

Explication des messages d'erreur de la suite Business Intelligence



Contenu

1	Historique du document.	62
2	Messages d'erreur relatifs à l'administration et à la sécurité.	63
2.1	Erreurs d'administration (ADM).	63
2.2	Messages d'erreur de l'Assistant d'administration (ADW).	63
2.3	Messages d'erreur relatifs au middleware de structure BIP (FWM).	63
	FWM 00001 à FWM 00012.	64
	FWM 01001 à FWM 01014.	68
	FWM 02001 à FWM 02137.	73
	FWM 03002 à FWM 03012.	102
	FWM 04002 à FWM 04038.	106
	FWM 05001 à FWM 05003.	118
	FWM 08001 à FWM 08006.	120
	FWM 10001 à FWM 10007.	121
	FWM 12001 à FWM 12013.	123
	FWM 14001 à FWM 14009.	128
	FWM 16001 à FWM 16005.	131
	FWM 17001 à FWM 17003.	133
	FWM 20030 à FWM 20032.	134
	FWM 22001 à FWM 22024.	135
	FWM 23000 à FWM 23066.	140
	FWM 24001.	166
	FWM 25001.	166
2.4	Messages d'erreur relatifs aux serveurs de plateforme de BI (FWB).	167
	FWB 00001 - FWB 00999.	167
	FWB 01000 - FWB 01999.	201
	FWB 02000 - FWB 02999.	204
	FWB 06001 - FWB 06005.	204
	FWB 07001 - FWB 07004.	206
2.5	Erreurs de sécurité (USR).	207
	Vous n'êtes pas autorisé à utiliser Designer. (USR0006)	207
3	Analysis, édition pour les erreurs OLAP.	208
3.1	AOC 00000 - 09999.	208
	Problème lors du remplacement de l'espace de travail d'origine. Réessayez ou utilisez l'option Enregistrer sous. (AOC00001)	208
	Pour des raisons inconnues, Analysis, édition pour OLAP, n'a pas pu enregistrer l'espace de travail. Essayez d'utiliser "Enregistrer sous"	

pour enregistrer l'espace de travail et assurez-vous que tous les champs d'entrées sont renseignés. Si ce problème persiste, contactez votre administrateur. (AOC00002).....	208
Analysis, édition pour OLAP n'a pas pu enregistrer l'espace de travail. Cette erreur peut avoir plusieurs causes possibles. Votre session est peut-être arrivée à expiration, le réseau a peut-être rencontré des problèmes ou le serveur Enterprise est peut-être hors connexion. Si le problème provient d'un délai d'expiration de session, votre espace de travail a probablement été enregistré dans votre dossier Favoris. Si ce problème persiste, déconnectez-vous, puis reconnectez-vous. (AOC00003).....	209
Analysis, édition pour OLAP, n'a pas pu ouvrir l'espace de travail. Celui-ci a été endommagé. Contactez votre administrateur. (AOC00005).....	209
Analysis, édition pour OLAP, n'a pas pu trouver l'espace de travail demandé. Il a peut-être été supprimé. (AOC00006).....	210
Une erreur s'est produite lors de la restauration de l'espace de travail. Contactez votre administrateur. (AOC00007).....	210
Analysis, édition pour OLAP, n'a pas pu enregistrer l'espace de travail. Le nom est manquant. Veuillez saisir un nom valide, puis réessayez. (AOC00008).....	210
Analysis, édition pour OLAP n'a pas pu enregistrer l'espace de travail. Le dossier de l'espace de travail est manquant. Veuillez sélectionner un dossier valide, puis réessayez. (AOC00009).....	211
Vous n'avez pas l'autorisation d'enregistrer dans ce dossier. Contactez votre administrateur si cette autorisation doit être activée. (AOC00011).....	211
Une erreur s'est produite lors de la tentative d'extraction des connexions à partir du serveur de la plateforme Business Intelligence. Contactez un administrateur afin de vous assurer que le serveur est en cours d'exécution. (AOC00012).....	212
Une erreur s'est produite lors de la tentative d'extraction des connexions. Toutes les connexions n'étaient pas disponibles. Si le problème persiste, contactez votre administrateur. (AOC00013).....	212
Vous n'avez pas la permission requise pour exécuter l'action demandée. Contactez votre administrateur système pour obtenir de l'aide. (AOC00018).....	212
Aucune connexion OLAP n'est disponible. Il se peut qu'aucune connexion n'ait été définie dans la Central Management Console ou vous ne disposez peut-être pas de droits suffisants pour visualiser les connexions existantes. Pour en savoir plus, contactez votre administrateur. (AOC00020).....	213
Analysis, édition pour OLAP, n'a pas pu effectuer la dernière action. Veuillez réessayer. Si le problème persiste, contactez votre administrateur. (AOC00021).....	213
Analysis, édition pour OLAP n'a pas pu supprimer "{0}". L'analyse a perdu sa connexion au serveur OLAP. L'espace de travail doit être fermé, puis rouvert pour rétablir la connexion. (AOC00022).....	214

	Une erreur s'est produite lors de l'extraction des paramètres de rapport. Retentez l'opération. Si le problème persiste, contactez votre administrateur. (AOC00023).....	214
	L'opération demandée a échoué car le client Analysis, édition pour OLAP ne peut accéder au service MDAS. Retentez l'opération. Si le problème persiste, contactez votre administrateur. (AOC00040).....	214
	Une erreur s'est produite dans le service MDAS lors du traitement d'une requête de Analysis, édition pour OLAP. Retentez l'opération. Si le problème persiste, contactez votre administrateur. (AOC00041).....	215
	Analysis, édition pour OLAP, n'a pas pu ouvrir de connexion. Vérifiez le nom d'utilisateur et le mot de passe, puis réessayez. Vérifiez le nom d'utilisateur et le mot de passe, puis réessayez. Si ce problème persiste, contactez votre administrateur. (AOC00044).....	215
	Une erreur s'est produite dans le service MDAS lors du traitement d'une requête de Analysis, édition pour OLAP, car elle engendre un état non valide. Cette erreur peut provenir d'une tentative visant à placer toutes les hiérarchies sur le même axe. Si le problème persiste, contactez votre administrateur. (AOC00045).....	216
	Une erreur s'est produite dans le service MDAS lors du traitement d'une requête de Analysis, édition pour OLAP, en raison d'un conflit de hiérarchie. Ce conflit peut provenir d'une tentative visant à placer deux hiérarchies s'excluant mutuellement sur le même axe. Si le problème persiste, contactez votre administrateur. (AOC00046).....	216
	L'opération demandée a échoué car la requête résultante a dépassé le nombre maximal de cellules de données autorisées. Contactez votre administrateur pour modifier la limite maximale de cellules de données pour le service MDAS dans la CMC. (AOC00047).....	217
	Ce membre ne peut pas être supprimé car cela aurait pour résultat qu'aucun membre ne serait sélectionné pour cette hiérarchie. (AOC00048).....	217
4	Message d'erreur des services Web RESTful de la couche sémantique BI..	218
4.1	WSR 00080 - WSR 00999.....	218
	Le document {0} n'existe pas ou votre profil de sécurité ne vous permet pas d'y accéder. (WSR 00080).....	218
	Erreur inattendue. (WSR 00999).....	218
4.2	WSR 02000 - WSR 02005.....	219
	ID de requête non valide : {0}. (WSR 02000).....	219
	Élément de spécification de requête manquant (WSR 02002).....	219
	Version de spécification de requête non valide : {0}. (WSR 02003).....	220
	Opérateur de comparaison non valide : "{0}". (WSR 02004).....	220
	Type de corrélation non valide : "{0}". (WSR 02005).....	220
4.3	WSR 03000 - WSR 03004.....	221
	Option de requête dupliquée : {0}. (WSR 03000).....	221
	Option de requête non prise en charge : {0}. (WSR 03001).....	221
	L'option de requête "{0}" doit être définie. (WSR 03002).....	221

	Valeur non valide pour l'option de requête "{0}" : "{1}". Une valeur booléenne est attendue (vrai/faux). (WSR 03003).....	222
	Valeur non valide pour l'option de requête "{0}" : "{1}". Un entier est attendu. (WSR 03004).....	222
4.4	WSR 05000 - WSR 05004.....	222
	ID de flux non valide : {0}. (WSR 05000).....	222
	Seulement {0} lignes disponibles. (WSR 05001).....	223
	Nom d'entité non valide : {0}. (WSR 05002).....	223
	Index de ligne non valide : {0}. (WSR 05003).....	223
	Le filtre de classement est non valide et ne comporte pas de niveau ni d'invite. Veuillez les ajouter. (WSR 05004).....	224
5	Messages d'erreur relatifs aux serveurs BIP (FWR).....	225
5.1	FWR 000001 à FWR 000007.....	225
	_a Une erreur interne s'est produite. Veuillez contacter votre administrateur système. (FWR 000001)_z_.....	225
	_a Il manque une valeur pour la propriété {0}. (FWR 000002)_z_.....	225
	_a La propriété {0} comporte une valeur non valide de {1}. (FWR 000003)_z_.....	226
	_a L'argument {0} comporte une valeur non valide de {1}. (FWR 000004)_z_.....	226
	_a Une erreur s'est produite lors de la désérialisation d'un objet. (FWR 000005)_z_.....	226
	_a Une erreur s'est produite lors de la désérialisation d'une propriété {0}. (FWR 000006)_z_.....	227
	_a La valeur de {0} doit se trouver dans la plage comprise entre {1} et {2}. (FWR 000007)_z_.....	227
5.2	FWR 100001 à FWR 100002.....	227
	Erreur interne. Veuillez contacter votre administrateur système. (FWR 100001).....	227
	Erreur de mémoire insuffisante. Veuillez contacter votre administrateur système. (FWR 100002).....	228
6	Messages d'erreur relatifs à Crystal Reports Server (CRS).....	229
6.1	CRS 200001 à CRS 200005.....	229
	Erreur interne. Veuillez contacter votre administrateur système. (CRS 200001).....	229
	Erreur de mémoire insuffisante. Veuillez contacter votre administrateur système. (CRS 200002).....	229
	La requête a échoué car l'utilisateur n'a pas d'autorisation pour : {0}. (CRS 200003).....	230
	Une modification non prise en charge au moment de l'exécution a été détectée. Impossible d'ajouter un contenu spécifique au moment de l'exécution. (CRS 200004).....	230

	Impossible d'explorer en avant. (CRS 200004) (CRS 200005).....	230
6.2	CRS 300001 à CRS 300024.....	231
	Erreur interne. Veuillez contacter votre administrateur système. (CRS 300001).....	231
	{0} (CRS 300002).....	231
	{0} (CRS 300003).....	231
	Erreur lors de l'écriture du rapport exporté sur le disque. (CRS 300004).....	232
	Erreur lors de la communication avec BOE : {0} (CRS 300005).....	232
	Echec du traitement des travaux ScopeBatch. (CRS 300006).....	232
	Echec du traitement des alertes de la règle de livraison générale. (CRS 300007).....	233
	Echec de livraison du document vers la destination. (CRS 300008).....	233
	Impossible de trouver le champ cible de personnalisation : {0} dans le rapport. (CRS 300009).....	233
	Impossible de faire correspondre la valeur du profil BOE avec le champ de paramètre non-chaîne : {0} (CRS 300010).....	234
	Impossible de faire correspondre une expression de profil avec un champ de paramètre : {0} (CRS 300011).....	234
	Champs de paramètre : {0} ne sont pas facultatifs. Impossible de ne pas définir de valeur. (CRS 300012).....	234
	Champs de paramètre : {0} n'autorisent pas plusieurs valeurs. (CRS 300013).....	235
	Champs de paramètre : {0} sont en cours d'utilisation et requièrent une valeur. (CRS 300014).....	235
	Champs de paramètre : {0} n'autorisent pas de valeurs nulles. (CRS 300015).....	235
	Le document source de publication ne comporte pas de données enregistrées, or des données enregistrées sont requises. (CRS 300016).....	236
	Impossible de convertir le type de valeur de profil en type de champ de rapport pour le champ : {0} (CRS 300017).....	236
	Personnalisation des paramètres de données : {0} peut entraîner une diminution des performances en créant potentiellement l'actualisation d'1 base de données par destinataire. (CRS 300018).....	236
	Impossible de personnaliser les paramètres de groupe booléen : {0}. La personnalisation d'un paramètre dans un groupe booléen n'est pas prise en charge. (CRS 300019).....	237
	L'utilisateur n'est pas autorisé à imprimer le document. (CRS 300020).....	237
	L'utilisateur n'est pas autorisé à télécharger le document. Il est uniquement autorisé à planifier vers l'emplacement par défaut d'Entreprise et vers les destinations de la boîte de réception. (CRS 300021).....	237
	Echec de planification d'un rapport multilingue. (CRS 300022).....	238
	Echec de déclenchement d'une alerte dans le rapport. (CRS 300023).....	238

	Impossible d'exécuter la publication parce que le document est basé sur une couche sémantique avec une sécurité spécifique à l'utilisateur et que la publication n'utilise pas le mode d'éclatement par destinataire. (CRS 300024).....	238
7	Messages d'erreur relatifs à l'accès aux données.	239
7.1	Messages d'erreur relatifs au fournisseur de données (DMA).	239
	Nom de hiérarchie incorrect (DMA0002).....	239
	Echec de l'exportation. (DMA0005).....	240
	La modification de ce fournisseur de données implique l'installation d'un nouveau composant BusinessObjects qui n'a pas été installé sur votre poste. Veuillez contacter votre administrateur système. (DMA0006).....	241
	Les fournisseurs de données suivants n'ont pas été correctement actualisés (DMA0007).....	241
	Une variable n'a pas permis l'actualisation du fournisseur de données. (DMA0008).....	242
7.2	Messages d'erreur relatifs aux fichiers (DPP).	243
	Impossible d'ouvrir le fichier. (DPP0001).....	243
	Vous n'êtes pas autorisé à utiliser cette procédure stockée. (DPP0002).....	243
7.3	Messages d'erreur relatifs à la connexion (DPQ).	244
	La connexion n'est pas définie. (DPQ0001).....	244
	Le serveur ne répond pas. (DPQ0003).....	244
	Problème de connexion (DPQ0005).....	245
	Inexistant. (DPQ0006).....	245
7.4	Messages d'erreur relatifs aux procédures stockées (DPS).	246
	Cette procédure stockée a été supprimée. (DPS0001).....	246
	Vous n'êtes pas autorisé à utiliser cette procédure stockée (DPS0002).....	246
7.5	Messages d'erreur SQL (QPF).	247
	"Select" est la seule commande SQL autorisée (QPF0001).....	247
7.6	Messages d'erreur de la requête SQL (QP).	247
	Erreur lors de la génération du SQL. (QP0001).....	248
	Erreur de mémoire interne lors de la génération du SQL. (QP0002).....	248
	Erreur de mémoire lors de la génération du SQL. (QP0003).....	248
	Combinaison incompatible d'objets. (QP0004).....	249
	Incohérence des jointures externes. (QP0005).....	249
	Produit cartésien non autorisé. (QP0006).....	249
	Aucune table associée à la requête. (QP0007).....	250
	Référence à une table inexistante. (QP0008).....	250
	L'un des objets de la requête est incorrect. (QP0009).....	250
	L'une des propriétés de la requête est incorrecte. (QP0010).....	251
	Fichier .PRM introuvable. (QP0011).....	251

Produit cartésien résultant d'une condition complexe. (QP0013)	252
Boucle dans une condition complexe. (QP0014)	252
Requête trop complexe. L'une des sous-requêtes contient des objets incompatibles. (QP0015)	252
Le serveur ne répond pas. (QP0016)	253
Les colonnes de la clause SELECT ne correspondent pas aux objets du résultat. (QP0017)	253
Erreur de syntaxe dans une variable. (QP0018)	254
Vous n'avez pas le droit d'utiliser l'objet. (QP0019)	255
La résolution de navigation agrégée a échoué. (QP0020)	255
Condition ambiguë sur un indicateur. Supprimez-la ou annulez votre périmètre d'analyse. (QP0021)	256
Vous ne pouvez créer un onglet qu'après y avoir inséré au moins un objet du résultat. (QP0022)	256
Impossible de combiner des sous-requêtes. (QP0023)	257
Vous ne pouvez pas supprimer cette requête. Supprimez d'abord la condition. (QP0025)	257
Certains objets obsolètes ont été supprimés de la requête. (QP0027)	257
8 Messages d'erreur relatifs à la fédération de données (DFA)	258
8.1 Pilote de fédération de données introuvable. (DFA 0003)	258
8.2 Un problème s'est produit lors de l'accès aux métadonnées pour les catalogues. (DFA 00010)	258
8.3 Impossible d'extraire les propriétés du pilote pour l'URL : ''{0}'' (DFA 0030)	259
8.4 Une erreur interne s'est produite. (DFA 20001)	259
8.5 Un problème s'est produit lors de l'accès aux métadonnées pour les catalogues. (DFA 30001)	259
8.6 Impossible de se connecter au serveur hébergeant le service de fédération de données. (DFA 40001)	260
8.7 Pilote de fédération de données introuvable. (DFA 40002)	260
8.8 Impossible d'extraire les propriétés du pilote pour l'URL : ''{0}'' (DFA 40003)	260
8.9 Une erreur s'est produite lors de l'extraction de l'ID de connexion. (DFA 40004)	261
8.10 Une erreur s'est produite lors de l'explication de la requête dans le moteur de recherche de fédération de données. (DFA 50001)	261
8.11 La liste des fonctions ne peut pas être extraite du service de fédération de données. (DFA 50002)	261
8.12 Une erreur s'est produite lors de l'exécution de la requête sur le moteur de recherche de fédération de données. (DFA 50003)	262

8.13	Une erreur s'est produite lors de l'exécution d'une requête XPath dans le fichier de résultats XML renvoyé par le service de fédération de données. (DFA 50004).....	262
8.14	Une erreur s'est produite lors de l'analyse du fichier XML renvoyé par le service de fédération de données. (DFA 50005).....	263
8.15	Une erreur s'est produite lors de la préparation d'une requête. (DFA 50006)	263
8.16	Impossible d'accéder aux propriétés du système. (DFA 60001).....	263
8.17	Une erreur s'est produite lors de l'annulation d'une requête. (DFA 50007)	264
8.18	Trop de lignes à afficher. Le nombre maximum autorisé est '999'. (DFA 50008)	264
8.19	Impossible de réinitialiser la configuration pour le connecteur '{0}'. (DFA 60002).....	264
8.20	Impossible d'accéder à la configuration pour le connecteur '{0}'. (DFA 60003).....	265
8.21	Impossible d'actualiser la configuration pour le connecteur '{0}'. (DFA 60004).....	265
8.22	Impossible d'exécuter une commande ping pour le connecteur '{0}'. (DFA 60005).....	265
8.23	Impossible d'accéder aux fonctionnalités du connecteur '{0}'. (DFA 60006)	266
8.24	Impossible d'extraire les statistiques du service de fédération de données. (DFA 70001).....	266
8.25	Impossible d'actualiser les statistiques. (DFA 70002).....	266
8.26	Impossible d'accéder aux paramètres système. (DFA 80002).....	267
8.27	Impossible d'accéder aux paramètres de session. (DFA 80003).....	267
8.28	Impossible d'accéder aux paramètres de démarrage. (DFA 80004).....	267
8.29	Impossible d'actualiser le paramètre système '{0}'. (DFA 80005).....	268
8.30	Impossible d'actualiser le paramètre de session '{0}'. (DFA 80006).....	268
8.31	Impossible de restaurer la valeur par défaut des paramètres système. (DFA 80007).....	269
9	Messages d'erreur relatifs à l'échange de documents et d'univers.	270
9.1	Messages d'erreur de catégorie (CAT).....	270
	Le nom de la catégorie contient des caractères incorrects. Les caractères admis sont : (CAT0001).....	270
9.2	Messages d'erreur relatifs à l'échange de documents (DX).....	271
	Impossible de générer le fichier temporaire. (DX0001).....	271
	Le fichier ne sera pas sécurisé sur votre poste de travail. (DX0002).....	271
	Fichier RSS inaccessible. (DX0003).....	272
	Utilisation d'un SQL erroné. (DX0004).....	272
	Erreur au cours de l'importation. (DX0005).....	273

Erreur au cours de l'importation. (DX0007)	273
Erreur inconnue survenue lors de l'importation de <document>. Importation annulée. <document> n'a pas pu être importé. (DX0009)	273
Impossible de fermer <document>. Importation annulée. <document> n'a pas pu être importé. (DX0010)	274
Impossible de créer le fichier associé à <document>. Importation annulée. <document> n'a pas pu être importé. (DX0011)	275
Impossible de supprimer le fichier antérieur. Importation annulée. <document> n'a pas pu être importé. (DX0012)	275
Impossible d'écrire <document>. Importation annulée. <document> n'a pas pu être importé. (DX0014)	276
Le fichier ne peut pas être supprimé. (DX0017)	276
Le nom du fichier n'est pas compatible avec votre plateforme de travail. Modifiez-le. (DX0018)	277
Vous avez demandé l'exportation du fichier sécurisé <nom_document>. Vous n'êtes pas autorisé à effectuer ce type d'action sur ce fichier. L'exportation de <document> n'a pas été effectuée. (DX0022)	277
Erreur inconnue survenue lors de l'exportation de <document>. Exportation interrompue. <document> n'a pas été exporté. (DX0024)	277
Erreur liée à la base de données survenue au cours de l'exportation de <document>. Exportation interrompue. <document> n'a pas été exporté. (DX0025)	278
Interruption de l'exportation de <document> : exportation interrompue. <document> n'a pas été exporté. (DX0026)	279
Impossible d'ouvrir le fichier associé à <document>. <document> n'a pas été exporté. (DX0027)	279
Impossible de charger la dll. Vérifiez l'installation de Microsoft Exchange. (DX0037)	280
Impossible d'ouvrir le fichier associé à <document>. (DX0040)	280
Impossible d'envoyer le message. (DX0041)	280
Impossible d'afficher les propriétés du document. (DX0044)	281
Erreur de base de données (DX0045)	281
La connexion au domaine document a échoué. (DX0046)	282
Une version de BusinessObjects plus récente est nécessaire pour importer ce document. (DX0047)	282
La suppression du document a échoué. (DX 00050)	283
9.3 Messages d'erreur relatifs à l'échange d'univers (UX)	283
UX0001 - UX0019.	283
UX0020 - UX0039.	286
UX0040 - UX0049.	291
UX0050 - UX0059.	296
UX0060 - UX0071.	300

10	Erreurs de l'application Enterprise.	306
10.1	Erreurs Enterprise Applications - SAP (EAS).	306
	EAS 10001 - 10010.	306
	EAS 30001.	310
11	Messages d'erreur relatifs au Client Framework de la plateforme de BI (FWC)	311
11.1	(FWC 00001) Le paramètre d'URL embedToken n'est pas valide ou est chiffré à l'aide d'un mot de passe qui ne correspond pas au paramètre logon.embed.secret.	311
11.2	(FWC 00002) L'option requise {0} est manquante dans {1}.	311
11.3	(FWC 00003) La valeur de l'option {0} configurée dans le fichier {1} n'est pas valide.	312
11.4	(FWC 00004) <réserve>	312
11.5	(FWC 00005) Le paramètre d'URL embedToken a expiré selon l'option de configuration logon.embed.timeout dans le fichier global.properties.	312
11.6	(FWC 00006) This page has expired. Please enter your user information and try again.	313
11.7	(FWC 00007) Le paramètre embedSecret requis n'est pas configuré. Sa valeur doit être la même que l'option logon.embed.secret configurée dans BOE.war.	313
11.8	(FWC 00008) Le portail a rencontré une erreur interne lors du traitement de la propriété embedToken.	314
11.9	(FWC 00009) La propriété EmbedSecret n'est pas configurée dans le système avec l'alias : {0}.	314
12	Erreurs de publication (FBE).	315
12.1	FBE 40000 - 49999.	315
	La méthode {0} a été appelée avec le paramètre {1} défini à la valeur nulle. Vous devez initialiser ce paramètre. (FBE42001).	315
	Le plug-in de post-traitement ayant la classe {0} est introuvable. Avez-vous configuré correctement votre publication ? (FBE42003).	315
	Impossible de télécharger les fichiers de l'artefact. Le FRS est-il disponible et les autorisations d'accès aux fichiers sont-elles correctement configurées ? (FBE42008).	316
	Le plug-in OnPostProcessPersonalizedDocs de la publication n'est pas défini pour le format de fusion (CeMergedFormat) : {0}. Avez-vous configuré correctement votre publication ? (FBE 42009).	316
	Une erreur d'E/S s'est produite lors de la fusion des artefacts dans le fichier zip {0}. Les droits d'accès au fichier sont-ils correctement configurés ? (FBE42014).	316
	Une instance de publication avec l'ID {0} est déjà en cours de traitement et ne peut pas être redémarrée tant que l'exécution initiale n'est pas terminée. (FBE42016).	317
	L'expression de règle de livraison générale est vide. Votre publication est-elle correctement configurée ? (FBE42017).	317

Le document de règle de livraison générale identifié par le CUID {0} n'est pas valide. Votre publication est-elle correctement configurée ? (FBE42018).....	318
La publication dotée de l'ID {0} comporte un document source inaccessible. Avez-vous configuré correctement votre publication ? (FBE42033).....	318
Le document ayant l'ID {0} ne peut pas être traité avec cette publication, car il n'utilise pas l'interface IPublicationInfo. (FBE42034).....	318
Le moteur de rapport Business Objects n'a pas pu gérer le type de rapport spécifié {0}. (FBE42042).....	319
Impossible de trouver le document statique ayant le CUID {0} lors de la distribution. Avez-vous configuré correctement votre publication ? (FBE42044).....	319
Impossible de trouver l'artefact de publication avec l'ID {0} au cours de la distribution. (FBE42045).....	319
Impossible de trouver le plug-in de destination ayant le ProgID {0}. Avez-vous configuré correctement votre publication ? (FBE42046).....	320
Impossible de trouver le dernier destinataire traité {0} dans les données renvoyées par le fournisseur de données. Si des modifications ont été apportées à la base de données depuis la dernière exécution, vous devez replanifier la publication. (FBE42048).....	320
Le plug-in de post-distribution ayant la classe {0} n'a pas pu être exécuté. Avez-vous configuré correctement votre plug-in ? (FBE42049).....	321
Impossible de fusionner les documents MHTML. (FBE42050).....	321
Impossible de trouver la partie HTML du document MHTML. (FBE42051).....	321
Impossible de trouver une valeur de profil valide dans l'utilisateur/groupe principal identifié par l'ID {0} pour le profil ayant l'ID {1}. (FBE42052).....	322
La planification du document de règle de livraison générale a échoué. (FBE42055).....	322
Impossible de planifier le document ayant l'ID {0} pour la publication ayant l'ID {1} en raison de droits d'accès insuffisants au document source. (FBE42056).....	322
Impossible de trouver une expression de filtre de profil pour le type de document "{0}" pour l'ID utilisateur ou de groupe ID {1} et l'ID de profil {2}. Vérifiez que votre administrateur a défini une expression de filtre pour le type de document "{0}" dans le profil de la CMC. (FBE42057).....	323
Impossible de télécharger les documents MHTML. Veuillez contacter l'administrateur pour vérifier le bon fonctionnement du Central Management Server, ainsi que de l'Input File Repository Server et de l'Output File Repository Server. (FBE42058).....	323
Impossible de télécharger les journaux administratifs vers CMS : {0} (FBE42059).....	324
Le nom d'un utilisateur Enterprise "{1}" a été spécifié pour le destinataire dynamique "{0}", mais aucun utilisateur Enterprise portant ce nom d'utilisateur n'existe. (FBE42060).....	324

Plusieurs noms d'utilisateurs Enterprise ont été spécifiés pour le destinataire dynamique doté de l'ID "{0}". Un seul nom d'utilisateur Enterprise doit être spécifié par destinataire dynamique. (FBE42061).....	324
Une tâche a été interrompue inopinément au cours du traitement de la publication dotée de l'ID {0}. (FBE42062).....	325
Impossible de trouver une instance de service pour le processus du document doté de l'ID "{0}", du nom "{1}", et de type "{2}". (FBE42063).....	325
Le service ayant l'ID "{0}", Nom "{1}" hébergé sur le serveur avec l'ID "{2}" ne spécifie pas la propriété maxJobs. (FBE42064).....	325
Les hôtes du service sont introuvables pour le service portant l'ID "{0}" et le nom "{1}". (FBE42066).....	326
La requête du moniteur d'état concernant le statut de la tâche n'a renvoyé aucun résultat pour la tâche portant l'ID "{0}". L'objet a-t-il été supprimé ? (FBE42067).....	326
12.2 FBE 60000 - 69999.....	327
Impossible de trouver le service InfoStore. Votre CMS a-t-il été démarré et correctement configuré ? (FBE 60002).....	327
Une exception SDK a été décelée. Votre CMS a-t-il été démarré et correctement configuré ? (FBE 60003).....	327
Impossible de déterminer l'ID de demandeur de publication dans l'instance de publication '{0}' (ID {1}) - impossible de poursuivre le traitement ! Avez-vous configuré correctement votre publication ? (FBE 60004).....	327
Impossible de déterminer l'ID du propriétaire de publication dans l'instance de publication '{0}' (ID : {1}). Le traitement va être interrompu. Avez-vous configuré correctement votre publication ? (FBE 60005).....	328
Echec de la distribution vers la destination {0}. Destinataire {1}, périmètre du document {2}. {3} (FBE 60013).....	328
Impossible de trouver des documents distribuables dans le ScopeBatch ayant l'ID {0}. Vérifiez la configuration de votre publication et assurez-vous que le CMS a été démarré. (FBE 60016).....	329
Type de destination non pris en charge : {0}. Votre publication est-elle correctement configurée ? (FBE 60019).....	329
Impossible d'exécuter les questionnaires d'événements de post-distribution dans le ScopeBatch ayant le SI_ID {0}. Votre publication est-elle correctement configurée ? (FBE 60022).....	329
Impossible de trouver un document statique ayant l'ID {0} pour le ScopeBatch ayant l'ID {1}, périmètre {2}. (FBE 60025).....	330
Impossible de trouver un document de publication avec l'ID de document source {0}, le format {1} pour le ScopeBatch ayant l'ID {2} et le périmètre {3}. (FBE 60026).....	330
Configuration non valide pour le plug-in : {0}. Votre publication est-elle correctement configurée ? (FBE 60027).....	331

Echec de l'exécution du plug-in de post-distribution {0} pour le ScopeBatch {1} [destinataires "{2}" à "{3}"]. (FBE 60029).....	331
Impossible d'accorder les droits de visualisation/d'affichage de l'instance sur l'artefact doté de l'ID {0} pour l'objet ScopeBatch doté de l'ID {1}. Tout est-il correctement configuré ? (FBE 60033).....	331
Impossible de trouver des documents distribuables dans le ScopeBatch ayant l'ID {0} et le périmètre {1}. (FBE 60034).....	332
Impossible de fournir l'artefact car vous ne disposez pas du droit "S'abonner aux publications" sur le destinataire Enterprise \"{0}\" (id {1}). Contactez l'administrateur de la plateforme BusinessObjects Business Intelligence pour obtenir ce droit. (FBE 60036).....	332
En attente de la fin du travail de distribution. ID du travail :%1, nom : %2, type :%3 à l'état %4 (FBE 60037).....	333
Aucune adresse A ou Cc dans les options SMTP. La livraison d'un message électronique sans adresse échouera. L'adresse A ou Cc doit inclure une adresse électronique ou l'espace réservé %SI_EMAIL_ADDRESS%. (FBE 60038).....	333
Tentative de remplacement d'un espace réservé %SI_EMAIL_ADDRESS%, mais l'adresse électronique du destinataire \"{0}\" est vide ou manquante. (FBE 60039).....	333
Nettoyage de l'ensemble de portée et des artefacts ignoré car l'audit est activé. (FBE 60040).....	334
Impossible de télécharger les documents MHTML. Veuillez contacter l'administrateur pour vérifier le bon fonctionnement du Central Management Server, ainsi que de l'Input File Repository Server et de l'Output File Repository Server. (FBE 60041).....	334
Expression non valide {0} définie pour le document de règle de livraison générale ayant l'ID {1}. La vérification de la règle de livraison générale ne peut pas continuer. Votre publication est-elle correctement configurée ? (FBE 60100).....	335
Le document de règle de livraison générale de publication ayant l'ID {0} n'est pas valide. Votre publication est-elle correctement configurée ? (FBE 60101).....	335
Impossible de planifier le document de règle de livraison générale ayant l'ID {0} : {1} (FBE 60105).....	335
Impossible d'interroger le document de règle de livraison générale ayant l'ID {0}. (FBE 60106).....	336
En attente de la fin du travail de règle de livraison générale. ID du travail :%1, nom :%2, type :%3 à l'état %4 (FBE 60107).....	336
Echec du plug-in de post-traitement. Impossible d'instancier la classe de plug-in {0}. (FBE 60208).....	336
Le service de publication n'est pas démarré ou a été redémarré pendant l'exécution du travail de publication. (FBE 60211).....	337
Les publications WebI prennent uniquement en charge les méthodes d'éclatement de type "une extraction de base de données pour tous les	

destinataires" et "une extraction de base de données par destinataire". (FBE 60212).....	337
La publication fait référence à l'objet de profil avec ID {0} qui n'existe plus dans le système. (FBE 60213).....	338
Impossible de trouver un document statique ayant l'ID {0} pour le ScopeBatch ayant l'ID {1}, périmètre {2}. (FBE 60216).....	338
Impossible de trouver un document de publication avec l'ID de document source {0}, le format {1} pour le ScopeBatch ayant l'ID {2} et le périmètre {3}. (FBE 60217).....	338
L'artefact du plug-in {0} doté de l'ID {1} pour le ScopeBatch ayant l'ID {2} ne précise aucune destination. (FBE 60218).....	339
Un artefact {0} doté de l'ID {1} pour le ScopeBatch ayant l'ID {2} ne contient pas suffisamment d'informations à distribuer. (FBE 60219).....	339
Erreur d'extraction des objets du document pour le ScopeBatch doté de l'ID {0}. (FBE 60220).....	340
Un mode d'éclatement non pris en charge a été sélectionné pour cette publication. (FBE 60224).....	340
{0} publications ne prennent pas en charge la méthode d'éclatement "Une extraction de base de données pour tous les destinataires". (FBE 60225)	340
{0} publications ne prennent pas en charge la méthode d'éclatement "Une extraction de base de données pour chaque lot de destinataires". (FBE 60226).....	341
{0} publications ne prennent pas en charge la méthode d'éclatement "Une extraction de base de données par destinataire". (FBE 60227).....	341
{0} publications ne prennent pas en charge la méthode d'éclatement sélectionnée. (FBE 60228).....	342
Impossible d'exécuter la redistribution pour les utilisateurs/groupes principaux {0}, car il ne s'agit pas des destinataires initiaux des publications. (FBE 60314).....	342
Impossible d'exécuter la redistribution pour les destinataires dynamiques {0}, car il ne s'agit pas des destinataires initiaux des publications. (FBE 60315).....	342
Impossible de trouver une expression de filtre de profil pour le type de document "{0}" pour l'utilisateur ou le groupe '{1}' (ID : {2}) et le profil '{3}' (ID : {4}). Vérifiez que votre administrateur a défini une expression de filtre pour le type de document "{0}" dans le profil de la CMC. (FBE 60317).....	343
L'utilisateur ayant planifié la publication ne dispose pas du droit de visualisation sur l'utilisateur ou le groupe principal destinataire de l'entreprise doté de l'ID {0}. (FBE 60318).....	343
L'utilisateur ayant planifié la publication ne dispose pas du droit de visualisation sur l'utilisateur ou le groupe principal destinataire de l'entreprise exclu doté de l'ID {0}. (FBE 60319).....	344

L'utilisateur ayant planifié la publication ne dispose pas du droit de visualisation sur le profil portant l'ID {0}. (FBE 60320).....	344
L'utilisateur ayant planifié la publication ne dispose pas du droit de visualisation sur le groupe doté de l'ID {0} qui est un groupe parent du groupe principal '{1}' (ID {2}). Les valeurs de profil provenant de ce groupe et de ses groupes parents ne seront pas appliquées. (FBE 60321).....	344
La limite de {0} destinataires par publication a été atteinte.	
L'utilisateur {1} avec l'ID {2} n'a pas été traité. (FBE 60322).....	345
Impossible de redistribuer l'instance de publication ayant l'ID {0}, car les artefacts n'ont pas été livrés à l'emplacement par défaut d'Enterprise. (FBE 60323).....	345
Impossible de trouver la publication ayant pour SI_ID {0} et/ou le ScopeBatch ayant pour SI_ID {1}. Votre publication est-elle correctement configurée et le CMS a-t-il été démarré ? (FBE 60400).....	346
Une exception a été décelée lors du post-traitement. (FBE 60401).....	346
Impossible d'extraire le gestionnaire d'événements de la publication de post-traitement (le post-traitement sera ignoré). (FBE 60402).....	346
Aucun périmètre n'a été trouvé dans le ScopeBatch ayant pour SI_ID {0}. Tout est-il correctement configuré ? (FBE 60404).....	347
Echec du plug-in de post-traitement. La classe de plug-in {0} a renvoyé une exception. (FBE 60405).....	347
La classe de plug-in de post-traitement {0} a renvoyé un ensemble d'objets info null ou aucun objet info. (FBE 60406).....	348
Impossible de trouver un plug-in de post-traitement correspondant au nom de classe spécifié : {0}. (FBE 60408).....	348
Un artefact généré par un plug-in a été créé, qui n'implémente pas IPublicationInfo. Il est possible que cet artefact ne soit pas correctement distribué : titre = '{0}', type = '{1}' (FBE 60409).....	348
Une exception a été décelée lors de la validation des artefacts générés par plug-in créés par la classe de plug-in de post-traitement {0}. (FBE 60410).....	349
Une exception a été décelée lors de la création d'un artefact généré par plug-in ayant pour progID {0} pour la classe de plug-in de post-traitement {1}. (FBE 60411).....	349
Une exception s'est produite lors de la tentative d'extraction des documents d'artefact et statiques de ce contexte : ScopeBatch = {0}, Destination = {1}, Classe de plug-in = {2} (FBE 60412).....	350
Une exception s'est produite lors de la tentative de tri des documents d'artefact et statiques (selon l'ordre des documents source) de ce contexte : ScopeBatch = {0}, Destination = {1}, Classe de plug-in = {2} (FBE 60413).....	350
Une exception est survenue lors de la tentative d'extraction des documents source de la publication. (FBE 60414).....	350

Le post-traitement ignore le document de niveau de périmètre avec le SI_ID : {0} qui n'était pas répertorié comme document source dans la publication. Votre publication est-elle correctement configurée ? (FBE 60415).....	351
La planification du travail de document "{2}" (ID : {0}) a échoué : {1} (FBE 60502).....	351
Il n'existe aucun document planifiable dans la publication. (FBE 60503).....	352
La liste de documents des publications contient une valeur vide. Tout est-il correctement configuré ? (FBE 60504).....	352
Le document '{0}' n'est pas un document de publication valide et ne pourra pas être publié. (FBE 60505).....	352
Impossible d'ajouter des mappages de champs de document dans le document cible. Tout est-il correctement configuré ? (FBE 60506).....	353
Le document '{0}' ne possède pas exactement 1 instance contenant des informations d'état (la valeur est égale à 0, est supérieure à 1 ou n'a pas pu être extraite). (FBE 60507).....	353
En attente de la fin du travail de planification. ID du travail :%1, nom : %2, type :%3 à l'état %4 (FBE 60509).....	354
Avertissement lors de l'exécution du travail de document "{0}" (id {1}) : {2} (FBE 60510).....	354
Erreur lors du traitement du document "{0}" (id {1}) : {2} (FBE 60512).....	354
Avertissement lors du traitement du document "{0}" (id {1}) : {2} (FBE 60513).....	355
Impossible de lancer le traitement des documents en raison de paramètres non valides (FBE 60600).....	355
Le type de plug-in {0} n'a pas pu être traité pour la publication (FBE 60601).....	355
{0} exception, message : {1} (FBE 60602).....	356
13 Messages d'erreur relatifs à l'interface utilisateur graphique (GUI).....	357
13.1 Messages d'erreur relatifs à l'interface utilisateur graphique (GUI).....	357
Le nom du fichier contient des caractères non autorisés. (GUI0003).....	357
Fichier introuvable. Vérifiez que le nom de fichier donné est correct. (GUI0005).....	358
Chemin <nom> introuvable. Vérifiez que le nom de chemin donné est correct. (GUI0006).....	358
13.2 Messages d'erreur relatifs à l'interface utilisateur graphique (USU).....	358
Impossible de trouver <nom>. Vérifiez si tous les composants ont été correctement installés. (USU0001).....	359
14 Messages de l'outil de conception d'information.....	360
14.1 Messages d'erreur relatifs à l'outil de conception d'information (IDT, Information Design Tool).	360

	IDT095... Conversion des univers.	360
	IDT15... Connexions.	364
14.2	Messages d'erreur relatifs à la vérification du mappage de l'intégrité (CIM, Check Integrity Mapping)	
	366
	CIM 01100... Tables et colonnes.	367
	CIM 01120... Variables.	372
	CIM 01140... Colonnes d'entrée.	373
	CIM 01200... Connexions.	374
	CIM 01300... Jointures.	374
	CIM 01400... Expressions des objets.	376
	CIM 01500... Contextes.	386
	CIM 01600... Paramètres et listes de valeurs.	389
	CIM 01700... Définitions de requête.	396
	CIM 01800... Dépendances des ressources.	398
14.3	Messages d'erreur relatifs à la vérification du mappage de la sécurité (CSM, Check Security Mapping).	398
	CSM 00001... Profils de sécurité des données.	399
	CSM 00100... Profils de sécurité de gestion.	405
15	Messages d'erreur relatifs aux Services de moteur d'informations (IES).	413
15.1	IES 00001 - IES 01031 Erreurs d'exécution de requête.	413
	Certains objets ne sont plus disponibles dans l'univers. (IES 00001).....	413
	Vous ne disposez pas des droits suffisants pour actualiser la requête.	
	Certains objets ne sont pas disponibles sur votre profil utilisateur.	
	Contactez votre administrateur pour demander les droits nécessaires. (IES 00002).....	414
	Certains filtres prédéfinis ne sont plus disponibles dans l'univers. (IES 00003).....	414
	Certaines tables de base de données ne sont plus disponibles dans l'univers. (IES 00004).....	414
	Définition d'invite incorrecte. (IES 00005).....	415
	Définition de la navigation agrégée incorrecte. (IES 00006).....	415
	Un filtre contient une valeur incorrecte. Vous ne pouvez pas exécuter cette requête. (IES 00007).....	415
	Impossible d'exécuter la requête car elle contient des objets qui référencent des tables incompatibles. (IES 00008).....	416
	Impossible d'exécuter la requête, car un filtre avancé contient un objet incompatible. Essayez de simplifier l'ensemble des filtres, puis réexécutez la requête. (IES 00009).....	416
	L'univers ne permet pas d'utiliser une expression complexe dans une instruction GROUP BY. Vous ne pouvez pas exécuter cette requête. (IES 00010).....	417
	L'expression {0} contient plusieurs attributs. Cette syntaxe n'est pas prise en charge dans cette version. (IES 00011).....	417

Vous ne pouvez pas exécuter cette requête car elle aboutit à un produit cartésien. (IES 00012).....	418
La génération du script de requêtes a échoué. Adressez-vous à votre administrateur. {0} (IES 00013).....	418
La résolution de navigation agrégée a échoué. (IES 00014).....	418
Plusieurs filtres de requête contiennent une invite avec le même texte, mais les invites utilisent un type d'opérande ou un opérateur de nombre de valeurs différent. (IES 00015).....	419
La requête contient une fonction @Script() non prise en charge. (IES 00016).....	419
Les objets suivants ne peuvent pas être utilisés comme objets de résultat : {0}. Adressez-vous à votre administrateur. (IES 00017).....	420
Les objets suivants ne peuvent pas être utilisés comme filtres de la requête : {0}. Contactez votre administrateur. (IES 00018).....	420
Un objet filtre de requête contient trop de valeurs pour que l'objet puisse être utilisé dans un filtre de requête. (IES 00019).....	420
La seule instruction SQL autorisée est SELECT. {0} (IES 00020).....	421
La requête combinée ne peut pas être exécutée car l'une des requêtes contient des objets incompatibles. (IES 00021).....	421
La requête ne référence aucune table lors de la génération de la clause WHERE. (IES 00022).....	421
Filtre de sous-requête non valide. Les données ne peuvent pas être extraites (nulles) ou aucun objet de résultat n'est défini. (IES 00023).....	422
Le filtre de sous-requête comporte des types d'objets incompatibles. (IES 00024).....	422
Requête trop complexe pour appliquer une fonction d'échantillonnage. Lorsque la fonction est appliquée, aucun SQL n'est généré et la requête échoue. Essayez de simplifier votre requête (par exemple, utilisez une requête combinée ou une requête avec les opérateurs JOIN ou SYNCHRO). (IES 00025).....	422
Impossible de régénérer le SQL pour des invites facultatives, les invites obligatoires suivantes ont été ignorées : {0}. (IES 00026).....	423
Lorsque des invites facultatives sont supprimées de la requête, de nouvelles invites sont créées. La requête est alors trop complexe pour pouvoir être prise en charge. (IES 00027).....	423
Aucune valeur n'a été spécifiée pour le paramètre Jour de référence. (IES 00028).....	423
Cet univers est déjà ouvert en écriture par un autre utilisateur. (IES 00029).....	424
Les requêtes qui ne contiennent pas d'indicateur ne sont pas autorisées à s'exécuter sur cet univers. (IES 00030).....	424
La requête SQL à la carte ne contient aucune instruction exécutable valide : {detail_message} (IES 00031).....	424

Univers introuvable. L'univers a été supprimé du référentiel ou vous ne disposez pas des droits suffisants pour afficher l'univers dans le référentiel (IES 00501).....	425
Les droits d'utilisateur appropriés sont introuvables. Contactez votre administrateur. (IES 00502).....	425
Vous n'êtes pas autorisé à accéder à l'univers {0}. Contactez votre administrateur pour demander les droits appropriés. (IES 00503).....	426
Vous ne disposez pas des droits appropriés pour accéder aux données de cet univers. Contactez votre administrateur pour demander les droits appropriés. (IES 00504).....	426
Vous n'êtes pas autorisé à accéder aux données de cette connexion d'univers. Contactez votre administrateur pour demander les droits appropriés. (IES 00505).....	426
Impossible de télécharger l'univers {0} à partir du référentiel {1}. Vérifiez que le système dispose de suffisamment de mémoire disponible puis réessayez. (IES 00506).....	427
Vous n'êtes pas autorisé à accéder aux données de cet univers de référence. Contactez votre administrateur pour demander les droits appropriés. (IES 00507).....	427
Connexion de données d'univers introuvable. La connexion a été supprimée ou vous ne disposez pas des droits nécessaires pour l'utiliser. (IES 00509).....	428
Impossible de générer le SQL de cette requête car l'un de ses objets est basé sur une table dérivée (nom_table) qui contient une boucle dans sa définition. (IES 00510).....	428
Impossible de générer le SQL de cette requête car l'un de ses objets est basé sur une table dérivée (nom_table) inconnue. (IES 00511).....	428
Impossible de générer le SQL de cette requête car l'un de ses objets est basé sur une table dérivée (nom_table) comportant une définition incorrecte. (IES 00512).....	429
L'instruction de requête ne peut pas être générée en raison d'une erreur de syntaxe. Vérifiez la syntaxe de l'instruction qui utilise la fonction @Variable. (IES 00513).....	429
Impossible de charger le fichier de base de données des paramètres de génération SQL ({database_name}, {network_layer}). (IES 00514).....	429
Type d'énumération inattendu {0}. (IES 01001).....	430
Les fonctions @aggregate_aware imbriquées ne sont pas prises en charge. (IES 01002).....	430
Références circulaires : vérifiez les références aux autres objets de la couche de gestion dans l'expression. (IES 01003).....	430
Référence @Select non valide. Vérifiez la définition de la déclaration @Select. (IES 01004).....	431
Référence @Where non valide. Vérifiez la définition de la déclaration @Where. (IES 01005).....	431

Certains paramètres d'invite ne sont plus disponibles dans l'univers. (IES 01006).....	432
Référence de hiérarchie incorrecte. (IES 01007).....	432
Impossible d'extraire le catalogue associé à la source "{0}". Vérifiez la connexion à la fondation de données. (IES 01008).....	432
L'invite ne peut pas être validée, mais elle est peut-être correcte. Associez une liste de valeurs ou au moins une valeur par défaut à l'invite. (IES 01010).....	433
Un nombre de niveaux de tables dérivées imbriquées supérieur à 100 n'est pas pris en charge. (IES 01015).....	433
La définition de la liste de valeurs {0} n'est pas valide. La liste ou la colonne en cours est masquée. (IES 01025).....	433
15.2 IES 01501 - IES 01513 Erreurs d'exécution de diagramme.	434
La détection ne peut pas avoir lieu car la fondation de données contient des cycles. Utilisez la commande Visualiser les boucles pour visualiser les cycles. Modifiez la cardinalité des jointures impliquées dans les cycles avant de détecter des alias ou des contextes. (IES 01501).....	434
La détection ne peut pas avoir lieu car certaines tables possèdent au moins deux jointures avec des cardinalités opposées : {0}. Modifiez les jointures entre ces tables. (IES 01502).....	434
La détection ne peut pas avoir lieu car toutes les cardinalités de jointure n'ont pas été définies. Définissez-les toutes. (IES 01504).....	435
Les détections automatiques échoueront tant que certaines cardinalités seront de type N pour N (many-to-many). (IES 01505).....	435
La détection ne peut pas avoir lieu car aucune table de faits n'a été détectée. Une table de faits est toujours jointe à d'autres tables à l'aide d'une jointure N pour 1, avec le côté N de la jointure connecté à la table de faits. Raisons possibles : les cardinalités sont actuellement définies sur les jointures de la fondation de données ou la méthode de création du schéma de base de données n'est pas appropriée. (IES 01510).....	435
La détection ne peut pas avoir lieu car des boucles figurent dans le schéma. Utilisez la commande Détecter les alias pour détecter les tables d'alias qui permettront de résoudre les boucles. (IES 01512).....	436
15.3 IES 10001 - IES 10903 Erreurs d'exécution de requête (spécifiques à Web Intelligence).	436
Erreur de syntaxe dans la formule '%1%' à la position %2%. (IES 10001).....	436
Problème d'initialisation du dictionnaire des fonctions. (IES 10002).....	437
L'objet '%1%' à la position '%2%' n'est pas unique dans le rapport. (IES 10005).....	437
L'objet '%1%' à la position '%2%' n'existe pas dans le rapport. (IES 10006).....	437
Expression vide inattendue après =. (IES 10009).....	438
L'entier '%1%' à la position '%2%' est trop long. (IES 10013).....	438

Le nombre '%1%' à l'emplacement '%2%' possède un format incompatible avec vos paramètres régionaux. (IES 10014).....	438
Guillemet manquant après '%1%' à la position '%2%'. (IES 10016).....	439
La liste de dimensions dans le contexte entrée/sortie est vide. (IES 10032).....	439
La variable '%1%' ne peut pas être supprimée car elle contient des formules dépendantes ou des variables liées à : '%2%'. (IES 10033).....	439
Vous avez essayé de créer une variable ou de mettre à jour le nom d'une variable en utilisant un nom de variable existant. (IES 10034).....	440
Le format de date ou d'heure '%1%' à la position '%2%' n'est pas valide. (IES 10035).....	440
L'expression ou la sous-expression à la position '%2%' n'est pas valide. (IES 10036).....	440
L'expression ou la sous-expression à la position '%2%' dans la fonction '%1%' utilise un type de données non valide. (IES 10037).....	441
Caractère '%1%' non autorisé trouvé dans le nom de la variable à la position '%2%'. (IES 10038).....	441
La formule pour la variable '%1%' contient une référence à une variable portant le même nom court. (IES 10040).....	441
Utilisation incorrecte de plusieurs opérateurs de comparaison (<,>,<>,<=,>=,=) à la position '%2%'. (IES 10041).....	442
Il y a une référence circulaire car la formule de la variable '%1%' référence une variable dont la formule référence '%1%'. (IES 10042).....	442
Il n'y a pas de parenthèse ouvrante après la fonction %1% à la position %2%. (IES 10060).....	442
Il manque des arguments ou une parenthèse fermante dans la fonction '%1%' à la position '%2%'. (IES 10061).....	443
',' manquant avant l'argument dans la fonction %1% à la position %2%. (IES 10062).....	443
',' ou parenthèse fermante manquant dans la fonction %1% à la position %2%. (IES 10063).....	443
',' ou parenthèse fermante manquant dans la liste '%1%' à la position '%2%'. (IES 10064).....	444
Parenthèse fermante manquante dans la fonction %1% à la position %2%. (IES 10065).....	444
Il manque un opérateur d'agrégation ou une parenthèse fermante dans la fonction %1% à la position %2%. (IES 10066).....	444
Il manque un opérateur ou une parenthèse fermante dans la fonction %1% à la position %2%. (IES 10067).....	445
Élément de liste manquant dans %1% à la position %2%. (IES 10068).....	445
Identificateur d'objet manquant dans '%1%' à la position %2%. (IES 10069).....	445
Opérande manquant ou incorrect dans l'expression %1% à la position %2%. (IES 10070).....	446

Contexte de calcul incorrect %1% à la position %2%. (IES 10071).....	446
Contexte de réinitialisation incorrect à la position %2%. (IES 10072).....	446
Clause Where non valide dans la fonction %1% : dimension manquante à la position %2%. (IES 10073).....	447
Objet incompatible %1% à la position %2%. (IES 10076).....	447
L'objet '%1%' à la position %2% n'est pas compatible. (IES 10077).....	447
Caractère %1% non autorisé à la position %2%. (IES 10080).....	448
Chaîne non valide '%1%' à la position %2%. (IES 10082).....	448
La qualification de la variable '%1%' ne peut pas être modifiée. (IES 10083).....	448
Membre objet attendu dans %1% à la position %2%. (IES 10084).....	449
Membre %1% non valide à la position %2%. (IES 10085).....	449
Définition d'ensemble non valide. (IES 10086).....	449
Impossible de charger les fonctions personnalisées. (IES 10100).....	450
Votre serveur de base de données ne prend pas en charge les opérateurs Both et Except. (IES 10701).....	450
Un filtre est défini sur un objet incompatible avec les objets du résultat. (IES 10702).....	450
La valeur numérique du filtre de requête basé sur '{object}' n'est pas valide. (IES 10703).....	451
La date de l'invite '{prompt}' n'est pas valide. (IES 1070) (IES 10704).....	451
L'invite '{prompt}' contient une valeur numérique non valide. (IES 10705).....	451
La date de l'invite '{prompt}' n'est pas valide. (IES 10706).....	452
Le serveur ne peut pas générer le SQL pour la requête. (IES 10707).....	452
L'objet '{NomObj}' de l'invite '{NomInvite}' ne peut plus afficher une liste de valeurs. Supprimez l'invite de la requête ou contactez votre administrateur pour effacer l'option "Sélectionner uniquement dans la liste" de l'onglet de propriétés de l'objet. (IES 10708).....	452
Une classe de ce nom existe déjà : {ClassName}. (IES 10709).....	453
Vous n'êtes pas autorisé à actualiser ce document. (IES 10801).....	453
La requête SQL contient {nbHaving} colonne(s) au lieu de {nbWanted}. (IES 10810).....	453
Le type de données d'une colonne de la requête n'est pas valide. (IES 10811).....	454
Le SQL personnalisé ne peut pas contenir d'invites facultatives. (IES 10812).....	454
Les requêtes combinées ne peuvent pas contenir des objets incompatibles. (IES 10820).....	454
Il manque des objets dans une sous-requête du fournisseur de données '{dp_name}'. (IES 10830).....	455

Il manque l'objet filtré dans un classement du fournisseur de données '{dp_name}'. (IES 10831).....	455
Il manque l'objet basé sur le classement dans un classement du fournisseur de données '{dp_name}'. (IES 10832).....	455
Impossible de charger le document. (IES 10833).....	456
Résolution de contexte supplémentaire non prise en charge avec les invites facultatives. (IES 10834).....	456
Données non valides dans la colonne "{col_name}". (IES 10840).....	456
Chaîne UTF-8 non valide dans la colonne "{col_name}". (IES 10841).....	457
Votre action Actualisation des données ne peut pas être exécutée car le nombre maximum d'actions Actualisation des données simultanées est déjà en cours de traitement par le serveur {nb_thread} / {nb_max_thread}.	
Réessayez ultérieurement. (IES 10845).....	457
Impossible de trouver le fichier requis pour la création ou la mise à jour de la requête dans le fichier système. Fichier introuvable : "{filename}". (IES 10850).....	458
Impossible de trouver le fichier requis pour l'actualisation de la requête dans le système de fichiers. Fichier introuvable : "{filename}" (IES 10851).....	458
Impossible d'actualiser la requête sur ce fichier : la structure du fichier "{filename}" ne correspond pas. (IES 10852).....	458
L'erreur provient du fournisseur de données personnelles : {message}. (IES 10853).....	459
Impossible d'actualiser la requête ; la structure de "{dpName}" ne correspond pas. (IES 10854).....	459
Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : le chemin d'accès du fichier n'est pas valide. (IES 10870).....	459
Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : impossible d'extraire les plages nommées. (IES 10872) (IES 10871).....	460
Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : impossible d'ouvrir le classeur. (IES 10872).....	460
Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : impossible d'extraire les plages nommées. (IES 10873)	460
Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : impossible d'extraire les données du fichier. (IES 10874).....	461
Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : impossible d'extraire les données du fichier. (IES 10875).....	461
Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : impossible de créer l'itérateur sur l'ensemble de données. (IES 10876).....	462

Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : aucune feuille de calcul n'est disponible. (IES 10877).....	462
Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : impossible d'extraire la liste des feuilles de calcul. (IES 10878).....	462
Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : données non valides extraites de la plage sélectionnée. (IES 10879).....	463
Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : la feuille de calcul sélectionnée n'est pas valide. (IES 10880).....	463
Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : une erreur s'est produite lors de l'extraction de l'échantillonnage de données. (IES 10881).....	464
Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : une erreur s'est produite lors de la création de l'itérateur de données. (IES 10882).....	464
Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : une erreur s'est produite lors de l'extraction des données. (IES 10883).....	464
Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : une erreur interne s'est produite. (IES 10884).....	465
Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : la sélection de plages n'est pas valide. (IES 10885)	465
Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : la sélection de plages ne correspond pas à la feuille de calcul. (IES 10886).....	466
Une condition d'un objet fait référence à un objet d'une autre requête dont le type est différent. (IES 10887).....	466
Une condition d'un objet fait référence à un objet d'une autre requête qui n'existe plus. (IES 10888).....	466
La requête contient une référence circulaire. (IES 10889).....	467
Erreur de base de données : {error_db}. (IES 10901).....	467
La requête a dépassé la durée maximale fixée : {erreur_bd}. (IES 10902)	467
Type de champ de base de données non valide : {db_fieldname}. (IES 10903)	468
16 Messages d'erreur relatifs à l'installation (INS).....	469
16.1 INS 00000 à INS 00002.....	469
Utilisez un compte utilisateur disposant des droits d'administrateur. (INS00001).....	469
16.2 INS 00286 à INS 00293.....	469

	L'installation de ce produit sur le même ordinateur que celui de la plateforme de BI est impossible. INS000286 (INS00286).....	469
	Utilisez un compte utilisateur disposant des droits d'administrateur. INS00287.....	470
	Impossible d'installer ce produit en tant qu'utilisateur racine. INS00288	470
	Le redémarrage d'une installation préalable est requis pour terminer. Veuillez redémarrer Windows, puis réexécuter le programme d'installation. INS00289.....	470
	Désinstallez SAP Crystal Reports Server avant d'installer #product.boe64_name# sur le même ordinateur. INS00290.....	471
	Vous ne pouvez pas installer #product.boe64_name# sur cet ordinateur. INS00291.....	471
	Ce produit doit être installé sur un système d'exploitation (SE) 64 bits. Veuillez vérifier que votre SE remplit cette condition requise. INS00292	472
	Il n'est pas possible d'envoyer un ping à localhost, 127.0.0.1 ou au nom d'hôte de l'ordinateur. INS00293.....	472
	Il n'y a pas assez d'espace libre dans /tmp. (INS00295).....	472
	Le UID et le GID ne doivent pas être supérieurs à 65536. INS000296 (INS00296).....	473
	Installez Microsoft .NET Framework 3.5 ou une version ultérieure. (INS00297).....	473
	Microsoft Visual Studio 2005 Tools pour Office Second Edition Runtime est introuvable. Veuillez l'installer. (INS00299).....	474
	Installez Microsoft Office 2003 ou une version ultérieure. (INS00300).....	474
16.3	INS 00301 à INS 00340.....	474
	Microsoft SharePoint 2007 ou version ultérieure ou Windows SharePoint Services 3.0 est manquant (INS00301).....	474
	#productname# #product_version# est d'une version supérieure à cette mise à jour ; la mise à jour n'est donc pas applicable. Il n'est pas recommandé de continuer. (INS00302).....	475
	La mise à jour pour Microsoft Office 2007 ou version supérieure (KB907417) est introuvable (INS00304).....	475
	Veuillez installer Microsoft Visual Studio 2010 avant d'installer ce produit. (INS00305).....	475
	L'installation ne peut pas se poursuivre. Le programme d'installation ne peut pas écrire dans le fichier d'informations du système ODBC défini dans votre environnement : [OdbcIniPath]. Pour se connecter à la base de données fournie, le programme d'installation doit écrire des entrées DSN dans ce fichier. (INS00340).....	476
17	Messages d'erreur relatifs à la Console de gestion du cycle de vie.	477
17.1	Messages d'erreur relatifs à la gestion du cycle de vie	477

Le CMS LCM est nul ou n'est pas connecté (LMC 00001).....	477
Le CMS est nul ou n'est pas connecté. Le CMS peut être la source ou la destination (LMC 00002).....	478
Le nom d'utilisateur est nul ou vide (LMC 00003).....	478
Le mot de passe est nul ou vide (LMC 00004).....	478
Aucune ressource à exporter (LMC 00005).....	479
Le CMS source est nul ou n'est pas connecté (LMC 00006).....	479
Le CMS de destination est nul ou n'est pas connecté (LMC 00007).....	479
La destination ne peut être identique à la source.(LMC 00008).....	480
Echec de la connexion à BusinessObjects LifeCycle Manager.(LMS 00001).....	480
Echec de la déconnexion de la console de gestion du cycle de vie pour la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence. (LMS 00002).....	480
Le travail contient un ID parent inférieur à zéro. Ce travail n'est pas valide.(LMS 00003).....	481
La création du travail a échoué. Consultez la trace de la pile (LMS 00004).....	481
Echec d'enregistrement du travail (LMS 00005).....	481
Echec lors de la création d'un travail à partir d'un travail existant (LMS 00006).....	482
La connexion au CMS (source ou destination) a échoué (LMS 00007).....	482
La déconnexion du CMS (source/destination) a échoué (LMS 00008).....	482
Echec de promotion du travail (LMS 00009).....	483
Veuillez consulter la trace de la pile pour déterminer l'origine de l'échec d'exécution du travail (LMS 00010).....	483
Echec de la planification du travail (LMS 00011).....	483
Impossible d'extraire le travail. Sélectionnez un travail LCM valide.(LMS 00012).....	484
Impossible d'extraire le travail par nom (LMS 00013).....	484
Impossible d'extraire l'historique du travail.(LMS 00014).....	484
Impossible d'extraire les ressources uniques de l'ensemble des dépendances.(LMS 00015).....	485
Impossible d'extraire l'InfoObject dont le CUID = {0}.(LMS 00016).....	485
La requête {0} a échoué. (VDS 00013) (LMS 00017).....	485
Impossible de supprimer la liste de ressources du travail. (LMS 00018).....	486
Erreur lors de la définition des événements activés. Consultez la trace de la pile.(LMS 00019).....	486
Erreur lors de l'obtention des événements d'audit pris en charge. Consultez la trace de la pile (LMS 00020).....	486
Erreur lors de l'obtention des événements d'audit activés. Consultez la trace de la pile (LMS 00021).....	487

Une exception générale s'est produite dans l'application LCM. Reportez-vous à la trace de la pile pour en savoir plus. (LMS 00022).....	487
Echec de connexion au CMS source : son accès utilisateur est refusé par l'administrateur. (LMS 00023).....	487
Echec de connexion au CMS de destination : l'administrateur en refuse l'accès à l'utilisateur (LMS 00024).....	488
L'emplacement du fichier LCMbIAR pour importer les ressources manque ou n'est pas valide. (LMS 00025).....	488
L'emplacement permettant d'exporter des ressources vers un fichier LCMBIAR n'existe pas ou n'est pas valide. (LMS 00026).....	488
Le travail sélectionné est nul ou n'est pas valide. Sélectionnez un travail LCM valide. (LMS 00027)	489
Echec de l'ajout de la ressource à l'outil de gestion des versions (LMS 00101).....	489
Echec de la vérification de la ressource. (LMS 00103).....	489
Echec de l'extraction de l'historique des révisions. (LMS 00104).....	490
Echec de l'extraction de la révision à partir de la gestion des versions. (LMS 00105).....	490
Impossible d'extraire la révision la plus récente (LMS 00106).....	490
Impossible d'extraire la révision de l'espace de travail. (LMS 00107).....	491
Impossible d'extraire le système de gestion des versions (VMS). Consultez la trace de la pile. (LMS 00108).....	491
Impossible d'obtenir la version du référentiel (LMS 00109).....	491
Erreur lors du nettoyage des événements d'audit activés. Consultez la trace de la pile. (LMS 0022).....	492
17.2 Messages d'erreur relatifs à la différence visuelle.	492
Echec de la connexion au serveur SAP BusinessObjects Visual Difference. (VDS 00001).....	492
La déconnexion de BusinessObjects Différence visuelle a échoué. (VDS 00002).....	492
Erreur lors de l'extraction de la liste de CMS. (VDS 00003).....	493
La connexion au CMS (source ou de destination) a échoué. (VDS 00004).....	493
La déconnexion du CMS (source ou de destination) a échoué. (VDS 00005).....	493
Erreur lors de la planification du travail (VDS 00006).....	494
Une exception générale s'est produite sur le serveur Visual Difference. Reportez-vous à la trace de la pile pour en savoir plus. (VDS 00007).....	494
Echec de la comparaison. (VDS 00008).....	494
Echec de l'initialisation du fichier " {0} ". (VDS 00009).....	495
Echec de la définition de la liste d'objets dans le fichier " {0} ". (VDS 00010).....	495
Echec de la création d'un infoObject avec l'ID prog = {0}. (VDS 00012).....	495

Impossible d'extraire l'InfoObject dont le CUID = {0}. (VDS 00013).....	496
Echec de la création d'un infoObject avec si_id = {0}. (VDS 00014).....	496
Echec de la définition de la propriété {0} avec la valeur {1}. (VDS 00015)	496
Echec de l'extraction de la valeur de la propriété {0}. (VDS 00016).....	497
Erreur au cours de l'extraction du gestionnaire d'audit. Consultez la trace de la pile. (VDS 00017).....	497
Erreur lors de l'ajout d'événements d'audit. Consultez la trace de la pile. (VDS 00018).....	497
Erreur lors de l'ajout de détail d'événements d'audit. Consultez la trace de la pile. (VDS 00019).....	498
Erreur lors de la validation de l'événement d'audit. Consultez la trace de la pile. (VDS 00020).....	498
Erreur lors de la définition des événements activés. Consultez la trace de la pile. (VDS 00021).....	498
Erreur lors de l'obtention des événements d'audit pris en charge. Consultez la trace de la pile. (VDS 00022).....	499
Erreur lors de l'obtention des événements d'audit activés. Consultez la trace de la pile. (VDS 00023).....	499
Erreur lors de la validation du type d'événement d'audit. Consultez la trace de la pile (VDS 00024).....	499
Erreur lors de l'extraction des objets d'événement. Consultez la trace de la pile. (VDS 00025).....	500
Erreur lors du nettoyage des événements d'audit activés. Consultez la trace de la pile. (VDS 00026).....	500
Erreur lors de la génération du jeton de connexion. Consultez la trace de la pile. (VDS 00027).....	500
Impossible de se connecter au CMS source parce que l'administrateur a refusé l'accès à l'utilisateur. (VDS 00028).....	501
Impossible de se connecter au CMS de destination parce que l'administrateur a refusé l'accès à l'utilisateur. (VDS 00029).....	501
Le CMS VisualDiff est nul ou n'est pas connecté. (VDC 00001).....	501
Le nom d'utilisateur est nul ou vide. (VDC 00002).....	502
Le mot de passe est nul ou vide. (VDC 00003).....	502
L'authentification est nulle ou vide. (VDC 00004).....	502
Ce nom de dossier existe déjà. (VDC 00005).....	503
Le CMS est nul ou n'est pas connecté. Le CMS peut être la source ou la destination. (VDC 00007).....	503
Le CMS source est nul ou n'est pas connecté. (VDC 00008).....	503
Le CMS de destination est nul ou n'est pas connecté. (VDC 00009).....	504
Erreur lors de l'analyse de la date selon le format spécifié. (VDC 00010)	504

18	Messages d'erreur relatifs aux listes de valeurs.	505
18.1	Messages d'erreur relatifs aux listes de valeurs (LOV).	505
	Trop de valeurs sélectionnées. (LOV0001)	505
	Vous n'avez pas le droit d'accéder à l'univers. (LOV0002)	506
18.2	Messages d'erreur relatifs aux listes de valeurs (VAR).	506
	Erreur de syntaxe (VAR0001)	506
19	Erreurs Live Office (LO).	507
19.1	LO 01000 - LO 01999.	507
	L'application n'est pas prête. Veuillez réessayer plus tard. (LO 01001)	507
	Une erreur s'est produite lors de l'actualisation. (LO 01003).....	507
	La mise à jour de ce document a échoué. (LO 01004).....	508
	Pour éviter toute perte de données, Microsoft Office Excel ne peut pas décaler les cellules contenant des données en dehors de la feuille de calcul. (LO 01005).....	508
19.2	LO 02000 - LO 02999.	509
	Impossible de créer la session. Vérifiez la connexion au service Web. (LO 02001).....	509
	Une erreur s'est produite lors de la connexion au service Web. (LO 02002)	509
	Une erreur s'est produite lors de la connexion au service Web. (LO 02003)	510
	Une erreur s'est produite lors de la connexion au service Web. (LO 02004)	510
	Une erreur s'est produite lors de la connexion au service Web. (LO 02005)	510
	Une erreur s'est produite lors de l'ouverture du fichier. (LO 02006).....	511
	Une erreur s'est produite lors de l'enregistrement du fichier. (LO 02007)	511
	Une erreur s'est produite lors de la recherche des propriétés du rapport Crystal. (LO 02008).....	512
	Le serveur n'est pas disponible. Vérifiez la connexion réseau et l'état du serveur. (LO 02009).....	512
	Une erreur s'est produite lors de l'ouverture du rapport.Le rapport n'existe pas ; vous ne disposez pas de droits suffisants pour ouvrir ce rapport ou aucune connexion au service Web BusinessObjects ne peut être établie. (LO 02010).....	513
	Une erreur s'est produite lors de l'enregistrement du rapport.Le rapport n'existe pas ou aucune connexion au service Web BusinessObjects ne peut être établie. (LO 02011).....	513
	Une erreur s'est produite lors de l'actualisation du rapport. (LO 02012)	513

Une erreur s'est produite lors de l'insertion des données du jeu de lignes. (LO 02013).....	514
Une erreur s'est produite lors de l'insertion de la partie du rapport. (LO 02014).....	514
Une erreur s'est produite lors de l'insertion du segment de page. (LO 02015).....	515
Une erreur s'est produite lors de l'insertion du tableau croisé. (LO 02016).....	515
Une erreur s'est produite dans le document Microsoft Office. (LO 02017).....	516
Une erreur s'est produite dans une requête de la plateforme BusinessObjects Business Intelligence. (LO 02018).....	516
Une erreur s'est produite lors de la connexion au service Web. (LO 02019).....	517
Une erreur s'est produite lors de la connexion au service Web. (LO 02020).....	517
Source de données introuvable. (LO 02021).....	517
Source de données introuvable. (LO 02022).....	518
Source de données introuvable. (LO 02023).....	518
Dernière instance du rapport introuvable. (LO 02024).....	518
Une erreur s'est produite lors de l'initialisation du visualiseur de parties de rapport. (LO 02025).....	519
Une erreur s'est produite lors de la sélection d'un objet dans le visualiseur de parties de rapport. (LO 02026).....	519
Sélectionnez une partie de rapport. (LO 02027).....	520
Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de l'Explorateur de référentiel. (LO 02028).....	520
Une erreur s'est produite à partir du contrôle du visualiseur. (LO 02029).....	520
Une erreur s'est produite à partir du contrôle du paramètre. (LO 02030).....	521
Une erreur liée à la boîte de dialogue d'invite s'est produite. (LO 02031).....	521
Une erreur s'est produite à partir du panneau de spécification des requêtes. (LO 02032).....	522
Une erreur s'est produite lors de la consultation des valeurs du champ. (LO 02035).....	522
La boîte de dialogue Propriétés des objets Live Office ne peut pas être affichée, car le document actuel ne contient aucun objet. (LO 02038).....	522
Les spécifications de la requête du document Web Intelligence ne sont pas valides. (LO 02039).....	523
Une erreur s'est produite lors de la connexion. (LO 02040).....	523

	Live Office n'est pas correctement installé. La définition de {0} est absente du fichier AssemblyInfo.xml. (LO 02041).....	524
	Live Office n'est pas correctement installé. Une erreur s'est produite lors de la réflexion du constructeur par défaut de {0}. (LO 02042).....	524
	Live Office n'est pas correctement installé. Une erreur s'est produite lors du chargement de la classe {0}. (LO 02043).....	525
	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de l'Assistant d'insertion. Vérifiez la connexion au service Web. (LO 02044).....	525
	Impossible de mettre à jour le paramètre. (LO 02045).....	525
	Le paramètre saisi ne correspond pas au type de paramètre attendu. (LO 02046).....	526
	Impossible de trouver une instance correspondant au type de rapport de l'objet Live Office. (LO 02047).....	526
	Une erreur est survenue lors de la demande du jeton à partir du service REST. (LO 02049).....	526
	Les invites avec des contextes imbriqués ne sont pas prises en charge. (LO 02050).....	527
	La requête REST n'est pas parvenue à extraire l'ID d'objet à partir du système BOE. (LO 02052).....	527
19.3	LO 26000-LO 26999.....	527
	Une erreur s'est produite dans Live Office. (LO 26000).....	527
	Vous n'avez pas de licence valide pour utiliser SAP BusinessObjects Live Office. Contactez l'administrateur système de votre plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence. (LO 26003).....	528
	Il se peut que la version des services Web SAP BusinessObjects à laquelle vous vous connectez ne soit pas la bonne ou que le déploiement des services Web soit corrompu. (LO 26002).....	528
	Une erreur s'est produite dans le service Web SAP BusinessObjects Live Office. (LO 26004).....	528
	Impossible d'analyser le XML. (LO 26005).....	529
	La version du client XML est plus récente que celle du serveur XML (LO 26006).....	529
	La connexion à la plateforme BusinessObjects Business Intelligence a été perdue. Essayez de vous connecter à nouveau. (LO 26007).....	529
	L'option d'actualisation actuelle fait appel à des données enregistrées qui n'existent pas. (LO 26008).....	530
	Mémoire insuffisante sur le serveur Web. Contactez votre administrateur système. (LO 26009).....	530
	Une erreur s'est produite dans le service de recherche. L'opération de recherche est corrompue. (LO 26010).....	530
	Live Office a rencontré un problème et ne peut pas achever l'action demandée. (LO 26300).....	531
	L'option d'actualisation actuelle fait appel à une instance de rapport qui n'existe pas. (LO 26301).....	531

La connexion de rapport "{0}-{1}" n'existe pas. (LO 26302).....	531
Impossible de se connecter au service Web du moteur de rapport Web Intelligence (LO 26303).....	532
Impossible de se connecter au service Web du moteur de rapport Web Intelligence (LO 26304).....	532
Impossible de charger la vue persistante. (LO 26307).....	533
Le type de partie de rapport {0} a été remplacé par {1}. (LO 26310).....	533
Impossible d'obtenir les données de la requête (LO 26312).....	533
Impossible d'obtenir les données de sortie de la partie de rapport Web Intelligence, ou données non valides (LO 26313).....	534
Vous ne disposez pas de droits suffisants pour actualiser les données du rapport spécifié. (LO 26314).....	534
Impossible d'obtenir les informations sur le document. (LO 26315).....	534
Impossible d'obtenir l'objet Live Office. Image en ligne non prise en charge. (LO 26318).....	535
Vous ne disposez pas des droits suffisants pour extraire des données depuis le rapport spécifié. (LO 26604).....	535
La vue Live Office est altérée. (LO 26605).....	535
Echec de l'actualisation. L'option d'actualisation de la vue n'existe pas. (LO 26606).....	536
Vous ne pouvez pas accéder à Crystal Reports Server. Veuillez vérifier la connexion de Crystal Reports Server. (LO 26607).....	536
Impossible de trouver l'objet de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence. (LO 26608).....	537
La connexion de rapport n'existe pas. (LO 26610).....	537
Echec de l'analyse de la valeur de paramètre "{0}" vers "{1}" dans la langue "{2}". (LO 26611).....	537
Echec d'obtention du rapport Crystal. (LO 26612).....	538
La version de votre client Live Office ne correspond pas à la version du service Web SAP BusinessObjects. (LO 26613).....	538
Vous ne pouvez pas accéder à Crystal Reports Server. Veuillez vérifier la connexion de Crystal Reports Server. (LO 26614).....	539
Impossible d'afficher la vue. Le CUID du rapport {0} est introuvable. (LO 26615).....	539
La cellule existe déjà. (LO 26616).....	539
La valeur saisie ne correspond pas au type de filtre attendu. (LO 26617)	540
Echec de l'ouverture du rapport. (LO 26619).....	540
Impossible de charger la vue persistante. (LO 26620).....	540
Ce type d'objet de rapport n'est pas pris en charge. (LO 26621).....	541
Impossible d'actualiser la partie de rapport spécifiée. Vérifiez l'existence du contexte de données spécifié : {0}. (LO 26626).....	541

Partie(s) manquante(s) : (LO 26627).....	541
La version actuelle ne prend pas en charge la fonction SAP KeyDate. (LO 26630).....	542
Le format Crystal Reports Java n'est pas pris en charge. (LO 26631).....	542
20 Messages d'erreur relatifs à SAP BusinessObjects Mobile (MOB).....	543
20.1 Messages d'erreur relatifs au serveur Mobile.....	543
Références de connexion non valides : {0}. Vérifiez que vos informations de connexion sont correctes. (MOB 00001).....	543
L'authentification {0} n'a pas pu vous connecter. Vérifiez que vos informations de connexion sont correctes. (MOB 00002).....	544
Impossible d'ouvrir le document {0}. (MOB 00005).....	544
Le document n'existe pas sur le serveur. (MOB 00006).....	544
Une erreur interne du serveur s'est produite lors de la création de la commande. Contactez votre administrateur. (MOB 00009).....	545
Impossible de créer une session à partir des informations reçues du client. (MOB 00010).....	545
Invites introuvables pour ce document. (MOB 00011).....	545
Une erreur interne du serveur s'est produite lors de l'obtention des informations du Central Management Server. (MOB 00012).....	546
Une erreur interne du serveur s'est produite lors du traitement de la demande du client. (MOB 00014).....	546
Une erreur interne du serveur s'est produite lors de l'ouverture du document. Impossible de trouver la classe {0} sur le serveur. (MOB 00015).....	546
Une erreur interne s'est produite. Impossible de trouver le service - {0}. (MOB 00018).....	547
Une erreur interne s'est produite. Impossible de trouver le service {0}. (MOB 10001).....	547
Une erreur interne s'est produite lors de la création du service {0}. (MOB 00019).....	547
Une erreur interne du serveur s'est produite lors du traitement de la demande du client. (MOB 00020).....	548
Une erreur interne du serveur s'est produite lors du traitement de la demande du client. (MOB 00021).....	548
Une erreur interne du serveur s'est produite lors du traitement de la demande du client. (MOB 00022).....	548
Une erreur interne du serveur s'est produite lors du traitement de la demande du client. (MOB 00023).....	549
Vous n'êtes pas autorisé à vous inscrire aux alertes de documents. (MOB 00024).....	549
Vous n'êtes pas autorisé à enregistrer des documents dans le stockage local d'un appareil. Vous pouvez vous inscrire à l'alerte sans sélectionner l'option "Enreg. copie locale". (MOB 00026).....	549

Vous n'êtes pas autorisé à enregistrer des documents dans le stockage local d'un appareil. (MOB 00027).....	550
Une erreur interne du serveur s'est produite pendant la recherche. (MOB 00028).....	550
Une erreur interne du serveur s'est produite lors du traitement de la demande du client. (MOB 00029).....	550
La session a expiré. Réessayez de vous connecter. (MOB 00030).....	551
La session a expiré. Réessayez de vous connecter. (MOB 00031).....	551
La publication du message a échoué lors de la confirmation des données de session reçues. (MOB 00050).....	551
Une erreur interne du serveur s'est produite lors du traitement de la demande du client. (MOB 00060).....	552
Une erreur interne du serveur s'est produite lors du traitement de la demande du client. (MOB 00080).....	552
Une erreur interne du serveur s'est produite lors de la création d'une instance pour la classe {0}. (MOB 00110).....	552
Une erreur interne du serveur s'est produite lors du traitement de la demande du client. (MOB 00130).....	553
Une erreur interne du serveur s'est produite. Le fichier {0} est introuvable ou le fichier est corrompu sur le serveur. (MOB 00300).....	553
La session a expiré. Reconnectez-vous pour ouvrir le document. (MOB 02003).....	553
Echec de l'exécution de l'invite en raison d'une plage de paramètres non valide. (MOB 02017).....	554
Valeur d'invite non valide. Saisissez la date dans un format correct. (MOB 02100).....	554
Impossible d'exécuter l'action demandée en raison d'une syntaxe non valide de la balise <href>. (MOB 02120).....	554
Impossible de résoudre le nom ou l'adresse IP du serveur Mobile. (MOB 20007).....	555
Impossible d'enregistrer les paramètres dans le fichier {0}. (MOB 20010).....	555
Votre session a expiré. Reconnectez-vous (MOB 00931).	555
La classe {0} ne déclare pas la méthode getEnterpriseSession avec les paramètres attendus. (MOB 00929).	556
Impossible d'invoquer la méthode getEnterpriseSession. (MOB 00930).	556
Une erreur du serveur interne s'est produite lors de l'action distante. Le nom de classe est requis. (MOB 00401).	556
Une erreur du serveur interne s'est produite lors de l'action distante. La classe portant le nom {0} est introuvable. (MOB 00402).	557
Une erreur du serveur interne s'est produite lors de l'action distante. Les arguments ne correspondent pas - types {0}, valeurs {1}. (MOB 00403).	557
Une erreur du serveur interne s'est produite lors de l'action distante. La méthode portant le nom {0} est introuvable. (MOB 00405).	558

Impossible d'obtenir les données relatives à l'InfoObject. Le document doté de l'id {0} est introuvable. (MOB 00801).	558
Impossible d'ouvrir le document. Le document doté de l'id {0} est introuvable. (MOB 00802)	558
Impossible de modifier l'abonnement. Le document doté de l'id {0} est introuvable. (MOB 00803)	559
Impossible de s'inscrire. Le document doté de l'id {0} est introuvable. (MOB 00804).	559
Impossible d'obtenir les données relatives à l'objet système. L'objet doté de l'id {0} est introuvable. (MOB 00805).	559
Impossible d'exécuter l'action demandée en raison d'un caractère non valide dans l'URL {0}. (MOB 02090).	560
Impossible d'instancier la classe d'implémentation {0}. Contactez votre administrateur système. (MOB 00901).	560
Plan d'authentification {0} non valide, contactez votre administrateur système. (MOB 00902)	560
Compte utilisateur ({0}) actuellement désactivé. (MOB 00903).	561
Nom d'utilisateur ou mot de passe manquant dans la requête. (MOB 00910).	561
Impossible d'identifier l'adresse CMS. (MOB 00912).	561
Impossible d'identifier le type d'authentification. (MOB 00913).	562
Impossible d'identifier le cookie d'authentification. (MOB 00914).	562
Impossible d'obtenir le cookie {0} de la requête. (MOB 00915).	562
Impossible d'extraire le ticket SAP de la requête. (MOB 00916).	563
Impossible de localiser le système SAP. (MOB 00917).	563
Impossible d'extraire un jeton de connexion de la requête. (MOB 00918).	563
Nom de paramètre utilisateur configuré non valide. (MOB 00919).	564
Utilisateur en tant qu'en-tête manquant dans la requête. (MOB 00920).	564
Paramètre utilisateur manquant dans la requête. (MOB 00921).	564
Attribut utilisateur manquant dans la session. (MOB 00922).	565
Certification X509 de l'utilisateur manquant dans la requête. (MOB 00924).	565
Impossible de charger la classe d'implémentation personnalisée {0}. (MOB 00925).	565
Impossible de rechercher et d'invoquer la méthode "getUser" dans la classe {0}. (MOB 00926)	566
Erreur de connexion : mot de passe non valide. (MOB 00927).	566
20.2 Messages d'erreur relatifs au client Mobile.	566
Impossible de trouver le dossier demandé. (MOB 10004).	566
Impossible d'exécuter l'action demandée. (MOB 10005).	567
Impossible d'ouvrir le document local. (MOB 10006).	567
Vous avez soudainement annulé l'opération en cours. (MOB 10007).	567
Références de connexion non valides. Essayez de vous connecter avec des références de connexion correctes. (MOB 10008).	568
Une erreur est survenue durant la connexion. (MOB 10009).	568
Impossible de trouver le rapport. (MOB 10010).	568

Impossible de renouveler la connexion de données. (MOB 10011).....	569
Impossible de trouver le compte de messagerie électronique sur l'appareil. (MOB 10012).....	569
La plateforme de l'appareil ne prend pas en charge l'action demandée. (MOB 10013).....	569
Impossible de démarrer l'appel téléphonique. (MOB 10030).....	570
Impossible d'actualiser le rapport à cause d'une erreur interne. (MOB 10031).....	570
Impossible de quitter l'application en raison d'une erreur interne. (MOB 10032).....	570
Echec de la recherche du document {0} dans le dossier. (MOB 10033).....	571
Echec de la recherche d'un dossier dans le dossier demandé. (MOB 10034)	571
Impossible d'exécuter l'action demandée. (MOB 10035).....	571
Vous n'êtes pas autorisé à envoyer des documents sous forme de courrier électronique. (MOB 10037).....	572
Une erreur interne s'est produite. Impossible d'envoyer des notifications. (MOB 10039).....	572
Vous n'êtes pas autorisé à vous connecter à l'application SAP BusinessObjects Mobile. (MOB 10040).....	572
Le client ne prend pas en charge l'écran : {0} (MOB 10042).....	573
Le sens de navigation demandé n'est pas pris en charge. (MOB 10043).....	573
Impossible d'extraire les informations de l'instance du document. (MOB 10044).....	573
Une erreur interne s'est produite lors de l'appel distant de la classe {0}. (MOB 10045).....	574
Une erreur interne s'est produite lors de l'ouverture du rapport. (MOB 10046).....	574
Une erreur s'est produite lors de l'ouverture du rapport. (MOB 10047).....	574
Impossible d'ouvrir le dossier. (MOB 10048).....	575
L'URL de l'action incorporée dans le document n'a pas le format attendu. (MOB 10050).....	575
Impossible d'exécuter l'action demandée. (MOB 10071).....	575
Opération non autorisée (MOB 10081).....	576
Une erreur interne s'est produite lors de la lecture des données à partir du serveur. (MOB 10090).....	576
Impossible de restaurer le stockage local en raison d'une erreur réseau. (MOB 10100).....	576
La page demandée du rapport est introuvable sur le serveur. (MOB 10110)	577
Une erreur interne s'est produite. Impossible de lancer l'application. (MOB 10120).....	577

Une erreur s'est produite lors de la gestion des commandes d'interface utilisateur à l'écran. (MOB 10130).....	577
Références de connexion non valides. (MOB 10140).....	578
Une erreur interne s'est produite. (MOB 10150).....	578
Une erreur s'est produite lors de la synchronisation des données. (MOB 10160).....	578
Echec de connexion. Essayez de vous reconnecter. (MOB 10170).....	579
Impossible de supprimer le document car le processus de synchronisation est en cours. (MOB 10180).....	579
Une erreur interne s'est produite lors de l'ouverture du rapport. (MOB 10190).....	579
Impossible d'envoyer le SMS en raison d'une erreur interne. (MOB 10200).....	580
L'action demandée n'est pas prise en charge. (MOB 10210).....	580
Impossible de lancer l'application. (MOB 10220).....	580
Echec de connexion. Connexion impossible au serveur Mobile. (MOB 10230).....	581
Impossible d'extraire les informations du serveur parce que vous êtes en mode local. (MOB 10300).....	581
Connexion impossible au serveur de mobile. (MOB 10400).....	581
Une erreur s'est produite lors de la gestion des commandes d'interface utilisateur à l'écran. (MOB 10500).....	582
L'entrée n'est pas sélectionnée. La demande est annulée. (MOB 10600).....	582
Une erreur interne s'est produite lors de l'exécution de l'action demandée. (MOB 10700).....	582
La session a expiré. Réessayez de vous connecter. (MOB 10800).....	583
L'opération demandée n'est pas prise en charge. (MOB 10900).....	583
Impossible de charger l'image. Assurez-vous que l'image est disponible. (MOB 10002).....	583
Impossible de redémarrer le serveur. (MOB 20012).....	584
Le fichier de propriétés {0} est introuvable. (MOB 20011).....	584
21 Messages d'erreur de l'architecture mutualisée	585
21.1 MTM 00001 à MTM 00024 Erreurs de fichier de configuration des propriétés.....	585
(MTM 00001) Fichier de configuration d'application non valide. Erreur : {0}.....	585
(MTM 00002) Réserve.....	585
(FWM 00003) Une erreur inattendue s'est produite.....	586
(MTM 00004) Réserve.....	586
(MTM 00005) Aucun objet correspondant sous le dossier racine "{1}" dans "{2}", spécifié par l'option de configuration "{3}", n'a été trouvé à l'aide de la requête "{0}".....	586

(MTM 00006) Echec de l'extraction du/des objet(s) avec la requête {0}.....	587
(MTM 00007) Impossible d'extraire le/les objet(s) du modèle "{1}", spécifié par l'option de configuration "{2}", sous le dossier racine "{0}"	587
(MTM 00008) Echec du mappage du/des objet(s) du modèle sur l'/les objet(s) de la base de données.....	588
(MTM00009) Echaec de la sauvegarde des objets client précédemment importés	588
(MTM 00010) Echec de la restauration des objets client sauvegardés.....	588
(MTM 00011) Echec lors de l'actualisation du/des objet(s) de la base de données ou de la mise à jour du/des objet(s) partagé(s).....	589
(MTM 00012) Echec du chargement du plug-in d'actualisation du document pour le type {0}.....	589
(MTM 00013) Réservé.....	590
(MTM 00014) Echec de la préparation du client pour l'importation.....	590
(MTM 00015) Echec de création de l'objet système du client pour le client {0}.....	590
(MTM 00016) Echec de l'extraction de l'objet système du client pour le client {0}.....	591
(MTM 00017) Echec de l'extraction de l'objet de relation Client-Objet.....	591
(MTM 00018) La propriété templateToken définie dans le fichier de définition contient une valeur non valide (peut-être trop courte).....	591
(MTM 00019) L'objet partagé {0} ne doit pas utiliser l'objet de modèle non partagé {1}.....	592
(MTM 00020) Le dossier d'univers partagé {0} est non valide.....	592
(MTM 00021) Echec de l'extraction de l'objet d'application Outil de gestion de l'architecture mutualisée à l'aide de la requête {0}.....	592
(MTM 00022) Impossible de valider les modifications apportées à l'objet d'application Outil de gestion de l'architecture mutualisée.....	593
(MTM 00023) Echec de configuration de la base de données du gestionnaire d'objets pour le stockage temporaire d'objets.....	593
(MTM 00024) Echec de création du chemin d'accès au fichier {0}.....	594
21.2 MTM 00101 à MTM 00104.....	594
(MTM 00101) Une erreur s'est produite lors de l'analyse du fichier de configuration et des paramètres de ligne de commande. Paramètre non valide détecté : "{0}".....	594
(MTM 00102) Une erreur s'est produite lors de la lecture du fichier de configuration : "{0}".....	594
(MTM 00103) Modèle de jeton introuvable.....	595
(MTM 00104) Nom du client introuvable.....	595
21.3 MTM 01001 à MTM 01009 Erreurs de configuration de la base de données.....	596
(MTM 01001) Configuration de la base de données de modèles {0} ou configuration de la base de données {1} manquante.....	596

	(MTM 01002) Configuration de la base de données de modèles non valide, erreur lors de l'analyse de {0}.....	596
	(MTM 01003) Configuration de la base de données client non valide, erreur lors de l'analyse de {0}.....	596
	(MTM 01004) Type de serveur de base de données non valide {0}.....	597
	(MTM 01005) Réserve.....	597
	(MTM 01006) Incompatibilité de préfixes de tables pour {0} et {1}. L'un des deux n'existe pas, ou le nombre de préfixes ne correspond pas.....	597
	(MTM 01007) La configuration de la base de données n'est pas valide. Pour en savoir plus, voir les éléments précédents.....	598
	(MTM 01008) Une exception inattendue s'est produite lors de l'actualisation d'un document Crystal Reports.....	598
	(MTM 01009) La connexion au modèle {0} spécifié par l'option {1} ne correspond à une connexion client importée.....	598
21.4	MTM 02000 à MTM 02002 Groupe d'utilisateurs et autorisations.....	599
	(MTM 02000) L'utilisateur <nom d'utilisateur> ne dispose pas des autorisations suffisantes pour le client <nom du client>.....	599
	(MTM 02001) La configuration de la base de données n'est pas valide. Pour en savoir plus, voir les éléments précédents.....	599
	(MTM 02002) Les serveurs principaux sont autorisés à rejoindre uniquement les groupes d'utilisateurs appartenant au même client. Les serveurs principaux associés ne se trouvent pas dans le même client : %1 "%2"(id=%3, client=%4) et %5 "%6"(id=%7, client=%8).....	600
21.5	Messages d'avertissement de l'outil Gestionnaire de l'architecture mutualisée.....	601
	(MTM Tool 1) Extraction d'objets de type Catégorie, le chemin du modèle templateCategoryFolder n'est pas spécifié.....	601
	(MTM Tool 2) Aucun objet partagé correspondant pour le type CCIS.DataConnection ou CommonConnection.....	601
	(MTM Tool 3) Des erreurs/messages d'avertissement surviennent lors de la validation de la configuration de plug-in pour les plug-ins CrystalReport.....	602
22	Messages d'erreur relatifs à Query as a Web Service (QWS).....	603
22.1	Impossible de localiser le fichier d'aide : \n{0} (QWS 00001).....	603
22.2	Le nom de serveur et le nom de certificat ne correspondent pas (QWS 00002).....	603
22.3	L'émetteur de certificat HTTPS n'est pas fiable (QWS 00003).....	604
22.4	L'URL du service Web que vous avez indiqué n'a pas été mise à jour. Contactez votre administrateur ou consultez la documentation de Query as a Web Service. (QWS 00004).....	604
22.5	Spécification de contenu XML de requête non valide (QWS 00005).....	604
22.6	Type de données non reconnu dans l'objet du résultat : {0} (QWS 00006).....	605
22.7	Vous devez être connecté au serveur (QWS 00007).....	605

22.8	Le proxy vers le service Web du moteur de rapports n'est pas disponible. Les tentatives d'appel du service Web ont échoué. (QWS 00008).....	605
22.9	Problème pendant la sélection des invites (QWS 00009).....	606
22.10	Problème pendant la sélection des contextes (QWS 00010).....	606
22.11	Impossible de charger la liste des sources de données (QWS 00011).....	607
22.12	Vous n'êtes pas autorisé à créer ni à modifier une requête.\r\nVeuillez contacter votre administrateur. (QWS 02718).....	607
23	Messages d'erreur relatifs à Explorer (PS).	608
23.1	PS 10001 à PS 15010.	608
	Le système ne parvient pas à se connecter. (PS 10001).....	608
	Le système ne peut pas vous connecter en raison d'un jeton incorrect. (PS 10002).....	608
	Le système ne peut pas vous connecter car les références de connexion sont manquantes. (PS 10003).....	609
	L'application Web Explorer ne parvient pas à extraire un service Explorer à partir d'une requête client Web reçue. (PS 10004).....	609
	Votre profil utilisateur ne vous permet pas d'exécuter cette requête. (PS 10005).....	609
	Explorer ne parvient pas à extraire un service. (PS 10006).....	610
	Explorer ne parvient pas à initialiser le système de localisation de service. (PS 10007).....	610
	Explorer ne parvient pas à extraire sa configuration. (PS 10008).....	610
	Une erreur s'est produite lors de la connexion. (PS 15002).....	611
	La propriété de chaîne '{0}' est absente du fichier de configuration de connexion unique. (PS 15003).....	611
	La propriété booléenne '{0}' est absente du fichier de configuration de connexion unique. (PS 15004).....	611
	La propriété de liste '{0}' est absente du fichier de configuration de connexion unique. (PS 15005).....	612
	Aucune référence de connexion n'a été trouvée pour la connexion. (PS 15006).....	612
23.2	PS 20000 à PS 20015.	612
	Le fichier de source de données est introuvable. (PS 20001).....	612
	Une erreur s'est produite lors de la lecture de l'univers. (PS 20002).....	613
	Une erreur s'est produite lors de l'extraction des univers à partir du CMS (Central Management Server). (PS 20003).....	613
	L'espace d'informations est introuvable. (PS 20004).....	613
	Impossible de lire les propriétés de l'espace d'informations. (PS 20005).....	614
	Impossible de récupérer les espaces d'informations et de les afficher dans l'onglet Accueil. (PS 20006).....	614
	Impossible de démarrer l'indexation. (PS 20007).....	614

	Impossible de verrouiller la ressource demandée. (PS 20008).....	615
	Impossible de déverrouiller la ressource demandée. (PS 20009).....	615
	Erreur du serveur lors de la déconnexion. (PS 20010).....	615
	Une erreur s'est produite au niveau du serveur lors de la planification d'une tâche d'indexation. (PS 20011).....	616
	Une erreur s'est produite au niveau du serveur lors de l'extraction du profil utilisateur. (PS 20012).....	616
	Une erreur s'est produite au niveau du serveur lors de l'annulation d'une tâche d'indexation. (PS 20013).....	616
	L'accès à cet espace d'informations est limité. (PS 20014).....	617
23.3	PS 30000 à PS 30020.....	617
	Le nom de l'espace d'informations ne doit pas être vide. (PS 30001).....	617
	Un espace d'informations du même nom existe déjà. (PS 30002).....	617
	Impossible d'accéder au référentiel. (PS 30003).....	618
	Impossible de créer un espace d'informations sans dimension ni indicateur. (PS 30004).....	618
	Echec de la confirmation du mot de passe de la planification de l'espace d'informations. (PS 30005).....	618
	La requête renvoie plusieurs ensembles d'enregistrements lors du test des objets. (PS 30006).....	619
	La requête a généré une exception de moteur de rapport Web Intelligence lors du test des objets. (PS 30007).....	619
	Un problème est survenu lors de l'extraction des dossiers publics et favoris du CMS (Central Management Server). (PS 30008).....	619
	Un problème s'est produit lors de l'extraction de la liste des espaces d'informations. (PS 30009).....	620
	Un problème s'est produit lors de l'extraction des détails de la planification des espaces d'informations. (PS 30010).....	620
	Vous ne disposez pas des droits suffisants pour enregistrer un espace d'informations sous le dossier spécifié. (PS 30011).....	620
	Impossible d'utiliser les objets suivants. Les invites ne sont pas prises en charge. (PS 30012).....	621
	Vous devez sélectionner un contexte avant de continuer. (PS 30013).....	621
	Vous ne disposez pas des droits suffisants pour supprimer un espace d'informations dans le dossier spécifié. (PS 30015).....	621
	Vous ne disposez pas des droits suffisants pour supprimer cet espace d'informations. (PS 30016).....	622
	Impossible d'utiliser cette feuille de calcul. (PS 30017).....	622
	Impossible d'utiliser cette feuille de calcul : elle ne comporte aucune dimension. (PS 30019).....	622
23.4	PS 40000 à PS 40010.....	623
	La recherche a échoué. (PS 40001).....	623

Impossible de charger la dernière version de l'index de recherche. (PS 40002).....	623
Impossible d'exécuter la recherche : le nombre de résultats correspondants est trop important. (PS 40003).....	623
Le(s) fournisseur(s) de données n'a/ont pas pu exécuter la requête de recherche car un terme générique correspond à un grand nombre de termes pour un même espace d'informations. (PS 40004).....	624
23.5 PS 50000 à PS 50310.....	624
Impossible d'extraire plus de valeurs. (PS 50001).....	624
Génération du diagramme impossible. (PS 50002).....	624
Il est impossible d'extraire la liste d'indicateurs. (PS 50003).....	625
Impossible d'extraire les facettes de l'onglet Explorer. (PS 50004).....	625
Impossible d'extraire les valeurs de la table de données. (PS 50005).....	625
Impossible de lancer l'exploration de l'espace d'informations. (PS 50006).....	626
Impossible de charger la dernière version de l'index de navigation de l'espace d'informations. (PS 50007).....	626
Impossible d'arrêter l'exploration de l'espace d'informations. (PS 50008).....	626
Impossible d'exécuter la recherche : le nombre de résultats correspondants est trop important. (PS 50009).....	627
Impossible d'exécuter la recherche : le nombre de résultats correspondants est trop important. (PS 50010).....	627
Impossible de démarrer l'exploration dans cet espace d'informations, car il ne contient pas de données. (PS 50011).....	627
Une erreur s'est produite au niveau du serveur lors d'une tentative d'exécution d'une requête d'exportation. (PS 50100).....	628
Une erreur s'est produite au niveau du serveur lors d'une tentative d'extraction d'un résultat d'exportation. (PS 50101).....	628
Une erreur s'est produite au niveau du serveur lors d'une tentative d'annulation d'une requête d'exportation : aucun identifiant de tâches fourni dans la requête. (PS 50102).....	628
Le format d'exportation n'est pas reconnu par le serveur. (PS 50103).....	629
La destination spécifiée dans la requête d'exportation n'est pas reconnue par le serveur. (PS 50104).....	629
Le format d'exploration et la destination spécifiés ne sont pas compatibles. (PS 50105).....	630
Erreur du serveur lors de l'interaction avec le fournisseur de données. (PS 50106).....	630
Some data received by the export engine is either illegal or not supported, or the request does not follow expected syntax. (PS 50107).....	630
Erreur du serveur lors de l'interaction avec le fournisseur de données. (PS 50108).....	631

Le jeu de données actuel est trop volumineux pour l'exportation. (PS 50109).....	631
Erreur du serveur lors du traitement de l'entrée d'invite. (PS 50200).....	631
Erreur du serveur lors de l'analyse de l'invite. (PS 50201).....	632
Erreur du serveur lors de l'envoi des entrées d'invite. (PS 50202).....	632
Il manque certaines entrées d'invite. (PS 50203).....	632
Une entrée d'invite n'est pas valide. (PS 50204).....	633
Erreur du serveur lors de l'enregistrement des entrées d'invite. (PS 50205).....	633
Les objets sélectionnés ne sont pas compatibles. (PS 50206).....	633
Le chargement de l'espace d'informations a échoué. (PS 50300).....	634
Le chargement de l'index de l'espace d'informations a échoué. (PS 50301).....	634
Il est impossible d'initialiser la session du fournisseur de données. (PS 50302).....	634
L'espace d'information se base sur une source de données inexistante. (PS 50303).....	635
L'espace d'informations ne contient pas de facettes. (PS 50304).....	635
L'espace d'informations ne contient pas de données. (PS 50305).....	635
Il est impossible d'appliquer le niveau de sécurité objet. (PS 50306).....	636
Il est impossible d'appliquer les paramètres de personnalisation. (PS 50307).....	636
Une requête concernant la couche d'accès aux données sous-jacentes a échoué. (PS 50308).....	636
23.6 PS 60000 à PS 60310.....	637
La méthode appelée n'est pas prise en charge pour cette extrémité. (PS 60001).....	637
La méthode appelée requiert un jeton. (PS 60002).....	637
Une erreur s'est produite dans l'application Web lors de l'analyse de la réponse. (PS 60003).....	637
L'extrémité appelée n'existe pas. (PS 60004).....	638
La requête a engendré un problème d'analyse. (PS 60101).....	638
Il manque des paramètres dans la requête. (PS 60102).....	638
La requête n'est pas correctement formée. (PS 60103).....	639
Une erreur s'est produite lors de la création ou de la mise à jour du bloc de données de l'espace d'informations. (PS 60201).....	639
Erreur survenue lors de l'Openspace. L'indexation de l'espace d'informations a échoué. (PS 60301).....	639
23.7 PS 70000 à PS 70003.....	640
Ce signet n'existe pas. (PS 70001).....	640
Impossible d'ouvrir l'espace d'informations. (PS 70002).....	640
Impossible d'ouvrir le signet. (PS 70003).....	640

23.8	PS 80000 à PS 80105.....	641
	Impossible d'ouvrir l'album. (PS 80001).....	641
	Impossible de supprimer l'album. (PS 80002).....	641
	Impossible d'enregistrer ou de supprimer l'album en raison d'un accès simultané. Veuillez réessayer plus tard. (PS 80003).....	642
	Vous ne disposez pas des droits suffisants pour créer un album. (PS 80101).....	642
	Vous ne disposez pas des droits suffisants pour ouvrir un album. (PS 80102).....	642
	Vous ne disposez pas des droits suffisants pour modifier un album. (PS 80103).....	643
	Vous ne disposez pas des droits suffisants pour enregistrer un album. (PS 80104).....	643
	Vous ne disposez pas des droits suffisants pour supprimer un album. (PS 80105).....	643
24	Messages d'erreur relatifs à l'outil de conversion de rapport (RCT).	644
24.1	Erreur inconnue (RCT 00001).....	644
24.2	conversion interrompue par l'utilisateur (RCT 00011).....	644
24.3	Une erreur s'est produite lors de la tentative de démarrage du serveur de conversion (RCT 00013).....	645
24.4	La publication a échoué (RCT 00014).....	645
24.5	Serveur source introuvable ; le serveur ne fonctionne pas ou n'est pas disponible (RCT 00016).....	645
24.6	Serveur de destination introuvable ; le serveur ne fonctionne pas ou n'est pas disponible (RCT 00017).....	646
24.7	Nom d'utilisateur source introuvable (RCT 00018).....	646
24.8	Nom d'utilisateur de destination introuvable (RCT 00019).....	646
24.9	Le mot de passe source n'est pas valide. (RCT 00020).....	647
24.10	Le mot de passe de destination n'est pas valide. (RCT 00021).....	647
24.11	Entrée source non valide ; saisissez un identifiant de connexion, un mot de passe ou un numéro de port valide (RCT 00022).....	647
24.12	Entrée de destination non valide ; saisissez un identifiant de connexion, un mot de passe ou un numéro de port valide (RCT 00023).....	648
24.13	La source est introuvable (RCT 00024).....	648
24.14	La destination est introuvable (RCT 00025).....	649
24.15	Erreur lors de l'audit ; sélectionnez une connexion pour continuer l'audit ou décochez la case. (RCT 00026).....	649
24.16	Impossible d'ouvrir le fichier (RCT 00027).....	649
24.17	Fichier introuvable. Vérifiez le nom du fichier (RCT 00028).....	650
24.18	Nom de fichier non valide. (RCT 00029).....	650
24.19	Fichier roc non valide. Veuillez sélectionner un fichier roc valide (RCT 00030).....	650

24.20	Fichier non valide. (Fichier endommagé ?) Veuillez sélectionner un fichier roc valide (RCT 00031).....	651
24.21	Nom de fichier non valide (RCT 00032).....	651
25	Messages d'erreur des services Web RESTful (RWS)	652
25.1	RWS 00002 - RWS 00010.....	652
	Erreur générale du serveur. (RWS 00002).....	652
	Erreur de saisie du client. (RWS 00003).....	652
	Interdit (RWS 00004).....	653
	Introuvable (RWS 00005).....	653
	Impossible de créer le service. Voir le fichier journal du serveur pour plus d'informations. (RWS 00006).....	653
	Une erreur inconnue est survenue lors de l'appel du service. Voir le fichier journal du serveur pour plus d'informations. (RWS 00007).....	654
	L'en-tête HTTP ne contient pas l'attribut X-SAP-LogonToken. (RWS 00008)	654
	Ressource introuvable : {0} (RWS 00009).....	654
	La ressource n'est pas prise en charge pour l'objet requis. (RWS 00010)	655
25.2	RWS 00011 - RWS 00026.....	655
	Valeur de dépassement du délai d'attente du jeton de connexion non valide : {0}. (RWS 000011).....	655
	L'objet info dont l'ID est {0} est introuvable. (RWS 000012).....	656
	Objet en double (RWS 000013).....	656
	Aucune relation nommée {0}. (RWS 000015).....	656
	La session serveur n'est pas disponible à partir du bean du service PJS. (RWS 000016).....	657
	Echec du code. (RWS 000017).....	657
	{0} est NULL. (RWS 000018).....	657
	Argument illégal : {0} (RWS 000019).....	658
	Impossible de sérialiser une valeur de type {0}. (RWS 000020).....	658
	Chaîne incomplète. (RWS 000021).....	658
	Format de date incorrect : {0}. (RWS 000022).....	659
	Format d'heure incorrect : {0}. (RWS 000023).....	659
	Format date/heure incorrect : {0}. (RWS 000024).....	659
	Impossible de désérialiser une valeur de type {0}. (RWS 000025).....	660
	Impossible d'obtenir le nom d'attribut. Le nom est nul ou vide. (RWS 000026).....	660
25.3	RWS 00031 - RWS 00051.....	661
	Erreur de modèle. (RWS 000031).....	661
	Aucun Setter. (RWS 000032).....	661
	Le Getter doit contenir des paramètres : {0}. (RWS 000033).....	661

Le Setter doit impérativement contenir un paramètre : {0}. (RWS 000034)	662
Le Setter {0} n'est pas du même type que le Getter {1}. (RWS 000035)	662
source : {0} + destination : {1}. (RWS 000036)	662
Egalité de référence non implémentée. (RWS 000037)	663
Cette utilisation dans des collections basées sur le hachage n'est pas implémentée. (RWS 000038)	663
La classe {0} n'est pas une classe de modèle. (RWS 000039)	664
La propriété '{0}' ne peut pas s'associer à deux champs : {1}, et {2}. (RWS 000040)	664
L'attribut '{0}' ne peut pas s'associer aux deux méthodes Get (ou Set) : {1} et {2}. (RWS 000041)	664
Le modèle contient au moins un attribut en lecture seule. Nom : {0}, méthode : {1}. (RWS 000042)	665
Aucun constructeur accessible sans paramètres pour la classe {0}. (RWS 000043)	665
L'objet {0} est nul pour la propriété de composition {1}. (RWS 000044)	666
Impossible d'insérer la propriété '{0}' dans le champ {1} de type {2}. (RWS 000045)	666
Le nom de propriété existe déjà : {0} (RWS 000046)	666
Le GUID ne doit pas contenir le séparateur de chemin d'accès '/' (RWS 000047)	667
Aucun type pour la classe {0} (RWS 000048)	667
Filtre vide. (RWS 000049)	668
Le filtre ne peut pas utiliser '{0}' conjointement avec toute autre chaîne de filtre. (RWS 000050)	668
Une instance {0} dupliquée a été créée. (RWS 000051)	668
25.4 RWS 00052 - RWS 00075	669
Impossible de traiter la requête ; la requête n'a pas pu être traitée par le serveur à cause d'une syntaxe mal formulée (RWS 00052)	669
Vous n'êtes pas autorisé à traiter cette requête (RWS 00053)	669
Païement requis (RWS 00054)	670
Erreur lors de l'exécution de la requête. Le serveur ne parvient pas à traiter la requête ; elle ne doit pas être répétée. (RWS 00055)	670
Erreur lors de l'exécution de la requête. Le serveur ne parvient pas à traiter la requête ; elle ne doit pas être répétée. (RWS 00056)	670
Méthode non autorisée. La méthode spécifiée dans la ligne de requête n'est pas autorisée pour la ressource identifiée par l'URI associée à la requête (RWS 00057)	671
Impossible de traiter la requête ; la ressource identifiée par la requête est uniquement capable de générer les entités de réponse dont les	

caractéristiques de contenu ne sont pas acceptables selon les en-têtes	
Accept envoyés dans la requête (RWS 00058).....	671
Authentification du proxy requise (RWS 00059).....	672
Délai d'expiration de la requête atteint. La requête n'a pas été envoyée au serveur dans le délai imparti. Veuillez renouveler l'opération (RWS 00060).....	672
Requête non traitée ; la requête n'a pas pu se terminer en raison d'un conflit avec l'état actuel de la ressource (RWS 00061).....	672
Requête non traitée ; la ressource faisant l'objet de la requête n'est plus disponible au niveau du serveur et aucune adresse de transfert n'est connue (RWS 00062).....	673
Requête non traitée ; la requête ne contient pas d'en-tête Content- Length ; essayez d'exécuter la requête en ajoutant des données valides dans le champ de l'en-tête Content-Length contenant la longueur du corps du message dans la requête (RWS 00063).....	673
Requête non traitée ; la requête ne contient pas d'en-tête Content- Length ; essayez d'exécuter la requête en ajoutant des données valides dans le champ de l'en-tête Content-Length contenant la longueur du corps du message dans la requête (RWS 00063).....	674
Échec de la condition préalable (RWS 00064).....	674
L'entité de la requête est trop grande (RWS 00065).....	674
L'URI associée à la requête est trop longue (RWS 00066).....	675
Type de support non pris en charge (RWS 00067).....	675
La plage requise n'est pas satisfaisante (RWS 00068).....	675
Échec de la requête ; le serveur n'a pas pu traiter la requête indiquée dans un champ d'en-tête de requête Expect. Si le serveur est un serveur proxy, il n'est pas garanti que la requête puisse être traitée par le serveur du tronçon suivant (RWS 00069).....	676
Erreur du serveur interne (RWS 00070).....	676
Requête non traitée ; le serveur ne prend pas en charge la fonctionnalité requise pour compléter la requête (RWS 00071).....	677
Requête non traitée ; alors qu'il était exécuté en tant que passerelle ou proxy, le serveur a reçu une réponse non valide du serveur en amont auquel il avait accédé pour tenter de répondre à la requête (RWS 00072).....	677
Service indisponible (RWS 00073).....	677
Délai d'expiration de la passerelle (RWS 00074).....	678
Version HTTP non prise en charge (RWS 00075).....	678
25.5 RWS 00076 - RWS 00080.....	679
Connexion impossible : une session est déjà associée à cette requête. (RWS 000076).....	679
Le plan d'authentification que vous avez choisi n'est pas pris en charge actuellement. (RWS 000077).....	679
Impossible de décoder les références. (RWS 000078).....	679
Saisissez une entrée valide (RWS 000079).....	680

	Cannot bind unknown attribute {0} to method {1}. (RWS00080).....	680
26	Messages d'erreur relatifs aux outils de traduction (TMT).....	681
26.1	Messages d'erreur relatifs à l'outil de gestion de la traduction (TMT, Translation Management Tool).....	681
	La traduction n'est pas possible pour ce type d'objet (TMT10000).....	681
	Le plug-in de traduction n'est pas disponible pour le type "{0}" (TMT10010).....	681
	Vous ne pouvez pas charger le plug-in de traduction pour le type "{0}" (TMT10020).....	682
	Vous ne pouvez pas modifier le type "{0}" ; il s'agit d'un objet en lecture seule (TMT10030).....	682
	Exception E/S lors de l'accès à l'URI du CMS, au document du gestionnaire de traduction ou lors de l'extraction des traductions (TMT10040).....	682
	Vous n'êtes pas autorisé à traduire le type "{0}" (TMT10050).....	683
	Vous n'êtes pas autorisé à accéder à la session du CMS (TMT 20050).....	683
	Vous n'êtes pas autorisé à utiliser ce document ; vous ne pouvez pas l'ouvrir à moins d'être connecté au même CMS que celui depuis lequel il a été importé (TMT 20070).....	683
27	Messages d'erreur relatifs aux univers.	685
27.1	Messages d'erreur relatifs à la gestion des univers (UNM).	685
	Incohérence possible. (UNM0001).....	685
	Erreur : format de nombre incorrect (UNM0002).....	686
	Erreur : guillemet simple manquant "...". (UNM0003).....	686
	Erreur : guillemet double manquant "...". (UNM0004).....	686
	Erreur : accolade fermante manquante {...} (UNM0005).....	687
	Erreur : parenthèse ouvrante manquante après le nom de la fonction (UNM0006).....	687
	Erreur : parenthèse fermante manquante (UNM0007).....	687
	Erreur : paramètres manquants (UNM0008).....	688
	Erreur : nombre de paramètres incorrect (UNM0009).....	688
	Erreur : caractère incorrect (UNM0010).....	688
	Erreur : retrait incorrect (UNM0011).....	689
	Erreur : opérande incompatible (UNM0012).....	689
	Erreur : boucle dans la définition de la variable (UNM0013).....	689
	Erreur : renvoie un type incompatible avec le type de l'objet personnel. (UNM0014).....	690
	Erreur de syntaxe (UNM0015).....	690
	Impossible de créer deux objets personnels portant le même nom. (UNM0016).....	690
27.2	Messages d'erreur relatifs aux univers (UNV).	691

Le serveur ne répond pas (UNV0017).....	691
Le serveur ne répond pas (UNV0018).....	691
Le nom de l'alias est utilisé pour une table (UNV0031).....	692
Table associée inexistante (UNV0032).....	692
Objet déjà existant (UNV0035).....	692
La connexion de la stratégie est introuvable (UNV0049).....	693
28 Messages d'erreur relatifs à l'outil de gestion de mise à niveau (UMT, Upgrade Management Tool).	694
28.1 UMT 00001.....	694
Pour activer la modification de la langue, vous devez relancer l'outil de gestion de mise à niveau. (UMT 00001).....	694
28.2 UMT 00301 à UMT 00304.....	695
Dans le cadre du processus de mise à niveau de cet objet, un autre objet intitulé "{0}", de type "{1}", a été créé. (UMT 00301).....	695
Cet objet est créé dans le cadre du processus de mise à niveau d'un autre objet intitulé "{0}", de type "{1}". (UMT 00302).....	695
Dans le cadre du processus de mise à niveau de cet objet, un autre objet intitulé "{0}", de type "{1}", a été exclu de la validation. Il ne s'agit pas d'une erreur, (UMT 00304).....	695
28.3 UMT 10001 à UMT 10007.....	696
Vous n'êtes pas autorisé à modifier le paramètre ; vous devez être administrateur (UMT 10001).....	696
Un avertissement s'est produit. Aucune information supplémentaire n'est disponible. (UMT 10002).....	696
Fichier "{0}" introuvable. Vérifiez que le nom de fichier correct a été indiqué. (UMT 10003).....	697
Cet objet est exclu de la validation. Cela fait partie du processus de mise à niveau, ce n'est pas une erreur. (UMT 10004).....	697
Cet objet est exclu de la validation dans le cadre du processus de mise à niveau d'un autre objet intitulé "{0}", de type "{1}". Il ne s'agit pas d'une erreur, (UMT 10005).....	697
En ce qui concerne les utilisateurs et les groupes mappés via l'authentification tierce, le nom (et non le CUID) est utilisé pour détecter si l'utilisateur ou le groupe existe déjà dans la destination. (UMT 10006).....	698
Le processus de mise à niveau ne sera pas poursuivi tant que vous n'aurez pas démarré ou activé les services suivants : (UMT 10007).....	698
28.4 UMT 10101 à UMT 10105.....	698
Vous ne pourrez pas exporter des objets auxquels vous n'avez pas accès ; connectez-vous au CMS source en tant qu'administrateur système. (UMT 10101).....	698

Certains objets peuvent ne pas être validés à cause des droits de sécurité ; connectez-vous au CMS de destination en tant qu'administrateur système. (UMT 10102).....	699
Vous ne pourrez pas exporter des objets auxquels vous n'avez pas accès ; connectez-vous à la fois au CMS source et au CMS de destination en tant qu'administrateur système. (UMT 10103).....	699
Vous ne pourrez pas exporter des objets auxquels vous n'avez pas accès ; connectez-vous au CMS source XI R2 en tant qu'administrateur système. (UMT 10104).....	700
Vous ne pourrez pas exporter des objets auxquels vous n'avez pas accès. En outre, le mot de passe des utilisateurs ne sera pas exporté. Connectez-vous à la fois au CMS source et au CMS de destination en tant qu'administrateur système. (UMT 10105).....	700
28.5 UMT 20001 à UMT 20016.....	700
ID de l'objet non reconnu : {0} (UMT 20001).....	700
Une erreur s'est produite. Aucune information supplémentaire n'est disponible. (UMT 20002).....	701
Impossible d'appliquer les modifications du plug-in d'applications de l'outil de gestion de mise à niveau. L'erreur est la suivante : {0} (UMT 20003).....	701
Une erreur inattendue s'est produite. (UMT 20004).....	701
Une erreur inattendue de type "{0}" s'est produite. (UMT 20005).....	702
Impossible d'extraire l'objet ayant le CUID "{0}" du Gestionnaire d'objets. (UMT 20006).....	702
Impossible d'extraire le CUID de "{0}". L'erreur est la suivante : {1} (UMT 20007).....	702
Droits insuffisants pour récupérer l'objet d'application de l'outil de gestion de mise à niveau ; connectez-vous en tant qu'utilisateur disposant des droits d'affichage. (UMT 20008).....	703
Incohérences internes détectées parmi les collatéraux de l'outil de gestion de mise à niveau. Objet : "{0}", propriété : "{1}", valeur inattendue : "{2}". (UMT 20009).....	703
Incohérences internes détectées parmi les plug-ins associés à l'outil de gestion de mise à niveau. Le nom de l'invite "{0}" est au moins utilisé par les plug-ins "{1}" et "{2}". (UMT 20010).....	704
Incohérences internes détectées parmi les plug-ins associés à l'outil de gestion de mise à niveau. Le nom de l'invite "{0}" du plug-in "{1}" contient un ou plusieurs caractères non valides. (UMT 20011).....	704
Echec de la vérification de la version. Une version antérieure du système source ou du fichier BIAR source est requise. La version actuelle du système de destination est requise. (UMT 20012).....	704
Echec de la vérification de la version. La version actuelle du système source est requise. (UMT 20013).....	705
Echec de la vérification de la version. La version XI Release 2 ou supérieure du système source est requise. (UMT 20014).....	705

	Impossible d'ouvrir l'Aide dans le navigateur. (UMT 20015).....	705
	(UMT 20016).....	706
28.6	UMT 20106 à UMT 20112.....	706
	Pour effectuer une mise à niveau complète, vous devez vous connecter en tant qu'administrateur système au CMS source. (UMT 20106).....	706
	Pour effectuer une mise à niveau complète, vous devez vous connecter en tant qu'administrateur système au CMS de destination. (UMT 20107).....	707
	Pour effectuer une mise à niveau complète, vous devez vous connecter en tant qu'administrateur système au CMS XI Release 2 source. (UMT 20108).....	707
	Aucun Input File Repository Server (FRS) source n'est disponible ; assurez-vous que les serveurs FRS sont en cours d'exécution dans le système source. (UMT 20109).....	707
	Aucun Output File Repository Server (FRS) source n'est disponible ; assurez-vous que les serveurs FRS sont en cours d'exécution dans le système source. (UMT 20110).....	708
	Aucun Input File Repository Server (FRS) de destination n'est disponible ; assurez-vous que les serveurs FRS sont en cours d'exécution dans le système de destination. (UMT 20111).....	708
	Aucun Output File Repository Server (FRS) de destination n'est disponible ; assurez-vous que les serveurs FRS sont en cours d'exécution dans le système de destination. (UMT 20112).....	709
28.7	UMT 20201 à UMT 20215.....	709
	Mode de mise à niveau non valide détecté. Reportez-vous à la documentation pour obtenir une liste des modes acceptables. (UMT 20201).....	709
	Saisissez le nom du système source. (UMT 20202).....	709
	Saisissez le nom d'utilisateur du système source. (UMT 20203).....	710
	Saisissez l'authentification du système source. (UMT 20204).....	710
	Saisissez le nom du CMS de destination. (UMT 20205).....	710
	Saisissez le nom d'utilisateur de destination. (UMT 20206).....	711
	Saisissez le type d'authentification de destination. (UMT 20207).....	711
	Saisissez le chemin d'accès au fichier BIAR. (UMT 20208).....	711
	Impossible de trouver le répertoire spécifié dans le chemin d'accès au fichier BIAR. Vérifiez le chemin. (UMT 20209).....	712
	Le chemin d'accès au fichier BIAR n'est pas valide. Vérifiez le chemin. (UMT 20210).....	712
	Impossible de trouver le fichier BIAR indiqué. Vérifiez le chemin d'accès au fichier. (UMT 20211).....	712
	Le chemin d'accès au fichier journal ne peut pas être vide. (UMT 20212).....	713
	Le chemin d'accès au fichier journal n'est pas valide. Vérifiez le chemin. (UMT 20213).....	713
	L'invite "{0}" n'est pas valide. Consultez la documentation pour obtenir la liste des invites acceptées. (UMT 20214). (UMT 20214).....	713

	Impossible de trouver le répertoire spécifié dans le chemin d'accès au fichier journal. Vérifiez le chemin. (UMT 20215) (UMT 20215).....	714
29	Messages d'erreur relatifs à Web Intelligence.	715
29.1	Messages d'erreur relatifs à Web Intelligence (WIJ).	715
	Utilisez l'Editeur de formule pour créer une formule. (Erreur : WIJ 10000)	715
	Vous ne pouvez pas positionner ce composant de rapport par rapport à un bloc, une cellule ou une section positionnée par rapport à lui. Sélectionnez un bloc, une cellule ou une section différente dans la liste déroulante ou désélectionnez l'option Relatif à. (WIJ 10500).....	716
	Web Intelligence requiert le Java Runtime Environment (JRE) 1.4.2_01. Le JRE actuellement installé est {0}. Contactez votre administrateur pour passer à la version 1.4.2_01 ou sélectionnez l'entrée [gestion des versions par défaut] dans le [panneau de configuration Java Plug-in], si vous avez déjà installé la version requise. (WIJ 11111).....	716
	Une erreur est survenue lors du décodage du document. Essayez d'ouvrir le document dans la zone de lancement BI, ou contactez votre administrateur pour obtenir de plus amples informations. (WIJ 20000).....	717
	Un problème inattendu est survenu lors de l'actualisation et de l'ouverture du document. La source de données a été modifiée ou supprimée, ou aucune valeur n'a été sélectionnée pour une invite du document. (WIJ 20001).....	717
	Erreur inattendue. Si vous ne pouvez pas vous reconnecter au serveur, fermez votre session et redémarrez. (WIJ 20002).....	718
	Impossible d'obtenir la première page du rapport en cours.\nVérifiez la validité de votre rapport. (ERR WIJ 20003).....	718
	La requête actuelle contient des objets insolubles. La requête va être mise à jour (WIJ 20004).....	718
	La demande en cours a renvoyé des données corrompues. Contactez votre administrateur pour obtenir de plus amples informations (WIJ 20005).....	719
	Impossible de contacter le serveur d'applications. Contactez votre administrateur pour obtenir de plus amples informations (WIJ 20010).....	719
	L'élément de rapport de {0,number} Mo que vous voulez copier est trop volumineux pour être exporté vers une application externe.\nLa taille maximale autorisée est de {1,number} Mo. (Erreur : WIJ 30004).....	719
	Votre profil utilisateur ne vous permet pas d'accéder à un domaine de document pour enregistrer des documents d'entreprise. Enregistrez ce document comme document personnel ou contactez votre administrateur (ERR WIJ 40000).	720
	La requête de ce document est vide. Vérifiez que des objets sont présents dans le panneau Objets du résultat de l'onglet de requête avant d'exécuter la requête (ERR WIJ 30000).....	720
	Au moins une requête de ce document est vide. Vérifiez que le volet Objets du résultat sous chaque onglet de requête comprend des objets avant d'exécuter les requêtes (ERR WIJ 30001).....	721

Mémoire insuffisante. Réduisez la taille de la fenêtre du navigateur ou relancez l'Editeur de rapport. (WIJ 30003).....	721
Votre profil d'utilisateur ne vous permet pas d'enregistrer des documents personnels ou d'entreprise. Contactez votre administrateur pour en savoir plus. (WIJ 40001).....	721
Une erreur inattendue est survenue. (WIJ 44444).....	722
Votre version de Web Intelligence Rich Client n'est pas à jour pour se connecter à ce système (ERR WIJ 50003). Vous devez mettre à niveau votre version de Web Intelligence Rich Client en cliquant ici.....	722
Les informations envoyées au serveur contiennent des caractères non valides. Utilisez le bouton Annuler pour annuler les dernières modifications dans le document, puis réessayez. (Erreur : WIJ 55555).....	723
La session a expiré. Le document {nom_document}.wid a été automatiquement enregistré dans le dossier Favoris\~InteractiveAnalysis. Cliquez sur Restaurer pour le extraire. (WIJ 60001).....	723
La session a expiré, mais le document n'a pas pu être enregistré automatiquement car les droits de sécurité suivants ne sont pas affectés (WIH 60002) : {liste_des_droits}.....	724
Ce document ne peut pas être récupéré en raison d'un problème serveur (WIJ 77777).....	724
Votre session a expiré. Fermez l'interface Java et reconnectez-vous. (WIJ 77778).....	724
Le système de gestion centralisée ne fonctionne pas. Pour plus d'informations, contactez votre administrateur. (WIJ 77779).....	725
Votre profil utilisateur ne vous permet pas de modifier ou créer des documents basés sur le SQL à la carte. Contactez votre administrateur BI pour disposer de ce droit. (WIJ 77780).....	725
29.2 Messages d'erreur de Web Intelligence Desktop (WIO).....	726
Web Intelligence Desktop ne peut pas se connecter. (WIO 00001)	726
Impossible d'ouvrir le lien hypertexte (WIO 00002).....	726
Plus de mémoire disponible. (WIS 30280) (WIO 30280).....	727
Impossible de poursuivre car la mémoire est insuffisante. Fermez des documents pour libérer de la mémoire. (WIO 30284).....	727
29.3 Messages d'erreur du serveur Web Intelligence (WIS).....	727
La requête de ce document est vide. (WIS 30000)	728
Au moins une requête du document est vide. (WIS 30001)	728
Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation de modifier des requêtes. (WIS 30251).....	728
Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation de modifier des documents. (WIS 30252)	729
Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation d'actualiser des documents. (WIS 30253)	729

Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation d'actualiser des listes de valeurs. (WIS 30254)	729
Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation d'utiliser des listes de valeurs. (WIS 30255)	730
Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation de visualiser le script généré par la requête. (WIS 30256)	730
Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation d'utiliser la langue de la formule. (WIS 30257)	730
Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation d'effectuer une exploration. (WIS 30258)	731
Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation d'étendre le périmètre d'analyse. (WIS 30259)	731
Une erreur interne est survenue lors de l'appel de l'API {nom_api}. (WIS 30270)	731
Le document est trop volumineux pour être traité par le serveur. (WIS 30271)	732
Le document est trop volumineux pour être traité par le serveur. (WIS 30272)	732
La requête ou le rapport n'a pas pu être généré.(WIS 30351)	732
Une requête du même nom existe déjà. (WIS 30371)	733
La mémoire du serveur Web Intelligence est saturée. Déconnectez-vous et tentez de vous reconnecter ultérieurement. Si le problème persiste, contactez votre administrateur. (Erreur : ERR_WIS_30280) (WIS 30280).....	733
Le serveur Web Intelligence est occupé. Enregistrez toutes les modifications en attente et réessayez ultérieurement. Si le problème persiste, contactez votre administrateur. (Erreur : ERR_WIS_30284) (WIS 30284).....	734
La mémoire étant insuffisante sur le serveur Web Intelligence, votre document a été fermé. Si le problème persiste, contactez votre administrateur. (Erreur : ERR_WIS_30285) (WIS 30285).....	734
L'utilisateur n'a pas l'autorisation de modifier ce document car la propriété de requête "Autoriser d'autres utilisateurs à modifier toutes les requêtes" n'était pas activée lors de la création du document. (WIS 30381)	734
Une erreur interne a été générée par le WIQT. (WIS 30551)	735
Votre session WIQT a expiré. Déconnectez-vous, puis reconnectez-vous à la zone de lancement BI. (WIS 30553)	735
Aucun autre serveur WIQT disponible. Le nombre maximal d'utilisateurs simultanés est déjà connecté. (WIS 30554)	736
Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation d'enregistrer des documents en tant que documents d'entreprise ou d'envoyer des documents via la zone de lancement BI. (WIS 30555)	736
Un document d'entreprise du même nom existe déjà. Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation de supprimer des documents d'entreprise créés par d'autres utilisateurs. (WIS 30556)	736

Le référentiel ne contient aucun document de ce nom. Spécifiez un autre nom de document. (WIS 30557)	737
Impossible d'exécuter l'action voulue sur ce document. (WIS 30650)	737
Le serveur n'a pas pu charger le document XML. (WIS 30751)	738
Le fichier XML de ce document ne peut être ouvert. Contactez votre administrateur. (WIS 30752)	738
Une erreur est survenue lors de l'analyse du document XML. Contactez votre administrateur. (WIS 30753)	739
Impossible de migrer le document Web Intelligence 2.x. (WIS 30761)	739
Ce document ne peut pas être migré. La requête et le rapport du document Web Intelligence 2.x ne sont pas synchronisés. Essayez d'actualiser et d'enregistrer le document initial ; puis essayez de nouveau d'effectuer la migration. (WIS 30762)	740
Le document Web Intelligence 2.x n'a pas pu être migré, car le module WIQT a renvoyé une erreur. Contactez votre administrateur. (WIS 30763)	740
Votre profil d'utilisateur ne vous permet pas d'accéder à un domaine document pour enregistrer des documents d'entreprise. Enregistrez ce document comme document personnel ou contactez votre administrateur. (WIS 40000)	741
29.4 Messages d'erreur relatifs à l'interface HTML Desktop de Web Intelligence (WIH).	741
Session incorrecte. Fermez le navigateur et reconnectez-vous. (WIH 00013)	741
Impossible d'enregistrer le document. (WIH 00014)	742
La session a expiré. Le document {nom_document}.wid a été enregistré automatiquement dans le dossier Favoris\~WebIntelligence. Cliquez sur Restaurer pour l'extraire. (WIH 00015)	742
La session a expiré, mais le document n'a pas pu être enregistré automatiquement car les droits de sécurité suivants ne sont pas affectés (WIH 00016) : {liste_des_droits}	743
Une erreur inattendue est survenue. Pour en savoir plus sur cette erreur, reportez-vous à l'article 2054722 de la Base de connaissances SAP sur le SAP Support Portal. (WIH 44444)	743
29.5 Messages d'erreur relatifs à ReportEngine Web Intelligence (RWI)	744
RWI 00000 - RWI 00314.	744
RWI 00315 - RWI 00605.	751
RWI 00606 - RWI 00850.	758
29.6 Messages d'erreur relatifs à l'infrastructure des sources de données personnalisées.	766
Messages d'erreur relatifs à l'infrastructure de l'interface utilisateur des sources de données personnalisées.	767
Messages d'erreur relatifs au plug-in des sources de données personnalisées des services Web	771
Messages d'erreur relatifs à l'infrastructure des sources de données personnalisées.	775
30 Erreurs HTTP.	784

30.1	Dépannage des erreurs HTTP 404.	784
30.2	Résolution des erreurs HTTP 500.	784
31	Messages d'erreur de Dashboards.	786
31.1	L'initialisation de la DSL a échoué. (XLS 000001).....	786
31.2	Services DSL introuvables ; vérifiez votre installation SAP BusinessObjects. (XLS 000002).....	786
31.3	Impossible de se connecter au serveur SAP BusinessObjects ; vérifiez votre connexion réseau. (XLS 000003).....	786
31.4	Il n'a pas été possible de (dé)sérialiser les données. (XLS 000004).....	787
31.5	Il n'a pas été possible de sérialiser l'exception : {0}. (XLS 000005).....	787
31.6	Source de données ({0} - {1}) introuvable. (XLS 000006).....	787
31.7	Impossible de charger la bibliothèque DSL Dashboards. (XLS 000007).....	788
31.8	Impossible de charger la session. (XLS 000008).....	788
31.9	Echec du traitement de la requête. (XLS 000009).....	788
31.10	Impossible de trouver {0} InfoObject : {1}. Vérifiez qu'il existe et que vous disposez des droits requis. (XLS 000010).....	789
31.11	Impossible de trouver les informations de connexion de données pour l'univers : {0} (XLS 000011).....	789
31.12	Erreur inconnue du serveur. Veuillez réessayer plus tard. (XLS 000012).....	789
31.13	Propriété de configuration du serveur Dashboards incorrecte : {0}. (XLS 000013).....	790
31.14	Impossible de trouver ou de charger le fichier de configuration du serveur Dashboards. (XLS 000014).....	790
31.15	Votre requête a généré plusieurs instructions SQL non prises en charge. Veuillez modifier votre requête. (XLS 000015).....	791
31.16	La requête combinée n'est pas prise en charge. (XLS 000016).....	791
31.17	Le chemin d'accès au fichier de mémoire cache n'est pas valide. (XLS 000017)	791
31.18	Impossible d'initialiser le serveur de traitement Dashboards. (XLS 000018)	792
31.19	L'utilisateur actuel n'est pas autorisé à : {0} sur l'objet : {1} (XLS 000019).....	792
31.20	L'ADSL n'a pas pu créer le fournisseur (XLS 000020).....	792
31.21	Impossible de se connecter au serveur. Connectez-vous et réessayez. (XLW 000001).....	793
31.22	Impossible de communiquer avec le serveur. Réessayez. Si le problème persiste, contactez votre administrateur ou le support technique. (XLW 000002).....	793
31.23	Echec de lecture de la requête ({0}). (XLW 000003).....	793
32	Messages d'erreur relatifs à l'application Recherche de plateformes.	794

32.1	La nouvelle version d'extraction de documents n'a pas été implémentée. Contactez votre administrateur système (PSS 00002).....	794
32.2	Echec de l'extraction pour {0}.pour des raisons inconnues.Contactez votre administrateur système (PSS 00003).....	794
32.3	Une erreur de mémoire insuffisante s'est produite lors de l'extraction de l'objet avec SI_ID {0}. Vérifiez la taille du document.(PSS 00004).....	795
32.4	Echec de l'indexation en raison de l'activation de plusieurs moteurs d'indexation (PSS 01001).....	795
32.5	Echec de l'indexation. Tous les moteurs d'indexation sont peut-être désactivés (PSS 01002).....	795
32.6	L'index n'est pas prêt. Essayez de lancer une recherche dans un moment.(PSS 01004).....	796
32.7	La chaîne est trop générique. Insérez une chaîne spécifique. (PSS 02001).	796
32.8	La chaîne de recherche est vide.Saisissez une chaîne de recherche valide non vide (PSS 02003).....	797
32.9	La chaîne de recherche n'est pas valide. Entrez une chaîne de recherche valide. Pour connaître la syntaxe de recherche valide, référez-vous au guide de l'utilisateur (PSS 02004).....	797
32.10	Le serveur est occupé.Réessayez ultérieurement (PSS 02005).....	797
32.11	Impossible d'extraire le résumé pour {0}.(PSS 03002)	798
32.12	Impossible d'extraire le contenu pour {0}.(PSS 03004)	798
32.13	Impossible d'extraire l'objet avec SI_ID {0} ; il se peut que le document soit une présentation PowerPoint avec des commentaires vides, protégée par mot de passe, ou bien contenant du contenu non extractible. (PSS 03007).....	799
32.14	Impossible d'extraire l'objet avec SI_ID {0} ; il se peut que le document PDF contienne du contenu non extractible. (PSS 03008)	799
32.15	Impossible d'extraire l'objet avec SI_ID {0} ; il se peut que le document contienne du contenu non extractible, ou soit trop volumineux. (PSS 03009)	800
32.16	Le service de référence RAS n'a pas été renvoyé. (PSS 04001).....	800
32.17	L'InfoObject {0} non pris en charge a été transmis à l'extraction de Crystal Reports. (PSS 04003).....	800
32.18	Impossible de fermer le document Crystal Report {0} (PSS 04005)	801
32.19	RAS n'a pas pu ouvrir le document {0}.(PSS 04006).....	801
32.20	Impossible de créer un contexte d'univers avec une exception : {0}.(PSS 05001).....	801
32.21	Impossible d'extraire la valeur DataSourceElement.Assurez-vous que DataSourceName est créé et que la connexion est disponible (PSS 05002).....	802
32.22	Impossible de créer une couche de gestion pour l'univers {0}. Cela peut être dû à un échec du contexte ou à l'indisponibilité des services principaux. (PSS 05003)	802
32.23	Le serveur de traitement d'Interactive Analysis est peut-être arrêté. Impossible de créer une instance du document.(PSS 06002).....	803

32.24	La nouvelle version d'extraction de documents n'a pas été implémentée. Contactez votre administrateur système (PSS 06004).....	803
32.25	Impossible de fermer le document Web Intelligence {0} (PSS 06005)	803
32.26	Le serveur Web Intelligence n'a pas pu ouvrir le document {0} (PSS 06006)	804
32.27	Le rapport Web Intelligence ne contient pas les informations correctes d'univers/connexion (PSS 06007).....	804
32.28	Le serveur de recherche de l'explorateur est peut-être arrêté. Impossible de compiler les résultats (PSS 07001).....	805
32.29	Une erreur interne s'est produite pendant l'extraction des espaces d'information. (PSS 07002).....	805
33	Messages d'erreur de surveillance.	806
33.1	Une erreur est survenue au cours du test (MON00001)	806
33.2	Une erreur s'est produite lors du référencement des tests (MON00002).....	806
33.3	Une erreur s'est produite lors de la lecture du résultat du test à partir du fichier ayant pour ID : {0} (MON00003).....	807
33.4	Une erreur est survenue lors de l'extraction des URL de l'action Propriétés/Planification/Historique (MON00004).....	807
33.5	Une erreur est survenue lors de la pagination de liste de tests (MON00006)	807
33.6	{0} n'est pas une valeur {1} valide (MON00007).....	808
33.7	Une exception s'est produite lors de l'exécution de la requête (MON00008)	808
33.8	Une erreur s'est produite lors de l'extraction des données de tendance à partir de la base de données (MON00009).....	808
33.9	Une erreur s'est produite lors du référencement des veilles (MON00010).....	809
33.10	Une erreur s'est produite lors de l'extraction des détails concernant la veille {0} (MON00011).....	809
33.11	Une erreur s'est produite lors de l'extraction de l'état de la veille {0}. (MON00012).....	809
33.12	Une erreur s'est produite lors de la création de la veille {0} (MON00013)	810
33.13	Une erreur s'est produite lors de la suppression de la veille {0} (MON00014)	810
33.14	Une erreur s'est produite lors d'une copie de la veille {0} (MON00015).....	811
33.15	Une erreur s'est produite lors de la modification de la veille {0} (MON00016).....	811
33.16	Une erreur est survenue lors de la pagination de la liste de veilles (MON00017).....	811
33.17	Une erreur s'est produite lors du marquage de la veille {0} comme favori (MON00018).....	812
33.18	Une erreur s'est produite lors de l'extraction des alertes récentes (MON00019).....	812

33.19	Une erreur s'est produite lors de l'extraction d'alertes pour la veille {0} (MON00020).....	813
33.20	Une erreur s'est produite lors de la suppression d'une alerte (MON00021).....	813
33.21	Une erreur s'est produite lors de l'extraction du nombre total de pages d'alertes (MON00022).....	813
33.22	Une erreur s'est produite lors de l'extraction des veilles comportant le nombre d'alertes (MON00023).....	814
33.23	Une erreur s'est produite lors de la définition de la propriété confirmée de l'alerte (MON00024).....	814
33.24	Une erreur s'est produite lors de la définition d'une alerte marquée comme lue (MON00025).....	815
33.25	Serveur non exécuté (MON00026).....	815
33.26	Erreur inconnue (MON00027).....	815
33.27	Une erreur s'est produite lors de l'extraction des indicateurs de performance (MON00028).....	816
33.28	Une erreur s'est produite lors de l'actualisation des entités gérées (MON00029).....	816
33.29	Une erreur s'est produite lors de l'activation de la veille (MON00030).....	816
33.30	Le dépassement du délai d'attente ne peut pas avoir une valeur négative ni la valeur zéro (MON00031)	817
33.31	Valeur de dépassement du délai d'attente incorrecte (MON00032)	817
33.32	Type de paramètre d'entrée "{0}" non reconnu (MON00033).....	817
33.33	Paramètre d'entrée incorrect : {0} (MON00034)	818
33.34	Erreur lors de l'obtention de l'InfoObject de la métrique (MON00035)	818
33.35	InfoObject de la métrique introuvable (MON00036)	818
33.36	Il manque le ou les arguments suivants : {0} (MON00037)	819
33.37	Une erreur s'est produite lors de l'activation ou de la désactivation de la veille {0} (MON00039).....	819
33.38	Il est possible que le service de surveillance n'ait pas encore débuté ou qu'il ait échoué. Vérifier le statut du service (MON00041).....	819
33.39	Une exception a eu lieu lors de l'exécution du test (MON00042).....	820
33.40	Une erreur s'est produite lors de la mise en forme de la réponse (MON00044).	820
33.41	Une erreur s'est produite lors du référencement des utilisateurs (MON00045).	820
33.42	Une erreur s'est produite lors de l'extraction des détails des KPI. (MON00046).....	821
33.43	Une erreur s'est produite lors de l'extraction des données actives synchronisées (MON00047).....	821
33.44	Une erreur s'est produite lors de l'extraction de l'état de la veille (MON00048).....	822
33.45	Une erreur est survenue lors de l'extraction du rapport de résultats du test (MON00049)	822

33.46	Une erreur s'est produite lors de l'enregistrement du test (MON00050).....	822
33.47	Une erreur est survenue en affichant les propriétés du test (MON00051)	823
33.48	Une erreur s'est produite lors de l'enregistrement des propriétés de l'application (MON00052).....	823
33.49	Une erreur s'est produite lors de l'affichage des propriétés de l'application (MON00053).....	823
33.50	Une erreur est survenue en exécutant la tâche de sauvegarde de la base de données (MON00054).....	824
33.51	Une erreur est survenue lors de l'extraction des détails de la métrique dérivée (MON00055).....	824
33.52	Une erreur est survenue lors de la modification de la métrique dérivée (MON00056).....	825
33.53	Une erreur est survenue lors de la désactivation de la veille (MON00057).....	825
33.54	Une erreur s'est produite lors de l'extraction d'alertes. (MON00058).....	825
33.55	Une erreur s'est produite lors de la création de métriques dérivées. (MON00059).....	826
33.56	Une erreur s'est produite lors de la définition des KPI à afficher sur le tableau de bord. (MON00060).....	826
33.57	Une erreur s'est produite lors de l'extraction de l'exploration avant des métriques. (MON00061).....	827
33.58	Une erreur s'est produite lors du marquage de la veille {0} en tant que KPI. (MON00062).....	827
33.59	Une erreur s'est produite lors du chargement du fichier script dans le test. (MON00063)	827
33.60	Choisissez la ligne de commande ou le fichier script comme entrée pour l'argument basé sur le script. Vous ne pouvez pas sélectionner les deux options.(MON00064)	828
33.61	L'entrée n'est pas au format adéquat pour les tests basés sur les scripts de l'argument suivant : {0}(MON00065)	828
33.62	L'entrée suivante {0} est manquante pour le test basé sur le script. (MON00066)	829
33.63	La valeur du paramètre d'entrée {0} est manquante. (MON00067).....	829
33.64	Impossible d'extraire l'état de santé de l'entité gérée. (MON00068).....	829
33.65	Impossible d'extraire la hiérarchie. (MON00069).....	830
33.66	Une erreur s'est produite lors de la création du test. (MON00070).....	830
33.67	Une erreur s'est produite lors de la suppression du test. (MON00071)	830
33.68	Impossible d'extraire la veille du nœud de la topologie. (MON00072).....	831
33.69	Une erreur s'est produite lors de l'interrogation de l'InfoStore concernant des images (MON00073).....	831
33.70	Une veille portant le nom spécifié existe déjà {0} (MON00074).....	831

1 Historique du document

La table suivante fournit un récapitulatif des principales modifications effectuées dans le document :

Table 1 :

Version	Date	Description
Suite SAP BusinessObjects Business Intelligence 4.1	Mai 2013	Première version de ce document.
Suite SAP BusinessObjects Business Intelligence 4.1 Support Package 1	Août 2013	Deuxième version de ce document.
Suite SAP BusinessObjects Business Intelligence 4.1 Support Package 2	Novembre 2013	Troisième version de ce document.

2 Messages d'erreur relatifs à l'administration et à la sécurité

Les messages d'erreur relatifs à l'administration comprennent les séries et les catégories suivantes :

- Erreurs d'administration (ADM)
- Messages d'erreur de l'Assistant d'administration (ADW)
- Messages d'erreur relatifs aux serveurs de plateforme de BI (FWB)
- Messages d'erreur relatifs au middleware de structure BIP (FWM)
- Erreurs de sécurité (USR)

2.1 Erreurs d'administration (ADM)

Les messages d'erreur relatifs à l'administration comprennent les éléments suivants :

Table 2 :

Plage	Catégorie
ADM0012 - ADM 00208	Erreurs d'administration

2.2 Messages d'erreur de l'Assistant d'administration (ADW)

Les messages d'erreur relatifs à l'assistant d'administration comprennent les éléments suivants :

Table 3 :

Plage	Catégorie
ADW0002 – ADW0025	Erreurs de l'assistant d'administration

2.3 Messages d'erreur relatifs au middleware de structure BIP (FWM)

Les messages d'erreur relatifs au middleware de structure BIP (FWM) sont répartis en plusieurs catégories, qui sont les suivantes :

Table 4 :

Plage	Catégorie
FWM 00001 à FWM 00009	Middleware de structure BIP (FWM)
FWM 01001 à FWM 01014	Middleware de structure BIP (FWM)
FWM 02001 à FWM 02140	Middleware de structure BIP (FWM)
FWM 04002 à FWM 04038	Middleware de structure BIP (FWM)
FWM 08001 à FWM 08006	Middleware de structure BIP (FWM)
FWM 10001 à FWM 10007	Middleware de structure BIP (FWM)
FWM 12001 à FWM 12013	Middleware de structure BIP (FWM)
FWM 14001 à FWM 14009	Middleware de structure BIP (FWM)
FWM 16001 à FWM 16005	Middleware de structure BIP (FWM)
FWM 17001 à FWM 17003	Middleware de structure BIP (FWM)

2.3.1 FWM 00001 à FWM 00012

2.3.1.1 (FWM 00001) Erreur de transport : échec de la communication.

Cause

Le client n'a pu pas communiquer avec le serveur parce que ce dernier est peut-être hors ligne, parce qu'il y a un problème de communication réseau ou parce qu'une requête client est peut-être arrivée à expiration.

Action

Assurez-vous que le serveur est en ligne et qu'il existe une communication réseau, et allongez le délai d'attente avant l'expiration de la requête.

2.3.1.2 (FWM 00002) Erreur de transport : ressources insuffisantes.

Cause

Le client et le serveur ne peuvent pas communiquer entre eux.

Action

Assurez-vous que le client et le serveur utilisent tous deux la communication SSL ou qu'ils ne l'utilisent ni l'un ni l'autre.

2.3.1.3

(FWM 00003) Le nom de cible Kerberos %1 est inconnu. Contactez votre administrateur système pour vérifier que la configuration est correcte.

Cause

Le compte cible ou le nom principal du service (SPN, Service Principal Name) n'est pas reconnu.

Action

Assurez-vous que le compte cible et le SPN cible existent.

2.3.1.4

(FWM 00004) Impossible de contacter le serveur Active Directory.

Cause

Le serveur Active Directory ne répond pas.

Action

Recherchez le nom du serveur dans les journaux, puis assurez-vous qu'il est possible d'accéder à ce serveur.

2.3.1.5

(FWM 00005) Le plug-in d'authentification Active Directory n'a pas réussi l'authentification à ce stade. Veuillez réessayer. Si le problème persiste, veuillez contacter votre département de service technique.

Cause

Le plug-in Active Directory utilise un format d'alias obsolète.

Action

Mettez le plug-in Active Directory à jour à l'aide de la page [Windows AD](#) de la CMC (Central Management Console).

2.3.1.6

(FWM 00006) L'authentification Active Directory n'a pas pu vous connecter. Veuillez contacter votre administrateur système pour vous assurer que vous êtes membre d'un groupe mappé correct et essayez de nouveau. Si vous n'êtes pas membre du domaine par défaut, saisissez votre nom d'utilisateur sous la forme NomUtilisateur@NomDomaine_DNS et réessayez.

Cause

La création d'un contexte de connexion est impossible.

Action

Assurez-vous que l'entrée du fichier de configuration est valide et que vous disposez des autorisations nécessaires pour créer un contexte de connexion.

2.3.1.7

(FWM 00007) Nom d'utilisateur ou mot de passe non valide. Si la racine de votre compte n'est pas %1, vous devez saisir votre nom unique.

Cause

Votre nom d'utilisateur n'a pas pu être authentifié.

Action

Saisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe valides.

i Remarque

Si votre compte se trouve sur un autre système, vous devez saisir votre nom distinct (DN, Distinguished Name).

2.3.1.8 (FWM 00008) La configuration de l'authentification LDAP n'autorise pas les connexions uniques. Veuillez contacter votre administrateur système.

Cause

Vous n'avez pas configuré la connexion unique.

Action

Configurez la connexion unique.

2.3.1.9 (FWM 00009) L'authentification LDAP avec un mot de passe vide est uniquement prise en charge lorsqu'une connexion unique est activée.

Cause

Vous n'avez pas saisi de mot de passe.

Action

Saisissez un mot de passe valide.

2.3.1.10 (FWM 00010) La langue est manquante.

Cause

La langue d'authentification SAP n'est pas spécifiée.

Action

Saisissez une langue valide. Assurez-vous qu'elle ne contient pas de caractères non valides : espaces, espaces vides en code ("%20") ou guillemets ("").

2.3.1.11 (FWM 00011) Les références de connexion à l'hôte d'équilibrage de charge ne sont pas valides.

Cause

Les références de connexion à l'hôte d'équilibrage de charge par authentification SAP contiennent des caractères non valides.

Action

Saisissez des références de connexion valides. Assurez-vous qu'elles ne contiennent pas de caractères non valides : espaces, espaces vides en code ("%20") ou guillemets ("").

2.3.1.12 (FWM 00012) Les références de connexion directe à l'hôte d'application ne sont pas valides.

Cause

Les références de connexion directe à l'hôte d'application par authentification SAP contiennent des caractères non valides.

Action

Saisissez un hôte entier valide. Assurez-vous qu'il ne contient pas d'espaces, espaces vides en code ("%20") ou guillemets.

2.3.2 FWM 01001 à FWM 01014

2.3.2.1 (FWM 01001) Un problème est survenu lors de la communication avec le serveur {0}

Cause

Un problème est survenu lors de la communication avec le serveur.

Action

Pour en savoir plus, voir la cause du problème.

2.3.2.2 (FWM 01002) Impossible de rétablir la connexion au CMS {0}. Vous avez été déconnecté ou la session a expiré.

Cause

Vous vous êtes déconnecté ou votre session a expiré.

Action

Reconnectez-vous.

2.3.2.3 (FWM 01003) Le serveur {0} est introuvable ou arrêté

Cause

Le serveur est introuvable. Il se peut qu'il soit hors ligne.

Action

Vérifiez les paramètres des ports du CMS (Central Management Server), puis démarrez et activez le serveur.

2.3.2.4 (FWM 01005) Impossible d'ouvrir un socket pour communiquer avec le CMS {0}

Cause

Impossible d'ouvrir un socket pour communiquer avec le CMS (Central Management Server).

Action

Assurez-vous que le CMS est en cours d'exécution.

2.3.2.5 (FWM 01006) Impossible de se connecter au service {0} depuis le serveur {1} via le CMS {2}

Cause

Impossible de se connecter au service via le CMS (Central Management Server).

Action

Connectez-vous à la CMC (Central Management Console) et assurez-vous que le service s'exécute sur le serveur approprié.

2.3.2.6 (FWM 01007) Impossible de répertorier les services depuis le serveur {0} via le CMS {1}

Cause

Impossible de répertorier les services s'exécutant sur le serveur indiqué via le CMS (Central Management Server) spécifié.

Action

Connectez-vous à la CMC (Central Management Console) et assurez-vous que les services s'exécutent sur les serveurs appropriés.

2.3.2.7

(FWM 01008) Les serveurs du CMS {0} et cluster {1}, de type {2} et dotés des critères supplémentaires {3}, sont introuvables. Ils se sont peut-être arrêtés ou ont été désactivés par l'administrateur.

Cause

Les serveurs requis sont introuvables. Il se peut qu'ils soient hors ligne ou désactivés.

Action

Vérifiez que tous les serveurs requis sont en cours d'exécution et activés.

2.3.2.8

(FWM 01009) Une erreur de communication s'est produite lors de la connexion au serveur {0}

Cause

L'erreur de communication indiquée s'est produite lors de la connexion au serveur.

Action

Pour en savoir plus, voir la cause de l'erreur.

2.3.2.9

(FWM 01010) Le groupe de serveurs {0} est introuvable dans le CMS {1}

Cause

Le groupe de serveurs indiqué est introuvable sur le CMS (Central Management Server).

Action

Créez le groupe de serveurs indiqué.

2.3.2.10 (FWM 01011) Service {0} introuvable sur le serveur {1}

Cause

Le service indiqué est introuvable sur le serveur indiqué.

Action

Connectez-vous à la CMC (Central Management Console) et assurez-vous que le service indiqué s'exécute sur le serveur indiqué.

2.3.2.11 (FWM 01012) Le mode SSL a été demandé mais les arguments suivants sont manquants : {0}

Cause

Il manque plusieurs arguments à la requête de mode SSL.

Action

Assurez-vous que tous les arguments SSL sont présents dans la requête.

2.3.2.12 (FWM 01013) Le mode SSL est requis. Une erreur s'est produite lors de la tentative d'ouverture ou de lecture des données du fichier nommé {0}. Message d'erreur : {1}

Cause

Le fichier indiqué n'a pas pu être ouvert ou lu.

Action

Assurez-vous que les fichiers SSL existent et qu'il est possible de les lire.

2.3.2.13 (FWM 01014) Les serveurs du CMS {0} et du cluster {\1\}, de type {2} et dotés du service {3} sont introuvables. Ils se sont peut-être arrêtés ou ont été désactivés par l'administrateur.

Cause

Les serveurs comprenant les services requis sont introuvables. Il se peut qu'ils soient hors ligne ou qu'ils aient été désactivés par un administrateur.

Action

Assurez-vous que tous les serveurs requis sont en ligne et activés et que les services requis s'exécutent.

2.3.3 FWM 02001 à FWM 02137

2.3.3.1 (FWM 02001) {0}

Cause

L'exception indiquée s'est produite.

Action

Pour en savoir plus, voir la cause de l'exception indiquée.

2.3.3.2 (FWM 02002) Un problème s'est produit lors de l'extraction du service {0} à partir du serveur {1}

Cause

L'accès au service n'a pas été possible sur le serveur.

Action

Vérifiez que le service est en cours d'exécution et activé sur le serveur.

2.3.3.3 (FWM 02003) Le format de l'URI {0} est incorrect

Cause

Le format de l'URI est incorrect.

Action

Vérifiez votre URI et assurez-vous de sa validité.

2.3.3.4 (FWM 02004) Une erreur inattendue s'est produite

Cause

L'erreur est inattendue.

Action

Vérifiez le fichier journal. Il est probable que d'autres erreurs se soient produites avant celle-ci dans le système.

2.3.3.5 (FWM 02005) Impossible d'obtenir des informations valides sur les index des pages. La pagination ne peut pas continuer.

Cause

Il est impossible d'obtenir des informations valides sur les index des pages au-delà d'un nombre maximum de tentatives. La pagination ne peut pas continuer. Il se peut que des mises à jour de l'ensemble d'objets d'information aient modifié les index de pagination.

Action

Actualisez l'ensemble d'objets pour que les index de pagination soient recalculés.

2.3.3.6 (FWM 02006) Un problème est survenu lors de l'écriture du fichier {0} dans le référentiel

Cause

Un problème est survenu lors de l'écriture d'un fichier dans le référentiel.

Action

Assurez-vous que le File Repository Server répond à ce moment.

2.3.3.7 (FWM 02007) Un problème est survenu lors de la lecture du fichier {0} depuis le référentiel

Cause

Un problème est survenu lors de la lecture d'un fichier du référentiel. Cela peut être dû à l'inaccessibilité du File Repository Server ou de l'E/S du fichier local.

Action

Assurez-vous que vous disposez du droit approprié sur le fichier et que le File Repository Server répond à ce moment. Vérifiez également l'ordinateur local pour vous assurer que le fichier spécifié dans le message d'erreur est accessible et accessible en écriture.

2.3.3.8 (FWM 02008) Un problème est survenu lors de la lecture d'un flux depuis le référentiel

Cause

Un problème est survenu lors de la lecture d'un fichier du référentiel. Cela peut se produire si le File Repository Server n'est plus accessible ou si le flux de fichier créé pour ce fichier n'est pas assez long pour le contenu du fichier entier.

Action

Assurez-vous que vous disposez du droit approprié sur le fichier et que le File Repository Server répond à ce moment. Assurez-vous également que le tampon de flux a été affecté de façon appropriée pour contenir l'intégralité du contenu du fichier.

2.3.3.9 (FWM 02009) Un problème est survenu lors de l'écriture d'un flux dans le référentiel

Cause

Un problème est survenu lors de l'écriture d'un fichier dans le référentiel. Cela peut être dû à l'inaccessibilité du File Repository Server.

Action

Assurez-vous que vous disposez du droit approprié sur le fichier et que le File Repository Server répond à ce moment.

2.3.3.10 (FWM 02010) Un problème est survenu lors de la copie de {0} vers {1} dans le référentiel

Cause

Un problème est survenu lors de la copie d'un fichier dans le référentiel.

Action

Assurez-vous que le File Repository Server répond à ce moment.

2.3.3.11 (FWM 02011) Un problème lié à un programme de lecture de fichier est
survenu

Cause

Un problème est survenu lors de la lecture depuis le File Repository Server par le biais de l'interface de lecture de fichiers du FRS.

Action

Assurez-vous que le File Repository Server répond à ce moment.

2.3.3.12 (FWM 02012) Un problème lié à un programme d'écriture de fichier est
survenu

Cause

Un problème est survenu lors de l'écriture dans le File Repository Server par le biais de l'interface d'écriture de fichiers du FRS.

Action

Assurez-vous que le File Repository Server répond à ce moment.

2.3.3.13 (FWM 02013) Un problème est survenu lors de la suppression d'un fichier à
partir du FRS

Cause

Un problème est survenu lors de la suppression d'un fichier sur le File Repository Server.

Action

Le fichier ne peut être supprimé qu'une fois tous les fichiers de référence supprimés.

2.3.3.14 (FWM 02014) Un problème est survenu en recherchant une certaine position dans le flux

Cause

Un problème est survenu lors de la recherche d'une certaine position dans un fichier.

Action

Assurez-vous que le File Repository Server répond à ce moment.

2.3.3.15 (FWM 02015) Un problème est survenu lors d'une opération sur la banque d'information de fichier, par exemple, lors du contrôle de l'existence d'un fichier

Cause

Un problème est survenu lors du traitement du stockage de fichier, c'est-à-dire pendant la vérification de l'existence d'un fichier.

Action

Assurez-vous que le File Repository Server répond à ce moment.

2.3.3.16 (FWM 02016) Le plug-in {0} n'existe pas

Cause

Le plug-in requis n'existe pas.

Action

Assurez-vous que le plug-in est installé.

2.3.3.17 (FWM 02017) Le plug-in {0} n'existe pas dans le CMS

Cause

Le plug-in requis n'est pas installé sur le CMS (Central Management Server).

Action

Vérifiez que le plug-in est installé.

2.3.3.18 (FWM 02018) Impossible d'initialiser le plug-in {0}

Cause

Le plug-in requis n'a pas pu être initialisé.

Action

Assurez-vous que vous disposez des autorisations nécessaires pour créer de nouveaux InfoObjects de ce type.

2.3.3.19 (FWM 02020) L'objet ayant {0} pour ID n'existe pas dans le CMS ou vous ne disposez pas du droit d'accès à cet objet

Cause

L'objet requis n'existe pas dans le CMS (Central Management Server) ou vous ne disposez pas des droits nécessaires pour y accéder.

Action

Assurez-vous que l'objet existe dans le CMS et que vous disposez des droits nécessaires pour y accéder.

2.3.3.20 (FWM 02021) La propriété portant l'ID {0} n'existe pas dans l'objet

Cause

La propriété n'existe pas dans l'objet.

Action

Assurez-vous que la liste de sélection de requête contient la propriété.

2.3.3.21 (FWM 02022) La propriété portant l'ID {0} est en lecture seule

Cause

La propriété est en lecture seule.

Action

Vous n'êtes pas censé modifier la propriété en lecture seule.

2.3.3.22 (FWM 02024) La valeur de l'argument n'est pas valide {0}

Cause

La valeur de l'argument n'est pas valide.

Action

Assurez-vous que le type et la valeur de l'argument correspondent, et que la valeur se trouve dans la plage spécifiée.

2.3.3.23 (FWM 02025) L'opération n'est pas prise en charge

Cause

L'opération n'est pas prise en charge.

Action

Vérifiez le fichier journal. Il peut contenir davantage d'informations.

2.3.3.24 (FWM 02026) La propriété portant l'ID {0} contient une valeur inattendue {1}

Cause

La propriété contient une valeur inattendue.

Action

Consultez les valeurs possibles pour la propriété dans la JavaDoc de l'API.

2.3.3.25 (FWM 02027) Le service {0} est introuvable côté client

Cause

Le service est introuvable côté client.

Action

Assurez-vous que le service est activé et en cours d'exécution.

2.3.3.26 (FWM 02028) Vous ne disposez pas des droits requis {0} sur l'objet {1}

Cause

Vous ne disposez pas de droits sur l'objet.

Action

Assurez-vous que vous disposez du droit sur l'objet.

2.3.3.27 (FWM 02031) Une erreur concernant la propriété de système "{0}" s'est produite. La valeur de cette propriété au moment de l'erreur était : {1}. Cette valeur n'est pas correcte

Cause

La valeur de la propriété de système requise n'est pas valide.

Action

Saisissez une valeur de propriété de système valide.

2.3.3.28 (FWM 02042) La valeur {0} doit correspondre à l'une des valeurs suivantes : {1}.

Cause

La valeur doit faire partie d'une liste de valeurs spécifiée.

Action

Sélectionnez une valeur qui se trouve dans la liste de valeurs spécifiée.

2.3.3.29 (FWM 02045) Une erreur s'est produite lors de la lecture du secret partagé dans le fichier de configuration principal sécurisé

Cause

Le secret partagé n'a pas pu être lu dans le fichier de configuration principal sécurisé.

Action

Assurez-vous de la disponibilité du fichier de configuration principal sécurisé et de la lecture possible.

2.3.3.30 (FWM 02050) L'objet doté de l'ID {0}, du titre "{1}" et du type "{2}" a été modifié depuis la dernière requête

Cause

L'InfoObject requis a été modifié depuis la dernière requête.

Action

Exécutez une nouvelle requête sur l'InfoObject.

2.3.3.31 (FWM 02056) Impossible de supprimer le service doté de l'ID {0}. Il est actuellement utilisé par un serveur

Cause

Vous ne pouvez pas supprimer les services requis parce qu'un serveur les utilise actuellement.

Action

Assurez-vous qu'il n'existe aucun serveur associé au service.

2.3.3.32 (FWM 02057) Impossible de supprimer le conteneur de service doté de l'ID {0}. Il est actuellement utilisé par un serveur

Cause

Vous ne pouvez pas supprimer le conteneur de service requis parce qu'un serveur l'utilise actuellement.

Action

Assurez-vous qu'il n'existe aucun serveur associé au conteneur de service.

2.3.3.33 (FWM 02072) Audit des événements impossible

Cause

L'audit des événements requis n'a pas été possible.

Action

Vérifiez que Program Job Server est en cours d'exécution et activé.

2.3.3.34 (FWM 02073) Le type d'événement {0} est désactivé

Cause

Le type d'événement requis est désactivé.

Action

Activez les types d'événement que vous voulez auditer.

2.3.3.35 (FWM 02077) Les paramètres régionaux préférés du visualiseur n'ont pas été définis pour cet utilisateur : {1} ({0})

Cause

Cet utilisateur n'a pas de paramètres régionaux de visualisation préférés.

Action

Définissez les paramètres régionaux de visualisation préférés pour cet utilisateur.

2.3.3.36 (FWM 02078) Les paramètres régionaux n'ont pas été définis pour cet utilisateur : {1} ({0})

Cause

Cet utilisateur n'a pas de paramètres régionaux par défaut.

Action

Définissez les paramètres régionaux pour cet utilisateur.

2.3.3.37 (FWM 02079) Le service {0} a été désactivé

Cause

Le service requis est désactivé.

Action

Assurez-vous que le service est activé.

2.3.3.38 (FWM 02080) Jeton de connexion non valide : {0}

Cause

Vous vous êtes servi d'un jeton de connexion non valide.

Action

Saisissez un ticket de connexion valide.

2.3.3.39 (FWM 02082) Les propriétés de fichier sont incorrectement structurées

Cause

La structure des propriétés du fichier n'est pas valide.

Action

Veillez à ce que l'interface de programmation d'applications (API, Application Programming Interface) soit correctement utilisée.

2.3.3.40 (FWM 02083) Le service d'audit est désactivé

Cause

Le service d'audit est désactivé.

Action

Assurez-vous que le CMS (Central Management Server) et le service d'audit sont activés et en cours d'exécution.

2.3.3.41 (FWM 02084) Le CUID de l'objet source d'événement d'audit doit être défini avant d'appeler une autre API d'audit

Cause

Le CUID (identificateur unique de cluster) de l'objet application n'est pas défini.

Action

Assurez-vous que le CUID de l'objet application est défini à l'aide de `IClientSideAuditing.setApplicationObjCUID(StringappObjCUID)` avant d'effectuer un audit sur l'application.

2.3.3.42 (FWM 02085) Le type d'événement {0} n'est pas pris en charge par l'application {1}

Cause

Le type d'événement requis n'est pas pris en charge.

Action

Vous ne pouvez auditer que les types d'événement pris en charge.

2.3.3.43 (FWM 02086) La durée doit être un nombre ≥ 0 ; les CUID de l'objet, de la session et de l'utilisateur ne peuvent pas être une chaîne vide

Cause

Certains paramètres des objets événement ne sont pas valides.

Action

Spécifiez des paramètres d'objet événement valides.

2.3.3.44 (FWM 02087) Paramètres régionaux non valides. Les paramètres régionaux ne sont pas définis, sont définis sur les paramètres par défaut de l'utilisateur ou ne sont pas pris en charge

Cause

Les paramètres régionaux par défaut de ce compte utilisateur ne sont pas valides.

Action

Veillez à ce que l'utilisateur indique des paramètres régionaux valides.

2.3.3.45 (FWM 02088) La base de données système du CMS n'est pas disponible. L'erreur ne peut pas être rectifiée par l'utilisateur final. Signalez cette erreur à votre administrateur système ou à votre administrateur de base de données

Cause

La base de données du CMS (Central Management Server) n'est pas disponible.

Action

Contactez votre administrateur système.

2.3.3.46 (FWM 02091) Le service de recherche n'est pas correctement initialisé

Cause

Le service de recherche ne s'est pas correctement initialisé.

Action

Redémarrez le serveur Adaptive Processing Server.

2.3.3.47 (FWM 02092) Arrêt du serveur de traitement adaptatif

Cause

Arrêt du serveur Adaptive Processing Server en cours.

Action

Redémarrez le serveur Adaptive Processing Server.

2.3.3.48 (FWM 02093) Chaîne de requête {0} non valide. L'analyseur de requête n'a pas pu l'analyser

Cause

L'analyseur ne parvient pas à analyser la chaîne de requête.

Action

Vérifiez la chaîne de requête.

2.3.3.49 (FWM 02094) Le service de recherche actuel est déjà en cours d'indexation. Réessayez ultérieurement

Cause

Le service de recherche ne peut traiter qu'une seule requête d'indexation à la fois.

Action

Attendez que la requête d'indexation se termine avant d'en faire une autre.

2.3.3.50 (FWM 02099) La chaîne de requête est vide

Cause

La chaîne de la requête est vide.

Action

Saisissez la chaîne de la requête.

2.3.3.51 (FWM 02103) Impossible d'analyser la requête suivante : {0}

Cause

La chaîne de requête du CMS (Central Management Server) ne peut pas être analysée.

Action

Saisissez une chaîne de requête CMS valide.

2.3.3.52 (FWM 02104) Impossible d'analyser le texte suivant : {0}

Cause

La chaîne de requête du CMS (Central Management Server) ne peut pas être analysée.

Action

Saisissez une chaîne de requête CMS valide.

2.3.3.53 (FWM 02105) L'ID de type d'événement {0} n'est pas valide ou votre requête ne contient pas SI_AUDIT_EVENTS

Cause

L'ID de type d'événement n'est pas valide.

Action

Assurez-vous que l'ID d'objet événement est valide et que la requête contient SI_AUDIT_EVENTS

2.3.3.54 (FWM 02106) L'ID de détails d'événement {0} n'est pas valide ou votre requête ne contient pas SI_AUDIT_EVENT_DETAILS

Cause

L'ID de type d'événement n'est pas valide.

Action

Assurez-vous que l'ID d'objet événement est valide et que la requête contient SI_AUDIT_EVENTS

2.3.3.55 (FWM 02107) Le fichier {0} ne peut pas être lu

Cause

Le fichier ne peut pas être lu.

Action

Assurez-vous qu'il est possible de lire le fichier.

2.3.3.56 (FWM 02108) La taille du fichier {0} dépasse la limite de {1} octets ; traitement impossible

Cause

La taille du fichier dépasse la valeur suggérée.

Action

Réduisez la taille du fichier ou sélectionnez en un autre moins volumineux.

2.3.3.57 (FWM 02109) Echec de la lecture du fichier entier pour {0}

Cause

L'intégralité du fichier n'a pas pu être lue.

Action

Assurez-vous que le fichier n'est pas corrompu.

2.3.3.58 (FWM 02110) Seules les clés en cours de réinitialisation peuvent être suspendues

Cause

Vous avez essayé d'interrompre une clé qui n'est pas en cours de régénération.

Action

Vous pouvez interrompre une clé uniquement pendant le processus de régénération de clé.

2.3.3.59 (FWM 02111) Seules les clés désactivées peuvent être renouvelées

Cause

Vous pouvez uniquement régénérer une clé de cluster désactivée.

Action

Assurez-vous que la clé est désactivée avant de la régénérer.

2.3.3.60 (FWM 02112) La clé de cluster n'est pas active

Cause

La clé actuelle est inactive.

Action

Activez la clé actuelle.

2.3.3.61 (FWM 02113) Le niveau d'audit n'est pas défini sur Personnalisé

Cause

Il n'est pas possible d'activer ou de désactiver des événements d'audit lorsque le niveau d'audit actuel n'est pas personnalisé.

Action

Assurez-vous que le niveau d'audit actuel est personnalisé.

2.3.3.62 (FWM 02114) Vous ne pouvez pas activer ou désactiver les détails d'audit ne pouvant pas être spécifiés

Cause

Vous ne pouvez pas activer ou désactiver des détails d'audit non spécifiés.

Action

Assurez-vous que les détails d'audit que vous souhaitez activer ou désactiver ont été spécifiés.

2.3.3.63 (FWM 02115) Impossible de créer une clé de cryptage/décryptage

Cause

Une clé de cryptage de fichier ou un salage n'a pas pu être généré.

Action

Assurez-vous que les bibliothèques de cryptage sont installées.

2.3.3.64 (FWM 02118) Chaque ensemble doit contenir le même nombre d'éléments.
L'ensemble {0} n'est pas de la même taille que l'ensemble {1}

Cause

Vous avez essayé de télécharger une série de fichiers sans utiliser le nombre de clés de chiffrement correct.

Action

Vous devez vous assurer que le nombre de clés de chiffrement est égal au nombre de fichiers que vous souhaitez télécharger.

2.3.3.65 (FWM 02119) Impossible d'établir un canal confidentiel

Cause

Aucun canal confidentiel n'a pu être établi.

Action

Effectuez à nouveau l'action.

2.3.3.66 (FWM 02120) Seules les clés suspendues peuvent être reprises

Cause

Vous avez essayé de reprendre une clé active.

Action

Assurez-vous que la clé est interrompue avant de la reprendre.

2.3.3.67 (FWM 02121) Une clé de cluster ne peut pas être marquée comme compromise lorsqu'elle est active

Cause

Vous avez essayé de marquer une clé active comme compromise.

Action

Assurez-vous que la clé est inactive avant de la marquer comme compromise.

2.3.3.68 (FWM 02122) Le plug-in {0} ne prend pas en charge la publication

Cause

Le plug-in sélectionné ne prend pas en charge la publication.

Action

Sélectionnez un type de plug-in prenant en charge la publication.

2.3.3.69 (FWM 02123) La valeur des détails d'événement ne peut pas être nulle

Cause

Le contenu du détail de l'événement est nul.

Action

Assurez-vous qu'il existe du contenu dans le détail de l'événement.

2.3.3.70 (FWM 02124) Le canal confidentiel a été désactivé

Cause

Il n'est pas possible d'effectuer cette tâche parce que le canal confidentiel a été désactivé.

Action

Pour activer le canal confidentiel, définissez `businessobjects.enterprise.cc` sur `true` (vrai) ou, dans les propriétés système Java, supprimez la propriété.

2.3.3.71 (FWM 02125) La durée maximale de la sauvegarde à chaud doit être un entier supérieur à {0} et inférieur à {1}

Cause

La valeur de durée maximale de la sauvegarde à chaud n'est pas valide.

Action

Vérifiez les plages de valeurs valides de durée maximale de la sauvegarde à chaud.

2.3.3.72 (FWM 02126) Cette opération n'est pas disponible dans le CMS

Cause

Une opération non disponible a été demandée au CMS. Peut-être n'avez-vous pas essayé de vous connecter au bon CMS.

Action

Utilisez une opération prise en charge par le CMS.

2.3.3.73 (FWM 02127) Echec de la génération du certificat en raison de : {0}

Cause

Il est impossible de générer un certificat X509 en raison d'erreurs internes.

Action

Essayez à nouveau et, si le problème persiste, contactez l'administrateur.

2.3.3.74 (FWM 02128) Echec de la génération de l'assertion SAML. Cause : {0}

Cause

Il est impossible de générer une assertion SAML en raison d'une erreur interne.

Action

Veuillez réessayer. Si le problème persiste, contactez l'administrateur.

2.3.3.75 (FWM 02129) Impossible de charger les informations de configuration de SAP {1}. Cause : {0}

Cause

Il est impossible de charger les informations de configuration de collaboration en raison de problèmes de configuration.

Action

Accédez à la page Application de la CMC pour configurer correctement l'objet d'application de collaboration.

2.3.3.76 (FWM 02130) SAP {0} est désactivé ; veuillez accéder à la CMC pour l'activer

Cause

Il est impossible de générer une assertion SAML car la collaboration correspondante a été désactivée.

Action

Accédez à la page Application de la CMC pour activer la collaboration correspondante.

2.3.3.77 (FWM 02132) Echec de la génération de la demande de déconnexion unique de SAML en raison de : {0}

Cause

Il est impossible de générer une demande de déconnexion unique SAML en raison d'erreurs internes.

Action

Essayez à nouveau et, si le problème persiste, contactez l'administrateur.

2.3.3.78 (FWM 02133) Le test du ticket de connexion unique SAP HANA utilisé pour se connecter à la BdD SAP HANA a échoué. Raison : {0}

Cause

Le test de génération du ticket de connexion unique SAP HANA a échoué en raison du motif indiqué.

Action

Traitez le problème décrit dans le message d'erreur.

2.3.3.79 (FWM 02134) Impossible de se connecter à l'hôte {0} sur le port {1}

Cause

Il n'existe pas de fournisseur de services SAML avec l'hôte et le port spécifiés.

Action

Utilisez l'hôte et le port d'un fournisseur de services SAML répertorié dans la page d'application Authentification SAP HANA.

2.3.3.80 (FWM 02135) Vous devez être connecté en tant qu'administrateur pour tester la connexion SAML

Cause

Le test de génération du ticket de connexion unique SAP HANA a échoué en raison de l'erreur indiquée.

Action

Corrigez le problème indiqué par le message d'erreur.

2.3.3.81 (FWM 02136) L'utilisateur {0} ne dispose pas de la propriété {1} requise par le fournisseur de services SAML "{2}"

Cause

Le fournisseur de services SAML a besoin d'informations supplémentaires absentes des propriétés d'utilisateur.

Action

Modifiez la configuration utilisateur par le biais de la CMC ou du SDK BOE pour inclure les informations nécessaires.

2.3.3.82 (FWM 02137) Impossible de charger la configuration de l'authentification SAP HANA. Cause : {0}

Cause

Il est impossible de charger les informations de configuration d'authentification SAP HANA en raison de problèmes de configuration.

Action

Accédez à la page Application de la CMC pour configurer correctement l'authentification SAP HANA.

2.3.3.83 (FWM 02138) Le nom de l'hôte ou l'adresse IP spécifiés ne sont pas valides : {0}.

Cause

L'adresse IP ou le nom de l'hôte spécifiés ne sont pas valides.

Action

Saisissez une adresse IP ou un nom de l'hôte valides.

2.3.3.84 (FWM 02139) Le port spécifié n'est pas valide : {0}.

Cause

Le port spécifié n'est pas valide ou est hors plage.

Action

Saisissez un numéro de port compris entre 0 et 65535.

2.3.3.85 (FWM 02140) La longueur de la chaîne "{0}" doit être comprise entre {1} et {2} caractères.

Cause

La longueur de la chaîne est hors plage.

Action

Veuillez vous assurer que la longueur de la chaîne se trouve dans la plage admissible.

2.3.4 FWM 03002 à FWM 03012

2.3.4.1 (FWM 03002) Le protocole "{0}" n'est pas pris en charge. Les protocoles pris en charge sont "path", "query", "cuid" et "search"

Cause

La section de protocole de l'URI n'est pas correctement spécifiée car elle est manquante ou car la spécification n'est pas prise en charge.

Action

Spécifiez le protocole au format : [protocole] :// où le protocole est path, query, cuid ou search.

2.3.4.2 (FWM 03003) L'URI suivant n'est pas valide : "{0}"

Cause

La syntaxe générale de l'URI est incorrecte.

Action

La syntaxe générale de l'URI est incorrecte. Elle devrait contenir le protocole et d'autres paramètres. Pour connaître les détails d'erreur de syntaxe concernant chaque protocole, voir `InvalidPathNode`, `MalformedQueryExpression`, `MalformedCuidExpression` et `MalformedSearchExpression`.

2.3.4.3 (FWM 03004) L'élément racine "{0}" n'est pas pris en charge. Les éléments racine pris en charge sont les suivants : "InfoObjects", "AppObjects", "SystemObjects" et * pour les caractères génériques

Cause

Une erreur survient lors de l'analyse d'un URI path associé à la spécification de l'élément racine qui suit le protocole, quelque chose comme `path://[racine]` où "racine" doit être `InfoObjects`, `AppObjects`, `SystemObjects` ou `*`.

Action

Spécifiez l'élément racine dans un URI path comme suit `path://[racine]` où "racine" est `InfoObjects`, `AppObjects`, `SystemObjects` ou `*`.

2.3.4.4 (FWM 03005) Le nœud d'accès "{0}" n'existe pas dans le référentiel

Cause

Le nœud d'accès de l'URI n'est pas correctement spécifié pour adresser des requêtes d'objets dans ce répertoire. Cela ne concerne actuellement que les URI `cuid` et `path`.

Action

Spécifiez le nœud d'accès correctement de sorte qu'il représente des objets parent valides d'où les objets peuvent être extraits. La syntaxe correcte peut être `path://AppObjects/**/MyFolder` ou `cuid://<IDparent>/MyFolder`.

2.3.4.5 (FWM 03006) L'expression conditionnelle "{0}" est mal formulée

Cause

Le critère conditionnel spécifié dans l'URI est mal formulé.

Action

La syntaxe correcte de spécification du critère conditionnel devrait commencer par [et se terminer par], par exemple, `path://AppObjects/**+[SI_PARENTID IN (95)]`.

2.3.4.6 (FWM 03007) L'URI de protocole CUID "{0}" est mal formulé

Cause

Il existe une erreur de syntaxe concernant l'URI `cuid`.

Action

Spécifiez correctement l'URI `cuid` au moyen de la syntaxe `cuid://<[ID ou CUID séparés par ","]>...`

2.3.4.7 (FWM 03008) L'URI du protocole de requête "{0}" est mal formulé

Cause

Il existe une erreur de syntaxe concernant l'URI `query`.

Action

Spécifiez correctement l'URI `query` au moyen de la syntaxe `query://{[chaîne de requête]}>...`

2.3.4.8 (FWM 03009) L'URI du protocole de recherche "{0}" est mal formulé

Cause

Il existe une erreur de syntaxe concernant l'URI search.

Action

Spécifiez correctement l'URI search au moyen de la syntaxe `search://{[termes de recherche de test]}>...`

2.3.4.9 (FWM 03010) Le CUID "{0}" a été trouvé dans une liste d'ID (seul l'un des deux peut être défini)

Cause

L'URI cuid spécifie une liste qui mélange des CUID et des ID.

Action

Corrigez la spécification de la liste de CUID/ID dans un URI cuid (`cuid://{<[liste de CUID/ID]>}`) de sorte qu'elle contienne soit des ID, soit des CUID, mais pas les deux.

2.3.4.10 (FWM 03011) L'ID "{0}" a été trouvé dans une liste de CUID (seul l'un des deux peut être défini)

Cause

L'URI cuid spécifie une liste qui mélange des CUID et des ID.

Action

Corrigez la spécification de la liste de CUID/ID dans un URI cuid (`cuid://{<[liste de CUID/ID]>}`) de sorte qu'elle contienne soit des ID, soit des CUID, mais pas les deux.

2.3.4.11 (FWM 03012) La requête SQL suivante n'est pas valide : "{0}"

Cause

Il existe une erreur de syntaxe concernant la chaîne de requête spécifiée dans un URI query.

Action

Vérifiez la syntaxe de requête de la chaîne de requête spécifiée dans l'URI query `query://{[chaîne de requête]}>...`.

2.3.5 FWM 04002 à FWM 04038

2.3.5.1 (FWM 04002) Exception SDK de CE : "{0}"

Cause

Une exception SDK de CE s'est produite.

Action

Consultez-en la cause pour obtenir plus de détails.

2.3.5.2 (FWM 04003) Le CUID du dossier d'importation {0} n'existe pas sur ce CMS

Cause

Un CUID donné n'a pas pu être résolu dans le même fichier BIAR ou n'existe pas dans le CMS de destination.

Action

Assurez-vous que votre fichier BIAR est valide.

2.3.5.3 (FWM 04004) Session Enterprise non valide

Cause

La session est déconnectée ou a expiré.

Action

Réessayez de vous connecter.

2.3.5.4 (FWM 04005) Chemin d'exportation vers fichier non valide

Cause

Le chemin d'exportation est incorrect.

Action

Fournissez un chemin de fichier valide.

2.3.5.5 (FWM 04007) Le fichier d'importation "{0}" n'existe pas

Cause

Il manque un fichier à charger sur le FRS dans votre fichier BIAR.

Action

Assurez-vous que votre fichier BIAR est valide.

2.3.5.6 (FWM 04008) L'importation ne peut pas être effectuée parce que "{0}" n'est pas un InfoObject

Cause

Le fichier BIAR contient un objet qui n'est pas un InfoObject.

Action

Assurez-vous que votre fichier BIAR est valide.

2.3.5.7 (FWM 04009) Exception liée à l'analyse du fichier d'importation : "{0}"

Cause

Le fichier businessobjects.xml contenu dans votre fichier BIAR est incorrect.

Action

Assurez-vous que votre fichier BIAR est valide.

2.3.5.8 (FWM 04010) Élément non valide dans le fichier XML : "{0}"

Cause

Le fichier businessobjects.xml contenu dans votre fichier BIAR comporte un élément non valide.

Action

Assurez-vous que votre fichier BIAR est valide.

2.3.5.9 (FWM 04011) Exception liée à l'analyse du fichier XSD : "{0}"

Cause

Une erreur s'est produite lors de l'analyse du fichier xsd.

Action

Pour les fichiers XSD installés par Business Objects Enterprise, contactez Business Objects.

2.3.5.10 (FWM 04012) Aucune définition de schéma (XSD) n'est disponible pour "{0}"

Cause

Le fichier XSD est manquant.

Action

Assurez-vous que les fichiers XSD sont installés.

2.3.5.11 (FWM 04013) Exception d'entrée ou de sortie : "{0}"

Cause

Des erreurs d'E/S se produisent lors de l'importation ou de l'exportation d'un fichier BIAR. Consultez la cause pour plus de détails sur l'erreur racine.

Action

Assurez-vous que votre fichier d'archives BIAR est valide et contient un XML d'objet en UTF-8 valide. Assurez-vous également que la fonctionnalité associée aux objets archivés est correctement installée.

2.3.5.12 (FWM 04014) Dépendances requises introuvables sur le système cible : "{0}"

Cause

Certaines dépendances d'un ensemble d'objets importés sont manquantes, ce qui empêche l'importation de ces objets.

Action

Assurez-vous que toutes les dépendances des objets d'importation sont incluses dans l'ensemble d'importation ou existent déjà dans le système.

2.3.5.13 (FWM 04016) L'élément "{1}" n'existe pas dans l'énumération "{0}"

Cause

Votre fichier BIAR contient un élément enum non valide.

Action

Assurez-vous que votre fichier BIAR est valide.

2.3.5.14 (FWM 04017) Impossible de créer l'objet plug-in

Cause

Il est impossible de créer l'objet car le plug-in n'est pas installé sur le CMS.

Action

Assurez-vous que le plug-in est correctement installé sur le CMS. Lorsqu'un plug-in est correctement installé, il devrait exister un objet plug-in système correspondant sur le CMS.

2.3.5.15 (FWM 04018) Tentative de création d'un objet de type "{0}", signalé comme ne pouvant pas être créé (preventCreate) et pour lequel l'option `IMPORT_PREVENT_CREATE` a été spécifiée

Cause

Il est impossible de créer l'objet du type spécifié car celui-ci est signalé comme ne pouvant pas être créé (preventCreate) dans le fichier XSD et l'option d'importation `IMPORT_PREVENT_CREATE` est spécifiée comme true.

Action

Si vous êtes sûr que l'objet doit être créé, supprimez l'option d'importation `IMPORT_PREVENT_CREATE` ou spécifiez-la comme false.

2.3.5.16 (FWM 04019) Tentative de mise à jour d'un objet de type "{0}", signalé comme ne pouvant pas être mis à jour (preventUpdate) et pour lequel l'option `IMPORT_PREVENT_UPDATE` a été spécifiée

Cause

Il est impossible de mettre à jour l'objet du type spécifié car celui-ci est signalé comme ne pouvant pas être mis à jour (preventUpdate) dans le fichier XSD et l'option d'importation `IMPORT_PREVENT_UPDATE` est spécifiée comme true.

Action

Si vous êtes sûr que l'objet doit être mis à jour, supprimez l'option d'importation `IMPORT_PREVENT_UPDATE` ou spécifiez-la comme false.

2.3.5.17 (FWM 04020) Tentative de migration d'un objet de type "{0}", signalé comme ne pouvant pas être migré (preventMigrate) et pour lequel l'option IMPORT_PREVENT_MIGRATE a été spécifiée

Cause

Il est impossible de migrer l'objet du type spécifié car celui-ci est signalé comme ne pouvant pas être migré (preventMigrate) dans le fichier XSD et l'option d'importation IMPORT_PREVENT_MIGRATE est spécifiée comme true.

Action

Si vous êtes sûr que l'objet doit être migré, supprimez l'option d'importation IMPORT_PREVENT_MIGRATE ou spécifiez-la comme false.

2.3.5.18 (FWM 02121) Une clé de cluster ne peut pas être marquée comme compromise lorsqu'elle est active

Cause

Vous avez essayé de marquer une clé active comme compromise.

Action

Assurez-vous que la clé est inactive avant de la marquer comme compromise.

2.3.5.19 (FWM 04022) XSD non valide transmis. Voir le fichier journal

Cause

Un XSD non valide est transmis.

Action

Pour les fichiers XSD installés par Business Objects Enterprise, contactez Business Objects.

2.3.5.20 (FWM 04023) Ressource "{0}" introuvable. Impossible de charger des XSD

Cause

Erreur de chargement du fichier de ressources.

Action

Vérifiez si le fichier de ressources est correctement contenu dans le paquet chargé.

2.3.5.21 (FWM 04024) Une erreur inattendue s'est produite pendant l'exportation

Cause

Des erreurs inattendues se sont produites pendant l'exportation.

Action

Consultez le fichier journal pour obtenir plus de détails sur l'erreur.

2.3.5.22 (FWM 04025) Une erreur inattendue s'est produite pendant l'importation

Cause

Des erreurs inattendues se sont produites pendant l'importation.

Action

Consultez le fichier journal pour obtenir plus de détails sur l'erreur.

2.3.5.23 (FWM 04026) Impossible d'importer un InfoObject avec un CUID manquant

Cause

Le CUID d'un InfoObject en cours d'importation est manquant.

Action

Assurez-vous que votre fichier BIAR est valide.

2.3.5.24 (FWM 04027) Impossible d'importer le CUID de l'InfoObject "{0}" sans le CUID parent

Cause

Le CUID parent d'un InfoObject en cours d'importation est manquant.

Action

Assurez-vous que votre fichier BIAR est valide.

2.3.5.25 (FWM 04029) Préfixe d'espace de noms en double "{0}" défini pour les noms d'espaces "{1}" et "{2}"

Cause

Un préfixe d'espace de nom en double est défini.

Action

Si vous avez défini votre propre fichier XSD, assurez-vous qu'il ne comporte aucun préfixe d'espace de nom dupliquant ceux des fichiers XSDS installés.

2.3.5.26 (FWM 04030) Le type "{0}" n'existe pas sur le CMS

Cause

Un type d'InfoObject n'existe pas sur le CMS.

Action

Assurez-vous que le type d'InfoObject est correctement installé.

2.3.5.27 (FWM 04031) Format non reconnu pour l'URI de l'espace de noms du plug-in "{0\}". Détails : "{1}"

Cause

Format non reconnu de l'URI d'espace de nom de plug-in.

Action

Assurez-vous que votre fichier BIAR est valide.

2.3.5.28 (FWM 04032) Type "{0}" introuvable

Cause

Un type est manquant.

Action

Assurez-vous que le fichier XSD est installé pour ce type d'InfoObject.

2.3.5.29 (FWM 04033) Tentative d'inclusion de deux versions différentes de définitions de schéma (XSD) pour "{0}" (Version "{1}"). Une seule version de XSD de plug-in doit être incluse. Détails : "{2}"

Cause

Un élément n'a pas été correctement implémenté dans le code.

Action

L'exception est auto-explicative et l'utilisateur n'est pas en mesure d'apporter une correction.

2.3.5.30 (FWM 04034) Erreur FRS récupérable : "{0}"

Cause

Une erreur s'est produite durant les opérations du FRS telle que l'écriture des fichiers de FRS qui n'a pas pu être associée à l'accessibilité du FRS ou des erreurs d'E/S du FRS.

Action

Vérifiez la cause racine. Assurez-vous que le FRS est en cours d'exécution, accessible et qu'il dispose d'espace disque en suffisance.

2.3.5.31 (FWM 04036) Dépendances requises introuvables sur le système source : "{0}"

Cause

Un ID référencé par un objet exporté ne peut pas être converti en CUID.

Action

Désactivez la mise en œuvre des dépendances pendant l'exportation ou vérifiez que tous les ID font référence à des objets valides du système source qui sont visualisables par l'utilisateur effectuant l'exportation.

2.3.5.32 (FWM 04037) Exception d'exécution SDK de CE : "{0}"

Cause

Une exception SDK de CE s'est produite.

Action

Consultez-en la cause pour obtenir plus de détails.

2.3.5.33 (FWM 04038) Tableau de propriétés "{0}" non valide dans l'objet avec le CUID "{1}"

Cause

Un InfoObject en cours d'exportation est doté d'un tableau de propriétés dont la structure est inattendue.

Action

Vérifiez cette propriété de l'InfoObject et assurez-vous que la structure de son tableau est valide.

2.3.5.34 (FWM 04039) L'importation a été annulée

Cause

L'importation a été annulée.

Action

(Aucune)

2.3.5.35 (FWM 04040) L'exportation s'est terminée normalement, ou en raison d'une annulation ou d'une exception

Cause

L'exportation s'est terminée normalement ou en raison d'une annulation ou d'une exception.

Action

(Aucune)

2.3.5.36 (FWM 04041) Manifeste mal formulé, "{0}". Détails : "{1}"

Cause

Le fichier manifeste spécifié n'est pas formulé correctement.

Action

Consultez les détails pour connaître l'erreur de format.

2.3.6 FWM 05001 à FWM 05003

2.3.6.1 (FWM 05001) Etat du lot inconnu

Cause

Le traitement par lots des opérations associées aux droits de sécurité ne peuvent se poursuivre en raison d'un état du lot incohérent. Cela est souvent causé par une reprise incorrecte d'opération de validation de lot de sécurité avant les requêtes de nouveau lot.

Action

Si une opération `com.crystaldecisions.sdk.occa.security.IBatch.commit` renvoie une exception, assurez-vous que `com.crystaldecisions.sdk.occa.security.IBatch.rollback` est appelée pour réinitialiser l'état du lot.

2.3.6.2 (FWM 05002) Une erreur s'est produite sur le serveur lors de la validation du lot de sécurité

Cause

Le traitement par lots des opérations associées aux droits de sécurité génère des erreurs au niveau du CMS.

Action

Consultez les messages d'erreur détaillés pour obtenir plus de détails.

2.3.6.3 (FWM 05003) La requête {0} de type {1} a échoué en renvoyant l'erreur serveur {2} : {3}

Cause

Cela concerne une erreur dans le `BatchFailure.getMessage`. Des détails sont fournis quant à l'erreur renvoyée pour chaque requête de sécurité qui a échoué.

Action

Consultez l'annotation sur les erreurs côté serveur pour obtenir plus de détails sur chaque erreur.

2.3.7 FWM 08001 à FWM 08006

2.3.7.1 (FWM 08001) Définir la paire propriété-valeur ({0}, {1}) contredit ({2}, {3}). Corrigez la contradiction

Cause

Les paramètres de deux paires propriété-valeur sont contradictoires.

Action

Spécifiez des paramètres corrects pour les deux paires propriété-valeur.

2.3.7.2 (FWM 08002) L'objet doté de l'ID {0} n'existe pas dans le système

Cause

L'objet référencé n'existe pas dans le système.

Action

Assurez-vous que vous avez utilisé l'ID approprié et qu'il existe un objet correspondant avec le même ID dans le système.

2.3.7.3 (FWM 08003) La valeur {1} de la propriété {0} se situe en dehors des plages {2} et {3} attendues

Cause

La valeur de la propriété indiquée est hors limites.

Action

Assurez-vous que la valeur définie se trouve dans les limites de la plage appropriée.

2.3.7.4 (FWM 08004) {0} n'est pas une valeur valide définie dans l'interface {1}

Cause

La valeur de paramètre indiquée n'est pas valide.

Action

Saisissez une valeur de paramètre valide.

2.3.7.5 (FWM 08005) Vous devez supprimer le groupe/l'utilisateur principal de l'objet pour lui permettre d'hériter des droits du parent

Cause

L'utilisateur/Le groupe principal a été supprimé de l'objet.

Action

Supprimez l'utilisateur/le groupe principal de l'objet avant que les droits du parent puissent être hérités.

2.3.8 FWM 10001 à FWM 10007

2.3.8.1 (FWM 10002) Une exception s'est produite et empêche la lecture ou l'écriture d'un objet en mémoire

Cause

Une exception de la couche de stockage empêche le traitement d'un objet.

Action

Pour en savoir plus, voir la cause de l'exception indiquée.

2.3.8.2 (FWM 10004) L'exception suivante s'est produite dans le moteur BIAR

Cause

Une exception s'est produite dans le moteur BIAR.

Action

Pour en savoir plus, voir la cause de l'exception indiquée.

2.3.8.3 (FWM 10005) Une erreur {0} s'est produite ; message d'exception d'origine {1}

Cause

Une exception s'est produite.

Action

Pour en savoir plus, voir la cause de l'exception indiquée.

2.3.8.4 (FWM 10006) Une erreur s'est produite lors de l'analyse de la requête : "{0}"

Cause

Une requête n'a pas pu être analysée.

Action

Pour en savoir plus, reportez-vous à la cause de l'exception indiquée et assurez-vous que la syntaxe de la requête est correcte.

2.3.8.5 (FWM 10007) {0} exception(s)

Cause

Une exception s'est produite.

Action

Pour en savoir plus, voir la cause de chaque exception indiquée.

2.3.9 FWM 12001 à FWM 12013

2.3.9.1 (FWM 12001) Une erreur {0} s'est produite ; message d'exception d'origine {1}

Cause

Une exception s'est produite.

Action

Pour en savoir plus, voir la cause de l'exception indiquée.

2.3.9.2 (FWM 12002) Impossible de déterminer l'action d'importation ou d'exportation

Cause

Il n'a pas été possible de déterminer le type de l'action.

Action

Spécifiez une action d'importation ou d'exportation.

2.3.9.3 (FWM 12003) Nom d'utilisateur du CMS manquant

Cause

Cette erreur se produit lorsque le nom d'utilisateur ou la chaîne de jeton de connexion au système BOE n'est pas inclus dans le fichier d'entrée .properties.

Action

Corrigez le fichier des propriétés d'entrée afin que la propriété "userName" ou "token" soit définie de façon appropriée.

2.3.9.4 (FWM 12004) Mot de passe d'utilisateur du CMS manquant

Cause

Cette erreur se produit lorsque le nom d'utilisateur de connexion au système BOE est défini dans le fichier d'entrée .properties, mais pas le mot de passe.

Action

Corrigez le fichier des propriétés d'entrée afin que la propriété "password" appropriée soit définie si la propriété "userName" est définie.

2.3.9.5 (FWM 12005) Nom du CMS manquant

Cause

Cette erreur se produit lorsque le nom du CMS ou la chaîne de jeton de connexion au système BOE n'est pas inclus dans le fichier d'entrée .properties.

Action

Corrigez le fichier des propriétés d'entrée afin que la propriété "CMS" soit définie de façon appropriée.

2.3.9.6 (FWM 12006) Méthode d'authentification manquante

Cause

Cette erreur se produit lorsque le type d'authentification ou la chaîne de jeton du système BOE n'est pas inclus dans le fichier d'entrée .properties.

Action

Corrigez le fichier des propriétés d'entrée afin que la propriété "authentication" soit définie de façon appropriée.

2.3.9.7 (FWM 12007) La validation XML lors de l'importation n'est plus prise en charge

Cause

La validation XML que vous avez demandée pendant l'importation n'est pas prise en charge.

Action

Définissez validateXML sur **False**.

2.3.9.8 (FWM 12008) La chaîne de requête est absente du fichier de propriétés

Cause

Cette erreur se produit lors de l'exportation d'un objet (ou d'objets) vers un fichier d'archives BIAR alors que la requête d'utilisation des objets n'est pas spécifiée dans le fichier des propriétés.

Action

Corrigez le fichier des propriétés d'entrée pour spécifier la propriété "exportQuery" (en cas d'exportation d'un seul objet) ou la propriété "exportQueriesTotal" (en cas d'exportation de plusieurs objets) avec un entier positif.

2.3.9.9 (FWM 12009) L'emplacement d'importation des fichiers est manquant

Cause

Cette erreur se produit lors de l'importation d'un fichier d'archives BIAR alors que l'emplacement du fichier d'importation n'est pas spécifié dans le fichier des propriétés d'entrée.

Action

Corrigez le fichier des propriétés d'entrée pour attribuer à la propriété "importXmlLocation" ou "importBiarLocation" le chemin d'accès complet au fichier XML/BIAR décrivant les InfoObjects à importer.

2.3.9.10 (FWM 12010) L'emplacement d'exportation des fichiers est manquant

Cause

Cette erreur se produit lors de l'exportation d'un objet (ou d'objets) vers un fichier d'archives BIAR alors que l'emplacement du fichier d'exportation n'est pas spécifié dans le fichier des propriétés d'entrée.

Action

Corrigez le fichier des propriétés d'entrée pour attribuer à la propriété "exportXmlLocation" ou "exportBiarLocation" le chemin d'accès complet au fichier XML/BIAR vers lequel les InfoObjects seront exportés.

2.3.9.11 (FWM 12011) La requête suivante n'est pas reconnue par le moteur BIAR :

```
"{0}"
```

Cause

Le moteur BIAR ne parvient pas à analyser la requête.

Action

Assurez-vous que la requête est correctement formulée.

2.3.9.12 (FWM 12012) Fichier BIAR non valide. Si vous souhaitez importer un fichier antérieur à la version {0}, veuillez utiliser l'outil de gestion de mise à niveau

Cause

Il n'est pas possible d'importer des fichiers BIAR à partir d'une ancienne version du déploiement.

Action

Mettez votre déploiement à niveau vers une version prise en charge, puis servez-vous de l'outil de gestion de mise à niveau pour importer le fichier BIAR.

2.3.9.13 (FWM 12013) Impossible d'ouvrir le fichier BIAR. Le mot de passe n'est pas valide

Cause

Vous avez saisi un mot de passe incorrect.

Action

Assurez-vous que le verrouillage des majuscules est désactivé, puis saisissez à nouveau votre mot de passe.

2.3.9.14 (FWM 12014) Le format du fichier BIAR n'est pas reconnu. Vous devez réexporter le fichier BIAR dans un format compatible

Cause

Vous avez essayé d'ouvrir un fichier BIAR. Le contenu du fichier ne peut pas être reconnu.

Action

Recréez le fichier BIAR.

2.3.10 FWM 14001 à FWM 14009

2.3.10.1 (FWM 14001) La liste de réplication ne contient aucun objet

Cause

La liste de réplication correspondant à ce travail ne contient aucun objet que le compte a le droit de répliquer.

Action

Assurez-vous que la liste de réplication contient des objets et que l'utilisateur spécifié par la connexion de système distant dispose du droit de `réplication` sur les objets de cette liste.

2.3.10.2 (FWM 14002) Il n'y a aucune liste de réplication ayant le CUID "{0}" sur le site d'origine

Cause

Le travail de réplication a demandé une liste de réplication en se servant d'un identificateur unique de cluster (CUID, Cluster Unique Identifier) non valide.

Action

Assurez-vous de l'existence de la liste de réplication demandée dans le système.

2.3.10.3 (FWM 14003) Les paramètres de filtre excluent tout de la réplication

Cause

Les paramètres du filtre de réplication excluent tous les objets.

Action

Assurez-vous que les paramètres du travail de réplication sont corrects.

2.3.10.4 (FWM 14004) Valeur du mode d'actualisation incorrecte : {0}

Cause

La valeur du mode d'actualisation actuelle est incorrecte.

Remarque

`CeApplicationRefreshMode.REFRESH_TO_MASTER` n'est pas valide pour une réplication unidirectionnelle.

Action

Assurez-vous que les paramètres du travail de réplication sont corrects. Pour connaître les valeurs applicables, voir `CeApplicationRefreshMode`.

2.3.10.5 (FWM 14005) Valeur du mode de résolution de conflit incorrecte : {0}

Cause

La valeur du mode de résolution de conflit actuelle est incorrecte.

Remarque

`CeConflictResolutionMode.SLAVE_WINS` n'est pas une réplication unidirectionnelle valide.

Action

Assurez-vous que les paramètres du travail de réplication sont corrects. Pour connaître les valeurs applicables, voir `CeApplicationRefreshMode`.

2.3.10.6 (FWM 14006) Impossible d'exécuter la réplication de l'actualisation sans objet de réplication

Cause

Le travail de réplication s'est exécuté en mode d'actualisation, mais aucun objet n'était spécifié.

Action

Assurez-vous que les paramètres du travail de réplication spécifient des objets qui doivent être actualisés ou passez en mode de réplication normal.

2.3.10.7 (FWM 14007) La connexion au système distant fait référence à un système local

Cause

L'origine et la destination du travail de réplication sont identiques.

Action

Assurez-vous que les paramètres du cluster distant correspondent à un autre déploiement de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence.

2.3.10.8 (FWM 14008) Combinaison non valide de mode d'actualisation ({0}) et de mode de résolution de conflit ({1})

Cause

Il n'est pas possible de combiner le mode d'actualisation et le mode de résolution de conflit.
CeConflictResolutionMode.MASTER_WINS ne peut pas être utilisé avec
CeApplicationRefreshMode.REFRESH_TO_MASTER et CeConflictResolutionMode.SLAVE_WINS ne peut pas être utilisé avec CeApplicationRefreshMode.REFRESH_FROM_MASTER.

Action

Assurez-vous que les paramètres du travail de réplication sont corrects et reportez-vous à CeConflictResolutionMode et à CeApplicationRefreshMode pour connaître les valeurs applicables.

2.3.10.9 (FWM 14009) Un autre travail de réplication réplique le contenu du même site d'origine. Une nouvelle tentative sera effectuée sur ce travail ultérieurement

Cause

Vous avez essayé d'exécuter un travail de réplication alors qu'un autre était en cours.

Action

Le nouveau travail de réplication tentera à nouveau de s'exécuter.

2.3.11 FWM 16001 à FWM 16005

2.3.11.1 (FWM 16001) Non connecté à un CMS, impossible de continuer

Cause

Vous ne vous êtes pas connecté au CMS (Central Management Server).

Action

Avant d'exécuter des commandes, connectez-vous au CMS.

2.3.11.2 (FWM 16002) Le paramètre requis suivant est manquante dans la commande
"{0}" : {1}

Cause

Il manque un paramètre requis à cette commande d'exécution.

Action

Pour en savoir plus sur les paramètres acceptables, voir la description de la commande.

2.3.11.3 (FWM 16003) La commande "{0}" ne reconnaît pas "{1}" en tant que paramètre valide

Cause

La commande d'exécution contient un paramètre non valide ou non reconnu.

Action

Pour en savoir plus sur les paramètres acceptables, voir la description de la commande.

2.3.11.4 (FWM 16004) La commande "{0}" n'est pas reconnue comme commande valide

Cause

Cette commande d'exécution n'est pas valide.

Action

Pour en savoir plus sur les commandes d'exécution valides, voir la documentation.

2.3.11.5 (FWM 16005) Impossible d'écrire dans le fichier "{0}"

Cause

Il n'a pas été possible d'écrire le contenu dans le fichier spécifié.

Action

Assurez-vous que les autorisations d'écriture appropriées ont été spécifiées.

2.3.12 FWM 17001 à FWM 17003

2.3.12.1 (FWM 17001) L'option {0} requiert une valeur

Cause

Cette option exige une valeur. La valeur est manquante.

Action

Assurez-vous que la syntaxe de la ligne de commande est correcte, puis réessayez d'effectuer l'opération.

2.3.12.2 (FWM 17002) Aucune valeur n'est autorisée pour l'option {0}

Cause

Les valeurs sont désormais autorisées pour cette option. Toutefois, il contient une valeur.

Action

Assurez-vous que la syntaxe de la ligne de commande est correcte, puis réessayez d'effectuer l'opération.

2.3.12.3 (FWM 17003) Option "{0}" inconnue

Cause

Cette option n'est pas valide.

Action

Assurez-vous que la syntaxe de la ligne de commande est correcte, puis réessayez d'effectuer l'opération.

2.3.13 FWM 20030 à FWM 20032

2.3.13.1 (FWM 20030) Impossible d'accéder au CMS {0}. Spécifiez le port et l'hôte appropriés, puis vérifiez les problèmes de réseau

Cause

Vous ne pouvez pas vous connecter au CMS.

Action

Assurez-vous que le nom de serveur du CMS a été spécifié à l'aide du format `<hôte><port>`. Vérifiez la connectivité réseau entre le client et le serveur. Assurez-vous que le CMS a bien démarré sur le serveur (il se peut que le CMS se soit arrêté, se soit bloqué ou ne réponde pas).

2.3.13.2 (FWM 20031) Impossible d'accéder au CMS {0}. Le CMS sur l'ordinateur {1} a été arrêté en raison d'une erreur critique

Cause

Vous ne pouvez pas vous connecter au CMS.

Action

Le CMS local s'est arrêté en raison d'une erreur critique. Pour obtenir plus de détails, consultez le fichier `error_cms<port>.log`.

2.3.13.3 (FWM 20032) Impossible d'accéder au CMS {0}. Le CMS sur l'ordinateur {1} a été arrêté en raison d'erreurs critiques

Cause

Vous ne pouvez pas vous connecter au CMS.

Action

Le CMS local s'est arrêté en raison d'erreurs critiques. Pour obtenir plus de détails, consultez le fichier `error_cms<port>.log`.

2.3.14 FWM 22001 à FWM 22024

2.3.14.1 (FWM 22001) Impossible de trouver le service ayant pour ID d'objet {0}. Assurez-vous qu'aucune installation n'est en cours d'exécution. Cette erreur est survenue lors de l'opération suivante : {1}

Cause

Le programme d'installation a été exécuté sur un des ordinateurs contenant les nœuds.

Action

Arrêtez l'installation et exécutez à nouveau l'Assistant de configuration du système.

2.3.14.2 (FWM 22002) Impossible de trouver la catégorie de service avec l'ID d'objet {0}. Assurez-vous qu'aucune autre installation n'est en cours. Cette erreur est survenue lors de l'opération suivante : {1}

Cause

L'installation est en cours d'exécution sur l'un des ordinateurs où les nœuds sont situés.

Action

Arrêtez l'installation et exécutez à nouveau l'Assistant de configuration du système.

2.3.14.3 (FWM 22003) Impossible de trouver le serveur de traitement adaptatif ayant pour ID d'objet {0}. Assurez-vous qu'aucune autre modification de serveur n'a lieu au même moment. Cette erreur est survenue lors de l'opération suivante : {1}

Cause

Des serveurs APS ont été ajoutés ou supprimés durant cette opération.

Action

Arrêtez toute opération de création ou de suppression de serveur et exécutez à nouveau l'Assistant de configuration du système.

2.3.14.4 (FWM 22004) Le processus d'opération du serveur est trop long.
Interruption de l'opération : {0}

Cause

Il se peut que les ordinateurs hébergeant vos serveurs soient en surcharge.

Action

Arrêtez les autres applications et services exécutés sur les ordinateurs qui hébergent vos serveurs, ou augmentez les ressources qui leur sont affectées et exécutez à nouveau l'Assistant de configuration du système.

2.3.14.5 (FWM 22005) Les définitions de dossiers doivent uniquement être présentes pour le cas courant ou le cas spécifique aux nœuds, mais pas les deux à la fois

Cause

Les propriétés de dossier peuvent être spécifiées soit pour tous les nœuds, soit pour les nœuds expressément indiqués, mais pas les deux à la fois.

Action

Supprimez les définitions pour le cas courant ou pour les cas spécifiques aux nœuds.

2.3.14.6 (FWM 22006) Les emplacements de dossiers par défaut doivent être spécifiés

Cause

Aucune propriété définissant les dossiers par défaut n'est présente.

Action

Ajoutez des définitions de propriété qui spécifient les emplacements de fichier pour les dossiers par défaut.

2.3.14.7 (FWM 22007) La propriété {0} est manquante dans la définition

Cause

Un dossier est manquant dans la définition.

Action

Le dossier indiqué doit être défini.

2.3.14.8 (FWM 22008) La propriété {0}, numéro de ligne {1} n'est pas prise en charge

Cause

Une propriété inconnue est spécifiée.

Action

Supprimez la propriété inconnue de la définition.

2.3.14.9 (FWM 22009) Les propriétés de dossiers ne sont pas spécifiées

Cause

Aucune propriété de dossier n'est spécifiée.

Action

Les propriétés suivantes doivent être définies : Folders.InputFileStore, Folders.OutputFileStore, Folders.Log, Folders.Data et Folders.Auditing pour le cas courant, ou Folders.<Nœud>.InputFileStore, Folders.<Nœud>.OutputFileStore, Folders.<Nœud>.Log, Folders.<Nœud>.Data, et Folders.<Nœud>.Auditing pour chaque nœud.

2.3.14.10 (FWM 22010) Le nœud {0} se trouve dans le système mais est manquant dans la définition

Cause

Un nœud est manquant dans la définition.

Action

Le nœud indiqué doit être défini.

2.3.14.11 (FWM 22020) La propriété possède un nombre de composants inattendu

Cause

La propriété possède un nombre de composants inattendu.

Action

Assurez-vous que le nom de la propriété est correctement orthographié.

2.3.14.12 (FWM 22021) Une propriété a été définie plus d'une fois. Les définitions multiples ne sont pas autorisées

Cause

Une propriété a été définie plusieurs fois.

Action

Assurez-vous que chaque propriété est définie une seule fois.

2.3.14.13 (FWM 22022) La propriété n'est pas reconnue

Cause

La propriété n'est pas reconnue.

Action

Assurez-vous que le nom de la propriété est correctement orthographié.

2.3.14.14 (FWM 22023) La valeur de la propriété est incorrecte. Son format n'est pas celui attendu

Cause

Le format de la valeur de la propriété n'est pas celui attendu.

Action

Assurez-vous que la valeur de la propriété a le format attendu.

2.3.14.15 (FWM 22024) Impossible de trouver la propriété requise : {0}

Cause

Une propriété obligatoire est manquante.

Action

Ajoutez la propriété manquante.

2.3.15 FWM 23000 à FWM 23066

2.3.15.1 (FWM 23000) AddNode - Le nom du nœud peut contenir uniquement des caractères alphanumériques et des tirets de soulignement. Le premier caractère ne doit pas être un chiffre.

Cause

Un nom de nœud non valide a été spécifié pour AddNode.

Action

Si AddNode est démarré manuellement depuis la console, modifiez l'argument `-name` conformément aux instructions décrites dans le message d'erreur. Si AddNode est démarré depuis un client (tel que le CCM), contactez le support technique de SAP.

2.3.15.2 (FWM 23001) AddNode - Le système d'exploitation n'est pas reconnu

Cause

Un système d'exploitation non valide a été spécifié pour AddNode.

Action

Si AddNode est démarré manuellement depuis la console, saisissez un nom de système d'exploitation valide pour l'argument `-platform`. Utilisez l'une des valeurs suivantes : `aix_rs6000_64`, `aix_rs6000`, `linux_x64`, `linux_x86`, `solaris_sparcv9`, `solaris_sparc`, `win64_x64`, `win32_x86`. Si AddNode est démarré depuis un client (tel que le CCM), contactez le support technique de SAP.

2.3.15.3 (FWM 23002) AddNode - Impossible de se connecter au CMS "{0}" avec les références fournies. Vérifiez la validité du nom du CMS, du numéro de port et des références de connexion

Cause

Les références de connexion fournies pour le serveur CMS sont incorrectes.

Action

Assurez-vous que le nom, le numéro de port et les références de connexion du CMS sont valides.

2.3.15.4 (FWM 23003) AddNode - Impossible d'écrire les informations d'installation dans le fichier : "{0}". Vérifiez que l'espace disque disponible est suffisant et que vous disposez des autorisations en écriture

Cause

La tentative d'écriture des informations d'installation dans un fichier a échoué en raison d'une erreur d'E/S.

Action

Assurez-vous que l'espace disque disponible est suffisant et que vous disposez des autorisations en écriture.

2.3.15.5 (FWM 23004) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode - Fichier introuvable : "{0}". L'installation de Server Intelligence n'a pas été trouvée à cet emplacement

Cause

Le fichier d'installation était vide ou introuvable.

Action

Contactez le support technique SAP.

2.3.15.6 (FWM 23005) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode - L'installation de Server Intelligence n'a pas été initialisée dans ce référentiel

Cause

Une erreur interne au référentiel s'est produite.

Action

Contactez le support technique SAP.

2.3.15.7 (FWM 23006) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode - Un objet d'installation dupliqué a été trouvé

Cause

Une erreur interne au référentiel s'est produite.

Action

Contactez le support technique SAP.

2.3.15.8 (FWM 23007) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode - Interruption de la validation des fichiers DFO pour {0} en raison d'erreurs

Cause

Une erreur interne à AddNode s'est produite.

Action

Contactez le support technique SAP.

2.3.15.9 (FWM 23008) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode - La création du nœud a échoué

Cause

Il est impossible de créer le nœud.

Action

Contactez le support technique SAP.

2.3.15.10 (FWM 23009) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode - La mise à jour du nœud a échoué

Cause

Il est impossible de mettre à jour le nœud.

Action

Contactez le support technique SAP.

2.3.15.11 (FWM 23010) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode - Sur cet ordinateur, il existe déjà un fichier "{1}" associé à un nœud portant le nom {0}.

Cause

Le fichier existe déjà.

Action

Contactez le support technique SAP.

2.3.15.12 (FWM 23011) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode - Un nœud portant le nom {0} existe déjà dans ce cluster

Cause

Le nœud existe déjà dans ce cluster.

Action

Contactez le support technique SAP.

2.3.15.13 (FWM 23012) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode - Le nœud portant le nom {0} et associé au fichier "{1}" n'existe pas sur cet ordinateur

Cause

Le nœud n'existe pas sur cet ordinateur.

Action

Contactez le support technique SAP.

2.3.15.14 (FWM 23013) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode - Le nœud qui figure sur cet ordinateur et qui porte le nom {0} n'existe pas dans le cluster auquel vous êtes connecté

Cause

Il est impossible de trouver le nœud portant le nom {0}.

Action

Contactez le support technique SAP.

2.3.15.15 (FWM 23014) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode - Un nœud dupliqué inattendu a été trouvé

Cause

Des nœuds dupliqués ont été trouvés.

Action

Contactez le support technique SAP.

2.3.15.16 (FWM 23015) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode - Echec de suppression du nœud. Le nœud existe dans le référentiel, mais pas sur un ordinateur local

Cause

Erreur de suppression d'un nœud. Le nœud existe dans le référentiel, mais pas sur cet ordinateur local.

Action

Contactez le support technique SAP.

2.3.15.17 (FWM 23016) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode - Echec de suppression du nœud. Le nœud existe dans le référentiel, mais pas sur un ordinateur local

Cause

Erreur de suppression d'un nœud. Le nœud existe dans le référentiel, mais pas sur cet ordinateur local.

Action

Contactez le support technique SAP.

2.3.15.18 (FWM 23017) AddNode - Le nœud et/ou certains de ses serveurs sont toujours en cours d'exécution. Arrêtez le nœud

Cause

Le nœud et/ou certains de ses serveurs sont toujours en cours d'exécution.

Action

Arrêtez le nœud.

2.3.15.19 (FWM 23018) AddNode - Le nœud et/ou certains de ses serveurs [{0}] sont toujours en cours d'exécution. Arrêtez-le

Cause

Le nœud et/ou certains de ses serveurs sont toujours en cours d'exécution.

Action

Arrêtez le nœud.

2.3.15.20 (FWM 23019) AddNode - Vous ne pouvez pas utiliser les options -adopt et -update simultanément

Cause

Les paramètres utilisés sur la ligne de commande pour démarrer AddNode contiennent à la fois -adopt et -update.

Action

Si AddNode est démarré manuellement depuis la console, modifiez la ligne de commande de sorte à n'utiliser qu'une seule option. Si AddNode est démarré depuis un client (tel que le CCM), contactez le support technique de SAP.

2.3.15.21 (FWM 23020) AddNode - Vous ne pouvez pas utiliser les options `-devmode` et `-update` simultanément

Cause

Les paramètres utilisés sur la ligne de commande pour démarrer AddNode contiennent à la fois `-devmode` et `-update`.

Action

Si AddNode est démarré manuellement depuis la console, modifiez la ligne de commande de sorte à n'utiliser qu'une seule option. Si AddNode est démarré depuis un client (tel que le CCM), contactez le support technique de SAP.

2.3.15.22 (FWM 23021) AddNode - Vous ne pouvez pas utiliser les options `-devmode` et `-adopt` simultanément

Cause

Les paramètres utilisés sur la ligne de commande pour démarrer AddNode contiennent à la fois `-devmode` et `-adopt`.

Action

Si AddNode est démarré manuellement depuis la console, modifiez la ligne de commande de sorte à n'utiliser qu'une seule option. Si AddNode est démarré depuis un client (tel que le CCM), contactez le support technique de SAP.

2.3.15.23 (FWM 23022) AddNode - Impossible d'écrire dans le fichier : "{0}".
Vérifiez que l'espace disque disponible est suffisant et que vous
disposez des autorisations en écriture

Cause

Une tentative d'écrire le fichier {0} a échoué.

Action

Assurez-vous que l'espace disque disponible est suffisant et que vous disposez des autorisations en écriture. Si l'erreur persiste, contactez le support technique SAP.

2.3.15.24 (FWM 23023) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode -
Paquet de ressources "{0}" introuvable

Cause

Une erreur interne s'est produite.

Action

Contactez le support technique SAP.

2.3.15.25 (FWM 23024) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode -
Impossible de trouver la ressource nommée "{0}". Utilisation de
l'ancienne description pour le serveur "{1}"

Cause

Une erreur interne s'est produite.

Action

Contactez le support technique SAP.

2.3.15.26 (FWM 23025) Une erreur interne inattendue s'est produite. Le CMS s'est arrêté de façon inattendue en renvoyant le code de sortie {0}

Cause

AddNode a échoué : le CMS s'est arrêté de façon inattendue.

Action

Contactez le support technique SAP.

2.3.15.27 (FWM 23026) Une erreur interne inattendue s'est produite. Echec du démarrage du CMS : {0}

Cause

Le démarrage du CMS a échoué.

Action

Contactez le support technique SAP.

2.3.15.28 (FWM 23027) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode - Le fichier {0} n'a été accepté par aucun filtre

Cause

Une erreur interne s'est produite.

Action

Contactez le support technique SAP.

2.3.15.29 (FWM 23028) AddNode - Le répertoire d'importation spécifié "{0}"
n'existe pas ou ne contient aucun fichier Server Intelligence

Cause

Le répertoire temporaire spécifié dans l'argument `-importdir` n'existe pas ou n'est pas accessible.

Action

Si AddNode est démarré depuis la ligne de commande, modifiez la valeur de l'argument `-importdir` pour spécifier un répertoire accessible. Si AddNode est démarré depuis un client (tel que le CCM), contactez le support technique de SAP.

2.3.15.30 (FWM 23029) AddNode - Le répertoire temp spécifié n'existe pas ou n'est
pas accessible

Cause

Le répertoire temporaire spécifié dans l'argument `-exportdir` n'existe pas ou n'est pas accessible.

Action

Si AddNode est démarré depuis la ligne de commande, modifiez la valeur de l'argument `-exportdir` pour spécifier un répertoire accessible. Si AddNode est démarré depuis un client (tel que le CCM), contactez le support technique de SAP.

2.3.15.31 (FWM 23030) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode - Impossible de générer du XML à partir du fichier source "{0}". {1}

Cause

Une erreur interne s'est produite.

Action

Contactez le support technique SAP.

2.3.15.32 (FWM 23031) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode - Echec de la lecture ou de l'analyse du fichier XML "{0}". {1}

Cause

Une erreur interne s'est produite.

Action

Contactez le support technique SAP.

2.3.15.33 (FWM 23032) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode - Le CUID est vide dans ce fichier {0}

Cause

Une erreur interne s'est produite.

Action

Contactez le support technique SAP.

2.3.15.34 (FWM 23033) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode - Ce serveur utilise plusieurs conteneurs de service {0} mais seul 1 conteneur de service est attendu

Cause

Une erreur interne s'est produite.

Action

Contactez le support technique SAP.

2.3.15.35 (FWM 23034) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode - Ce serveur ne doit pas utiliser directement le {0} car il s'agit d'un service ou d'un service de support de conteneur

Cause

Une erreur interne s'est produite.

Action

Contactez le support technique SAP.

2.3.15.36 (FWM 23035) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode - Ce serveur tente d'utiliser le conteneur de service contenant le CUID {0} mais aucun DFT n'existe pour le conteneur de service sur cet ordinateur

Cause

Une erreur interne s'est produite.

Action

Contactez le support technique SAP.

2.3.15.37 (FWM 23036) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode - Ce serveur tente d'héberger le service contenant le CUID {1} mais aucun DFT n'existe pour le service sur cet ordinateur et le {0} ne le prend pas en charge

Cause

Une erreur interne s'est produite.

Action

Contactez le support technique SAP.

2.3.15.38 (FWM 23037) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode - Ce serveur tente d'héberger le {1} mais le {0} ne le prend pas en charge

Cause

Une erreur interne s'est produite.

Action

Contactez le support technique SAP.

2.3.15.39 (FWM 23038) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode - Ce serveur tente d'utiliser le service contenant le CUID {0} mais aucun DFT n'existe pour ce service sur cet ordinateur

Cause

Une erreur interne s'est produite.

Action

Contactez le support technique SAP.

2.3.15.40 (FWM 23039) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode - Le {0} peut héberger le service contenant le CUID {1} mais aucun DFT n'existe pour le service sur cet ordinateur

Cause

Une erreur interne s'est produite.

Action

Contactez le support technique SAP.

2.3.15.41 (FWM 23040) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode - Le {0} dépend du service contenant le CUID {1} mais aucun DFT n'existe pour le service sur cet ordinateur

Cause

Une erreur interne s'est produite.

Action

Contactez le support technique SAP.

2.3.15.42 (FWM 23041) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode - {0}
ne doit pas dépendre de {1} car il s'agit d'un service de support de
conteneur

Cause

Une erreur interne s'est produite.

Action

Contactez le support technique SAP.

2.3.15.43 (FWM 23042) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode - Le
{0} peut être hébergé par le conteneur de service contenant le CUID {1}
mais aucun DFT n'existe pour le conteneur de service sur cet ordinateur

Cause

Une erreur interne s'est produite.

Action

Contactez le support technique SAP.

2.3.15.44 (FWM 23043) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode - {0}
est généralement hébergé par exactement 1 conteneur de service, mais peut
également l'être par {1}

Cause

Une erreur interne s'est produite.

Action

Contactez le support technique SAP.

2.3.15.45 (FWM 23044) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode - {0}
ne peut être hébergé par aucun des conteneurs de services

Cause

Une erreur interne s'est produite.

Action

Contactez le support technique SAP.

2.3.15.46 (FWM 23045) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode - {0}
n'est requis par aucun des services mais doit être présent car il s'agit
d'un service de support

Cause

Une erreur interne s'est produite.

Action

Contactez le support technique SAP.

2.3.15.47 (FWM 23046) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode - {0}
est associé à SI_SERVICE_CLASS={1}, qui n'est pas reconnu

Cause

Une erreur interne s'est produite.

Action

Contactez le support technique SAP.

2.3.15.48 (FWM 23047) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode - {0}
doit contenir exactement {1} catégories de service mais en contient {2}

Cause

Une erreur interne s'est produite.

Action

Contactez le support technique SAP.

2.3.15.49 (FWM 23048) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode - Un service requis pour l'opération est manquant. Le serveur tente d'utiliser le service contenant le CUID {0} mais aucun DFT n'existe pour le service sur cet ordinateur

Cause

Une erreur interne s'est produite.

Action

Contactez le support technique SAP.

2.3.15.50 (FWM 23049) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode - Fichier "{0}" introuvable

Cause

Une erreur interne s'est produite.

Action

Contactez le support technique SAP.

2.3.15.51 AddNode - Impossible d'accéder au fichier : "{0}". Assurez-vous que vous disposez des permissions appropriées

Cause

Un problème de lecture ou d'écriture d'un fichier est survenu lors de la suppression d'un nœud.

Action

Assurez-vous que vous disposez des autorisations appropriées.

2.3.15.52 (FWM 23051) AddNode - Le nœud "{0}" est toujours en cours d'exécution.
Arrêtez-le

Cause

Une suppression de nœud a été tentée alors que le SIA était encore en cours d'exécution.

Action

Assurez-vous que vous disposez des autorisations appropriées.

Si AddNode est lancé manuellement depuis la console, arrêtez d'abord le nœud. Si AddNode est démarré depuis un client (tel que le CCM), contactez le support technique de SAP.

2.3.15.53 (FWM 23052) AddNode - Le serveur "{0}" est toujours en cours
d'exécution. Arrêtez-le

Cause

Une tentative de suppression de nœud a été effectuée alors que le serveur {0} était encore en cours d'exécution.

Action

Si AddNode est lancé manuellement depuis la console, arrêtez d'abord le nœud et les serveurs. S'il est lancé depuis un client (tel que CCM), contactez le support technique de SAP.

2.3.15.54 (FWM 23053) AddNode - Il n'existe aucun nœud portant le nom "{\0\}".
Spécifiez un nom de nœud valide

Cause

Il est impossible de supprimer un nœud non existant.

Action

Spécifiez un nom de nœud correct.

2.3.15.55 (FWM 23054) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode -
Impossible de supprimer les InfoObjects du nœud et les fichiers de
déploiement

Cause

Le nœud n'a pas pu être supprimé.

Action

Contactez le support technique SAP.

2.3.15.56 (FWM 23055) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode -
Impossible de supprimer les fichiers du nœud

Cause

L'un des fichiers associés au nœud n'a pas pu être supprimé durant la suppression.

Action

Contactez le support technique SAP.

2.3.15.57 (FWM 23056) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode - Impossible de supprimer le nœud dans le CCM

Cause

La tentative de suppression d'un nœud dans le CCM a échoué lors de la suppression de nœud.

Action

Contactez le support technique SAP.

2.3.15.58 (FWM 23057) Impossible d'écrire dans le fichier {0}. Assurez-vous que vous disposez des autorisations appropriées

Cause

Il est impossible d'écrire dans le fichier spécifié dans {0} ({0} a été extrait de la valeur de l'argument `-backup`) ou il s'agit d'un répertoire.

Action

Si AddNode est lancé manuellement depuis la console, modifiez la ligne de commande de sorte qu'il soit possible d'écrire dans le fichier spécifié dans `-backup`. Si AddNode est démarré depuis un client (tel que le CCM), contactez le support technique de SAP.

2.3.15.59 (FWM 23058) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode - Echec de la sauvegarde {0} : {1}

Cause

La sauvegarde de la configuration du serveur a échoué.

Action

Contactez le support technique SAP.

2.3.15.60 (FWM 23059) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode - Impossible de traiter {0} : {1}

Cause

La restauration de la configuration du serveur a échoué.

Action

Contactez le support technique SAP.

2.3.15.61 (FWM 23060) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode - Impossible de déplacer le nœud : {0}

Cause

La tentative de déplacement de nœud a échoué.

Action

Contactez le support technique SAP.

2.3.15.62 (FWM 23061) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode - Impossible de valider les modifications apportées à l'objet : {0}

Cause

Le référentiel rencontre un problème.

Action

Contactez le support technique SAP.

2.3.15.63 (FWM 23062) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode - Le cluster source et/ou de destination n'a pas pu être identifié

Cause

Le cluster source et/ou de destination rencontre un problème.

Action

Contactez le support technique SAP.

2.3.15.64 (FWM 23063) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode - Les clusters source et de destination ne peuvent pas être identiques

Cause

Le cluster source et/ou de destination rencontre un problème.

Action

Contactez le support technique SAP.

2.3.15.65 (FWM 23064) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode - Echec de la mise à jour du répertoire du paysage système : {0}

Cause

L'exécution du fournisseur de données SLD BOBJ a échoué lors de la tentative de mise à jour du paysage SLD.

Action

Contactez le support technique SAP.

2.3.15.66 (FWM 23065) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode -
Echec de la configuration de la connexion à la base de données système du
CMS : {0}

Cause

La configuration de la connexion à la base de données système du CMS a échoué.

Action

Contactez le support technique SAP.

2.3.15.67 (FWM 23066) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode - {0}

Cause

Une exception courante s'est produite.

Action

Contactez le support technique SAP.

2.3.16 FWM 24001

2.3.16.1 (FWM 24001) Incohérences internes détectées parmi les plug-ins. Les plug-ins "{0}" et "{1}" essaient de transformer les droits sur le même dossier de niveau supérieur "{2}"

Cause

L'erreur se produit lorsque deux plug-ins ou davantage prétendent au traitement des droits sur un dossier racine de niveau supérieur qui est incohérent pour la migration. L'erreur doit être visible en interne aux auteurs de plug-in de migration dans d'autres équipes de domaine de sorte qu'ils sachent qu'ils sont en conflit avec d'autres plug-ins.

Action

Corrigez l'implémentation de plug-in de migration pour pointer vers un ou plusieurs dossiers différents de niveau supérieur.

2.3.17 FWM 25001

2.3.17.1 (FWM 25001) Impossible de mapper ce groupe car le plug-in d'authentification correspondant "{0}" est introuvable sur le CMS de destination

Cause

Un alias de groupe spécifié dans le groupe d'utilisateurs source correspond à un type d'authentification qui n'est pas pris en charge par le CMS de destination.

Action

Vérifiez si le plug-in correspondant au type d'authentification spécifié est installé sur le CMS de destination. Si ce n'est pas le cas, déployez-le.

2.4 Messages d'erreur relatifs aux serveurs de plateforme de BI (FWB)

Les serveurs de plateforme de BI comprennent les catégories de message d'erreur suivantes :

Table 5 :

Plage	Catégorie
FWB 00004 - FWB 200002	Serveurs de plateforme de BI (FWB)

2.4.1 FWB 00001 - FWB 00999

2.4.1.1 `La requête ne concerne pas le CMS en cours, mais %1. (FWB 00001)`

Cause

Une requête a été envoyée à un CMS (Central Management Server) inattendu.

Action

Assurez-vous que vous envoyez les requêtes au CMS approprié.

2.4.1.2 `Le plug-in de sécurité %1 n'est pas activé. Contactez votre administrateur système pour plus d'informations. (FWB 00002)`

Cause

Un plug-in de sécurité demandé est désactivé ou manquant.

Action

Vérifiez que le fichier de plug-in de sécurité requis existe et qu'il est activé.

2.4.1.3

Jeton de connexion incorrect. (FWB 00003)

Cause

Le jeton de connexion a expiré, il manque les informations d'authentification ou l'utilisateur n'est pas valide.

Action

Régénérez le jeton avec les informations d'authentification nécessaires correspondant à un utilisateur valide, puis essayez à nouveau de vous connecter.

2.4.1.4

Le serveur de sécurité n'a pas pu décrypter le ticket Kerberos envoyé par le client. Contactez votre administrateur système pour vous assurer que l'authentification Kerberos est configurée correctement. (FWB 00004)

Cause

Le serveur n'a pas pu décrypter certaines des informations d'authentification Kerberos du client.

Action

Assurez-vous qu'un SPN valide est mappé au compte de service.

2.4.1.5

Un jeton de connexion en provenance d'un client non spécifié par le jeton a été utilisé ou une erreur s'est produite lors de la détermination de l'adresse IP du client. (FWB 00005)

Cause

Le jeton de connexion contient des informations relatives à un autre client ou il n'a pas été possible de déterminer l'adresse IP du client.

Action

Assurez-vous que le jeton provient du client approprié et qu'il est possible d'accéder à l'adresse IP de ce dernier, ou bien créez un autre jeton.

2.4.1.6 Erreur liée au gestionnaire de plug-in : impossible de trouver le plug-in demandé %1 sur le serveur. (FWB 00006)

Cause

Un plug-in demandé est manquant.

Action

Assurez-vous que le plug-in demandé existe et qu'il est correctement installé.

2.4.1.7 Utilisateur "%1" introuvable. (FWB 00007)

Cause

L'utilisateur ou son alias est manquant.

Action

Vérifiez que l'utilisateur existe et qu'il possède un alias valide.

2.4.1.8 Impossible d'établir la connexion via l'authentification Enterprise.
Veuillez vous assurer que vos informations de connexion sont correctes.
(FWB 00008)

Cause

Vous n'avez pas pu vous connecter parce que votre nom d'utilisateur est introuvable ou parce que votre mot de passe n'est pas valide.

Action

Vérifiez que votre nom d'utilisateur et votre mot de passe sont corrects.

2.4.1.9 `Cette fonction a été désactivée. (FWB 00009)`

Cause

La fonctionnalité demandée est désactivée.

Action

Activez la fonctionnalité requise.

2.4.1.10 `Vous devez disposer d'au moins un alias. (FWB 00010)`

Cause

Aucun alias n'est associé au compte utilisateur.

Action

Assurez-vous que le compte utilisateur a au moins un alias.

2.4.1.11 `ID session non valide. (FWB 00011)`

Cause

Votre session a expiré.

Action

Reconnectez-vous.

2.4.1.12 Le compte utilisateur a été désactivé. (FWB 00012)

Cause

Il se peut que le compte utilisateur ait été désactivé manuellement, que l'alias du compte utilisateur soit désactivé, que le mot de passe ait expiré ou que l'utilisateur ait fait un trop grand nombre de tentatives de connexion qui ont échoué.

Action

Activez le compte utilisateur et assurez-vous que les alias et le mot de passe de l'utilisateur sont valides.

2.4.1.13 Vous ne disposez pas de suffisamment de licences Utilisateur nommé pour faire de cet utilisateur un utilisateur nommé. Vous possédez %1 licence(s) Utilisateur nommé. (FWB 00013)

Cause

Le nombre maximal d'utilisateurs nommés autorisé par les clés de licence actuelles est atteint.

Action

Attendez que d'autres utilisateurs se déconnectent ou mettez à niveau les clés de licence.

2.4.1.14 Toutes les licences d'accès simultané de votre système %1 sont en cours d'utilisation ou la clé de licence de votre système a expiré. Veuillez réessayer ultérieurement ou contactez votre administrateur pour obtenir des licences supplémentaires. (FWB 00014)

Cause

Le nombre maximal d'utilisateurs simultanés autorisé par les clés de licence actuelles est atteint.

Action

Attendez que d'autres utilisateurs se déconnectent ou mettez à niveau les clés de licence.

2.4.1.15 Cette opération n'est pas autorisée avec votre jeu de clés de licence actuel. Mettez à niveau vos clés de licence afin de permettre cette opération. (FWB 00015)

Cause

Les clés de licence actuelles ne permettent pas d'effectuer cette opération (l'utilisation d'un mode d'authentification tiers ou la modification de groupes de serveurs ou d'événements, par exemple).

Action

Mettez à niveau les clés de licence.

2.4.1.16 Votre clé de licence n'est pas valide ou a expiré. Si vous avez reçu une clé de licence provisoire lors de l'achat d'un autre produit SAP BusinessObjects, vous devez enregistrer la plateforme SAP BusinessObjects de BI pour recevoir une clé de licence permanente. (FWB 00016)

Cause

La clé de licence actuelle n'est pas valide ou a expiré.

Action

Saisissez une clé de licence valide.

2.4.1.17 Le plug-in %1 a renvoyé une exception. Ce plug-in sera désactivé. Contactez votre administrateur. (FWB 00017)

Cause

Une erreur s'est produite au niveau d'un plug-in tiers. Ce plug-in a été désactivé.

Action

Supprimez, mettez à niveau ou testez le plug-in tiers avant de l'activer.

2.4.1.18 Le fournisseur d'authentification (%1) associé à cette session de connexion ne prend pas en charge la connexion unique inter-processus. Contactez votre administrateur système pour plus d'informations. (FWB 00018)

Cause

Le fournisseur d'authentification pour cette session ne prend pas en charge la connexion unique.

Action

Servez-vous d'un autre fournisseur d'authentification ou configurez votre fournisseur actuel de telle sorte qu'il soit possible d'utiliser la connexion unique.

2.4.1.19 La connexion unique inter-processus du fournisseur d'authentification (%1) associé à cette session de connexion n'est pas activée. Contactez votre administrateur système pour plus d'informations. (FWB 00019)

Cause

Le fournisseur d'authentification pour cette session n'est pas compatible avec la connexion unique.

Action

Activez la connexion unique pour ce fournisseur d'authentification.

2.4.1.20 La connexion unique a échoué. Contactez votre administrateur système pour plus d'informations. (FWB 00020)

Cause

Il se peut que les informations d'authentification de connexion unique ne soient pas valides ou qu'une erreur interne se soit produite au niveau du fournisseur d'authentification.

Action

Assurez-vous que les informations d'authentification de connexion unique sont valides et que la connexion unique fonctionne correctement au niveau du fournisseur d'authentification.

2.4.1.21 La connexion unique a échoué, car la session associée ne peut pas être vérifiée. Essayez de vous reconnecter à la plateforme BusinessObjects Business Intelligence. (FWB 00021)

Cause

Il se peut que le jeton de session ne soit pas valide ou qu'il ait expiré, qu'il manque des informations d'authentification, que la session d'origine ait expiré ou que le compte utilisateur ne soit pas valide.

Action

Régénérez le jeton avec les informations d'authentification nécessaires correspondant à un utilisateur valide, puis essayez à nouveau de vous connecter.

2.4.1.22 Le secret partagé de l'authentification sécurisée a expiré. (FWB 00022)

Cause

Le secret partagé de l'authentification sécurisée a expiré.

Action

Mettez à jour le secret partagé de l'authentification sécurisée.

2.4.1.23 Le déphasage de l'horloge client est trop important. (FWB 00023)

Cause

La requête d'authentification sécurisée est arrivée à expiration ou le décalage horaire entre le client et le serveur est trop important (à cause de la différence de fuseaux horaires).

Action

Veillez à ce que les requêtes d'authentification sécurisée n'arrivent pas à expiration et synchronisez l'heure du serveur et celle de l'ordinateur client.

2.4.1.24 CMS de la plateforme SAP BusinessObjects de BI : la base de données du système CMS "%1" n'est pas disponible. L'erreur ne peut pas être rectifiée par l'utilisateur final. Please report this error to your system administrator or database administrator. (FWB 00024)

Cause

Il n'y a aucune connexion disponible du CMS (Central Management Server) à la base de données.

Action

Vérifiez que la base de données est en cours d'exécution et disponible, et qu'elle accepte les connexions du CMS. Augmentez le nombre de connexions de base de données.

2.4.1.25 `La requête n'est pas valide. (FWB 00025)`

Cause

La chaîne de la requête n'est pas valide.

Action

Assurez-vous que la syntaxe de la chaîne de la requête est correcte.

2.4.1.26 `Nom d'objet en double dans le même dossier. (FWB 00026)`

Cause

Vous avez essayé de créer un objet en lui attribuant un nom qui existe déjà.

Action

Donnez un nom unique à cet objet.

2.4.1.27 `La base de données système du CMS est surchargée, réessayez. Si le problème persiste, contactez l'administrateur système (FWB 00027)`

Cause

La requête arrive à expiration pendant l'attente des ressources de base de données.

Action

Le déploiement est surchargé. Augmentez le nombre de connexions de base de données.

2.4.1.28 Le plug-in secLdap n'a pas pu se connecter aux hôtes spécifiés. (FWB 00028)

Cause

Une connexion au serveur LDAP n'a pas pu être établie.

Action

Assurez-vous que le serveur LDAP est en ligne et qu'il accepte les connexions.

2.4.1.29 Echec de la connexion. Assurez-vous que vous êtes membre d'un groupe mappé correct. (FWB 00029)

Cause

L'utilisateur n'appartient à aucun groupe tiers mappé dans la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence.

Action

Assurez-vous que l'utilisateur fait partie d'au moins un groupe mappé.

2.4.1.30 Le serveur d'annuaire ne peut pas effectuer l'opération demandée. Info supplémentaire : %1 (FWB 00030)

Cause

Le serveur d'annuaire ne peut pas effectuer l'opération demandée.

Action

Assurez-vous que le compte utilisateur est activé.

2.4.1.31 Destination désactivée. [%1] : [%2]. Veuillez noter le nom du Job Server utilisé pour votre requête, puis contacter votre administrateur système pour vous assurer que la destination spécifiée est activée. (FWB 00031)

Cause

Il n'a pas été possible de livrer les résultats du travail parce que le plug-in de destination spécifié par le travail était désactivé sur le serveur qui a traité celui-ci.

Action

Notez le nom du Job Server qui a traité le travail, recherchez-le dans la liste de serveurs de la CMC (Central Management Console), puis utilisez l'action [Destination](#) pour ajouter la destination requise et la configurer.

2.4.1.32 Canal confidentiel incorrect. (FWB 00032)

Cause

Aucun canal confidentiel n'est établi.

Action

Utilisez une version plus récente de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence capable d'établir un canal confidentiel ou désactivez le mode FIPS.

2.4.1.33 La propriété indexée %1 ne peut pas être cryptée. (FWB 00033)

Cause

Le cryptage des propriétés indexées dans la base de données du CMS (Central Management Server) n'est pas possible.

Action

N'activez pas l'indicateur `crypté` pour les propriétés indexées.

2.4.1.34 Le client non compatible FIPS ne peut pas se connecter car le mode FIPS est activé. (FWB 00034)

Cause

Un client incompatible avec FIPS ne peut pas se connecter parce que le mode FIPS est activé.

Action

Installez une version plus récente de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence capable d'établir un canal confidentiel ou désactivez le mode FIPS.

2.4.1.35 Impossible de déplacer la clé de cryptage de l'état %1 à l'état %2 (FWB 00035)

Cause

Certaines modifications d'états clés ne sont pas autorisées. Une clé désactivée peut uniquement passer à l'état de régénération de clé, et une fois dans cet état, elle peut uniquement passer à l'état d'interruption.

Action

Pour pouvoir modifier `SI_KEY_STATE`, vous devez utiliser les valeurs autorisées.

2.4.1.36

Objet système critique manquant. Nom : %1, CUID : %2. (FWB 00036)

Cause

L'installation est corrompue, et le CMS (Central Management Server) ne peut pas s'initialiser parce qu'il manque un fichier crucial dans le déploiement.

Action

Réinstallez la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence.

2.4.1.37

Type d'objet système critique manquant. Type : %1. (FWB 00037)

Cause

L'installation est corrompue, et le CMS (Central Management Server) ne peut pas s'initialiser parce qu'il manque un fichier crucial dans le déploiement.

Action

Réinstallez la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence.

2.4.1.38

Le répertoire de fichiers de déploiement %1 n'existe pas ou ne contient aucun fichier. (FWB 00038)

Cause

Le répertoire dans lequel les fichiers de déploiement sont censés se trouver est vide ou introuvable.

Action

Assurez-vous que les fichiers de déploiement se trouvent bien dans le répertoire ou réinstallez le déploiement.

2.4.1.39 Le répertoire de fichiers de déploiement %1 n'existe pas ou ne contient aucun fichier de code clé. (FWB 00039)

Cause

Le répertoire dans lequel se trouvent les fichiers de déploiement est introuvable ou il ne contient aucun fichier d'initialisation de codé clé.

Action

Assurez-vous que les fichiers de déploiement servant à l'initialisation du codé clé se trouvent bien dans le répertoire. Il se peut que vous deviez réinstaller le déploiement pour résoudre ce problème.

2.4.1.40 Impossible de valider les objets. L'objet "%1" (ID : %2) est verrouillé par la session "%3" (ID : %4). (FWB 00040)

Cause

Vous avez essayé de modifier un objet verrouillé par une autre session.

Action

Essayez à nouveau d'effectuer cette opération ultérieurement. Si le problème persiste, fermez la session indiquée dans le message d'erreur.

2.4.1.41 Impossible de valider les objets. L'objet "%1" (ID : %2) est verrouillé en cascade par la session "%3" (ID : %4). (FWB 00041)

Cause

Vous avez essayé de modifier un objet verrouillé par une autre session parce qu'un objet ascendant était verrouillé en cascade.

Action

Essayez à nouveau d'effectuer cette opération ultérieurement. Si le problème persiste, fermez la session indiquée dans le message d'erreur.

2.4.1.42 Impossible de supprimer les objets. L'objet "%1" (ID : %2) est verrouillé par la session "%3" (ID : %4). (FWB 00042)

Cause

Vous avez essayé de supprimer un objet verrouillé par une autre session.

Action

Essayez à nouveau d'effectuer cette opération ultérieurement. Si le problème se produit à nouveau, fermez la session indiquée dans le message d'erreur.

2.4.1.43 Impossible de supprimer les objets. L'objet "%1" (ID : %2) est verrouillé en cascade par la session "%3" (ID : %4). (FWB 00043)

Cause

Vous avez essayé de supprimer un objet verrouillé par une autre session parce qu'un objet ascendant était verrouillé en cascade.

Action

Essayez à nouveau d'effectuer cette opération ultérieurement. Si le problème persiste, fermez la session indiquée dans le message d'erreur.

2.4.1.44 Impossible de verrouiller les objets. L'objet "%1" (ID : %2) est verrouillé par la session "%3" (ID : %4). (FWB 00044)

Cause

Vous avez essayé de verrouiller un objet déjà verrouillé par une autre session.

Action

Essayez à nouveau d'effectuer cette opération ultérieurement. Si le problème se produit à nouveau, fermez la session indiquée dans le message d'erreur.

2.4.1.45 Impossible de verrouiller les objets. L'objet "%1" (ID : %2) est verrouillé en cascade par la session "%3" (ID : %4). (FWB 00045)

Cause

Vous avez essayé de verrouiller un objet déjà verrouillé par une autre session parce qu'un objet ascendant était verrouillé en cascade.

Action

Essayez à nouveau d'effectuer cette opération ultérieurement. Si le problème persiste, fermez la session indiquée dans le message d'erreur.

2.4.1.46 Impossible de valider les objets. Lors de la validation de l'objet "%1" (ID : %2) avec la version %3, un conflit se produit avec la version actuelle %4 sur la propriété "%5". Impossible de fusionner les modifications. (FWB 00046)

Cause

Une validation de priorité au premier auteur a échoué parce que vous avez essayé de modifier une propriété qu'une autre validation avait modifiée simultanément.

Action

Extrayez à nouveau l'objet et retentez l'opération.

2.4.1.47 Impossible de valider les modifications d'attribut de relation. Lors de la validation de la relation %1 entre %2 parent et %3 enfant avec la version %4, un conflit se produit avec la version actuelle %5 sur la propriété "%6". Impossible de fusionner les modifications. (FWB 00047)

Cause

Une validation de priorité au premier auteur a échoué parce que vous avez essayé de fusionner des propriétés de relation affectée qu'une autre validation avait modifiées simultanément.

Action

Extrayez à nouveau l'objet et retentez l'opération.

2.4.1.48 Impossible de valider les modifications d'attribut de relation. Lors de la validation de la relation %1 entre %2 parent et %3 enfant avec la version %4, un conflit se produit avec la version actuelle %5. (FWB 00048)

Cause

Une validation de priorité au premier auteur a échoué parce que vous avez essayé de remplacer une relation affectée qu'une autre validation avait modifiée simultanément.

Action

Extrayez à nouveau l'objet et retentez l'opération.

2.4.1.49 Impossible de supprimer les objets modifiés entre la requête et la validation. Lors de la suppression de l'objet "%1" (ID : %2) avec la version %3, un conflit se produit avec la version actuelle %4. (FWB 00049)

Cause

Une validation de priorité au premier auteur a échoué parce que vous avez essayé de supprimer un objet qu'une autre validation avait modifié simultanément.

Action

Extrayez à nouveau l'objet et retentez l'opération.

2.4.1.50 Impossible de valider les objets. Etant donné que l'objet "%2" (ID - %3) était interrogé, un autre utilisateur a modifié la relation "%1". (FWB 00050)

Cause

Une validation de priorité au premier auteur a échoué parce que vous avez essayé de mettre à jour les axes d'une relation de liste explicite qu'une autre validation avait modifiés simultanément.

Action

Extrayez à nouveau l'objet et retentez l'opération.

2.4.1.51 Impossible de valider les objets. L'objet "%1" (ID - %2) avec la version est trop ancien par rapport à la version actuelle %4 pour que la fusion réussisse. Les objets doivent être compris dans les %5 versions. (FWB 00051)

Cause

Une validation de priorité au premier auteur a échoué parce que l'objet validé est trop ancien par rapport à la version qui se trouve dans la base de données.

Action

Extrayez à nouveau l'objet et retentez l'opération.

2.4.1.52 Certaines propriétés n'ont pas été fusionnées. La validation de l'objet "%1" (ID - %2) version %3 est en conflit avec la version %4 actuelle. Les propriétés suivantes n'ont pas été fusionnées "%5". (FWB 00052)

Cause

Une validation n'a pas pu fusionner correctement toutes les modifications. Il existait des conflits avec les modifications apportées simultanément par une autre validation.

Action

Vérifiez que le résultat de la fusion qui a échoué est acceptable.

2.4.1.53 Tous les CMS du même cluster ont les mêmes paramètres des modes FIPS et SSL (FWB 00053)

Cause

Un CMS (Central Management Server) incompatible avec FIPS a essayé de joindre un cluster compatible avec FIPS ou un CMS pour lequel la communication SSL est désactivée a essayé de joindre un cluster pour lequel la communication SSL est activée.

Action

Activez le mode FIPS ou la communication SSL pour tous les nœuds Server Intelligence Agent qui utilisent le CCM (Central Configuration Manager).

2.4.1.54 `Le numéro d'ID de l'objet %1 possède un type invalide de %2. (FWB 00054)`

Cause

Vous avez essayé de créer ou de mettre à jour un objet pour lequel le paramètre `SI_KIND` spécifié n'existe pas.

Action

Spécifiez le nom d'un objet existant pour le paramètre `KIND` en question.

2.4.1.55 `Le numéro d'ID de l'objet %1 possède un ID prog incorrect %2. (FWB 00055)`

Cause

Vous avez essayé de créer ou de mettre à jour un objet pour lequel le paramètre `SI_PROGID` spécifié n'existe pas.

Action

Spécifiez le nom d'un objet existant pour le paramètre `PROGID`.

2.4.1.56 `Vous ne disposez pas d'un nombre suffisant de licences Utilisateur basé sur un rôle pour ajouter cet utilisateur. Vous possédez %1 licences Utilisateur basé sur un rôle. (FWB 00056)`

Cause

Le nombre maximal d'utilisateurs en vertu d'une licence basée sur les rôles est atteint.

Action

Supprimez des utilisateurs du système ou mettez à niveau la clé de licence.

2.4.1.57 Vous ne disposez pas d'un nombre suffisant de licences Utilisateur nommé pour vous connecter au système. Vous possédez %1 licence(s) Utilisateur nommé. (FWB 00057)

Cause

Certains utilisateurs nommés ne peuvent pas se connecter au déploiement parce qu'il n'y a pas assez de licences Utilisateur nommé disponibles.

Action

Mettez à niveau la clé de licence.

2.4.1.58 Aucune référence d'authentification n'a été fournie au serveur FRS. (FWB 00058)

Cause

Vous n'avez pas saisi les références de connexion pour le serveur FRS (File Repository Server). Vous utilisez un FRS client obsolète, mais vous avez également spécifié `-disablelegacyclients` sur la ligne de commande FRS.

Action

Utilisez la version la plus récente du FRS ou ne spécifiez pas la chaîne `-disablelegacyclients`.

2.4.1.59 Les références d'authentification fournies au serveur FRS ont été rejetées par le CMS. (FWB 00059)

Cause

Il se peut que le jeton de connexion permettant d'identifier l'utilisateur ne soit pas valide ou qu'il ait expiré, qu'il manque des informations d'authentification ou que le compte utilisateur ne soit plus valide.

Action

Régénérez le jeton de connexion avec les informations d'authentification nécessaires correspondant à un utilisateur valide, puis essayez à nouveau d'effectuer l'opération.

2.4.1.60 Des problèmes sont survenus en associant l'utilisateur aux groupes d'utilisateurs tiers. (FWB 00060)

Cause

Un plug-in tiers est mal configuré.

Action

Pour en savoir plus, activez le suivi.

2.4.1.61 Les références d'authentification n'autorisent pas cette opération. (FWB 00061)

Cause

Les références de connexion de votre compte utilisateur ne permettent pas d'effectuer une telle opération sur le fichier.

Action

Assurez-vous que votre compte utilisateur dispose de références de connexion et de droits suffisants sur cet objet.

2.4.1.62 `Les références du serveur FRS ont été rejetées par le CMS. (FWB 00062)`

Cause

Le CMS (Central Management Server) a rejeté les références de connexion du FRS (File Repository Server).

Action

Redémarrez le CMS et le FRS.

2.4.1.63 `Utilisateur introuvable (%1) (FWB 00063)`

Cause

L'utilisateur est introuvable ou son alias est manquant.

Action

Vérifiez que l'utilisateur existe et qu'il possède un alias valide.

2.4.1.64 `Utilisez l'outil de gestion de mise à niveau pour copier les données d'une version précédente. Pour plus de détails, voir le Guide de mise à niveau. (FWB 00064)`

Cause

La version de la source de données source et celle de la source de données de destination doivent être identiques.

Action

Pour copier des données à partir d'une version antérieure, servez-vous de l'outil de gestion de mise à niveau.

2.4.1.65 L'opération requiert tous les CMS dans le cluster à arrêter. Veuillez arrêter le CMS %1 (ID : %2). (FWB 00065)

Cause

Pour pouvoir effectuer cette opération, il faut que tous les CMS (Central Management Server) du cluster soient arrêtés.

Action

Arrêtez tous les CMS du cluster.

2.4.1.66 L'ID système est vide. (FWB 00066)

Cause

L'ID système n'est pas configuré.

Action

Configurez l'ID système.

2.4.1.67 Le fichier de stockage des clés est vide. (FWB 00067)

Cause

Le fichier de stockage des clés n'est pas configuré.

Action

Configurez le fichier de stockage des clés.

2.4.1.68 `L'alias est vide. (FWB 00068)`

Cause

L'alias n'est pas configuré.

Action

Configurez l'alias.

2.4.1.69 `Objet par défaut avec le CUID (%1) on valide ou ID/CUID parent manquant. (FWB 00069)`

Cause

L'objet de fichier de déploiement contient un objet par défaut dont la référence à un objet parent est manquante ou n'est pas valide.

Action

Vérifiez ce qui est spécifié pour l'objet par défaut afin de vous assurer que le paramètre `SI_PARENTID` ou `SI_PARENT_CUID` fait référence à un objet valide.

2.4.1.70 `Objet par défaut avec le CUID (%1) non valide ou informations sur le type manquantes. Vérifiez la valeur de SI_KIND. (FWB 00070)`

Cause

L'objet de fichier de déploiement contient un objet par défaut dont les informations sur le type sont manquantes ou ne sont pas valides.

Action

Vérifiez ce qui est spécifié pour l'objet par défaut pour vous assurer qu'il s'agit d'un paramètre `SI_KIND` et que le paramètre `KIND` existe dans le système.

2.4.1.71 L'objet par défaut avec le CUID (%1) ne peut pas être traité car il est incorrect. Vérifiez le journal des assertions pour obtenir des détails supplémentaires. (FWB 00071)

Cause

L'objet de fichier de déploiement contient un objet par défaut non valide.

Action

Pour en savoir plus sur l'échec de l'objet par défaut, voir le journal des assertions du CMS (Central Management Server).

2.4.1.72 La tentative de configuration d'un sous-répertoire pour les fichiers d'objets par défaut de l'espace de noms a échoué. Nom : %1. Erreur : %2. (FWB 00072)

Cause

Le CMS (Central Management Server) n'a pas pu créer un nouveau répertoire pour les objets Server Intelligence par défaut pendant l'initialisation.

Action

Pour en savoir plus, voir le message d'erreur du système de fichiers.

2.4.1.73 L'authentification sécurisée est désactivée (FWB 00073)

Cause

Vous avez essayé d'utiliser une fonctionnalité qui exige que l'authentification sécurisée soit activée.

Action

Servez-vous de la CMC (Central Management Console) pour activer l'authentification sécurisée.

2.4.1.74 Données non valides (FWB 00074)

Cause

Des données non valides ont été envoyées au CMS (Central Management Server).

Action

Vous devez configurer l'authentification sécurisée. Pour en savoir plus, voir le *Guide d'administration de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

2.4.1.75 L'application du fragment d'objet par défaut à l'objet (nom : %2; CUID : %3) à partir du fichier %1 a échoué. Vérifiez le journal des assertions pour obtenir des détails supplémentaires. (FWB 00075)

Cause

Il n'a pas été possible d'appliquer le fragment d'objet par défaut à l'objet par défaut.

Action

Pour en savoir plus sur l'échec du fragment d'objet par défaut, vérifiez le journal des assertions du CMS (Central Management Server).

2.4.1.76 Plug-in de sécurité : %1 n'est pas activé ou ne prend pas en charge la liaison d'attributs (FWB 00076)

Cause

L'objet du plug-in de sécurité n'était pas activé ou il ne prend pas en charge la liaison d'attributs.

Action

Utilisez la CMC pour configurer le plug-in de sécurité et l'activer s'il prend en charge la liaison d'attributs.

2.4.1.77 Echec du décryptage de l'objet. Obtenez le tout dernier objet du cluster, puis réessayez (FWB 00077)

Cause

Le CMS actuel ne peut pas décrypter le contenu de l'objet en raison de la suppression de la clé de cryptage utilisée pour crypter l'objet ou du fait que l'objet provient d'un autre cluster.

Action

Réessayez, mais si l'objet provient d'un autre cluster, vous devez utiliser LCM pour importer l'objet dans le cluster actuel.

2.4.1.78 La prise en charge de l'application antérieure est désactivée par l'administrateur. (FWB 00078)

Cause

L'administration a désactivé la prise en charge de l'application antérieure dans le FRS.

Action

Activez la prise en charge de l'application antérieure ou effectuez une mise à niveau vers la nouvelle version.

2.4.1.79 La catégorie spécifiée pour la requête est %1, mais l'objet utilisateur indique que la catégorie devrait être %2. La requête ne sera pas traitée. (FWB 00079)

Cause

Le nom du CMS comporte un numéro de port non valide.

Action

Si le nom du CMS est supposé contenir une adresse IPv6 numérique, placez une accolade ouvrante "[" au début de l'adresse IPv6 numérique et une accolade fermante "]" à la fin. Par exemple, [fe80::6da9:75d9:ec31:d463]:6400.

2.4.1.80 Nombre d'arguments %1 non valide pour l'entrée %2. (FWB 00080)

Cause

Le fichier des paramètres de configuration de la base de données du CMS est corrompu.

Action

Exécutez le Central Configuration Manager pour reconfigurer les références de connexion à la base de données du CMS.

2.4.1.81 Doubleton du paramètre %1 trouvé dans %2. (FWB 00081)

Cause

Le fichier des paramètres de configuration de la base de données du CMS est corrompu.

Action

Exécutez le Central Configuration Manager pour reconfigurer les références de connexion à la base de données du CMS.

2.4.1.82 Paramètre inattendu %1 trouvé dans %2. (FWB 00082)

Cause

Le fichier des paramètres de configuration de la base de données du CMS est corrompu.

Action

Exécutez le Central Configuration Manager pour reconfigurer les références de connexion à la base de données du CMS.

2.4.1.83 Paramètre manquant %1 attendu dans %2. (FWB 00083)

Cause

Le fichier des paramètres de configuration de la base de données du CMS est corrompu.

Action

Exécutez le Central Configuration Manager pour reconfigurer les références de connexion à la base de données du CMS.

2.4.1.84 Valeur inattendue pour le paramètre %1 (FWB 00084)

Cause

Le fichier des paramètres de configuration de la base de données du CMS est corrompu.

Action

Exécutez le Central Configuration Manager pour reconfigurer les références de connexion à la base de données du CMS.

2.4.1.85 Erreur liée au fichier dbinfo %1 : %2. (FWB 00085)

Cause

Le fichier des paramètres de configuration de la base de données du CMS ne peut pas être lu, probablement en raison d'un problème d'autorisation ou de partage du fichier.

Action

Exécutez le CMS avec le même utilisateur que lors de son installation.

2.4.1.86 Mémoire insuffisante sur le CMS. (FWB 00086)

Cause

La mémoire du CMS est insuffisante.

Action

Ajoutez de la mémoire à l'ordinateur exécutant le CMS.

2.4.1.87 Le CMS est instable et va s'arrêter immédiatement. Cause : %1 (FWB 00087)

Cause

Une erreur interne a entraîné la fermeture du CMS. Cela peut être dû à un manque de mémoire ou à un trop grand nombre de processus en cours d'exécution.

Action

Assurez-vous que l'ordinateur exécutant le CMS dispose des ressources suffisantes et si le problème persiste, parlez de ce problème au support technique.

2.4.1.88 DB2 est exécuté avec la fonction HADR activée. (FWB 00088)

Cause

La fonction HADR d'IBM DB2 est activée et la version est trop ancienne pour prendre en charge la connexion aux blobs.

Action

Option 1 : mise à niveau du serveur DB2 vers DB2 v9.5 fixpack 5, DB2 9.7 fixpack 1 ou version ultérieure.

La deuxième option consiste à désactiver HADR. Fermez le CMS avant d'apporter des modifications à la base de données.

2.4.1.89 Echec de l'accès à la base de données. (FWB 00089)

Cause

Le CMS a rencontré des difficultés d'accès à la base de données du CMS.

Action

Assurez-vous que la connexion réseau entre l'ordinateur de la base de données et l'ordinateur du CMS fonctionne, le cas échéant, et assurez-vous que la base de données fonctionne correctement.

2.4.1.90 Message généré par la base de données %1 (FWB 00090)

Cause

Une erreur s'est produite dans la base de données du CMS.

Action

Référez-vous au message d'erreur de la base de données et consultez le cas échéant le fournisseur de la base de données.

2.4.1.91 CMS de la plateforme SAP BusinessObjects BI : toutes les connexions à la base de données du système CMS sont perdues. Le CMS tente un redémarrage. (FWB 00091)

Cause

Le CMS ne parvient pas à atteindre la base de données du CMS.

Action

Assurez-vous que la connexion réseau entre l'ordinateur de la base de données et l'ordinateur du CMS fonctionne.

2.4.1.92 Le numéro de port spécifié pour le serveur est déjà en cours d'utilisation. (FWB 00092)

Cause

Le port spécifié est déjà utilisé.

Action

Choisissez un autre port.

2.4.1.93 Le client avec l'ID '%1' est introuvable. (FWB 00093)

Cause

Aucun client ayant cet ID n'existe dans le système.

Action

Vérifiez si vous utilisez le bon ID de client. Consultez les propriétés du client dans CMC > Client > Propriétés. Consultez la propriété `tenantName` dans `tenant_template_def.properties` à l'emplacement de l'installation de BOE BIP `\java\apps\multitenancyManager\jars\`. Réexécutez le script de mise en service du client avec la valeur correcte pour la propriété `tenantName`.

2.4.2 FWB 01000 - FWB 01999

2.4.2.1 L'InfoObject {0} est introuvable dans les InfoObjects connexes. (FWB 01001)

Cause

Un InfoObject faisait référence à l'ID d'un InfoObject manquant.

Action

Vérifiez que les relations entre les conteneurs de serveur, les services, les serveurs, les installations et les nœuds Entreprise sont appropriées.

2.4.2.2 `Le service {0} n'est pas prêt (FWB 01002)`

Cause

Un service ne peut pas traiter une requête parce qu'il n'est pas correctement configuré.

Action

Configurez correctement le service, puis redémarrez le serveur (si nécessaire).

2.4.2.3 `La ressource pour le service {0} est momentanément non disponible. Réessayez ultérieurement (FWB 01003)`

Cause

Un service ne peut pas traiter une requête parce que sa capacité maximale de ressources est atteinte.

Action

Attendez que d'autres utilisateurs aient terminé d'envoyer des requêtes, envoyez la requête à un autre serveur ou augmentez la capacité maximale du service.

2.4.2.4 Le CMS n'a pas trouvé d'objet serveur nommé {0}. Le nom utilisé pour démarrer ce serveur est peut-être incorrect (FWB 01004)

Cause

Un serveur de traitement adaptatif (APS) a envoyé une requête au CMS (Central Management Server) concernant sa configuration, et le CMS a répondu que l'InfoObject de serveur correspondant à cette instance d'APS était introuvable dans le référentiel.

Action

Le nom convivial de serveur utilisé pour démarrer cette instance d'APS est incorrect. Saisissez un nom valide qui existe dans le référentiel.

2.4.2.5 Démarrage du service {1} impossible, car le service {0} n'a pas pu démarrer (FWB 01005)

Cause

Un service n'a pas pu démarrer parce que l'un des services dont il dépend n'a pas pu démarrer.

Action

Assurez-vous que les processus dont dépend le service démarrent correctement.

2.4.2.6 Echec du démarrage du service {0} (FWB 01006)

Cause

Un service n'a pas pu démarrer parce que l'un des services dont il dépend n'a pas pu démarrer.

Action

Consultez le fichier journal du service, puis reconfigurez ce dernier.

2.4.3 FWB 02000 - FWB 02999

2.4.3.1 Une erreur `ClassNotFoundException` s'est produite. (Message d'exception :
{0}) (FWB 02001)

Cause

Le programme n'a pas pu charger une classe à l'aide du nom de chaîne spécifié parce que la définition de cette classe est manquante.

Action

Assurez-vous que tous les fichiers `.jar` requis sont inclus dans le chemin de la classe (`classpath`).

2.4.3.2 Une erreur `ClassNotFoundException` s'est produite. (Message d'exception :
{0}) (FWB 02002)

Cause

La machine virtuelle Java ou une instance `ClassLoader` a chargé une définition de classe manquante.

Action

Assurez-vous que tous les fichiers `.jar` requis sont inclus dans le chemin de la classe (`classpath`).

2.4.4 FWB 06001 - FWB 06005

2.4.4.1 (FWB 06001) Le mode n'est pas valide

Cause

Cela ne devrait pas se produire car le sous-système de traitement a déjà validé le mode.

Action

<aucune>

2.4.4.2 (FWB 06002) L'argument concernant le nom du plug-in n'est pas spécifié

Cause

Cela ne devrait pas se produire car le sous-système de traitement a déjà validé l'argument.

Action

<aucune>

2.4.4.3 (FWB 06003) Une erreur inattendue s'est produite lors de la tentative d'extraction du plug-in d'identification.

Cause

Une erreur inattendue s'est produite lors de la tentative d'extraction du plug-in d'identification. Il se peut que le plug-in ait été supprimé ou que l'utilisateur ne dispose pas des droits nécessaires à ce plug-in.

Action

Vérifiez si le plug-in correspondant au type d'authentification spécifié est installé sur le CMS de destination. Si ce n'est pas le cas, déployez-le. Vérifiez également si l'utilisateur dispose des droits d'affichage sur le plug-in.

2.4.4.4 (FWB 06004) Une erreur inattendue s'est produite lors de la tentative d'extraction des propriétés du plug-in d'identification.

Cause

Une erreur inattendue s'est produite lors de la tentative d'extraction des propriétés du plug-in d'identification.

Action

Vérifiez si les données de l'objet de plug-in d'authentification spécifié sont endommagées.

2.4.4.5 (FWB 06005) Impossible de continuer la mise à jour car le plug-in d'authentification n'est pas activé

Cause

Le plug-in d'authentification nécessaire pour cette mise à jour n'est pas disponible, peut-être parce qu'il est désactivé.

Action

Accédez à la page Authentification de la CMC et activez le type d'authentification par le biais de sa page Propriétés.

2.4.5 FWB 07001 - FWB 07004

2.4.5.1 (FWB 07001) Le programme ne peut pas être exécuté correctement. Vérifiez les arguments d'entrée du programme.

Cause

Les arguments du programme fournis par le client ne disposent pas de l'ID d'utilisateur ou groupe principal ni de la clause WHERE de requête.

Action

Vérifiez l'implémentation du client pour vous assurer que les arguments d'ID d'utilisateur ou groupe principal et de clause WHERE de la requête sont correctement définis sur l'objet d'outil d'administration des requêtes de sécurité avant la planification, où l'ID d'utilisateur ou groupe principal représente l'utilisateur ou groupe principal pour lequel la requête est générée. Remarquez également que la clause WHERE de la requête est codée de sorte que tous guillemets (") soient représentés sous forme de chaîne ".

2.4.5.2 (FWB 07002) Le résultat de la requête ne peut pas être exporté en raison d'une erreur d'E/S.

Cause

Lors de l'exportation des résultats de la requête vers un flux de mise en mémoire tampon, une erreur Entrée/Sortie s'est produite.

Action

Référez-vous à la cause racine pour connaître davantage de détails sur l'exception `java.io.IOException` sous-jacente et prendre des mesures en conséquence.

2.5 Erreurs de sécurité (USR)

Les messages d'erreur relatifs à la sécurité comprennent les éléments suivants :

Table 6 :

Plage	Catégorie
USR0006	Sécurité

2.5.1 Vous n'êtes pas autorisé à utiliser Designer. (USR0006)

Cause

Vous avez essayé de démarrer Universe Designer™ alors que vous ne disposez pas des droits nécessaires.

Action

Un administrateur peut vous accorder les droits nécessaires.

3 Analysis, édition pour les erreurs OLAP

Les messages d'erreur relatifs à Analysis incluent les éléments suivants :

Plage	Catégorie
AOC 00000 - AOC 09999	Analysis, édition pour les erreurs OLAP

3.1 AOC 00000 - 09999

3.1.1 Problème lors du remplacement de l'espace de travail d'origine. Réessayez ou utilisez l'option Enregistrer sous. (AOC00001)

Cause

L'espace de travail d'origine est introuvable. Il a peut-être été supprimé.

Action

Utilisez l'option [Enregistrer sous](#) pour enregistrer votre espace de travail.

3.1.2 Pour des raisons inconnues, Analysis, édition pour OLAP, n'a pas pu enregistrer l'espace de travail. Essayez d'utiliser "Enregistrer sous" pour enregistrer l'espace de travail et assurez-vous que tous les champs d'entrées sont renseignés. Si ce problème persiste, contactez votre administrateur. (AOC00002)

Cause

Une erreur inconnue s'est produite. Analysis a confirmé que l'utilisateur dispose des droits requis pour enregistrer l'espace de travail, que cet espace existe et que la session de plateforme de BI est valide.

Action

Essayez d'utiliser [Enregistrer sous](#) pour enregistrer l'espace de travail et assurez-vous que les champs de saisie sont renseignés.

3.1.3 Analysis, édition pour OLAP n'a pas pu enregistrer l'espace de travail. Cette erreur peut avoir plusieurs causes possibles. Votre session est peut-être arrivée à expiration, le réseau a peut-être rencontré des problèmes ou le serveur Enterprise est peut-être hors connexion. Si le problème provient d'un délai d'expiration de session, votre espace de travail a probablement été enregistré dans votre dossier Favoris. Si ce problème persiste, déconnectez-vous, puis reconnectez-vous. (AOC00003)

Cause

Analysis n'a pas pu établir de session de plateforme de BI valide. Les causes possibles de ce problème sont les suivantes :

- La session arrive à expiration.
- Des erreurs au niveau du réseau se sont produites.
- Le serveur de la plateforme de BI est hors ligne.

Action

Reconnectez-vous. Si le problème provient d'un délai d'expiration de session, votre espace de travail a probablement été enregistré dans votre dossier Favoris.

3.1.4 Analysis, édition pour OLAP, n'a pas pu ouvrir l'espace de travail. Celui-ci a été endommagé. Contactez votre administrateur. (AOC00005)

Cause

L'espace de travail a été modifié manuellement ou est corrompu.

Action

Demandez à votre administrateur de restaurer une copie de sauvegarde de l'espace de travail.

3.1.5 Analysis, édition pour OLAP, n'a pas pu trouver l'espace de travail demandé.
Il a peut-être été supprimé. (AOC00006)

Cause

L'espace de travail demandé peut avoir été supprimé ou l'utilisateur peut ne pas avoir les droits d'accès requis pour y accéder.

Action

Demandez à l'administrateur de restaurer une copie de sauvegarde de l'espace de travail ou de modifier les droits d'accès de l'utilisateur.

3.1.6 Une erreur s'est produite lors de la restauration de l'espace de travail.
Contactez votre administrateur. (AOC00007)

Cause

L'espace de travail a été modifié manuellement ou est corrompu.

Action

Demandez à l'administrateur de restaurer une copie de sauvegarde de l'espace de travail.

3.1.7 Analysis, édition pour OLAP, n'a pas pu enregistrer l'espace de travail. Le nom est manquant. Veuillez saisir un nom valide, puis réessayez. (AOC00008)

Cause

L'utilisateur a essayé d'enregistrer un espace de travail sans lui donner de nom.

Action

Saisissez un nom d'espace de travail valide.

3.1.8 Analysis, édition pour OLAP n'a pas pu enregistrer l'espace de travail. Le dossier de l'espace de travail est manquant. Veuillez sélectionner un dossier valide, puis réessayez. (AOC00009)

Cause

L'utilisateur a essayé d'enregistrer un espace de travail sans choisir de dossier.

Action

Choisissez le dossier de destination de l'espace de travail.

3.1.9 Vous n'avez pas l'autorisation d'enregistrer dans ce dossier. Contactez votre administrateur si cette autorisation doit être activée. (AOC00011)

Cause

L'utilisateur a essayé d'enregistrer un espace de travail dans un dossier auquel il n'a pas accès.

Action

Demandez à l'administrateur d'accorder des droits en écriture à ce dossier.

3.1.10 Une erreur s'est produite lors de la tentative d'extraction des connexions à partir du serveur de la plateforme Business Intelligence. Contactez un administrateur afin de vous assurer que le serveur est en cours d'exécution. (AOC00012)

Cause

Le serveur de la plateforme de BI est introuvable.

Action

Demandez à l'administrateur de vérifier que le serveur de la plateforme de BI fonctionne.

3.1.11 Une erreur s'est produite lors de la tentative d'extraction des connexions. Toutes les connexions n'étaient pas disponibles. Si le problème persiste, contactez votre administrateur. (AOC00013)

Cause

Analysis n'a pas trouvé l'ensemble ou une partie des connexions demandées. Elles ont peut-être été supprimées.

Action

Demandez à l'administrateur de restaurer les connexions ou de mapper les connexions demandées à d'autres connexions à l'aide de la Central Management Console.

3.1.12 Vous n'avez pas la permission requise pour exécuter l'action demandée. Contactez votre administrateur système pour obtenir de l'aide. (AOC00018)

Cause

L'utilisateur a essayé de réaliser une action pour laquelle il ne dispose pas des permissions nécessaires.

Action

Demandez à l'administrateur d'accorder les permissions appropriées.

3.1.13 Aucune connexion OLAP n'est disponible. Il se peut qu'aucune connexion n'ait été définie dans la Central Management Console ou vous ne disposez peut-être pas de droits suffisants pour visualiser les connexions existantes. Pour en savoir plus, contactez votre administrateur. (AOC00020)

Cause

Les connexions n'ont pas été définies dans la Central Management Console de sorte qu'aucun élément n'est sélectionnable.

Action

Un administrateur doit définir des connexions aux sources de données OLAP. L'administrateur doit se connecter à la Central Management Console et définir des connexions en cliquant sur le lien [Connexions OLAP](#).

3.1.14 Analysis, édition pour OLAP, n'a pas pu effectuer la dernière action. Veuillez réessayer. Si le problème persiste, contactez votre administrateur. (AOC00021)

Cause

L'explorateur de métadonnées n'est pas en mesure d'analyser le fichier XML transmis par les services.

Action

Cette erreur est le signe d'un problème sérieux, probablement d'une incompatibilité des versions des bibliothèques. Un administrateur doit examiner le fichier `mdas.log` et contacter le support client.

3.1.15 Analysis, édition pour OLAP n'a pas pu supprimer "{0}". L'analyse a perdu sa connexion au serveur OLAP. L'espace de travail doit être fermé, puis rouvert pour rétablir la connexion. (AOC00022)

Cause

L'analyse a perdu sa connexion au serveur OLAP.

Action

L'espace de travail doit être fermé, puis rouvert pour rétablir la connexion.

3.1.16 Une erreur s'est produite lors de l'extraction des paramètres de rapport. Retentez l'opération. Si le problème persiste, contactez votre administrateur. (AOC00023)

Cause

Analysis n'a pas trouvé le serveur de plateforme de BI ou le serveur de moteur de rapports Web Intelligence.

Action

Demandez à l'administrateur de vérifier que ces serveurs sont disponibles.

3.1.17 L'opération demandée a échoué car le client Analysis, édition pour OLAP ne peut accéder au service MDAS. Retentez l'opération. Si le problème persiste, contactez votre administrateur. (AOC00040)

Cause

Une erreur s'est produite au cours de la communication entre le client et le service MDAS. Il se peut que le service MDAS soit hors service, inaccessible ou encore qu'il ait été redémarré.

Action

Assurez-vous que le service MDAS fonctionne et qu'il est accessible en vous rendant sur la page Serveurs dans la Central Management Console. Si le service MDAS a été redémarré, l'état de la session Analysis est perdu et ne peut pas être enregistré.

3.1.18 Une erreur s'est produite dans le service MDAS lors du traitement d'une requête de Analysis, édition pour OLAP. Retentez l'opération. Si le problème persiste, contactez votre administrateur. (AOC00041)

Cause

Une erreur s'est produite au niveau du service MDAS lors du traitement d'une demande provenant du client Analysis. Un problème relatif au serveur OLAP ou une erreur au niveau du réseau peut être à l'origine du problème.

Action

Réessayez. Si le problème persiste, contactez votre administrateur.

3.1.19 Analysis, édition pour OLAP, n'a pas pu ouvrir de connexion. Vérifiez le nom d'utilisateur et le mot de passe, puis réessayez. Vérifiez le nom d'utilisateur et le mot de passe, puis réessayez. Si ce problème persiste, contactez votre administrateur. (AOC00044)

Cause

Une connexion n'a pas pu être ouverte. La cause la plus fréquente est une erreur d'authentification.

Action

Assurez-vous que les références de connexion sont correctes. Si les références sont enregistrées avec la connexion, l'administrateur devra sans doute les mettre à jour.

3.1.20 Une erreur s'est produite dans le service MDAS lors du traitement d'une requête de Analysis, édition pour OLAP, car elle engendre un état non valide. Cette erreur peut provenir d'une tentative visant à placer toutes les hiérarchies sur le même axe. Si le problème persiste, contactez votre administrateur. (AOC00045)

Cause

Une erreur s'est produite au niveau du service MDAS lors du traitement d'une demande provenant du client Analysis. Cela peut être dû à une tentative visant à placer toutes les hiérarchies sur un même axe.

Action

Assurez-vous que l'action ne met pas la requête dans un état non valide et réessayez. Si le problème persiste, contactez votre administrateur.

3.1.21 Une erreur s'est produite dans le service MDAS lors du traitement d'une requête de Analysis, édition pour OLAP, en raison d'un conflit de hiérarchie. Ce conflit peut provenir d'une tentative visant à placer deux hiérarchies s'excluant mutuellement sur le même axe. Si le problème persiste, contactez votre administrateur. (AOC00046)

Cause

Une erreur s'est produite au niveau du service MDAS lors du traitement d'une demande provenant du client Analysis. Cela peut être dû à une tentative visant à placer sur un même axe deux hiérarchies qui s'excluent mutuellement.

Action

Assurez-vous que l'action n'entraîne pas un conflit et recommencez. Si le problème persiste, contactez votre administrateur.

3.1.22 L'opération demandée a échoué car la requête résultante a dépassé le nombre maximal de cellules de données autorisées. Contactez votre administrateur pour modifier la limite maximale de cellules de données pour le service MDAS dans la CMC. (AOC00047)

Cause

Une erreur s'est produite au niveau du service MDAS lors du traitement d'une demande provenant du client Analysis. Cela peut être dû à une tentative visant à créer une requête avec trop de cellules de données.

Action

Assurez-vous que la taille de la requête ne dépasse pas la limite du serveur OLAP. Si le problème persiste, contactez votre administrateur.

3.1.23 Ce membre ne peut pas être supprimé car cela aurait pour résultat qu'aucun membre ne serait sélectionné pour cette hiérarchie. (AOC00048)

Cause

La suppression de ce membre résulterait en la sélection d'aucun membre pour cette hiérarchie, l'action a donc été empêchée.

Action

Utilisez le panneau de tâche de filtrage par membre pour ajuster la sélection de la hiérarchie.

4 Message d'erreur des services Web RESTful de la couche sémantique BI.

Les messages d'erreur relatifs aux services Web RESTful (WSR) de la couche sémantique BI incluent les éléments suivants :

Plage	Catégorie
WSR 00080 - WSR 00999	Services Web RESTful de la couche sémantique BI
WSR 02002 - WSR 02005	Services Web RESTful de la couche sémantique BI
WSR 03000 - WSR 03004	Services Web RESTful de la couche sémantique BI
WSR 05000 - WSR 05003	Services Web RESTful de la couche sémantique BI

4.1 WSR 00080 - WSR 00999

4.1.1 Le document {0} n'existe pas ou votre profil de sécurité ne vous permet pas d'y accéder. (WSR 00080)

Cause

Le document spécifique est introuvable. Soit la ressource n'existe pas, soit vous n'êtes pas autorisé à l'afficher.

Action

Contactez votre administrateur système.

4.1.2 Erreur inattendue. (WSR 00999)

Cause

Une erreur interne s'est produite.

Action

Contactez votre administrateur système.

4.2 WSR 02000 - WSR 02005

4.2.1 ID de requête non valide : {0}. (WSR 02000)

Cause

L'identifiant de la requête n'est pas valide.

Action

Vérifiez que la spécification de votre requête a été publiée correctement.

4.2.2 Élément de spécification de requête manquant (WSR 02002)

Cause

La spécification de la requête n'est pas valide.

Action

Vérifiez que la spécification de votre requête XML est bien définie.

4.2.3 Version de spécification de requête non valide : {0}. (WSR 02003)

Cause

La version de la spécification de la requête n'est pas valide.

Action

Définissez la version de la spécification de votre requête XML sur 1.0.

4.2.4 Opérateur de comparaison non valide : "{0}". (WSR 02004)

Cause

L'opérateur de comparaison de la requête n'est pas valide.

Action

Consultez le guide *SAP BusinessObjects RESTful Web Service SDK User Guide for Web Intelligence and the BI Semantic Layer* pour sélectionner un opérateur de comparaison pris en charge.

4.2.5 Type de corrélation non valide : "{0}". (WSR 02005)

Cause

Le type de corrélation n'est pas valide.

Action

Consultez le guide *SAP BusinessObjects RESTful Web Service SDK User Guide for Web Intelligence and the BI Semantic Layer* pour sélectionner un type de corrélation pris en charge.

4.3 WSR 03000 - WSR 03004

4.3.1 Option de requête dupliquée : {0}. (WSR 03000)

Cause

Une option de requête dupliquée a été détectée.

Action

Cette erreur ne devrait pas se produire dans un environnement client. Si vous avez vérifié que votre installation est correcte et n'a pas été corrompue, contactez le support de SAP pour vous aider à résoudre ce problème.

4.3.2 Option de requête non prise en charge : {0}. (WSR 03001)

Cause

L'option de requête n'est pas prise en charge.

Action

Consultez le guide *SAP BusinessObjects RESTful Web Service SDK User Guide for Web Intelligence and the BI Semantic Layer* pour sélectionner une option de requête prise en charge.

4.3.3 L'option de requête "{0}" doit être définie. (WSR 03002)

Cause

L'option de requête est manquante.

Action

L'option de requête doit être définie correctement.

4.3.4 Valeur non valide pour l'option de requête "{0}" : "{1}". Une valeur booléenne est attendue (vrai/faux). (WSR 03003)

Cause

L'option de requête n'est pas valide.

Action

La valeur de l'option de requête doit être définie sur vrai ou faux.

4.3.5 Valeur non valide pour l'option de requête "{0}" : "{1}". Un entier est attendu. (WSR 03004)

Cause

L'option de requête n'est pas valide.

Action

La valeur de l'option de requête doit être un nombre entier.

4.4 WSR 05000 - WSR 05004

4.4.1 ID de flux non valide : {0}. (WSR 05000)

Cause

L'identifiant de flux de données n'est pas valide.

Action

Sélectionnez un identifiant de flux de données valide.

4.4.2 Seulement {0} lignes disponibles. (WSR 05001)

Cause

La valeur Ignorer les paramètres de la requête est supérieure ou égale au nombre de lignes extraites.

Action

Définissez une valeur Ignorer correcte dans votre requête d'URL de flux de données.

4.4.3 Nom d'entité non valide : {0}. (WSR 05002)

Cause

Le nom de l'entité n'est pas valide.

Action

Définissez un nom de flux de données correct dans votre requête d'URL de flux de données.

4.4.4 Index de ligne non valide : {0}. (WSR 05003)

Cause

L'index de ligne n'est pas dans le flux de données.

Action

Sélectionnez un index de ligne correct à partir de la plage de flux de données.

4.4.5 Le filtre de classement est non valide et ne comporte pas de niveau ni d'invite. Veuillez les ajouter. (WSR 05004)

Cause

Le filtre de classement est non valide, car le niveau et l'invite sont manquants.

Action

Ajoutez un niveau ou une invite au filtre de classement.

5 Messages d'erreur relatifs aux serveurs BIP (FWR)

Les messages d'erreur relatifs aux serveurs BIP (FWR) sont répartis en plusieurs catégories, qui sont les suivantes :

Table 7 :

Plage	Catégorie
FWR 00000 à FWR 00999	Serveurs BIP (FWR)
FWR 100001 à FWR 100002	Serveurs BIP (FWR)

5.1 FWR 000001 à FWR 000007

5.1.1 `_a_`Une erreur interne s'est produite. Veuillez contacter votre administrateur système. (FWR 000001)_z_

Cause

Une erreur interne s'est produite.

Action

Contactez votre administrateur système.

5.1.2 `_a_`Il manque une valeur pour la propriété {0}. (FWR 000002)_z_

Cause

Il manque la valeur de la propriété spécifiée.

Action

Contactez votre administrateur système.

5.1.3 `_a_La propriété {0} comporte une valeur non valide de {1}. (FWR 000003)_z_`

Cause

La valeur de la propriété spécifiée n'est pas valide.

Action

Contactez votre administrateur système.

5.1.4 `_a_L'argument {0} comporte une valeur non valide de {1}. (FWR 000004)_z_`

Cause

La valeur de l'argument spécifié n'est pas valide.

Action

Contactez votre administrateur système.

5.1.5 `_a_Une erreur s'est produite lors de la désérialisation d'un objet. (FWR 000005)_z_`

Cause

Un objet n'a pas pu être désérialisé.

Action

Contactez votre administrateur système.

5.1.6 `_a_` Une erreur s'est produite lors de la désérialisation d'une propriété {0}.
(FWR 000006) `_z_`

Cause

Une propriété n'a pas pu être désérialisée.

Action

Contactez votre administrateur système.

5.1.7 `_a_` La valeur de {0} doit se trouver dans la plage comprise entre {1} et {2}.
(FWR 000007) `_z_`

Cause

La valeur d'une propriété de configuration est hors limites.

Action

Contactez votre administrateur système.

5.2 FWR 100001 à FWR 100002

5.2.1 Erreur interne. Veuillez contacter votre administrateur système. (FWR 100001)

Cause

Une erreur interne s'est produite.

Action

Contactez votre administrateur système.

5.2.2 Erreur de mémoire insuffisante. Veuillez contacter votre administrateur système. (FWR 100002)

Cause

La mémoire du système est insuffisante.

Action

Contactez votre administrateur système.

6 Messages d'erreur relatifs à Crystal Reports Server (CRS)

Les messages d'erreur relatifs à Crystal Reports Server (CRS) incluent les éléments suivants :

Table 8 :

Plage	Catégorie
CRS 200001 à CRS 200005	Erreurs de Crystal Reports Server
CRS 300001 à CRS 300024	Erreurs de Crystal Reports Server

6.1 CRS 200001 à CRS 200005

6.1.1 Erreur interne. Veuillez contacter votre administrateur système. (CRS 200001)

Cause

Une erreur interne s'est produite.

Action

Veuillez contacter votre administrateur système.

6.1.2 Erreur de mémoire insuffisante. Veuillez contacter votre administrateur système. (CRS 200002)

Cause

La mémoire du système est insuffisante.

Action

Veuillez contacter votre administrateur système.

6.1.3 La requête a échoué car l'utilisateur n'a pas d'autorisation pour : {0}. (CRS 200003)

Cause

Droits d'utilisateur insuffisants.

Action

Veuillez contacter votre administrateur système.

6.1.4 Une modification non prise en charge au moment de l'exécution a été détectée. Impossible d'ajouter un contenu spécifique au moment de l'exécution. (CRS 200004)

Cause

Modification non prise en charge au moment de l'exécution.

Action

Veuillez contacter votre administrateur système.

6.1.5 Impossible d'explorer en avant. (CRS 200004) (CRS 200005)

Cause

L'exploration avant n'est pas possible.

Action

Essayez de sélectionner un autre emplacement pour l'exploration avant.

6.2 CRS 300001 à CRS 300024

6.2.1 Erreur interne. Veuillez contacter votre administrateur système. (CRS 300001)

Cause

Une erreur interne s'est produite.

Action

Veuillez contacter votre administrateur système.

6.2.2 {0} (CRS 300002)

Cause

Erreur de génération de code.

Action

Veuillez contacter votre administrateur système.

6.2.3 {0} (CRS 300003)

Cause

Une exception de rapport a été renvoyée.

Action

Veillez contacter votre administrateur système.

6.2.4 `Erreur lors de l'écriture du rapport exporté sur le disque. (CRS 300004)`

Cause

Erreur lors de l'écriture du rapport exporté sur le disque.

Action

Veillez contacter votre administrateur système.

6.2.5 `Erreur lors de la communication avec BOE : {0} (CRS 300005)`

Cause

Erreur lors de la communication avec BOE.

Action

Veillez contacter votre administrateur système.

6.2.6 `Echec du traitement des travaux ScopeBatch. (CRS 300006)`

Cause

Echec du traitement des travaux ScopeBatch.

Action

Veillez contacter votre administrateur système.

6.2.7 Echec du traitement des alertes de la règle de livraison générale. (CRS 300007)

Cause

Echec du traitement des alertes de la règle de livraison générale.

Action

Veuillez contacter votre administrateur système.

6.2.8 Echec de livraison du document vers la destination. (CRS 300008)

Cause

Impossible de livrer le document à la destination.

Action

Veuillez contacter votre administrateur système.

6.2.9 Impossible de trouver le champ cible de personnalisation : {0} dans le rapport. (CRS 300009)

Cause

Impossible de trouver le champ cible de personnalisation.

Action

Veuillez contacter votre administrateur système.

6.2.10 Impossible de faire correspondre la valeur du profil BOE avec le champ de paramètre non-chaîne : {0} (CRS 300010)

Cause

Impossible de faire correspondre la valeur du profil BOE avec un champ de paramètre ne contenant pas de chaîne.

Action

Veillez à ce que la valeur du profil BOE soit mise en correspondance avec un champ de paramètre de chaîne.

6.2.11 Impossible de faire correspondre une expression de profil avec un champ de paramètre : {0} (CRS 300011)

Cause

Impossible de faire correspondre une expression de profil avec un champ de paramètre.

Action

Veillez contacter votre administrateur système.

6.2.12 Champs de paramètre : {0} ne sont pas facultatifs. Impossible de ne pas définir de valeur. (CRS 300012)

Cause

Certains champs de paramètre ne sont pas facultatifs.

Action

Les champs de paramètre qui ne sont pas facultatifs doivent contenir des valeurs.

6.2.13 Champs de paramètre : {0} n'autorisent pas plusieurs valeurs. (CRS 300013)

Cause

Certains champs de paramètre contiennent trop de valeurs.

Action

Réduisez le nombre de valeurs du paramètre.

6.2.14 Champs de paramètre : {0} sont en cours d'utilisation et requièrent une valeur. (CRS 300014)

Cause

Certains champs de paramètre ne contiennent aucune valeur.

Action

Donnez des valeurs à ces paramètres.

6.2.15 Champs de paramètre : {0} n'autorisent pas de valeurs nulles. (CRS 300015)

Cause

Les valeurs nulles ne sont pas permises pour certains champs de paramètre.

Action

Veuillez contacter votre administrateur système.

6.2.16 Le document source de publication ne comporte pas de données enregistrées, or des données enregistrées sont requises. (CRS 300016)

Cause

Le document source de publication ne comporte pas de données enregistrées.

Action

Assurez-vous que le document source dispose de données enregistrées.

6.2.17 Impossible de convertir le type de valeur de profil en type de champ de rapport pour le champ : {0} (CRS 300017)

Cause

Echec de la conversion de type.

Action

Veuillez contacter votre administrateur système.

6.2.18 Personnalisation des paramètres de données : {0} peut entraîner une diminution des performances en créant potentiellement l'actualisation d'1 base de données par destinataire. (CRS 300018)

Cause

La personnalisation d'un paramètre de données entraîne une actualisation des données.

Action

Evitez de personnaliser les paramètres de données pour améliorer les performances.

6.2.19 Impossible de personnaliser les paramètres de groupe booléen : {0}. La personnalisation d'un paramètre dans un groupe booléen n'est pas prise en charge. (CRS 300019)

Cause

Impossible de personnaliser les paramètres de groupe booléen.

Action

La personnalisation d'un paramètre dans un groupe booléen n'est pas prise en charge.

6.2.20 L'utilisateur n'est pas autorisé à imprimer le document. (CRS 300020)

Cause

L'utilisateur n'est pas autorisé à imprimer ce document.

Action

Veuillez contacter votre administrateur système.

6.2.21 L'utilisateur n'est pas autorisé à télécharger le document. Il est uniquement autorisé à planifier vers l'emplacement par défaut d'Entreprise et vers les destinations de la boîte de réception. (CRS 300021)

Cause

L'utilisateur n'est pas autorisé à télécharger ce document.

Action

Veuillez contacter votre administrateur système.

6.2.22 Echec de planification d'un rapport multilingue. (CRS 300022)

Cause

Echec de planification d'un rapport multilingue.

Action

Veuillez contacter votre administrateur système.

6.2.23 Echec de déclenchement d'une alerte dans le rapport. (CRS 300023)

Cause

Echec de déclenchement d'une alerte.

Action

Veuillez contacter votre administrateur système.

6.2.24 Impossible d'exécuter la publication parce que le document est basé sur une couche sémantique avec une sécurité spécifique à l'utilisateur et que la publication n'utilise pas le mode d'éclatement par destinataire. (CRS 300024)

Cause

Le rapport Crystal est basé sur une couche sémantique avec une sécurité spécifique à l'utilisateur, et la publication n'utilise pas le mode d'éclatement par destinataire.

Action

Utilisez le mode d'éclatement par destinataire.

7 Messages d'erreur relatifs à l'accès aux données

Les messages d'erreur relatifs à l'accès aux données comprennent les catégories suivantes :

- Messages d'erreur relatifs à la base de données (DA)
- Messages d'erreur relatifs au fournisseur de données (DMA)
- Messages d'erreur relatifs aux fichiers (DPP)
- Messages d'erreur relatifs à la connexion (DPQ)
- Messages d'erreur relatifs aux procédures stockées (DPS)
- Messages d'erreur SQL (QPF)
- Messages d'erreur relatifs aux serveurs (DWZ)
- Messages d'erreur de la requête SQL (QP)
- Messages d'erreur relatifs au fournisseur de données (VBA)

7.1 Messages d'erreur relatifs au fournisseur de données (DMA)

Les messages d'erreur relatifs au fournisseur de données comprennent les séries et les catégories suivantes :

Table 9 :

Plage	Catégorie
DMA0002 - DMA 0008	Fournisseur de données

7.1.1 Nom de hiérarchie incorrect (DMA0002)

Cause

Ce message s'affiche lorsque vous essayez de nommer une hiérarchie avec le nom d'une hiérarchie existante.

Action

Choisissez un nom unique pour la nouvelle hiérarchie.

7.1.2 Echec de l'exportation. (DMA0005)

Cause

Ce message d'erreur s'affiche à la suite d'un incident après que vous ayez sélectionné l'une des options d'exportation de fichier suivantes :

- Exporter vers un format de fichier local – Dans le cas d'une tentative d'exportation vers un fichier dBase ou Excel, il y a eu un incident d'exportation général probablement dû à des fichiers cibles non disponibles, à une erreur interne Microsoft DAO (tel qu'un pilote ISAM absent) ou à un espace disque insuffisant. Dans le cas d'une tentative d'exportation vers un fichier texte, il y a eu un incident d'exportation général probablement dû à des fichiers cibles non disponibles ou à un espace disque insuffisant.
- Copier vers DDE – Dans le cas d'une tentative d'exportation vers DDE (Presse-Papiers de Windows), il y a eu un incident d'exportation général probablement dû à une mémoire insuffisante.
- Exporter vers un SGBDR – Dans le cas d'une tentative d'exportation via une connexion BusinessObjects, il y a eu un incident d'exportation général probablement dû à une connexion ou une configuration incorrecte du middleware, à l'arrêt du serveur de base de données ou à l'interdiction pour l'utilisateur de modifier une table existante dans la base de données indiquée par la connexion. Dans le cas de l'option *Exporter vers un SGBDR*, ce message d'erreur vient à la suite d'un message généré par le middleware contenant des informations plus spécifiques.

Action

Vous devez vérifier l'option choisie pour l'exportation et procéder comme suit :

Table 10 :

Si vous avez sélectionné	Alors
Exporter vers un format de fichier local	assurez-vous que les fichiers cibles sont disponibles et que l'espace disque disponible est suffisant. Si ces deux conditions sont remplies, recherchez des erreurs internes Microsoft DAO telles que l'absence de pilote ISAM.
Copier vers DDE	assurez-vous que la mémoire disponible est suffisante.
Exporter vers un SGBDR	le précédent message d'erreur (généré par le middleware) doit vous donner des informations plus spécifiques.

Cause

Dans BusinessObjects, vous avez essayé d'exporter des données vers Microsoft Excel. Toutefois, les données contiennent des objets dont les noms comportent des caractères spéciaux qui ont une signification particulière dans Microsoft Excel.

Action

Lors de l'exportation de ces données, procédez comme suit :

1. Au lieu de cliquer sur l'option *Exporter vers un format de fichier local*, sélectionnez *Copier vers DDE*.
Ainsi, vous copiez les données vers le Presse-Papiers de Microsoft Windows.
2. Lancez Excel et sélectionnez l'option Collage spécial pour coller les données dans les cellules de votre choix.
Les noms des objets s'affichent alors correctement.

Vous pouvez également utiliser BusinessQuery si l'application est disponible sur votre site. Cette application accepte les données BusinessObjects et les affiche correctement.

7.1.3 La modification de ce fournisseur de données implique l'installation d'un nouveau composant BusinessObjects qui n'a pas été installé sur votre poste. Veuillez contacter votre administrateur système. (DMA0006)

Cause

Ce message d'erreur s'affiche lorsque vous essayez de modifier un fournisseur de données pour un rapport BusinessObjects et que ce fournisseur de données nécessite un composant qui n'a pas été installé sur votre ordinateur.

Action

Vous devez contacter l'administrateur système pour qu'il vous aide à identifier le composant concerné et qu'il l'installe.

Exemple

Vous voulez modifier un fournisseur de données qui utilise un serveur OLAP, mais le pack OLAP Access spécifique n'est pas installé sur votre ordinateur.

7.1.4 Les fournisseurs de données suivants n'ont pas été correctement actualisés (DMA0007)

Cause

Produits Essbase : vous utilisez un nom d'alias de table qui contient une parenthèse.

Action

Un nom d'alias de table ne doit pas contenir de parenthèse. Contactez votre administrateur système.

Cause

Tous les autres produits Business Objects : vous commencez à actualiser un document qui vous invite à sélectionner des valeurs. La boîte de dialogue Saisir ou sélectionner valeurs s'affiche à l'écran. Plutôt que de sélectionner des valeurs, vous cliquez sur Annuler dans cette boîte de dialogue et vous arrêtez l'actualisation du fournisseur de données.

Action

Il ne s'agit pas d'une erreur, mais d'un message vous indiquant que le rapport ne peut pas afficher de nouvelles données car vous avez interrompu l'actualisation du fournisseur de données.

7.1.5 Une variable n'a pas permis l'actualisation du fournisseur de données.
(DMA0008)

Cause

Ce message s'affiche dans la situation suivante : vous commencez à actualiser un document, mais l'une des variables contenues dans le fournisseur de données (@Variable, @Prompt, @Script) ne peut pas être résolue. Le fournisseur de données ne peut donc pas être actualisé.

Action

Vous ou le concepteur de l'univers devez examiner et, si nécessaire, modifier les variables de la requête. Vous pouvez le faire dans l'Editeur de SQL à la carte ou le concepteur peut utiliser Designer. Pour en savoir plus sur la syntaxe correcte des variables, voir *l'Outil de conception d'univers*.

7.2 Messages d'erreur relatifs aux fichiers (DPP)

Les messages d'erreur relatifs aux fichiers comprennent les séries et les catégories suivantes :

Table 11 :

Plage	Catégorie
DPP0001 - DPP0002	Erreur fichier

7.2.1 Impossible d'ouvrir le fichier. (DPP0001)

Cause

Ce message d'erreur s'affiche lorsqu'il n'est pas possible d'ouvrir l'un des fichiers suivants, utilisés en tant que fichiers de données personnelles :

- dBase
- Excel
- texte

Le fichier n'est pas disponible car il a probablement été supprimé, renommé, déplacé ou endommagé. Vous pouvez également ne pas être autorisé à utiliser ce fichier. Le fichier se trouve par exemple dans un dossier à accès restreint.

Action

Vérifiez le statut du fichier.

7.2.2 Vous n'êtes pas autorisé à utiliser cette procédure stockée. (DPP0002)

Cause

Vous avez essayé d'ouvrir un document créé à l'aide d'une procédure stockée, après la suppression de cette procédure.

Action

Vous ne pouvez vous servir de ce document que si la procédure stockée est recrée.

7.3 Messages d'erreur relatifs à la connexion (DPQ)

Les messages d'erreur relatifs aux connexions comprennent les séries et les catégories suivantes :

Table 12 :

Plage	Catégorie
DPQ0001 – DPQ0006	Connexion

7.3.1 La connexion n'est pas définie. (DPQ0001)

Cause

Ce message d'erreur s'affiche lorsque vous essayez d'exécuter une requête créée dans l'Editeur de SQL à la carte. Aucune connexion n'est définie entre BusinessObjects et la base de données à laquelle vous voulez accéder avec la requête. Il n'est donc pas possible d'accéder aux données pour le rapport.

Action

Vous devez créer une connexion à la base de données à partir de l'Editeur de SQL à la carte, ou l'administrateur de base de données doit définir une nouvelle connexion à la base de données avec Designer ou Supervisor.

Vous pouvez créer une nouvelle connexion dans la boîte de dialogue Ajouter une connexion, accessible en cliquant sur le bouton [Créer une connexion](#) dans l'Editeur de SQL à la carte.

7.3.2 Le serveur ne répond pas. (DPQ0003)

Cause

Ce message d'erreur s'affiche lorsque vous actualisez un document. Les trois causes possibles sont les suivantes :

- Le middleware n'est pas correctement configuré.
- Les paramètres de connexion ne sont pas valides.
- Le serveur de base de données est arrêté.

Action

Cliquez sur le bouton Détails de la boîte de dialogue Test de connexion. Notez l'erreur liée à la base de données ou au middleware et contactez l'administrateur de base de données.

7.3.3 `Problème de connexion (DPQ0005)`

Cause

Cette erreur s'affiche lorsque vous essayez d'exécuter une requête créée dans l'Editeur de SQL à la carte. Une connexion est un ensemble de paramètres fournissant l'accès à une base de données. Ce message apparaît lorsque la connexion n'a pas été correctement définie.

Action

Si vous avez défini la connexion à la base de données dans l'Editeur de SQL à la carte, vous devez la modifier. Pour ce faire, sélectionnez la connexion dans la liste Connexion de l'éditeur et cliquez sur le bouton [Modifier la connexion](#).

Si vous utilisez une connexion qui n'a pas été définie dans l'Editeur de SQL à la carte, l'administrateur de base de données doit modifier cette connexion dans Designer ou dans Supervisor.

7.3.4 `Inexistant. (DPQ0006)`

Cause

Cette erreur se produit lorsque vous essayez d'exécuter un script SQL créé dans l'Editeur de SQL à la carte. Le fournisseur de données SQL ne trouve pas les informations relatives à la connexion à une base de données qu'il est supposé utiliser et affiche ce message d'erreur.

Action

Vous devez vérifier que la connexion à la base de données devant être utilisée par le script SQL existe et qu'elle est toujours valide.

Si la connexion à la base de données n'existe pas, vous pouvez la définir dans l'Editeur de SQL à la carte.

Si la connexion à la base de données existe, si elle a été définie dans l'Editeur de SQL à la carte et s'il est nécessaire de la modifier, vous pouvez le faire en sélectionnant la connexion dans la liste Connexion de l'éditeur et en cliquant sur le bouton Modifier la connexion.

Si la connexion à la base de données existe et que vous ne l'avez pas définie, l'administrateur de base de données doit la modifier dans Designer.

7.4 Messages d'erreur relatifs aux procédures stockées (DPS)

Les messages d'erreur relatifs aux procédures stockées comprennent les séries et les catégories suivantes :

Table 13 :

Plage	Catégorie
DPS0001 – DPS0002	Procédures stockées

7.4.1 Cette procédure stockée a été supprimée. (DPS0001)

Cause

Ce message d'erreur s'affiche lorsque vous essayez d'utiliser une procédure stockée qui a été supprimée ou sur laquelle vous ne disposez pas des droits d'accès nécessaires. Une procédure stockée peut être :

- un script SQL stocké sur le SGBDR qui renvoie des données,
- une procédure définie dans un JavaBean qui renvoie des données.

L'administrateur système peut définir des connexions aux procédures stockées et affecter ces connexions à des utilisateurs.

Action

La définition de la connexion doit être mise à jour ou remplacée.

7.4.2 Vous n'êtes pas autorisé à utiliser cette procédure stockée (DPS0002)

Cause

Ce message d'erreur s'affiche lorsque vous essayez d'utiliser une procédure stockée en tant que fournisseur de données, mais que l'administrateur système ne vous a pas autorisé à l'utiliser. Une procédure stockée est un script SQL stocké sur le SGBDR qui renvoie des données.

Action

Contactez l'administrateur système pour obtenir l'autorisation d'utiliser cette procédure stockée.

7.5 Messages d'erreur SQL (QPF)

Les messages d'erreur SQL comprennent les séries et les catégories suivantes :

Table 14 :

Plage	Catégorie
QPF0001	SQL

7.5.1 "Select" est la seule commande SQL autorisée (QPF0001)

Cause

Cette erreur se produit lorsque le SQL a été modifié (dans la plupart des cas manuellement) et que la commande Select a été remplacée. La commande SQL Select est nécessaire pour la génération d'un rapport.

Action

Vous devez ajouter la commande Select au SQL et le générer à nouveau. Ces opérations peuvent être effectuées dans l'Editeur de requête ou dans l'Editeur de SQL à la carte. BusinessObjects n'accepte pas un commentaire en tant que première commande SQL.

7.6 Messages d'erreur de la requête SQL (QP)

Les messages d'erreur relatifs à la requête SQL comprennent les séries et les catégories suivantes :

Table 15 :

Plage	Catégorie
QP0001 – QP0027	Requête SQL

7.6.1 Erreur lors de la génération du SQL. (QP0001)

Cause

Cette erreur se produit au cours de l'exécution d'une requête. Les deux causes possibles sont une erreur dans le SQL ou un problème de connexion avec la base de données.

Action

Vérifiez le SQL. Si celui-ci semble correct, testez la connexion.

7.6.2 Erreur de mémoire interne lors de la génération du SQL. (QP0002)

Cause

Cette erreur se produit lorsque la mémoire est insuffisante pour générer le SQL.

Action

Fermez les autres applications, puis exécutez à nouveau la requête.

7.6.3 Erreur de mémoire lors de la génération du SQL. (QP0003)

Cause

Cette erreur se produit lorsque la mémoire est insuffisante pour générer le SQL.

Action

Fermez les autres applications, puis exécutez à nouveau la requête.

7.6.4 Combinaison incompatible d'objets. (QP0004)

Cause

Cette erreur est due à l'un des problèmes suivants dans la définition de l'univers :

- L'univers comporte des objets incompatibles et le concepteur de l'univers n'a pas défini l'option permettant la présence de plusieurs instructions SQL pour chaque contexte.
- L'univers ne comporte aucun contexte et la requête a créé une boucle.
- Les objets de requête excluent tous les choix SQL possibles pour une fonction de navigation agrégée.
- L'univers contient un objet qui référence plusieurs tables sur des contextes distincts.

Action

Le concepteur de l'univers doit apporter les modifications appropriées à l'univers dans Designer.

7.6.5 Incohérence des jointures externes. (QP0005)

Cause

Cette erreur est due à un problème de définition de l'univers. Celui-ci contient une combinaison incorrecte de jointures externes entre les tables de la base de données.

Action

Le concepteur de l'univers doit apporter les modifications appropriées à l'univers dans Designer.

7.6.6 Produit cartésien non autorisé. (QP0006)

Cause

Un produit cartésien est le résultat d'une requête dans laquelle au moins deux tables ne sont pas liées par une jointure. Si la requête est exécutée, le rapport affiche les résultats pour chaque combinaison possible de chaque ligne de table. Lors de la création de l'univers, le concepteur de l'univers a spécifié que les produits cartésiens n'étaient pas autorisés.

Action

Le concepteur de l'univers doit apporter les modifications appropriées à l'univers dans Designer. Il peut autoriser la présence de produits cartésiens ou créer les liens nécessaires entre les tables de la base de données.

7.6.7 `Aucune table associée à la requête. (QP0007)`

Cause

Cette erreur est due à un problème de définition de l'univers. Un objet de l'univers ne peut pas être utilisé seul. De plus, aucune instruction SQL ne reconnaît cet objet.

Action

Le concepteur de l'univers doit apporter les modifications appropriées à l'univers dans Designer. Pour en savoir plus, reportez-vous au *Guide du Designer*.

7.6.8 `Référence à une table inexistante. (QP0008)`

Cause

Cette erreur se produit lorsque vous régénérez une instruction SQL après avoir actualisé une base de données et que l'univers a été modifié. L'instruction SQL ne peut pas être exécutée car elle référence une table qui n'existe plus dans l'univers.

Action

Le concepteur de l'univers doit modifier l'univers dans Designer de sorte que tous les objets soient liés à des tables de l'univers.

7.6.9 `L'un des objets de la requête est incorrect. (QP0009)`

Cause

Cette erreur se produit lorsque l'un des objets de la requête n'existe plus dans l'univers.

Action

Le concepteur de l'univers peut replacer l'objet dans l'univers à partir de Designer ou bien vous pouvez supprimer l'objet de la requête.

7.6.10 `L'une des propriétés de la requête est incorrecte. (QP0010)`

Cause

Ce message d'erreur s'affiche lorsque vous exécutez une requête qui inclut des conditions prédéfinies dans l'Editeur de requête. L'une des conditions spécifiées dans la requête n'existe plus dans l'univers. La requête ne peut pas être exécutée et le message d'erreur s'affiche à l'écran.

Action

Consultez le concepteur de l'univers à propos de l'univers et de l'objet condition concerné. A partir de Designer, le concepteur de l'univers peut définir des objets qui agissent en tant que conditions prédéfinies sur une classe. Le concepteur doit définir l'objet condition ou vous devez créer la requête sans la condition. Pour en savoir plus sur la définition des conditions, reportez-vous au *Guide du Designer*.

7.6.11 `Fichier .PRM introuvable. (QP0011)`

Cause

Fichier .prm introuvable. Un fichier .prm contient tous les paramètres nécessaires à la création et à la gestion des univers ainsi qu'à la génération de requêtes. Cette erreur indique que le produit n'a pas été correctement installé.

Action

Réinstallez le produit.

7.6.12 `Produit cartésien résultant d'une condition complexe. (QP0013)`

Cause

Cette erreur se produit lorsque vous insérez un calcul dans une condition complexe. Le calcul utilise des objets faisant référence à des tables non liées. Un produit cartésien est le résultat d'une requête dans laquelle au moins deux tables ne sont pas liées par une jointure. Si la requête est exécutée, le rapport affiche les résultats pour chaque combinaison possible de chaque ligne de table.

Action

Le concepteur de l'univers peut utiliser Designer pour lier les tables référencées par les objets de votre calcul, ou bien vous pouvez supprimer la condition de la requête.

7.6.13 `Boucle dans une condition complexe. (QP0014)`

Cause

Cette erreur se produit lorsque vous insérez un calcul dans une condition complexe. Le calcul utilise des objets dont les tables forment une boucle.

Action

Le concepteur de l'univers doit utiliser Designer pour lier les tables référencées par les objets de votre requête de sorte qu'elles ne forment plus une boucle, ou bien vous pouvez supprimer la condition de la requête.

7.6.14 `Requête trop complexe. L'une des sous-requêtes contient des objets incompatibles. (QP0015)`

Cause

Cette erreur se produit lorsque vous avez une requête complexe contenant plusieurs sous-requêtes et que les objets de l'une des sous-requêtes sont incompatibles avec les objets d'une autre sous-requête.

Action

Vous devez examiner les sous-requêtes de la requête complexe pour vous assurer de la compatibilité de tous les objets des sous-requêtes.

7.6.15 `Le serveur ne répond pas. (QP0016)`

Cause

Ce message d'erreur s'affiche lorsque vous exécutez une requête à partir de l'Editeur de requête et qu'aucune donnée n'est renvoyée par le serveur. Les trois causes possibles sont les suivantes :

- Le middleware n'est pas correctement configuré.
- Les paramètres de connexion ne sont pas valides.
- Le serveur de base de données est arrêté.

Action

Cliquez sur le bouton Détails de la boîte de dialogue Test de connexion. Notez l'erreur liée à la base de données ou au middleware et contactez l'administrateur de base de données.

7.6.16 `Les colonnes de la clause SELECT ne correspondent pas aux objets du résultat. (QP0017)`

Cause

Cette erreur survient généralement lorsque vous avez modifié manuellement le SQL dans l'Editeur de SQL à la carte. La clause Select peut contenir trop ou pas assez de champs par rapport au nombre d'objets dans l'Editeur de requête.

Action

Vous devez modifier le SQL de sorte que le nombre de champs dans la clause Select corresponde au nombre d'objets dans l'Editeur de requête.

7.6.17 Erreur de syntaxe dans une variable. (QP0018)

Cause

Cette erreur se produit lorsque l'un des objets de la requête contient une fonction @Prompt ou @Variable qui n'est pas correctement définie dans l'univers.

Action

Le concepteur de l'univers doit redéfinir la fonction @Prompt ou @Variable dans l'univers à l'aide de Designer.

Syntaxe de @Prompt

La syntaxe de cette fonction se présente comme suit :

```
@Prompt('message', ['type'], [lov], [MONO|MULTI], [FREE|CONSTRAIN])
```

où

- message est le texte d'un message entre guillemets simples.
- type est l'une des valeurs suivantes : 'A' pour alphanumérique, 'N' pour nombre ou 'D' pour date.
- lov peut être :
 - une liste de valeurs placée entre crochets (chaque valeur doit être placée entre guillemets simples et séparée par une virgule) ou
 - le nom d'une classe et d'un objet, séparés par une barre oblique inverse et entre des guillemets simples.
- MONO indique que l'invite accepte une seule valeur. MULTI indique que l'invite peut accepter plusieurs valeurs.
- FREE fait référence à la saisie libre tandis que CONSTRAIN indique que l'utilisateur final doit choisir une valeur proposée par l'invite.

Remarque

Les quatre derniers arguments sont facultatifs. Toutefois, si vous omettez un argument, vous devez tout de même entrer les virgules en tant que séparateurs.

Syntaxe de @Variable

La syntaxe de cette fonction se présente comme suit :

```
@Variable('myname')
```

où mon_nom peut être l'un des éléments suivants :

- Le texte d'un objet interactif précédemment créé avec la fonction @Prompt, c'est-à-dire le premier argument entré dans la fonction @Prompt.
- Une variable système BusinessObjects telle que BOUSER. Ces variables représentent respectivement le nom d'utilisateur et le mot de passe, formant l'identification de l'utilisateur. Les variables système existent également pour la connexion au SGBDR.

Pour en savoir plus sur la syntaxe correcte de définition des fonctions @Prompt et @Variable, reportez-vous au *Guide du Designer*.

7.6.18 Vous n'avez pas le droit d'utiliser l'objet. (QP0019)

Cause

Cette erreur se produit lorsqu'un utilisateur essaie d'ouvrir un document créé par un autre utilisateur et que ce document contient un objet pour lequel l'utilisateur n'a pas de droit d'accès.

Action

Le superviseur ou l'administrateur peut accorder à l'utilisateur un droit d'accès à cet objet.

7.6.19 La résolution de navigation agrégée a échoué. (QP0020)

Cause

Cette erreur se produit au cours de la génération d'un SQL parce qu'un objet indicateur défini avec la fonction @Aggregate_Aware n'a pas été correctement défini. Il est nécessaire de définir ces indicateurs pour configurer la navigation agrégée. Cette navigation agrégée améliore la performance des transactions SQL. En raison de la définition incorrecte, le SQL ne peut pas être généré.

Action

Le concepteur de l'univers doit examiner les objets indicateur définis avec la fonction @Aggregate_Aware afin de s'assurer que leur syntaxe est correcte.

Syntaxe de @Aggregate_Aware

La syntaxe de la fonction @Aggregate_Aware est la suivante :

```
@Aggregate_Aware (sum(agg_table_1, ... sum(agg_table_n))
```

où agg_table_1 est la table ayant le niveau d'agrégation le plus élevé et agg_table_n le niveau le moins élevé. Vous devez entrer les noms de toutes les tables agrégées sous forme d'arguments. Faites attention à l'ordre dans lequel vous placez les noms des tables, les niveaux de priorité étant décroissants de gauche à droite.

Le concepteur doit également s'assurer qu'il existe une liste d'objets incompatibles et/ou de conditions prédéfinies incompatibles pour chaque table agrégée dans l'univers.

Pour en savoir plus sur la navigation agrégée et la fonction @Aggregate_Aware, reportez-vous au *Guide du Designer*.

7.6.20 Condition ambiguë sur un indicateur. Supprimez-la ou annulez votre périmètre d'analyse. (QP0021)

Cause

Lorsque vous choisissez un périmètre d'analyse plus étendu, vous ajoutez à la requête des objets de niveau inférieur dans la hiérarchie. Le SQL utilise le regroupement par ordre pour générer une sous-requête synchronisée. Les opérateurs Egal à, Sauf, Supérieur à, Inférieur à, Supérieur ou égal à et Inférieur ou égal à peuvent générer une sous-requête synchronisée. En revanche, les opérateurs Entre, Correspond au modèle et Dans liste ne peuvent pas générer une sous-requête synchronisée. Le SQL ne peut donc pas être généré.

Action

Vous pouvez modifier la requête ou supprimer le périmètre d'analyse.

7.6.21 Vous ne pouvez créer un onglet qu'après y avoir inséré au moins un objet du résultat. (QP0022)

Cause

Ce message d'erreur s'affiche lorsque vous essayez de créer une deuxième requête que vous voulez combiner avec la première et que vous avez supprimé tous les objets du résultat de la première requête.

Action

Vous devez placer au moins un objet de résultat dans l'onglet de la première requête.

7.6.22 Impossible de combiner des sous-requêtes. (QP0023)

Cause

Ce message d'erreur s'affiche lorsque vous essayez de combiner une sous-requête d'une requête à une deuxième requête. Cette opération n'est pas autorisée.

7.6.23 Vous ne pouvez pas supprimer cette requête. Supprimez d'abord la condition. (QP0025)

Cause

Ce message s'affiche lorsque vous essayez de supprimer une requête à laquelle une sous-requête est jointe, sans supprimer en premier lieu la sous-requête.

Action

Pour supprimer la requête, vous devez d'abord supprimer la sous-requête.

7.6.24 Certains objets obsolètes ont été supprimés de la requête. (QP0027)

Cause

Cette erreur se produit lors de la génération du SQL parce que votre requête contient des objets que le concepteur de l'univers a supprimé de la requête.

Action

Vous devez recréer la requête sans les objets supprimés.

8 Messages d'erreur relatifs à la fédération de données (DFA)

Les messages d'erreur relatifs à la fédération de données incluent les éléments suivants :

Table 16 :

Plage	Catégorie
DFA0003 - DFA80007	Erreurs relatives à la fédération de données

8.1 `Pilote de fédération de données introuvable. (DFA 0003)`

Cause

Pilote de fédération de données introuvable.

Action

Problème d'installation. Réinstallez l'outil d'administration de fédération de données.

8.2 `Un problème s'est produit lors de l'accès aux métadonnées pour les catalogues. (DFA 00010)`

Cause

Problème d'obtention de catalogues.

Action

Vérifiez les traces du fichier journal de l'Adaptive Processing Server hébergeant le service de fédération de données.

8.3 Impossible d'extraire les propriétés du pilote pour l'URL : '{0}' (DFA 0030)

Cause

Impossible d'extraire les propriétés du pilote pour une URL.

Action

Problème d'installation. Réinstallez l'outil d'administration de fédération de données.

8.4 Une erreur interne s'est produite. (DFA 20001)

Cause

Une erreur inconnue s'est produite.

Action

```
//components/datafederator/trunk/PI/query_server/src/com/businessobjects/  
datafederator/server/params/resource/messages_parameters_dev.properties
```

8.5 Un problème s'est produit lors de l'accès aux métadonnées pour les catalogues. (DFA 30001)

Cause

Problème d'obtention de catalogues.

Action

Vérifiez les traces du fichier journal de l'Adaptive Processing Server hébergeant le service de fédération de données.

8.6 Impossible de se connecter au serveur hébergeant le service de fédération de données. (DFA 40001)

Cause

Impossible de se connecter au serveur hébergeant le service de fédération de données.

Action

Vérifiez le fonctionnement du service de fédération de données et des réseaux.

8.7 Pilote de fédération de données introuvable. (DFA 40002)

Cause

Pilote de fédération de données introuvable.

Action

Problème d'installation. Réinstallez l'outil d'administration de fédération de données.

8.8 Impossible d'extraire les propriétés du pilote pour l'URL : '{0}'
(DFA 40003)

Cause

Il se peut que l'installation soit endommagée.

Action

Problème d'installation. Réinstallez l'outil d'administration de fédération de données.

8.9 Une erreur s'est produite lors de l'extraction de l'ID de connexion. (DFA 40004)

Cause

Impossible d'extraire l'ID de connexion.

Action

Vérifiez la connexion au service de fédération de données.

8.10 Une erreur s'est produite lors de l'explication de la requête dans le moteur de recherche de fédération de données. (DFA 50001)

Cause

Le service de fédération de données a renvoyé une erreur.

Action

Vérifiez si vous pouvez exécuter la requête. Consultez le fichier journal de la fédération de données pour plus d'informations.

8.11 La liste des fonctions ne peut pas être extraite du service de fédération de données. (DFA 50002)

Cause

Le service de fédération de données a renvoyé une erreur.

Action

Essayez de vous reconnecter au service de fédération de données. Consultez le fichier journal de la fédération de données pour plus d'informations.

8.12 Une erreur s'est produite lors de l'exécution de la requête sur le moteur de recherche de fédération de données. (DFA 50003)

Cause

Le service de fédération de données a renvoyé une erreur.

Action

Vérifiez votre requête.

8.13 Une erreur s'est produite lors de l'exécution d'une requête XPath dans le fichier de résultats XML renvoyé par le service de fédération de données. (DFA 50004)

Cause

Le service de fédération de données a renvoyé un résultat XML illisible.

Action

Vérifiez que les versions de l'outil d'administration de fédération de données et du service de fédération de données sont compatibles. Consultez le fichier journal de la fédération de données pour plus d'informations.

8.14 Une erreur s'est produite lors de l'analyse du fichier XML renvoyé par le service de fédération de données. (DFA 50005)

Cause

Le service de fédération de données a renvoyé un résultat XML incorrect.

Action

Consultez le fichier journal de la fédération de données pour plus d'informations.

8.15 Une erreur s'est produite lors de la préparation d'une requête. (DFA 50006)

Cause

Le service de fédération de données a renvoyé une erreur.

Action

Vérifiez la connexion au service de fédération de données. Consultez le fichier journal de la fédération de données pour plus d'informations.

8.16 Impossible d'accéder aux propriétés du système. (DFA 60001)

Cause

Problème d'obtention de connecteurs.

Action

Vérifiez les traces du fichier journal de l'Adaptive Processing Server hébergeant le service de fédération de données.

8.17 Une erreur s'est produite lors de l'annulation d'une requête. (DFA 50007)

Cause

Le service de fédération de données a renvoyé une erreur.

Action

Vérifiez la connexion au service de fédération de données. Consultez le fichier journal de la fédération de données pour plus d'informations.

8.18 Trop de lignes à afficher. Le nombre maximum autorisé est '999'. (DFA 50008)

Cause

Le nombre entré pour la taille de l'historique des requêtes est trop élevé.

Action

Définissez le paramètre système "QUERY_HISTORY_SIZE" sur moins de 999.

8.19 Impossible de réinitialiser la configuration pour le connecteur '{0}'. (DFA 60002)

Cause

Le service de fédération de données a renvoyé une erreur.

Action

Vérifiez la connexion au service de fédération de données. Consultez le fichier journal de la fédération de données pour plus d'informations.

8.20 Impossible d'accéder à la configuration pour le connecteur '{0}'. (DFA 60003)

Cause

Le service de fédération de données a renvoyé une erreur.

Action

Vérifiez la connexion au service de fédération de données. Consultez le fichier journal de la fédération de données pour plus d'informations.

8.21 Impossible d'actualiser la configuration pour le connecteur '{0}'. (DFA 60004)

Cause

Le service de fédération de données a renvoyé une erreur.

Action

Vérifiez la connexion au service de fédération de données. Consultez le fichier journal de la fédération de données pour plus d'informations.

8.22 Impossible d'exécuter une commande ping pour le connecteur '{0}'. (DFA 60005)

Cause

Le service de fédération de données a renvoyé une erreur.

Action

Vérifiez la connexion au service de fédération de données. Consultez le fichier journal de la fédération de données pour plus d'informations.

8.23 Impossible d'accéder aux fonctionnalités du connecteur '{0}'. (DFA 60006)

Cause

Le service de fédération de données a renvoyé une erreur.

Action

Vérifiez la connexion au service de fédération de données. Consultez le fichier journal de la fédération de données pour plus d'informations.

8.24 Impossible d'extraire les statistiques du service de fédération de données. (DFA 70001)

Cause

Le service de fédération de données a renvoyé une erreur.

Action

Vérifiez la connexion au service de fédération de données. Consultez le fichier journal de la fédération de données pour plus d'informations.

8.25 Impossible d'actualiser les statistiques. (DFA 70002)

Cause

Le service de fédération de données a renvoyé une erreur.

Action

Vérifiez la connexion au service de fédération de données. Consultez le fichier journal de la fédération de données pour plus d'informations.

8.26 Impossible d'accéder aux paramètres système. (DFA 80002)

Cause

Le service de fédération de données a renvoyé une erreur.

Action

Vérifiez la connexion au service de fédération de données. Consultez le fichier journal de la fédération de données pour plus d'informations.

8.27 Impossible d'accéder aux paramètres de session. (DFA 80003)

Cause

Le service de fédération de données a renvoyé une erreur.

Action

Vérifiez la connexion au service de fédération de données. Consultez le fichier journal de la fédération de données pour plus d'informations.

8.28 Impossible d'accéder aux paramètres de démarrage. (DFA 80004)

Cause

Le service de fédération de données a renvoyé une erreur.

Action

Vérifiez la connexion au service de fédération de données. Consultez le fichier journal de la fédération de données pour plus d'informations.

8.29 Impossible d'actualiser le paramètre système '{0}'. (DFA 80005)

Cause

Le service de fédération de données a renvoyé une erreur lors de la mise à jour du paramètre système.

Action

Vérifiez la validité de la valeur du paramètre système. Consultez le fichier journal de la fédération de données pour plus d'informations.

8.30 Impossible d'actualiser le paramètre de session '{0}'. (DFA 80006)

Cause

Le service de fédération de données a renvoyé une erreur lors de la mise à jour du paramètre de session.

Action

Vérifiez la validité de la valeur du paramètre de session. Consultez le fichier journal de la fédération de données pour plus d'informations.

8.31 Impossible de restaurer la valeur par défaut des paramètres système. (DFA 80007)

Cause

Le service de fédération de données a renvoyé une erreur lors de la restauration de la valeur par défaut.

Action

Vérifiez la connexion au service de fédération de données. Consultez le fichier journal de la fédération de données pour plus d'informations.

9 Messages d'erreur relatifs à l'échange de documents et d'univers

Les messages d'erreur relatifs à l'échange de documents et d'univers comprennent les séries et les catégories suivantes :

- Messages d'erreur de catégorie (CAT)
- Messages d'erreur d'échange de documents (DX)
- Messages d'erreur relatifs à l'échange d'univers (UX)

9.1 Messages d'erreur de catégorie (CAT)

Les messages d'erreur de catégorie comprennent les séries et les catégories suivantes :

Table 17 :

Plage	Catégorie
CAT0001	Erreurs de catégorie

9.1.1 Le nom de la catégorie contient des caractères incorrects. Les caractères admis sont : (CAT0001)

Cause

Vous avez essayé d'attribuer un nom à une nouvelle catégorie en utilisant des caractères non autorisés.

Action

Saisissez à nouveau le nom de la catégorie, en utilisant uniquement des caractères corrects. Les caractères admis sont les suivants : a-z A-Z 0-9 \- _ \$ et espace (excepté au début).

9.2 Messages d'erreur relatifs à l'échange de documents (DX)

Les messages d'erreur relatifs à l'échange de documents comprennent les séries et les catégories suivantes :

Table 18 :

Plage	Catégorie
DX0001 – DX 00050	Erreurs d'échange de documents

9.2.1 Impossible de générer le fichier temporaire. (DX0001)

Cause

Vous avez essayé d'envoyer un document au référentiel. Toutefois, BusinessObjects enregistre toujours temporairement les fichiers sur le disque local avant de les envoyer vers le référentiel. Ces fichiers sont enregistrés dans le dossier :

My Documents\BusinessObjects Documents\UserDocs

Or, vous n'avez pas accès en écriture au disque ou le disque est saturé.

Action

Videz la Corbeille. Si nécessaire, supprimez les fichiers redondants ou inutiles, puis videz à nouveau la Corbeille. Si vous avez accès en lecture seule au lecteur C:\, l'administrateur système ou réseau peut vous accorder l'accès total.

9.2.2 Le fichier ne sera pas sécurisé sur votre poste de travail. (DX0002)

Cause

Vous avez essayé de publier un document dans des documents d'entreprise avant de l'enregistrer. Afin de sécuriser la version locale de ce document, vous devez tout d'abord l'enregistrer. Sinon, toutes les restrictions de sécurité placées sur le document dans le référentiel ne s'appliqueront pas au document du système de fichiers tant qu'il ne sera pas remplacé par la version du référentiel.

Action

Enregistrez la version locale de ce document avant de le publier.

9.2.3 `Fichier RSS inaccessible. (DX0003)`

Cause

Cette erreur peut survenir lorsque les tables du domaine sécurité sont déplacées vers une autre base de données. Les paramètres de connexion de l'univers ne sont alors plus valides.

Action

Un concepteur peut restaurer la connexion avec la procédure suivante :

1. Créez une nouvelle connexion (Outils > Connexions) pour l'univers.
2. Affectez la connexion à l'univers (Fichier > Paramètres).
3. Enregistrez l'univers.
4. Réexportez l'univers vers le référentiel (Fichier > Exporter).

9.2.4 `Utilisation d'un SQL erroné. (DX0004)`

Cause

BusinessObjects a rencontré une erreur exceptionnelle lors de la tentative d'accès à votre base de données d'entreprise.

Action

Contactez le support client de BusinessObjects.

9.2.5 Erreur au cours de l'importation. (DX0005)

Cause

Une erreur est survenue lors de l'extraction d'un document à partir du référentiel. L'importation a été abandonnée pour l'une des raisons suivantes :

- Il y avait une erreur réseau.
- Le serveur qui abrite le domaine document est tombé en panne.

Action

Vérifiez la connexion au réseau en envoyant une commande Ping au serveur hébergeant le référentiel. Si le réseau fonctionne correctement, l'administrateur de la base de données doit alors utiliser un middleware de base de données (tel que Net8 for Oracle) pour vérifier si la base de données du référentiel répond.

9.2.6 Erreur au cours de l'importation. (DX0007)

Cause

Une erreur est survenue lors de l'extraction d'un document à partir du référentiel. L'importation a été abandonnée pour l'une des raisons suivantes :

- Il y avait une erreur réseau.
- Le serveur qui abrite le domaine document est tombé en panne.

Action

Vérifiez la connexion au réseau en envoyant une commande Ping au serveur hébergeant le référentiel. Si le réseau fonctionne correctement, l'administrateur de la base de données doit alors utiliser un middleware de base de données (tel que Net8 for Oracle) pour vérifier si la base de données du référentiel répond.

9.2.7 Erreur inconnue survenue lors de l'importation de <document>. Importation annulée. <document> n'a pas pu être importé. (DX0009)

Cause

Les documents sont exportés avec succès vers le référentiel et les utilisateurs peuvent les extraire, mais dès que vous souhaitez ouvrir ces fichiers, ce message d'erreur s'affiche à l'écran. Cette erreur survient lorsque

l'ordinateur client ne dispose pas des mêmes paramètres de caractères que la base de données pour lire les informations. En plus des paramètres de middleware, ces paramètres de caractères doivent être définis dans une variable d'environnement.

Action

Modifiez l'ordinateur client de sorte qu'il utilise les mêmes paramètres de caractères que la base de données.

Sur l'ordinateur client, définissez la variable DB2CODEPAGE avec le même paramètre que celui existant dans votre base de données (demandez à l'administrateur de base de données la variable et son paramétrage). La valeur la plus commune est 850, mais elle peut varier lorsque vous avez des langues spécifiques.

Assurez-vous de modifier ces paramètres côté client et non côté serveur. L'endroit où vous ajoutez DB2CODEPAGE aux variables d'environnement dépend du système d'exploitation :

- Sous Windows 2000 : les variables d'environnement se trouvent dans Poste de travail > Propriétés > Avancées > Variables d'environnement.
- Sous Windows NT (3.51 et 4.0) : les variables d'environnement se trouvent dans Poste de travail > Propriétés > onglet Environnement.

Puis réexportez le document vers le référentiel et importez-le. Les informations peuvent alors être lues de la même façon qu'elles ont été exportées.

9.2.8 Impossible de fermer <document>. Importation annulée. <document> n'a pas pu être importé. (DX0010)

Cause

Ce message peut être généré après l'ouverture d'un univers ayant une liste de valeurs associée (LOV). Une liste de valeurs (LOV) est un fichier contenant les valeurs de données associées à un objet.

Bien que le fichier LOV soit toujours ouvert, vous avez perdu la connexion au domaine document.

Action

Si le domaine document est hébergé sur un autre serveur, essayez d'envoyer une commande Ping à ce serveur où se trouve le document, afin de vérifier que le serveur répond. Si le réseau fonctionne normalement, l'administrateur de base de données doit alors utiliser un middleware de base de données (tel que Net8 pour Oracle) afin de vérifier s'il y a une réponse de la base de données du référentiel.

Si le domaine du document a été endommagé, contactez le superviseur.

9.2.9 Impossible de créer le fichier associé à <document>. Importation annulée. <document> n'a pas pu être importé. (DX0011)

Cause

Vous avez essayé d'importer un document à partir du référentiel, mais vous ne pouvez pas enregistrer localement le fichier sur le disque. Les raisons peuvent en être les suivantes :

- Droits d'accès Windows : l'administrateur Windows peut ne pas vous avoir accordé les droits en lecture/écriture nécessaires sur le dossier dans lequel vous essayez d'importer le fichier.
- Espace disque insuffisant pour importer le fichier.

Action

Procédez comme suit :

- Demandez à l'administrateur Windows de vous accorder l'accès total aux dossiers du système sur lequel vous essayez d'importer le fichier.
- Quittez l'application, libérez de l'espace disque, supprimez les fichiers inutiles et videz votre Corbeille. Essayez d'importer à nouveau le fichier.
- Modifiez l'emplacement par défaut vers lequel vous importez les documents.

9.2.10 Impossible de supprimer le fichier antérieur. Importation annulée. <document> n'a pas pu être importé. (DX0012)

Cause

Ce message peut être généré lorsque vous essayez de réimporter un document à partir du référentiel. Etant donné qu'une version précédente du document existe déjà sur votre système, vous devez supprimer la version antérieure avant d'importer la nouvelle version. Dans ce cas cependant, la version antérieure du document ne peut pas être supprimée. Les raisons peuvent être les suivantes :

- vous n'avez pas accès en écriture au fichier ou au dossier,
- le fichier est actuellement ouvert et est utilisé par une autre application.

Action

Procédez comme suit :

- Fermez toutes les autres applications en cours d'exécution et essayez de réimporter le document.
- Demandez à l'administrateur Windows de vous accorder un accès total au fichier et/ou au dossier.

9.2.11 Impossible d'écrire <document>. Importation annulée. <document> n'a pas pu être importé. (DX0014)

Cause

Ce message peut s'afficher lorsque vous essayez d'importer des rapports après être passé d'une base de données à une autre ou après avoir effectué une récupération de l'installation pour créer un nouveau fichier de clé.

Action

Lorsque vous recréez le fichier de clé, seule la connexion au domaine sécurité est reconstruite. Les connexions aux domaines univers et document restent les mêmes. Par conséquent, vous devez procéder de l'une des façons suivantes :

- Modifiez les connexions de sorte qu'elles pointent vers la nouvelle base de données.
- Modifiez les alias pour qu'ils pointent vers la nouvelle base de données.
- Créez un nouveau domaine document et un nouveau domaine univers, puis importez les informations dans ces domaines. Lorsque vous avez terminé, vérifiez que les nouveaux domaines fonctionnent correctement, puis supprimez les anciens.

9.2.12 Le fichier ne peut pas être supprimé. (DX0017)

Cause

Ce message peut être généré lorsque vous essayez de supprimer ou d'importer un document à partir du référentiel.

Action

Le fichier document (.rep) est probablement ouvert. Fermez le fichier du document et répétez la procédure.

9.2.13 Le nom du fichier n'est pas compatible avec votre plateforme de travail.
Modifiez-le. (DX0018)

Cause

Vous avez essayé d'extraire un document du référentiel, mais le nom de fichier n'est pas compatible avec la plateforme que vous utilisez.

Action

Modifiez le nom du document de façon à ce qu'il soit compatible avec votre plateforme, puis réexportez-le. Essayez ensuite d'extraire à nouveau le document.

9.2.14 Vous avez demandé l'exportation du fichier sécurisé <nom_document>. Vous n'êtes pas autorisé à effectuer ce type d'action sur ce fichier.
L'exportation de <document> n'a pas été effectuée. (DX0022)

Cause

Ce message peut s'afficher lorsque vous essayez d'envoyer un document vers le référentiel.

Action

Si aucune restriction n'a été placée sur votre profil par le superviseur, vérifiez le dossier c:\Temp :

1. Supprimez les documents inutilisés dans le dossier c:\Temp (si possible, videz le contenu du dossier Temp).
2. Relancez la machine.
3. Envoyez à nouveau le document vers le référentiel.

9.2.15 Erreur inconnue survenue lors de l'exportation de <document>. Exportation interrompue. <document> n'a pas été exporté. (DX0024)

Cause

L'espace de la table dans le référentiel est saturé. Il n'y a pas suffisamment de place pour stocker le document.

Action

Demandez à l'administrateur de la base de données d'augmenter cet espace de table.

Cause

Le système abritant le référentiel n'a plus d'espace disque disponible.

Action

L'administrateur réseau ou système doit libérer de l'espace disque sur le système.

9.2.16 Erreur liée à la base de données survenue au cours de l'exportation de
<document>. Exportation interrompue. <document> n'a pas été exporté.
(DX0025)

Cause

Le référentiel est saturé. Il n'y a pas suffisamment de place pour stocker le document.

Action

Demandez à l'administrateur de la base de données d'augmenter cet espace de table.

Cause

Le système abritant le référentiel n'a plus d'espace disque disponible.

Action

L'administrateur système ou réseau doit libérer de l'espace disque sur ce système.

Cause

La taille de la table pour obj_x_documents est trop petite.

Action

Demandez à l'administrateur de la base de données d'augmenter la taille de la table pour obj_x_documents.

9.2.17 Interruption de l'exportation de <document> : exportation interrompue.
<document> n'a pas été exporté. (DX0026)

Cause

Au cours de l'exportation d'un document vers le référentiel, le processus a été interrompu en raison d'un incident réseau ou d'un problème sur le serveur du référentiel.

Action

Vérifiez la connexion au réseau en envoyant une commande Ping au serveur hébergeant le référentiel. Si le réseau fonctionne correctement, l'administrateur de la base de données doit alors utiliser un middleware de base de données (tel que Net8 for Oracle) pour vérifier si la base de données du référentiel répond.

Essayez à nouveau d'exporter le document.

9.2.18 Impossible d'ouvrir le fichier associé à <document>. <document> n'a pas été exporté. (DX0027)

Cause

Vous avez essayé d'exporter un document vers le référentiel, mais le fichier ne peut pas être ouvert. Celui-ci peut être endommagé.

Action

Essayez d'exporter d'autres fichiers. Si cette opération ne fonctionne pas, consultez le superviseur pour plus d'informations sur le référentiel que vous utilisez.

9.2.19 Impossible de charger la dll. Vérifiez l'installation de Microsoft Exchange. (DX0037)

Cause

Un fichier .dll requis a été supprimé ou endommagé.

Action

Vérifiez l'installation de Microsoft Exchange. Si l'erreur persiste, vous devrez peut-être réinstaller Microsoft Exchange.

9.2.20 Impossible d'ouvrir le fichier associé à <document>. (DX0040)

Cause

Vous essayez d'envoyer un document par courrier électronique, mais le fichier que vous tentez d'envoyer ne peut pas être ouvert. Les raisons peuvent être les suivantes :

- Le fichier a été endommagé.
- Le fichier peut se trouver sur une machine arrêtée ou qui a perdu sa connexion au réseau.
- Si le fichier se trouve sur un disque partagé, il peut être utilisé par une autre application ou un autre utilisateur.

Action

Vérifiez que le fichier que vous souhaitez envoyer est accessible et que vous pouvez l'ouvrir avant d'essayer de l'envoyer.

9.2.21 Impossible d'envoyer le message. (DX0041)

Cause

Vous essayez d'envoyer un document par courrier électronique (MAPI), mais BusinessObjects ne parvient pas à lancer votre application de messagerie.

Action

Votre messagerie électronique ne peut pas être lancée probablement en raison d'un fichier .dll manquant ou d'une configuration incomplète. Essayez en réinstallant l'application.

9.2.22 Impossible d'afficher les propriétés du document. (DX0044)

Cause

Bien que les documents soient stockés dans le domaine document, leurs propriétés sont stockées dans le domaine sécurité. Lorsque vous importez ou exportez un document, le document et les propriétés qui lui sont associées doivent être transférés. Ce message peut être généré lorsque la connexion à la machine hébergeant le domaine sécurité ne fonctionne plus ou lorsque la machine elle-même est arrêtée.

Action

Si le domaine sécurité est hébergé sur un autre serveur, essayez d'envoyer une commande Ping au serveur pour vérifier s'il répond. Si le réseau fonctionne correctement, l'administrateur de la base de données doit alors utiliser un middleware de base de données (tel que Net8 for Oracle) pour vérifier si la base de données du référentiel répond.

9.2.23 Erreur de base de données (DX0045)

Cause

Cette erreur peut survenir lorsque vous essayez d'importer, d'exporter ou d'actualiser un document. Le problème est lié à l'entrepôt de données.

Action

Notez l'erreur associée à ce message et consultez la documentation sur le dépannage livrée par le fournisseur de votre base de données.

9.2.24 La connexion au domaine document a échoué. (DX0046)

Cause

Windows ne dispose pas d'une mémoire suffisante pour exécuter les différents systèmes serveur qui ont été configurés.

Action

Vérifiez la configuration requise pour le système et assurez-vous qu'il y a une mémoire suffisante pour BusinessObjects. Vous pouvez également fermer les autres applications afin de libérer de la mémoire. Videz la Corbeille et supprimez tous les fichiers inutiles.

Cause

Le référentiel peut contenir des erreurs ou être endommagé.

Action

Contactez votre administrateur Business Objects.

9.2.25 Une version de BusinessObjects plus récente est nécessaire pour importer ce document. (DX0047)

Cause

La version de BusinessObjects que vous utilisez est antérieure à la plateforme Business Intelligence de BusinessObjects 6. Vous ne pouvez pas importer de documents créés avec la version 6.

Action

Pour utiliser des documents de la plateforme Business Intelligence de BusinessObjects 6, vous devez mettre à niveau votre installation BusinessObjects vers la version 6.

9.2.26 La suppression du document a échoué. (DX 00050)

Cause

Vous avez essayé de supprimer un document via l'échange de documents ou bien dans le référentiel d'entreprise. Le processus a été interrompu ou bien le serveur ne répond plus.

Action

Essayez de supprimer à nouveau le document. Si vous recevez encore ce message, déconnectez-vous puis reconnectez-vous et répétez le processus.

9.3 Messages d'erreur relatifs à l'échange d'univers (UX)

Les messages d'erreur relatifs à l'échange d'univers comprennent les séries et les catégories suivantes :

Table 19 :

Plage	Catégorie
UX0001 – UX0071	Erreurs d'échange d'univers

9.3.1 UX0001 - UX0019

9.3.1.1 L'univers a été exporté mais comporte d'éventuelles erreurs. Veuillez vous adresser au concepteur de cet univers. (UX0001)

Cause

Vous avez correctement exporté un univers, mais BusinessObjects a détecté des incohérences dans la structure ou le contenu de l'univers.

Action

Effectuez un test d'intégrité sur l'univers pour résoudre le problème, puis exportez-le à nouveau.

9.3.1.2 `Aucun domaine univers n'est accessible. Pour plus d'informations,
adressez-vous à votre superviseur. (UX0010)`

Cause

Vous ne pouvez pas exporter des documents ou des univers vers le référentiel car la table OBJ_M_RESLINK ne comporte pas les lignes nécessaires représentant les connexions.

Action

Essayez d'exporter à nouveau un univers. Si le problème persiste, adressez-vous au Support client de Business Objects.

9.3.1.3 `L'univers <univers> n'existe pas dans ce domaine univers. (UX0011)`

Cause

Vous essayez d'importer un univers dérivé, c'est-à-dire lié à un autre univers.

Les univers liés sont des univers qui partagent des composants communs tels que des paramètres, des classes, des objets ou des jointures. Dans les univers liés, un univers est considéré comme l'univers de référence tandis que les autres sont les univers dérivés.

Dans ce cas, l'univers de référence a été supprimé du domaine univers mais pas du domaine sécurisé.

Action

Vérifiez l'emplacement de l'univers de référence et réexportez-le vers le domaine univers. Pour en savoir plus sur les univers liés, reportez-vous au *Guide du Designer*.

9.3.1.4 `Le nom du fichier <nom> n'existe pas dans votre dossier local. (UX0012)`

Cause

Vous essayez de réimporter un univers dérivé à partir du référentiel. Une précédente version de l'univers existe déjà sur votre système, mais la version précédente de l'univers maître est introuvable. Cet univers a peut-être été supprimé de votre système.

Action

Supprimez la version précédente de l'univers sur votre système et importez à nouveau l'univers.

9.3.1.5 Impossible d'extraire les colonnes des tables de l'univers. La connexion associée à cet univers n'est pas correcte. (UX0013)

Cause

Vous essayez d'importer un univers, mais Designer ne parvient pas à extraire les colonnes nécessaires car la connexion n'est plus valide.

Action

Le serveur ne répond pas. Vérifiez la connexion, si nécessaire modifiez-la et actualisez la structure de votre univers.

Cause

Vous essayez d'importer un univers, mais depuis que vous avez lancé votre session Designer courante, le superviseur a supprimé cet univers.

Action

Pour que vous puissiez importer cet univers, le concepteur de l'univers doit l'exporter à nouveau dans le référentiel.

9.3.1.6 La connexion associée à cet univers n'est pas définie. Vous devez créer une connexion. (UX0015)

Cause

Vous essayez d'accéder à des données du référentiel, mais la liaison entre le domaine univers et le domaine sécurité a été endommagée. Vous ne disposez plus d'un accès sécurisé au domaine univers.

Action

Contactez votre administrateur système.

9.3.1.7 Impossible de mettre à jour la connexion localement. (UX0016)

Cause

Vous essayez de mettre à jour votre connexion au référentiel, mais il y a des problèmes réseau ou la machine hébergeant la base de données du référentiel est arrêtée. Ce message peut également apparaître au cours d'une action ayant initialisé des connexions au référentiel (pour envoyer ou extraire des documents, etc.).

Action

Vérifiez la connexion au réseau en envoyant une commande Ping au serveur hébergeant le référentiel. Si le réseau fonctionne correctement, l'administrateur de la base de données doit alors utiliser un middleware de base de données (tel que Net8 for Oracle) pour vérifier si la base de données du référentiel répond.

9.3.2 UX0020 - UX0039

9.3.2.1 Impossible d'ouvrir l'univers. (UX0023)

Cause

Vous essayez d'importer un univers, mais l'univers est endommagé.

Action

Supprimez la version locale de l'univers, importez à nouveau l'univers à partir du référentiel, puis essayez de l'ouvrir.

Cause

Un ou plusieurs composants de l'univers peuvent être endommagés.

Action

Pour résoudre le problème, le concepteur de l'univers doit exporter une version utilisable de l'univers vers le référentiel.

9.3.2.2 Impossible de charger le référentiel. (UX0028)

Cause

Vous essayez d'accéder à des données du référentiel, mais BusinessObjects ne parvient pas à charger le fichier kgtrep50.dll. Il s'agit d'un problème lié à la connexion au domaine sécurité.

Action

Vérifiez la connexion au réseau en envoyant une commande Ping au serveur hébergeant le référentiel. Si le réseau fonctionne correctement, l'administrateur de la base de données doit alors utiliser un middleware de base de données (tel que Net8 for Oracle) pour vérifier si la base de données du référentiel répond.

9.3.2.3 Impossible de libérer le référentiel courant. (UX0029)

Cause

Designer ne peut pas libérer certaines des ressources qu'il a initialisées en vue de définir une connexion au référentiel.

Action

Essayez de lancer à nouveau Designer.

9.3.2.4 Nom de fichier de l'univers inexistant. (UX0032)

Cause

Vous essayez d'importer un univers, mais le fichier de l'univers a été renommé, déplacé ou supprimé du dossier des univers. Ce dossier se trouve dans :

\$INSTALLDIR\BusinessObjects 6.0\Universes

Action

Vérifiez que le fichier de l'univers est physiquement disponible et qu'il est accessible dans le dossier Universes. Si vous ne trouvez pas l'univers, consultez les autres concepteurs de votre site pour déterminer son emplacement possible.

9.3.2.5 `Domaine univers inexistant. (UX0033)`

Cause

Vous essayez d'importer un univers, mais le domaine univers a été supprimé par le superviseur.

Action

Consultez le superviseur pour obtenir plus d'informations sur le référentiel. Il peut être nécessaire de recréer le domaine univers.

9.3.2.6 `ID de l'univers inexistant dans le référentiel. (UX0034)`

Cause

Vous essayez d'importer un univers dérivé, c'est-à-dire lié à un autre univers.

Les univers liés sont des univers qui partagent des composants communs tels que des paramètres, des classes, des objets ou des jointures. Dans les univers liés, un univers est considéré comme l'univers de référence tandis que les autres sont les univers dérivés.

Dans ce cas, l'univers de référence a été supprimé du référentiel.

Action

Vérifiez l'emplacement de l'univers de référence et réexportez-le vers le référentiel. Pour en savoir plus sur les univers liés, reportez-vous au *Guide du Designer*.

9.3.2.7 `Nom de l'univers inexistant. (UX0036)`

Cause

Vous essayez d'importer un univers, mais cet univers a été renommé, déplacé ou supprimé par le superviseur ou un autre concepteur autorisé.

Action

Vérifiez auprès du superviseur et des autres concepteurs autorisés. Il peut être nécessaire de réexporter l'univers vers le référentiel.

9.3.2.8 `Le référentiel ne répond pas. (UX0037)`

Cause

Ce message s'affiche lorsqu'il y a un problème de connexion au référentiel. Il peut s'agir de problèmes réseau ou de l'arrêt de la machine hébergeant la base de données du référentiel. Ce message peut également apparaître au cours d'une action ayant initialisé des connexions au référentiel (pour envoyer ou extraire des documents, envoyer à Broadcast Agent, etc).

Action

Vérifiez la connexion au réseau en envoyant une commande Ping au serveur hébergeant le référentiel. Si le réseau fonctionne correctement, l'administrateur de la base de données doit alors utiliser un middleware de base de données (tel que Net8 for Oracle) pour vérifier si la base de données du référentiel répond.

9.3.2.9 `Le domaine univers ne répond pas. (UX0038)`

Cause

Le serveur qui abrite le domaine univers du référentiel est arrêté ou la connexion réseau ne fonctionne pas correctement.

Action

Vérifiez la connexion au réseau en envoyant une commande Ping au serveur hébergeant le référentiel. Si le réseau fonctionne correctement, l'administrateur de la base de données doit alors utiliser un middleware de base de données (tel que Net8 for Oracle) pour vérifier si la base de données du référentiel répond.

Cause

Ce message s'affiche lorsqu'il y a un problème lié à l'échange d'informations avec le domaine univers du référentiel. Ce peut être dû à la présence de tables endommagées dans la base de données du référentiel.

Action

Un superviseur doit peut-être recréer le référentiel.

9.3.2.10 `Nom du contexte inexistant.` (UX0039)

Cause

Dans Designer, vous avez essayé d'importer ou d'exporter un univers. Toutefois, un ou plusieurs contextes de cet univers ne sont pas accessibles.

Action

Pour résoudre le problème :

1. Ouvrez la version source de l'univers.
2. Sélectionnez Outils > Détecter les contextes pour répertorier les contextes candidats de l'univers.
3. Lancez un test d'intégrité sur l'univers
4. Exportez une version utilisable vers le référentiel.

9.3.3 UX0040 - UX0049

9.3.3.1 Le domaine document n'a pas été créé sur le même compte de données.
Impossible d'exporter les listes de valeurs. (UX0040)

Cause

Bien que les domaines document et univers soient définis dans le même compte de données, il y a un problème avec la table Liste de valeurs (LOV).

Une liste de valeurs (LOV) est un fichier contenant les valeurs de données associées à un objet.

Les listes de valeurs sont stockées dans le domaine document dans une table intitulée OBJ_X_DOCUMENTS. Toutefois, pour qu'un document soit correctement exporté, cette même table doit également exister dans le domaine univers, ce qui n'est pas le cas dans votre compte de données.

Action

Vous pouvez créer une table LOV manuellement ou (si vous êtes un superviseur) le créer dans la même base de données que le domaine univers.

Exemple

Vous disposez d'un référentiel de développement, de test et de production ainsi que de domaines de développement, de test et de production. Vous avez créé un univers avec quelques objets ayant des fichiers LOV. Tous les objets sont actualisés avant utilisation et exportation avec l'univers. Les LOV s'affichent sans problème dans Designer, mais le message d'erreur précédemment cité apparaît lorsque vous essayez d'exporter l'univers.

9.3.3.2 Le compte du domaine document est différent. Impossible d'importer les
listes de valeurs. (UX0041)

Cause

Dans Designer, ce message peut s'afficher lors de l'importation d'un univers. Dans BusinessObjects, il peut s'afficher lorsque vous importez un univers (via la commande Outils > Univers) ou lorsque vous essayez de visualiser les listes de valeurs (LOV) (via la commande Outils > Univers > Listes de valeurs).

Ce message s'affiche lorsque le fichier LOV supposé être associé à l'univers dans le référentiel est introuvable.

Action

Pour éviter ce problème, exportez une seule liste de valeurs de l'univers (c'est-à-dire, actualisez la liste de valeurs avant l'exportation pour créer le fichier .lov). L'ID de l'univers figure alors dans le domaine document (avec la liste de valeurs) et le domaine est reconnu comme étant le bon.

Pour importer toutes les listes de valeurs associées aux objets dans l'univers, vous devez bien sûr les exporter en activant l'option [Exporter avec l'univers](#).

9.3.3.3 Impossible d'exporter les listes de valeurs. (UX0042)

Cause

En raison de limitations sur les types de données de certaines bases de données, il n'y a pas de support pour le domaine document (ou l'échange de documents), ou l'importation ou l'exportation de fichiers document (.rep). Par conséquent, il n'est pas possible d'exporter des univers avec des listes de valeurs (LOV) vers le référentiel, étant donné que les listes de valeurs sont stockées dans le domaine document du référentiel.

Action

Utilisez un autre moyen pour la diffusion de fichiers LOV (tel que la messagerie électronique ou une disquette) et copiez les fichiers LOV associés à un univers dans le dossier suivant :

```
$INSTALLDIR\BusinessObjects 6.0\Universes\<nom_domaine_univers><nom_univers>
```

Sinon, un superviseur peut créer des domaines univers et document spécifiques sur une autre base de données (comme Oracle, SQL Server ou MS Access) tout en conservant votre domaine sécurisé sur la même base de données.

9.3.3.4 Impossible de mettre à jour les listes de valeurs dans le domaine univers. (UX0043)

Cause

Une liste de valeurs (LOV) est un fichier contenant les valeurs de données associées à un objet. Elle est stockée sous la forme d'une table dans le domaine document. Ce message est généré lorsque vous essayez de réexporter un univers associé à une liste de valeurs (case [Exporter l'univers](#) activée dans Designer), mais que les domaines univers et document se trouvent dans des comptes de données différents.

Action

Pour exporter une liste de valeurs avec un univers, les domaines univers et document doivent exister dans le même compte de données. Par conséquent, vous devez créer un domaine document dans le même compte de données que votre domaine univers.

9.3.3.5 Impossible d'importer les listes de valeurs. (UX0044)

Cause

Une liste de valeurs (LOV) est un fichier contenant les valeurs de données associées à un objet. Elle est stockée dans le domaine document. Ce message est généré lorsque vous essayez d'importer un univers associé à une liste de valeurs, mais les domaines univers et document se trouvent dans des comptes de données différents.

Action

Pour importer une liste de valeurs avec un univers, les domaines univers et document doivent exister dans le même compte de données. Par conséquent, un superviseur doit créer un domaine document dans le même compte de données que votre domaine univers.

9.3.3.6 Les opérations de l'exportation incrémentale ne sont pas disponibles. Voulez-vous exporter tout l'univers ? (UX0045)

Cause

Vous avez apporté des modifications importantes à votre univers et vous essayez de les exporter vers le référentiel. Toutefois, ces modifications n'ont pas toutes été enregistrées ou exportées correctement.

Action

Cliquez sur Oui pour effectuer une exportation complète normale de l'univers vers le référentiel.

9.3.3.7 Impossible de verrouiller l'univers. (UX0046)

Cause

Normalement, Designer vous permet de verrouiller un univers à partir de la boîte de dialogue Importer un univers/ Exporter l'univers. Cela garantit ainsi qu'un seul concepteur peut mettre à jour ou modifier l'univers à un moment donné. Dans ce cas, l'univers ne peut pas être verrouillé. Les raisons peuvent être les suivantes :

- L'univers est déjà verrouillé par un autre concepteur.
- Le domaine univers est inaccessible.

Action

Recherchez quels autres concepteurs ont accès à l'univers et demandez-leur de déverrouiller l'univers.

Si le domaine univers est hébergé sur un autre serveur, essayez d'envoyer une commande Ping au serveur pour vérifier s'il répond. Si le réseau fonctionne correctement, l'administrateur de la base de données doit alors utiliser un middleware de base de données (tel que Net8 for Oracle) pour vérifier si la base de données du référentiel répond.

9.3.3.8 Impossible d'enregistrer l'univers. (UX0047)

Cause

Vous devez enregistrer un univers sur le disque avant que Designer puisse l'exporter. Toutefois, vous n'avez accès qu'en lecture seule au disque lorsque vous essayez d'enregistrer l'univers, ou le disque est saturé.

Action

Procédez comme suit :

- Videz la Corbeille. Si nécessaire, supprimez les fichiers redondants ou inutiles, puis videz à nouveau la Corbeille.
- Si vous avez accès au disque seulement en lecture seule, l'administrateur Windows peut vous accorder l'accès total à ce disque.
- Enregistrez l'univers dans un autre dossier ou sur un autre ordinateur pour lequel vous avez des droits en écriture. Dans Designer, sélectionnez Fichier > Enregistrer sous et indiquez un autre emplacement pour l'enregistrement de votre univers.

9.3.3.9 Impossible de supprimer l'univers <univers> précédent. (UX0048)

Cause

Ce message peut être généré lorsque vous essayez de réexporter un univers vers le référentiel ou de réimporter un univers depuis le référentiel. Dans les deux cas, étant donné qu'une version précédente de l'univers existe déjà, vous devez supprimer la version antérieure avant d'importer/exporter la nouvelle version. Ce message est généré si la version précédente de l'univers est inaccessible :

- dans le référentiel (au cours d'une exportation),
- sur votre système (au cours d'une importation).

Action

Pour une exportation, procédez comme suit :

- Si vous pensez que le domaine univers est actuellement verrouillé par un autre utilisateur, essayez d'exporter à nouveau. Si le problème survient souvent, vérifiez si la base de données de votre référentiel prend en charge le verrouillage au niveau ligne. Si oui, l'administrateur de base de données peut avoir à activer manuellement cette fonctionnalité.
- Vérifiez si la machine hébergeant le domaine univers répond en envoyant une commande Ping au serveur. Si le réseau fonctionne normalement, l'administrateur de base de données doit utiliser un middleware de base de données (tel que Net8) afin de vérifier s'il y a une réponse de la base de données du référentiel.

Pour une importation, vérifiez si vous avez un accès en lecture seule à votre disque. Si tel est le cas, demandez à l'administrateur Windows de vous accorder un droit d'accès total.

9.3.3.10 <caractère> est remplacé par <caractère>. (UX0049)

Cause

Vous avez importé un univers, mais celui-ci contient des caractères incorrects dans les définitions de classe, contexte ou objet. Par défaut, BusinessObjects remplace automatiquement les caractères incorrects par des blancs.

Action

Vous pouvez continuer à travailler normalement. Toutefois, gardez à l'esprit que l'univers que vous avez importé n'est plus identique à l'univers du référentiel.

9.3.4 UX0050 - UX0059

9.3.4.1 Impossible de créer le dossier de destination ou le fichier de l'univers. (UX0050)

Cause

Vous essayez d'importer un univers à partir du référentiel. Toutefois, vous n'avez pas accès en écriture au disque local ou le disque est saturé.

Action

Videz la Corbeille. Si nécessaire, supprimez les fichiers redondants ou inutiles, puis videz à nouveau la Corbeille. Si vous avez accès en lecture seule au lecteur C:\, l'administrateur Windows peut vous accorder l'accès total au lecteur C:\.

9.3.4.2 Erreur de base de données (UX0051)

Cause

Cette erreur peut survenir lorsque vous essayez d'importer ou d'exporter un univers. Le problème n'est pas lié à BusinessObjects mais à votre entrepôt de données.

Action

Notez l'erreur associée à ce message et consultez la documentation sur le dépannage livrée par le fournisseur de votre base de données.

9.3.4.3 Impossible de créer le fichier de liste de valeurs. (UX0052)

Cause

Une liste de valeurs (LOV) est un fichier contenant les valeurs de données associées à un objet. Elle est stockée dans le domaine document. Ce message est généré lorsque vous essayez d'exporter un univers associé à une liste de valeurs (case [Exporter l'univers](#) activée), mais les domaines univers et document se trouvent dans des comptes de données différents.

Action

Pour exporter une liste de valeurs avec un univers, les domaines univers et document doivent exister dans le même compte de données. Par conséquent, vous devez créer un domaine document dans le même compte de données que votre domaine univers.

Cause

BusinessObjects ne peut pas créer la liste de valeurs dans le domaine document. Le domaine document peut se trouver sur une machine serveur qui est arrêtée ou qui a perdu sa connexion au réseau. Sinon, les tables du domaine document peuvent être endommagées ou l'espace disque peut être insuffisant.

Action

Vérifiez que l'espace disque est suffisant sur la machine hébergeant le domaine document. Supprimez tous les fichiers inutiles et videz la Corbeille.

Sinon, le superviseur doit tester la connexion au domaine document. Si le problème persiste, il peut être nécessaire que le superviseur recrée le référentiel.

9.3.4.4 Impossible d'ouvrir le fichier de liste de valeurs. (UX0053)

Cause

Une liste de valeurs (LOV) est un fichier contenant les valeurs de données associées à un objet. Elle est stockée dans le domaine document. Ce message peut être généré lorsque vous essayez d'ouvrir un univers ayant une liste de valeurs associée. Les tables du domaine document peuvent être endommagées.

Action

Contactez l'administrateur système.

9.3.4.5

Impossible de fermer le fichier de liste de valeurs. (UX0054)

Cause

Une liste de valeurs (LOV) est un fichier contenant les valeurs de données associées à un objet. Elle est stockée dans le domaine document. Ce message peut être généré après ouverture d'un univers ayant une liste de valeurs associée. Bien que le fichier LOV soit toujours ouvert, vous avez perdu la connexion au domaine document.

Action

Si le domaine document est hébergé sur un autre serveur, essayez de vérifier s'il répond en lui envoyant une commande Ping. Si le réseau fonctionne correctement, l'administrateur de la base de données doit alors utiliser un middleware de base de données (tel que Net8 for Oracle) pour vérifier si la base de données du référentiel répond.

Contactez l'administrateur système car le domaine document est peut-être endommagé.

9.3.4.6

Impossible de supprimer le fichier des listes de valeurs précédent.
(UX0055)

Cause

Une liste de valeurs (LOV) est un fichier contenant les valeurs de données associées à un objet. Elle est stockée dans le domaine document. Ce message peut être généré lorsque vous essayez de réexporter un univers vers le référentiel. Etant donné qu'une version précédente de l'univers existe déjà dans le référentiel, vous devez supprimer la version antérieure du fichier LOV avant d'exporter la nouvelle version. Dans ce cas cependant, la version antérieure du fichier LOV ne peut pas être supprimée car le domaine document est inaccessible.

Action

Procédez comme suit :

- Si vous pensez que le domaine document est actuellement verrouillé par un autre utilisateur, relancez la tâche planifiée. Si le problème survient souvent, vérifiez si la base de données de votre référentiel prend en charge le verrouillage au niveau ligne. Si oui, vous pouvez activer manuellement cette fonctionnalité.
- Vérifiez si la machine hébergeant le domaine document répond en envoyant une commande Ping au serveur. Si le réseau fonctionne correctement, l'administrateur de la base de données doit alors utiliser un middleware de base de données (tel que Net8 for Oracle) pour vérifier si la base de données du référentiel répond.

9.3.4.7 Impossible d'écrire dans le fichier de listes de valeurs. (UX0057)

Cause

Une liste de valeurs (LOV) est un fichier contenant les valeurs de données associées à un objet. Elle est stockée dans le domaine document. Ce message peut être généré lorsque vous essayez d'exporter un univers vers le référentiel. Dans ce cas, vous ne pouvez pas écrire dans le fichier LOV. Les raisons peuvent en être que vous n'avez pas les autorisations nécessaires, que les tables du domaine document sont saturées ou que le système qui héberge le domaine document n'a plus d'espace disque disponible.

Action

Procédez comme suit :

- Si vous n'avez accès qu'en lecture seule au disque hébergeant le domaine document, demandez à l'administrateur Windows de vous accorder un droit d'accès total.
- Demandez à l'administrateur de la base de données d'augmenter l'espace de la table du domaine document.
- Libérez de l'espace disque sur l'ordinateur hébergeant le domaine document : supprimez tous les fichiers inutiles et videz la Corbeille. Essayez d'exporter à nouveau le fichier.

9.3.4.8 Impossible d'extraire les données du fichier des listes de valeurs. (UX0058)

Cause

Une liste de valeurs (LOV) est un fichier contenant les valeurs de données associées à un objet. Elle est stockée dans le domaine document. Ce message peut être généré lorsque vous essayez d'ouvrir un univers ayant une liste de valeurs associée. Les tables du domaine document peuvent être endommagées.

Action

Adressez-vous à votre superviseur.

9.3.4.9 Fichier RSS inaccessible. (UX0059)

Cause

Un fichier .rss est créé pour chaque base de données que vous utilisez. Ce fichier contient les informations de connexion nécessaires et se trouve dans le dossier de la base de données :

`$INSTALLDIR\BusinessObjects 6.0\dataAccess\RDBMS\legacy\ <nom_base_de_données>`

Cette erreur survient si BusinessObjects ne trouve pas le fichier .rss dans le dossier de la base de données et par conséquent, ne peut pas établir de connexion avec la base de données.

Action

Copiez une sauvegarde du fichier .rss dans le dossier de la base de données. Si vous ne disposez pas d'une sauvegarde, un superviseur doit recréer la connexion dans Supervisor.

9.3.5 UX0060 - UX0071

9.3.5.1 Utilisation d'un SQL erroné. (UX0060)

Cause

Une liste de valeurs (LOV) est un fichier contenant les valeurs de données associées à un objet. Elle est stockée dans le domaine document. Ce message peut être généré lorsque vous essayez d'accéder à un univers ayant une liste de valeurs associée en utilisant des instructions SQL à la carte que vous saisissez dans l'éditeur SQL. Le SQL utilisé peut ne pas être compatible avec votre base de données d'entreprise.

Action

Vérifiez les versions de SQL prises en charge par votre base de données d'entreprise.

Cause

BusinessObjects a rencontré une erreur exceptionnelle lors de la tentative d'accès à votre base de données d'entreprise.

Action

Contactez le support client de BusinessObjects.

9.3.5.2 `Mémoire insuffisante. (UX0061)`

Cause

Windows ne dispose pas d'une mémoire suffisante pour exécuter les différents systèmes serveur qui ont été configurés.

Action

Vérifiez la configuration requise pour le système et assurez-vous qu'il y a une mémoire suffisante pour BusinessObjects. Vous pouvez également fermer les autres applications afin de libérer de la mémoire. Videz la Corbeille et supprimez tous les fichiers inutiles.

9.3.5.3 `Impossible de lancer la transaction et l'exportation d'<univers>. Problème lié au domaine sécurité. (UX0062)`

Cause

Vous essayez d'exporter un univers vers le référentiel, mais le domaine document est inaccessible ou a été endommagé.

Action

Si le domaine sécurité est hébergé sur un autre serveur, essayez d'envoyer une commande Ping au serveur pour vérifier s'il répond. Si le réseau fonctionne correctement, l'administrateur de la base de données doit alors utiliser un middleware de base de données (tel que Net8 for Oracle) pour vérifier si la base de données du référentiel répond.

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez votre superviseur.

9.3.5.4

Impossible de lancer la transaction et l'exportation d'<univers>.
Problème lié au domaine document. (UX0063)

Cause

Vous essayez d'exporter un univers vers le référentiel, mais le domaine document est inaccessible ou a été endommagé.

Action

Si le domaine document est hébergé sur un autre serveur, essayez de vérifier s'il répond en lui envoyant une commande Ping. Si le réseau fonctionne normalement, l'administrateur de base de données doit utiliser un middleware de base de données (tel que Net8 pour Oracle) afin de vérifier s'il y a une réponse de la base de données du référentiel.

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez votre superviseur.

9.3.5.5

Impossible d'obtenir des informations sur le <nom> précédent. (UX0064)

Cause

Ce message peut être généré lorsque vous essayez de réexporter un univers vers le référentiel. Etant donné qu'une version précédente de l'univers existe déjà dans le référentiel, une précédente version de la liste de valeurs (LOV) doit également être disponible dans le domaine document. Une liste de valeurs (LOV) est un fichier contenant les valeurs de données associées à un objet.

Dans ce cas cependant, la version antérieure de la liste de valeurs est introuvable dans le domaine document. La raison peut être que le fichier LOV a été déplacé, renommé ou supprimé par le superviseur.

Action

Vérifiez que la version antérieure du fichier est toujours disponible dans le domaine document.

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez votre superviseur.

9.3.5.6 Impossible de supprimer le <nom> précédent. (UX0065)

Cause

Ce message peut être généré lorsque vous essayez de réexporter un univers vers le référentiel. Etant donné qu'une version précédente de l'univers existe déjà dans le référentiel, une précédente version de la liste de valeurs (LOV) doit également être disponible dans le domaine document. Une liste de valeurs (LOV) est un fichier contenant les valeurs de données associées à un objet.

Ce fichier doit être supprimé avant que la nouvelle liste de valeurs puisse être exportée. Dans ce cas cependant, la version antérieure de la liste de valeurs ne peut pas être supprimée du domaine document. La raison peut en être que vous n'avez pas accès en écriture au disque du domaine document.

Action

Si vous n'avez accès qu'en lecture seule au disque hébergeant le domaine document, demandez à l'administrateur Windows de vous accorder un droit d'accès total.

9.3.5.7 Impossible de terminer la transaction et l'exportation de <univers>. Problème lié au domaine document. (UX0066)

Cause

Vous avez commencé à exporter un univers vers le référentiel, mais l'opération ne peut pas aboutir car le domaine sécurité n'est plus accessible ou a été endommagé.

Action

Si le domaine document est hébergé sur un autre serveur, essayez de vérifier s'il répond en lui envoyant une commande Ping. Si le réseau fonctionne correctement, l'administrateur de la base de données doit alors utiliser un middleware de base de données (tel que Net8 for Oracle) pour vérifier si la base de données du référentiel répond.

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez votre superviseur.

9.3.5.8 Impossible de terminer la transaction et l'exportation de <univers>.
Problème lié au domaine sécurité. (UX0067)

Cause

Vous avez commencé à exporter un univers vers le référentiel, mais l'opération ne peut pas aboutir car le domaine sécurité n'est plus accessible ou a été endommagé.

Action

Si le domaine sécurité est hébergé sur un autre serveur, essayez d'envoyer une commande Ping au serveur pour vérifier s'il répond. Si le réseau fonctionne normalement, l'administrateur de base de données doit utiliser un middleware de base de données (tel que Net8) afin de vérifier s'il y a une réponse de la base de données du référentiel.

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez votre superviseur.

9.3.5.9 Erreur liée à la base de données au cours de l'exportation du fichier de liste de valeurs. (UX0068)

Cause

Ce message peut être généré à la fin du traitement d'une tâche BusObj.exe (par exemple, accès au référentiel pour envoyer un document, effectuer une mise à jour, etc.). Le problème est lié à la façon dont la base de données de votre référentiel a été configurée pour gérer les accès utilisateur.

Action

Consultez l'administrateur de la base de données pour vous assurer que la base de données n'est pas saturée ou endommagée.

9.3.5.10 Interruption de l'exportation des listes de valeurs. (UX0069)

Cause

Une liste de valeurs (LOV) est un fichier contenant les valeurs de données associées à un objet. Elle est stockée sous la forme d'une table dans le domaine document. Ce message est généré lorsque vous perdez la connexion au domaine document au cours d'une tentative d'exportation d'un univers.

Action

Vérifiez si le référentiel répond en envoyant une commande Ping au serveur. Si le réseau fonctionne normalement, l'administrateur de base de données doit utiliser un middleware de base de données (tel que Net8 pour Oracle) afin de vérifier s'il y a une réponse du domaine document du référentiel.

9.3.5.11 L'univers existe déjà dans le domaine. Voulez-vous l'écraser ? (UX0071)

Cause

L'univers que vous essayez d'exporter a le même nom qu'un autre univers déjà exporté vers le domaine univers.

Action

Si vous mettez à jour un univers existant, vous pouvez alors écraser l'univers se trouvant déjà dans le domaine univers. En revanche, si vous exportez un nouvel univers, renommez cet univers en utilisant un nom unique et essayez de l'exporter à nouveau.

10 Erreurs de l'application Enterprise

10.1 Erreurs Enterprise Applications - SAP (EAS)

Les messages d'erreur concernant Enterprise Application SAP comprennent les éléments suivants :

Table 20 :

Plage	Catégorie
EAS 10001 - EAS 10010	Erreurs relatives à l'accès à la sécurité
EAS 30001	Autres erreurs

10.1.1 EAS 10001 - 10010

10.1.1.1 Echec lors de la récupération de la liste d'utilisateurs avec la classe `CSecRfcRemoteUsersActGrp` dans la méthode `CSecSAPR3Binding::GetUsersInternal()`. Code d'erreur : %1. Description : %2. (EAS 10001)

Cause

Les transports requis n'ont pas été importés dans votre système SAP.

Action

Importez les transports spécifiques à la version qui correspondent bien à votre système SAP.

10.1.1.2 Echec lors de la récupération de la liste de rôles d'utilisateur avec la classe CSecRfcBapiGetUserDetail dans la méthode CSecSAPR3Binding::GetParentsInternal(). Code d'erreur : %1. Description : %2. (EAS 10002)

Cause

Les transports requis n'ont pas été importés dans votre système SAP.

Action

Importez les transports spécifiques à la version qui correspondent bien à votre système SAP.

10.1.1.3 Echec lors de l'extraction de la liste des membres avec la classe CSecRfcBapiUserGetlist dans la méthode CSecSAPR3Binding::GetChildrenInternal(). Code d'erreur : %1. Description : %2. (EAS 10003)

Cause

Les transports requis n'ont pas été importés dans votre système SAP.

Action

Importez les transports spécifiques à la version qui correspondent bien à votre système SAP.

10.1.1.4 Echec lors de la validation de l'appartenance du rôle avec la classe CSecRfcBapiGetUserDetail dans la méthode CSecSAPR3Binding::VerifyGroupMembership(). Code d'erreur : %1. Description : %2. (EAS 10004)

Cause

Les transports requis n'ont pas été importés dans votre système SAP.

Action

Importez les transports spécifiques à la version qui correspondent bien à votre système SAP.

10.1.1.5 `Echec de la tentative de connexion car l'utilisateur %1 n'appartient pas à un des rôles requis -- %2 (EAS 10005)`

Cause

Les transports requis n'ont pas été importés dans votre système SAP.

Action

Importez les transports spécifiques à la version qui correspondent bien à votre système SAP.

10.1.1.6 `Aucun système SAP n'a été accepté en tant que partie du nom d'utilisateur et aucun système par défaut n'a été défini. La validation des références de l'utilisateur ne peut pas continuer. (EAS 10006)`

Cause

Le système par défaut n'est pas défini pour le plug-in de sécurité secSAPR3 dans la CMC (Central Management Console).

Action

Définissez le système par défaut du plug-in de sécurité secSAPR3 dans la CMC.

10.1.1.7 `Aucune bibliothèque SAC n'a été trouvée pour le système SAP %1, la connexion a échoué. (EAS 10007)`

Cause

La bibliothèque SNC ne se trouve pas à l'emplacement spécifié de la CMC (Central Management Console).

Action

Assurez-vous que le chemin d'accès à la bibliothèque SNC approprié est défini dans la CMC.

10.1.1.8 SNC est nécessaire mais introuvable pour le type de connexion requis, la tentative de connexion a échoué. (EAS 10008)\n

Cause

La bibliothèque SNC est activée pour le plug-in de sécurité secSAPR3 dans la CMC (Central Management Console), mais d'autres paramètres sont erronés.

Action

Vérifiez les paramètres du plug-in de sécurité secSAPR3 de la SNC dans la CMC et assurez-vous qu'ils sont corrects.

10.1.1.9 Exception détectée lors de la tentative d'obtention du mode SNC à utiliser avec le système %1. (EAS 10009)

Cause

Le paramètre SNC correspondant au plug-in de sécurité secSAPR3 n'est pas correctement configuré dans la CMC (Central Management Console).

Action

Reconfigurez le paramètre SNC destiné au plug-in de sécurité secSAPR3 dans la CMC.

10.1.1.10

Exception détectée lors de la tentative d'obtention de la valeur SNC
Qualité de la protection à utiliser avec le système %1. (EAS 10010)

Cause

Le paramètre SNC correspondant au plug-in de sécurité secSAPR3 n'est pas correctement configuré dans la CMC (Central Management Console).

Action

Reconfigurez le paramètre SNC destiné au plug-in de sécurité secSAPR3 dans la CMC.

10.1.2 EAS 30001

10.1.2.1

Une erreur s'est produite lors de la synchronisation de la hiérarchie des
dossiers pour le rôle : %1 (EAS 30001)

Cause

L'utilisateur ne dispose pas de droits suffisants pour publier des rapports.

Action

Dans la CMC (Central Management Console), attribuez les droits appropriés à l'utilisateur chargé de la publication des rapports. Pour en savoir plus sur l'attribution de droits, voir le *Guide d'administration de la plateforme Business Intelligence de SAP BusinessObjects*, disponible à l'adresse : <http://help.sap.com/>.

11 Messages d'erreur relatifs au Client Framework de la plateforme de BI (FWC)

Cette section fournit une liste d'erreurs de connexion affichées par le client Java.

Plage de codes d'erreur	Catégorie
FWC 00001 - FWC 00009	Erreurs de connexion du client Java

11.1 (FWC 00001) Le paramètre d'URL embedToken n'est pas valide ou est chiffré à l'aide d'un mot de passe qui ne correspond pas au paramètre `logon.embed.secret`.

Cause

La valeur de l'option `logon.embed.secret` configurée dans `BOE.war` ne correspond pas au paramètre Embed Secret configuré sur le portail ou `embedToken` est devenu corrompu.

Action

Vérifiez si la valeur du paramètre Embed Secret configurée sur le portail correspond à la valeur de l'option `logon.embed.secret` configurée dans `BOE.war`.

11.2 (FWC 00002) L'option requise {0} est manquante dans {1}.

Cause

Il manque une valeur à l'option spécifiée.

Action

Fournissez une valeur pour le nom de l'option indiqué dans le message d'erreur.

11.3 (FWC 00003) La valeur de l'option {0} configurée dans le fichier {1} n'est pas valide.

Cause

La valeur de l'option spécifiée n'est pas valide.

Action

Fournissez une valeur valide pour le nom de l'option indiqué dans le message d'erreur.

11.4 (FWC 00004) <réservé>

Cause

<reserved>

Action

<reserved>

11.5 (FWC 00005) Le paramètre d'URL embedToken a expiré selon l'option de configuration logon.embed.timeout dans le fichier global.properties.

Cause

Un paramètre embedToken URL expiré est en cours d'utilisation ou la différence existant entre les heures de l'horloge du système sur le serveur du portail et le serveur BOE est supérieure au paramètre logon.embed.timeout configuré.

Action

Modifiez les heures de l'horloge du système sur le serveur du portail et le serveur BOE pour les faire correspondre. Autrement, augmentez la valeur du paramètre `logon.embed.timeout` dans le fichier `global.properties` pour qu'elle représente l'écart entre les deux serveurs.

11.6 (FWC 00006) This page has expired. Please enter your user information and try again.

Cause

La durée autorisée (généralement 20 minutes) entre l'affichage de la page de connexion et l'activation du bouton Connexion est écoulée. Lorsque vous avez cliqué sur "Connexion", la soumission de connexion ne s'est pas effectuée.

Action

Saisissez vos références de connexion (il s'agit généralement de votre mot de passe), puis cliquez à nouveau sur "Connexion".

11.7 (FWC 00007) Le paramètre `embedSecret` requis n'est pas configuré. Sa valeur doit être la même que l'option `logon.embed.secret` configurée dans `BOE.war`.

Cause

Le paramètre `embedSecret` n'est pas configuré dans la configuration de portlet.

Action

Définissez le paramètre `embedSecret` sur la même valeur que l'option `logon.embed.secret` configurée dans `BOE.war`.

11.8 (FWC 00008) Le portail a rencontré une erreur interne lors du traitement de la propriété embedToken.

Cause

Il s'agit d'une erreur générale que le serveur du portail a rencontrée pendant le traitement de embedToken.

Action

Retéléchargez SAP BusinessObjects Enterprise iViews Portal Archive sur SAP NetWeaver Portal. Contactez le support technique SAP en cas d'échec.

11.9 (FWC 00009) La propriété EmbedSecret n'est pas configurée dans le système avec l'alias : {0}.

Cause

La propriété EmbedSecret n'est pas configurée dans le paysage du système associé à cet iView.

Action

Définissez la propriété EmbedSecret, dans le paysage du système associé, sur la même valeur que l'option logon.embed.secret configurée dans BOE.war.

12 Erreurs de publication (FBE)

Les messages d'erreur de publication comprennent les éléments suivants :

Plage	Catégorie
FBE 40000 - FBE 49999	Erreurs de publication
FBE 60000 - FBE 69999	Erreurs de publication

12.1 FBE 40000 - 49999

12.1.1 La méthode {0} a été appelée avec le paramètre {1} défini à la valeur nulle.
Vous devez initialiser ce paramètre. (FBE42001)

Cause

Il s'agit d'une erreur interne.

Action

Pour obtenir de l'aide, contactez le support client de SAP BusinessObjects.

12.1.2 Le plug-in de post-traitement ayant la classe {0} est introuvable. Avez-vous configuré correctement votre publication ? (FBE42003)

Cause

Un plug-in de post-traitement ne s'est pas chargé correctement.

Action

Vérifiez que votre publication est configurée de manière adéquate.

12.1.3 Impossible de télécharger les fichiers de l'artefact. Le FRS est-il disponible et les autorisations d'accès aux fichiers sont-elles correctement configurées ? (FBE42008)

Cause

Certains objets ont peut-être été supprimés ou leurs droits de sécurité ont été modifiés et le travail de publication ne peut donc pas les extraire.

Action

Vérifiez que tous les documents statiques existent et disposent de droits de sécurité adéquats. Assurez-vous également que le File Repository Server est en cours d'exécution.

12.1.4 Le plug-in OnPostProcessPersonalizedDocs de la publication n'est pas défini pour le format de fusion (CeMergedFormat) : {0}. Avez-vous configuré correctement votre publication ? (FBE 42009)

Cause

La publication n'est pas configurée correctement.

Action

Vérifiez la configuration de la publication.

12.1.5 Une erreur d'E/S s'est produite lors de la fusion des artefacts dans le fichier zip {0}. Les droits d'accès au fichier sont-ils correctement configurés ? (FBE42014)

Cause

Certains objets ont peut-être été supprimés ou leurs droits de sécurité ont été modifiés et le travail de publication ne peut donc pas les extraire.

Action

Vérifiez que tous les documents statiques existent et disposent de droits de sécurité adéquats. Assurez-vous également que le File Repository Server est en cours d'exécution.

12.1.6 Une instance de publication avec l'ID {0} est déjà en cours de traitement et ne peut pas être redémarrée tant que l'exécution initiale n'est pas terminée. (FBE42016)

Cause

Cette erreur se produit lorsque plusieurs services de travail de publication tentent de réexécuter le même travail après une erreur et que seul l'un d'entre eux peut exécuter le travail.

Action

Aucune action ne doit être entreprise ; le travail de publication s'exécute sur un autre service.

12.1.7 L'expression de règle de livraison générale est vide. Votre publication est-elle correctement configurée ? (FBE42017)

Cause

Le document utilisé pour la configuration de la règle de livraison générale est planifié, mais il ne contient aucune expression permettant de déterminer le moment où le traitement de la publication commencera.

Action

Vérifiez les paramètres de la règle de livraison générale.

12.1.8 Le document de règle de livraison générale identifié par le CUID {0} n'est pas valide. Votre publication est-elle correctement configurée ? (FBE 42018)

Cause

Un problème s'est produit avec le document utilisé pour la configuration de la règle de livraison générale.

Action

Assurez-vous que le document est valide et que le File Repository Server est en cours d'exécution.

12.1.9 La publication dotée de l'ID {0} comporte un document source inaccessible. Avez-vous configuré correctement votre publication ? (FBE42033)

Cause

Il est possible qu'un document source associé à la publication ait été supprimé de la publication pendant l'exécution de cette dernière, ou que ses paramètres de sécurité aient changé, entraînant son inaccessibilité.

Action

Vérifiez les documents source de la publication.

12.1.10 Le document ayant l'ID {0} ne peut pas être traité avec cette publication, car il n'utilise pas l'interface IPublicationInfo. (FBE42034)

Cause

Il s'agit d'une erreur interne.

Action

Réinstallez la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence.

12.1.11 Le moteur de rapport Business Objects n'a pas pu gérer le type de rapport spécifié {0}. (FBE42042)

Cause

La publication contient un document source d'un type non pris en charge. Il est possible que l'installation présente un problème.

Action

Réinstallez la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence.

12.1.12 Impossible de trouver le document statique ayant le CUID {0} lors de la distribution. Avez-vous configuré correctement votre publication ? (FBE42044)

Cause

Certains objets ont peut-être été supprimés ou leurs droits de sécurité ont été modifiés et le travail de publication ne peut donc pas les extraire.

Action

Vérifiez que tous les documents statiques existent et disposent de droits de sécurité adéquats. Assurez-vous également que le File Repository Server est en cours d'exécution.

12.1.13 Impossible de trouver l'artefact de publication avec l'ID {0} au cours de la distribution. (FBE42045)

Cause

Certains objets ont peut-être été supprimés ou leurs droits de sécurité ont été modifiés et le travail de publication ne peut donc pas les extraire.

Action

Vérifiez que tous les documents statiques existent et disposent de droits de sécurité adéquats. Assurez-vous également que le File Repository Server est en cours d'exécution.

12.1.14 Impossible de trouver le plug-in de destination ayant le ProgID {0}. Avez-vous configuré correctement votre publication ? (FBE42046)

Cause

Impossible de charger le plug-in de destination. Il est possible qu'un fichier ait été supprimé de l'installation.

Action

Réinstallez la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence.

12.1.15 Impossible de trouver le dernier destinataire traité {0} dans les données renvoyées par le fournisseur de données. Si des modifications ont été apportées à la base de données depuis la dernière exécution, vous devez replanifier la publication. (FBE42048)

Cause

Les données du fournisseur ont changé pendant le traitement de la publication.

Action

Replanifiez la publication pour refléter les mises à jour les plus récentes du fournisseur de données.

12.1.16 Le plug-in de post-distribution ayant la classe {0} n'a pas pu être exécuté.
Avez-vous configuré correctement votre plug-in ? (FBE42049)

Cause

La distribution est terminée, mais un problème s'est produit avec un plug-in qui s'est exécuté après la distribution.

Action

Corrigez le problème du plug-in de post-traitement.

12.1.17 Impossible de fusionner les documents MHTML. (FBE42050)

Cause

Un problème est survenu lors de la tentative de création d'un document mHTML.

Action

Vérifiez la configuration du format mHTML.

12.1.18 Impossible de trouver la partie HTML du document MHTML. (FBE42051)

Cause

Un problème est survenu lors de la tentative de création d'un document mHTML.

Action

Vérifiez la configuration du format mHTML.

12.1.19 Impossible de trouver une valeur de profil valide dans l'utilisateur/groupe principal identifié par l'ID {0} pour le profil ayant l'ID {1}. (FBE42052)

Cause

Il est possible de spécifier une valeur de profil pour chaque destinataire ou pour chaque groupe de destinataires. Si aucune valeur de profil n'est spécifiée ou si des options sont mal configurées, il se peut que les destinataires obtiennent une vue non filtrée des données.

Action

Indiquez une valeur de profil pour chaque destinataire.

12.1.20 La planification du document de règle de livraison générale a échoué.
(FBE42055)

Cause

Au début de chaque travail de publication, le document utilisé pour la configuration de la règle de livraison générale est planifié pour vérifier si la règle de livraison générale est vraie. Si le travail de planification échoue, la publication échoue aussi.

Action

Consultez le fichier journal des publications pour connaître la raison de l'échec. Assurez-vous que le document utilisé pour la configuration de la règle de livraison générale peut être planifié sans problème indépendamment de la publication.

12.1.21 Impossible de planifier le document ayant l'ID {0} pour la publication ayant l'ID {1} en raison de droits d'accès insuffisants au document source.
(FBE42056)

Cause

L'utilisateur ne dispose pas des droits nécessaires pour planifier le document source.

Action

Accordez à l'utilisateur le droit de planifier le document source.

12.1.22 Impossible de trouver une expression de filtre de profil pour le type de document "{0}" pour l'ID utilisateur ou de groupe ID {1} et l'ID de profil {2}. Vérifiez que votre administrateur a défini une expression de filtre pour le type de document "{0}" dans le profil de la CMC. (FBE42057)

Cause

Le profil ne comprend aucune expression de filtre définie pour le type de document source utilisé pour la publication.

Action

Dans la zone [Profils](#) de la CMC (Central Management Console), sélectionnez le profil utilisé pour la publication. Saisissez une expression de filtre correspondant au type du document source pour ce profil.

12.1.23 Impossible de télécharger les documents MHTML. Veuillez contacter l'administrateur pour vérifier le bon fonctionnement du Central Management Server, ainsi que de l'Input File Repository Server et de l'Output File Repository Server. (FBE42058)

Cause

Le service de publication n'a pas pu télécharger le contenu et l'incorporer à des instances de courrier électronique.

Action

Assurez-vous que le CMS (Central Management Server), l'Input File Repository Server et l'Output File Repository Server fonctionnent correctement.

12.1.24 Impossible de télécharger les journaux administratifs vers CMS : {0}
(FBE42059)

Cause

Le système n'est pas parvenu à télécharger les fichiers journaux d'administration sur le CMS (Central Management Server). Une tentative de chargement des fichiers journaux intervient toutes les deux minutes pendant l'opération de publication.

Action

Consultez le fichier journal du serveur de traitement adaptatif (Adaptive Processing Server) pour voir s'il contient d'autres entrées.

12.1.25 Le nom d'un utilisateur Enterprise "{1}" a été spécifié pour le destinataire dynamique "{0}", mais aucun utilisateur Enterprise portant ce nom d'utilisateur n'existe. (FBE42060)

Cause

Un nom d'utilisateur Enterprise a été spécifié pour un destinataire dynamique, mais il n'existe aucun utilisateur Enterprise du même nom.

Action

Corrigez le nom d'utilisateur dans la source de destinataires dynamiques.

12.1.26 Plusieurs noms d'utilisateurs Enterprise ont été spécifiés pour le destinataire dynamique doté de l'ID "{0}". Un seul nom d'utilisateur Enterprise doit être spécifié par destinataire dynamique. (FBE42061)

Cause

La source de destinataires dynamiques contient plusieurs lignes avec le même ID destinataire alors qu'elles indiquent des noms d'utilisateurs Enterprise différents. Il ne peut y avoir qu'un seul nom d'utilisateur Enterprise associé à un ID destinataire.

Action

Corrigez le problème dans la source de destinataires dynamiques.

12.1.27 Une tâche a été interrompue inopinément au cours du traitement de la publication dotée de l'ID {0}. (FBE42062)

Cause

Une tâche a été interrompue de façon inattendue lors de l'attente de son traitement.

Action

Si la publication a échoué, assurez-vous que le serveur s'exécute et faites une nouvelle tentative.

12.1.28 Impossible de trouver une instance de service pour le processus du document doté de l'ID "{0}", du nom "{1}", et de type "{2}". (FBE42063)

Cause

Aucune instance de service permettant de traiter l'un des documents de la publication n'a pu être trouvée.

Action

Contactez l'administrateur pour savoir si le service approprié est déployé.

12.1.29 Le service ayant l'ID "{0}", Nom "{1}" hébergé sur le serveur avec l'ID "{2}" ne spécifie pas la propriété maxJobs. (FBE42064)

Cause

Aucun conteneur de service n'a pu être trouvé pour un serveur requis par la publication.

Action

Si la publication a échoué, assurez-vous que le serveur s'exécute et faites une nouvelle tentative.

12.1.30 Les hôtes du service sont introuvables pour le service portant l'ID "{0}"
et le nom "{1}". (FBE42066)

Cause

Les hôtes d'un service que la publication devait utiliser étaient introuvables.

Action

Si la publication a échoué, assurez-vous que le serveur s'exécute et faites une nouvelle tentative.

12.1.31 La requête du moniteur d'état concernant le statut de la tâche n'a renvoyé
aucun résultat pour la tâche portant l'ID "{0}". L'objet a-t-il été
supprimé ? (FBE42067)

Cause

L'instance de publication ou un objet enfant est introuvable. Il a peut-être été supprimé.

Action

Replanifiez l'instance de publication.

12.2 FBE 60000 - 69999

12.2.1 Impossible de trouver le service InfoStore. Votre CMS a-t-il été démarré et correctement configuré ? (FBE 60002)

Cause

Impossible d'accéder au service InfoStore du serveur Central Management Server.

Action

Vérifiez que la connexion au serveur CMS est établie et qu'il fonctionne bien.

12.2.2 Une exception SDK a été décelée. Votre CMS a-t-il été démarré et correctement configuré ? (FBE 60003)

Cause

Le kit de développement logiciel de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence a renvoyé une erreur.

Action

Vérifiez que la connexion au serveur CMS est établie et qu'il fonctionne bien.

12.2.3 Impossible de déterminer l'ID de demandeur de publication dans l'instance de publication '{0}' (ID {1}) - impossible de poursuivre le traitement ! Avez-vous configuré correctement votre publication ? (FBE 60004)

Cause

Le système n'a pas réussi à déterminer les références de connexion utilisateur avec lesquelles la publication s'exécute.

Action

Vérifiez que la publication est configurée correctement et que vous disposez des droits pour l'exécuter.

12.2.4 Impossible de déterminer l'ID du propriétaire de publication dans l'instance de publication '{0}' (ID : {1}). Le traitement va être interrompu. Avez-vous configuré correctement votre publication ? (FBE 60005)

Cause

Le système n'a pas réussi à déterminer les références de connexion utilisateur avec lesquelles la publication s'exécute.

Action

Vérifiez si la publication est configurée correctement et si vous disposez des droits pour l'exécuter.

12.2.5 Echec de la distribution vers la destination {0}. Destinataire {1}, périmètre du document {2}. {3} (FBE 60013)

Cause

Le service de publication n'a pas pu livrer la publication à un destinataire.

Action

Vérifiez que la destination est configurée correctement sur la publication. Vérifiez que l'adresse électronique du destinataire, les paramètres de serveur SMTP, les paramètres FTP ou les paramètres de disque sont corrects.

12.2.6 Impossible de trouver des documents distribuables dans le ScopeBatch ayant l'ID {0}. Vérifiez la configuration de votre publication et assurez-vous que le CMS a été démarré. (FBE 60016)

Cause

Le service de publication n'a pas trouvé de documents de publication à distribuer aux destinataires. Les résultats intermédiaires du traitement de la publication n'ont pas été générés correctement ou la publication elle-même n'est pas configurée correctement.

Action

Assurez-vous que la publication est correctement configurée et que le serveur CMS s'exécute.

12.2.7 Type de destination non pris en charge : {0}. Votre publication est-elle correctement configurée ? (FBE 60019)

Cause

Une destination inconnue a été spécifiée pour la publication.

Action

Vérifiez la configuration de la publication et corrigez-la si nécessaire.

12.2.8 Impossible d'exécuter les gestionnaires d'événements de post-distribution dans le ScopeBatch ayant le SI_ID {0}. Votre publication est-elle correctement configurée ? (FBE 60022)

Cause

Les extensions de publication postérieures à la livraison ne se sont pas exécutées.

Action

Vérifiez la configuration de la publication et assurez-vous que les extensions de publication sont correctement configurées.

12.2.9 Impossible de trouver un document statique ayant l'ID {0} pour le ScopeBatch ayant l'ID {1}, périmètre {2}. (FBE 60025)

Cause

Un document source statique était introuvable pendant le traitement de la publication.

Action

Vérifiez la configuration de la publication et assurez-vous que tous les documents référencés se trouvent dans le référentiel CMS.

12.2.10 Impossible de trouver un document de publication avec l'ID de document source {0}, le format {1} pour le ScopeBatch ayant l'ID {2} et le périmètre {3}. (FBE 60026)

Cause

Un document source était introuvable pendant le traitement de la publication.

Action

Vérifiez la configuration de votre publication et assurez-vous que tous les documents référencés figurent dans le référentiel CMS.

12.2.11 Configuration non valide pour le plug-in : {0}. Votre publication est-elle correctement configurée ? (FBE 60027)

Cause

Une extension de publication spécifiée pour la publication n'est pas correctement configurée.

Action

Assurez-vous que les extensions de publication utilisées pour la publication sont correctement configurées.

12.2.12 Echec de l'exécution du plug-in de post-distribution {0} pour le ScopeBatch {1} [destinataires "{2}" à "{3}"]. (FBE 60029)

Cause

L'extension de publication postérieure à la livraison ne s'est pas exécutée.

Action

Vérifiez la configuration de la publication et assurez-vous que les extensions de publication sont correctement configurées.

12.2.13 Impossible d'accorder les droits de visualisation/d'affichage de l'instance sur l'artefact doté de l'ID {0} pour l'objet ScopeBatch doté de l'ID {1}.
Tout est-il correctement configuré ? (FBE 60033)

Cause

Le service de publication n'a pas pu définir les droits des instances de publication.

Action

Assurez-vous que l'utilisateur qui exécute la publication dispose des autorisations nécessaires pour définir des droits.

12.2.14 Impossible de trouver des documents distribuables dans le ScopeBatch ayant l'ID {0} et le périmètre {1}. (FBE 60034)

Cause

Le service de publication n'a pas trouvé de documents à distribuer.

Action

Vérifiez que votre publication est correctement configurée.

12.2.15 Impossible de fournir l'artefact car vous ne disposez pas du droit "S'abonner aux publications" sur le destinataire Enterprise \"{0}\" (id {1}). Contactez l'administrateur de la plateforme BusinessObjects Business Intelligence pour obtenir ce droit. (FBE 60036)

Cause

L'auteur doit disposer du droit «Planifier vers des destinations» sur tous les destinataires Enterprise spécifiés pour la publication de sorte que le système puisse leur livrer les instances de publication.

Action

Accordez à l'auteur le droit «Planifier vers des destinations» sur tous les destinataires Enterprise spécifiés pour la publication. Sinon, l'auteur peut supprimer tous les destinataires Enterprise pour lesquels il ne dispose pas de ce droit.

12.2.16 En attente de la fin du travail de distribution. ID du travail :%1, nom : %2, type :%3 à l'état %4 (FBE 60037)

Cause

Un travail de publication est en train de distribuer des instances.

Action

Il ne s'agit pas d'une erreur et aucune action n'est requise.

12.2.17 Aucune adresse A ou Cc dans les options SMTP. La livraison d'un message électronique sans adresse échouera. L'adresse A ou Cc doit inclure une adresse électronique ou l'espace réservé %SI_EMAIL_ADDRESS%. (FBE 60038)

Cause

Aucune adresse électronique n'a été indiquée dans les champs À ou Cc des options de destination de courrier électronique définies pour la publication. L'envoi des messages électroniques ne fonctionnera pas.

Action

Ajoutez une adresse électronique ou l'espace réservé%SI_EMAIL_ADDRESS% dans le champ À ou Cc lors de la configuration des options de destination de courrier électronique pour la publication.

12.2.18 Tentative de remplacement d'un espace réservé %SI_EMAIL_ADDRESS%, mais l'adresse électronique du destinataire "{0}" est vide ou manquante. (FBE 60039)

Cause

Un espace réservé %SI_EMAIL_ADDRESS% a été utilisé dans un champ d'option de destination, mais aucune adresse électronique pour l'un des destinataires n'était disponible.

Action

Si le destinataire est un destinataire Enterprise, servez-vous de la CMC (Central Management Console) pour saisir son adresse électronique. Si le destinataire est un destinataire dynamique, dans la section [Destinataires dynamiques](#), vérifiez qu'[Adresse électronique](#) est mis en correspondance avec une colonne de la source de destinataires dynamiques et que cette colonne ne contient pas d'entrées vides.

12.2.19 Nettoyage de l'ensemble de portée et des artefacts ignoré car l'audit est activé. (FBE 60040)

Cause

Le nettoyage d'instances ne peut pas fonctionner si la fonction d'audit est activée.

Action

Désactivez la fonction d'audit ou le nettoyage d'instances pour la publication.

12.2.20 Impossible de télécharger les documents MHTML. Veuillez contacter l'administrateur pour vérifier le bon fonctionnement du Central Management Server, ainsi que de l'Input File Repository Server et de l'Output File Repository Server. (FBE 60041)

Cause

Le service de publication n'a pas réussi à télécharger le contenu et à l'incorporer à des instances de courrier électronique.

Action

Assurez-vous que le CMS (Central Management Server), l'Input File Repository Server et l'Output File Repository Server s'exécutent.

12.2.21 Expression non valide {0} définie pour le document de règle de livraison générale ayant l'ID {1}. La vérification de la règle de livraison générale ne peut pas continuer. Votre publication est-elle correctement configurée ? (FBE 60100)

Cause

Le document utilisé pour la configuration de la règle de livraison générale contient une expression non valide.

Action

Vérifiez la configuration de la publication et saisissez une expression de règle de livraison valide dans le document.

12.2.22 Le document de règle de livraison générale de publication ayant l'ID {0} n'est pas valide. Votre publication est-elle correctement configurée ? (FBE 60101)

Cause

Le service de publication n'a pas pu trouver le document spécifié pour la configuration de la règle de livraison générale.

Action

Assurez-vous que le document spécifié existe dans le CMS (Central Management Server).

12.2.23 Impossible de planifier le document de règle de livraison générale ayant l'ID {0} : {1} (FBE 60105)

Cause

Le service de publication n'a pas pu planifier le document utilisé pour la configuration de la règle de livraison générale.

Action

Assurez-vous que le compte utilisateur de l'auteur dispose des droits nécessaires pour planifier le document.

12.2.24 Impossible d'interroger le document de règle de livraison générale ayant l'ID {0}. (FBE 60106)

Cause

Le service de publication n'a pas pu extraire le document utilisé pour la configuration de la règle de livraison générale.

Action

Assurez-vous que vous disposez de droits de visualisation sur le document.

12.2.25 En attente de la fin du travail de règle de livraison générale. ID du travail :%1, nom :%2, type :%3 à l'état %4 (FBE 60107)

Cause

Un travail de publication est en train d'évaluer la règle de livraison générale.

Action

Il ne s'agit pas d'une erreur et aucune action n'est requise.

12.2.26 Echec du plug-in de post-traitement. Impossible d'instancier la classe de plug-in {0}. (FBE 60208)

Cause

Un plug-in de post-traitement ne s'est pas chargé correctement.

Action

Vérifiez que votre publication est configurée de manière adéquate.

12.2.27 Le service de publication n'est pas démarré ou a été redémarré pendant l'exécution du travail de publication. (FBE 60211)

Cause

Le service de publication n'a pas démarré ou a redémarré alors que le travail de publication était en cours. Il se peut que le serveur qui héberge le service de publication se soit arrêté ou ait redémarré.

Action

Assurez-vous que le serveur qui héberge le service de publication s'exécute. Vérifiez si les journaux du serveur contiennent des erreurs fatales. Essayez de relancer l'instance de publication.

12.2.28 Les publications WebI prennent uniquement en charge les méthodes d'éclatement de type "une extraction de base de données pour tous les destinataires" et "une extraction de base de données par destinataire". (FBE 60212)

Cause

La publication du document Interactive Analysis a recours à une méthode d'éclatement de rapports qui n'est pas prise en charge.

Action

Dans la section [Avancé](#), changez de méthode d'éclatement de rapports.

12.2.29 La publication fait référence à l'objet de profil avec ID {0} qui n'existe plus dans le système. (FBE 60213)

Cause

La publication fait référence à un objet de profil qui n'existe plus dans le système.

Action

Modifiez les paramètres de personnalisation correspondant à la publication de sorte qu'ils n'utilisent pas l'objet de profil non valide.

12.2.30 Impossible de trouver un document statique ayant l'ID {0} pour le ScopeBatch ayant l'ID {1}, périmètre {2}. (FBE 60216)

Cause

Une instance d'un document statique spécifié dans la publication était introuvable pendant le traitement de cette dernière.

Action

Réessayez de planifier la publication ou contactez SAP BusinessObjects pour obtenir un support technique.

12.2.31 Impossible de trouver un document de publication avec l'ID de document source {0}, le format {1} pour le ScopeBatch ayant l'ID {2} et le périmètre {3}. (FBE 60217)

Cause

Une instance d'un document source était introuvable pendant le traitement de la publication.

Action

Faites une nouvelle tentative de publication ou contactez SAP BusinessObjects pour obtenir un support technique.

12.2.32 L'artefact du plug-in {0} doté de l'ID {1} pour le ScopeBatch ayant l'ID {2} ne précise aucune destination. (FBE 60218)

Cause

Un artefact de plug-in ne contenant aucune information de destination a été généré pendant le traitement de la publication.

Action

Si vous développez des plug-ins de publication, il se peut que ceci soit dû à des erreurs dans votre plug-in. Sinon, il s'agit d'une erreur de traitement interne. Contactez votre distributeur ou SAP BusinessObjects pour obtenir un support.

12.2.33 Un artefact {0} doté de l'ID {1} pour le ScopeBatch ayant l'ID {2} ne contient pas suffisamment d'informations à distribuer. (FBE 60219)

Cause

Un artefact ou un artefact de plug-in contenant des informations insuffisantes pour la distribution a été généré pendant le traitement de la publication.

Action

Si vous développez des plug-ins de publication, il se peut que ceci soit dû à des erreurs dans votre plug-in. Sinon, il s'agit d'une erreur de traitement interne. Contactez votre distributeur ou SAP BusinessObjects pour obtenir un support.

12.2.34 Erreur d'extraction des objets du document pour le ScopeBatch doté de l'ID {0}. (FBE 60220)

Cause

Une erreur s'est produite lors de l'extraction de documents pour la distribution pendant le traitement de la publication.

Action

Il s'agit d'une erreur de traitement interne. Contactez votre distributeur ou SAP BusinessObjects pour obtenir un support.

12.2.35 Un mode d'éclatement non pris en charge a été sélectionné pour cette publication. (FBE 60224)

Cause

Le mode d'éclatement de rapports choisi pour cette publication n'est pas pris en charge.

Action

Modifiez le mode d'éclatement de rapports de la publication.

12.2.36 {0} publications ne prennent pas en charge la méthode d'éclatement "Une extraction de base de données pour tous les destinataires". (FBE 60225)

Cause

Le mode d'éclatement de rapports *Une extraction de base de données pour tous les destinataires* n'est pas pris en charge pour ce type de publication.

Action

Choisissez un autre mode d'éclatement de rapports pour la publication.

12.2.37 {0} publications ne prennent pas en charge la méthode d'éclatement "Une extraction de base de données pour chaque lot de destinataires". (FBE 60226)

Cause

Le mode d'éclatement de rapports *Une extraction de base de données pour chaque lot de destinataires* n'est pas pris en charge pour ce type de publication.

Action

Choisissez un autre mode d'éclatement de rapports pour la publication.

12.2.38 {0} publications ne prennent pas en charge la méthode d'éclatement "Une extraction de base de données par destinataire". (FBE 60227)

Cause

Le mode d'éclatement de rapports *Une extraction de base de données par destinataire* n'est pas pris en charge pour ce type de publication.

Action

Choisissez un autre mode d'éclatement de rapports pour la publication.

12.2.39 {0} publications ne prennent pas en charge la méthode d'éclatement sélectionnée. (FBE 60228)

Cause

Le mode d'éclatement de rapports sélectionné est inconnu ou n'est pas pris en charge pour ce type de publication.

Action

Choisissez un autre mode d'éclatement de rapports pour la publication.

12.2.40 Impossible d'exécuter la redistribution pour les utilisateurs/groupes principaux {0}, car il ne s'agit pas des destinataires initiaux des publications. (FBE 60314)

Cause

D'autres destinataires ont été ajoutés à la publication avant une nouvelle exécution du travail de publication.

Action

Planifiez un nouveau travail de publication pour que la distribution aux nouveaux destinataires puisse se produire.

12.2.41 Impossible d'exécuter la redistribution pour les destinataires dynamiques {0}, car il ne s'agit pas des destinataires initiaux des publications. (FBE 60315)

Cause

D'autres destinataires ont été ajoutés à la publication avant une nouvelle exécution du travail de publication.

Action

Planifiez un nouveau travail de publication pour que la distribution aux nouveaux destinataires puisse se produire.

12.2.42 Impossible de trouver une expression de filtre de profil pour le type de document "{0}" pour l'utilisateur ou le groupe '{1}' (ID : {2}) et le profil '{3}' (ID : {4}). Vérifiez que votre administrateur a défini une expression de filtre pour le type de document "{0}" dans le profil de la CMC. (FBE 60317)

Cause

Le profil ne comprend aucune expression de filtre définie pour le type de document de la publication. Il se peut, par exemple, que l'utilisateur exécute une publication avec des documents Interactive Analysis, mais que le profil ne comprenne aucune expression de filtre Interactive Analysis valide définie.

Action

Dans la zone *Profils* de la CMC (Central Management Console), sélectionnez le profil utilisé par la publication, puis saisissez une expression de filtre en vous servant de la syntaxe qui correspond au type du document source.

12.2.43 L'utilisateur ayant planifié la publication ne dispose pas du droit de visualisation sur l'utilisateur ou le groupe principal destinataire de l'entreprise doté de l'ID {0}. (FBE 60318)

Cause

Pour exécuter une publication, l'auteur doit disposer des droits de visualisation pour tous les destinataires Enterprise spécifiés pour la publication.

Action

Accordez à l'auteur le droit de visualisation pour tous les destinataires Enterprise.

12.2.44 L'utilisateur ayant planifié la publication ne dispose pas du droit de visualisation sur l'utilisateur ou le groupe principal destinataire de l'entreprise exclu doté de l'ID {0}. (FBE 60319)

Cause

Pour exécuter une publication, l'auteur doit disposer des droits de visualisation pour tous les destinataires Enterprise exclus.

Action

Accordez à l'auteur le droit de visualisation pour tous les destinataires Enterprise exclus.

12.2.45 L'utilisateur ayant planifié la publication ne dispose pas du droit de visualisation sur le profil portant l'ID {0}. (FBE 60320)

Cause

Pour exécuter une publication, l'auteur doit disposer des droits de visualisation pour tous les profils utilisés pour la publication.

Action

Accordez à l'auteur le droit de visualisation pour tous les profils utilisés pour la publication.

12.2.46 L'utilisateur ayant planifié la publication ne dispose pas du droit de visualisation sur le groupe doté de l'ID {0} qui est un groupe parent du groupe principal '{1}' (ID {2}). Les valeurs de profil provenant de ce groupe et de ses groupes parents ne seront pas appliquées. (FBE 60321)

Cause

L'auteur ne dispose pas du droit de visualisation pour l'un des groupes auxquels un destinataire de la publication appartient. Les valeurs de profil applicables à ce groupe et à tout groupe parent ne seront pas utilisées.

Action

Accordez à l'auteur le droit de visualisation pour tous les groupes auxquels les destinataires de la publication appartiennent. Vous pouvez ignorer cet avertissement si aucune des valeurs de profil ne s'applique aux groupes concernés.

12.2.47 La limite de {0} destinataires par publication a été atteinte.
L'utilisateur {1} avec l'ID {2} n'a pas été traité. (FBE 60322)

Cause

Le nombre maximal de destinataires par publication est atteint. Les destinataires au-delà du nombre maximal autorisé n'ont pas été traités.

Action

Réduisez le nombre de destinataires dans la publication, ou obtenez une licence pour en augmenter le nombre.

12.2.48 Impossible de redistribuer l'instance de publication ayant l'ID {0}, car les artefacts n'ont pas été livrés à l'emplacement par défaut d'Enterprise.
(FBE 60323)

Cause

La destination configurée pour la publication n'est pas l'emplacement par défaut d'Enterprise.

Action

Définissez la destination de la publication sur [Emplacement par défaut d'Enterprise](#), puis replanifiez la publication de sorte que son exécution vous permette de redistribuer des instances ultérieurement si nécessaire.

12.2.49 Impossible de trouver la publication ayant pour SI_ID {0} et/ou le ScopeBatch ayant pour SI_ID {1}. Votre publication est-elle correctement configurée et le CMS a-t-il été démarré ? (FBE 60400)

Cause

Certains objets ont peut-être été supprimés ou leurs droits de sécurité ont été modifiés et le travail de publication ne peut donc pas les extraire.

Action

Vérifiez que tous les documents statiques existent et disposent de droits de sécurité adéquats. Assurez-vous également que le File Repository Server est en cours d'exécution.

12.2.50 Une exception a été décelée lors du post-traitement. (FBE 60401)

Cause

Une erreur s'est produite lors de la phase de post-traitement.

Action

Assurez-vous que le service de publication et le File Repository Server sont en cours d'exécution.

12.2.51 Impossible d'extraire le gestionnaire d'événements de la publication de post-traitement (le post-traitement sera ignoré). (FBE 60402)

Cause

Il se peut qu'une étape de post-traitement, telle que l'assemblage PDF ou la compression des instances en un fichier ZIP, soit prévue pour certaines publications, mais dans le cas de cette publication, l'étape de post-traitement n'est pas spécifiée ou n'est pas valide.

Action

Il peut s'agir d'une condition normale, qui ne requiert aucune action si aucune étape de post-traitement n'est requise. Dans le cas contraire, vérifiez les propriétés de la publication.

12.2.52 `Aucun périmètre n'a été trouvé dans le ScopeBatch ayant pour SI_ID {0}.`
`Tout est-il correctement configuré ? (FBE 60404)`

Cause

Le travail de publication ne peut pas extraire certains objets parce qu'ils ont été supprimés ou parce que leurs droits de sécurité ont été modifiés.

Action

Assurez-vous que tous les documents statiques existent et que les utilisateurs disposent des droits nécessaires pour y accéder. Assurez-vous que le File Repository Server est en cours d'exécution.

12.2.53 `Echec du plug-in de post-traitement. La classe de plug-in {0} a renvoyé une exception. (FBE 60405)`

Cause

Une erreur s'est produite lors de l'étape de post-traitement.

Action

Si vous avez installé et utilisé un plug-in de post-traitement personnalisé, corrigez l'exception dans ce plug-in personnalisé. Si vous vous êtes servi d'un plug-in de post-traitement standard, il ne devrait pas provoquer d'exception. Contactez le support client.

12.2.54 La classe de plug-in de post-traitement {0} a renvoyé un ensemble d'objets info null ou aucun objet info. (FBE 60406)

Cause

L'étape de post-traitement n'a donné aucun résultat.

Action

Si vous avez installé et utilisé un plug-in de post-traitement personnalisé, corrigez le problème dans ce plug-in personnalisé. Si vous vous êtes servi d'un plug-in de post-traitement standard, il ne devrait pas générer un résultat vide. Contactez le support client.

12.2.55 Impossible de trouver un plug-in de post-traitement correspondant au nom de classe spécifié : {0}. (FBE 60408)

Cause

Aucun plug-in de post-traitement n'est spécifié dans la publication.

Action

Vérifiez que votre publication est configurée de manière adéquate.

12.2.56 Un artefact généré par un plug-in a été créé, qui n'implémente pas IPublicationInfo. Il est possible que cet artefact ne soit pas correctement distribué : titre = '{0}', type = '{1}' (FBE 60409)

Cause

Il s'agit d'une erreur interne.

Action

Réinstallez la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence.

12.2.57 Une exception a été décelée lors de la validation des artefacts générés par plug-in créés par la classe de plug-in de post-traitement {0}. (FBE 60410)

Cause

Le système n'a pas pu stocker les résultats d'un travail de publication.

Action

Assurez-vous que le File Repository Server est en cours d'exécution.

12.2.58 Une exception a été décelée lors de la création d'un artefact généré par plug-in ayant pour progID {0} pour la classe de plug-in de post-traitement {1}. (FBE 60411)

Cause

Ce message d'erreur peut être dû à une installation corrompue.

Action

Réinstallez la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence.

12.2.59 Une exception s'est produite lors de la tentative d'extraction des documents d'artefact et statiques de ce contexte : ScopeBatch = {0}, Destination = {1}, Classe de plug-in = {2} (FBE 60412)

Cause

Certains objets ont été supprimés ou leurs droits ont été modifiés, et le travail de publication ne peut pas les extraire.

Action

Assurez-vous que tous les documents statiques existent et que les utilisateurs disposent de droits appropriés pour y accéder. Assurez-vous que le File Repository Server est en cours d'exécution.

12.2.60 Une exception s'est produite lors de la tentative de tri des documents d'artefact et statiques (selon l'ordre des documents source) de ce contexte : ScopeBatch = {0}, Destination = {1}, Classe de plug-in = {2} (FBE 60413)

Cause

La publication n'est pas configurée correctement.

Action

Vérifiez que la publication est configurée de manière adéquate.

12.2.61 Une exception est survenue lors de la tentative d'extraction des documents source de la publication. (FBE 60414)

Cause

Certains objets ont peut-être été supprimés ou leurs droits de sécurité ont été modifiés et le travail de publication ne peut pas les extraire.

Action

Assurez-vous que tous les documents statiques existent et que les utilisateurs disposent de droits de sécurité appropriés sur ces documents. Assurez-vous que le File Repository Server est en cours d'exécution.

12.2.62 Le post-traitement ignore le document de niveau de périmètre avec le
SI_ID : {0} qui n'était pas répertorié comme document source dans la
publication. Votre publication est-elle correctement configurée ?
(FBE 60415)

Cause

Il s'agit d'une erreur interne.

Action

Contactez le support client de SAP BusinessObjects.

12.2.63 La planification du travail de document "{2}" (ID : {0}) a échoué : {1}
(FBE 60502)

Cause

Le traitement d'un document de la publication n'a pas fonctionné. Les causes possibles de l'erreur sont des paramètres non définis, des connexions de bases de données incorrectement configurées ou l'insuffisance des droits du pubicateur sur certains dossiers ou objets.

Action

Planifiez le document de manière autonome et vérifiez qu'il fonctionne. Appliquez les mêmes paramètres de configuration au document source à l'intérieur de la publication.

12.2.64 Il n'existe aucun document planifiable dans la publication. (FBE 60503)

Cause

Certains objets ont peut-être été supprimés ou leurs droits de sécurité ont été modifiés et le travail de publication ne peut donc pas les extraire.

Action

Vérifiez que tous les documents statiques existent et disposent de droits de sécurité adéquats. Assurez-vous également que le File Repository Server est en cours d'exécution.

12.2.65 La liste de documents des publications contient une valeur vide. Tout est-il correctement configuré ? (FBE 60504)

Cause

Certains objets ont peut-être été supprimés ou leurs droits de sécurité ont été modifiés et le travail de publication ne peut donc pas les extraire.

Action

Vérifiez que tous les documents statiques existent et disposent de droits de sécurité adéquats. Assurez-vous également que le File Repository Server est en cours d'exécution.

12.2.66 Le document '{0}' n'est pas un document de publication valide et ne pourra pas être publié. (FBE 60505)

Cause

Un document qui ne fait pas partie d'une publication a été envoyé à un service de publication en vue de son traitement.

Action

Il se peut que l'installation soit corrompue. Réinstallez la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence.

12.2.67 Impossible d'ajouter des mappages de champs de document dans le document cible. Tout est-il correctement configuré ? (FBE 60506)

Cause

Les colonnes de la source de destinataires dynamiques n'ont pas été correctement mappées lors de la spécification des paramètres de personnalisation pour les destinataires dynamiques.

Action

Assurez-vous que la source de destinataires dynamiques contient les informations requises pour la personnalisation, que les colonnes de la base de données existent et sont correctement orthographiées, que la couche sémantique peut lire les informations de la source de données et que le rapport affiche les données nécessaires à la personnalisation.

12.2.68 Le document '{0}' ne possède pas exactement 1 instance contenant des informations d'état (la valeur est égale à 0, est supérieure à 1 ou n'a pas pu être extraite). (FBE 60507)

Cause

Certains objets ont peut-être été supprimés ou leurs droits de sécurité ont été modifiés et le travail de publication ne peut donc pas les extraire.

Action

Vérifiez que tous les documents statiques existent et disposent de droits de sécurité adéquats. Assurez-vous également que le File Repository Server est en cours d'exécution.

12.2.69 En attente de la fin du travail de planification. ID du travail :%1, nom : %2, type :%3 à l'état %4 (FBE 60509)

Cause

Un travail de publication traite actuellement un rapport.

Action

Il ne s'agit pas d'une erreur et aucune action n'est requise.

12.2.70 Avertissement lors de l'exécution du travail de document "{0}" (id {1}) : {2} (FBE 60510)

Cause

Le travail de document s'est effectué, mais il a donné lieu à un avertissement.

Action

Consultez la documentation concernant le message d'avertissement spécifique.

12.2.71 Erreur lors du traitement du document "{0}" (id {1}) : {2} (FBE 60512)

Cause

Le travail de document a été mené à bien, mais des erreurs se sont produites pendant le traitement.

Action

Assurez-vous qu'il est possible de traiter correctement le document source sans la publication.

12.2.72 Avertissement lors du traitement du document "{0}" (id {1}) : {2} (FBE 60513)

Cause

Le travail de document a été mené à bien, mais des avertissements ont été générés pendant le traitement.

Action

Assurez-vous qu'il est possible de traiter correctement le document source sans la publication.

12.2.73 Impossible de lancer le traitement des documents en raison de paramètres non valides (FBE 60600)

Cause

Certains paramètres essentiels du moteur de traitement de documents sont nuls.

Action

Contactez le support client de SAP BusinessObjects.

12.2.74 Le type de plug-in {0} n'a pas pu être traité pour la publication (FBE 60601)

Cause

Le plug-in de bureau ne contient aucune information relative à la publication.

Action

Assurez-vous que la publication est correctement configurée.

12.2.75 {0} exception, message : {1} (FBE 60602)

Cause

Des exceptions irréversibles se sont produites. Il se peut que le processeur soit en train d'essayer de s'arrêter ou qu'il ait des difficultés ou bien encore qu'il y ait un problème avec votre installation de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence.

Action

Contactez le support client de SAP BusinessObjects.

13 Messages d'erreur relatifs à l'interface utilisateur graphique (GUI)

Les messages d'erreur divers comprennent les séries et les catégories suivantes :

- Messages d'erreur relatifs à l'interface utilisateur graphique (GUI)
- Messages d'erreur relatifs à l'interface utilisateur graphique (USU)

13.1 Messages d'erreur relatifs à l'interface utilisateur graphique (GUI)

Les messages d'erreur relatifs à l'interface utilisateur graphique comprennent les séries et les catégories suivantes :

Table 21 :

Plage	Catégorie
GUI0003 - GUI0006	GUI

13.1.1 Le nom du fichier contient des caractères non autorisés. (GUI0003)

Cause

Vous avez essayé d'enregistrer un univers avec un nom contenant des caractères non autorisés. Cette restriction peut provenir :

- du jeu de caractères autorisé par la base de données sur laquelle se trouve le référentiel BusinessObjects ;
- des options définies par le superviseur dans le module Supervisor qui limitent les caractères autorisés dans le référentiel.

Action

Utilisez un autre nom pour enregistrer votre univers. Si le problème persiste, consultez le superviseur de BusinessObjects pour connaître le jeu de caractères autorisé pour votre univers.

13.1.2 Fichier introuvable. Vérifiez que le nom de fichier donné est correct. (GUI0005)

Cause

Vous avez essayé d'ouvrir un rapport BusinessObjects en indiquant un nom de fichier qui n'existe pas.

Action

Saisissez le nom correct du fichier ou utilisez le bouton Remonter d'un niveau de la boîte de dialogue Ouvrir pour localiser le rapport de votre choix.

13.1.3 Chemin <nom> introuvable. Vérifiez que le nom de chemin donné est correct. (GUI0006)

Cause

Vous avez essayé d'ouvrir un rapport BusinessObjects en utilisant un nom de chemin incorrect. Le rapport existe mais il ne se trouve pas à l'emplacement spécifié.

Action

Dans la boîte de dialogue Ouvrir, utilisez le bouton Remonter d'un niveau pour localiser le rapport.

13.2 Messages d'erreur relatifs à l'interface utilisateur graphique (USU)

Les messages d'erreur relatifs à l'interface utilisateur graphique comprennent les séries et les catégories suivantes :

Table 22 :

Plage	Catégorie
USU0001	GUI

13.2.1 Impossible de trouver <nom>. Vérifiez si tous les composants ont été correctement installés. (USU0001)

Cause

Vous avez sélectionné la commande Guide de l'utilisateur du menu Aide dans BusinessObjects, mais aucun guide ne s'affiche à l'écran. Les guides en ligne, qui sont au format Acrobat PDF, peuvent ne pas avoir été installés sur votre disque dur.

Action

Vérifiez le contenu du dossier Online Guides (Guides en ligne pour le français) de vos fichiers BusinessObjects. S'il n'y a aucun fichier PDF, vous devez les installer à l'aide du programme d'installation de BusinessObjects. Ce programme installe également l'application Acrobat Reader, nécessaire pour la lecture de ces fichiers.

14 Messages de l'outil de conception d'information

Les erreurs liées à l'outil de conception d'information relèvent des catégories et des plages suivantes :

- Messages d'erreur relatifs à l'outil de conception d'information (IDT)
- Messages d'erreur relatifs à la vérification du mappage de l'intégrité (CIM, Check Integrity Mapping)
- Messages d'erreur relatifs à la vérification du mappage de la sécurité (CSM, Check Security Mapping)

14.1 Messages d'erreur relatifs à l'outil de conception d'information (IDT, Information Design Tool)

Les messages d'erreur relatifs à l'outil de conception de l'information (IDT) sont répartis en plusieurs catégories, qui sont les suivantes :

Table 23 :

Plage	Catégorie
IDT 09501 - IDT 019511	Conversion des univers
IDT 15020 - IDT 15025	Connexions

14.1.1 IDT095... Conversion des univers

14.1.1.1 Le fichier d'univers doit être généré à l'aide d'une version plus récente du produit. Chemin d'accès de l'univers : {0}. (IDT 09501)

Cause

L'univers que vous tentez de convertir a été généré par une version de la suite BusinessObjects antérieure à XI 3.0. Vous ne pouvez pas convertir l'univers avec l'outil de conception d'information.

Action

Ouvrez l'univers dans l'outil de conception d'univers (version BI 4), puis ré-enregistrez-le. Redémarrez la conversion dans l'outil Information Designer.

14.1.1.2 Impossible d'ouvrir le fichier d'univers. Vérifiez que le fichier n'est pas corrompu. (IDT 09502)

Cause

Il se peut que le fichier de l'univers soit corrompu.

Action

Ouvrez l'univers avec l'outil de conception d'univers pour vous assurer de sa validité, puis ré-enregistrez-le.

14.1.1.3 La conversion des univers OLAP n'est pas prise en charge. (IDT 09503)

Cause

L'univers est un univers OLAP. Vous ne pouvez pas convertir d'univers OLAP avec l'outil de conception d'information.

Action

Recréez l'univers OLAP avec l'outil Information Designer.

14.1.1.4 La conversion d'univers de procédures stockées n'est pas prise en charge. (IDT 09504)

Cause

L'univers contient des procédures stockées. Vous ne pouvez pas convertir un univers contenant des procédures stockées avec l'outil de conception d'information.

Action

Recréez l'univers avec l'outil Information Designer.

14.1.1.5 La conversion d'univers sécurisés à partir d'un fichier n'est pas prise en charge. Utilisez cette option pour convertir à partir d'un référentiel. (IDT 09505)

Cause

La conversion d'univers sécurisés à partir d'un fichier n'est pas prise en charge.

Action

Convertissez plutôt les univers à partir d'un référentiel.

14.1.1.6 Impossible de convertir l'univers. L'univers doit avoir une connexion affectée dans l'outil de conception d'univers. (IDT 09506)

Cause

Il n'y a aucune connexion à l'univers que vous essayez de convertir.

Action

Dans l'outil de conception d'univers, définissez une connexion valide, puis enregistrez l'univers. Redémarrez la conversion.

14.1.1.7 La conversion d'univers avec une connexion Data Federator n'est pas prise en charge. (IDT 09507)

Cause

L'univers que vous essayez de convertir est défini sur une source du service de fédération de données. Vous ne pouvez pas convertir l'univers à l'aide de l'outil de conception d'information.

Action

Recréez l'univers avec l'outil Information Designer.

14.1.1.8 Impossible de lire l'univers de référence %s à partir du référentiel. (IDT 09508)

Cause

Une erreur empêche la lecture de l'univers.

Action

Vérifiez que les univers de référence ont été correctement exportés.

14.1.1.9 Impossible de lire l'univers à partir du référentiel. (IDT 09509)

Cause

Une erreur empêche la lecture de l'univers.

Action

Vérifiez que l'univers a été correctement exporté.

14.1.1.10 La conversion d'un univers protégé par mot de passe n'est pas prise en charge. Supprimez le mot de passe dans l'outil de conception d'univers. (IDT 095010)

Cause

La conversion d'un univers protégé par mot de passe n'est pas prise en charge.

Action

Supprimez le mot de passe dans l'outil de conception d'univers. Redémarrez la conversion.

14.1.1.11 `Votre profil utilisateur ne vous permet pas de convertir un univers. (IDT 095011)`

Cause

Votre profil utilisateur ne vous permet pas de convertir un univers.

Action

Rapprochez-vous de l'administrateur système pour les droits de référentiel nécessaires.

14.1.2 IDT15... Connexions

14.1.2.1 `Impossible d'enregistrer la connexion {0}. (IDT 15020)`

Cause

La connexion ne peut pas être enregistrée.

Action

Vérifiez que la connexion existe déjà dans le référentiel. Si c'est le cas, supprimez-la avant l'enregistrement.

14.1.2.2 `Impossible de mettre à jour la connexion {0}. (IDT 15021)`

Cause

La connexion ne peut pas être mise à jour.

Action

Vérifiez que la connexion à mettre à jour existe dans le référentiel.

14.1.2.3 Requête de référentiel non valide. Vérifiez si la connexion existe toujours dans le référentiel. (IDT 15022)

Cause

Il est impossible de trouver la connexion dans le référentiel.

Action

Vérifiez si la connexion existe toujours dans le référentiel.

14.1.2.4 Le type de serveur {0} est inconnu. (IDT 15023)

Cause

Le type de serveur n'est pas connu.

Action

Le type de serveur actuellement utilisé n'est pas pris en charge.

14.1.2.5 Connexion impossible au Repository Server {0}. Contactez votre administrateur. (IDT 15024)

Cause

Il est impossible de se connecter au référentiel.

Action

Contactez votre administrateur pour avoir accès au référentiel.

14.1.2.6 Impossible d'extraire la connexion du référentiel. Vérifiez si la connexion existe dans le référentiel et si vous disposez des droits nécessaires. (IDT 15025)

Cause

La connexion ne peut pas être extraite du référentiel.

Action

Vérifiez si la connexion existe dans le référentiel et si vous avez les droits nécessaires pour la récupérer.

14.2 Messages d'erreur relatifs à la vérification du mappage de l'intégrité (CIM, Check Integrity Mapping)

Les messages d'erreur relatifs au contrôle d'intégrité (CIM) sont les suivants :

Table 24 :

Plage	Catégorie
CIM 01100 à CIM 01117	Tables et colonnes
CIM 01120 à CIM 01123	Variables
CIM 01140 à CIM 01145	Colonnes d'entrée
CIM 01200 à CIM 01200	Connexions
CIM 01300 à CIM 01305	Jointures
CIM 01400 à CIM 01429	Expressions des objets
CIM 01500 à CIM 01514	Contextes
CIM 01601 à CIM 01620	Paramètres et listes de valeurs
CIM 01700 à CIM 01705	Définitions de requête
CIM 01800 à CIM 01800	Dépendances des ressources

14.2.1 CIM 01100... Tables et colonnes

14.2.1.1 Il manque une clé primaire dans la table {0}. (CIM 01100)

Cause

Il manque une clé primaire dans la table.

Action

Mettez la table à jour à l'aide de la détection automatique de clés.

14.2.1.2 La table {0} n'est pas liée à une autre table. (CIM 01101)

Cause

La table n'est liée à aucune autre table.

Action

Dans la fondation de données, insérez une jointure entre la table et une autre table ou supprimez la table si elle n'est pas requise.

14.2.1.3 La table {0} référencée dans la fondation de données {1} n'existe pas dans la base de données. (CIM 01102)

Cause

La table n'existe pas dans la source de données.

Action

Ajoutez la table à la source de données ou vérifiez que son nom n'a pas changé.

14.2.1.4 Une nouvelle colonne {0} a été détectée dans la table {1} de la base de données. (CIM 01103)

Cause

Une nouvelle colonne a été détectée dans une table de la source de données.

Action

Ouvrez la fondation de données dans l'éditeur et exécutez une action Actualiser la structure.

14.2.1.5 La colonne {0} de la table {1} n'existe pas dans la table de la base de données. (CIM 01104)

Cause

La table de la source de données ne correspond pas à la table de la fondation de données.

Action

Ouvrez la fondation de données dans l'éditeur et exécutez une actualisation de structure.

14.2.1.6 La colonne {0} de la table {1} possède un type de données indéterminé. (CIM 01105)

Cause

Le type de données de la colonne est indéterminé.

Action

Ouvrez la fondation de données dans l'éditeur et exécutez une actualisation de structure.

14.2.1.7 La colonne {0} référencée dans la table {1} ne possède pas le même type de données que celui de la table de la base de données. (CIM 01106)

Cause

Le type de données d'une colonne dans la source de données est différent du type de données dans la fondation de données.

Action

Ouvrez la fondation de données dans l'éditeur et exécutez une actualisation de structure.

14.2.1.8 La colonne calculée {0} référencée dans la table {1} contient un SQL non valide. (CIM 01107)

Cause

L'expression SQL n'a pas analysé correctement la colonne calculée.

Action

Dans la fondation de données, modifiez et validez l'expression pour la colonne calculée.

14.2.1.9 L'expression SQL de la table dérivée {0} de la fondation de données {1} est vide. (CIM 01110)

Cause

La table dérivée contient une expression SQL vide.

Action

Dans la fondation de données, modifiez et validez la table dérivée.

14.2.1.10 L'expression SQL de la table dérivée {0} de la fondation de données {1} n'est pas valide. (CIM 01111)

Cause

L'expression SQL de la table dérivée n'est pas valide.

Action

Dans la fondation de données, modifiez et validez la table dérivée.

14.2.1.11 La table d'alias {0} dans la fondation de données {1} ne fait référence à aucune table. (CIM 01113)

Cause

La table d'alias ne fait référence à aucune table.

Action

Dans la fondation de données, réinsérez la table d'alias à partir d'une table existante.

14.2.1.12 La table {0} référencée par la table d'alias {1} n'existe pas dans la fondation de données {2}. (CIM 01114)

Cause

La table référencée par la table d'alias n'existe plus dans la fondation de données.

Action

Dans la fondation de données, supprimez la table d'alias. Vous pouvez ensuite ré-insérer la table d'alias à partir d'une table existante.

14.2.1.13 L'expression de la colonne calculée {0} de la table {1} est vide. (CIM 01116)

Cause

L'expression de la colonne calculée est vide.

Action

Dans la fondation de données, modifiez et validez l'expression pour la colonne calculée.

14.2.1.14 Le type de données de la colonne calculée {0} de la table {1} est différent du type de données détecté. (CIM 01116)

Cause

Le type des données de colonne calculées n'est pas correct.

Action

Dans la fondation de données, mettez à jour le type de données pour la colonne calculée.

14.2.1.15 L'expression SQL de la colonne calculée {0} de la table {1} n'est pas valide. (CIM 01117)

Cause

L'expression de la colonne calculée n'est pas valide et n'a pas été correctement analysée.

Action

Dans la fondation de données, modifiez et validez l'expression pour la colonne calculée.

14.2.2 CIM 01120... Variables

14.2.2.1 La variable {0} référencée dans la table {1} n'existe pas dans la source de données. (CIM01121)

Cause

La variable n'existe pas dans la source de données.

Action

Ouvrez la fondation de données dans l'éditeur et exécutez une actualisation de structure.

14.2.2.2 Une nouvelle variable {0} de la table {1} a été détectée dans la source de données. (CIM01122)

Cause

Une nouvelle variable a été détectée dans une table de la source de données.

Action

Ouvrez la fondation de données dans l'éditeur et exécutez une actualisation de structure.

14.2.2.3 La variable {0} de la table {1} ne contient pas les mêmes propriétés que la variable de la source de données. (CIM01123)

Cause

Les propriétés de variable de la fondation de données sont différentes de celles de la source de données.

Action

Ouvrez la fondation de données dans l'éditeur et exécutez une actualisation de structure.

14.2.3 CIM 01140... Colonnes d'entrée

14.2.3.1 La colonne d'entrée "{0}" est obligatoire, mais aucune valeur ne lui a été affectée. (CIM01143)

Cause

La colonne d'entrée est obligatoire, mais aucune valeur n'a été affectée.

Action

Dans la fondation de données, modifiez la colonne d'entrée et indiquez une valeur ou un paramètre.

14.2.3.2 La colonne d'entrée "{0}" fait référence au paramètre "{1}" qui invite à la saisie d'un type de données non compatible avec la colonne d'entrée. (CIM01144)

Cause

La colonne d'entrée et le paramètre qui lui est associé ont des types de données incompatibles.

Action

Dans la fondation de données, modifiez le paramètre et changez de type de données, ou modifiez la colonne d'entrée et fournissez un autre paramètre qui ait un type de données compatible.

14.2.3.3 La colonne d'entrée "{0}" fait référence au paramètre "{1}" qui invite à la saisie de plusieurs valeurs. (CIM01145)

Cause

Le paramètre associé à cette colonne d'entrée permet les valeurs multiples. Seules les invites pour valeur unique sont prises en charge.

Action

Dans la fondation de données, modifiez le paramètre pour autoriser les valeurs uniques, ou modifiez la colonne d'entrée et fournissez un autre paramètre qui n'autorise que les valeurs uniques.

14.2.4 CIM 01200... Connexions

14.2.4.1 La connexion {0} n'est pas valide : {1}. (CIM 01200)

Cause

Impossible d'accéder à la source de données référencées dans la connexion.

Action

Vérifiez la validité de la connexion référencée dans la fondation de données. Actualisez les paramètres, si nécessaire.

14.2.5 CIM 01300... Jointures

14.2.5.1 La jointure {0} dans la fondation de données {1} ne contient pas de liens de table valides. (CIM 01300)

Cause

La définition de la jointure n'est pas valide.

Action

Dans la fondation de données, modifiez la jointure et vérifiez la validité de toutes les tables et colonnes référencées.

14.2.5.2 La table {0} impliquée dans la jointure est introuvable dans la fondation de données {1}. (CIM 01301)

Cause

La définition de la jointure n'est pas valide.

Action

Dans la fondation de données, modifiez la jointure et vérifiez la validité de toutes les tables et colonnes référencées.

14.2.5.3 La colonne {0} impliquée dans la jointure est introuvable dans la fondation de données {1}. (CIM 01302)

Cause

La définition de la jointure n'est pas valide.

Action

Dans la fondation de données, modifiez la jointure et vérifiez la validité de toutes les tables et colonnes référencées.

14.2.5.4 La cardinalité de la jointure {0} dans la fondation de données {1} est indéterminée. (CIM 01304)

Cause

La cardinalité de la jointure est indéterminée.

Action

Dans la fondation de données, modifiez la jointure et détectez la cardinalité ou définissez-la manuellement.

14.2.5.5 La cardinalité de la jointure {0} dans la fondation de données {1} est différente de la cardinalité détectée. (CIM 01305)

Cause

La cardinalité de la jointure et la cardinalité détectée sont différentes.

Action

Dans la fondation de données, modifiez la jointure et détectez la cardinalité.

14.2.6 CIM 01400... Expressions des objets

14.2.6.1 L'objet de gestion "{0}" ne figure pas dans un univers. (CIM 01400)

Cause

L'objet de gestion n'appartient à aucun univers.

Action

Affectez l'objet de gestion à un univers.

14.2.6.2 L'objet sur lequel l'objet de gestion "{0}" est basé n'est pas valide.
(CIM 01401)

Cause

L'objet de gestion se base sur un objet source manquant ou non valide.

Action

Dans la couche de gestion, modifiez l'objet, puis vérifiez l'expression SQL ou MDX.

14.2.6.3 Impossible d'exécuter l'expression pour l'objet de gestion "{0}". Vérifiez les propriétés de l'objet. (CIM 01403)

Cause

L'objet de gestion se base sur un objet source manquant ou non valide.

Action

Dans la couche de gestion, modifiez l'objet, puis vérifiez l'expression SQL ou MDX.

14.2.6.4 L'objet de gestion "{0}" renvoie un type de données incorrect. (CIM 01404)

Cause

L'objet de gestion contient un type de données non valide.

Action

Dans la couche de gestion, modifiez l'objet, puis vérifiez l'expression SQL ou MDX.

14.2.6.5 L'objet de gestion '{0}' n'est pas valide. (CIM 01405)

Cause

L'objet de gestion n'a pas de nom ou son nom n'est pas valide.

Action

Dans la couche de gestion, modifiez le nom de l'objet de gestion.

14.2.6.6 La valeur de l'ordre de résolution doit être un nombre (CIM 01406)

Cause

L'indicateur présente une valeur d'ordre de résolution non valide.

Action

Dans la couche de gestion, modifiez l'indicateur, puis entrez une valeur numérique pour l'ordre de résolution.

14.2.6.7 La fonction d'agrégat ne peut pas être vide. (CIM 01407)

Cause

La fonction d'agrégat est vide.

Action

Dans la couche de gestion, modifiez l'expression pour l'indicateur et ajoutez une fonction d'agrégation.

14.2.6.8 Le nom de cet indicateur est déjà utilisé dans la couche de gestion. (CIM 01408)

Cause

Le nom est déjà utilisé par un indicateur calculé défini dans la couche de gestion.

Action

Dans la couche de gestion, modifiez l'indicateur et renommez-le.

14.2.6.9 L'expression MDX ne fait pas référence à la dimension [MEASURES]. (CIM 01409)

Cause

L'expression MDX de l'indicateur ne fait pas référence à la dimension [MEASURES].

Action

Dans la couche de gestion, modifiez l'indicateur et validez l'expression MDX.

14.2.6.10 Aucune hiérarchie spécifiée. (CIM 01410)

Cause

Aucune hiérarchie n'est définie pour le membre calculé.

Action

Dans la couche de gestion, modifiez le membre calculé et affectez une hiérarchie.

14.2.6.11 Ce nom est déjà utilisé par un membre calculé dans la même hiérarchie.
(CIM 01411)

Cause

Le nom du membre calculé est déjà utilisé par un autre membre calculé au sein de la même hiérarchie.

Action

Dans la couche de gestion, modifiez le membre calculé et renommez-le.

14.2.6.12 L'expression MDX ne fait pas référence à la hiérarchie affectée au membre calculé. (CIM 01412)

Cause

Hiérarchie manquante dans l'expression MDX du membre calculé.

Action

Dans la couche de gestion, modifiez le membre calculé et affectez une hiérarchie.

14.2.6.13 Aucune hiérarchie spécifiée pour l'ensemble nommé. (CIM 01413)

Cause

Hiérarchie manquante dans l'expression MDX de l'ensemble nommé.

Action

Dans la couche de gestion, modifiez l'ensemble nommé et affectez une hiérarchie.

14.2.6.14 Le nom est déjà utilisé par un autre ensemble nommé (CIM 01414)

Cause

Le nom est déjà utilisé par un ensemble nommé défini dans la couche de gestion.

Action

Dans la couche de gestion, modifiez l'ensemble nommé et renommez-le.

14.2.6.15 L'expression MDX contient l'opérateur "crossjoin". L'ensemble nommé peut avoir un comportement inattendu au moment de la requête. (CIM 01415)

Cause

L'expression MDX de l'ensemble nommé contient l'opérateur crossjoin.

Action

Dans la couche de gestion, modifiez l'ensemble nommé et validez l'expression MDX.

14.2.6.16 L'expression MDX ne fait pas référence à la hiérarchie attribuée à l'ensemble nommé. (CIM 01416)

Cause

Hiérarchie manquante dans la définition de l'ensemble nommé.

Action

Dans la couche de gestion, modifiez l'ensemble nommé et affectez une hiérarchie.

14.2.6.17 La valeur de la langue doit être un nombre. (CIM 01417)

Cause

La valeur du langage de l'indicateur ou du membre calculé n'est pas valide.

Action

Dans la couche de gestion, modifiez l'expression MDX de l'indicateur ou du membre calculé, puis saisissez une valeur numérique pour le langage.

14.2.6.18 La dimension {0} ne référence pas une hiérarchie OLAP valide. (CIM 01418)

Cause

La dimension ne référence pas une hiérarchie OLAP.

Action

Dans la couche de gestion, modifiez la dimension, puis saisissez un nom unique de hiérarchie valide.

14.2.6.19 La dimension associée '{0}' doit faire référence à une hiérarchie OLAP valide. (CIM 01419)

Cause

La dimension associée ne fait pas référence à une hiérarchie OLAP valide.

Action

Dans la couche de gestion, modifiez la dimension, puis saisissez un nom unique de hiérarchie valide.

14.2.6.20 Le nom est déjà utilisé par un indicateur prédéfini sur le serveur OLAP (recherchez la chaîne [Measures].[{0}] dans le catalogue OLAP). (CIM 01420)

Cause

Le nom de l'indicateur est déjà utilisé par un indicateur défini dans la source de données OLAP.

Action

Recherchez la chaîne [indicateurs].[{0}] dans le catalogue OLAP. Dans la couche de gestion, modifiez l'indicateur et renommez-le.

14.2.6.21 Ce nom est déjà utilisé par un ensemble nommé prédéfini sur le serveur OLAP (CIM 01421).

Cause

Le nom de l'ensemble nommé est déjà utilisé par un ensemble nommé défini dans la source de données OLAP.

Action

Dans la couche de gestion, modifiez l'ensemble nommé et renommez-le.

14.2.6.22 L'expression associée à l'objet de gestion "{0}" est vide. (CIM 01422)

Cause

L'expression SQL ou MDX pour l'objet est vide.

Action

Dans la couche de gestion, modifiez l'objet, puis entrez une expression SQL ou MDX valide.

14.2.6.23 Expression non valide. L'analyse de l'expression associée à l'objet de gestion "{0}" a échoué : {1} (CIM 01423)

Cause

L'expression SQL ou MDX pour l'objet de gestion n'est pas valide.

Action

Dans la couche de gestion, modifiez l'objet, puis entrez une expression SQL ou MDX valide.

14.2.6.24 Echec de la connexion au serveur OLAP. Impossible de vérifier le nom de l'objet. (CIM 01424)

Cause

L'application ne peut pas se connecter à la source de données OLAP pour vérifier que le nom d'indicateur ou le nom de l'ensemble nommé n'est pas déjà utilisé.

Action

Vérifiez le bon fonctionnement de la connexion.

14.2.6.25 Le nom de l'objet de gestion ne peut pas être vide. (Chemin d'accès parent : {0}). (CIM 01425)

Cause

Le nom de l'objet de gestion est vide.

Action

Dans la couche de gestion, modifiez l'objet de gestion et saisissez un nom.

14.2.6.26 L'objet de gestion possède un nom dupliqué. (Chemin d'accès parent : {0}). (CIM 04126)

Cause

Deux objets de la couche de gestion portent le même nom.

Action

Dans la couche de gestion, modifiez l'un des objets et renommez-le.

14.2.6.27 Impossible d'analyser l'expression. L'analyseur ne reconnaît pas l'objet "{0}". (CIM 04127)

Cause

L'expression contient un type d'objet non pris en charge.

Action

Dans la couche de gestion, modifiez l'objet et modifiez puis validez l'expression.

14.2.6.28 Aucune fonction d'agrégation n'est définie dans l'expression SQL pour l'indicateur "{0}". (CIM 01428)

Cause

Aucune fonction d'agrégation n'est définie sur l'indicateur.

Action

Dans la couche de gestion, modifiez l'objet et définissez une fonction d'agrégation dans l'instruction SELECT.

14.2.6.29 Le nom de l'objet de gestion ne peut pas commencer par un espace. (CIM 01429)

Cause

Le nom de l'objet de gestion se termine par un espace.

Action

Dans la couche de gestion, modifiez l'objet et supprimez tous les espaces à la fin du nom.

14.2.7 CIM 01500... Contextes

14.2.7.1 Le contexte "{0}" dans la fondation de données "{1}" n'est pas valide. (CIM 01501)

Cause

Des boucles dans le chemin de jointures ont été détectées lors de la vérification du contexte.

Action

Dans la fondation de données, résolvez les boucles à l'aide de l'outil de visualisation des boucles dans le volet Alias et contextes.

14.2.7.2 Le contexte "{0}" de la fondation de données "{1}" contient une jointure d'exclusion qui génère un produit cartésien. (CIM 01502)

Cause

Une jointure exclue dans le contexte génère un produit cartésien.

Action

Dans la fondation de données, modifiez le contexte et vérifiez les jointures exclues.

14.2.7.3 Le contexte vérifié "{0}" dans la fondation de données "{1}" n'est pas complet. (CIM 01503)

Cause

Le contexte n'est pas valide.

Action

Dans la fondation de données, modifiez et validez le contexte.

14.2.7.4 La boucle "{0}" dans la fondation de données "{1}" est insuffisamment résolue par des contextes. (CIM 01511)

Cause

Une boucle de la fondation de données n'a pas encore été résolue par les contextes.

Action

Dans l'éditeur de fondation de données, ouvrez le volet Alias et contextes et utilisez les icônes dans le volet Boucles pour visualiser les boucles dans la fondation de données. Ajoutez ou validez les contextes pour résoudre la boucle non résolue.

14.2.7.5 La boucle "{0}" dans la fondation de données "{1}" est insuffisamment résolue par des contextes non valides. (CIM 01512)

Cause

Une boucle de la fondation de données n'a pas encore été résolue en raison de contextes non valides.

Action

Dans l'éditeur de fondation de données, ouvrez le volet Alias et contextes et utilisez les icônes dans le volet Boucles pour visualiser les boucles dans la fondation de données. Validez les contextes pour résoudre la boucle non résolue.

14.2.7.6 La boucle "{0}" dans la fondation de données "{1}" contient des contextes non valides. (CIM 01513)

Cause

Une boucle de la fondation de données contient des contextes non valides.

Action

Dans l'éditeur de fondation de données, ouvrez le volet Alias et contextes et utilisez les icônes dans le volet Boucles pour visualiser les boucles dans la fondation de données. Validez les contextes utilisés pour résoudre la boucle.

14.2.7.7 La boucle "{0}" dans la fondation de données "{1}" n'est résolue par aucun contexte. (CIM 01514)

Cause

Une boucle de la fondation de données n'a encore été résolue par aucun contexte.

Action

Dans l'éditeur de fondation de données, ouvrez le volet Alias et contextes et utilisez les icônes dans le volet Boucles pour visualiser les boucles dans la fondation de données. Ajoutez des contextes pour résoudre la boucle non résolue.

14.2.8 CIM 01600... Paramètres et listes de valeurs

14.2.8.1 La liste de valeurs "{0}" doit comporter au moins une colonne dans la table de données. (CIM 01601)

Cause

La liste de valeurs ne référence pas de colonnes dans la table.

Action

Modifiez la liste de valeurs (dans la fondation de données ou dans la couche de gestion) et vérifiez qu'au moins une colonne est référencée.

14.2.8.2 Définir l'option Filtrer avant utilisation sur Faux pour la liste de valeurs "{0}". (CIM 01602)

Cause

L'option *Forcer les utilisateurs à filtrer les valeurs avant usage* n'est pas valide pour la liste de valeurs.

Action

Dans la couche de gestion, modifiez la liste de valeurs et désactivez l'option *Forcer les utilisateurs à filtrer les valeurs avant usage*.

14.2.8.3 Définir l'option Actualisation automatique sur Vrai pour la liste de valeurs "{0}". (CIM 01603)

Cause

L'option *Actualisation automatique* dans la base de données est mal définie.

Action

Modifiez la liste de valeurs (dans la couche de gestion ou dans la fondation de données), puis sélectionnez l'option *Actualisation automatique*.

14.2.8.4 Définir l'option Autoriser les utilisateurs à rechercher des valeurs dans la base de données sur Faux pour la liste de valeurs "{0}". (CIM 01604)

Cause

L'option *Autoriser les utilisateurs à rechercher des valeurs dans la base de données* est mal définie.

Action

Dans la couche de gestion, modifiez la liste de valeurs et désactivez l'option *Autoriser les utilisateurs à rechercher des valeurs dans la base de données*.

14.2.8.5 Désactiver l'option Expiration du délai de la requête pour la liste de valeurs "{0}". (CIM 01605)

Cause

L'option *Délai d'expiration de l'exécution de la requête* n'est pas valide pour la liste de valeurs.

Action

Modifiez la liste de valeurs (dans la couche de gestion ou dans la fondation de données), puis décochez l'option *Délai d'expiration de l'exécution de la requête*.

14.2.8.6 Désactiver l'option Lignes maximale pour la liste de valeurs "{0}". (CIM 01606)

Cause

L'option *Nombre de lignes max.* n'est pas valide pour la liste de valeurs.

Action

Modifiez la liste de valeurs (dans la couche de gestion ou dans la fondation de données), puis décochez l'option *Nombre de lignes max.*.

14.2.8.7 Erreur dans le script SQL. (CIM 01607)

Cause

L'expression SQL de la liste de valeurs contenait une erreur.

Action

Modifiez la liste de valeurs (dans la fondation de données ou dans la couche de gestion), puis saisissez et validez une expression SQL.

14.2.8.8 Aucune connexion disponible pour la liste de valeurs n'a été trouvée. (CIM 01608)

Cause

La connexion référencée par la liste de valeurs n'est pas disponible.

Action

Vérifiez la disponibilité de la connexion référencée par la fondation de données ou la couche de gestion.

14.2.8.9 Aucune structure de données disponible pour la liste de valeurs n'a été trouvée. (CIM 01609)

Cause

La structure de données référencées par la liste de valeurs n'a pas été trouvée.

Action

Modifiez la liste de valeurs (dans la fondation de données ou dans la couche de gestion), puis vérifiez la validité de la source de données référencée.

14.2.8.10 Définir l'option Autoriser les utilisateurs à rechercher des valeurs dans la base de données sur Faux pour la liste de valeurs "{0}". (CIM 01610)

Cause

L'option *Autoriser les utilisateurs à rechercher des valeurs dans la base de données* est mal définie.

Action

Dans la couche de gestion, modifiez la liste de valeurs et désactivez l'option *Autoriser les utilisateurs à rechercher des valeurs dans la base de données*.

14.2.8.11 Le nom du paramètre est vide. (CIM 01611)

Cause

Le paramètre n'a pas de nom.

Action

Vérifiez les paramètres dans la fondation de données et dans la couche de gestion pour vous assurer qu'ils ont des noms.

14.2.8.12 Le type de données du paramètre {0} est vide, inconnu ou différent du type de données de la colonne Liste de valeurs. (CIM 01612)

Cause

Le type de données du paramètre est mal défini.

Action

Modifiez le paramètre (dans la fondation de données ou dans la couche de gestion), puis définissez le type de données pour qu'il corresponde au type de source de données.

14.2.8.13 L'invite "{0}" doit comporter une question (CIM 01613)

Cause

Le paramètre n'a pas de texte d'invite associé.

Action

Modifiez le paramètre (dans la fondation de données ou dans la couche de gestion), puis saisissez un texte d'invite.

14.2.8.14 Si l'option "Invite de prise en compte des indices" est sélectionnée, l'option "Sélectionner à partir de la liste uniquement" doit également être sélectionnée. (CIM 01614)

Cause

L'option *Sélectionnez à partir de la liste uniquement* n'est pas sélectionnée pour la liste de valeurs.

Action

Modifiez le paramètre (dans la fondation de données ou dans la couche de gestion), puis sélectionnez l'option *Sélectionnez à partir de la liste* uniquement pour la liste de valeurs associée.

14.2.8.15 Les valeurs par défaut de l'invite sont vides. (CIM 01615)

Cause

Le paramètre n'a pas de valeur par défaut définie.

Action

Modifiez le paramètre (dans la fondation de données ou dans la couche de gestion), puis saisissez les valeurs par défaut de l'invite.

14.2.8.16 La colonne sélectionnée dans la liste de valeurs associée au paramètre "{0}" n'est pas valide. (CIM 01616)

Cause

La colonne sélectionnée dans la liste de valeurs associée n'est pas valide.

Action

Modifiez le paramètre (dans la fondation de données ou dans la couche de gestion), puis sélectionnez une autre colonne pour la liste de valeurs associée.

14.2.8.17 `La liste de valeurs contient des références circulaires. (CIM 01617)`

Cause

La liste de valeurs contient des références circulaires.

Action

Modifiez la liste de valeurs (dans la fondation de données ou dans la couche de gestion), puis validez l'expression.

14.2.8.18 `L'analyse de l'instruction SQL génère des erreurs. Vérifiez la validité de l'instruction SQL. (CIM 01618)`

Cause

La liste de valeurs contient un SQL non valide qui ne peut pas être analysé.

Action

Modifiez la liste de valeurs (dans la fondation de données ou dans la couche de gestion), puis validez l'expression.

14.2.8.19 `L'exécution de l'instruction SQL renvoie des erreurs. Vérifiez la validité de l'instruction SQL. (CIM 01619)`

Cause

La liste de valeurs contient un SQL non valide qui ne peut pas être exécuté sur la base de données.

Action

Modifiez la liste de valeurs (dans la fondation de données ou dans la couche de gestion), puis validez l'expression.

14.2.8.20 La fonction @Execute n'est pas prise en charge dans l'expression SQL pour une liste de valeurs. (CIM 01620)

Cause

L'expression de la liste de valeurs contient la fonction @Execute. La fonction @Execute n'est pas prise en charge pour les listes de valeurs.

Action

Modifiez la liste de valeurs (dans la fondation de données ou dans la couche de gestion), puis supprimez la fonction @Execute de l'expression.

14.2.9 CIM 01700... Définitions de requête

14.2.9.1 La définition de requête de "{0}" est vide. (CIM 01700)

Cause

La requête n'a pas de définition.

Action

Modifiez la requête, puis vérifiez la validité.

14.2.9.2 La définition de requête de "{0}" ne peut pas être analysée. (CIM 01701)

Cause

La définition de la requête ne peut pas être analysée.

Action

Modifiez la requête et validez l'expression de la requête.

14.2.9.3 La requête "{0}" ne possède aucune expression de requête. (CIM 01702)

Cause

La requête n'a pas de définition.

Action

Modifiez la requête, puis vérifiez la validité.

14.2.9.4 La requête "{0}" fait référence à un objet manquant ({1}) dans l'univers. (CIM 01703)

Cause

La requête référence un objet qui ne se trouve plus dans l'univers.

Action

Modifiez la requête pour référencer un objet différent ou actualisez l'univers pour obtenir l'objet manquant.

14.2.9.5 La requête "{0}" ne contient pas d'objets de résultat. (CIM 01704)

Cause

La requête ne contient aucun objet de résultat.

Action

Modifiez la requête et vérifiez si les objets sont renvoyés.

14.2.9.6 La requête "{0}" contient des requêtes combinées avec un nombre d'objets de résultat incohérent. (CIM 01705)

Cause

La requête contient des requêtes combinées avec un nombre d'objets de résultat incohérent.

Action

Modifiez la requête et validez l'expression de la requête combinée.

14.2.10 CIM 01800... Dépendances des ressources

14.2.10.1 La ressource "{0}" est introuvable. (CIM 01800)

Cause

La ressource référence une autre ressource non trouvée.

Action

Vérifiez la validité de la ressource. Recherchez des ressources qui ont été déplacées, supprimées ou renommées.

14.3 Messages d'erreur relatifs à la vérification du mappage de la sécurité (CSM, Check Security Mapping)

Les messages d'erreur relatifs à la vérification du mappage de la sécurité (CSM) sont répartis en plusieurs catégories, qui sont les suivantes :

Table 25 :

Erreurs CSM	Catégorie
CSM 00001 à CSM 00017	Erreurs du profil de sécurité des données : restrictions de ligne et de table, mappage de tables et remplacements de connexion.
CSM 00100 à CSM 00118	Intégrité du profil de sécurité de gestion : création d'une requête, affichage des données et filtres.

14.3.1 CSM 00001... Profils de sécurité des données

14.3.1.1 Le profil de sécurité des données vérifié "{0}" contient une fondation de données non valide. Vérifiez que la fondation de données existe ou contient au moins une table. (CSM 00001)

Cause

La fondation de données référencée n'est pas valide.

Action

Vérifiez la validité de la fondation de données. La fondation de données doit contenir au moins une table. Exécutez une vérification de l'intégrité sur la fondation de données.

14.3.1.2 Une restriction de ligne du le profil de sécurité des données vérifié "{0}" contient une table restreinte non définie dans la fondation de données. Corrigez la définition de la restriction de ligne. (CSM 00002)

Cause

La table définie dans la restriction de ligne ne se trouve pas dans la fondation de données.

Action

Modifiez la restriction de ligne du profil de sécurité des données, puis modifiez la table référencée.

14.3.1.3 Une restriction de ligne du profil de sécurité des données vérifié "{0}" contient une table restreinte non définie. Définissez une nouvelle table restreinte. (CSM 00003)

Cause

La table restreinte définie dans la restriction de ligne est vide.

Action

Modifiez la restriction de ligne du profil de sécurité des données, puis modifiez la table référencée.

14.3.1.4 Le mappage de table dans le profil de sécurité des données vérifié "{0}" contient une table d'origine "{1}" non définie dans la fondation de données. Vérifiez la définition de la table d'origine. (CSM 00004)

Cause

La table d'origine définie dans le remplacement de la table n'est pas valide ne se trouve pas dans la fondation de données.

Action

Modifiez le remplacement de table du profil de sécurité des données, puis corrigez la référence vers la table d'origine.

14.3.1.5 Le mappage de table dans le profil de sécurité des données vérifié "{0}" contient une table de remplacement non définie. Définissez une nouvelle table de remplacement valide pour la table d'origine "{1}". (CSM 00005)

Cause

La table définie dans le remplacement de table ne se trouve pas dans la fondation de données ou dans la source de données.

Action

Modifiez le remplacement de table du profil de sécurité des données, puis corrigez la référence vers la table de remplacement.

14.3.1.6 Le mappage de table dans le profil de sécurité des données vérifié "{0}" contient une table de remplacement "{1}" qui désigne un alias. Les tables d'alias ne sont pas prises en charge en tant que tables de remplacement. (CSM 00006)

Cause

La table définie en tant que remplacement est une table d'alias dans la fondation de données. Les tables d'alias ne peuvent pas être utilisées en tant que tables de remplacement.

Action

Modifiez le remplacement de table du profil de sécurité des données, puis définissez une table standard dans la fondation de données ou une table de base de données comme table de remplacement.

14.3.1.7 Le mappage de table dans le profil de sécurité des données vérifié "{0}" contient une table de remplacement "{1}" qui désigne une table dérivée. Les tables dérivées ne sont pas prises en charge en tant que tables de remplacement. (CSM 00007)

Cause

La table définie en tant que remplacement est une table dérivée dans la fondation de données. Les tables dérivées ne peuvent pas être utilisées en tant que tables de remplacement.

Action

Modifiez le remplacement de table du profil de sécurité des données, puis définissez une table standard dans la fondation de données ou une table de base de données comme table de remplacement.

14.3.1.8 Le mappage de connexion dans le profil de sécurité des données vérifié "{0}" contient une connexion d'origine non définie en tant que source de données dans la fondation de données. Vérifiez la définition de la connexion d'origine. (CSM 00008)

Cause

La connexion référencée dans le remplacement de la connexion n'est pas définie en tant que connexion dans la fondation de données.

Action

Vérifiez les connexions définies dans la fondation de données, puis modifiez le remplacement de la connexion du profil de sécurité des données et remplacez la connexion initiale par une connexion définie dans la fondation de données.

14.3.1.9 Le mappage de connexion dans le profil de sécurité des données vérifié "{0}" contient une connexion d'origine non définie. Redéfinissez la connexion d'origine. (CSM 00009)

Cause

La connexion initiale référencée dans le remplacement de la connexion n'est pas valide.

Action

Modifiez le remplacement de connexion du profil de sécurité des données, puis remplacez la connexion initiale par une connexion valide.

14.3.1.10 Le mappage de connexion dans le profil de sécurité des données vérifié "{0}" contient une connexion de remplacement non définie. Définissez une nouvelle connexion de remplacement valide pour la connexion d'origine "{1}". (CSM 00010)

Cause

La connexion de remplacement n'est pas valide.

Action

Modifiez le remplacement de connexion du profil de sécurité des données, puis remplacez la connexion de remplacement par une connexion valide.

14.3.1.11 La clause WHERE SQL associée à une restriction de ligne dans le profil de sécurité des données "{0}" est incomplète. Saisissez une instruction SQL valide pour la restriction de ligne. (CSM 00011)

Cause

L'expression SQL pour la restriction de ligne n'est pas valide.

Action

Modifiez la restriction de ligne du profil de sécurité des données, puis vérifiez la validité de l'expression WHERE.

14.3.1.12 La clause WHERE SQL associée à une condition de restriction de ligne dans le profil de sécurité des données "{0}" n'est pas valide. Saisissez une instruction SQL valide. (CSM 00012)

Cause

L'expression SQL pour la restriction de ligne n'est pas valide.

Action

Modifiez la restriction de ligne du profil de sécurité des données, puis vérifiez la validité de l'expression WHERE.

14.3.1.13 Le mappage de table dans le profil de sécurité des données vérifié "{0}" contient une table de remplacement "{1}" non définie dans la fondation de données. (CSM 00015)

Cause

La table de remplacement définie dans le mappage de table ne se trouve pas dans la fondation de données.

Action

Modifiez la table de remplacement du profil de sécurité des données pour qu'elle référence une table de fondation de données valides.

14.3.1.14 Le mappage de table dans le profil de sécurité des données vérifié "{0}" contient une table d'origine "{1}" non définie dans la base de données. (CSM 00016)

Cause

La table d'origine définie dans le mappage de table ne se trouve pas dans la base de données.

Action

Modifiez la table d'origine du profil de sécurité des données pour qu'elle référence une table valide dans la base de données.

14.3.1.15 Le mappage de table dans le profil de sécurité des données "{0}" contient une table de remplacement "{1}" non définie dans la base de données. (CSM 00017)

Cause

La table de remplacement définie dans le mappage de table ne se trouve pas dans la base de données.

Action

Modifiez la table de remplacement du profil de sécurité des données pour qu'elle référence une table valide dans la base de données.

14.3.2 CSM 00100... Profils de sécurité de gestion

14.3.2.1 Le profil de sécurité de gestion "{0}" contient une référence d'univers non valide. Redéfinissez le profil de sécurité de gestion "{0}" sur un nouvel univers. (CSM 00101)

Cause

L'univers n'est pas valide.

Action

Vérifiez la validité de l'univers référencé par le profil de sécurité de gestion.

14.3.2.2 Le profil de sécurité de gestion "{0}" se rapporte à un objet refusé qui a été supprimé de l'univers "{1}". Modifiez le profil de sécurité de gestion, puis supprimez l'objet du panneau Créer une requête. (CSM 00102)

Cause

L'objet de gestion refusé dans les paramètres Créer une requête est absent de l'univers.

Action

Modifiez les paramètres Créer une requête du profil de sécurité de gestion, puis supprimez ou modifiez l'objet refusé.

14.3.2.3 Le profil de sécurité de gestion "{0}" se rapporte à un objet autorisé qui a été supprimé de l'univers "{1}". Modifiez le profil de sécurité de gestion et supprimez l'objet du panneau Afficher les données. (CSM 00103)

Cause

L'objet de gestion accordé dans les paramètres Afficher les données est absent de l'univers.

Action

Modifiez les paramètres Afficher les données du profil de sécurité de gestion, puis supprimez ou modifiez l'objet accordé.

14.3.2.4 Le profil de sécurité de gestion "{0}" se rapporte à une vue refusée qui a été supprimée de l'univers "{1}". Modifiez le profil de sécurité de gestion et supprimez la vue du panneau Créer une requête. (CSM 00104)

Cause

La vue de la couche de gestion refusée dans les paramètres Créer une requête est absente de l'univers.

Action

Modifiez les paramètres Créer une requête du profil de sécurité de gestion, puis supprimez ou modifiez la vue refusée.

14.3.2.5 Le profil de sécurité de gestion "{0}" se rapporte à une vue autorisée qui a été supprimée de l'univers "{1}". Modifiez le profil de sécurité de gestion et supprimez la vue du panneau Créer une requête. (CSM 00105)

Cause

La vue de la couche de gestion accordée dans les paramètres Créer une requête est absente de l'univers.

Action

Modifiez les paramètres Créer une requête du profil de sécurité de gestion, puis supprimez ou modifiez la vue accordée.

14.3.2.6 Le profil de sécurité de gestion "{0}" se rapporte à un objet refusé qui a été supprimé de l'univers "{1}". Modifiez le profil de sécurité de gestion et supprimez l'objet des paramètres Afficher les données. (CSM 00106)

Cause

L'objet de gestion refusé dans les paramètres Afficher les données est absent de l'univers.

Action

Modifiez les paramètres Afficher les données du profil de sécurité de gestion, puis supprimez ou modifiez l'objet refusé.

14.3.2.7 Le profil de sécurité de gestion "{0}" se rapporte à un objet autorisé qui a été supprimé de l'univers "{1}". Modifiez le profil de sécurité de gestion et supprimez l'objet du panneau Afficher les données. (CSM 00107)

Cause

L'objet de gestion accordé dans les paramètres Afficher les données est absent de l'univers.

Action

Modifiez les paramètres Afficher les données du profil de sécurité de gestion, puis supprimez ou modifiez l'objet accordé.

14.3.2.8 Le profil de sécurité de gestion "{0}" se rapporte à un filtre qui a été supprimé de l'univers "{1}". Modifiez le profil de sécurité de gestion et supprimez le filtre du panneau Filtres. (CSM 00108)

Cause

Le filtre défini dans le paramètre Filtres du profil de sécurité de gestion est absent de l'univers.

Action

Modifiez le paramètre Filtres du profil de sécurité de gestion et modifiez le filtre référencé.

14.3.2.9 Le profil de sécurité de gestion "{0}" contient un filtre "{1}" dont la définition de requête n'est pas valide. Dans le profil de sécurité de gestion, redéfinissez le filtre à l'aide d'une définition de requête correcte. (CSM 00109)

Cause

Le filtre défini dans le paramètre Filtres du profil de sécurité de gestion n'est pas valide.

Action

Modifiez le paramètre Filtres du profil de sécurité de gestion et validez la définition du filtre.

14.3.2.10 Le profil de sécurité de gestion "{0}" se rapporte à un ensemble nommé qui a été supprimé de l'univers "{1}". Modifiez le profil de sécurité de gestion et supprimez l'ensemble nommé du panneau Filtres. (CSM 00110)

Cause

L'ensemble nommé défini dans le paramètre Filtres du profil de sécurité de gestion est absent de l'univers.

Action

Modifiez le paramètre Filtres du profil de sécurité de gestion et référez un ensemble nommé valide.

14.3.2.11 Le profil de sécurité de gestion "{0}" contient un ensemble nommé "{1}" qui ne possède aucune affectation de hiérarchie. Dans le profil de sécurité de gestion, redéfinissez un ensemble nommé avec la hiérarchie correcte. (CSM 00111)

Cause

Aucune hiérarchie n'est définie pour l'ensemble nommé du paramètre Filtres du profil de sécurité de gestion.

Action

Modifiez le paramètre Filtres du profil de sécurité de gestion et validez la définition de l'ensemble nommé.

14.3.2.12 Le profil de sécurité de gestion "{0}" contient un ensemble nommé "{1}" dont la hiérarchie a été supprimée de l'univers "{2}". Dans le profil de sécurité de gestion, redéfinissez un ensemble nommé avec une hiérarchie correcte. (CSM 00112)

Cause

L'ensemble nommé défini dans le paramètre Filtres du profil de sécurité de gestion est défini sur une hiérarchie manquante.

Action

Modifiez le paramètre Filtres du profil de sécurité de gestion et validez la définition de l'ensemble nommé.

14.3.2.13 Le mappage de connexion dans le profil de sécurité de gestion "{0}" n'est pas valide. La connexion d'origine "{1}" n'est pas stockée dans le référentiel ou la vue prévue pour cette connexion est refusée. (CSM 00113)

Cause

Connexion d'origine inexistante dans le référentiel.

Action

Vérifiez que la connexion d'origine du mappage de connexion se trouve dans le référentiel et que vous disposez des droits nécessaires pour l'afficher.

14.3.2.14 Le mappage de connexion dans le profil de sécurité de gestion "{0}" n'est pas valide. La connexion de remplacement "{1}" n'est pas stockée dans le référentiel ou la vue prévue pour cette connexion est refusée. (CSM 00114)

Cause

Connexion de remplacement inexistant dans le référentiel.

Action

Vérifiez que la connexion de remplacement du mappage de connexion se trouve dans le référentiel et que vous disposez des droits nécessaires pour l'afficher.

14.3.2.15 Le mappage de connexion dans le profil de sécurité de gestion "{0}" contient une connexion d'origine non définie. Redéfinissez la connexion d'origine. (CSM 00115)

Cause

La connexion d'origine n'a pas été définie dans le mappage de connexion.

Action

Modifiez le paramètre de connexion du profil de sécurité de gestion et définissez une connexion d'origine valide.

14.3.2.16 Le mappage de connexion dans le profil de sécurité de gestion "{0}" contient une connexion de remplacement non définie. Définissez une nouvelle connexion de remplacement valide pour la connexion d'origine "{1}". (CSM 00116)

Cause

La connexion de remplacement n'a pas été définie dans le mappage de connexion.

Action

Modifiez le paramètre de connexion du profil de sécurité de gestion et définissez une connexion de remplacement valide.

14.3.2.17 Le cube n'existe pas ou n'a pas été spécifié dans la connexion de remplacement "{1}". (CSM 00117)

Cause

Aucun cube n'est spécifié pour la connexion de remplacement.

Action

Modifiez la connexion utilisée comme connexion de remplacement et spécifiez un cube ou modifiez le paramètre de connexion du profil de sécurité de gestion et définissez une connexion de remplacement spécifiant un cube dans la connexion.

14.3.2.18 Le fournisseur "{4}" de la connexion de remplacement "{2}" est différent du fournisseur "{3}" de la connexion d'origine "{1}". (CSM 00118)

Cause

L'InfoProvider défini dans la connexion de remplacement est différent de l'InfoProvider de la connexion d'origine.

Action

Modifiez les connexions de sorte que le même InfoProvider soit défini dans les connexions d'origine et de remplacement.

15 Messages d'erreur relatifs aux Services de moteur d'informations (IES)

Les messages d'erreur relatifs aux Services de moteur d'informations incluent les éléments suivants :

Table 26 :

Plage	Catégorie
IES 00001 - IES 01031	Erreurs d'exécution de requête
IES 01501 - IES 01513	Erreurs d'exécution de diagramme
IES 10001 - IES 10903	Erreurs d'exécution de requête (spécifiques à Web Intelligence)

15.1 IES 00001 - IES 01031 Erreurs d'exécution de requête

15.1.1 Certains objets ne sont plus disponibles dans l'univers. (IES 00001)

Cause

Un ou plusieurs objets d'un univers ne sont plus disponibles pour un document.

Action

Supprimez les objets manquants de la requête en comparant les objets indiqués dans la requête et les objets disponibles.

15.1.2 Vous ne disposez pas des droits suffisants pour actualiser la requête.
Certains objets ne sont pas disponibles sur votre profil utilisateur.
Contactez votre administrateur pour demander les droits nécessaires. (IES
00002)

Cause

Vous ne disposez pas des droits utilisateur corrects pour accéder aux données d'un ou plusieurs objets d'une requête ou l'objet n'est pas disponible dans votre profil. Par conséquent, vous ne pouvez pas actualiser le rapport.

Action

Demandez à votre administrateur de modifier votre profil utilisateur de sorte qu'il soit possible d'accéder à ces objets.

15.1.3 Certains filtres prédéfinis ne sont plus disponibles dans l'univers. (IES
00003)

Cause

Comparez les objets d'univers disponibles aux objets de requête. Peut-être les objets ne sont-ils plus disponibles ou ne disposez-vous pas des droits.

Action

Comparez les objets d'univers et les objets de requête. Si vous ne disposez pas des droits nécessaires, contactez le concepteur de l'univers ou votre administrateur.

15.1.4 Certaines tables de base de données ne sont plus disponibles dans l'univers.
(IES 00004)

Cause

Une ou plusieurs tables de base de données référencées par des objets de l'univers ne sont plus disponibles. Les tables peuvent avoir été renommées ou supprimées de la base de données.

Action

Demandez au concepteur de l'univers d'actualiser ce dernier afin de supprimer les tables qui n'existent pas ou de mettre à jour les noms des tables.

15.1.5 Définition d'invite incorrecte. (IES 00005)

Cause

La syntaxe d'une invite n'est pas valide ou cette invite fait référence à un objet qui n'existe plus dans l'univers.

Action

Demandez au concepteur de l'univers de vérifier l'invite.

15.1.6 Définition de la navigation agrégée incorrecte. (IES 00006)

Cause

Certains objets de la requête utilisent la navigation agrégée, et la syntaxe de cette dernière dans l'univers n'est pas valide.

Action

Demandez au concepteur de l'univers de vérifier la syntaxe de la navigation agrégée.

15.1.7 Un filtre contient une valeur incorrecte. Vous ne pouvez pas exécuter cette requête. (IES 00007)

Cause

Un filtre contient un opérande incorrect. Il peut s'agir, par exemple, d'un filtre avec une constante vide ou d'un filtre qui attend une valeur numérique et qui est défini à l'aide d'une valeur alphanumérique.

Action

Corrigez le filtre.

15.1.8 Impossible d'exécuter la requête car elle contient des objets qui référencent des tables incompatibles. (IES 00008)

Cause

La requête contient des objets qui renvoient des ensembles de données qui ne peuvent être ni combinés ni synchronisés, peut-être parce que l'univers n'autorise pas le fait qu'il y ait plusieurs instructions SQL pour chaque contexte ou indicateur.

Action

Demandez au concepteur de l'univers de faire ce qui suit :

- Permettre plusieurs instructions SQL pour chaque contexte et indicateur.
- Créer un nouveau contexte qui comprend les objets incompatibles.

15.1.9 Impossible d'exécuter la requête, car un filtre avancé contient un objet incompatible. Essayez de simplifier l'ensemble des filtres, puis réexécutez la requête. (IES 00009)

Cause

Un filtre avancé utilise des objets incompatibles.

Action

Modifiez le filtre avancé de sorte qu'il n'utilise que des objets compatibles.

15.1.10 L'univers ne permet pas d'utiliser une expression complexe dans une instruction GROUP BY. Vous ne pouvez pas exécuter cette requête. (IES 00010)

Cause

Une requête contient une clause GROUP BY qui utilise des formules ou des alias. L'univers n'autorise pas ces expressions dans les clauses GROUP BY. Le comportement est déterminé par le paramètre

```
<Parameter Name="GROUPBY_EXCLUDE_COMPLEX">Y</Parameter>
```

dans le fichier PRM pour le SGBDR cible.

Action

- Modifier la requête pour que les objets utilisant des formules ou des alias ne se trouvent pas dans la requête.
- Si votre SGBDR prend en charge les expressions GROUP BY complexes, demandez au concepteur de l'univers de modifier la valeur du paramètre GROUPBY_EXCLUDE_COMPLEX et de la définir sur N.

15.1.11 L'expression {0} contient plusieurs attributs. Cette syntaxe n'est pas prise en charge dans cette version. (IES 00011)

Cause

Un ou plusieurs objets de la requête utilisent une virgule (,) au lieu d'un opérateur de concaténation dans leur définition. Cette syntaxe n'est plus prise en charge.

Action

Demandez au concepteur de l'univers d'effectuer l'une des actions suivantes :

- Redéfinir les objets qui se servent de la virgule pour concaténer les données de deux objets à l'aide de l'opérateur de concaténation standard pour le SGBDR.
- Ajoutez la ligne suivante au fichier PRM pour le SGBDR cible :

```
<Parameter Name = "REPLACE_COMMA_BY_SEPARATOR">Y>
```

Cela permet à la virgule d'être acceptée comme syntaxe pour la concaténation dans les définitions d'objet.

- Définissez la valeur de REPLACE_COMMA_BY_CONCAT sur Oui dans l'univers.

15.1.12 Vous ne pouvez pas exécuter cette requête car elle aboutit à un produit cartésien. (IES 00012)

Cause

La requête va générer un produit cartésien. Un produit cartésien renvoie toutes les combinaisons de lignes possibles des tables référencées par les objets de la requête, et il est rarement correct.

Action

Demandez au concepteur de l'univers d'effectuer l'une des actions suivantes :

- Empêcher la génération de produits cartésiens en modifiant le schéma des tables de l'univers de façon à inclure des restrictions et des jointures appropriées.
- Autoriser l'univers à renvoyer des produits cartésiens s'ils sont acceptables.

15.1.13 La génération du script de requêtes a échoué. Adressez-vous à votre administrateur. {0} (IES 00013)

Cause

Des erreurs se sont produites lors de la génération du SQL de la requête.

Action

Demandez au concepteur de l'univers de vérifier le SQL.

15.1.14 La résolution de navigation agrégée a échoué. (IES 00014)

Cause

Les objets de requête excluent tous les choix SQL possibles pour une fonction de navigation agrégée.

Action

Demandez au concepteur de l'univers de supprimer l'incompatibilité entre les objets.

15.1.15 Plusieurs filtres de requête contiennent une invite avec le même texte, mais les invites utilisent un type d'opérande ou un opérateur de nombre de valeurs différent. (IES 00015)

Cause

La requête comporte plusieurs invites affichant le même message. Les invites contenant le même message sont généralement combinées, mais cette combinaison n'est pas possible si certaines d'entre elles demandent de saisir une valeur et d'autres plusieurs.

Action

Modifiez les invites de telle sorte qu'elles exigent toutes soit la saisie d'une valeur, soit la saisie de plusieurs valeurs.

15.1.16 La requête contient une fonction @Script() non prise en charge. (IES 00016)

Cause

L'instruction SQL générée par la requête pour ce document contient une fonction @script() qui n'est pas prise en charge.

Action

Demandez au concepteur de l'univers de supprimer cette fonction @script().

15.1.17 Les objets suivants ne peuvent pas être utilisés comme objets de résultat :
{0}. Adressez-vous à votre administrateur. (IES 00017)

Cause

La requête contient des objets qui ne peuvent pas être utilisés comme objets de résultat dans les requêtes.

Action

Supprimez ces objets ou demandez au concepteur de l'univers d'autoriser leur inclusion dans les requêtes comme objets de résultat.

15.1.18 Les objets suivants ne peuvent pas être utilisés comme filtres de la requête : {0}. Contactez votre administrateur. (IES 00018)

Cause

La requête contient des objets utilisés comme filtres de requête qui ne sont pas valides en tant que tels.

Action

Supprimez ces objets ou demandez au concepteur de l'univers d'autoriser leur utilisation comme filtres de requête.

15.1.19 Un objet filtre de requête contient trop de valeurs pour que l'objet puisse être utilisé dans un filtre de requête. (IES 00019)

Cause

Un filtre de requête contient un nombre trop important de valeurs.

Action

Sélectionnez moins de valeurs.

15.1.20 La seule instruction SQL autorisée est SELECT. {0} (IES 00020)

Cause

Le SQL généré par la requête n'est pas valide.

Action

Demandez au concepteur de l'univers de vérifier le SQL.

15.1.21 La requête combinée ne peut pas être exécutée car l'une des requêtes contient des objets incompatibles. (IES 00021)

Cause

Une requête à l'intérieur d'une requête combinée contient des objets incompatibles.

Action

Supprimez les objets incompatibles.

15.1.22 La requête ne référence aucune table lors de la génération de la clause WHERE. (IES 00022)

Cause

La clause WHERE du SQL généré ne fait référence à aucune table.

Action

Modifiez la requête pour l'associer à une table.

15.1.23 Filtre de sous-requête non valide. Les données ne peuvent pas être extraites (nulles) ou aucun objet de résultat n'est défini. (IES 00023)

Cause

La requête contient une sous-requête non valide. Soit il est impossible d'extraire les données, soit aucun objet de résultat n'est défini.

Action

Modifiez la sous-requête.

15.1.24 Le filtre de sous-requête comporte des types d'objets incompatibles. (IES 00024)

Cause

La sous-requête contient des types d'objet incompatibles.

Action

Supprimez les types d'objet incompatibles.

15.1.25 Requête trop complexe pour appliquer une fonction d'échantillonnage. Lorsque la fonction est appliquée, aucun SQL n'est généré et la requête échoue. Essayez de simplifier votre requête (par exemple, utilisez une requête combinée ou une requête avec les opérateurs JOIN ou SYNCHRO). (IES 00025)

Cause

La requête est trop complexe pour appliquer une fonction d'échantillonnage.

Action

Essayez de simplifier la requête.

15.1.26 Impossible de régénérer le SQL pour des invites facultatives, les invites obligatoires suivantes ont été ignorées : {0}.(IES 00026)

Cause

Le SQL relatif aux invites facultatives n'a pas pu être régénéré.

Action

Contactez le concepteur de l'univers.

15.1.27 Lorsque des invites facultatives sont supprimées de la requête, de nouvelles invites sont créées. La requête est alors trop complexe pour pouvoir être prise en charge. (IES 00027)

Cause

La requête ne peut pas être traitée en raison des invites facultatives.

Action

Supprimez les invites facultatives de la requête.

15.1.28 Aucune valeur n'a été spécifiée pour le paramètre Jour de référence. (IES 00028)

Cause

Aucune valeur n'a été spécifiée pour le paramètre Jour de référence.

Action

Spécifiez une valeur pour le jour de référence.

15.1.29 Cet univers est déjà ouvert en écriture par un autre utilisateur. (IES 00029)

Cause

L'ouverture de l'univers n'a pas été possible parce qu'un autre utilisateur disposant du droit d'écriture l'a déjà ouvert.

Action

Adressez-vous à votre administrateur.

15.1.30 Les requêtes qui ne contiennent pas d'indicateur ne sont pas autorisées à s'exécuter sur cet univers. (IES 00030)

Cause

La requête ne contient pas d'indicateur et ne peut donc être utilisée avec l'univers.

Action

Vérifiez si la définition de requête est correcte et ajoutez, au besoin, l'indicateur approprié.

15.1.31 La requête SQL à la carte ne contient aucune instruction exécutable valide : {detail_message} (IES 00031)

Cause

L'expression SQL contient des mots-clés SQL interdits, ou bien l'instruction SQL ou l'appel à une procédure stockée n'est pas valide.

Action

Supprimez les mots-clés interdits du SQL et vérifiez l'instruction SQL.

Si le problème n'est toujours pas résolu, contactez votre administrateur IT pour obtenir de l'aide.

15.1.32 Univers introuvable. L'univers a été supprimé du référentiel ou vous ne disposez pas des droits suffisants pour afficher l'univers dans le référentiel (IES 00501)

Cause

L'univers est introuvable.

Action

Adressez-vous à votre administrateur ou à votre concepteur d'univers pour déterminer pourquoi l'univers n'est pas disponible.

15.1.33 Les droits d'utilisateur appropriés sont introuvables. Contactez votre administrateur. (IES 00502)

Cause

Vous ne pouvez pas réaliser cette action car vos droits d'utilisateur sont introuvables.

Action

Assurez-vous que vous avez utilisé des références de connexion correctes. Si elles sont correctes, vérifiez auprès de votre administrateur IT que vos droits d'utilisateur n'ont pas été supprimés.

15.1.34 Vous n'êtes pas autorisé à accéder à l'univers {0}. Contactez votre administrateur pour demander les droits appropriés. (IES 00503)

Cause

Vos droits d'utilisateur n'autorisent pas cette action.

Action

Demandez à votre administrateur IT de vérifier si vos références utilisateur sont correctement définies.

15.1.35 Vous ne disposez pas des droits appropriés pour accéder aux données de cet univers. Contactez votre administrateur pour demander les droits appropriés. (IES 00504)

Cause

Vos droits d'utilisateur actuels ne vous autorisent pas à accéder aux données.

Action

Demandez à votre administrateur IT de vérifier si vos références utilisateur sont correctement définies.

15.1.36 Vous n'êtes pas autorisé à accéder aux données de cette connexion d'univers. Contactez votre administrateur pour demander les droits appropriés. (IES 00505)

Cause

Vos droits d'utilisateur actuels ne vous autorisent pas à accéder à la connexion.

Action

Demandez à votre administrateur IT de vérifier si vos références utilisateur sont correctement définies.

15.1.37 Impossible de télécharger l'univers {0} à partir du référentiel {1}.
Vérifiez que le système dispose de suffisamment de mémoire disponible puis réessayez. (IES 00506)

Cause

Il est impossible de télécharger l'univers.

Action

Contactez votre administrateur pour signaler le problème.

15.1.38 Vous n'êtes pas autorisé à accéder aux données de cet univers de référence.
Contactez votre administrateur pour demander les droits appropriés. (IES 00507)

Cause

Vos droits d'utilisateur actuels ne vous autorisent pas à accéder aux données.

Action

Demandez à votre administrateur IT de vérifier si vos références utilisateur sont correctement définies.

15.1.39 Connexion de données d'univers introuvable. La connexion a été supprimée ou vous ne disposez pas des droits nécessaires pour l'utiliser. (IES 00509)

Cause

La connexion a été perdue.

Action

Contactez votre administrateur pour signaler le problème.

15.1.40 Impossible de générer le SQL de cette requête car l'un de ses objets est basé sur une table dérivée (nom_table) qui contient une boucle dans sa définition. (IES 00510)

Cause

Lorsqu'une table dérivée contient une boucle, il n'est pas possible de générer le SQL.

Action

Redéfinissez votre requête ou essayez d'éviter toute boucle dans la table dérivée.

15.1.41 Impossible de générer le SQL de cette requête car l'un de ses objets est basé sur une table dérivée (nom_table) inconnue. (IES 00511)

Cause

Le SQL ne peut donc pas être généré.

Action

Vérifiez si la table dérivée est correctement définie et peut être utilisée. Vérifiez si votre requête est correcte.

15.1.42 Impossible de générer le SQL de cette requête car l'un de ses objets est basé sur une table dérivée (nom_table) comportant une définition incorrecte. (IES 00512)

Cause

La table dérivée n'est pas correctement définie.

Action

Vérifiez la définition de la table dérivée et corrigez-la si nécessaire.

15.1.43 L'instruction de requête ne peut pas être générée en raison d'une erreur de syntaxe. Vérifiez la syntaxe de l'instruction qui utilise la fonction @Variable. (IES 00513)

Cause

Votre requête contient une ou plusieurs erreurs de syntaxe.

Action

Vérifiez la syntaxe de l'énoncé SQL qui utilise la fonction @Variable. Voir la section @Fonctions de la documentation de l'utilisateur de Universe Designer (document pdf ou aide en ligne).

15.1.44 Impossible de charger le fichier de base de données des paramètres de génération SQL ({database_name}, {network_layer}). (IES 00514)

Cause

Le fichier de paramètres SQL est introuvable.

Action

Contactez votre administrateur.

15.1.45 `Type d'énumération inattendu {0}. (IES 01001)`

Cause

Un nouveau type énuméré a été déclaré mais n'est pas pris en charge.

Action

Contactez votre administrateur.

15.1.46 `Les fonctions @aggregate_aware imbriquées ne sont pas prises en charge. (IES 01002)`

Cause

L'expression contient des fonctions @aggregate_aware imbriquées.

Action

Le concepteur peut modifier la couche de gestion et supprimer les fonctions @aggregate_aware imbriquées.

15.1.47 `Références circulaires : vérifiez les références aux autres objets de la couche de gestion dans l'expression. (IES 01003)`

Cause

L'expression contient des références circulaires.

Action

Le concepteur peut modifier la couche de gestion et vérifier les références circulaires entre les objets de la couche de gestion.

15.1.48 Référence @Select non valide. Vérifiez la définition de la déclaration
@Select. (IES 01004)

Cause

L'expression contient une référence non valide à la fonction @Select.

Action

Le concepteur peut modifier la couche de gestion et valider l'utilisation de la fonction @Select dans l'expression d'objet.

15.1.49 Référence @Where non valide. Vérifiez la définition de la déclaration
@Where. (IES 01005)

Cause

L'expression contient une référence non valide à la fonction @Where.

Action

Le concepteur peut modifier la couche de gestion et valider l'utilisation de la fonction @Where dans l'expression d'objet.

15.1.50 Certains paramètres d'invite ne sont plus disponibles dans l'univers. (IES 01006)

Cause

L'expression contient une référence non valide à la fonction @Prompt.

Action

Le concepteur peut modifier la requête ou la couche de gestion et valider l'utilisation de la fonction @Prompt dans l'expression d'objet.

15.1.51 Référence de hiérarchie incorrecte. (IES 01007)

Cause

La hiérarchie déclarée de la requête contient une erreur.

Action

Vérifiez si l'expression de la requête ne contient pas d'erreur.

15.1.52 Impossible d'extraire le catalogue associé à la source "{0}". Vérifiez la connexion à la fondation de données. (IES 01008)

Cause

Impossible d'extraire le catalogue associé à la source "{0}".

Action

Vérifiez la connexion à la source de données dans la fondation de données.

15.1.53 L'invite ne peut pas être validée, mais elle est peut-être correcte.
Associez une liste de valeurs ou au moins une valeur par défaut à l'invite.
(IES 01010)

Cause

L'invite ne peut pas être validée, mais elle est peut-être correcte.

Action

Associez une liste de valeurs ou au moins une valeur par défaut à l'invite.

15.1.54 Un nombre de niveaux de tables dérivées imbriquées supérieur à 100 n'est pas pris en charge. (IES 01015)

Cause

Il existe plus de 100 niveaux de tables dérivées imbriquées.

Action

Modifiez l'expression @DerivedTable pour diminuer le nombre de niveaux imbriqués.

15.1.55 La définition de la liste de valeurs {0} n'est pas valide. La liste ou la colonne en cours est masquée. (IES 01025)

Cause

La liste de valeurs ou la colonne actuelle est masquée.

Action

Recherchez les objets masqués dans l'univers ou la couche de gestion. Rendez les objets actifs ou redéfinissez l'expression de la liste des valeurs.

15.2 IES 01501 - IES 01513 Erreurs d'exécution de diagramme

15.2.1 La détection ne peut pas avoir lieu car la fondation de données contient des cycles. Utilisez la commande Visualiser les boucles pour visualiser les cycles. Modifiez la cardinalité des jointures impliquées dans les cycles avant de détecter des alias ou des contextes. (IES 01501)

Cause

La fondation de données contient des boucles.

Action

Dans l'outil de conception d'information, modifiez la fondation de données et utilisez la commande Visualiser les boucles pour trouver les boucles dans la fondation de données. Modifiez la cardinalité des jointures impliquées dans les boucles avant de détecter des alias ou des contextes.

15.2.2 La détection ne peut pas avoir lieu car certaines tables possèdent au moins deux jointures avec des cardinalités opposées : {0}. Modifiez les jointures entre ces tables. (IES 01502)

Cause

Certaines tables de la fondation de données possèdent au moins deux jointures avec des cardinalités opposées.

Action

Dans l'outil de conception d'information, modifiez la fondation de données et modifiez les jointures entre ces tables.

15.2.3 La détection ne peut pas avoir lieu car toutes les cardinalités de jointure n'ont pas été définies. Définissez-les toutes. (IES 01504)

Cause

Toutes les cardinalités de jointure n'ont pas été définies dans la fondation de données.

Action

Dans l'outil de conception d'information, modifiez la fondation de données et détectez ou définissez les cardinalités pour toutes les jointures.

15.2.4 Les détections automatiques échoueront tant que certaines cardinalités seront de type N pour N (many-to-many). (IES 01505)

Cause

Certaines jointures de la fondation de données ont une cardinalité de type N pour N (many-to-many).

Action

Dans l'outil de conception d'information, modifiez la fondation de données et modifiez la cardinalité pour ces jointures.

15.2.5 La détection ne peut pas avoir lieu car aucune table de faits n'a été détectée. Une table de faits est toujours jointe à d'autres tables à l'aide d'une jointure N pour 1, avec le côté N de la jointure connecté à la table de faits. Raisons possibles : les cardinalités sont actuellement définies sur les jointures de la fondation de données ou la méthode de création du schéma de base de données n'est pas appropriée. (IES 01510)

Cause

Aucune table de faits n'a été détectée. Une table de faits associe d'autres tables uniquement à l'aide de jointures de cardinalité N pour 1, avec le côté N de la jointure connecté à la table de faits.

Action

Dans l'outil de conception d'information, modifiez la fondation de données et vérifiez la cardinalité des jointures. Il se pourrait qu'il y ait un problème avec les cardinalités actuellement définies sur les jointures de la fondation de données ou avec la méthode de création du schéma de base de données.

15.2.6 La détection ne peut pas avoir lieu car des boucles figurent dans le schéma.
Utilisez la commande Détecter les alias pour détecter les tables d'alias qui permettront de résoudre les boucles. (IES 01512)

Cause

La fondation de données contient des boucles.

Action

Dans l'outil de conception d'information, modifiez la fondation de données et utilisez la commande Détecter les alias pour détecter les tables d'alias qui permettront de résoudre les boucles.

15.3 IES 10001 - IES 10903 Erreurs d'exécution de requête (spécifiques à Web Intelligence)

15.3.1 Erreur de syntaxe dans la formule '%1%' à la position %2%. (IES 10001)

Cause

Une erreur de syntaxe est présente dans votre formule à la position indiquée.

Action

Corrigez la formule.

15.3.2 Problème d'initialisation du dictionnaire des fonctions. (IES 10002)

Cause

Le dictionnaire des fonctions n'a pas pu être réinitialisé.

Action

Adressez-vous à votre administrateur.

15.3.3 L'objet '%1%' à la position '%2%' n'est pas unique dans le rapport. (IES 10005)

Cause

Un objet a un nom qui génère un conflit avec celui d'un autre objet du rapport.

Action

Utilisez le nom complet de l'objet.

15.3.4 L'objet '%1%' à la position '%2%' n'existe pas dans le rapport. (IES 10006)

Cause

La formule fait référence à un objet qui n'existe plus dans le rapport.

Action

Supprimez la référence à l'objet dans la formule.

15.3.5 Expression vide inattendue après =. (IES 10009)

Cause

L'expression semble incomplète.

Action

Vérifiez la syntaxe de votre expression et corrigez-la.

15.3.6 L'entier '%1%' à la position '%2%' est trop long. (IES 10013)

Cause

Un nombre entier à l'intérieur d'une formule dépasse la limite maximale.

Action

Modifiez la formule.

15.3.7 Le nombre '%1%' à l'emplacement '%2%' possède un format incompatible avec vos paramètres régionaux. (IES 10014)

Cause

Le format du nombre réel {nombre} est incompatible avec vos options régionales.

Action

Modifiez le format du nombre pour vous conformer au format autorisé par vos paramètres régionaux.

15.3.8 `Guillemet manquant après '%1%' à la position '%2%'. (IES 10016)`

Cause

Il manque une apostrophe à la fin de la formule.

Action

Ajoutez l'apostrophe de fin.

15.3.9 `La liste de dimensions dans le contexte entrée/sortie est vide. (IES 10032)`

Cause

La liste de dimensions du contexte d'entrée ou de sortie est vide.

Action

Spécifiez une liste de dimensions.

15.3.10 `La variable '%1%' ne peut pas être supprimée car elle contient des formules dépendantes ou des variables liées à : '%2%'. (IES 10033)`

Cause

La variable ne peut pas être supprimée car elle est référencée par d'autres variables ou formules.

Action

Supprimez les formules/variables dépendantes avant de supprimer la variable.

15.3.11 Vous avez essayé de créer une variable ou de mettre à jour le nom d'une variable en utilisant un nom de variable existant. (IES 10034)

Cause

Vous avez tenté de créer une variable ou de mettre à jour un nom de variable en utilisant un nom de variable existant déjà.

Action

Choisissez un nom de variable n'existant pas encore.

15.3.12 Le format de date ou d'heure '%1%' à la position '%2%' n'est pas valide.
(IES 10035)

Cause

La formule contient un format de date/heure incorrect (par exemple, "bb/MM/aaaa").

Action

Spécifiez un format de date/heure autorisé dans la formule.

15.3.13 L'expression ou la sous-expression à la position '%2%' n'est pas valide.
(IES 10036)

Cause

La formule contient une expression/sous-expression incorrecte.

Action

Spécifiez une expression/sous-expression correcte.

15.3.14 L'expression ou la sous-expression à la position '%2%' dans la fonction '%1%' utilise un type de données non valide. (IES 10037)

Cause

Une expression contient un type de donnée incorrect. (Par exemple, vous avez tenté de passer une chaîne à une fonction exigeant une date.)

Action

Utilisez un type de donnée correct dans l'expression.

15.3.15 Caractère '%1%' non autorisé trouvé dans le nom de la variable à la position '%2%'. (IES 10038)

Cause

Le caractère {caractère} est incorrect dans le nom de la variable.

Action

Supprimez {caractère} dans le nom de la variable.

15.3.16 La formule pour la variable '%1%' contient une référence à une variable portant le même nom court. (IES 10040)

Cause

La formule d'une variable fait référence à une autre variable portant le même nom court.

Action

Pour résoudre ce problème, supprimez de la formule la référence à la variable portant le même nom court.

15.3.17 Utilisation incorrecte de plusieurs opérateurs de comparaison
(<,>,<>,<=,>=,=) à la position '%2%'. (IES 10041)

Cause

La formule utilise de façon incorrecte plusieurs opérateurs de comparaison (par exemple, if(1<2=3;0;-1)).

Action

Restructurez la formule pour éviter une utilisation incorrecte des opérateurs de comparaison.

15.3.18 Il y a une référence circulaire car la formule de la variable '%1%'
réfère une variable dont la formule référence '%1%'. (IES 10042)

Cause

Une formule contient une référence circulaire.

Action

Supprimez la référence circulaire.

15.3.19 Il n'y a pas de parenthèse ouvrante après la fonction %1% à la position
%2%. (IES 10060)

Cause

Il n'y a pas de parenthèse ouvrante à l'emplacement indiqué par le message d'erreur.

Action

Ajouter une parenthèse ouvrante à l'emplacement indiqué.

15.3.20 Il manque des arguments ou une parenthèse fermante dans la fonction '%1%' à la position '%2%'. (IES 10061)

Cause

Une parenthèse fermante ou des arguments sont manquants dans la formule.

Action

Ajoutez les arguments ou la parenthèse fermante.

15.3.21 ';' manquant avant l'argument dans la fonction %1% à la position %2%. (IES 10062)

Cause

La syntaxe de votre expression est incorrecte.

Action

Vérifiez la syntaxe et corrigez l'expression.

15.3.22 ';' ou parenthèse fermante manquant dans la fonction %1% à la position %2%. (IES 10063)

Cause

La syntaxe est incorrecte.

Action

Vérifiez la syntaxe et corrigez l'expression.

15.3.23 ';' ou parenthèse fermante manquant dans la liste '%1%' à la position '%2%'. (IES 10064)

Cause

Il manque un point-virgule ou une parenthèse fermante dans la formule.

Action

Ajoutez le point-virgule ou la parenthèse fermante.

15.3.24 Parenthèse fermante manquante dans la fonction %1% à la position %2%. (IES 10065)

Cause

La syntaxe est incorrecte.

Action

Vérifiez l'expression et corrigez la syntaxe.

15.3.25 Il manque un opérateur d'agrégation ou une parenthèse fermante dans la fonction %1% à la position %2%. (IES 10066)

Cause

La syntaxe est incorrecte.

Action

Vérifiez l'expression et corrigez la syntaxe.

15.3.26 Il manque un opérateur ou une parenthèse fermante dans la fonction %1% à la position %2%. (IES 10067)

Cause

La syntaxe est incorrecte.

Action

Vérifiez l'expression et corrigez la syntaxe.

15.3.27 Élément de liste manquant dans %1% à la position %2%. (IES 10068)

Cause

La syntaxe est incorrecte. Un élément est manquant.

Action

Vérifiez l'expression et corrigez le problème.

15.3.28 Identificateur d'objet manquant dans '%1%' à la position %2%. (IES 10069)

Cause

Il manque un identificateur d'objet dans la formule.

Action

Corrigez la formule.

15.3.29 Opérande manquant ou incorrect dans l'expression %1% à la position %2%.
(IES 10070)

Cause

L'opérande n'est pas compatible ou est manquante.

Action

Vérifiez la syntaxe et corrigez l'expression.

15.3.30 Contexte de calcul incorrect %1% à la position %2%. (IES 10071)

Cause

Le contexte de calcul est incorrect.

Action

Vérifiez la syntaxe de votre expression et corrigez-la.

15.3.31 Contexte de réinitialisation incorrect à la position %2%. (IES 10072)

Cause

La formule contient un contexte de réinitialisation incorrect.

Action

Corrigez le contexte de réinitialisation.

15.3.32 Clause Where non valide dans la fonction %1% : dimension manquante à la position %2%. (IES 10073)

Cause

L'expression est incomplète.

Action

Vérifiez la syntaxe de l'expression et assurez-vous que la dimension attendue s'y trouve.

15.3.33 Objet incompatible %1% à la position %2%. (IES 10076)

Cause

Vous ne pouvez pas utiliser ce type d'objet.

Action

Assurez-vous que l'objet correct a été déclaré.

15.3.34 L'objet '%1%' à la position %2% n'est pas compatible. (IES 10077)

Cause

La formule contient un objet incompatible.

Action

Corrigez la formule.

15.3.35

Caractère %1% non autorisé à la position %2%. (IES 10080)

Cause

L'expression contient un caractère non valide.

Action

Vérifiez la syntaxe de l'expression.

15.3.36

Chaîne non valide '%1%' à la position %2%. (IES 10082)

Cause

La formule contient une chaîne non valide.

Action

Corrigez la chaîne.

15.3.37

La qualification de la variable '%1%' ne peut pas être modifiée. (IES 10083)

Cause

Vous ne pouvez pas changer la qualification de la variable. Vous ne pouvez pas changer un indicateur en dimension si sa définition inclut un agrégat, par exemple.

Action

Créez une variable avec la qualification adéquate.

15.3.38 Membre objet attendu dans %1% à la position %2%. (IES 10084)

Cause

Il n'existe aucun membre objet.

Action

Vérifiez la syntaxe de l'expression et corrigez-la au besoin.

15.3.39 Membre %1% non valide à la position %2%. (IES 10085)

Cause

Vous ne pouvez pas utiliser ce type de membre dans ce contexte.

Action

Corrigez l'expression.

15.3.40 Définition d'ensemble non valide. (IES 10086)

Cause

Une requête contient une définition d'ensemble non valide.

Action

Vérifiez la requête.

15.3.41 Impossible de charger les fonctions personnalisées. (IES 10100)

Cause

La bibliothèque de fonctions personnalisées n'a pas pu être chargée car elle n'est pas définie correctement. Cela peut être dû à un langage XML non valide, à un nom de fonction redondant ou à un ID de fonction redondant.

Action

Reportez-vous au journal de trace pour obtenir plus de détails et communiquez ceux-ci à votre administrateur.

15.3.42 Votre serveur de base de données ne prend pas en charge les opérateurs Both et Except. (IES 10701)

Cause

La base de données sur laquelle repose ce document ne prend pas en charge les opérateurs A la fois et Sauf. Cela signifie que vous ne pouvez pas utiliser l'opérateur A la fois ou Sauf lorsque vous définissez des filtres sur la requête.

Action

Supprimez les opérateurs des filtres de la requête.

15.3.43 Un filtre est défini sur un objet incompatible avec les objets du résultat. (IES 10702)

Cause

L'un des filtres de la requête est défini sur un objet incompatible avec tous les objets de résultat renvoyés par la requête.

Action

Supprimez le filtre de requête ou les objets de résultat.

15.3.44 La valeur numérique du filtre de requête basé sur '{object}' n'est pas valide. (IES 10703)

Cause

Vous avez spécifié une valeur numérique non valide pour un filtre de la requête.

Action

Modifiez le filtre de la requête et spécifiez une valeur numérique valide.

15.3.45 La date de l'invite '{prompt}' n'est pas valide. (IES 1070) (IES 10704)

Cause

Vous avez spécifié une date non valide pour un filtre de la requête.

Action

Modifiez le filtre de la requête et spécifiez une date valide.

15.3.46 L'invite '{prompt}' contient une valeur numérique non valide. (IES 10705)

Cause

Vous avez spécifié une valeur numérique non valide pour une invite.

Action

Spécifiez une valeur numérique valide.

15.3.47 `La date de l'invite '{prompt}' n'est pas valide. (IES 10706)`

Cause

Vous avez spécifié une date non valide pour une invite.

Action

Modifiez l'invite et spécifiez une date valide.

15.3.48 `Le serveur ne peut pas générer le SQL pour la requête. (IES 10707)`

Cause

Votre requête ne peut pas être convertie en SQL pour être exécutée dans la base de données.

Action

Reformulez la requête ou adressez-vous à votre administrateur.

15.3.49 `L'objet '{NomObj}' de l'invite '{NomInvite}' ne peut plus afficher une liste de valeurs. Supprimez l'invite de la requête ou contactez votre administrateur pour effacer l'option "Sélectionner uniquement dans la liste" de l'onglet de propriétés de l'objet. (IES 10708)`

Cause

L'objet de l'invite ne peut plus afficher une liste de valeurs.

Action

Supprimez l'invite ou demandez à votre administrateur d'autoriser cette invite à accepter des valeurs non sélectionnées dans la liste.

15.3.50 Une classe de ce nom existe déjà : {ClassName}. (IES 10709)

Cause

Vous ne pouvez pas avoir deux classes portant le même nom.

Action

Utilisez un autre nom pour la classe.

15.3.51 Vous n'êtes pas autorisé à actualiser ce document. (IES 10801)

Cause

Votre profil utilisateur ne vous permet pas d'afficher des données pour un des objets inclus dans la requête de ce document.

Action

Annulez l'actualisation ou demandez à votre administrateur de vous attribuer les droits nécessaires pour actualiser le document.

15.3.52 La requête SQL contient {nbHaving} colonne(s) au lieu de {nbWanted}. (IES 10810)

Cause

Le SQL généré par la requête contient un nombre de colonnes non valide.

Action

Adressez-vous à votre administrateur.

15.3.53 Le type de données d'une colonne de la requête n'est pas valide. (IES 10811)

Cause

Le type de données d'une colonne de la requête n'est pas valide.

Action

Adressez-vous à votre administrateur.

15.3.54 Le SQL personnalisé ne peut pas contenir d'invites facultatives. (IES 10812)

Cause

Les invites facultatives ne sont pas prises en charge dans le SQL personnalisé.

Action

Supprimez les invites facultatives.

15.3.55 Les requêtes combinées ne peuvent pas contenir des objets incompatibles. (IES 10820)

Cause

Une requête combinée contient des objets incompatibles.

Action

Modifiez la requête combinée et supprimez les objets incompatibles.

15.3.56 Il manque des objets dans une sous-requête du fournisseur de données
'{dp_name}'. (IES 10830)

Cause

Les objets requis pour générer le SQL de la requête sont manquants dans une sous-requête du fournisseur de données {nom_fd}.

Action

Modifiez la sous-requête et ajoutez les objets manquants.

15.3.57 Il manque l'objet filtré dans un classement du fournisseur de données
'{dp_name}'. (IES 10831)

Cause

Il manque l'objet filtré dans un classement.

Action

Modifiez le classement et ajoutez l'objet filtré.

15.3.58 Il manque l'objet basé sur le classement dans un classement du fournisseur
de données '{dp_name}'. (IES 10832)

Cause

Il manque l'objet basé sur le classement dans un classement.

Action

Modifiez le classement et ajoutez l'objet basé sur le classement.

15.3.59

`Impossible de charger le document. (IES 10833)`

Cause

Impossible de charger le document d'analyse interactive.

Action

Adressez-vous à votre administrateur.

15.3.60

`Résolution de contexte supplémentaire non prise en charge avec les invites facultatives. (IES 10834)`

Cause

Les invites facultatives d'une requête génèrent une résolution de contexte de requête supplémentaire non prise en charge.

Action

Supprimez les invites facultatives ou rendez-les obligatoires.

15.3.61

`Données non valides dans la colonne "{col_name}". (IES 10840)`

Cause

Une colonne de base de données référencée par la requête contient des données non valides.

Action

Adressez-vous à votre administrateur.

15.3.62

Chaîne UTF-8 non valide dans la colonne "{col_name}". (IES 10841)

Cause

Une colonne de base de données référencée par la requête contient des données non valides.

Action

Adressez-vous à votre administrateur.

15.3.63

Votre action Actualisation des données ne peut pas être exécutée car le nombre maximum d'actions Actualisation des données simultanées est déjà en cours de traitement par le serveur {nb_thread} / {nb_max_thread}. Réessayez ultérieurement. (IES 10845)

Cause

Vous avez utilisé un nombre d'actions d'actualisation des données supérieur au maximum autorisé.

Action

Veuillez attendre et réessayer d'actualiser ultérieurement.

15.3.64 Impossible de trouver le fichier requis pour la création ou la mise à jour de la requête dans le fichier système. Fichier introuvable : "{filename}".
(IES 10850)

Cause

Impossible de trouver le fichier {nom_fichier} dans le système de fichiers.

Action

Vérifiez l'emplacement de {nom_fichier} ou contactez votre administrateur.

15.3.65 Impossible de trouver le fichier requis pour l'actualisation de la requête dans le système de fichiers. Fichier introuvable : "{filename}" (IES 10851)

Cause

Le fichier semble être manquant, supprimé ou renommé.

Action

Consultez votre administrateur.

15.3.66 Impossible d'actualiser la requête sur ce fichier : la structure du fichier "{filename}" ne correspond pas. (IES 10852)

Cause

Il se peut que le fichier ait été modifié depuis l'exécution de la dernière requête.

Action

Assurez-vous auprès de l'administrateur ou du concepteur d'univers que le fichier n'a pas été modifié.

15.3.67 L'erreur provient du fournisseur de données personnelles : {message}. (IES 10853)

Cause

Il se peut que le fichier qui alimente en données le fournisseur de données personnelles soit corrompu ou manquant.

Action

Vérifiez la présence du fichier et l'absence d'erreurs dans son contenu.

15.3.68 Impossible d'actualiser la requête ; la structure de "{dpName}" ne correspond pas. (IES 10854)

Cause

Les colonnes renvoyées par la base de données ne correspondent pas à celles des objets du fournisseur de données.

Action

Dans le document Web Intelligence, ouvrez l'Éditeur de requête et vérifiez que votre requête contient les objets adéquats par rapport à la base de données.

15.3.69 Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : le chemin d'accès du fichier n'est pas valide. (IES 10870)

Cause

Impossible de trouver le fichier Excel dans le système de fichiers.

Action

Adressez-vous à votre administrateur.

15.3.70 Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données
personnelles Excel : impossible d'extraire les plages nommées. (IES 10872)
(IES 10871)

Cause

Impossible de créer ou d'actualiser le fournisseur de données personnelles Excel car le classeur est protégé.

Action

Supprimez la protection du classeur Excel ou adressez-vous à votre administrateur si vous n'avez pas accès à ce fichier.

15.3.71 Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données
personnelles Excel : impossible d'ouvrir le classeur. (IES 10872)

Cause

Impossible d'ouvrir le fichier Excel.

Action

Vérifiez le fichier Excel ou adressez-vous à votre administrateur.

15.3.72 Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données
personnelles Excel : impossible d'extraire les plages nommées. (IES 10873)

Cause

Impossible d'extraire les données d'une plage de cellules nommée.

Action

Vérifiez le fichier Excel ou adressez-vous à votre administrateur.

15.3.73 Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données
personnelles Excel : impossible d'extraire les données du fichier. (IES
10874)

Cause

Impossible d'extraire les données du fichier Excel.

Action

Vérifiez le fichier ou adressez-vous à votre administrateur.

15.3.74 Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données
personnelles Excel : impossible d'extraire les données du fichier. (IES
10875)

Cause

Aucune donnée n'a été extraite du fichier Excel.

Action

Vérifiez le fichier ou adressez-vous à votre administrateur.

15.3.75 Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données
personnelles Excel : impossible de créer l'itérateur sur l'ensemble de
données. (IES 10876)

Cause

Une erreur s'est produite lors de l'extraction des données du fichier Excel.

Action

Vérifiez le fichier ou adressez-vous à votre administrateur.

15.3.76 Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données
personnelles Excel : aucune feuille de calcul n'est disponible. (IES 10877)

Cause

Aucune feuille de calcul n'a été trouvée dans le fichier Excel.

Action

Vérifiez le fichier ou adressez-vous à votre administrateur.

15.3.77 Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données
personnelles Excel : impossible d'extraire la liste des feuilles de calcul.
(IES 10878)

Cause

La liste de feuilles de calcul n'a pas pu être extraite du fichier Excel.

Action

Vérifiez le fichier ou adressez-vous à votre administrateur.

15.3.78 Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données
personnelles Excel : données non valides extraites de la plage sélectionnée.
(IES 10879)

Cause

Les données extraites d'une plage du fichier Excel ne sont pas valides.

Action

Vérifiez le fichier ou adressez-vous à votre administrateur.

15.3.79 Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données
personnelles Excel : la feuille de calcul sélectionnée n'est pas valide.
(IES 10880)

Cause

La feuille de calcul Excel n'est pas valide.

Action

Vérifiez le fichier Excel ou adressez-vous à votre administrateur.

15.3.80 Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : une erreur s'est produite lors de l'extraction de l'échantillonnage de données. (IES 10881)

Cause

Une erreur s'est produite lors de l'extraction des données du fichier Excel.

Action

Vérifiez le fichier ou adressez-vous à votre administrateur.

15.3.81 Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : une erreur s'est produite lors de la création de l'itérateur de données. (IES 10882)

Cause

Une erreur s'est produite lors de l'extraction des données du fichier Excel.

Action

Adressez-vous à votre administrateur.

15.3.82 Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : une erreur s'est produite lors de l'extraction des données. (IES 10883)

Cause

Une erreur s'est produite lors de l'extraction des données du fichier Excel.

Action

Adressez-vous à votre administrateur.

15.3.83 Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données
personnelles Excel : une erreur interne s'est produite. (IES 10884)

Cause

Une erreur s'est produite lors de l'extraction des données du fichier Excel.

Action

Adressez-vous à votre administrateur.

15.3.84 Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données
personnelles Excel : la sélection de plages n'est pas valide. (IES 10885)

Cause

Une erreur s'est produite lors de l'extraction des données du fichier Excel car la plage sélectionnée n'était pas valide.

Action

Vérifiez le fichier ou adressez-vous à votre administrateur.

15.3.85 Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : la sélection de plages ne correspond pas à la feuille de calcul. (IES 10886)

Cause

Une erreur s'est produite lors de l'extraction des données du fichier Excel car la sélection de plages ne correspond pas à la feuille de calcul.

Action

Vérifiez le fichier ou adressez-vous à votre administrateur.

15.3.86 Une condition d'un objet fait référence à un objet d'une autre requête dont le type est différent. (IES 10887)

Cause

L'objet de l'autre requête présente un type de données différent de l'objet de la condition.

Action

Corrigez la condition.

15.3.87 Une condition d'un objet fait référence à un objet d'une autre requête qui n'existe plus. (IES 10888)

Cause

L'objet ou la requête de référence de la condition n'existe pas.

Action

Corrigez la condition.

15.3.88 La requête contient une référence circulaire. (IES 10889)

Cause

La requête présente une dépendance circulaire.

Action

Modifiez la requête de manière à supprimer la dépendance circulaire.

15.3.89 Erreur de base de données : {error_db}. (IES 10901)

Cause

La base de données a renvoyé l'erreur indiquée dans le message.

Action

Contactez votre administrateur et communiquez-lui les détails de l'erreur qui s'est produite.

15.3.90 La requête a dépassé la durée maximale fixée : {erreur_bd}. (IES 10902)

Cause

La requête n'a pas pu renvoyer des données parce que son exécution a pris trop de temps.

Action

Exécutez à nouveau la requête. Si le problème persiste, contactez votre administrateur.

15.3.91 Type de champ de base de données non valide : {db_fieldname}. (IES 10903)

Cause

Le champ de base de données indiqué dans le message contient un type de données non valide.

Action

Adressez-vous à votre administrateur.

16 Messages d'erreur relatifs à l'installation (INS)

Les messages d'erreur relatifs à l'installation (INS) sont répartis en plusieurs catégories, qui sont les suivantes :

Table 27 :

Plage	Catégorie
INS 00000 à INS 00002	Installation (INS)
INS 00286 à INS 00300	Installation (INS)
INS 00301 à INS 00305	Installation (INS)

16.1 INS 00000 à INS 00002

16.1.1 Utilisez un compte utilisateur disposant des droits d'administrateur. (INS00001)

Cause

Les droits de votre compte utilisateur ne sont pas suffisants.

Action

Connectez-vous en vous servant d'un compte administrateur.

16.2 INS 00286 à INS 00293

16.2.1 L'installation de ce produit sur le même ordinateur que celui de la plateforme de BI est impossible. INS000286 (INS00286)

Cause

Le logiciel de services de plateforme d'informations est installé sur cet ordinateur.

Action

Vous devez désinstaller les services de la plateforme d'informations avant d'installer la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence.

16.2.2 Utilisez un compte utilisateur disposant des droits d'administrateur.
INS00287

Cause

Les droits de votre compte utilisateur Windows ne sont pas suffisants.

Action

Connectez-vous en vous servant d'un compte administrateur.

16.2.3 Impossible d'installer ce produit en tant qu'utilisateur racine. INS00288

Cause

Votre compte utilisateur Unix comporte les privilèges "root".

Action

Connectez-vous en tant qu'utilisateur dépourvu de droits d'accès à la racine.

16.2.4 Le redémarrage d'une installation préalable est requis pour terminer.
Veuillez redémarrer Windows, puis réexécuter le programme d'installation.
INS00289

Cause

Ce prérequis d'installation vérifie le contenu de la clé de registre suivante : HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\PendingFileRenameOperations

Si la clé est renseignée, des modifications de fichiers en attente devront être effectuées au redémarrage. Cela peut être déclenché pendant l'installation du programme ou si des mises à jour d'arrière-plan sont exécutées.

Action

Redémarrez l'ordinateur avant d'exécuter le programme d'installation. Dans certains cas, plusieurs redémarrages peuvent s'avérer nécessaires pour effacer cette condition. Si le redémarrage ne résout pas le problème, vous pouvez essayer de supprimer l'entrée de registre et poursuivre l'installation.

16.2.5 Désinstallez SAP Crystal Reports Server avant d'installer
#product.boe64_name# sur le même ordinateur. INS00290

Cause

Report Application Server (RAS) est installé sur cet ordinateur.

Action

Vous devez désinstaller RAS avant d'installer la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence.

16.2.6 Vous ne pouvez pas installer #product.boe64_name# sur cet ordinateur.
INS00291

Cause

La plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence ou SAP Crystal Server est déjà installé.

Action

Vous devez désinstaller la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence ou SAP Crystal Server avant d'installer les services de la plateforme d'informations.

16.2.7 Ce produit doit être installé sur un système d'exploitation (SE) 64 bits.
Veuillez vérifier que votre SE remplit cette condition requise. INS00292

Cause

Ce système d'exploitation n'est pas un système d'exploitation 64 bits.

Action

L'installation n'est possible que sur un système d'exploitation 64 bits.

16.2.8 Il n'est pas possible d'envoyer un ping à localhost, 127.0.0.1 ou au nom
d'hôte de l'ordinateur. INS00293

Cause

Il n'est pas possible d'accéder à localhost ou à 127.0.0.1.

Action

Assurez-vous que le fichier `hosts` est valide et qu'il est possible d'accéder à l'hôte local et à 127.0.0.1.

16.2.9 Il n'y a pas assez d'espace libre dans `/tmp`. (INS00295)

Cause

Il n'y a pas assez d'espace libre dans `/tmp`

Action

Utilisez les indications suivantes pour libérer de l'espace disque :

Plateforme	Espace disque requis
Linux	100 Mo
AIX	190 Mo
Solaris	100 Mo

16.2.10 Le UID et le GID ne doivent pas être supérieurs à 65536. INS000296
(INS00296)

Cause

DB2 ne prend pas en charge l'installation avec un ID utilisateur (UID) ou un ID de groupe (GID) supérieur à 65 536.

Action

Réalisez l'installation avec un utilisateur dont l'UID ou le GID est inférieur à 65 536.

16.2.11 Installez Microsoft .NET Framework 3.5 ou une version ultérieure. (INS00297)

Cause

Il manque Microsoft .NET Framework 3.5 (ou une version supérieure).

Action

Installez Microsoft .NET Framework 3.5 (ou une version supérieure).

16.2.12 Microsoft Visual Studio 2005 Tools pour Office Second Edition Runtime est introuvable. Veuillez l'installer. (INS00299)

Cause

Il manque Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Office Second Edition Runtime.

Action

Installez Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Office Second Edition Runtime.

16.2.13 Installez Microsoft Office 2003 ou une version ultérieure. (INS00300)

Cause

Il manque Microsoft Office 2003 (ou une version ultérieure).

Action

Installez Microsoft Office 2003 (ou une version ultérieure).

16.3 INS 00301 à INS 00340

16.3.1 Microsoft SharePoint 2007 ou version ultérieure ou Windows SharePoint Services 3.0 est manquant (INS00301)

Cause

Microsoft SharePoint 2007 ou version ultérieure ou Windows SharePoint Services 3.0 est manquant

Action

Vous devez installer Microsoft SharePoint 2007 ou version ultérieure ou Windows SharePoint Services 3.0.

16.3.2 #productname# #product_version# est d'une version supérieure à cette mise à jour ; la mise à jour n'est donc pas applicable. Il n'est pas recommandé de continuer. (INS00302)

Cause

Le service Windows SharePoint Service Administration ne s'exécute pas.

Action

Démarrez le service Windows SharePoint Service Administration.

16.3.3 La mise à jour pour Microsoft Office 2007 ou version supérieure (KB907417) est introuvable (INS00304)

Cause

La mise à jour du correctif requise pour Microsoft Office 2007 ou version ultérieure n'est pas installée.

Action

Installez la mise à jour du correctif requise pour Microsoft Office 2003 ou version ultérieure pour poursuivre l'installation.

16.3.4 Veuillez installer Microsoft Visual Studio 2010 avant d'installer ce produit. (INS00305)

Cause

Il manque Microsoft Visual Studio 2010.

Action

Installez Microsoft Visual Studio 2010.

16.3.5 L'installation ne peut pas se poursuivre. Le programme d'installation ne peut pas écrire dans le fichier d'informations du système ODBC défini dans votre environnement : [OdbcIniPath]. Pour se connecter à la base de données fournie, le programme d'installation doit écrire des entrées DSN dans ce fichier. (INS00340)

Cause

Au cours de l'installation du SQL Anywhere fourni pour les bases de données du CMS et d'audit sous Unix, le programme d'installation tente de trouver et d'écrire de nouvelles entrées DSN dans un fichier d'informations système ODBC existant. Cette erreur se produit si l'une des situations suivantes est rencontrée :

- Le fichier d'informations système ODBC est détecté par le programme d'installation mais il est impossible d'y écrire.
- Le fichier d'informations système ODBC est introuvable à l'emplacement spécifié par les variables d'environnement \$ODBCINI ou \$ODBC_INI.

Action

Assurez-vous que le compte utilisateur exécutant le programme d'installation a les droits en écriture sur les fichiers d'informations système ODBC existant sur l'ordinateur. Le programme d'installation vérifie la présence de :

- Le nom et le répertoire du fichier spécifiés par \$ODBCINI.
- Le nom et le répertoire du fichier spécifiés par \$ODBC_INI.
- Un fichier nommé .odbc.ini dans le répertoire spécifié par \$ODBCHOME.
- Un fichier nommé .odbc.ini dans le répertoire spécifié par \$HOME ou dans le répertoire d'accueil du compte utilisateur.
- Un fichier nommé .odbc.ini dans chaque répertoire spécifié par \$PATH.

En outre, si les variables \$ODBCINI ou \$ODBC_INI sont définies sur un nom et un répertoire de fichier non valides, redéfinissez la variable sur un fichier valide dans lequel il est possible d'écrire, ou annulez simplement la définition de la variable. Si aucun fichier existant n'est détecté ou défini, le programme d'installation créera un fichier avec les nouvelles entrées DSN à l'emplacement <REP_INSTALL_PBI>/sap_bobj/enterprise_xi40/odbc.ini.

Une fois les problèmes résolus, réexécutez le programme d'installation.

17 Messages d'erreur relatifs à la Console de gestion du cycle de vie

Les messages d'erreur relatifs à la Console de gestion du cycle de vie sont répartis en plusieurs catégories, qui sont les suivantes :

Plage	Catégorie
LMC 00001 à LMC 00008 LMS 00001 à LMS 00027 LMS 0022 LMS 00101 à LMS 00109	Messages d'erreur relatifs à la gestion du cycle de vie
VDC 00001 à VDC 00010 VDS 00001 à VDS 00029	Messages d'erreur relatifs à la différence visuelle

17.1 Messages d'erreur relatifs à la gestion du cycle de vie

17.1.1 Le CMS LCM est nul ou n'est pas connecté (LMC 00001)

Cause

Les détails du CMS (Central Management Server) LCM n'ont pas été indiqués ou vous n'êtes pas connecté.

Action

Connectez-vous au CMS LCM ou saisissez les détails le concernant.

17.1.2 Le CMS est nul ou n'est pas connecté. Le CMS peut être la source ou la destination (LMC 00002)

Cause

Les détails du Central Management Server (source et/ou de destination) n'ont pas été indiqués et/ou vous n'êtes pas connecté.

Action

Saisissez les détails du Central Management Server (source et/ou de destination) et/ou connectez-vous au CMS (Central Management Server) source et/ou de destination.

17.1.3 Le nom d'utilisateur est nul ou vide (LMC 00003)

Cause

Vous n'avez pas saisi le nom d'utilisateur.

Action

Saisissez un nom d'utilisateur valide.

17.1.4 Le mot de passe est nul ou vide (LMC 00004)

Cause

Vous n'avez pas saisi le mot de passe.

Action

Saisissez le bon mot de passe.

17.1.5 `Aucune ressource à exporter (LMC 00005)`

Cause

Il manque le fichier BIAR ou ce fichier est vide.

Action

Sélectionnez un fichier BIAR valide.

17.1.6 `Le CMS source est nul ou n'est pas connecté (LMC 00006)`

Cause

Les détails du CMS (Central Management Server) source n'ont pas été indiqués ou vous n'êtes pas connecté.

Action

Connectez-vous au CMS source ou saisissez les détails le concernant.

17.1.7 `Le CMS de destination est nul ou n'est pas connecté (LMC 00007)`

Cause

Les détails du CMS (Central Management Server) de destination n'ont pas été indiqués ou vous n'êtes pas connecté.

Action

Connectez-vous au CMS de destination ou saisissez les détails le concernant.

17.1.8 `La destination ne peut être identique à la source. (LMC 00008)`

Cause

Le CMS (Central Management Server) source est le même serveur que le CMS de destination.

Action

Sélectionnez un CMS de destination autre que le CMS source.

17.1.9 `Echec de la connexion à BusinessObjects LifeCycle Manager. (LMS 00001)`

Cause

Il se peut que le nom d'utilisateur et/ou le mot de passe ne soient pas valides.

Action

Saisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe valides.

17.1.10 `Echec de la déconnexion de la console de gestion du cycle de vie pour la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence. (LMS 00002)`

Cause

Le CMS (Central Management Server) est peut-être en panne.

Action

Aucun.

17.1.11 Le travail contient un ID parent inférieur à zéro. Ce travail n'est pas valide. (LMS 00003)

Cause

L'ID parent du travail n'est pas valide.

Action

Saisissez un ID parent valide pour ce travail.

17.1.12 La création du travail a échoué. Consultez la trace de la pile (LMS 00004)

Cause

Le CMS (Central Management Server) LCM est peut-être en panne. Si ce n'est pas le cas, reportez-vous à la trace de la pile pour connaître les autres causes.

Action

Redémarrez le CMS LCM ou reportez-vous à la trace de la pile et, en fonction des renseignements fournis par cette dernière, effectuez les corrections appropriées.

17.1.13 Echec d'enregistrement du travail (LMS 00005)

Cause

Le CMS (Central Management Server) LCM est peut-être en panne. Si ce n'est pas le cas, reportez-vous à la trace de la pile pour connaître les autres causes.

Action

Redémarrez le CMS LCM ou reportez-vous à la trace de la pile et, en fonction des renseignements fournis par cette dernière, effectuez les corrections appropriées.

17.1.14 Echec lors de la création d'un travail à partir d'un travail existant (LMS 00006)

Cause

Il se peut que le travail n'existe pas.

Action

Sélectionnez un travail valide.

17.1.15 La connexion au CMS (source ou destination) a échoué (LMS 00007)

Cause

Il se peut que le nom d'utilisateur et/ou le mot de passe ne soient pas valides.

Action

Saisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe valides.

17.1.16 La déconnexion du CMS (source/destination) a échoué (LMS 00008)

Cause

Le CMS (Central Management Server) est peut-être en panne.

Action

Aucun.

17.1.17 Echec de promotion du travail (LMS 00009)

Cause

Reportez-vous à la trace de la pile pour connaître la cause exacte.

Action

Reportez-vous à la trace de la pile, puis prenez les mesures appropriées.

17.1.18 Veuillez consulter la trace de la pile pour déterminer l'origine de l'échec d'exécution du travail (LMS 00010)

Cause

Le processus de planification est peut-être en panne.

Action

Relancez le processus de planification.

17.1.19 Echec de la planification du travail (LMS 00011)

Cause

Le processus de planification est peut-être en panne.

Action

Relancez le processus de planification.

17.1.20 Impossible d'extraire le travail. Sélectionnez un travail LCM valide. (LMS 00012)

Cause

Il se peut que le travail n'existe pas.

Action

Sélectionnez un travail valide.

17.1.21 Impossible d'extraire le travail par nom (LMS 00013)

Cause

Il se peut que le travail n'existe pas sous ce nom.

Action

Saisissez un nom de travail valide.

17.1.22 Impossible d'extraire l'historique du travail. (LMS 00014)

Cause

Il se peut que l'historique du travail n'existe pas.

Action

Aucun.

17.1.23 Impossible d'extraire les ressources uniques de l'ensemble des dépendances.
(LMS 00015)

Cause

Il se peut qu'il n'existe pas de ressources uniques ou que les dépendances ne soient pas valides.

Action

Assurez-vous qu'il existe des ressources uniques ou spécifiez des dépendances valides.

17.1.24 Impossible d'extraire l'InfoObject dont le CUID = {0}. (LMS 00016)

Cause

Il se peut que l'InfoObject n'existe pas.

Action

Sélectionnez un InfoObject valide.

17.1.25 La requête {0} a échoué. (VDS 00013) (LMS 00017)

Cause

Il se peut que l'utilisateur ne dispose pas des droits requis. Si ce n'est pas le cas, reportez-vous à la trace de la pile pour connaître les autres causes.

Action

Accordez les droits requis à l'utilisateur ou reportez-vous à la trace de la pile et, en fonction des renseignements fournis par cette dernière, effectuez les corrections appropriées.

17.1.26 Impossible de supprimer la liste de ressources du travail. (LMS 00018)

Cause

Il se peut que les ressources n'existent pas.

Action

Sélectionnez des ressources valides.

17.1.27 Erreur lors de la définition des événements activés. Consultez la trace de la pile. (LMS 00019)

Cause

Le service d'audit est peut-être en panne.

Action

Redémarrez le service d'audit.

17.1.28 Erreur lors de l'obtention des événements d'audit pris en charge. Consultez la trace de la pile (LMS 00020)

Cause

Il se peut qu'il n'existe aucun événement d'audit pris en charge ou que le service d'audit soit en panne

Action

Redémarrez le service d'audit.

17.1.29 Erreur lors de l'obtention des événements d'audit activés. Consultez la trace de la pile (LMS 00021)

Cause

Il se peut qu'il n'existe aucun événement d'audit activé ou que le service d'audit soit en panne

Action

Redémarrez le service d'audit.

17.1.30 Une exception générale s'est produite dans l'application LCM. Reportez-vous à la trace de la pile pour en savoir plus. (LMS 00022)

Cause

Reportez-vous à la trace de la pile pour connaître la cause exacte.

Action

Reportez-vous à la trace de la pile, puis prenez les mesures appropriées.

17.1.31 Echec de connexion au CMS source : son accès utilisateur est refusé par l'administrateur. (LMS 00023)

Cause

L'administrateur a refusé l'accès au système.

Action

Contactez votre administrateur système.

17.1.32 Echec de connexion au CMS de destination : l'administrateur en refuse
l'accès à l'utilisateur (LMS 00024)

Cause

L'administrateur a refusé l'accès au système.

Action

Contactez votre administrateur système.

17.1.33 L'emplacement du fichier LCMbIAR pour importer les ressources manque ou
n'est pas valide. (LMS 00025)

Cause

L'emplacement du fichier LCMBIAR n'est pas valide.

Action

Spécifiez un emplacement de fichier LCMBIAR valide.

17.1.34 L'emplacement permettant d'exporter des ressources vers un fichier LCMBIAR
n'existe pas ou n'est pas valide. (LMS 00026)

Cause

L'emplacement destiné à l'exportation du fichier LCMBIAR n'est pas valide.

Action

Sélectionnez un emplacement valide pour y exporter le fichier LCMBIAR.

17.1.35 Le travail sélectionné est nul ou n'est pas valide. Sélectionnez un travail LCM valide. (LMS 00027)

Cause

Le travail sélectionné n'est pas valide.

Action

Sélectionnez un travail valide.

17.1.36 Echec de l'ajout de la ressource à l'outil de gestion des versions (LMS 00101)

Cause

Le service VMS LCM ou le service VMS est peut être en panne.

Action

Redémarrez le service VMS LCM ou le service VMS.

17.1.37 Echec de la vérification de la ressource. (LMS 00103)

Cause

Le service VMS LCM ou le service VMS est peut être en panne.

Action

Redémarrez le service VMS LCM ou le service VMS.

17.1.38 Echec de l'extraction de l'historique des révisions. (LMS 00104)

Cause

Le service VMS LCM ou le service VMS est peut être en panne.

Action

Redémarrez le service VMS LCM ou le service VMS.

17.1.39 Echec de l'extraction de la révision à partir de la gestion des versions. (LMS 00105)

Cause

Le service VMS LCM ou le service VMS est peut être en panne.

Action

Redémarrez le service VMS LCM ou le service VMS.

17.1.40 Impossible d'extraire la révision la plus récente (LMS 00106)

Cause

Le service VMS LCM ou le service VMS est peut être en panne.

Action

Redémarrez le service VMS LCM ou le service VMS.

17.1.41 Impossible d'extraire la révision de l'espace de travail. (LMS 00107)

Cause

Le service VMS LCM ou le service VMS est peut être en panne.

Action

Redémarrez le service VMS LCM ou le service VMS.

17.1.42 Impossible d'extraire le système de gestion des versions (VMS). Consultez la trace de la pile. (LMS 00108)

Cause

Le CMS (Central Management Server) LCM est peut-être en panne.

Action

Redémarrez le CMS LCM.

17.1.43 Impossible d'obtenir la version du référentiel (LMS 00109)

Cause

Le service VMS LCM ou le service VMS est peut être en panne.

Action

Redémarrez le service VMS LCM ou le service VMS.

17.1.44 Erreur lors du nettoyage des événements d'audit activés. Consultez la trace de la pile. (LMS 0022)

Cause

Il se peut que l'ensemble de propriétés d'événement d'audit n'existe pas dans l'AppObject LCM.

Action

Aucun.

17.2 Messages d'erreur relatifs à la différence visuelle

17.2.1 Echec de la connexion au serveur SAP BusinessObjects Visual Difference. (VDS 00001)

Cause

Nom d'utilisateur ou mot de passe non valide.

Action

Saisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe valides.

17.2.2 La déconnexion de BusinessObjects Différence visuelle a échoué. (VDS 00002)

Cause

Le CMS (Central Management Server) est peut-être en panne.

Action

Réessayez dans quelques instants.

17.2.3 Erreur lors de l'extraction de la liste de CMS. (VDS 00003)

Cause

Le fichier stockant la liste du CMS est peut-être corrompu.

Action

Recréez la liste de CMS.

17.2.4 La connexion au CMS (source ou de destination) a échoué. (VDS 00004)

Cause

Nom d'utilisateur ou mot de passe non valide.

Action

Saisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe valides.

17.2.5 La déconnexion du CMS (source ou de destination) a échoué. (VDS 00005)

Cause

Le CMS (Central Management Server) est peut-être en panne.

Action

Réessayez dans quelques instants.

17.2.6 Erreur lors de la planification du travail (VDS 00006)

Cause

Le travail n'a pas pu être enregistré du fait de droits insuffisants.

Action

Définissez les droits appropriés.

17.2.7 Une exception générale s'est produite sur le serveur Visual Difference. Reportez-vous à la trace de la pile pour en savoir plus. (VDS 00007)

Cause

Reportez-vous à la trace de la pile pour connaître la cause exacte.

Action

Reportez-vous à la trace de la pile, puis prenez les mesures appropriées.

17.2.8 Echec de la comparaison. (VDS 00008)

Cause

Le service de différence visuelle est peut-être arrêté ; reportez-vous aux journaux pour identifier d'autres causes.

Action

Redémarrez le service de différence visuelle ou reportez-vous aux journaux et, en fonction des renseignements fournis par ces derniers, effectuez les corrections appropriées.

17.2.9 Echec de l'initialisation du fichier " {0} ". (VDS 00009)

Cause

Il se peut que le File Repository Server (FRS) soit en panne.

Action

Redémarrez le serveur FRS.

17.2.10 Echec de la définition de la liste d'objets dans le fichier " {0} ". (VDS 00010)

Cause

Fichier non valide ou le fichier n'a pas d'autorisation en écriture.

Action

Sélectionnez un fichier valide ou définissez le droit d'accès en écriture.

17.2.11 Echec de la création d'un infoObject avec l'ID prog = {0}. (VDS 00012)

Cause

Cet ID de programme existe déjà.

Action

Aucun.

17.2.12 Impossible d'extraire l'InfoObject dont le CUID = {0}. (VDS 00013)

Cause

InfoObject non valide.

Action

Sélectionnez un InfoObject valide.

17.2.13 Echec de la création d'un infoObject avec si_id = {0}. (VDS 00014)

Cause

L'InfoObject n'a pas pu être créé.

Action

Aucun.

17.2.14 Echec de la définition de la propriété {0} avec la valeur {1}. (VDS 00015)

Cause

Propriété ou valeur non valide.

Action

Vérifiez la propriété ou la valeur.

17.2.15 Echec de l'extraction de la valeur de la propriété {0}. (VDS 00016)

Cause

Il se peut que la propriété n'existe pas.

Action

Vérifiez la propriété.

17.2.16 Erreur au cours de l'extraction du gestionnaire d'audit. Consultez la trace de la pile. (VDS 00017)

Cause

Le service d'audit est peut-être en panne.

Action

Redémarrez le service d'audit.

17.2.17 Erreur lors de l'ajout d'événements d'audit. Consultez la trace de la pile. (VDS 00018)

Cause

Le service d'audit est peut-être en panne.

Action

Redémarrez le service d'audit.

17.2.18 Erreur lors de l'ajout de détail d'événements d'audit. Consultez la trace de la pile. (VDS 00019)

Cause

Le service d'audit est peut-être en panne.

Action

Redémarrez le service d'audit.

17.2.19 Erreur lors de la validation de l'événement d'audit. Consultez la trace de la pile. (VDS 00020)

Cause

Le service d'audit est peut-être en panne.

Action

Redémarrez le service d'audit.

17.2.20 Erreur lors de la définition des événements activés. Consultez la trace de la pile. (VDS 00021)

Cause

Le service d'audit est peut-être en panne.

Action

Redémarrez le service d'audit.

17.2.21 Erreur lors de l'obtention des événements d'audit pris en charge. Consultez la trace de la pile. (VDS 00022)

Cause

Événements d'audit non valides ou arrêt du service Auditing.

Action

Redémarrez le service d'audit.

17.2.22 Erreur lors de l'obtention des événements d'audit activés. Consultez la trace de la pile. (VDS 00023)

Cause

Il se peut qu'il n'existe aucun événement d'audit activé ou que le service d'audit soit en panne.

Action

Redémarrez le service d'audit.

17.2.23 Erreur lors de la validation du type d'événement d'audit. Consultez la trace de la pile (VDS 00024).

Cause

Le service d'audit est peut-être en panne.

Action

Redémarrez le service d'audit.

17.2.24 Erreur lors de l'extraction des objets d'événement. Consultez la trace de la pile. (VDS 00025)

Cause

Il se peut qu'il n'existe aucun objet événement ou que le service d'audit soit en panne.

Action

Redémarrez le service d'audit.

17.2.25 Erreur lors du nettoyage des événements d'audit activés. Consultez la trace de la pile. (VDS 00026)

Cause

Il se peut que l'ensemble de propriétés d'événement d'audit n'existe pas dans l'AppObject LCM.

Action

Aucun.

17.2.26 Erreur lors de la génération du jeton de connexion. Consultez la trace de la pile. (VDS 00027)

Cause

Le CMS (Central Management Server) est peut-être en panne.

Action

Redémarrez le CMS.

17.2.27 Impossible de se connecter au CMS source parce que l'administrateur a refusé l'accès à l'utilisateur. (VDS 00028)

Cause

L'administrateur a refusé l'accès de l'utilisateur au système.

Action

Contactez votre administrateur système.

17.2.28 Impossible de se connecter au CMS de destination parce que l'administrateur a refusé l'accès à l'utilisateur. (VDS 00029)

Cause

L'administrateur a refusé l'accès de l'utilisateur au système.

Action

Contactez votre administrateur système.

17.2.29 Le CMS VisualDiff est nul ou n'est pas connecté. (VDC 00001)

Cause

Les détails du CMS (Central Management Server) VisualDiff n'ont pas été indiqués ou l'utilisateur n'est pas connecté.

Action

Connectez-vous au CMS VisualDiff ou saisissez les détails le concernant.

17.2.30 Le nom d'utilisateur est nul ou vide. (VDC 00002)

Cause

Nom d'utilisateur non valide.

Action

Saisissez un nom d'utilisateur valide.

17.2.31 Le mot de passe est nul ou vide. (VDC 00003)

Cause

Mot de passe non valide.

Action

Saisissez un mot de passe valide.

17.2.32 L'authentification est nulle ou vide. (VDC 00004)

Cause

L'authentification n'a pas été spécifiée.

Action

Spécifiez une authentification.

17.2.33 `Ce nom de dossier existe déjà. (VDC 00005)`

Cause

Ce nom de dossier existe déjà.

Action

Saisissez un nom de dossier unique.

17.2.34 `Le CMS est nul ou n'est pas connecté. Le CMS peut être la source ou la destination. (VDC 00007)`

Cause

Les détails du Central Management Server (source et/ou de destination) n'ont pas été indiqués ou vous n'êtes pas connecté.

Action

Saisissez les détails du Central Management Server (source et/ou de destination) ou connectez-vous au CMS (Central Management Server) source.

17.2.35 `Le CMS source est nul ou n'est pas connecté. (VDC 00008)`

Cause

Les détails du CMS (Central Management Server) source n'ont pas été indiqués ou vous n'êtes pas connecté.

Action

Connectez-vous au CMS source ou saisissez les détails le concernant.

17.2.36 Le CMS de destination est nul ou n'est pas connecté. (VDC 00009)

Cause

Les détails du CMS (Central Management Server) de destination n'ont pas été indiqués ou vous n'êtes pas connecté.

Action

Connectez-vous au CMS de destination ou saisissez les détails le concernant.

17.2.37 Erreur lors de l'analyse de la date selon le format spécifié. (VDC 00010)

Cause

Format de définition de date non valide dans l'ordonnanceur.

Action

Définissez la date au format approprié.

18 Messages d'erreur relatifs aux listes de valeurs

18.1 Messages d'erreur relatifs aux listes de valeurs (LOV)

Les messages d'erreur relatifs aux listes de valeurs comprennent les séries et les catégories suivantes :

Table 28 :

Plage	Catégorie
LOV0001 - LOV0002	Liste de valeurs (LOV)

18.1.1 Trop de valeurs sélectionnées. (LOV0001)

Cause

Dans une liste de valeurs de l'Editeur de requête, vous avez essayé de sélectionner un nombre de valeurs plus élevé que ce qui est autorisé. Par défaut, vous pouvez sélectionner jusqu'à 99 valeurs simultanément.

Action

Limitez le nombre de valeurs sélectionnées à un nombre inférieur à 99.

Cause

Vous avez sélectionné moins de 99 valeurs, mais le message d'erreur précédemment cité s'est affiché à l'écran. Cela signifie qu'une restriction a été définie dans le fichier .prm correspondant à votre base de données. Cette restriction apparaît sous la forme du paramètre [MAX_INLIST_VALUES](#).

Action

Supprimez ce paramètre ou définissez une limite plus élevée.

18.1.2 Vous n'avez pas le droit d'accéder à l'univers. (LOV0002)

Cause

Vous n'avez pas de droits d'accès à cet univers (auquel des listes de valeurs ont été attribuées).

Action

Consultez le superviseur de BusinessObjects pour connaître les univers avec lesquels vous pouvez travailler.

18.2 Messages d'erreur relatifs aux listes de valeurs (VAR)

Les messages d'erreur relatifs aux listes de valeurs comprennent les séries et les catégories suivantes :

Table 29 :

Plage	Catégorie
VAR0001	Liste de valeurs (LOV)

18.2.1 Erreur de syntaxe (VAR0001)

Cause

La requête contient une condition à invite pour laquelle vous devez entrer une ou plusieurs valeurs et placer un séparateur entre chacune des valeurs. Le séparateur est généralement un point-virgule (;) ou une virgule (,). Ce séparateur est défini dans le Panneau de configuration de Windows (Paramètres régionaux).

L'erreur provient de l'utilisation du séparateur. Vous l'avez peut-être saisi au début de l'invite ou, par inadvertance, vous l'avez placé deux fois entre deux valeurs.

Action

Dans la boîte de dialogue Saisir ou sélectionner des valeurs, saisissez à nouveau les valeurs en plaçant un seul séparateur entre chaque valeur.

19 Erreurs Live Office (LO)

Les messages d'erreur Live Office comprennent les éléments suivants :

Table 30 :

Plage	Catégorie
LO 01001 - LO 26627	Erreurs Live Office

19.1 LO 01000 - LO 01999

19.1.1 L'application n'est pas prête. Veuillez réessayer plus tard. (LO 01001)

Cause

L'application Microsoft Office n'est pas prête à recevoir des données.

Action

Quittez l'application Microsoft Office, puis rouvrez-la.

19.1.2 Une erreur s'est produite lors de l'actualisation. (LO 01003)

Cause

Cette erreur peut se produire pour plusieurs raisons, qui sont les suivantes :

- Le rapport est endommagé.
- L'objet Live Office a été inséré dans des zones non prises en charge, par exemple dans le masque des diapositives Microsoft Powerpoint.
- Le serveur n'est pas accessible.

Action

- Dans la zone de lancement BI, confirmez que le document est valide. Déconnectez-vous, puis reconnectez-vous à la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence en vous servant de la boîte de dialogue Options de l'application Live Office. Redémarrez l'application Microsoft Office.
- N'insérez pas d'objets Live Office dans les zones non prises en charge.
- Réparez la connexion au réseau ou démarrez le serveur.

19.1.3 `La mise à jour de ce document a échoué. (LO 01004)`

Cause

Cette erreur se produit lors de la mise à niveau du document Office créé avec une version antérieure de Live Office. Les causes de cette erreur peuvent être les suivantes :

- Le rapport est endommagé.
- Le serveur n'est pas accessible.

Action

- Dans la zone de lancement BI, confirmez que le document est valide. Déconnectez-vous, puis reconnectez-vous à la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence dans la boîte de dialogue Options de l'application Live Office. Redémarrez l'application Microsoft Office.
- Réparez la connexion au réseau ou démarrez le serveur.

19.1.4 `Pour éviter toute perte de données, Microsoft Office Excel ne peut pas décaler les cellules contenant des données en dehors de la feuille de calcul. (LO 01005)`

Cause

Pour éviter des pertes de données, Microsoft Office Excel ne peut pas déplacer des cellules avec du contenu en dehors de la feuille de calcul.

Action

Si les cellules qui peuvent être déplacées en dehors de la feuille de calcul ne contiennent pas de données, vous pouvez réinitialiser les cellules qu'Excel ne considérera pas vides. Pour ce faire, utilisez la combinaison de touches

CTRL+Fin afin de localiser la dernière cellule non vide de la feuille de calcul. Supprimez cette cellule ainsi que toutes celles qui se trouvent entre elle et les dernières ligne et colonne de vos données. Cliquez sur [Enregistrer](#).

19.2 LO 02000 - LO 02999

19.2.1 Impossible de créer la session. Vérifiez la connexion au service Web. (LO 02001)

Cause

Live Office ne peut pas se connecter au service Web de SAP BusinessObjects ; la connexion réseau est peut-être indisponible ou le service Web de SAP BusinessObjects ne répond pas.

Action

Vérifiez la connexion réseau en envoyant une commande Ping au serveur. Si le réseau fonctionne correctement, connectez-vous à la CMC pour vérifier que le service Web fonctionne correctement.

19.2.2 Une erreur s'est produite lors de la connexion au service Web. (LO 02002)

Cause

Live Office ne peut pas se connecter au service Web de SAP BusinessObjects ; la connexion réseau est peut-être indisponible ou le service Web de SAP BusinessObjects ne répond pas.

Action

Vérifiez la connexion réseau en envoyant une commande Ping au serveur. Si le réseau fonctionne correctement, connectez-vous à la CMC pour vérifier que le service Web fonctionne correctement.

19.2.3 Une erreur s'est produite lors de la connexion au service Web. (LO 02003)

Cause

Live Office ne peut pas se connecter au service Web de SAP BusinessObjects ; la connexion réseau est peut-être indisponible ou le service Web de SAP BusinessObjects ne répond pas.

Action

Vérifiez la connexion réseau en envoyant une commande Ping au serveur. Si le réseau fonctionne correctement, connectez-vous à la CMC pour vérifier que le service Web fonctionne correctement.

19.2.4 Une erreur s'est produite lors de la connexion au service Web. (LO 02004)

Cause

Live Office ne peut pas se connecter au service Web de SAP BusinessObjects ; la connexion réseau est peut-être indisponible ou le service Web de SAP BusinessObjects ne répond pas.

Action

Vérifiez la connexion réseau en envoyant une commande Ping au serveur. Si le réseau fonctionne correctement, connectez-vous à la CMC pour vérifier que le service Web fonctionne correctement.

19.2.5 Une erreur s'est produite lors de la connexion au service Web. (LO 02005)

Cause

Live Office ne peut pas se connecter au service Web de SAP BusinessObjects ; la connexion réseau est peut-être indisponible ou le service Web de SAP BusinessObjects ne répond pas.

Action

Vérifiez la connexion réseau en envoyant une commande Ping au serveur. Si le réseau fonctionne correctement, connectez-vous à la CMC pour vérifier que le service Web fonctionne correctement.

19.2.6 Une erreur s'est produite lors de l'ouverture du fichier. (LO 02006)

Cause

Le document Office ouvert a été supprimé de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence ou le CMS et le service Web ne sont pas accessibles.

Action

- Dans la boîte de dialogue Options de l'application Live Office, déconnectez-vous de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence, puis reconnectez-vous.
- Fermez l'application Microsoft Office et rouvrez-la.
- Dans la zone de lancement BI, vérifiez que le document existe.
- Exécutez une commande ping sur le serveur pour vérifier si la connexion réseau fonctionne correctement. Connectez-vous également à la CMC et vérifiez que le CMS et le service Web fonctionnent.

19.2.7 Une erreur s'est produite lors de l'enregistrement du fichier. (LO 02007)

Cause

Cette erreur peut se produire pour les raisons suivantes :

- Vous ne disposez pas des droits nécessaires pour modifier les objets se trouvant dans le dossier utilisé pour l'enregistrement.
- Le CMS et le service Web ne sont pas accessibles.
- Le document Office que vous avez ouvert a été supprimé de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence.

Action

- Dans la boîte de dialogue Options de l'application Live Office, déconnectez-vous de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence, puis reconnectez-vous et réessayez d'enregistrer.
- Rouvrez l'application Microsoft Office, puis réessayez d'enregistrer.
- Vérifiez que vous possédez les droits nécessaires pour accéder au dossier.
- Vérifiez votre connexion réseau en envoyant une commande Ping au serveur. Si le réseau fonctionne correctement, connectez-vous à la CMC et vérifiez que le CMS et les services Web sont en cours de fonctionnement.
- Vérifiez si le document Office existe dans la zone de lancement BI.

19.2.8 Une erreur s'est produite lors de la recherche des propriétés du rapport Crystal. (LO 02008)

Cause

Le rapport Crystal n'est pas disponible ; il n'existe pas ou a été supprimé de l'emplacement spécifié, ou la connexion au service Web de SAP BusinessObjects n'est pas disponible.

Action

- Vérifiez que le serveur est accessible et que le service Web fonctionne correctement.
- Dans la zone de lancement BI, vérifiez si le document existe.
- Dans Live Office, sélectionnez l'objet et cliquez sur "Afficher l'objet dans le navigateur Web" pour vérifier qu'il peut être ouvert. Si ce n'est pas le cas, dans la boîte de dialogue Options de l'application Live Office, déconnectez-vous de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence, puis reconnectez-vous. Fermez aussi l'application Microsoft Office, puis rouvrez-la.

19.2.9 Le serveur n'est pas disponible. Vérifiez la connexion réseau et l'état du serveur. (LO 02009)

Cause

Live Office ne peut pas se connecter au service Web de SAP BusinessObjects. La connexion réseau est peut-être indisponible ou le service Web de SAP BusinessObjects ne répond pas.

Action

Vérifiez la connexion réseau en envoyant une commande Ping au serveur. Si le réseau fonctionne correctement, connectez-vous à la CMC pour vérifier que le service Web et le CMS fonctionnent correctement.

19.2.10 Une erreur s'est produite lors de l'ouverture du rapport. Le rapport n'existe pas ; vous ne disposez pas de droits suffisants pour ouvrir ce rapport ou aucune connexion au service Web BusinessObjects ne peut être établie. (LO 02010)

Cause

Vous ne pouvez pas ouvrir un document à partir du cache de Live Office. Le document n'existe pas, vous ne disposez pas de droits suffisants sur ce rapport ou aucune connexion au service Web SAP BusinessObjects ne peut être établie.

Action

Vérifiez si le document existe et si vous disposez de droits suffisants dans la zone de lancement BI. Si c'est le cas, fermez puis rouvrez l'application Microsoft Office. Ensuite, réessayez.

19.2.11 Une erreur s'est produite lors de l'enregistrement du rapport. Le rapport n'existe pas ou aucune connexion au service Web BusinessObjects ne peut être établie. (LO 02011)

Cause

Vous ne pouvez pas enregistrer le document dans le cache de Live Office. Le document n'existe pas ou aucune connexion au service Web SAP BusinessObjects ne peut être établie.

Action

Vérifiez si le document existe dans la zone de lancement BI. Si c'est le cas, fermez puis rouvrez l'application Microsoft Office. Ensuite, réessayez.

19.2.12 Une erreur s'est produite lors de l'actualisation du rapport. (LO 02012)

Cause

Cette erreur peut avoir l'une des causes suivantes :

- L'objet Live Office est inséré dans des zones non prises en charge, par exemple dans le masque des diapositives Microsoft Powerpoint.
- Le rapport est endommagé.
- Le serveur n'est pas accessible.

Action

- Ne tracez pas d'objets Live Office dans les zones non prises en charge.
- Dans la zone de lancement BI, confirmez que le document est valide.
- Rétablissez la connexion au réseau ou démarrez le serveur.

19.2.13 Une erreur s'est produite lors de l'insertion des données du jeu de lignes.
(LO 02013)

Cause

Cette erreur peut avoir l'une des causes suivantes :

- L'objet Live Office est inséré dans des zones non prises en charge, par exemple dans le masque des diapositives Microsoft Powerpoint.
- Le rapport est endommagé.
- Le serveur n'est pas accessible.

Action

- Ne tracez pas d'objets Live Office dans les zones non prises en charge.
- Dans la zone de lancement BI, confirmez que le document est valide.
- Rétablissez la connexion au réseau ou démarrez le serveur.

19.2.14 Une erreur s'est produite lors de l'insertion de la partie du rapport. (LO 02014)

Cause

Cette erreur peut avoir l'une des causes suivantes :

- L'objet Live Office est inséré dans des zones non prises en charge, par exemple dans le masque des diapositives Microsoft Powerpoint.

- Le rapport est endommagé.
- Le serveur n'est pas accessible.

Action

- Ne tracez pas d'objets Live Office dans les zones non prises en charge.
- Dans la zone de lancement BI, confirmez que le document est valide.
- Rétablissez la connexion au réseau ou démarrez le serveur.

19.2.15 Une erreur s'est produite lors de l'insertion du segment de page. (LO 02015)

Cause

Cette erreur peut avoir l'une des causes suivantes :

- L'objet Live Office est inséré dans des zones non prises en charge, par exemple dans le masque des diapositives Microsoft Powerpoint.
- Le rapport est endommagé.
- Le serveur n'est pas accessible.

Action

- Ne tracez pas d'objets Live Office dans les zones non prises en charge.
- Dans la zone de lancement BI, confirmez que le document est valide.
- Rétablissez la connexion au réseau ou démarrez le serveur.

19.2.16 Une erreur s'est produite lors de l'insertion du tableau croisé. (LO 02016)

Cause

Cette erreur peut avoir l'une des causes suivantes :

- L'objet Live Office est inséré dans des zones non prises en charge, par exemple dans le masque des diapositives Microsoft Powerpoint.
- Le rapport est endommagé.
- Le serveur n'est pas accessible.

Action

- Ne tracez pas d'objets Live Office dans les zones non prises en charge.
- Dans la zone de lancement BI, confirmez que le document est valide.
- Rétablissez la connexion au réseau ou démarrez le serveur.

19.2.17 Une erreur s'est produite dans le document Microsoft Office. (LO 02017)

Cause

Vous avez reçu un message d'erreur du SDK Office.

Action

Fermez et rouvrez l'application Office, Si le problème persiste, conservez le fichier journal Live Office, puis contactez le support client de SAP BusinessObjects.

19.2.18 Une erreur s'est produite dans une requête de la plateforme BusinessObjects Business Intelligence. (LO 02018)

Cause

Vous ne pouvez pas établir une connexion au service Web SAP BusinessObjects parce qu'il n'y a pas de connexion réseau ou parce que ce service Web SAP BusinessObjects est en panne.

Action

Vérifiez la connexion réseau en envoyant une commande Ping au serveur. Si le réseau fonctionne correctement, connectez-vous à la CMC et vérifiez que le service Web fonctionne.

19.2.19 Une erreur s'est produite lors de la connexion au service Web. (LO 02019)

Cause

Vous ne pouvez pas établir une connexion au service Web SAP BusinessObjects parce qu'il n'y a pas de connexion réseau ou parce que ce service Web SAP BusinessObjects est en panne.

Action

Vérifiez la connexion réseau en envoyant une commande Ping au serveur. Si le réseau fonctionne correctement, connectez-vous à la CMC et vérifiez que le service Web fonctionne.

19.2.20 Une erreur s'est produite lors de la connexion au service Web. (LO 02020)

Cause

Vous ne pouvez pas établir une connexion au service Web SAP BusinessObjects parce qu'il n'y a pas de connexion réseau ou parce que ce service Web SAP BusinessObjects est en panne.

Action

Vérifiez la connexion réseau en envoyant une commande Ping au serveur. Si le réseau fonctionne correctement, connectez-vous à la CMC (Central Management Console) et vérifiez que le service Web fonctionne.

19.2.21 Source de données introuvable. (LO 02021)

Cause

Le rapport Crystal n'est pas accessible. Il n'existe pas ou il a été supprimé.

Action

Vérifiez si le document existe dans la zone de lancement BI ou en cliquant sur l'option "Afficher l'objet dans le navigateur Web" de Live Office.

19.2.22 Source de données introuvable. (LO 02022)

Cause

Le document Web Intelligence n'est pas disponible. Il n'existe pas ou il a été supprimé.

Action

Vérifiez si le document existe dans la zone de lancement BI ou en cliquant sur l'option "Afficher l'objet dans le navigateur Web" de Live Office.

19.2.23 Source de données introuvable. (LO 02023)

Cause

L'univers n'existe plus parce qu'il a été changé ou supprimé.

Action

Connectez-vous à la zone de lancement BI en vous servant du même compte utilisateur et vérifiez si l'univers est disponible.

19.2.24 Dernière instance du rapport introuvable. (LO 02024)

Cause

Vous ne trouvez pas de document planifié valide.

Action

Connectez-vous à la zone de lancement BI et vérifiez si l'instance du rapport est bien planifiée. Vérifiez que le type de rapport de l'instance est correct.

19.2.25 Une erreur s'est produite lors de l'initialisation du visualiseur de parties de rapport. (LO 02025)

Cause

Cette erreur peut causée par ce qui suit :

- Le rapport est endommagé.
- La connexion au service Web SAP BusinessObjects a échoué.
- Les fichiers du visualiseur ne concordent pas.

Action

Dans la zone de lancement BI, confirmez que le document est valide. Déconnectez-vous, puis reconnectez-vous à BOE à l'aide de la boîte de dialogue d'options Live Office. Fermez et rouvrez l'application Office, Vérifiez si le serveur est accessible et si le service Web est en ligne. Si le problème persiste, réinstallez Live Office.

19.2.26 Une erreur s'est produite lors de la sélection d'un objet dans le visualiseur de parties de rapport. (LO 02026)

Cause

Cette erreur peut causée par ce qui suit :

- Le rapport est endommagé.
- La connexion au service Web SAP BusinessObjects a échoué.
- Les fichiers du visualiseur ne concordent pas.

Action

Dans la zone de lancement BI, confirmez que le document est valide. Déconnectez-vous, puis reconnectez-vous à BOE à l'aide de la boîte de dialogue d'options Live Office. Fermez et rouvrez l'application Office, Vérifiez si le serveur est accessible et si le service Web est en ligne. Si le problème persiste, réinstallez Live Office.

19.2.27 Sélectionnez une partie de rapport. (LO 02027)

Cause

Vous n'avez sélectionné aucun objet dans le visualiseur.

Action

Avant d'utiliser la fonction, sélectionnez un objet Live Office.

19.2.28 Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de l'Explorateur de référentiel. (LO 02028)

Cause

Le contrôle de l'Explorateur de référentiel ne peut pas être chargé. La connexion au service Web SAP BusinessObjects ne peut pas être établie ou certains fichiers sont incompatibles.

Action

Fermez et rouvrez l'application Office, puis réessayez. Vérifiez la connexion réseau en envoyant une commande Ping au serveur. Si le réseau fonctionne correctement, connectez-vous à la CMC et vérifiez que le service Web fonctionne. Si le problème persiste, réinstallez Live Office.

19.2.29 Une erreur s'est produite à partir du contrôle du visualiseur. (LO 02029)

Cause

Une erreur s'est produite lors de la tentative d'affichage du rapport dans le visualiseur de parties de rapport. Le document n'est pas disponible, certains serveurs sont en panne ou certains fichiers ne concordent pas.

Action

- Dans la zone de lancement BI, confirmez que le document est valide.

- Déconnectez-vous, puis reconnectez-vous à BOE à l'aide de la boîte de dialogue d'options Live Office.
- Fermez et rouvrez l'application Office,
- Vérifiez si le serveur est accessible et si le service Web est en ligne.

Si le problème persiste, réinstallez Live Office.

19.2.30 Une erreur s'est produite à partir du contrôle du paramètre. (LO 02030)

Cause

- Le document n'est pas disponible ou est endommagé.
- Le serveur est en panne.
- Les fichiers ne concordent pas.

Action

- Dans la zone de lancement BI, confirmez que le document est valide.
- Déconnectez-vous, puis reconnectez-vous à BOE à l'aide de la boîte de dialogue d'options Live Office.
- Fermez et rouvrez l'application Office,
- Vérifiez si le serveur est accessible et si le service Web est en ligne.

Si le problème persiste, réinstallez Live Office.

19.2.31 Une erreur liée à la boîte de dialogue d'invite s'est produite. (LO 02031)

Cause

Le document n'est pas disponible ou est endommagé ou certains serveurs sont arrêtés.

Action

- Dans la zone de lancement BI, confirmez que le document est valide.
- Déconnectez-vous, puis reconnectez-vous à BOE à l'aide de la boîte de dialogue d'options Live Office.
- Fermez et rouvrez l'application Office,

19.2.32 Une erreur s'est produite à partir du panneau de spécification des requêtes. (LO 02032)

Cause

L'univers n'est pas disponible ou est endommagé ou certains serveurs sont arrêtés.

Action

Dans la zone de lancement BI, confirmez que l'univers est valide. Déconnectez-vous, puis reconnectez-vous à BOE à l'aide de la boîte de dialogue d'options Live Office, ou fermez l'application Office et redémarrez-la. Vérifiez si le serveur est accessible et si le service Web est en ligne. Si le problème persiste, utilisez l'assistant Live Office QP pour recréer la requête.

19.2.33 Une erreur s'est produite lors de la consultation des valeurs du champ. (LO 02035)

Cause

Vous ne pouvez pas extraire de valeurs pour ce champ. Le rapport Crystal n'est pas disponible ou le service Crystal Report n'est pas en cours d'exécution.

Action

Dans la zone de lancement BI, confirmez que le document existe. Vérifiez la connexion réseau en envoyant une commande Ping au serveur. Si le réseau fonctionne correctement, connectez-vous à la CMC (Central Management Console) et vérifiez que le service Web et les Report Application Servers fonctionnent.

19.2.34 La boîte de dialogue Propriétés des objets Live Office ne peut pas être affichée, car le document actuel ne contient aucun objet. (LO 02038)

Cause

Vous avez ouvert la boîte de dialogue Propriétés d'un objet Live Office endommagé. Un utilisateur a pu provoquer cette erreur en modifiant manuellement l'objet Live Office.

Action

Cliquez sur les éléments de menu sous le menu "Atteindre l'objet" de Live Office pour supprimer les objets Live Office endommagés. Vous pouvez aussi supprimer manuellement l'objet Live Office et cliquer sur les éléments de menu sous le menu "Atteindre l'objet" de Live Office.

19.2.35 Les spécifications de la requête du document Web Intelligence ne sont pas valides. (LO 02039)

Cause

Le document Office est corrompu ou la version du client Live Office n'est pas compatible avec la version de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence.

Action

- Dans la zone de lancement BI, confirmez que le document est valide.
- Déconnectez-vous, puis reconnectez-vous à BOE depuis la boîte de dialogue d'options Live Office.
- Fermez et rouvrez l'application Office,
- Confirmez que la version du client Live Office et celle de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence sont compatibles.

Si le problème persiste, recréez votre document Office.

19.2.36 Une erreur s'est produite lors de la connexion. (LO 02040)

Cause

Cette erreur se produit pour les raisons suivantes :

- Les informations de connexion sont incorrectes
- Le serveur de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence n'est pas en cours d'exécution
- Le service Web est en panne
- La connexion au réseau local n'est pas disponible
- Vous êtes en train de vous connecter à un service Web dont la version est inférieure

Si la cause ne figure pas dans la liste, consultez les détails de l'erreur.

Action

- Fournissez des informations de connexion valides.
- Vérifiez la connexion réseau en envoyant une commande Ping au serveur. Si le réseau fonctionne correctement, connectez-vous à la CMC et vérifiez que le service Web fonctionne. Sinon, rétablissez la connexion au réseau ou démarrez le serveur.
- Fournissez l'URL correcte du service Web.

19.2.37 Live Office n'est pas correctement installé. La définition de {0} est absente du fichier AssemblyInfo.xml. (LO 02041)

Cause

L'installation Live Office est endommagée.

Action

Réinstallez Live Office.

19.2.38 Live Office n'est pas correctement installé. Une erreur s'est produite lors de la réflexion du constructeur par défaut de {0}. (LO 02042)

Cause

L'installation Live Office est endommagée.

Action

Réinstallez Live Office.

19.2.39 Live Office n'est pas correctement installé. Une erreur s'est produite lors du chargement de la classe {0}. (LO 02043)

Cause

L'installation Live Office est endommagée.

Action

Réinstallez Live Office.

19.2.40 Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de l'Assistant d'insertion. Vérifiez la connexion au service Web. (LO 02044)

Cause

Le document Office est en lecture seule ou le rapport est endommagé.

Action

Assurez-vous que le document Office peut être ouvert en écriture. Supprimez l'ancien objet, puis réinsérez-le.

19.2.41 Impossible de mettre à jour le paramètre. (LO 02045)

Cause

Le type de valeur que vous avez saisi ne correspond pas au type de valeur attendu.

Action

Saisissez la valeur correcte.

19.2.42 Le paramètre saisi ne correspond pas au type de paramètre attendu. (LO 02046)

Cause

Le paramètre saisi ne correspond pas au type de paramètre attendu.

Action

Saisissez une valeur correspondant au type de paramètre attendu.

19.2.43 Impossible de trouver une instance correspondant au type de rapport de l'objet Live Office. (LO 02047)

Cause

L'instance n'existe pas dans la zone de lancement BI.

Action

Vérifiez si l'instance de type de rapport correspondant existe dans la zone de lancement BI. Si ce n'est pas le cas, replanifiez une instance ayant un type de rapport correspondant à l'objet Live Office.

19.2.44 Une erreur est survenue lors de la demande du jeton à partir du service REST. (LO 02049)

Cause

Se produit pendant la demande du jeton REST à partir du système, lors du processus de connexion.

Action

Vérifiez le service Web RESTful et reconnectez-vous.

19.2.45 Les invites avec des contextes imbriqués ne sont pas prises en charge. (LO 02050)

Cause

Les contextes imbriqués ne sont pas pris en charge dans les rapports Web Intelligence.

Action

Modifiez le rapport ou sélectionnez un autre rapport.

19.2.46 La requête REST n'est pas parvenue à extraire l'ID d'objet à partir du système BOE. (LO 02052)

Cause

Un problème s'est produit sur le réseau/Le serveur Web est arrêté/L'objet a été supprimé.

Action

Vérifiez le réseau/les serveurs BOE/l'existence du rapport/l'objet de rapport.

19.3 LO 26000 - LO 26999

19.3.1 Une erreur s'est produite dans Live Office. (LO 26000)

Cause

Le service Web de SAP BusinessObjects Live Office a rencontré une erreur inattendue.

Action

Réessayez ou redémarrez votre application Office.

19.3.2 Vous n'avez pas de licence valide pour utiliser SAP BusinessObjects Live Office. Contactez l'administrateur système de votre plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence. (LO 26003)

Cause

Vous ne disposez d'aucune licence valide vous permettant d'utiliser les services Web SAP BusinessObjects Live Office.

Action

Demandez à l'administrateur système de vérifier s'il existe un code clé.

19.3.3 Il se peut que la version des services Web SAP BusinessObjects à laquelle vous vous connectez ne soit pas la bonne ou que le déploiement des services Web soit corrompu. (LO 26002)

Cause

Il se peut que la version des services Web SAP BusinessObjects à laquelle vous vous connectez ne soit pas la bonne ou que le déploiement des services Web soit corrompu.

Action

Vérifiez que vous vous connectez bien à une version compatible des services Web. Si le problème persiste, contactez votre administrateur SAP BusinessObjects.

19.3.4 Une erreur s'est produite dans le service Web SAP BusinessObjects Live Office. (LO 26004)

Cause

Une erreur inattendue du service Web SAP BusinessObjects Live Office s'est produite.

Action

Réessayez ou redémarrez votre application Office.

19.3.5 Impossible d'analyser le XML. (LO 26005)

Cause

La version du client Live Office est plus récente que celle du service Web SAP BusinessObjects.

Action

Installez une version compatible du client Live Office.

19.3.6 La version du client XML est plus récente que celle du serveur XML (LO 26006)

Cause

La version du client Live Office est plus récente que celle du service Web SAP BusinessObjects.

Action

Utilisez une version compatible du service Web Live Office ou activez la version antérieure de Live Office, si elle existe.

19.3.7 La connexion à la plateforme BusinessObjects Business Intelligence a été perdue. Essayez de vous connecter à nouveau. (LO 26007)

Cause

Vous ne pouvez pas établir une connexion au service Web SAP BusinessObjects parce qu'il n'y a pas de connexion réseau ou parce que ce service Web est en panne.

Action

Rétablissez la connexion au réseau, puis réessayez. Si le problème persiste, contactez votre administrateur SAP BusinessObjects et demandez-lui de vérifier que le serveur fonctionne.

19.3.8 L'option d'actualisation actuelle fait appel à des données enregistrées qui n'existent pas. (LO 26008)

Cause

L'option d'actualisation actuelle nécessite une instance de rapport qui n'existe pas.

Action

Modifiez l'option d'actualisation de l'objet ou republiez le rapport avec les données enregistrées.

19.3.9 Mémoire insuffisante sur le serveur Web. Contactez votre administrateur système. (LO 26009)

Cause

Le serveur Web est à court de mémoire.

Action

Demandez à l'administrateur système de vérifier la configuration du serveur Web. Redémarrez le serveur Web, puis réessayez.

19.3.10 Une erreur s'est produite dans le service de recherche. L'opération de recherche est corrompue. (LO 26010)

Cause

Le service de recherche n'a pas répondu.

Action

Vérifiez si le service de recherche est à l'arrêt.

19.3.11 `Live Office a rencontré un problème et ne peut pas achever l'action demandée. (LO 26300)`

Cause

Live Office a rencontré un problème et ne peut pas effectuer l'action demandée.

Action

Déconnectez-vous puis reconnectez-vous au serveur de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence ou bien rouvrez le document.

19.3.12 `L'option d'actualisation actuelle fait appel à une instance de rapport qui n'existe pas. (LO 26301)`

Cause

L'option d'actualisation actuelle nécessite une instance de rapport qui n'existe pas.

Action

Modifiez l'option d'actualisation de l'objet ou utilisez la CMC pour planifier une nouvelle instance.

19.3.13 `La connexion de rapport "{0}-{1}" n'existe pas. (LO 26302)`

Cause

Le document Web Intelligence n'est pas disponible. Il n'existe pas ou il a été supprimé.

Action

Vérifiez si le document existe dans la zone de lancement BI ou redéfinissez la source du rapport à l'aide de l'option Définir l'emplacement de Live Office.

19.3.14 Impossible de se connecter au service Web du moteur de rapport Web Intelligence (LO 26303)

Cause

Vous ne pouvez pas établir une connexion au service Web SAP BusinessObjects parce qu'il n'y a pas de connexion réseau ou parce que ce service Web est en panne.

Action

Assurez-vous que la connexion réseau du serveur de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence est en ligne. Si le réseau fonctionne correctement, connectez-vous à la CMC et vérifiez que le serveur de rapport Web Intelligence fonctionne.

19.3.15 Impossible de se connecter au service Web du moteur de rapport Web Intelligence (LO 26304)

Cause

Vous ne pouvez pas établir une connexion au service Web SAP BusinessObjects parce qu'il n'y a pas de connexion réseau ou parce que ce service Web SAP BusinessObjects est hors ligne.

Action

Vérifiez si la connexion réseau au serveur est établie. Si le réseau fonctionne correctement, connectez-vous à la CMC (Central Management Console) et vérifiez si le service Web est en ligne.

19.3.16 Impossible de charger la vue persistante. (LO 26307)

Cause

Le document Office est corrompu ou la version du client Live Office n'est pas compatible avec la version de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence.

Action

Veillez installer la dernière version de Live Office, puis réessayez. Vérifiez que le numéro de version du service Web et celui du client concordent. Le problème peut être dû à une incompatibilité des versions.

19.3.17 Le type de partie de rapport {0} a été remplacé par {1}. (LO 26310)

Cause

Le document Web Intelligence n'est pas disponible ou la structure du document Web Intelligence a été modifiée.

Action

Insérez à nouveau le document Web Intelligence.

19.3.18 Impossible d'obtenir les données de la requête (LO 26312)

Cause

L'univers utilisé par le document Web Intelligence a été modifié ou supprimé.

Action

Depuis la zone de lancement BI, vérifiez la source de données d'univers du document Web Intelligence.

19.3.19 Impossible d'obtenir les données de sortie de la partie de rapport Web Intelligence, ou données non valides (LO 26313)

Cause

Le document n'est pas disponible, est endommagé ou le serveur est arrêté.

Action

- Dans la zone de lancement BI, confirmez que le document est valide.
- Dans la CMC, confirmez que le serveur est connecté.
- Déconnectez-vous, puis reconnectez-vous à BOE depuis la boîte de dialogue d'options Live Office.
- Fermez et rouvrez l'application Office,

19.3.20 Vous ne disposez pas de droits suffisants pour actualiser les données du rapport spécifié. (LO 26314)

Cause

Vous ne disposez pas de droits suffisants pour actualiser les données du rapport spécifié.

Action

Contactez votre administrateur de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence et demandez-lui de vous accorder des droits suffisants pour actualiser le rapport.

19.3.21 Impossible d'obtenir les informations sur le document. (LO 26315)

Cause

Impossible d'afficher les informations du document. Pour plus d'informations, voir les détails du message d'erreur.

Action

Assurez-vous que le service de moteur de rapport est en cours d'exécution, puis réessayez.

19.3.22 Impossible d'obtenir l'objet Live Office. Image en ligne non prise en charge. (LO 26318)

Cause

Impossible de télécharger l'image à partir d'Internet.

Action

Remplacez l'image par une image prise en charge.

19.3.23 Vous ne disposez pas des droits suffisants pour extraire des données depuis le rapport spécifié. (LO 26604)

Cause

Vous ne disposez pas de droits suffisants pour extraire des données du rapport spécifié.

Action

Contactez l'administrateur de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence pour obtenir les droits nécessaires.

19.3.24 La vue Live Office est altérée. (LO 26605)

Cause

La vue Live Office est endommagée.

Action

Cliquez sur tous les objets Live Office du menu Atteindre l'objet de Live Office pour supprimer les objets endommagés.

19.3.25 Echec de l'actualisation. L'option d'actualisation de la vue n'existe pas.
(LO 26606)

Cause

L'option d'actualisation actuelle nécessite une instance de rapport qui n'existe pas.

Action

Vérifiez les options d'actualisation de ce rapport, puis réessayez. Autrement, assurez-vous que l'instance planifiée dans la vue Live Office existe.

19.3.26 Vous ne pouvez pas accéder à Crystal Reports Server. Veuillez vérifier la connexion de Crystal Reports Server. (LO 26607)

Cause

Il est impossible d'accéder au serveur Crystal Report. La connexion au réseau a été perdue ou le serveur Crystal Report est arrêté.

Action

Vérifiez la connexion réseau au serveur Crystal Report. Si le réseau fonctionne correctement, connectez-vous à la CMC et vérifiez si le serveur Crystal Report est en ligne.

19.3.27 Impossible de trouver l'objet de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence. (LO 26608)

Cause

Le document n'est pas disponible. Il n'existe pas ou il a été supprimé.

Action

Vérifiez le chemin d'accès au rapport à partir du CMS (Central Management Server) et redéfinissez la source du rapport à l'aide de l'option Définir l'emplacement de Live Office. Vérifiez également que l'utilisateur dispose des droits requis pour visualiser l'objet.

19.3.28 La connexion de rapport n'existe pas. (LO 26610)

Cause

Il est impossible d'accéder au serveur Crystal Report. La connexion au réseau a été perdue ou le service Crystal Report est indisponible.

Action

Vérifiez la connexion réseau au serveur Crystal Report. Si le réseau fonctionne correctement, connectez-vous à la CMC (Central Management Console) et vérifiez si le service Web est en ligne.

19.3.29 Echec de l'analyse de la valeur de paramètre "{0}" vers "{1}" dans la langue "{2}". (LO 26611)

Cause

Cette valeur ne correspond pas au type de valeur requis pour ce champ.

Action

Remplacez la valeur par une du type requis.

19.3.30 `Echec d'obtention du rapport Crystal. (LO 26612)`

Cause

Le document n'existe pas dans la zone de lancement BI ou aucune connexion au service Web SAP BusinessObjects ne peut être établie.

Action

Vérifiez si le document existe dans la zone de lancement BI. S'il existe, redémarrez l'application Office, puis réessayez.

19.3.31 `La version de votre client Live Office ne correspond pas à la version du service Web SAP BusinessObjects. (LO 26613)`

Cause

Votre version du client Live Office n'est pas compatible avec la version de service Web SAP BusinessObjects installée.

Action

Installez une version compatible du client Live Office, puis réessayez.

19.3.32 Vous ne pouvez pas accéder à Crystal Reports Server. Veuillez vérifier la connexion de Crystal Reports Server. (LO 26614)

Cause

Il est impossible d'accéder au serveur Crystal Report. La connexion au réseau ou le serveur Crystal Report est indisponible.

Action

Vérifiez la connexion réseau au serveur Crystal Report. Si le réseau fonctionne correctement, connectez-vous à la CMC et vérifiez que le serveur Crystal Report fonctionne.

19.3.33 Impossible d'afficher la vue. Le CUID du rapport {0} est introuvable. (LO 26615)

Cause

Le rapport est introuvable. Il se peut que le rapport n'existe pas.

Action

Servez-vous de la CMC pour vous assurer que le rapport existe. Vérifiez que les instances du rapport ou les données enregistrées n'ont pas été supprimées du rapport source.

19.3.34 La cellule existe déjà. (LO 26616)

Cause

Il est impossible d'insérer une nouvelle vue parce qu'elle remplace l'objet existant.

Action

Choisissez une autre cellule, puis réessayez.

19.3.35 La valeur saisie ne correspond pas au type de filtre attendu. (LO 26617)

Cause

Le filtre n'est pas valide. Le type de filtre ne correspond pas au type de valeur.

Action

Servez-vous de la CMC (Central Management Console) pour changer de filtre ou modifiez le filtre défini dans Live Office.

19.3.36 Echec de l'ouverture du rapport. (LO 26619)

Cause

Il est impossible d'accéder au serveur Crystal Report. La connexion au réseau a été perdue, le serveur Crystal Report est arrêté ou le rapport n'existe pas.

Action

Vérifiez la connexion réseau au serveur Crystal Report. Si le réseau fonctionne correctement, connectez-vous à la CMC et vérifiez que le serveur Crystal Report fonctionne.

19.3.37 Impossible de charger la vue persistante. (LO 26620)

Cause

La version de votre client Live Office ne correspond pas à la version du service Web SAP BusinessObjects Live Office.

Action

Installez la dernière version du service Web Live Office, puis réessayez. Vérifiez le numéro de version du service Web de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence et du client. Cette erreur peut également provenir d'un problème de compatibilité descendante.

19.3.38 Ce type d'objet de rapport n'est pas pris en charge. (LO 26621)

Cause

Ce type d'objet de rapport n'est pas pris en charge.

Action

Insérez un autre objet de rapport.

19.3.39 Impossible d'actualiser la partie de rapport spécifiée. Vérifiez l'existence du contexte de données spécifié : {0}. (LO 26626)

Cause

L'extraction de la partie du rapport spécifiée est impossible. Il se peut que cette partie du rapport soit manquante.

Action

Affichez le rapport dans la zone de lancement BI pour vérifier si la partie du rapport spécifiée est manquante.

19.3.40 Partie(s) manquante(s) : (LO 26627)

Cause

Il est impossible d'extraire la partie de rapport N premiers spécifiée. Il se peut que cette partie du rapport soit manquante.

Action

Affichez le rapport dans la zone de lancement BI pour vérifier si la partie est manquante ou sélectionnez une autre partie du rapport, puis réessayez.

19.3.41 La version actuelle ne prend pas en charge la fonction SAP KeyDate. (LO 26630)

Cause

La version actuelle ne prend pas en charge la fonction SAP KeyDate.

Action

- Réalisez une mise à niveau vers une version plus récente.
- Évitez d'utiliser les rapports Web Intelligence avec des univers KeyDate.
- Définissez l'emplacement pour créer des rapports sans KeyDate.

19.3.42 Le format Crystal Reports Java n'est pas pris en charge. (LO 26631)

Cause

Un rapport Crystal créé avec Crystal Report pour Enterprise n'est pas pris en charge.

Action

Choisissez un autre rapport.

20 Messages d'erreur relatifs à SAP BusinessObjects Mobile (MOB)

Les messages d'erreur relatifs à SAP BusinessObjects Mobile (MOB) sont répartis en plusieurs catégories, qui sont les suivantes :

Table 31 :

Plage	Catégorie
MOB 00001 à MOB 00305 MOB 02003 à MOB 02121	Messsages d'erreur relatifs au serveur Mobile
MOB 10001 à MOB 10909	Messsages d'erreur relatifs au client Mobile
MOB 20001 à MOB 20016	Messsages d'erreur relatifs à l'outil de configuration du serveur Mobile

20.1 Messages d'erreur relatifs au serveur Mobile

20.1.1 `Références de connexion non valides : {0}. Vérifiez que vos informations de connexion sont correctes. (MOB 00001)`

Cause

Références de connexion non valides.

Action

Vérifiez les paramètres de connexion et tentez de vous connecter avec des informations valides.

20.1.2 L'authentification {0} n'a pas pu vous connecter. Vérifiez que vos informations de connexion sont correctes. (MOB 00002)

Cause

Références de connexion non valides.

Action

Saisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe valides pour le type d'authentification spécifié.

20.1.3 Impossible d'ouvrir le document {0}. (MOB 00005)

Cause

Traducteur de document introuvable. Contactez votre administrateur Enterprise.

Action

Assurez-vous que le traducteur de document est disponible pour le type de document spécifié.

20.1.4 Le document n'existe pas sur le serveur. (MOB 00006)

Cause

Vous essayez d'ouvrir un document qui a déjà été supprimé du serveur.

Action

Actualisez la liste de documents pour obtenir les données la dernière liste de documents du serveur.

20.1.5 Une erreur interne du serveur s'est produite lors de la création de la commande. Contactez votre administrateur. (MOB 00009)

Cause

Impossible de créer la commande à cause d'un transtypage de classe de message non valide.

Action

Contactez votre administrateur.

20.1.6 Impossible de créer une session à partir des informations reçues du client. (MOB 00010)

Cause

Impossible de créer une session pour les informations reçues du client.

Action

Réessayez de vous connecter.

20.1.7 Invites introuvables pour ce document. (MOB 00011)

Cause

Invites introuvables pour ce document.

Action

Pour plus d'informations, contactez le concepteur du document.

20.1.8 Une erreur interne du serveur s'est produite lors de l'obtention des informations du Central Management Server. (MOB 00012)

Cause

Une erreur interne du serveur s'est produite lors de l'obtention des informations du CMS (Central Management Server).

Action

Contactez votre administrateur.

20.1.9 Une erreur interne du serveur s'est produite lors du traitement de la demande du client. (MOB 00014)

Cause

Informations de classe introuvable dans la requête du client.

Action

Contactez votre administrateur.

20.1.10 Une erreur interne du serveur s'est produite lors de l'ouverture du document. Impossible de trouver la classe {0} sur le serveur. (MOB 00015)

Cause

Classe introuvable dans le fichier WebParser.jar.

Action

Contactez votre administrateur.

20.1.11 Une erreur interne s'est produite. Impossible de trouver le service - {0}.
(MOB 00018)

Cause

Le service auquel vous essayez d'accéder est introuvable.

Action

Contactez votre administrateur.

20.1.12 Une erreur interne s'est produite. Impossible de trouver le service {0}.
(MOB 10001)

Cause

Cette erreur se produit lorsque l'action demandée n'est pas enregistrée en tant que service.

Action

Contactez votre administrateur.

20.1.13 Une erreur interne s'est produite lors de la création du service {0}. (MOB 00019)

Cause

Une erreur interne s'est produite lors de la création du service.

Action

Contactez votre administrateur.

20.1.14 Une erreur interne du serveur s'est produite lors du traitement de la demande du client. (MOB 00020)

Cause

L'appel distant de la méthode a échoué. Les types d'argument et les noms d'argument doivent présenter des valeurs identiques.

Action

Contactez votre administrateur.

20.1.15 Une erreur interne du serveur s'est produite lors du traitement de la demande du client. (MOB 00021)

Cause

L'appel distant de la méthode a échoué. Les méthodes déclarées ne peuvent utiliser que des arguments de type booléen, int, double ou java.lang.String. Les autres types de données ne sont pas pris en charge.

Action

Contactez votre administrateur.

20.1.16 Une erreur interne du serveur s'est produite lors du traitement de la demande du client. (MOB 00022)

Cause

Le fichier command_factories.properties de MobiVaultusServer.jar est corrompu.

Action

Contactez votre administrateur.

20.1.17 Une erreur interne du serveur s'est produite lors du traitement de la demande du client. (MOB 00023)

Cause

L'appel distant de la méthode a échoué. Impossible de convertir l'argument transmis à l'un de ses types primitifs.

Action

Contactez votre administrateur.

20.1.18 Vous n'êtes pas autorisé à vous inscrire aux alertes de documents. (MOB 00024)

Cause

Vous n'avez pas le droit de vous inscrire aux alertes de documents.

Action

Contactez votre administrateur.

20.1.19 Vous n'êtes pas autorisé à enregistrer des documents dans le stockage local d'un appareil. Vous pouvez vous inscrire à l'alerte sans sélectionner l'option "Enreg. copie locale". (MOB 00026)

Cause

Vous n'êtes pas autorisé à enregistrer des documents dans le stockage local d'un appareil.

Action

Contactez votre administrateur.

20.1.20 Vous n'êtes pas autorisé à enregistrer des documents dans le stockage local d'un appareil. (MOB 00027)

Cause

Vous n'êtes pas autorisé à enregistrer des documents dans le stockage local d'un appareil.

Action

Contactez votre administrateur.

20.1.21 Une erreur interne du serveur s'est produite pendant la recherche. (MOB 00028)

Cause

Une erreur interne du serveur s'est produite pendant la recherche.

Action

Contactez votre administrateur.

20.1.22 Une erreur interne du serveur s'est produite lors du traitement de la demande du client. (MOB 00029)

Cause

La méthode demandée n'existe pas. Pour en savoir plus, voir les fichiers journaux.

Action

Contactez votre administrateur.

20.1.23 `La session a expiré. Réessayez de vous connecter. (MOB 00030)`

Cause

La session arrive à expiration. pendant la réception des références de connexion du client.

Action

Quittez l'application et connectez-vous de nouveau.

20.1.24 `La session a expiré. Réessayez de vous connecter. (MOB 00031)`

Cause

Une erreur interne du serveur s'est produite lors de la réception des références de connexion en provenance du client.

Action

Quittez l'application et réessayez de vous connecter.

20.1.25 `La publication du message a échoué lors de la confirmation des données de session reçues. (MOB 00050)`

Cause

La publication du message a échoué parce que le réseau n'est pas disponible.

Action

Vérifiez le format des données de session reçues.

20.1.26 Une erreur interne du serveur s'est produite lors du traitement de la demande du client. (MOB 00060)

Cause

Une erreur de serveur interne s'est produite : l'action demandée n'a pas pu être publiée sur le serveur.

Action

Contactez votre administrateur.

20.1.27 Une erreur interne du serveur s'est produite lors du traitement de la demande du client. (MOB 00080)

Cause

L'exécution de la commande a échoué à cause d'une erreur interne.

Action

Contactez votre administrateur.

20.1.28 Une erreur interne du serveur s'est produite lors de la création d'une instance pour la classe {0}. (MOB 00110)

Cause

L'appel distant de la classe a échoué parce que les informations ne sont pas valides.

Action

Contactez votre administrateur.

20.1.29 Une erreur interne du serveur s'est produite lors du traitement de la demande du client. (MOB 00130)

Cause

L'appel distant de la méthode a échoué parce que les informations relatives à la méthode ne sont pas valides.

Action

Contactez votre administrateur.

20.1.30 Une erreur interne du serveur s'est produite. Le fichier {0} est introuvable ou le fichier est corrompu sur le serveur. (MOB 00300)

Cause

Le fichier demandé est introuvable ou est corrompu.

Action

Contactez votre administrateur.

20.1.31 La session a expiré. Reconnectez-vous pour ouvrir le document. (MOB 02003)

Cause

La session arrive à expiration.

Action

Vérifiez que les méthodes setInfoObjects (définition d'InfoObjects) et setSession (définition de session) sont appelées avant openDocumentInstance (ouverture d'instance de document), puis réessayez de vous connecter.

20.1.32 Echec de l'exécution de l'invite en raison d'une plage de paramètres non valide. (MOB 02017)

Cause

La plage des paramètres pour la valeur d'invite doit contenir deux paramètres.

Action

Saisissez la plage de valeurs valide pour l'exécution de l'invite.

20.1.33 Valeur d'invite non valide. Saisissez la date dans un format correct. (MOB 02100)

Cause

La conversion de la chaîne au format de date a échoué.

Action

Assurez-vous que la date que vous avez saisie dans les invites présente un format valide.

20.1.34 Impossible d'exécuter l'action demandée en raison d'une syntaxe non valide de la balise <href>. (MOB 02120)

Cause

La syntaxe de la balise <href> HTML n'est pas valide.

Action

Contactez l'auteur du document.

20.1.35 Impossible de résoudre le nom ou l'adresse IP du serveur Mobile. (MOB 20007)

Cause

Impossible de résoudre le nom ou l'adresse IP du serveur Mobile.

Action

Spécifiez un nom ou une adresse IP de serveur Mobile valide.

20.1.36 Impossible d'enregistrer les paramètres dans le fichier {0}. (MOB 20010)

Cause

Il est impossible de modifier le fichier de propriétés.

Action

Vérifiez qu'il est possible d'accéder au fichier en écriture.

20.1.37 Votre session a expiré. Reconnectez-vous (MOB 00931)

Cause

Votre session a expiré ou s'est terminée.

Action

Quittez l'application et réessayez de vous connecter.

20.1.38 La classe {0} ne déclare pas la méthode getEnterpriseSession avec les paramètres attendus. (MOB 00929)

Cause

Paramètre non valide.

Action

Contactez votre administrateur système.

20.1.39 Impossible d'invoquer la méthode getEnterpriseSession. (MOB 00930)

Cause

La classe est dans l'impossibilités d'invoquer la méthode getEnterpriseSession en raison de paramètres non valides.

Action

Contactez votre administrateur système.

20.1.40 Une erreur du serveur interne s'est produite lors de l'action distante. Le nom de classe est requis. (MOB 00401)

Cause

L'API ne fournit pas de nom de classe.

Action

Saisissez le nom de classe.

20.1.41 Une erreur du serveur interne s'est produite lors de l'action distante. La classe portant le nom {0} est introuvable. (MOB 00402)

Cause

Nom de classe non valide.

Action

Contactez votre administrateur système.

20.1.42 Une erreur du serveur interne s'est produite lors de l'action distante. Les arguments ne correspondent pas - types {0}, valeurs {1}. (MOB 00403)

Cause

Argument non valide.

Action

Contactez votre administrateur système.

20.1.43 Une erreur du serveur interne s'est produite lors de l'action distante. La méthode portant le nom {0} est introuvable. (MOB 00405)

Cause

Argument non valide.

Action

Contactez votre administrateur système.

20.1.44 Impossible d'obtenir les données relatives à l'InfoObject. Le document doté de l'id {0} est introuvable. (MOB 00801)

Cause

Impossible d'obtenir les données relatives à l'InfoObject.

Action

Contactez votre administrateur système.

20.1.45 Impossible d'ouvrir le document. Le document doté de l'id {0} est introuvable. (MOB 00802)

Cause

Le document avec l'ID {0} est introuvable.

Action

Contactez votre administrateur système.

20.1.46 Impossible de modifier l'abonnement. Le document doté de l'id {0} est introuvable. (MOB 00803)

Cause

Le document avec l'ID {0} est introuvable.

Action

Contactez votre administrateur système.

20.1.47 Impossible de s'inscrire. Le document doté de l'id {0} est introuvable. (MOB 00804)

Cause

Le document avec l'ID {0} est introuvable.

Action

Contactez votre administrateur système.

20.1.48 Impossible d'obtenir les données relatives à l'objet système. L'objet doté de l'id {0} est introuvable. (MOB 00805)

Cause

Le document avec l'ID {0} est introuvable.

Action

Contactez votre administrateur système.

20.1.49 Impossible d'exécuter l'action demandée en raison d'un caractère non valide dans l'URL {0}. (MOB 02090)

Cause

Caractère non valide dans l'URL.

Action

Contactez l'auteur du document.

**20.1.50 Impossible d'instancier la classe d'implémentation {0}.
Contactez votre administrateur système. (MOB 00901)**

Cause

Impossible d'instancier la classe d'implémentation {0}.

Action

Contactez votre administrateur système.

20.1.51 Plan d'authentification {0} non valide, contactez votre administrateur système. (MOB 00902)

Cause

Plan d'authentification non valide.

Action

Contactez votre administrateur système.

20.1.52 Compte utilisateur ({0}) actuellement désactivé. (MOB 00903)

Cause

Le compte utilisateur est désactivé.

Action

Contactez votre administrateur système.

20.1.53 Nom d'utilisateur ou mot de passe manquant dans la requête. (MOB 00910)

Cause

Le nom d'utilisateur et le mot de passe n'ont pas été saisis lors de la connexion.

Action

Saisissez le nom d'utilisateur et le mot et de passe et réessayez de vous connecter.

20.1.54 Impossible d'identifier l'adresse CMS. (MOB 00912)

Cause

La valeur CMS n'est pas saisie ou aucune connexion par défaut n'est configurée.

Action

Saisissez l'adresse CMS ou configurez la connexion par défaut.

20.1.55 Impossible d'identifier le type d'authentification. (MOB 00913)

Cause

Le type d'authentification n'est pas sélectionné ou aucune connexion par défaut n'est configurée.

Action

Saisissez le type d'authentification avec la requête ou configurez la connexion par défaut.

20.1.56 Impossible d'identifier le cookie d'authentification. (MOB 00914)

Cause

Le nom du cookie n'est pas sélectionné ou aucune connexion par défaut n'est configurée.

Action

Saisissez le nom du cookie avec la requête ou configurez la connexion par défaut.

20.1.57 Impossible d'obtenir le cookie {0} de la requête. (MOB 00915)

Cause

Cookie non valide.

Action

Assurez-vous d'envoyer un cookie valide avec la requête.

20.1.58 Impossible d'extraire le ticket SAP de la requête. (MOB 00916)

Cause

Ticket SAP non valide dans la requête.

Action

Assurez-vous d'envoyer un ticket SAP valide avec la requête.

20.1.59 Impossible de localiser le système SAP. (MOB 00917)

Cause

Le système SAP configuré n'est pas valide.

Action

Assurez-vous de configurer un système SAP valide.

20.1.60 Impossible d'extraire un jeton de connexion de la requête. (MOB 00918)

Cause

Le jeton de connexion BusinessObjects Enterprise ne figure pas dans la requête.

Action

Assurez-vous d'envoyer le jeton de connexion avec la requête.

20.1.61 Nom de paramètre utilisateur configuré non valide. (MOB 00919)

Cause

Le nom d'utilisateur saisi n'est pas valide.

Action

Assurez-vous que le nom de paramètre utilisateur valide soit configuré.

20.1.62 Utilisateur en tant qu'en-tête manquant dans la requête. (MOB 00920)

Cause

L'utilisateur en tant qu'en-tête ne figure pas dans la requête.

Action

Assurez-vous d'envoyer l'utilisateur en tant qu'en-tête avec la requête.

20.1.63 Paramètre utilisateur manquant dans la requête. (MOB 00921)

Cause

Le paramètre utilisateur ne figure pas dans la requête.

Action

Assurez-vous d'envoyer l'utilisateur en tant qu'en-tête avec la requête.

20.1.64 Attribut utilisateur manquant dans la session. (MOB 00922)

Cause

L'attribut utilisateur ne figure pas dans la session.

Action

Assurez-vous d'ajouter un attribut utilisateur dans la session Web.

20.1.65 Certification X509 de l'utilisateur manquant dans la requête. (MOB 00924)

Cause

Le certificat X509 de l'utilisateur ne figure pas dans la requête envoyée.

Action

Ajoutez un certificat X509 valide à la requête.

20.1.66 Impossible de charger la classe d'implémentation personnalisée {0}. (MOB 00925)

Cause

Impossible de charger la classe d'implémentation personnalisée.

Action

Contactez votre administrateur système.

20.1.67 Impossible de rechercher et d'invoquer la méthode "getUser" dans la classe {0}. (MOB 00926)

Cause

Impossible de trouver et d'invoquer la classe de méthode "getUser".

Action

Contactez votre administrateur système.

20.1.68 Erreur de connexion : mot de passe non valide. (MOB 00927)

Cause

Mot de passe non valide.

Action

Saisissez un mot de passe valide et réessayez de vous connecter.

20.2 Messages d'erreur relatifs au client Mobile

20.2.1 Impossible de trouver le dossier demandé. (MOB 10004)

Cause

Il se peut que le dossier demandé ait été supprimé du serveur.

Action

Vérifiez que le dossier demandé se trouve dans le référentiel et qu'il est disponible.

20.2.2 Impossible d'exécuter l'action demandée. (MOB 10005)

Cause

Il est impossible d'effectuer l'action demandée étant donné que les données reçues du serveur ne sont pas valides.

Action

Contactez votre administrateur.

20.2.3 Impossible d'ouvrir le document local. (MOB 10006)

Cause

Il est impossible d'effectuer l'action demandée étant donné que les données reçues du serveur ne sont pas valides.

Action

Contactez votre administrateur.

20.2.4 Vous avez soudainement annulé l'opération en cours. (MOB 10007)

Cause

L'utilisateur a annulé l'opération.

Action

Aucune action n'est requise.

20.2.5 Références de connexion non valides. Essayez de vous connecter avec des références de connexion correctes. (MOB 10008)

Cause

Références de connexion non valides.

Action

Essayez de vous connecter avec des références de connexion valides.

20.2.6 Une erreur est survenue durant la connexion. (MOB 10009)

Cause

Une erreur s'est produite en raison de l'indisponibilité du réseau.

Action

Réessayez de vous connecter.

20.2.7 Impossible de trouver le rapport. (MOB 10010)

Cause

Le rapport demandé est introuvable dans le référentiel.

Action

Vérifiez que le rapport demandé se trouve dans le référentiel et qu'il est disponible.

20.2.8 Impossible de renouveler la connexion de données. (MOB 10011)

Cause

Impossible de renouveler la connexion de données.

Action

Quittez l'application et réessayez de vous connecter.

20.2.9 Impossible de trouver le compte de messagerie électronique sur l'appareil. (MOB 10012)

Cause

Il est impossible de trouver le compte de messagerie électronique sur l'appareil.

Action

Configurez un compte de messagerie électronique sur l'appareil.

20.2.10 La plateforme de l'appareil ne prend pas en charge l'action demandée. (MOB 10013)

Cause

La plateforme de l'appareil ne prend pas en charge l'action demandée (courrier électronique/appe/URL).

Action

Vérifiez que la plateforme de l'appareil prend en charge l'action demandée.

20.2.11 Impossible de démarrer l'appel téléphonique. (MOB 10030)

Cause

La plateforme de l'appareil ne prend pas en charge l'action d'appel.

Action

Vérifiez que la plateforme de l'appareil prend en charge l'action demandée.

20.2.12 Impossible d'actualiser le rapport à cause d'une erreur interne. (MOB 10031)

Cause

Impossible d'actualiser le rapport en raison d'une erreur interne.

Action

Contactez votre administrateur.

20.2.13 Impossible de quitter l'application en raison d'une erreur interne. (MOB 10032)

Cause

Une erreur interne s'est produite lors de l'annulation du processus de synchronisation.

Action

Quittez l'application et connectez-vous de nouveau.

20.2.14 `Echec de la recherche du document {0} dans le dossier. (MOB 10033)`

Cause

Il est impossible de trouver le document demandé dans le dossier.

Action

Contactez votre administrateur.

20.2.15 `Echec de la recherche d'un dossier dans le dossier demandé. (MOB 10034)`

Cause

Echec de la recherche dans le dossier demandé.

Action

Contactez votre administrateur.

20.2.16 `Impossible d'exécuter l'action demandée. (MOB 10035)`

Cause

Le service de communication n'est pas initialisé.

Action

Contactez votre administrateur.

20.2.17 Vous n'êtes pas autorisé à envoyer des documents sous forme de courrier électronique. (MOB 10037)

Cause

Vous n'avez pas le droit d'envoyer des documents sous forme de courrier électronique.

Action

Contactez votre administrateur.

20.2.18 Une erreur interne s'est produite. Impossible d'envoyer des notifications. (MOB 10039)

Cause

Le type de l'alerte doit être un avertissement, une erreur ou une information. Aucun autre type n'est pris en charge.

Action

Contactez votre administrateur.

20.2.19 Vous n'êtes pas autorisé à vous connecter à l'application SAP BusinessObjects Mobile. (MOB 10040)

Cause

Vous n'avez pas le droit de vous connecter à l'application SAP BusinessObjects Mobile.

Action

Contactez votre administrateur.

20.2.20 Le client ne prend pas en charge l'écran : {0} (MOB 10042)

Cause

Vous essayez d'obtenir de l'application cliente un écran qui n'est pas pris en charge.

Action

Vérifiez que l'écran que vous êtes sur le point de créer est pris en charge par le client.

20.2.21 Le sens de navigation demandé n'est pas pris en charge. (MOB 10043)

Cause

L'application Mobile prend uniquement en charge les directions suivantes : vers le haut/vers le bas/vers la gauche/vers la droite.

Action

Contactez votre administrateur.

20.2.22 Impossible d'extraire les informations de l'instance du document. (MOB 10044)

Cause

Impossible d'extraire les informations de l'instance du document.

Action

Contactez votre administrateur.

20.2.23 Une erreur interne s'est produite lors de l'appel distant de la classe
{0}. (MOB 10045)

Cause

Il n'a pas été possible de créer une instance de la classe.

Action

Contactez votre administrateur.

20.2.24 Une erreur interne s'est produite lors de l'ouverture du rapport. (MOB
10046)

Cause

L'analyse du rapport n'a pas été possible. Référence de l'objet introuvable dans la table de hachage de DOM.

Action

Contactez votre administrateur.

20.2.25 Une erreur s'est produite lors de l'ouverture du rapport. (MOB 10047)

Cause

Les données de diagramme reçues du serveur ne sont pas valides. Le cycle est détecté dans le diagramme de l'objet.

Action

Contactez votre administrateur.

20.2.26 Impossible d'ouvrir le dossier. (MOB 10048)

Cause

Impossible d'extraire du référentiel Enterprise les informations relatives à la liste des instances de document.

Action

Contactez votre administrateur.

20.2.27 L'URL de l'action incorporée dans le document n'a pas le format attendu. (MOB 10050)

Cause

L'URL de l'action incorporée dans le document n'a pas le format attendu.

Action

Contactez l'auteur du document.

20.2.28 Impossible d'exécuter l'action demandée. (MOB 10071)

Cause

L'action demandée n'a pas pu être effectuée parce que la synchronisation des documents est en cours.

Action

Effectuez l'action une fois la synchronisation terminée.

20.2.29 Opération non autorisée (MOB 10081)

Cause

Le service de communication n'est pas initialisé.

Action

Contactez votre administrateur.

20.2.30 Une erreur interne s'est produite lors de la lecture des données à partir du serveur. (MOB 10090)

Cause

Une erreur interne s'est produite lors de la lecture des données à partir du serveur.

Action

Contactez votre administrateur.

20.2.31 Impossible de restaurer le stockage local en raison d'une erreur réseau. (MOB 10100)

Cause

Une récupération totale des données est impossible en raison d'une erreur réseau.

Action

Vérifiez que vous pouvez vous connecter au serveur Mobile.

20.2.32 La page demandée du rapport est introuvable sur le serveur. (MOB 10110)

Cause

La page demandée du rapport est introuvable sur le serveur parce qu'elle a peut-être été supprimée.

Action

Vérifiez dans le différentiel si la page demandée existe.

20.2.33 Une erreur interne s'est produite. Impossible de lancer l'application. (MOB 10120)

Cause

Les informations relatives au Service Binder sont introuvables. Il est impossible d'initialiser la classe J2MIServiceBinderImpl.

Action

Contactez votre administrateur.

20.2.34 Une erreur s'est produite lors de la gestion des commandes d'interface utilisateur à l'écran. (MOB 10130)

Cause

Une erreur s'est produite lors de l'ajout ou du remplacement d'un contrôle non pris en charge.

Action

Vérifiez que la plateforme prend en charge le contrôle que vous êtes sur le point d'ajouter ou de remplacer.

20.2.35 Références de connexion non valides. (MOB 10140)

Cause

Les références de connexion ne sont pas valides.

Action

Vérifiez que le nom d'utilisateur et le mot de passe sont valides pour l'authentification spécifiée.

20.2.36 Une erreur interne s'est produite. (MOB 10150)

Cause

Le format de données extrait n'est pas valide.

Action

Contactez votre administrateur.

20.2.37 Une erreur s'est produite lors de la synchronisation des données. (MOB 10160)

Cause

Une erreur s'est produite lors de la synchronisation des données.

Action

Contactez votre administrateur.

20.2.38 Echec de connexion. Essayez de vous reconnecter. (MOB 10170)

Cause

Il est impossible d'accéder au serveur parce que le réseau n'est pas disponible.

Action

Assurez-vous que vous êtes connecté au réseau, puis réessayez de vous connecter.

20.2.39 Impossible de supprimer le document car le processus de synchronisation est en cours. (MOB 10180)

Cause

La suppression du document est impossible parce que le processus de synchronisation est en cours.

Action

Essayez de supprimer le document une fois la synchronisation terminée.

20.2.40 Une erreur interne s'est produite lors de l'ouverture du rapport. (MOB 10190)

Cause

La restauration des références de l'objet dans la table de hachage de DOM a échoué.

Action

Contactez votre administrateur.

20.2.41 Impossible d'envoyer le SMS en raison d'une erreur interne. (MOB 10200)

Cause

Impossible d'envoyer le SMS en raison d'une erreur interne.

Action

Contactez votre administrateur.

20.2.42 L'action demandée n'est pas prise en charge. (MOB 10210)

Cause

L'action demandée n'est pas prise en charge.

Action

Contactez l'auteur du document.

20.2.43 Impossible de lancer l'application. (MOB 10220)

Cause

Il est impossible de lancer l'application parce qu'il manque les informations relatives à MIDlet.

Action

Contactez votre administrateur.

20.2.44 Echec de connexion. Connexion impossible au serveur Mobile. (MOB 10230)

Cause

Echec de connexion. Connexion impossible au serveur Mobile.

Action

Vérifiez que le serveur Mobile s'exécute et que vous l'avez correctement configuré.

20.2.45 Impossible d'extraire les informations du serveur parce que vous êtes en mode local. (MOB 10300)

Cause

Vous ne pouvez pas extraire les informations du serveur parce que vous êtes en mode local.

Action

Connectez-vous à l'application.

20.2.46 Connexion impossible au serveur de mobile. (MOB 10400)

Cause

Une erreur s'est produite pendant la communication avec le serveur Mobile en raison de problèmes de réseau.

Action

Vérifiez la connectivité réseau.

20.2.47 Une erreur s'est produite lors de la gestion des commandes d'interface utilisateur à l'écran. (MOB 10500)

Cause

Une erreur s'est produite lors de l'ajout ou du remplacement d'un contrôle non pris en charge.

Action

Vérifiez que la plateforme prend en charge le contrôle que vous êtes en train d'ajouter ou de remplacer.

20.2.48 L'entrée n'est pas sélectionnée. La demande est annulée. (MOB 10600)

Cause

Aucune entrée n'est sélectionnée à l'écran.

Action

Sélectionnez l'entrée requise.

20.2.49 Une erreur interne s'est produite lors de l'exécution de l'action demandée. (MOB 10700)

Cause

Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de l'interface utilisateur (écrans) sur l'appareil mobile.

Action

Contactez votre administrateur.

20.2.50 La session a expiré. Réessayez de vous connecter. (MOB 10800)

Cause

La session a expiré ou le réseau n'est pas disponible.

Action

Réessayez de vous connecter.

20.2.51 L'opération demandée n'est pas prise en charge. (MOB 10900)

Cause

Vous essayez d'afficher des parties du rapport qui ne sont pas prises en charge.

Action

Contactez votre administrateur.

20.2.52 Impossible de charger l'image. Assurez-vous que l'image est disponible. (MOB 10002)

Cause

Une erreur s'est produite lors du chargement de l'image.

Action

Assurez-vous que l'image est disponible.

20.2.53 Impossible de redémarrer le serveur. (MOB 20012)

Cause

Il est impossible de redémarrer le serveur.

Action

Consultez les journaux du serveur Mobile pour voir s'ils contiennent un message d'erreur valide, puis redémarrez le serveur.

20.2.54 Le fichier de propriétés {0} est introuvable. (MOB 20011)

Cause

Le fichier de propriétés est introuvable.

Action

Vérifiez que le fichier de propriétés se trouve bien dans le répertoire d'installation. Si ce n'est pas le cas, contactez l'équipe chargée du support.

21 Messages d'erreur de l'architecture mutualisée

Cette section fournit une liste des erreurs courantes affichées par l'outil de gestion de l'architecture mutualisée et enregistrées dans le fichier journal .csv.

Plage de codes d'erreur	Catégorie
MTM 00001 à MTM 00024	Erreurs de fichier de configuration des propriétés
MTM 00101 à MTM 10104	Erreur de lecture des données
MTM 01001 à MTM 01009	Erreurs de configuration de la base de données
MTM 02000 à MTM 02002	Erreurs d'autorisation et de groupe d'utilisateurs
Outil de gestion de l'architecture mutualisée	Messages d'avertissement

21.1 MTM 00001 à MTM 00024 Erreurs de fichier de configuration des propriétés

21.1.1 (MTM 00001) Fichier de configuration d'application non valide. Erreur : {0}

Cause

Des erreurs ont été rencontrées dans la spécification de certaines options de configuration.

Action

Vérifiez le fichier de sortie ou le fichier journal pour voir quelle option est incorrecte et corrigez-la conformément aux commentaires correspondants dans le fichier de définition de modèle du client.

21.1.2 (MTM 00002) Réservé

Cause (réservée à MTM 00002)

Texte de l'espace réservé à la cause.

Action

Texte d'espace réservé d'action.

21.1.3 (FWM 00003) Une erreur inattendue s'est produite

Cause

Un problème inattendu s'est produit.

Action

Consultez le fichier journal pour obtenir un message d'erreur plus détaillé.

21.1.4 (MTM 00004) Réservé

Cause

Texte de l'espace réservé à la cause.

Action

Texte d'espace réservé d'action.

21.1.5 (MTM 00005) Aucun objet correspondant sous le dossier racine "{1}" dans "{2}", spécifié par l'option de configuration "{3}", n'a été trouvé à l'aide de la requête "{0}"

Cause

Aucun objet de modèle ne peut être extrait sur base des chemins de modèle spécifiés.

Action

Assurez-vous que les chemins de modèle spécifiés sont corrects à l'aide de l'option de configuration. Il est possible qu'aucun modèle ne soit disponible sous le dossier racine spécifié.

21.1.6 (MTM 00006) Echec de l'extraction du/des objet(s) avec la requête {0}

Cause

Une erreur s'est produite lors de l'extraction d'objets depuis le CMS ou depuis le Gestionnaire d'objets.

Action

Consultez le fichier journal pour obtenir une cause racine plus détaillée. Vérifiez la syntaxe de la requête, la disponibilité du CMS et l'accessibilité de l'objet.

21.1.7 (MTM 00007) Impossible d'extraire le/les objet(s) du modèle "{1}", spécifié par l'option de configuration "{2}", sous le dossier racine "{0}"

Cause

Une erreur s'est produite lors de l'extraction d'objets de modèle depuis le CMS ou depuis le Gestionnaire d'objets.

Action

Consultez le fichier journal pour obtenir une cause racine plus détaillée. Vérifiez la syntaxe de la requête, la disponibilité du CMS et l'accessibilité de l'objet.

21.1.8 (MTM 00008) Echec du mappage du/des objet(s) du modèle sur l'/les objet(s) de la base de données

Cause

Une erreur s'est produite lors du mappage d'un objet de modèle à un objet client. L'erreur peut être causée par des opérations d'E/S lors d'une opération relative au Gestionnaire d'objets ou d'opérations du fichier BIAR.

Action

Consultez le journal pour obtenir de plus amples détails sur la cause réelle. Vérifiez si les objets de modèle sont correctement définis dans le fichier de définition de modèle du client utilisé. Vérifiez également si l'utilisateur dispose des droits d'accès requis pour accéder aux ressources d'E/S.

21.1.9 (MTM00009) Echaec de la sauvegarde des objets client précédemment importés

Cause

Une exception s'est produite lors de la sauvegarde des objets du client existants. L'erreur peut être causée par des opérations d'E/S lors d'une opération relative au Gestionnaire d'objets ou d'opérations du fichier BIAR.

Action

Vérifiez si vous disposez d'un espace disque suffisant dans le répertoire d'accueil de l'utilisateur et si le CMS est accessible. Consultez le fichier journal pour obtenir de plus amples détails sur la cause réelle.

21.1.10 (MTM 00010) Echec de la restauration des objets client sauvegardés

Cause

Une exception s'est produite lors de la restauration des objets du client à leur état d'origine.

Action

Vérifiez si le fichier BIAR pour la sauvegarde des objets du client est situé dans le répertoire d'accueil de l'utilisateur et si le CMS est accessible. Consultez le fichier journal pour obtenir de plus amples détails.

21.1.11 (MTM 00011) Echec lors de l'actualisation du/des objet(s) de la base de données ou de la mise à jour du/des objet(s) partagé(s).

Cause

Une exception s'est produite lors de l'actualisation d'objets du client avec des données propres au client telles que les informations de connexion à la base de données.

Action

Consultez le fichier journal pour obtenir une cause racine plus détaillée concernant les différents types d'objet.

21.1.12 (MTM 00012) Echec du chargement du plug-in d'actualisation du document pour le type {0}

Cause

Une exception s'est produite lors du chargement d'un fichier .jar de plug-in d'actualisation de document.

Action

Vérifiez si ce fichier .jar de plug-in d'actualisation de document existe et s'il est accessible. Les plug-ins d'actualisation se trouvent sous \$rép_install\$\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java\apps\multitenancyManager\jars\docRefreshPlugins\

21.1.13 (MTM 00013) Réserve

Cause

Réserve.

Action

Réserve.

21.1.14 (MTM 00014) Echec de la préparation du client pour l'importation

Cause

Une exception s'est produite lors de l'obtention des objets d'un client prêts à l'importation. L'erreur est généralement propre à un type d'objet en particulier.

Action

Consultez le fichier journal pour obtenir une cause racine plus détaillée concernant les différents types d'objet.

21.1.15 (MTM 00015) Echec de création de l'objet système du client pour le client {0}

Cause

Il est impossible d'extraire l'objet système du client pour le client donné après sa création.

Action

Vérifiez si l'objet système du client a été correctement validé et si l'utilisateur du Gestionnaire de l'architecture mutualisée dispose du droit de visualisation sur celui-ci.

21.1.16 (MTM 00016) Echec de l'extraction de l'objet système du client pour le client {0}

Cause

Il est impossible d'extraire l'objet système du client pour le client donné, peut-être parce que l'utilisateur ne dispose pas du droit de visualisation sur cet objet.

Action

Vérifiez si l'objet système du client existe et si l'utilisateur du Gestionnaire de l'architecture mutualisée dispose du droit de visualisation sur celui-ci.

21.1.17 (MTM 00017) Echec de l'extraction de l'objet de relation Client-Objet

Cause

Il est impossible d'extraire l'objet de relation Client-Objet, peut-être parce que l'utilisateur ne dispose pas du droit de visualisation sur cet objet.

Action

Vérifiez si l'objet de relation Client-Objet existe et si l'utilisateur du Gestionnaire de l'architecture mutualisée dispose du droit de visualisation sur celui-ci.

21.1.18 (MTM 00018) La propriété templateToken définie dans le fichier de définition contient une valeur non valide (peut-être trop courte)

Cause

La valeur de propriété templateToken définie dans le fichier de définition contient une valeur non valide (peut-être trop courte).

Action

Fournissez une valeur de propriété `templateToken` plus longue et assurez-vous qu'elle ne correspond pas à une partie du nom d'un objet d'information existant n'appartenant à un modèle.

21.1.19 (MTM 00019) L'objet partagé {0} ne doit pas utiliser l'objet de modèle non partagé {1}

Cause

Un objet partagé utilise un objet de modèle non partagé. Il s'agit probablement du résultat d'un modèle spécifié de manière incorrecte ou d'une configuration incorrecte de l'objet de modèle.

Action

Vérifiez si l'objet de modèle dans le message d'erreur n'est pas utilisé par l'objet partagé.

21.1.20 (MTM 00020) Le dossier d'univers partagé {0} est non valide

Cause

`sharedUniverseFolder` dans le fichier de configuration est défini sur un dossier non existant.

Action

Assurez-vous que `sharedUniverseFolder` est défini sur un dossier valide si `optionUseSharedUniverses` est défini sur `true`.

21.1.21 (MTM 00021) Echec de l'extraction de l'objet d'application Outil de gestion de l'architecture mutualisée à l'aide de la requête {0}

Cause

Il est impossible d'extraire l'objet d'application Gestionnaire de l'architecture mutualisée du CMS.

Action

Il s'agit d'une erreur irréversible. Vérifiez le système pour vous assurer que l'utilisateur dispose du droit de visualisation sur l'objet de l'application Outil de gestion de l'architecture mutualisée

21.1.22 (MTM 00022) Impossible de valider les modifications apportées à l'objet d'application Outil de gestion de l'architecture mutualisée

Cause

La validation de l'objet mis à jour de l'application Gestionnaire de l'architecture mutualisée du CMS est impossible.

Action

Vérifiez le système pour vous assurer que l'utilisateur dispose du droit de modification sur l'objet de l'application Outil de gestion de l'architecture mutualisée.

21.1.23 (MTM 00023) Echec de configuration de la base de données du gestionnaire d'objets pour le stockage temporaire d'objets

Cause

Il est impossible de créer la base de données du gestionnaire d'objets pour le stockage temporaire d'objets.

Action

Vérifiez si l'utilisateur du Gestionnaire de l'architecture mutualisée dispose des droits nécessaires pour configurer la base de données du gestionnaire d'objets. Consultez le fichier journal pour obtenir de plus amples détails sur la cause réelle.

21.1.24 (MTM 00024) Echec de création du chemin d'accès au fichier {0}

Cause

Il est impossible de créer le chemin d'accès au fichier spécifié, peut-être en raison d'une restriction d'accès au répertoire.

Action

Vérifiez si l'utilisateur du Gestionnaire de l'architecture mutualisée dispose des droits nécessaires pour créer le chemin d'accès au fichier spécifié.

21.2 MTM 00101 à MTM 00104

21.2.1 (MTM 00101) Une erreur s'est produite lors de l'analyse du fichier de configuration et des paramètres de ligne de commande. Paramètre non valide détecté : "{0}"

Cause

Une erreur relative à la spécification de l'option de configuration a été détectée.

Action

Consultez le commentaire correspondant dans l'exemple de fichier des propriétés de définition du modèle du client installé pour obtenir davantage de détails sur la façon de spécifier l'option. Corrigez l'option en conséquence dans le fichier de définition ou la ligne de commande.

21.2.2 (MTM 00102) Une erreur s'est produite lors de la lecture du fichier de configuration : "{0}"

Cause

Des erreurs se sont produites lors de la tentative de lecture et d'analyse du fichier de définition de modèle du client. Il s'agit probablement du résultat d'erreurs d'E/S.

Action

Vérifiez si le fichier de définition de modèle du client est spécifié par l'option "configFile" dans la ligne de commande et s'il est accessible à l'utilisateur.

21.2.3 (MTM 00103) Modèle de jeton introuvable

Cause

L'option de configuration du jeton de modèle, `templateToken`, n'est pas correctement spécifiée.

Action

Le jeton de modèle est utilisé pour identifier les modèles tels qu'ils sont spécifiés dans d'autres options de configuration relatives au chemin d'accès à l'objet, sans quoi l'outil ne peut pas savoir ce qui doit être importé ou mis en service. Assurez-vous que l'option `templateToken` est correctement définie dans le fichier de définition de modèle du client ou dans la ligne de commande.

21.2.4 (MTM 00104) Nom du client introuvable

Cause

L'option de configuration du nom du client, `tenantName`, n'est pas correctement spécifiée.

Action

Le nom du client est un nom unique servant à identifier un client en particulier. Il s'agit également de la chaîne remplaçant l'espace réservé de jeton de modèle dans les chemins d'accès aux objets de modèle. Assurez-vous que l'option `tenantName` est correctement définie dans le fichier de définition de modèle du client ou dans la ligne de commande.

21.3 MTM 01001 à MTM 01009 Erreurs de configuration de la base de données

21.3.1 (MTM 01001) Configuration de la base de données de modèles {0} ou configuration de la base de données {1} manquante

Cause

Un modèle de mappage de base de données du client n'est pas configuré correctement.

Action

Vérifiez votre configuration pour déterminer si un modèle d'informations de base de données du client est incorrect.

21.3.2 (MTM 01002) Configuration de la base de données de modèles non valide, erreur lors de l'analyse de {0}

Cause

L'objet de modèle référencé par l'objet de rapport n'a pas d'objet de client correspondant.

Action

Vérifiez si l'objet du client correspondant tel que l'objet de connexion ou d'univers est manquant dans l'importation.

21.3.3 (MTM 01003) Configuration de la base de données client non valide, erreur lors de l'analyse de {0}

Cause

La configuration de base de données du client n'a pas le format adéquat.

Action

Vérifiez le format de base de données du client décrit par le fichier de définition de modèle du client.

21.3.4 (MTM 01004) Type de serveur de base de données non valide {0}

Cause

Le type de serveur de base de données spécifié n'est pas pris en charge.

Action

Assurez-vous que les types de serveur de base de données sont pris en charge. Pour obtenir une liste des types pris en charge, consultez notre documentation.

21.3.5 (MTM 01005) Réserve

Cause

Réserve.

Action

Réserve.

21.3.6 (MTM 01006) Incompatibilité de préfixes de tables pour {0} et {1}. L'un des deux n'existe pas, ou le nombre de préfixes ne correspond pas

Cause

Le nombre de préfixes de table de modèle ne correspond pas à celui des préfixes de table client.

Action

Vérifiez la configuration des préfixes de table pour corriger le problème.

21.3.7 (MTM 01007) La configuration de la base de données n'est pas valide. Pour en savoir plus, voir les éléments précédents.

Cause

Une erreur de configuration de la base de données a été précédemment signalée.

Action

Consultez la sortie ou le fichier journal pour obtenir davantage de détails sur l'erreur de configuration antérieure.

21.3.8 (MTM 01008) Une exception inattendue s'est produite lors de l'actualisation d'un document Crystal Reports

Cause

Une exception inattendue s'est produite lors de l'actualisation d'un document Crystal Reports.

Action

Consultez le fichier journal pour obtenir une cause racine plus détaillée.

21.3.9 (MTM 01009) La connexion au modèle {0} spécifié par l'option {1} ne correspond à une connexion client importée

Cause

Une connexion de modèle spécifiée n'a pas de connexion de client importée correspondante. Il peut s'agir du résultat d'une connexion de modèle incorrectement spécifiée, d'une importation d'objet de connexion manquante ou d'une configuration incorrecte de l'option d'importation de la connexion.

Action

Vérifiez la configuration de connexion de modèle de l'option spécifiée dans le message d'erreur pour vous assurer que le CUID de connexion de modèle est correct. Vérifiez également si l'option d'importation `optionIncludeConnections` est définie sur `true` et si l'objet de connexion de modèle spécifié est correctement inclus par la spécification de l'option `templateConnectionFolder`.

21.4 MTM 02000 à MTM 02002 Groupe d'utilisateurs et autorisations

21.4.1 (MTM 02000) L'utilisateur <nom d'utilisateur> ne dispose pas des autorisations suffisantes pour le client <nom du client>

Cause

Un modèle de mappage client pour des connexions directes aux données de SAP Crystal Reports 2011 est manquant ou n'a pas été configuré correctement.

Action

Ouvrez votre fichier de configuration (`tenant_template_def.properties`) et assurez-vous qu'à chaque option `crystalreport.template<n>` correspond une option `crystalreport.tenantdb<n>`.

Vérifiez le fichier du journal des événements (`multitenancymanager_trace.00000<n>.glf`) pour effectuer une analyse plus approfondie.

21.4.2 (MTM 02001) La configuration de la base de données n'est pas valide. Pour en savoir plus, voir les éléments précédents

Cause

Une erreur relative à la spécification des options de configuration de la base de données a été détectée concernant la connexion Date CCIS.

Action

Ouvrez votre fichier de configuration (`tenant_template_def.properties`) et assurez-vous qu'à chaque option `crystalreport.template<n>` correspond une option `crystalreport.tenantdb<n>`.

Vérifiez le fichier du journal des événements (`multitenancymanager_trace.00000<n>.glf`) pour effectuer une analyse plus approfondie.

21.4.3 (MTM 02002) Les serveurs principaux sont autorisés à rejoindre uniquement les groupes d'utilisateurs appartenant au même client. Les serveurs principaux associés ne se trouvent pas dans le même client : %1 "%2"(id=%3, client=%4) et %5 "%6"(id=%7, client=%8)

Cause

Une tentative est en cours pour ajouter un utilisateur ou groupe principal à un groupe d'utilisateurs appartenant à un autre client.

Action

Dans la CMC, examinez les utilisateurs et groupes.

Exemple

```
Principals are only allowed to join user groups belonging to the same tenant.  
Related principals are not in the same tenant: usergroup 'Administrators'  
(id=33, tenant=shared(0)) and user 'George'(id=1234, tenant=TenantA(4567)).
```

21.5 Messages d'avertissement de l'outil Gestionnaire de l'architecture mutualisée

21.5.1 (MTM Tool 1) Extraction d'objets de type Catégorie, le chemin du modèle `templateCategoryFolder` n'est pas spécifié

Cause

Le fichier de configuration des propriétés du Gestionnaire de l'architecture mutualisée `optionIncludeCategories` est défini sur `true` et aucun chemin d'accès n'est fourni pour `templateCategoryFolder`.

Action

Définissez `optionIncludeCategories` sur `false` ou un chemin d'accès valide pour `templateCategoryFolder`.

21.5.2 (MTM Tool 2) Aucun objet partagé correspondant pour le type `CCIS.DataConnection` ou `CommonConnection`

Cause

Le fichier de configuration des propriétés du Gestionnaire de l'architecture mutualisée `optionUseSharedConnections` est spécifié mais le `sharedConnectionFolder` n'est pas spécifié ou la spécification ne dirige pas vers un objet de connexion valide.

Action

Définissez `optionUseSharedConnections` sur `false` ou spécifiez un chemin d'accès valide pour `sharedConnectionFolder`.

21.5.3 (MTM Tool 3) Des erreurs/messages d'avertissement surviennent lors de la validation de la configuration de plug-in pour les plug-ins CrystalReport.

Cause

Une configuration spécifique à CR (commençant par "crystalreport." dans le fichier de configuration du client) est non valide.

Action

Une erreur doit avoir été journalisée ou affichée pour l'option non valide. Corrigez-la conformément aux commentaires associés à ces options dans le fichier de définition du client.

22 Messages d'erreur relatifs à Query as a Web Service (QWS)

Les messages d'erreur relatifs à Query as a Web Service contiennent la série suivante dans la catégorie QWS.

Plage	Catégorie
00001 - 00011	QWS
02718-02719	QWS

22.1 Impossible de localiser le fichier d'aide :\n{0} (QWS 00001)

Cause

Le fichier d'aide n'est pas installé à l'emplacement attendu.

Action

Réinstallez le produit QaaWS.

22.2 Le nom de serveur et le nom de certificat ne correspondent pas (QWS 00002)

Cause

L'erreur est liée au paramètre HTTPS sur le serveur et à la validité du certificat.

Action

Vérifiez le nom du serveur et la validité du certificat.

22.3 L'émetteur de certificat HTTPS n'est pas fiable (QWS 00003)

Cause

L'erreur est liée au paramètre HTTPS sur le serveur et à la validité du certificat.

Action

Vérifiez le nom du serveur et la validité du certificat HTTPS.

22.4 L'URL du service Web que vous avez indiqué n'a pas été mise à jour. Contactez votre administrateur ou consultez la documentation de Query as a Web Service. (QWS 00004)

Cause

Le service Web QaaWS n'est pas installé sur votre serveur.

Action

Vérifiez que le service Web QaaWS est installé sur votre serveur.

22.5 Spécification de contenu XML de requête non valide (QWS 00005)

Cause

Impossible de charger la requête enregistrée sur le CMS car les assemblés de consommateurs sont corrompus ou incompatibles.

Action

Vérifiez que les fichiers DSWs de service Web ou *.dll ne sont pas corrompus ou que leur version n'est pas incompatible. S'ils sont corrompus, vous devez les réinstaller.

22.6 Type de données non reconnu dans l'objet du résultat : {0} (QWS 00006)

Cause

Query as a Web Service prend en charge uniquement les types de données d'heure, de chaîne ou numérique.

Action

Vérifiez que le type de votre source de données correspond à l'un des types énumérés ci-dessus.

22.7 Vous devez être connecté au serveur (QWS 00007)

Cause

Vous tentez d'appeler un service Web, mais vous n'êtes pas connecté.

Action

Vous devez d'abord vous connecter au serveur qui héberge Query as a Web Service.

22.8 Le proxy vers le service Web du moteur de rapports n'est pas disponible. Les tentatives d'appel du service Web ont échoué. (QWS 00008)

Cause

Vous tentez d'appeler une requête Query as a Web Service, mais vous n'êtes pas connecté au serveur.

Action

Vérifiez que vous êtes connecté au réseau, patientez quelques instants, puis réessayez.

22.9 Problème pendant la sélection des invites (QWS 00009)

Cause

Un appel vers Query as a Web Service n'a pas fonctionné. Cela a pu se produire lors de l'extraction de la liste de valeurs dans une invite. Les causes possibles sont les suivantes :

- Le serveur est arrêté.
- La connexion au serveur a expiré.
- La connexion présente un problème.

Action

Vérifiez que le serveur est actif, que les paramètres de déconnexion sont suffisants et que le serveur répond.

22.10 Problème pendant la sélection des contextes (QWS 00010)

Cause

Un appel vers Query as a Web Service n'a pas fonctionné, vraisemblablement lors de l'extraction du contexte de la requête dans un univers. Les causes possibles sont les suivantes :

- Le serveur est arrêté.
- La connexion au serveur a expiré.
- La connexion présente un problème.

Action

Vérifiez que le serveur est actif, que les paramètres de déconnexion sont suffisants et que le serveur répond.

22.11 Impossible de charger la liste des sources de données (QWS 00011)

Cause

Query as a Web Service ne peut pas accéder à la liste des sources de données.

Action

Essayez de fermer l'application, puis de la redémarrer.

22.12 Vous n'êtes pas autorisé à créer ni à modifier une requête.\r\nVeuillez contacter votre administrateur. (QWS 02718)

Cause

L'utilisateur qui tente de se connecter ne dispose pas des droits d'accès à Query as a Web Service.

Action

Demandez à votre administrateur de vous fournir les autorisations nécessaires dans la CMC.

23 Messages d'erreur relatifs à Explorer (PS)

Les messages d'erreur qui se rapportent à Explorer sont regroupés en plusieurs catégories numériques, qui sont les suivantes :

Table 32 :

Plage de numéros de messages d'erreur	Description
PS 10000 à PS 15010	Ces catégories ont été définies uniquement à des fins d'organisation. Les messages d'erreur relatifs à Explorer ne sont pas regroupés par thème au sein des catégories.
PS 20000 à PS 20015	
PS 30000 à PS 30020	
PS 40000 à PS 40010	
PS 50000 à PS 50310	
PS 60000 à PS 60310	

23.1 PS 10001 à PS 15010

23.1.1 `Le système ne parvient pas à se connecter. (PS 10001)`

Cause

Le système n'a pas pu vous connecter.

Action

Veuillez vous assurer que vos informations de connexion sont correctes.

23.1.2 `Le système ne peut pas vous connecter en raison d'un jeton incorrect. (PS 10002)`

Cause

Le système n'a pas pu vous connecter à l'aide du jeton transmis.

Action

Veillez vous assurer que vos informations de connexion sont correctes.

23.1.3 Le système ne peut pas vous connecter car les références de connexion sont manquantes. (PS 10003)

Cause

Le système n'a pas pu vous connecter car il manque certaines informations de connexion.

Action

Veillez vous assurer que vos informations de connexion sont correctes.

23.1.4 L'application Web Explorer ne parvient pas à extraire un service Explorer à partir d'une requête client Web reçue. (PS 10004)

Cause

L'application Web de Polestar n'a pas pu extraire le service Polestar à partir de la requête client Web reçue.

Action

Vérifiez que la version du serveur Explorer est synchronisée avec la version de l'application Web d'Explorer. Si vous créez les requêtes manuellement, assurez-vous que la requête respecte le format défini.

23.1.5 Votre profil utilisateur ne vous permet pas d'exécuter cette requête. (PS 10005)

Cause

Votre profil utilisateur ne vous permet pas de faire cette requête.

Action

Assurez-vous que vous disposez de droits suffisants pour effectuer cette action.

23.1.6 Explorer ne parvient pas à extraire un service. (PS 10006)

Cause

Explorer n'a pas réussi à extraire un service.

Action

Pour en savoir plus, reportez-vous à la description détaillée de l'erreur.

23.1.7 Explorer ne parvient pas à initialiser le système de localisation de service. (PS 10007)

Cause

Explorer n'a pas pu initialiser le système de localisation de service.

Action

Pour en savoir plus, reportez-vous à la description détaillée de l'erreur.

23.1.8 Explorer ne parvient pas à extraire sa configuration. (PS 10008)

Cause

Explorer n'a pas pu extraire sa configuration.

Action

Pour en savoir plus, reportez-vous à la description détaillée de l'erreur.

23.1.9 Une erreur s'est produite lors de la connexion. (PS 15002)

Cause

Action

Pour en savoir plus, consultez le détail de l'exception.

23.1.10 La propriété de chaîne '{0}' est absente du fichier de configuration de connexion unique. (PS 15003)

Cause

Une propriété de chaîne est absente du fichier de configuration de la connexion unique.

Action

Modifiez le fichier de configuration de la connexion unique.

23.1.11 La propriété booléenne '{0}' est absente du fichier de configuration de connexion unique. (PS 15004)

Cause

Une propriété booléenne est absente du fichier de configuration de la connexion unique.

Action

Modifiez le fichier de configuration de la connexion unique.

23.1.12 La propriété de liste '{0}' est absente du fichier de configuration de connexion unique. (PS 15005)

Cause

Une propriété de liste est absente du fichier de configuration de la connexion unique.

Action

Modifiez le fichier de configuration de la connexion unique.

23.1.13 Aucune référence de connexion n'a été trouvée pour la connexion. (PS 15006)

Cause

Les informations requises pour vous connecter automatiquement sont introuvables.

Action

Contactez votre administrateur.

23.2 PS 20000 à PS 20015

23.2.1 Le fichier de source de données est introuvable. (PS 20001)

Cause

Le fichier de source de données est introuvable.

Action

Assurez-vous de l'existence du fichier de source de données lié à cet espace d'informations.

23.2.2 Une erreur s'est produite lors de la lecture de l'univers. (PS 20002)

Cause

Une erreur s'est produite lors de la lecture de l'univers.

Action

Pour en savoir plus, consultez le détail de l'exception.

23.2.3 Une erreur s'est produite lors de l'extraction des univers à partir du CMS (Central Management Server). (PS 20003)

Cause

Une erreur s'est produite lors de l'extraction de l'arborescence des univers depuis le CMS.

Action

Pour en savoir plus, consultez le détail de l'exception.

23.2.4 L'espace d'informations est introuvable. (PS 20004)

Cause

L'espace d'informations est introuvable.

Action

Vérifiez que l'espace d'informations existe et que vous disposez de droits suffisants pour y accéder. Il se peut qu'un autre utilisateur vienne de le supprimer.

23.2.5 Impossible de lire les propriétés de l'espace d'informations. (PS 20005)

Cause

Il est impossible de lire les propriétés de l'espace d'informations.

Action

Vérifiez que l'espace d'informations existe et que vous disposez de droits suffisants pour y accéder. Il se peut qu'un autre utilisateur vienne de le supprimer.

23.2.6 Impossible de récupérer les espaces d'informations et de les afficher dans l'onglet Accueil. (PS 20006)

Cause

Il est impossible d'extraire la liste des index de navigation des espaces d'informations.

Action

Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

23.2.7 Impossible de démarrer l'indexation. (PS 20007)

Cause

Il est impossible de démarrer l'indexation.

Action

Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

23.2.8 Impossible de verrouiller la ressource demandée. (PS 20008)

Cause

Il est impossible de verrouiller la ressource demandée.

Action

Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

23.2.9 Impossible de déverrouiller la ressource demandée. (PS 20009)

Cause

Il est impossible de déverrouiller la ressource demandée.

Action

Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

23.2.10 Erreur du serveur lors de la déconnexion. (PS 20010)

Cause

Une erreur du serveur s'est produite lors de la déconnexion.

Action

Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

23.2.11 Une erreur s'est produite au niveau du serveur lors de la planification d'une tâche d'indexation. (PS 20011)

Cause

Une erreur du serveur s'est produite lors d'une tentative de planification d'une tâche d'indexation.

Action

Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

23.2.12 Une erreur s'est produite au niveau du serveur lors de l'extraction du profil utilisateur. (PS 20012)

Cause

Une erreur du serveur s'est produite lors de la tentative de calcul du profil utilisateur.

Action

Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

23.2.13 Une erreur s'est produite au niveau du serveur lors de l'annulation d'une tâche d'indexation. (PS 20013)

Cause

Une erreur du serveur s'est produite lors d'une tentative d'annulation d'une tâche d'indexation.

Action

Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

23.2.14 L'accès à cet espace d'informations est limité. (PS 20014)

Cause

L'espace d'informations sélectionné est indiqué comme Masqué et ne peut pas être exploré.

Action

Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

23.3 PS 30000 à PS 30020

23.3.1 Le nom de l'espace d'informations ne doit pas être vide. (PS 30001)

Cause

Le nom de l'espace d'informations ne doit pas être vide.

Action

Assurez-vous que le nom de l'espace d'informations n'est pas vide.

23.3.2 Un espace d'informations du même nom existe déjà. (PS 30002)

Cause

Il existe déjà un espace d'informations portant ce nom.

Action

Assurez-vous que l'espace d'informations possède un nom différent de celui qui existe déjà.

23.3.3 Impossible d'accéder au référentiel. (PS 30003)

Cause

Il est impossible d'accéder au référentiel.

Action

Assurez-vous que le CMS (Central Management Server) est en cours d'exécution.

23.3.4 Impossible de créer un espace d'informations sans dimension ni indicateur. (PS 30004)

Cause

Il est impossible de créer un espace d'informations sans dimension ou sans indicateur.

Action

Assurez-vous que vous avez ajouté au moins une dimension et un indicateur aux objets de l'espace d'informations.

23.3.5 Echec de la confirmation du mot de passe de la planification de l'espace d'informations. (PS 30005)

Cause

La confirmation du mot de passe de la planification de l'espace d'informations a échoué.

Action

Assurez-vous que les informations de référence de la planification sont correctes pour cet espace d'informations.

23.3.6 La requête renvoie plusieurs ensembles d'enregistrements lors du test des objets. (PS 30006)

Cause

La requête renvoie plus d'un flux.

Action

Vérifiez et modifiez les objets d'univers ajoutés à cette définition de l'espace d'informations.

23.3.7 La requête a généré une exception de moteur de rapport Web Intelligence lors du test des objets. (PS 30007)

Cause

La requête a généré une exception de moteur de rapport WebI.

Action

Vérifiez et modifiez les objets d'univers ajoutés à cette définition de l'espace d'informations.

23.3.8 Un problème est survenu lors de l'extraction des dossiers publics et favoris du CMS (Central Management Server). (PS 30008)

Cause

Un problème est survenu lors de l'extraction des dossiers Favoris et Publics du CMS (Central Management Server).

Action

Consultez le détail de cette exception.

23.3.9 Un problème s'est produit lors de l'extraction de la liste des espaces d'informations. (PS 30009)

Cause

Un problème est survenu lors de l'extraction de la liste d'espaces d'informations.

Action

Consultez le détail de cette exception.

23.3.10 Un problème s'est produit lors de l'extraction des détails de la planification des espaces d'informations. (PS 30010)

Cause

Un problème est survenu lors de l'extraction des informations de planification de l'espace d'informations.

Action

Consultez le détail de cette exception.

23.3.11 Vous ne disposez pas des droits suffisants pour enregistrer un espace d'informations sous le dossier spécifié. (PS 30011)

Cause

Vous ne disposez pas de droits suffisants pour enregistrer un espace d'informations dans le dossier indiqué.

Action

Choisissez un autre dossier.

23.3.12 Impossible d'utiliser les objets suivants. Les invites ne sont pas prises en charge. (PS 30012)

Cause

Il est impossible d'utiliser les objets suivants. Les invites ne sont pas prises en charge.

Action

Vérifiez et modifiez les objets d'univers ajoutés à cette définition de l'espace d'informations.

23.3.13 Vous devez sélectionner un contexte avant de continuer. (PS 30013)

Cause

Vous devez sélectionner un contexte avant de continuer.

Action

Sélectionnez un contexte en cliquant sur le bouton Parcourir les contextes.

23.3.14 Vous ne disposez pas des droits suffisants pour supprimer un espace d'informations dans le dossier spécifié. (PS 30015)

Cause

Vous ne disposez pas de droits suffisants pour supprimer un espace d'informations dans le dossier indiqué.

Action

Contactez votre administrateur.

23.3.15 Vous ne disposez pas des droits suffisants pour supprimer cet espace d'informations. (PS 30016)

Cause

Vous ne disposez pas de droits suffisants pour supprimer cet espace d'informations.

Action

Contactez votre administrateur.

23.3.16 Impossible d'utiliser cette feuille de calcul. (PS 30017)

Cause

La feuille de calcul du classeur ne contient aucune donnée ou les données ne se trouvent pas sur la première ligne.

Action

Vérifiez la feuille et assurez-vous que les cellules de la première ligne sont renseignées.

23.3.17 Impossible d'utiliser cette feuille de calcul : elle ne comporte aucune dimension. (PS 30019)

Cause

Il n'est pas possible d'utiliser ce fichier Excel parce qu'il ne contient aucune feuille avec des dimensions permettant de créer des facettes.

Action

Vérifiez chaque feuille et assurez-vous qu'elle contient des dimensions ou configurez l'espace d'informations de telle sorte qu'il contienne au moins une étiquette.

23.4 PS 40000 à PS 40010

23.4.1 La recherche a échoué. (PS 40001)

Cause

La recherche a échoué.

Action

Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

23.4.2 Impossible de charger la dernière version de l'index de recherche. (PS 40002)

Cause

Il est impossible de charger la version la plus récente de l'index de recherche.

Action

Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

23.4.3 Impossible d'exécuter la recherche : le nombre de résultats correspondants est trop important. (PS 40003)

Cause

Il est impossible d'exécuter la recherche. Les résultats concordants sont trop nombreux.

Action

Affiner les critères de recherche.

23.4.4 Le(s) fournisseur(s) de données n'a/ont pas pu exécuter la requête de recherche car un terme générique correspond à un grand nombre de termes pour un même espace d'informations. (PS 40004)

Cause

Le ou les fournisseurs de données n'ont pas pu exécuter la requête de recherche car un terme générique correspond à un grand nombre de termes pour un même espace d'informations.

Action

Affinez votre recherche ou demandez à votre administrateur de définir le paramètre de fournisseur de données max_wildcard_matches.

23.5 PS 50000 à PS 50310

23.5.1 Impossible d'extraire plus de valeurs. (PS 50001)

Cause

Il est impossible d'extraire plus de valeurs.

Action

Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

23.5.2 Génération du diagramme impossible. (PS 50002)

Cause

Il est impossible de générer le diagramme.

Action

Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

23.5.3 Il est impossible d'extraire la liste d'indicateurs. (PS 50003)

Cause

Il est impossible d'extraire la liste d'indicateurs.

Action

Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

23.5.4 Impossible d'extraire les facettes de l'onglet Explorer. (PS 50004)

Cause

Il est impossible d'extraire l'arborescence de navigation.

Action

Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

23.5.5 Impossible d'extraire les valeurs de la table de données. (PS 50005)

Cause

Il est impossible d'extraire les valeurs de table de données.

Action

Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

23.5.6 Impossible de lancer l'exploration de l'espace d'informations. (PS 50006)

Cause

Il est impossible de démarrer l'exploration dans cet espace d'informations.

Action

Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

23.5.7 Impossible de charger la dernière version de l'index de navigation de l'espace d'informations. (PS 50007)

Cause

Il est impossible de charger la dernière version de l'index de navigation de l'espace d'informations.

Action

Il se peut que la dernière indexation ait échoué et qu'il soit nécessaire de revoir la définition de l'espace d'informations pour créer une nouvelle version de l'index.

23.5.8 Impossible d'arrêter l'exploration de l'espace d'informations. (PS 50008)

Cause

Il est impossible de fermer l'exploration dans cet espace d'informations.

Action

Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

23.5.9 Impossible d'exécuter la recherche : le nombre de résultats correspondants est trop important. (PS 50009)

Cause

Il est impossible d'exécuter la recherche. Les résultats concordants sont trop nombreux.

Action

Affiner les critères de recherche.

23.5.10 Impossible d'exécuter la recherche : le nombre de résultats correspondants est trop important. (PS 50010)

Cause

Il est impossible d'exécuter la recherche. Les résultats concordants sont trop nombreux.

Action

Affiner les critères de recherche.

23.5.11 Impossible de démarrer l'exploration dans cet espace d'informations, car il ne contient pas de données. (PS 50011)

Cause

Il est impossible de démarrer l'exploration dans cet espace d'informations. Aucune donnée.

Action

Contactez votre administrateur.

23.5.12 Une erreur s'est produite au niveau du serveur lors d'une tentative d'exécution d'une requête d'exportation. (PS 50100)

Cause

Une erreur du serveur s'est produite lors d'une tentative d'exécution d'une requête d'exportation.

Action

Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

23.5.13 Une erreur s'est produite au niveau du serveur lors d'une tentative d'extraction d'un résultat d'exportation. (PS 50101)

Cause

Une erreur du serveur s'est produite lors d'une tentative d'extraction d'un résultat d'exportation.

Action

Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

23.5.14 Une erreur s'est produite au niveau du serveur lors d'une tentative d'annulation d'une requête d'exportation : aucun identifiant de tâches fourni dans la requête. (PS 50102)

Cause

Une erreur du serveur s'est produite lors d'une tentative d'annulation d'une tâche d'exportation : aucun identificateur de tâche n'a été indiqué dans la requête.

Action

Assurez-vous que la version du serveur Explorer est synchronisée avec la version de l'application Web d'Explorer. Ou bien, si vous créez les requêtes manuellement, assurez-vous que le format de la requête est correct.

23.5.15 `Le format d'exportation n'est pas reconnu par le serveur. (PS 50103)`

Cause

Le format d'exportation n'est pas reconnu par le serveur.

Action

Assurez-vous que la version du serveur Explorer est synchronisée avec la version de l'application Web d'Explorer. Ou bien, si vous créez les requêtes manuellement, assurez-vous que le format d'exportation spécifié est pris en charge.

23.5.16 `La destination spécifiée dans la requête d'exportation n'est pas reconnue par le serveur. (PS 50104)`

Cause

La destination indiquée dans la requête d'exportation n'est pas reconnue par le serveur.

Action

Assurez-vous que la version du serveur Explorer est synchronisée avec la version de l'application Web d'Explorer. Ou bien, si vous créez les requêtes manuellement, assurez-vous que le format d'exportation spécifié est pris en charge.

23.5.17 Le format d'exploration et la destination spécifiés ne sont pas compatibles. (PS 50105)

Cause

Le format d'exploration et la destination spécifiés ne sont pas compatibles.

Action

Assurez-vous que la version du serveur Explorer est synchronisée avec la version de l'application Web d'Explorer. Ou bien, si vous créez les requêtes manuellement, assurez-vous que le format d'exportation spécifié est pris en charge.

23.5.18 Erreur du serveur lors de l'interaction avec le fournisseur de données. (PS 50106)

Cause

Une erreur du serveur s'est produite lors de l'interaction avec le fournisseur de données.

Action

Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

23.5.19 Some data received by the export engine is either illegal or not supported, or the request does not follow expected syntax. (PS 50107)

Cause

Certaines données reçues par le moteur d'exportation ne sont pas valides ou ne sont pas prises en charge, ou bien la requête ne respecte pas la syntaxe attendue.

Action

Assurez-vous que la version du serveur Explorer est synchronisée avec la version de l'application Web d'Explorer. Ou bien, si vous créez les requêtes manuellement, assurez-vous que le format d'exportation spécifié et le type de destination spécifié pour l'exportation, ainsi que la configuration choisie, sont pris en charge et que la requête respecte la syntaxe attendue.

23.5.20 Erreur du serveur lors de l'interaction avec le fournisseur de données.
(PS 50108)

Cause

Une erreur du serveur s'est produite lors de l'interaction avec le fournisseur de données. L'état d'exploration actuel n'est pas pris en charge.

Action

Vous pouvez essayer avec un autre chemin de sélection. Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

23.5.21 Le jeu de données actuel est trop volumineux pour l'exportation. (PS 50109)

Cause

L'ensemble de données actuel est trop volumineux pour cette exportation.

Action

Essayez de réduire l'ensemble de données à exporter en ajoutant ou en modifiant certaines sélections.

23.5.22 Erreur du serveur lors du traitement de l'entrée d'invite. (PS 50200)

Cause

Une erreur du serveur s'est produite lors du traitement de l'entrée d'invite.

Action

Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

23.5.23 `Erreur du serveur lors de l'analyse de l'invite. (PS 50201)`

Cause

Une erreur du serveur s'est produite lors de l'analyse de l'invite.

Action

Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

23.5.24 `Erreur du serveur lors de l'envoi des entrées d'invite. (PS 50202)`

Cause

Une erreur du serveur s'est produite lors de l'envoi des entrées d'invite.

Action

Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

23.5.25 `Il manque certaines entrées d'invite. (PS 50203)`

Cause

Des données de l'invite sont manquantes.

Action

Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

23.5.26 Une entrée d'invite n'est pas valide. (PS 50204)

Cause

Une entrée d'invite n'est pas valide.

Action

Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

23.5.27 Erreur du serveur lors de l'enregistrement des entrées d'invite. (PS 50205)

Cause

Une erreur du serveur s'est produite lors de l'enregistrement des entrées d'invite.

Action

Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

23.5.28 Les objets sélectionnés ne sont pas compatibles. (PS 50206)

Cause

Les objets sélectionnés ne sont pas compatibles.

Action

Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

23.5.29 Le chargement de l'espace d'informations a échoué. (PS 50300)

Cause

Le chargement de l'espace d'informations a échoué.

Action

Demandez à votre administrateur de vérifier que l'espace d'informations est disponible ou accessible.

23.5.30 Le chargement de l'index de l'espace d'informations a échoué. (PS 50301)

Cause

Le chargement de l'index de l'espace d'informations a échoué.

Action

Demandez à votre administrateur de vérifier que l'index de l'espace d'informations est disponible.

23.5.31 Il est impossible d'initialiser la session du fournisseur de données. (PS 50302)

Cause

Il est impossible d'initialiser la session du fournisseur de données.

Action

Demandez à votre administrateur de vérifier que le fournisseur de données de l'espace d'informations est disponible et/ou correctement configuré.

23.5.32 L'espace d'information se base sur une source de données inexistante. (PS 50303)

Cause

L'espace d'informations repose sur une source de données qui n'existe plus.

Action

Demandez à votre administrateur de vérifier la définition de l'espace d'informations et assurez-vous que l'index correspondant est disponible.

23.5.33 L'espace d'informations ne contient pas de facettes. (PS 50304)

Cause

L'espace d'informations ne contient aucune facette.

Action

Demandez à votre administrateur de vérifier la définition de l'espace d'informations et assurez-vous que l'index correspondant est disponible.

23.5.34 L'espace d'informations ne contient pas de données. (PS 50305)

Cause

L'espace d'informations ne contient aucune donnée.

Action

Demandez à votre administrateur de vérifier la définition de l'espace d'informations et assurez-vous que l'index correspondant est disponible.

23.5.35 Il est impossible d'appliquer le niveau de sécurité objet. (PS 50306)

Cause

Il est impossible d'appliquer le niveau de sécurité objet.

Action

Demandez à votre administrateur de vérifier la définition de l'espace d'informations et assurez-vous que l'index correspondant est disponible.

23.5.36 Il est impossible d'appliquer les paramètres de personnalisation. (PS 50307)

Cause

Il est impossible d'appliquer les paramètres de personnalisation.

Action

Demandez à votre administrateur de vérifier la définition de l'espace d'informations et assurez-vous que l'index correspondant est disponible.

23.5.37 Une requête concernant la couche d'accès aux données sous-jacentes a échoué. (PS 50308)

Cause

Une requête concernant la couche d'accès aux données sous-jacentes a échoué.

Action

Demandez à votre administrateur de vérifier la définition de l'espace d'informations et assurez-vous que l'index correspondant est disponible.

23.6 PS 60000 à PS 60310

23.6.1 `La méthode appelée n'est pas prise en charge pour cette extrémité. (PS 60001)`

Cause

La méthode appelée n'est pas prise en charge pour cette extrémité.

Action

Assurez-vous que vous appelez la bonne extrémité avec la méthode appropriée.

23.6.2 `La méthode appelée requiert un jeton. (PS 60002)`

Cause

La méthode appelée requiert un jeton transmis dans un en-tête ou un cookie.

Action

Assurez-vous que vous transmettez le jeton par le biais de l'en-tête ou du cookie.

23.6.3 `Une erreur s'est produite dans l'application Web lors de l'analyse de la réponse. (PS 60003)`

Cause

Une erreur s'est produite dans l'application Web lors de l'analyse de la réponse du serveur principal (backend).

Action

Vérifiez que la version de l'application Web et celle du serveur principal sont en harmonie.

23.6.4 L'extrémité appelée n'existe pas. (PS 60004)

Cause

L'extrémité appelée n'existe pas.

Action

Vérifiez que vous appelez l'URL appropriée.

23.6.5 La requête a engendré un problème d'analyse. (PS 60101)

Cause

La requête est mal formulée.

Action

Assurez-vous que la requête est au format XML, qu'elle est munie de balises de fermeture et que les caractères qui ne sont pas pris en charge sont accompagnés des caractères d'échappement appropriés.

23.6.6 Il manque des paramètres dans la requête. (PS 60102)

Cause

Il manque des paramètres dans la requête.

Action

Assurez-vous que la requête contient les paramètres nécessaires et que ceux-ci sont correctement définis.

23.6.7 `La requête n'est pas correctement formée. (PS 60103)`

Cause

La requête est mal formulée.

Action

Assurez-vous que la requête est au format XML, qu'elle est munie de balises de fermeture, que les caractères qui ne sont pas pris en charge sont accompagnés des caractères d'échappement appropriés et que les paramètres sont correctement définis.

23.6.8 `Une erreur s'est produite lors de la création ou de la mise à jour du bloc de données de l'espace d'informations. (PS 60201)`

Cause

Une erreur s'est produite lors de la création ou de la mise à jour du bloc de données de l'espace d'informations.

Action

Assurez-vous que l'ID du bloc de données est correct ou vérifiez que le serveur FRS (File Repository Server) est disponible.

23.6.9 `Erreur survenue lors de l'Openspace. L'indexation de l'espace d'informations a échoué. (PS 60301)`

Cause

L'indexation de l'espace d'informations a échoué.

Action

Assurez-vous que la définition et l'ensemble de données de l'espace d'informations sont valides. Si le problème persiste, contactez votre administrateur.

23.7 PS 70000 à PS 70003

23.7.1 Ce signet n'existe pas. (PS 70001)

Cause

Le signet n'existe pas.

Action

Assurez-vous que l'ID de signet est correct et que le signet existe bien.

23.7.2 Impossible d'ouvrir l'espace d'informations. (PS 70002)

Cause

Il a été impossible d'ouvrir l'espace d'informations.

Action

Assurez-vous qu'un ID ou un nom d'espace d'informations valide a été fourni.

23.7.3 Impossible d'ouvrir le signet. (PS 70003)

Cause

Il a été impossible d'ouvrir le signet.

Action

Assurez-vous que l'espace d'informations existe et que vous disposez des droits appropriés pour l'afficher.

23.8 PS 80000 à PS 80105

23.8.1 Impossible d'ouvrir l'album. (PS 80001)

Cause

Il a été impossible d'ouvrir l'ensemble de vues d'exploration.

Action

Assurez-vous que l'ensemble de vues d'exploration existe et que vous disposez des droits suffisants pour y accéder. Il se peut qu'un autre utilisateur vienne de le supprimer.

23.8.2 Impossible de supprimer l'album. (PS 80002)

Cause

Il a été impossible de supprimer l'ensemble de vues d'exploration.

Action

Assurez-vous que l'ensemble de vues d'exploration existe et que vous disposez des droits suffisants pour le supprimer. Il se peut qu'un autre utilisateur vienne de le supprimer.

23.8.3 Impossible d'enregistrer ou de supprimer l'album en raison d'un accès simultané. Veuillez réessayer plus tard. (PS 80003)

Cause

Il a été impossible d'enregistrer ou de supprimer l'ensemble de vues d'exploration en raison d'un accès simultané.

Action

Recommencez ultérieurement.

23.8.4 Vous ne disposez pas des droits suffisants pour créer un album. (PS 80101)

Cause

Vous ne disposez pas des droits suffisants pour créer un ensemble de vues d'exploration.

Action

Contactez votre administrateur.

23.8.5 Vous ne disposez pas des droits suffisants pour ouvrir un album. (PS 80102)

Cause

Vous ne disposez pas des droits suffisants pour ouvrir un ensemble de vues d'exploration.

Action

Contactez votre administrateur.

23.8.6 Vous ne disposez pas des droits suffisants pour modifier un album. (PS 80103)

Cause

Vous ne disposez pas des droits suffisants pour modifier un ensemble de vues d'exploration.

Action

Contactez votre administrateur.

23.8.7 Vous ne disposez pas des droits suffisants pour enregistrer un album. (PS 80104)

Cause

Vous ne disposez pas des droits suffisants pour enregistrer un ensemble de vues d'exploration.

Action

Contactez votre administrateur.

23.8.8 Vous ne disposez pas des droits suffisants pour supprimer un album. (PS 80105)

Cause

Vous ne disposez pas des droits suffisants pour supprimer un ensemble de vues d'exploration.

Action

Contactez votre administrateur.

24 Messages d'erreur relatifs à l'outil de conversion de rapport (RCT)

Les messages d'erreur relatifs à l'outil de conversion de rapport comprennent les séries et les catégories suivantes :

Table 33 :

Plage	Catégorie
RCT 00001 - 00032	Outil de conversion de rapport

24.1 Erreur inconnue (RCT 00001)

Cause

L'outil de conversion de rapport a rencontré une erreur qu'il ne parvient pas à résoudre.

Action

Contactez votre administrateur Business Objects.

24.2 conversion interrompue par l'utilisateur (RCT 00011)

Cause

La conversion est annulée par l'utilisateur.

Action

N'effectuez aucune action puisque la conversion est annulée par l'utilisateur.

24.3 Une erreur s'est produite lors de la tentative de démarrage du serveur de conversion (RCT 00013)

Cause

Impossible de lancer le processus de conversion.

Action

1. Vérifiez que le CMS fonctionne correctement. 2. Redémarrez l'application RCT et relancez le processus de conversion. 3. Si le problème persiste, contactez votre administrateur Business Objects.

24.4 La publication a échoué (RCT 00014)

Cause

L'Outil de conversion de rapport n'a pas pu publier le rapport converti. Le CMS de destination est peut-être arrêté.

Action

1. Vérifiez que le CMS de destination est en cours d'exécution.
2. Exécutez à nouveau le processus de conversion.

24.5 Serveur source introuvable ; le serveur ne fonctionne pas ou n'est pas disponible (RCT 00016)

Cause

Le serveur source est introuvable ou est peut-être arrêté.

Action

1. Vérifiez à nouveau que l'adresse IP/le nom d'hôte du serveur source est saisi(e) correctement. 2. Vérifiez à nouveau que le CMS source fonctionne correctement.

24.6 Serveur de destination introuvable ; le serveur ne fonctionne pas ou n'est pas disponible (RCT 00017)

Cause

Le serveur de destination est introuvable ou est peut-être arrêté.

Action

1. Vérifiez à nouveau que l'adresse IP/le nom d'hôte du serveur de destination est saisi(e) correctement. 2. Vérifiez à nouveau que le CMS de destination fonctionne correctement.

24.7 Nom d'utilisateur source introuvable (RCT 00018)

Cause

Le nom d'utilisateur source que vous avez saisi est incorrect.

Action

Saisissez un nom d'utilisateur valide.

24.8 Nom d'utilisateur de destination introuvable (RCT 00019)

Cause

Le nom d'utilisateur de destination que vous avez saisi est incorrect.

Action

Saisissez un nom d'utilisateur valide.

24.9 `Le mot de passe source n'est pas valide. (RCT 00020)`

Cause

Le mot de passe source que vous avez saisi est incorrect.

Action

Saisissez un mot de passe valide.

24.10 `Le mot de passe de destination n'est pas valide. (RCT 00021)`

Cause

Le mot de passe de destination que vous avez saisi est incorrect.

Action

Saisissez un mot de passe valide.

24.11 `Entrée source non valide ; saisissez un identifiant de connexion, un mot de passe ou un numéro de port valide (RCT 00022)`

Cause

Votre connexion source n'est pas reconnue par le serveur.

Action

Contactez votre administrateur Business Objects.

Pour vous connecter, vous devez être un administrateur ou un membre du groupe Utilisateur de l'outil de conversion de rapport défini dans la Central Management Console source.

24.12 Entrée de destination non valide ; saisissez un identifiant de connexion, un mot de passe ou un numéro de port valide (RCT 00023)

Cause

Votre connexion de destination n'est pas reconnue par le serveur.

Action

Contactez votre administrateur Business Objects.

Pour vous connecter, vous devez être un administrateur ou un membre du groupe Utilisateur de l'outil de conversion de rapport défini dans la Central Management Console de destination.

24.13 La source est introuvable (RCT 00024)

Cause

L'ordinateur source ne doit pas être équipé de la version XI 4.0 ou supérieure, mais d'une version antérieure.

Action

Saisissez les informations adéquates de l'ordinateur source.

24.14 La destination est introuvable (RCT 00025)

Cause

L'ordinateur de destination doit être équipé de la version XI 4.0 ou supérieure.

Action

Saisissez les informations adéquates de l'ordinateur de destination.

24.15 Erreur lors de l'audit ; sélectionnez une connexion pour continuer l'audit ou décochez la case. (RCT 00026)

Cause

Aucune connexion n'a été sélectionnée pour l'audit.

Action

Sélectionnez une connexion pour continuer ou décochez la case.

24.16 Impossible d'ouvrir le fichier (RCT 00027)

Cause

La liste de rapports Desktop Intelligence qui a été sauvegardée dans ce fichier XML n'est plus valide. Quelques/tous les documents Desktop Intelligence sont supprimés du référentiel source ou l'ID document a été modifié.

Action

Ouvrez manuellement le fichier XML et vérifiez que tous les ID document disponibles dans le fichier sont également disponibles dans le référentiel source. Si ce n'est pas le cas, supprimez la balise du document en

question ou modifiez l'ID document dans le fichier XML pour faire référence à l'ID document adéquat disponible dans le référentiel source.

24.17 `Fichier introuvable. Vérifiez le nom du fichier (RCT 00028)`

Cause

Le nom de fichier saisi est introuvable.

Action

Saisissez un nom de fichier valide.

24.18 `Nom de fichier non valide. (RCT 00029)`

Cause

Le nom de fichier saisi n'est pas valide.

Action

Saisissez un nom de fichier valide.

24.19 `Fichier roc non valide. Veuillez sélectionner un fichier roc valide (RCT 00030)`

Cause

Le fichier n'est pas un fichier roc valide.

Action

Sélectionnez un fichier roc valide.

24.20 Fichier non valide. (Fichier endommagé ?) Veuillez sélectionner un fichier
roc valide (RCT 00031)

Cause

Le fichier roc est endommagé.

Action

Sélectionnez un fichier roc non endommagé.

24.21 Nom de fichier non valide (RCT 00032)

Cause

Le nom de fichier saisi n'est pas valide.

Action

Saisissez un nom de fichier valide.

25 Messages d'erreur des services Web RESTful (RWS)

Les messages d'erreur relatifs aux services Web RESTful (RWS) incluent les éléments suivants :

Plage	Catégorie
RWS 00002 - RWS 00010	Services Web RESTful
RWS 000011 - RWS 000026	Services Web RESTful
RWS 000031 - RWS 000051	Services Web RESTful
RWS 00052 - RWS 00075	Services Web RESTful
RWS 000076 - RWS 000079	Services Web RESTful

25.1 RWS 00002 - RWS 00010

25.1.1 Erreur générale du serveur. (RWS 00002)

Cause

Une erreur inconnue s'est produite dans le service Web RESTful BIP.

Action

Consultez les journaux du serveur pour en savoir plus.

25.1.2 Erreur de saisie du client. (RWS 00003)

Cause

Une erreur inconnue s'est produite dans l'entrée du client fourni au service Web RESTful BIP.

Action

Consultez la documentation associée à la ressource que vous essayez d'appeler pour déterminer si votre entrée était bien valide.

25.1.3 `Interdit (RWS 00004)`

Cause

Cette ressource n'est pas accessible.

Action

Vérifiez que vous disposez des autorisations nécessaires pour accéder à la ressource.

25.1.4 `Introuvable (RWS 00005)`

Cause

La ressource spécifique est introuvable. Soit la ressource n'existe pas, soit vous n'êtes pas autorisé à l'afficher.

Action

Vérifiez que l'URL que vous avez utilisée est correcte. Si vous essayez de visualiser un InfoObject, utilisez la CMC (Central Management Console) pour vérifier que vous y êtes autorisé.

25.1.5 `Impossible de créer le service. Voir le fichier journal du serveur pour plus d'informations. (RWS 00006)`

Cause

Le service Web RESTful BIP n'a pas pu créer le service requis.

Action

Examinez le JavaDoc pour `Constructor.newInstance`. Recoupez la cause de cette exception avec les exceptions lancées par `Constructor.newInstance`.

25.1.6 Une erreur inconnue est survenue lors de l'appel du service. Voir le fichier journal du serveur pour plus d'informations. (RWS 00007)

Cause

Le service Web RESTful BIP a rencontré une erreur inconnue en invoquant le service.

Action

Consultez le journal du serveur d'applications Web contenant le service Web RESTful BIP pour obtenir de plus amples détails.

25.1.7 L'en-tête HTTP ne contient pas l'attribut X-SAP-LogonToken. (RWS 00008)

Cause

Vous devez vous authentifier pour accéder aux ressources demandées.

Action

Indiquez le X-SAP-LogonToken dans l'en-tête de la requête. Vous pouvez en générer un à l'aide de la ressource de connexion.

25.1.8 Ressource introuvable : {0} (RWS 00009)

Cause

La ressource spécifique est introuvable. Soit la ressource n'existe pas, soit vous n'êtes pas autorisé à l'afficher.

Action

Vérifiez que l'URL que vous avez utilisée est correcte. Si vous essayez de visualiser un InfoObject, utilisez la CMC (Central Management Console) pour vérifier que vous y êtes autorisé.

25.1.9 `La ressource n'est pas prise en charge pour l'objet requis. (RWS 00010)`

Cause

Vous avez essayé d'accéder à une ressource associée à un InfoObject non pris en charge. Par exemple, cette exception serait lancée si vous tentiez d'accéder au service Crystal Reports d'un dossier.

Action

N'appellez pas cette méthode sur des objets non pris en charge. Ne consultez que des liens valides.

25.2 RWS 00011 - RWS 00026

25.2.1 `Valeur de dépassement du délai d'attente du jeton de connexion non valide : {0}. (RWS 000011)`

Cause

Un jeton de connexion n'a pas pu être créé en raison d'un paramètre non valide dans le service Web RESTful BIP.

Action

Contactez votre administrateur pour définir une valeur d'expiration de jeton de connexion appropriée pour le Service Web RESTful BIP dans la CMC (Central Management Console).

25.2.2 L'objet info dont l'ID est {0} est introuvable. (RWS 000012)

Cause

L'InfoObject est introuvable. S'il existe, avez-vous vérifié que vous disposez des autorisations nécessaires pour l'afficher ?

Action

Utilisez la CMC (Central Management Console) pour vérifier que l'InfoObject existe et que vous êtes autorisé à l'afficher.

25.2.3 Objet en double (RWS 000013)

Cause

Un objet en double a été détecté.

Action

Cette erreur ne devrait pas être lancée dans un environnement client. Si vous avez vérifié que votre installation est correcte et n'a pas été corrompue, contactez le support de SAP BusinessObjects pour vous aider à résoudre ce problème.

25.2.4 Aucune relation nommée {0}. (RWS 000015)

Cause

La relation est introuvable dans l'InfoObject.

Action

Vérifiez que l'URL utilisée n'a pas été générée par le service Web RESTful BIP en visitant l'objet racine. Si l'URL est bien valide, avez-vous vérifié que vous disposez des autorisations nécessaires pour afficher la relation ?

25.2.5 La session serveur n'est pas disponible à partir du bean du service PJS.
(RWS 000016)

Cause

Le serveur Adaptive Processing Server a échoué dans une session serveur auprès du service Web RESTful BIP.

Action

Cette erreur ne devrait pas être lancée dans un environnement client. Si vous avez vérifié que votre installation est correcte et n'a pas été corrompue, contactez le support de SAP BusinessObjects pour vous aider à résoudre ce problème.

25.2.6 Echec du code. (RWS 000017)

Cause

Le service Web RESTful BIP utilise un codec pour encoder les objets dans un format lisible par l'utilisateur (XML, par exemple). Une erreur d'encodage semble s'être produite.

Action

Consultez les journaux pour en savoir plus sur le paramètre à l'origine de cette erreur. Si le problème persiste, contactez le support technique de SAP BusinessObjects pour obtenir une assistance.

25.2.7 {0} est NULL. (RWS 000018)

Cause

Le service Web RESTful BIP utilise un codec pour encoder les objets dans un format lisible par l'utilisateur (XML, par exemple). Au cours de son exécution, aucune référence à une valeur n'a pu être établie.

Action

Consultez les journaux pour en savoir plus sur le paramètre à l'origine de cette erreur. Si le problème persiste, contactez le support technique de SAP BusinessObjects pour obtenir une assistance.

25.2.8 `Argument illégal : {0} (RWS 000019)`

Cause

Le service Web RESTful BIP utilise un codec pour encoder les objets dans un format lisible par l'utilisateur (XML, par exemple). Au cours de son exécution, un argument illégal a été détecté.

Action

Consultez les journaux pour en savoir plus sur le paramètre à l'origine de cette erreur. Si le problème persiste, contactez le support technique de SAP BusinessObjects pour obtenir une assistance.

25.2.9 `Impossible de sérialiser une valeur de type {0}. (RWS 000020)`

Cause

Le service Web RESTful BIP utilise un codec pour encoder les objets dans un format lisible par l'utilisateur (XML, par exemple). Nous n'avons pas pu sérialiser une valeur.

Action

Consultez les journaux pour en savoir plus sur le paramètre à l'origine de cette erreur. Si le problème persiste, contactez le support technique de SAP BusinessObjects pour obtenir une assistance.

25.2.10 `Chaîne incomplète. (RWS 000021)`

Cause

Le service Web RESTful BIP utilise un codec pour encoder les objets dans un format lisible par l'utilisateur (XML, par exemple). Il a trouvé une chaîne non terminée.

Action

Consultez les journaux pour en savoir plus sur le paramètre à l'origine de cette erreur. Si le problème persiste, contactez le support technique de SAP BusinessObjects pour obtenir une assistance.

25.2.11 `Format de date incorrect : {0}. (RWS 000022)`

Cause

Le service Web RESTful BIP n'a pas pu encoder/décoder la date qui lui a été transmise.

Action

Consultez les journaux pour en savoir plus sur le paramètre à l'origine de cette erreur. Si le problème persiste, contactez le support technique de SAP BusinessObjects pour obtenir une assistance.

25.2.12 `Format d'heure incorrect : {0}. (RWS 000023)`

Cause

Le service Web RESTful BIP n'a pas pu encoder/décoder l'heure qui lui a été transmise.

Action

Consultez les journaux pour en savoir plus sur le paramètre à l'origine de cette erreur. Si le problème persiste, contactez le support technique de SAP BusinessObjects pour obtenir une assistance.

25.2.13 `Format date/heure incorrect : {0}. (RWS 000024)`

Cause

Le service Web RESTful BIP n'a pas pu encoder/décoder la date-heure qui lui a été transmise.

Action

Veillez à ce que la date-heure soit dans un format reconnu par la norme ATOM (RFC 4287). Consultez les journaux pour en savoir plus sur le paramètre à l'origine de cette erreur. Si le problème persiste, contactez le support technique de SAP BusinessObjects pour obtenir une assistance.

25.2.14 Impossible de désérialiser une valeur de type {0}. (RWS 000025)

Cause

Le service Web RESTful BIP utilise un codec pour encoder les objets dans un format lisible par l'utilisateur (XML, par exemple). Une erreur de décodage semble s'être produite.

Action

Consultez les journaux pour en savoir plus sur le paramètre à l'origine de cette erreur. Si le problème persiste, contactez le support technique de SAP BusinessObjects pour obtenir une assistance.

25.2.15 Impossible d'obtenir le nom d'attribut. Le nom est nul ou vide. (RWS 000026)

Cause

Le service Web RESTful BIP utilise un codec pour encoder les objets dans un format lisible par l'utilisateur (XML, par exemple). Lors de la lecture/l'écriture du format lisible par l'utilisateur, une erreur d'analyseur s'est produite.

Action

Consultez les journaux pour en savoir plus sur le paramètre à l'origine de cette erreur. Si le problème persiste, contactez le support technique de SAP BusinessObjects pour obtenir une assistance.

25.3 RWS 00031 - RWS 00051

25.3.1 Erreur de modèle. (RWS 000031)

Cause

Le service Web RESTful BIP contient des données non valides dans ses binaires.

Action

Cette erreur ne devrait pas être lancée dans un environnement client. Si vous avez vérifié que votre installation est correcte et n'a pas été corrompue, contactez le support de SAP BusinessObjects pour vous aider à résoudre ce problème.

25.3.2 Aucun Setter. (RWS 000032)

Cause

Le service Web RESTful BIP contient des données non valides dans ses binaires.

Action

Cette erreur ne devrait pas être lancée dans un environnement client. Si vous avez vérifié que votre installation est correcte et n'a pas été corrompue, contactez le support de SAP BusinessObjects pour vous aider à résoudre ce problème.

25.3.3 Le Getter doit contenir des paramètres : {0}. (RWS 000033)

Cause

Le service Web RESTful BIP contient des données non valides dans ses binaires.

Action

Cette erreur ne devrait pas être lancée dans un environnement client. Si vous avez vérifié que votre installation est correcte et n'a pas été corrompue, contactez le support de SAP BusinessObjects pour vous aider à résoudre ce problème.

25.3.4 `Le Setter doit impérativement contenir un paramètre : {0}. (RWS 000034)`

Cause

Le service Web RESTful BIP contient des données non valides dans ses binaires.

Action

Cette erreur ne devrait pas être lancée dans un environnement client. Si vous avez vérifié que votre installation est correcte et n'a pas été corrompue, contactez le support de SAP BusinessObjects pour vous aider à résoudre ce problème.

25.3.5 `Le Setter {0} n'est pas du même type que le Getter {1}. (RWS 000035)`

Cause

Le service Web RESTful BIP contient des données non valides dans ses binaires.

Action

Cette erreur ne devrait pas être lancée dans un environnement client. Si vous avez vérifié que votre installation est correcte et n'a pas été corrompue, contactez le support de SAP BusinessObjects pour vous aider à résoudre ce problème.

25.3.6 `source : {0} + destination : {1}. (RWS 000036)`

Cause

Le service Web RESTful BIP contient des données non valides dans ses binaires.

Action

Cette erreur ne devrait pas être lancée dans un environnement client. Si vous avez vérifié que votre installation est correcte et n'a pas été corrompue, contactez le support de SAP BusinessObjects pour vous aider à résoudre ce problème.

25.3.7 `Egalité de référence non implémentée. (RWS 000037)`

Cause

Le service Web RESTful BIP contient des données non valides dans ses binaires.

Action

Cette erreur ne devrait pas être lancée dans un environnement client. Si vous avez vérifié que votre installation est correcte et n'a pas été corrompue, contactez le support de SAP BusinessObjects pour vous aider à résoudre ce problème.

25.3.8 `Cette utilisation dans des collections basées sur le hachage n'est pas implémentée. (RWS 000038)`

Cause

Le service Web RESTful BIP contient des données non valides dans ses binaires.

Action

Cette erreur ne devrait pas être lancée dans un environnement client. Si vous avez vérifié que votre installation est correcte et n'a pas été corrompue, contactez le support de SAP BusinessObjects pour vous aider à résoudre ce problème.

25.3.9 La classe {0} n'est pas une classe de modèle. (RWS 000039)

Cause

Le service Web RESTful BIP contient des données non valides dans ses binaires.

Action

Cette erreur ne devrait pas être lancée dans un environnement client. Si vous avez vérifié que votre installation est correcte et n'a pas été corrompue, contactez le support de SAP BusinessObjects pour vous aider à résoudre ce problème.

25.3.10 La propriété '{0}' ne peut pas s'associer à deux champs : {1}, et {2}. (RWS 000040)

Cause

Le service Web RESTful BIP contient des données non valides dans ses binaires.

Action

Cette erreur ne devrait pas être lancée dans un environnement client. Si vous avez vérifié que votre installation est correcte et n'a pas été corrompue, contactez le support de SAP BusinessObjects pour vous aider à résoudre ce problème.

25.3.11 L'attribut '{0}' ne peut pas s'associer aux deux méthodes Get (ou Set) : {1} et {2}. (RWS 000041)

Cause

Le service Web RESTful BIP contient des données non valides dans ses binaires.

Action

Cette erreur ne devrait pas être lancée dans un environnement client. Si vous avez vérifié que votre installation est correcte et n'a pas été corrompue, contactez le support de SAP BusinessObjects pour vous aider à résoudre ce problème.

25.3.12 Le modèle contient au moins un attribut en lecture seule. Nom : {0},
méthode : {1}. (RWS 000042)

Cause

Le service Web RESTful BIP contient des données non valides dans ses binaires.

Action

Cette erreur ne devrait pas être lancée dans un environnement client. Si vous avez vérifié que votre installation est correcte et n'a pas été corrompue, contactez le support de SAP BusinessObjects pour vous aider à résoudre ce problème.

25.3.13 Aucun constructeur accessible sans paramètres pour la classe {0}. (RWS
000043)

Cause

Le service Web RESTful BIP contient des données non valides dans ses binaires.

Action

Cette erreur ne devrait pas être lancée dans un environnement client. Si vous avez vérifié que votre installation est correcte et n'a pas été corrompue, contactez le support de SAP BusinessObjects pour vous aider à résoudre ce problème.

25.3.14 L'objet {0} est nul pour la propriété de composition {1}. (RWS 000044)

Cause

Le service Web RESTful BIP contient des données non valides dans ses binaires.

Action

Cette erreur ne devrait pas être lancée dans un environnement client. Si vous avez vérifié que votre installation est correcte et n'a pas été corrompue, contactez le support de SAP BusinessObjects pour vous aider à résoudre ce problème.

25.3.15 Impossible d'insérer la propriété '{0}' dans le champ {1} de type {2}. (RWS 000045)

Cause

Le service Web RESTful BIP contient des données non valides dans ses binaires.

Action

Cette erreur ne devrait pas être lancée dans un environnement client. Si vous avez vérifié que votre installation est correcte et n'a pas été corrompue, contactez le support de SAP BusinessObjects pour vous aider à résoudre ce problème.

25.3.16 Le nom de propriété existe déjà : {0} (RWS 000046)

Cause

Le service Web RESTful BIP contient des données non valides dans ses binaires.

Action

Cette erreur ne devrait pas être lancée dans un environnement client. Si vous avez vérifié que votre installation est correcte et n'a pas été corrompue, contactez le support de SAP BusinessObjects pour vous aider à résoudre ce problème.

25.3.17 Le GUID ne doit pas contenir le séparateur de chemin d'accès '/' (RWS 000047)

Cause

Le service Web RESTful BIP contient des données non valides dans ses binaires.

Action

Cette erreur ne devrait pas être lancée dans un environnement client. Si vous avez vérifié que votre installation est correcte et n'a pas été corrompue, contactez le support de SAP BusinessObjects pour vous aider à résoudre ce problème.

25.3.18 Aucun type pour la classe {0} (RWS 000048)

Cause

Le service Web RESTful BIP contient des données non valides dans ses binaires.

Action

Cette erreur ne devrait pas être lancée dans un environnement client. Si vous avez vérifié que votre installation est correcte et n'a pas été corrompue, contactez le support de SAP BusinessObjects pour vous aider à résoudre ce problème.

25.3.19 `Filtre vide. (RWS 000049)`

Cause

Le service Web RESTful BIP contient des données non valides dans ses binaires.

Action

Cette erreur ne devrait pas être lancée dans un environnement client. Si vous avez vérifié que votre installation est correcte et n'a pas été corrompue, contactez le support de SAP BusinessObjects pour vous aider à résoudre ce problème.

25.3.20 `Le filtre ne peut pas utiliser '{0}' conjointement avec toute autre chaîne de filtre. (RWS 000050)`

Cause

Le service Web RESTful BIP contient des données non valides dans ses binaires.

Action

Cette erreur ne devrait pas être lancée dans un environnement client. Si vous avez vérifié que votre installation est correcte et n'a pas été corrompue, contactez le support de SAP BusinessObjects pour vous aider à résoudre ce problème.

25.3.21 `Une instance {0} dupliquée a été créée. (RWS 000051)`

Cause

Le service Web RESTful BIP. Un double d'objet unique a été créé de manière inattendue.

Action

Cette erreur ne devrait pas être lancée dans un environnement client. Si vous avez vérifié que votre installation est correcte et n'a pas été corrompue, contactez le support de SAP BusinessObjects pour vous aider à résoudre ce problème.

25.4 RWS 00052 - RWS 00075

25.4.1 Impossible de traiter la requête ; la requête n'a pas pu être traitée par le serveur à cause d'une syntaxe mal formulée (RWS 00052)

Cause

Il s'agit d'un message d'erreur générique lancée par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies les circonstances dictées par RFC 2616.

Action

Voir la section 10.4 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre cette erreur.

25.4.2 Vous n'êtes pas autorisé à traiter cette requête (RWS 00053)

Cause

Il s'agit d'un message d'erreur générique lancée par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies les circonstances dictées par RFC 2616.

Action

Voir la section 10.4 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre cette erreur.

25.4.3 `Païement requis (RWS 00054)`

Cause

Il s'agit d'un message d'erreur générique lancée par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies les circonstances dictées par RFC 2616.

Action

Voir la section 10.4 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre cette erreur.

25.4.4 `Erreur lors de l'exécution de la requête. Le serveur ne parvient pas à traiter la requête ; elle ne doit pas être répétée. (RWS 00055)`

Cause

Il s'agit d'un message d'erreur générique lancée par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies les circonstances dictées par RFC 2616.

Action

Voir la section 10.4 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre cette erreur.

25.4.5 `Erreur lors de l'exécution de la requête. Le serveur ne parvient pas à traiter la requête ; elle ne doit pas être répétée. (RWS 00056)`

Cause

Il s'agit d'un message d'erreur générique lancée par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies les circonstances dictées par RFC 2616.

Action

Consultez la section 10.4 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre cette erreur.

25.4.6 Méthode non autorisée. La méthode spécifiée dans la ligne de requête n'est pas autorisée pour la ressource identifiée par l'URI associée à la requête (RWS 00057)

Cause

Il s'agit d'un message d'erreur générique renvoyé par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies les circonstances dictées par RFC 2616.

Action

Consultez la section 10.4 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre cette erreur.

25.4.7 Impossible de traiter la requête ; la ressource identifiée par la requête est uniquement capable de générer les entités de réponse dont les caractéristiques de contenu ne sont pas acceptables selon les en-têtes Accept envoyés dans la requête (RWS 00058)

Cause

Il s'agit d'un message d'erreur générique renvoyé par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies les circonstances dictées par RFC 2616.

Action

Consultez la section 10.4 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre cette erreur.

25.4.8 Authentification du proxy requise (RWS 00059)

Cause

Il s'agit d'un message d'erreur générique renvoyé par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies les circonstances dictées par RFC 2616.

Action

Consultez la section 10.4 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre cette erreur.

25.4.9 Délai d'expiration de la requête atteint. La requête n'a pas été envoyée au serveur dans le délai imparti. Veuillez renouveler l'opération (RWS 00060)

Cause

Il s'agit d'un message d'erreur générique renvoyé par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies les circonstances dictées par RFC 2616.

Action

Voir la section 10.4 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre cette erreur.

25.4.10 Requête non traitée ; la requête n'a pas pu se terminer en raison d'un conflit avec l'état actuel de la ressource (RWS 00061)

Cause

Il s'agit d'un message d'erreur générique renvoyé par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies les circonstances dictées par RFC 2616.

Action

Consultez la section 10.4 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre cette erreur.

25.4.11 Requête non traitée ; la ressource faisant l'objet de la requête n'est plus disponible au niveau du serveur et aucune adresse de transfert n'est connue (RWS 00062)

Cause

Il s'agit d'un message d'erreur générique renvoyé par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies les circonstances dictées par RFC 2616.

Action

Voir la section 10.4 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre cette erreur.

25.4.12 Requête non traitée ; la requête ne contient pas d'en-tête Content-Length ; essayez d'exécuter la requête en ajoutant des données valides dans le champ de l'en-tête Content-Length contenant la longueur du corps du message dans la requête (RWS 00063)

Cause

Il s'agit d'un message d'erreur générique renvoyé par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies les circonstances dictées par RFC 2616.

Action

Voir la section 10.4 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre cette erreur.

25.4.13 Requête non traitée ; la requête ne contient pas d'en-tête Content-Length ; essayez d'exécuter la requête en ajoutant des données valides dans le champ de l'en-tête Content-Length contenant la longueur du corps du message dans la requête (RWS 00063)

Cause

Il s'agit d'un message d'erreur générique renvoyé par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies les circonstances dictées par RFC 2616.

Action

Voir la section 10.4 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre cette erreur.

25.4.14 Échec de la condition préalable (RWS 00064)

Cause

Il s'agit d'un message d'erreur générique renvoyé par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies les circonstances dictées par RFC 2616.

Action

Consultez la section 10.4 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre cette erreur.

25.4.15 L'entité de la requête est trop grande (RWS 00065)

Cause

Il s'agit d'un message d'erreur générique renvoyé par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies les circonstances dictées par RFC 2616.

Action

Consultez la section 10.4 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre cette erreur.

25.4.16 `L'URI associée à la requête est trop longue (RWS 00066)`

Cause

Il s'agit d'un message d'erreur générique renvoyé par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies les circonstances dictées par RFC 2616.

Action

Consultez la section 10.4 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre cette erreur.

25.4.17 `Type de support non pris en charge (RWS 00067)`

Cause

Il s'agit d'un message d'erreur générique renvoyé par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies les circonstances dictées par RFC 2616.

Action

Consultez la section 10.4 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre cette erreur.

25.4.18 `La plage requise n'est pas satisfaisante (RWS 00068)`

Cause

Il s'agit d'un message d'erreur générique lancée par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies les circonstances dictées par RFC 2616.

Action

Consultez la section 10.4 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre cette erreur.

25.4.19 `Échec de la requête ; le serveur n'a pas pu traiter la requête indiquée dans un champ d'en-tête de requête Expect. Si le serveur est un serveur proxy, il n'est pas garanti que la requête puisse être traitée par le serveur du tronçon suivant (RWS 00069)`

Cause

Il s'agit d'un message d'erreur générique renvoyé par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies les circonstances dictées par RFC 2616.

Action

Voir la section 10.4 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre cette erreur.

25.4.20 `Erreur du serveur interne (RWS 00070)`

Cause

Il s'agit d'un message d'erreur générique lancée par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies les circonstances dictées par RFC 2616.

Action

Consultez la section 10.5 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre cette erreur.

25.4.21 Requête non traitée ; le serveur ne prend pas en charge la fonctionnalité requise pour compléter la requête (RWS 00071)

Cause

Il s'agit d'un message d'erreur générique renvoyé par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies les circonstances dictées par RFC 2616.

Action

Voir la section 10.5 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre cette erreur.

25.4.22 Requête non traitée ; alors qu'il était exécuté en tant que passerelle ou proxy, le serveur a reçu une réponse non valide du serveur en amont auquel il avait accédé pour tenter de répondre à la requête (RWS 00072)

Cause

Il s'agit d'un message d'erreur générique renvoyé par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies les circonstances dictées par RFC 2616.

Action

Voir la section 10.5 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre cette erreur.

25.4.23 Service indisponible (RWS 00073)

Cause

Il s'agit d'un message d'erreur générique lancée par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies les circonstances dictées par RFC 2616.

Action

Consultez la section 10.5 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre cette erreur.

25.4.24 `Délai d'expiration de la passerelle (RWS 00074)`

Cause

Il s'agit d'un message d'erreur générique lancée par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies les circonstances dictées par RFC 2616.

Action

Consultez la section 10.5 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre cette erreur.

25.4.25 `Version HTTP non prise en charge (RWS 00075)`

Cause

Il s'agit d'un message d'erreur générique lancée par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies les circonstances dictées par RFC 2616.

Action

Consultez la section 10.5 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre cette erreur.

25.5 RWS 00076 - RWS 00080

25.5.1 Connexion impossible : une session est déjà associée à cette requête. (RWS 000076)

Cause

Vous avez essayé de vous connecter au service Web RESTful BIP alors qu'une session est déjà associée à cette requête.

Action

Ne passez pas dans une session au service Web RESTful BIP lorsque vous utilisez la ressource Connexion.

25.5.2 Le plan d'authentification que vous avez choisi n'est pas pris en charge actuellement. (RWS 000077)

Cause

Le schéma d'authentification que vous avez sélectionné n'est pas pris en charge par le service Web RESTful de la plateforme de BI.

Action

Fournissez les références de connexion à l'aide du mécanisme X-SAP-LogonToken ou utilisez l'authentification BASIC HTTP (voir RFC 2617).

25.5.3 Impossible de décoder les références. (RWS 000078)

Cause

Les références de connexion fournies au service Web RESTful de la plateforme de BI n'ont pas pu être décodées.

Action

Veillez à ce que les références de connexion soient encodées correctement avant de les utiliser. Si vous utilisez une authentification BAISC HTTP, veillez à ce qu'elles soient encodées au format spécifié par RFC 2617.

25.5.4 Saisissez une entrée valide (RWS 000079)

Cause

Veillez à ce que le contenu de votre requête soit correctement formaté et qu'il contienne tous les champs nécessaires.

Action

Renvoyez votre requête une fois que vous avez vérifié que le contenu de celle-ci est formaté correctement. En règle générale, vous pouvez utiliser GET pour déterminer le format de la requête ou bien consulter la documentation.

25.5.5 Cannot bind unknown attribute {0} to method {1}. (RWS00080)

Cause

Le service Web RESTful BIP contient des données non valides dans ses binaires.

Action

Ce message d'erreur étant rare dans un environnement complètement installé, il peut indiquer une installation défectueuse ou endommagée. Si vous vous êtes assuré que votre installation est correcte et qu'elle n'a pas été endommagée, contactez le support de SAP BusinessObjects pour vous aider à résoudre ce problème.

26 Messages d'erreur relatifs aux outils de traduction (TMT)

Les messages d'erreur relatifs aux outils de traduction sont répartis en plusieurs catégories et plages, qui sont les suivantes :

- Messages d'erreur relatifs à l'outil de gestion de la traduction (TMT)

26.1 Messages d'erreur relatifs à l'outil de gestion de la traduction (TMT, Translation Management Tool)

Les messages d'erreur relatifs à l'outil de gestion de la traduction sont les suivants :

Table 34 :

Plage	Catégorie
TMT 10000 à TMT 20100	Erreurs relatives à l'outil de gestion de la traduction

26.1.1 `La traduction n'est pas possible pour ce type d'objet (TMT10000)`

Cause

Les objets de ce type ne sont pas traduisibles.

Action

Activez la propriété Traduisible pour le type de l'objet et déployez le plug-in du serveur de traduction correspondant.

26.1.2 `Le plug-in de traduction n'est pas disponible pour le type "{0}" (TMT10010)`

Cause

Le plug-in du serveur de traduction n'est pas défini pour ce type d'objet.

Action

Déployez le plug-in du serveur de traduction correspondant au type de l'objet.

26.1.3 Vous ne pouvez pas charger le plug-in de traduction pour le type "{0}"
(TMT10020)

Cause

Une erreur s'est produite lors du chargement des composants du plug-in.

Action

Testez et redéployez le plug-in du serveur de traduction correspondant au type de l'objet.

26.1.4 Vous ne pouvez pas modifier le type "{0}" ; il s'agit d'un objet en lecture
seule (TMT10030)

Cause

L'objet est en lecture seule. (par exemple, les Rôles personnalisés par défaut).

Action

Les objets en lecture seule ne peuvent pas être traduits.

26.1.5 Exception E/S lors de l'accès à l'URI du CMS, au document du gestionnaire de
traduction ou lors de l'extraction des traductions (TMT10040)

Cause

Une erreur inattendue est survenue.

Action

Essayez à nouveau d'effectuer l'opération.

26.1.6 Vous n'êtes pas autorisé à traduire le type "{0}" (TMT10050)

Cause

Vous ne disposez pas du droit nécessaire pour traduire l'objet. Vous devez disposer du droit de traduction ou de modification pour pouvoir effectuer cette action.

Action

Affectez-vous le droit de modification ou de traduction. Sinon, vous pourrez uniquement accéder à cet objet en lecture seule.

26.1.7 Vous n'êtes pas autorisé à accéder à la session du CMS (TMT 20050)

Cause

Vous ne disposez pas des droits nécessaires pour afficher, traduire ou modifier le document.

Action

Vérifiez les droits de l'utilisateur dans la CMC (Central Management Console).

26.1.8 Vous n'êtes pas autorisé à utiliser ce document ; vous ne pouvez pas l'ouvrir à moins d'être connecté au même CMS que celui depuis lequel il a été importé (TMT 20070)

Cause

Il est impossible d'ouvrir le document parce qu'il appartient à un autre CMS.

Action

Connectez-vous au CMS approprié, puis réessayez.

27 Messages d'erreur relatifs aux univers

Les messages d'erreur relatifs aux univers comprennent les séries et les catégories suivantes :

- Messages d'erreur relatifs à la gestion des univers (UNM)
- Messages d'erreur relatifs aux univers (UNV)

27.1 Messages d'erreur relatifs à la gestion des univers (UNM)

Les messages d'erreur relatifs à la gestion des univers comprennent les éléments suivants :

Table 35 :

Plage	Catégorie
UNM0001 - UNM0016	Erreurs de gestion des univers

27.1.1 Incohérence possible. (UNM0001)

Cause

L'univers peut contenir :

- une syntaxe incorrecte dans la définition SQL d'un objet, d'une condition ou d'une jointure,
- des boucles,
- des tables isolées,
- des cardinalités manquantes ou incorrectes.

Action

Lancez un test d'intégrité sur l'univers pour vérifier si la structure de l'univers correspond aux exigences de la base de données.

27.1.2 Erreur : format de nombre incorrect (UNM0002)

Cause

Il s'agit d'une erreur de syntaxe dans la formule SQL saisie. Le format de nombre est incorrect.

Action

Saisissez à nouveau le nombre et soumettez à nouveau la formule.

27.1.3 Erreur : guillemet simple manquant "... " (UNM0003)

Cause

Il s'agit d'une erreur de syntaxe dans la formule SQL saisie. Il manque un guillemet dans la formule.

Action

Saisissez le guillemet manquant et soumettez à nouveau la formule.

27.1.4 Erreur : guillemet double manquant "... " (UNM0004)

Cause

Il s'agit d'une erreur de syntaxe dans la formule SQL saisie. Il manque un guillemet double dans la formule.

Action

Saisissez le guillemet double manquant et soumettez à nouveau la formule.

27.1.5 Erreur : accolade fermante manquante {...} (UNM0005)

Cause

Il s'agit d'une erreur de syntaxe dans la formule SQL saisie. Il manque une accolade fermante dans la formule.

Action

Saisissez l'accolade fermante manquante et soumettez à nouveau la formule.

27.1.6 Erreur : parenthèse ouvrante manquante après le nom de la fonction (UNM0006)

Cause

Il s'agit d'une erreur de syntaxe dans la formule SQL saisie. Il manque une parenthèse ouvrante dans la formule.

Action

Saisissez la parenthèse ouvrante manquante et soumettez à nouveau la formule.

27.1.7 Erreur : parenthèse fermante manquante (UNM0007)

Cause

Il s'agit d'une erreur de syntaxe dans la formule SQL saisie. Il manque une parenthèse fermante dans la formule.

Action

Saisissez la parenthèse fermante manquante et soumettez à nouveau la formule.

27.1.8 Erreur : paramètres manquants (UNM0008)

Cause

Il s'agit d'une erreur de syntaxe dans la formule SQL saisie. Il manque un ou plusieurs paramètres dans la formule.

Action

Saisissez les paramètres manquants et soumettez à nouveau la formule.

27.1.9 Erreur : nombre de paramètres incorrect (UNM0009)

Cause

Il s'agit d'une erreur de syntaxe dans la formule SQL saisie. La formule comporte un ou plusieurs paramètres manquants ou en trop.

Action

Saisissez le nombre de paramètres correct et soumettez à nouveau la formule.

27.1.10 Erreur : caractère incorrect (UNM0010)

Cause

Il s'agit d'une erreur de syntaxe dans la formule SQL saisie. Vous avez inclus un caractère non autorisé dans l'une des instructions de champ.

Action

Vérifiez et corrigez la syntaxe, puis soumettez à nouveau la formule.

27.1.11 Erreur : retrait incorrect (UNM0011)

Cause

Il s'agit d'une erreur de syntaxe dans la formule SQL saisie. Vous avez inclus un retrait non autorisé dans l'une des instructions de champ.

Action

Vérifiez et corrigez la syntaxe, puis soumettez à nouveau la formule.

27.1.12 Erreur : opérande incompatible (UNM0012)

Cause

Il s'agit d'une erreur de syntaxe dans la formule SQL saisie. Vous avez inclus un opérande incompatible avec la fonction SQL courante.

Action

Vérifiez et corrigez le SQL, puis soumettez à nouveau la formule.

27.1.13 Erreur : boucle dans la définition de la variable (UNM0013)

Cause

Il s'agit d'une erreur de syntaxe dans la formule SQL saisie. Vous avez inclus une boucle qui ne peut être résolue.

Action

Vérifiez et corrigez la syntaxe, puis soumettez à nouveau la formule.

27.1.14 Erreur : renvoie un type incompatible avec le type de l'objet personnel.
(UNM0014)

Cause

Il s'agit d'une erreur de syntaxe dans la formule SQL saisie. La définition de l'objet personnel comporte des incohérences.

Action

Vérifiez et corrigez la syntaxe, puis soumettez à nouveau la formule.

27.1.15 Erreur de syntaxe (UNM0015)

Cause

Ce message d'erreur s'affiche lorsque des caractères spéciaux sont utilisés dans les noms d'objets, notamment [] = & @ × \$ % , ; ! ß & ~ § μ + ' () { } -

Action

N'utilisez pas de caractères spéciaux dans les noms d'objet.

27.1.16 Impossible de créer deux objets personnels portant le même nom. (UNM0016)

Cause

Vous avez essayé de créer un objet personnel avec un nom déjà utilisé par un autre objet personnel.

Action

Choisissez un nom unique pour l'objet utilisateur, puis soumettez à nouveau la formule.

27.2 Messages d'erreur relatifs aux univers (UNV)

Les messages d'erreur relatifs aux univers comprennent les éléments suivants :

Table 36 :

Plage	Catégorie
UNV0017 - UNV0049	Erreurs de l'univers

27.2.1 Le serveur ne répond pas (UNV0017)

Cause

Ce message peut s'afficher lorsque vous essayez d'accéder à la base de données en effectuant l'un des types d'action suivants : "test" d'une connexion, actualisation de la structure de l'univers ou actualisation d'un document.

Action

Vérifiez la connexion réseau en envoyant une commande Ping au serveur. Si le réseau fonctionne correctement, l'administrateur de la base de données doit alors utiliser un middleware de base de données, comme JDBC ou ODBC pour SAP HANA, pour vérifier si la base de données du référentiel répond.

27.2.2 Le serveur ne répond pas (UNV0018)

Cause

Cette erreur peut se produire lorsque vous essayez d'accéder à une base de données qui n'est pas connectée (le serveur est arrêté ou la connexion est perdue), ou que vous ne disposez pas des droits nécessaires pour exécuter l'instruction SQL ou encore lorsque la syntaxe est incorrecte.

Action

Vérifiez la connexion réseau en envoyant une commande Ping au serveur. Si le réseau fonctionne correctement, l'administrateur de la base de données doit alors utiliser un middleware de base de données (tel que Net8 for Oracle) pour vérifier si la base de données du référentiel répond.

27.2.3 Le nom de l'alias est utilisé pour une table (UNV0031)

Cause

Le nom que vous souhaitez utiliser comme alias est déjà utilisé pour un tableau. Les noms doivent être uniques dans l'univers.

Action

Utilisez un autre nom pour l'alias et réessayez.

27.2.4 Table associée inexistante (UNV0032) ■

Cause

Impossible de trouver la table associée pour la table que vous voulez utiliser ou créer.

Action

L'importation ou l'ouverture d'un univers peut causer un problème. Relancez l'outil de conception d'univers, importez ou ouvrez l'univers puis réessayez.

27.2.5 Objet déjà existant (UNV0035)

Cause

L'objet que vous essayez de créer existe déjà dans la classe. Les objets doivent avoir des noms uniques au sein de la même classe.

Action

Renommez l'objet existant ou bien donnez un autre nom au nouvel objet. Si vous changez le nom d'un objet existant, les documents utilisant cet objet peuvent ne pas s'actualiser correctement.

27.2.6 La connexion de la stratégie est introuvable (UNV0049)

Cause

Ce message peut s'afficher lorsqu'une connexion à la base de données est définie dans la stratégie externe.

Action

La connexion référencée dans la section [CONNECTION] du fichier `.STG` doit être définie comme connexion personnelle. Si elle est définie comme connexion sécurisée, elle ne fonctionnera pas.

Remarque

Pour en savoir plus sur la stratégie externe, voir la section -7.4.6 du Guide de l'utilisateur de l'outil de conception d'univers.

28 Messages d'erreur relatifs à l'outil de gestion de mise à niveau (UMT, Upgrade Management Tool)

Les messages d'erreur relatifs à l'outil de gestion de mise à niveau (UMT, Upgrade Management Tool) sont répartis en plusieurs catégories, qui sont les suivantes :

Table 37 :

Plage	Catégorie
UMT 00001	Outil de gestion de mise à niveau (UMT)
UMT 00301 à UMT 00304	Outil de gestion de mise à niveau (UMT)
UMT 10001 à UMT 10007	Outil de gestion de mise à niveau (UMT)
UMT 10101 à UMT 10105	Outil de gestion de mise à niveau (UMT)
UMT 20001 à UMT 20016	Outil de gestion de mise à niveau (UMT)
UMT 20106 à UMT 20112	Outil de gestion de mise à niveau (UMT)
UMT 20201 à UMT 20215	Outil de gestion de mise à niveau (UMT)

28.1 UMT 00001

28.1.1 Pour activer la modification de la langue, vous devez relancer l'outil de gestion de mise à niveau. (UMT 00001)

Cause

Vous avez sélectionné une nouvelle langue pour l'outil de gestion de mise à niveau.

Action

Redémarrez l'outil de gestion de mise à niveau pour l'utiliser dans la langue sélectionnée.

28.2 UMT 00301 à UMT 00304

28.2.1 Dans le cadre du processus de mise à niveau de cet objet, un autre objet intitulé "{0}", de type "{1}", a été créé. (UMT 00301)

Cause

Une opération de migration a été effectuée.

Action

Aucune action n'est requise.

28.2.2 Cet objet est créé dans le cadre du processus de mise à niveau d'un autre objet intitulé "{0}", de type "{1}". (UMT 00302)

Cause

Une opération de migration a été effectuée.

Action

Aucune action n'est requise.

28.2.3 Dans le cadre du processus de mise à niveau de cet objet, un autre objet intitulé "{0}", de type "{1}", a été exclu de la validation. Il ne s'agit pas d'une erreur, (UMT 00304)

Cause

Une opération de migration a été effectuée.

Action

Aucune action n'est requise.

28.3 UMT 10001 à UMT 10007

28.3.1 Vous n'êtes pas autorisé à modifier le paramètre ; vous devez être administrateur (UMT 10001)

Cause

Votre compte utilisateur ne dispose d'aucun droit de modification sur l'objet d'application de l'outil de gestion de mise à niveau.

Action

Accordez le droit de modification à votre compte utilisateur à l'aide de la CMC (Central Management Console).

28.3.2 Un avertissement s'est produit. Aucune information supplémentaire n'est disponible. (UMT 10002)

Cause

Un problème est survenu pendant le processus de mise à niveau.

Action

Redémarrez l'outil de gestion de mise à niveau.

28.3.3 Fichier "{0}" introuvable. Vérifiez que le nom de fichier correct a été indiqué. (UMT 10003)

Cause

Le fichier que vous avez sélectionné est manquant.

Action

Sélectionnez un fichier valide.

28.3.4 Cet objet est exclu de la validation. Cela fait partie du processus de mise à niveau, ce n'est pas une erreur. (UMT 10004)

Cause

Une opération de migration a été effectuée.

Action

Aucune action n'est requise.

28.3.5 Cet objet est exclu de la validation dans le cadre du processus de mise à niveau d'un autre objet intitulé "{0}", de type "{1}". Il ne s'agit pas d'une erreur, (UMT 10005)

Cause

Une opération de migration a été effectuée.

Action

Aucune action n'est requise.

28.3.6 En ce qui concerne les utilisateurs et les groupes mappés via l'authentification tierce, le nom (et non le CUID) est utilisé pour détecter si l'utilisateur ou le groupe existe déjà dans la destination. (UMT 10006)

Cause

Les utilisateurs et les groupes qui ont des alias tiers sont mappés aux utilisateurs et aux groupes qui ont le même nom sur le système de destination.

Action

Aucune action n'est requise.

28.3.7 Le processus de mise à niveau ne sera pas poursuivi tant que vous n'aurez pas démarré ou activé les services suivants : (UMT 10007)

Cause

Les objets sélectionnés pour la mise à niveau nécessitent que les services soient en cours d'exécution.

Action

Démarrez ou activez les serveurs contenant les services nécessaires.

28.4 UMT 10101 à UMT 10105

28.4.1 Vous ne pourrez pas exporter des objets auxquels vous n'avez pas accès ; connectez-vous au CMS source en tant qu'administrateur système. (UMT 10101)

Cause

Le compte utilisateur dont vous vous êtes servi pour vous connecter au CMS (Central Management Server) source ne fait pas partie du groupe d'administrateurs.

Action

Déconnectez-vous, puis reconnectez-vous avec un compte administrateur.

28.4.2 Certains objets peuvent ne pas être validés à cause des droits de sécurité ; connectez-vous au CMS de destination en tant qu'administrateur système. (UMT 10102)

Cause

Le compte utilisateur dont vous vous êtes servi pour vous connecter au CMS (Central Management Server) de destination ne fait pas partie du groupe d'administrateurs.

Action

Déconnectez-vous, puis reconnectez-vous avec un compte administrateur.

28.4.3 Vous ne pourrez pas exporter des objets auxquels vous n'avez pas accès ; connectez-vous à la fois au CMS source et au CMS de destination en tant qu'administrateur système. (UMT 10103)

Cause

Les comptes utilisateur dont vous vous êtes servi pour vous connecter aux CMS (Central Management Servers) source et de destination ne font pas partie du groupe d'administrateurs.

Action

Déconnectez-vous, puis reconnectez-vous avec des comptes administrateur.

28.4.4 Vous ne pourrez pas exporter des objets auxquels vous n'avez pas accès ; connectez-vous au CMS source XI R2 en tant qu'administrateur système. (UMT 10104)

Cause

Le compte utilisateur dont vous vous êtes servi pour vous connecter au CMS (Central Management Server) source ne fait pas partie du groupe d'administrateurs.

Action

Déconnectez-vous, puis reconnectez-vous avec un compte administrateur.

28.4.5 Vous ne pourrez pas exporter des objets auxquels vous n'avez pas accès. En outre, le mot de passe des utilisateurs ne sera pas exporté. Connectez-vous à la fois au CMS source et au CMS de destination en tant qu'administrateur système. (UMT 10105)

Cause

Les comptes utilisateur dont vous vous êtes servi pour vous connecter aux CMS (Central Management Servers) source et de destination ne font pas partie du groupe d'administrateurs.

Action

Déconnectez-vous, puis reconnectez-vous avec des comptes administrateur.

28.5 UMT 20001 à UMT 20016

28.5.1 ID de l'objet non reconnu : {0} (UMT 20001)

Cause

L'ID d'un InfoObject n'a pas pu être traité.

Action

Redémarrez l'outil de gestion de mise à niveau.

28.5.2 Une erreur s'est produite. Aucune information supplémentaire n'est disponible. (UMT 20002)

Cause

Une erreur interne s'est produite.

Action

Redémarrez l'outil de gestion de mise à niveau.

28.5.3 Impossible d'appliquer les modifications du plug-in d'applications de l'outil de gestion de mise à niveau. L'erreur est la suivante : {0} (UMT 20003)

Cause

Votre compte utilisateur ne dispose d'aucun droit de modification sur l'objet d'application de l'outil de gestion de mise à niveau.

Action

Accordez le droit de modification à votre compte utilisateur à l'aide de la CMC (Central Management Console).

28.5.4 Une erreur inattendue s'est produite. (UMT 20004)

Cause

Une erreur interne s'est produite.

Action

Redémarrez l'outil de gestion de mise à niveau.

28.5.5 `Une erreur inattendue de type "{0}" s'est produite. (UMT 20005)`

Cause

Une erreur interne s'est produite.

Action

Redémarrez l'outil de gestion de mise à niveau.

28.5.6 `Impossible d'extraire l'objet ayant le CUID "{0}" du Gestionnaire d'objets. (UMT 20006)`

Cause

Une erreur interne s'est produite.

Action

Redémarrez l'outil de gestion de mise à niveau.

28.5.7 `Impossible d'extraire le CUID de "{0}". L'erreur est la suivante : {1} (UMT 20007)`

Cause

Une erreur interne s'est produite.

Action

Redémarrez l'outil de gestion de mise à niveau.

28.5.8 Droits insuffisants pour récupérer l'objet d'application de l'outil de gestion de mise à niveau ; connectez-vous en tant qu'utilisateur disposant des droits d'affichage. (UMT 20008)

Cause

Votre compte utilisateur ne dispose d'aucun droit de modification sur l'objet d'application de l'outil de gestion de mise à niveau.

Action

Accordez le droit de visualisation à votre compte utilisateur à l'aide de la CMC (Central Management Console).

28.5.9 Incohérences internes détectées parmi les collatéraux de l'outil de gestion de mise à niveau. Objet : "{0}", propriété : "{1}", valeur inattendue : "{2}". (UMT 20009)

Cause

Une erreur interne s'est produite.

Action

Redémarrez l'outil de gestion de mise à niveau.

28.5.10 Incohérences internes détectées parmi les plug-ins associés à l'outil de gestion de mise à niveau. Le nom de l'invite "{0}" est au moins utilisé par les plug-ins "{1}" et "{2}". (UMT 20010)

Cause

Une erreur interne s'est produite.

Action

Redémarrez l'outil de gestion de mise à niveau.

28.5.11 Incohérences internes détectées parmi les plug-ins associés à l'outil de gestion de mise à niveau. Le nom de l'invite "{0}" du plug-in "{1}" contient un ou plusieurs caractères non valides. (UMT 20011)

Cause

Une erreur interne s'est produite parce que des plug-ins de migration ne sont pas valides.

Action

Réinstallez les plug-ins de migration spécifiés.

28.5.12 Echec de la vérification de la version. Une version antérieure du système source ou du fichier BIAR source est requise. La version actuelle du système de destination est requise. (UMT 20012)

Cause

Vous avez utilisé un fichier BIAR de la version actuelle du déploiement comme source de la mise à niveau ou vous avez essayé de vous connecter à une version plus ancienne du déploiement comme destination de la mise à niveau.

Action

Utilisez un fichier BIAR d'une version antérieure comme source de la mise à niveau ou connectez-vous à une version actuelle du déploiement comme destination de la mise à niveau.

28.5.13 Echec de la vérification de la version. La version actuelle du système source est requise. (UMT 20013)

Cause

Vous avez essayé de vous connecter à une version de déploiement source qui n'est pas la version actuelle.

Action

Connectez-vous à une version actuelle de déploiement source.

28.5.14 Echec de la vérification de la version. La version XI Release 2 ou supérieure du système source est requise. (UMT 20014)

Cause

Vous avez essayé de vous connecter à une version de déploiement source antérieure à la plus ancienne version prise en charge.

Action

Connectez-vous à un déploiement source valide.

28.5.15 Impossible d'ouvrir l'Aide dans le navigateur. (UMT 20015)

Cause

Aucun navigateur Web n'est installé sur cet ordinateur.

Action

Installez un navigateur Web tel que Microsoft Internet Explorer ou Mozilla Firefox.

28.5.16 (UMT 20016)

Cause

Les propriétés système Java requises ne font pas référence au fichier de configuration WinAD.

Action

Exécutez l'outil de gestion de mise à niveau en vous servant des propriétés système Java appropriées.

28.6 UMT 20106 à UMT 20112

28.6.1 Pour effectuer une mise à niveau complète, vous devez vous connecter en tant qu'administrateur système au CMS source. (UMT 20106)

Cause

Le compte utilisateur dont vous vous êtes servi pour vous connecter au CMS (Central Management Server) source ne fait pas partie du groupe d'administrateurs.

Action

Déconnectez-vous, puis reconnectez-vous avec un compte disposant des droits d'administrateur.

28.6.2 Pour effectuer une mise à niveau complète, vous devez vous connecter en tant qu'administrateur système au CMS de destination. (UMT 20107)

Cause

Le compte utilisateur dont vous vous êtes servi pour vous connecter au CMS (Central Management Server) de destination ne fait pas partie du groupe d'administrateurs.

Action

Déconnectez-vous, puis reconnectez-vous avec un compte administrateur.

28.6.3 Pour effectuer une mise à niveau complète, vous devez vous connecter en tant qu'administrateur système au CMS XI Release 2 source. (UMT 20108)

Cause

Le compte utilisateur dont vous vous êtes servi pour vous connecter au CMS (Central Management Server) source ne fait pas partie du groupe d'administrateurs.

Action

Déconnectez-vous, puis reconnectez-vous avec un compte administrateur.

28.6.4 Aucun Input File Repository Server (FRS) source n'est disponible ; assurez-vous que les serveurs FRS sont en cours d'exécution dans le système source. (UMT 20109)

Cause

Aucun Input File Repository Server (FRS) n'est disponible sur le déploiement source.

Action

Démarrez ou activez au moins un serveur FRS sur le déploiement source.

28.6.5 Aucun Output File Repository Server (FRS) source n'est disponible ; assurez-vous que les serveurs FRS sont en cours d'exécution dans le système source.
(UMT 20110)

Cause

Aucun Input File Repository Server (FRS) n'est disponible sur le déploiement source.

Action

Démarrez ou activez au moins un serveur FRS sur le déploiement source.

28.6.6 Aucun Input File Repository Server (FRS) de destination n'est disponible ; assurez-vous que les serveurs FRS sont en cours d'exécution dans le système de destination. (UMT 20111)

Cause

Aucun Input File Repository Server (FRS) n'est disponible sur le déploiement de destination.

Action

Démarrez ou activez au moins un serveur FRS sur le déploiement de destination.

28.6.7 Aucun Output File Repository Server (FRS) de destination n'est disponible ; assurez-vous que les serveurs FRS sont en cours d'exécution dans le système de destination. (UMT 20112)

Cause

Aucun Input File Repository Server (FRS) n'est disponible sur le déploiement de destination.

Action

Démarrez ou activez au moins un serveur FRS sur le déploiement de destination.

28.7 UMT 20201 à UMT 20215

28.7.1 Mode de mise à niveau non valide détecté. Reportez-vous à la documentation pour obtenir une liste des modes acceptables. (UMT 20201)

Cause

Vous n'avez pas sélectionné un mode de mise à niveau valide.

Action

Sélectionnez un mode de mise à niveau valide.

28.7.2 Saisissez le nom du système source. (UMT 20202)

Cause

Vous n'avez pas saisi de nom pour le déploiement source.

Action

Saisissez un nom valide pour le déploiement source.

28.7.3 Saisissez le nom d'utilisateur du système source. (UMT 20203)

Cause

Vous n'avez pas saisi de nom d'utilisateur pour le déploiement source.

Action

Saisissez un nom d'utilisateur valide pour le déploiement source.

28.7.4 Saisissez l'authentification du système source. (UMT 20204)

Cause

Vous n'avez spécifié aucune méthode d'authentification pour le déploiement source.

Action

Spécifiez une méthode d'authentification pour le déploiement source.

28.7.5 Saisissez le nom du CMS de destination. (UMT 20205)

Cause

Vous n'avez pas saisi de nom pour le déploiement de destination.

Action

Saisissez un nom valide pour le déploiement de destination.

28.7.6 Saisissez le nom d'utilisateur de destination. (UMT 20206)

Cause

Vous n'avez pas saisi de nom d'utilisateur pour le déploiement de destination.

Action

Saisissez un nom d'utilisateur valide pour le déploiement de destination.

28.7.7 Saisissez le type d'authentification de destination. (UMT 20207)

Cause

Vous n'avez spécifié aucune méthode d'authentification pour le déploiement de destination.

Action

Spécifiez une méthode d'authentification pour le déploiement de destination.

28.7.8 Saisissez le chemin d'accès au fichier BIAR. (UMT 20208)

Cause

L'emplacement ou le nom du fichier BIAR n'est pas spécifié.

Action

Spécifiez un emplacement ou un nom valide pour le fichier BIAR.

28.7.9 Impossible de trouver le répertoire spécifié dans le chemin d'accès au fichier BIAR. Vérifiez le chemin. (UMT 20209)

Cause

Un emplacement spécifié dans le fichier BIAR est manquant.

Action

Assurez-vous que l'emplacement spécifié est valide.

28.7.10 Le chemin d'accès au fichier BIAR n'est pas valide. Vérifiez le chemin. (UMT 20210)

Cause

L'emplacement ou le nom du fichier BIAR n'est pas valide.

Action

Spécifiez un emplacement ou un nom valide pour le fichier BIAR.

28.7.11 Impossible de trouver le fichier BIAR indiqué. Vérifiez le chemin d'accès au fichier. (UMT 20211)

Cause

Le fichier BIAR spécifié est manquant.

Action

Spécifiez un emplacement ou un nom valide pour le fichier BIAR.

28.7.12 Le chemin d'accès au fichier journal ne peut pas être vide. (UMT 20212)

Cause

Un emplacement spécifié dans le fichier journal est manquant.

Action

Assurez-vous que l'emplacement spécifié est valide.

28.7.13 Le chemin d'accès au fichier journal n'est pas valide. Vérifiez le chemin. (UMT 20213)

Cause

L'emplacement du fichier journal n'est pas valide.

Action

Spécifiez un emplacement valide pour le fichier journal.

28.7.14 L'invite "{0}" n'est pas valide. Consultez la documentation pour obtenir la liste des invites acceptées. (UMT 20214). (UMT 20214)

Cause

Vous avez spécifié un nom d'invite qui n'est pas valide.

Action

Saisissez un nom d'invite valide.

28.7.15 Impossible de trouver le répertoire spécifié dans le chemin d'accès au fichier journal. Vérifiez le chemin. (UMT 20215) (UMT 20215)

Cause

Il manque un dossier dans le chemin spécifié pour l'enregistrement du fichier journal.

Action

Spécifiez un chemin contenant le dossier approprié.

29 Messages d'erreur relatifs à Web Intelligence

Les messages d'erreur Web Intelligence se divisent selon les plages et catégories suivantes :

- Messages d'erreur relatifs à l'interface Java Web Intelligence (WIJ)
- Messages d'erreur relatifs à l'interface HTML de Web Intelligence (WIH)
- Messages d'erreur de Web Intelligence Desktop (WIO)
- Messages d'erreur du serveur Web Intelligence (WIS)
- Messages d'erreur relatifs au moteur de rapport de Web Intelligence (RWI)

29.1 Messages d'erreur relatifs à Web Intelligence (WIJ)

Les messages d'erreur relatifs à l'interface Java Web Intelligence sont les suivants :

Table 38 :

Plage	Catégorie
WIJ 10000 - WIJ 77778	Interface Java Web Intelligence

29.1.1 Utilisez l'Editeur de formule pour créer une formule. (Erreur : WIJ 10000)

Cause

Vous avez saisi une formule dans une cellule en utilisant le volet Propriétés de cellule au lieu de l'Editeur de formule.

Action

Lancez l'Editeur de formule et définissez la formule dans le volet Définition de formule.

29.1.2 Vous ne pouvez pas positionner ce composant de rapport par rapport à un bloc, une cellule ou une section positionnée par rapport à lui. Sélectionnez un bloc, une cellule ou une section différente dans la liste déroulante ou désélectionnez l'option Relatif à. (WIJ 10500)

Cause

Quand vous mettez le composant d'un rapport en relation avec un autre composant du rapport qui référence le composant sélectionné, vous créez une pièce jointe circulaire.

Action

Supprimez le positionnement relatif ou sélectionnez une section, une cellule ou un bloc différent pour le positionnement relatif.

29.1.3 Web Intelligence requiert le Java Runtime Environment (JRE) 1.4.2_01. Le JRE actuellement installé est {0}. Contactez votre administrateur pour passer à la version 1.4.2_01 ou sélectionnez l'entrée [gestion des versions par défaut] dans le [panneau de configuration Java Plug-in], si vous avez déjà installé la version requise. (WIJ 11111)

Cause

L'utilisation de l'interface Java entraîne l'installation d'une applet Java sur le PC. Java Runtime Environment 1.4.2_01 (ou une version ultérieure) doit être installé et sélectionné pour que l'Editeur de rapport puisse fonctionner.

Action

Si Java Runtime Environment 1.4.2_01 (ou une version ultérieure) est déjà installé sur votre ordinateur, lancez le Panneau de configuration du plug-in Java. Pour cela, procédez comme suit :

- Sélectionnez le menu Windows ► *Démarrer* ► *Paramètres* ► *Panneau de configuration* ►.
- Cliquez deux fois sur Java Plug-in.
- Dans l'onglet *Propriétés avancées*, sélectionnez Utiliser le plug-in Java par défaut, puis cliquez sur Appliquer.

Ou

Contactez votre administrateur et demandez-lui de vous aider à installer l'environnement d'exécution Java Runtime Environment 1.4.2_01 (ou une version ultérieure).

29.1.4 Une erreur est survenue lors du décodage du document. Essayez d'ouvrir le document dans la zone de lancement BI, ou contactez votre administrateur pour obtenir de plus amples informations. (WIJ 20000)

Cause

Web Intelligence ne peut pas décoder et ouvrir le document dans l'Editeur de rapport Java.

Action

Ouvrez le document dans InfoView en cliquant sur le titre du document dans la liste de la page Documents d'entreprise ou Documents personnels de InfoView.

Si l'erreur persiste, adressez-vous à votre administrateur.

29.1.5 Un problème inattendu est survenu lors de l'actualisation et de l'ouverture du document. La source de données a été modifiée ou supprimée, ou aucune valeur n'a été sélectionnée pour une invite du document. (WIJ 20001)

Cause

L'option Actualisation à l'ouverture est activée pour le document. Les explications suivantes peuvent entrer en ligne de compte pour cette erreur :

- La source de données a été modifiée depuis que le document a été créé.
- La source de données a été supprimée depuis que le document a été créé.
- Une ou plusieurs invites n'ont pas de valeurs sélectionnées.

Action

Adressez-vous à votre administrateur.

29.1.6 Erreur inattendue. Si vous ne pouvez pas vous reconnecter au serveur, fermez votre session et redémarrez. (WIJ 20002)

Cause

Le serveur est peut-être arrêté ou la session utilisateur est peut-être fermée.

Action

Adressez-vous à votre administrateur.

29.1.7 Impossible d'obtenir la première page du rapport en cours.\nVérifiez la validité de votre rapport. (ERR WIJ 20003).

Cause

Le rapport ne peut pas être affiché parce qu'il contient des erreurs structurelles.

Action

Effectuez l'une des procédures suivantes :

- Affichez le rapport en vue Structure et vérifiez sa structure. Par exemple, des erreurs peuvent survenir si les blocs du rapport se chevauchent ou si la structure d'un tableau contient des cellules créant un format asymétrique. Modifiez la structure de façon appropriée.
- Adressez-vous à votre administrateur pour qu'il recherche les anomalies structurelles dans le rapport.

29.1.8 La requête actuelle contient des objets insolubles. La requête va être mise à jour (WIJ 20004).

Cause

Certains objets ne peuvent pas être résolus dans la requête.

Action

Vérifiez que les objets associés n'ont pas été supprimés de la source de données.

29.1.9 La demande en cours a renvoyé des données corrompues. Contactez votre administrateur pour obtenir de plus amples informations (WIJ 20005).

Cause

Les données renvoyées sont corrompues. Cela peut être dû à des problèmes rencontrés par la source de données ou par le réseau.

Action

Contactez votre administrateur.

29.1.10 Impossible de contacter le serveur d'applications. Contactez votre administrateur pour obtenir de plus amples informations (WIJ 20010).

Cause

Le serveur d'applications est peut-être en panne ou l'adresse est peut-être différente de celle attendue.

Action

Contactez votre administrateur.

29.1.11 L'élément de rapport de {0,number} Mo que vous voulez copier est trop volumineux pour être exporté vers une application externe.\nLa taille maximale autorisée est de {1,number} Mo. (Erreur : WIJ 30004)

Cause

L'élément de rapport que vous souhaitez copier est trop volumineux pour la copie.

Action

N'essayez pas de copier cet élément de rapport.

29.1.12 Votre profil utilisateur ne vous permet pas d'accéder à un domaine de document pour enregistrer des documents d'entreprise. Enregistrez ce document comme document personnel ou contactez votre administrateur (ERR WIJ 40000).

Cause

Vous ne disposez pas de droits nécessaires pour enregistrer le document dans le référentiel de l'entreprise.

Action

Enregistrez le document comme s'il s'agissait d'un document personnel ou demandez à votre administrateur de vous accorder les droits vous permettant d'enregistrer le document dans le référentiel.

29.1.13 La requête de ce document est vide. Vérifiez que des objets sont présents dans le panneau Objets du résultat de l'onglet de requête avant d'exécuter la requête (ERR WIJ 30000).

Cause

La requête ne contient aucun objet de résultat.

Action

Modifiez la requête et ajoutez des objets de résultat.

29.1.14 Au moins une requête de ce document est vide. Vérifiez que le volet Objets du résultat sous chaque onglet de requête comprend des objets avant d'exécuter les requêtes (ERR WIJ 30001).

Cause

Une requête ne contient aucun objet de résultat.

Action

Ajoutez les objets de résultat à la requête vide.

29.1.15 Mémoire insuffisante. Réduisez la taille de la fenêtre du navigateur ou relancez l'Editeur de rapport. (WIJ 30003).

Cause

La mémoire de votre ordinateur est insuffisante. Cela peut être dû à la trop grande taille de la fenêtre du navigateur.

Action

Effectuez l'une des procédures suivantes :

- Réduisez la taille de la fenêtre du navigateur.
- Relancez l'interface Java.

29.1.16 Votre profil d'utilisateur ne vous permet pas d'enregistrer des documents personnels ou d'entreprise. Contactez votre administrateur pour en savoir plus. (WIJ 40001)

Cause

Votre profil utilisateur, défini par l'administrateur, ne vous permet pas d'enregistrer des documents personnels ou d'entreprise.

Action

Si vous estimez que vous devriez être autorisé à enregistrer des documents personnels et/ou d'entreprise dans InfoView, contactez votre administrateur et demandez-lui de modifier votre profil de sécurité.

29.1.17 `Une erreur inattendue est survenue. (WIJ 44444)`

Cause

Une erreur inattendue est survenue.

Action

Contactez votre administrateur en lui fournissant les détails des actions que vous avez exécutées avant que l'erreur ne se produise.

29.1.18 `Votre version de Web Intelligence Rich Client n'est pas à jour pour se connecter à ce système (ERR WIJ 50003). Vous devez mettre à niveau votre version de Web Intelligence Rich Client en cliquant ici.`

Cause

Votre version de Web Intelligence Rich Client n'est pas assez récente pour se connecter au référentiel.

Action

Mettez à niveau votre version de Web Intelligence Rich Client en suivant le lien.

29.1.19 Les informations envoyées au serveur contiennent des caractères non valides. Utilisez le bouton Annuler pour annuler les dernières modifications dans le document, puis réessayez. (Erreur : WIJ 55555)

Cause

Le XML envoyé au serveur par l'application contient une erreur.

Action

Servez-vous de la fonctionnalité [Annuler](#) pour supprimer la modification erronée apportée au document, puis exécutez la requête ou réactualisez le document.

29.1.20 La session a expiré. Le document {nom_document}.wid a été automatiquement enregistré dans le dossier Favoris\~InteractiveAnalysis. Cliquez sur Restaurer pour le extraire. (WIJ 60001)

Cause

Le document actif a été automatiquement enregistré dans le dossier Favoris\~InteractiveAnalysis suite à l'expiration du délai d'attente du serveur.

Action

Cliquez sur [Restaurer](#) pour extraire le document enregistré automatiquement.

Si vous ne pouvez pas restaurer le document automatiquement, extrayez-le manuellement dans le dossier. Le nom du document enregistré automatiquement est son nom d'origine auquel a été ajouté un préfixe ou un suffixe généré automatiquement.

Extrayez le document dans le dossier d'enregistrement automatique dès que possible. Ce dossier n'est pas un emplacement de stockage permanent des documents enregistrés automatiquement.

29.1.21 La session a expiré, mais le document n'a pas pu être enregistré automatiquement car les droits de sécurité suivants ne sont pas affectés (WIH 60002) : {liste_des_droits}

Cause

Le document n'a pas pu être enregistré automatiquement parce qu'il vous manque certains des droits de sécurité suivants :

- Modifier un objet
- Supprimer un objet
- Ajouter un objet

Action

Demandez à votre administrateur de vous accorder les droits de sécurité appropriés.

29.1.22 Ce document ne peut pas être récupéré en raison d'un problème serveur (WIJ 77777) .

Cause

Il n'est pas possible d'extraire le document parce que le serveur est en panne.

Action

Adressez-vous à votre administrateur.

29.1.23 Votre session a expiré. Fermez l'interface Java et reconnectez-vous. (WIJ 77778)

Cause

Vous êtes resté connecté à la zone de lancement BI sans vous servir de l'interface Java pendant un laps de temps plus long que la durée maximale autorisée par le système.

Action

Déconnectez-vous, puis reconnectez-vous à la zone de lancement BI pour continuer à utiliser l'interface Java (vous perdrez toutes les modifications non enregistrées effectuées avant l'expiration du délai d'attente).

Pour allonger la durée pendant laquelle vous pouvez rester connecté à la zone de lancement BI, demandez à votre administrateur d'augmenter la valeur du paramètre de délai d'expiration correspondant à vos sessions.

29.1.24 Le système de gestion centralisée ne fonctionne pas. Pour plus d'informations, contactez votre administrateur. (WIJ 77779)

Cause

Le CMS (Central Management System) n'est pas en cours d'exécution.

Action

Contactez votre administrateur.

29.1.25 Votre profil utilisateur ne vous permet pas de modifier ou créer des documents basés sur le SQL à la carte. Contactez votre administrateur BI pour disposer de ce droit. (WIJ 77780)

Cause

Les droits qui vous ont été assignés pour Web Intelligence ne comprennent pas le droit de modifier les scripts de requête SQL/MDX dans Web Intelligence, dont vous avez besoin pour pouvoir créer des documents basés sur le SQL à la carte.

Action

Si vous devez créer des documents Web Intelligence basés sur une instruction SQL à la carte, contactez votre administrateur BI pour qu'il vous accorde le droit de modifier les scripts de requête SQL/MDX dans Web Intelligence.

29.2 Messages d'erreur de Web Intelligence Desktop (WIO)

Les messages d'erreur relatifs à Web Intelligence Desktop (Rich Client) sont les suivants :

Table 39 :

Plage	Catégorie
WIO 00001 - WIS 30284	Web Intelligence Desktop

29.2.1 Web Intelligence Desktop ne peut pas se connecter. (WIO 00001)

Cause

Le cache du navigateur est peut-être saturé. Dans certains cas, cela peut empêcher Web Intelligence Desktop de se connecter.

Action

Videz le cache du navigateur s'il est saturé. Si Web Intelligence Desktop ne peut toujours pas se connecter, contactez votre administrateur.

29.2.2 Impossible d'ouvrir le lien hypertexte (WIO 00002).

Cause

- L'URL du lien hypertexte n'a pas été générée correctement.
- Le lien hypertexte fait référence à un document dans la CMC (Central Management Console). Il n'est pas toujours possible d'accéder à des documents qui se trouvent dans la CMC depuis Web Intelligence Rich Client, et ce pour deux raisons :
 - Le lien hypertexte ne spécifie pas le nom du serveur hébergeant le document car le paramètre *Utiliser le chemin complet de l'URL pour créer le lien hypertexte* n'est pas sélectionné. Les URL incomplètes ne sont pas valides lorsqu'elles sont utilisées en dehors de la zone de lancement BI.
 - Le lien hypertexte reconstitue l'URL complète, mais il n'est pas possible d'accéder au serveur spécifié dans l'URL depuis l'ordinateur sur lequel Web Intelligence Rich Client s'exécute.

Action

Corrigez le lien hypertexte ou demandez de l'aide à votre administrateur.

29.2.3 `Plus de mémoire disponible. (WIS 30280) (WIO 30280)`

Cause

La mémoire de votre système est saturée.

Action

Fermez des documents ouverts pour libérer de l'espace mémoire.

29.2.4 `Impossible de poursuivre car la mémoire est insuffisante. Fermez des documents pour libérer de la mémoire. (WIO 30284)`

Cause

La mémoire de votre système est insuffisante.

Action

Fermez des documents ouverts pour libérer de l'espace mémoire.

29.3 Messages d'erreur du serveur Web Intelligence (WIS)

Les messages d'erreur relatifs au serveur Web Intelligence comprennent les éléments suivants :

Table 40 :

Plage	Catégorie
WIS 30000 - WIS 40000	Serveur Web Intelligence

29.3.1 La requête de ce document est vide. (WIS 30000)

Cause

Il n'y a pas de données définies pour ce document.

Action

Ajoutez des objets de résultat à la requête.

29.3.2 Au moins une requête du document est vide. (WIS 30001)

Cause

Il n'y a pas de données définies pour au moins une des requêtes de ce document.

Action

Ajoutez des objets de résultat à la requête.

29.3.3 Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation de modifier des requêtes. (WIS 30251)

Cause

Vous n'êtes pas autorisé à modifier des requêtes.

Action

Contactez votre administrateur et demandez-lui de vous donner la possibilité de modifier les requêtes dans les documents.

29.3.4 Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation de modifier des documents. (WIS 30252)

Cause

Vous n'êtes pas autorisé à modifier des documents.

Action

Contactez votre administrateur pour obtenir l'autorisation de modifier des documents.

29.3.5 Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation d'actualiser des documents. (WIS 30253)

Cause

Vous n'êtes pas autorisé à actualiser des documents.

Action

Contactez votre administrateur pour obtenir l'autorisation d'actualiser des documents.

29.3.6 Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation d'actualiser des listes de valeurs. (WIS 30254)

Cause

Vous n'êtes pas autorisé à actualiser des listes de valeurs.

Action

Contactez votre administrateur pour obtenir l'autorisation d'actualiser des listes de valeurs dans les documents.

29.3.7 Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation d'utiliser des listes de valeurs. (WIS 30255)

Cause

Vous n'êtes pas autorisé à utiliser des listes de valeurs.

Action

Contactez votre administrateur pour obtenir l'autorisation d'utiliser des listes de valeurs dans les documents.

29.3.8 Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation de visualiser le script généré par la requête. (WIS 30256)

Cause

Vous n'êtes pas autorisé à visualiser le script généré par la requête.

Action

Contactez votre administrateur pour obtenir l'autorisation de visualiser le script dans les requêtes.

29.3.9 Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation d'utiliser la langue de la formule. (WIS 30257)

Cause

Vous n'êtes pas autorisé à utiliser la langue de la formule ou à créer des variables.

Action

Contactez votre administrateur pour obtenir l'autorisation d'utiliser la langue de la formule et de créer des variables dans les documents.

29.3.10 Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation d'effectuer une exploration. (WIS 30258)

Cause

Vous n'êtes pas autorisé à effectuer une exploration.

Action

Contactez votre administrateur pour obtenir l'autorisation d'explorer des rapports.

29.3.11 Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation d'étendre le périmètre d'analyse. (WIS 30259)

Cause

Vous avez tenté d'effectuer une exploration en dehors du périmètre d'analyse défini et vous n'êtes pas autorisé à explorer en dehors du périmètre d'analyse.

Action

Contactez votre administrateur.

29.3.12 Une erreur interne est survenue lors de l'appel de l'API {nom_api}. (WIS 30270)

Cause

Les informations sur le document ou la source de données sont incorrectes ou non disponibles.

Action

Votre administrateur peut identifier le problème à l'origine de l'erreur en activant la fonction de suivi et en vérifiant la trace associée à l'API.

29.3.13 `Le document est trop volumineux pour être traité par le serveur. (WIS 30271)`

Cause

Lorsque vous affichez un document au format PDF (Portable Document Format) ou Microsoft Excel, le serveur crée une sortie de type binaire qui peut être alors interprétée par votre navigateur Web. Cette erreur se produit si la taille de la sortie binaire est supérieure à la taille maximale spécifiée par votre administrateur pour le serveur.

Action

Contactez votre administrateur pour lui demander d'augmenter la taille maximale.

29.3.14 `Le document est trop volumineux pour être traité par le serveur. (WIS 30272)`

Cause

Lorsque vous affichez un document au format HTML, le serveur crée une sortie de type alphanumérique qui peut être alors interprétée par votre navigateur Web. Cette erreur se produit si la taille de la sortie alphanumérique est supérieure à la taille maximale spécifiée par votre administrateur pour le serveur.

Action

Demandez à votre administrateur d'augmenter la taille maximale du document.

29.3.15 `La requête ou le rapport n'a pas pu être généré. (WIS 30351)`

Cause

Une ou plusieurs des étapes requises pour définir une requête et générer un rapport n'ont pu être effectuées. A cela, plusieurs raisons :

- le document n'a pas été initialisé
- la source de données n'est pas correcte
- la requête n'a pas été définie

- le contexte de la requête n'a pas été défini au niveau de l'univers
- aucune valeur n'a été spécifiée pour les invites au niveau de l'univers

Action

Contactez votre administrateur et demandez-lui de vérifier la connexion à la source de données et de vérifier que l'univers ne contient pas de contexte non spécifiés et de valeurs d'invite.

29.3.16 `Une requête du même nom existe déjà. (WIS 30371)`

Cause

Une autre requête utilisée dans ce document porte déjà ce nom.

Action

Saisissez un autre nom pour cette requête.

29.3.17 `La mémoire du serveur Web Intelligence est saturée. Déconnectez-vous et tentez de vous reconnecter ultérieurement. Si le problème persiste, contactez votre administrateur. (Erreur : ERR_WIS_30280) (WIS 30280)`

Cause

La mémoire du serveur est saturée.

Action

Réessayez plus tard. Si le problème persiste, contactez votre administrateur.

29.3.18 Le serveur Web Intelligence est occupé. Enregistrez toutes les modifications en attente et réessayez ultérieurement. Si le problème persiste, contactez votre administrateur. (Erreur : ERR_WIS_30284) (WIS 30284)

Cause

Le serveur est occupé.

Action

Enregistrez toutes les modifications effectuées et réessayez ultérieurement. Si le problème persiste, contactez votre administrateur.

29.3.19 La mémoire étant insuffisante sur le serveur Web Intelligence, votre document a été fermé. Si le problème persiste, contactez votre administrateur. (Erreur : ERR_WIS_30285) (WIS 30285)

Cause

La mémoire du serveur est saturée.

Action

Réessayez plus tard. Si le problème persiste, contactez votre administrateur.

29.3.20 L'utilisateur n'a pas l'autorisation de modifier ce document car la propriété de requête "Autoriser d'autres utilisateurs à modifier toutes les requêtes" n'était pas activée lors de la création du document. (WIS 30381)

Cause

Le créateur du document n'a pas sélectionné l'option de propriété de requête suivante : "Autoriser d'autres utilisateurs à modifier toutes les requêtes".

Action

Effectuez l'une des procédures suivantes :

- Demandez au créateur du document d'activer l'option, puis réenregistrez le document.
- Enregistrez une copie du document comme document personnel, puis modifiez la requête dans la copie.

29.3.21 Une erreur interne a été générée par le WIQT. (WIS 30551)

Cause

Une erreur inattendue s'est produite sur le WIQT.

Action

Contactez votre administrateur.

29.3.22 Votre session WIQT a expiré. Déconnectez-vous, puis reconnectez-vous à la zone de lancement BI. (WIS 30553)

Cause

Vous êtes resté connecté à la zone de lancement BI sans vous servir de Web Intelligence pendant un laps de temps plus long que la durée maximale autorisée par le système.

Action

Déconnectez-vous, puis reconnectez-vous à la zone de lancement BI (vous perdrez toutes les modifications non enregistrées effectuées avant le délai d'expiration).

Pour augmenter le temps pendant lequel vous êtes autorisé à rester connecté à la zone de lancement BI, demandez à votre administrateur d'augmenter la valeur du paramètre de délai d'expiration pour votre session.

29.3.23 Aucun autre serveur WIQT disponible. Le nombre maximal d'utilisateurs simultanés est déjà connecté. (WIS 30554)

Cause

Le nombre maximal d'utilisateurs est déjà connecté.

Action

Réessayez plus tard ou demandez à votre administrateur d'augmenter le nombre maximal d'utilisateurs simultanés.

29.3.24 Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation d'enregistrer des documents en tant que documents d'entreprise ou d'envoyer des documents via la zone de lancement BI. (WIS 30555)

Cause

Votre profil de sécurité ne vous permet pas d'enregistrer des documents en tant que documents d'entreprise ou documents personnels ou de planifier des documents.

Action

Contactez votre administrateur pour demander la possibilité de faire les actions suivantes :

- d'enregistrer des documents d'entreprise ;
- d'envoyer des documents à des utilisateurs dans vos propres groupes ;
- d'envoyer des documents aux utilisateurs d'autres groupes.

29.3.25 Un document d'entreprise du même nom existe déjà. Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation de supprimer des documents d'entreprise créés par d'autres utilisateurs. (WIS 30556)

Cause

Votre profil de sécurité ne vous autorise pas à écraser des documents d'entreprise existants.

Action

Contactez votre administrateur pour obtenir l'autorisation de supprimer des documents d'entreprise enregistrés par d'autres utilisateurs.

29.3.26 Le référentiel ne contient aucun document de ce nom. Spécifiez un autre nom de document. (WIS 30557)

Cause

Il n'existe aucun document de ce nom dans le référentiel pour l'une des raisons suivantes :

- Vous n'avez pas saisi correctement le nom du document.
- Le document portant ce nom a été supprimé du référentiel.

Action

Vérifiez que vous avez saisi correctement le document.

Remarque

Les documents supprimés ne peuvent pas être extraits.

29.3.27 Impossible d'exécuter l'action voulue sur ce document. (WIS 30650)

Cause

Le serveur ne peut pas terminer la tâche en cours en raison d'un manque de ressources ou d'un problème d'accès.

Action

Effectuez l'une des procédures suivantes :

- Fermez votre session, déconnectez-vous de la zone de lancement BI, puis reconnectez-vous.
- Demandez à votre administrateur de vérifier que votre profil de sécurité vous permet d'accéder au référentiel d'entreprise.

29.3.28 `Le serveur n'a pas pu charger le document XML. (WIS 30751)`

Cause

Lorsque vous migrez un document BusinessObjects vers Web Intelligence 6.x, un fichier XML est créé et peut être ouvert par le serveur de rapport Web Intelligence. (Le module associé sur la console d'administration s'appelle WIReportServer). Dans ce cas, une erreur inattendue est survenue sur le serveur de rapport Web Intelligence lors de la migration d'un document vers Web Intelligence 6.x.

Action

Votre administrateur peut identifier le problème à l'origine de cette erreur en activant la fonction de suivi et en vérifiant la trace associée au WIReportServer. Contactez votre administrateur et communiquez-lui ces informations.

29.3.29 `Le fichier XML de ce document ne peut être ouvert. Contactez votre administrateur. (WIS 30752)`

Cause

Lorsque vous migrez un document Desktop Intelligence vers Web Intelligence 6.x, un fichier XML est créé et peut être ouvert par le serveur. Cette erreur survient lorsque le fichier XML ne peut être ouvert par le serveur, ce qui rend la migration impossible. Il existe deux causes courantes :

- Le fichier XML est en lecture seule.
- Le chemin d'accès au fichier XML est incorrect.

Action

Contactez votre administrateur et communiquez-lui ces informations.

29.3.30 Une erreur est survenue lors de l'analyse du document XML. Contactez votre administrateur. (WIS 30753)

Cause

Lorsque vous migrez un document Desktop Intelligence vers Web Intelligence 6.x, un fichier XML est créé et peut être ouvert par le serveur. Cette erreur survient lorsque le fichier XML contient des anomalies structurelles que le serveur est incapable d'interpréter, ce qui rend la migration impossible.

Action

L'administrateur peut effectuer deux actions pour résoudre ce problème :

- Ouvrir le fichier XML à l'aide d'un outil d'édition XML et vérifier la structure du document.
- Activer le suivi et vérifier la trace associée au WISReportServer.

29.3.31 Impossible de migrer le document Web Intelligence 2.x. (WIS 30761)

Cause

Une erreur inattendue est survenue lors de la tentative de migration d'un document Web Intelligence 2.x au format de document actuel.

Action

Un administrateur peut identifier le problème à l'origine de l'erreur en activant le suivi et en vérifiant la trace associée au serveur. Contactez votre administrateur et communiquez-lui ces informations.

29.3.32 Ce document ne peut pas être migré. La requête et le rapport du document Web Intelligence 2.x ne sont pas synchronisés. Essayez d'actualiser et d'enregistrer le document initial ; puis essayez de nouveau d'effectuer la migration. (WIS 30762)

Cause

Le document Web Intelligence 2.x initial contient une incohérence entre les objets inclus dans la requête et ceux inclus dans le rapport. Cela signifie que le serveur est incapable d'interpréter correctement le document afin de le migrer au format de document actuel.

Action

Pour synchroniser la définition des données dans la requête et le rapport au format Web Intelligence 2.x initial :

1. Utilisez Web Intelligence 2x pour rouvrir le document initial.
2. Exécutez la requête ou actualisez les données du document.
3. Enregistrez le document actualisé.
4. Essayez de nouveau d'effectuer la migration du document à l'aide de l'outil Migration.

Si vous n'avez pas accès à Web Intelligence 2.x ou à l'outil de migration, communiquez ces informations à votre administrateur.

29.3.33 Le document Web Intelligence 2.x n'a pas pu être migré, car le module WIQT a renvoyé une erreur. Contactez votre administrateur. (WIS 30763)

Cause

Le document Web Intelligence 2.x d'origine n'a pas pu être migré au format de document actuel en raison d'une erreur générée par le processus WIQT.

Action

Votre administrateur peut identifier le problème à l'origine de cette erreur en activant la fonction de suivi et en vérifiant la trace associée au WIQT. Contactez votre administrateur et communiquez-lui ces informations.

29.3.34 Votre profil d'utilisateur ne vous permet pas d'accéder à un domaine document pour enregistrer des documents d'entreprise. Enregistrez ce document comme document personnel ou contactez votre administrateur. (WIS 40000)

Cause

Votre profil utilisateur n'inclut pas l'autorisation d'enregistrer des documents dans un domaine document d'entreprise dans le référentiel.

Action

Effectuez l'une des procédures suivantes :

- Enregistrez le document en tant que document personnel.
- Contactez votre administrateur et demandez à pouvoir accéder à un domaine document d'entreprise.

29.4 Messages d'erreur relatifs à l'interface HTML Desktop de Web Intelligence (WIH)

Les messages d'erreur relatifs à l'interface HTML Desktop de Web Intelligence sont les suivants :

Table 41 :

Plage	Catégorie
WIH 00000 - WIH 00020	Interface HTML de Web Intelligence Desktop

29.4.1 Session incorrecte. Fermez le navigateur et reconnectez-vous. (WIH 00013)

Cause

Ce message d'erreur s'affiche quand plusieurs documents sont ouverts dans la zone de lancement BI et que vous essayez d'utiliser un document qui est resté inactif plus longtemps que la durée d'expiration de la session.

Action

Déconnectez-vous de la zone de lancement BI et fermez le navigateur, puis reconnectez-vous à la zone de lancement BI.

29.4.2 Impossible d'enregistrer le document. (WIH 00014)

Cause

Le document n'a pas pu être enregistré dans le référentiel. Cette erreur peut se produire pour plusieurs raisons. Par exemple : vous ne disposez pas des droits de sécurité sur le dossier où vous avez essayé d'enregistrer le document.

Action

Contactez votre administrateur pour savoir pourquoi vous n'avez pas pu enregistrer le document.

29.4.3 La session a expiré. Le document {nom_document}.wid a été enregistré automatiquement dans le dossier Favoris\~WebIntelligence. Cliquez sur Restaurer pour l'extraire. (WIH 00015)

Cause

Le document actif a été automatiquement enregistré dans le dossier Favoris\~WebIntelligence suite à l'expiration du délai d'attente du serveur.

Action

Cliquez sur [Restaurer](#) pour extraire le document enregistré automatiquement.

Si vous ne pouvez pas restaurer le document automatiquement, extrayez-le manuellement dans le dossier. Le nom du document enregistré automatiquement est son nom d'origine auquel a été ajouté un préfixe ou un suffixe généré automatiquement.

Extrayez le document dans le dossier d'enregistrement automatique dès que possible. Ce dossier n'est pas un emplacement de stockage permanent des documents enregistrés automatiquement.

29.4.4 La session a expiré, mais le document n'a pas pu être enregistré automatiquement car les droits de sécurité suivants ne sont pas affectés (WIH 00016) : {liste_des_droits}

Cause

Le document n'a pas pu être enregistré automatiquement parce qu'il vous manque certains des droits de sécurité suivants :

- Modifier un objet
- Supprimer un objet
- Ajouter un objet

Action

Demandez à votre administrateur de vous accorder les droits de sécurité appropriés.

29.4.5 Une erreur inattendue est survenue. Pour en savoir plus sur cette erreur, reportez-vous à l'article 2054722 de la Base de connaissances SAP sur le SAP Support Portal. (WIH 44444)

Cause

Le serveur a connu un dysfonctionnement sans pouvoir identifier la cause profonde de l'erreur.

Action

Fermez le document rouvrez-le.

Si cela ne résout pas le problème, contactez votre administrateur BI.

Si vous êtes administrateur BI et désirez en savoir plus sur cette erreur, reportez-vous à l'article 2054722 de la Base de connaissances SAP sur le SAP Support Portal.

29.5 Messages d'erreur relatifs à ReportEngine Web Intelligence (RWI)

Les messages d'erreur relatifs à ReportEngine Web Intelligence comprennent les éléments suivants :

Plage	Catégorie
RWI 00000 - RWI 00850	ReportEngine Web Intelligence

29.5.1 RWI 00000 - RWI 00314

29.5.1.1 L'utilisateur doit renseigner une invite dans la requête. (RWI 00000)

Cause

Le serveur requiert des valeurs d'invite pour satisfaire à la requête.

Action

Entrez des valeurs pour toutes les invites obligatoires.

29.5.1.2 L'utilisateur doit sélectionner un contexte d'univers pour la requête. (RWI 00001)

Cause

Le serveur requiert la sélection de contexte(s) pour satisfaire à la requête.

Action

Indiquez des contextes.

29.5.1.3 Un argument ne peut pas être nul. (RWI 00010)

Cause

L'argument spécifié est nul.

Action

Indiquez une valeur non nulle pour l'argument.

29.5.1.4 Valeur non valide : {0}. (RWI 00011)

Cause

La valeur spécifiée de l'argument est nulle.

Action

Indiquez une valeur valide pour l'argument.

29.5.1.5 L'argument est hors plage. (RWI 00012)

Cause

La valeur spécifiée de l'argument ne se situe pas dans la plage autorisée.

Action

Indiquez une valeur qui se situe dans la plage autorisée.

29.5.1.6 Impossible d'extraire la ou les parties requises du rapport. Les références ne sont pas valides ou les données correspondantes n'existent plus. (RWI 00013)

Cause

Une ou plusieurs références de partie de rapport ne sont pas valides ou les données correspondantes ne sont pas disponibles.

Action

Vérifiez que vous utilisez des références de partie de rapport valides. Assurez-vous ensuite que les données requises sont disponibles, après avoir actualisé les fournisseurs de données du document.

29.5.1.7 Impossible d'extraire plusieurs parties de rapport à la fois au format de sortie DHTML. (RWI 00014)

Cause

Il n'est pas possible d'extraire simultanément plusieurs parties de rapport au format de sortie DHTML.

Action

Indiquez une référence de partie de rapport unique.

29.5.1.8 Impossible de désactiver le mode de recherche pour les recherches déléguées. (RWI 00015)

Cause

Le mode de recherche doit impérativement être activé pour les listes de valeurs définies en tant que recherches "déléguées".

Action

Avant de désactiver le mode de recherche, vérifiez si la liste de valeurs est définie en tant que "recherche déléguée".

29.5.1.9 Une des instances `OutputCacheEntry` fournies n'est pas valide ou n'est pas prise en charge par le serveur Web Intelligence. (RWI 00016)

Cause

Un ou plusieurs formats de sortie définis lors du préchargement de la mémoire cache de sortie du serveur ne sont pas valides ou pas pris en charge.

Action

Vérifiez que les formats de sortie requis sont valides et pris en charge.

29.5.1.10 Impossible de lire {0} octets à partir du flux spécifié. (RWI 00017)

Cause

Les données fournies n'ont pas pu être lues lors du chargement de la ressource dans un document.

Action

Vérifiez que les paramètres spécifiés sont corrects et cohérents.

29.5.1.11 Le serveur Web Intelligence a renvoyé un XML non valide. Contactez votre administrateur. (RWI 00200)

Cause

Le serveur a renvoyé une sortie XML incorrecte ou non valide.

Action

Adressez-vous au support technique.

29.5.1.12 Impossible de lire le numéro de page. (RWI 00223)

Cause

La page requise n'a pas pu être extraite car son numéro n'est pas valide.

Action

Vérifiez que le numéro de la page requise est valide.

29.5.1.13 Impossible d'initialiser le serveur de moteur de rapport. (RWI 00226)

Cause

La communication avec le serveur n'a pas pu être établie. Cela peut se produire lors de la tentative de création ou d'ouverture d'un document.

Action

Vérifiez que le serveur est installé correctement. Vérifiez que le serveur est lancé et activé.

29.5.1.14 La session Web Intelligence n'est plus valide car elle a expiré. (RWI 00235)

Cause

La session de serveur allouée à un document particulier a été fermée, intentionnellement ou en raison de son expiration.

Action

Vérifiez que le document n'a pas été fermé intentionnellement. Vous pouvez également augmenter la valeur d'<expiration de session du serveur>.

Pour modifier cette valeur :

1. Connectez-vous au Central Management Console (CMC) de la plateforme Business Intelligence.
2. Cliquez sur Serveurs.
3. Développez Catégories de serveur, puis cliquez sur Services Web Intelligence.
4. Sous Nom du serveur, cliquez deux fois sur Serveur de traitement Web Intelligence. La fenêtre des propriétés s'affiche.
5. Dans la fenêtre Propriétés, sous Services principaux Web Intelligence, saisissez la valeur du délai d'expiration de la connexion inactive.

29.5.1.15 `Le serveur Web Intelligence est inaccessible. Contactez votre administrateur. (RWI 00236)`

Cause

Une erreur s'est produite lors de la tentative de communication avec le serveur.

Action

Contactez l'administrateur pour vérifier que le serveur est activé et fonctionne correctement. Vérifiez également que le réseau ne présente pas de problème.

29.5.1.16 `Impossible d'écrire le flux de sortie. Contactez votre administrateur. (RWI 00237)`

Cause

Une erreur d'E/S s'est produite lors de l'écriture des données en réponse à une requête de visualisation.

Action

Contactez l'administrateur pour vérifier la validité du paramètre de destination spécifié.

29.5.1.17 Echec de la connexion. Le serveur a atteint le nombre maximal de connexions simultanées. (RWI 00239)

Cause

Le nombre maximal de connexions serveur autorisé a été atteint.

Action

Augmentez la valeur du `<nombre maximal de connexions>` au serveur ou ajoutez un serveur.

Pour modifier la valeur du nombre maximal de connexions :

1. Connectez-vous au Central Management Console (CMC) de la plateforme Business Intelligence.
2. Cliquez sur Serveurs.
3. Développez les catégories de serveur, puis cliquez sur Web Intelligence.
4. Sous Nom du serveur, cliquez deux fois sur Serveur de traitement Web Intelligence. La fenêtre des propriétés s'affiche.
5. Dans la fenêtre Propriétés, sous Services principaux Web Intelligence, saisissez la valeur de Nombre maximal de connexions.

29.5.1.18 La version du serveur est incompatible avec la version du client.
Contactez votre administrateur. (RWI 00240)

Cause

Le serveur ne prend pas en charge cette version du SDK.

Action

Contactez l'administrateur pour vérifier que la version du serveur est compatible avec la version client.

29.5.1.19 Impossible de trouver un transformateur XML. (RWI 00301)

Cause

Impossible d'instancier le transformateur XSLT utilisé pour la transformation XML vers HTML.

Action

Réessayez plus tard.

29.5.1.20 Impossible de créer un translet. (RWI 00309)

Cause

Impossible de compiler la feuille de style XSLT utilisée pour la transformation XML vers HTML.

Action

Réessayez plus tard.

29.5.1.21 Impossible d'obtenir un fichier de sortie pour le document. (RWI 00314)

Cause

Une erreur s'est produite lors de la sérialisation d'un statut de document. Cela peut-être dû à une erreur d'E/S ou à la quantité de mémoire insuffisante.

Action

Vérifiez que la quantité de mémoire est suffisante. Vérifiez également s'il existe une personnalisation `<webi.properties>`.

29.5.2 RWI 00315 - RWI 00605

29.5.2.1 Impossible d'extraire un ID d'analyseur XML. (RWI 00316)

Cause

Une erreur s'est produite lors de la transformation XSLT. Cela peut être dû au fait que vous demandez une sortie au format XML à l'aide d'une feuille de style fournie par un client.

Action

Vérifiez que la feuille de style XSLT spécifiée est correcte.

29.5.2.2 Impossible de transformer le XML en HTML. (RWI 00317)

Cause

Durant la transformation XSLT, une erreur s'est produite lors de la requête de la sortie au format HTML.

Action

Réessayez plus tard.

29.5.2.3 L'environnement JRE ne prend pas en charge l'encodage UTF-8. (RWI 00321)

Cause

L'environnement JRE ne prend pas en charge l'encodage UTF-8.

Action

Utilisez un environnement JRE qui prend en charge l'encodage UTF-8.

29.5.2.4 Une erreur est survenue lors de l'extraction du document du jeton de stockage. (RWI 00322)

Cause

Une erreur s'est produite lors de la désérialisation du statut du document. Cela peut-être dû à une erreur d'E/S ou à la quantité de mémoire insuffisante.

Action

Vérifiez que la quantité de mémoire est suffisante. Vérifiez également s'il existe une personnalisation `<webi.properties>`.

29.5.2.5 Impossible d'extraire le document avec le jeton obsolète transmis.
(RWI 00323)

Cause

Une erreur s'est produite lors de la désérialisation du statut du document. Cela peut être dû à un jeton de stockage qui identifie un statut de document n'étant plus disponible dans la pile des jetons de stockage.

Action

Dans le fichier `<webi.properties>`, augmentez la valeur de la `<taille de la pile des jetons de stockage>`. Avant d'utiliser le jeton de stockage, vérifiez également qu'il est valide.

29.5.2.6 Impossible d'extraire le document avec le jeton non conforme transmis.
(RWI 00324)

Cause

Une erreur s'est produite lors de la désérialisation du statut du document. Cela peut être dû à un jeton de stockage non valide.

Action

Spécifiez un jeton de stockage valide.

29.5.2.7 Trop d'opérandes pour l'opérateur actuel. (RWI 00501)

Cause

Pour l'opérateur en cours, la condition ou le filtre comporte un trop grand nombre d'opérandes pour en ajouter un nouveau.

Action

Supprimez des opérandes existants avant de tenter d'en ajouter de nouveaux.

29.5.2.8 Il n'existe pas assez d'opérandes pour l'opérateur actuel. (RWI 00502)

Cause

La condition ou le filtre ne dispose pas d'assez d'opérandes par rapport à l'opérateur en cours.

Action

Ajoutez un ou plusieurs opérandes à la condition ou au filtre.

29.5.2.9 Il est impossible de prendre en charge des invites pour des filtres créés au niveau du rapport. (RWI 00503)

Cause

Les filtres de rapport ne prennent pas en charge les invites. Seules les conditions de requête prennent en charge les invites.

Action

N'utilisez pas d'invite dans les filtres de rapport.

29.5.2.10 Impossible de modifier des opérateurs et des opérandes dans des filtres prédéfinis. (RWI 00504)

Cause

Lorsque vous utilisez une condition prédéfinie, vous ne pouvez pas spécifier d'opérateur pour une condition ou un filtre.

Action

Vérifiez que l'opérateur de la condition prédéfinie ne possède pas de filtre ni de condition.

29.5.2.11 Les opérateurs LIKE et NOT_LIKE sont autorisés uniquement sur les objets de type ObjectType.TEXT. (RWI 00506)

Cause

Vous avez essayé d'utiliser les opérateurs "LIKE" et "NOT_LIKE" pour des objets qui ne sont pas du type *caractère*.

Action

Lorsque l'objet utilisé dans un filtre n'est pas du type <caractère>, n'utilisez pas les opérateurs "LIKE" et "NOT_LIKE".

29.5.2.12 Impossible d'appliquer l'opérateur spécifié sur un filtre de document. (RWI 00507)

Cause

L'opérateur spécifié ne peut pas être utilisé dans les filtres de rapport. Il ne peut être utilisé que dans les conditions de requête.

Action

N'utilisez pas cet opérateur lorsque vous manipulez des filtres de rapport.

29.5.2.13 Web Intelligence ne peut pas lier une liste de valeurs à l'invite, car l'objet source associé ne contient pas de liste de valeurs. (RWI 00508)

Cause

Impossible d'utiliser une liste de valeurs alors que l'invite est en train d'être définie, car l'objet utilisé dans cette condition ne contient pas de liste de valeurs.

Action

Avant de demander à l'invite d'utiliser la liste de valeurs, vérifiez que l'objet utilisé dans la condition comporte une liste de valeurs.

29.5.2.14 Objets de source de données incompatibles dans la comparaison de la condition de filtre. (RWI 00509)

Cause

Vous avez tenté de comparer deux objets de types différents dans une condition.

Action

Utilisez des objets du même type.

29.5.2.15 Impossible de créer un filtre de rapport sur une formule. (RWI 00511)

Cause

Les formules ne peuvent pas être utilisées en tant que filtres de rapport. Seuls les fournisseurs de données et les expressions variables peuvent être utilisés.

Action

Utilisez un fournisseur de données ou une expression variable lors de la définition d'un filtre de rapport.

29.5.2.16 Un classement en pourcentage ne peut avoir de valeur supérieure à 100.
(RWI 00512)

Cause

Lorsque vous avez défini le classement en pourcentage, vous avez choisi une taille supérieure à 100.

Action

Vérifiez que cette valeur est inférieure à 100.

29.5.2.17 L'expression n'est pas disponible sur l'axe. (RWI 00602)

Cause

Vous avez tenté de créer une rupture, un calcul ou un tri à l'aide d'une expression qui ne figure pas sur l'axe.

Action

Utilisez une expression disponible sur l'axe.

29.5.2.18 Seuls des indicateurs peuvent figurer sur l'axe Y. (RWI 00603)

Cause

Vous avez tenté d'ajouter une expression sur l'axe, mais l'expression n'est pas du type `<indicateur>`.

Action

Spécifiez une expression de type `<indicateur>`.

29.5.2.19 Impossible de baser une section sur un indicateur. (RWI 00604)

Cause

Une section ne peut pas être basée sur une expression de type `<indicateur>`.

Action

Ne basez pas les sections sur des expressions de type `<indicateur>`.

29.5.2.20 Impossible d'ajouter plusieurs expressions à un axe de section. (RWI 00605)

Cause

Un axe de section ne prend en charge qu'une seule expression.

Action

Utilisez une seule expression par axe de section.

29.5.3 RWI 00606 - RWI 00850

29.5.3.1 Impossible d'inclure une pièce jointe circulaire à un document. (RWI 00606)

Cause

Vous avez tenté de définir une pièce jointe de rapport causant une pièce jointe circulaire.

Action

Définissez un rapport ne générant pas de pièce jointe circulaire.

29.5.3.2 L'expression est différente de l'expression contenue dans la cellule du tableau. (RWI 00607)

Cause

Vous avez tenté de créer un calcul dans une cellule de tableau, en spécifiant une expression différente de l'expression contenue dans la cellule de tableau.

Action

Créez un tableau de calcul avec l'expression déjà définie dans la cellule de tableau.

29.5.3.3 Impossible de copier un objet d'élément de rapport sur un élément d'un autre conteneur d'éléments de rapport. (RWI 00608)

Cause

Les pièces jointes de rapport peuvent être définies uniquement entre des éléments de rapports appartenant au même conteneur.

Action

Vérifiez que vous créez des pièces jointes de rapport entre des éléments de rapports appartenant au même conteneur.

29.5.3.4 Impossible de créer une pièce jointe horizontale sur une section. (RWI 00609)

Cause

Vous avez tenté de créer une pièce jointe horizontale dans une section.

Action

Ne créez pas de pièces jointes horizontales dans les sections, car les sections ne peuvent pas dépasser la largeur maximale autorisée.

29.5.3.5 Impossible de supprimer toutes les lignes et les colonnes du corps d'un tableau. Au moins une ligne et une colonne doivent demeurer. (RWI 00610)

Cause

Vous avez tenté de supprimer la dernière ligne ou colonne dans le corps d'un tableau.

Action

Vérifiez que le tableau contient au moins une ligne et une colonne.

29.5.3.6 Seuls les objets de dimension et de détail sont autorisés sur cet axe. (RWI 00611)

Cause

Vous avez tenté d'ajouter une expression d'un type incompatible sur un axe pour lequel seuls les types d'expression de dimension et de détail sont autorisés.

Action

Spécifiez une expression de type compatible.

29.5.3.7 Impossible d'ajouter un objet supplémentaire sur l'axe d'un bloc basé sur la forme du bloc. (RWI 00612)

Cause

Impossible d'ajouter d'autres expressions à l'axe du bloc spécifié.

Action

N'ajoutez pas d'autres expressions.

29.5.3.8 Cet élément de rapport ne peut pas avoir de pièce jointe à deux faces. (RWI 00613)

Cause

Un élément de rapport ne peut pas être joint horizontalement et verticalement à deux éléments de rapport distincts.

Action

Vérifiez que l'élément de rapport est joint (horizontalement et verticalement) au même élément de rapport.

29.5.3.9 La cellule de tableau a été supprimée de son tableau. (RWI 00614)

Cause

Vous avez tenté d'utiliser une cellule de tableau qui a été supprimée du tableau dans lequel elle figurait.

Action

Il n'est pas possible d'utiliser une cellule de tableau une fois qu'elle a été supprimée du tableau dans lequel elle figurait.

29.5.3.10 L'alerteur n'est pas défini dans le document actuel. (RWI 00619)

Cause

L'alerteur référencé dans le rapport n'appartient pas au dictionnaire de l'alerteur du document.

Action

Ajoutez l'alerteur au dictionnaire.

29.5.3.11 Le mode Suivi des modifications apportées aux données doit être activé pour exécuter une action de suivi des modifications. (RWI 00620)

Cause

Impossible d'exécuter une action de suivi des modifications apportées aux données, car le suivi des modifications apportées aux données n'était pas activé.

Action

Activez le mode Suivi des modifications apportées aux données dans le document Web Intelligence.

29.5.3.12 Une exception s'est produite dans la structure de visualisation. (RWI 00621)

Cause

Une exception s'est produite dans la structure de visualisation.

Action

Vérifiez l'exception interne.

29.5.3.13 Le mode d'exploration doit être activé pour exécuter des actions d'exploration (RWI 00624)

Cause

Impossible d'exécuter une action d'exploration en raison du statut d'exploration.

Action

Activez le mode d'exploration dans le document Web Intelligence.

29.5.3.14 Impossible d'exécuter une requête vide. (RWI 00701)

Cause

Vous avez tenté d'exécuter une requête vide.

Action

Avant d'exécuter une requête, vous devez y ajouter des objets de résultat.

29.5.3.15 Impossible de supprimer le dernier fournisseur de données. (RWI 00702)

Cause

Vous avez tenté de supprimer le dernier fournisseur de données dans un document.

Action

Un document doit contenir au moins un fournisseur de données.

29.5.3.16 Un fournisseur de données du même nom existe déjà. (RWI 00703)

Cause

Vous avez tenté d'attribuer à un fournisseur de données un nom qui existe déjà dans le document.

Action

Chaque fournisseur de données au sein d'un document doit posséder un nom unique.

29.5.3.17 Les requêtes combinées sont incompatibles avec le mode d'échantillonnage activé. (RWI 00706)

Cause

L'échantillonnage n'est pas compatible avec les requêtes combinées.

Action

N'utilisez pas l'échantillonnage avec les requêtes combinées.

29.5.3.18 Traitement de suppression d'objets de source de données s'il n'existe que deux expressions de sources de données. (RWI 00800)

Cause

Vous avez tenté de supprimer une expression d'une dimension synchronisée qui ne contient que deux expressions.

Action

Vérifiez que les dimensions synchronisées contiennent toujours au moins deux expressions.

29.5.3.19 Impossible de créer un lien avec un nom existant ({0}). (RWI 00801)

Cause

Vous avez tenté de créer une dimension synchronisée avec un nom déjà existant.

Action

Attribuez un nom unique à chaque dimension synchronisée.

29.5.3.20 Impossible de mettre à jour la liste de valeurs de tri personnalisée à l'aide d'une nouvelle liste de valeurs d'une taille supérieure à celle prise en charge. (RWI 00825)

Cause

Vous avez tenté de mettre à jour la liste de valeurs d'une définition de tri personnalisé avec un nombre de valeurs trop élevé.

Action

Vérifiez que le nombre de valeurs de la liste se situe dans la plage de tri personnalisé spécifiée.

29.5.3.21 Impossible de créer une liste de valeurs de tri personnalisée si la taille de la liste de valeurs de l'expression de rapport est supérieure à celle prise en charge par la liste de valeurs de tri personnalisée. (RWI 00826)

Cause

Vous avez tenté de créer la liste de valeurs d'une définition de tri personnalisé avec un nombre de valeurs trop élevé.

Action

Vérifiez que le nombre de valeurs de la liste se situe dans la plage de tri personnalisé spécifiée.

29.5.3.22 L'expression fournie ne respecte pas l'une des restrictions de flux.
(RWI 00830)

Cause

L'expression fournie ne respecte pas l'une des restrictions de flux.

Action

La formule contient une erreur. Vérifiez les restrictions de flux avant d'ajouter une formule.

29.5.3.23 La fonctionnalité {0} n'est pas prise en charge. (RWI 00850)

Cause

Vous avez tenté d'utiliser une fonctionnalité qui n'est pas prise en charge dans le contexte en cours.

Action

Avant d'utiliser cette fonctionnalité, vérifiez qu'elle est prise en charge.

29.6 Messages d'erreur relatifs à l'infrastructure des sources de données personnalisées

Les messages d'erreur relatifs à l'infrastructure des sources de données personnalisées (CDS) comprennent les catégories suivantes :

Plage	Catégorie
CDS 00001 à CDS 00013	Messages d'erreur relatifs à l'infrastructure de l'interface utilisateur des sources de données personnalisées
CDS 10100 à CDS 10400	Messages d'erreur relatifs au plug-in des sources de données personnalisées des services Web
CDS 15102 à CDS 15122	Messages d'erreur relatifs à l'infrastructure des sources de données personnalisées

29.6.1 Messages d'erreur relatifs à l'infrastructure de l'interface utilisateur des sources de données personnalisées

29.6.1.1 `L'extension de fichier sélectionnée est incorrecte. (CDS 00001)`

Cause

L'extension du fichier n'est pas celle qui est attendue ou n'est pas la même que celle du fichier qui vous avez sélectionné auparavant.

Action

Vérifiez que vous avez sélectionné le bon fichier.

29.6.1.2 `Impossible d'accéder au fichier. (CDS 00002)`

Cause

Vous avez saisi un chemin d'accès au fichier erroné.

Action

Vérifiez que le chemin saisi est correct.

29.6.1.3 `Le fichier n'existe pas. (CDS 00003)`

Cause

Le fichier correspondant au chemin indiqué n'existe pas.

Action

Vérifiez que vous avez spécifié un nom de fichier et un chemin valides.

29.6.1.4 `Le fichier sélectionné est un répertoire. (CDS 00004)`

Cause

Le chemin saisi correspond à un répertoire et non à un fichier.

Action

Saisissez le bon chemin d'accès au fichier.

29.6.1.5 `Erreur lors du traitement de la source de données - Opération non valide pour le plug-in. (CDS 00005)`

Cause

Le plug-in ne parvient pas à extraire tous les paramètres de la source de données.

Action

Consultez les journaux et vérifiez que le code du plug-in fonctionne correctement.

29.6.1.6 Une erreur s'est produite dans l'interface utilisateur du plug-in. (CDS 00006)

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'interface utilisateur du plug-in.

Action

Consultez les journaux et vérifiez que le code du plug-in fonctionne correctement.

29.6.1.7 Une erreur s'est produite lors de l'accès aux entrées mises à jour. (CDS 00007)

Cause

Une erreur s'est produite lors de l'accès aux paramètres de la source de données extraits du plug-in.

Action

Consultez les journaux et vérifiez que le code du plug-in fonctionne correctement.

29.6.1.8 Un objet du même nom existe déjà. (CDS 00008)

Cause

Il existe déjà un objet qui porte ce nom.

Action

Modifiez le nom de l'objet de sorte qu'il soit unique.

29.6.1.9 Une requête du même nom existe déjà. (CDS 00009)

Cause

Il existe déjà une requête qui porte ce nom.

Action

Modifiez le nom de la requête de sorte qu'il soit unique.

29.6.1.10 Un problème d'installation a été détecté. Veuillez vérifier et réessayer. (CDS 00010)

Cause

Un problème a été détecté lors d'installation.

Action

Vérifiez la configuration de l'installation. Pour en savoir plus, voir la documentation.

29.6.1.11 Erreur lors du traitement de la source de données. (CDS 00011)

Cause

Un problème a été détecté lors de l'identification de la source de données.

Action

Consultez les journaux pour connaître le contenu exact du message d'erreur.

29.6.1.12 L'action demandée n'a pas pu être exécutée. (CDS 00012)

Cause

Une erreur s'est produite.

Action

Consultez les journaux pour connaître le contenu exact du message d'erreur.

29.6.1.13 Impossible d'extraire le plug-in du composant d'affichage. (CDS 00013)

Cause

Une erreur s'est produite lors de l'extraction du composant du plug-in.

Action

Consultez les journaux pour connaître le contenu exact du message d'erreur. Vérifiez que le code du plug-in est correct.

29.6.2 Messages d'erreur relatifs au plug-in des sources de données personnalisées des services Web

29.6.2.1 Une erreur s'est produite pendant le traitement de l'action demandée. (CDS 10100)

Cause

Une erreur s'est produite lors du traitement de l'action demandée.

Action

Contactez votre administrateur d'entreprise.

29.6.2.2 Aucune sélection effectuée dans le volet de messages en sortie. (CDS 10101)

Cause

L'utilisateur n'a pas sélectionné le(s) champ(s) correspondant à la requête dans le panneau Message de sortie.

Action

Dans le panneau Message de sortie, sélectionnez le(s) champ(s) qui doi(ven)t être affiché(s) dans le rapport.

29.6.2.3 Une erreur s'est produite lors de l'appel du service Web. {0} (CDS 10200)

Cause

Une erreur s'est produite lors de l'appel d'un service Web.

Action

Contactez votre administrateur d'entreprise.

29.6.2.4 Erreur survenue lors de l'exécution du service Web : "{0}" (CDS 10201)

Cause

L'appel de l'extrémité du service Web n'a pas été possible à cause de paramètres d'entrée erronés.

Action

Saisissez les valeurs appropriées lors de l'appel du service Web.

29.6.2.5 Une erreur s'est produite lors de l'instanciation du plug-in du service Web. (CDS 10202)

Cause

Le descripteur d'extension du service Web ne renvoie pas le bon dstype.

Action

Pour résoudre ce problème, contactez l'administrateur.

29.6.2.6 Exception liée à l'analyse : Le type ou la structure WSDL de l'entrée n'est pas pris en charge. (CDS 10203)

Cause

Le plug-in des sources de données personnalisées des services Web ne prend pas en charge la structure du WSDL.

Action

Voir la documentation relative aux WSDL pris en charge.

29.6.2.7 Les WSDL qui se réfèrent à l'espace de noms des types de Microsoft ne sont pas pris en charge. (CDS 10204)

Cause

Les WSDL faisant référence à des noms d'espaces <http://microsoft.com/wsdl/types/> ne sont pas pris en charge.

Action

Modifiez le WSDL ou sélectionnez le WSDL pris en charge.

29.6.2.8 Les WSDL comportant des références cycliques ne sont pas pris en charge.
(CDS 10205)

Cause

Les définitions de type WSDL contiennent des références cycliques.

Action

Modifiez le WSDL ou sélectionnez le WSDL pris en charge.

29.6.2.9 Les WSDL ne comportant pas de définitions de types ne sont pas pris en charge. (CDS 10206)

Cause

Le WSDL ne contient aucune définition de type à l'intérieur des balises <types>.

Action

Modifiez le WSDL ou sélectionnez le WSDL pris en charge.

29.6.2.10 Impossible d'envoyer la demande SOAP car l'URL cible est mal formulée.
(CDS 10207)

Cause

L'URL cible de l'action SOAP mentionnée pour ce service dans le WSDL est mal formulée.

Action

Modifiez le WSDL ou sélectionnez un autre WSDL pris en charge.

29.6.2.11 Les WSDL utilisant des messages codés ne sont pas pris en charge. (CDS 10208)

Cause

Certaines opérations du WSDL nécessitent des messages codés.

Action

Modifiez le WSDL ou sélectionnez un autre WSDL pris en charge.

29.6.2.12 Une erreur a été détectée lors de l'analyse de la réponse. (CDS 10400)

Cause

Une erreur a été détectée lors de l'analyse de la réponse du serveur.

Action

Consultez les journaux du produit pour connaître la cause réelle de l'erreur.

29.6.3 Messages d'erreur relatifs à l'infrastructure des sources de données personnalisées

29.6.3.1 Impossible de créer ou de mettre à jour le Fournisseur de données personnalisé : impossible d'extraire les informations de la source spécifiée. (CDS 15102)

Cause

Une erreur inattendue s'est produite lors de la tentative d'extraction des informations de la source spécifiée.

Action

Contactez votre administrateur pour résoudre l'erreur.

29.6.3.2 Impossible de créer ou de mettre à jour le Fournisseur de données personnalisé : impossible d'extraire des informations sur la structure de la source spécifiée. (CDS 15103)

Cause

Une erreur inattendue s'est produite lors de la tentative d'extraction des informations relatives à la structure de la source spécifiée.

Action

Contactez le support chargé du plug-in et demandez-lui de vérifier que le plug-in fonctionne correctement. Si cela ne permet pas de résoudre l'erreur, contactez le support de SAP.

29.6.3.3 Impossible de créer ou de mettre à jour le Fournisseur de données personnalisé : impossible de créer l'itérateur sur l'ensemble de données. (CDS 15104)

Cause

Une erreur inattendue s'est produite lors de la tentative de création de l'itérateur sur l'ensemble de données.

Action

Contactez le support chargé du plug-in et demandez-lui de vérifier que le plug-in fonctionne correctement. Si cela ne permet pas de résoudre l'erreur, contactez le support.

29.6.3.4 Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnalisé : un problème est survenu dans la gestion du plug-in de la source de données et l'action demandée ne peut pas être exécutée. (CDS 15106)

Cause

Une erreur inattendue s'est produite.

Action

Contactez le support pour résoudre cette erreur.

29.6.3.5 Impossible de créer ou de mettre à jour la requête dans ce fichier : le fichier "{filename}" n'existe pas sur le système de fichiers. (CDS 15107)

Cause

Le fichier n'existe pas à l'emplacement spécifié.

Action

Vérifiez que vous avez correctement indiqué le chemin d'accès au fichier source.

29.6.3.6 Impossible de créer ou de mettre à jour le Fournisseur de données personnalisé : le chemin d'accès n'est pas valide. (CDS 15108)

Cause

Le chemin d'accès au fichier qui a été indiqué est erroné.

Action

Vérifiez que le chemin d'accès à la source spécifié est correct.

29.6.3.7 Impossible de créer ou de mettre à jour le Fournisseur de données personnalisé : informations non valides extraites lors de la tentative d'obtention de la structure. (CDS 15109)

Cause

Une erreur inattendue s'est produite lors de la tentative d'extraction des informations relatives à la structure du fournisseur de données.

Action

Contactez le support chargé du plug-in et demandez-lui de vérifier que le plug-in fonctionne correctement. Si cela ne permet pas de résoudre l'erreur, contactez le support.

29.6.3.8 Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnalisé : impossible de trouver le plug-in de la source de données correspondante pour cette requête. (CDS 15110)

Cause

Une erreur inattendue s'est produite lors de la tentative d'extraction des informations de plug-in.

Action

Vérifiez que l'implémentation du plug-in renvoie correctement les informations de plug-in requises. Pour en savoir plus sur la configuration du plug-in, voir la documentation.

29.6.3.9 Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnalisé : impossible d'instancier le plug-in de la source de données correspondante pour cette requête. (CDS 15111)

Cause

Une erreur inattendue s'est produite lors de la tentative d'instanciation du plug-in.

Action

Consultez le fichier de manifeste (MANIFEST) du plug-in et vérifiez que les renseignements relatifs au plug-in et le chemin d'accès au module (MODULE-PATH) sont corrects. Pour en savoir plus sur la configuration du plug-in, voir la documentation.

29.6.3.10 Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnalisé : impossible d'instancier le fournisseur de données du plug-in de la source de données pour cette requête. (CDS 15112)

Cause

Une erreur inattendue s'est produite lors de la tentative d'instanciation du composant Fournisseur de données de l'extension de plug-in.

Action

Contactez le support chargé du plug-in et demandez-lui de vérifier que le plug-in fonctionne correctement.

29.6.3.11 Impossible de créer ou de mettre à jour le Fournisseur de données personnalisé : une erreur s'est produite lors de l'extraction de l'échantillonnage de données. (CDS 15113)

Cause

Une erreur s'est produite dans le plug-in lors de la tentative d'extraction des exemples de données du fournisseur de données.

Action

Contactez le support chargé du plug-in et demandez-lui de vérifier que le plug-in fonctionne correctement.

29.6.3.12 Impossible d'extraire les données du Fournisseur de données personnalisé : une erreur s'est produite lors de la création de l'itérateur de données. (CDS 15114)

Cause

Une erreur s'est produite dans le plug-in lors de la tentative d'extraction de l'itérateur de données.

Action

Contactez le support chargé du plug-in et demandez-lui de vérifier que le plug-in fonctionne correctement.

29.6.3.13 Impossible d'extraire les données du Fournisseur de données personnalisé : une erreur s'est produite lors de l'extraction des données via l'itérateur. (CDS 15115)

Cause

Une erreur s'est produite dans le plug-in lors de la tentative d'extraction des données par l'intermédiaire de l'itérateur.

Action

Contactez le support chargé du plug-in et demandez-lui de vérifier que le plug-in fonctionne correctement.

29.6.3.14 Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnalisé : un type d'objet non pris en charge a été fourni par le plug-in de la source de données lors de la tentative d'obtention de la structure. (CDS 15116)

Cause

Le plug-in comprend des types de données qui ne sont pas pris en charge.

Action

Pour voir la liste des types de données pris en charge, reportez-vous à la documentation.

29.6.3.15 Impossible de créer ou de mettre à jour le Fournisseur de données personnalisé : une erreur interne s'est produite lors de la tentative d'ouverture de la session. (CDS 15117)

Cause

Une erreur s'est produite dans le plug-in lors de la tentative d'ouverture d'une session.

Action

Contactez le support chargé du plug-in et demandez-lui de vérifier que le plug-in fonctionne correctement.

29.6.3.16 Impossible de créer ou de mettre à jour le Fournisseur de données personnalisé : la source du chemin spécifié est protégée. (CDS 15118)

Cause

Le plug-in n'a pas pu continuer, car le fichier source spécifié est protégé par un mot de passe.

Action

Voir la documentation relative au plug-in.

29.6.3.17 Impossible de créer ou de mettre à jour le Fournisseur de données personnalisé : l'URL spécifiée n'est pas valide. (CDS 15119)

Cause

Le plug-in n'a pas pu continuer, car l'URL n'est pas valide.

Action

Voir la documentation relative au plug-in.

29.6.3.18 Impossible de créer ou de mettre à jour le Fournisseur de données personnalisé : l'URL spécifiée est introuvable. (CDS 15120)

Cause

Le plug-in n'a pas pu continuer, car l'URL indiquée est introuvable.

Action

Voir la documentation relative au plug-in.

29.6.3.19 Impossible d'interagir avec le Fournisseur de données personnalisé sur la source spécifiée. (CDS 15121)

Cause

Une erreur inattendue s'est produite.

Action

Contactez le support pour résoudre cette erreur.

29.6.3.20 Un problème s'est produit. L'action demandée ne peut pas être exécutée.
(CDS 15122)

Cause

Une erreur inattendue s'est produite.

Action

Contactez le support pour résoudre cette erreur.

30 Erreurs HTTP

30.1 Dépannage des erreurs HTTP 404

Vous pouvez recevoir l'erreur HTTP 404 pour l'une des raisons suivantes :

- La page demandée a été supprimée par erreur. Recherchez dans le dossier de déploiement de l'application Web si la page demandée existe.
- L'application Web n'est pas correctement configurée. Essayez d'accéder à d'autres pages dans cette application Web. Si d'autres pages existent dans cette application Web mais qu'elles sont inaccessibles, le problème vient de la configuration de l'application Web. Consultez les instructions de déploiement de l'application Web pour vérifier que les fichiers de configuration sont valides, ou redéployez l'application Web.
- Un paramètre système est incorrect. Par exemple, la limite de mémoire a été atteinte ou un DSN ODBC n'a pas été configuré correctement. Par conséquent, une exception a été lancée et la page attendue n'a pas été générée. Recherchez les erreurs ou enregistrements d'exception éventuels dans le journal du serveur Web ou celui de l'application Web.
- Une variable d'environnement n'a pas été correctement définie. Cette variable d'environnement peut être une variable système ou une variable définie dans le serveur d'applications Web. Par conséquent, une bibliothèque ou une classe requise est introuvable. Recherchez les erreurs ou enregistrements d'exception éventuels dans le journal du serveur Web ou celui de l'application Web. Consultez les instructions de déploiement de l'application Web pour vous assurer que toutes les étapes requises ont été exécutées.
- L'application Web est corrompue. Redémarrez le serveur Web. Si le problème persiste, redéployez l'application Web.
- Si la ressource demandée est une page Web générée de façon dynamique portant une extension spécifique (par exemple, .cwr), le serveur Web peut ne pas traiter cette requête car le mappage de l'application correspondante n'est pas configuré correctement. Vérifiez la configuration du serveur Web.
- Une application Web associée n'est peut-être pas déployée ou a été incorrectement configurée. Consultez les instructions de déploiement de l'application Web pour vérifier la configuration de l'application.
- Si la page fonctionnait correctement, puis a cessé de fonctionner, il se peut qu'une modification récente côté serveur Web ait eu un impact négatif sur cette page ou sur l'application Web parente. Par exemple, lorsqu'une application Web complémentaire est appliquée par-dessus l'application Web existante, la configuration originale peut être corrompue. Recherchez si des modifications ont été récemment apportées au serveur Web.

30.2 Résolution des erreurs HTTP 500

Vous pouvez recevoir l'erreur HTTP 500 pour l'une des raisons suivantes :

- Un composant prérequis n'est pas installé ou configuré correctement. Par conséquent, une exception a été lancée côté serveur Web. Recherchez les erreurs ou enregistrements d'exception éventuels dans le journal du serveur Web ou celui de l'application Web. Relisez les instructions de déploiement de l'application Web pour vous assurer que tous les composants requis ont été installés.

-
- Une variable d'environnement n'a pas été configurée correctement. Cette variable d'environnement peut être une variable système ou une variable définie dans le serveur d'applications Web. Par conséquent, une bibliothèque ou une classe requise est introuvable. Recherchez les erreurs ou enregistrements d'exception éventuels dans le journal du serveur Web ou celui de l'application Web. Relisez les instructions de déploiement de l'application Web pour vous assurer que toutes les étapes requises ont été exécutées.
 - Un paramètre de sécurité n'a pas été correctement défini. Par exemple, un compte utilisateur du système requis n'a pas été défini. Recherchez les erreurs ou enregistrements d'exception éventuels dans le journal du serveur Web ou celui de l'application Web. Relisez les instructions de déploiement de l'application Web pour vous assurer que tous les paramètres de sécurité requis sont valides.
 - L'application Web n'est peut-être pas configurée correctement ou est peut-être corrompue. Redémarrez le serveur Web . Si le problème persiste, redéployez l'application Web.
 - Si la page fonctionnait correctement, puis a cessé de fonctionner, il se peut qu'une modification récente côté serveur Web ait eu un impact négatif sur cette page ou sur l'application Web parente. Par exemple, lorsqu'une application Web complémentaire est appliquée par-dessus l'application Web existante, la configuration originale peut être corrompue. Recherchez si des modifications ont été récemment apportées au serveur Web.
 - Si la ressource demandée est une page Web générée de façon dynamique portant une extension spécifique (par exemple, .cwr), le serveur Web peut ne pas traiter cette requête car le mappage de l'application correspondante n'est pas configuré correctement. Vérifiez la configuration du serveur Web.
 - Si le serveur Web est Microsoft IIS, reportez-vous à l'article suivant de la base de connaissances Microsoft : <http://support.microsoft.com/kb/311766> ➡

31 Messages d'erreur de Dashboards

31.1 L'initialisation de la DSL a échoué. (XLS 000001)

Cause

L'initialisation de la DSL a échoué.

Action

Vérifiez l'intégrité de l'univers DSL.

31.2 Services DSL introuvables ; vérifiez votre installation SAP BusinessObjects. (XLS 000002)

Cause

Les services DSL sont introuvables.

Action

Vérifiez l'installation de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence.

31.3 Impossible de se connecter au serveur SAP BusinessObjects ; vérifiez votre connexion réseau. (XLS 000003)

Cause

Connexion impossible à la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence.

Action

Vérifiez la connexion réseau.

31.4 Il n'a pas été possible de (dé)sérialiser les données. (XLS 000004)

Cause

Il n'a pas été possible de (dé)sérialiser les données.

Action

Vérifiez les données.

31.5 Il n'a pas été possible de sérialiser l'exception : {0}. (XLS 000005)

Cause

Il n'a pas été possible de sérialiser l'exception.

Action

Réessayez.

31.6 Source de données ({0} - {1}) introuvable. (XLS 000006)

Cause

Univers introuvable

Action

Vérifiez le CUID (identificateur unique de cluster).

31.7 Impossible de charger la bibliothèque DSL Dashboards. (XLS 000007)

Cause

La bibliothèque DSL Dashboards n'a pas pu être chargée.

Action

Vérifiez l'installation du serveur Dashboards.

31.8 Impossible de charger la session. (XLS 000008)

Cause

La session n'a pas pu être chargée.

Action

Vérifiez la connexion à la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence.

31.9 Echec du traitement de la requête. (XLS 000009)

Cause

Une erreur s'est produite lors du traitement de la requête.

Action

Réessayez.

31.10 Impossible de trouver {0} InfoObject : {1}. Vérifiez qu'il existe et que vous disposez des droits requis. (XLS 000010)

Cause

L'InfoObject est introuvable.

Action

Vérifiez si cet InfoObject existe et que vous disposez des droits nécessaires pour y accéder.

31.11 Impossible de trouver les informations de connexion de données pour l'univers : {0} (XLS 000011)

Cause

La connexion de données correspondant à l'univers est introuvable.

Action

Vérifiez qu'il existe une connexion appropriée à l'univers.

31.12 Erreur inconnue du serveur. Veuillez réessayer plus tard. (XLS 000012)

Cause

Erreur de serveur inconnue.

Action

Essayez à nouveau d'accéder au serveur.

31.13 Propriété de configuration du serveur Dashboards incorrecte : {0}. (XLS
000013)

Cause

Cette propriété de configuration du serveur Dashboards n'est pas valide.

Action

Vérifiez que les propriétés de configuration du serveur sont correctement définies et qu'elles ne contiennent aucune erreur typographique.

31.14 Impossible de trouver ou de charger le fichier de configuration du serveur
Dashboards. (XLS 000014)

Cause

Il manque un fichier de configuration du serveur Dashboards.

Action

Vérifiez que ce fichier de configuration du serveur existe.

31.15 Votre requête a généré plusieurs instructions SQL non prises en charge.
Veuillez modifier votre requête. (XLS 000015)

Cause

La génération de plusieurs instructions SQL n'est pas prise en charge.

Action

Assurez-vous que la requête génère une seule instruction SQL.

31.16 La requête combinée n'est pas prise en charge. (XLS 000016)

Cause

Les requêtes combinées ne sont pas prises en charge.

Action

Vérifiez que la requête n'est pas une requête combinée.

31.17 Le chemin d'accès au fichier de mémoire cache n'est pas valide. (XLS 000017)

Cause

Le chemin d'accès au fichier cache n'est pas valide.

Action

Vérifiez que le chemin d'accès au fichier cache existe et qu'il est correctement indiqué.

31.18 Impossible d'initialiser le serveur de traitement Dashboards. (XLS 000018)

Cause

L'initialisation du serveur de traitement Dashboards a échoué.

Action

Vérifiez que le serveur de traitement Dashboards fonctionne correctement.

31.19 L'utilisateur actuel n'est pas autorisé à : {0} sur l'objet : {1} (XLS 000019)

Cause

Les droits de l'utilisateur sur l'objet ne sont pas valides.

Action

Vérifiez que l'utilisateur dispose des autorisations appropriées sur l'InfoObject.

31.20 L'ADSL n'a pas pu créer le fournisseur (XLS 000020)

Cause

Le fournisseur n'a pas pu être créé.

Action

Assurez-vous que les données d'utilisateur sont correctes. Si ce problème persiste, contactez un administrateur.

31.21 Impossible de se connecter au serveur. Connectez-vous et réessayez. (XLW 000001)

Cause

L'authentification a échoué.

Action

Vérifiez les références de connexion.

31.22 Impossible de communiquer avec le serveur. Réessayez. Si le problème persiste, contactez votre administrateur ou le support technique. (XLW 000002)

Cause

Il n'est pas possible d'obtenir le service Xcelsius de la session.

Action

Essayez de vous reconnecter.

31.23 Echec de lecture de la requête ({0}). (XLW 000003)

Cause

Echec de lecture de la requête.

Action

Assurez-vous que le client envoie une requête valide.

32 Messages d'erreur relatifs à l'application Recherche de plateformes

Les messages d'erreurs relatifs à la recherche de plateformes sont les suivants :

Plage	Catégorie
PSS 0001 à PSS 07002	Erreurs relatives à la recherche de plateformes

32.1 La nouvelle version d'extraction de documents n'a pas été implémentée.
Contactez votre administrateur système (PSS 00002).

Cause

Différents fichiers binaires inclus dans la version ne correspondent pas aux définitions de classe interne et à leurs implémentations. Cette erreur peut apparaître si les fichiers binaires ne correspondent pas aux paramètres de configuration ou si des paramètres de configuration ont été modifiés en arrière-plan.

Action

Contactez l'administrateur.

32.2 Echec de l'extraction pour {0}.pour des raisons inconnues.Contactez votre administrateur système (PSS 00003).

Cause

Le document n'est pas pris en charge par les bibliothèques tierces ou par l'extraction en raison d'une exception non détectée.

Action

Contactez l'administrateur muni de la trace de la pile et des fichiers journaux.

32.3 Une erreur de mémoire insuffisante s'est produite lors de l'extraction de l'objet avec SI_ID {0}. Vérifiez la taille du document. (PSS 00004)

Cause

La taille du document agnostique téléchargé dans le référentiel est supérieure à la limite définie en tant que LARGE_OBJECT_SIZE_CUTOFF pour les configurations de l'application Recherche de plateformes.

Action

Réduisez la taille du document ou fractionnez-le, puis téléchargez-le à nouveau. Sinon, contactez l'administrateur pour modifier les paramètres de configuration.

32.4 Echec de l'indexation en raison de l'activation de plusieurs moteurs d'indexation (PSS 01001).

Cause

Plusieurs moteurs de recherche sont activés dans l'application CMC sous l'application Recherche de plateformes.

Action

Activez uniquement un moteur de recherche dans l'application CMC sous l'application Recherche de plateformes.

32.5 Echec de l'indexation. Tous les moteurs d'indexation sont peut-être désactivés (PSS 01002).

Cause

Aucun moteur de recherche n'est activé dans l'application CMC sous l'application Recherche de plateformes.

Action

Activez au moins un moteur de recherche dans l'application CMC sous l'application Recherche de plateformes.

32.6 L'index n'est pas prêt. Essayez de lancer une recherche dans un moment. (PSS 01004) .

Cause

L'index n'est pas généré.

Action

Vous devez attendre que l'index soit généré. Vous pouvez également vous référer à la page des propriétés de l'application Recherche de plateformes dans la CMC pour rechercher le nombre de documents indexés.

32.7 La chaîne est trop générique. Insérez une chaîne spécifique. (PSS 02001) .

Cause

Cette erreur peut apparaître si des chaînes génériques telles que "un", "cet", "dans", des mots vides ou des lettres simples sont utilisés comme mots clés de recherche unique.

Action

Remplacez la chaîne générique par des mots clés de recherche plus spécifiques et complets tels que "vente".

i Remarque

L'utilisation des chaînes génériques dans une recherche par groupe de mots ne génère pas ce message d'erreur.

32.8 La chaîne de recherche est vide.Saisissez une chaîne de recherche valide non vide (PSS 02003).

Cause

La chaîne de recherche est vide.

Action

Entrez une chaîne de recherche valide.

32.9 La chaîne de recherche n'est pas valide. Entrez une chaîne de recherche valide. Pour connaître la syntaxe de recherche valide, référez-vous au guide de l'utilisateur (PSS 02004).

Cause

La syntaxe de la chaîne de recherche n'est pas valide.

Action

Entrez une chaîne de recherche valide. Pour en savoir plus sur les syntaxes de recherche valides, consultez la rubrique *Techniques de recherche de plateformes* du *Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI*.

32.10 Le serveur est occupé.Réessayez ultérieurement (PSS 02005).

Cause

Le serveur ne dispose pas de ressources système suffisantes pour traiter la demande de recherche.

Action

Relancez la recherche plus tard.

32.11 Impossible d'extraire le résumé pour {0}. (PSS 03002)

Cause

Les valeurs de propriété figurant dans le résumé de document sont non extractibles.

Action

Vérifiez si les informations de résumé contiennent un contenu extractible.

32.12 Impossible d'extraire le contenu pour {0}. (PSS 03004)

Cause

L'erreur peut provenir des problèmes suivants :

- Si certains des composants tels que l'en-tête, le pied de page ou les cellules des documents agnostiques structurés contiennent du texte ou des objets non extractibles.
- Si les documents RTF et TXT contiennent du texte non structuré.

Action

Vérifiez si tous les composants du document contiennent du texte ou un objet extractible.

32.13 Impossible d'extraire l'objet avec SI_ID {0} ; il se peut que le document soit une présentation PowerPoint avec des commentaires vides, protégée par mot de passe, ou bien contenant du contenu non extractible. (PSS 03007)

Cause

L'application Recherche de plateformes n'a pas pu extraire l'objet avec SI_ID< ID>, car le document présente l'un des problèmes suivants :

- il peut s'agir d'un PPT avec des commentaires vides ;
- le document peut être protégé par un mot de passe ;
- le document peut contenir un texte ou des objets non extractibles ;
- la bibliothèque tierce ne peut pas accéder au document.

Action

Assurez-vous que le document ne présente aucun des problèmes mentionnés ci-dessus. Si vous rencontrez l'un de ces problèmes, supprimez ces composants et téléchargez à nouveau le document.

32.14 Impossible d'extraire l'objet avec SI_ID {0} ; il se peut que le document PDF contienne du contenu non extractible. (PSS 03008)

Cause

Le document PDF contient du texte ou des objets qui ne peuvent pas être extraits.

Action

Assurez-vous que le document ne contient ni texte ni objets non extractibles.

32.15 Impossible d'extraire l'objet avec SI_ID {0} ; il se peut que le document contienne du contenu non extractible, ou soit trop volumineux. (PSS 03009)

Cause

Cette erreur peut provenir du fait que le document avec SI_ID< ID> contient du texte ou des objets qui n'ont pas pu être extraits ou que le document est trop volumineux.

Action

Assurez-vous que le document ne contient ni texte ni objet non extractible et qu'il n'est pas trop volumineux.

32.16 Le service de référence RAS n'a pas été renvoyé. (PSS 04001)

Cause

Le Report Application Server (RAS) est arrêté ou le service du Crystal Report Server n'est pas disponible pour permettre à la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence de traiter les rapports Crystal.

Action

Assurez-vous que le Report Application Server (RAS) est en cours d'exécution, que sa configuration est correcte et que les services spécifiques aux rapports Crystal fonctionnent normalement. Essayez d'ouvrir le rapport Crystal dans la *zone de lancement BI* pour vous assurer que le RAS est disponible.

32.17 L'InfoObject {0} non pris en charge a été transmis à l'extraction de Crystal Reports. (PSS 04003)

Cause

L'InfoObject est identifié comme un rapport non Crystal contenant les propriétés d'InfoObjects comme rapport.

Action

Ouvrez le document dans Crystal Report Designer, puis enregistrez-le à nouveau.

32.18 Impossible de fermer le document Crystal Report {0} (PSS 04005)

Cause

Le Report Application Server (RAS) est arrêté ou les InfoObjects utilisés dans le rapport sont altérés.

Action

Assurez-vous que le RAS s'exécute en continu. Si l'erreur persiste, soumettez à nouveau le rapport pour extraction ou contactez votre administrateur système.

32.19 RAS n'a pas pu ouvrir le document {0}. (PSS 04006)

Cause

L'InfoObject n'est pas identifié en tant qu'objet de rapport Crystal.

Action

Téléchargez les objets rapport Crystal pertinents dans le référentiel pouvant être ouvert et visualisé dans Crystal Report Designer et la zone de lancement BI.

32.20 Impossible de créer un contexte d'univers avec une exception : {0}. (PSS 05001)

Cause

Le serveur de traitement Web Intelligence est arrêté.

Action

Assurez-vous que le serveur de traitement Web Intelligence est en cours d'exécution.

32.21 Impossible d'extraire la valeur DataSourceElement. Assurez-vous que DataSourceName est créé et que la connexion est disponible (PSS 05002)

Cause

Échec de connexion à la base de données après avoir pu établir une connexion au début.

Action

Vérifiez qu'aucun problème n'affecte la connexion à la base de données. Vérifiez si le nom de la source de données (DSN) créé pour cette source de données a pu établir une connexion.

32.22 Impossible de créer une couche de gestion pour l'univers {0}. Cela peut être dû à un échec du contexte ou à l'indisponibilité des services principaux. (PSS 05003)

Cause

Cette erreur peut provenir de l'un des problèmes suivants :

- Le serveur de traitement Web Intelligence n'a pas reçu les détails de la source de données.
- Le nom de la source de données (DSN) présente une connexion à la base de données non valide.
- Le serveur de traitement Web Intelligence est arrêté.

Action

Assurez-vous que le serveur de traitement Web Intelligence est en cours d'exécution et que la connexion DSN fonctionne normalement.

32.23 Le serveur de traitement d'Interactive Analysis est peut-être arrêté.
Impossible de créer une instance du document. (PSS 06002)

Cause

Le serveur ou le service de traitement Web Intelligence est arrêté.

Action

Vérifiez que le serveur de traitement Web Intelligence est en cours d'exécution et que vous disposez des droits requis pour créer un document Interactive Analysis. Essayez d'ouvrir ce document dans la zone de lancement BI.

32.24 La nouvelle version d'extraction de documents n'a pas été
implémentée. Contactez votre administrateur système (PSS 06004).

Cause

L'application Recherche de plateformes ne prend pas en charge les documents comportant du contenu utilisé depuis une version non prise en charge du document Interactive Analysis.

Action

Supprimez le contenu issu de la version non prise en charge du document Interactive Analysis.

32.25 Impossible de fermer le document Web Intelligence {0} (PSS 06005)

Cause

Le problème peut provenir du fait que le serveur de traitement Web Intelligence est arrêté.

Action

Vérifiez que le serveur de traitement Web Intelligence est en cours d'exécution. Essayez d'ouvrir ce document dans la zone de lancement BI.

32.26 Le serveur Web Intelligence n'a pas pu ouvrir le document {0} (PSS 06006).

Cause

Le serveur de traitement Web Intelligence est arrêté.

Action

Vérifiez que le serveur de traitement Web Intelligence est en cours d'exécution et que vous disposez des droits requis pour visualiser un document Interactive Analysis. Essayez d'ouvrir ce document dans la zone de lancement BI.

32.27 Le rapport Web Intelligence ne contient pas les informations correctes d'univers/connexion (PSS 06007).

Cause

Aucune information de connexion à l'univers ou à la base de données ou ces informations sont incorrectes.

Action

Assurez-vous que les informations de connexion à l'univers ou à la base de données sont disponibles.

32.28 Le serveur de recherche de l'explorateur est peut-être arrêté. Impossible de compiler les résultats (PSS 07001).

Cause

Le serveur de recherche de l'explorateur est arrêté ou désactivé.

Action

Redémarrez le serveur de recherche de l'explorateur et assurez-vous qu'il est en cours d'exécution.

32.29 Une erreur interne s'est produite pendant l'extraction des espaces d'information. (PSS 07002)

Cause

Cette erreur peut provenir d'une erreur interne.

Action

Relancez la recherche plus tard.

33 Messages d'erreur de surveillance

Les messages d'erreur relatifs à la surveillance sont les suivants :

Plage	Catégorie
MON 00001 à MON 00057	Erreur relatives à la surveillance

33.1 Une erreur est survenue au cours du test (MON00001)

Cause

Le service de planification de test n'est peut-être pas en cours d'exécution ou une exception cause peut-être une erreur interne.

Action

Vérifiez le lien Statut de la planification dans la page d'historique du test ou dans le fichier journal pour obtenir de plus amples détails.

33.2 Une erreur s'est produite lors du référencement des tests (MON00002)

Cause

Cette erreur a pu se produire en raison de l'échec d'une requête extrayant la liste de tests.

Action

Pour plus de détails, reportez-vous aux journaux du serveur Web.

33.3 Une erreur s'est produite lors de la lecture du résultat du test à partir du fichier ayant pour ID : {0} (MON00003)

Cause

Le rapport des résultats d'exécution du test n'a pas pu être extrait car l'Input File Repository Server n'est peut-être pas en cours d'exécution.

Action

Vérifiez si le File Repository Server est en cours d'exécution et si l'instance d'exécution a été supprimée de la page d'historique.

33.4 Une erreur est survenue lors de l'extraction des URL de l'action Propriétés/Planification/Historique (MON00004)

Cause

Cette erreur peut provenir de l'échec d'une requête utilisée pour extraire l'URL.

Action

Consultez le journal du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.

33.5 Une erreur est survenue lors de la pagination de liste de tests (MON00006)

Cause

Cette erreur peut provenir de l'échec d'une requête utilisée pour extraire un ensemble de tests dans une page.

Action

Consultez le journal du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.

33.6 `{0} n'est pas une valeur {1} valide (MON00007)`

Cause

La valeur saisie comme paramètre d'entrée ne présente pas le type attendu. Par exemple, Chaîne ou Booléenne.

Action

Saisissez une valeur du type attendu comme paramètre d'entrée.

33.7 `Une exception s'est produite lors de l'exécution de la requête (MON00008)`

Cause

Cette erreur peut provenir d'un problème interne.

Action

Consultez le journal du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.

33.8 `Une erreur s'est produite lors de l'extraction des données de tendance à partir de la base de données (MON00009)`

Cause

Le service de surveillance n'est peut-être pas en cours d'exécution ou une exception a pu se produire lors de l'extraction des données de tendances de la base de données de tendances.

Action

Assurez-vous que le service de surveillance est en cours d'exécution. Consultez le journal pour obtenir de plus amples détails.

33.9 Une erreur s'est produite lors du référencement des veilles (MON00010)

Cause

Cette erreur peut provenir de l'échec d'une requête utilisée pour extraire la liste de veilles.

Action

Consultez le journal du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.

33.10 Une erreur s'est produite lors de l'extraction des détails concernant la veille {0} (MON00011)

Cause

L'erreur peut provenir de l'échec d'une requête utilisée pour extraire les détails de la veille.

Action

Consultez le journal du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.

33.11 Une erreur s'est produite lors de l'extraction de l'état de la veille {0}. (MON00012)

Cause

L'erreur peut provenir de l'échec d'une requête utilisée pour extraire le statut de la veille.

Action

Consultez le journal du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.

33.12 Une erreur s'est produite lors de la création de la veille {0} (MON00013)

Cause

Le service de surveillance n'est peut-être pas en cours d'exécution ou un échec de requête a pu se produire lors de la validation de la veille dans la base de données.

Action

Démarrez le service de surveillance. Si le service est déjà en cours d'exécution, consultez les journaux du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.

33.13 Une erreur s'est produite lors de la suppression de la veille {0} (MON00014)

Cause

Le service de surveillance n'est peut-être pas en cours d'exécution ou un échec de requête a pu se produire lors de la suppression de la veille dans la base de données.

Action

Démarrez le service de surveillance. Si le service est déjà en cours d'exécution, consultez les journaux du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.

33.14 Une erreur s'est produite lors d'une copie de la veille {0} (MON00015)

Cause

Le service de surveillance n'est peut-être pas en cours d'exécution ou un échec de requête a pu se produire lors de la validation de la veille copiée dans la base de données.

Action

Démarrez le service de surveillance. Si le service est déjà en cours d'exécution, consultez les journaux du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.

33.15 Une erreur s'est produite lors de la modification de la veille {0} (MON00016)

Cause

Le service de surveillance n'est peut-être pas en cours d'exécution ou un échec de requête a pu se produire lors de la validation de la veille modifiée dans la base de données.

Action

Démarrez le service de surveillance. Si le service est déjà en cours d'exécution, consultez les journaux du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.

33.16 Une erreur est survenue lors de la pagination de la liste de veilles (MON00017)

Cause

L'erreur peut provenir de l'échec d'une requête utilisée pour extraire un ensemble de veilles dans une page.

Action

Consultez le journal du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.

33.17 Une erreur s'est produite lors du marquage de la veille {0} comme favori
(MON00018)

Cause

Cette erreur peut provenir de l'échec d'une requête utilisée pour marquer une veille comme favori.

Action

Consultez le journal du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.

33.18 Une erreur s'est produite lors de l'extraction des alertes récentes
(MON00019)

Cause

Le système de surveillance n'est peut-être pas en cours d'exécution ou il s'exécute avec des erreurs.

Action

Assurez-vous que le service de surveillance est en cours d'exécution. Consultez le journal pour obtenir de plus amples détails.

33.19 Une erreur s'est produite lors de l'extraction d'alertes pour la veille {0}
(MON00020)

Cause

Le système de surveillance n'est peut-être pas en cours d'exécution ou il s'exécute avec des erreurs. Il se peut que l'utilisateur n'ait pas l'autorisation d'afficher les alertes.

Action

Vérifiez que le service de surveillance est en cours d'exécution et que l'utilisateur dispose des autorisations appropriées. Consultez les journaux pour obtenir de plus amples détails.

33.20 Une erreur s'est produite lors de la suppression d'une alerte (MON00021)

Cause

L'utilisateur n'a peut-être pas la permission de supprimer l'alerte, ou le service de surveillance n'est peut-être pas en cours d'exécution, ou il s'exécute avec des erreurs.

Action

Vérifiez que le service de surveillance est en cours d'exécution et que l'utilisateur dispose des autorisations appropriées. Consultez les journaux pour obtenir de plus amples détails.

33.21 Une erreur s'est produite lors de l'extraction du nombre total de pages
d'alertes (MON00022)

Cause

Le système de surveillance n'est peut-être pas en cours d'exécution ou il s'exécute avec des erreurs.

Action

Assurez-vous que le service de surveillance est en cours d'exécution. Consultez les journaux pour obtenir de plus amples détails.

33.22 Une erreur s'est produite lors de l'extraction des veilles comportant le nombre d'alertes (MON00023)

Cause

Le système de surveillance n'est peut-être pas en cours d'exécution ou il s'exécute avec des erreurs.

Action

Assurez-vous que le service de surveillance est en cours d'exécution. Consultez les journaux pour obtenir de plus amples détails.

33.23 Une erreur s'est produite lors de la définition de la propriété confirmée de l'alerte (MON00024)

Cause

L'utilisateur n'a peut-être pas l'autorisation de marquer l'alerte comme confirmée, ou le service de surveillance n'est peut-être pas en cours d'exécution, ou il s'exécute avec des erreurs.

Action

Vérifiez que le service de surveillance est en cours d'exécution et que l'utilisateur dispose des autorisations appropriées. Consultez les journaux pour obtenir de plus amples détails.

33.24 Une erreur s'est produite lors de la définition d'une alerte marquée comme lue (MON00025)

Cause

L'utilisateur n'a peut-être pas la permission de marquer l'alerte comme lue, ou le service de surveillance n'est peut-être pas en cours d'exécution, ou il s'exécute avec des erreurs.

Action

Vérifiez que le service de surveillance est en cours d'exécution et que l'utilisateur dispose des autorisations appropriées. Consultez les journaux pour obtenir de plus amples détails.

33.25 Serveur non exécuté (MON00026)

Cause

Le serveur de traitement adaptatif (ou le serveur hébergeant le service de surveillance) n'est pas en cours d'exécution.

Action

Redémarrez le serveur.

33.26 Erreur inconnue (MON00027)

Cause

Erreur inconnue.

Action

Assurez-vous que le service de surveillance est en cours d'exécution. Consultez le fichier journal pour obtenir de plus amples détails.

33.27 Une erreur s'est produite lors de l'extraction des indicateurs de performance
(MON00028)

Cause

Cette erreur peut provenir d'un échec de la requête lors de l'extraction des valeurs du référentiel.

Action

Consultez les journaux du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.

33.28 Une erreur s'est produite lors de l'actualisation des entités gérées
(MON00029)

Cause

Une erreur s'est produite lors de l'actualisation des entités gérées.

Action

Redémarrez le Central Management Server (CMS).

33.29 Une erreur s'est produite lors de l'activation de la veille (MON00030)

Cause

Le système de surveillance n'est peut-être pas en cours d'exécution ou il s'exécute avec des erreurs.

Action

Assurez-vous que le service de surveillance est en cours d'exécution. Consultez le fichier journal pour obtenir de plus amples détails.

33.30 Le dépassement du délai d'attente ne peut pas avoir une valeur négative ni la valeur zéro (MON00031)

Cause

Le test n'est pas exécuté car la valeur d'expiration entrée est zéro ou négative.

Action

Entrez une valeur d'expiration valide.

33.31 Valeur de dépassement du délai d'attente incorrecte (MON00032)

Cause

Le test n'est pas exécuté en raison d'une valeur d'expiration incorrecte.

Action

Entrez une valeur d'expiration valide.

33.32 Type de paramètre d'entrée "{0}" non reconnu (MON00033)

Cause

Le type de paramètre d'entrée n'est pas valide.

Action

Spécifiez un paramètre d'entrée valide. Un type d'entrée valide est chaîne, booléen, etc.

33.33 Paramètre d'entrée incorrect : {0} (MON00034)

Cause

Paramètre d'entrée incorrect.

Action

Spécifiez un paramètre d'entrée valide.

33.34 Erreur lors de l'obtention de l'InfoObject de la métrique (MON00035)

Cause

Erreur dans l'obtention de l'objet d'information du test. L'objet de test a peut-être été supprimé ou l'ID de test incorrect a été transmis.

Action

Vérifiez que vous avez fourni les détails de test appropriés.

33.35 InfoObject de la métrique introuvable (MON00036)

Cause

InfoObject de test introuvable. L'objet de test a peut-être été supprimé ou l'ID de test incorrect a été transmis.

Action

Vérifiez que le test est disponible et que vous disposez des autorisations appropriées.

33.36 Il manque le ou les arguments suivants : {0} (MON00037)

Cause

Arguments obligatoires manquants.

Action

Spécifiez les arguments obligatoires.

33.37 Une erreur s'est produite lors de l'activation ou de la désactivation de la veille {0} (MON00039)

Cause

Le service de surveillance n'est peut-être pas en cours d'exécution ou un échec de requête cause peut-être une erreur interne.

Action

Consultez le journal du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.

33.38 Il est possible que le service de surveillance n'ait pas encore débuté ou qu'il ait échoué. Vérifier le statut du service (MON00041).

Cause

Le serveur de surveillance ou le service n'est peut-être pas en cours d'exécution.

Action

Assurez-vous que le serveur et le service de surveillance sont en cours d'exécution.

33.39 Une exception a eu lieu lors de l'exécution du test (MON00042).

Cause

Une erreur s'est produite lors de l'exécution du test. Elle peut provenir d'une configuration incorrecte du paramètre d'entrée.

Action

Vérifiez que les paramètres de test sont configurés correctement.

33.40 Une erreur s'est produite lors de la mise en forme de la réponse (MON00044).

Cause

La requête HTTP a renvoyé une réponse qui n'était pas correctement mise en forme pour s'afficher en tant que réponse. Cela peut provenir d'une exception ayant eu lieu pendant la construction de la réponse à la requête.

Action

Consultez le journal du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.

33.41 Une erreur s'est produite lors du référencement des utilisateurs (MON00045).

Cause

L'erreur peut provenir de l'échec d'une requête utilisée pour extraire la liste des administrateurs et des utilisateurs de la surveillance.

Action

Consultez le journal du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.

33.42 Une erreur s'est produite lors de l'extraction des détails des KPI.
(MON00046)

Cause

Cette erreur peut provenir d'un échec de la requête lors de l'extraction des valeurs du référentiel.

Action

Consultez les journaux du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.

33.43 Une erreur s'est produite lors de l'extraction des données actives
synchronisées (MON00047).

Cause

Cette erreur peut provenir d'un problème interne.

Action

Redémarrez le serveur hébergeant le service de surveillance.

33.44 Une erreur s'est produite lors de l'extraction de l'état de la veille
(MON00048).

Cause

L'erreur peut provenir de l'échec d'une requête utilisée pour extraire le statut de la veille.

Action

Consultez le journal du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.

33.45 Une erreur est survenue lors de l'extraction du rapport de résultats du test
(MON00049)

Cause

Le File Repository Server n'est peut-être pas en cours d'exécution ou le résultat de l'exécution (instance) a peut-être été supprimé.

Action

Vérifiez que le File Repository Server est en cours d'exécution ou actualisez la page d'historique pour déterminer si le résultat de l'exécution a été supprimé.

33.46 Une erreur s'est produite lors de l'enregistrement du test (MON00050)

Cause

Cette erreur peut provenir d'un échec de la requête lors de l'enregistrement du test ou le test a peut-être été supprimé.

Action

Vérifiez que le test n'a pas été supprimé. Consultez le journal du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.

33.47 Une erreur est survenue en affichant les propriétés du test (MON00051)

Cause

Cette erreur peut provenir d'un échec de la requête lors de l'extraction des propriétés du test.

Action

Vérifiez que le test n'a pas été supprimé et que le serveur Web est en cours d'exécution. Consultez le journal du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.

33.48 Une erreur s'est produite lors de l'enregistrement des propriétés de l'application (MON00052).

Cause

Ce message d'erreur peut découler d'un problème interne.

Action

Assurez-vous que les valeurs entrées sont appropriées. Si l'erreur persiste, consultez le journal du serveur Web.

33.49 Une erreur s'est produite lors de l'affichage des propriétés de l'application (MON00053).

Cause

Cette erreur peut provenir d'un problème interne.

Action

Consultez le journal du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.

33.50 Une erreur est survenue en exécutant la tâche de sauvegarde de la base de données (MON00054)

Cause

Le service de surveillance n'est peut-être pas en cours d'exécution ou une erreur interne s'est peut-être produite.

Action

Assurez-vous que le service de surveillance est en cours d'exécution. Consultez le journal pour obtenir de plus amples détails.

33.51 Une erreur est survenue lors de l'extraction des détails de la métrique dérivée (MON00055)

Cause

Le service de surveillance n'est peut-être pas en cours d'exécution, une équation de métrique dérivée n'est peut-être pas valide ou une erreur interne s'est peut-être produite.

Action

Assurez-vous que le service de surveillance est en cours d'exécution. Consultez le fichier journal pour obtenir de plus amples détails.

33.52 Une erreur est survenue lors de la modification de la métrique dérivée (MON00056)

Cause

Le service de surveillance n'est peut-être pas en cours d'exécution ou une erreur interne s'est peut-être produite.

Action

Assurez-vous que le service de surveillance est en cours d'exécution. Consultez les journaux pour obtenir de plus amples détails.

33.53 Une erreur est survenue lors de la désactivation de la veille (MON00057)

Cause

Cette erreur peut provenir d'un problème interne.

Action

Actualisez la liste de veille pour vérifier si la veille est déjà désactivée. Vérifiez si le service de surveillance est en cours d'exécution. Vous pouvez également redémarrer le serveur hébergeant le service de surveillance.

33.54 Une erreur s'est produite lors de l'extraction d'alertes. (MON00058)

Cause

Il se peut que le système de surveillance ne soit pas en cours d'exécution ou s'exécute avec des erreurs.

Action

Assurez-vous que le service de surveillance est en cours d'exécution et consultez le journal pour obtenir davantage de détails.

33.55 Une erreur s'est produite lors de la création de métriques dérivées.
(MON00059)

Cause

Il se peut que le service de surveillance ne soit pas en cours d'exécution ou qu'une exception cause une erreur interne.

Action

Assurez-vous que le service de surveillance est en cours d'exécution et consultez le journal pour obtenir davantage de détails.

33.56 Une erreur s'est produite lors de la définition des KPI à afficher sur le tableau de bord. (MON00060)

Cause

Il se peut qu'une erreur se soit produite lors de la définition des indicateurs de performance clés sur l'objet d'application de surveillance. Cela peut être dû à un échec de la requête.

Action

Consultez les journaux du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.

33.57 Une erreur s'est produite lors de l'extraction de l'exploration avant des métriques. (MON00061)

Cause

Il se peut qu'une exception cause une erreur interne. L'exception peut être due à l'échec d'une requête utilisée pour extraire les instances contribuant à la métrique.

Action

Consultez le journal du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.

33.58 Une erreur s'est produite lors du marquage de la veille {0} en tant que KPI. (MON00062)

Cause

Il se peut qu'une exception cause une erreur interne. Il se peut que l'exception soit due à l'échec d'une requête, utilisée pour signaler une veille sous forme d'indicateur de performance clé.

Action

Consultez le journal du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.

33.59 Une erreur s'est produite lors du chargement du fichier script dans le test. (MON00063)

Cause

Il se peut qu'une exception cause une erreur interne. Il se peut que l'exception soit due à l'échec d'une requête ou à une exception d'E/S lors du chargement du fichier dans le test.

Action

Consultez le journal du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.

33.60 Choisissez la ligne de commande ou le fichier script comme entrée pour l'argument basé sur le script. Vous ne pouvez pas sélectionner les deux options. (MON00064)

Cause

Les paramètres transmis pour les tests basés sur le script ne sont pas correctement utilisés dans l'interface de commande de ligne.

Action

Choisissez la ligne de commande ou le fichier script comme entrée pour l'argument -scriptbased, mais pas les deux.

33.61 L'entrée n'est pas au format adéquat pour les tests basés sur les scripts de l'argument suivant : {0} (MON00065)

Cause

L'entrée pour les tests basés sur le script n'est pas au bon format.

Action

Utilisez le format clé1=valeur

33.62 L'entrée suivante {0} est manquante pour le test basé sur le script.
(MON00066)

Cause

L'entrée pour les tests basés sur le script n'est pas au bon format. Une des entrées obligatoires est manquante.

Action

CommandLine=<commande dans la chaîne>|ScriptUpload=<nom du fichier en chemin absolu>

33.63 La valeur du paramètre d'entrée {0} est manquante. (MON00067)

Cause

L'une des valeurs obligatoires des paramètres d'entrée est manquante.

Action

Saisissez tous les paramètres d'entrée obligatoires.

33.64 Impossible d'extraire l'état de santé de l'entité gérée. (MON00068)

Cause

L'extraction de l'état de santé de l'entité gérée est impossible.

Action

Essayez de redémarrer le serveur hébergeant le service de surveillance.

33.65 Impossible d'extraire la hiérarchie. (MON00069)

Cause

Le service d'audit est peut-être en panne.

Action

Essayez de démarrer le serveur hébergeant le service de surveillance.

33.66 Une erreur s'est produite lors de la création du test. (MON00070)

Cause

Il se peut qu'une exception cause une erreur interne. Il se peut que l'exception soit due à l'échec d'une requête lors de la création du test.

Action

Actualisez et voyez si le test est créé ; dans le cas contraire, réessayez. Consultez le journal du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.

33.67 Une erreur s'est produite lors de la suppression du test. (MON00071)

Cause

Il se peut qu'une exception cause une erreur interne. Il se peut que l'exception soit due à l'échec d'une requête lors de la création du test.

Action

Actualisez et voyez si le test est supprimé ; dans le cas contraire, réessayez. Consultez le journal du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.

33.68 Impossible d'extraire la veille du nœud de la topologie. (MON00072)

Cause

Il se peut que la veille n'existe pas.

Action

Patiencez un moment ou essayez de redémarrer le serveur hébergeant le service de surveillance.

33.69 Une erreur s'est produite lors de l'interrogation de l'InfoStore concernant des images (MON00073)

Cause

Il se peut qu'une exception cause une erreur interne. L'exception peut être due à l'échec d'une requête utilisée pour extraire l'image pour un type de plug-in en particulier.

Action

Consultez le journal du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.

33.70 Une veille portant le nom spécifié existe déjà {0} (MON00074)

Cause

Une veille portant le nom spécifié existe déjà.

Action

Utilisez un autre nom pour la veille.

Clauses de non-responsabilité importantes et informations juridiques

Exemples de code source

Le code et les lignes ou chaînes de code ("Code") inclus dans la présente documentation ne sont que des exemples et ne doivent en aucun cas être utilisés dans un environnement productif. Le Code est utilisé uniquement pour mieux expliquer et visualiser les règles de syntaxe de certains codages. SAP ne sera pas tenu responsable des erreurs ou dommages causés par l'utilisation de ce Code, sauf si de tels dommages étaient causés par SAP intentionnellement ou par négligence grave.

Accessibilité

Les informations contenues dans la documentation SAP représentent la vision actuelle de SAP concernant les critères d'accessibilité, à la date de publication de ladite documentation, et ne peuvent en aucun cas être considérées comme juridiquement contraignantes pour garantir l'accessibilité aux produits logiciels. SAP décline toute responsabilité pour le présent document. Cette clause de non-responsabilité ne s'applique toutefois pas à des cas de faute intentionnelle ou lourde de la part de SAP. En outre, ce document n'entraîne pas des obligations contractuelles directes ou indirectes pour SAP.

Langage non discriminatoire

Dans la mesure du possible, la documentation SAP est non discriminatoire au titre du genre féminin ou masculin. Selon le contexte, le texte s'adresse au lecteur en utilisant le pronom "vous" ou un substantif neutre (tel que "commercial" ou "jour ouvrable"). Lorsque le texte se réfère à des hommes et des femmes, que la troisième personne du singulier ne peut pas être évitée ou qu'un substantif neutre n'existe pas, SAP se réserve le droit d'utiliser la forme masculine du nom ou du pronom. Ceci permet d'assurer la bonne compréhension de la documentation.

Hyperliens Internet

La documentation SAP peut contenir des hyperliens vers Internet. Lesdits hyperliens sont utilisés pour indiquer où trouver l'information. SAP ne garantit pas la disponibilité et l'exactitude des informations ou leur capacité à répondre à un but précis. SAP ne saurait être tenu responsable des dommages causés par l'utilisation desdites informations sauf si de tels dommages étaient causés par une négligence grave ou une faute intentionnelle de SAP. Tous les liens sont catégorisés pour transparence (voir : <http://help.sap.com/disclaimer>).

www.sap.com/contactsap

© 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés.
Toute reproduction ou communication de la présente publication, même partielle, par quelque procédé et à quelque fin que ce soit, est interdite sans l'autorisation expresse et préalable de SAP SE ou d'une société affiliée SAP. Les informations du présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Certains logiciels commercialisés par SAP SE et ses distributeurs contiennent des composants logiciels qui sont la propriété d'éditeurs tiers. Les spécifications des produits peuvent varier d'un pays à l'autre.

Les informations du présent document sont fournies par SAP SE ou par une société affiliée SAP uniquement à titre informatif, sans engagement ni garantie d'aucune sorte. SAP SE ou ses sociétés affiliées ne pourront en aucun cas être tenues responsables des erreurs ou omissions relatives à ces informations. Les seules garanties fournies pour les produits et les services de SAP SE ou d'une société affiliée SAP sont celles énoncées expressément à titre de garantie accompagnant, le cas échéant, lesdits produits et services. Aucune des informations contenues dans le présent document ne saurait constituer une garantie supplémentaire. SAP et tous les autres produits et services SAP mentionnés dans ce document, ainsi que leurs logos respectifs, sont des marques commerciales ou des marques déposées de SAP SE (ou d'une société affiliée SAP) en Allemagne ainsi que dans d'autres pays. Tous les autres noms de produit et service mentionnés sont des marques commerciales de leurs sociétés respectives.

Pour plus d'informations sur les marques déposées, voir <http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx>.