

## Пояснение сообщений об ошибках в Business Intelligence Suite



# Содержимое

<b>1</b>	<b>История документа. ....</b>	<b>57</b>
<b>2</b>	<b>Сообщения об ошибках администрирования и безопасности. ....</b>	<b>58</b>
2.1	Ошибки администрирования (ADM). ....	58
2.2	Сообщения об ошибках мастера администрирования (ADW). ....	58
2.3	Сообщения об ошибках промежуточного программного обеспечения BIP Framework (FWM) .....	58
	FWM 00001 – FWM 00012. ....	59
	FWM 01001 – FWM 01014. ....	64
	FWM 02001 – FWM 02137. ....	68
	FWM 03002 – FWM 03012. ....	97
	FWM 04002 – FWM 04038. ....	101
	FWM 05001 – FWM 05003. ....	113
	FWM 08001 – FWM 08006. ....	114
	FWM 10001 – FWM 10007. ....	116
	FWM 12001 – FWM 12013. ....	117
	FWM 14001 – FWM 14009. ....	122
	FWM 16001 – FWM 16005. ....	126
	FWM 17001 – FWM 17003. ....	127
	FWM 20030 – FWM 20032. ....	128
	FWM 22001 – FWM 22024. ....	130
	FWM 23000 – FWM 23066. ....	135
	FWM 24001. ....	160
	FWM 25001. ....	160
2.4	Сообщения об ошибках серверов BI Framework (FWB). ....	161
	FWB 00001 – FWB 00999. ....	161
	FWB 01000 – FWB 01999. ....	195
	FWB 02000 – FWB 02999. ....	197
	FWB 06001 – FWB 06005. ....	198
	FWB 07001 – FWB 07004. ....	200
2.5	Ошибки безопасности (USR). ....	201
	Отсутствуют полномочия на использование Designer. (USR0006) ....	201
<b>3</b>	<b>Ошибки в Analysis, выпуск для OLAP. ....</b>	<b>202</b>
3.1	AOC 00000 – 09999. ....	202
	Неполадка при замене исходной рабочей области. Повторите попытку или выберите команду "Сохранить как". (AOC00001). ....	202

В выпуске Analysis для OLAP не удалось сохранить рабочее пространство по неизвестной причине. Попробуйте сохранить его с помощью функции "Сохранить как" и убедитесь, что заполнены все поля ввода. Если неполадка не устраняется, обратитесь к администратору. (AOC00002).....	202
В выпуске Analysis для OLAP не удалось сохранить рабочую область. Это может быть вызвано целым рядом причин. Возможно, истекло время сеанса, возникли ошибки сети, или отключен сервер Enterprise. Если проблема вызвана окончанием времени ожидания сеанса, то рабочее пространство могло быть сохранено в папке "Избранное". Если неполадка повторяется, выйдите из системы и войдите в нее повторно. (AOC00003).....	203
В выпуске Analysis для OLAP не удалось открыть рабочее пространство. Рабочее пространство повреждено. Обратитесь к администратору. (AOC00005).....	203
В выпуске Analysis для OLAP не удалось найти запрошенное рабочее пространство. Оно могло быть удалено. (AOC00006).....	204
Ошибка при восстановлении рабочей области. Обратитесь к администратору. (AOC00007).....	204
В выпуске Analysis для OLAP не удалось сохранить рабочую область. Отсутствует имя. Введите допустимое имя и повторите попытку. (AOC00008).....	204
В выпуске Analysis для OLAP не удалось сохранить рабочую область. Отсутствует папка рабочей области. Выберите допустимую папку и повторите попытку. (AOC00009).....	205
Отсутствуют разрешения на сохранение в этой папке. Чтобы включить разрешение, обратитесь к администратору. (AOC00011).....	205
Произошла ошибка при попытке получить соединения с сервера платформы BI. Обратитесь к администратору, чтобы проверить работоспособность сервера. (AOC00012).....	205
Произошла ошибка при попытке получить соединения. Не все соединения были доступны. Если неполадка не устраняется, обратитесь к администратору. (AOC00013).....	206
Отсутствуют разрешения на выполнение запрошенного действия. При необходимости обратитесь к системному администратору. (AOC00018).....	206
Нет доступных соединений OLAP. Возможно, в Central Management Console не определены соединения, или у вас отсутствуют права на просмотр существующих соединений OLAP. Для получения дополнительной информации обратитесь к системному администратору. (AOC00020).....	207
В выпуске Analysis для OLAP не удалось завершить последнее действие. Повторите попытку. Если неполадка не устраняется, обратитесь к администратору. (AOC00021).....	207
В выпуске Analysis для OLAP не удалось удалить "{0}". В Analysis утрачено соединение. Чтобы восстановить соединение, закройте рабочее пространство и откройте его снова. (AOC00022).....	208
Произошла ошибка при получении параметров отчета. Попробуйте повторить операцию. Если неполадка сохранится, обратитесь к администратору. (AOC00023).....	208

	Запрашиваемая операция не выполнена. Не удалось установить соединение между клиентом выпуска Analysis для OLAP и службой MDAS. Попробуйте повторить операцию. Если неполадка сохранится, обратитесь к администратору. (AOC00040).....	208
	При обработке запроса из выпуска Analysis для OLAP в службе MDAS произошла ошибка. Попробуйте повторить операцию. Если неполадка сохранится, обратитесь к администратору. (AOC00041).....	209
	В выпуске Analysis для OLAP не удалось открыть соединение. Проверьте правильность имени пользователя и пароля, после чего повторите попытку. Если неполадка не устраняется, обратитесь к администратору. (AOC00044) .....	209
	При обработке запроса из выпуска Analysis для OLAP в службе MDAS произошла ошибка, связанная с переходом запроса в недопустимое состояние. Возможно, предпринята попытка добавить все иерархии на одну ось. Если неполадка сохранится, обратитесь к администратору. (AOC00045).....	210
	При обработке запроса из выпуска Analysis для OLAP в службе MDAS произошла ошибка, связанная с конфликтом иерархий. Возможно, предпринята попытка добавить две взаимоисключающие иерархии на одну ось. Если неполадка сохранится, обратитесь к администратору. (AOC00046).....	210
	Не удалось выполнить запрошенную операцию, поскольку для результирующего запроса превышено максимально допустимое число ячеек данных. Обратитесь к администратору, чтобы изменить ограничение на максимальное число ячеек данных для службы MDAS в CMC. (AOC00047).....	211
	Этот элемент нельзя удалить, так как в этом случае для иерархии не будет выбрано ни одного элемента. (AOC00048).....	211
<b>4</b>	<b>Сообщения об ошибках веб-служб RESTful (RWS) семантического уровня BI. ....</b>	<b>212</b>
4.1	WSR 00080 - WSR 00999. ....	212
	Документ ({0}) не существует или недоступен при вашем профиле безопасности. (WSR 00080).....	212
	Непредвиденная ошибка. (WSR 00999).....	212
4.2	WSR 02000 - WSR 02005. ....	213
	Недопустимый ид. запроса: {0}. (WSR 02000).....	213
	Отсутствует элемент спецификации запроса. (WSR 02002).....	213
	Недопустимая версия спецификации запроса: {0}. (WSR 02003).....	214
	Недопустимый оператор сравнения: "{0}". (WSR 02004).....	214
	Недопустимый тип корреляции: "{0}". (WSR 02005).....	214
4.3	WSR 03000 - WSR 03004. ....	215
	Повторяющийся параметр запроса: {0}. (WSR 03000).....	215
	Неподдерживаемый параметр запроса: {0}. (WSR 03001).....	215
	Необходимо задать параметр запроса "{0}". (WSR 03002).....	215
	Недопустимое значение параметра запроса "{0}": "{1}". Требуется логическое значение (true/false). (WSR 03003).....	216
	Недопустимое значение параметра запроса "{0}": "{1}". Требуется целое значение. (WSR 03004).....	216



4.4	WSR 05000 - WSR 05004. ....	216
	Недопустимый ид. потока: {0}. (WSR 05000).....	216
	Доступно строк: {0}. (WSR 05001).....	217
	Недопустимое имя записи контента: {0}. (WSR 05002).....	217
	Недопустимый индекс строки: {0}. (WSR 05003).....	217
	Фильтр ранжирования без уровня и подсказки является недопустимым. Добавьте недостающие сведения. (WSR 05004).....	218
<b>5</b>	<b>Сообщения об ошибках серверов VIP (FWR). ....</b>	<b>219</b>
5.1	FWR 000001-000007. ....	219
	_a_Возникла внутренняя ошибка. Обратитесь к системному администратору. (FWR 000001)_z_.....	219
	_a_У свойства {0} отсутствует значение. (FWR 000002)_z_.....	219
	_a_Свойство {0} имеет недопустимое значение {1}. (FWR 000003)_z_.....	220
	_a_Аргумент {0} имеет недопустимое значение {1}. (FWR 000004)_z_.....	220
	_a_Во время десериализации объекта произошла ошибка. (FWR 000005)_z_.....	220
	_a_Произошла внутренняя ошибка при сериализации свойства {0}. (FWR 000006)_z_.....	221
	_a_Значение для {0} должно попадать в диапазон от {1} до {2}. (FWR 000007)_z_.....	221
5.2	FWR 100001-100002. ....	221
	Внутренняя ошибка. Обратитесь к системному администратору. (FWR 100001) .....	221
	Ошибка: недостаточно памяти. Обратитесь к системному администратору. (FWR 100002).....	222
<b>6</b>	<b>Сообщения об ошибках Crystal Reports Server (CRS). ....</b>	<b>223</b>
6.1	CRS 200001 - CRS 200005. ....	223
	Внутренняя ошибка. Обратитесь к системному администратору. (CRS 200001) .....	223
	Ошибка: недостаточно памяти. Обратитесь к системному администратору. (CRS 200002).....	223
	Ошибка запроса в связи с отсутствием у пользователя прав на следующее действие: {0}. (CRS 200003).....	224
	Обнаружено неподдерживаемое изменение времени выполнения. Не удастся добавить пользовательский контекст во время выполнения. (CRS 200004).....	224
	Невозможно выполнить развертку. (CRS 200004) (CRS 200005).....	224
6.2	CRS 300001 - CRS 300024. ....	225
	Внутренняя ошибка. Обратитесь к системному администратору. (CRS 300001) .....	225
	{0} (CRS 300002).....	225
	{0} (CRS 300003).....	225
	Ошибка при записи экспортированного отчета на диск. (CRS 300004).....	226

Ошибка при установлении связи с BOE: {0} (CRS 300005).....	226
Сбой при обработке пакетного задания области. (CRS 300006).....	226
Сбой обработки предупреждения глобального правила доставки. (CRS 300007) .....	227
Не удастся доставить документ в место назначения. (CRS 300008).....	227
Невозможно найти целевое поле персонализации: {0} в отчете. (CRS 300009) .....	227
Не удастся отобразить значение профиля BOE в нестроковое поле параметра: {0} (CRS 300010).....	228
Не удастся отобразить выражение профиля в поле параметра: {0} (CRS 300011) .....	228
Поля параметров: {0} являются обязательными. Необходимо задать значение. (CRS 300012).....	228
Поля параметров: {0} не могут содержать несколько значений. (CRS 300013) .....	229
Поля параметров: {0} используются и являются обязательными. (CRS 300014) .....	229
Поля параметров: {0} не могут содержать неопределенные значения. (CRS 300015).....	229
Документ источника публикации не содержит сохраненных данных, которые являются обязательными. (CRS 300016).....	230
Невозможно преобразовать тип значения профиля в тип поля отчета для поля {0} (CRS 300017).....	230
Персональная настройка параметров данных: {0} может привести к снижению производительности, поскольку способно вызывать отдельное обновление БД для каждого получателя. (CRS 300018).....	230
Не удастся выполнить персональную настройку параметров булевой группы: {0}. Персональная настройка параметра в булевой группе не поддерживается. (CRS 300019).....	231
У пользователя нет прав на печать документа. (CRS 300020).....	231
Пользователь не имеет прав на загрузку документов, его права ограничены планированием в местоположение Enterprise по умолчанию и местоположение входящих. (CRS 300021).....	231
Сбой при планировании многоязыкового отчета. (CRS 300022).....	232
Не удалось инициировать предупреждение в отчете. (CRS 300023).....	232
Не удалось выполнить публикацию, поскольку документ построен на основе семантического уровня безопасности пользователя, а в публикации не используется режим пакетной передачи на каждого получателя. (CRS 300024) .....	232
<b>7 Сообщения об ошибках доступа к данным. ....</b>	<b>233</b>
7.1 Сообщения об ошибках поставщика данных (DMA).....	233
Неверное имя иерархии (DMA0002).....	233
Сбой экспорта! (DMA0005).....	234

	Редактирование этого поставщика данных требует дополнительного компонента BusinessObjects, который не установлен на данном компьютере. Обратитесь к системному администратору. (DMA0006) .....	235
	Не удалось успешно обновить следующих поставщиков данных (DMA0007) .....	236
	Переменная не позволила обновить информацию поставщика данных. (DMA0008) .....	236
7.2	Сообщения об ошибках файла (DPP) .....	237
	Не удалось открыть файл. (DPP0001) .....	237
	Отсутствуют полномочия для использования этой хранимой процедуры (DPP0002) .....	237
7.3	Сообщения об ошибках соединений(DPQ) .....	238
	Соединение не определено. (DPQ0001) .....	238
	Сервер не отвечает! (DPQ0003) .....	238
	Ошибка при соединении (DPQ0005) .....	239
	Не существует. (DPQ0006) .....	239
7.4	Сообщения об ошибках хранимых процедур (DPS) .....	240
	Данная хранимая процедура была удалена. (DPS0001) .....	240
	Отсутствуют права на использование данной хранимой процедуры (DPS0002) .....	240
7.5	Сообщения об ошибках SQL (QPF) .....	241
	Единственной разрешенной командой SQL является "Select". (QPF0001) .....	241
7.6	Сообщения об ошибках SQL-запросов (QP) .....	242
	Ошибка при создании кода SQL. (QP0001) .....	242
	Внутренняя ошибка памяти при генерации SQL-кода (QP0002) .....	242
	Ошибка памяти во время создания SQL-кода (QP0003) .....	243
	Несовместимая комбинация объектов (QP0004) .....	243
	Внешние объединения непоследовательны. (QP0005) .....	243
	Прямое произведение не допускается (QP0006) .....	244
	Запрос не ссылается на таблицу. (QP0007) .....	244
	Ссылка на таблицу была удалена. (QP0008) .....	245
	Один из объектов в запросе является недопустимым (QP0009) .....	245
	Одно из свойств в запросе является недопустимым. (QP0010) .....	245
	Не удастся найти файл .PRM (QP0011) .....	246
	Сложное условие создало декартово произведение (QP0013) .....	246
	Цикл в сложном условии. (QP0014) .....	246
	Этот запрос слишком сложен. Один из подзапросов содержит несовместимые объекты (QP0015) .....	247
	Сервер не отвечает. (QP0016) .....	247
	Столбцы оператора SELECT отличаются от объектов результата (QP0017) .....	248
	Синтаксическая ошибка в переменной (QP0018) .....	248
	Отсутствуют полномочия для использования объекта. (QP0019) .....	249

Сбой разрешения агрегированного уведомления. (QP0020) .....	250
Неоднозначное условие на меру. Удалите его или отмените область анализа (QP0021) .....	250
Невозможно создать новую вкладку до включения хотя бы одного результатирующего объекта в существующую вкладку. (QP0022) .....	251
Не удастся объединить подзапросы. (QP0023) .....	251
Невозможно удалить этот запрос. Сначала необходимо удалить условие (QP0025) .....	251
Некоторые устаревшие объекты удалены из запроса (QP0027) .....	252
<b>8 Сообщения об ошибках объединения данных. ....</b>	<b>253</b>
8.1 Не удастся найти драйвер объединения данных. (DFA 0003) .....	253
8.2 Ошибка при получении метаданных для каталогов. (DFA 00010) .....	253
8.3 Не удастся извлечь свойства драйвера для URL : "{0}" (DFA 0030) .....	254
8.4 Произошла внутренняя ошибка. (DFA 20001) .....	254
8.5 Ошибка при получении метаданных для каталогов. (DFA 30001) .....	254
8.6 Не удастся установить соединение с сервером, на котором размещается служба объединения данных. (DFA 40001) .....	255
8.7 Не удастся найти драйвер объединения данных. (DFA 40002) .....	255
8.8 Не удастся извлечь свойства драйвера для URL : "{0}" (DFA 40003) .....	255
8.9 Ошибка при извлечении идентификатора соединения. (DFA 40004) .....	256
8.10 Ошибка при пояснении запроса в подсистеме запросов объединения данных. (DFA 50001) .....	256
8.11 Невозможно извлечь список функций из службы объединения данных. (DFA 50002) .....	256
8.12 Ошибка при выполнении запроса в подсистеме запросов объединения данных. (DFA 50003) .....	257
8.13 Ошибка при выполнении запроса XPath по XML-результату, возвращенному службой объединения данных. (DFA 50004) .....	257
8.14 Ошибка при синтаксическом разборе XML, возвращенного службой объединения данных. (DFA 50005) .....	257
8.15 Ошибка при подготовке запроса. (DFA 50006) .....	258
8.16 Невозможно получить свойства системы. (DFA 60001) .....	258
8.17 Ошибка при отмене запроса. (DFA 50007) .....	258
8.18 Слишком много строк для вывода. Максимально допустимое количество – "999". (DFA 50008) .....	259
8.19 Невозможно сбросить конфигурацию коннектора "{0}". (DFA 60002) .....	259
8.20 Невозможно получить конфигурацию коннектора "{0}". (DFA 60003) .....	259
8.21 Невозможно обновить конфигурацию коннектора "{0}". (DFA 60004) .....	260
8.22 Невозможно проверить подключение к коннектору "{0}". (DFA 60005) .....	260
8.23 Невозможно получить возможности коннектора "{0}". (DFA 60006) .....	260
8.24 Невозможно извлечь статистику из службы объединения данных. (DFA 70001) .....	261

8.25	Невозможно обновить статистику. (DFA 70002).....	261
8.26	Невозможно получить параметры системы. (DFA 80002).....	261
8.27	Невозможно получить параметры сеанса. (DFA 80003).....	262
8.28	Невозможно получить параметры запуска. (DFA 80004).....	262
8.29	Невозможно обновить параметр системы "{0}". (DFA 80005).....	262
8.30	Невозможно обновить параметр сеанса "{0}". (DFA 80006).....	263
8.31	Невозможно восстановить значения по умолчанию для системных параметров. (DFA 80007).....	263
<b>9</b>	<b>Сообщения об ошибках при обмене документами и юниверсами. ....</b>	<b>264</b>
9.1	Сообщения об ошибках категорий (CAT).....	264
	Имя категории содержит недопустимые символы. Допустимые символы: (CAT0001) .....	264
9.2	Сообщения об ошибках обмена документов (DX).....	264
	Невозможно сгенерировать временный файл. (DX0001).....	265
	Файл не будет защищен на вашем рабочем месте. (DX0002).....	265
	Файл RSS недоступен (DX0003).....	266
	Использован неверный SQL-код (DX0004).....	266
	Ошибка в процессе импорта. (DX0005).....	266
	Ошибка при импорте. (DX0007).....	267
	Неизвестная ошибка при импорте <документ>. Импорт отменен. <документ> невозможно импортировать. (DX0009).....	267
	Невозможно закрыть <документ>. Импорт отменен. <документ> невозможно импортировать. (DX0010).....	268
	Не удастся создать файл, связанный с <документ>. Импорт отменен. <документ> невозможно импортировать. (DX0011).....	268
	Невозможно удалить предыдущий файл. Импорт отменен. <документ> невозможно импортировать. (DX0012).....	269
	Невозможна запись в <document>. Импорт отменен. Невозможно импортировать <document>. (DX0014).....	269
	Невозможно удалить файл. (DX0017).....	270
	Имя файла несовместимо с используемой в данный момент платформой. Измените имя. (DX0018).....	270
	Запрошен экспорт защищенного файла <document>. Пользователь не имеет прав на выполнение данного действия над этим файлом. Экспорт для <document> был запрещен. (DX0022).....	271
	Неизвестная ошибка при экспорте <документ>. Экспорт остановлен. <документ> не экспортирован. (DX0024).....	271
	Ошибка базы данных при экспорте <документ>. Экспорт остановлен. <документ> не экспортирован. (DX0025).....	272
	Прерывание при экспорте <document>: экспорт остановлен. <document> не экспортирован. (DX0026).....	273



	Невозможно открыть файл, относящийся к <документ>. <документ> не экспортирован. (DX0027) .....	273
	Невозможно загрузить dll. Проверьте установку Microsoft Exchange. (DX0037) .....	273
	Невозможно открыть файл, связанный с <document>. (DX0040) .....	274
	Невозможно отправить сообщение. (DX0041) .....	274
	Невозможно получить свойства документа! (DX0044) .....	275
	Ошибка базы данных (DX0045) .....	275
	Домен документов не отвечает! (DX0046) .....	275
	Для импорта этого документа необходима более поздняя версия BusinessObjects. (DX0047) .....	276
	Сбой при удалении документа (DX 00050) .....	276
9.3	Сообщения об ошибках при обмене юниверсами (UX) .....	277
	UX0001 – UX0019. ....	277
	UX0020 – UX0039. ....	280
	UX0040 – UX0049. ....	285
	UX0050 – UX0059. ....	290
	UX0060 – UX0071. ....	294
<b>10</b>	<b>Ошибки приложения Enterprise. ....</b>	<b>300</b>
10.1	Приложения Enterprise – Ошибки SAP (EAS) .....	300
	EAS 10001 – 10010. ....	300
	EAS 30001. ....	304
<b>11</b>	<b>Сообщения об ошибках Client Framework (FWC) платформы BI. ....</b>	<b>305</b>
11.1	Параметр URL embedToken не является допустимым или зашифрован с помощью пароля, не соответствующего заданному в параметре logon.embed.secret. (FWC00001) .....	305
11.2	Обязательный параметр {0} отсутствует в {1}. (FWC 00002) .....	305
11.3	Параметр {0} в файле {1} имеет недопустимое значение. (FWC 00003) .....	306
11.4	(FWC 00004) <зарезервировано> .....	306
11.5	В соответствии с параметром конфигурации logon.embed.timeout в файле global.properties срок действия параметра URL embedToken истек. (FWC00005) .....	306
11.6	(FWC 00006) This page has expired. Please enter your user information and try again. ....	307
11.7	Не настроен обязательный параметр embedSecret. (FWC 00007) Он должен иметь то же значение, что и параметр logon.embed.secret, настроенный в файле BOE.war. ....	307
11.8	При обработке свойства embedToken произошла внутренняя ошибка портала. (FWC00008) .....	307
11.9	Свойство EmbedSecret не настроено в системе с псевдонимом: {0}. (FWC 00009) .....	308

<b>12</b>	<b>Ошибки публикации (FBE).</b>	<b>309</b>
12.1	FBE 40000 – 49999.	309
	Метод {0} вызван с неопределенным значением параметра {1}. Инициализируйте этот параметр. (FBE42001).	309
	Не удалось найти подключаемый модуль заключительной обработки с классом {0}. Публикация сконфигурирована правильно? (FBE42003).	309
	Невозможна загрузка файлов артефакта. Доступен ли FRS и правильно ли сконфигурированы полномочия доступа? (FBE42008).	310
	Подключаемый модуль OnPostProcessPersonalizedDocs публикации не определен для объединения форматов (CeMergedFormat): {0}. Публикация сконфигурирована правильно? (FBE42009).	310
	Возникла ошибка ввода-вывода при попытке объединения артефактов в ZIP-файл {0}. Правильно сконфигурированы права доступа к файлу? (FBE42014).	310
	Экземпляр публикации с ид. {0} уже обработан и не может быть перезапущен до завершения начального выполнения. (FBE42016).	311
	Указано пустое выражение глобального правила доставки. Публикация сконфигурирована правильно? (FBE42017).	311
	Документ глобальных правил доставки с CUID {0} не допустим. Публикация сконфигурирована правильно? (FBE42018).	312
	Публикация с ид. {0} имеет недоступный исходный документ. Публикация сконфигурирована правильно? (FBE42033).	312
	Документ с ид. {0} не использует интерфейс IPublicationInfo и не может быть обработан этой публикацией. (FBE42034).	312
	Подсистеме отчетов BusinessObjects не удалось обработать указанный тип отчета {0}. (FBE42042).	313
	Невозможно найти CUID {0} во время распространения. Публикация сконфигурирована правильно? (FBE42044).	313
	Не удалось найти артефакт публикации с идентификатором {0} во время распространения. (FBE42045).	313
	Невозможно найти целевой подключаемый модуль с идентификатором программы {0}. Публикация сконфигурирована правильно? (FBE42046).	314
	Невозможно найти последнего обработанного получателя {0} в данных поставщика данных. Если база данных изменилась со времени последнего выполнения, повторно запланируйте публикацию. (FBE42048).	314
	Невозможно выполнить подключаемый модуль (после распространения) с классом {0}. Подключаемый модуль сконфигурирован правильно? (FBE42049).	315
	Ошибка при объединении документов MHTML. (FBE42050).	315
	Невозможно найти часть HTML документа MHTML. (FBE42051).	315
	Невозможно найти допустимое значение профиля среди принципов с ид. {0} для профиля с ид. {1}. (FBE42052).	316
	Ошибка планирования документа глобальных правил доставки. (FBE42055).	316
	Невозможно планирование документа с ID {0} для публикации с ид. {1} – неудовлетворительные права доступа к исходному документу. (FBE42056).	316

	Невозможно найти выражение фильтра профиля для документа типа "{0}", для пользователя или группы ид. {1} и профиля ид. {2}. Убедитесь, что администратор установил выражение фильтра для документа типа "{0}" в профиле на центральной консоли управления. (FBE42057).....	317
	Невозможно загрузить документы MHTML. Обратитесь к своему администратору и убедитесь, что центральный сервер управления и серверы репозитория входных и выходных файлов работают правильно. (FBE42058).....	317
	Невозможно загрузить административные журналы на CMS: {0} (FBE42059).....	318
	Для динамического получателя "{0}" указано имя несуществующего пользователя Enterprise "{1}". (FBE42060).....	318
	Для динамического получателя с ид. "{0}" указано несколько имен пользователей Enterprise. Для одного динамического получателя можно указать только одно имя пользователя. (FBE42061).....	318
	Неожиданное прерывание выполнения задачи в процессе ожидания обработки для публикации с ид. {0}. (FBE42062).....	319
	Не удалось найти экземпляр службы для обработки документа с ид. "{0}", именем "{1}", видом "{2}". (FBE42063).....	319
	Служба с ид. "{0}" и именем "{1}", размещенная на сервере с ид. "{2}", не указывает свойство maxJobs. (FBE42064).....	319
	Не найдены хосты службы для службы с ид. "{0}" и именем "{1}". (FBE42066).....	320
	Запрос StatusMonitor для получения статуса задания не возвратил результатов по заданию с ид. "{0}". Объект был удален? (FBE42067).....	320
12.2	FBE 60000 – 69999.....	320
	Невозможно найти службу хранилища информационных объектов. CMS выполняется и сконфигурирован правильно? (FBE 60002).....	320
	Перехвачено исключение SDKException. CMS выполняется и сконфигурирован правильно? (FBE 60003).....	321
	Невозможно определить идентификатор пользователя, передавшего публикацию, в экземпляре публикации "{0}" (ид.: {1}) – продолжение обработки невозможно! Публикация сконфигурирована правильно? (FBE 60004).....	321
	Невозможно определить идентификатор ответственного за публикацию в экземпляре публикации '{0}' (ид.: {1}) – продолжение обработки невозможно! Публикация сконфигурирована правильно? (FBE 60005).....	322
	Сбой при распространении адресату {0}. Получатель: {1}, область действия документа: {2}. {3} (FBE 60013).....	322
	Невозможно найти подлежащие распространению документы в области видимости пакета с ид. {0}. Проверьте конфигурацию публикации и убедитесь в выполнении CMS. (FBE 60016).....	322
	Неподдерживаемый тип адресата: {0}. Публикация сконфигурирована правильно? (FBE 60019).....	323
	Невозможно завершить обработчики событий после распространения в области видимости пакета с SI_ID {0}. Публикация сконфигурирована правильно? (FBE 60022).....	323

Невозможно найти статический документ с идентификатором {0} для пакета области с SI_ID {1}, область {2}. (FBE 60025).....	323
Невозможно найти документ публикации с исходным документом SI_ID {0}, форматом {1} для пакета области с идентификатором {2}, область {3}. (FBE 60026).....	324
Недопустимая конфигурация для подключаемого модуля: {0}. Публикация сконфигурирована правильно? (FBE 60027).....	324
Сбой при выполнении подключаемого модуля {0} после распространения для пакета области {1} [получатели от "{2}" до "{3}"]. (FBE 60029).....	325
Невозможно предоставить права просмотра/просмотра экземпляра для артефакта с ид. {0} для объекта пакета области с ид. {1}. Все сконфигурировано правильно? (FBE 60033).....	325
Невозможно найти подлежащие распространению документы в области видимости пакета с ид. {0}, область видимости {1}. (FBE 60034).....	325
Невозможна доставка артефакта – отсутствует право "Подписка на публикации" для получателя Enterprise \"{0}\" (идентификатор {1}). Обратитесь к администратору платформы BusinessObjects Intelligence для предоставления этого права. (FBE 60036).....	326
Ожидается завершение задания рассылки. Идентификатор задания:%1, имя:%2, вид в %4 состояние (FBE 60037).....	326
В параметрах SMTP отсутствует адрес в поле "Кому" или "Копия". Доставка без адреса не выполняется. Поле "Кому" или "Копия" должно содержать адрес электронной почты или заполнитель %SI_EMAIL_ADDRESS%. (FBE 60038).....	326
Попытка замены заполнителя %SI_EMAIL_ADDRESS%, но адрес электронной почты получателя с именем пользователя "{0}" пустой или отсутствует. (FBE 60039).....	327
Пропуск очистки области видимости пакета и артефактов по причине включенного аудита. (FBE 60040).....	327
Невозможно загрузить документы MHTML. Обратитесь к своему администратору и убедитесь, что центральный сервер управления и серверы репозитория входных и выходных файлов работают правильно. (FBE 60041).....	328
Указано недопустимое выражение {0} для глобального правила доставки документа с ид.: {1}. Невозможно продолжение глобального правила доставки. Публикация сконфигурирована правильно? (FBE 60100).....	328
Недопустимое глобальное правило доставки документа с ид. {0}. Публикация сконфигурирована правильно? (FBE 60101).....	328
Ошибка при планировании глобального правила доставки документа с ид. {0}: {1} (FBE 60105).....	329
Невозможен запрос глобального правила доставки документа с ид. {0}. (FBE 60106).....	329
Ожидание завершения задания глобального правила доставки. Идентификатор доставки:%1, имя:%2, вид:%3 в состоянии %4 (FBE 60107).....	329
Ошибка подключаемого модуля заключительной обработки. Невозможно создать экземпляр класса {0} подключаемого модуля. (FBE 60208).....	330

Служба публикации не запущена или перезапускалась во время выполнения задания публикации. (FBE 60211).....	330
Публикации WebI поддерживают только методы пакетной передачи "Одна выборка из базы данных для всех получателей" и "Одна выборка из базы данных для каждого получателя". (FBE 60212).....	331
Публикация ссылается на объект профиля с ид. {0}, которого больше нет в системе. (FBE 60213).....	331
Невозможно найти статический документ с идентификатором {0} для пакета области с ид. {1}, область {2}. (FBE 60216).....	331
Невозможно найти документ публикации с идентификатором исходного документа {0}, форматом {1} для пакета области с идентификатором {2}, область {3}. (FBE 60217).....	332
Артефакт подключаемого модуля {0} с идентификатором {1} для пакета области с идентификатором {2} не указывает адресата. (FBE 60218).....	332
Артефакт {0} с идентификатором {1} для пакета области с идентификатором {2} содержит недостаточно информации для распространения. (FBE 60219).....	333
Ошибка при извлечении объектов документа для пакета области с идентификатором {0}. (FBE 60220).....	333
Выбран неподдерживаемый режим пакетной передачи для этой публикации. (FBE 60224).....	333
{0} публикаций не поддерживают режим пакетной передачи "Одна выборка из базы данных для всех получателей". (FBE 60225).....	334
{0} публикаций не поддерживают метод пакетной передачи "Одна выборка из базы данных для каждой группы получателей". (FBE 60226).....	334
{0} публикаций не поддерживают метод пакетной передачи "Одна выборка из базы данных для каждого получателя". (FBE 60227).....	335
{0} публикаций не поддерживают выбранный метод пакетной передачи. (FBE 60228).....	335
Невозможно повторное распространение для принципалов {0} – они не являются исходными получателями публикации. (FBE 60314).....	335
Невозможно выполнить повторное распространение для динамических получателей {0} – они не являются исходными получателями публикации. (FBE 60315).....	336
Невозможно найти выражение профиля фильтра для типа документа "{0}" для пользователя или группы "{1}" (ид.: {2}) и профиля "{3}" (ид.: {4}). Убедитесь, что администратор установил выражение фильтра для типа документа "{0}" в профиле в консоли СМС. (FBE 60317).....	336
Планировавший публикацию пользователь не имеет права просмотра принципала получателя Enterprise с ид. {0}. (FBE 60318).....	337
Планировавший публикацию пользователь не имеет права просмотра исключенного принципала получателя Enterprise с ид. {0}. (FBE 60319).....	337
Планировавший публикацию пользователь не имеет права просмотра профиля с ид. {0}. (FBE 60320).....	337
Планировавший публикацию пользователь не имеет права просмотра группы с ид. {0}, являющейся родительской группой принципала "{1}" (ид. {2}). Ни	



одно из значений профиля этой группы и ее родительских групп не будет применено. (FBE 60321).....	338
Достигнут предел в {0} получателей на одну публикацию. Не удалось выполнить обработку пользователя {1} с ид. {2}. (FBE 60322).....	338
Невозможно выполнить повторное распространение экземпляра публикации с идентификатором {0}, поскольку артефакты не доставлены с местоположение Enterprise по умолчанию. (FBE 60323).....	339
Невозможно найти определенное приложение с SI_ID {0} и/или определенную область видимости пакета с SI_ID {1}. Публикация сконфигурирована правильно и CMS выполняется? (FBE 60400).....	339
Получено исключение во время заключительной обработки. (FBE 60401).....	339
Невозможно извлечь обработчика событий заключительной обработки приложения (заключительная обработка будет пропущена). (FBE 60402).....	340
Не найдены области видимости в области видимости пакета с SI_ID {0}. Все сконфигурировано правильно? (FBE 60404).....	340
Сбой в подключаемом модуле заключительной обработки. Класс {0} подключаемого модуля выдал исключение. (FBE 60405).....	341
Класс {0} подключаемого модуля заключительной обработки вернул набор пустых объектов или объектов с нулевой информацией. (FBE 60406).....	341
Невозможно найти подключаемый модуль заключительной обработки с указанным именем класса: {0}. (FBE 60408).....	341
Сформированный подключаемым модулем артефакт не реализует интерфейс IPublicationInfo. Возможно, артефакт распространен неверно: заголовок = "{0}", тип = "{1}" (FBE 60409).....	342
Получено исключение при фиксации сформированных подключаемым модулем артефактов, созданных классом {0} подключаемого модуля заключительной обработки. (FBE 60410).....	342
Получено исключение при создании формируемого подключаемым модулем артефакта с progID {0} для класса {1} подключаемого модуля заключительной обработки. (FBE 60411).....	343
Возникло исключение при попытке извлечения артефакта и статических документов для этого контекста: ScopeBatch = {0}, Destination = {1}, Plugin Class = {2} (FBE 60412).....	343
Возникло исключение при попытке сортировки артефактов и статических документов (в соответствии с порядком исходных документов) для этого контекста: ScopeBatch = {0}, Destination = {1}, Plugin Class= {2} (FBE 60413).....	343
Возникло исключение при попытке извлечения исходных документов публикации. (FBE 60414).....	344
Заключительная обработка – пропуск документа уровня области видимости с SI_ID: {0}, не указанного в качестве исходного документа публикации. Публикация сконфигурирована правильно? (FBE 60415).....	344
Ошибка планирования задания документа "{2}" (ид.: {0}): {1} (FBE 60502).....	345
В публикации отсутствуют планируемые документы. (FBE 60503).....	345

	Список документов в публикациях содержит пустые значения. Все сконфигурировано правильно? (FBE 60504).....	345
	Документ "{0}" является недопустимым документом публикации и не может быть опубликован. (FBE 60505).....	346
	Невозможно добавить преобразования полей документа в целевой документ. Все сконфигурировано правильно? (FBE 60506).....	346
	Число экземпляров, содержащих информацию о состоянии, в документе "{0}", отличается от 1, (количество экземпляров равно 0 или >1, либо не удалось извлечь значение). (FBE 60507).....	347
	Ожидание завершения выполнения задания планирования. Идентификатор задания:%1, имя:%2, тип:%3 в состоянии %4 (FBE 60509).....	347
	Предупреждение при выполнении задания документа "{0}" (ид. {1}): {2} (FBE 60510).....	347
	Ошибка при обработке документа "{0}" (ид. {1}): {2} (FBE 60512).....	348
	Предупреждение при обработке документа "{0}" (ид. {1}): {2} (FBE 60513).....	348
	Не удалось запустить обработку документа в связи с недопустимыми значениями параметров (FBE 60600).....	348
	Не удалось обработать тип подключаемого модуля {0} для публикации (FBE 60601).....	349
	Исключение {0}, сообщение: {1} (FBE 60602).....	349
<b>13</b>	<b>Сообщения об ошибке графического интерфейса пользователя. ....</b>	<b>350</b>
13.1	Сообщения об ошибках GUI (GUI). ....	350
	Имя файла содержит запрещенные символы. (GUI0003) .....	350
	Файл не найден. Убедитесь, что указано правильное имя файла. (GUI0005) .....	351
	Путь <имя> не найден. Проверьте правильность задания пути к файлу. (GUI0006) .....	351
13.2	Сообщения об ошибках графического интерфейса пользователя (USU). ....	351
	Не удастся найти <name>. Убедитесь, что все компоненты были правильно установлены. (USU0001) .....	352
<b>14</b>	<b>Сообщения средства дизайна информации. ....</b>	<b>353</b>
14.1	Сообщения об ошибках средства дизайна информации (IDT). ....	353
	IDT095... Преобразование юниверсов. ....	353
	IDT15... Соединения. ....	357
14.2	Сообщения об ошибках сопоставления проверки целостности (CIM). ....	359
	CIM 01100... Таблицы и столбцы. ....	360
	CIM 01120... Переменные. ....	365
	CIM 01140... Столбцы ввода. ....	366
	CIM 01200... Соединения. ....	367
	CIM 01300... Объединения. ....	367

	CIM 01400... Выражения объектов. ....	369
	CIM 01500... Контексты. ....	379
	CIM 01600... Параметры и списки значений. ....	382
	CIM 01700... Определения запросов. ....	389
	CIM 01800... Зависимости ресурса. ....	391
14.3	Сообщения об ошибках сопоставления проверки безопасности (CSM). ....	391
	CSM 00001... Профили защиты данных. ....	391
	CSM 00100... Профили защиты предприятия. ....	397
<b>15</b>	<b>Сообщения об ошибках служб Information Engine (IES). ....</b>	<b>406</b>
15.1	IES 00001 -IES 01031 Ошибки при выполнении запросов. ....	406
	Некоторые объекты больше не доступны в данном юниверсе. (IES 00001).....	406
	Отсутствуют необходимые права для обновления запроса. Некоторые объекты недоступны вашему профилю пользователя. Для получения необходимых прав обратитесь к администратору. (IES 00002).....	406
	Некоторые предварительно определенные фильтры больше не доступны в данном юниверсе. (IES 00003).....	407
	Некоторые таблицы баз данных больше не доступны в данном юниверсе. (IES 00004).....	407
	Недопустимое определение подсказки. (IES 00005).....	408
	Неверное определение агрегированных функций. (IES 00006).....	408
	Фильтр содержит неверное значение. Невозможно выполнить этот запрос. (IES 00007).....	408
	Невозможно выполнить запрос, поскольку он содержит объекты, ссылающиеся на несовместимые таблицы. (IES 00008).....	409
	Невозможно выполнить данный запрос, так как в расширенном фильтре содержится несовместимый объект. Попробуйте упростить набор фильтров и выполните запрос еще раз. (IES 00009).....	409
	В данном юниверсе не разрешается использовать сложные выражения в инструкции GROUP BY. Невозможно выполнить этот запрос. (IES 00010).....	410
	В выражении "{0}" содержится несколько атрибутов. Этот синтаксис больше не поддерживается в этой версии. (IES 00011).....	410
	Невозможно выполнить данный запрос, так как он порождает декартово произведение. (IES 00012).....	411
	Не удалось создать скрипт запроса. Обратитесь к администратору. {0} (IES 00013).....	411
	Сбой разрешения агрегированного уведомления. (IES 00014).....	411
	Несколько фильтров запроса содержат подсказки с одним и тем же текстом, но различающиеся по типу операнда или по количеству значений оператора. (IES 00015).....	412
	Запрос содержит функцию @script(), которая не поддерживается. (IES 00016).....	412
	Следующие объекты нельзя использовать как объекты результата: {0}.	
	Обратитесь к администратору. (IES 00017).....	413

Следующие объекты нельзя использовать как фильтры запросов: {0}.	
Обратитесь к администратору. (IES 00018).....	413
В объекте фильтра запроса содержится слишком много значений для объекта, который должен использоваться в фильтре запроса. (IES 00019).....	413
Допускается только выражение SQL SELECT. {0} (IES 00020).....	414
Невозможно выполнить этот комбинированный запрос, так как в одном из вложенных запросов содержатся недопустимые объекты. (IES 00021).....	414
При попытке построения выражения WHERE данный запрос не ссылается ни на одну таблицу. (IES 00022).....	414
Недопустимый фильтр подзапроса. Невозможно извлечь данные (неопределенное значение), либо не определены объекты результатов. (IES 00023).....	415
Несовместимые типы объектов в фильтре подзапроса. (IES 00024).....	415
Запрос слишком сложен для применения к нему функции выборки. При применении функции не формируется SQL, поэтому запрос прерывается. Рекомендуется упростить запрос (например, использовать комбинированный запрос либо запрос с операторами JOIN или SYNCHRO). (IES 00025).....	415
Сбой при повторном формировании SQL для необязательных подсказок. Следующие обязательные подсказки будут пропущены: {0}. (IES 00026).....	416
Удаление дополнительных подсказок из данного запроса приведет к появлению новых подсказок. Запрос приобретает сложность, которая не поддерживается. (IES 00027).....	416
Не указано значение для параметра ключевой даты. (IES 00028).....	416
Юниверс уже открыт для записи другим пользователем. (IES 00029).....	417
В этом юниверсе не разрешен запуск запросов, не содержащих мер. (IES 00030).....	417
Запрос Free-hand SQL не содержит допустимого исполняемого выражения: {detail_message} (IES 00031).....	417
Юниверс не найден. Либо он был удален из репозитория, либо у вас недостаточно прав для просмотра юниверса в репозитории. (IES 00501).....	418
Не найдены соответствующие права пользователя. Обратитесь к администратору. (IES 00502).....	418
Отсутствуют полномочия на доступ к юниверсу {0}. Для получения требуемых прав обратитесь к администратору. (IES 00503).....	419
Отсутствуют права на доступ к данным юниверса. Для получения требуемых прав обратитесь к администратору. (IES 00504).....	419
Отсутствуют права на доступ к данным соединения юниверса. Для получения требуемых прав обратитесь к администратору. (IES 00505).....	419
Не удалось загрузить юниверс {0} из репозитория {1}. Проверьте, достаточно ли свободной памяти, и повторите попытку. (IES 00506).....	420
Отсутствуют права на доступ к основному данным юниверса. Для получения требуемых прав обратитесь к администратору. (IES 00507).....	420
Не удалось найти соединение с данными юниверса. Соединение удалено, или отсутствуют права на его использование. (IES 00509).....	420

Невозможно создать SQL для этого запроса, поскольку один из его объектов основан на производной таблице (table_name), которая содержит цикл в своем определении. (IES 00510).....	421
Невозможно создать SQL для этого запроса, поскольку один из его объектов основан на производной таблице (table_name), которая неизвестна. (IES 00511).....	421
Невозможно генерировать SQL для этого запроса, поскольку его объекты основаны на производной таблице (table_name) с неверным определением. (IES 00512).....	421
Невозможно сгенерировать выражение запроса из-за синтаксической ошибки. Проверьте синтаксис выражения, в котором используется функция @Variable. (IES 00513).....	422
Не удалось загрузить файл базы данных параметров генерации SQL ({database_name}, {network_layer}). (IES 00514).....	422
Непредвиденный перечисляемый тип {0}. (IES 01001).....	422
Вложенные функции @aggregate_aware не поддерживаются. (IES 01002).....	423
Циклические ссылки: проверьте ссылки на другие объекты бизнес-уровня в выражении. (IES 01003).....	423
Недопустимая ссылка @Select. Проверьте определение объявления @Select. (IES 01004).....	423
Недопустимая ссылка @Where. Проверьте определение объявления @Where. (IES 01005).....	424
Некоторые параметры подсказок больше не доступны в данном юниверсе. (IES 01006).....	424
Неверная ссылка на иерархию. (IES 01007).....	424
Не удастся извлечь каталог для соединения "{0}". Проверьте соединение основания данных. (IES 01008).....	425
Проверить подсказку не удастся, но, возможно, она корректна. Свяжите с подсказкой список значений или по крайней мере одно стандартное значение. (IES 01010).....	425
Поддерживается не более 100 уровней вложенных производных таблиц. (IES 01015).....	425
Недопустимое определение списка значений {0}. Список или текущий столбец скрыт. (IES 01025).....	426
<b>15.2 IES 01501 – IES 01513 Ошибки при выполнении диаграмм. ....</b>	<b>426</b>
Невозможно выполнить обнаружение, поскольку основание данных содержит циклы. Используйте команду "Визуализация циклов" для просмотра циклов. Перед обнаружением псевдонимов или контекстов измените число элементов для объединений, вовлеченных в циклы. (IES 01501).....	426
Невозможно выполнить обнаружение, поскольку некоторые таблицы имеют как минимум два объединения с противоположным числом элементов: {0}. Измените объединения между этими таблицами. (IES 01502).....	427
Не удастся выполнить обнаружение, поскольку число элементов задано не для всех объединений. Задайте число элементов для всех объединений. (IES 01504).....	427



Автоматические обнаружения будут завершены со сбоем, пока некоторые связи элементов имеют тип "многие ко многим". (IES 01505).....	427
Невозможно выполнить обнаружение, поскольку не найдена таблица фактов. Таблица фактов всегда объединяется с другими таблицами с использованием объединения "многие к одному", располагаясь на стороне "многие". Эта проблема может быть связана с числом элементов, установленным для объединений основания данных, или способом построения схемы базы данных. (IES 01510).....	428
Невозможно выполнить обнаружение, поскольку схема содержит циклы. Используйте команду "Определение псевдонимов" для обнаружения таблиц псевдонимов, которые разрешат циклы. (IES 01512).....	428
<b>15.3 IES 10001 – IES 10903 Ошибки при выполнении запросов (только для Web Intelligence).</b> .....	<b>429</b>
Синтаксическая ошибка в формуле "%1%" в позиции %2%. (IES 10001).....	429
Проблема при инициализации словаря функций. (IES 10002).....	429
Объект "%1%" в позиции "%2%" не является уникальным в отчете. (IES 10005).....	429
Объект "%1%" в позиции "%2%" не существует в отчете. (IES 10006).....	430
Непредвиденное пустое выражение после "=". (IES 10009).....	430
Чрезмерная длина целого числа "%1%" в позиции "%2%". (IES 10013).....	430
Формат числа "%1%", которое находится в позиции "%2%", несовместим с вашими региональными настройками. (IES 10014).....	431
Пропущены кавычки после "%1%" в позиции "%2%". (IES 10016).....	431
Список измерений в исходящем и входящем контексте пуст. (IES 10032).....	431
Невозможно удалить переменную "%1%" – она имеет зависимые формулы и переменные, связанные с "%2%" (IES 10033).....	432
Попытка создания переменной или обновления имени переменной с использованием уже существующего имени. (IES 10034).....	432
Недопустимый формат даты или времени "%1%" в позиции "%2%". (IES 10035).....	432
Недопустимое выражение или вложенное выражение в позиции "%2%". (IES 10036).....	433
В выражении или вложенном выражении в позиции "%2%" в функции "%1%" используется недопустимый тип данных. (IES 10037).....	433
Недопустимый символ "%1%" в имени переменной в позиции "%2%". (IES 10038).....	433
Формула для переменной "%1%" ссылается на другую переменную с тем же коротким именем. (IES 10040).....	434
Неверное использование операторов сравнения (<,>,<=,>=,=) в позиции "%2%". (IES 10041).....	434
Выявлена циклическая ссылка – формула для переменной "%1%" ссылается на переменную, чья формула ссылается на "%1%". (IES 10042).....	434
Отсутствует открывающая скобка после "%1%" в позиции %2%. (IES 10060).....	435
В функции "%1%" пропущены аргументы или закрывающая скобка в позиции %2%. (IES 10061).....	435

Пропущен символ ";" перед аргументом в функции "%1%" в позиции %2%. (IES 10062).....	435
Пропущен символ ";" или закрывающая скобка в функции "%1%" в позиции %2%. (IES 10063).....	436
Пропущен символ ";" или закрывающая скобка в списке "%1%" в позиции %2%. (IES 10064).....	436
Отсутствует закрывающая скобка в функции "%1%" в позиции %2%. (IES 10065).....	436
Отсутствует оператор агрегирования или закрывающая скобка в функции "%1%" в позиции %2%. (IES 10066).....	437
Пропущен оператор или закрывающая скобка в "%1%" в позиции %2%. (IES 10067).....	437
Отсутствует список элементов в "%1%" в позиции %2%. (IES 10068).....	437
Пропущен идентификатор объекта "%1%" в позиции %2%. (IES 10069).....	438
Отсутствует или неверный операнд в выражении "%1%" в позиции %2%. (IES 10070).....	438
Неправильный контекст вычисления "%1%" в позиции %2%. (IES 10071).....	438
Неправильный контекст сброса в позиции %2%. (IES 10072).....	439
Недопустимое выражение Where в функции "%1%": отсутствует измерение в позиции %2%. (IES 10073).....	439
Несовместимый объект "%1%" в позиции %2%. (IES 10076).....	439
Несовместимый объект "%1%" в позиции %2%. (IES 10077).....	440
Недопустимый символ "%1%" в позиции %2%. (IES 10080).....	440
Недопустимая строка "%1%" в позиции %2%. (IES 10082).....	440
Невозможно изменить квалификацию переменной "%1%". (IES 10083).....	441
Ожидается элемент объекта в "%1%" в позиции %2%. (IES 10084).....	441
Недопустимый элемент "%1%" в позиции %2%. (IES 10085).....	441
Недопустимое определение набора. (IES 10086).....	442
Не удалось загрузить пользовательские функции. (IES 10100).....	442
Сервер базы данных не поддерживает операторы "Оба" и "Кроме". (IES 10701).....	442
Определен фильтр на объекте, несовместимом с объектами результата. (IES 10702).....	443
Недопустимое числовое значение для фильтра запроса на основе "{object}". (IES 10703).....	443
Недопустимая дата для подсказки "{prompt}". (IES 1070) (IES 10704).....	443
Подсказка "{prompt}" содержит недопустимое числовое значение. (IES 10705).....	444
Недопустимая дата для подсказки "{prompt}". (IES 10706).....	444
Сервер не может построить SQL-код для запроса. (IES 10707).....	444
Объект "{ObjName}" в подсказке "{PromptName}" более не может отображать список значений. Удалите подсказку из запроса или обратитесь к	

администратору, чтобы очистить параметр "Выбирать только из списка" на закладке свойств объекта. (IES 10708).....	445
Класс с таким именем уже существует: "{ClassName}". (IES 10709).....	445
Недостаточно прав для обновления этого документа. (IES 10801).....	445
SQL-код запроса содержит столбцы {nbHaving} вместо {nbWanted}. (IES 10810).....	446
Недопустимый тип данных столбца в запросе. (IES 10811).....	446
Пользовательский SQL не может содержать дополнительные подсказки. (IES 10812).....	446
В комбинированных запросах не могут использоваться несовместимые объекты. (IES 10820).....	447
Подзапрос в поставщике данных "{dp_name}" содержит пропущенные объекты. (IES 10830).....	447
Отсутствует отфильтрованный объект в ранжировании в поставщике данных "{dp_name}". (IES 10831).....	447
Отсутствует объект на основе ранжирования в ранжировании в поставщике данных "{dp_name}". (IES 10832).....	448
Невозможно загрузить документ. (IES 10833).....	448
Дополнительный поиск контекста с дополнительными подсказками не поддерживается. (IES 10834).....	448
Недопустимые данные с столбце "{col_name}". (IES 10840).....	449
Недопустимая строка UTF-8 в столбце "{col_name}". (IES 10841).....	449
Не удастся выполнить действие обновления данных, так как в данный момент на сервере обрабатывается максимальное число параллельных действий обновления данных {nb_thread} / {nb_max_thread}. Повторите попытку позже. (IES 10845).....	449
Не удастся найти в файловой системе файл, требуемый для создания или обновления запроса. Файл не найден: "{filename}". (IES 10850).....	450
В файловой системе невозможно найти файл, требуемый для обновления запроса. Файл не найден: "{filename}" (IES 10851).....	450
Невозможно обновить запрос по этому файлу: несоответствующая структура файла "{filename}". (IES 10852).....	450
Ошибка исходит от поставщика персональных данных: {message}. (IES 10853).....	451
Невозможно обновить отчет; несоответствующая структура "{dpName}". (IES 10854).....	451
Невозможно создать или обновить поставщика персональных данных Excel: путь к файлу недействителен. (IES 10870).....	451
Невозможно создать или обновить поставщика персональных данных Excel: невозможно извлечь имена диапазонов. (IES 10872) (IES 10871).....	452
Невозможно создать или обновить поставщика персональных данных Excel: невозможно открыть рабочую книгу. (IES 10872).....	452
Невозможно создать или обновить поставщика персональных данных Excel: невозможно извлечь имена диапазонов. (IES 10873).....	452

Невозможно создать или обновить поставщика персональных данных Excel:	
невозможно извлечь данные из файла. (IES 10874).....	453
Невозможно создать или обновить поставщика персональных данных Excel:	
невозможно извлечь данные из файла. (IES 10875).....	453
Невозможно создать или обновить поставщика персональных данных Excel:	
невозможно построить итератор для набора данных. (IES 10876).....	453
Невозможно создать или обновить поставщика персональных данных Excel: нет	
доступных рабочих таблиц. (IES 10877).....	454
Невозможно создать или обновить поставщика персональных данных Excel:	
невозможно извлечь список рабочих таблиц. (IES 10878).....	454
Невозможно создать или обновить поставщика персональных данных Excel: из	
выбранного диапазона извлечены недопустимые данные. (IES 10879).....	454
Невозможно создать или обновить поставщика персональных данных Excel:	
выбрана недопустимая рабочая таблица. (IES 10880).....	455
Невозможно создать или обновить произвольного поставщика данных Excel:	
ошибка при извлечении выборки данных. (IES 10881).....	455
Невозможно создать или обновить произвольного поставщика данных Excel:	
ошибка при создании итератора по данным. (IES 10882).....	455
Невозможно создать или обновить поставщика персональных данных Excel:	
ошибка при извлечении данных. (IES 10883).....	456
Невозможно создать или обновить поставщика персональных данных Excel:	
возникла внутренняя ошибка. (IES 10884).....	456
Невозможно создать или обновить поставщика персональных данных Excel:	
недопустимый выбор диапазона. (IES 10885).....	456
Невозможно создать или обновить поставщика персональных данных Excel:	
выбор диапазона не соответствует рабочей таблице. (IES 10886).....	457
Условие по объекту ссылается на объект из другого запроса с отличающимся	
типом. (IES 10887).....	457
Условие по объекту ссылается на объект в другом запросе, который не	
существует. (IES 10888).....	457
В запросе обнаружена циклическая зависимость. (IES 10889).....	458
Ошибка базы данных: {error_db}. (IES 10901).....	458
Запрос превысил фиксированный лимит времени: {error_db}. (IES 10902).....	458
Недопустимый тип поля базы данных: {db_fieldname}. (IES 10903).....	459
<b>16 Сообщения об ошибках установки (INS).....</b>	<b>460</b>
16.1 INS 00000-00002.....	460
Используйте учетную запись пользователя с правами администратора.	
(INS00001).....	460
16.2 INS 00286-00293.....	460
На этом компьютере уже установлены службы платформы BI. INS000286	
(INS00286).....	460
Используйте учетную запись пользователя с правами администратора. INS00287	
.....	461

	Невозможно установить этот продукт от имени главного пользователя.	
	INS00288.....	461
	Для завершения предыдущей установки требуется перезагрузка. Перезагрузите ОС Windows и запустите программу установки снова. INS00289.....	461
	Перед установкой #product.boe64_name# удалите с этого компьютера сервер SAP Crystal Reports Server. INS00290.....	462
	Невозможно установить #product.boe64_name# на этом компьютере. INS00291.....	462
	Этот продукт необходимо устанавливать в 64-разрядной операционной системе (ОС). Убедитесь, что ваша ОС отвечает этому требованию. INS00292.....	463
	Невозможно выполнить тестовый опрос для локального хоста, адреса 127.0.0.1 и имени хоста компьютера. INS00293.....	463
	Недостаточно свободного места в каталоге /tmp. (INS00295).....	463
	Значение UID и GID не должно превышать 65536. INS000296 (INS00296).....	464
	Установите Microsoft .NET Framework 3.5 или более новой версии. (INS00297).....	464
	Не обнаружены средства Microsoft Visual Studio 2005 для Office Second Edition Runtime, требуется установить их. (INS00299).....	465
	Установите Microsoft Office 2003 или более поздней версии. (INS00300).....	465
16.3	INS 00301-00340.....	465
	Microsoft SharePoint 2007 или выше или Windows SharePoint Services 3.0 отсутствует (INS00301).....	465
	Приложение #productname# #product_version# имеет более высокую версию, чем это обновление, поэтому данное обновление неприменимо. Продолжать обновление не рекомендуется. (INS00302).....	466
	Обновление для Microsoft Office 2007 или выше (KB907417) не найдено (INS00304).....	466
	Перед установкой этого продукта установите Microsoft Visual Studio 2010. (INS00305).....	466
	Не удастся продолжить установку. Программе установки не удастся выполнить запись в файл сведений о системе ODBC, определенный в среде: [OdbcIniPath]. Для соединения со связанной базой данных программе установки необходимо внести записи DSN в этот файл. (INS00340).....	467
17	<b>Сообщения об ошибках консоли управления жизненным циклом. ....</b>	<b>468</b>
17.1	Сообщения об ошибках управления жизненным циклом. ....	468
	Для приложения LCM системы CMS установлено значение null или не выполнен вход (LMC 00001).....	468
	Для CMS установлено значение null или не выполнен вход в систему CMS может быть как источником, так и назначением (LMC 00002).....	469
	Имя пользователя имеет значение null или не имеет значения (LMC 00003).....	469
	Пароль имеет значение null или не имеет значения (LMC 00004).....	469
	Отсутствуют ресурсы для экспорта (LMC 00005).....	470



Исходная система CMS имеет значение null либо не выполнен вход в нее (LMC 00006).....	470
Целевая система CMS имеет значение null либо не выполнен вход в нее (LMC 00007).....	470
Целевая система не может быть той же, что и исходная (LMC 00008).....	471
Сбой при входе в BusinessObjects LifeCycle Manager. (LMS 00001).....	471
Выйдите из консоли управления жизненным циклом для платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence. (LMS 00002).....	471
Задание содержит идентификатор родительского задания, значение которого меньше нуля. Это задание является недопустимым. (LMS 00003).....	472
Сбой при создании задания. См. трассировку стека (LMS 00004).....	472
Сбой при сохранении задания (LMS 00005).....	472
Сбой при создании задания на основе существующего задания (LMS 00006).....	473
Сбой при входе в CMS (исходную / целевую) (LMS 00007).....	473
Сбой при выходе из CMS (исходной / целевой) (LMS 00008).....	473
Не удалось повысить уровень задания (LMS 00009).....	474
Сведения о причинах, по которым не удалось выполнить задание, см. в трассировке стека (LMS 00010).....	474
Не удалось запланировать задание (LMS 00011).....	474
Невозможно извлечь задание. Выберите допустимое задание LCM. (LMS 00012).....	475
Невозможно извлечь задание по имени (LMS 00013).....	475
Не удалось извлечь историю задания. (LMS 00014).....	475
Не удалось извлечь уникальные ресурсы из заданного набора зависимостей. (LMS 00015).....	476
Невозможно извлечь объект InfoObject с идентификатором cuid = {0} (LMS 00016).....	476
Сбой в запросе {0}. (VDS 00013) (LMS 00017).....	476
Невозможно удалить список ресурсов из задания. (LMS 00018).....	477
Ошибка при установке включенных событий. См. трассировку стека. (LMS 00019).....	477
Ошибка при получении поддерживаемых событий аудита. См. трассировку стека (LMS 00020).....	477
Ошибка при получении включенных событий аудита. См. трассировку стека (LMS 00021).....	478
Произошло общее исключение в приложении LCM Для получения дополнительных сведений см. трассировку стека. (LMS 00022).....	478
Сбой при входе в исходную CMS, так как доступ пользователя к ней запрещен администратором. (LMS 00023).....	478
Сбой при входе в целевую CMS, так как доступ пользователя к ней запрещен администратором (LMS 00024).....	479
Недопустимое или отсутствующее местоположение LCMbiar-файла для импорта ресурсов. (LMS 00025).....	479

Недопустимое ли несуществующее местоположение LCMBIAR-файла для экспорта ресурсов. (LMS 00026).....	479
Выбранное задание имеет статус null или является недопустимым. Выберите допустимое задание LCM. (LMS 00027) .....	480
Сбой при добавлении ресурса в средство управление версиями (LMS 00101) .....	480
Сбой при изъятии ресурса. (LMS 00103).....	480
Сбой при извлечении истории редакций. (LMS 00104).....	481
Не удалось извлечь редакцию из системы управления версиями. (LMS 00105) .....	481
Не удалось извлечь последнюю редакцию (LMS 00106).....	481
Не удалось извлечь версию рабочей области. (LMS 00107).....	482
Не удалось извлечь систему управления версиями. См. трассировку стека. (LMS 00108).....	482
Не удалось извлечь версию репозитория (LMS 00109).....	482
Ошибка при очистке включенных событий аудита. См. трассировку стека. (LMS 0022).....	483
<b>17.2 Сообщения об ошибках службы визуальных отличий. ....</b>	<b>483</b>
Сбой при входе на сервер SAP BusinessObjects Visual Difference. (VDS 00001).....	483
Сбой при выходе с BusinessObjects Visual Difference. (VDS 00002).....	483
Ошибка при получении списка CMS. (VDS 00003).....	484
Сбой при входе на CMS (исходный или целевой). (VDS 00004).....	484
Сбой при выходе с сервера CMS (исходного или целевого). (VDS 00005).....	484
Ошибка при планировании задания (VDS 00006).....	485
Произошло общее исключение на сервере Visual Difference. Для получения более подробных сведений см. трассировку стека. (VDS 00007).....	485
Сбой действия сравнения. (VDS 00008).....	485
Не удалось инициализировать файл " {0} ". (VDS 00009).....	486
Не удалось задать список объектов в файле " {0} ". (VDS 00010).....	486
Не удалось создать объект InfoObject с prog id = {0}. (VDS 00012).....	486
Не удалось получить объект InfoObject с cuid = {0}. (VDS 00013).....	487
Не удалось создать объект InfoObject с si_id = {0}. (VDS 00014).....	487
Не удалось установить свойство {0} с значением {1}. (VDS 00015).....	487
Не удалось извлечь значение свойства {0}. (VDS 00016).....	488
Ошибка извлечения обработчика аудита. См. трассировку стека. (VDS 00017) .....	488
Ошибка добавления событий аудита. См. трассировку стека. (VDS 00018).....	488
Ошибка добавления сведений о событии аудита. См. трассировку стека. (VDS 00019).....	489
Ошибка фиксации события аудита. См. трассировку стека. (VDS 00020).....	489

Ошибка при установке включенных событий. См. трассировку стека. (VDS 00021)	489
Ошибка при получении поддерживаемых событий аудита. См. трассировку стека. (VDS 00022)	490
Ошибка при получении включенных событий аудита. См. трассировку стека. (VDS 00023)	490
Ошибка при проверке типа события аудита. См. трассировку стека (VDS 00024)	490
Ошибка при извлечении объектов события. См. трассировку стека. (VDS 00025)	491
Ошибка при очистке включенных событий аудита. См. трассировку стека. (VDS 00026)	491
Ошибка при генерации маркера входа в систему. См. трассировку стека. (VDS 00027)	491
Не удалось выполнить вход на исходный сервер CMS – доступ пользователя запрещен администратором. (VDS 00028)	492
Не удалось выполнить вход на целевой сервер CMS – доступ пользователя запрещен администратором. (VDS 00029)	492
Сервер VisualDiff CMS имеет значение null или не выполнен вход в систему. (VDC 00001)	492
Имя пользователя имеет значение null или является пустым. (VDC 00002)	493
Пароль имеет значение null или является пустым. (VDC 00003)	493
Аутентификация имеет значение null или является пустой. (VDC 00004)	493
Имя папки уже существует. (VDC 00005)	494
CMS имеет значение null или не выполнен вход в систему. CMS может быть исходным или целевым. (VDC 00007)	494
Исходный сервер CMS имеет значение null или не выполнен вход в систему. (VDC 00008)	494
Целевой сервер CMS имеет значение null или не выполнен вход в систему. (VDC 00009)	495
Ошибка при синтаксическом разборе даты в соответствии с заданным форматом. (VDC 00010)	495
<b>18 Сообщения об ошибках списков значений. . . . .</b>	<b>496</b>
18.1 Сообщения об ошибках в списке значений (LOV). . . . .	496
Выбрано слишком много значений. (LOV0001) . . . . .	496
Отсутствуют права на использование данного юниверса. (LOV0002) . . . . .	497
18.2 Сообщения об ошибках в списке значений (VAR). . . . .	497
Синтаксическая ошибка (VAR0001) . . . . .	497
<b>19 Ошибки программы Live Office (LO). . . . .</b>	<b>498</b>
19.1 LO 01000 – LO 01999. . . . .	498
Приложение не готово. Повторите попытку позднее. (LO 01001) . . . . .	498

Ошибка при обновлении. (LO 01003).....	498
Сбой при обновлении этого документа. (LO 01004).....	499
Для предотвращения потери данных Microsoft Office Excel не выполняет сдвиг ячеек с содержимым за пределы рабочей таблицы. (LO 01005).....	499
19.2 LO 02000 – LO 02999.....	500
Сбой создания сеанса. Проверьте соединение веб-службы. (LO 02001).....	500
Ошибка при подключении к веб-службе. (LO 02002).....	500
Ошибка при подключении к веб-службе. (LO 02003).....	501
Ошибка при подключении к веб-службе. (LO 02004).....	501
Ошибка при подключении к веб-службе. (LO 02005).....	501
Ошибка при открытии файла. (LO 02006).....	502
Ошибка при сохранении файла. (LO 02007).....	502
Ошибка при поиске свойств отчета Crystal Reports. (LO 02008).....	503
Сервер не отвечает. Проверьте соединение с сетью и статус сервера. (LO 02009).....	503
Ошибка при открытии отчета. Отчет не существует; недостаточно прав для открытия отчета либо невозможно установить соединение с веб-службой BusinessObjects. (LO 02010).....	504
Ошибка при сохранении отчета. Отчет не существует, либо не удастся установить соединение с веб-службой SAP BusinessObjects. (LO 02011).....	504
Ошибка при обновлении отчета. (LO 02012).....	504
Ошибка при вставке данных набора строк. (LO 02013).....	505
Ошибка при вставке части отчета. (LO 02014).....	505
Ошибка при вставке сегмента страницы. (LO 02015).....	506
Ошибка при вставке кросс-таблицы. (LO 02016).....	506
Ошибка в документе Microsoft Office. (LO 02017).....	507
Ошибка в запросе в платформе BusinessObjects Business Intelligence. (LO 02018).....	507
Ошибка при подключении к веб-службе. (LO 02019).....	507
Ошибка при подключении к веб-службе. (LO 02020).....	508
Источник данных не найден. (LO 02021).....	508
Источник данных не найден. (LO 02022).....	508
Источник данных не найден. (LO 02023).....	509
Последний экземпляр отчета не найден. (LO 02024).....	509
Ошибка при инициализации средства просмотра части отчета. (LO 02025).....	509
Ошибка выбора объекта в средстве просмотра части отчета. (LO 02026).....	510
Выберите часть отчета. (LO 02027).....	510
Ошибка при инициализации Repository Explorer. (LO 02028).....	511
Ошибка в элементе управления средства просмотра. (LO 02029).....	511
Ошибка в элементе управления параметром. (LO 02030).....	511
Ошибка в диалоговом окне подсказки. (LO 02031).....	512

Ошибка в панели задания запроса. (LO 02032).....	512
Ошибка при просмотре значений поля. (LO 02035).....	513
Невозможно отобразить диалоговое окно свойств объекта Live Office, так как в текущем документе отсутствуют объекты. (LO 02038).....	513
Недопустимая спецификация запроса документа Web Intelligence. (LO 02039) .....	513
Ошибка при входе в систему. (LO 02040).....	514
Установка Live Office повреждена. Определение {0} отсутствует в AssemblyInfo.xml. (LO 02041).....	514
Установка Live Office повреждена. Ошибка при отражении конструктора по умолчанию для {0}. (LO 02042).....	515
Установка Live Office повреждена. Ошибка при загрузке класса {0}. (LO 02043).....	515
Ошибка при инициализации мастера вставки. Проверьте соединение веб-службы. (LO 02044).....	515
Сбой при обновлении параметра. (LO 02045).....	516
Тип введенного параметра не соответствует ожидаемому. (LO 02046).....	516
Не найден экземпляр, соответствующий типу отчета для объекта Live Office. (LO 02047).....	516
При запросе маркера входа в службе REST произошла ошибка. (LO 02049).....	517
Подсказки с вложенными контекстами не поддерживаются. (LO 02050).....	517
Сбой запроса REST при извлечении ид. объекта из системы BOE. (LO 02052) .....	517
19.3 LO 26000 – LO 26999.....	518
Обнаружена ошибка в Live Office. (LO 26000).....	518
Отсутствует действующая лицензия на использование веб-служб SAP BusinessObjects Live Office. Обратитесь к системному администратору платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence. (LO 26003).....	518
Возможно, установлено соединение с неверной версией веб-службы SAP BusinessObjects или повреждено развертывание веб-службы. (LO 26002).....	519
Ошибка в веб-службе SAP BusinessObjects Live Office. (LO 26004).....	519
Сбой при синтаксическом разборе XML. (LO 26005).....	519
Клиент имеет более новую версию XML, чем версия на сервере (LO 26006).....	520
Соединение с платформой BusinessObjects Business Intelligence разорвано. Повторите попытку входа. (LO 26007).....	520
Для текущего параметра обновления требуются несуществующие сохраненные данные. (LO 26008).....	520
Веб-серверу не хватает оперативной памяти. Обратитесь к системному администратору. (LO 26009).....	521
Обнаружена неполадка в службе поиска. Операция поиска повреждена. (LO 26010).....	521
Неполадка в Live Office препятствует выполнению запрошенного действия. (LO 26300).....	521

Для данного параметра обновления требуется несуществующий экземпляр отчета. (LO 26301).....	522
Соединение отчета "{0}-{1}" не существует. (LO 26302).....	522
Невозможно установить соединение с веб-службой подсистемы отчетов Web Intelligence (LO 26303).....	522
Невозможно установить соединение с веб-службой подсистемы отчетов Web Intelligence (LO 26304).....	523
Сбой при загрузке сохраненного представления. (LO 26307).....	523
Тип части отчета изменен с {0} на {1}. (LO 26310).....	524
Невозможно получить данные запроса (LO 26312).....	524
Не удалось получить выходные данные части отчета Web Intelligence; возможно, данные недопустимы (LO 26313).....	524
Недостаточно полномочий для обновления данных указанного отчета. (LO 26314).....	525
Не удалось получить информацию о документе. (LO 26315).....	525
Сбой при получении объекта Live Office. Интерактивное изображение не поддерживается. (LO 26318).....	525
Недостаточно прав для извлечения данных из указанного отчета. (LO 26604).....	526
Представление Live Office повреждено. (LO 26605).....	526
Сбой при обновлении. Параметры обновления представления не существуют. (LO 26606).....	526
Не удастся получить доступ к серверу Crystal Report. Проверьте соединение с сервером Crystal Reports. (LO 26607).....	527
Невозможно найти объект платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence. (LO 26608).....	527
Соединение отчета не существует. (LO 26610).....	527
Сбой при анализе значения параметра "{0}" в "{1}" при использовании языкового стандарта "{2}". (LO 26611).....	528
Сбой при получении отчета Crystal. (LO 26612).....	528
Версия клиента Live Office не соответствует версии веб-службы SAP BusinessObjects. (LO 26613).....	529
Не удастся получить доступ к серверу Crystal Report. Проверьте соединение с сервером Crystal Reports. (LO 26614).....	529
Сбой при визуализации представления. Невозможно найти CUID отчета {0}. (LO 26615).....	529
Ячейка уже существует. (LO 26616).....	530
Введенное значение не совпадает с ожидаемым типом фильтра. (LO 26617).....	530
Не удалось открыть отчет. (LO 26619).....	530
Сбой при загрузке сохраненного представления. (LO 26620).....	531
Данный тип объекта отчета не поддерживается. (LO 26621).....	531
Сбой при обновлении указанной части отчета. Убедитесь, что указанный контекст данных существует: {0}. (LO 26626).....	531

Отсутствуют части: (LO 26627).....	532
Текущая версия не поддерживает функцию SAP KeyDate. (LO 26630).....	532
Формат Java для Crystal Reports не поддерживается. (LO 26631).....	532
<b>20 Сообщения об ошибках SAP BusinessObjects Mobile (MOB).....</b>	<b>534</b>
20.1 Сообщения об ошибках сервера Mobile.....	534
Недопустимые учетные данные: {0}. Убедитесь, что сведения для входа в систему верны. (MOB 00001).....	534
Не удалась попытка входа с аутентификацией {0}. Убедитесь, что сведения для входа в систему верны. (MOB 00002).....	534
Не удалось открыть документ {0}. (MOB 00005).....	535
Документ не существует на сервере. (MOB 00006).....	535
Внутренняя ошибка сервера при создании команды. Обратитесь к администратору. (MOB 00009).....	535
Не удалось создать сеанс с использованием сведений, полученных от клиента. (MOB 00010).....	536
Не найдены подсказки для документа. (MOB 00011).....	536
Произошла внутренняя ошибка сервера при получении данных с центрального сервера управления (MOB 00012).....	536
Произошла внутренняя ошибка сервера при обработке запроса клиента. (MOB 00014).....	537
Произошла внутренняя ошибка сервера при открытии документа. Не удалось найти класс {0} на сервере. (MOB 00015).....	537
Произошла внутренняя ошибка. Невозможно найти службу – {0}. (MOB 00018).....	537
Произошла внутренняя ошибка. Невозможно найти службу {0}. (MOB 10001).....	538
Произошла внутренняя ошибка при создании службы {0}. (MOB 00019).....	538
Произошла внутренняя ошибка сервера при обработке запроса клиента. (MOB 00020).....	538
Произошла внутренняя ошибка сервера при обработке запроса клиента. (MOB 00021).....	539
Произошла внутренняя ошибка сервера при обработке запроса клиента. (MOB 00022).....	539
Произошла внутренняя ошибка сервера при обработке запроса клиента. (MOB 00023).....	539
Отсутствуют разрешения на подписку на предупреждения документа. (MOB 00024).....	540
Отсутствуют полномочия на сохранение документов в локальном хранилище устройства. Можно оформить подписку на предупреждения, не выбирая параметр "Сохранение локальной копии". (MOB 00026).....	540
Отсутствуют полномочия на сохранение документов в локальном хранилище устройства. (MOB 00027).....	540



Произошла внутренняя ошибка сервера при выполнении поиска. (МОВ 00028)	541
Произошла внутренняя ошибка сервера при обработке запроса клиента. (МОВ 00029)	541
Время сеанса истекло. Повторите попытку входа в систему. (МОВ 00030)	541
Время сеанса истекло. Повторите попытку входа в систему. (МОВ 00031)	542
Сбой продвижения сообщения при подтверждении полученных данных сеанса. (МОВ 00050)	542
Произошла внутренняя ошибка сервера при обработке запроса клиента. (МОВ 00060)	542
Произошла внутренняя ошибка сервера при обработке запроса клиента. (МОВ 00080)	543
Произошла внутренняя ошибка сервера при создании экземпляра для класса {0}. (МОВ 00110)	543
Произошла внутренняя ошибка сервера при обработке запроса клиента. (МОВ 00130)	543
Произошла внутренняя ошибка сервера. Файл {0} не найден либо файл поврежден на сервере. (МОВ 00300)	544
Время сеанса истекло. Повторно войдите в систему, чтобы открыть документ. (МОВ 02003)	544
Сбой при выполнении подсказки в связи с недопустимым диапазоном параметров. (МОВ 02017)	544
Недопустимое значение подсказки. Введите дату в надлежащем формате. (МОВ 02100)	545
Невозможно выполнить запрошенное действие в связи с недопустимым синтаксисом тега <href>. (МОВ 02120)	545
Не удалось разрешить имя или IP-адрес сервера Mobile. (МОВ 20007)	545
Сбой при сохранении настроек в файл {0}. (МОВ 20010)	546
Срок действия сеанса истек. Выполните повторный вход. (МОВ 00931)	546
Классу {0} не удалось вызвать метод "getEnterpriseSession". (МОВ 00929)	546
Не удалось вызвать метод "getEnterpriseSession". (МОВ 00930)	547
Произошла внутренняя ошибка сервера в удаленном действии. Введите имя класса. (МОВ 00401)	547
Произошла внутренняя ошибка сервера в удаленном действии. Не найден класс {0}. (МОВ 00402)	548
Произошла внутренняя ошибка сервера в удаленном действии. Не совпадают аргументы - типы {0}, значения {1}. (МОВ 00403)	548
Произошла внутренняя ошибка сервера в удаленном действии. Не существует метод {0}. (МОВ 00405)	548
Не удалось извлечь данные информационных объектов. Не удалось найти документ с идентификатором {0}. (МОВ 00801)	549
Невозможно найти и открыть документ с ид. {0}. (МОВ 00802)	549
Не удалось изменить подписку, не найден документ с ид. {0}. (МОВ 00803)	549

Не удалось оформить подписку, не найден документ с ид. {0}. (MOB 00804).	550
Не удалось получить данные системного объекта, не найден объект с ид. {0}. (MOB 00805)	550
Невозможно выполнить запрошенное действие. Недопустимый знак в URL-адресе {0}. (MOB 02090).	550
Не удастся создать экземпляр класса реализации {0}. Обратитесь к системному администратору. (MOB 00901).	551
Недопустимая схема аутентификации {0}, обратитесь к системному администратору. (MOB 00902).	551
Учетная запись пользователя ({0}) отключена. (MOB 00903).	552
В запросе отсутствует имя пользователя или пароль. (MOB 00910).	552
Не удалось определить адрес CMS. (MOB 00912).	552
Не удалось определить тип аутентификации. (MOB 00913).	553
Не удалось определить файл cookie аутентификации. (MOB 00914).	553
Не удалось получить файл cookie {0} из запроса. (MOB 00915).	553
Не удалось извлечь квитанцию SAP из запроса. (MOB 00916).	554
Не удалось обнаружить систему SAP. (MOB 00917).	554
Не удалось извлечь маркер входа в систему из запроса. (MOB 00918).	554
Настроено недопустимое имя параметра пользователя. (MOB 00919).	555
В запросе отсутствует пользователь в качестве заголовка. (MOB 00920).	555
В запросе отсутствует параметр пользователя. (MOB 00921).	555
В сеансе отсутствует атрибут пользователя. (MOB 00922).	556
В запросе отсутствует сертификат X509. (MOB 00924).	556
Не удалось загрузить пользовательский класс реализации {0}. (MOB 00925).	556
Не удалось найти и вызвать метод "getUser" в классе {0}. (MOB 00926).	557
Ошибка входа: недопустимый пароль. (MOB 00927).	557
20.2 Сообщения об ошибках клиента Mobile.	557
Невозможно найти запрошенную папку. (MOB 10004).	557
Невозможно выполнить запрошенное действие. (MOB 10005).	558
Невозможно открыть локальный документ. (MOB 10006).	558
Непредвиденная отмена выполняющейся операции. (MOB 10007).	558
Недопустимые учетные данные для входа. Попробуйте выполнить вход с верными учетными данными. (MOB 10008).	559
Произошла ошибка во время входа в систему. (MOB 10009).	559
Невозможно найти отчет. (MOB 10010).	559
Сбой при обновлении соединения с данными. (MOB 10011).	560
Невозможно найти учетную запись электронной почты на устройстве. (MOB 10012).	560
Запрошенное действие не поддерживается платформой запроса. (MOB 10013)	560
Невозможно инициировать телефонный звонок. (MOB 10030).	561
Не удалось обновить отчет из-за внутренней ошибки. (MOB 10031).	561

Не удалось завершить работу приложения в связи с внутренней ошибкой. (MOB 10032).....	561
Сбой при поиске документа {0} в папке. (MOB 10033).....	562
Сбой при поиске папки в запрошенной папке. (MOB 10034).....	562
Невозможно выполнить запрошенное действие. (MOB 10035).....	562
Отсутствуют разрешения на отправку документов по электронной почте. (MOB 10037).....	563
Произошла внутренняя ошибка. Невозможно отправить уведомления. (MOB 10039).....	563
Отсутствуют разрешения на вход в приложение SAP BusinessObjects Mobile. (MOB 10040).....	563
Клиент не поддерживает данный экран: {0} (MOB 10042).....	564
Запрошенное направление навигации не поддерживается. (MOB 10043).....	564
Невозможно извлечь информацию об экземпляре документа. (MOB 10044).....	564
Произошла внутренняя ошибка при удаленном вызове класса {0}. (MOB 10045).....	565
Произошла внутренняя ошибка при открытии отчета. (MOB 10046).....	565
Произошла ошибка при открытии отчета. (MOB 10047).....	565
Невозможно открыть папку. (MOB 10048).....	566
Недопустимый формат URL-адреса действия, встроенного в документ. (MOB 10050).....	566
Невозможно выполнить запрошенное действие. (MOB 10071).....	566
Неавторизованная операция (MOB 10081).....	567
Произошла внутренняя ошибка при считывании данных с сервера. (MOB 10090).....	567
Не удастся восстановить локальное хранилище в связи с ошибкой сети. (MOB 10100).....	567
Не удастся найти запрошенную страницу на сервере. (MOB 10110).....	568
Произошла внутренняя ошибка. Сбой при инициировании приложения. (MOB 10120).....	568
Произошла ошибка при управлении элементами пользовательского интерфейса на экране. (MOB 10130).....	568
Недопустимые учетные данные (MOB 10140).....	569
Произошла внутренняя ошибка. (MOB 10150).....	569
Произошла ошибка во время синхронизации данных. (MOB 10160).....	569
Сбой при входе. Повторите вход в систему. (MOB 10170).....	570
Невозможно удалить документ, поскольку выполняется процесс синхронизации. (MOB 10180).....	570
Произошла внутренняя ошибка при открытии отчета. (MOB 10190).....	570
Не удалось отправить SMS в связи с внутренней ошибкой. (MOB 10200).....	571
Запрошенное действие не поддерживается. (MOB 10210).....	571
Сбой при запуске приложения. (MOB 10220).....	571

Сбой при входе. Не удалось соединиться с сервером Mobile. (MOB 10230).....	572
Не удалось извлечь сведения с сервера при работе в автономном режиме. (MOB 10300).....	572
Не удалось соединиться с сервером Mobile. (MOB 10400).....	572
Произошла ошибка при управлении элементами пользовательского интерфейса на экране. (MOB 10500).....	573
Не выбраны входные данные. Запрос отменен. (MOB 10600).....	573
Произошла внутренняя ошибка при выполнении запрошенного действия. (MOB 10700).....	573
Время сеанса истекло. Повторите попытку входа в систему. (MOB 10800).....	574
Запрашиваемая операция не поддерживается. (MOB 10900).....	574
Невозможно загрузить изображение. Проверьте доступность изображения. (MOB 10002).....	574
Сбой при повторном запуске сервера. (MOB 20012).....	575
Файл свойств {0} не найден. (MOB 20011).....	575
<b>21 Сообщения об ошибках при управлении несколькими мандантами .....</b>	<b>576</b>
21.1 MTM 00001 – MTM 00024 Ошибки в файле конфигурации свойств. ....	576
(MTM 00001) Недопустимый файл конфигурации приложения. Ошибка: {0}.....	576
(MTM 00002) Зарезервировано.....	576
(MTM 00003) Произошла непредвиденная ошибка.....	577
(MTM 00004) Зарезервировано.....	577
(MTM 00005) Подходящие объекты в корневой папке "{1}" в "{2}", указанной в параметре конфигурации "{3}", не найдены с помощью запроса "{0}".....	577
(MTM 00006) Не удалось извлечь объекты с помощью запроса {0}.....	578
(MTM 00007) Не удалось извлечь объекты шаблона из "{1}", корневая папка "{0}", по указанию в параметре конфигурации "{2}".....	578
(MTM 00008) Не удалось сопоставить объекты шаблона с объектами манданта .....	578
(MTM 00009) Не удалось выполнить резервное копирование ранее импортированных объектов манданта.....	579
(MTM 00010) Не удалось восстановить объекты манданта из резервной копии .....	579
(MTM 00011) Не удалось обновить объекты манданта или общие объекты.....	580
(MTM 00012) Не удалось загрузить подключаемый модуль обновления документа для вида {0}.....	580
(MTM 00013) Зарезервировано.....	580
(MTM 00014) Не удалось подготовить мандант к импорту.....	581
(MTM 00015) Не удалось создать системный объект манданта для манданта {0} .....	581
(MTM 00016) Не удалось извлечь системный объект манданта для манданта {0} .....	581

	(MTM 00017) Не удалось извлечь объект отношения "мандант-объект".....	582
	(MTM 00018) Свойство templateToken, определенное в файле определения, содержит недопустимое значение (возможно, значение недостаточной длины).....	582
	(MTM 00019) Общий объект {0} не должен использовать необщий объект шаблона {1}.....	582
	(MTM 00020) Недопустимая общая папка юниверсов {0}.....	583
	(MTM 00021) Не удалось извлечь объект приложения "Средство управления несколькими организациями" с помощью запроса {0}.....	583
	(MTM 00022) Не удалось внести изменения в объект приложения "Средство управления несколькими организациями".....	583
	(MTM 00023) Не удалось настроить базу данных диспетчера объектов для временного хранения объектов.....	584
	(MTM 00024) Не удалось создать путь к файлу {0}.....	584
21.2	MTM 00101 – MTM 00104.....	585
	(MTM 00101) Ошибка при синтаксическом анализе файла конфигурации и параметров командной строки. Обнаружен недопустимый параметр: "{0}".....	585
	(MTM 00102) Ошибка при считывании файла конфигурации: "{0}".....	585
	(MTM 00103) Не удается найти маркер шаблона.....	585
	(MTM 00104) Не удается найти имя манданта.....	586
21.3	MTM 01001 – MTM 01009 Ошибки конфигурации базы данных.....	586
	(MTM 01001) Отсутствует конфигурация базы данных шаблона {0} или конфигурация базы данных манданта {1}.....	586
	(MTM 01002) Недопустимая конфигурация базы данных шаблона, ошибка при синтаксическом анализе {0}.....	587
	(MTM 01003) Недопустимая конфигурация базы данных манданта, ошибка при синтаксическом анализе {0}.....	587
	(MTM 01004) Недопустимый тип сервера базы данных {0}.....	587
	(MTM 01005) Зарезервировано.....	588
	(MTM 01006) Не совпадают префиксы таблиц для {0} и {1}; возможно, один из них не существует или число префиксов не совпадает.....	588
	(MTM 01007) Недопустимая конфигурация базы данных; дополнительные сведения см. в предыдущих записях.....	588
	(MTM 01008) Произошло непредвиденное исключение при обновлении документа CR.....	589
	(MTM 01009) Соединение шаблона {0}, заданное параметром {1}, не соответствует импортированному соединению манданта.....	589
21.4	MTM 02000 – MTM 02002 Группы пользователей и разрешения.....	590
	(MTM 02000) У пользователя "<имя_пользователя>" недостаточно разрешений для манданта "<имя_манданта>".....	590
	(MTM 02001) Недопустимая конфигурация базы данных; дополнительные сведения см. в предыдущих журналах ошибок.....	590

	(MTM 02002) Принципалы могут присоединяться только к группам пользователей, принадлежащим к тому же манданту. Связанные принципалы относятся к разным мандантам: {type1} '{name1}' (ид.= {id1}, мандант={tenant 1 name(tenant 1 id)}) и {type2} '{name2}' (ид.= {id2}, мандант={tenant 2 name(tenant 2 id)}).	591
21.5	Сообщения с предупреждениями в средстве MTM.	591
	(MTM Tool 1) Для извлечения объектов типа "Категория" не указан путь к шаблону templateCategoryFolder.	591
	(MTM Tool 2) Подходящие общие объекты для вида CCIS.DataConnection или CommonConnection отсутствуют.	592
	(MTM Tool 3) Обнаружены ошибки/предупреждения при проверке конфигурации для подключаемых модулей CrystalReport.	592
<b>22</b>	<b>Сообщения об ошибках Query as a Web Service (QWS).</b>	<b>593</b>
22.1	Не удается обнаружить файл справки:\n{0} (QWS 00001).	593
22.2	Имя сервера не соответствует имени сертификата (QWS 00002).	593
22.3	Недоверенный источник сертификата HTTPS (QWS 00003).	594
22.4	Предоставленный URL веб-службы не был обновлен. Обратитесь к системному администратору или изучите документацию по запросу в виде веб-службы. (QWS 00004).	594
22.5	Недопустимая спецификация запроса XML-содержимого (QWS 00005).	594
22.6	Нераспознанный тип данных в объекте результатов: {0} (QWS 00006).	595
22.7	Необходимо выполнить вход на сервер (QWS 00007).	595
22.8	Прокси веб-службы подсистемы отчетов недоступен. Вызов веб-службы не выполнен. (QWS 00008).	596
22.9	Ошибка во время выбора подсказки (QWS 00009).	596
22.10	Ошибка во время выбора контекста (QWS 00010).	596
22.11	Невозможно загрузить список источников данных (QWS 00011).	597
22.12	Отсутствуют права на создание или изменение запроса.\r\nОбратитесь к администратору. (QWS 02718).	597
<b>23</b>	<b>Сообщения об ошибках Explorer (PS).</b>	<b>598</b>
23.1	PS 10001 – PS 15010.	598
	Невозможно выполнить вход в систему. (PS 10001).	598
	Невозможно войти в систему в связи с неверным маркером. (PS 10002).	598
	Не удалось войти в систему по причине отсутствия учетных данных. (PS 10003).	599
	Веб-приложению Explorer не удалось извлечь службу Explorer из полученного запроса веб-клиента. (PS 10004).	599
	Текущий профиль пользователя не допускает выполнение этого запроса. (PS 10005).	599
	Приложению Explorer не удалось найти службу. (PS 10006).	600
	Приложению Explorer не удалось инициализировать локатор службы. (PS 10007).	600

Приложению Explorer не удалось получить данные конфигурации. (PS 10008)	600
Ошибка при входе в систему. (PS 15002)	601
Свойство строки "{0}" отсутствует в файле настройки SSO. (PS 15003)	601
Булево свойство "{0}" отсутствует в файле настройки SSO. (PS 15004)	601
Свойство списка "{0}" отсутствует в файле настройки SSO. (PS 15005)	601
Не найдены учетные данные для входа в систему. (PS 15006)	602
<b>23.2 PS 20000 – PS 20015</b>	<b>602</b>
Не найден файл источника данных. (PS 20001)	602
Произошла ошибка при считывании данных юниверса. (PS 20002)	602
Произошла ошибка при получении юниверсов с сервера CMS. (PS 20003)	603
Информационное пространство не найдено. (PS 20004)	603
Невозможно считать свойства информационного пространства. (PS 20005)	603
Невозможно получить информационные пространства и отобразить их на закладке "Домашняя". (PS 20006)	604
Невозможно запустить индексацию. (PS 20007)	604
Невозможно получить блокировку запрошенного ресурса. (PS 20008)	604
Невозможно снять блокировку запрошенного ресурса. (PS 20009)	605
Произошла ошибка сервера при выходе из системы. (PS 20010)	605
Произошла ошибка на сервере при планировании задания индексации. (PS 20011)	605
Ошибка на сервере при получении профиля пользователя. (PS 20012)	606
Ошибка на сервере при отмене задания индексации. (PS 20013)	606
Доступ к информационному пространству ограничен. (PS 20014)	606
<b>23.3 PS 30000 – PS 30020</b>	<b>607</b>
Имя информационного пространства не может быть пустым. (PS 30001)	607
Информационное пространство с этим именем уже существует. (PS 30002)	607
Невозможно получить доступ к репозиторию. (PS 30003)	607
Невозможно создать информационное пространство без измерения или меры. (PS 30004)	608
Не удалось подтвердить пароль при планировании информационного пространства. (PS 30005)	608
При тестировании объектов запрос возвращает несколько наборов записей. (PS 30006)	608
При тестировании объектов запрос создал исключение подсистемы Web Intelligence Report Engine. (PS 30007)	609
Произошла ошибка при получении общих и избранных папок с сервера CMS. (PS 30008)	609
Произошла ошибка при получении списка информационных пространств. (PS 30009)	609
Произошла ошибка при получении данных планирования информационного пространства. (PS 30010)	610



Недостаточно прав для сохранения информационного пространства в указанной папке. (PS 30011).....	610
Невозможно использовать следующие объекты, подсказки не поддерживаются. (PS 30012).....	610
Для продолжения необходимо выбрать контекст. (PS 30013).....	611
Недостаточно прав для удаления информационного пространства в указанной папке. (PS 30015).....	611
Недостаточно прав для удаления информационного пространства. (PS 30016).....	611
Невозможно использовать эту рабочую таблицу. (PS 30017).....	612
Невозможно использовать эту рабочую таблицу, поскольку она не имеет измерений. (PS 30019).....	612
23.4 PS 40000 – PS 40010.....	613
Сбой при поиске. (PS 40001).....	613
Невозможно загрузить последнюю версию поискового индекса. (PS 40002).....	613
Невозможно выполнить поиск, чрезмерное число совпадений. (PS 40003).....	613
Поставщику данных не удалось выполнить поисковый запрос, поскольку символ шаблона совпадает слишком много раз для одного информационного пространства. (PS 40004).....	614
23.5 PS 50000 – PS 50310.....	614
Невозможно получить дополнительные значения. (PS 50001).....	614
Невозможно создать диаграмму. (PS 50002).....	614
Невозможно получить список мер. (PS 50003).....	615
Невозможно получить аспекты на закладке просмотра. (PS 50004).....	615
Невозможно получить значения таблицы данных. (PS 50005).....	615
Невозможно начать исследование информационного пространства. (PS 50006).....	616
Невозможно загрузить последнюю версию навигационного индекса информационного пространства. (PS 50007).....	616
Невозможно остановить исследование информационного пространства. (PS 50008).....	616
Невозможно выполнить поиск, чрезмерное число совпадений. (PS 50009).....	617
Невозможно выполнить поиск, чрезмерное число совпадений. (PS 50010).....	617
Невозможно начать исследование этого информационного пространства, так как оно не содержит данных. (PS 50011).....	617
Ошибка на сервере при попытке выполнить запрос на экспорт. (PS 50100).....	618
Ошибка на сервере при попытке получить результат экспорта. (PS 50101).....	618
Ошибка на сервере при попытке отменить задачу экспорта: в запросе не указан идентификатор задачи. (PS 50102).....	618
Формат экспорта не распознан сервером. (PS 50103).....	619
Место назначения в запросе на экспорт не распознано сервером. (PS 50104).....	619

Указанные формат экспорта и место назначения несовместимы. (PS 50105).....	619
Ошибка на сервере при взаимодействии с поставщиком данных. (PS 50106).....	620
Некоторые данные, полученные подсистемой экспорта, являются недопустимыми или не поддерживаются либо запрос имеет недопустимый синтаксис. (PS 50107) .....	620
Ошибка на сервере при взаимодействии с поставщиком данных. (PS 50108).....	620
Текущий набор данных слишком велик для этого экспорта. (PS 50109).....	621
Ошибка на сервере при обработке входных данных в подсказке. (PS 50200) .....	621
Ошибка на сервере при анализе подсказки. (PS 50201).....	621
Произошла ошибка сервера при отправке входных данных подсказки. (PS 50202) .....	622
Отсутствуют некоторые входящие сигналы подсказки. (PS 50203).....	622
Недопустимые входные данные подсказки. (PS 50204).....	622
Ошибка на сервере при сохранении входных данных подсказки. (PS 50205).....	623
Выбранные объекты несовместимы. (PS 50206).....	623
Сбой при загрузке информационного пространства. (PS 50300).....	623
Не удалось загрузить индекс информационного пространства. (PS 50301).....	624
Не удалось инициализировать сеанс поставщика данных. (PS 50302).....	624
Информационное пространство построено на основе несуществующего источника данных. (PS 50303).....	624
Информационное пространство не содержит фасетов. (PS 50304).....	625
Информационное пространства не содержит данных. (PS 50305).....	625
Не удалось применить параметры безопасности уровня объекта. (PS 50306) .....	625
Не удалось применить параметры персональной настройки. (PS 50307).....	626
Сбой при выполнении запроса на основном уровне доступа к данным. (PS 50308).....	626
23.6 PS 60000 – PS 60310.....	626
Вызванный метод не поддерживается для этой конечной точки. (PS 60001).....	626
Для вызванного метода требуется маркер. (PS 60002).....	627
Ошибка в веб-приложении при синтаксическом разборе ответа. (PS 60003).....	627
Вызванная конечная точка не существует. (PS 60004).....	627
Запрос вызвал неполадку в синтаксическом разборе. (PS 60101).....	628
В запросе отсутствуют параметры. (PS 60102).....	628
Запрос сформирован неверно. (PS 60103).....	628
Ошибка при создании или обновлении блока данных информационного пространства. (PS 60201).....	629
Ошибка при выполнении Openspace. Сбой при индексации информационного пространства. (PS 60301).....	629
23.7 PS 70000 – PS 70003.....	629

	Закладка не существует. (PS 70001).....	629
	Невозможно открыть информационное пространство. (PS 70002).....	630
	Не удалось открыть закладку. (PS 70003).....	630
23.8	PS 80000 – PS 80105. ....	630
	Не удалось открыть альбом. (PS 80001).....	630
	Не удалось удалить альбом. (PS 80002).....	631
	Не удалось сохранить или удалить альбом из-за ошибки параллельного доступа. Повторите попытку позже. (PS 80003).....	631
	Недостаточно прав для создания альбома. (PS 80101).....	631
	Недостаточно прав для открытия альбома. (PS 80102).....	632
	Недостаточно прав для изменения альбома. (PS 80103).....	632
	Недостаточно прав для сохранения альбома. (PS 80104).....	632
	Недостаточно прав для удаления альбома. (PS 80105).....	633
<b>24</b>	<b>Сообщения об ошибках в инструменте преобразования отчетов (RCT).....</b>	<b>634</b>
24.1	Неизвестная ошибка. (RCT 00001).....	634
24.2	преобразование отменено пользователем (RCT 00011).....	634
24.3	Ошибка при попытке запустить сервер преобразования (RCT 00013).....	635
24.4	Не удалось выполнить публикацию (RCT 00014).....	635
24.5	Исходный сервер не найден; сервер отключен или недоступен (RCT 00016).....	635
24.6	Целевой сервер не найден; сервер отключен или недоступен (RCT 00017).....	636
24.7	Исходное имя пользователя не найдено (RCT 00018).....	636
24.8	Целевое имя пользователя не найдено (RCT 00019).....	636
24.9	Недопустимый исходный пароль (RCT 00020).....	637
24.10	Недопустимый целевой пароль (RCT 00021).....	637
24.11	Недопустимый исходный ввод; введите допустимое имя пользователя, пароль или номер порта (RCT 00022).....	637
24.12	Недопустимый целевой ввод; введите допустимое имя пользователя, пароль или номер порта (RCT 00023).....	638
24.13	Исходный компьютер не найден (RCT 00024).....	638
24.14	Целевой компьютер не найден (RCT 00025).....	639
24.15	Ошибка во время аудита; выберите соединение, чтобы продолжить аудит, или снимите флажок (RCT 00026).....	639
24.16	Невозможно открыть файл (RCT 00027).....	639
24.17	Файл не найден; проверьте имя файла (RCT 00028).....	640
24.18	Недопустимое имя файла. (RCT 00029).....	640
24.19	Недопустимый ROC-файл; выберите допустимый ROC-файл (RCT 00030).....	640
24.20	Недопустимый файл (файл поврежден?); выберите допустимый ROC-файл (RCT 00031).....	641
24.21	Недопустимое имя файла (RCT 00032).....	641
<b>25</b>	<b>Сообщения об ошибках веб-служб RESTful (RWS).....</b>	<b>642</b>

25.1	RWS 00002 – RWS 00010.....	642
	Общая ошибка на сервере. (RWS 00002).....	642
	Ошибка ввода в клиенте. (RWS 00003).....	642
	Запрещено (RWS 00004).....	643
	Не найдено (RWS 00005).....	643
	Невозможно создать службу. Подробные сведения см. в журналах сервера. (RWS 00006).....	643
	Произошла неизвестная ошибка при вызове службы. Подробные сведения см. в журналах сервера. (RWS 00007).....	644
	Заголовок HTTP не содержит атрибут X-SAP-LogonToken. (RWS 00008).....	644
	Не найден ресурс: {0} (RWS 00009).....	644
	Не поддерживается ресурс для запрошенного объекта. (RWS 00010).....	645
25.2	RWS 00011 – RWS 00026.....	645
	Недопустимое время ожидания маркера сеанса: {0}. (RWS 00011).....	645
	Не найден инфо-объект с идентификатором {0}. (RWS 00012).....	646
	Повторяющийся объект (RWS 00013).....	646
	Отсутствует именованное отношение {0}. (RWS 00015).....	646
	Сеанс работы сервера недоступен из bean службы PJS. (RWS 00016).....	647
	Сбой при кодировании. (RWS 00017).....	647
	{0} имеет значение NULL. (RWS 00018).....	647
	Недопустимый аргумент: {0} (RWS 00019).....	648
	Не удастся выполнить сериализацию значения с типом {0}. (RWS 00020).....	648
	Незавершенная строка. (RWS 00021).....	648
	Неправильно сформированная дата: {0}. (RWS 00022).....	649
	Неверно сформированное время: {0}. (RWS 00023).....	649
	Неверно сформированные дата и время: {0}. (RWS 00024).....	649
	Невозможно выполнить десериализацию значения с типом {0}. (RWS 00025).....	650
	Не удастся получить имя атрибута. Имя имеет значение null или является пустым. (RWS 00026).....	650
25.3	RWS 00031 – RWS 00051.....	651
	Ошибка модели. (RWS 00031).....	651
	Отсутствует функция установки значения. (RWS 00032).....	651
	Функция получения значения не должна иметь параметров: {0}. (RWS 00033).....	651
	Функция установки значения должна иметь ровно один параметр: {0}. (RWS 00034).....	652
	Тип функции установки значения {0} отличается от типа функции получения значения {1}. (RWS 00035).....	652
	источник: {0} + место назначения: {1}. (RWS 00036).....	652
	Равенство ссылок не реализовано. (RWS 00037).....	653

Такой способ использования в коллекциях на основе хэша не реализован. (RWS 000038).....	653
Класс {0} не является классом модели. (RWS 000039).....	653
Свойство "{0}" не может быть привязано к двум полям: {1} и {2}. (RWS 000040).....	654
Атрибут "{0}" не может быть привязан к двум методам get (или set): {1} и {2}. (RWS 000041).....	654
Модель содержит по меньшей мере 1 атрибут только для записи. имя: {0}, метод: {1}. (RWS 000042).....	655
Отсутствует доступный конструктор без параметров для класса {0}. (RWS 000043).....	655
Объект {0} имеет значение null для свойства композиции {1}. (RWS 000044).....	655
Не удалось подставить свойство "{0}" в поле {1} с типом {2}. (RWS 000045).....	656
Имя свойства уже существует: {0} (RWS 000046).....	656
GUID не должен содержать знак разделителя пути "/" (RWS 000047).....	656
Отсутствует тип для класса {0} (RWS 000048).....	657
Пустой фильтр. (RWS 000049).....	657
В фильтре не может использоваться "{0}" в сочетании с любыми другими строками фильтра. (RWS 000050).....	657
Создан повторяющийся экземпляр {0}. (RWS 000051).....	658
<b>25.4 RWS 00052 – RWS 00075. ....</b>	<b>658</b>
Невозможно обработать запрос; запрос не может быть обработан на сервере из-за искажения синтаксиса (RWS 00052).....	658
У вас нет полномочий на выполнение этого запроса (RWS 00053).....	658
Требуется платеж (RWS 00054).....	659
Ошибка во время выполнения запроса; запрос не может быть обработан на сервере; запрос не должен повторяться (RWS 00055).....	659
Ошибка во время выполнения запроса; сервер не может найти соответствие для запрошенного URI (RWS 00056).....	660
Метод не разрешен; указанный в строке запроса метод не разрешен для ресурса, определенного в URI запроса (RWS 00057).....	660
Невозможно обработать запрос; ресурс, определенный в запросе, может только сгенерировать объекты ответа с признаками контента, но это не применимо согласно заголовкам принятия, отправленным в запросе (RWS 00058).....	660
Требуется аутентификация прокси (RWS 00059).....	661
Время ожидания запроса; запрос не отправлен в пределах времени ожидания сервера, повторите запрос (RWS 00060).....	661
Запрос не обработан; не удалось завершить запрос из-за конфликта с текущим статусом ресурса (RWS 00061).....	662
Запрос не обработан; запрошенный ресурс больше не доступен на сервере, адрес переадресации не известен (RWS 00062).....	662

	Запрос не обработан; в запросе нет заголовка Длина содержимого; добавьте допустимые данные в поле заголовка Длина содержимого, отражающее длину тела сообщения запроса, и повторите запрос (RWS 00063).....	662
	Запрос не обработан; в запросе нет заголовка Длина содержимого; добавьте допустимые данные в поле заголовка Длина содержимого, отражающее длину тела сообщения запроса, и повторите запрос (RWS 00063).....	663
	Сбой прдварительного условия (RWS 00064).....	663
	Слишком большой экземпляр запроса (RWS 00065).....	664
	Слишком большой URI запроса (RWS 00066).....	664
	Неподдерживаемый тип носителя (RWS 00067).....	664
	Запрашиваемый диапазон невозможен (RWS 00068).....	665
	Сбой запроса; сервер не может обработать запрос, указанный в поле заголовка запроса времени ожидания, или если сервер является прокси-сервером, выполнение запроса на сервере следующего перехода не гарантируется (RWS 00069).....	665
	Внутренняя ошибка сервера (RWS 00070).....	665
	Запрос не обработан; функции для выполнения этого запроса не поддерживаются на сервере (RWS 00071).....	666
	Запрос не обработан; сервер, выступающий во время выполнения в качестве шлюза или прокси, получил недопустимые данные (RWS 00072).....	666
	Недоступная служба (RWS 00073).....	667
	Время ожидания шлюза (RWS 00074).....	667
	Неподдерживаемая версия HTTP (RWS 00075).....	667
25.5	RWS 00076 – RWS 00080. ....	668
	Вход в систему недоступен, поскольку сеанс уже связан с этим запросом. (RWS 000076).....	668
	Выбранная схема аутентификации в настоящее время не поддерживается. (RWS 000077).....	668
	Не удалось расшифровать учетные данные. (RWS 000078).....	668
	Введите допустимые данные (RWS 000079).....	669
	Cannot bind unknown attribute {0} to method {1}. (RWS00080).....	669
26	<b>Сообщения об ошибках средства управления переводами (TMT).....</b>	<b>670</b>
26.1	Ошибки средства управления переводами (TMT).....	670
	Перевод для этого типа объектов невозможен (TMT10000).....	670
	Подключаемый модуль перевода недоступен для типа "{0}" (TMT10010).....	670
	Невозможно загрузить подключаемый модуль перевода для типа "{0}" (TMT10020).....	671
	Вы не можете изменить тип "{0}"; этот объект доступен только для чтения (TMT10030).....	671
	Исключение I/O при доступе к URI CMS, документу менеджера переводов или во время извлечения переводов (TMT10040).....	671
	У вас нет полномочий на перевод типа "{0}" (TMT10050).....	672

Нет полномочий на доступ к сеансу CMS (TMT 20050).....	672
Нет полномочий на использование этого документа; вы не можете открыть его несмотря на то, что вы подключены к той же системе CMS, из которой он был импортирован (TMT 20070).....	672
<b>27 Сообщения об ошибках юниверса. ....</b>	<b>674</b>
27.1 Сообщения об ошибках управления юниверсами (UNM).. ....	674
Возможна несовместимость (UNM0001).....	674
Неверный формат числа (UNM0002).....	675
Отсутствует кавычка "\"...\" (UNM0003).....	675
Пропущены двойные кавычки "\"...\" (UNM0004).....	675
Отсутствует закрывающая фигурная скобка {...} (UNM0005).....	676
Отсутствует открывающая скобка после имени функции (UNM0006).....	676
Отсутствует закрывающая круглая скобка (UNM0007).....	676
Отсутствуют параметры (UNM0008).....	677
Неверное количество параметров (UNM0009).....	677
Неверный символ (UNM0010).....	677
Неверный отступ (UNM0011).....	678
Несовместимый операнд (UNM0012).....	678
Зацикливание в определении переменной (UNM0013).....	678
Тип результата несовместим с типом объекта пользователя (UNM0014).....	679
Синтаксическая ошибка (UNM0015).....	679
Не удастся создать два пользовательских объекта с одним именем. (UNM0016) .....	679
27.2 Сообщения об ошибках юниверсов (UNV). ....	680
Сервер не отвечает (UNV0017).....	680
Сервер не отвечает (UNV0018).....	680
Этот псевдоним используется для таблицы (UNV0031).....	681
Связанная таблица не существует (UNV0032).....	681
Этот объект уже существует (UNV0035).....	681
Не найдено стратегическое соединение (UNV0049).....	682
<b>28 Сообщения об ошибках средства управления обновлением (UMT). ....</b>	<b>683</b>
28.1 UMT 00001. ....	683
Чтобы активировать изменение языка, нужно перезапустить UMT. (UMT 00001) .....	683
28.2 UMT 00301-00304. ....	684
В процессе обновления для этого объекта был создан другой объект под именем "{0}" с типом "{1}". (UMT 00301).....	684
Этот объект создан в процессе обновления для другого объекта с именем "{0}" и типом "{1}". (UMT 00302).....	684



	В процессе обновления для этого объекта другой объект с именем "{0}" и типом "{1}" был исключен из фиксации. Это не ошибка. (UMT 00304).....	684
28.3	UMT 10001-10007.....	685
	У вас нет полномочий на изменение параметра; вы должны быть администратором. (UMT 10001).....	685
	Выведено предупреждение. Более подробные сведения недоступны. (UMT 10002).....	685
	Файл "{0}" не найден. Убедитесь, что имя файла указано правильно. (UMT 10003).....	686
	Этот объект исключен из фиксации. Это часть процесса обновления и не является ошибкой. (UMT 10004).....	686
	Этот объект исключен из фиксации в процессе обновления другого объекта с именем "{0}" и типом "{1}". Это не ошибка. (UMT 10005).....	686
	Для пользователей и групп, отраженных с использованием сторонней аутентификации проверка наличия соответствующего пользователя или группы в месте назначения выполняется с использованием имени (а не идентификатора CUID). (UMT 10006).....	687
	Для продолжения процесса обновления необходимо запустить или разрешить следующие службы: (UMT 10007).....	687
28.4	UMT 10101-10105.....	687
	Вы не сможете экспортировать объекты, к которым у вас нет доступа; войдите в исходную систему CMS как системный администратор. (UMT 10101).....	687
	Фиксация некоторых объектов может быть недоступна в связи с отсутствием прав; войдите в целевую систему CMS как системный администратор. (UMT 10102).....	688
	Вы не сможете экспортировать объекты, к которым у вас нет доступа; войдите в исходную и целевую системы CMS как системный администратор. (UMT 10103).....	688
	Вы не сможете экспортировать объекты, к которым у вас нет доступа; войдите в исходную систему CMS XI Release 2 как системный администратор. (UMT 10104).....	689
	Вы не сможете экспортировать объекты, к которым у вас нет доступа. Также не экспортирован пароль пользователей; войдите в исходную и целевую системы CMS как системный администратор. (UMT 10105).....	689
28.5	UMT 20001-20016.....	689
	Не распознан идентификатор объекта: {0} (UMT 20001).....	689
	Произошла ошибка. Более подробные сведения недоступны. (UMT 20002).....	690
	Не удалось применить изменения подключаемого модуля приложений для средства управления обновлениями. Ошибка: {0} (UMT 20003).....	690
	Произошла непредвиденная ошибка. (UMT 20004).....	690
	Произошла непредвиденная ошибка с типом "{0}". (UMT 20005).....	691
	Невозможно извлечь объект с CUID "{0}" из диспетчера объектов. (UMT 20006).....	691
	Невозможно получить CUID "{0}". Ошибка: {1} (UMT 20007).....	691

Недостаточно прав для получения объекта приложения для средства управления обновлениями; выполните вход как пользователь с правами просмотра. (UMT 20008).....	692
Обнаружены внутренние несоответствия между родственными объектами средства управления обновлениями. Объект: "{0}", свойство: "{1}", непредвиденное значение: "{2}". (UMT 20009).....	692
Выявлены внутренние несоответствия между подключаемыми модулями, связанными со средством управления обновлениями. Имя подсказки "{0}" используется по меньшей мере в подключаемых модулях "{1}" и "{2}". (UMT 20010).....	692
Выявлены внутренние несоответствия между подключаемыми модулями, связанными со средством управления обновлениями. Имя подсказки "{0}" из подключаемого модуля "{1}" содержит один или несколько недопустимых знаков. (UMT 20011).....	693
Сбой при проверке версий. Исходная система или исходный BIAR-файл должны иметь более старую версию. Целевая система должна иметь текущую версию. (UMT 20012).....	693
Сбой при проверке версий. Исходная система должна иметь текущую версию. (UMT 20013).....	694
Сбой при проверке версий. Исходная система должна иметь версию не ниже XI Release 2. (UMT 20014).....	694
Не удалось открыть файл справки в браузере. (UMT 20015).....	694
(UMT 20016).....	695
28.6 UMT 20106-20112.....	695
Для выполнения полного обновления требуется войти на исходный сервер CMS с правами системного администратора. (UMT 20106).....	695
Для выполнения полного обновления требуется войти на целевой сервер CMS с правами системного администратора. (UMT 20107).....	695
Для выполнения полного обновления необходимо войти на исходный сервер CMS XI Release 2 с правами системного администратора. (UMT 20108).....	696
Исходные серверы репозитория входных файлов (FRS) недоступны; убедитесь, что в исходной системе запущены серверы FRS. (UMT 20109).....	696
Исходные серверы репозитория выходных файлов (FRS) недоступны; убедитесь, что серверы FRS в исходной системе запущены. (UMT 20110).....	696
Целевые серверы репозитория входных файлов (FRS) недоступны; убедитесь, что в целевой системе запущены серверы FRS. (UMT 20111).....	697
Целевые серверы репозитория выходных файлов (FRS) недоступны; убедитесь, что в целевой системе запущены серверы FRS. (UMT 20112).....	697
28.7 UMT 20201-20215.....	698
Обнаружен недопустимый режим обновления. Список допустимых режимов см. в соответствующей документации. (UMT 20201).....	698
Введите имя исходной системы. (UMT 20202).....	698
Введите имя пользователя исходной системы. (UMT 20203).....	698
Введите метод аутентификации исходной системы. (UMT 20204).....	699

	Введите имя целевого CMS. (UMT 20205).....	699
	Введите имя целевого пользователя. (UMT 20206).....	699
	Введите целевой тип аутентификации. (UMT 20207).....	700
	Введите путь к BIAR-файлу. (UMT 20208).....	700
	Не удастся найти каталог, указанный в пути к BIAR-файлу. Проверьте путь. (UMT 20209).....	700
	Недопустимый путь к BIAR-файлу. Проверьте путь. (UMT 20210).....	701
	Не удастся найти указанный BIAR-файл. Проверьте путь к файлу. (UMT 20211).....	701
	Путь к файлу журнала не может быть пустым. (UMT 20212).....	701
	Недопустимый путь к файлу журнала. Проверьте путь. (UMT 20213).....	702
	Недопустимая подсказка "{0}". Список допустимых подсказок см. в соответствующей документации. (UMT 20214). (UMT 20214).....	702
	Не удастся найти каталог, указанный в пути файла журнала. Проверьте путь. (UMT 20215) (UMT 20215).....	702
<b>29</b>	<b>Сообщения об ошибках Web Intelligence. ....</b>	<b>703</b>
29.1	Сообщения об ошибках Web Intelligence (WIJ). ....	703
	Для создания формулы необходимо использовать редактор формул. (Ошибка: WIJ 10000) .....	703
	Нельзя поместить этот компонент отчета относительно блока, ячейки или раздела, который размещен относительно этого компонента отчета. Выберите другой блок, ячейку или раздел в раскрывающемся списке либо снимите флажок "Относительно...". (WIJ 10500).....	704
	Для Web Intelligence требуется среда выполнения Java Runtime Environment (JRE) 1.4.2_01. Текущая версия JRE – {0}. Обратитесь к администратору, чтобы выполнить обновление до версии 1.4.2_01, либо выберите запись [default VM] в [Java Plug-in Control Panel], если уже установлена требуемая версия. (WIJ 11111).....	704
	Произошла ошибка во время декодирования документа. Попробуйте открыть документ на панели запуска BI или обратитесь к администратору для получения дополнительных сведений. ( WIJ 20000).....	705
	Возникла непредвиденная ошибка в процессе обновления и открытия документа. Источник данных был изменен или удален либо в подсказке в документе не выбрано значение. (WIJ 20001).....	705
	Непредвиденная ошибка. Не удастся повторно установить соединение с сервером, закройте сеанс и запустите его повторно. (WIJ 20002).....	706
	Невозможно получить первую страницу текущего отчета.\nПроверьте допустимость отчета. (ERR WIJ 20003).....	706
	Текущий запрос содержит неразрешимые объекты. Запрос будет обновлен (WIJ 20004) .....	706
	Текущий запрос возвратил поврежденные данные. Для получения дополнительных сведений обратитесь к администратору ( WIJ 20005).....	707

Невозможно установить соединение с сервером приложений. Для получения дополнительных сведений обратитесь к администратору (WIJ 20010).....	707
Копируемый элемент отчета {0,number} MB слишком велик для экспорта во внешнее приложение.\nМаксимально допустимый размер равен {1,number} MB. (Ошибка: WIJ 30004).....	707
Ваш профиль пользователя не позволяет получить доступ к домену документа и сохранять корпоративные документы. Сохраните этот документ как персональный или свяжитесь с администратором (ERR WIJ 40000).....	708
Документ содержит пустой запрос. Перед выполнением запроса убедитесь, что область объектов результата на закладке запроса содержит объекты (ERR WIJ 30000).....	708
В этом документе содержится один или несколько пустых запросов. Перед выполнением запросов убедитесь в том, что панель "Объекты результатов" на вкладке каждого запроса содержит объекты. (ERR WIJ 30001).....	709
Недостаточно памяти. Уменьшите размер окна браузера или перезапустите панель отчетов. (WIJ 30003).....	709
Текущий профиль пользователя не позволяет сохранять персональные или корпоративные документы. Обратитесь к системному администратору за дополнительной информацией. (WIJ 40001).....	709
Произошла непредвиденная ошибка. (WIJ 44444).....	710
Используется недостаточно современная версия Web Intelligence Rich Client для соединения с этой системой (ERR WIJ 50003). Выполните обновление Web Intelligence Rich Client, щелкнув <a href="{0}">здесь</a>.....	710
В информации, переданной на сервер, содержится один или несколько недопустимых символов.\nОтмените последние изменения документа с помощью кнопки "Отменить" и повторите попытку. (Ошибка: WIJ 55555).....	710
Время сеанса истекло. Документ {имя_документа}.wid был автоматически сохранен в папке Favorites\~InteractiveAnalysis. Чтобы его извлечь, нажмите кнопку "Восстановить". (WIJ 60001).....	711
Время сеанса истекло, однако не удалось автоматически сохранить документ, поскольку не назначены следующие права безопасности (WIJ 60002): {список_прав}.....	711
Невозможно получить документ в связи с неполадками на сервере (WIJ 77777).....	712
Время сеанса истекло. Закройте интерфейс Java и повторно выполните вход. (WIJ 77778).....	712
Система Central Management System не работает. Для получения дополнительных сведений обратитесь к администратору. (WIJ 77779).....	713
Ваш профиль пользователя не позволяет редактировать и создавать документы на основе Free-hand SQL. Чтобы получить соответствующие права, обратитесь к администратору BI. (WIJ 77780).....	713
<b>29.2 Сообщения об ошибках Web Intelligence Desktop (WIO).....</b>	<b>713</b>
Web Intelligence Desktop не удается войти в систему. (WIO 00001) .....	714
Не удается открыть гиперссылку (WIO 00002).....	714

Недостаточно памяти. (WIS 30280) (WIO 30280).....	714
Не удастся продолжить в связи с нехваткой памяти. Закройте документы, чтобы освободить память. (WIO 30284).....	715
29.3 Ошибки сервера Web Intelligence (WIS).....	715
Документ содержит пустой запрос. (WIS 30000) .....	715
В документе присутствует, по крайней мере, один пустой запрос. (WIS 30001) .....	716
Профиль безопасности не включает полномочий на изменение запроса. (WIS 30251) .....	716
Профиль безопасности не включает полномочий на изменение этого документа. (WIS 30252) .....	716
Профиль защиты не включает полномочий на обновление документа. (WIS 30253) .....	717
Ваш профиль безопасности не позволяет обновлять списки значений. (WIS 30254) .....	717
Ваш профиль безопасности не позволяет использовать списки значений. (WIS 30255) .....	717
Ваш профиль безопасности не позволяет просматривать скрипт, сгенерированный запросом. (WIS 30256) .....	718
Ваш профиль безопасности не позволяет использовать язык формул. (WIS 30257) .....	718
Ваш профиль безопасности не позволяет осуществлять детальный анализ. (WIS 30258) .....	718
Ваш профиль безопасности не позволяет расширять область анализа. (WIS 30259) .....	719
Внутренняя ошибка при вызове API {имя_api}. (WIS 30270) .....	719
Размер документа слишком большой для обработки сервером. (WIS 30271) .....	719
Размер документа слишком большой для обработки сервером. (WIS 30272) .....	720
Не удалось создать запрос или отчет.(WIS 30351) .....	720
Запрос с таким именем уже существует. (WIS 30371) .....	720
Переполнение памяти сервера Web Intelligence. Выйдите из системы и повторите попытку входа позже. Если неполадка не устраняется, обратитесь к администратору. (Ошибка: ERR_WIS_30280) (WIS 30280).....	721
Сервер Web Intelligence занят. Сохраните все изменения в очереди и повторите попытку позже. Если неполадка не устраняется, обратитесь к администратору. (Ошибка: ERR_WIS_30284) (WIS 30284).....	721
На сервере Web Intelligence заканчивается память, документ был закрыт. Если неполадка не устраняется, обратитесь к администратору. (Ошибка: ERR_WIS_30285) (WIS 30285).....	722
Невозможно редактировать этот документ, так как при его создании функция "Разрешать другим пользователям редактировать все запросы" была отключена. (WIS 30381) .....	722
Внутренняя ошибка была сгенерирована WIQT. (WIS 30551) .....	722

Время ожидания сеанса WIQT истекло. Выполните выход из стартовой панели BI и повторный вход в нее. (WIS 30553) .....	723
Нет доступных серверов WIQT. Достигнуто максимальное число одновременно работающих пользователей, выполнивших вход в систему. (WIS 30554) .....	723
Ваш профиль безопасности не позволяет сохранять документы как корпоративные или отправлять их с помощью стартовой панели BI. (WIS 30555) .....	724
Корпоративный документ с таким именем уже существует. Ваш профиль безопасности не позволяет удалять корпоративные документы, созданные другими пользователями. (WIS 30556) .....	724
В репозитории отсутствует документ с таким именем. Укажите другое имя документа. (WIS 30557) .....	724
Не удастся выполнить планируемое действие с данным документом. (WIS 30650) .....	725
Серверу не удалось загрузить документ XML. (WIS 30751) .....	725
Невозможно открыть файл XML для данного документа. Обратитесь к администратору. (WIS 30752) .....	726
Ошибка синтаксического анализа документа XML. Обратитесь к администратору. (WIS 30753) .....	726
Невозможно перевести документ Web Intelligence версии 2.x. в новый формат. (WIS 30761) .....	727
Невозможно перевести этот документ в новый формат. Запрос и отчет исходного документа Web Intelligence версии 2.x не синхронизированы. Попробуйте обновить и сохранить исходный документ, затем повторите попытку миграции. (WIS 30762) .....	727
Нельзя переделать документ Web Intelligence версии 2.x в другой формат, так как модуль WIQT возвратил ошибку. Обратитесь к администратору. (WIS 30763) .....	728
Ваш профиль пользователя не позволяет получить доступ к домену документа и сохранять корпоративные документы. Сохраните этот документ как персональный или свяжитесь с администратором. (WIS 40000) .....	728
<b>29.4 Сообщения об ошибках HTML-интерфейса Web Intelligence Desktop (WIH).</b> .....	<b>728</b>
Недопустимый сеанс. Закройте браузер и повторно выполните вход. (WIH 00013) .....	729
Не удалось сохранить документ. (WIH 00014) .....	729
Время сеанса истекло. Документ {имя_документа}.wid был автоматически сохранен в папке Favorites\~WebIntelligence. Чтобы его извлечь, нажмите кнопку "Восстановить". (WIH 00015) .....	730
Время сеанса истекло, однако не удалось автоматически сохранить документ, поскольку не назначены следующие права безопасности (WIH 00016): {список_прав} .....	730
Возникла непредвиденная ошибка. Информацию об ошибке см. в статье 2054722 базы знаний SAP на портале SAP Support Portal. (WIH 44444) .....	731
<b>29.5 Сообщения об ошибках ReportEngine Web Intelligence (RWI).</b> .....	<b>731</b>

	RWI 00000 – RWI 00314. ....	731
	RWI 00315 – RWI 00605. ....	739
	RWI 00606 – RWI 00850. ....	746
29.6	Сообщения об ошибках платформы пользовательских источников данных (CDS). ....	753
	Сообщения об ошибках платформы пользовательского интерфейса пользовательских источников данных. ....	754
	Сообщения об ошибках подключаемого модуля пользовательских источников данных веб-служб. ....	758
	Сообщения об ошибках платформы пользовательских источников данных. ....	762
<b>30</b>	<b>Ошибки HTTP. ....</b>	<b>770</b>
30.1	Устранение неполадок, вызывающих ошибку HTTP 404. ....	770
30.2	Устранение неполадок, вызывающих ошибки HTTP 500. ....	770
<b>31</b>	<b>Сообщения об ошибках инструментальных панелей. ....</b>	<b>772</b>
31.1	Не удалось инициализировать DSL. (XLS 000001). ....	772
31.2	Не найдены службы DSL. Проверьте установку SAP BusinessObjects. (XLS 000002) ....	772
31.3	Не удалось установить соединение с сервером SAP BusinessObjects; проверьте подключение к сети. (XLS 000003). ....	772
31.4	Не удалось выполнить сериализацию или десериализацию данных. (XLS 000004) ....	773
31.5	Не удалось выполнить сериализацию исключения: {0}. (XLS 000005). ....	773
31.6	Не найден источник данных ({0} – {1}). (XLS 000006). ....	773
31.7	Не удалось загрузить библиотеку DSL Dashboards. (XLS 000007). ....	774
31.8	Не удалось загрузить сеанс. (XLS 000008). ....	774
31.9	Не удалось выполнить обработку запроса. (XLS 000009). ....	774
31.10	Не удалось найти {0} объект InfoObject: {1}. Проверьте его наличие и права в отношении этого объекта. (XLS 000010). ....	775
31.11	Не найдены сведения о соединении к данным для юниверса: {0} (XLS 000011). ....	775
31.12	Неизвестная ошибка на сервере. Повторите попытку позже. (XLS 000012). ....	775
31.13	Недопустимое свойство конфигурации сервера Dashboards: {0}. (XLS 000013). ....	776
31.14	Не удалось найти или загрузить файл конфигурации сервера Dashboards. (XLS 000014). ....	776
31.15	Запрос создал несколько инструкций SQL, что не поддерживается. Измените запрос. (XLS 000015). ....	776
31.16	Комбинированный запрос не поддерживается. (XLS 000016). ....	777
31.17	Недопустимый путь к файлу кэша. (XLS 000017). ....	777
31.18	Не удалось инициализировать сервер обработки Dashboards. (XLS 000018). ....	777
31.19	Текущий пользователь не имеет прав: {0} для объекта: {1} (XLS 000019). ....	778
31.20	Службе DSL не удалось создать поставщика (XLS 000020). ....	778
31.21	Невозможно установить соединение с сервером. Войдите в систему и повторите попытку. (XLS 000001). ....	778



31.22	Невозможно выполнить обмен данными с сервером. Повторите попытку. Если неполадка сохранится, обратитесь к системному администратору или в службу поддержки. (XLW 000002).....	779
31.23	Сбой при прочтении запроса ({0}). (XLW 000003).....	779
<b>32</b>	<b>Сообщения об ошибках поиска по платформе. ....</b>	<b>780</b>
32.1	Не реализована новая версия извлечения документов.Обратитесь к системному администратору (PSS 00002).....	780
32.2	По неизвестной причине не удалось выполнить извлечение для {0}.Обратитесь к системному администратору (PSS 00003).....	780
32.3	Ошибка нехватки памяти при извлечении объекта с SI_ID {0}. Проверьте размер документа.(PSS 00004).....	781
32.4	Сбой при индексации в связи с тем, что включено несколько подсистем индексации (PSS 01001).....	781
32.5	Сбой при индексации. Возможно, отключены все подсистемы индексации (PSS 01002).....	781
32.6	Индекс не готов.Повторите попытку поиска позднее.(PSS 01004).....	782
32.7	Строка содержит общие данные.Укажите конкретную строку (PSS 02001).....	782
32.8	Поисковая строка пуста. Введите допустимую не пустую поисковую строку (PSS 02003).....	783
32.9	Недопустимая поисковая строка. Введите допустимую строку поиска. Информацию о допустимом синтаксисе поиска см. в руководстве пользователя (PSS 02004). ....	783
32.10	Сервер занят. Повторите попытку позже (PSS 02005).....	783
32.11	Сбой при извлечении сводки для {0}.(PSS 03002) .....	784
32.12	Сбой при извлечении содержимого для {0}.(PSS 03004) .....	784
32.13	Невозможно извлечь объект с SI_ID {0}, поскольку документ может иметь формат RPT с пустыми комментариями, может быть защищен паролем или может включать не поддающееся извлечению содержимое.(PSS 03007).....	784
32.14	Невозможно извлечь объект с SI_ID {0}. Возможно, PDF-файл имеет не поддающееся извлечению содержимое.(PSS 03008) .....	785
32.15	Невозможно извлечь объект с SI_ID {0}. Возможно, документ имеет не поддающееся извлечению содержимое или чрезмерный размер.(PSS 03009) .....	785
32.16	Сбой при возврате значения службой RASFactory. (PSS 04001).....	786
32.17	При извлечении отчетов Crystal Reports передан неподдерживаемый объект InfoObject {0}.(PSS 04003).....	786
32.18	Сбой при закрытии отчета Crystal Reports {0} (PSS 04005).....	786
32.19	RAS не удалось открыть документ {0}.(PSS 04006).....	787
32.20	Не удалось создать контекст для юниверса с исключением: {0}.(PSS 05001).....	787
32.21	Не удалось получить значение DataSourceElement.Убедитесь в наличии значения DataSourceName и доступности соединения (PSS 05002).....	787
32.22	Невозможно создать бизнес-уровень для юниверса {0}. Это может быть связано со сбоем контекста или недоступностью корневых служб.(PSS 05003) .....	788

32.23	Возможно, сервер обработки Interactive Analysis находится в нерабочем состоянии. Невозможно создать экземпляр документа. (PSS 06002).....	788
32.24	Не реализована новая версия извлечения документов.Обратитесь к системному администратору (PSS 06004).....	789
32.25	Сбой при закрытии документа Web Intelligence {0} (PSS 06005).....	789
32.26	Произошел сбой на сервере Web Intelligence при открытии документа {0} (PSS 06006).....	789
32.27	Отчет Web Intelligence не содержит правильные сведения о юниверсе/соединении (PSS 06007).....	790
32.28	Возможно, сервер поиска Explorer находится в нерабочем состоянии.Невозможно выполнить компиляцию результатов. (PSS 07001).....	790
32.29	Произошла внутренняя ошибка при получении информационных пространств. (PSS 07002).....	791
<b>33</b>	<b>Сообщения об ошибках мониторинга. ....</b>	<b>792</b>
33.1	Произошла ошибка при выполнении зонда (MON00001).....	792
33.2	Произошла ошибка при перечне зондов (MON00002).....	792
33.3	Произошла ошибка при считывании результатов зонда из файла с идентификатором: {0} (MON00003).....	793
33.4	Произошла ошибка при извлечении URL-адресов для свойств, расписания или действия журнала (MON00004).....	793
33.5	Произошла ошибка при разбиении на страницы списка зондов (MON00006).....	793
33.6	{0} является недопустимым значением {1} (MON00007).....	794
33.7	Возникло исключение при выполнении запроса (MON00008).....	794
33.8	Произошла ошибка при получении данных тренда из базы данных (MON00009).....	794
33.9	Произошла ошибка при выводе списка наблюдений (MON00010).....	795
33.10	Произошла ошибка при получении подробных данных для наблюдения {0} (MON00011).....	795
33.11	Произошла ошибка при получении статуса наблюдения {0}. (MON00012).....	795
33.12	Произошла ошибка при создании наблюдения {0} (MON00013).....	796
33.13	Произошла ошибка при удалении наблюдения {0} (MON00014).....	796
33.14	Произошла ошибка при создании копии наблюдения {0} (MON00015).....	797
33.15	Произошла ошибка при обработке наблюдения {0} (MON00016).....	797
33.16	Произошла ошибка при разбиении на страницы списка зондов (MON00017).....	797
33.17	Произошла ошибка при отметке наблюдения {0} как избранного (MON00018).....	798
33.18	Произошла ошибка при получении последних предупреждений (MON00019).....	798
33.19	Произошла ошибка при получении предупреждений для наблюдения {0} (MON00020).....	798
33.20	Произошла ошибка при удалении предупреждения (MON00021).....	799
33.21	Произошла ошибка при получении общего числа страниц предупреждения (MON00022).....	799

33.22	Произошла ошибка при получении наблюдений со счетчиком предупреждений (MON00023).....	800
33.23	Произошла ошибка при установке свойства подтвержденного предупреждения (MON00024).....	800
33.24	Произошла ошибка при отметке предупреждения как прочитанного (MON00025).....	800
33.25	Сервер не работает (MON00026).....	801
33.26	Неизвестная ошибка (MON00027).....	801
33.27	Произошла ошибка при получении ключевых показателей эффективности (MON00028) .....	801
33.28	Произошла ошибка при обновлении управляемых сущностей (MON00029).....	802
33.29	Произошла ошибка при включении наблюдений (MON00030).....	802
33.30	Значение времени ожидания не может быть нулевым или отрицательным (MON00031) .....	802
33.31	Неверное значение времени ожидания (MON00032) .....	803
33.32	Не распознан тип входного параметра "{0}" (MON00033).....	803
33.33	Неверный входной параметр: {0} (MON00034) .....	803
33.34	Ошибка при получении объекта InfoObject зонда (MON00035) .....	804
33.35	Объект InfoObject зонда не найден (MON00036) .....	804
33.36	Отсутствуют следующие аргументы: {0} (MON00037) .....	804
33.37	Произошла ошибка при отключении или включении наблюдения {0} (MON00039).....	805
33.38	Возможно, служба мониторинга не запущена или произошел сбой при ее запуске. Проверьте статус службы (MON00041).....	805
33.39	Возникло исключение при выполнении зонда (MON00042).....	805
33.40	Возникло исключение при форматировании ответа (MON00044).....	806
33.41	Произошла ошибка при выводе списка пользователей (MON00045).....	806
33.42	Произошла ошибка при получении подробных данных ключевых показателей эффективности. (MON00046).....	806
33.43	Произошла ошибка при извлечении синхронизированных данных реального времени (MON00047) .....	807
33.44	Произошла ошибка при получении состояния наблюдения (MON00048).....	807
33.45	Произошла ошибка при получении отчета по результатам выполнения зонда (MON00049) .....	807
33.46	Произошла ошибка при сохранении зонда (MON00050).....	808
33.47	Произошла ошибка при отображении свойств зонда (MON00051) .....	808
33.48	Произошла ошибка при сохранении свойств приложения (MON00052).....	808
33.49	Произошла ошибка при отображении свойств приложения (MON00053) .....	809
33.50	Произошла ошибка при выполнении задания резервного копирования базы данных (MON00054).....	809
33.51	Произошла ошибка при получении данных производного показателя (MON00055).....	809
33.52	Произошла ошибка при изменении производного показателя (MON00056).....	810
33.53	Произошла ошибка при отключении наблюдений (MON00057).....	810

33.54	Произошла ошибка при извлечении предупреждений. (MON00058).....	810
33.55	Произошла ошибка при создании производного показателя. (MON00059).....	811
33.56	Ошибка при настройке отображения KPI на инструментальной панели. (MON00060) .....	811
33.57	Ошибка при выполнении развертки от метрики. (MON00061).....	811
33.58	Ошибка при маркировке наблюдения {0} в качестве KPI. (MON00062).....	812
33.59	Произошла ошибка при загрузке файла скрипта в зонд. (MON00063) .....	812
33.60	Выберите командную строку или файл скрипта в качестве входного значения для аргумента -scriptbased. Выбор обоих вариантов невозможен. (MON00064) .....	812
33.61	Входные данные имеют неверный формат для зондов на основе скриптов для следующего аргумента: {0} (MON00065) .....	813
33.62	Для зонда на основе скрипта отсутствует следующее входное значение: {0}. (MON00066) .....	813
33.63	Отсутствует значение для входного параметра {0}. (MON00067).....	813
33.64	Не удастся извлечь состояние работоспособности управляемого экземпляра. (MON00068).....	814
33.65	Не удастся извлечь иерархию. (MON00069).....	814
33.66	Произошла ошибка при создании зонда. (MON00070).....	814
33.67	Произошла ошибка при удалении зонда. (MON00071) .....	815
33.68	Не удастся извлечь наблюдение для узла топологии. (MON00072).....	815
33.69	Произошла ошибка при запросе изображения в информационном хранилище (MON00073).....	816
33.70	Наблюдение с заданным именем уже существует {0} (MON00074).....	816

# 1 История документа

В следующей таблице описываются наиболее важные изменения документа.

Таблица 1:

Версия	Дата	Описание
SAP BusinessObjects Business Intelligence Suite 4.1	Май 2013 г.	Первый выпуск документа.
Пакет поддержки 1 для пакета SAP BusinessObjects Business Intelligence Suite 4.1	Август 2013 г.	Второй выпуск этого документа.
Пакет поддержки 2 для пакета SAP BusinessObjects Business Intelligence Suite 4.1	Ноябрь 2013 г.	Третий выпуск этого документа.

## 2 Сообщения об ошибках администрирования и безопасности

Подобные сообщения об ошибках включают в себя следующие диапазоны и категории.

- Ошибки администрирования (ADM)
- Сообщения об ошибках мастера администрирования (ADW)
- Сообщения об ошибках серверов BI Framework (FWB)
- Сообщения об ошибках промежуточного программного обеспечения BIP Framework (FWM)
- Ошибки безопасности (USR)

### 2.1 Ошибки администрирования (ADM)

Сообщения об ошибках администрирования включают следующее:

Таблица 2:

Диапазон	Категория
ADM0012 – ADM 00208	Ошибки администрирования

### 2.2 Сообщения об ошибках мастера администрирования (ADW)

Сообщения об ошибках мастера администрирования включают следующее:

Таблица 3:

Диапазон	Категория
ADW0002 – ADW0025	Ошибки мастера администрирования

### 2.3 Сообщения об ошибках промежуточного программного обеспечения BIP Framework (FWM)

Промежуточное программное обеспечение BIP Framework (FWM) включает в себя следующие категории сообщений об ошибках:

Таблица 4:

Диапазон	Категория
FWM 00001 – FWM 00009	Промежуточное программное обеспечение BIP Framework (FWM)
FWM 01001 – FWM 01014	Промежуточное программное обеспечение BIP Framework (FWM)
FWM 02001 – FWM 02140	Промежуточное программное обеспечение BIP Framework (FWM)
FWM 04002 – FWM 04038	Промежуточное программное обеспечение BIP Framework (FWM)
FWM 08001 – FWM 08006	Промежуточное программное обеспечение BIP Framework (FWM)
FWM 10001 – FWM 10007	Промежуточное программное обеспечение BIP Framework (FWM)
FWM 12001– FWM 12013	Промежуточное программное обеспечение BIP Framework (FWM)
FWM 14001 – FWM 14009	Промежуточное программное обеспечение BIP Framework (FWM)
FWM 16001 – FWM 16005	Промежуточное программное обеспечение BIP Framework (FWM)
FWM 17001 – FWM 17003	Промежуточное программное обеспечение BIP Framework (FWM)

## 2.3.1 FWM 00001 – FWM 00012

### 2.3.1.1 (FWM 00001) Ошибка транспорта: Сбой связи

#### Причина

Клиенту не удалось связаться с сервером. Возможно, это вызвано отключением сервера, нарушением обмена данными по сети или истечением времени ожидания запроса клиента.

#### Действие

Убедитесь, что сервер находится в сети, существует сетевое соединение, и увеличьте время ожидания запросов.

## 2.3.1.2 (FWM 00002) Ошибка транспорта: Недостаточно ресурсов

### Причина

Не удастся установить обмен данными между клиентом и сервером.

### Действие

Убедитесь, что на клиенте и сервере одновременно используется либо не используется протокол SSL.

## 2.3.1.3 (FWM 00003) Неизвестно имя адресата Kerberos %1. Обратитесь к системному администратору для подтверждения правильности настройки

### Причина

Не распознана целевая учетная запись имени принципала службы (SPN).

### Действие

Убедитесь, что целевые учетная запись и имя принципала службы существует.

## 2.3.1.4 (FWM 00004) Сбой при обращении к серверу Active Directory

### Причина

Сервер Active Directory недоступен.

### Действие

Найдите имя сервера в журналах и проверьте его доступность.



### 2.3.1.5

(FWM 00005) Программному подключаемому модулю аутентификации Active Directory не удалось в настоящий момент выполнить аутентификацию. Повторите попытку. Если неполадка сохраняется, обратитесь в отдел технической поддержки

#### Причина

Подключаемый модуль Active Directory использует устаревший формат псевдонимов.

#### Действие

Обновите подключаемый модуль Active Directory в консоли Central Management Console на странице [Windows AD](#).

### 2.3.1.6

(FWM 00006) Сбой аутентификации Active Directory при выполнении единого входа. Обратитесь к системному администратору для проверки своей принадлежности к действительной отображенной группе и повторите попытку. Если вы не являетесь членом домена по умолчанию, введите имя пользователя в виде UserName@DNS\_DomainName и повторите попытку

#### Причина

Не удается создать контекст входа в систему.

#### Действие

Проверьте правильность записи в файле конфигурации, а также наличие необходимых разрешений для создания контекста входа в систему.

### 2.3.1.7

(FWM 00007) Неверное имя пользователя или пароль. Если ваша учетная запись находится в корневом каталоге, отличном от %1, необходимо ввести ваш DN

#### Причина

Не удалось аутентифицировать указанное имя пользователя.

#### Действие

Введите допустимые имя пользователя и пароль.

##### Примечание

Если учетная запись находится в другой системе, необходимо указать отличительное имя (DN).

### 2.3.1.8

(FWM 00008) Процесс аутентификации LDAP не сконфигурирован для использования функции единого входа. Обратитесь к системному администратору

#### Причина

Не настроена функция единого входа.

#### Действие

Настройте функцию единого входа.

### 2.3.1.9

(FWM 00009) Аутентификация LDAP с пустым паролем не поддерживается, если не активизирована функция единого входа

#### Причина

Не введен пароль.

## Действие

Введите допустимый пароль.

### 2.3.1.10 (FWM 00010) Отсутствует язык

## Причина

Не указан язык аутентификации SAP.

## Действие

Введите допустимый язык. Убедитесь, что название языка не содержит недопустимые символы, в том числе пробелы, закодированные пробелы ("%20") и знаки кавычки ("").

### 2.3.1.11 (FWM 00011) Недопустимые учетные данные входа для балансировки нагрузки

## Причина

В учетных данных входа для балансировки нагрузки при аутентификации SAP содержатся недопустимые символы.

## Действие

Введите допустимые учетные данные. Убедитесь, что учетные данные не содержат недопустимые символы, в том числе пробелы, закодированные пробелы ("%20") и знаки кавычки ("").

### 2.3.1.12 (FWM 00012) Недопустимые учетные данные прямого входа в систему хоста приложения

## Причина

В учетных данных прямого входа в приложение при аутентификации SAP содержатся недопустимые символы.

## Действие

Введите допустимое целочисленное значение хоста. Убедитесь, что учетные данные не содержат пробелы, закодированные пробелы ("%20") и знаки кавычки (").

## 2.3.2 FWM 01001 – FWM 01014

### 2.3.2.1 (FWM 01001) Возникла проблема при обмене данными с сервером {0}

#### Причина

Ошибка при осуществлении связи с сервером.

#### Действие

Подробные сведения см. в причине ошибки.

### 2.3.2.2 (FWM 01002) Невозможно установить повторное соединение с CMS {0}. Сеанс завершен, или истекло время сеанса

#### Причина

Выполнен выход из системы, или срок действия сеанса истек.

#### Действие

Выполните вход снова.

### 2.3.2.3 (FWM 01003) Сервер {0} не найден или выключен

#### Причина

Не удастся найти сервер. Возможно, сервер отключен.

## Действие

Проверьте настройки порта центрального сервера управления, после чего запустите и включите сервер.

### 2.3.2.4 (FWM 01005) Невозможно открыть сокет для обмена данными с CMS {0}

## Причина

Не удалось открыть сокет для связи с центральным сервером управления.

## Действие

Убедитесь, что центральный сервер управления работает.

### 2.3.2.5 (FWM 01006) Невозможно установить соединение со службой {0} с сервера {1} через CMS {2}

## Причина

Не удалось соединиться со службой через центральный сервер управления.

## Действие

Войдите в консоль CMC и убедитесь, что эта служба работает на соответствующем сервере.

### 2.3.2.6 (FWM 01007) Не удалось получить список сервисов сервера {0} через CMS {1}

## Причина

Не удалось составить список служб, используемых на указанном сервере, с помощью указанного центрального сервера управления.

## Действие

Войдите в консоль СМС и убедитесь, что эти службы работают на соответствующих серверах.

**2.3.2.7** (FWM 01008) Невозможно найти серверы в подсистеме СМС {0} и кластере {1} с разновидностью {2} и дополнительными критериями {3}. Возможно, все эти серверы были отключены или заблокированы администратором

## Причина

Не удалось найти необходимые серверы. Возможно, эти серверы отключены или находятся в автономном режиме.

## Действие

Убедитесь, что все необходимые серверы используются и включены.

**2.3.2.8** (FWM 01009) Возникла ошибка связи при попытке установить соединение с сервером {0}

## Причина

Произошла указанная ошибка связи при установлении соединения с сервером.

## Действие

Подробные сведения см. в причине ошибки.

**2.3.2.9** (FWM 01010) Группа серверов {0} не найдена в СМС {1}

## Причина

Указанная группа серверов не найдена на центральном сервере управления.

## Действие

Создайте указанную группу серверов.

### 2.3.2.10 (FWM 01011) Служба {0} не найдена на сервере {1}

## Причина

Указанная служба не найдена на указанном сервере.

## Действие

Войдите в консоль CMC и убедитесь, что указанная служба работает на указанном сервере.

### 2.3.2.11 (FWM 01012) Запрашивается режим SSL, но следующие аргументы отсутствуют: {0}

## Причина

В запросе режима SSL отсутствуют некоторые аргументы.

## Действие

Убедитесь, что в запросе присутствуют все аргументы SSL.

### 2.3.2.12 (FWM 01013) Запрашивается режим SSL. Произошел сбой при попытке открытия или чтения данных из файла с именем {0} Сообщение об ошибке {1}

## Причина

Не удалось открыть или прочитать указанный файл.

---

## Действие

Убедитесь, что SSL-файлы существуют и доступны для чтения.

**2.3.2.13** (FWM 01014) Невозможно найти серверы в CMS {0} и кластере {1} с типом {2} и службой {3}. Возможно, все эти серверы были отключены или заблокированы администратором

## Причина

Не удастся найти серверы с необходимыми службами. Возможно, эти серверы находятся в автономном режиме или отключены администратором.

## Действие

Убедитесь, что все необходимые серверы находятся в сети и включены, а соответствующие службы запущены на них.

## 2.3.3 FWM 02001 – FWM 02137

**2.3.3.1** (FWM 02001) {0}

## Причина

Возникло определенное исключение.

## Действие

Подробнее см. описание причины указанного исключения.



### 2.3.3.2 (FWM 02002) Возникла неполадка при извлечении службы {0} с сервера {1}

#### Причина

Серверу не удалось получить доступ к службе.

#### Действие

Убедитесь, что данная служба используется и включена на сервере.

### 2.3.3.3 (FWM 02003) Неверный формат URI {0}

#### Причина

Неверный формат URI.

#### Действие

Проверьте корректность URI.

### 2.3.3.4 (FWM 02004) Произошла неожиданная ошибка

#### Причина

Непредвиденная ошибка.

#### Действие

Проверьте файл журнала. Скорее всего, перед этой ошибкой в системе возникли какие-то ошибки.

### 2.3.3.5 (FWM 02005) Сбой при получении допустимой информации об индексах страниц; продолжение разбивки на страницы невозможно

#### Причина

После максимального числа попыток не удалось получить допустимую информацию об индексах страниц. Продолжение разбивки на страницы невозможно. Возможно, в результате обновления набора инфо-объектов были изменены индексы страниц.

#### Действие

Обновите набор объектов, чтобы пересчитать индексы страниц.

### 2.3.3.6 (FWM 02006) Ошибка при записи файла {0} в репозиторий

#### Причина

При записи файла в репозиторий произошла ошибка.

#### Действие

Убедитесь, что сервер репозитория файлов отвечает.

### 2.3.3.7 (FWM 02007) Ошибка при считывании файла {0} из репозитория

#### Причина

При чтении файла из репозитория произошла ошибка. Возможно, отсутствует доступ к серверу репозитория файлов или локальной файловой системе ввода-вывода.

#### Действие

Проверьте наличие необходимых прав доступа к файлу. Также убедитесь, что сервер репозитория файлов отвечает. Кроме того убедитесь, что на локальном компьютере разрешены чтение или запись указанного в сообщении об ошибке файла.

---

### 2.3.3.8 (FWM 02008) Ошибка при считывании потока из репозитория

#### Причина

При чтении файла из репозитория произошла ошибка. Эта ошибка может возникать, если отсутствует доступ к серверу репозитория файлов, или длины файлового потока недостаточно, чтобы вместить все содержимое файла.

#### Действие

Проверьте наличие необходимых прав доступа к файлу. Также убедитесь, что сервер репозитория файлов отвечает. Кроме того убедитесь, что выделенного размера буфера потока достаточно, чтобы вместить все содержимое файла.

### 2.3.3.9 (FWM 02009) Возникла ошибка при записи потока в репозиторий

#### Причина

При записи файла в репозиторий произошла ошибка. Возможно, эта ошибка связана с отсутствием доступа к серверу репозитория файлов.

#### Действие

Проверьте наличие необходимых прав доступа к файлу. Также убедитесь, что сервер репозитория файлов отвечает.

### 2.3.3.10 (FWM 02010) Неполадка при копировании {0} в {1} в репозиторий

#### Причина

При копировании файла в репозитории произошла ошибка.

#### Действие

Убедитесь, что сервер репозитория файлов отвечает.

### **2.3.3.11** (FWM 02011) Неполадка со средством считывания файлов

#### **Причина**

Возникла ошибка при считывании с сервера репозитория файлов через интерфейс средства чтения FRS.

#### **Действие**

Убедитесь, что сервер репозитория файлов отвечает.

### **2.3.3.12** (FWM 02012) Неполадка со средством записи файлов

#### **Причина**

Возникла ошибка при записи на сервер репозитория файлов через интерфейс средства записи FRS.

#### **Действие**

Убедитесь, что сервер репозитория файлов отвечает.

### **2.3.3.13** (FWM 02013) Неполадка при удалении файла из FRS

#### **Причина**

Возникла ошибка при удалении файла с сервера репозитория файлов.

#### **Действие**

Файл можно удалять только после того, как будут удалены все ссылающиеся на него файлы.

### **2.3.3.14** (FWM 02014) Неполадка при поиске определенной позиции в потоке

#### **Причина**

Возникла неполадка при поиске определенной позиции в файле.

#### **Действие**

Убедитесь, что сервер репозитория файлов отвечает.

### **2.3.3.15** (FWM 02015) Неполадка при работе с хранилищем файлов, например, при проверке существования файла

#### **Причина**

Возникла неполадка при работе с хранилищем файлов, например, при проверке существования файла.

#### **Действие**

Убедитесь, что сервер репозитория файлов отвечает.

### **2.3.3.16** (FWM 02016) Программный подключаемый модуль {0} не существует

#### **Причина**

Требуемый подключаемый модуль отсутствует.

#### **Действие**

Убедитесь, что подключаемый модуль установлен.

### 2.3.3.17 (FWM 02017) Подключаемый модуль {0} не существует в CMS

#### Причина

Нужный подключаемый модуль не установлен на центральном сервере управления.

#### Действие

Убедитесь, что необходимый подключаемый модуль установлен.

### 2.3.3.18 (FWM 02018) Не удалось инициализировать подключаемый модуль {0}

#### Причина

Не удалось инициализировать нужный подключаемый модуль.

#### Действие

Проверьте наличие разрешений на создание информационных объектов такого типа.

### 2.3.3.19 (FWM 02020) Объект с идентификатором {0} не существует в CMS, или отсутствует право доступа к этому объекту

#### Причина

Требуемый объект отсутствует в Центральном сервере управления (CMS), или права доступа пользователя недостаточны.

#### Действие

Убедитесь, что объект существует на сервере CMS, а у пользователя есть необходимые права на доступ к нему.

### 2.3.3.20 (FWM 02021) У объекта не существует свойства с идентификатором {0}

#### Причина

У объекта отсутствует такое свойство.

#### Действие

Убедитесь, что в списке выбора запроса присутствует нужное свойство.

### 2.3.3.21 (FWM 02022) Свойство с идентификатором {0} предназначено только для чтения

#### Причина

Свойство предназначено только для чтения.

#### Действие

Изменение свойств, предназначенных только для чтения, не допускается.

### 2.3.3.22 (FWM 02024) Недопустимое значение аргумента {0}

#### Причина

Аргумент имеет недопустимое значение.

#### Действие

Убедитесь, что значение аргумента соответствует его типу и принадлежит указанному диапазону.

### 2.3.3.23 (FWM 02025) Операция не поддерживается

#### Причина

Эта операция не поддерживается.

#### Действие

Проверьте файл журнала. В нем могут присутствовать дополнительные сведения.

### 2.3.3.24 (FWM 02026) Свойство с идентификатором {0} имеет непредвиденное значение {1}

#### Причина

Свойство имеет непредвиденное значение.

#### Действие

Допустимые значения свойств см. в JavaDoc API.

### 2.3.3.25 (FWM 02027) Служба {0} не найдена на клиентской стороне

#### Причина

Служба не найдена на клиентской стороне.

#### Действие

Убедитесь, что служба включена и запущена.



### 2.3.3.26 (FWM 02028) Отсутствует право {0} на объект {1}

#### Причина

У вас отсутствуют права на объект.

#### Действие

Убедитесь, что у вас есть необходимые права на объект.

### 2.3.3.27 (FWM 02031) Возникла ошибка при запуске свойства системы "{0}". Это свойство в момент возникновения ошибки имело значение: {1} Возможно, это недопустимое значение.

#### Причина

Значение необходимого свойства системы является недопустимым.

#### Действие

Укажите допустимое свойство системы.

### 2.3.3.28 Значение {0} должно иметь одно из следующих значений: {1}. (FWM 02042)

#### Причина

Значение должно попадать в указанный список значений.

#### Действие

Выберите значение из указанного списка значений.

### 2.3.3.29 (FWM 02045) Ошибка при чтении общего секретного ключа из файла конфигурации заслуживающего доверия принципала

#### Причина

Не удалось прочитать общий секретный ключ из файла конфигурации заслуживающего доверия принципала.

#### Действие

Проверьте наличие файла конфигурации заслуживающего доверия принципала и его доступность для чтения.

### 2.3.3.30 (FWM 02050) Объект с идентификатором {0}, заголовком "{1}", видом "{2}" изменен со времени последнего запроса

#### Причина

Требуемый информационный объект изменился с момента последнего запроса.

#### Действие

Выполните запрос к InfoObject снова.

### 2.3.3.31 (FWM 02056) Служба с идентификатором {0} не может быть удалена. Она в настоящее время используется сервером

#### Причина

Не удастся удалить нужные службы, поскольку они используются сервером.

#### Действие

Убедитесь, что со службами не связан никакой сервер.

---

**2.3.3.32** (FWM 02057) Служебный контейнер с идентификатором {0} не может быть удален. Он в настоящее время используется сервером

### Причина

Не удастся удалить нужный контейнер служб, поскольку он используется сервером.

### Действие

Убедитесь, что с контейнером служб не связан никакой сервер.

**2.3.3.33** (FWM 02072) Ошибка при аудите событий

### Причина

Не удастся выполнить аудит нужных событий.

### Действие

Убедитесь, что сервер заданий программ используется и включен.

**2.3.3.34** (FWM 02073) Тип события {0} отключен

### Причина

Отключен необходимый тип событий.

### Действие

Включите типы событий, аудит которых необходимо провести.

---

**2.3.3.35** (FWM 02077) Предпочтительный языковой стандарт средства просмотра не задан для этого пользователя: {1} ({0})

### Причина

Для данного пользователя не настроен предпочитаемый языковой стандарт просмотра.

### Действие

Установите предпочитаемый языковой стандарт просмотра для данного пользователя.

**2.3.3.36** (FWM 02078) Языковые стандарты не заданы для этого пользователя: {1} ({0})

### Причина

Для пользователя не установлен используемый по умолчанию языковой стандарт.

### Действие

Укажите для данного пользователя используемый по умолчанию языковой стандарт.

**2.3.3.37** (FWM 02079) Служба {0} отключена

### Причина

Нужная служба отключена.

### Действие

Убедитесь, что данная служба включена.

### 2.3.3.38 (FWM 02080) Недопустимый маркер входа: {0}

#### Причина

Используется недопустимый маркер входа в систему.

#### Действие

Предоставьте допустимый билет входа в систему.

### 2.3.3.39 (FWM 02082) Неправильная структура свойств файла

#### Причина

Структура свойств файла недопустима.

#### Действие

Проверьте правильность использования API-интерфейса.

### 2.3.3.40 (FWM 02083) Служба аудита отключена

#### Причина

Служба аудита отключена.

#### Действие

Убедитесь, что центральный сервер управления и служба аудита запущены и включены.

### 2.3.3.41 (FWM 02084) Аудит CUID-объекта источника события должен быть задан перед вызовом другого API аудита

#### Причина

Не задан значение CUID для объекта приложения.

#### Действие

Убедитесь, что значение CUID объекта приложения задано с помощью параметра `IClientSideAuditing.setApplicationObjCUID(String appObjCUID)` перед вызовом аудита данного приложения.

### 2.3.3.42 (FWM 02085) Тип события {0} не поддерживается приложением {1}

#### Причина

Необходимый тип событий не поддерживается.

#### Действие

Допускается аудит только поддерживаемых типов событий.

### 2.3.3.43 (FWM 02086) Длительность должна задаваться неотрицательным числом; идентификаторы ObjectCUID, SessionCUID и UserCUID не могут быть пустыми строками

#### Причина

Некоторые параметры объектов событий являются недопустимыми.

#### Действие

Укажите допустимые параметры объекта события.

---

**2.3.3.44** (FWM 02087) Недопустимый языковой стандарт. Языковой стандарт не определен, установите для пользователя языковой стандарт по умолчанию, в противном случае он не поддерживается

### Причина

Языковой стандарт по умолчанию для этой учетной записи является недопустимым.

### Действие

Проверьте правильность указываемого пользователем языкового стандарта.

**2.3.3.45** (FWM 02088) База данных системы CMS не доступна. Эта ошибка не может быть исправлена конечным пользователем. Сообщите об этой ошибке своему системному администратору или администратору базы данных

### Причина

База данных центрального сервера управления недоступна.

### Действие

Обратитесь к системному администратору.

**2.3.3.46** (FWM 02091) Служба поиска инициализирована неверно

### Причина

Служба поиска инициализирована неправильно.

### Действие

Перезапустите сервер адаптивной обработки.

### 2.3.3.47 (FWM 02092) Сервер адаптивной обработки завершает работу

#### Причина

Сервер адаптивной обработки завершает работу.

#### Действие

Перезапустите сервер адаптивной обработки.

### 2.3.3.48 (FWM 02093) Недопустимая строка запроса {0}, средству синтаксического разбора запроса не удалось выполнить синтаксический разбор строки

#### Причина

Анализатор не может выполнить разбор строки запроса.

#### Действие

Измените строку запроса.

### 2.3.3.49 (FWM 02094) Текущая служба поиска уже выполняет индексирование. Повторите попытку позднее

#### Причина

Служба поиска может обрабатывать одновременно только один запрос на индексацию.

#### Действие

Прежде чем выполнять новый запрос на индексацию, дождитесь завершения текущего.



### 2.3.3.50 (FWM 02099) Строка запроса пуста

#### Причина

Строка запроса пуста.

#### Действие

Введите содержимое строки запроса.

### 2.3.3.51 (FWM 02103) Не удается выполнить синтаксический разбор следующего запроса: { 0 }

#### Причина

Не удается выполнить синтаксический разбор строки запроса центрального сервера управления (CMS).

#### Действие

Введите допустимую строку запроса CMS.

### 2.3.3.52 (FWM 02104) Не удается выполнить синтаксический разбор следующего текста: { 0 }

#### Причина

Не удается выполнить синтаксический разбор строки запроса центрального сервера управления (CMS).

#### Действие

Введите допустимую строку запроса CMS.

---

### 2.3.3.53 (FWM 02105) Идентификатор типа события {0} недействителен, или запрос не содержит SI\_AUDIT\_EVENTS

#### Причина

Недопустимый идентификатор типа события.

#### Действие

Проверьте правильность идентификатора объекта события, а так же то, что запрос включает параметр SI\_AUDIT\_EVENTS

### 2.3.3.54 (FWM 02106) Идентификатор подробностей события {0} недействителен, или запрос не содержит SI\_AUDIT\_EVENT\_DETAILS

#### Причина

Недопустимый идентификатор типа события.

#### Действие

Проверьте правильность идентификатора объекта события, а так же то, что запрос включает параметр SI\_AUDIT\_EVENTS

### 2.3.3.55 (FWM 02107) Невозможно прочитать файл {0}

#### Причина

Не удастся прочитать файл.

#### Действие

Убедитесь, что файл доступен для чтения.

---

**2.3.3.56** (FWM 02108) Размер файла {0} превышает ограничение в {1} байт; слишком большой размер для обработки

### Причина

Размер файла превышает предлагаемое значение.

### Действие

Уменьшите размер файла или выберите файл меньшего размера.

**2.3.3.57** (FWM 02109) Сбой при прочтении целого файла для {0}

### Причина

Не удалось полностью прочитать файл.

### Действие

Убедитесь, что файл не поврежден.

**2.3.3.58** (FWM 02110) Только ключи, находящиеся в процессе повторного ввода, могут быть приостановлены

### Причина

Предпринята попытка приостановить ключ, который не находится в процессе переназначения.

### Действие

Можно приостановить только тот ключ, который находится в процессе переназначения.

---

### 2.3.3.59 (FWM 02111) Только деактивированные ключи могут быть набраны повторно

#### Причина

Переназначать можно только деактивированные ключи кластера.

#### Действие

Перед переназначением ключа убедитесь, что он деактивирован.

### 2.3.3.60 (FWM 02112) Ключ кластера не активен

#### Причина

Текущий ключ неактивен.

#### Действие

Активируйте текущий ключ.

### 2.3.3.61 (FWM 02113) Уровень аудита не установлен как пользовательский

#### Причина

Нельзя включать или отключать события аудита, если установленный уровень аудита не является пользовательским.

#### Действие

Убедитесь, что установлен пользовательский уровень аудита.

### **2.3.3.62** (FWM 02114) Невозможно включить или выключить подробности аудита, которые не могут быть указаны

#### **Причина**

Переключение неуказанных сведений аудита не поддерживается.

#### **Действие**

Убедитесь, что сведения аудита, которые требуется переключить, указаны.

### **2.3.3.63** (FWM 02115) Не удастся создать ключ шифрования/дешифрования

#### **Причина**

Не удалось создать ключ или "соль" для шифрования файла.

#### **Действие**

Убедитесь, что установлены нужные библиотеки шифрования.

### **2.3.3.64** (FWM 02118) Каждая коллекция должна содержать одинаковое количество элементов. Коллекции {0} и {1} имеют разные размеры

#### **Причина**

Предпринята попытка загрузить или отправить набор файлов без использования соответствующего числа ключей шифрования.

#### **Действие**

Убедитесь, что число ключей шифрования соответствует числу отправляемых или загружаемых файлов.

### 2.3.3.65 (FWM 02119) Не удалось установить конфиденциальный канал

#### Причина

Не удастся установить конфиденциальный канал.

#### Действие

Выполните действие еще раз.

### 2.3.3.66 (FWM 02120) Только приостановленные ключи могут быть возобновлены

#### Причина

Предпринята попытка возобновить активный ключ.

#### Действие

Перед возобновлением ключа убедитесь, что он приостановлен.

### 2.3.3.67 (FWM 02121) Ключ кластера не может быть отмечен как подходящий, если он активен

#### Причина

Предпринята попытка пометить активный ключ как рассекреченный.

#### Действие

Прежде чем пометить ключ как рассекреченный, убедитесь, что он неактивен.

### 2.3.3.68 (FWM 02122) Подключаемый модуль {0} не поддерживает публикацию

#### Причина

Выбранный подключаемый модуль не поддерживает публикацию.

#### Действие

Выберите тип подключаемого модуля, который поддерживает публикацию.

### 2.3.3.69 (FWM 02123) Значение сведений о событии не может быть неопределенным

#### Причина

В сведениях события отсутствует содержимое.

#### Действие

Убедитесь, что в сведениях события есть содержимое.

### 2.3.3.70 (FWM 02124) Конфиденциальный канал отключен

#### Причина

Невозможно выполнить эту задачу, поскольку конфиденциальный канал отключен.

#### Действие

Чтобы включить конфиденциальный канал, присвойте свойству `businessobjects.enterprise.cc` значение `true` или удалите это свойство из свойств системы Java.

### 2.3.3.71 (FWM 02125) Максимальная продолжительность оперативного резервного копирования должна быть целым числом больше {0} и меньше {1}

#### Причина

Недопустимая максимальная продолжительность оперативного резервного копирования.

#### Действие

Проверьте диапазоны допустимой максимальной продолжительности оперативного резервного копирования.

### 2.3.3.72 (FWM 02126) Эта операция недоступна в CMS

#### Причина

С центрального сервера управления запрошена недоступная операция. Возможно, устанавливается соединение не с тем сервером?

#### Действие

Используйте операцию, поддерживаемую центральным сервером управления.

### 2.3.3.73 (FWM 02127) Сбой при создании сертификата из-за: {0}

#### Причина

Не удалось создать сертификат X509 из-за внутренней ошибки.

#### Действие

Повторите попытку. Если неполадка сохраняется, обратитесь к администратору.



### **2.3.3.74** (FWM 02128) Сбой при создании утверждения SAML. Причина: {0}

#### **Причина**

Не удалось создать утверждение SAML из-за внутренней ошибки.

#### **Действие**

Повторите попытку. Если неполадка не устраняется, обратитесь к администратору.

### **2.3.3.75** (FWM 02129) Сбой при загрузке конфигурации SAP {1}. Причина: {0}

#### **Причина**

Не удалось загрузить сведения о конфигурации сотрудничества из-за ошибок в процессе установки.

#### **Действие**

Для настройки объекта приложения сотрудничества перейдите на страницу приложения СМС.

### **2.3.3.76** (FWM 02130) Приложение SAP {0} отключено, для включения используйте СМС

#### **Причина**

Не удалось создать утверждение SAML из-за того, что соответствующий объект сотрудничества отключен.

#### **Действие**

Чтобы включить соответствующий объект сотрудничества, перейдите на страницу приложения СМС.

### **2.3.3.77** (FWM 02132) Сбой при создании единичного запроса выхода SAML из-за: {0}

#### **Причина**

Не удалось создать единичный запрос выхода SAML из-за внутренних ошибок.

#### **Действие**

Повторите попытку. Если неполадка сохраняется, обратитесь к администратору.

### **2.3.3.78** (FWM 02133) Сбой при проверке билета единого входа HANA, который используется для входа в БД HANA, по следующей причине: {0}

#### **Причина**

Не удалось проверить процесс создания билета единого входа HANA по указанной причине.

#### **Действие**

Устраните проблему, описываемую в сообщении об ошибке.

### **2.3.3.79** (FWM 02134) Не удается соединиться с хостом {0} через порт {1}

#### **Причина**

Поставщик услуг SAML с указанным именем хоста и номером порта не существует.

#### **Действие**

Используйте имя хоста и номер порта поставщика услуг SAML, указанные на странице приложения аутентификации HANA.

---

**2.3.3.80** (FWM 02135) Для проверки соединения SAML необходимо выполнить вход в систему в качестве администратора

### Причина

Не удалось проверить процесс создания билета единого входа HANA из-за указанной ошибки.

### Действие

Исправьте проблему, указанную в сообщении об ошибке.

**2.3.3.81** (FWM 02136) Для пользователя {0} не задано свойство {1}, требуемое поставщиком услуг SAML {2}

### Причина

Поставщику услуг SAML требуется дополнительная информация, которая отсутствует в свойствах пользователя.

### Действие

Укажите необходимую информацию в конфигурации пользователя при помощи CMC или BOE SDK.

**2.3.3.82** (FWM 02137) Сбой при загрузке конфигурации аутентификации SAP HANA.  
Причина: {0}

### Причина

Не удалось загрузить конфигурацию аутентификации HANA из-за ошибок в процессе установки.

### Действие

Для настройки объекта приложения аутентификации HANA перейдите на страницу приложения CMC.

### 2.3.3.83 Указанные имя хоста или IP-адрес недействительны: {0}. (FWM 02138)

#### Причина

Указанные имя хоста или IP-адрес недействительны.

#### Действие

Введите допустимые имя хоста или IP-адрес.

### 2.3.3.84 Указан недействительный номер порта: {0}. (FWM 02139)

#### Причина

Указанное значение порта недействительно или выходит за пределы диапазона.

#### Действие

Введите номер порта в диапазоне от 0 до 65535.

### 2.3.3.85 Длина строки символов "{0}" должна находиться в диапазоне между {1} и {2}. (FWM 02140)

#### Причина

Длина строки символов за пределами диапазона.

#### Действие

Убедитесь, что длина строки лежит в пределах допустимого диапазона.

## 2.3.4 FWM 03002 – FWM 03012

**2.3.4.1** (FWM 03002) Протокол {0} не поддерживается. Поддерживаются следующие протоколы: "path", "query", "cuid" и "search"

### Причина

Неправильно определен раздел протокола в URI. Этот раздел отсутствует, или содержит неподдерживаемую спецификацию.

### Действие

Укажите протокол в формате: [protocol]://, где атрибут "protocol" имеет значение path, query, cuid или search.

**2.3.4.2** (FWM 03003) Следующий идентификатор URI недопустим: {0}

### Причина

Некорректный общий синтаксис URI.

### Действие

Некорректный общий синтаксис URI. В нем должны быть определены протокол и дополнительные параметры. Подробное описание ошибки для каждого протокола см. в сообщениях InvalidPathNode, MalformedQueryExpression, MalformedCuidExpression и MalformedSearchExpression.

**2.3.4.3** (FWM 03004) Корневой элемент {0} не поддерживается. Поддерживаются следующие корневые элементы: "InfoObjects", "AppObjects", "SystemObjects" и \* в качестве символа шаблона

### Причина

Возникла ошибка при синтаксическом разборе URI path, связанного со спецификацией корневого элемента, указанного после корневого элемента в формате path://[корневой\_элемент], где атрибут "корневой\_элемент" может иметь значение InfoObjects, AppObjects, SystemObjects или \*.

## Действие

Укажите корневой элемент в URI path в формате `path://[корневой_элемент]`, где атрибут "корневой\_элемент" может иметь значение `InfoObjects`, `AppObjects`, `SystemObjects` или `*`.

### 2.3.4.4 (FWM 03005) Узел пути {0} не существует в репозитории

## Причина

Узел пути URI некорректно определяет запрос объектов по этому пути. В настоящий момент эта ошибка возникает только для URI `cuid` и `path`.

## Действие

Задайте узел пути таким образом, чтобы он представлял допустимые родительские объекты, из которых будут извлекаться объекты. Пример допустимого синтаксиса: `path://AppObjects/**/MyFolder` или `cuid://<ид_родительского_объекта>/MyFolder`.

### 2.3.4.5 (FWM 03006) Условное выражение {0} задано неверно

## Причина

В URI указаны неверные условные критерии.

## Действие

Синтаксис спецификации условного критерия должен начинаться с символа `[` и заканчиваться символом `]`. Например: `path://AppObjects/**+[SI_PARENTID IN (95)]`.

### 2.3.4.6 (FWM 03007) Идентификатор URI {0} для протокола cuid задан неверно

## Причина

Возникла ошибка синтаксиса в URI `cuid`.

## Действие

Задайте URI `cuid` в формате `cuid://<[идентификаторы или CUID через запятую]>...`

### 2.3.4.7 (FWM 03008) Идентификатор URI {0} протокола запроса задан неверно

## Причина

Возникла ошибка синтаксиса в URI `query`.

## Действие

Задайте URI `query` в формате `query://{[строка запроса]}>...`

### 2.3.4.8 (FWM 03009) Идентификатор URI {0} протокола поиска задан неверно

## Причина

Возникла ошибка синтаксиса в URI `search`.

## Действие

Задайте URI `search` в формате `search://{[проверочные искомые слова]}>...`

### 2.3.4.9 (FWM 03010) Идентификатор `cuid` {0} найден в списке идентификаторов `id` (допускается выбор только одного из двух)

## Причина

URI `cuid` задает список, в котором содержатся и CUID, и идентификаторы.

---

## Действие

Измените спецификацию списка CUID/ID в URI `cuid` (`cuid://<[список CUID/ID]>`) таким образом, чтобы в нем содержались либо только идентификаторы, либо только CUID.

**2.3.4.10** (FWM 03011) Идентификатор `id {0}` найден в списке идентификаторов `cuid`  
(допускается выбор только одного из двух)

## Причина

URI `cuid` задает список, в котором содержатся и CUID, и идентификаторы.

## Действие

Измените спецификацию списка CUID/ID в URI `cuid` (`cuid://<[список CUID/ID]>`) таким образом, чтобы в нем содержались либо только идентификаторы, либо только CUID.

**2.3.4.11** (FWM 03012) Следующий SQL-запрос недопустим: `{0}`

## Причина

В строке запроса, указанной в URI `query`, возникла синтаксическая ошибка.

## Действие

Проверьте синтаксис запроса в строке запроса, указанной в URI `query` `query://{[строка запроса]}>...`



---

## 2.3.5 FWM 04002 – FWM 04038

### 2.3.5.1 (FWM 04002) Возникло исключение CE SDK: "{0}"

#### Причина

Возникло исключение CE SDK.

#### Действие

Более подробную информацию можно найти в сведениях об источнике ошибки.

### 2.3.5.2 (FWM 04003) CUID папки импорта "{0}" для этого CMS не существует

#### Причина

Существует CUID, который невозможно разрешить в файле BIAR или не существует в целевом CMS.

#### Действие

Убедитесь, что файл BIAR является допустимым.

### 2.3.5.3 (FWM 04004) Недопустимый сеанс Enterprise

#### Причина

Был выполнен выход из сеанса, либо срок действия сеанса истек.

#### Действие

Попробуйте выполнить вход снова.

---

## 2.3.5.4 (FWM 04005) Недопустимая операция экспорта для пути к файлу

### Причина

Недопустим путь к файлу для экспорта.

### Действие

Введите допустимый путь к файлу.

## 2.3.5.5 (FWM 04007) Импортируемый файл "{0}" не существует

### Причина

Файл, который необходимо загрузить в FRS, отсутствует в файле BIAR.

### Действие

Убедитесь, что файл BIAR является допустимым.

## 2.3.5.6 (FWM 04008) "{0}" не является информационным объектом InfoObject, поэтому, импорт не может быть завершен

### Причина

В файле BIAR есть объект, который не является InfoObject.

### Действие

Убедитесь, что файл BIAR является допустимым.

## 2.3.5.7 (FWM 04009) Ошибка при синтаксическом разборе импортируемого файла: "{0}"

### Причина

Файл businessobjects.xml в файле BIAR является некорректным.

### Действие

Убедитесь, что файл BIAR является допустимым.

## 2.3.5.8 (FWM 04010) Недопустимый элемент в файле XML: "{0}"

### Причина

Существует недопустимый элемент в файле businessobjects.xml файла BIAR.

### Действие

Убедитесь, что файл BIAR является допустимым.

## 2.3.5.9 (FWM 04011) Исключение при синтаксическом разборе файла XSD: "{0}"

### Причина

Ошибка при синтаксическом разборе файла XSD.

### Действие

По вопросам, которые связаны с файлами, установленными вместе с Business Objects Enterprise, обращайтесь в Business Objects.

## 2.3.5.10 (FWM 04012) Нет доступного определения схемы (XSD) для "{0}"

### Причина

Отсутствует файл XSD.

### Действие

Убедитесь, что файлы XSD установлены.

## 2.3.5.11 (FWM 04013) Исключение ввода/вывода: "{0}"

### Причина

При экспорте или импорте файла BIAR возникли ошибки системы ввода-вывода. Причины см. в подробном корневом сообщении об ошибке.

### Действие

Убедитесь, что архив BIAR является допустимым и содержит допустимый xml-код объекта в формате UTF-8. Также проверьте правильность установки компонента, связанного с архивными объектами.

## 2.3.5.12 (FWM 04014) Требуемые зависимости не найдены в целевой системе: "{0}"

### Причина

Отсутствуют некоторые зависимости набора импортированных объектов, из-за чего невозможен импорт этого объекта.

### Действие

Убедитесь, что все необходимые для импорта объектов зависимости включены в набор импорта или уже присутствуют в системе.

### 2.3.5.13 (FWM 04016) Элемент "{1}" не существует в перечислении "{0}"

#### Причина

В файле BIAR существует недопустимый элемент перечисления.

#### Действие

Убедитесь, что файл BIAR является допустимым.

### 2.3.5.14 (FWM 04017) Невозможно создать объект подключаемого модуля

#### Причина

Не удалось создать объект, поскольку на центральном сервере управления не установлен подключаемый модуль.

#### Действие

Проверьте правильность установки подключаемого модуля на центральном сервере управления. Если подключаемый модуль установлен корректно, на центральном сервере отображается соответствующий ему системный объект.

### 2.3.5.15 (FWM 04018) Попытка создать объект типа "{0}", помеченный как preventCreate, также указан параметр IMPORT\_PREVENT\_CREATE

#### Причина

Не удалось создать объект указанного типа, который помечен в файле XSD как preventCreate. При этом параметр импорта IMPORT\_PREVENT\_CREATE имеет значение true.

#### Действие

Если все же требуется создать этот объект, удалите параметр импорта IMPORT\_PREVENT\_CREATE или присвойте ему значение false.

---

**2.3.5.16** (FWM 04019) Попытка обновить объект типа "{0}", помеченный как preventUpdate, также указан параметр IMPORT\_PREVENT\_UPDATE

### Причина

Не удалось обновить объект указанного типа, который помечен в файле XSD как preventUpdate. При этом параметр импорта IMPORT\_PREVENT\_UPDATE имеет значение true.

### Действие

Если все же требуется обновить этот объект, удалите параметр импорта IMPORT\_PREVENT\_UPDATE или присвойте ему значение false.

**2.3.5.17** (FWM 04020) Попытка переноса объекта типа "{0}", помеченного как preventMigrate, также указан параметр IMPORT\_PREVENT\_MIGRATE

### Причина

Не удалось перенести объект указанного типа, который помечен в файле XSD как preventMigrate. При этом параметр импорта IMPORT\_PREVENT\_MIGRATE имеет значение true.

### Действие

Если все же требуется перенести этот объект, удалите параметр импорта IMPORT\_PREVENT\_MIGRATE или присвойте ему значение false.

**2.3.5.18** (FWM 02121) Ключ кластера не может быть отмечен как подходящий, если он активен

### Причина

Предпринята попытка пометить активный ключ как рассекреченный.

---

## Действие

Прежде чем пометить ключ как рассекреченный, убедитесь, что он неактивен.

### 2.3.5.19 (FWM 04022) Прочел недопустимый файл XSD, см. файл протокола

## Причина

Передан недопустимый файл XSD.

## Действие

По вопросам, которые связаны с файлами, установленными вместе с Business Objects Enterprise, обращайтесь в Business Objects.

### 2.3.5.20 (FWM 04023) Ресурс "{0}" не найден – возможно, файлы XSD не загружены

## Причина

Ошибка при загрузке файла ресурсов.

## Действие

Убедитесь, что файл ресурсов надлежащим образом включен в загруженный пакет.

### 2.3.5.21 (FWM 04024) Во время экспорта произошла непредвиденная ошибка

## Причина

Во время экспорта произошла непредвиденная ошибка.

## Действие

Дополнительные сведения об ошибке см. в файле журнала.

### 2.3.5.22 (FWM 04025) Во время импорта произошла непредвиденная ошибка

## Причина

Во время импорта произошла непредвиденная ошибка.

## Действие

Дополнительные сведения об ошибке см. в файле журнала.

### 2.3.5.23 (FWM 04026) Невозможно импортировать информационный объект при отсутствии идентификатора CUID

## Причина

В импортируемом InfoObject отсутствует CUID.

## Действие

Убедитесь, что файл BIAR является допустимым.

### 2.3.5.24 (FWM 04027) Невозможен импорт infoobject с CUID "{0}" и пропущенным родительским CUID

## Причина

В импортируемом InfoObject отсутствует родительский CUID.



## Действие

Убедитесь, что файл BIAR является допустимым.

**2.3.5.25** (FWM 04029) Определен дубликат префикса "{0}" для пространства имен "{1}" и "{2}"

## Причина

Определен повторяющийся префикс пространства имен.

## Действие

Если вы определили собственный файл XSD, убедитесь, что в нем отсутствуют префиксы пространства имен, которые повторяют существующие в установленных файлах XSD.

**2.3.5.26** (FWM 04030) Вид "{0}" не существует в CMS

## Причина

Вид InfoObject не существует на центральном сервере управления.

## Действие

Проверьте правильность установки типа InfoObject.

**2.3.5.27** (FWM 04031) Нераспознанный формат для URI "{0}" пространства имен дополнительного модуля. Сведения: "{1}"

## Причина

Нераспознанный формат URI пространства имен подключаемого модуля.

---

## Действие

Убедитесь, что файл BIAR является допустимым.

### 2.3.5.28 (FWM 04032) Невозможно найти тип "{0}"

## Причина

Отсутствует тип.

## Действие

Убедитесь, что установлен файл XSD для этого типа InfoObject.

### 2.3.5.29 (FWM 04033) Попытка включить две разные версии определений схемы (XSD) для "{0}" (версия "{1}"). Должна включаться только одна версия XSD для любого дополнительного модуля. Сведения: "{2}"

## Причина

В коде присутствует какая-либо ошибка реализации.

## Действие

Это исключение свидетельствует об очевидной ошибке, которую пользователь вряд ли может исправить.

### 2.3.5.30 (FWM 04034) Восстановимая ошибка FRS: "{0}"

## Причина

Ошибка при выполнении операций FRS, например, при записи файлов FRS, которая может быть связана с отсутствием доступа к FRS или ошибками системы ввода-вывода FRS.

## Действие

Проверьте основную причину. Убедитесь, что сервер репозитория файлов (FRS) запущен, доступен и содержит достаточно свободного дискового пространства.

### 2.3.5.31 (FWM 04036) В исходной системе не найдены требуемые зависимости: "{0}"

## Причина

Невозможно определить, к какому CUID относится идентификатор, на который ссылается экспортированный объект.

## Действие

Отключите принудительное соблюдение зависимостей в процессе экспорта или убедитесь, что все идентификаторы ссылаются на существующие объекты в исходной системе, которые пользователь, экспортирующий документы, может просмотреть.

### 2.3.5.32 (FWM 04037) Возникло исключение во время выполнения CE SDK: "{0}"

## Причина

Возникло исключение CE SDK.

## Действие

Более подробную информацию можно найти в сведениях об источнике ошибки.

### 2.3.5.33 (FWM 04038) Недействительный массив свойств "{0}" для объекта с CUID "{1}"

## Причина

Массив свойств экспортируемого InfoObject имеет непредвиденную структуру.

## Действие

Проверьте InfoObject этого свойства и убедитесь, что он содержит массив допустимой структуры.

### 2.3.5.34 (FWM 04039) Операция импорта была отменена

## Причина

Операция импорта была отменена.

## Действие

(Нет)

### 2.3.5.35 (FWM 04040) Операция экспорта завершилась либо нормально, либо отменой или другим исключением

## Причина

Операция экспорта завершилась либо нормально, либо отменой или другим исключением.

## Действие

(Нет)

### 2.3.5.36 (FWM 04041) Поврежденный манифест, "{0}". Сведения: "{1}"

## Причина

Указанный файл манифеста имеет некорректный формат.

## Действие

Проверьте сведения, указанные в ошибке форматирования.

## 2.3.6 FWM 05001 – FWM 05003

### 2.3.6.1 (FWM 05001) Неизвестное состояние пакета

#### Причина

Не удастся продолжить пакетную обработку операций, связанных с правами безопасности, из-за противоречивого состояния пакета. Эта ошибка часто связана с тем, что не удастся выполнить откат пакетной операции фиксации параметров безопасности перед выполнением новых пакетных запросов.

#### Действие

Если операция `com.crystaldecisions.sdk.occa.security.IBatch.commit` возвращает исключение, вызовите операцию `com.crystaldecisions.sdk.occa.security.IBatch.rollback`, чтобы сбросить состояние пакета.

### 2.3.6.2 (FWM 05002) Ошибка на сервере во время фиксации пакета безопасности

#### Причина

При пакетной обработке операций, связанных с правами безопасности, центральный сервер управления возвратил ошибки.

#### Действие

Дополнительные сведения см. в подробных сообщениях об ошибках.

---

### 2.3.6.3 (FWM 05003) Сбой при выполнении запроса {0} типа {1} с ошибкой сервера {2}: {3}

#### Причина

Представляет одну ошибку в функции BatchFailure.getMessage. Содержит сведения об ошибке, возвращенной для каждого запроса безопасности, завершившегося сбоем.

#### Действие

Дополнительные сведения об ошибках см. в комментариях к ошибкам на стороне сервера.

## 2.3.7 FWM 08001 – FWM 08006

### 2.3.7.1 (FWM 08001) Параметры для пары "Свойство-значение" ({0}, {1}) противоречат указанным для ({2}, {3}). Разрешите противоречие

#### Причина

Настройки двух пар "свойство-значение" противоречат друг другу.

#### Действие

Установите правильные настройки для обеих пар "свойство-значение".

### 2.3.7.2 (FWM 08002) Объект с идентификатором {0} не существует в системе

#### Причина

В системе не существует опорного объекта.

## Действие

Убедитесь, что используется правильный идентификатор, и соответствующий объект с таким идентификатором существует в системе.

**2.3.7.3** (FWM 08003) Значение {1} свойства {0} не попадает в ожидаемый диапазон от {2} до {3}

## Причина

Значение указанного свойства лежит вне диапазона.

## Действие

Убедитесь, что установленное значение попадает в заданный диапазон.

**2.3.7.4** (FWM 08004) {0} не является допустимым значением, заданным в интерфейсе {1}

## Причина

Указано недопустимое значение параметра.

## Действие

Укажите допустимое значение параметра.

**2.3.7.5** (FWM 08005) Принципал должен быть удален из объекта для унаследования прав родительского элемента

## Причина

Принципал не был удален из объекта.

## Действие

Удалите принципал из объекта, чтобы обеспечить возможность наследования прав родительского объекта.

## 2.3.8 FWM 10001 – FWM 10007

**2.3.8.1** (FWM 10002) Возникло исключение, препятствующее чтению объекта из хранилища или записи объекта в хранилище

### Причина

Сбой обработки объекта из-за исключения на уровне хранилища.

## Действие

Подробнее см. описание причины указанного исключения.

**2.3.8.2** (FWM 10004) В подсистеме BIAR было вызвано исключение

### Причина

В подсистеме BIAR было вызвано исключение.

## Действие

Подробнее см. описание причины указанного исключения.

**2.3.8.3** (FWM 10005) Возникла ошибка: {0}; исходное сообщение исключения: {1}

### Причина

Было вызвано неизвестное исключение.



## Действие

Дополнительные сведения см. в описании причины определенного исключения.

### 2.3.8.4 (FWM 10006) Ошибка при синтаксическом разборе запроса: "{0}"

## Причина

Не удалось выполнить синтаксический разбор запроса.

## Действие

Дополнительные сведения см. в описании причины указанного исключения. Также проверьте правильность синтаксиса запроса.

### 2.3.8.5 (FWM 10007) Возникли исключения {0}

## Причина

Было вызвано неизвестное исключение.

## Действие

Подробные сведения см. в описании причины каждого из указанных исключений.

## 2.3.9 FWM 12001 – FWM 12013

### 2.3.9.1 (FWM 12001) Возникла ошибка: {0}; исходное сообщение исключения: {1}

## Причина

Было вызвано неизвестное исключение.

## Действие

Подробнее см. описание причины указанного исключения.

### 2.3.9.2 (FWM 12002) Невозможно определить действие импорта или экспорта

## Причина

Не удалось определить тип действия.

## Действие

Укажите действие импорта или экспорта.

### 2.3.9.3 (FWM 12003) Отсутствует имя пользователя CMS

## Причина

Эта ошибка возникает в тех случаях, когда во входном файле .properties не указаны имя пользователя или строка маркера для входа в систему BOE.

## Действие

Установите необходимые значения свойств "userName" или "token" во входном файле properties.

### 2.3.9.4 (FWM 12004) Отсутствует пароль CMS

## Причина

Эта ошибка возникает в тех случаях, когда во входном файле .properties указано имя пользователя для входа в систему BOE, но не задан пароль.

## Действие

Установите необходимое значение свойства "password", соответствующее паролю для пользователя "userName", во входном файле properties.

### 2.3.9.5 (FWM 12005) Отсутствует имя CMS

## Причина

Эта ошибка возникает в тех случаях, когда во входном файле .properties не указаны имя CMS или строка маркера для входа в систему BOE.

## Действие

Установите свойство "CMS" во входном файле properties.

### 2.3.9.6 (FWM 12006) Отсутствует метод аутентификации

## Причина

Эта ошибка возникает в тех случаях, когда во входном файле .properties не указаны тип аутентификации или строка маркера для входа в систему BOE.

## Действие

Установите свойство "authentication" во входном файле properties.

### 2.3.9.7 (FWM 12007) Проверка XML во время импорта больше не поддерживается

## Причина

Проверка XML, запрошенная в процессе импорта, не поддерживается.

---

## Действие

Установите параметр `validateXML` равным `false`.

### 2.3.9.8 (FWM 12008) В файле свойств отсутствует строка запроса

#### Причина

Эта ошибка возникает в тех случаях, когда при экспорте одного или нескольких объектов в архив BIAR в файле `properties` не указан запрос для их извлечения.

#### Действие

Во входном файле `properties` установите свойство `"exportQuery"` (при экспорте одного объекта) или присвойте свойству `"exportQueriesTotal"` целое положительное значение для экспорта нескольких объектов.

### 2.3.9.9 (FWM 12009) Отсутствует местоположение импортируемого файла

#### Причина

Эта ошибка происходит при импорте архива BIAR, если во входном файле `properties` не указано местоположение импортируемого файла.

#### Действие

Во входном файле `properties` присвойте свойствам `"importXmlLocation"` или `"importBiarLocation"` значение, задающее полный путь к файлу XML или BIAR, в котором описываются импортируемые объекты `InfoObject`.

### 2.3.9.10 (FWM 12010) Отсутствует местоположение экспортируемого файла

#### Причина

Эта ошибка происходит при экспорте объектов в архив BIAR, если во входном файле `properties` не указано местоположение экспортируемого файла.

## Действие

Во входном файле properties присвойте свойствам "exportXmlLocation" или "exportBiarLocation" значение, задающее полный путь к файлу XML или BIAR, в котором описываются экспортируемые объекты InfoObject.

### 2.3.9.11 (FWM 12011) Следующий запрос не распознан механизмом BIAR: "{0}"

## Причина

Подсистеме BIAR не удалось выполнить синтаксический разбор запроса.

## Действие

Убедитесь, что запрос правильно отформатирован.

### 2.3.9.12 (FWM 12012) Недопустимый BIAR-файл. Чтобы импортировать файл старше версии {0}, воспользуйтесь средством управления обновлением

## Причина

Импорт BIAR-файлов из более старых версий развертывания не поддерживается.

## Действие

Обновите развертывание до поддерживаемой версии, а затем выполните импорт BIAR-файла с помощью средства управления обновлением.

### 2.3.9.13 (FWM 12013) Не удалось открыть файл BIAR, недопустимый пароль

## Причина

Введен неверный пароль.

## Действие

Проверьте, не нажата ли клавиша `Caps Lock`, и повторите ввод пароля.

**2.3.9.14** (FWM 12014) Формат файла BIAR не распознан. Повторно выполните экспорт файла BIAR в совместимом формате

## Причина

Выполнена попытка открытия файла BIAR. Не удастся распознать содержимое файла.

## Действие

Создайте BIAR-файл повторно.

## 2.3.10 FWM 14001 – FWM 14009

**2.3.10.1** (FWM 14001) Отсутствуют объекты в списке тиражирования

## Причина

Список тиражирования для этого задания не содержит объектов, на тиражирование которых у этой учетной записи есть разрешения.

## Действие

Убедитесь, что список тиражирования заполнен объектами, а у пользователя, указанного соединением с удаленной системой, есть право Тиражирование для всех объектов в списке тиражирования.

### 2.3.10.2 (FWM 14002) Отсутствует список тиражирования с CUID "{0}" на исходном сайте

#### Причина

Недопустимый идентификатор CUID, используемый заданием тиражирования для запроса списка тиражирования.

#### Действие

Убедитесь, что запрашиваемый список репликации существует в системе.

### 2.3.10.3 (FWM 14003) Настройки фильтра исключают всю информацию из тиражирования

#### Причина

Параметры фильтра тиражирования исключают все объекты.

#### Действие

Проверьте правильность параметров задания тиражирования.

### 2.3.10.4 (FWM 14004) Недопустимое значение режима обновления: {0}

#### Причина

Текущее значение режима обновления является недопустимым.

#### Примечание

`CeApplicationRefreshMode.REFRESH_TO_MASTER` является недопустимым при однонаправленном тиражировании.

## Действие

Проверьте правильность параметров задания тиражирования. Действующие значения см. в `CeApplicationRefreshMode`.

### 2.3.10.5 (FWM 14005) Недопустимое значение режима разрешения конфликтов: {0}

## Причина

Текущее значение режима разрешения конфликтов является недопустимым.

#### Примечание

`CeConflictResolutionMode.SLAVE_WINS` является недопустимым в однонаправленной репликации.

## Действие

Проверьте правильность параметров задания тиражирования. Действующие значения см. в `CeApplicationRefreshMode`.

### 2.3.10.6 (FWM 14006) Невозможно запустить тиражирование обновления без объектов обновления

## Причина

Задание тиражирования запущено в режиме обновления, однако объекты указаны не были.

## Действие

Убедитесь, что в параметрах задания тиражирования задаются объекты для обновления, или переключитесь в обычный режим тиражирования.



### 2.3.10.7 (FWM 14007) Соединение с удаленной системой содержит ссылку на локальную систему

#### Причина

Источник и адресат задания тиражирования совпадают.

#### Действие

Убедитесь, что в параметрах удаленного кластера указана ссылка на другое развертывание платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence.

### 2.3.10.8 (FWM 14008) Недопустимое сочетание режима обновления ({0}) и режима разрешения конфликтов ({1})

#### Причина

Одновременное использование режима обновления и режима разрешения конфликтов не поддерживается. `CeConflictResolutionMode.MASTER_WINS` невозможно использовать с `CeApplicationRefreshMode.REFRESH_TO_MASTER`, а `CeConflictResolutionMode.SLAVE_WINS` невозможно использовать с `CeApplicationRefreshMode.REFRESH_FROM_MASTER`.

#### Действие

Проверьте правильность параметров задания тиражирования. Допустимые значения см. в описании свойств `CeConflictResolutionMode` и `CeApplicationRefreshMode`.

### 2.3.10.9 (FWM 14009) Содержимое из того же сайта-источника тиражируется другим заданием тиражирования. Повторная попытка выполнить задание будет сделана позднее

#### Причина

Попытка запустить задание тиражирования во время, когда выполняется другое задание тиражирования.

## Действие

Будет предпринята повторная попытка запустить новое задание тиражирования.

## 2.3.11 FWM 16001 – FWM 16005

### 2.3.11.1 (FWM 16001) Не выполнен вход в CMS, не удается продолжить

#### Причина

Не выполнен вход в систему центрального сервера управления (CMS).

#### Действие

Перед выполнением любых команд войдите в систему CMS.

### 2.3.11.2 (FWM 16002) В команде "{0}" отсутствует следующий обязательный параметр: {1}

#### Причина

Отсутствует обязательный параметр команды времени выполнения.

#### Действие

Подробнее о допустимых параметрах см. описание команды.

### 2.3.11.3 (FWM 16003) Команда "{0}" не распознает "{1}" в качестве допустимого параметра

#### Причина

Эта команда времени выполнения содержит недопустимый или нераспознанный параметр.

## Действие

Подробнее о допустимых параметрах см. описание команды.

### 2.3.11.4 (FWM 16004) Команда "{0}" не распознана как допустимая

## Причина

Недопустимая команда времени выполнения.

## Действие

Подробнее о допустимых командах времени выполнения см. соответствующую документацию.

### 2.3.11.5 (FWM 16005) Не удалось выполнить запись в файл "{0}"

## Причина

Не удалось записать содержимое в указанный файл.

## Действие

Проверьте наличие соответствующих разрешений на запись.

## 2.3.12 FWM 17001 – FWM 17003

### 2.3.12.1 (FWM 17001) Параметр {0} требует значения

## Причина

Для этого параметра требуется значение. Отсутствует значение.

## Действие

Проверьте правильность синтаксиса командной строки и повторите операцию.

### 2.3.12.2 (FWM 17002) Параметр {0} не разрешает значения

## Причина

Этот параметр не поддерживает значения. Однако он содержит значение.

## Действие

Проверьте правильность синтаксиса командной строки и повторите операцию.

### 2.3.12.3 (FWM 17003) Неизвестный параметр "{0}"

## Причина

Недопустимый параметр.

## Действие

Проверьте правильность синтаксиса командной строки и повторите операцию.

## 2.3.13 FWM 20030 – FWM 20032

### 2.3.13.1 (FWM 20030) Центральный сервер управления "{0}" недоступен. Укажите правильный хост и порт; проверьте наличие ошибок сети

## Причина

Не удастся выполнить вход на центральный сервер управления.

## Действие

Убедитесь, что имя центрального сервера управления указано в формате `<хост>:<порт>`. Проверьте сетевое соединение между клиентом и сервером. Убедитесь, что центральный сервер управления был успешно запущен на сервере и не находится в состоянии остановки, сбоя или отсутствия ответа.

**2.3.13.2** (FWM 20031) Центральный сервер управления "{0}" недоступен. Центральный сервер управления "{1}" остановлен из-за критической ошибки

## Причина

Не удастся выполнить вход на центральный сервер управления.

## Действие

Локальный центральный сервер управления завершил работу из-за критической ошибки. Дополнительные сведения см. в файле журнала `error_cms<порт>.log`.

**2.3.13.3** (FWM 20032) Центральный сервер управления "{0}" недоступен. Центральный сервер управления "{1}" остановлен из-за критических ошибок

## Причина

Не удастся выполнить вход на центральный сервер управления.

## Действие

Локальный центральный сервер управления завершил работу из-за критических ошибок. Дополнительные сведения см. в файле журнала `error_cms<порт>.log`.

## 2.3.14 FWM 22001 – FWM 22024

### 2.3.14.1 (FWM 22001) Не удалось найти службу с идентификатором объекта {0}.

Убедитесь, что не выполняются активные операции установки. Эта ошибка произошла при выполнении следующей операции: {1}

#### Причина

На одном из компьютеров, на которых размещаются узлы, запущена программа установки.

#### Действие

Остановите операцию установки и снова запустите мастер установки системы.

### 2.3.14.2 (FWM 22002) Не удалось найти категорию службы с идентификатором объекта {0}. Убедитесь, что не выполняются активные операции установки. Эта ошибка произошла при выполнении следующей операции: {1}

#### Причина

На одном из компьютеров, на которых размещаются узлы, запущена программа установки.

#### Действие

Остановите операцию установки и снова запустите мастер установки системы.

### 2.3.14.3 (FWM 22003) Не удалось найти адаптивный сервер обработки с идентификатором объекта {0}. Убедитесь, что не выполняются активные изменения сервера. Эта ошибка произошла при выполнении следующей операции: {1}

#### Причина

Во время выполнения этой операции были добавлены или удалены адаптивные серверы обработки.

## Действие

Остановите любые операции создания или удаления сервера и снова запустите мастер установки системы.

**2.3.14.4** (FWM 22004) Операция сервера выполняется слишком долго. Выполняется отмена операции: {0}

## Причина

Возможно, компьютер, на котором размещаются серверы, перегружен.

## Действие

Завершите любые другие приложения и службы, выполняющиеся на компьютере, на котором размещаются серверы. Также можно увеличить выделенный им объем ресурсов. После этого снова запустите мастер установки системы.

**2.3.14.5** (FWM 22005) Определения папок могут указываться либо в общем, либо в зависящем от узла формате, но не одновременно в обоих форматах

## Причина

Свойства папок можно задавать либо для всех, либо для явно выбранных узлов. Смешанная установка свойств не поддерживается.

## Действие

Удалите определения, заданные либо в общем, либо в зависящем от узла формате.

**2.3.14.6** (FWM 22006) Необходимо указать местоположения папок по умолчанию

## Причина

Не заданы свойства, определяющие папки по умолчанию.

---

## Действие

Добавьте определения свойств, задающие местоположения файлов в папках по умолчанию.

### 2.3.14.7 (FWM 22007) Свойство {0} не указано в определении

## Причина

В определении не задана папка.

## Действие

Определите указанную папку.

### 2.3.14.8 (FWM 22008) Свойство {0} в строке {1} не поддерживается

## Причина

Указано неизвестное свойство.

## Действие

Удалите неизвестное свойство из определения.

### 2.3.14.9 (FWM 22009) Свойства папки не указаны

## Причина

Не указаны свойства папки.



## Действие

Если используется общий формат, необходимо определить следующие свойства: Folders.InputFileStore, Folders.OutputFileStore, Folders.Log, Folders.Data, and Folders.Auditing; для отдельных узлов необходимо определить свойства Folders.<Node>.InputFileStore, Folders.<Node>.OutputFileStore, Folders.<Node>.Log, Folders.<Node>.Data и Folders.<Node>.Auditing.

### 2.3.14.10 (FWM 22010) Узел {0} присутствует в системе, но не указан в определении

#### Причина

В определении не задан узел.

## Действие

Определите указанный узел.

### 2.3.14.11 (FWM 22020) Свойство содержит непредвиденное число компонентов

#### Причина

Свойство содержит непредвиденное число компонентов.

## Действие

Проверьте правильность написания имени свойства.

### 2.3.14.12 (FWM 22021) Свойство определено несколько раз. Множественные определения не поддерживаются

#### Причина

Свойство определено несколько раз.

## Действие

Убедитесь, что каждое свойство определено только один раз.

### 2.3.14.13 (FWM 22022) Свойство не распознано

## Причина

Свойство не распознано.

## Действие

Проверьте правильность написания имени свойства.

### 2.3.14.14 (FWM 22023) Свойство имеет недопустимое значение. Значение свойства имеет непредвиденный формат

## Причина

Значение свойства имеет непредвиденный формат.

## Действие

Убедитесь, что значение свойства имеет требуемый формат.

### 2.3.14.15 (FWM 22024) Не найдено обязательное свойство: {0}

## Причина

Отсутствует обязательное свойство.

## Действие

Добавьте отсутствующее свойство.

## 2.3.15 FWM 23000 – FWM 23066

**2.3.15.1** (FWM 23000) ОШИБКА. Функция AddNode – имя узла может содержать только буквенно-цифровые символы и знаки подчеркивания. Первый символ не может быть числом

### Причина

Для функции AddNode задано недопустимое имя узла.

## Действие

Если функция AddNode запущена вручную из консоли, измените значение аргумента `-name` в соответствии с рекомендациями, приведенными в сообщении об ошибке. Если функция AddNode запущена из клиента, например, CCM, обратитесь в службу технической поддержки SAP.

**2.3.15.2** (FWM 23001) ОШИБКА. Функция AddNode – не распознана операционная система

### Причина

Для функции AddNode задана недопустимая операционная система.

## Действие

Если функция AddNode запущена вручную из консоли, укажите допустимую операционную систему в аргументе `-platform`. Используйте одно из следующих значений: `aix_rs6000_64`, `aix_rs6000`, `linux_x64`, `linux_x86`, `solaris_sparcv9`, `solaris_sparc`, `win64_x64`, `win32_x86`. Если функция AddNode запущена из клиента, например, CCM, обратитесь в службу технической поддержки SAP.

---

**2.3.15.3** (FWM 23002) ОШИБКА. Функция AddNode – не удалось войти на центральный сервер управления "{0}" с использованием предоставленных учетных данных. Проверьте правильность имени CMS, номера порта и учетных данных

### Причина

Предоставлены недопустимые учетные данные для центрального сервера управления.

### Действие

Проверьте правильность имени CMS, номера порта и учетных данных.

**2.3.15.4** (FWM 23003) ОШИБКА. Функция AddNode – не удалось записать сведения об установке в файл: "{0}". Проверьте наличие свободного места на диске и разрешений на запись

### Причина

При попытке записать сведения об установке в файл была возвращена ошибка системы ввода-вывода.

### Действие

Проверьте наличие свободного места на диске и разрешений на запись.

**2.3.15.5** (FWM 23004) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка. Функция AddNode – не найден файл: "{0}". В указанном расположении не обнаружена установка Server Intelligence

### Причина

Указанный файл установки пуст или не найден.

## Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

**2.3.15.6** (FWM 23005) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка. Функция AddNode – не инициализирована установка Server Intelligence в этом репозитории

## Причина

Произошла внутренняя ошибка репозитория.

## Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

**2.3.15.7** (FWM 23006) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка. Функция AddNode – обнаружены повторяющиеся объекты установки

## Причина

Произошла внутренняя ошибка репозитория.

## Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

**2.3.15.8** (FWM 23007) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка. Функция AddNode – отмена фиксации файлов DFO для {0} из-за ошибок

## Причина

Произошла внутренняя ошибка AddNode.

## Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

**2.3.15.9** (FWM 23008) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка. Функция AddNode – сбой при создании узла

## Причина

Не удастся создать узел.

## Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

**2.3.15.10** (FWM 23009) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка. Функция AddNode – сбой при обновлении узла

## Причина

Не удастся обновить узел.

## Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

**2.3.15.11** (FWM 23010) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка. Функция AddNode – на этом компьютере уже существует файл с именем "{1}" для узла с именем {0}

## Причина

Файл с таким именем уже существует.

## Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

**2.3.15.12** (FWM 23011) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка. Функция AddNode – узел с именем {0} уже существует в этом кластере

## Причина

Узел с таким именем уже существует в этом кластере.

## Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

**2.3.15.13** (FWM 23012) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка. Функция AddNode – узел с именем {0} и файл "{1}" не существуют на этом компьютере

## Причина

Узел с таким именем не существует на этом компьютере.

## Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

**2.3.15.14** (FWM 23013) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка. Функция AddNode – узел на компьютере с именем {0} не существует в кластере, с которым установлено соединение

## Причина

Не удалось найти узел с именем {0}.

## Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

**2.3.15.15** (FWM 23014) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка. Функция AddNode – обнаружен непредвиденный повторяющийся узел

## Причина

Обнаружены повторяющиеся узлы.

## Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

**2.3.15.16** (FWM 23015) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка. Функция AddNode – сбой при удалении узла. Узел существует в репозитории, однако отсутствует на локальном компьютере

## Причина

Ошибка при удалении узла. Узел существует в репозитории, однако отсутствует на локальном компьютере.

## Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.



---

**2.3.15.17** (FWM 23016) ОШИБКА. Произошла внутренняя ошибка. Функция AddNode – сбой при удалении узла. Узел существует в репозитории, однако отсутствует на локальном компьютере

### Причина

Ошибка при удалении узла. Узел существует в репозитории, однако отсутствует на локальном компьютере.

### Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

**2.3.15.18** (FWM 23017) ОШИБКА. Функция AddNode – узел и/или некоторые из его серверов работают. Остановите этот узел

### Причина

Узел и/или некоторые из его серверов по-прежнему работают.

### Действие

Остановите этот узел.

**2.3.15.19** (FWM 23018) ОШИБКА. Функция AddNode – узел и/или некоторые из его серверов [{0}] работают. Остановите этот узел

### Причина

Узел и/или некоторые из его серверов по-прежнему работают.

### Действие

Остановите этот узел.

## 2.3.15.20 (FWM 23019) ОШИБКА. Функция AddNode – нельзя одновременно использовать параметры `-adopt` и `-update`

### Причина

В командной строке одновременно указаны параметры `-adopt` и `-update` для запуска функции AddNode.

### Действие

Если функция AddNode запущена вручную из консоли, измените командную строку, оставив только один из этих параметров. Если функция AddNode запущена из клиента, например, CCM, обратитесь в службу технической поддержки SAP.

## 2.3.15.21 (FWM 23020) ОШИБКА. Функция AddNode – нельзя одновременно использовать параметры `-devmode` и `-update`

### Причина

В командной строке одновременно указаны параметры `-devmode` и `-update` для запуска функции AddNode.

### Действие

Если функция AddNode запущена вручную из консоли, измените командную строку, оставив только один из этих параметров. Если функция AddNode запущена из клиента, например, CCM, обратитесь в службу технической поддержки SAP.

## 2.3.15.22 (FWM 23021) ОШИБКА. Функция AddNode – нельзя одновременно использовать параметры `-devmode` и `-adopt`

### Причина

В командной строке одновременно указаны параметры `-devmode` и `-adopt` для запуска функции AddNode.

## Действие

Если функция AddNode запущена вручную из консоли, измените командную строку, оставив только один из этих параметров. Если функция AddNode запущена из клиента, например, CCM, обратитесь в службу технической поддержки SAP.

**2.3.15.23** (FWM 23022) ОШИБКА. Функция AddNode – не удалось записать файл: "{0}".  
Проверьте наличие свободного места на диске и разрешений на запись

## Причина

Сбой при записи файла {0}.

## Действие

Проверьте наличие свободного места на диске и разрешений на запись. Если неполадка сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки SAP.

**2.3.15.24** (FWM 23023) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка. Функция AddNode – не найден пакет ресурсов "{0}"

## Причина

Произошла внутренняя ошибка.

## Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

---

**2.3.15.25** (FWM 23024) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка. Функция AddNode – не найден ресурс с именем "{0}". Используется старое описание для сервера "{1}"

### Причина

Произошла внутренняя ошибка.

### Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

**2.3.15.26** (FWM 23025) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка. Непредвиденное завершение CMS с кодом выхода {0}

### Причина

Сбой функции AddNode. Работа центрального сервера управления завершена непредвиденно.

### Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

**2.3.15.27** (FWM 23026) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка. Сбой при запуске центрального сервера управления: {0}

### Причина

Сбой при запуске центрального сервера управления.

### Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

---

**2.3.15.28** (FWM 23027) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка. Функция AddNode – файл {0} не принимается фильтрами

### Причина

Произошла внутренняя ошибка.

### Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

**2.3.15.29** (FWM 23028) ОШИБКА. Функция AddNode – указанный каталог импорта "{0}" не существует или не содержит файлы Server Intelligence

### Причина

Временный каталог, заданный в аргументе –importdir, не существует или недоступен.

### Действие

Если функция AddNode запущена из командной строки, присвойте аргументу –importdir значение, определяющее доступный каталог. Если функция AddNode запущена из клиента, например, CCM, обратитесь в службу технической поддержки SAP.

**2.3.15.30** (FWM 23029) ОШИБКА. Функция AddNode – указанный временный каталог не существует или недоступен

### Причина

Временный каталог, заданный в аргументе –exportdir, не существует или недоступен.

## Действие

Если функция AddNode запущена из командной строки, присвойте аргументу `-exportdir` значение, определяющее доступный каталог. Если функция AddNode запущена из клиента, например, CCM, обратитесь в службу технической поддержки SAP.

**2.3.15.31** (FWM 23030) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка. Функция AddNode – сбой при создании XML-кода на основе исходного файла "{0}". {1}

## Причина

Произошла внутренняя ошибка.

## Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

**2.3.15.32** (FWM 23031) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка. Функция AddNode – сбой при чтении или синтаксическом разборе XML-файла "{0}". {1}

## Причина

Произошла внутренняя ошибка.

## Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

**2.3.15.33** (FWM 23032) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка. Функция AddNode – пустой CUID в файле {0}

## Причина

Произошла внутренняя ошибка.

## Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

**2.3.15.34** (FWM 23033) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка. Функция AddNode – этот сервер использует несколько контейнеров службы {0}, однако необходимо использовать один контейнер службы

## Причина

Произошла внутренняя ошибка.

## Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

**2.3.15.35** (FWM 23034) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка. Функция AddNode – этот сервер не должен использовать {0} напрямую, поскольку это служба или служба поддержки контейнера

## Причина

Произошла внутренняя ошибка.

## Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

---

**2.3.15.36** (FWM 23035) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка. Функция AddNode – предпринята попытка разместить контейнер службы с CUID {0} на этом сервере, однако на этом компьютере нет DFT для этого контейнера службы

### Причина

Произошла внутренняя ошибка.

### Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

**2.3.15.37** (FWM 23036) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка. Функция AddNode – предпринята попытка разместить службу с CUID {1} на этом сервере, однако на этом компьютере нет DFT для этой службы, и {0} не поддерживает ее

### Причина

Произошла внутренняя ошибка.

### Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

**2.3.15.38** (FWM 23037) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка. Функция AddNode – предпринята попытка разместить {1} на этом сервере, однако это действие не поддерживается {0}

### Причина

Произошла внутренняя ошибка.



## Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

**2.3.15.39** (FWM 23038) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка. Функция AddNode – предпринята попытка использовать службу с CUID {0} на этом сервере, однако на этом компьютере нет DFT для этой службы

## Причина

Произошла внутренняя ошибка.

## Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

**2.3.15.40** (FWM 23039) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка. Функция AddNode – {0} может размещать хост для службы с CUID {1}, однако на этом компьютере нет DFT для этой службы

## Причина

Произошла внутренняя ошибка.

## Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

---

**2.3.15.41** (FWM 23040) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка. Функция `AddNode - {0}` зависит от службы с CUID `{1}`, однако на этом компьютере нет DFT для этой службы

### Причина

Произошла внутренняя ошибка.

### Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

**2.3.15.42** (FWM 23041) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка. Функция `AddNode - {0}` не должна зависеть от `{1}`, поскольку она является службой поддержки контейнера

### Причина

Произошла внутренняя ошибка.

### Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

**2.3.15.43** (FWM 23042) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка. Функция `AddNode - {0}` может размещаться в контейнере службы с CUID `{1}`, однако на этом компьютере нет DFT для данного контейнера службы

### Причина

Произошла внутренняя ошибка.

## Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

**2.3.15.44** (FWM 23043) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка. Функция AddNode – {0} должен размещаться только в одном контейнере службы, однако может размещаться в {1}

## Причина

Произошла внутренняя ошибка.

## Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

**2.3.15.45** (FWM 23044) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка. Функция AddNode – {0} не может размещаться в контейнерах службы

## Причина

Произошла внутренняя ошибка.

## Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

---

**2.3.15.46** (FWM 23045) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка. Функция AddNode - {0} не используется службами, однако должна присутствовать, поскольку является службой поддержки

### Причина

Произошла внутренняя ошибка.

### Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

**2.3.15.47** (FWM 23046) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка. Функция AddNode - {0} связан с нераспознанным атрибутом SI\_SERVICE\_CLASS={1}

### Причина

Произошла внутренняя ошибка.

### Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

**2.3.15.48** (FWM 23047) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка. Функция AddNode - {0} должен содержать точно {1} категорий службы, однако содержит {2}

### Причина

Произошла внутренняя ошибка.

## Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

**2.3.15.49** (FWM 23048) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка. Функция AddNode – отсутствует необходимая для этой операции служба. Предпринята попытка использовать службу с CUID {0}, однако на этом компьютере нет DFT для данной службы

## Причина

Произошла внутренняя ошибка.

## Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

**2.3.15.50** (FWM 23049) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка. Функция AddNode – не найден файл: "{0}"

## Причина

Произошла внутренняя ошибка.

## Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

---

**2.3.15.51** (FWM 23050) ОШИБКА. Функция AddNode – файл недоступен: "{0}". Проверьте наличие необходимых разрешений

### Причина

Ошибка при чтении из файла или записи в него в процессе удаления узла.

### Действие

Проверьте наличие необходимых разрешений.

**2.3.15.52** (FWM 23051) ОШИБКА. Функция AddNode – узел "{0}" работает. Остановите этот узел

### Причина

Предпринята попытка удалить узел при работающем SIA.

### Действие

Проверьте наличие необходимых разрешений.

Если функция AddNode запущена вручную из консоли, сначала остановите узел. Если функция AddNode запущена из клиента, например, SCM, обратитесь в службу технической поддержки SAP.

**2.3.15.53** (FWM 23052) ОШИБКА. Функция AddNode – сервер "{0}" работает. Остановите этот сервер

### Причина

Предпринята попытка удалить узел при работающем сервере {0}.

## Действие

Если функция AddNode запущена вручную из консоли, сначала остановите узел и серверы. Если функция запущена из клиента, например, CCM, обратитесь в службу технической поддержки SAP.

**2.3.15.54** (FWM 23053) ОШИБКА. Функция AddNode – не найден узел с именем "{0}".  
Укажите правильное имя узла

## Причина

Невозможно удалить несуществующий узел.

## Действие

Укажите правильное имя узла.

**2.3.15.55** (FWM 23054) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка. Функция AddNode – сбой при удалении инфо-объектов и файлов развертывания узла

## Причина

Не удалось удалить узел.

## Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

**2.3.15.56** (FWM 23055) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка. Функция AddNode – сбой при удалении файлов узла

## Причина

В процессе удаления узла не удалось удалить один из связанных с ним файлов.

## Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

**2.3.15.57** (FWM 23056) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка. Функция AddNode – сбой при удалении узла в CCM

## Причина

При попытке удалить узел из CCM произошел сбой.

## Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

**2.3.15.58** (FWM 23057) ОШИБКА. Невозможно записать в файл {0}. Проверьте наличие необходимых разрешений

## Причина

Файл, указанный в {0} (значение {0} извлечено из аргумента –backup), недоступен для записи или является каталогом.

## Действие

Если функция AddNode запущена вручную из консоли, при помощи командной строки присвойте файлу, указанному в аргументе –backup, атрибут, разрешающий запись. Если функция AddNode запущена из клиента, например, CCM, обратитесь в службу технической поддержки SAP.



---

**2.3.15.59** (FWM 23058) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка. Функция AddNode – сбой при резервном копировании {0}: {1}

#### Причина

Сбой при резервном копировании конфигурации сервера.

#### Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

**2.3.15.60** (FWM 23059) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка. Функция AddNode – сбой при обработке {0}: {1}

#### Причина

Сбой при восстановлении конфигурации сервера.

#### Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

**2.3.15.61** (FWM 23060) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка. Функция AddNode – сбой операции перемещения узла: {0}

#### Причина

Сбой при попытке переместить узел.

#### Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

---

**2.3.15.62** (FWM 23061) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка. Функция AddNode – сбой при фиксации изменений объекта: {0}

### Причина

Возникла ошибка репозитория.

### Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

**2.3.15.63** (FWM 23062) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка. Функция AddNode – не удалось идентифицировать исходный и/или целевой кластеры

### Причина

Возникли ошибки в исходном и/или целевом кластере.

### Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

**2.3.15.64** (FWM 23063) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка. Функция AddNode – исходный и целевой кластеры не могут совпадать

### Причина

Возникли ошибки в исходном и/или целевом кластере.

### Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

---

**2.3.15.65** (FWM 23064) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка. Функция AddNode – сбой при обновлении SLD: {0}

### Причина

Сбой запуска BOBJ SLDDS при попытке обновить среду SLD.

### Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

**2.3.15.66** (FWM 23065) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка. Функция AddNode – сбой при настройке соединения с базой данных системы CMS: {0}

### Причина

Не удалось настроить конфигурацию соединения с базой данных системы CMS.

### Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

**2.3.15.67** (FWM 23066) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка. Функция AddNode – {0}

### Причина

Возникло общее исключение.

### Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

## 2.3.16 FWM 24001

**2.3.16.1** (FWM 24001) Обнаружены внутренние несоответствия между подключаемыми модулями. Подключаемые модули "{0}" и "{1}" пытаются преобразовать права для одной и той же папки верхнего уровня "{2}"

### Причина

Эта ошибка возникает, если несколько подключаемых модулей переноса выдают утверждение на обработку прав для одной и той же корневой папки верхнего уровня, что недопустимо. Эта ошибка является внутренней для разработчиков подключаемых модулей переноса в других группах домена, которым должно быть известно о наличии конфликтов с другими подключаемыми модулями.

### Действие

Исправьте реализацию подключаемого модуля переноса и задайте ссылки на другие папки верхнего уровня.

## 2.3.17 FWM 25001

**2.3.17.1** (FWM 25001) Не удастся сопоставить эту группу, так как не удалось найти соответствующий подключаемый модуль "{0}" аутентификации в целевом CMS

### Причина

Псевдоним группы, указанный для исходной группы пользователей, определяет тип аутентификации, который не поддерживается целевым CMS.

### Действие

Убедитесь, что на целевом центральном сервере управления установлен подключаемый модуль, соответствующий указанному типу аутентификации. Если нет, установите его.

## 2.4 Сообщения об ошибках серверов BI Framework (FWB)

Серверы платформы BI используют следующие категории сообщений об ошибках:

Таблица 5:

Диапазон	Категория
FWB 00004 – FWB 200002	Серверы платформы BI (FWB)

### 2.4.1 FWB 00001 – FWB 00999

#### 2.4.1.1 Данный запрос адресован не текущему серверу CMS, он адресован %1. (FWB 00001)

##### Причина

Запрос был отправлен непредвиденному центральному серверу управления (CMS).

##### Действие

Убедитесь, что запросы отправляются правильному серверу CMS.

#### 2.4.1.2 Подключаемый модуль безопасности %1 не включен. Для получения подробной информации обратитесь к системному администратору. (FWB 00002)

##### Причина

Запрошенный подключаемый модуль безопасности отключен или отсутствует.

##### Действие

Убедитесь, что файл запрашиваемого подключаемого модуля защиты существует, и что этот модуль включен.

### 2.4.1.3 Недопустимый маркер для входа в систему. (FWB 00003)

#### Причина

Срок действия маркера входа в систему истек, отсутствуют данные аутентификации или пользователь является недопустимым.

#### Действие

Повторно создайте маркер с необходимыми данными об аутентификации для действительного пользователя и повторите вход.

### 2.4.1.4 Сбой при попытке сервера защиты расшифровать квитанцию Kerberos, переданную клиентом. Обратитесь к системному администратору для подтверждения правильности настройки аутентификации Kerberos. (FWB 00004)

#### Причина

Серверу не удалось расшифровать часть данных аутентификации Kerberos клиента.

#### Действие

Убедитесь, что с учетной записью службы сопоставлено допустимое значение SPN.

### 2.4.1.5 Маркер для входа был взят из клиента, отличного от указанного в маркере, или произошла ошибка при определении IP-адреса клиента. (FWB 00005)

#### Причина

Маркер входа в систему содержит сведения о другом клиенте, или не удалось определить IP-адрес клиента.

## Действие

Убедитесь, что используемый маркер соответствует правильному клиенту и IP-адрес клиента доступен, или создайте новый маркер.

**2.4.1.6** Ошибка диспетчера подключаемых модулей: невозможно найти запрошенный подключаемый модуль %1 на сервере. (FWB 00006)

## Причина

Запрошенный подключаемый модуль отсутствует.

## Действие

Убедитесь, что запрашиваемый подключаемый модуль существует и установлен правильно.

**2.4.1.7** Не найден пользователь "%1". (FWB 00007)

## Причина

Отсутствует пользователь или его псевдоним.

## Действие

Убедитесь, что пользователь существует, и у него есть допустимый псевдоним.

**2.4.1.8** Невозможно войти в систему с применением аутентификации Enterprise. Проверьте правильность информации для входа в систему. (FWB 00008)

## Причина

Выполнить вход в систему не удалось, так как имя пользователя не найдено или пароль неверен.

---

## Действие

Убедитесь, что указанные имя пользователя и пароль верны.

### 2.4.1.9 Эта функция отключена. (FWB 00009)

## Причина

Запрошенная функция отключена.

## Действие

Включите запрашиваемую функцию.

### 2.4.1.10 Пользователь должен иметь по меньшей мере один псевдоним. (FWB 00010)

## Причина

У учетной записи пользователя отсутствуют псевдонимы.

## Действие

Убедитесь, что у учетной записи пользователя есть как минимум один псевдоним.

### 2.4.1.11 Недопустимый идентификатор сеанса. (FWB 00011)

## Причина

Время сеанса истекло.

## Действие

Выполните вход снова.



## 2.4.1.12 Учетная запись пользователя отключена. (FWB 00012)

### Причина

Возможно, учетная запись пользователя отключена вручную, отключен псевдоним учетной записи пользователя, истек срок действия пароля или пользователь произвел слишком много неудачных попыток входа в систему.

### Действие

Включите учетную запись пользователя и убедитесь, что пароль и псевдонимы пользователя являются допустимыми.

## 2.4.1.13 Недостаточно лицензий зарегистрированных пользователей, чтобы сделать данного пользователя зарегистрированным пользователем. Доступно %1 лицензий зарегистрированных пользователей. (FWB 00013)

### Причина

Достигнуто максимальное количество подключений именованных пользователей с использованием текущих лицензионных ключей.

### Действие

Подожждте, пока другие пользователи выйдут из системы, или обновите лицензионные ключи.

## 2.4.1.14 Все %1 лицензий одновременного доступа в системе в настоящее время использованы либо истек срок лицензионного ключа системы. Повторите попытку позже или обратитесь к своему системному администратору для получения дополнительных лицензий. (FWB 00014)

### Причина

Достигнуто максимальное количество параллельных подключений пользователей с использованием текущих лицензионных ключей.

## Действие

Подождите, пока другие пользователи выйдут из системы, или обновите лицензионные ключи.

**2.4.1.15** При текущем наборе лицензионных ключей данная операция не разрешена. Для включения данной операции обновите лицензионные ключи. (FWB 00015)

## Причина

Текущие лицензионные ключи не допускают выполнения данной операции (например, применения аутентификации у стороннего поставщика либо изменения групп или событий на сервере).

## Действие

Обновите лицензионные ключи.

**2.4.1.16** Недопустимый лицензионный ключ или срок его действия истек. Если получен временный лицензионный ключ при приобретении другого продукта SAP BusinessObjects, следует зарегистрировать платформу SAP BusinessObjects BI для получения постоянного лицензионного ключа. (FWB 00016)

## Причина

Текущий лицензионный ключ является недопустимым, или период его действия истек.

## Действие

Введите правильный лицензионный ключ.

---

**2.4.1.17** Передано исключение из подключаемого модуля %1. Этот подключаемый модуль будет отключен. Обратитесь к администратору. (FWB 00017)

### Причина

В стороннем подключаемом модуле произошла ошибка. Он был отключен.

### Действие

Удалите, обновите и проверьте сторонний подключаемый модуль перед его включением.

**2.4.1.18** Поставщик службы аутентификации (%1), связанный с данным сеансом входа, не поддерживает межпроцессный единый вход. Обратитесь к системному администратору. (FWB 00018)

### Причина

Поставщик службы аутентификации для данного сеанса не поддерживает единый вход.

### Действие

Используйте другой поставщик аутентификации или настройте имеющийся поставщик на работу с единым входом.

**2.4.1.19** Не включен межпроцессный единый вход поставщика службы аутентификации (%1), связанного с данным сеансом входа. Обратитесь к системному администратору. (FWB 00019)

### Причина

В поставщике службы аутентификации для данного сеанса не включена функция единого входа.

## Действие

Включите единый вход для этого поставщика аутентификации.

**2.4.1.20** Сбой в службе единого входа. Для получения дополнительных сведений обратитесь к администратору. (FWB 00020)

## Причина

Введены недопустимые данные аутентификации единого входа, или в поставщике аутентификации произошла внутренняя ошибка.

## Действие

Убедитесь, что данные аутентификации единого входа верны, а функция единого входа в поставщике аутентификации работает правильно.

**2.4.1.21** Сбой единого входа из-за невозможности проверки связанного сеанса. Повторите попытку входа в платформу BI. (FWB 00021)

## Причина

Возможно, маркер сеанса является недопустимым, истек срок его действия, отсутствует информация аутентификации, истекло время исходного сеанса или учетная запись пользователя является недопустимой.

## Действие

Повторно создайте маркер с необходимой информацией аутентификации для допустимого пользователя и повторите вход.

---

**2.4.1.22** Истек срок действия совместно используемого секретного ключа доверительной аутентификации. (FWB 00022)

### Причина

Истек срок действия совместно используемого секретного ключа доверительной аутентификации.

### Действие

Обновите совместно используемый секретный ключ доверительной аутентификации.

**2.4.1.23** Чрезмерное отклонение часов клиента. (FWB 00023)

### Причина

Срок запроса на доверительную аутентификацию истек, или различие во времени между клиентом и сервером слишком велико (из-за разницы часовых поясов).

### Действие

Убедитесь, что срок запросов на доверительную аутентификацию не истекает, а время на клиентском компьютере и на сервере синхронизировано.

**2.4.1.24** CMS платформы SAP BusinessObjects BI: недоступна база данных системы CMS "%1". Эта ошибка не может быть исправлена конечным пользователем. Сообщите об ошибке своему системному администратору или администратору базы данных. (FWB 00024)

### Причина

У центрального сервера управления (CMS) нет доступных соединений с базой данных.

---

## Действие

Убедитесь, что база данных запущена, доступна и принимает соединения с сервера CMS. Увеличьте количество соединений с базой данных.

### 2.4.1.25 Недопустимый запрос. (FWB 00025)

## Причина

Строка запроса является недопустимой.

## Действие

Проверьте правильность синтаксиса строки запроса.

### 2.4.1.26 Повторяющееся имя объекта в одной папке. (FWB 00026)

## Причина

Попытка создания объекта с именем, которое уже существует.

## Действие

Присвойте объекту уникальное имя.

### 2.4.1.27 База данных системы CMS перегружена, повторите попытку. При сохранении неполадки обратитесь к системному администратору (FWB 00027)

## Причина

Во время ожидания ресурсов базы данных срок действия запроса истек.

## Действие

Развертывание перегружено. Увеличьте количество соединений с базой данных.

**2.4.1.28** Сбой при соединении подключаемого модуля secLdap с указанными хостами.  
(FWB 00028)

## Причина

Не удалось установить соединение с сервером LDAP.

## Действие

Убедитесь, что сервер LDAP запущен и принимает соединения.

**2.4.1.29** Сбой при входе в систему. Убедитесь, что вы принадлежите к допустимой  
отображаемой группе. (FWB 00029)

## Причина

Пользователь не принадлежит ни одной сторонней группе, сопоставленной в платформе SAP BusinessObjects Business Intelligence.

## Действие

Убедитесь, что пользователь принадлежит хотя бы к одной сопоставленной группе.

**2.4.1.30** Сервер каталога не может выполнить запрошенную операцию. Дополнительная  
информация: %1 (FWB 00030)

## Причина

Сервер каталога не может выполнить запрошенную операцию.

## Действие

Убедитесь, что учетная запись пользователя включена.

**2.4.1.31** Адресат отключен. [%1]: [%2]. Запомните имя сервера заданий, используемого для запроса, и обратитесь к своему системному администратору, чтобы убедиться, что указанное место назначения включено. (FWB 00031)

## Причина

Не удалось доставить результаты задания, поскольку подключаемый целевой модуль, указанный в задании, отключен на обработавшем задание сервере.

## Действие

Запомните имя сервера заданий, который обрабатывал задание, найдите его в списке серверов в Central Management Console и выполните действие [Назначение](#), чтобы добавить и настроить требуемый целевой объект.

**2.4.1.32** Недопустимый конфиденциальный канал. (FWB 00032)

## Причина

Не установлен конфиденциальный канал.

## Действие

Используйте более новую версию платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence, которая может установить конфиденциальный канал, либо отключите режим FIPS.



### 2.4.1.33 Невозможно зашифровать индексируемое свойство %1. (FWB 00033)

#### Причина

Свойства, индексируемые в базе данных Центрального сервера управления, не могут шифроваться.

#### Действие

Не устанавливайте флаг зашифровано для индексируемых свойств.

### 2.4.1.34 Невозможно подключить клиента, не совместимого со стандартом FIPS, поскольку режим FIPS включен. (FWB 00034)

#### Причина

Подключение клиента, не совместимого со стандартом FIPS, невозможно, поскольку включен режим FIPS.

#### Действие

Установите более новую версию платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence, которая может установить конфиденциальный канал, либо отключите режим FIPS.

### 2.4.1.35 Не удастся переместить криптографический ключ из состояния %1 в состояние %2 (FWB 00035)

#### Причина

Некоторые состояния ключей не допускаются. Деактивированный ключ может перейти только в состояние переназначения, а из него — только в приостановленное состояние.

#### Действие

Состояние SI\_KEY\_STATE можно изменять только на разрешаемые значения.

## 2.4.1.36 Отсутствует критический системный объект. Имя: %1, CUID: %2. (FWB 00036)

### Причина

Установка повреждена и инициализация Центрального сервера управления невозможна, поскольку в развертывании отсутствует необходимый для работы файл.

### Действие

Переустановите платформу SAP BusinessObjects Business Intelligence.

## 2.4.1.37 Отсутствует тип критического системного объекта. Тип: %1. (FWB 00037)

### Причина

Установка повреждена и инициализация Центрального сервера управления невозможна, поскольку в развертывании отсутствует необходимый для работы файл.

### Действие

Переустановите платформу SAP BusinessObjects Business Intelligence.

## 2.4.1.38 Каталог развертывания файлов %1 не существует или не содержит файлов. (FWB 00038)

### Причина

Каталог, содержащий файлы развертывания, пуст или не найден.

### Действие

Убедитесь, что каталог содержит файлы развертывания, или переустановите развертывание.

---

**2.4.1.39** Каталог развертывания файлов %1 не существует или не содержит файлов кода ключа. (FWB 00039)

### Причина

Каталог, содержащий файлы развертывания, не найден или не содержит файлов инициализации кодов ключей.

### Действие

Убедитесь, что каталог содержит файлы инициализации кодов ключей для развертывания. Возможно, для устранения этой проблемы потребуется переустановить развертывание.

**2.4.1.40** Невозможно выполнить фиксацию объектов. Объект "%1" (ид.: %2) заблокирован сеансом "%3" (ид.: %4). (FWB 00040)

### Причина

Попытка изменения объекта, заблокированного другим сеансом.

### Действие

Повторите операцию позднее. Если проблема не исчезнет, завершите сеанс, упоминаемый в сообщении об ошибке.

**2.4.1.41** Невозможно выполнить фиксацию объектов. Объект "%1" (ид.: %2) каскадно заблокирован сеансом "%3" (ид.: %4). (FWB 00041)

### Причина

Произошла попытка изменения объекта, который был заблокирован другим сеансом из-за каскадной блокировки объекта-предка.

## Действие

Повторите операцию позднее. Если проблема не исчезнет, завершите сеанс, упоминаемый в сообщении об ошибке.

**2.4.1.42** Невозможно удалить объекты. Объект "%1" (ид.: %2) заблокирован сеансом "%3" (ид.: %4). (FWB 00042)

## Причина

Попытка удаления объекта, заблокированного другим сеансом.

## Действие

Повторите операцию позднее. Если ошибка возникнет снова, завершите сеанс, упоминаемый в сообщении об ошибке.

**2.4.1.43** Невозможно удалить объекты. Объект "%1" (ид.: %2) каскадно заблокирован сеансом "%3" (ид.: %4). (FWB 00043)

## Причина

Попытка удаления объекта, заблокированного другим сеансом в связи с каскадной блокировкой объекта-предка.

## Действие

Повторите операцию позднее. Если проблема не исчезнет, завершите сеанс, упоминаемый в сообщении об ошибке.

---

**2.4.1.44** Невозможно заблокировать объекты. Объект "%1" (ид.: %2) заблокирован сеансом "%3" (ид.: %4). (FWB 00044)

### Причина

Попытка блокировки объекта, который уже заблокирован другим сеансом.

### Действие

Повторите операцию позднее. Если ошибка возникнет снова, завершите сеанс, упоминаемый в сообщении об ошибке.

**2.4.1.45** Невозможно заблокировать объекты. Объект "%1" (ид.: %2) каскадно заблокирован сеансом "%3" (ид.: %4). (FWB 00045)

### Причина

Попытка блокировки объекта, который уже заблокирован другим сеансом из-за каскадной блокировки объекта-предка.

### Действие

Повторите операцию позднее. Если проблема не исчезнет, завершите сеанс, упоминаемый в сообщении об ошибке.

**2.4.1.46** Объекты не фиксированы. При фиксировании объекта "%1" (идентификатор: %2) версии %3 имеет место конфликт с текущей версией %4 по свойству "%5". Сбой при объединении изменений. (FWB 00046)

### Причина

Ошибка фиксации с приоритетом первого записывающего: попытка изменения свойства, которое в то же время было изменено другой фиксацией.

## Действие

Извлеките объект еще раз и повторите операцию.

**2.4.1.47** Невозможно фиксировать изменения атрибутов взаимосвязи. Конфликт по свойству "%6" с текущей версией %5 при фиксации взаимосвязи %1 между родительским %2 и дочерним %3 элементами версии %4. Сбой при объединении изменений. (FWB 00047)

## Причина

Ошибка фиксации с приоритетом первого записывающего: попытка объединения свойств приписываемой связи, которые в то же время были изменены другой фиксацией.

## Действие

Извлеките объект еще раз и повторите операцию.

**2.4.1.48** Изменения атрибутов взаимосвязи не фиксированы. Конфликт с текущей версией %5 при фиксации взаимосвязи %1 между родительским %2 и дочерним %3 элементами версии %4. (FWB 00048)

## Причина

Ошибка фиксации с приоритетом первого записывающего: попытка замены приписываемой связи, которая в то же время была изменена другой фиксацией.

## Действие

Извлеките объект еще раз и повторите операцию.

---

**2.4.1.49** Невозможно удалить объекты, которые были изменены между запросом и фиксацией. При удалении объекта "%1" (идентификатор: %2) версии %3 имеет место конфликт с текущей версией %4. (FWB 00049)

### Причина

Ошибка фиксации с приоритетом первого записывающего: попытка удаления объекта, который в то же время был изменен другой фиксацией.

### Действие

Извлеките объект еще раз и повторите операцию.

**2.4.1.50** Невозможно фиксировать объекты. С момента запроса объекта "%2" (идентификатор – %3) взаимосвязь "%1" была изменена другим пользователем. (FWB 00050)

### Причина

Ошибка фиксации с приоритетом первого записывающего: попытка обновления отношения явного списка для граней отношения, которые в то же время были изменены другой фиксацией.

### Действие

Извлеките объект еще раз и повторите операцию.

**2.4.1.51** Невозможно фиксировать объекты. Объект "%1" (идентификатор – %2), имеющий версию %3 в сравнении с текущей версией %4, слишком стар для успешного объединения. Отличие номера версии объекта не должно превышать %5. (FWB 00051)

### Причина

Ошибка фиксации с приоритетом первого записывающего: фиксируемый объект слишком старый по сравнению с его версией, которая содержится в базе данных.

## Действие

Извлеките объект еще раз и повторите операцию.

**2.4.1.52** Некоторые свойства не были объединены. Конфликт фиксирования объекта "%1" (идентификатор – %2) версии %3 с текущей версией %4. Следующие свойства не были объединены "%5". (FWB 00052)

## Причина

При фиксации не удалось успешно объединить все изменения. Имеются конфликты с изменениями, одновременно выполненными другой фиксацией.

## Действие

Проверьте, является ли приемлемым результат неудавшегося слияния.

**2.4.1.53** Все системы CMS в одном кластере имеют одинаковые параметры стандарта FIPS и режима SSL (FWB 00053)

## Причина

Центральный сервер управления (CMS), не соответствующий стандарту FIPS, попытался подключиться к кластеру, соответствующему стандарту FIPS, или же сервер CMS с отключенным режимом SSL попытался присоединиться к кластеру с поддержкой SSL.

## Действие

Включите режим FIPS или SSL на всех узлах Server Intelligence Agent, использующих Central Configuration Manager.



## **2.4.1.54** Идентификатор объекта номер %1 имеет недопустимый тип %2. (FWB 00054)

### **Причина**

Попытка создания или обновления объекта с указанием несуществующего значения SI\_KIND.

### **Действие**

Укажите имя существующего объекта для соответствующего значения KIND.

## **2.4.1.55** Идентификатор объекта номер %1 имеет недопустимый идентификатор программы %2. (FWB 00055)

### **Причина**

Попытка создания или обновления объекта с указанием несуществующего значения SI\_PROGID.

### **Действие**

Укажите имя существующего объекта для PROGID.

## **2.4.1.56** Недостаточно пользовательских лицензий на основе ролей для добавления этого пользователя. Доступно %1 пользовательских лицензий на основе ролей. (FWB 00056)

### **Причина**

Достигнуто предельное количество пользователей для лицензии, основанной на ролях.

### **Действие**

Удалите пользователей из системы или обновите лицензионный ключ.

---

**2.4.1.57** Недостаточно лицензий зарегистрированных пользователей для входа в систему. Доступно %1 лицензий зарегистрированных пользователей. (FWB 00057)

### Причина

Зарегистрированные пользователи не могут выполнить вход в развертывание из-за недостаточного количества доступных лицензий для зарегистрированных пользователей.

### Действие

Обновите лицензионный ключ.

**2.4.1.58** FRS не предоставлены учетные записи аутентификации. (FWB 00058)

### Причина

Не указаны учетные данные для сервера файлового репозитория (FRS). Используется устаревший клиент FRS, но в то же время в командной строке FRS задан ключ `-disablelegacyclients`.

### Действие

Используйте последнюю версию FRS или не задавайте значение `-disablelegacyclients`.

**2.4.1.59** Предоставленные FRS учетные данные аутентификации были отклонены CMS. (FWB 00059)

### Причина

Маркер входа в систему, идентифицирующий пользователя, является недопустимым, истек срок его действия, отсутствует информация для аутентификации, или учетная запись пользователя более не является допустимой.

## Действие

Создайте повторно маркер входа в систему с необходимой информацией аутентификации для допустимого пользователя и повторите попытку.

**2.4.1.60** Возникли ошибки при связывании пользователя со сторонними группами пользователей. (FWB 00060)

## Причина

Сторонний подключаемый модуль неверно настроен.

## Действие

Для получения дополнительных сведений включите трассировку.

**2.4.1.61** Операция не разрешена учетными данными аутентификации. (FWB 00061)

## Причина

У учетной записи пользователя недостаточно учетных данных для выполнения операции над файлом.

## Действие

Убедитесь, что у используемой учетной записи пользователя достаточно учетных данных и прав на объект.

**2.4.1.62** Учетные данные FRS отклонены сервером CMS. (FWB 00062)

## Причина

Центральный сервер управления (CMS) отверг учетные данные сервера файлового репозитория (FRS).

## Действие

Перезапустите серверы CMS и FRS.

### 2.4.1.63 Не найден пользователь (%1) (FWB 00063)

## Причина

Пользователь не найден, или у пользователя отсутствует псевдоним.

## Действие

Убедитесь, что пользователь существует, и у него есть допустимый псевдоним.

### 2.4.1.64 Для копирования данных из предыдущей версии используйте средство управления обновлением. Для получения дополнительных сведений см. Руководство по обновлению. (FWB 00064)

## Причина

Исходный и целевой источники данных должны принадлежать к одной версии.

## Действие

Для копирования данных из предыдущей версии используйте средство управления обновлением.

### 2.4.1.65 Для выполнения операции требуется остановить все серверы CMS в кластере. Остановите CMS %1 (идентификатор: %2). (FWB 00065)

## Причина

Для операции необходимо остановить все Центральные серверы управления в кластере.

---

## Действие

Остановите все серверы CMS в кластере.

### 2.4.1.66 Системный идентификатор пуст. (FWB 00066)

## Причина

Идентификатор системы не настроен.

## Действие

Настройте идентификатор системы.

### 2.4.1.67 Хранилище ключей пусто. (FWB 00067)

## Причина

Хранилище ключей не настроено.

## Действие

Настройте хранилище ключей.

### 2.4.1.68 Псевдоним пуст. (FWB 00068)

## Причина

Псевдоним не настроен.

## Действие

Настройте псевдоним.

---

**2.4.1.69** Объект по умолчанию с CUID (%1) имеет недопустимый или отсутствующий ид./  
CUID родительского объекта. (FWB 00069)

### Причина

Объект файла развертывания содержит объект по умолчанию с неверной или отсутствующей ссылкой на родительский объект.

### Действие

Проверьте спецификацию объекта по умолчанию и убедитесь, что параметр SI\_PARENTID или SI\_PARENT\_CUID ссылается на допустимый объект.

**2.4.1.70** Объект по умолчанию с CUID (%1) содержит недопустимую информацию о типе  
или такая информация отсутствует. Щелкните значение SI\_KIND. (FWB 00070)

### Причина

Объект файла развертывания содержит объект по умолчанию с неверной или отсутствующей информацией о типе.

### Действие

Проверьте спецификацию объекта по умолчанию и убедитесь, что она содержит параметр SI\_KIND и это значение KIND существует в системе.

**2.4.1.71** Невозможно обработать объект по умолчанию с CUID (%1), поскольку он  
является недопустимым. Дополнительные сведения см. в журнале утверждения.  
(FWB 00071)

### Причина

Объект файла развертывания содержит недопустимый объект по умолчанию.

## Действие

Дополнительные сведения о сбое в объекте по умолчанию см. в журнале утверждения Центрального сервера управления.

**2.4.1.72** Сбой попытки установки подкаталога для файлов объекта пространства имен по умолчанию. Имя: %1. Ошибка: %2. (FWB 00072)

## Причина

Во время инициализации Центральному серверу управления не удалось создать новый каталог для объектов Server Intelligence по умолчанию.

## Действие

Дополнительные сведения см. в сообщении об ошибке файловой системы.

**2.4.1.73** Доверительная аутентификация отключена (FWB 00073)

## Причина

Попытка использования функции, для которой необходимо включение доверительной аутентификации.

## Действие

Используйте консоль Central Management Console для включения доверительной аутентификации.

**2.4.1.74** Недопустимые данные (FWB 00074)

## Причина

Центральному серверу управления отправлены неверные данные.

## Действие

Необходимо настроить доверительную аутентификацию. Для получения дополнительных сведений см. *Руководство администратора платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

**2.4.1.75** Сбой при попытке применить фрагмент объекта по умолчанию из файла %1 к объекту (имя: %2; CUID: %3). Дополнительные сведения см. в журнале утверждения. (FWB 00075)

## Причина

Фрагмент объекта по умолчанию не удалось применить к текущему объекту.

## Действие

Просмотрите в протоколе утверждений Центрального сервера управления дополнительные сведения об ошибке, связанной с фрагментом объекта по умолчанию.

## **2.4.1.76 Модуль безопасности: %1 не включен или не поддерживает привязки атрибутов (FWB 00076)**

## Причина

Объект модуля безопасности не включен или не поддерживает привязки атрибутов.

## Действие

Используйте CMC для настройки модуля безопасности, если он поддерживает привязки атрибутов.



---

### **2.4.1.77 Сбой при расшифровке объекта, получите последний объект из кластера и повторите попытку (FWB 00077)**

#### **Причина**

С помощью CMS не удастся выполнить расшифровку содержимого контента, так как ключ расшифровки, который использовался для расшифровки объекта, был удален, или объект происходит из другого кластера.

#### **Действие**

Повторите операцию, но если объект из другого кластера, потребуется использовать LCM для импорта объекта в текущий кластер.

### **2.4.1.78 Поддержка устаревших приложений отключена администратором. (FWB 00078)**

#### **Причина**

Администратор отключил поддержку устаревших приложений в FRS.

#### **Действие**

Включите поддержку устаревших приложений или выполните обновление до последней версии.

### **2.4.1.79 Для запроса указана категория – %1, но объект пользователя указывает, что категория должна быть %2. Запрос не будет обработан. (FWB 00079)**

#### **Причина**

Имя CMS содержит недопустимый номер порта.

---

## Действие

Если имя CMS должно содержать числовой адрес IPv6, то сначала следует указать открывающуюся скобку '[' и закрывающуюся скобку ']' в конце. Например [fe80::6da9:75d9:ec31:d463]:6400 .

### **2.4.1.80 Недопустимое количество аргументов %1 для ввода %2. (FWB 00080)**

#### Причина

Файл настроек конфигурации базы данных CMS поврежден.

#### Действие

Запустите Central Configuration Manager, чтобы повторно настроить учетные данные базы данных CMS.

### **2.4.1.81 Обнаружено дублирование параметра %1 в %2. (FWB 00081)**

#### Причина

Файл настроек конфигурации базы данных CMS поврежден.

#### Действие

Запустите Central Configuration Manager, чтобы повторно настроить учетные данные базы данных CMS.

### **2.4.1.82 В %2 обнаружен непредвиденный параметр %1. (FWB 00082)**

#### Причина

Файл настроек конфигурации базы данных CMS поврежден.

---

## Действие

Запустите Central Configuration Manager, чтобы повторно настроить учетные данные базы данных CMS.

### 2.4.1.83 Отсутствует параметр %1 в %2. (FWB 00083)

#### Причина

Файл настроек конфигурации базы данных CMS поврежден.

## Действие

Запустите Central Configuration Manager, чтобы повторно настроить учетные данные базы данных CMS.

### 2.4.1.84 Непредвиденное значение для параметра %1 (FWB 00084)

#### Причина

Файл настроек конфигурации базы данных CMS поврежден.

## Действие

Запустите Central Configuration Manager, чтобы повторно настроить учетные данные базы данных CMS.

### 2.4.1.85 Ошибка в файле dbinfo %1: %2. (FWB 00085)

#### Причина

Не удается считать файл настроек конфигурации базы данных CMS, возможно возникла ошибка полномочий доступа к файлу или ошибка совместного доступа.

---

## Действие

Запустите CMS, используя учетные данные пользователя, которые были использованы при установке.

### **2.4.1.86 В системе CMS закончилась свободная память. (FWB 00086)**

## Причина

В системе CMS закончилась свободная память.

## Действие

Выделите дополнительную память для компьютера, на котором выполняется CMS.

### **2.4.1.87 CMS работает нестабильно и будет немедленно остановлена. Причина %1 (FWB 00087)**

## Причина

Остановка CMS произошла из-за внутренней ошибки. Это может быть связано с недостаточным объемом памяти, большим количеством запущенных процессов, или произошло по другим причинам.

## Действие

Убедитесь, что компьютер, на котором выполняется CMS, имеет достаточно ресурсов. Если проблема остается, обратитесь в службу технической поддержки.

### **2.4.1.88 DB2 выполняется с включенным HADR. (FWB 00088)**

## Причина

Функция HADR DB2 IBM включена, и версия слишком ранняя для поддержки регистрации объектов blob.

---

## Действие

Вариант 1: обновите сервер DB2 до DB2 v9.5 fixpack 5, DB2 9.7 fixpack 1 или более поздней версии.

Вариант 2: отключите функцию HADR. Отключите CMS до внесения изменений в базу данных.

### 2.4.1.89 Сбой доступа к базе данных. (FWB 00089)

#### Причина

В CMS возникли проблемы при выполнении доступа к базе данных CMS.

#### Действие

Убедитесь, что есть соединение между компьютером базы данных и CMS. Если подключение существует и выполняется, убедитесь, что база данных включена и работает.

### 2.4.1.90 Сообщение, созданное базой данных %1 (FWB 00090)

#### Причина

Произошла внутренняя ошибка базы данных CMS

#### Действие

См. сообщение об ошибке базы данных и обратитесь к поставщику базы данных, если необходимо.

---

### **2.4.1.91 CMS платформы SAP BusinessObjects BI: Потеряны все подключения к базе данных CMS. Попытка перезапуска CMS. (FWB 00091)**

#### **Причина**

CMS не может подключиться к базе данных CMS.

#### **Действие**

Убедитесь, что соединение между компьютером базы данных и компьютером CMS работает.

### **2.4.1.92 Указанный номер порта для сервера уже используется. (FWB 00092)**

#### **Причина**

Указанный порт уже используется.

#### **Действие**

Выберите другой порт.

### **2.4.1.93 Не удается найти мандант с ид. '%1'. (FWB 00093)**

#### **Причина**

Мандант с указанным идентификатором не существует в системе.

#### **Действие**

Проверьте, что используется правильный ид. манданта. Проверьте свойства в CMS > Мандант > Свойства. Проверьте, что свойство `tenantName` в `tenant_template_def.properties` расположено в BOE VIP по

---

пути:\java\apps\multitenancyManager\jars\. Повторно запустите скрипт распределения ресурсов с правильным значением свойства tenantName.

## 2.4.2 FWB 01000 – FWB 01999

### 2.4.2.1 Невозможно найти объект InfoObject {0} среди связанных объектов InfoObjects. (FWB 01001)

#### Причина

Объект InfoObject ссылается на идентификатор отсутствующего объекта InfoObject.

#### Действие

Убедитесь в правильности взаимосвязей между контейнерами сервера, службами, серверами, установками и узлами Enterprise.

### 2.4.2.2 Служба {0} не готова (FWB 01002)

#### Причина

Служба не может обработать запрос, поскольку она настроена неправильно.

#### Действие

Настройте службу правильно и перезапустите сервер (при необходимости).

### 2.4.2.3 Ресурс для службы {0} временно недоступен. Повторите попытку позже (FWB 01003)

#### Причина

Служба не может обработать запрос, поскольку для нее достигнута предельная загрузка ресурсов.

## Действие

Дождитесь, пока другие пользователи не перестанут отправлять запросы, направьте запрос другому серверу или увеличьте максимальную производительность этой службы.

### 2.4.2.4

Серверу CMS не удалось найти объект сервера с именем {0}. Возможно, указано неверное имя для запуска этого сервера (FWB 01004)

## Причина

Сервер адаптивной обработки (APS) запросил конфигурацию у Центрального сервера управления (CMS), а сервер CMS возвратил в ответ объект, соответствующий экземпляру APS, который не найден в репозитории.

## Действие

Для запуска экземпляра APS используется неверное дружественное имя сервера. Введите допустимое имя, существующее в репозитории.

### 2.4.2.5

Невозможно запустить службу {1}, так как не удалось запустить службу {0} (FWB 01005)

## Причина

Невозможно запустить службу, так как не удалось запустить одну из служб, от которых она зависит.

## Действие

Убедитесь, что процессы, от которых зависят служба, запущены успешно.



## 2.4.2.6 Сбой при запуске службы {0} (FWB 01006)

### Причина

Невозможно запустить службу, так как не удалось запустить одну из служб, от которых она зависит.

### Действие

Проверьте файл журнала службы и измените настройки службы.

## 2.4.3 FWB 02000 – FWB 02999

### 2.4.3.1 Возникла ошибка `ClassNotFoundException`. (Сообщение исключения: {0}) (FWB 02001)

### Причина

Программе не удалось загрузить класс по указанному строковому имени, так как определение класса отсутствует.

### Действие

Убедитесь, что все требуемые файлы `.jar` включены в переменную `classpath`.

### 2.4.3.2 Возникла ошибка `NoClassDefFoundError`; сообщение исключения: {0} (FWB 02002)

### Причина

Виртуальная машина Java Virtual Machine или экземпляр `ClassLoader` загрузили отсутствующее определение класса.

---

## Действие

Убедитесь, что все требуемые файлы `.jar` включены в переменную `classpath`.

## 2.4.4 FWB 06001 – FWB 06005

### 2.4.4.1 (FWB 06001) Недопустимый режим

#### Причина

Эта ошибка не должна возникать, поскольку подсистема обработки уже выполнила проверку режима.

#### Действие

<Нет>

### 2.4.4.2 (FWB 06002) Аргумент имени подключаемого модуля не указан

#### Причина

Эта ошибка не должна возникать, поскольку подсистема обработки уже выполнила проверку аргумента.

#### Действие

<Нет>

### 2.4.4.3 (FWB 06003) Непредвиденная ошибка возникла при попытке извлечения подключаемого модуля аутентификации.

#### Причина

При попытке извлечения подключаемого модуля аутентификации возникла непредвиденная ошибка. Возможно, подключаемый модуль был удален, или у пользователя недостаточно прав для работы с ним.

## Действие

Убедитесь, что на целевом центральном сервере управления установлен подключаемый модуль, соответствующий указанному типу аутентификации. Если нет, установите его. Также проверьте наличие у пользователя прав на работу с подключаемым модулем.

**2.4.4.4** (FWB 06004) Непредвиденная ошибка возникла при попытке извлечения свойств подключаемого модуля аутентификации

## Причина

При попытке извлечения свойств подключаемого модуля аутентификации возникла непредвиденная ошибка.

## Действие

Проверьте, не повреждены ли данные указанного объекта подключаемого модуля аутентификации.

**2.4.4.5** (FWB 06005) Невозможно продолжить обновление, поскольку не включен подключаемый модуль аутентификации

## Причина

Используемый для обновления подключаемый модуль аутентификации недоступен и, возможно, отключен.

## Действие

Перейдите на страницу "Аутентификация" консоли СМС и включите соответствующий тип аутентификации на странице "Свойства".

## 2.4.5 FWB 07001 – FWB 07004

### 2.4.5.1 (FWB 07001) Невозможно корректно выполнить программу. Проверьте входные аргументы программы

#### Причина

В предоставленных клиентом аргументах программы отсутствуют идентификатор принципа и выражения Where запроса.

#### Действие

Перед планированием убедитесь, что в реализации клиента идентификатору принципа и выражению Where запроса корректно присвоен объект средства администрирования запросов безопасности, где идентификатор определяет принципа, для которого был сгенерирован запрос. Также убедитесь, что в выражении Where запроса все символы кавычек (") представлены строкой &quot;.

### 2.4.5.2 (FWB 07002) Не удастся экспортировать результат запроса в связи с ошибкой ввода-вывода

#### Причина

При экспорте результатов запроса в поток буфера возникли ошибки ввода-вывода.

#### Действие

Ознакомьтесь с основной причиной ошибки в базовом исключении java.io.IOException и выполните соответствующие действия.

## 2.5 Ошибки безопасности (USR)

Подобные сообщения включают в себя следующее:

Таблица 6:

Диапазон	Категория
USR0006	Безопасность

### 2.5.1 Отсутствуют полномочия на использование Designer. (USR0006)

#### Причина

Предпринята попытка запустить Univserse Designer™, но отсутствуют необходимые полномочия.

#### Действие

Администратор может предоставить необходимые права.

## 3 Ошибки в Analysis, выпуск для OLAP

К сообщениям об ошибках Analysis относятся следующие:

Диапазон	Категория
AOC 00000 – AOC 09999	Ошибки в Analysis, выпуск для OLAP

### 3.1 AOC 00000 – 09999

#### 3.1.1 Неполадка при замене исходной рабочей области. Повторите попытку или выберите команду "Сохранить как". (AOC00001)

##### Причина

Не удастся найти исходное рабочее пространство. Оно могло быть удалено.

##### Действие

Используйте функцию [Сохранить как](#), чтобы сохранить рабочее пространство.

#### 3.1.2 В выпуске Analysis для OLAP не удалось сохранить рабочее пространство по неизвестной причине. Попробуйте сохранить его с помощью функции "Сохранить как" и убедитесь, что заполнены все поля ввода. Если неполадка не устраняется, обратитесь к администратору. (AOC00002)

##### Причина

Возникла неизвестная ошибка. Программа Analysis подтвердила, что пользователь имеет права на сохранение рабочего пространства, это пространство существует, а сеанс платформы BI функционирует правильно.

## Действие

Попытайтесь использовать операцию [Сохранить как](#) для сохранения рабочего пространства и убедитесь, что все поля записей заполнены.

**3.1.3** В выпуске Analysis для OLAP не удалось сохранить рабочую область. Это может быть вызвано целым рядом причин. Возможно, истекло время сеанса, возникли ошибки сети, или отключен сервер Enterprise. Если проблема вызвана окончанием времени ожидания сеанса, то рабочее пространство могло быть сохранено в папке "Избранное". Если неполадка повторяется, выйдите из системы и войдите в нее повторно. (AOC00003)

## Причина

Программе Analysis не удалось установить действительный сеанс платформы BI. Возможные причины могут быть следующими.

- Истекло время ожидания сеанса.
- В сети есть неполадки.
- Сервер платформы BI недоступен.

## Действие

Выполните вход снова. Если проблема вызвана окончанием времени ожидания сеанса, то рабочее пространство могло быть сохранено в папке "Избранное".

**3.1.4** В выпуске Analysis для OLAP не удалось открыть рабочее пространство. Рабочее пространство повреждено. Обратитесь к администратору. (AOC00005)

## Причина

Рабочее пространство было изменено вручную или повреждено.

## Действие

Попросите администратора восстановить резервную копию рабочего пространства.

---

**3.1.5** В выпуске Analysis для OLAP не удалось найти запрошенное рабочее пространство. Оно могло быть удалено. (AOC00006)

### Причина

Необходимое рабочее пространство могло быть удалено, или у пользователя отсутствуют права доступа на просмотр.

### Действие

Попросите администратора восстановить резервную копию рабочего пространства или изменить права доступа пользователя.

**3.1.6** Ошибка при восстановлении рабочей области. Обратитесь к администратору. (AOC00007)

### Причина

Рабочее пространство было изменено вручную или повреждено.

### Действие

Попросите администратора восстановить рабочее пространство из резервной копии.

**3.1.7** В выпуске Analysis для OLAP не удалось сохранить рабочую область. Отсутствует имя. Введите допустимое имя и повторите попытку. (AOC00008)

### Причина

Пользователь попытался сохранить рабочее пространство, не указав его имя.

### Действие

Введите допустимое имя рабочего пространства.



---

**3.1.8** В выпуске Analysis для OLAP не удалось сохранить рабочую область. Отсутствует папка рабочей области. Выберите допустимую папку и повторите попытку.  
(АОС00009)

### Причина

Пользователь попытался сохранить рабочее пространство, не выбрав папку.

### Действие

Выберите папку для сохранения рабочего пространства.

**3.1.9** Отсутствуют разрешения на сохранение в этой папке. Чтобы включить разрешение, обратитесь к администратору. (АОС00011)

### Причина

Пользователь попытался сохранить рабочее пространство в папку, доступ к которой у него отсутствует.

### Действие

Обратитесь к администратору за полномочиями на запись в эту папку.

**3.1.10** Произошла ошибка при попытке получить соединения с сервера платформы BI. Обратитесь к администратору, чтобы проверить работоспособность сервера.  
(АОС00012)

### Причина

Не удалось найти сервер платформы BI.

## Действие

Попросите администратора проверить, что сервер платформы BI работает.

**3.1.11** Произошла ошибка при попытке получить соединения. Не все соединения были доступны. Если неполадка не устраняется, обратитесь к администратору.  
(AOC00013)

## Причина

Программе Analysis не удалось найти некоторые или все из запрошенных соединений. Соединения могли быть удалены.

## Действие

Попросите администратора восстановить соединения или сопоставить требуемые соединения с другими соединениям с помощью центральной консоли управления (СМС).

**3.1.12** Отсутствуют разрешения на выполнение запрошенного действия. При необходимости обратитесь к системному администратору. (AOC00018)

## Причина

Пользователь попытался выполнить действие, на которое у него отсутствуют права.

## Действие

Обратитесь к администратору, чтобы он предоставил необходимые права.

---

**3.1.13** Нет доступных соединений OLAP. Возможно, в Central Management Console не определены соединения, или у вас отсутствуют права на просмотр существующих соединений OLAP. Для получения дополнительной информации обратитесь к системному администратору. (AOC00020)

### Причина

Соединения не были определены в Central Management Console (CMC), поэтому в списке отсутствуют элементы.

### Действие

Администратору необходимо определить соединения с источниками данных OLAP. Администратору следует войти в консоль Central Management Console и определить соединения с помощью ссылки [Соединения OLAP](#).

**3.1.14** В выпуске Analysis для OLAP не удалось завершить последнее действие. Повторите попытку. Если неполадка не устраняется, обратитесь к администратору. (AOC00021)

### Причина

Проводнику метаданных не удалось выполнить разбор файла XML, переданного ему от служб.

### Действие

Эта ошибка указывает на серьезную проблему, возможно, из-за несоответствия версий библиотек. Администратору необходимо проверить файл `mdas.log` и связаться со службой поддержки пользователей.

---

**3.1.15** В выпуске Analysis для OLAP не удалось удалить "{0}". В Analysis утрачено соединение. Чтобы восстановить соединение, закройте рабочее пространство и откройте его снова. (AOC00022)

### Причина

Утрачено соединение анализа с сервером OLAP.

### Действие

Чтобы восстановить соединение, закройте рабочее пространство и откройте его снова.

**3.1.16** Произошла ошибка при получении параметров отчета. Попробуйте повторить операцию. Если неполадка сохранится, обратитесь к администратору. (AOC00023)

### Причина

Приложению Analysis не удалось найти сервер платформы BI или сервер Web Intelligence Report Engine.

### Действие

Попросите администратора проверить доступность этих серверов.

**3.1.17** Запрашиваемая операция не выполнена. Не удалось установить соединение между клиентом выпуска Analysis для OLAP и службой MDAS. Попробуйте повторить операцию. Если неполадка сохранится, обратитесь к администратору. (AOC00040)

### Причина

Произошла ошибка при обмене данными между клиентом и службой MDAS. Например, служба MDAS может быть отключена или недоступна, или находиться в процессе перезагрузки.

## Действие

Убедитесь, что служба MDAS работает и доступна, перейдя на страницу "Серверы" в консоли Central Management Console. Если служба MDAS находилась в процессе перезагрузки, состояние сеанса Analysis утеряно и не может быть сохранено.

**3.1.18** При обработке запроса из выпуска Analysis для OLAP в службе MDAS произошла ошибка. Попробуйте повторить операцию. Если неполадка сохранится, обратитесь к администратору. (AOC00041)

## Причина

В службе MDAS произошла ошибка во время обработки запроса от клиента Analysis. Возможная причина заключается в неполадке на сервере OLAP или в сети.

## Действие

Повторите попытку. Если неполадка не устраняется, обратитесь к администратору.

**3.1.19** В выпуске Analysis для OLAP не удалось открыть соединение. Проверьте правильность имени пользователя и пароля, после чего повторите попытку. Если неполадка не устраняется, обратитесь к администратору. (AOC00044)

## Причина

Не удалось открыть соединение. Общая причина – ошибка аутентификации.

## Действие

Убедитесь, что учетные данные для аутентификации указаны правильно. Если учетные данные сохраняются вместе с соединением, администратору может потребоваться их обновить.

---

**3.1.20** При обработке запроса из выпуска Analysis для OLAP в службе MDAS произошла ошибка, связанная с переходом запроса в недопустимое состояние. Возможно, предпринята попытка добавить все иерархии на одну ось. Если неполадка сохранится, обратитесь к администратору. (AOC00045)

### Причина

В службе MDAS произошла ошибка во время обработки запроса от клиента Analysis. Возможная причина – попытка поместить все иерархии на одну ось.

### Действие

Убедитесь, что запрос не переходит в недопустимое состояние в результате этого действия, после чего повторите попытку. Если неполадка не устраняется, обратитесь к администратору.

**3.1.21** При обработке запроса из выпуска Analysis для OLAP в службе MDAS произошла ошибка, связанная с конфликтом иерархий. Возможно, предпринята попытка добавить две взаимоисключающие иерархии на одну ось. Если неполадка сохранится, обратитесь к администратору. (AOC00046)

### Причина

В службе MDAS произошла ошибка во время обработки запроса от клиента Analysis. Возможная причина – попытка поместить две взаимоисключающих иерархии на одну ось.

### Действие

Убедитесь, что действие не приводит к конфликту, и повторите попытку. Если неполадка не устраняется, обратитесь к администратору.

---

**3.1.22** Не удалось выполнить запрошенную операцию, поскольку для результирующего запроса превышено максимально допустимое число ячеек данных. Обратитесь к администратору, чтобы изменить ограничение на максимальное число ячеек данных для службы MDAS в СМС. (AOC00047)

### Причина

В службе MDAS произошла ошибка во время обработки запроса от клиента Analysis. Возможная причина – попытка создать запрос, содержащий слишком большое число ячеек данных.

### Действие

Убедитесь, что размер запроса не превышает установленное для сервера OLAP ограничение. Если неполадка не устраняется, обратитесь к администратору.

**3.1.23** Этот элемент нельзя удалить, так как в этом случае для иерархии не будет выбрано ни одного элемента. (AOC00048)

### Причина

В результате удаления этого элемента для иерархии не будет выбрано ни одного элемента, поэтому действие было отменено.

### Действие

Измените выбор элементов в иерархии с помощью панели задач "Фильтр по элементу".

## 4 Сообщения об ошибках веб-служб RESTful (RWS) семантического уровня BI

Сообщения об ошибках веб-служб RESTful семантического уровня BI включают следующее:

Диапазон	Категория
WSR 00080 - WSR 00999	Веб-службы RESTful семантического уровня BI
WSR 02002 - WSR 02005	Веб-службы RESTful семантического уровня BI
WSR 03000 - WSR 03004	Веб-службы RESTful семантического уровня BI
WSR 05000 - WSR 05003	Веб-службы RESTful семантического уровня BI

### 4.1 WSR 00080 - WSR 00999

#### 4.1.1 Документ ({0}) не существует или недоступен при вашем профиле безопасности. (WSR 00080)

##### Причина

Не удалось найти указанный документ. Ресурс не существует или у вас нет прав на его просмотр.

##### Действие

Обратитесь к системному администратору.

#### 4.1.2 Непредвиденная ошибка. (WSR 00999)

##### Причина

Произошла внутренняя ошибка.



---

## Действие

Обратитесь к системному администратору.

## 4.2 WSR 02000 - WSR 02005

### 4.2.1 Недопустимый ид. запроса: {0}. (WSR 02000)

#### Причина

Недопустимый идентификатор запроса.

#### Действие

Проверьте правильность отправки спецификации запроса.

### 4.2.2 Отсутствует элемент спецификации запроса. (WSR 02002)

#### Причина

Недопустимая спецификация запроса.

#### Действие

Проверьте правильность определения спецификации запроса XML.

---

### 4.2.3 Недопустимая версия спецификации запроса: {0}. (WSR 02003)

#### Причина

Недопустимая версия спецификации запроса.

#### Действие

Задайте для спецификации запроса XML версию 1.0.

### 4.2.4 Недопустимый оператор сравнения: "{0}". (WSR 02004)

#### Причина

Недопустимый оператор сравнения в запросе.

#### Действие

См. *Руководство пользователя SDK веб-служб SAP BusinessObjects RESTful для Web Intelligence и семантического уровня BI* для выбора поддерживаемого оператора сравнения для запроса.

### 4.2.5 Недопустимый тип корреляции: "{0}". (WSR 02005)

#### Причина

Недопустимый тип корреляции.

#### Действие

См. *Руководство пользователя SDK веб-служб SAP BusinessObjects RESTful для Web Intelligence и семантического уровня BI* для выбора поддерживаемого типа корреляции.

## 4.3 WSR 03000 - WSR 03004

### 4.3.1 Повторяющийся параметр запроса: {0}. (WSR 03000)

#### Причина

Обнаружен повторяющийся параметр запроса.

#### Действие

Эта ошибка не должна возникать в среде клиента. Если вы убедились, что установка выполнена правильно и не была повреждена, обратитесь для решения этой проблемы в службу поддержки SAP.

### 4.3.2 Неподдерживаемый параметр запроса: {0}. (WSR 03001)

#### Причина

Параметр запроса не поддерживается.

#### Действие

См. *Руководство пользователя SDK веб-служб SAP BusinessObjects RESTful для Web Intelligence и семантического уровня BI* для выбора поддерживаемого параметра запроса.

### 4.3.3 Необходимо задать параметр запроса "{0}". (WSR 03002)

#### Причина

Параметр запроса отсутствует.

#### Действие

Должен быть задан обязательный параметр запроса.

---

### 4.3.4 Недопустимое значение параметра запроса "{0}": "{1}". Требуется логическое значение (true/false). (WSR 03003)

#### Причина

Недопустимое значение параметра запроса.

#### Действие

Значением параметра запроса должно быть true или false.

### 4.3.5 Недопустимое значение параметра запроса "{0}": "{1}". Требуется целое значение. (WSR 03004)

#### Причина

Недопустимое значение параметра запроса.

#### Действие

Значением параметра запроса должно быть целое число.

## 4.4 WSR 05000 - WSR 05004

### 4.4.1 Недопустимый ид. потока: {0}. (WSR 05000)

#### Причина

Недопустимый идентификатор потока данных.

#### Действие

Выберите правильный идентификатор потока данных.

---

## 4.4.2 Доступно строк: {0}. (WSR 05001)

### Причина

Значение параметра пропуска запроса выше числа извлеченных строк или равно ему.

### Действие

Задайте правильное значение пропуска в запросе URL потока данных.

## 4.4.3 Недопустимое имя записи контента: {0}. (WSR 05002)

### Причина

Недопустимое имя записи контента.

### Действие

Задайте правильное имя потока данных в запросе URL потока данных.

## 4.4.4 Недопустимый индекс строки: {0}. (WSR 05003)

### Причина

Индекс строки находится вне потока данных.

### Действие

Выберите корректный индекс строки из диапазона потока данных.

---

#### **4.4.5** Фильтр ранжирования без уровня и подсказки является недопустимым. Добавьте недостающие сведения. (WSR 05004)

##### **Причина**

Фильтр ранжирования является недопустимым, так как отсутствуют и уровень, и подсказка.

##### **Действие**

Добавьте в фильтр ранжирования уровень или подсказку.

## 5 Сообщения об ошибках серверов BIP (FWR)

К сообщениям серверов BIP (FWR) относятся следующие категории сообщений об ошибках:

Таблица 7:

Диапазон	Категория
FWR 00000 – 00999	Серверы BIP (FWR)
FWR 100001 – 100002	Серверы BIP (FWR)

### 5.1 FWR 000001-000007

#### 5.1.1 \_a\_Возникла внутренняя ошибка. Обратитесь к системному администратору. (FWR 000001)\_z\_

##### Причина

Произошла внутренняя ошибка.

##### Действие

Обратитесь к системному администратору.

#### 5.1.2 \_a\_У свойства {0} отсутствует значение. (FWR 000002)\_z\_

##### Причина

Значение указанного свойства отсутствует.

##### Действие

Обратитесь к системному администратору.

### 5.1.3 `_a_Свойство {0} имеет недопустимое значение {1}. (FWR 000003)_z_`

#### Причина

Значение указанного свойства является недопустимым.

#### Действие

Обратитесь к системному администратору.

### 5.1.4 `_a_Аргумент {0} имеет недопустимое значение {1}. (FWR 000004)_z_`

#### Причина

Указанный аргумент имеет недопустимое значение.

#### Действие

Обратитесь к системному администратору.

### 5.1.5 `_a_Во время десериализации объекта произошла ошибка. (FWR 000005)_z_`

#### Причина

Не удалось десериализовать объект.

#### Действие

Обратитесь к системному администратору.



## 5.1.6 \_a\_Произошла внутренняя ошибка при сериализации свойства {0}. (FWR 000006)\_z\_

### Причина

Не удалось сериализовать свойство.

### Действие

Обратитесь к системному администратору.

## 5.1.7 \_a\_Значение для {0} должно попадать в диапазон от {1} до {2}. (FWR 000007)\_z\_

### Причина

Значение свойства конфигурации вне допустимого диапазона.

### Действие

Обратитесь к системному администратору.

## 5.2 FWR 100001-100002

### 5.2.1 Внутренняя ошибка. Обратитесь к системному администратору. (FWR 100001)

### Причина

Произошла внутренняя ошибка.

### Действие

Обратитесь к системному администратору.

---

## 5.2.2 Ошибка: недостаточно памяти. Обратитесь к системному администратору. (FWR 100002)

### Причина

В системе закончилась свободная память.

### Действие

Обратитесь к системному администратору.

## 6 Сообщения об ошибках Crystal Reports Server (CRS)

Crystal Reports Server (CRS) поддерживает следующие сообщения об ошибках:

Таблица 8:

Диапазон	Категория
CRS 200001 – CRS 200005	Ошибки Crystal Reports Server
CRS 300001 – CRS 300024	Ошибки Crystal Reports Server

### 6.1 CRS 200001 - CRS 200005

#### 6.1.1 Внутренняя ошибка. Обратитесь к системному администратору. (CRS 200001)

##### Причина

Произошла внутренняя ошибка.

##### Действие

Обратитесь к системному администратору.

#### 6.1.2 Ошибка: недостаточно памяти. Обратитесь к системному администратору. (CRS 200002)

##### Причина

Нехватка памяти в системе.

## Действие

Обратитесь к системному администратору.

**6.1.3** Ошибка запроса в связи с отсутствием у пользователя прав на следующее действие: {0}. (CRS 200003)

## Причина

Недостаточно прав пользователя.

## Действие

Обратитесь к системному администратору.

**6.1.4** Обнаружено неподдерживаемое изменение времени выполнения. Не удастся добавить пользовательский контекст во время выполнения. (CRS 200004)

## Причина

Неподдерживаемое изменение времени выполнения.

## Действие

Обратитесь к системному администратору.

**6.1.5** Невозможно выполнить развертку. (CRS 200004) (CRS 200005)

## Причина

Невозможно выполнить развертку.

---

## Действие

Попробуйте выбрать другое расположение для выполнения развертки.

## 6.2 CRS 300001 - CRS 300024

### 6.2.1 Внутренняя ошибка. Обратитесь к системному администратору. (CRS 300001)

#### Причина

Произошла внутренняя ошибка.

#### Действие

Обратитесь к системному администратору.

### 6.2.2 {0} (CRS 300002)

#### Причина

Ошибка при создании кода.

#### Действие

Обратитесь к системному администратору.

### 6.2.3 {0} (CRS 300003)

#### Причина

Вызвано исключение отчета.

---

## Действие

Обратитесь к системному администратору.

### 6.2.4 Ошибка при записи экспортированного отчета на диск. (CRS 300004)

## Причина

Ошибка при записи экспортированного отчета на диск.

## Действие

Обратитесь к системному администратору.

### 6.2.5 Ошибка при установлении связи с BOE: {0} (CRS 300005)

## Причина

Ошибка при установлении связи с BOE.

## Действие

Обратитесь к системному администратору.

### 6.2.6 Сбой при обработке пакетного задания области. (CRS 300006)

## Причина

Сбой при обработке пакетного задания области.

## Действие

Обратитесь к системному администратору.

## **6.2.7** Сбой обработки предупреждения глобального правила доставки. (CRS 300007)

### **Причина**

Сбой обработки предупреждения глобального правила доставки.

### **Действие**

Обратитесь к системному администратору.

## **6.2.8** Не удается доставить документ в место назначения. (CRS 300008)

### **Причина**

Не удается доставить документ в место назначения.

### **Действие**

Обратитесь к системному администратору.

## **6.2.9** Невозможно найти целевое поле персонализации: {0} в отчете. (CRS 300009)

### **Причина**

Невозможно найти целевое поле персонализации.

### **Действие**

Обратитесь к системному администратору.

---

**6.2.10** Не удается отобразить значение профиля ВОЕ в нестроковое поле параметра: {0}  
(CRS 300010)

### Причина

Не удалось сопоставить значение профиля ВОЕ для нестрокового поля параметра.

### Действие

Убедитесь, что значение профиля ВОЕ сопоставлено с нестроковым полем параметра.

**6.2.11** Не удается отобразить выражение профиля в поле параметра: {0} (CRS 300011)

### Причина

Не удалось отобразить выражение профиля в поле параметра.

### Действие

Обратитесь к системному администратору.

**6.2.12** Поля параметров: {0} являются обязательными. Необходимо задать значение. (CRS 300012)

### Причина

Некоторые поля параметров являются обязательными.

### Действие

Обязательные параметры должны содержать значения.



## 6.2.13 Поля параметров: {0} не могут содержать несколько значений. (CRS 300013)

### Причина

Некоторые поля параметров содержат слишком много значений.

### Действие

Уменьшите число значений в параметре.

## 6.2.14 Поля параметров: {0} используются и являются обязательными. (CRS 300014)

### Причина

Некоторые поля параметров не содержат значений.

### Действие

Укажите значения для параметров.

## 6.2.15 Поля параметров: {0} не могут содержать неопределенные значения. (CRS 300015)

### Причина

Некоторые поля параметров не могут содержать неопределенные значения.

### Действие

Обратитесь к системному администратору.

---

**6.2.16** Документ источника публикации не содержит сохраненных данных, которые являются обязательными. (CRS 300016)

### Причина

Документ источника публикации не содержит сохраненных данных.

### Действие

Убедитесь, что исходный документ содержит сохраненные данные.

**6.2.17** Невозможно преобразовать тип значения профиля в тип поля отчета для поля {0} (CRS 300017)

### Причина

Сбой преобразования типов.

### Действие

Обратитесь к системному администратору.

**6.2.18** Персональная настройка параметров данных: {0} может привести к снижению производительности, поскольку способно вызывать отдельное обновление ВД для каждого получателя. (CRS 300018)

### Причина

Выполнение персональной настройки параметра данных привело к обновлению данных.

### Действие

Для повышения производительности не выполняйте персональную настройку параметров данных.

---

**6.2.19** Не удается выполнить персональную настройку параметров булевой группы: {0}.  
Персональная настройка параметра в булевой группе не поддерживается. (CRS 300019)

### Причина

Не удалось выполнить персональную настройку параметров булевой группы.

### Действие

Персональная настройка параметра в булевой группе не поддерживается.

**6.2.20** У пользователя нет прав на печать документа. (CRS 300020)

### Причина

У пользователя нет прав для печати документа.

### Действие

Обратитесь к системному администратору.

**6.2.21** Пользователь не имеет прав на загрузку документов, его права ограничены планированием в местоположение Enterprise по умолчанию и местоположение входящих. (CRS 300021)

### Причина

У пользователя нет прав для загрузки документа.

### Действие

Обратитесь к системному администратору.

---

## 6.2.22 Сбой при планировании многоязыкового отчета. (CRS 300022)

### Причина

Сбой при планировании многоязыкового отчета.

### Действие

Обратитесь к системному администратору.

## 6.2.23 Не удалось инициировать предупреждение в отчете. (CRS 300023)

### Причина

Не удалось инициировать предупреждение.

### Действие

Обратитесь к системному администратору.

## 6.2.24 [ОВУ] Не удалось выполнить публикацию, поскольку документ построен на основе семантического уровня безопасности пользователя, а в публикации не используется режим пакетной передачи на каждого получателя. (CRS 300024)

### Причина

Отчет Crystal построен на основе семантического уровня безопасности пользователя, а в публикации не используется режим пакетной передачи на каждого получателя.

### Действие

Переключитесь в режим пакетной передачи на каждого получателя.

## 7 Сообщения об ошибках доступа к данным

Сообщения об ошибках доступа к данным включают следующие категории:

- Сообщения об ошибках базы данных (DA)
- Сообщения об ошибках поставщика данных (DMA)
- Сообщения об ошибках файлов (DPP)
- Сообщения об ошибках соединений (DPQ)
- Сообщение об ошибках хранимых процедур (DPS)
- Сообщения об ошибках SQL (QPF)
- Сообщения об ошибках серверов (DWZ)
- Сообщения об ошибках SQL-запросов (QP)
- Сообщения об ошибках поставщика данных (VBA)

### 7.1 Сообщения об ошибках поставщика данных (DMA)

Подобные сообщения включают в себя следующие диапазоны и категории:

Таблица 9:

Диапазон	Категория
DMA0002 – DMA 0008	Поставщик данных

#### 7.1.1 Неверное имя иерархии (DMA0002) .

##### Причина

Это сообщение отображается при попытке присвоить иерархии имя, которое уже носит существующая иерархия.

##### Действие

Присвойте новой иерархии уникальное имя.

## 7.1.2 Сбой экспорта! (DMA0005)

### Причина

Данное сообщение отображается в результате ошибки после выбора одного из следующих параметров экспорта файла.

- Экспорт в локальный формат файла. В случае с экспортом в файл dBase или Excel произошла основная ошибка экспорта, которая, возможно, была вызвана недоступными целевыми файлами, внутренней ошибкой Microsoft DAO (например, отсутствие драйвера ISAM) или нехваткой места на диске.  
В случае экспорта в текстовый файл, произошла основная ошибка экспорта, которая, возможно, была вызвана недоступными целевыми файлами или нехваткой места на диске.
- Копирование в DDE. При экспорте файла в DDE (буфер обмена Windows) произошла основная ошибка экспорта, которая, вероятно, была вызвана из-за недостатка памяти.
- Экспорт в СУРБД. При экспорте через соединение BusinessObjects произошла основная ошибка экспорта, которая, возможно, была вызвана неисправной конфигурацией или подключением программного обеспечения среднего яруса, отключением сервера базы данных, или отсутствием полномочий у пользователя на изменение существующей таблицы в базе данных, обозначенной данным соединением. При [экспорте в СУРБД](#) данное сообщение об ошибке следует за сообщением, сгенерированным в программном обеспечении среднего яруса, где содержатся более определенные сведения.

### Действие

Необходимо проверить выбранный для экспорта параметр, а потом выполнить соответствующие шаги.

Таблица 10:

Если параметр проверен,	то
выполните экспорт в локальный файл	убедитесь, что целевые файлы доступны, и на диске достаточно свободного места. Если соблюдены оба условия, начните поиск внутренней ошибки Microsoft DAO, например отсутствие драйвера ISAM.
Копирование в DDE	убедитесь, что на диске достаточно свободного места.
Экспорт в СУРБД	в предыдущем сообщении об ошибке (программное обеспечение среднего яруса) будет представлено больше подробных сведений.

## Причина

Предпринята попытка экспорта данных из BusinessObjects в Microsoft Excel. Однако в данных содержатся объекты с именами, состоящими из определенных символов, у которых есть определенное значение в Microsoft Excel.

## Действие

При экспорте данных выполните следующие действия.

1. Вместо параметра *Экспорт в локальный файл* выберите *Копирование в DDE*.  
Это позволит копировать данные в буфер обмена Microsoft Windows.
2. Загрузите Excel и вставьте (с помощью специальной вставки) данные в необходимые ячейки.  
Имена объектов отображаются правильно.

Альтернативное решение – использовать BusinessQuery, если он доступен на сайте. Он также принимает данные BusinessObjects, которые отображаются правильно.

**7.1.3** Редактирование этого поставщика данных требует дополнительного компонента BusinessObjects, который не установлен на данном компьютере. Обратитесь к системному администратору. (DMA0006)

## Причина

Данное сообщение об ошибке отображается при редактировании поставщика данных для отчета BusinessObjects. Поставщику данных необходим компонент, установленный на компьютере.

## Действие

Обратитесь к системному администратору за помощью в определении отсутствующего компонента и его установки.



### Пример

Пользователю необходимо отредактировать поставщика данных, который использует сервер OLAP, при отсутствии на компьютере необходимого OLAP Access Pack.

## 7.1.4 Не удалось успешно обновить следующих поставщиков данных (DMA0007)

### Причина

Продукты Essbase: если используется псевдоним таблицы с круглыми скобками.

### Действие

В псевдониме таблицы не должно быть круглых скобок. Обратитесь к системному администратору.

### Причина

Все остальные продукты BusinessObjects: пользователь обновляет документ, который запрашивает выбор значений. Откроется диалоговое окно "Ввод значений" или "Выбор значений". Вместо того, чтобы выбрать значения, выберите "Отмена" в диалоговом окне "Ввод или выбор значений" и остановите процесс обновления поставщика данных.

### Действие

Это не ошибка. Данное сообщение информирует, что в отчете не удалось отобразить новые данные, так как пользователь остановил процесс обновления поставщика данных.

## 7.1.5 Переменная не позволила обновить информацию поставщика данных. (DMA0008)

### Причина

Данное сообщение об ошибке отображается в следующих ситуациях. При обновлении документа пользователем не удастся разрешить одну из переменных в поставщике данных (@Variable, @Prompt, @Script). Это не позволяет поставщику данных обновляться.

### Действие

Пользователю или дизайнеру юниверса необходимо проверить переменные в запросе и, если необходимо, изменить их. Пользователь может это сделать в редакторе рукописного SQL, дизайнер юниверса – в Designer. Подробнее о правильном синтаксисе переменных см. *Руководство пользователя средства создания юниверсов*.



## 7.2 Сообщения об ошибках файла (DPP)

Сообщения об ошибках файла включают в себя следующие диапазоны и категории:

Таблица 11:

Диапазон	Категория
DPP0001 – DPP0002	Ошибка файла

### 7.2.1 Не удалось открыть файл. (DPP0001)

#### Причина

Данное сообщение об ошибке отображается, если не удалось открыть один из файлов следующих типов, которые пользователь задействует в качестве файла персональных данных:

- dBase
- Excel
- текстовый

Данный файл является недоступным, так как он, возможно, был удален, переименован, перемещен или поврежден. Также возможно, что пользователю не разрешено использовать данный файл; например, файл находится в папке, доступ к которой ограничен.

#### Действие

Необходимо проверить состояние файла.

### 7.2.2 Отсутствуют полномочия для использования этой хранимой процедуры (DPP0002).

#### Причина

Произведена попытка открыть документ, созданный с использованием хранимой процедуры, после того как эта процедура была удалена.

#### Действие

Документ будет доступен для использования только после повторного создания хранимой процедуры.

## 7.3 Сообщения об ошибках соединений(DPQ)

Сообщения об ошибках соединений включают следующие диапазоны и категории:

Таблица 12:

Диапазон	Категория
DPQ0001 – DPQ0006	соединение

### 7.3.1 Соединение не определено. (DPQ0001)

#### Причина

Данное сообщение отображается при выполнении отчета, созданного в редакторе рукописного SQL. Между BusinessObjects и базой данных, доступ к которой необходимо получить с помощью запроса, нет соединения. Таким образом, невозможно получить доступ к данным для отчета.

#### Действие

Необходимо создать соединение базы данных а редакторе рукописного SQL, или администратору базы данных необходимо определить новое подключение к базе данных с помощью дизайнера или администратора.

Также можно создать новое соединение в диалоговом окне "Добавить соединение", которое отображается при нажатии кнопки [Создать новое соединение](#) в редакторе рукописного SQL.

### 7.3.2 Сервер не отвечает! (DPQ0003)

#### Причина

Это сообщение об ошибке отображается при обновлении документа. Возможны три причины:

- Промежуточное программное обеспечение настроено неправильно.
- Указаны недопустимые параметры соединения.
- Сервер баз данных отключен.

## Действие

Нажмите кнопку "Подробности" в диалоговом окне "Подключение задач". Запишите сведения об ошибке базы данных или промежуточного программного обеспечения и обратитесь к администратору базы данных.

### 7.3.3 Ошибка при соединении (DPQ0005) .

## Причина

Данное сообщение об ошибке отображается при выполнении запроса, созданного в редакторе Free-Hand SQL. Соединение – это набор параметров, которые обеспечивают доступ к базе данных. Это сообщение отображается, когда соединение определено неправильно.

## Действие

Если соединение с базой данных было определено из редактора Free-Hand SQL, необходимо его отредактировать. Чтобы отредактировать соединение, выберите его в списке подключений в редакторе Free-Hand SQL и затем нажмите кнопку [Редактировать соединение](#).

Если используется подключение, которое не было определено в редакторе Free-Hand SQL, то администратору базы данных необходимо отредактировать соединение в программах Designer или Supervisor.

### 7.3.4 Не существует. (DPQ0006)

## Причина

Данное сообщение об ошибке отображается при запуске сценария SQL, созданного в редакторе Free-hand SQL. Поставщику данных SQL не удалось найти сведения о соединении с базой данных, которую необходимо использовать, и он выдает данное сообщение об ошибке.

## Действие

Необходимо рассмотреть соединения с базой данных, которая используется сценарием SQL, чтобы убедиться, что оно существует и все еще допустимо.

Если соединение с базой данных не существует, можно определить его в редакторе Free-Hand SQL.

Если подключение к базе данных существует, оно определено в редакторе Free-Hand SQL, и его необходимо изменить, можно отредактировать его, выбрав подключение в списке подключений в редакторе Free-Hand SQL, и нажав кнопку "Изменить соединение".

Если соединение с базой данных существует, и пользователь не определил его, тогда администратору базы данных необходимо отредактировать его в Designer.

## 7.4 Сообщения об ошибках хранимых процедур (DPS)

Сообщения об ошибках хранимых процедур включают в себя следующие диапазоны и категории:

Таблица 13:

Диапазон	Категория
DPS0001 – DPS0002	Хранимые процедуры

### 7.4.1 Данная хранимая процедура была удалена. (DPS0001)

#### Причина

Данная ошибка возникает при попытке использования хранимой процедуры, которая была удалена, или при отсутствии необходимых прав доступа к процедуре. Хранимая процедура может быть:

- Сценарием SQL, хранящимся в СУРБД, которая возвращает данные
- Процедурой, определенной в JavaBeap, которая возвращает данные

Системный администратор может создавать соединения с хранимыми процедурами и присваивать данные соединения пользователям.

#### Действие

Необходимо обновить или заменить определение соединения.

### 7.4.2 Отсутствуют права на использование данной хранимой процедуры (DPS0002)

#### Причина

Данное сообщение об ошибке отображается, если пользователь задействует хранимую процедуру в качестве поставщика данных, а системный администратор не предоставил ему права на использование

данной процедуры. Хранимая процедура – это сценарий SQL, хранимый в РСУБД, которая возвращает данные.

## Действие

Обратитесь к системному администратору и запросите право на использование хранимой процедуры.

## 7.5 Сообщения об ошибках SQL (QPF).

Подобные сообщения об ошибках включают в себя следующие диапазоны и категории:

Таблица 14:

Диапазон	Категория
QPF0001	SQL

### 7.5.1 Единственной разрешенной командой SQL является "Select". (QPF0001)

## Причина

Данная ошибка происходит при изменении выражения SQL (вероятно, вручную) и замене команды Select. Команда Select языка SQL необходима для генерирования отчетов.

## Действие

Необходимо добавить команду Select в выражение SQL и повторно сгенерировать его. Данные операции можно выполнить на панели запросов или в редакторе Free-Hand SQL. Система BusinessObjects не принимает комментариев в качестве первой команды SQL.

## 7.6 Сообщения об ошибках SQL-запросов (QP)

Сообщения об ошибках SQL-запросов входят в следующие диапазоны и категории:

Таблица 15:

Диапазон	Категория
QP0001 – QP0027	SQL-запрос

### 7.6.1 Ошибка при создании кода SQL. (QP0001)

#### Причина

Эта ошибка возникает во время выполнения запроса. Две возможные причины – ошибка в SQL или неполадки соединения с базой данных.

#### Действие

Необходимо проверить код SQL. Если код SQL оказался правильным, проверьте соединение.

### 7.6.2 Внутренняя ошибка памяти при генерации SQL-кода (QP0002).

#### Причина

Эта ошибка возникает, когда системе не хватает оперативной памяти для генерации SQL-кода.

#### Действие

Необходимо закрыть остальные приложения и повторно выполнить запрос.

### 7.6.3 Ошибка памяти во время создания SQL-кода (QP0003).

#### Причина

Эта ошибка возникает, когда системе не хватает оперативной памяти для генерации SQL-кода.

#### Действие

Необходимо закрыть остальные приложения и повторно выполнить запрос.

### 7.6.4 Несовместимая комбинация объектов (QP0004).

#### Причина

Эта ошибка вызывается одной из следующих неполадок в определении юниверса:

- В юниверсе есть несовместимые объекты, и дизайнер юниверса не установил параметр, который разрешает использовать несколько операторов SQL для каждого контекста.
- В юниверсе нет контекстов и запрос создал бесконечный цикл.
- В объектах запроса все возможные варианты SQL для функции aggregate aware исключаются.
- Юниверс содержит объект, который ссылается на несколько таблиц в разных контекстах.

#### Действие

Дизайнеру юниверсов необходимо внести в юниверс соответствующие изменения с помощью программы Designer.

### 7.6.5 Внешние объединения непоследовательны. (QP0005)

#### Причина

Эта ошибка вызвана проблемой при определении юниверса. В базе данных существует неправильная комбинация внешних объединений.

## Действие

Дизайнеру юниверсов необходимо внести в юниверс соответствующие изменения с помощью программы Designer.

### 7.6.6 Прямое произведение не допускается (QR0006).

## Причина

Декартово произведение – это результат запроса, в котором две или более таблиц не связаны объединением. Если его выполнить, в отчете будут выводиться результаты для каждого возможного сочетания строк из каждой таблицы. При создании этого юниверса дизайнер юниверса указал, что декартовы произведения не разрешены.

## Действие

Дизайнеру юниверсов необходимо внести в юниверс соответствующие изменения с помощью программы Designer. Дизайнер может разрешить использование прямого произведения или создать необходимые связи между таблицами в базе данных.

### 7.6.7 Запрос не ссылается на таблицу. (QR0007)

## Причина

Эта ошибка вызвана проблемой при определении юниверса. В юниверсе присутствует объект, который не может использоваться автономно. Кроме того, ни одно выражение SQL не может распознать данный объект.

## Действие

Дизайнеру юниверсов необходимо внести в юниверс соответствующие изменения с помощью программы Designer. Дополнительные сведения см. в руководстве *Designer's Guide*.



## 7.6.8 Ссылка на таблицу была удалена. (QP0008)

### Причина

Данная ошибка случается при регенерации выражения SQL после обновления базы данных и изменения юниверса. Выражение SQL не может быть выполнено, так как оно ссылается на таблицу, отсутствующую в юниверсе.

### Действие

Дизайнеру юниверсов необходимо изменить юниверс с помощью программы Designer, чтобы связать все его объекты с таблицами в юниверсе.

## 7.6.9 Один из объектов в запросе является недопустимым (QP0009).

### Причина

Эта ошибка возникает, когда один из объектов запроса удаляется из юниверса.

### Действие

Дизайнер юниверса может вернуть объект в юниверс с помощью программы Designer, или пользователь может удалить объект из запроса.

## 7.6.10 Одно из свойств в запросе является недопустимым. (QP0010)

### Причина

Данное сообщение об ошибке возникает при выполнении запроса, содержащего предопределенные объекты условия на панели запросов. Один из объектов условия в запросе не существует в юниверсе. Следовательно, запрос не может быть выполнен, в результате чего отображается сообщение об ошибке.

### Действие

Узнайте у дизайнера юниверса сведения об юниверсе и объекте условия. С помощью программы Designer дизайнер юниверсов может определить объекты, выступающие в качестве предопределенных условий в

---

классе. Дизайнеру универсов необходимо определить объект условия. В противном случае, вам придется создать запрос без условия. Дополнительные сведения об определении объекта условия см. в руководстве *Designer's Guide*.

### 7.6.11 Не удается найти файл .PRM (QP0011).

#### Причина

Не удастся найти файл .prm. Файл .prm содержит все параметры, необходимые для создания универсов и управления ими, а также создания запросов. Эта ошибка указывает, что продукт установлен неверно.

#### Действие

Переустановите продукт.

### 7.6.12 Сложное условие создало декартово произведение (QP0013).

#### Причина

Данная ошибка происходит при вставке вычисления в качестве части сложного условия. В вычислении используются объекты, которые ссылаются на несвязанные таблицы. Декартово произведение – это результат запроса, в котором две или более таблиц не связаны объединением. Если его выполнить, в отчете будут выводиться результаты для каждого возможного сочетания строк из каждой таблицы.

#### Действие

Дизайнер универса может использовать программу Designer для связывания таблиц, на которые ссылаются объекты в вычислении. Также можно удалить условие из запроса.

### 7.6.13 Цикл в сложном условии. (QP0014)

#### Причина

Данная ошибка происходит при вставке вычисления в качестве части сложного условия. В вычислении используются объекты, таблицы которых образуют цикл.

## Действие

Дизайнеру юниверса необходимо использовать Designer, чтобы связать таблицы, на которые ссылаются объекты в запросе, таким образом, чтобы они не образовывали цикл. Также можно удалить условие из запроса.

**7.6.14** Этот запрос слишком сложен. Один из подзапросов содержит несовместимые объекты (QR0015).

## Причина

Эта ошибка возникает, когда есть сложный запрос, содержащий несколько подзапросов, а объекты в одном подзапросе несовместимы с объектами в другом подзапросе.

## Действие

Необходимо проверить подзапросы сложного запроса, чтобы обеспечить совместимость всех объектов во всех подзапросах.

**7.6.15** Сервер не отвечает. (QR0016)

## Причина

Это сообщение об ошибке отображается, когда сервер не возвращает данные при выполнении запроса панели запросов. Возможны три причины:

- Промежуточное программное обеспечение настроено неправильно.
- Указаны недопустимые параметры соединения.
- Сервер баз данных отключен.

## Действие

Нажмите кнопку "Подробности" в диалоговом окне "Подключение задач". Запишите сведения об ошибке базы данных или промежуточного программного обеспечения и обратитесь к администратору базы данных.

## 7.6.16 Столбцы оператора SELECT отличаются от объектов результата (QP0017).

### Причина

Эта ошибка обычно возникает после изменения SQL-кода вручную в редакторе Free-Hand SQL. В операторе Select слишком много или слишком мало полей, по сравнению с количеством объектов на панели запросов.

### Действие

Необходимо отредактировать SQL-код так, чтобы количество полей в операторе Select совпадало с количеством объектов на панели запросов.

## 7.6.17 Синтаксическая ошибка в переменной (QP0018).

### Причина

Эта ошибка происходит, когда один из объектов в запросе содержит функцию @Prompt или @Variable, которая неправильно определена в юниверсе.

### Действие

Дизайнеру юниверса необходимо переопределить @Prompt или @Variable в юниверсе с помощью программы Designer.

### Синтаксис @Prompt

Синтаксис функции следующий:

```
@Prompt ('message', ['type'], [lov], [MONO|MULTI], [FREE|CONSTRAIN])
```

где

- параметр message – текст сообщения в одинарных кавычках.
- параметр type – один из следующих типов: "A" – буквенно-цифровой, "N" – числовой, "D" – дата.
- параметр lov может быть следующим:
  - списком значений, заключенным в скобки (все значения должны быть в одинарных кавычках и разделяться запятыми); или

- именем класса и объекта, отделенным обратной косой чертой и заключенным в одинарные кавычки.
- Аргумент MONO означает, что подсказка принимает только одно значение. Аргумент MULTI указывает на то, что подсказка может принимать несколько значений.
- Аргумент FREE относится к свободному вводу, в отличие от CONSTRAIN, который означает, что конечный пользователь должен выбрать значение, предлагаемое подсказкой.

### **i** Примечание

Последние четыре аргумента являются необязательными. Если, однако, опустить какой-либо аргумент, то все же необходимо ввести запятые в качестве разделителей.

## Синтаксис @Variable

Синтаксис функции следующий:

```
@Variable('myname')
```

где myname может быть следующим:

- текстом интерактивного объекта, ранее созданного с помощью функции @Prompt, т. е. первым объектом, введенным в функции @Prompt;
- системной переменной BusinessObjects, например BOUSER. Эти переменные представляют соответственно имя пользователя и пароль, позволяющие выполнить идентификацию пользователя. Также существуют системные переменные для соединения с реляционной СУБД.

Дополнительные сведения о синтаксических правилах по определению функций @Prompt или @Variable см. в документе *Руководство дизайнера*.

## 7.6.18 Отсутствуют полномочия для использования объекта. (QP0019)

### Причина

Данная ошибка происходит при открытии пользователем документа, созданного другим пользователем. В данном документе содержится объект, права доступа к которому пользователя отсутствуют.

### Действие

Права доступа к данному объекту предоставляются администратором.

## 7.6.19 Сбой разрешения агрегированного уведомления. (QP0020)

### Причина

Эта ошибка возникает во время генерации кода SQL, поскольку объект меры с использованием функции @Aggregate\_Aware был определен неправильно. Чтобы установить поддержку агрегирования, необходимо определить эти объекты мер. Поддержка агрегирования повышает производительность транзакций SQL. Неправильное определение препятствует созданию кода SQL.

### Действие

Дизайнеру юниверса необходимо проверить объекты мер, определенные с помощью функции @Aggregate\_Aware, чтобы убедиться в правильности их синтаксиса.

### Синтаксис @Aggregate\_Aware

Синтаксис функции @Aggregate\_Aware выглядит следующим образом:

```
@Aggregate_Aware (sum(agg_table_1, ... sum(agg_table_n))
```

где agg\_table\_1 – таблица с самым высоким уровнем агрегирования, а agg\_table\_n – таблица с самым низким уровнем. В аргументах необходимо указать имена всех агрегатных таблиц. Также учитывайте порядок, в котором перечисляются имена таблиц, они просматриваются слева направо.

Дизайнер также должен убедиться, что у каждой агрегируемой таблицы в юниверсе есть список несовместимых объектов и/или несовместимых предопределенных условий.

Дополнительные сведения о поддержке агрегирования и функции @Aggregate\_Aware см. в *Руководстве дизайнера*.

## 7.6.20 Неоднозначное условие на меру. Удалите его или отмените область анализа (QP0021).

### Причина

При выборе более глубокой области анализа в запрос добавляются объекты из более низких уровней иерархии. Для создания синхронизированного подзапроса в SQL используется порядок Group By. Для создания синхронизированного подзапроса можно использовать операторы Equal to, Except, Greater than, Less than, Greater than or equal to и Less than or equal to. Операторы Between, Matches pattern и In list не применяются для создания синхронизированных подзапросов. Не удастся создать код SQL.

## Действие

Можно изменить запрос или удалить область анализа.

**7.6.21** Невозможно создать новую вкладку до включения хотя бы одного результирующего объекта в существующую вкладку. (QP0022)

## Причина

Данное сообщение об ошибке отображается при создании второго запроса, который необходимо объединить с первым запросом, при том, что из первого запроса были удалены все результирующие объекты.

## Действие

Необходимо поместить хотя бы один результирующий объект на вкладку первого запроса.

**7.6.22** Не удастся объединить подзапросы. (QP0023)

## Причина

Данное сообщение об ошибке отображается при объединении подзапроса одного запроса с другим запросом. Это запрещено.

**7.6.23** Невозможно удалить этот запрос. Сначала необходимо удалить условие (QP0025).

## Причина

Это сообщение отображается, если производится попытка удалить запрос, в котором есть вложенный подзапрос, перед удалением этого подзапроса.

## Действие

Чтобы удалить запрос, сначала необходимо удалить подзапрос.

---

## 7.6.24 Некоторые устаревшие объекты удалены из запроса (QR0027) .

### Причина

Эта ошибка возникает при создании SQL-кода, поскольку запрос содержит объекты, которые дизайнер юниверса удалил из запроса.

### Действие

Необходимо изменить запрос так, чтобы избежать использования удаленных объектов.



## 8 Сообщения об ошибках объединения данных

К сообщениям об ошибках объединения данных относятся следующие:

Таблица 16:

Диапазон	Категория
DFA0003 – DFA80007	Ошибки объединения данных

### 8.1 Не удастся найти драйвер объединения данных. (DFA 0003)

#### Причина

Не удастся найти драйвер объединения данных.

#### Действие

Проблема установки. Переустановите средство администрирования объединения данных.

### 8.2 Ошибка при получении метаданных для каталогов. (DFA 00010)

#### Причина

Ошибка при получении каталогов.

#### Действие

Проверьте трассировки в файле журнала сервера адаптивной обработки, на котором размещается служба объединения данных.

## 8.3 Не удастся извлечь свойства драйвера для URL : "{0}" (DFA 0030)

### Причина

Не удастся извлечь свойства драйвера для URL-адреса.

### Действие

Проблема установки. Переустановите средство администрирования объединения данных.

## 8.4 Произошла внутренняя ошибка. (DFA 20001)

### Причина

Произошла неизвестная ошибка.

### Действие

```
//components/datafederator/trunk/PI/query_server/src/com/businessobjects/  
datafederator/server/params/resource/messages_parameters_dev.properties
```

## 8.5 Ошибка при получении метаданных для каталогов. (DFA 30001)

### Причина

Ошибка при получении каталогов.

### Действие

Проверьте трассировки в файле журнала сервера адаптивной обработки, на котором размещается служба объединения данных.

---

**8.6** Не удается установить соединение с сервером, на котором размещается служба объединения данных. (DFA 40001)

### Причина

Не удается соединиться с сервером, на котором размещается служба объединения данных.

### Действие

Проверьте работоспособность службы объединения данных и сетей.

**8.7** Не удается найти драйвер объединения данных. (DFA 40002)

### Причина

Не удается найти драйвер объединения данных.

### Действие

Проблема установки. Переустановите средство администрирования объединения данных.

**8.8** Не удается извлечь свойства драйвера для URL : "{0}" (DFA 40003)

### Причина

Возможно, повреждена установка.

### Действие

Проблема установки. Переустановите средство администрирования объединения данных.

## 8.9 Ошибка при извлечении идентификатора соединения. (DFA 40004)

### Причина

Не удастся извлечь идентификатор соединения.

### Действие

Проверьте соединение со службой объединения данных.

## 8.10 Ошибка при пояснении запроса в подсистеме запросов объединения данных. (DFA 50001)

### Причина

Ошибка службы объединения данных.

### Действие

Проверьте, может ли выполняться запрос. Подробные сведения см. в файле журнала объединения данных.

## 8.11 Невозможно извлечь список функций из службы объединения данных. (DFA 50002)

### Причина

Ошибка службы объединения данных.

### Действие

Попробуйте повторно соединиться со службой объединения данных. Подробные сведения см. в файле журнала объединения данных.

---

**8.12** Ошибка при выполнении запроса в подсистеме запросов объединения данных. (DFA 50003)

### Причина

Ошибка службы объединения данных.

### Действие

Проверьте правильность запроса.

**8.13** Ошибка при выполнении запроса XPath по XML-результату, возвращенному службой объединения данных. (DFA 50004)

### Причина

Службой объединения данных возвращен нечитаемый результат в формате XML.

### Действие

Проверьте совместимость версий средства администрирования объединения данных и службы объединения данных. Подробные сведения см. в файле журнала объединения данных.

**8.14** Ошибка при синтаксическом разборе XML, возвращенного службой объединения данных. (DFA 50005)

### Причина

Службой объединения данных возвращен недопустимый результат в формате XML.

---

## Действие

Подробные сведения см. в файле журнала объединения данных.

### 8.15 Ошибка при подготовке запроса. (DFA 50006)

## Причина

Ошибка службы объединения данных.

## Действие

Проверьте соединение со службой объединения данных. Подробные сведения см. в файле журнала объединения данных.

### 8.16 Невозможно получить свойства системы. (DFA 60001)

## Причина

Ошибка при получении коннектора.

## Действие

Проверьте трассировки в файле журнала сервера адаптивной обработки, на котором размещается служба объединения данных.

### 8.17 Ошибка при отмене запроса. (DFA 50007)

## Причина

Ошибка службы объединения данных.

## Действие

Проверьте соединение со службой объединения данных. Подробные сведения см. в файле журнала объединения данных.

**8.18** Слишком много строк для вывода. Максимально допустимое количество – "999".  
(DFA 50008)

## Причина

Введен слишком большой размер журнала запросов.

## Действие

Присвойте системному параметру "QUERY\_HISTORY\_SIZE" значение меньше 999.

**8.19** Невозможно сбросить конфигурацию коннектора "{0}". (DFA 60002)

## Причина

Ошибка службы объединения данных.

## Действие

Проверьте соединение со службой объединения данных. Подробные сведения см. в файле журнала объединения данных.

**8.20** Невозможно получить конфигурацию коннектора "{0}". (DFA 60003)

## Причина

Ошибка службы объединения данных.

---

## Действие

Проверьте соединение со службой объединения данных. Подробные сведения см. в файле журнала объединения данных.

**8.21** Невозможно обновить конфигурацию коннектора "{0}". (DFA 60004)

## Причина

Ошибка службы объединения данных.

## Действие

Проверьте соединение со службой объединения данных. Подробные сведения см. в файле журнала объединения данных.

**8.22** Невозможно проверить подключение к коннектору "{0}". (DFA 60005)

## Причина

Ошибка службы объединения данных.

## Действие

Проверьте соединение со службой объединения данных. Подробные сведения см. в файле журнала объединения данных.

**8.23** Невозможно получить возможности коннектора "{0}". (DFA 60006)

## Причина

Ошибка службы объединения данных.



---

## Действие

Проверьте соединение со службой объединения данных. Подробные сведения см. в файле журнала объединения данных.

### 8.24 Невозможно извлечь статистику из службы объединения данных. (DFA 70001)

## Причина

Ошибка службы объединения данных.

## Действие

Проверьте соединение со службой объединения данных. Подробные сведения см. в файле журнала объединения данных.

### 8.25 Невозможно обновить статистику. (DFA 70002)

## Причина

Ошибка службы объединения данных.

## Действие

Проверьте соединение со службой объединения данных. Подробные сведения см. в файле журнала объединения данных.

### 8.26 Невозможно получить параметры системы. (DFA 80002)

## Причина

Ошибка службы объединения данных.

---

## Действие

Проверьте соединение со службой объединения данных. Подробные сведения см. в файле журнала объединения данных.

### 8.27 Невозможно получить параметры сеанса. (DFA 80003)

## Причина

Ошибка службы объединения данных.

## Действие

Проверьте соединение со службой объединения данных. Подробные сведения см. в файле журнала объединения данных.

### 8.28 Невозможно получить параметры запуска. (DFA 80004)

## Причина

Ошибка службы объединения данных.

## Действие

Проверьте соединение со службой объединения данных. Подробные сведения см. в файле журнала объединения данных.

### 8.29 Невозможно обновить параметр системы "{0}". (DFA 80005)

## Причина

Службой объединения данных возвращена ошибка при обновлении системного параметра.

---

## Действие

Проверьте правильность значения системного параметра. Подробные сведения см. в файле журнала объединения данных.

### 8.30 Невозможно обновить параметр сеанса "{0}". (DFA 80006)

## Причина

Службой объединения данных возвращена ошибка при обновлении параметра сеанса.

## Действие

Проверьте правильность значения параметра сеанса. Подробные сведения см. в файле журнала объединения данных.

### 8.31 Невозможно восстановить значения по умолчанию для системных параметров. (DFA 80007)

## Причина

Службой объединения данных возвращена ошибка при восстановлении значения по умолчанию.

## Действие

Проверьте соединение со службой объединения данных. Подробные сведения см. в файле журнала объединения данных.

## 9 Сообщения об ошибках при обмене документами и юниверсами

Сообщения об ошибках при обмене документами и юниверсами включают в себя следующие диапазоны и категории.

- Сообщения об ошибках категорий (CAT)
- Сообщения об ошибках при обмене документами (DX)
- Сообщения об ошибках при обмене юниверсами (UX)

### 9.1 Сообщения об ошибках категорий (CAT)

Сообщения об ошибках категорий включают в себя следующие диапазоны и категории:

Таблица 17:

Диапазон	Категория
CAT0001	Ошибки категорий

#### 9.1.1 Имя категории содержит недопустимые символы. Допустимые символы: (CAT0001)

##### Причина

При попытке создания имени для новой категории использованы недопустимые символы.

##### Действие

Заново введите имя категории, используя только допустимые символы. Допустимые символы: a-z, A-Z, 0-9, \, -, \_, \$ и пробел (за исключением начала имени).

### 9.2 Сообщения об ошибках обмена документов (DX)

Сообщения об ошибках обмена документов включают в себя следующие диапазоны и категории.

Таблица 18:

Диапазон	Категория
DX0001 – DX 00050	Ошибки обмена документов

## 9.2.1 Невозможно сгенерировать временный файл. (DX0001)

### Причина

Пользователь отправил документ в репозиторий. Однако, BusinessObjects всегда производит временное сохранение файлов на локальный диск перед их отправкой в репозиторий. Временные файлы хранятся в папке:

My Documents\BusinessObjects Documents\UserDocs

У пользователя нет прав записи на диск или диск полон.

### Действие

Очистите корзину. При необходимости удалите все лишние или ненужные файлы и снова очистите корзину. Если у пользователя есть право "только чтение" на корневой диск C:\, системный или сетевой администратор может предоставить права на полный доступ к диску.

## 9.2.2 Файл не будет защищен на вашем рабочем месте. (DX0002)

### Причина

Предпринята попытка опубликовать документ в корпоративные документы перед сохранением. Чтобы обеспечить безопасность локальной версии, необходимо сохранить ее. В противном случае любые ограничения безопасности, помещенные в документ репозитория, не будут применены к документу в файловой системе, пока его версия не будет обновлена в репозитории.

### Действие

Сохраните локальную версию данного документа перед публикацией.

## 9.2.3 Файл RSS недоступен (DX0003) .

### Причина

Эта ошибка может возникнуть, когда таблицы домена безопасности переносятся в другую базу данных. В результате параметры соединения юниверса становятся недействительными.

### Действие

Дизайнер может восстановить соединение следующим образом:

1. Создайте новое соединение (Инструменты > Соединения) для юниверса.
2. Назначьте соединение юниверсу (Файл> Параметры).
3. Сохраните юниверс.
4. Повторно экспортируйте юниверс в репозиторий (Файл > Экспорт).

## 9.2.4 Использован неверный SQL-код (DX0004) .

### Причина

Возникла исключительная ошибка системы BusinessObjects при попытке получить доступ к корпоративной базе данных.

### Действие

Обратитесь в службу поддержки клиентов BusinessObjects.

## 9.2.5 Ошибка в процессе импорта. (DX0005)

### Причина

Произошла ошибка при извлечении документа из репозитория. Процесс импорта был прерван по одной из следующих причин.

- Произошла сетевая ошибка.
- Произошла ошибка на сервере, на котором размещен домен документа.

## Действие

Проверьте сетевое соединение, обратившись командой ping к серверу, где размещается репозиторий. Если сеть исправна, администратор базы данных должен проверить работоспособность базы данных репозитория с помощью промежуточного программного обеспечения (например, Net8 для Oracle).

### 9.2.6 Ошибка при импорте. (DX0007)

## Причина

Произошла ошибка при извлечении документа из репозитория. Процесс импорта был прерван по одной из следующих причин.

- Произошла сетевая ошибка.
- Произошла ошибка на сервере, на котором размещен домен документа.

## Действие

Проверьте сетевое соединение, обратившись командой ping к серверу, где размещается репозиторий. Если сеть исправна, администратор базы данных должен проверить работоспособность базы данных репозитория с помощью промежуточного программного обеспечения (например, Net8 для Oracle).

### 9.2.7 Неизвестная ошибка при импорте <документ>. Импорт отменен. <документ> невозможно импортировать. (DX0009)

## Причина

Документы успешно экспортированы в репозиторий, и пользователи могут получить их. Но как только пользователь откроет данные файлы, отобразится вышеуказанное сообщение об ошибке. Эта ошибка происходит, когда на клиентском компьютере нет таких же параметров символов, как в базе данных, чтобы считывать информацию. В дополнение к параметрам программного обеспечения среднего яруса данные параметры символов необходимо установить в переменной среды.

## Действие

Измените клиентский компьютер, чтобы использовать такие же параметры символов, как и в базе данных.

На клиентском компьютере установите переменную DB2CODEPAGE с таким же параметром, как и в базе данных (запросите у администратора базы данных переменную и ее параметр). Наиболее распространенное значение – 850. Данное значение может различаться в определенных языках.

Убедитесь в смене данных параметров на клиентском компьютере, а не на сервере. Место, куда необходимо добавить DB2CODEPAGE в переменные среды, зависит от операционной системы.

- В Windows 2000 можно найти переменные среды в разделе Мой компьютер > Свойства > Дополнительно > Переменные среды.
- В Windows NT (3.51 и 4.0) можно найти переменные среды в разделе Мой компьютер > Свойства > вкладка "Среда".

Потом повторите экспорт документа в репозиторий и импортируйте документ. Сведения потом можно прочесть таким же способом, как они были экспортированы.

**9.2.8** Невозможно закрыть <документ>. Импорт отменен. <документ> Невозможно импортировать. (DX0010)

## Причина

Данное сообщение может быть сгенерировано после открытия юниверса со связанным списком значений (LOV). Список значений – это файл, в котором содержатся значения данных, связанных с объектом.

Хотя файл LOV все еще открыт, соединение с доменом документа потеряно.

## Действие

Если домен документа работает на другом сервере, отправьте команду ping на сервер, на котором он хранится, чтобы убедиться, что он отвечает. Если сеть функционирует правильно, администратор базы данных должен попробовать использовать программное обеспечение среднего яруса (например, Net8 для Oracle), чтобы проверить есть ли ответ от базы данных репозитория.

Если домен документа поврежден, обратитесь к администратору.

**9.2.9** Не удается создать файл, связанный с <документ>. Импорт отменен. <документ> невозможно импортировать. (DX0011)

## Причина

Выполнена попытка импортировать документ из репозитория, но не удастся локально записать файл на диск. Это может происходить по следующим причинам.

- Права на доступ в Windows: администратор Windows мог не предоставить необходимые полномочия на чтение и запись в папку, в которую импортируется файл.



- Недостаточно свободного места на жестком диске для импорта файла.

## Действие

Попытайтесь сделать следующее.

- Попросите администратора Windows предоставить полный доступ к папкам системы, куда требуется импортировать файл.
- Выйдите из приложения, освободите немного места на диске, удалите все ненужные файлы и очистите корзину. Затем снова попытайтесь импортировать файл.
- Измените местоположение по умолчанию, в которое импортируются документы.

**9.2.10** Невозможно удалить предыдущий файл. Импорт отменен. <документ> невозможно импортировать. (DX0012)

## Причина

Это сообщение может выдаваться при попытке повторно импортировать документ из репозитория. Так как предыдущая версия документа уже существует в системе, ее необходимо удалить перед импортом новой версии. Однако в данном случае предыдущую версию документа удалить невозможно. Возможные причины:

- у пользователя нет прав на запись в файл или папку.
- файл открыт и используется другим приложением.

## Действие

Попытайтесь сделать следующее.

- Закройте другое приложение и повторите импорт документа снова.
- Запросите администратора Windows предоставить полные права на доступ к файлу и/или папке.

**9.2.11** Невозможна запись в <document>. Импорт отменен. Невозможно импортировать <document>. (DX0014)

## Причина

Данное сообщение отображается при импорте отчетов после миграции из одной базы данных в другую или при запуске безопасного восстановления, чтобы создать новый ключевой файл.

## Действие

При повторном создании ключевого файла заново создается только соединение с доменом безопасности. Соединения с юниверсом и доменами документов остаются прежними. Таким образом, необходимо выполнить следующие действия:

- Отредактировать соединения, чтобы они указывали на новую базу данных.
- Изменить псевдонимы, чтобы они указывали на новую базу данных.
- Создать новый документ и домен юниверса, а потом импортировать сведения в них. После выполнения данных операций проверьте правильность работы новых доменов, а затем удалите старые домены.

### 9.2.12 Невозможно удалить файл. (DX0017)

## Причина

Это сообщение может выдаваться при попытке удалить или импортировать документ в репозиторий.

## Действие

Возможно файл документа (.ger) открыт. Закройте файл документа и повторите процедуру.

### 9.2.13 Имя файла несовместимо с используемой в данный момент платформой. Измените имя. (DX0018)

## Причина

Предпринята попытка извлечь документ из репозитория, но имя файла не совместимо с используемой платформой.

## Действие

Измените имя документа, чтобы оно было совместимо с платформой, а потом повторите экспорт. Повторите извлечение документа снова.

---

**9.2.14** Запрошен экспорт защищенного файла <document>. Пользователь не имеет прав на выполнение данного действия над этим файлом. Экспорт для <document> был запрещен. (DX0022)

### Причина

Данное сообщение об ошибке отображается при отправке документа в репозиторий.

### Действие

Если профиль не имеет ограничений, наложенных администратором, проверьте временную папку c:\.

1. Во временной папке c:\ удалите неиспользуемые документы (если возможно, удалите содержимое во временной папке).
2. Перезагрузите компьютер.
3. Заново отправьте документ в репозиторий.

**9.2.15** Неизвестная ошибка при экспорте <документ>. Экспорт остановлен. <документ> не экспортирован. (DX0024)

### Причина

Пространство в таблице репозитория заполнено. Недостаточно места на диске для хранения документа.

### Действие

Попросите администратора базы данных увеличить место на диске для хранения таблицы.

### Причина

В системе, в которой размещается репозиторий, недостаточно свободного места на диске.

### Действие

Сетевому или системному администратору необходимо освободить место на диске данного компьютера.

---

**9.2.16** Ошибка базы данных при экспорте <документ>. Экспорт остановлен. <документ> не экспортирован. (DX0025)

### Причина

Репозиторий заполнен. Недостаточно места на диске для хранения документа.

### Действие

Попросите администратора базы данных увеличить место на диске для хранения таблицы.

### Причина

В системе, в которой размещается репозиторий, недостаточно свободного места на диске.

### Действие

Сетевому или системному администратору этой системы необходимо освободить место на диске.

### Причина

Размер таблицы для obj\_x\_documents слишком мал.

### Действие

Попросите администратора базы данных увеличить размер таблицы для obj\_x\_documents.

---

**9.2.17** Прерывание при экспорте <document>: экспорт остановлен. <document> не экспортирован. (DX0026)

### Причина

При экспорте документа в репозиторий процесс был прерван из-за сетевой ошибки или неполадки на сервере репозитория.

### Действие

Проверьте сетевое соединение, обратившись командой ping к серверу, где размещается репозиторий. Если сеть исправна, администратор базы данных должен проверить работоспособность базы данных репозитория с помощью промежуточного программного обеспечения (например, Net8 для Oracle).

Попробуйте экспортировать документ заново.

**9.2.18** Невозможно открыть файл, относящийся к <документ>. <документ> не экспортирован. (DX0027)

### Причина

Предпринята попытка экспортировать документ в репозиторий, но файл невозможно открыть. Файл может быть поврежден.

### Действие

Попробуйте экспортировать другие файлы. Если это не действует, дополнительные сведения об используемом репозитории узнайте у администратора.

**9.2.19** Невозможно загрузить dll. Проверьте установку Microsoft Exchange. (DX0037)

### Причина

Необходимый файл .dll удален или поврежден.

---

## Действие

Проверьте установку Microsoft Exchange. Если ошибка не устраняется, возможно, необходимо переустановить Microsoft Exchange.

### 9.2.20 Невозможно открыть файл, связанный с <document>. (DX0040)

## Причина

Пользователь отправляет документ по электронной почте, но файл, который необходимо отправить, невозможно открыть. Возможные причины:

- Файл поврежден.
- Файл находится на компьютере, который отключен или потерял соединение с сетью.
- Если файл находится на общем диске, он может быть открыт другим приложением или пользователем.

## Действие

Перед отправкой файла проверьте его доступность и возможность открытия.

### 9.2.21 Невозможно отправить сообщение. (DX0041)

## Причина

Пользователь отправляет документ по электронной почте (MAPI), но BusinessObjects не может загрузить почтовое приложение.

## Действие

Почтовое приложение невозможно запустить из-за отсутствия файла .dll или несовместимой конфигурации. Повторите установку приложения.

## 9.2.22 Невозможно получить свойства документа! (DX0044)

### Причина

Несмотря на то, что документы хранятся в домене документов, их свойства хранятся в домене безопасности. При импорте или экспорте документов передавать необходимо документ и свойства документов. Данное сообщение об ошибке отображается, если соединение с компьютером с доменом безопасности разорвано, или отключен сам компьютер.

### Действие

Если домен безопасности размещен на другом сервере, обратитесь к этому серверу командой ping, чтобы убедиться, что он отвечает. Если сеть исправна, администратор базы данных должен проверить работоспособность базы данных репозитория с помощью промежуточного программного обеспечения (например, Net8 для Oracle).

## 9.2.23 Ошибка базы данных (DX0045)

### Причина

Данная ошибка может быть сгенерирована при импорте, экспорте или обновлении документа. Проблема с хранилищем данных.

### Действие

Запишите сведения об ошибке, содержащиеся в данном сообщении, и найдите ее в документации о поиске и устранении неполадок, полученной от производителя базы данных.

## 9.2.24 Домен документов не отвечает! (DX0046)

### Причина

ОС Windows не хватает оперативной памяти, чтобы запустить все настроенные системы сервера.

---

## Действие

Ознакомьтесь с системными требованиями, чтобы удостовериться в наличии достаточного объема памяти для BusinessObjects. Также можно закрыть другие приложения, чтобы освободить оперативную память. Очистите корзину и удалите ненужные файлы.

## Причина

Репозиторий может быть поврежден или содержать ошибки.

## Действие

Свяжитесь с администратором Business Objects.

**9.2.25** Для импорта этого документа необходима более поздняя версия BusinessObjects. (DX0047)

## Причина

Используется более старая версия BusinessObjects, чем платформа BusinessObjects Business Intelligence 6. Таким образом, невозможно импортировать документы, созданные в версии 6.

## Действие

Чтобы использовать документы платформы BusinessObjects Business Intelligence 6, необходимо обновить установку BusinessObjects до версии 6.

**9.2.26** Сбой при удалении документа (DX 00050).

## Причина

Произведена попытка удалить документ через обмен документами или в корпоративном репозитории. Процесс был прерван или сервер не отвечает.



## Действие

Попробуйте снова удалить документ. Если это сообщение снова отобразится, выйдите из системы и войдите в нее снова, чтобы повторить процесс.

## 9.3 Сообщения об ошибках при обмене юниверсами (UX).

Такие сообщения об ошибках включают в себя следующие диапазоны и категории.

Таблица 19:

Диапазон	Категория
UX0001 – UX0071	Ошибки при обмене юниверсами

### 9.3.1 UX0001 – UX0019

**9.3.1.1** Юниверс экспортирован, но может содержать ошибки. Обратитесь к дизайнеру этого юниверса (UX0001).

#### Причина

Юниверс успешно экспортирован, но приложением BusinessObjects были обнаружены несоответствия в структуре или содержанием юниверса.

## Действие

Чтобы устранить проблему, выполните проверку целостности юниверса, а затем снова его экспортируйте.

**9.3.1.2** Домен юниверсов недоступен. Обратитесь за помощью к администратору (UX0010).

#### Причина

Невозможно экспортировать документы или юниверсы в репозиторий, поскольку в нем нет строк, представляющих соединения в таблице OBJ\_M\_RESLINK.

## Действие

Попытайтесь снова экспортировать юниверс. Если проблема не устранена, обратитесь в службу поддержки пользователей Business Objects.

### 9.3.1.3 Юниверс <universe> не существует в домене юниверса. (UX0011)

## Причина

Была предпринята попытка импортировать производный юниверс, это означает, что он связан с другим юниверсом.

Связанные юниверсы – это юниверсы, которые совместно используют общие компоненты, например параметры, классы, объекты или объединения. Один из связанных юниверсов является базовым, в то время как остальные юниверсы – производными.

В данном случае, базовый юниверс был удален из домена юниверса, а не из домена безопасности.

## Действие

Проверьте местоположение базового юниверса и повторно экспортируйте его в домен юниверса. Дополнительные сведения о связанных юниверсах см. в *Руководстве разработчика*.

### 9.3.1.4 Файл с именем <имя> отсутствует в локальной папке пользователя. (UX0012)

## Причина

Производится повторная попытка импортировать юниверс из репозитория. Предыдущая версия юниверса уже существует в системе, но невозможно найти предыдущую версию основного сервера. Это может быть связано с удалением основного сервера юниверса из системы.

## Действие

Удалите предыдущую версию юниверса из системы и повторно импортируйте юниверс.

### 9.3.1.5

Не удалось получить столбцы таблиц юниверса. Недопустимое соединение со связанным юниверсом (UX0013).

#### Причина

Производится попытка импортировать юниверс, но приложению Designer не удастся получить необходимые столбцы, поскольку соединение больше не существует.

#### Действие

Сервер не отвечает. Проверьте соединение и измените его при необходимости, а затем обновите структуру юниверса.

#### Причина

Предпринимается попытка импортировать юниверс, но после начала текущего сеанса в приложении Designer администратор удалил этот юниверс.

#### Действие

Прежде чем импортировать этот юниверс, дизайнер юниверса должен заново экспортировать его в репозиторий.

### 9.3.1.6

Соединение, связанное с юниверсом, не определено. Необходимо создать соединение (UX0015).

#### Причина

Производится попытка получить доступ к данным в репозитории, но связь между доменом юниверсов и доменом безопасности была повреждена. Защищенный доступ к домену юниверсов теперь отсутствует.

#### Действие

Обратитесь к системному администратору.

### 9.3.1.7

Не удалось локально обновить соединение. (UX0016)

#### Причина

Производится попытка обновить соединение к репозиторию, но есть проблемы в сети, или отключен компьютер-хост, на котором размещается база данных репозитория. Такое сообщение также может выдаваться в ходе операции, при которой иницируются соединения с репозиторием (для отправки или получения документов и т. д.).

#### Действие

Проверьте сетевое соединение, обратившись командой ping к серверу, где размещается репозиторий. Если сеть исправна, администратор базы данных должен проверить работоспособность базы данных репозитория с помощью промежуточного программного обеспечения (например, Net8 для Oracle).

## 9.3.2 UX0020 – UX0039

### 9.3.2.1

Не удается открыть юниверс (UX0023).

#### Причина

Производится попытка импортировать юниверс, но он поврежден.

#### Действие

Удалите локальную версию юниверса, снова импортируйте его из репозитория и попытайтесь его открыть.

#### Причина

Один или несколько компонентов юниверса могут быть повреждены.

#### Действие

Чтобы устранить эту проблему, дизайнер юниверса должен экспортировать работающую версию юниверса в репозиторий.

### 9.3.2.2 Не удастся загрузить репозиторий (UX0028).

#### Причина

Производится попытка получить доступ к данным в репозитории, но приложению BusinessObjects не удается загрузить файл kgtrp50.dll. Есть проблема с соединением с доменом безопасности.

#### Действие

Проверьте сетевое соединение, обратившись командой ping к серверу, где размещается репозиторий. Если сеть исправна, администратор базы данных должен проверить работоспособность базы данных репозитория с помощью промежуточного программного обеспечения (например, Net8 для Oracle).

### 9.3.2.3 Не удастся освободить текущий репозиторий (UX0029).

#### Причина

Приложению Designer не удастся высвободить некоторые ресурсы, которые были инициализированы для установки соединения с репозиторием.

#### Действие

Попробуйте еще раз запустить приложение Designer.

### 9.3.2.4 Имя файла юниверса не существует. (UX0032)

#### Причина

Производится попытка импортировать юниверс, но файл юниверса переименован, перемещен или удален в папке юниверсов. Данная папка находится в:

\$INSTALLDIR\BusinessObjects 6.0\Universes

## Действие

Проверьте, чтобы файл юниверса физически существовал и был полностью доступен в папке юниверсов. Если юниверс найти не удалось, посоветуйтесь с другими дизайнерами на сайте, чтобы определить возможное местоположение.

### 9.3.2.5 Домен юниверса не существует (UX0033) .

## Причина

Производится попытка импортировать юниверс, но домен юниверсов был удален администратором.

## Действие

Проверьте вместе с администратором сведения о репозитории. Может возникнуть необходимость в восстановлении домена юниверсов.

### 9.3.2.6 Идентификатор юниверса отсутствует в репозитории. (UX0034)

## Причина

Была предпринята попытка импортировать производный юниверс, это означает, что он связан с другим юниверсом.

Связанные юниверсы – это юниверсы, которые совместно используют общие компоненты, например параметры, классы, объекты или объединения. Один из связанных юниверсов является базовым, в то время как остальные юниверсы – производными.

В данном случае базовый юниверс был удален из репозитория.

## Действие

Проверьте местоположение базового юниверса и повторно экспортируйте его в репозиторий. Дополнительные сведения о связанных юниверсах см. в *Руководстве разработчика*.

### 9.3.2.7 Имя юниверса не существует (UX0036) .

#### Причина

Производится попытка импортировать юниверс, но он был переименован, перемещен или удален администратором или другим уполномоченным дизайнером.

#### Действие

Уточните это у администратора и прочих уполномоченных дизайнеров. Может потребоваться повторно экспортировать юниверс в репозиторий.

### 9.3.2.8 Репозиторий не отвечает! (UX0037)

#### Причина

Это сообщение отображается, когда возникает неполадка при подключении к репозиторию. Это может происходить из-за неполадок в сети или потому, что компьютер, на котором размещается база данных репозитория, выключен. Такое сообщение также может отображаться в ходе операции, при которой иницируются соединения с репозиторием (для отправки или получения документов, отправки в Broadcast Agent и т. д.).

#### Действие

Проверьте сетевое соединение, обратившись командой ping к серверу, где размещается репозиторий. Если сеть исправна, администратор базы данных должен проверить работоспособность базы данных репозитория с помощью промежуточного программного обеспечения (например, Net8 для Oracle).

### 9.3.2.9 Домен юниверсов не отвечает! (UX0038)

#### Причина

Отключен сервер, на котором размещается домен юниверсов репозитория, или не работает сетевое соединение.

---

## Действие

Проверьте сетевое соединение, обратившись командой ping к серверу, где размещается репозиторий. Если сеть исправна, администратор базы данных должен проверить работоспособность базы данных репозитория с помощью промежуточного программного обеспечения (например, Net8 для Oracle).

## Причина

Это сообщение выводится, когда возникает проблема при обмене данными с доменом юниверсов в репозитории. Это может происходить из-за поврежденных таблиц в базе данных репозитория.

## Действие

Администратору может потребоваться восстановить репозиторий.

### 9.3.2.10 Имя контекста не существует! (UX0039)

## Причина

При работе с приложением Designer была предпринята попытка импортировать или экспортировать юниверс. Однако, не удается получить доступ к одному или нескольким контекстам в юниверсе.

## Действие

Чтобы устранить проблему, выполните следующие действия.

1. Откройте исходную версию юниверса.
2. Выберите Инструменты > Обнаружить контексты, чтобы отобразить список возможных контекстов юниверса.
3. Выполните проверку целостности юниверса.
4. Экпортируйте работающую версию в репозиторий.



## 9.3.3 UX0040 – UX0049

**9.3.3.1** Домен документов для той же учетной записи данных не существует. Не удастся экспортировать список значений (UX0040).

### Причина

Хотя домен документов и домен юниверсов определены в одной учетной записи данных, существует неполадка, связанная с таблицей "Списки значений (LOV)".

Список значений – это файл, который содержит значения данных, связанные с объектом.

Списки значений хранятся в домене документов в виде таблицы с названием OBJ\_X\_DOCUMENTS. Однако, чтобы успешно экспортировать документ, та же самая таблица должна существовать в домене юниверсов. Это не относится к учетной записи данных.

### Действие

Можно создать таблицу списка значений вручную или (если пользователь является администратором) создать ее в той же базе данных, в которой расположен домен юниверсов.

#### Пример

Существуют репозитории для разработки, тестирования и производства, а также домены для тех же целей. Пользователем был создан юниверс с несколькими объектами, имеющими файлы, которые являются списками значений. Все объекты обновляются перед использованием и экспортом вместе с юниверсом. Списки значений без проблем выводятся в программе Designer, но при попытке экспортировать юниверс отображается приведенное выше сообщение об ошибке.

**9.3.3.2** У домена документов другая учетная запись. Невозможно импортировать списки значений (UX0041).

### Причина

В приложении Designer это сообщение можно увидеть при импорте юниверса. В приложении BusinessObjects это можно увидеть при импорте юниверса (через меню Инструменты > Юниверсы) или при попытке просмотреть списки значений (LOV) (через Инструменты > Юниверсы > Списки значений).

Это сообщение отображается, когда не удастся найти список значений, который должен вместе с юниверсом находиться в репозитории.

## Действие

Чтобы устранить эту ошибку, экспортируйте только один список значений из юниверса (т.е. обновите список значений перед экспортом, чтобы создать файл .lov). Идентификатор юниверса затем появится в домене документов (вместе со списком значений), и домен будет распознаваться как правильный.

Конечно, необходимо экспортировать все другие списки значений, назначенные объектам, при включенном параметре [Экспортировать вместе с юниверсом](#), если их необходимо импортировать вместе с юниверсом.

### 9.3.3.3 Не удается экспортировать список значений (UX0042).

## Причина

Из-за ограничений, наложенных на типы данных, в некоторых базах данных отсутствует поддержка домена документов (или обмена документами), либо импорта или экспорта файлов документов (.rep). Поэтому не удастся экспортировать в репозиторий юниверсы вместе со списками значений (LOV), поскольку списки значений хранятся в домене документов репозитория.

## Действие

Используйте другой способ распространения файлов LOV (например, электронную почту или гибкие диски) и скопируйте файлы LOV, связанные с юниверсом, в следующую папку:

```
$INSTALLDIR\BusinessObjects 6.0\Universes\<доменное имя юниверсов>\<имя юниверса>
```

Или же администратор может создать специальный юниверс и домены документов в другой базе данных (например, Oracle, SQL Server, MS Access), одновременно с этим поддерживая домен безопасности в прежней базе данных.

### 9.3.3.4 Не удается обновить списки значений в домене юниверса (UX0043).

## Причина

Список значений (LOV) – это файл, который содержит значения данных, связанных с объектом. Он хранится в домене документов в виде таблицы. Это сообщение выдается, когда юниверс повторно экспортируется вместе со связанным списком значений (в программе Designer установлен флажок [Экспортировать вместе с юниверсом](#)), но домены юниверсов и документов существуют в разных учетных записях данных.

## Действие

Чтобы экспортировать список значений вместе с юниверсом, домены юниверсов и документов должны существовать в одной учетной записи данных. Поэтому необходимо создавать домен документов в той же учетной записи данных, что и домен юниверсов.

### 9.3.3.5 Не удастся импортировать списки значений (UX0044).

## Причина

Список значений (LOV) – это файл, который содержит значения данных, связанных с объектом, и хранится в домене документов. Это сообщение выдается при попытке импортировать юниверс вместе со связанным списком значений, но домены юниверсов и документов находятся в разных учетных записях данных.

## Действие

Чтобы импортировать список значений вместе с юниверсом, домены как юниверсов, так и документов должны существовать в одной учетной записи данных. Поэтому администратор должен создать домен документов в той же учетной записи данных, что и домен юниверсов.

### 9.3.3.6 Операции по инкрементному экспорту недоступны. Экспортировать весь юниверс? (UX0045)

## Причина

В юниверсе выполнены обширные модификации, и производится попытка экспортировать их в репозиторий. Однако не все данные модификации сохранены и экспортированы правильно.

## Действие

Нажмите "Да", чтобы выполнить нормальный полный экспорт юниверса в репозиторий.

### 9.3.3.7 Не удается заблокировать юниверс (UX0046).

#### Причина

Обычно юниверс можно заблокировать в программе Designer через диалоговое окно импорта-экспорта. Это гарантирует, что только один дизайнер может обновлять или изменять юниверс в данное время. В данном случае, однако, юниверс невозможно заблокировать. Возможные причины:

- Юниверс уже заблокирован другим дизайнером.
- Не удается получить доступ к домену юниверсов.

#### Действие

Установите, какие пользователи имеют доступ к юниверсу, и попросите их разблокировать юниверс.

Если домен юниверсов размещен на другом сервере, отправьте команду ping на этот сервер, чтобы убедиться, что он отвечает. Если сеть исправна, администратор базы данных должен проверить работоспособность базы данных репозитория с помощью промежуточного программного обеспечения (например, Net8 для Oracle).

### 9.3.3.8 Не удается сохранить юниверс (UX0047).

#### Причина

Необходимо сохранить юниверс на диск, прежде чем программа Designer сможет его экспортировать. Однако на диск, куда производится попытка сохранить юниверс, имеются полномочия "только чтение", или диск заполнен.

#### Действие

Попробуйте сделать следующее.

- Очистите корзину. При необходимости удалите все лишние или ненужные файлы и снова очистите корзину.
- Если на диск есть полномочия "только чтение", администратор Windows может предоставить все полномочия на доступ.
- Сохраните юниверс на компьютере в другую папку, для которой имеются полномочия на запись. В программе Designer перейдите в меню Файл > Сохранить как и укажите другое местоположение для сохранения юниверса.

### 9.3.3.9 Невозможно удалить предыдущий <юниверс>. (UX0048)

#### Причина

Это сообщение может выдаваться при попытке повторно экспортировать юниверс в репозиторий или повторно импортировать юниверс из репозитория. В обоих случаях так как предыдущая версия юниверса уже существует, сначала необходимо удалить ее перед экспортом/импортом новой версии. Данное сообщение выдается, если невозможно получить доступ к предыдущей версии юниверса:

- в репозитории (в процессе экспорта)
- в системе (в процессе импорта)

#### Действие

Для экспорта выполните следующие действия.

- Если предполагается, что домен юниверсов на данный момент заблокирован другим пользователем, повторите экспорт снова. Если эта проблема часто повторяется, проверьте, поддерживает ли база данных репозитория блокировку на низком уровне. Если да, администратору базы данных, возможно, необходимо вручную активировать данную функцию.
- Проверьте, отвечает ли компьютер, на котором размещается домен документов, отправив команду ping на сервер. Если сеть функционирует исправно, администратор базы данных должен проверить, есть ли ответ от базы данных репозитория, используя при этом компонент доступа к базе данных (например, Net8 для Oracle).

Для импорта проверьте права "только для чтения" на диске. Если присутствуют, обратитесь к администратору Windows за предоставлением всех полномочий на доступ.

### 9.3.3.10 <символ> заменен на <символ>. (UX0049)

#### Причина

При импорте юниверса в нем содержались недопустимые символы в классе, контексте или определениях объектов. По умолчанию в BusinessObjects данные недопустимые символы автоматически заменяются символами пробелов.

#### Действие

Можно продолжить работу вручную. Однако необходимо помнить, что импортированный юниверс больше не идентичен юниверсу в репозитории.

## 9.3.4 UX0050 – UX0059

### 9.3.4.1 Не удается создать папку назначения или файл юниверса. (UX0050)

#### Причина

Пользователь пытается импортировать юниверс из репозитория. Однако у него отсутствуют полномочия для записи на локальный диск или диск переполнен.

#### Действие

Очистите корзину. При необходимости удалите все лишние или ненужные файлы и снова очистите корзину. Если пользователю даны полномочия "только чтение" для корневого каталога диска C:\, администратор Windows может предоставить полномочия для полного доступа к корневому каталогу диска C:\.

### 9.3.4.2 Ошибка базы данных (UX0051)

#### Причина

Данная ошибка может быть сгенерирована при импорте или экспорте юниверса. Причиной неполадки является не BusinessObjects, а хранилище данных.

#### Действие

Запишите сведения об ошибке, содержащиеся в данном сообщении, и найдите ее в документации о поиске и устранении неполадок, полученной от производителя базы данных.

### 9.3.4.3 Не удается создать файл со списком значений (UX0052).

#### Причина

Список значений (LOV) – это файл, который содержит значения данных, связанных с объектом, и хранится в домене документов. Это сообщение выдается, когда экспортируется юниверс вместе со связанным списком значений (установлен флажок [Экспортировать вместе с юниверсом](#)), но домены юниверсов и документов существуют в разных учетных записях данных.

---

## Действие

Чтобы экспортировать список значений вместе с юниверсом, домены как юниверсов, так и документов должны существовать в одной учетной записи данных. Поэтому необходимо создавать домен документов в той же учетной записи данных, что и домен юниверсов.

## Причина

Приложению BusinessObjects не удастся создать файл LOV в домене документов. Это может быть связано с тем, что домен документов расположен на компьютере-сервере, который отключен или потерял соединение с сетью. Также могут быть повреждены таблицы домена документов, или на диске недостаточно места.

## Действие

Проверьте, что на компьютере, на котором располагается домен документов, достаточно дискового пространства. Удалите все ненужные файлы и очистите корзину.

В противном случае супервизору необходимо проверить соединение с доменом документов. Если проблема не устраняется, администратору может потребоваться восстановить репозиторий.

### 9.3.4.4 Не удается открыть файл со списком значений (UX0053).

## Причина

Список значений (LOV) – это файл, который содержит значения данных, связанных с объектом, и хранится в домене документов. Это сообщение может выдаваться при попытке открыть юниверс вместе со связанным списком значений. Могут быть повреждены таблицы домена документов.

## Действие

Обратитесь к системному администратору.

### 9.3.4.5

Невозможно закрыть файл со списком значений. (UX0054)

#### Причина

Список значений (LOV) – это файл, который содержит значения данных, связанных с объектом, и хранится в домене документов. Это сообщение может выдаваться при открытии юниверса со связанным списком LOV. Хотя файл LOV все еще открыт, соединение с доменом документа потеряно.

#### Действие

Если домен документа размещен на другом сервере, обратитесь к этому серверу командой ping, чтобы убедиться, что он отвечает. Если сеть исправна, администратор базы данных должен проверить работоспособность базы данных репозитория с помощью промежуточного программного обеспечения (например, Net8 для Oracle).

Обратитесь к системному администратору, так как домен документа, возможно, поврежден.

### 9.3.4.6

Не удается удалить предыдущий файл со списками значений (UX0055).

#### Причина

Список значений (LOV) – это файл, который содержит значения данных, связанных с объектом, и хранится в домене документов. Это сообщение может отображаться при попытке повторно экспортировать юниверс в репозиторий. Поскольку в репозитории уже существует предыдущая версия юниверса, перед экспортом новой версии необходимо удалить предыдущую версию файла LOV. В этом случае, однако, нельзя удалить предыдущую версию файла LOV, так как невозможно получить доступ к домену документов.

#### Действие

Попытайтесь сделать следующее.

- Если предполагается, что домен документов в настоящее время заблокирован другим пользователем, еще раз запустите запланированную задачу. Если эта проблема часто повторяется, проверьте, поддерживает ли база данных репозитория блокировку на низком уровне. Если да, то может потребоваться ручное включение данной функции.
- С помощью команды ping проверьте, отвечает ли компьютер, на котором размещается домен документов. Если сеть исправна, администратор базы данных должен проверить работоспособность базы данных репозитория с помощью промежуточного программного обеспечения (например, Net8 для Oracle).



### 9.3.4.7 Не удается выполнить запись в файл списка значений (UX0057).

#### Причина

Список значений (LOV) – это файл, который содержит значения данных, связанных с объектом, и хранится в домене документов. Это сообщение может выдаваться при попытке экспортировать юниверс в репозиторий. В таком случае невозможно выполнить запись в файл LOV. Это может происходить потому, что отсутствует необходимая авторизация, таблицы домена документов заполнены или система, в которой размещается домен документов, вышла за пределы емкости диска.

#### Действие

Попытайтесь сделать следующее.

- На диск, на котором размещается домен документов, могут иметься полномочия "только чтение". Обратитесь к администратору Windows за предоставлением всех полномочий на доступ.
- Попросите администратора базы данных увеличить свободное место в таблице домена документов.
- Освободите немного места на компьютере с доменом документов. Удалите все ненужные файлы и очистите корзину. Затем попытайтесь снова экспортировать юниверс.

### 9.3.4.8 Не удается получить данные из файла со списками значений (UX0058).

#### Причина

Список значений (LOV) – это файл, который содержит значения данных, связанных с объектом, и хранится в домене документов. Это сообщение может выдаваться при попытке открыть юниверс вместе со связанным списком значений. Могут быть повреждены таблицы домена документов.

#### Действие

Обратитесь к системному администратору.

### 9.3.4.9 Файл RSS недоступен (UX0059).

#### Причина

Для каждой используемой базы данных создается один файл .rss. Этот файл содержит необходимые сведения о соединении и хранится в папке базы данных:

---

\$INSTALLDIR\BusinessObjects 6.0\dataAccess\RDBMS\legacy\ <имя базы данных>

Это сообщение выводится, если приложению BusinessObjects не удается найти файл .rss в папке базы данных, вследствие чего невозможно установить соединение с базой данных.

## Действие

Скопируйте резервную копию файла .rss в папку базы данных. Если резервная копия отсутствует, администратор должен восстановить соединение с программой Supervisor.

## 9.3.5 UX0060 – UX0071

### 9.3.5.1 Используется неправильная версия SQL (UX0060).

## Причина

Список значений (LOV) – это файл, который содержит значения данных, связанных с объектом, и хранится в домене документов. Это сообщение может отображаться при попытке открыть юниверс вместе со связанным списком значений с помощью самостоятельно написанных выражений SQL, введенных с помощью редактора SQL. Используемая версия SQL может быть несовместима с корпоративной базой данных.

## Действие

Проверьте, какие версии SQL поддерживаются корпоративной базой данных.

## Причина

Возникла исключительная ошибка системы BusinessObjects при попытке получить доступ к корпоративной базе данных.

## Действие

Обратитесь в службу поддержки клиентов BusinessObjects.

### 9.3.5.2 Недостаточно памяти (UX0061) .

#### Причина

ОС Windows не хватает оперативной памяти, чтобы запустить все настроенные системы сервера.

#### Действие

Ознакомьтесь с требованиями к системе, чтобы удостовериться в наличии достаточного объема памяти для приложения BusinessObjects. Также можно закрыть другие приложения, чтобы освободить оперативную память. Очистите корзину и удалите ненужные файлы.

### 9.3.5.3 Не удастся начать транзакцию и экспортировать <universe>. Проблема с доменом безопасности. (UX0062)

#### Причина

Производится попытка экспортировать юниверс в репозиторий, но домен безопасности недоступен или поврежден.

#### Действие

Если домен безопасности размещен на другом сервере, обратитесь к этому серверу командой ping, чтобы убедиться, что он отвечает. Если сеть исправна, администратор базы данных должен проверить работоспособность базы данных репозитория с помощью промежуточного программного обеспечения (например, Net8 для Oracle).

Если проблему устранить не удастся, обратитесь к системному администратору.

### 9.3.5.4 Не удастся начать транзакцию и экспортировать <юниверс>. Проблема с доменом безопасности. (UX0063)

#### Причина

Производится попытка экспортировать юниверс в репозиторий, но домен документа не доступен или поврежден.

## Действие

Если домен документа размещен на другом сервере, обратитесь к этому серверу командой ping, чтобы убедиться, что он отвечает. Если сеть функционирует правильно, администратор базы данных должен проверить, есть ли ответ от базы данных репозитория, используя при этом компонент доступа к базе данных (например, Net8 для Oracle).

Если проблему устранить не удастся, обратитесь к системному администратору.

### 9.3.5.5 Не удается получить сведения о предыдущем <имя>. (UX0064)

## Причина

Это сообщение может отображаться при попытке повторно экспортировать юниверс в репозиторий. Поскольку в репозитории уже существует предыдущая версия юниверса, в домене документов также должна быть доступна предыдущая версия списка значений (LOV). Список значений – это файл, который содержит значения данных, связанные с объектом.

В таком случае, однако, невозможно найти предыдущую версию списка значений в домене документов. Это может быть связано с тем, что файл LOV был перемещен, переименован или удален администратором.

## Действие

Проверьте, что предыдущая версия файла по-прежнему доступна в домене документов.

Если проблему устранить не удастся, обратитесь к системному администратору.

### 9.3.5.6 Не удастся удалить предыдущий <name>. (UX0065)

## Причина

Это сообщение может отображаться при попытке повторно экспортировать юниверс в репозиторий. Поскольку в репозитории уже существует предыдущая версия юниверса, в домене документов также должна быть доступна предыдущая версия списка значений (LOV). Список значений – это файл, который содержит значения данных, связанные с объектом.

Этот файл необходимо удалить прежде, чем можно будет экспортировать новый список значений. В таком случае, однако, нельзя удалить предыдущую версию списка значений из домена документов. Это может быть связано с отсутствием доступа на запись к диску с доменом документов.

## Действие

На диск, на котором размещается домен документов, могут иметься полномочия "только чтение". Обратитесь к администратору Windows за предоставлением всех полномочий на доступ.

**9.3.5.7** Не удастся завершить транзакцию и экспортировать <юниверс>. Проблема с доменом безопасности. (UX0066)

## Причина

Запущен экспорт юниверса в репозиторий, но невозможно завершить операцию, так как домен документа больше не доступен или поврежден.

## Действие

Если домен документа размещен на другом сервере, обратитесь к этому серверу командой ping, чтобы убедиться, что он отвечает. Если сеть исправна, администратор базы данных должен проверить работоспособность базы данных репозитория с помощью промежуточного программного обеспечения (например, Net8 для Oracle).

Если проблему устранить не удастся, обратитесь к системному администратору.

**9.3.5.8** Не удастся завершить транзакцию и экспортировать <юниверс>. Проблема с доменом безопасности. (UX0067)

## Причина

Запущен экспорт юниверса в репозиторий, но невозможно завершить операцию, так как домен безопасности больше не доступен или поврежден.

## Действие

Если домен безопасности размещен на другом сервере, обратитесь к этому серверу командой ping, чтобы убедиться, что он отвечает. Если сеть функционирует исправно, администратор базы данных должен проверить, есть ли ответ от базы данных репозитория, используя при этом компонент доступа к базе данных (например, Net8 для Oracle).

Если проблему устранить не удастся, обратитесь к системному администратору.

### 9.3.5.9

Ошибка базы данных при экспорте файла со списком значений. (UX0068)

#### Причина

Это сообщение может выдаваться после завершения процесса обработки задачи BusObj.exe (то есть получения доступа к репозиторию, чтобы отправить документ, выполнить обновление и т.д.). Данная проблема происходит из-за способа, с помощью которого устанавливается база данных репозитория для управления пользовательским доступом.

#### Действие

Обратитесь к системному администратору, чтобы убедиться, что база данных не заполнена и не повреждена.

### 9.3.5.10

Экспорт списка значений прерван. (UX0069)

#### Причина

Список значений (LOV) – это файл, который содержит значения данных, связанных с объектом, и хранится в качестве таблицы в домене документов. Данное сообщение выдается при потере соединения с доменом документа при экспорте юниверса.

#### Действие

Проверьте, отвечает ли репозиторий, отправив команду ping на сервер. Если сеть функционирует правильно, администратор базы данных должен проверить, есть ли ответ от домена документов репозитория, используя при этом компонент доступа к базе данных (например, Net8 для Oracle).

### 9.3.5.11

Юниверс уже существует в домене. Перезаписать? (UX0071)

#### Причина

Имя экспортируемого юниверса совпадает с именем другого юниверса, который уже был экспортирован в домен юниверсов.

---

## Действие

Если обновляется существующий юниверс, то можно перезаписать тот юниверс, который уже существует в домене юниверсов. Если экспортируется новый юниверс, то переименуйте юниверс, используя уникальное имя, и повторите попытку его экспорта.

## 10 Ошибки приложения Enterprise

### 10.1 Приложения Enterprise – Ошибки SAP (EAS)

Сообщения об ошибках SAP в приложениях Enterprise включают следующее:

Таблица 20:

Диапазон	Категория
EAS 10001 – EAS10010	Ошибки безопасного доступа
EAS 30001	Другие ошибки

#### 10.1.1 EAS 10001 – 10010

##### 10.1.1.1 Сбой при извлечении списка пользователей с применением класса

`CSecRfcRemoteUsersActGrp` в методе `CSecSAPR3Binding::GetUsersInternal()`.

Код ошибки: %1. Описание: %2. (EAS 10001)

##### Причина

Необходимые транспорты не были импортированы в систему SAP.

##### Действие

Выполните импорт транспортов для тех версий, которые соответствуют установленной системе SAP.

##### 10.1.1.2 Сбой при извлечении списка ролей пользователей с применением класса

`CSecRfcBapiGetUserDetail` в методе `CSecSAPR3Binding::GetParentsInternal()`.

Код ошибки: %1. Описание: %2. (EAS 10002)

##### Причина

Необходимые транспорты не были импортированы в систему SAP.



## Действие

Выполните импорт транспортов для тех версий, которые соответствуют установленной системе SAP.

**10.1.1.3** Сбой при извлечении списка элементов ролей с применением класса  
CSecRfcBapiUserGetlist в методе CSecSAPR3Binding::GetChildrenInternal().  
Код ошибки: %1. Описание: %2. (EAS 10003)

## Причина

Необходимые транспорты не были импортированы в систему SAP.

## Действие

Выполните импорт транспортов для тех версий, которые соответствуют установленной системе SAP.

**10.1.1.4** Сбой при проверке принадлежности к роли с применением класса  
CSecRfcBapiGetUserDetail в методе  
CSecSAPR3Binding::VerifyGroupMembership(). Код ошибки: %1. Описание: %2.  
(EAS 10004)

## Причина

Необходимые транспорты не были импортированы в систему SAP.

## Действие

Выполните импорт транспортов для тех версий, которые соответствуют установленной системе SAP.

---

**10.1.1.5** Не удалось войти в систему: пользователь %1 не принадлежит какой-либо из требуемых ролей -- %2 (EAS 10005)

### Причина

Необходимые транспорты не были импортированы в систему SAP.

### Действие

Выполните импорт транспортов для тех версий, которые соответствуют установленной системе SAP.

**10.1.1.6** Система SAP не передана как часть имени пользователя, не определена система по умолчанию. Невозможно продолжить проверку реквизитов пользователя.  
(EAS 10006)

### Причина

Система по умолчанию не установлена для подключаемого модуля безопасности secSAPR3 в центральной консоли управления (СМС).

### Действие

Установите систему по умолчанию для подключаемого модуля безопасности secSAPR3 в консоли СМС.

**10.1.1.7** Не найдены библиотеки sac для SAP системы %1, сбой при входе в систему.  
(EAS 10007)

### Причина

Библиотека SNC не найдена в расположении, заданном в центральной консоли управления (СМС).

### Действие

Убедитесь, что в консоли СМС указан правильный путь к библиотеке SNC.

---

**10.1.1.8** Отсутствует требуемый SNC для запрошенного типа входа – сбой при попытке входа. (EAS 10008)\n

### Причина

Режим SNC включен для подключаемого модуля безопасности secSAPR3 в центральной консоли управления (CMC), но другие параметры неверны.

### Действие

Проверьте параметры подключаемого модуля безопасности SNC secSAPR3 в консоли CMC и убедитесь в их правильности.

**10.1.1.9** Возникло исключение при попытке получения режима SNC для использования с системой %1. (EAS 10009)

### Причина

Неправильные настройки SNC для подключаемого модуля безопасности secSAPR3 в консоли CMC.

### Действие

Повторно настройте параметр SNC для подключаемого модуля безопасности secSAPR3 в консоли CMC.

**10.1.1.10** Возникло исключение при попытке получения значения качества защиты SNC для использования с системой %1. (EAS 10010)

### Причина

Неправильные настройки SNC для подключаемого модуля безопасности secSAPR3 в консоли CMC.

### Действие

Повторно настройте параметр SNC для подключаемого модуля безопасности secSAPR3 в консоли CMC.

---

## 10.1.2 EAS 30001

### 10.1.2.1 Ошибка при синхронизации иерархии папок для роли: %1 (EAS 30001)

#### Причина

Пользователь не имеет достаточных прав для опубликования отчетов.

#### Действие

С помощью консоли СМС назначьте правильный набор прав для пользователя, ответственного за публикацию отчетов. Для получения дополнительных сведений о назначении прав см. *Руководство администратора платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence*, доступном по адресу <http://help.sap.com/>.

## 11 Сообщения об ошибках Client Framework (FWC) платформы BI

На этой странице представлен список ошибок, связанных с входом в систему, отображаемых клиентом Java.

Диапазон кодов ошибок	Категория
FWC 00001 – FWC 00009	Ошибки входа в систему клиента Java

- 11.1** Параметр URL `embedToken` не является допустимым или зашифрован с помощью пароля, не соответствующего заданному в параметре `logon.embed.secret`. (FWC00001)

### Причина

Значение параметра `logon.embed.secret`, указанное в `BOE.war`, не совпадает с параметром `Embed Secret`, настроенным на портале, либо повреждено свойство `embedToken`.

### Действие

Убедитесь в том, что значение параметра `Embed Secret`, указанное на портале, совпадает с значением параметра `logon.embed.secret`, указанного в `BOE.war`.

- 11.2** Обязательный параметр {0} отсутствует в {1}. (FWC 00002)

### Причина

Отсутствует значение указанного параметра.

### Действие

Задайте значение параметра, указанного в сообщении об ошибке.

## 11.3    Параметр {0} в файле {1} имеет недопустимое значение. (FWC 00003)

### Причина

Недействительное значение указанного параметра.

### Действие

Задайте действительное значение параметра, указанного в сообщении об ошибке.

## 11.4    (FWC 00004) <зарезервировано>

### Причина

<зарезервировано>

### Действие

<зарезервировано>

## 11.5    В соответствии с параметром конфигурации `logon.embed.timeout` в файле `global.properties` срок действия параметра URL `embedToken` истек. (FWC00005)

### Причина

Используется параметр `embedToken URL` с истекшим сроком действия, либо расхождение между часами на сервере портала и на сервере BOE превышает значение, заданное в параметре `logon.embed.timeout`.

### Действие

Сверьте системное время на сервере портала и на сервере BOE. Либо увеличьте значение параметра `logon.embed.timeout` в файле `global.properties` с учетом разницы времени между двумя серверами.

---

**11.6** (FWC 00006) This page has expired. Please enter your user information and try again.

### Причина

Истекло допустимое время (обычно 20 минут) между отображением страницы входа в систему и нажатием кнопки "Вход в систему". Когда кнопка "Вход в систему" была нажата, не удалось выполнить отправку входа в систему.

### Действие

Введите свои учетные данные (обычно пароль) и снова нажмите кнопку "Вход в систему".

**11.7** Не настроен обязательный параметр `embedSecret`. (FWC 00007) Он должен иметь то же значение, что и параметр `logon.embed.secret`, настроенный в файле `BOE.war`.

### Причина

В конфигурациях портлета не задан параметр `embedSecret`.

### Действие

Задайте для параметра `embedSecret` значение, совпадающее со значением параметра `logon.embed.secret`, установленного в `BOE.war`.

**11.8** При обработке свойства `embedToken` произошла внутренняя ошибка портала.  
(FWC00008)

### Причина

Общая ошибка сервера портала при обработке `embedToken`.

---

## Действие

Выполните повторную загрузку SAP BusinessObjects Enterprise iViews Portal Archive на портал SAP NetWeaver. Если проблема не устранена, обратитесь в службу технической поддержки SAP.

### 11.9 Свойство EmbedSecret не настроено в системе с псевдонимом: {0}. (FWC 00009)

## Причина

Свойство EmbedSecret не настроено в ландшафте системы, связанном с данным iView.

## Действие

Задайте свойство EmbedSecret в соответствующем ландшафте системы, установив значение, совпадающее со значением параметра logon.embed.secret, настроенного в BOE.war.



## 12 Ошибки публикации (FBE)

Сообщения об ошибках публикации включают в себя следующее:

Диапазон	Категория
FBE 40000–FBE 49999	Ошибки публикации
FBE 60000–FBE 69999	Ошибки публикации

### 12.1 FBE 40000 – 49999

#### 12.1.1 Метод {0} вызван с неопределенным значением параметра {1}. Инициализируйте этот параметр. (FBE42001)

##### Причина

Возникла внутренняя ошибка.

##### Действие

Обратитесь в службу поддержки пользователей SAP BusinessObjects.

#### 12.1.2 Не удалось найти подключаемый модуль заключительной обработки с классом {0}. Публикация сконфигурирована правильно? (FBE42003)

##### Причина

Не удалось загрузить подключаемый модуль постобработки.

##### Действие

Убедитесь в правильной настройке публикации.

---

**12.1.3** Невозможна загрузка файлов артефакта. Доступен ли FRS и правильно ли сконфигурированы полномочия доступа? (FBE42008)

### Причина

Некоторые объекты, возможно, были удалены или были изменены связанные с ними права безопасности, поэтому их невозможно получить с помощью задания публикации.

### Действие

Убедитесь, что все статические документы существуют, что им присвоены требуемые права безопасности, а также проверьте работоспособность сервера репозитория файлов.

**12.1.4** Подключаемый модуль OnPostProcessPersonalizedDocs публикации не определен для объединения форматов (CeMergedFormat): {0}. Публикация сконфигурирована правильно? (FBE42009)

### Причина

Публикация настроена неправильно.

### Действие

Проверьте конфигурацию публикации.

**12.1.5** Возникла ошибка ввода-вывода при попытке объединения артефактов в ZIP-файл {0}. Правильно сконфигурированы права доступа к файлу? (FBE42014)

### Причина

Некоторые объекты, возможно, были удалены или были изменены связанные с ними права безопасности, поэтому их невозможно получить с помощью задания публикации.

## Действие

Убедитесь, что все статические документы существуют, что им присвоены требуемые права безопасности, а также проверьте работоспособность сервера репозитория файлов.

**12.1.6** Экземпляр публикации с ид. {0} уже обработан и не может быть перезапущен до завершения начального выполнения. (FBE42016)

## Причина

Данная ошибка возникает, если несколько служб публикаций пытаются повторно выполнить задачу после сбоя, но только одной из них удастся сделать это.

## Действие

Никаких действий предпринимать не требуется; задача публикации выполняется в другой службе.

**12.1.7** Указано пустое выражение глобального правила доставки. Публикация сконфигурирована правильно? (FBE42017)

## Причина

Запланирован документ для настройки глобального правила доставки, однако в документе отсутствует выражение, определяющее момент начала обработки публикации.

## Действие

Проверьте параметры глобальных правил доставки.

---

**12.1.8** Документ глобальных правил доставки с CUID {0} не допустим. Публикация сконфигурирована правильно? (FBE42018)

### Причина

Возникла ошибка с документом, который используется для настройки глобального правила доставки.

### Действие

Убедитесь, что документ является допустимым, и запущен сервер репозитория файлов.

**12.1.9** Публикация с ид. {0} имеет недоступный исходный документ. Публикация сконфигурирована правильно? (FBE42033)

### Причина

Исходный документ для публикации мог быть удален во время выполнения задания публикации или его параметры безопасности были изменены таким образом, что доступ к нему невозможен.

### Действие

Проверьте исходный документ публикации.

**12.1.10** Документ с ид. {0} не использует интерфейс IPublicationInfo и не может быть обработан этой публикацией. (FBE42034)

### Причина

Возникла внутренняя ошибка.

### Действие

Переустановите платформу SAP BusinessObjects Business Intelligence.

---

**12.1.11** Подсистеме отчетов BusinessObjects не удалось обработать указанный тип отчета {0}. (FBE42042)

### Причина

В публикации содержится исходный документ, тип которого не поддерживается. Возможно, неполадка связана с установкой.

### Действие

Переустановите платформу SAP BusinessObjects Business Intelligence.

**12.1.12** Невозможно найти CUID {0} во время распространения. Публикация сконфигурирована правильно? (FBE42044)

### Причина

Некоторые объекты, возможно, были удалены или были изменены связанные с ними права безопасности, поэтому их невозможно получить с помощью задания публикации.

### Действие

Убедитесь, что все статические документы существуют, что им присвоены требуемые права безопасности, а также проверьте работоспособность сервера репозитория файлов.

**12.1.13** Не удалось найти артефакт публикации с идентификатором {0} во время распространения. (FBE42045)

### Причина

Некоторые объекты, возможно, были удалены или были изменены связанные с ними права безопасности, поэтому их невозможно получить с помощью задания публикации.

## Действие

Убедитесь, что все статические документы существуют, что им присвоены требуемые права безопасности, а также проверьте работоспособность сервера репозитория файлов.

**12.1.14** Невозможно найти целевой подключаемый модуль с идентификатором программы {0}. Публикация сконфигурирована правильно? (FBE42046)

## Причина

Не удалось загрузить подключаемый модуль адресата. Возможно, файл был удален из каталога установки.

## Действие

Переустановите платформу SAP BusinessObjects Business Intelligence.

**12.1.15** Невозможно найти последнего обработанного получателя {0} в данных поставщика данных. Если база данных изменилась со времени последнего выполнения, повторно запланируйте публикацию. (FBE42048)

## Причина

Данные от поставщика данных были изменены во время процесса публикации.

## Действие

Заново запланируйте создание публикации, чтобы отразить последние изменения в поставщике данных.

---

**12.1.16** Невозможно выполнить подключаемый модуль (после распространения) с классом {0}. Подключаемый модуль сконфигурирован правильно? (FBE42049)

### Причина

Рассылка завершена, но по ее завершении возникли неполадки в подключаемом модуле.

### Действие

Исправьте пользовательский подключаемый модуль (после рассылки).

**12.1.17** Ошибка при объединении документов MHTML. (FBE42050)

### Причина

Произошла ошибка при попытке создать документ mHTML.

### Действие

Проверьте конфигурацию формата mHTML

**12.1.18** Невозможно найти часть HTML документа MHTML. (FBE42051)

### Причина

Ошибка при попытке создать документ mHTML.

### Действие

Проверьте конфигурацию формата mHTML

---

**12.1.19** Невозможно найти допустимое значение профиля среди принципалов с ид. {0} для профиля с ид. {1}. (FBE42052)

### Причина

Значение профиля можно указать для каждого получателя или группы получателей. Если значение профиля не указано, или неверно заданы параметры, получатели могут увидеть неотфильтрованное представление данных.

### Действие

Укажите значение профиля для каждого из получателей.

**12.1.20** Ошибка планирования документа глобальных правил доставки. (FBE42055)

### Причина

При запуске задания публикации запланирован документ для настройки глобальных прав доставки, чтобы проверить, возвращает ли значение true глобальное правило доставки. Если не удалось выполнить задание планирования, происходит сбой в публикации.

### Действие

Проверьте файл журнала публикации, чтобы выяснить причину сбоя задания. Убедитесь, что документ, используемый для настройки глобального правила доставки, можно успешно запланировать независимо от публикации.

**12.1.21** Невозможно планирование документа с ID {0} для публикации с ид. {1} – неудовлетворительные права доступа к исходному документу. (FBE42056)

### Причина

Отсутствуют необходимые полномочия для планирования исходного документа.



## Действие

Предоставьте пользователю права на планирование исходного документа.

**12.1.22** Невозможно найти выражение фильтра профиля для документа типа "{0}", для пользователя или группы ид. {1} и профиля ид. {2}. Убедитесь, что администратор установил выражение фильтра для документа типа "{0}" в профиле на центральной консоли управления. (FBE42057)

## Причина

В профиле отсутствует выражение фильтра, определенное для типа исходного документа, который использовался в публикации.

## Действие

В области [Профили](#) консоли Central Management Console выберите профиль, который используется в публикации. Введите выражение фильтра для этого профиля, соответствующее типу исходного документа.

**12.1.23** Невозможно загрузить документы MHTML. Обратитесь к своему администратору и убедитесь, что центральный сервер управления и серверы репозитория входных и выходных файлов работают правильно. (FBE42058)

## Причина

Службе публикации не удалось загрузить содержимое и внедрить его в экземпляры сообщений электронной почты.

## Действие

Проверьте правильность работы центрального сервера управления и серверов репозитория входящих и исходящих файлов.

## 12.1.24 Невозможно загрузить административные журналы на CMS: {0} (FBE42059)

### Причина

Системе не удалось загрузить файлы административного журнала на центральный сервер управления CMS. Пока выполняется публикация, каждые две минуты будет происходить попытка загрузить файлы журнала.

### Действие

Проверьте дополнительные записи в журнале сервера адаптивной обработки.

## 12.1.25 Для динамического получателя "{0}" указано имя несуществующего пользователя Enterprise "{1}". (FBE42060)

### Причина

Указано имя пользователя Enterprise для динамического получателя, однако пользователя Enterprise с таким именем не существует.

### Действие

Исправьте имя пользователя в источнике динамических получателей.

## 12.1.26 Для динамического получателя с ид. "{0}" указано несколько имен пользователей Enterprise. Для одного динамического получателя можно указать только одно имя пользователя. (FBE42061)

### Причина

Источник динамических получателей содержит несколько строк с одинаковым идентификатором получателя, однако в этих строках указываются разные имена пользователей Enterprise. С одним идентификатором получателя может быть связано только одно имя пользователя Enterprise.

## Действие

Исправьте ошибку в источнике динамических получателей.

**12.1.27** Неожиданное прерывание выполнения задачи в процессе ожидания обработки для публикации с ид. {0}. (FBE42062)

## Причина

Задача неожиданно прервана в процессе ожидания обработки.

## Действие

В случае сбоя публикации проверьте работоспособность серверов и повторите попытку публикации.

**12.1.28** Не удалось найти экземпляр службы для обработки документа с ид. "{0}", именем "{1}", видом "{2}". (FBE42063)

## Причина

Не удалось найти экземпляр службы для обработки одного из документов в публикации.

## Действие

Уточните у администратора, развернута ли соответствующая служба.

**12.1.29** Служба с ид. "{0}" и именем "{1}", размещенная на сервере с ид. "{2}", не указывает свойство maxJobs. (FBE42064)

## Причина

Не найден контейнер службы для сервера, который требуется для публикации.

## Действие

В случае сбоя публикации проверьте работоспособность серверов и повторите попытку публикации.

**12.1.30** Не найдены хосты службы для службы с ид. "{0}" и именем "{1}". (FBE42066)

## Причина

Не найдены узлы службы для службы, которая будет использоваться для публикации.

## Действие

В случае сбоя публикации проверьте работоспособность серверов и повторите попытку публикации.

**12.1.31** Запрос StatusMonitor для получения статуса задания не возвратил результатов по заданию с ид. "{0}". Объект был удален? (FBE42067)

## Причина

Не найден экземпляр публикации или дочерний объект. Оно могло быть удалено.

## Действие

Выполните повторное планирование для экземпляра публикации.

## 12.2 FBE 60000 – 69999

**12.2.1** Невозможно найти службу хранилища информационных объектов. CMS выполняется и сконфигурирован правильно? (FBE 60002)

## Причина

Не удалось получить доступ к службе InfoStore центрального сервера управления.

## Действие

Убедитесь в возможности подключения к центральному серверу управления и проверьте его работоспособность.

**12.2.2** Перехвачено исключение SDKException. CMS выполняется и сконфигурирован правильно? (FBE 60003)

## Причина

Возвращена ошибка из SDK платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence.

## Действие

Убедитесь в возможности подключения к центральному серверу управления и проверьте его работоспособность.

**12.2.3** Невозможно определить идентификатор пользователя, передавшего публикацию, в экземпляре публикации "{0}" (ид.: {1}) – продолжение обработки невозможно! Публикация сконфигурирована правильно? (FBE 60004)

## Причина

Системе не удалось определить учетные данные пользователя, с применением которых была запущена публикация.

## Действие

Убедитесь, что публикация настроена правильно, и что у вас есть права на ее выполнение.

---

**12.2.4** Невозможно определить идентификатор ответственного за публикацию в экземпляре публикации '{0}' (ид.: {1}) – продолжение обработки невозможно!  
Публикация сконфигурирована правильно? (FBE 60005)

### Причина

Системе не удалось определить учетные данные пользователя, с применением которых была запущена публикация.

### Действие

Убедитесь, что публикация настроена правильно и что у вас есть права на ее выполнение.

**12.2.5** Сбой при распространении адресату {0}. Получатель: {1}, область действия документа: {2}. {3} (FBE 60013)

### Причина

Службе публикации не удалось доставить публикацию получателю.

### Действие

Убедитесь, что в публикации правильно настроено место назначения. Проверьте адрес электронной почты получателя, параметры сервера SMTP, параметры FTP или диска.

**12.2.6** Невозможно найти подлежащие распространению документы в области видимости пакета с ид. {0}. Проверьте конфигурацию публикации и убедитесь в выполнении CMS. (FBE 60016)

### Причина

Службе публикации не удалось найти документы публикации для распространения среди получателей. Возможно, промежуточные результаты обработки публикации сгенерированы неправильно или публикация неправильно настроена.

## Действие

Убедитесь, что публикация настроена правильно, а сервер CMS работает.

**12.2.7** Неподдерживаемый тип адресата: {0}. Публикация сконфигурирована правильно?  
(FBE 60019)

## Причина

В публикации указано неизвестное место назначения.

## Действие

Проверьте конфигурацию публикации и исправьте ее, если необходимо.

**12.2.8** Невозможно завершить обработчики событий после распространения в области  
видимости пакета с SI\_ID {0}. Публикация сконфигурирована правильно? (FBE  
60022)

## Причина

Не удалось выполнить расширения публикации после доставки.

## Действие

Проверьте конфигурацию публикации и убедитесь, что расширения публикации настроены правильно.

**12.2.9** Невозможно найти статический документ с идентификатором {0} для пакета  
области с SI\_ID {1}, область {2}. (FBE 60025)

## Причина

Не удалось найти статический исходный документ в процессе обработки публикации.

---

## Действие

Проверьте конфигурацию публикации и убедитесь, что все связанные документы существуют в репозитории CMS.

**12.2.10** Невозможно найти документ публикации с исходным документом SI\_ID {0}, форматом {1} для пакета области с идентификатором {2}, область {3}. (FBE 60026)

## Причина

Не удалось найти исходный документ в процессе обработки публикации.

## Действие

Проверьте конфигурацию публикации и убедитесь, что все связанные документы существуют в репозитории CMS.

**12.2.11** Недопустимая конфигурация для подключаемого модуля: {0}. Публикация сконфигурирована правильно? (FBE 60027)

## Причина

В публикации указано неправильно настроенное расширение публикации.

## Действие

Проверьте правильность настройки расширений публикации, используемых для публикации.



---

**12.2.12** Сбой при выполнении подключаемого модуля {0} после распространения для пакета области {1} [получатели от "{2}" до "{3}"]. (FBE 60029)

### Причина

Не удалось выполнить расширение публикации после доставки.

### Действие

Проверьте конфигурацию публикации и убедитесь, что расширения публикации настроены правильно.

**12.2.13** Невозможно предоставить права просмотра/просмотра экземпляра для артефакта с ид. {0} для объекта пакета области с ид. {1}. Все сконфигурировано правильно? (FBE 60033)

### Причина

Службе публикации не удалось назначить права для экземпляров публикации.

### Действие

Убедитесь, что пользователь, запустивший публикацию, имеет полномочия для установки этих прав.

**12.2.14** Невозможно найти подлежащие распространению документы в области видимости пакета с ид. {0}, область видимости {1}. (FBE 60034)

### Причина

Службе публикации не удалось найти документы для распространения.

### Действие

Проверьте правильность настройки публикации.

---

**12.2.15** Невозможна доставка артефакта – отсутствует право "Подписка на публикации" для получателя Enterprise \"{0}\" (идентификатор {1}). Обратитесь к администратору платформы BusinessObjects Intelligence для предоставления этого права. (FBE 60036)

### Причина

Для публикации требуется наличие права «Расписание по адресатам» на всех получателей Enterprise, указанных в публикации. Это необходимо для доставки им экземпляров публикации.

### Действие

Предоставьте издателю право «Расписание по адресатам» на всех получателей Enterprise, указанных в публикации. При необходимости можно удалить всех получателей Enterprise, которым это право не предоставлено.

**12.2.16** Ожидается завершение задания рассылки. Идентификатор задания:%1, имя:%2, вид в %4 состоянии (FBE 60037)

### Причина

Задание публикации осуществляет распределение экземпляров.

### Действие

Это не ошибка. Никаких действий предпринимать не требуется.

**12.2.17** В параметрах SMTP отсутствует адрес в поле "Кому" или "Копия". Доставка без адреса не выполняется. Поле "Кому" или "Копия" должно содержать адрес электронной почты или заполнитель %SI\_EMAIL\_ADDRESS%. (FBE 60038)

### Причина

Определенные для публикации параметры адресата электронной почты не содержат адресов "Кому" и "Копия". Это приводит к сбою при доставке электронной почты.

## Действие

Добавьте адрес электронной почты или заполнитель `%SI_EMAIL_ADDRESS%` в поле *Кому* или *Копия* при настройке параметров адресата электронной почты для публикации.

**12.2.18** Попытка замены заполнителя `%SI_EMAIL_ADDRESS%`, но адрес электронной почты получателя с именем пользователя "{0}" пустой или отсутствует. (FBE 60039)

## Причина

В поле параметра адресата был использован заполнитель `%SI_EMAIL_ADDRESS%`, но для одного из получателей не был предоставлен электронный адрес.

## Действие

Если получатель является корпоративным, введите для него в консоли СМС электронный адрес. Если получатель является динамическим, убедитесь, что в разделе *Динамические получатели* значение поля *Адрес электронной почты* сопоставлено столбцу в источнике динамических получателей, и в этом столбце отсутствуют пустые записи.

**12.2.19** Пропуск очистки области видимости пакета и артефактов по причине включенного аудита. (FBE 60040)

## Причина

Если включен аудит, очистка экземпляров не работает.

## Действие

Перед публикацией отключите аудит или очистку экземпляров.

---

**12.2.20** Невозможно загрузить документы MHTML. Обратитесь к своему администратору и убедитесь, что центральный сервер управления и серверы репозитория входных и выходных файлов работают правильно. (FBE 60041)

### Причина

Службе публикации не удалось загрузить содержимое и внедрить его в экземпляры сообщений электронной почты.

### Действие

Проверьте правильность работы центрального сервера управления и серверов репозитория входящих и исходящих файлов.

**12.2.21** Указано недопустимое выражение {0} для глобального правила доставки документа с ид.: {1}. Невозможно продолжение глобального правила доставки. Публикация сконфигурирована правильно? (FBE 60100)

### Причина

Документ, используемый для настройки глобального правила доставки, содержит недопустимое выражение.

### Действие

Проверьте конфигурацию публикации и введите в документ допустимое выражение правила доставки.

**12.2.22** Недопустимое глобальное правило доставки документа с ид. {0}. Публикация сконфигурирована правильно? (FBE 60101)

### Причина

Службе публикации не удалось найти указанный документ для настройки глобальных правил доставки.

## Действие

Убедитесь, что этот документ существует в CMS.

**12.2.23** Ошибка при планировании глобального правила доставки документа с ид. {0}:  
{1} (FBE 60105)

## Причина

Службе публикации не удалось запланировать указанный документ для настройки глобальных правил доставки.

## Действие

Убедитесь, что учетной записи издателя назначены достаточные права для планирования документа.

**12.2.24** Невозможен запрос глобального правила доставки документа с ид. {0}. (FBE  
60106)

## Причина

Службе публикации не удалось извлечь указанный документ для настройки глобальных правил доставки.

## Действие

Проверьте наличие прав на просмотр этого документа.

**12.2.25** Ожидание завершения задания глобального правила доставки. Идентификатор  
доставки:%1, имя:%2, вид:%3 в состоянии %4 (FBE 60107)

## Причина

Задание публикации выполняет оценку глобального правила доставки.

## Действие

Это не ошибка. Никаких действий предпринимать не требуется.

**12.2.26** Ошибка подключаемого модуля заключительной обработки. Невозможно создать экземпляр класса {0} подключаемого модуля. (FBE 60208)

## Причина

Не удалось загрузить подключаемый модуль постобработки.

## Действие

Убедитесь в правильной настройке публикации.

**12.2.27** Служба публикации не запущена или перезапускалась во время выполнения задания публикации. (FBE 60211)

## Причина

Служба распространения не запущена или перезапускалась во время выполнения задания публикации. Возможно, сервер, на котором размещается служба публикации, остановлен или был перезапущен.

## Действие

Проверьте работоспособность сервера, на котором размещается служба публикации. Проверьте журналы сервера на неустранимые ошибки. Повторите попытку для экземпляра публикации.

---

**12.2.28** Публикации WebI поддерживают только методы пакетной передачи "Одна выборка из базы данных для всех получателей" и "Одна выборка из базы данных для каждого получателя". (FBE 60212)

### Причина

При публикации документа Interactive Analysis используется неподдерживаемый метод пакетной передачи отчета.

### Действие

В разделе [Дополнительно](#) выберите другой метод пакетной передачи отчета.

**12.2.29** Публикация ссылается на объект профиля с ид. {0}, которого больше нет в системе. (FBE 60213)

### Причина

Публикация ссылается на объект профиля, который больше не существует в системе.

### Действие

Измените параметры персональной настройки для публикации, исключив из них недопустимый объект профиля.

**12.2.30** Невозможно найти статический документ с идентификатором {0} для пакета области с ид. {1}, область {2}. (FBE 60216)

### Причина

В процессе обработки публикации не найден экземпляр статического документа, указанный в публикации.

---

## Действие

Попробуйте снова запланировать публикацию или обратитесь в службу технической поддержки SAP BusinessObjects.

**12.2.31** Невозможно найти документ публикации с идентификатором исходного документа {0}, форматом {1} для пакета области с идентификатором {2}, область {3}.  
(FBE 60217)

## Причина

В процессе обработки публикации не найден экземпляр исходного документа.

## Действие

Попробуйте снова выполнить публикацию или обратитесь в службу технической поддержки SAP BusinessObjects.

**12.2.32** Артефакт подключаемого модуля {0} с идентификатором {1} для пакета области с идентификатором {2} не указывает адресата. (FBE 60218)

## Причина

В процессе обработки публикации был создан артефакт подключаемого модуля, который не содержит сведений об адресате.

## Действие

Возможно, это является следствием ошибок в подключаемом модуле (для разработчиков подключаемого модуля публикации). В противном случае это может быть связано с внутренней ошибкой обработки. Обратитесь к поставщику или в службу поддержки SAP Business Objects.



---

**12.2.33** Артефакт {0} с идентификатором {1} для пакета области с идентификатором {2} содержит недостаточно информации для распространения. (FBE 60219)

### Причина

В процессе обработки публикации был создан артефакт или артефакт подключаемого модуля, который содержит недостаточно сведений для распределения.

### Действие

Возможно, это является следствием ошибок в подключаемом модуле (для разработчиков подключаемого модуля публикации). В противном случае это может быть связано с внутренней ошибкой обработки. Обратитесь к поставщику или в службу поддержки SAP Business Objects.

**12.2.34** Ошибка при извлечении объектов документа для пакета области с идентификатором {0}. (FBE 60220)

### Причина

В процессе обработки публикации произошла ошибка при извлечении документов для распределения.

### Действие

Произошла внутренняя ошибка обработки. Обратитесь к поставщику или в службу поддержки SAP BusinessObjects.

**12.2.35** Выбран неподдерживаемый режим пакетной передачи для этой публикации. (FBE 60224)

### Причина

Выбранный для этой публикации режим пакетной передачи отчета не поддерживается.

## Действие

Измените режим пакетной передачи отчета для публикации.

**12.2.36** {0} публикаций не поддерживают режим пакетной передачи "Одна выборка из базы данных для всех получателей". (FBE 60225)

## Причина

Режим пакетной передачи отчета *Одна выборка из базы данных на всех получателей* не поддерживается для этого типа публикации.

## Действие

Измените режим пакетной передачи отчета для публикации.

**12.2.37** {0} публикаций не поддерживают метод пакетной передачи "Одна выборка из базы данных для каждой группы получателей". (FBE 60226)

## Причина

Режим пакетной передачи отчета *Одна выборка из базы данных на каждый пакет получателей* не поддерживается для этого типа публикации.

## Действие

Измените режим пакетной передачи отчета для публикации.

---

**12.2.38** {0} публикаций не поддерживают метод пакетной передачи "Одна выборка из базы данных для каждого получателя". (FBE 60227)

### Причина

Режим пакетной передачи отчета *Одна выборка из базы данных на каждого получателя* не поддерживается для этого типа публикации.

### Действие

Измените режим пакетной передачи отчета для публикации.

**12.2.39** {0} публикаций не поддерживают выбранный метод пакетной передачи. (FBE 60228)

### Причина

Выбран неизвестный или неподдерживаемый для этого типа публикации режим пакетной передачи отчета.

### Действие

Измените режим пакетной передачи отчета для публикации.

**12.2.40** Невозможно повторное распространение для принципалов {0} – они не являются исходными получателями публикации. (FBE 60314)

### Причина

Перед повторным запуском задания публикации в публикацию были добавлены дополнительные получатели.

## Действие

Запланируйте новое задание публикации для распределения среди новых получателей.

**12.2.41** Невозможно выполнить повторное распространение для динамических получателей {0} – они не являются исходными получателями публикации. (FBE 60315)

## Причина

Перед повторным запуском задания публикации в публикацию были добавлены дополнительные получатели.

## Действие

Запланируйте новое задание публикации для распределения среди новых получателей.

**12.2.42** Невозможно найти выражение профиля фильтра для типа документа "{0}" для пользователя или группы "{1}" (ид.: {2}) и профиля "{3}" (ид.: {4}).  
Убедитесь, что администратор установил выражение фильтра для типа документа "{0}" в профиле в консоли СМС. (FBE 60317)

## Причина

В профиле не определено выражение фильтра для типа исходного документа публикации. Например, пользователь запустил публикацию документов Interactive Analysis, но для его профиля не определено корректное выражение фильтра Interactive Analysis.

## Действие

В области [Профили](#) консоли Central Management Console выберите используемый приложением профиль и введите выражение фильтра с использованием синтаксиса, соответствующего типу документа.

---

**12.2.43** Планировавший публикацию пользователь не имеет права просмотра принципа получателя Enterprise с ид. {0}. (FBE 60318)

### Причина

Для выполнения публикации издатель должен иметь право на просмотр на всех получателей Enterprise, указанных для публикации.

### Действие

Предоставьте издателю право на просмотр на всех получателей Enterprise.

**12.2.44** Планировавший публикацию пользователь не имеет права просмотра исключенного принципа получателя Enterprise с ид. {0}. (FBE 60319)

### Причина

Для выполнения публикации издатель должен иметь право на просмотр на всех исключенных получателей Enterprise

### Действие

Предоставьте издателю право на просмотр на всех исключенных получателей Enterprise.

**12.2.45** Планировавший публикацию пользователь не имеет права просмотра профиля с ид. {0}. (FBE 60320)

### Причина

Для выполнения публикации издатель должен иметь право на просмотр на все профили, используемые в публикации.

## Действие

Предоставьте издателю право на просмотр на все профили, используемые в публикации.

**12.2.46** Планировавший публикацию пользователь не имеет права просмотра группы с ид. {0}, являющейся родительской группой принципала "{1}" (ид. {2}). Ни одно из значений профиля этой группы и ее родительских групп не будет применено. (FBE 60321)

## Причина

Издатель не имеет права на просмотр на одну из групп, к которой принадлежит получатель публикации. Значения профиля, применимые к этой группе и любым ее родительским группам, использоваться не будут.

## Действие

Предоставьте издателю право на просмотр на все группы, к которым принадлежат получатели публикации. Если значения профиля не применяются к затрагиваемым группам, это предупреждение можно проигнорировать.

**12.2.47** Достигнут предел в {0} получателей на одну публикацию. Не удалось выполнить обработку пользователя {1} с ид. {2}. (FBE 60322)

## Причина

Достигнуто максимально допустимое число получателей для публикации. Избыточные получатели не были обработаны.

## Действие

Уменьшите количество получателей в публикации, или получите лицензию, чтобы увеличить предел получателей.

---

**12.2.48** Невозможно выполнить повторное распространение экземпляра публикации с идентификатором {0}, поскольку артефакты не доставлены с местоположение Enterprise по умолчанию. (FBE 60323)

### Причина

В публикации в качестве адресата не настроено местоположение Enterprise по умолчанию.

### Действие

Настройте значение параметра *Местоположение Enterprise по умолчанию* в качестве адресата для публикации, после чего запланируйте выполнение публикации для последующего перераспределения экземпляров (при необходимости).

**12.2.49** Невозможно найти определенное приложение с SI\_ID {0} и/или определенную область видимости пакета с SI\_ID {1}. Публикация сконфигурирована правильно и CMS выполняется? (FBE 60400)

### Причина

Заданию публикации не удалось извлечь некоторые объекты вследствие их возможного удаления или изменения прав доступа к ним.

### Действие

Убедитесь, что все статические документы существуют, что им присвоены требуемые права безопасности, а также проверьте работоспособность сервера репозитория файлов.

**12.2.50** Получено исключение во время заключительной обработки. (FBE 60401)

### Причина

Произошла ошибка на этапе заключительной обработки.

---

## Действие

Убедитесь, что служба публикации и сервер репозитория файлов работают.

**12.2.51** Невозможно извлечь обработчика событий заключительной обработки приложения (заключительная обработка будет пропущена). (FBE 60402)

## Причина

Возможно, в публикации определены действия по заключительной обработке, например, разбор документа PDF по копиям или упаковка экземпляров в ZIP-файл, однако в этой публикации такое действие не определено или является недопустимым.

## Действие

Возможно, что это нормальное условие и выполнение каких-либо действий не требуется (если не требуется выполнения постобработки). В противном случае проверьте параметры свойств публикации.

**12.2.52** Не найдены области видимости в области видимости пакета с SI\_ID {0}. Все сконфигурировано правильно? (FBE 60404)

## Причина

Заданию публикации не удалось извлечь некоторые объекты из-за их удаления или изменения соответствующих прав безопасности.

## Действие

Убедитесь, что все статические документы существуют, и пользователям назначены необходимые права на них. Убедитесь, что сервер репозитория файлов работает.



---

**12.2.53** Сбой в подключаемом модуле заключительной обработки. Класс {0}  
подключаемого модуля выдал исключение. (FBE 60405)

### Причина

Произошла ошибка на этапе заключительной обработки.

### Действие

Если установлен и используется подключаемый модуль заключительной обработки, исправьте исключение в пользовательском подключаемом модуле. Если установлен стандартный подключаемый модуль заключительной обработки, в нем не должно возникать исключений. Обратитесь в службу поддержки пользователей.

**12.2.54** Класс {0} подключаемого модуля заключительной обработки вернул набор пустых объектов или объектов с нулевой информацией. (FBE 60406)

### Причина

Действие заключительной обработки не дало результатов.

### Действие

Если установлен и используется подключаемый модуль заключительной обработки, исправьте ошибку в пользовательском подключаемом модуле. Если используется стандартный подключаемый модуль заключительной обработки, он не должен выдавать пустой результат. Обратитесь в службу поддержки пользователей.

**12.2.55** Невозможно найти подключаемый модуль заключительной обработки с указанным именем класса: {0}. (FBE 60408)

### Причина

В публикации не указан подключаемый модуль заключительной обработки.

## Действие

Убедитесь в правильной настройке публикации.

**12.2.56** Сформированный подключаемым модулем артефакт не реализует интерфейс `IPublicationInfo`. Возможно, артефакт распространен неверно: заголовок = "{0}", тип = "{1}" (FBE 60409)

## Причина

Возникла внутренняя ошибка.

## Действие

Переустановите платформу SAP BusinessObjects Business Intelligence.

**12.2.57** Получено исключение при фиксации сформированных подключаемым модулем артефактов, созданных классом {0} подключаемого модуля заключительной обработки. (FBE 60410)

## Причина

Системе не удалось сохранить результаты задания публикации.

## Действие

Убедитесь, что сервер репозитория файлов работает.

---

**12.2.58** Получено исключение при создании формируемого подключаемым модулем артефакта с progID {0} для класса {1} подключаемого модуля заключительной обработки. (FBE 60411)

### Причина

Данное сообщение об ошибке могло возникнуть вследствие повреждения файлов установки.

### Действие

Переустановите платформу SAP BusinessObjects Business Intelligence.

**12.2.59** Возникло исключение при попытке извлечения артефакта и статических документов для этого контекста: ScopeBatch = {0}, Destination = {1}, Plugin Class = {2} (FBE 60412)

### Причина

Некоторые объекты удалены, или их права изменены, поэтому задание публикации не может их извлечь.

### Действие

Убедитесь, что все статические документы существуют, и пользователям назначены необходимые права на них. Убедитесь, что сервер репозитория файлов работает.

**12.2.60** Возникло исключение при попытке сортировки артефактов и статических документов (в соответствии с порядком исходных документов) для этого контекста: ScopeBatch = {0}, Destination = {1}, Plugin Class= {2} (FBE 60413)

### Причина

Публикация настроена неправильно.

## Действие

Убедитесь, что публикация настроена правильно.

**12.2.61**    `Возникло исключение при попытке извлечения исходных документов публикации.  
(FBE 60414)`

## Причина

Некоторые объекты могут быть удалены, а их права безопасности изменены, поэтому задание публикации не может извлечь их.

## Действие

Убедитесь, что все статические документы существуют, и пользователям назначены необходимые права безопасности на них. Убедитесь, что сервер репозитория файлов работает.

**12.2.62**    `Заключительная обработка – пропуск документа уровня области видимости с  
SI_ID: {0}, не указанного в качестве исходного документа публикации.  
Публикация сконфигурирована правильно? (FBE 60415)`

## Причина

Возникла внутренняя ошибка.

## Действие

Обратитесь в службу поддержки пользователей SAP BusinessObjects.

## 12.2.63 Ошибка планирования задания документа "{2}" (ид.: {0}): {1} (FBE 60502)

### Причина

Не удалось выполнить обработку документа в публикации. Сбой при обработке может происходить по следующим причинам: не определены параметры, неправильно настроены соединения с базой данных, или у издателя недостаточно прав на некоторые объекты или папки.

### Действие

Запланируйте один документ и убедитесь, что он правильно работает. Примените эти же параметры конфигурации к исходному документу в публикации.

## 12.2.64 В публикации отсутствуют планируемые документы. (FBE 60503)

### Причина

Некоторые объекты, возможно, были удалены или были изменены связанные с ними права безопасности, поэтому их невозможно получить с помощью задания публикации.

### Действие

Убедитесь, что все статические документы существуют, что им присвоены требуемые права безопасности, а также проверьте работоспособность сервера репозитория файлов.

## 12.2.65 Список документов в публикациях содержит пустые значения. Все сконфигурировано правильно? (FBE 60504)

### Причина

Некоторые объекты, возможно, были удалены или были изменены связанные с ними права безопасности, поэтому их невозможно получить с помощью задания публикации.

## Действие

Убедитесь, что все статические документы существуют, что им присвоены требуемые права безопасности, а также проверьте работоспособность сервера репозитория файлов.

**12.2.66** Документ "{0}" является недопустимым документом публикации и не может быть опубликован. (FBE 60505)

## Причина

В службу публикации для обработки отправлен документ, который не входит в состав публикации.

## Действие

Возможно, установленная система повреждена. Переустановите платформу SAP BusinessObjects Business Intelligence.

**12.2.67** Невозможно добавить преобразования полей документа в целевой документ. Все сконфигурировано правильно? (FBE 60506)

## Причина

При установке параметров персональной настройки для динамических получателей были неправильно сопоставлены столбцы в источнике динамических получателей.

## Действие

Убедитесь, что: источник динамических получателей содержит сведения, необходимые для персональной настройки; столбцы базы данных существуют и написаны правильно; возможно чтение из источника данных на семантическом уровне; в отчете отображаются данные, необходимые для персональной настройки.

---

**12.2.68** Число экземпляров, содержащих информацию о состоянии, в документе "{0}", отличается от 1, (количество экземпляров равно 0 или >1, либо не удалось извлечь значение). (FBE 60507)

### Причина

Заданию публикации не удалось получить некоторые объекты вследствие их возможного удаления или изменения прав доступа к ним.

### Действие

Убедитесь, что все статические документы существуют, что им присвоены требуемые права безопасности, а также проверьте работоспособность сервера репозитория файлов.

**12.2.69** Ожидание завершения выполнения задания планирования. Идентификатор задания: %1, имя:%2, тип:%3 в состоянии %4 (FBE 60509)

### Причина

Задание публикации выполняет обработку отчета.

### Действие

Это не ошибка. Никаких действий предпринимать не требуется.

**12.2.70** Предупреждение при выполнении задания документа "{0}" (ид. {1}): {2} (FBE 60510)

### Причина

Задание документа выполнено с предупреждением.

## Действие

Найдите сведения о данном предупреждении в документации продукта.

### 12.2.71 Ошибка при обработке документа "{0}" (ид. {1}): {2} (FBE 60512)

## Причина

Задание документа завершено с ошибками.

## Действие

Убедитесь, что исходный документ правильно обрабатывается вне публикации.

### 12.2.72 Предупреждение при обработке документа "{0}" (ид. {1}): {2} (FBE 60513)

## Причина

Задание документа завершено с предупреждениями.

## Действие

Убедитесь, что исходный документ правильно обрабатывается вне публикации.

### 12.2.73 Не удалось запустить обработку документа в связи с недопустимыми значениями параметров (FBE 60600)

## Причина

В подсистеме обработки документов не определены важные параметры.



---

## Действие

Обратитесь в службу поддержки пользователей SAP BusinessObjects.

**12.2.74** Не удалось обработать тип подключаемого модуля {0} для публикации (FBE 60601)

## Причина

В подключаемом модуле рабочего стола отсутствуют сведения о публикации.

## Действие

Убедитесь, что публикация настроена правильно.

**12.2.75** Исключение {0}, сообщение: {1} (FBE 60602)

## Причина

Произошли неустранимые исключения. Возможно, предпринимается попытка остановить процессор, возникли проблемы с процессором или проблемы с установкой платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence.

## Действие

Обратитесь в службу поддержки пользователей SAP BusinessObjects.

## 13 Сообщения об ошибке графического интерфейса пользователя

Различные сообщения об ошибках включают в себя следующие диапазоны и категории:

- Сообщения об ошибках графического интерфейса пользователя (GUI)
- Сообщения об ошибках графического интерфейса пользователя (USU)

### 13.1 Сообщения об ошибках GUI (GUI)

Сообщения об ошибках GUI включают следующие диапазоны и категории:

Таблица 21:

Диапазон	Категория
GUI0003 – GUI0006	GUI

#### 13.1.1 Имя файла содержит запрещенные символы. (GUI0003)

##### Причина

Пользователь сохранил юниверс с именем, которое содержит запрещенные символы. Данное ограничение может быть наложено:

- Набором символов, разрешенных базой данных, в которой находятся репозитории BusinessObjects
- Параметрами, установленными администратором в модуле Supervisor, которые ограничивают набор символов, разрешенных в репозитории

##### Действие

Присвойте юниверсу другое имя, чтобы сохранить его. Если неполадку не удастся устранить, узнайте у администратора BusinessObjects, какой набор символов разрешен для использования в именах юниверсов.

### 13.1.2 Файл не найден. Убедитесь, что указано правильное имя файла. (GUI0005)

#### Причина

Пользователь попытался открыть отчет BusinessObjects, введя несуществующее имя файла.

#### Действие

Введите правильное имя файла или используйте кнопку "На один уровень вверх" в диалоговом окне "Открыть", чтобы определить местоположение необходимого файла.

### 13.1.3 Путь <имя> не найден. Проверьте правильность задания пути к файлу. (GUI0006)

#### Причина

Предпринята попытка открыть отчет BusinessObjects с помощью неправильного имени пути к файлу. Данный отчет может существовать, но не находится в указанном местоположении.

#### Действие

В диалоговом окне "Открыть" используйте кнопку "На один уровень вверх", чтобы определить местоположение необходимого файла.

## 13.2 Сообщения об ошибках графического интерфейса пользователя (USU)

Сообщения об ошибках графического интерфейса пользователя включают в себя следующие диапазоны и категории:

Таблица 22:

Диапазон	Категория
USU0001	GUI

---

### 13.2.1 Не удается найти <name>. Убедитесь, что все компоненты были правильно установлены. (USU0001)

#### Причина

В меню "Справка" приложения BusinessObjects была выбрана команда "Руководство пользователя", но документ не открывается. Возможно, интерактивные руководства в формате Acrobat PDF не установлены на жесткий диск.

#### Действие

Проверьте содержимое папки языков интерактивных руководств в файлах BusinessObjects. Если файлы PDF отсутствуют, то необходимо установить их, используя программу установки BusinessObjects. Эта программа также устанавливает приложение Acrobat Reader, которое позволяет читать подобные файлы.

## 14 Сообщения средства дизайна информации

Ошибки средства дизайна информации включают в себя следующие категории и диапазоны:

- Сообщения об ошибках средства дизайна информации (IDT)
- Сообщения об ошибках сопоставления проверки целостности (CIM)
- Сообщения об ошибках сопоставления проверки безопасности (CSM)

### 14.1 Сообщения об ошибках средства дизайна информации (IDT)

Категории сообщений об ошибках средства дизайна информации (IDT) включают в себя:

Таблица 23:

Диапазон	Категория
IDT 09501 – IDT 019511	Преобразование юниверсов
IDT 15020 – IDT 15025	Соединения

#### 14.1.1 IDT095... Преобразование юниверсов

##### 14.1.1.1 Файл юниверса должен быть создан с использованием более новой версии продукта. Путь к файлу юниверса: {0}. (IDT 09501)

#### Причина

Предпринимается попытка преобразовать юниверс, созданный в версии пакета BusinessObjects Suite старше XI 3.0. Преобразование этого юниверса с использованием средства дизайна информации невозможно.

#### Действие

Откройте юниверс в средстве дизайна юниверсов (версия BI 4) и пересохраните его. Повторно запустите преобразование в средстве дизайна информации.

---

**14.1.1.2** Не удается открыть файл юниверса. Убедитесь, что файл не поврежден. (IDT 09502)

### Причина

Возможно, поврежден файл юниверса.

### Действие

Откройте юниверс в средстве дизайна юниверсов, убедитесь, что он является допустимым, и пересохраните этот юниверс.

**14.1.1.3** Преобразование юниверсов OLAP не поддерживается. (IDT 09503)

### Причина

Юниверс является юниверсом OLAP. Преобразование юниверсов OLAP с использованием средства дизайна информации невозможно.

### Действие

Создайте юниверс OLAP повторно в средстве дизайна информации.

**14.1.1.4** Преобразование юниверсов с хранимыми процедурами не поддерживается. (IDT 09504)

### Причина

Юниверс содержит хранимые процедуры. Преобразование юниверса с хранимой процедурой с использованием средства дизайна информации невозможно.

### Действие

Повторно создайте юниверс в средстве дизайна информации.

---

**14.1.1.5** Преобразование защищенных юниверсов из файла не поддерживается. Используйте опцию преобразования из репозитория. (IDT 09505)

### Причина

Преобразование защищенных юниверсов из файла не поддерживается.

### Действие

Вместо этого преобразуйте юниверсы из репозитория.

**14.1.1.6** Невозможно преобразовать юниверс. Юниверсу должно быть назначено соединение в средстве дизайна юниверсов. (IDT 09506)

### Причина

У преобразуемого юниверса отсутствует соединение.

### Действие

В средстве дизайна юниверсов задайте допустимое соединение и сохраните юниверс. Повторно запустите преобразование.

**14.1.1.7** Преобразование юниверсов с соединением интегратора данных не поддерживается. (IDT 09507)

### Причина

Предпринимается попытка преобразовать юниверс, который определен на основе источника из службы объединения данных. Преобразование юниверса с использованием средства дизайна информации невозможно.

---

## Действие

Повторно создайте юниверс в средстве дизайна информации.

**14.1.1.8** Невозможно выполнить считывание основного юниверса %s из репозитория. (IDT 09508)

## Причина

Юниверс не удается прочитать, возникает ошибка.

## Действие

Проверьте правильность экспорта базовых юниверсов.

**14.1.1.9** Невозможно выполнить считывание юниверса из репозитория. (IDT 09509)

## Причина

Юниверс не удается прочитать, возникает ошибка.

## Действие

Убедитесь, что юниверс был экспортирован правильным образом.

**14.1.1.10** Преобразование защищенного паролем юниверса не поддерживается. Удалите пароль в средстве дизайна юниверсов. (IDT 095010)

## Причина

Преобразование защищенного паролем юниверса не поддерживается.



## Действие

Удалите пароль в средстве дизайна юниверсов. Повторно запустите преобразование.

**14.1.1.11** Ваш профиль пользователя не позволяет выполнять преобразование юниверса.  
(IDT 095011)

## Причина

Ваш профиль пользователя не позволяет выполнять преобразование юниверса.

## Действие

Для получения необходимых прав на работу с репозиторием обратитесь к системному администратору.

## 14.1.2 IDT15... Соединения

**14.1.2.1** Невозможно сохранить соединение {0}. (IDT 15020)

## Причина

Не удастся сохранить соединение.

## Действие

Проверьте, существует ли соединение в репозитории. В этом случае удалите соединение перед сохранением.

**14.1.2.2** Невозможно обновить соединение {0}. (IDT 15021)

## Причина

Соединение обновить невозможно.

---

## Действие

Проверьте, существует ли обновляемое соединение в репозитории.

**14.1.2.3** Недопустимый запрос репозитория. Проверьте наличие соединения в репозитории. (IDT 15022)

## Причина

Соединение отсутствует в репозитории.

## Действие

Проверьте наличие соединения в репозитории.

**14.1.2.4** Тип сервера {0} не определен. (IDT 15023)

## Причина

Неизвестный тип сервера.

## Действие

Тип используемого сервера не поддерживается.

**14.1.2.5** Не удалось соединиться с сервером репозитория {0}. Обратитесь к администратору. (IDT 15024)

## Причина

Не удалось соединиться с репозиторием.

## Действие

Обратитесь к администратору для получения доступа к репозиторию.

**14.1.2.6** Невозможно извлечь соединение из репозитория. Проверьте наличие необходимых прав и соединения в репозитории. (IDT 15025)

## Причина

Невозможно извлечь соединение из репозитория.

## Действие

Убедитесь, что соединение существует в репозитории и проверьте наличие необходимых прав на его извлечение.

## 14.2 Сообщения об ошибках сопоставления проверки целостности (CIM)

К сообщениям об ошибках проверки целостности (CIM) относятся следующие:

Таблица 24:

Диапазон	Категория
CIM01100 – CIM01117	Таблицы и столбцы
CIM 01120 – CIM 01123	Переменные
CIM 01140 – CIM 01145	Столбцы ввода
CIM01200 – CIM01200	Соединения
CIM 01300 – CIM 01305	Объединения
CIM 01400 – CIM 01429	Выражения объектов
CIM 01500 – CIM 01514	Контексты
CIM 01601 – CIM 01620	Параметры и списки значений
CIM01700 – CIM01705	Определения запросов
CIM 01800 – CIM 01800	Зависимости ресурса

---

## 14.2.1 CIM 01100... Таблицы и столбцы

### 14.2.1.1 В таблице {0} отсутствует первичный ключ. (CIM 01100)

#### Причина

Отсутствует первичный ключ таблицы.

#### Действие

Обновите таблицу с использованием функции автоматического обнаружения ключей.

### 14.2.1.2 Таблица {0} не связана ни с одной другой таблицей. (CIM 01101)

#### Причина

Таблица не связана с другой таблицей.

#### Действие

В основании данных вставьте объединение между этой и другой таблицей либо удалите эту таблицу, если она не требуется.

### 14.2.1.3 Таблица {0}, на которую указывает ссылка в основании данных {1}, не существует в базе данных. (CIM 01102)

#### Причина

Таблица не существует в источнике данных.

#### Действие

Добавьте таблицу в источник данных или убедитесь, что ее имя не изменилось.

#### **14.2.1.4** В таблице базы данных {1} обнаружен новый столбец {0}. (СИМ 01103)

##### **Причина**

В таблице в источнике данных обнаружен новый столбец.

##### **Действие**

Откройте основание данных в редакторе и выполните команду обновления структуры.

#### **14.2.1.5** Столбец {0} в таблице {1} не существует в таблице базы данных. (СИМ 01104)

##### **Причина**

Таблица, указанная в источнике данных, не соответствует таблице в основании данных.

##### **Действие**

Откройте основание данных в редакторе и выполните команду обновления структуры.

#### **14.2.1.6** Столбец {0} в таблице {1} имеет неопределенный тип данных. (СИМ 01105)

##### **Причина**

Неопределенный тип данных столбца.

##### **Действие**

Откройте основание данных в редакторе и выполните команду обновления структуры.

---

**14.2.1.7** Тип данных в столбце {0}, на который указывает ссылка в таблице {1}, отличается от типа данных в таблице базы данных. (CIM 01106)

### Причина

Тип данных столбца в источнике данных отличается от типа данных в основании данных.

### Действие

Откройте основание данных в редакторе и выполните команду обновления структуры.

**14.2.1.8** Вычисляемый столбец {0}, на который указывает ссылка в таблице {1}, содержит недопустимую SQL-инструкцию. (CIM 01107)

### Причина

Не удалось успешно выполнить синтаксический анализ выражения SQL для вычисляемого столбца.

### Действие

В основании данных измените и проверьте выражение для вычисляемого столбца.

**14.2.1.9** Выражение SQL для производной таблицы {0} в основании данных {1} является пустым. (CIM 01110)

### Причина

Производная таблица содержит пустое выражение SQL.

### Действие

В основании данных измените и проверьте производную таблицу.

---

**14.2.1.10** Выражение SQL для производной таблицы {0} в основании данных {1} является недопустимым. (СИМ 01111)

### Причина

Недопустимое выражение SQL для производной таблицы.

### Действие

В основании данных измените и проверьте производную таблицу.

**14.2.1.11** Таблица псевдонимов {0} в основании данных {1} не ссылается на другие таблицы. (СИМ 01113)

### Причина

Таблица псевдонимов не ссылается на другие таблицы.

### Действие

Повторно вставьте таблицу псевдонимов в основании данных на основе существующей таблицы.

**14.2.1.12** Таблица {0}, на которую ссылается таблица псевдонимов {1}, отсутствует в основании данных {2}. (СИМ 01114)

### Причина

Таблица, на которую ссылается таблица псевдонимов, отсутствует в основании данных.

### Действие

Удалите таблицу псевдонимов в основании данных. Впоследствии можно повторно вставить таблицу псевдонимов в основании данных на основе существующей таблицы.

---

**14.2.1.13** Выражение для вычисляемого столбца {0} в таблице {1} не содержит значения. (CIM 01116)

### Причина

Выражение вычисляемого столбца пусто.

### Действие

В основании данных измените и проверьте выражение для вычисляемого столбца.

**14.2.1.14** Тип данных в вычисляемом столбце {0} таблицы {1} отличается от распознанного типа данных. (CIM 01116)

### Причина

Неправильный тип данных в вычисляемом столбце.

### Действие

Обновите тип данных для вычисляемого столбца в основании данных.

**14.2.1.15** Недопустимое выражение SQL для вычисляемого столбца {0} в таблице {1}. (CIM 01117)

### Причина

Недопустимое выражение вычисляемого столбца. Не удалось выполнить синтаксический разбор.

### Действие

В основании данных измените и проверьте выражение для вычисляемого столбца.



---

## 14.2.2 CIM 01120... Переменные

### 14.2.2.1 Переменная {0}, на которую ссылается таблица {1}, не существует в источнике данных. (CIM01121)

#### Причина

Переменная не существует в источнике данных.

#### Действие

Откройте основание данных в редакторе и выполните команду обновления структуры.

### 14.2.2.2 В источнике данных обнаружена новая переменная {0} в таблице {1}. (CIM01122)

#### Причина

В таблице в источнике данных обнаружена новая переменная.

#### Действие

Откройте основание данных в редакторе и выполните команду обновления структуры.

### 14.2.2.3 Свойства переменной {0} в таблице {1} отличаются от переменной в источнике данных. (CIM01123)

#### Причина

Свойства переменной в основании данных и источнике данных отличаются.

---

## Действие

Откройте основание данных в редакторе и выполните команду обновления структуры.

### 14.2.3 CIM 01140... Столбцы ввода

#### 14.2.3.1 Столбец ввода "{0}" является обязательным, но ему не присвоено значение. (CIM01143)

## Причина

Обязательному столбцу ввода не присвоено значение.

## Действие

Измените столбец ввода в основании данных, введя значение или параметр.

#### 14.2.3.2 Столбец ввода "{0}" ссылается на параметр "{1}", который запрашивает несовместимый со столбцом тип данных. (CIM01144)

## Причина

Столбец ввода и связанный с ним параметр имеют несовместимые типы.

## Действие

В основании данных измените тип данных параметра или задайте для столбца ввода другой параметр, имеющий совместимый тип данных.

### 14.2.3.3 Столбец ввода "{0}" ссылается на параметр "{1}", который запрашивает несколько значений. (CIM01145)

#### Причина

Параметр, связанный с этим столбцом ввода, поддерживает несколько значений. Допускаются только подсказки с одним значением.

#### Действие

В основании данных измените тип параметра на однозначный или задайте для столбца ввода другой параметр, поддерживающий только одно значение.

## 14.2.4 CIM 01200... Соединения

### 14.2.4.1 Недопустимое соединение {0}: {1}. (CIM 01200)

#### Причина

Не удастся получить доступ к источнику данных, на который указывает ссылка в соединении

#### Действие

Проверьте допустимость соединения, на которое указывает ссылка в основании данных. При необходимости обновите параметры.

## 14.2.5 CIM 01300... Объединения

### 14.2.5.1 Объединение {0} в основании данных {1} не содержит допустимых связей таблиц. (CIM 01300)

#### Причина

Недопустимое определение объединения.

## Действие

Измените объединение в основании данных и убедитесь в допустимости всех ссылочных таблиц и столбцов.

**14.2.5.2** Вовлеченная в объединение таблица {0} не найдена в основании данных {1}.  
(СИМ 01301)

## Причина

Недопустимое определение объединения.

## Действие

Измените объединение в основании данных и убедитесь в допустимости всех ссылочных таблиц и столбцов.

**14.2.5.3** Вовлеченный в объединение столбец {0} не найден в основании данных {1}.  
(СИМ 01302)

## Причина

Недопустимое определение объединения.

## Действие

Измените объединение в основании данных и убедитесь в допустимости всех ссылочных таблиц и столбцов.

---

**14.2.5.4** Не определено число элементов объединения {0} в основании данных {1}. (СИМ 01304)

#### Причина

Неопределенное число элементов объединения.

#### Действие

В основании данных измените объединение и выявите число элементов либо задайте его вручную.

**14.2.5.5** Число элементов объединения {0} в основании данных {1} отличается от выявленного. (СИМ 01305)

#### Причина

Число элементов связи отличается от обнаруженного.

#### Действие

В основании данных измените объединение и выявите число его элементов

## 14.2.6 СИМ 01400... Выражения объектов

**14.2.6.1** Бизнес-объект "{0}" не является юниверсом. (СИМ 01400)

#### Причина

Бизнес-объект не принадлежит юниверсу.

#### Действие

Передайте управление бизнес-объектом юниверсу.

## 14.2.6.2 Бизнес-объект "{0}" построен на базе недопустимого объекта. (CIM 01401)

### Причина

Бизнес-объект основан на отсутствующем или недопустимом объекте источника.

### Действие

На бизнес-уровне измените объект и проверьте выражение SQL или MDX.

## 14.2.6.3 Не удалось выполнить выражение для бизнес-объекта "{0}". Проверьте свойства объекта. (CIM 01403)

### Причина

Бизнес-объект основан на отсутствующем или недопустимом объекте источника.

### Действие

На бизнес-уровне измените объект и проверьте выражение SQL или MDX.

## 14.2.6.4 Бизнес-объект "{0}" возвращает неверный тип данных. (CIM 01404)

### Причина

Бизнес-объект имеет неверный тип данных.

### Действие

На бизнес-уровне измените объект и проверьте выражение SQL или MDX.

### 14.2.6.5 Недопустимый бизнес-объект "{0}". (СИМ 01405)

#### Причина

Имя бизнес-объекта не указано или является недопустимым.

#### Действие

Измените имя бизнес-объекта на бизнес-уровне.

### 14.2.6.6 Значение порядка вычислений должно быть числом (СИМ 01406)

#### Причина

Мера имеет недопустимое число порядка вычислений.

#### Действие

На бизнес-уровне измените меру и введите числовое значение для порядка вычислений.

### 14.2.6.7 Функция агрегирования не может быть пустой. (СИМ 01407)

#### Причина

Пустая функция агрегирования.

#### Действие

В бизнес-уровне измените выражение для меры и добавьте функцию агрегирования.

---

### 14.2.6.8 Имя этой меры уже используется на бизнес-уровне. (CIM 01408)

#### Причина

Это имя уже используется другая вычисляемая мера, определенным на бизнес-уровне.

#### Действие

Измените и переименуйте меру на бизнес-уровне.

### 14.2.6.9 Выражение MDX не ссылается на измерение [MEASURES]. (CIM 01409)

#### Причина

Выражение MDX для показателя не ссылается на измерение [MEASURES].

#### Действие

Измените меру и проверьте выражение MDX на бизнес-уровне.

### 14.2.6.10 Не указана иерархия. (CIM 01410)

#### Причина

Не указана иерархия для вычисляемого элемента.

#### Действие

Измените вычисляемый элемент и присвойте иерархию на бизнес-уровне.



---

**14.2.6.11** Это имя уже используется вычисляемым элементом в той же иерархии. (СІМ 01411)

### Причина

Имя вычисляемого элемента уже используется другим вычисляемым элементом в той же иерархии.

### Действие

Измените вычисляемый элемент и имя на бизнес-уровне.

**14.2.6.12** Выражение MDX не ссылается на иерархию, присвоенную вычисляемому элементу. (СІМ 01412)

### Причина

Отсутствует иерархия в выражении MDX для вычисляемого элемента.

### Действие

Измените вычисляемый элемент и присвойте иерархию на бизнес-уровне.

**14.2.6.13** Не указана иерархия для именованного множества. (СІМ 01413)

### Причина

В выражении MDX отсутствует иерархия для именованного множества.

### Действие

Измените именованное множество и назначьте иерархию на бизнес-уровне.

## 14.2.6.14 `Имя уже используется другим именованным множеством (СІМ 01414)`

### Причина

Это имя уже используется другим именованным множеством, определенным на бизнес-уровне.

### Действие

Измените именованное множество и имя на бизнес-уровне.

## 14.2.6.15 `Выражение MDX содержит оператор "crossjoin". Поведение именованного множества во время выполнения запроса может быть непредсказуемым. (СІМ 01415)`

### Причина

Выражение MDX для именованного множества содержит оператор "crossjoin".

### Действие

Измените именованное множество и проверьте выражение MDX на бизнес-уровне.

## 14.2.6.16 `Выражение MDX не ссылается на иерархию, назначенную именованному множеству. (СІМ 01416)`

### Причина

Отсутствует иерархия для определения в именованном множестве.

### Действие

Измените именованное множество и назначьте иерархию на бизнес-уровне.

## 14.2.6.17 Значение языка должно быть числом. (СМ 01417)

### Причина

Недопустимое значение языка для меры или вычисляемого элемента.

### Действие

Измените выражение MDX для меры или вычисляемого элемента и введите числовое значение для языка.

## 14.2.6.18 Измерение "{0}" не содержит ссылку на допустимую иерархию OLAP. (СМ 01418)

### Причина

Измерение не содержит ссылку на иерархию OLAP.

### Действие

Измените измерение на бизнес-уровне и введите действительное уникальное имя иерархии.

## 14.2.6.19 Связанное измерение "{0}" должно содержать ссылку на допустимую иерархию OLAP. (СМ 01419)

### Причина

Связанное измерение не содержит ссылку на допустимую иерархию OLAP.

### Действие

Измените измерение на бизнес-уровне и введите действительное уникальное имя иерархии.

---

**14.2.6.20** Имя уже используется мерой, предварительно определенным на сервере OLAP (поиск строки [Measures].[{0}] в каталоге OLAP). (CIM 01420)

### Причина

Имя меры уже используется мерой, определенной в источнике данных OLAP.

### Действие

Поиск строки [Measures].[{0}] в каталоге OLAP. Измените меру и имя на бизнес-уровне.

**14.2.6.21** Имя уже используется именованным множеством, предварительно определенным на сервере OLAP (CIM 01421)

### Причина

Имя именованного множества уже используется именованным множеством, определенным в источнике данных OLAP.

### Действие

Измените именованное множество и имя на бизнес-уровне.

**14.2.6.22** Выражение для бизнес-объекта "{0}" пусто. (CIM 01422)

### Причина

Пустое выражение SQL или MDX для бизнес-объекта.

### Действие

На бизнес-уровне измените объект и укажите допустимое выражение SQL или MDX.

---

**14.2.6.23** Недопустимое выражение. Сбой при выполнении синтаксического разбора выражения для бизнес-объекта "{0}": {1} (СІМ 01423)

### Причина

Недопустимое выражение SQL или MDX для бизнес-объекта.

### Действие

На бизнес-уровне измените объект и укажите допустимое выражение SQL или MDX.

**14.2.6.24** Сбой соединения с сервером OLAP. Не удастся проверить имя объекта. (СІМ 01424)

### Причина

Приложению не удастся подключиться к источнику данных OLAP, чтобы убедиться в том, что имя измерения или имя именованного множества не используется.

### Действие

Проверьте правильность работы соединения.

**14.2.6.25** Имя бизнес-объекта не может быть пустым. (Родительский путь: {0}). (СІМ 01425)

### Причина

Пустое имя бизнес-объекта.

### Действие

Измените бизнес-объект в бизнес-уровне и укажите имя.

---

**14.2.6.26** Имя бизнес-объекта является дубликатом. (Родительский путь: {0}). (CIM 04126)

### Причина

Совпадает имя двух объектов на бизнес-уровне.

### Действие

Измените имя одного из объектов на бизнес-уровне.

**14.2.6.27** Не удастся выполнить синтаксический разбор выражения. Анализатор не распознает объект "{0}". (CIM 04127)

### Причина

Выражение содержит неподдерживаемый тип объекта.

### Действие

Измените объект на бизнес-уровне и проверьте выражение.

**14.2.6.28** В выражении SQL для меры "{0}" не определена функция агрегирования. (CIM 01428)

### Причина

Для меры не задана функция агрегирования.

### Действие

Измените объект на бизнес-уровне и задайте функцию агрегирования в операторе SELECT.

## 14.2.6.29 Имя объекта бизнес-уровня не может заканчиваться пробелом. (СИМ 01429)

### Причина

Имя бизнес-объекта заканчивается пустым символом.

### Действие

Измените объект в бизнес-уровне и удалите любые пустые символы в конце его имени.

## 14.2.7 СИМ 01500... Контексты

### 14.2.7.1 Контекст "{0}" в основании данных "{1}" является недопустимым. (СИМ 01501)

#### Причина

При проверке контекста по пути связей обнаружены циклы.

#### Действие

В основании данных разрешите циклы с использованием средства визуализации циклов в области "Псевдонимы и контексты".

### 14.2.7.2 Проверенный контекст "{0}" в основании данных "{1}" содержит исключенное объединение, которое генерирует декартово произведение. (СИМ 01502)

#### Причина

Исключенное объединение в контексте генерирует декартово произведение.

#### Действие

В основании данных измените контекст и проверьте исключенные объединения.

### 14.2.7.3

Проверенный контекст "{0}" в основании данных "{1}" является неполным.  
(CIM 01503)

#### Причина

Недопустимый контекст.

#### Действие

В основании данных измените и проверьте контекст.

### 14.2.7.4

Цикл "{0}" в основании данных "{1}" не полностью устранен с помощью контекстов. (CIM 01511)

#### Причина

Не удалось полностью устранить цикл в основании данных с помощью контекстов.

#### Действие

В редакторе основания данных откройте панель Псевдонимы и контексты, а затем с помощью значков на панели Циклы визуализируйте циклы в основании данных. Добавьте или проверьте контексты, чтобы устранить цикл.

### 14.2.7.5

Цикл "{0}" в основании данных "{1}" не полностью устранен с помощью недопустимых контекстов. (CIM 01512)

#### Причина

Не удалось полностью устранить цикл в основании данных из-за недопустимых контекстов.



## Действие

В редакторе основания данных откройте панель Псевдонимы и контексты, а затем с помощью значков на панели Циклы визуализируйте циклы в основании данных. Проверьте контексты, чтобы устранить цикл.

**14.2.7.6** Цикл "{0}" в основании данных "{1}" содержит недопустимые контексты. (СІМ 01513)

## Причина

Цикл в основании данных содержит недопустимые контексты.

## Действие

В редакторе основания данных откройте панель Псевдонимы и контексты, а затем с помощью значков на панели Циклы визуализируйте циклы в основании данных. Проверьте контексты, используемые для устранения цикла.

**14.2.7.7** Цикл "{0}" в основании данных "{1}" не удалось устранить с помощью любых контекстов. (СІМ 01514)

## Причина

Не удалось полностью устранить цикл в основании данных с помощью любых контекстов.

## Действие

В редакторе основания данных откройте панель Псевдонимы и контексты, а затем с помощью значков на панели Циклы визуализируйте циклы в основании данных. Добавьте контексты, чтобы устранить цикл.

## 14.2.8 CIM 01600... Параметры и списки значений

### 14.2.8.1 Список значений "{0}" должен содержать по меньшей мере один столбец в таблице данных (CIM 01601)

#### Причина

Список значений не ссылается на столбцы в таблице.

#### Действие

Измените список значений (в основании данных или на бизнес-уровне) и убедитесь в наличии ссылки по меньшей мере на один столбец.

### 14.2.8.2 Присвойте параметру "Фильтровать перед использованием" значение "ложь" для списка значений "{0}". (CIM 01602)

#### Причина

Недопустимый параметр *Принудить пользователей фильтровать значения перед использованием* для списка значений.

#### Действие

На бизнес-уровне измените список значений и снимите флажок *Принудить пользователей фильтровать значения перед использованием*.

### 14.2.8.3 Присвойте параметру Автоматическое обновление значение "истина" для списка значений "{0}". (CIM 01603)

#### Причина

Неверно задан параметр *Автоматическое обновление перед использованием*.

## Действие

Измените список значений (на бизнес-уровне или в основании данных) и выберите параметр [Автоматическое обновление перед использованием](#).

**14.2.8.4** Присвойте параметру "Разрешить пользователям поиск значений в базе данных" значение "ложь" для списка значений "{0}". (СИМ 01604)

## Причина

Неверное значение параметра ["Разрешить пользователям поиск значений в базе данных"](#).

## Действие

На бизнес-уровне измените список значений и уберите флажок с параметра [Разрешить пользователям поиск значений в базе данных](#).

**14.2.8.5** Отключить параметр "Тайм-аут запроса" для списка значений "{0}". (СИМ 01605)

## Причина

Недопустимый параметр ["Время ожидания выполнения запроса"](#) для данного списка значений.

## Действие

Измените список значений (на бизнес-уровне или в основании данных) и отмените выбор параметра [Время ожидания выполнения запроса](#).

### 14.2.8.6

Отключите параметр "Максимальное количество строк" для списка значений "{0}". (СИМ 01606)

#### Причина

Недопустимый параметр *Максимальное количество строк* для данного списка значений.

#### Действие

Измените список значений (на бизнес-уровне или в основании данных) и отмените выбор параметра *"Максимальное количество строк"*.

### 14.2.8.7

Ошибка в сценарии SQL. (СИМ 01607)

#### Причина

Обнаружена ошибка в выражении SQL для данного списка значений.

#### Действие

Измените список значений (в основании данных или на бизнес-уровне), введите и проверьте выражение SQL.

### 14.2.8.8

Доступное соединение для списка значений не найдено. (СИМ 01608)

#### Причина

Соединение, на которое ссылается список значений, недоступно.

#### Действие

Проверьте доступность соединения, на которое ссылается основание данных или бизнес-уровень.

## 14.2.8.9 Доступная структура данных для списка значений не найдена. (СИМ 01609)

### Причина

Не удалось найти структуру данных, на которые ссылается список значений.

### Действие

Измените список значений (в основании данных или на бизнес-уровне) и проверьте допустимость источника данных, на который указывает ссылка.

## 14.2.8.10 Присвойте параметру "Разрешить пользователям поиск значений в базе данных" значение "ложь" для списка значений "{0}". (СИМ 01610)

### Причина

Неверное значение параметра *"Разрешить пользователям поиск значений в базе данных"*.

### Действие

На бизнес-уровне измените список значений и уберите флажок с параметра *Разрешить пользователям поиск значений в базе данных*.

## 14.2.8.11 Пустое имя параметра. (СИМ 01611)

### Причина

Не присвоено имя параметру.

### Действие

Просмотрите параметры в основании данных или на бизнес-уровне и убедитесь, что им присвоены имена.

---

**14.2.8.12** Тип данных параметра {0} пуст, неизвестен или отличается от типа данных столбца списка значений. (СИМ 01612)

### Причина

Неверно задан тип данных параметра.

### Действие

Измените параметр (в основании данных или на бизнес-уровне) и задайте тип данных, согласованный с типом источника данных.

**14.2.8.13** Подсказка "{0}" должна содержать вопрос (СИМ 01613)

### Причина

Параметр не содержит связанный текст подсказки.

### Действие

Измените параметр ( в основании данных или на бизнес-уровне) и введите текст подсказки.

**14.2.8.14** При выборе параметра "Подсказка с уведомлением для индекса" также необходимо выбрать параметр "Выбор только из списка". (СИМ 01614)

### Причина

Не выбран параметр *"Выбирать только из списка"* для списка значений.

### Действие

Измените параметр (в основании данных или на бизнес-уровне) и выберите для связанного списка значений параметр *"Выбирать только из списка"*.

## **14.2.8.15** Значения по умолчанию для подсказки являются пустыми. (СИМ 01615)

### **Причина**

Отсутствуют значения по умолчанию для параметра.

### **Действие**

Измените параметр ( в основании данных или на бизнес-уровне) и введите значения по умолчанию для подсказки.

## **14.2.8.16** В списке значений, связанном с параметром "{0}", выбран недопустимый столбец. (СИМ 01616)

### **Причина**

В связанном списке значений выбран недопустимый столбец.

### **Действие**

Измените параметр (в основании данных или бизнес-уровне) и выберите для связанного списка другой столбец.

## **14.2.8.17** Список значений содержит циклические ссылки (СИМ 01617)

### **Причина**

Список значений содержит циклические ссылки.

### **Действие**

Измените перечень значений (в основании данных или на бизнес-уровне) и проверьте выражение.

---

**14.2.8.18** При выполнении синтаксического разбора выражения SQL произошли ошибки.  
Убедитесь, что выражение SQL верно. (CIM 01618)

### Причина

Список значений содержит недопустимый SQL-код, не подлежащий синтаксическому анализу.

### Действие

Измените перечень значений (в основании данных или на бизнес-уровне) и проверьте выражение.

**14.2.8.19** При запуске оператора SQL возвращены ошибки. Убедитесь, что выражение SQL верно. (CIM 01619)

### Причина

Перечень значений содержит недопустимый код SQL, который невозможно выполнить в базе данных.

### Действие

Измените перечень значений (в основании данных или на бизнес-уровне) и проверьте выражение.

**14.2.8.20** Функция @Execute не поддерживается в SQL-выражении списка значений. (CIM 01620)

### Причина

Выражение списка значений содержит функцию @Execute. Функция @Execute не поддерживается в списках значений.

### Действие

Измените список значений (в основании данных или бизнес-уровне) и удалите из выражения функцию @Execute.



---

## 14.2.9 CIM 01700... Определения запросов

### 14.2.9.1 Определение запроса для "{0}" является пустым. (CIM 01700)

#### Причина

Запрос не имеет определения.

#### Действие

Измените запрос и проверьте его допустимость.

### 14.2.9.2 Невозможно выполнить синтаксический анализ определения запроса "{0}". (CIM 01701)

#### Причина

Не удастся выполнить синтаксический разбор определения запроса.

#### Действие

Измените запрос и проверьте допустимость выражения запроса.

### 14.2.9.3 Для запроса "{0}" не определено выражение. (CIM 01702)

#### Причина

Запрос не имеет определения.

#### Действие

Измените запрос и проверьте его допустимость.

#### 14.2.9.4

Запрос "{0}" ссылается на объект ({1}), который не существует в юниверсе.  
(СИМ 01703)

##### Причина

Запрос ссылается на объект, которого больше нет в юниверсе.

##### Действие

Измените запрос таким образом, чтобы он ссылался на другой объект, либо обновите юниверс, чтобы получить отсутствующий объект.

#### 14.2.9.5

Запрос "{0}" не содержит объектов результата. (СИМ 01704)

##### Причина

Запрос не содержит объектов результата.

##### Действие

Измените запрос и проверьте убедиться, что выполняется возвращение объектов.

#### 14.2.9.6

Запрос "{0}" содержит комбинированные запросы с несовместимым числом объектов результата (СИМ 01705)

##### Причина

Запрос содержит комбинированные запросы с несовместимым числом объектов результата.

##### Действие

Измените запрос и проверьте выражение комбинированного запроса.

## 14.2.10 CIM 01800... Зависимости ресурса

### 14.2.10.1 Ресурс "{0}" не найден. (CIM 01800)

#### Причина

Ресурс ссылается на другой ресурс, который не был найден.

#### Действие

Проверьте действительность ресурса. Проверьте перемещенные, удаленные или переименованные ресурсы.

## 14.3 Сообщения об ошибках сопоставления проверки безопасности (CSM)

Сообщения об ошибках сопоставления проверки безопасности (CSM) могут относиться к следующим категориям:

Таблица 25:

Ошибки CSM	Категория
CSM 00001 – CSM 00017	Ошибки профиля безопасности данных: ограничения для таблиц и строк, отображение таблиц и переопределение соединений.
CSM 00100 – CSM 00118	Целостность профиля безопасности предприятия: создание запросов, отображение данных и фильтров.

### 14.3.1 CSM 00001... Профили защиты данных

#### 14.3.1.1 Проверенный профиль безопасности данных "{0}" содержит недопустимое основание данных. Проверьте наличие основания данных и наличие в нем по меньшей мере одной таблицы. (CSM 00001)

#### Причина

Недопустимое основание данных по ссылке.

## Действие

Убедитесь, что основание данных является действительным. Основание данных должно содержать по меньшей мере одну таблицу. Выполните проверку целостности основания данных.

**14.3.1.2** Ограничение строк в проверенном профиле безопасности данных "{0}" содержит запрещенную таблицу, не определенную в основании данных. Исправьте определение ограничения строк. (CSM 00002)

## Причина

Таблица, определенная в ограничении строк, отсутствует в основании данных.

## Действие

Измените ограничение строк в профиле безопасности данных и таблицу, на которую указывает ссылка.

**14.3.1.3** Ограничение строк в проверенном профиле безопасности данных "{0}" содержит неопределенную запрещенную таблицу. Определите новую запрещенную таблицу. (CSM 00003)

## Причина

Запрещенная таблица, определенная в ограничении строк, пуста.

## Действие

Измените ограничение строк в профиле безопасности данных и таблицу, на которую указывает ссылка.

---

**14.3.1.4** Отображение таблицы в проверенном профиле безопасности данных "{0}" содержит исходную таблицу "{1}", не определенную в основании данных. Проверьте определение исходной таблицы. (CSM 00004)

### Причина

Исходная таблица, определенная в таблице замены, отсутствует в основании данных.

### Действие

Измените таблицу замены в профиле безопасности данных и исправьте ссылку на исходную таблицу.

**14.3.1.5** Отображение данных в проверенном профиле безопасности данных "{0}" содержит неопределенную таблицу замены. Определите новую допустимую таблицу замены для исходной таблицы "{1}". (CSM 00005)

### Причина

Таблица, определенная в таблице замены, отсутствует в основании данных или источнике данных.

### Действие

Измените таблицу замены профиля безопасности данных и исправьте ссылку на эту таблицу замены.

**14.3.1.6** Отображение таблицы в проверенном профиле безопасности данных "{0}" содержит таблицу замены "{1}", которая является псевдонимом. Таблицы псевдонимов не поддерживаются как таблицы замены. (CSM 00006)

### Причина

Таблица, определенная как замена, является таблицей псевдонимов в основании данных. Таблицы псевдонимов не могут использоваться как таблицы замены.

## Действие

Измените таблицу замены профиля безопасности данных и определите в качестве таблицы замены стандартную таблицу в основании данных или таблицу базы данных.

**14.3.1.7** Отображение таблицы в проверенном профиле безопасности "{0}" содержит таблицу замены "{1}", которая является производной таблицей. Производные таблицы не поддерживаются как таблицы замены. (CSM 00007)

## Причина

Таблица, определенная в качестве замены, является производной таблицей в основании данных. Производные таблицы не могут использоваться как таблицы замены.

## Действие

Измените таблицу замены профиля безопасности данных и определите в качестве таблицы замены стандартную таблицу в основании данных или таблицу базы данных.

**14.3.1.8** Отображение соединения в проверенном профиле безопасности данных "{0}" содержит исходное соединение, не определенное как источник данных в основании данных. Проверьте определение исходного соединения. (CSM 00008)

## Причина

Исходное соединение, на которое указывает ссылка в замене соединения, не определена как соединение в основании данных.

## Действие

Проверьте соединения, определенные в основании данных, затем измените замену соединения в профиле безопасности данных, а также замените исходное соединение на соединение, определенное в основании данных.

---

**14.3.1.9** Отображение соединения в проверенном профиле безопасности данных "{0}" содержит неопределенное исходное соединение. Переопределите исходное соединение. (CSM 00009)

### Причина

Ссылка в замене соединения указывает на недопустимое исходное соединение.

### Действие

Измените замену соединения профиля безопасности данных и замените исходное соединение на допустимое.

**14.3.1.10** Отображение соединения в проверенном профиле безопасности данных "{0}" содержит неопределенное соединение замены. Определите новое допустимое соединение замены для исходного соединения "{1}". (CSM 00010)

### Причина

Недопустимое соединение замены.

### Действие

Измените замену соединения профиля безопасности данных и замените соединение замены на допустимое.

**14.3.1.11** Неполное выражение SQL WHERE для ограничения строк в профиле безопасности данных "{0}". Введите действительное выражение SQL для ограничения строк. (CSM 00011)

### Причина

Недопустимое выражение SQL для ограничения строк.

## Действие

Измените ограничение строк профиля безопасности данных и проверьте допустимость выражения WHERE.

**14.3.1.12** Недопустимое предложение SQL WHERE в условии ограничения строк в профиле безопасности данных "{0}". Введите допустимое выражение SQL. (CSM 00012)

## Причина

Недопустимое выражение SQL для ограничения строк.

## Действие

Измените ограничение строк профиля безопасности данных и проверьте допустимость выражения WHERE.

**14.3.1.13** Отображение таблицы в проверенном профиле безопасности данных "{0}" содержит таблицу замещения "{1}", не определенную в основании данных.. (CSM 00015)

## Причина

В сопоставлении таблицы определена недопустимая таблица замещения (отсутствует в основании данных).

## Действие

Измените таблицу замещения профиля безопасности данных и укажите действительную таблицу основания данных.



---

**14.3.1.14** Отображение таблицы в проверенном профиле безопасности данных "{0}" содержит исходную таблицу "{1}", не определенную в базе данных. (CSM 00016)

### Причина

В сопоставлении таблицы определена исходная таблица, которая отсутствует в основании данных.

### Действие

Измените исходную таблицу профиля безопасности данных и укажите действительную таблицу в базе данных.

**14.3.1.15** Сопоставление таблиц в профиле безопасности данных "{0}" содержит таблицу замещения "{1}", которая не определена в базе данных. (CSM 00017)

### Причина

В сопоставлении таблицы определена таблица замещения, которая отсутствует в основании данных.

### Действие

Измените таблицу замещения профиля безопасности данных и укажите действительную таблицу в базе данных.

## 14.3.2 CSM 00100... Профили защиты предприятия

**14.3.2.1** Профиль безопасности предприятия "{0}" содержит ссылку на недопустимый юниверс. Переопределите профиль безопасности предприятия "{0}" в новом юниверсе. (CSM 00101)

### Причина

Недопустимый юниверс.

## Действие

Проверьте допустимость юниверса, на который указывает ссылка в профиле безопасности предприятия.

**14.3.2.2** Профиль безопасности предприятия "{0}" ссылается на запрещенный объект, который удален из юниверса "{1}". Измените профиль безопасности предприятия и удалите объект из панели создания запросов. (CSM 00102)

## Причина

Бизнес-объект, запрещенный в параметрах создания запроса, отсутствует в юниверсе.

## Действие

Измените параметры создания запроса профиля безопасности предприятия и удалите или измените запрещенный объект.

**14.3.2.3** Профиль безопасности предприятия "{0}" ссылается на разрешенный объект, который удален из юниверса "{1}". Измените профиль безопасности предприятия и удалите объект из панели отображения данных. (CSM 00103)

## Причина

Бизнес-объект, разрешенный в параметрах отображения данных, отсутствует в юниверсе.

## Действие

Измените параметры отображения данных профиля безопасности предприятия и удалите или измените разрешенный объект.

---

**14.3.2.4** Профиль безопасности предприятия "{0}" ссылается на запрещенное представление, которое удалено из юниверса "{1}". Измените профиль безопасности предприятия и удалите представление из панели создания запросов. (CSM 00104)

### Причина

Представление бизнес-уровня, запрещенное в параметрах создания запроса, отсутствует в юниверсе.

### Действие

Измените параметры создания запроса профиля безопасности предприятия и удалите или измените запрещенное представление.

**14.3.2.5** Профиль безопасности предприятия "{0}" ссылается на разрешенное представление, которое удалено из юниверса "{1}". Измените профиль безопасности предприятия и удалите представление из панели создания запросов. (CSM 00105)

### Причина

Представление бизнес-уровня, разрешенное в параметрах создания запроса, отсутствует в юниверсе.

### Действие

Измените параметры создания запроса профиля безопасности предприятия и удалите или измените разрешенное представление.

---

**14.3.2.6** Профиль безопасности предприятия "{0}" ссылается на запрещенный объект, который удален из юниверса "{1}". Измените профиль безопасности предприятия и удалите объект из параметров отображения данных. (CSM 00106)

### Причина

Бизнес-объект, запрещенный в параметрах отображения данных, отсутствует в юниверсе.

### Действие

Измените параметры отображения данных профиля безопасности предприятия и удалите или измените запрещенный объект.

**14.3.2.7** Профиль безопасности предприятия "{0}" ссылается на разрешенный объект, который удален из юниверса "{1}". Измените профиль безопасности предприятия и удалите объект из панели отображения данных. (CSM 00107)

### Причина

Бизнес-объект, разрешенный в параметрах отображения данных, отсутствует в юниверсе.

### Действие

Измените параметры отображения данных профиля безопасности предприятия и удалите или измените разрешенный объект.

**14.3.2.8** Профиль безопасности предприятия "{0}" ссылается на фильтр, который удален из юниверса "{1}". Измените профиль безопасности предприятия и удалите фильтр из панели фильтров. (CSM 00108)

### Причина

Фильтр, определенный в параметре фильтров профиля безопасности предприятия, отсутствует в юниверсе.

## Действие

Измените параметр фильтров профиля безопасности предприятия и замените фильтр, на который указывает ссылка.

**14.3.2.9** Профиль безопасности предприятия "{0}" содержит фильтр "{1}" с недопустимым определением запроса. В профиле безопасности предприятия переопределите фильтр с использованием правильного определения запроса. (CSM 00109)

## Причина

В параметре фильтров профиля безопасности предприятия определен недопустимый фильтр.

## Действие

Измените параметр фильтров профиля безопасности предприятия и проверьте определение фильтра.

**14.3.2.10** Профиль безопасности предприятия "{0}" ссылается на именованное множество, которое удалено из юниверса "{1}". Измените профиль безопасности предприятия и удалите именованное множество из панели фильтров. (CSM 00110)

## Причина

Именованное множество, определенное в параметре фильтров профиля безопасности предприятия, отсутствует в юниверсе.

## Действие

Измените параметр фильтров профиля безопасности предприятия и установите ссылку на допустимое именованное множество.

---

**14.3.2.11** Профиль безопасности предприятия "{0}" содержит именованное множество "{1}", которому не присвоена иерархия. В профиле безопасности предприятия переопределите именованное множество с использованием правильной иерархии. (CSM 00111)

### Причина

Для именованного множества, определенного в параметре фильтров профиля безопасности предприятия, не определена иерархия.

### Действие

Измените параметр фильтров профиля безопасности предприятия и проверьте определение именованного множества.

**14.3.2.12** Профиль безопасности предприятия "{0}" содержит именованное множество "{1}" с иерархией, удаленной из юниверса "{2}". В профиле безопасности предприятия переопределите именованное множество с использованием правильной иерархии. (CSM 00112)

### Причина

Именованное множество определено в параметре фильтров профиля безопасности предприятия по отсутствующей иерархии.

### Действие

Измените параметр фильтров профиля безопасности предприятия и проверьте определение именованного множества.

---

**14.3.2.13** Сопоставление соединения в профиле безопасности предприятия "{0}" недопустимо. Исходное соединение "{1}" не хранится в репозитории, или отозвано право на просмотр этого соединения. (CSM 00113)

### Причина

В репозитории не существует оригинальное соединение.

### Действие

Убедитесь, что исходное соединение для сопоставления присутствует в репозитории, и у вас есть права на его просмотр.

**14.3.2.14** Сопоставление соединения в профиле безопасности предприятия "{0}" недопустимо. Замещающее соединение "{1}" не хранится в репозитории, или отозвано право на просмотр этого соединения. (CSM 00114)

### Причина

В репозитории не существует соединение замещения.

### Действие

Убедитесь, что замещающее соединение для сопоставления присутствует в репозитории, и у вас есть права на его просмотр.

**14.3.2.15** Сопоставление соединений в профиле безопасности предприятия "{0}" содержит неопределенное исходное соединение. Переопределите исходное соединение. (CSM 00115)

### Причина

В сопоставлении соединения не определено исходное соединение.

## Действие

Измените настройки соединения для профиля безопасности предприятия и определите допустимое исходное соединение.

**14.3.2.16** Сопоставление соединений в профиле безопасности предприятия "{0}" содержит неопределенное замещающее соединение. Определите новое допустимое соединение замены для исходного соединения "{1}". (CSM 00116)

## Причина

В сопоставлении соединения не определено замещающее соединение.

## Действие

Измените настройки соединения для профиля безопасности предприятия и определите допустимое замещающее соединение.

**14.3.2.17** Куб не существует или не указан в замещающем соединении "{1}". (CSM 00117)

## Причина

Для замещающего соединения не указан куб.

## Действие

Измените соединение, используемое в замещающем соединении, и укажите куб. Также можно изменить настройки для профиля безопасности предприятия и определить замещающее соединение, в котором определен куб для соединения.



---

**14.3.2.18** Поставщик "{4}" из замещающего соединения "{2}" не совпадает с поставщиком "{3}" из исходного соединения "{1}". (CSM 00118)

### Причина

Инфо-провайдер в замещающем соединении отличается от определенного в исходном.

### Действие

Задайте одинаковые инфо-провайдеры в исходном и замещающем соединении.

## 15 Сообщения об ошибках служб Information Engine (IES)

Сообщения об ошибках служб Information Engine включают следующие:

Таблица 26:

Диапазон	Категория
IES 00001 – IES 01031	Ошибки при выполнении запросов
IES 01501 – IES 01513	Ошибки при выполнении диаграмм
IES 10001 – IES 10903	Ошибки при выполнении запросов (для Web Intelligence)

### 15.1 IES 00001 -IES 01031 Ошибки при выполнении запросов

#### 15.1.1 Некоторые объекты больше не доступны в данном юниверсе. (IES 00001)

##### Причина

Документу недоступен один или более объектов юниверса.

##### Действие

Удалите из запроса отсутствующие объекты. Для этого сравните объекты в запросе с доступными.

#### 15.1.2 Отсутствуют необходимые права для обновления запроса. Некоторые объекты недоступны вашему профилю пользователя. Для получения необходимых прав обратитесь к администратору. (IES 00002)

##### Причина

У вас недостаточно прав для доступа к одному или более объектам, включенным в состав запроса, или объект недоступен в вашем профиле. В итоге вы не можете обновить отчет.

## Действие

Обратитесь к администратору для изменения вашего профиля и получения соответствующих прав на доступ.

**15.1.3** Некоторые предварительно определенные фильтры больше не доступны в данном юниверсе. (IES 00003)

## Причина

Сравните доступные объекты юниверса с объектами запроса. Возможно, объекты недоступны из-за отсутствия необходимых прав.

## Действие

Сравните объекты юниверса и запроса. При отсутствии прав обратитесь к разработчику юниверса или администратору.

**15.1.4** Некоторые таблицы баз данных больше не доступны в данном юниверсе. (IES 00004)

## Причина

Одна или более таблиц баз данных, на которые ссылаются объекты в юниверсе, больше не доступны. Возможно, таблицы были переименованы или удалены из базы данных.

## Действие

Обратитесь к разработчику юниверса, чтобы удалить несуществующие таблицы или обновить имена таблиц.

## 15.1.5 Недопустимое определение подсказки. (IES 00005)

### Причина

Неверный синтаксис подсказки либо подсказка ссылается на несуществующий объект.

### Действие

Обратитесь к разработчику юниверса, чтобы проверить подсказку.

## 15.1.6 Неверное определение агрегированных функций. (IES 00006)

### Причина

Один или несколько объектов в запросе поддерживают агрегаты. В юниверсе используется недопустимый синтаксис поддержки агрегатов.

### Действие

Обратитесь к разработчику юниверса, чтобы проверить синтаксис поддержки агрегата.

## 15.1.7 Фильтр содержит неверное значение. Невозможно выполнить этот запрос. (IES 00007)

### Причина

Фильтр содержит недопустимый операнд. Например, фильтр содержит пустую константу или фильтру, работающему с числовыми данными, присвоено буквенное значение.

### Действие

Исправьте фильтр.

---

**15.1.8** Невозможно выполнить запрос, поскольку он содержит объекты, ссылающиеся на несовместимые таблицы. (IES 00008)

### Причина

Запрос содержит объекты, возвращающие наборы данных, которые не удастся объединить или синхронизировать. Возможно, это связано с тем, что юниверс не поддерживает несколько выражений SQL для каждого контекста или меры.

### Действие

Обратитесь к разработчику юниверса и выполните следующие действия:

- Разрешите наличие нескольких выражений SQL для каждого контекста или меры.
- Создайте новый контекст, содержащий несовместимые объекты.

**15.1.9** Невозможно выполнить данный запрос, так как в расширенном фильтре содержится несовместимый объект. Попробуйте упростить набор фильтров и выполните запрос еще раз. (IES 00009)

### Причина

В расширенном фильтре используются несовместимые объекты.

### Действие

Измените расширенный фильтр, чтобы использовать только совместимые объекты.

**15.1.10** В данном юниверсе не разрешается использовать сложные выражения в инструкции GROUP BY. Невозможно выполнить этот запрос. (IES 00010)

## Причина

В запросе содержится выражение GROUP BY, которое использует формулы или псевдонимы. Юниверс не разрешает использовать эти выражения в условиях GROUP BY. Режим для целевой РСУБД задается параметром

```
<Parameter Name="GROUPBY_EXCLUDE_COMPLEX">Y</Parameter>
```

в файле PRM для целевой РСУБД

## Действие

- Измените запрос таким образом, чтобы объекты, использующие формулы или псевдонимы не были включены в запрос.
- Если реляционная СУБД поддерживает сложные выражения GROUP BY, обратитесь к разработчику юниверса, чтобы изменить значение параметра GROUPBY\_EXCLUDE\_COMPLEX на N.

**15.1.11** В выражении "{0}" содержится несколько атрибутов. Этот синтаксис больше не поддерживается в этой версии. (IES 00011)

## Причина

Один или более объектов запроса задан с использованием запятой (",") вместо соединительного оператора. Этот синтаксис более не поддерживается.

## Действие

Обратитесь к разработчику юниверса и выполните одно из следующих действий:

- Переопределите объекты, использующие запятое для объединения данных для двух объектов, с применением стандартного оператора объединения для реляционной СУБД.
- Добавьте следующую строку в PRM-файл целевой реляционной СУБД:

```
<Parameter Name = "REPLACE_COMMA_BY_SEPARATOR"=Y>
```

После этого при определении объектов запятая будет приниматься в качестве соединительного оператора.

- Присвойте переменной юниверса REPLACE\_COMMA\_BY\_CONCAT значение "Да".

**15.1.12** Невозможно выполнить данный запрос, так как он порождает декартово произведение. (IES 00012)

### Причина

В запросе отобразится декартово произведение. Декартово произведение возвращает все возможные сочетания строк из таблиц, на которые ссылаются объекты в запросе, и редко дает нужный результат.

### Действие

Обратитесь к разработчику юниверса и выполните одно из следующих действий:

- Запретите использование декартова произведения. Для этого измените схему таблиц юниверса и включите соответствующие связи и ограничения.
- Если декартовы произведения допустимы, разрешите их возврат из юниверса.

**15.1.13** Не удалось создать скрипт запроса. Обратитесь к администратору. {0} (IES 00013)

### Причина

Произошли ошибки при создании SQL-кода запроса.

### Действие

Обратитесь к разработчику юниверса, чтобы проверить SQL-запрос.

**15.1.14** Сбой разрешения агрегированного уведомления. (IES 00014)

### Причина

В объектах запроса все возможные варианты SQL для функции aggregate aware исключаются.

---

## Действие

Обратитесь к разработчику юниверса, чтобы удалить несовместимости между объектами.

**15.1.15** Несколько фильтров запроса содержат подсказки с одним и тем же текстом, но различающиеся по типу операнда или по количеству значений оператора. (IES 00015)

## Причина

В запросе существует множество подсказок, содержащих одно и то же сообщение. Подсказки с одним и тем же сообщением обычно объединяются. Однако объединение запросов, требующих ввода одного и нескольких значений, невозможно.

## Действие

Измените подсказки таким образом, чтобы они требовали ввода либо одного, либо нескольких значений.

**15.1.16** Запрос содержит функцию @script(), которая не поддерживается. (IES 00016)

## Причина

SQL-запрос, созданный запросом для данного документа, включает в себя функцию @script(), которая не поддерживается.

## Действие

Обратитесь к разработчику юниверса, чтобы удалить функцию @script().



---

**15.1.17** Следующие объекты нельзя использовать как объекты результата: {0}.  
Обратитесь к администратору. (IES 00017)

### Причина

Запрос включает объекты, которые не могут использоваться в качестве объектов результата в запросах.

### Действие

Удалите эти объекты или обратитесь к разработчику юниверса, чтобы разрешить включение этих объектов в запросы в качестве объектов результата.

**15.1.18** Следующие объекты нельзя использовать как фильтры запросов: {0}. Обратитесь к администратору. (IES 00018)

### Причина

Запрос содержит используемые в качестве фильтров запроса объекты, которые не являются допустимыми фильтрами запроса.

### Действие

Удалите объекты или обратитесь к разработчику юниверса, чтобы разрешить их использование в качестве фильтров запроса.

**15.1.19** В объекте фильтра запроса содержится слишком много значений для объекта, который должен использоваться в фильтре запроса. (IES 00019)

### Причина

Фильтр запроса содержит слишком много значений.

## Действие

Удалите часть значений.

### 15.1.20 Допускается только выражение SQL SELECT. {0} (IES 00020)

## Причина

Данным запросом создана недопустимая SQL-инструкция.

## Действие

Обратитесь к разработчику юниверса, чтобы проверить SQL-запрос.

### 15.1.21 Невозможно выполнить этот комбинированный запрос, так как в одном из вложенных запросов содержатся недопустимые объекты. (IES 00021)

## Причина

Запрос в комбинированном запросе содержит несовместимые объекты.

## Действие

Удалите несовместимые объекты.

### 15.1.22 При попытке построения выражения WHERE данный запрос не ссылается ни на одну таблицу. (IES 00022)

## Причина

Оператор WHERE в созданном SQL-запросе не ссылается на таблицу.

## Действие

Измените запрос так, чтобы он ссылался на таблицу.

**15.1.23** Недопустимый фильтр подзапроса. Невозможно извлечь данные (неопределенное значение), либо не определены объекты результатов. (IES 00023)

## Причина

Запрос содержит недопустимый подзапрос. Не удастся извлечь данные или объекты результата не определены.

## Действие

Измените подзапрос.

**15.1.24** Несовместимые типы объектов в фильтре подзапроса. (IES 00024)

## Причина

Подзапрос содержит недопустимые типы объектов.

## Действие

Удалите несовместимые типы объектов.

**15.1.25** Запрос слишком сложен для применения к нему функции выборки. При применении функции не формируется SQL, поэтому запрос прерывается. Рекомендуется упростить запрос (например, использовать комбинированный запрос либо запрос с операторами JOIN или SYNCHRO). (IES 00025)

## Причина

Запрос слишком сложен для применения к нему функции выборки.

---

## Действие

Постарайтесь упростить запрос.

**15.1.26** Сбой при повторном формировании SQL для необязательных подсказок. Следующие обязательные подсказки будут пропущены: {0}. (IES 00026)

## Причина

Не удастся повторно сгенерировать SQL-запрос, относящийся к необязательным подсказкам.

## Действие

Обратитесь к разработчику универса.

**15.1.27** Удаление дополнительных подсказок из данного запроса приведет к появлению новых подсказок. Запрос приобретает сложность, которая не поддерживается. (IES 00027)

## Причина

Дополнительные подсказки препятствуют обработке запроса.

## Действие

Удалите дополнительные подсказки из запроса.

**15.1.28** Не указано значение для параметра ключевой даты. (IES 00028)

## Причина

Не указано значение для параметра ключевой даты.

## Действие

Укажите значение для ключевой даты.

**15.1.29** Юниверс уже открыт для записи другим пользователем. (IES 00029)

## Причина

Не удалось открыть юниверс, поскольку он уже открыт другим пользователем, имеющим полномочия для записи.

## Действие

Обратитесь к администратору.

**15.1.30** В этом юниверсе не разрешен запуск запросов, не содержащих мер. (IES 00030)

## Причина

Запрос не содержит меру и не может использоваться в юниверсе.

## Действие

Проверьте правильность определения запроса и при необходимости добавьте релевантную меру.

**15.1.31** Запрос Free-hand SQL не содержит допустимого исполняемого выражения:  
{detail\_message} (IES 00031)

## Причина

Код SQL содержит недопустимые ключи SQL, SQL-инструкцию или недопустимый вызов хранимой процедуры.

## Действие

Удалите недопустимые ключи SQL из SQL и проверьте SQL-инструкцию.

Если ошибка не устранена, обратитесь за помощью к ИТ-администратору.

**15.1.32** Юниверс не найден. Либо он был удален из репозитория, либо у вас недостаточно прав для просмотра юниверса в репозитории. (IES 00501)

## Причина

Не удастся найти юниверс.

## Действие

Причины недоступности юниверса можно уточнить у его разработчика или администратора.

**15.1.33** Не найдены соответствующие права пользователя. Обратитесь к администратору. (IES 00502)

## Причина

Выполнение операции невозможно из-за отсутствия необходимых прав пользователя.

## Действие

Убедитесь, что имеются правильные учетные данные для входа. Если они правильны, проверьте вместе с ИТ-администратором, не были ли удалены права пользователя.

---

**15.1.34** Отсутствуют полномочия на доступ к юниверсу {0}. Для получения требуемых прав обратитесь к администратору. (IES 00503)

### Причина

Выполнение операции невозможно с текущими правами пользователя.

### Действие

Обратитесь к ИТ-администратору и уточните правильность учетных данных.

**15.1.35** Отсутствуют права на доступ к данным юниверса. Для получения требуемых прав обратитесь к администратору. (IES 00504)

### Причина

Доступ к данным невозможен с текущими правами пользователя.

### Действие

Обратитесь к ИТ-администратору и уточните правильность учетных данных.

**15.1.36** Отсутствуют права на доступ к данным соединения юниверса. Для получения требуемых прав обратитесь к администратору. (IES 00505)

### Причина

Доступ к соединению невозможен с текущими правами пользователя.

### Действие

Обратитесь к ИТ-администратору и уточните правильность учетных данных.

---

**15.1.37** Не удалось загрузить юниверс {0} из репозитория {1}. Проверьте, достаточно ли свободной памяти, и повторите попытку. (IES 00506)

### Причина

Не удастся загрузить юниверс.

### Действие

Сообщите о проблеме администратору.

**15.1.38** Отсутствуют права на доступ к основным данным юниверса. Для получения требуемых прав обратитесь к администратору. (IES 00507)

### Причина

Доступ к данным невозможен с текущими правами пользователя.

### Действие

Обратитесь к ИТ-администратору и уточните правильность учетных данных.

**15.1.39** Не удалось найти соединение с данными юниверса. Соединение удалено, или отсутствуют права на его использование. (IES 00509)

### Причина

Соединение прервано.

### Действие

Сообщите о проблеме администратору.



---

**15.1.40** Невозможно создать SQL для этого запроса, поскольку один из его объектов основан на производной таблице (table\_name), которая содержит цикл в своем определении. (IES 00510)

### Причина

Создание SQL для производных таблиц, содержащих цикл, не поддерживается.

### Действие

Переопределите запрос или попробуйте исключить цикл из производной таблицы.

**15.1.41** Невозможно создать SQL для этого запроса, поскольку один из его объектов основан на производной таблице (table\_name), которая неизвестна. (IES 00511)

### Причина

Не удастся создать код SQL.

### Действие

Убедитесь, что производная таблица корректно определена и может использоваться. Проверьте правильность запроса.

**15.1.42** Невозможно генерировать SQL для этого запроса, поскольку его объекты основаны на производной таблице (table\_name) с неверным определением. (IES 00512)

### Причина

Производная таблица некорректно определена.

---

## Действие

Проверьте и при необходимости исправьте определение производной таблицы.

**15.1.43** Невозможно сгенерировать выражение запроса из-за синтаксической ошибки.  
Проверьте синтаксис выражения, в котором используется функция @Variable.  
(IES 00513)

## Причина

Запрос содержит одну или несколько синтаксических ошибок.

## Действие

Проверьте синтаксис инструкции SQL, в которой используется функция @Variable. См. раздел документации пользователя Universe Designer (в формате PDF или в интерактивной справке), где описывается функция @Functions.

**15.1.44** Не удалось загрузить файл базы данных параметров генерации SQL  
({database\_name}, {network\_layer}). (IES 00514)

## Причина

Не найден соответствующий файл параметров SQL.

## Действие

Обратитесь к администратору.

**15.1.45** Непредвиденный перечисляемый тип {0}. (IES 01001)

## Причина

Объявленный новый перечисляемый тип не поддерживается.

## Действие

Обратитесь к администратору.

**15.1.46** Вложенные функции @aggregate\_aware не поддерживаются. (IES 01002)

## Причина

Выражение содержит вложенные функции @aggregate\_aware.

## Действие

При необходимости разработчик может изменить бизнес-уровень и удалить вложенные функции @aggregate\_aware.

**15.1.47** Циклические ссылки: проверьте ссылки на другие объекты бизнес-уровня в выражении. (IES 01003)

## Причина

В выражении присутствуют циклические ссылки.

## Действие

Разработчик может изменить бизнес-уровень и проверить наличие циклических ссылок между его объектами.

**15.1.48** Недопустимая ссылка @Select. Проверьте определение объявления @Select. (IES 01004)

## Причина

Выражение содержит недопустимую ссылку на функцию @Select.

## Действие

Разработчик может изменить бизнес-уровень и проверить корректность использования функции @Select в выражении объекта.

**15.1.49** Недопустимая ссылка @Where. Проверьте определение объявления @Where. (IES 01005)

## Причина

Выражение содержит недопустимую ссылку на функцию @Where.

## Действие

Разработчик может изменить бизнес-уровень и проверить корректность использования функции @Where в выражении объекта.

**15.1.50** Некоторые параметры подсказок больше не доступны в данном юниверсе. (IES 01006)

## Причина

Выражение содержит недопустимую ссылку на функцию @Prompt.

## Действие

Разработчик может изменить запрос бизнес-уровня и проверить корректность использования функции @Prompt в выражении объекта.

**15.1.51** Неверная ссылка на иерархию. (IES 01007)

## Причина

Объявление иерархии в запросе содержит ошибку.

## Действие

Проверьте выражение запроса на наличие ошибок.

**15.1.52** Не удастся извлечь каталог для соединения "{0}". Проверьте соединение основания данных. (IES 01008)

## Причина

Не удастся извлечь каталог для соединения "{0}".

## Действие

Проверьте соединение с источником данных в основании данных.

**15.1.53** Проверить подсказку не удастся, но, возможно, она корректна. Свяжите с подсказкой список значений или по крайней мере одно стандартное значение. (IES 01010)

## Причина

Проверить подсказку не удастся, но, возможно, она корректна.

## Действие

Свяжите с подсказкой список значений или по крайней мере одно стандартное значение.

**15.1.54** Поддерживается не более 100 уровней вложенных производных таблиц. (IES 01015)

## Причина

Существует более 100 уровней вложенности производных таблиц.

## Действие

Измените выражение @DerivedTable для уменьшения количества вложенных циклов.

**15.1.55** Недопустимое определение списка значений {0}. Список или текущий столбец скрыт. (IES 01025)

## Причина

Скрыт список значений или текущий столбец.

## Действие

Проверьте наличие скрытых объектов в юниверсе или на бизнес-уровне. Сделайте объекты активными или пересмотрите список значений выражений.

## 15.2 IES 01501 – IES 01513 Ошибки при выполнении диаграмм

**15.2.1** Невозможно выполнить обнаружение, поскольку основание данных содержит циклы. Используйте команду "Визуализация циклов" для просмотра циклов. Перед обнаружением псевдонимов или контекстов измените число элементов для объединений, вовлеченных в циклы. (IES 01501)

## Причина

Основание данных содержит циклы.

## Действие

Измените основание данных в средстве дизайна информации и выполните поиск циклов в нем с помощью команды "Визуализация циклов". Перед обнаружением псевдонимов или контекстов измените число элементов для объединений, вовлеченных в циклы.

---

**15.2.2** Невозможно выполнить обнаружение, поскольку некоторые таблицы имеют как минимум два объединения с противоположным числом элементов: {0}. Измените объединения между этими таблицами. (IES 01502)

### Причина

Некоторые таблицы основания данных имеют как минимум два объединения с противоположным числом элементов.

### Действие

В средстве дизайна информации измените основание данных и объединения между этими таблицами.

**15.2.3** Не удастся выполнить обнаружение, поскольку число элементов задано не для всех объединений. Задайте число элементов для всех объединений. (IES 01504)

### Причина

В основании данных задано число элементов не для всех объединений.

### Действие

Измените параметры основания данных в средстве дизайна информации и найдите или задайте число элементов для всех объединений.

**15.2.4** Автоматические обнаружения будут завершены со сбоем, пока некоторые связи элементов имеют тип "многие ко многим". (IES 01505)

### Причина

Для некоторых объединений в основании данных используются связи "многие ко многим".

## Действие

В средстве дизайна информации измените основание данных и число элементов для этих объединений.

### 15.2.5 Невозможно выполнить обнаружение, поскольку не найдена таблица фактов.

Таблица фактов всегда объединяется с другими таблицами с использованием объединения "многие к одному", располагаясь на стороне "многие". Эта проблема может быть связана с числом элементов, установленным для объединений основания данных, или способом построения схемы базы данных. (IES 01510)

## Причина

Не обнаружена таблица фактов. Таблица фактов всегда объединяется с другими таблицами с использованием объединения "многие к одному", располагаясь на стороне "многие".

## Действие

В средстве дизайна информации измените основание данных и проверьте число элементов для этих объединений. Проблема может быть связана с числом элементов, заданным для объединений основания данных, а также со способом построения схемы базы данных.

### 15.2.6 Невозможно выполнить обнаружение, поскольку схема содержит циклы. Используйте команду "Определение псевдонимов" для обнаружения таблиц псевдонимов, которые разрешат циклы. (IES 01512)

## Причина

Основание данных содержит циклы.

## Действие

В средстве дизайна информации измените основание данных и выполните команду "Определение псевдонимов", чтобы обнаружить таблицы псевдонимов, которые разрешат циклы.



---

## 15.3 IES 10001 – IES 10903 Ошибки при выполнении запросов (только для Web Intelligence)

### 15.3.1 Синтаксическая ошибка в формуле "%1%" в позиции %2%. (IES 10001)

#### Причина

Ошибка синтаксиса формулы в указанном месте.

#### Действие

Исправьте формулу.

### 15.3.2 Проблема при инициализации словаря функций. (IES 10002)

#### Причина

Не удается инициализировать словарь функций.

#### Действие

Обратитесь к администратору.

### 15.3.3 Объект "%1%" в позиции "%2%" не является уникальным в отчете. (IES 10005)

#### Причина

Имя объекта конфликтует с именем уже существующего в отчете объекта.

#### Действие

Используйте полное имя объекта.

### 15.3.4 Объект "%1%" в позиции "%2%" не существует в отчете. (IES 10006)

#### Причина

Эта формула относится к объекту, которого больше нет в отчете.

#### Действие

Удалите из формулы ссылку на объект.

### 15.3.5 Непредвиденное пустое выражение после "=". (IES 10009)

#### Причина

Вероятно, неполное выражение.

#### Действие

Проверьте и исправьте синтаксис выражения.

### 15.3.6 Чрезмерная длина целого числа "%1%" в позиции "%2%". (IES 10013)

#### Причина

Целое число, содержащееся в формуле, превысило максимальное ограничение.

#### Действие

Редактировать формулу.

---

**15.3.7** Формат числа "%1%", которое находится в позиции "%2%", несовместим с вашими региональными настройками. (IES 10014)

### Причина

Формат действительного числа {число} несовместим с вашими региональными настройками.

### Действие

Измените формат числа таким образом, чтобы он соответствовал используемым региональным настройкам.

**15.3.8** Пропущены кавычки после "%1%" в позиции "%2%". (IES 10016)

### Причина

В формуле отсутствует закрывающая кавычка.

### Действие

Добавьте закрывающие кавычки.

**15.3.9** Список измерений в исходящем и входящем контексте пуст. (IES 10032)

### Причина

Список измерений в исходящем и входящем контексте пуст.

### Действие

Укажите список измерений.

---

**15.3.10** Невозможно удалить переменную "%1%" – она имеет зависимые формулы и переменные, связанные с "%2%" (IES 10033)

### Причина

Невозможно удалить переменную, так как на нее ссылаются другие переменные или формулы.

### Действие

Удалите все зависимые формулы/переменные перед тем, как удалить эту переменную.

**15.3.11** Попытка создания переменной или обновления имени переменной с использованием уже существующего имени. (IES 10034)

### Причина

Попытка создания переменной или обновления имени переменной с использованием уже существующего имени.

### Действие

Выберите неиспользуемое имя переменной.

**15.3.12** Недопустимый формат даты или времени "%1%" в позиции "%2%". (IES 10035)

### Причина

Неверный формат даты/времени в формуле (например, "дд/мм/гггг").

### Действие

Укажите верный формат даты/времени.

### 15.3.13 Недопустимое выражение или вложенное выражение в позиции "%2%". (IES 10036)

#### Причина

Неверное выражение/подвыражение в формуле.

#### Действие

Укажите верное выражение/подвыражение.

### 15.3.14 В выражении или вложенном выражении в позиции "%2%" в функции "%1%" используется недопустимый тип данных. (IES 10037)

#### Причина

В выражении содержится неверный тип данных. (Например, при попытке передать строку функции, требующей даты.)

#### Действие

Используйте правильный тип данных в выражении.

### 15.3.15 Недопустимый символ "%1%" в имени переменной в позиции "%2%". (IES 10038)

#### Причина

Неверный символ {символ} в имени переменной.

#### Действие

Удалите {символ} из имени переменной.

---

**15.3.16** Формула для переменной "%1%" ссылается на другую переменную с тем же коротким именем. (IES 10040)

### Причина

Формула или переменная ссылается на другую переменную с таким же коротким именем.

### Действие

Чтобы решить эту проблему, удалите из формулы ссылку на переменную с тем же коротким именем.

**15.3.17** Неверное использование операторов сравнения (<, >, <>, <=, >=, =) в позиции "%2%". (IES 10041)

### Причина

В этой формуле неверно используется множество операторов сравнения (например: если(1<2=3;0;-1)).

### Действие

Перестройте формулу так, чтобы все операторы сравнения использовались правильно.

**15.3.18** Выявлена циклическая ссылка – формула для переменной "%1%" ссылается на переменную, чья формула ссылается на "%1%". (IES 10042)

### Причина

В формуле содержатся циклические ссылки.

### Действие

Удалите циклические ссылки.

### 15.3.19 Отсутствует открывающая скобка после "%1%" в позиции %2%. (IES 10060)

#### Причина

В месте, указанном в сообщении об ошибке, отсутствует открывающая скобка.

#### Действие

Добавьте открывающую скобку в указанном месте.

### 15.3.20 В функции "%1%" пропущены аргументы или закрывающая скобка в позиции %2%. (IES 10061)

#### Причина

В формуле отсутствуют аргументы или закрывающая круглая скобка.

#### Действие

Поставьте закрывающую круглую скобку или укажите аргументы.

### 15.3.21 Пропущен символ ";" перед аргументом в функции "%1%" в позиции %2%. (IES 10062)

#### Причина

Некорректный синтаксис выражения.

#### Действие

Проверьте синтаксис и исправьте выражение.

---

**15.3.22** Пропущен символ ";" или закрывающая скобка в функции "%1%" в позиции %2%.  
(IES 10063)

### Причина

Недопустимый синтаксис.

### Действие

Проверьте синтаксис и исправьте выражение.

**15.3.23** Пропущен символ ";" или закрывающая скобка в списке "%1%" в позиции %2%.  
(IES 10064)

### Причина

В формуле отсутствует двоеточие или круглая закрывающая скобка.

### Действие

Добавьте двоеточие или круглую закрывающую скобку.

**15.3.24** Отсутствует закрывающая скобка в функции "%1%" в позиции %2%. (IES 10065)

### Причина

Недопустимый синтаксис.

### Действие

Проверьте выражение и исправьте синтаксис.



---

**15.3.25** Отсутствует оператор агрегирования или закрывающая скобка в функции "%1%" в позиции %2%. (IES 10066)

### Причина

Недопустимый синтаксис.

### Действие

Проверьте выражение и исправьте синтаксис.

**15.3.26** Пропущен оператор или закрывающая скобка в "%1%" в позиции %2%. (IES 10067)

### Причина

Недопустимый синтаксис.

### Действие

Проверьте выражение и исправьте синтаксис.

**15.3.27** Отсутствует список элементов в "%1%" в позиции %2%. (IES 10068)

### Причина

Недопустимый синтаксис. Отсутствует элемент.

### Действие

Проверьте выражение и исправьте ошибку.

## 15.3.28 Пропущен идентификатор объекта "%1%" в позиции %2%. (IES 10069)

### Причина

В формуле отсутствует идентификатор объекта.

### Действие

Исправьте формулу.

## 15.3.29 Отсутствует или неверный операнд в выражении "%1%" в позиции %2%. (IES 10070)

### Причина

Оператор не совместим или отсутствует.

### Действие

Проверьте синтаксис и исправьте выражение.

## 15.3.30 Неправильный контекст вычисления "%1%" в позиции %2%. (IES 10071)

### Причина

Неправильный контекст вычисления.

### Действие

Проверьте и исправьте синтаксис выражения.

### 15.3.31 Неправильный контекст сброса в позиции %2%. (IES 10072)

#### Причина

В формуле присутствует неверный контекст сброса.

#### Действие

Исправьте контекст сброса.

### 15.3.32 Недопустимое выражение Where в функции "%1%": отсутствует измерение в позиции %2%. (IES 10073)

#### Причина

Отсутствует выражение.

#### Действие

Проверьте синтаксис выражения и убедитесь в наличии требуемого измерения.

### 15.3.33 Несовместимый объект "%1%" в позиции %2%. (IES 10076)

#### Причина

Объекты такого типа не поддерживаются.

#### Действие

Убедитесь, что объявлен правильный объект.

### 15.3.34 Несовместимый объект "%1%" в позиции %2%. (IES 10077)

#### Причина

Формула содержит несовместимый объект.

#### Действие

Исправьте формулу.

### 15.3.35 Недопустимый символ "%1%" в позиции %2%. (IES 10080)

#### Причина

Недопустимый символ в выражении.

#### Действие

Проверьте синтаксис выражения.

### 15.3.36 Недопустимая строка "%1%" в позиции %2%. (IES 10082)

#### Причина

Формула содержит недопустимую строку.

#### Действие

Исправьте строку.

### 15.3.37 Невозможно изменить квалификацию переменной "%1%". (IES 10083)

#### Причина

Не удастся изменить квалификацию переменной. (Например, не удастся заменить меру на измерение, если ее определение включает в себя агрегирование.)

#### Действие

Создайте новую переменную с необходимой квалификацией.

### 15.3.38 Ожидается элемент объекта в "%1%" в позиции %2%. (IES 10084)

#### Причина

Отсутствует элемент объекта.

#### Действие

Проверьте и при необходимости исправьте синтаксис выражения.

### 15.3.39 Недопустимый элемент "%1%" в позиции %2%. (IES 10085)

#### Причина

Элементы этого типа в данном контексте не поддерживаются.

#### Действие

Исправьте выражение.

## 15.3.40 Недопустимое определение набора. (IES 10086)

### Причина

Запрос содержит недопустимое определение множества.

### Действие

Проверьте запрос.

## 15.3.41 Не удалось загрузить пользовательские функции. (IES 10100)

### Причина

Не удалось загрузить библиотеку пользовательских функций из-за ее неправильного определения. Это может быть связано с наличием недопустимого XML-файла, либо повторяющегося имени или идентификатора функции.

### Действие

Ознакомьтесь с подробностями в журнале трассировки и предоставьте полученные сведения администратору.

## 15.3.42 Сервер базы данных не поддерживает операторы "Оба" и "Кроме". (IES 10701)

### Причина

База данных для этого документа не поддерживает операторы Both (оба) и Except (кроме). Это значит, что использовать оператор Both (оба) или Except (кроме) при определении фильтров запроса нельзя.

### Действие

Удалите операторы из фильтров запроса.

---

**15.3.43** Определен фильтр на объекте, несовместимом с объектами результата. (IES 10702)

### Причина

Один из фильтров запроса настроен на объект, который несовместим со всеми объектами результатов, возвращаемыми запросом.

### Действие

Удалите фильтр запроса или объекты результатов.

**15.3.44** Недопустимое числовое значение для фильтра запроса на основе "{object}". (IES 10703)

### Причина

Указано неверное числовое значение для фильтра запроса.

### Действие

Отредактируйте фильтр запроса и укажите верное числовое значение.

**15.3.45** Недопустимая дата для подсказки "{prompt}". (IES 1070) (IES 10704)

### Причина

Неверная дата фильтра запроса.

### Действие

Отредактируйте фильтр запроса и укажите верную дату.

---

### 15.3.46 Подсказка "{prompt}" содержит недопустимое числовое значение. (IES 10705)

#### Причина

Неверное числовое значение подсказки.

#### Действие

Укажите верное числовое значение.

### 15.3.47 Недопустимая дата для подсказки "{prompt}". (IES 10706)

#### Причина

Неверная дата подсказки.

#### Действие

Отредактируйте подсказку и укажите правильную дату.

### 15.3.48 Сервер не может построить SQL-код для запроса. (IES 10707)

#### Причина

Ваш запрос невозможно преобразовать в SQL для обработки в базе данных.

#### Действие

Перестройте запрос или обратитесь к администратору.



---

**15.3.49** Объект "{ObjName}" в подсказке "{PromptName}" более не может отображать список значений. Удалите подсказку из запроса или обратитесь к администратору, чтобы очистить параметр "Выбирать только из списка" на закладке свойств объекта. (IES 10708)

### Причина

Объект в подсказке более не может отображать список значений.

### Действие

Удалите подсказку или обратитесь к администратору, чтобы разрешить ввод в запрос значений, не выбранных в списке.

**15.3.50** Класс с таким именем уже существует: "{ClassName}". (IES 10709)

### Причина

Имена классов не могут совпадать.

### Действие

Используйте другое имя класса.

**15.3.51** Недостаточно прав для обновления этого документа. (IES 10801)

### Причина

Настройки вашего профиля не дают прав на просмотр одного из объектов, включенных в запрос для этого документа.

---

## Действие

Отмените обновление или обратитесь к администратору для получения прав, необходимых для обновления документа.

### 15.3.52 SQL-код запроса содержит столбцы {nbHaving} вместо {nbWanted}. (IES 10810)

## Причина

Сгенерированный запросом SQL содержит неверное число столбцов.

## Действие

Обратитесь к администратору.

### 15.3.53 Недопустимый тип данных столбца в запросе. (IES 10811)

## Причина

Неверный тип данных столбца в запросе.

## Действие

Обратитесь к администратору.

### 15.3.54 Пользовательский SQL не может содержать дополнительные подсказки. (IES 10812)

## Причина

Дополнительные подсказки не поддерживаются в пользовательском SQL.

## Действие

Удалите дополнительные подсказки.

**15.3.55** В комбинированных запросах не могут использоваться несовместимые объекты.  
(IES 10820)

## Причина

Комбинированный запрос состоит из несовместимых объектов.

## Действие

Отредактируйте объединенный запрос и удалите несовместимые объекты.

**15.3.56** Подзапрос в поставщике данных "{dp\_name}" содержит пропущенные объекты.  
(IES 10830)

## Причина

В подзапросе источника данных {источник данных} отсутствуют объекты, требуемые для генерации запроса SQL.

## Действие

Отредактируйте подзапрос и добавьте недостающие объекты.

**15.3.57** Отсутствует отфильтрованный объект в ранжировании в поставщике данных "{dp\_name}". (IES 10831)

## Причина

Отфильтрованный объект отсутствует в ранжировании.

---

## Действие

Отредактируйте ранжирование и добавьте отфильтрованный объект.

**15.3.58** Отсутствует объект на основе ранжирования в ранжировании в поставщике данных "{dp\_name}". (IES 10832)

## Причина

Объект ранга отсутствует в ранжировании.

## Действие

Отредактируйте ранжирование и добавьте объект ранга.

**15.3.59** Невозможно загрузить документ. (IES 10833)

## Причина

Не удалось загрузить документ Interactive Analysis.

## Действие

Обратитесь к администратору.

**15.3.60** Дополнительный поиск контекста с дополнительными подсказками не поддерживается. (IES 10834)

## Причина

Дополнительные запросы подсказки в запросе генерируют дополнительное разрешение контекста запроса, которое не поддерживается.

## Действие

Удалите дополнительные подсказки или сделайте их обязательными.

### 15.3.61 Недопустимые данные с столбце "{col\_name}". (IES 10840)

## Причина

Столбец базы данных, на который ссылается запрос, содержит неверные данные.

## Действие

Обратитесь к администратору.

### 15.3.62 Недопустимая строка UTF-8 в столбце "{col\_name}". (IES 10841)

## Причина

Столбец базы данных, на который ссылается запрос, содержит неверные данные.

## Действие

Обратитесь к администратору.

### 15.3.63 Не удастся выполнить действие обновления данных, так как в данный момент на сервере обрабатывается максимальное число параллельных действий обновления данных {nb\_thread} / {nb\_max\_thread}. Повторите попытку позже. (IES 10845)

## Причина

Опция обновления данных использована больше разрешенного максимального числа действий обновления.

---

## Действие

Подождите и повторите попытку обновления позже.

**15.3.64** Не удастся найти в файловой системе файл, требуемый для создания или обновления запроса. Файл не найден: "{filename}". (IES 10850)

## Причина

Файл {имя файла} не найден в системе.

## Действие

Проверьте расположение {имя\_файла} или обратитесь к администратору.

**15.3.65** В файловой системе невозможно найти файл, требуемый для обновления запроса. Файл не найден: "{filename}" (IES 10851)

## Причина

Возможно, файл отсутствует, был удален или переименован.

## Действие

Обратитесь к администратору.

**15.3.66** Невозможно обновить запрос по этому файлу: несоответствующая структура файла "{filename}". (IES 10852)

## Причина

Возможно, файл был изменен с момента последнего запуска запроса.

## Действие

Чтобы узнать это, обратитесь к администратору или разработчику юниверса.

### 15.3.67 Ошибка исходит от поставщика персональных данных: {message}. (IES 10853)

## Причина

Возможно, поврежден или отсутствует файл, предоставляющий данные поставщику персональных данных.

## Действие

Проверьте наличие файла и отсутствие в нем ошибок.

### 15.3.68 Невозможно обновить отчет; несоответствующая структура "{dpName}". (IES 10854)

## Причина

Столбцы, возвращенные базой данных, не соответствуют столбцам объекта поставщика данных.

## Действие

Откройте панель запросов в документе Web Intelligence и убедитесь, что объекты запроса соответствуют базе данных.

### 15.3.69 Невозможно создать или обновить поставщика персональных данных Excel: путь к файлу недействителен. (IES 10870)

## Причина

Файл Excel не найден в файловой системе.

## Действие

Обратитесь к администратору.

**15.3.70** Невозможно создать или обновить поставщика персональных данных Excel:  
невозможно извлечь имена диапазонов. (IES 10872) (IES 10871)

## Причина

Не удалось создать или обновить поставщик персональных данных Excel, поскольку рабочая книга защищена.

## Действие

Удалите защиту с книги Excel или свяжитесь с администратором, чтобы получить права для доступа к файлу Excel.

**15.3.71** Невозможно создать или обновить поставщика персональных данных Excel:  
невозможно открыть рабочую книгу. (IES 10872)

## Причина

Не удалось открыть файл Excel.

## Действие

Проверьте файл Excel или обратитесь к администратору.

**15.3.72** Невозможно создать или обновить поставщика персональных данных Excel:  
невозможно извлечь имена диапазонов. (IES 10873)

## Причина

Не удалось извлечь данные из именованного диапазона ячеек.



## Действие

Проверьте файл Excel или обратитесь к администратору.

**15.3.73** Невозможно создать или обновить поставщика персональных данных Excel:  
невозможно извлечь данные из файла. (IES 10874)

## Причина

Не удалось извлечь данные из файла Excel.

## Действие

Проверьте файл или обратитесь к администратору.

**15.3.74** Невозможно создать или обновить поставщика персональных данных Excel:  
невозможно извлечь данные из файла. (IES 10875)

## Причина

Не удалось извлечь данные из файла Excel.

## Действие

Проверьте файл или обратитесь к администратору.

**15.3.75** Невозможно создать или обновить поставщика персональных данных Excel:  
невозможно построить итератор для набора данных. (IES 10876)

## Причина

Произошла ошибка при извлечении данных из файла Excel.

## Действие

Проверьте файл или обратитесь к администратору.

**15.3.76** Невозможно создать или обновить поставщика персональных данных Excel: нет доступных рабочих таблиц. (IES 10877)

## Причина

В файле Excel не найдены листы.

## Действие

Проверьте файл или обратитесь к администратору.

**15.3.77** Невозможно создать или обновить поставщика персональных данных Excel: невозможно извлечь список рабочих таблиц. (IES 10878)

## Причина

Не удалось извлечь список листов из файла Excel.

## Действие

Проверьте файл или обратитесь к администратору.

**15.3.78** Невозможно создать или обновить поставщика персональных данных Excel: из выбранного диапазона извлечены недопустимые данные. (IES 10879)

## Причина

Извлечены недопустимые данные из диапазона в файле Excel.

## Действие

Проверьте файл или обратитесь к администратору.

**15.3.79** Невозможно создать или обновить поставщика персональных данных Excel:  
выбрана недопустимая рабочая таблица. (IES 10880)

## Причина

Неверная рабочая таблица Excel.

## Действие

Проверьте файл Excel или обратитесь к администратору.

**15.3.80** Невозможно создать или обновить произвольного поставщика данных Excel:  
ошибка при извлечении выборки данных. (IES 10881)

## Причина

Произошла ошибка при извлечении данных из файла Excel.

## Действие

Проверьте файл или обратитесь к администратору.

**15.3.81** Невозможно создать или обновить произвольного поставщика данных Excel:  
ошибка при создании итератора по данным. (IES 10882)

## Причина

Произошла ошибка при извлечении данных из файла Excel.

## Действие

Обратитесь к администратору.

**15.3.82** Невозможно создать или обновить поставщика персональных данных Excel:  
ошибка при извлечении данных. (IES 10883)

## Причина

Произошла ошибка при извлечении данных из файла Excel.

## Действие

Обратитесь к администратору.

**15.3.83** Невозможно создать или обновить поставщика персональных данных Excel:  
возникла внутренняя ошибка. (IES 10884)

## Причина

Произошла ошибка при извлечении данных из файла Excel.

## Действие

Обратитесь к администратору.

**15.3.84** Невозможно создать или обновить поставщика персональных данных Excel:  
недопустимый выбор диапазона. (IES 10885)

## Причина

Ошибка при извлечении данных из файла Excel в связи с выбором недопустимого диапазона.

---

## Действие

Проверьте файл или обратитесь к администратору.

**15.3.85** Невозможно создать или обновить поставщика персональных данных Excel: выбор диапазона не соответствует рабочей таблице. (IES 10886)

## Причина

Произошла ошибка при извлечении данных из файла Excel в связи с несоответствием выбранного диапазона листу.

## Действие

Проверьте файл или обратитесь к администратору.

**15.3.86** Условие по объекту ссылается на объект из другого запроса с отличающимся типом. (IES 10887)

## Причина

Объект в другом запросе имеет тип данных, отличающийся от объекта в условии.

## Действие

Исправьте условие.

**15.3.87** Условие по объекту ссылается на объект в другом запросе, который не существует. (IES 10888)

## Причина

Объект или запрос, на которые ссылается это условие, не существует.

## Действие

Исправьте условие.

**15.3.88** В запросе обнаружена циклическая зависимость. (IES 10889)

## Причина

Запрос содержит циклическую зависимость.

## Действие

Измените запрос и удалите циклическую зависимость.

**15.3.89** Ошибка базы данных: {error\_db}. (IES 10901)

## Причина

База данных возвратила указанную в сообщении ошибку.

## Действие

Передайте системному администратору подробные данные о возникшей ошибке.

**15.3.90** Запрос превысил фиксированный лимит времени: {error\_db}. (IES 10902)

## Причина

Запрос не смог вернуть данные, так как он выполнялся слишком долго.

## Действие

Запустить запрос повторно. Если неполадку не удастся устранить, обратитесь к администратору.

---

### **15.3.91** Недопустимый тип поля базы данных: {db\_fieldname}. (IES 10903)

#### **Причина**

Поле базы данных, указанное в сообщении, содержит недопустимый тип данных.

#### **Действие**

Обратитесь к администратору.

## 16 Сообщения об ошибках установки (INS)

К сообщениям об ошибках установки (INS) относятся следующие категории сообщений:

Таблица 27:

Диапазон	Категория
INS 00000-00002	Установка (INS)
INS 00286-00300	Установка (INS)
INS 00301-00305	Установка (INS)

### 16.1 INS 00000-00002

#### 16.1.1 Используйте учетную запись пользователя с правами администратора. (INS00001)

##### Причина

Недостаточно привилегий у учетной записи пользователя.

##### Действие

Выполните вход в систему под учетной записью администратора.

### 16.2 INS 00286-00293

#### 16.2.1 На этом компьютере уже установлены службы платформы BI. INS000286 (INS00286)

##### Причина

Службы информационной платформы установлены на этом компьютере.



## Действие

Перед установкой платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence необходимо удалить Службы информационной платформы.

### 16.2.2 `Используйте учетную запись пользователя с правами администратора. INS00287`

## Причина

Недостаточно привилегий у учетной записи Windows пользователя.

## Действие

Выполните вход в систему под учетной записью администратора.

### 16.2.3 `Невозможно установить этот продукт от имени главного пользователя. INS00288`

## Причина

У вашей учетной записи Unix имеются привилегии суперпользователя (root).

## Действие

Выполните вход в качестве пользователя без прав суперпользователя.

### 16.2.4 `Для завершения предыдущей установки требуется перезагрузка. Перезагрузите ОС Windows и запустите программу установки снова. INS00289`

## Причина

Это условие установки проверяет содержимое следующих ключей реестра: `HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\PendingFileRenameOperations`

---

Если ключ заполнен, это указывает на наличие изменений, которые будут внесены при перезагрузке. Запрос на такое действие может быть выполнен при установке программы либо в ходе работы фоновых обновлений.

## Действие

Перед выполнением программы установки выполните перезагрузку машины. В некоторых случаях для сброса данного условия потребуется несколько перезагрузок. Если после перезагрузки проблема не будет устранена, можно попробовать удалить данный пункт в реестре и затем продолжить установку.

**16.2.5** Перед установкой `#product.boe64_name#` удалите с этого компьютера сервер SAP Crystal Reports Server. INS00290

## Причина

На этом компьютере установлен сервер Report Application Server (RAS).

## Действие

Перед установкой платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence необходимо удалить RAS.

**16.2.6** Невозможно установить `#product.boe64_name#` на этом компьютере. INS00291

## Причина

Платформа SAP BusinessObjects Business Intelligence или SAP Crystal Server уже установлены.

## Действие

Необходимо удалить платформу SAP BusinessObjects Business Intelligence или SAP Crystal Server перед установкой Служб информационной платформы.

---

**16.2.7** Этот продукт необходимо устанавливать в 64-разрядной операционной системе (ОС). Убедитесь, что ваша ОС отвечает этому требованию. INS00292

### Причина

Операционная система не является 64-разрядной.

### Действие

Поддерживается установка только в 64-разрядной операционной системе.

**16.2.8** Невозможно выполнить тестовый опрос для локального хоста, адреса 127.0.0.1 и имени хоста компьютера. INS00293

### Причина

Отсутствует доступ к узлу localhost или 127.0.0.1.

### Действие

Проверьте правильность файла hosts, а также доступность узла localhost и 127.0.0.1.

**16.2.9** Недостаточно свободного места в каталоге /tmp. (INS00295)

### Причина

Недостаточно свободного места в каталоге /tmp

## Действие

Придерживайтесь следующих рекомендаций по освобождению места на диске:

Платформа	Требуемое место на диске
Linux	100 МБ
AIX	190 МБ
Solaris	100 МБ

### 16.2.10 Значение UID и GID не должно превышать 65536. INS000296 (INS00296)

## Причина

DB2 не поддерживает установку с идентификаторами UID или GID, превышающими 65536.

## Действие

Выполните установку от имени пользователя, идентификаторы UID и GID которого имеют значение меньше 65536.

### 16.2.11 Установите Microsoft .NET Framework 3.5 или более новой версии. (INS00297)

## Причина

Требуется установка среды Microsoft .NET Framework 3.5 или более поздней версии.

## Действие

Установите среду Microsoft .NET Framework 3.5 или более поздней версии.

---

**16.2.12** Не обнаружены средства Microsoft Visual Studio 2005 для Office Second Edition Runtime, требуется установить их. (INS00299)

### Причина

Отсутствуют средства Microsoft Visual Studio 2005 для Office Second Edition Runtime.

### Действие

Установите средства Microsoft Visual Studio 2005 для Office Second Edition Runtime.

**16.2.13** Установите Microsoft Office 2003 или более поздней версии. (INS00300)

### Причина

Отсутствует Microsoft Office 2003 (или более поздняя версия).

### Действие

Установите Microsoft Office 2003 (или более позднюю версию).

## 16.3 INS 00301-00340

**16.3.1** Microsoft SharePoint 2007 или выше или Windows SharePoint Services 3.0 отсутствует (INS00301)

### Причина

Отсутствует Microsoft SharePoint 2007 или выше или Windows SharePoint Services 3.0.

### Действие

Необходимо установить Microsoft SharePoint 2007 или выше или Windows SharePoint Services 3.0.

---

**16.3.2** Приложение #productname# #product\_version# имеет более высокую версию, чем это обновление, поэтому данное обновление неприменимо. Продолжать обновление не рекомендуется. (INS00302)

### Причина

Служба администрирования Windows SharePoint не запущена.

### Действие

Запустите службу администрирования Windows SharePoint.

**16.3.3** Обновление для Microsoft Office 2007 или выше (KB907417) не найдено (INS00304)

### Причина

Требуемое обновление исправления для Microsoft Office 2007 или выше не установлено.

### Действие

Установите требуемое обновление исправления для Microsoft Office 2003 или выше, чтобы продолжить процесс установки.

**16.3.4** Перед установкой этого продукта установите Microsoft Visual Studio 2010. (INS00305)

### Причина

Отсутствует среда Visual Studio 2010.

### Действие

Установите среду Microsoft Visual Studio 2010.

**16.3.5** Не удастся продолжить установку. Программе установки не удастся выполнить запись в файл сведений о системе ODBC, определенный в среде: [OdbcIniPath]. Для соединения со связанной базой данных программе установки необходимо внести записи DSN в этот файл. (INS00340)

## Причина

Во время установки связанной базы данных SQL Anywhere для центрального сервера управления и базы данных аудита на платформе Unix программа установки пытается найти и внести новые записи DSN в существующий файл сведений о системе ODBC. Эта ошибка может возникать в следующих ситуациях:

- Программе установки удастся обнаружить файл сведений о системе ODBC, но не удастся выполнить запись в него.
- Файл сведений о системе ODBC не может размещаться в каталогах, определяемых переменными среды \$ODBCINI или \$ODBC\_INI.

## Действие

Убедитесь, что учетной записи пользователя, под которой запущена программа установки, назначены разрешения на запись в любой присутствующий на компьютере файл сведений о системе ODBC. Программа установки проверяет следующие объекты:

- Файл, имя и путь к которому заданы в переменной среды \$ODBCINI.
- Файл, имя и путь к которому заданы в переменной среды \$ODBC\_INI.
- Файл с именем .odbc.ini, путь к которому задан в переменной среды \$ODBCHOME.
- Файл с именем .odbc.ini, путь к которому задан переменной среды \$HOME, а также домашний каталог учетной записи пользователя.
- Файл с именем .odbc.ini, путь к которому задан в переменной среды \$PATH.

Если в переменной \$ODBCINI или \$ODBC\_INI задано недопустимое имя файла или путь к нему, укажите в ней допустимый файл или просто отмените установку переменной. Если не обнаружен и не установлен существующий файл, программа установки создаст новый файл с записями DSN в каталоге

<<КАТАЛОГ\_УСТАНОВКИ\_BIP>>/sap\_bobj/enterprise\_xi40/odbc.ini.

После устранения ошибки запустите программу установки снова.

## 17 Сообщения об ошибках консоли управления жизненным циклом

Сообщения об ошибках консоли управления жизненным циклом подразделяются на следующие категории:

Диапазон	Категория
LMC00001 – LMC00008 LMS00001 – LMS00027 LMS0022 LMS00101 – LMS00109	Сообщения об ошибках управления жизненным циклом
VDC00001 – VDC00010 VDS00001 – VDS00029	Сообщения об ошибках Visual Difference

### 17.1 Сообщения об ошибках управления жизненным циклом

#### 17.1.1 Для приложения LCM системы CMS установлено значение null или не выполнен вход (LMC 00001)

##### Причина

Не предоставлены сведения о LCM CMS или не выполнен вход в систему.

##### Действие

Предоставьте сведения о LCM CMS или выполните вход в систему LCM CMS.



---

**17.1.2** Для CMS установлено значение null или не выполнен вход в систему CMS может быть как источником, так и назначением (LMC 00002)

### Причина

Не предоставлены сведения о системе CMS (исходная и целевая) или не выполнен вход в систему.

### Действие

Предоставьте сведения о системе CMS (исходная и целевая) или выполните вход в исходную или целевую систему CMS.

**17.1.3** Имя пользователя имеет значение null или не имеет значения (LMC 00003)

### Причина

Не введено имя пользователя.

### Действие

Введите действительное имя пользователя.

**17.1.4** Пароль имеет значение null или не имеет значения (LMC 00004)

### Причина

Не введен пароль.

### Действие

Введите действительный пароль.

---

## 17.1.5 Отсутствуют ресурсы для экспорта (LMC 00005)

### Причина

BIAR-файл отсутствует или пуст.

### Действие

Выберите допустимый BIAR-файл.

## 17.1.6 Исходная система CMS имеет значение null либо не выполнен вход в нее (LMC 00006)

### Причина

Не предоставлены сведения об исходной системе CMS или не выполнен вход в систему.

### Действие

Предоставьте сведения об исходной системе CMS или выполните вход в исходную систему CMS.

## 17.1.7 Целевая система CMS имеет значение null либо не выполнен вход в нее (LMC 00007)

### Причина

Не предоставлены сведения о целевой системе CMS или не выполнен вход в систему.

### Действие

Предоставьте сведения о целевой системе CMS или выполните вход в целевую систему CMS.

## 17.1.8 Целевая система не может быть той же, что и исходная (LMS 00008)

### Причина

Исходная или целевая система CMS совпадают.

### Действие

Выберите целевую систему CMS, отличающуюся от исходной CMS.

## 17.1.9 Сбой при входе в BusinessObjects LifeCycle Manager. (LMS 00001)

### Причина

Возможно, указаны недопустимые имя пользователя или пароль.

### Действие

Укажите действительные имя пользователя и пароль.

## 17.1.10 Выйдите из консоли управления жизненным циклом для платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence. (LMS 00002)

### Причина

Возможно, система CMS отключена.

### Действие

Нет.

---

**17.1.11** Задание содержит идентификатор родительского задания, значение которого меньше нуля. Это задание является недопустимым. (LMS 00003)

### Причина

Недопустимый идентификатор родительского объекта задания.

### Действие

Введите допустимый идентификатор родительского объекта задания.

**17.1.12** Сбой при создании задания. См. трассировку стека (LMS 00004)

### Причина

Возможно, система LCM CMS отключена. См. другие причины в трассировке стека.

### Действие

Перезапустите систему LCM CMS или исправьте ошибки, основываясь на данных трассировки стека.

**17.1.13** Сбой при сохранении задания (LMS 00005)

### Причина

Возможно, система LCM CMS отключена. См. другие причины в трассировке стека.

### Действие

Перезапустите систему LCM CMS или исправьте ошибки, основываясь на данных трассировки стека.

---

## **17.1.14** Сбой при создании задания на основе существующего задания (LMS 00006)

### **Причина**

Возможно, задание не существует.

### **Действие**

Выберите допустимое задание.

## **17.1.15** Сбой при входе в CMS (исходную / целевую) (LMS 00007)

### **Причина**

Возможно, указаны недопустимые имя пользователя или пароль.

### **Действие**

Укажите действительные имя пользователя и пароль.

## **17.1.16** Сбой при выходе из CMS (исходной / целевой) (LMS 00008)

### **Причина**

Возможно, система CMS отключена.

### **Действие**

Нет.

---

## **17.1.17** Не удалось повысить уровень задания (LMS 00009)

### **Причина**

Точную причину см. в трассировке стека.

### **Действие**

Выполните необходимые действия, основываясь на данных трассировки стека.

## **17.1.18** Сведения о причинах, по которым не удалось выполнить задание, см. в трассировке стека (LMS 00010)

### **Причина**

Возможно, процесс планирования отключен.

### **Действие**

Перезапустите процесс планирования.

## **17.1.19** Не удалось запланировать задание (LMS 00011)

### **Причина**

Возможно, процесс планирования отключен.

### **Действие**

Перезапустите процесс планирования.

---

## **17.1.20** Невозможно извлечь задание. Выберите допустимое задание LCM. (LMS 00012)

### **Причина**

Возможно, задание не существует.

### **Действие**

Выберите допустимое задание.

## **17.1.21** Невозможно извлечь задание по имени (LMS 00013)

### **Причина**

Возможно, задание с таким именем не существует.

### **Действие**

Введите допустимое имя задания.

## **17.1.22** Не удалось извлечь историю задания. (LMS 00014)

### **Причина**

Возможно, журнал заданий не существует.

### **Действие**

Нет.

---

**17.1.23** Не удалось извлечь уникальные ресурсы из заданного набора зависимостей. (LMS 00015)

### Причина

Возможно, не существуют уникальные ресурсы или определены недопустимые зависимости.

### Действие

Убедитесь, что уникальные ресурсы существуют или предоставьте допустимые зависимости.

**17.1.24** Невозможно извлечь объект `InfoObject` с идентификатором `cuid = {0}` (LMS 00016)

### Причина

Возможно, информационный объект не существует.

### Действие

Выберите допустимый информационный объект.

**17.1.25** Сбой в запросе `{0}`. (VDS 00013) (LMS 00017)

### Причина

Возможно, у пользователя отсутствуют необходимые права. См. другие причины в трассировке стека.

### Действие

Предоставьте пользователю необходимые права или исправьте ошибки, основываясь на данных трассировки стека.



## **17.1.26** Невозможно удалить список ресурсов из задания. (LMS 00018)

### **Причина**

Возможно, ресурсы не существуют.

### **Действие**

Выберите допустимые ресурсы.

## **17.1.27** Ошибка при установке включенных событий. См. трассировку стека. (LMS 00019)

### **Причина**

Возможно, служба аудита отключена.

### **Действие**

Перезапустите службу аудита.

## **17.1.28** Ошибка при получении поддерживаемых событий аудита. См. трассировку стека (LMS 00020)

### **Причина**

Возможно, не существуют поддерживаемые события аудита или служба аудита отключена.

### **Действие**

Перезапустите службу аудита.

---

**17.1.29** Ошибка при получении включенных событий аудита. См. трассировку стека (LMS 00021)

### Причина

Возможно, не существуют включенные события аудита или служба аудита отключена.

### Действие

Перезапустите службу аудита.

**17.1.30** Произошло общее исключение в приложении LCM Для получения дополнительных сведений см. трассировку стека. (LMS 00022)

### Причина

Точную причину см. в трассировке стека.

### Действие

Выполните необходимые действия, основываясь на данных трассировки стека.

**17.1.31** Сбой при входе в исходную CMS, так как доступ пользователя к ней запрещен администратором. (LMS 00023)

### Причина

Доступ к системе запрещен администратором.

### Действие

Обратитесь к системному администратору.

---

**17.1.32** Сбой при входе в целевую CMS, так как доступ пользователя к ней запрещен администратором (LMS 00024)

### Причина

Доступ к системе запрещен администратором.

### Действие

Обратитесь к системному администратору.

**17.1.33** Недопустимое или отсутствующее местоположение LCMbiar-файла для импорта ресурсов. (LMS 00025)

### Причина

Недопустимое местоположение LCMBIAR-файла.

### Действие

Укажите допустимое расположение LCMBIAR-файла.

**17.1.34** Недопустимое ли несуществующее местоположение LCMBIAR-файла для экспорта ресурсов. (LMS 00026)

### Причина

Недопустимое местоположение для экспорта LCMBIAR-файла.

### Действие

Выберите допустимое местоположение для экспорта LCMBIAR-файла.

---

**17.1.35** Выбранное задание имеет статус null или является недопустимым. Выберите допустимое задание LCM. (LMS 00027)

### Причина

Выбрано недопустимое задание.

### Действие

Выберите допустимое задание.

**17.1.36** Сбой при добавлении ресурса в средство управление версиями (LMS 00101)

### Причина

Возможно, служба LCM VMS или VMS отключена.

### Действие

Перезапустите службу LCM VMS или VMS.

**17.1.37** Сбой при изъятии ресурса. (LMS 00103)

### Причина

Возможно, служба LCM VMS или VMS отключена.

### Действие

Перезапустите службу LCM VMS или VMS.

---

## **17.1.38** Сбой при извлечении истории редакций. (LMS 00104)

### **Причина**

Возможно, служба LCM VMS или VMS отключена.

### **Действие**

Перезапустите службу LCM VMS или VMS.

## **17.1.39** Не удалось извлечь редакцию из системы управления версиями. (LMS 00105)

### **Причина**

Возможно, служба LCM VMS или VMS отключена.

### **Действие**

Перезапустите службу LCM VMS или VMS.

## **17.1.40** Не удалось извлечь последнюю редакцию (LMS 00106)

### **Причина**

Возможно, служба LCM VMS или VMS отключена.

### **Действие**

Перезапустите службу LCM VMS или VMS.

---

**17.1.41** Не удалось извлечь версию рабочей области. (LMS 00107)

### Причина

Возможно, служба LCM VMS или VMS отключена.

### Действие

Перезапустите службу LCM VMS или VMS.

**17.1.42** Не удалось извлечь систему управления версиями. См. трассировку стека. (LMS 00108)

### Причина

Возможно, система LCM CMS отключена.

### Действие

Перезапустите службу LCM CMS.

**17.1.43** Не удалось извлечь версию репозитория (LMS 00109)

### Причина

Возможно, служба LCM VMS или VMS отключена.

### Действие

Перезапустите службу LCM VMS или VMS.

---

### **17.1.44** Ошибка при очистке включенных событий аудита. См. трассировку стека. (LMS 0022)

#### **Причина**

Возможно, не существует набор свойств события аудита в объекте LCM Appobject.

#### **Действие**

Нет.

## **17.2 Сообщения об ошибках службы визуальных отличий**

### **17.2.1** Сбой при входе на сервер SAP BusinessObjects Visual Difference. (VDS 00001)

#### **Причина**

Недопустимое имя пользователя или пароль.

#### **Действие**

Введите допустимое имя пользователя или пароль.

### **17.2.2** Сбой при выходе с BusinessObjects Visual Difference. (VDS 00002)

#### **Причина**

Возможно, система CMS отключена.

#### **Действие**

Повторите попытку позже.

---

### 17.2.3 Ошибка при получении списка CMS. (VDS 00003)

#### Причина

Возможно, поврежден файл, в котором хранится список CMS.

#### Действие

Восстановите список серверов CMS.

### 17.2.4 Сбой при входе на CMS (исходный или целевой). (VDS 00004)

#### Причина

Недопустимое имя пользователя или пароль.

#### Действие

Введите допустимое имя пользователя или пароль.

### 17.2.5 Сбой при выходе с сервера CMS (исходного или целевого). (VDS 00005)

#### Причина

Возможно, система CMS отключена.

#### Действие

Повторите попытку позже.



---

## 17.2.6 Ошибка при планировании задания (VDS 00006)

### Причина

Недостаточно прав для сохранения задания.

### Действие

Установите нужные права.

## 17.2.7 Произошло общее исключение на сервере Visual Difference. Для получения более подробных сведений см. трассировку стека. (VDS 00007)

### Причина

Точную причину см. в трассировке стека.

### Действие

Выполните необходимые действия, основываясь на данных трассировки стека.

## 17.2.8 Сбой действия сравнения. (VDS 00008)

### Причина

Возможно, служба Visual Difference не работает. Для выявления других причин см. журналы.

### Действие

Перезапустите службу Visual Difference или исправьте ошибки, основываясь на данных журналов.

---

## 17.2.9 Не удалось инициализировать файл " {0} ". (VDS 00009)

### Причина

Возможно, FRS отключен.

### Действие

Перезапустите FRS.

## 17.2.10 Не удалось задать список объектов в файле " {0} ". (VDS 00010)

### Причина

Файл является недопустимым или отсутствуют разрешения на запись.

### Действие

Выберите правильный файл или установите разрешение на запись.

## 17.2.11 Не удалось создать объект InfoObject с prog id = {0}. (VDS 00012)

### Причина

Идентификатор программы уже существует.

### Действие

Нет.

---

## 17.2.12 Не удалось получить объект InfoObject с cuid = {0}. (VDS 00013)

### Причина

Недопустимый объект Infoobject.

### Действие

Выберите допустимый информационный объект.

## 17.2.13 Не удалось создать объект InfoObject с si\_id = {0}. (VDS 00014)

### Причина

Не удалось создать информационный объект.

### Действие

Нет.

## 17.2.14 Не удалось установить свойство {0} с значением {1}. (VDS 00015)

### Причина

Недопустимое свойство или значение.

### Действие

Проверьте свойство или значение.

---

## 17.2.15 Не удалось извлечь значение свойства {0}. (VDS 00016)

### Причина

Возможно, свойство не существует.

### Действие

Проверьте свойство.

## 17.2.16 Ошибка извлечения обработчика аудита. См. трассировку стека. (VDS 00017)

### Причина

Возможно, служба аудита отключена.

### Действие

Перезапустите службу аудита.

## 17.2.17 Ошибка добавления событий аудита. См. трассировку стека. (VDS 00018)

### Причина

Возможно, служба аудита отключена.

### Действие

Перезапустите службу аудита.

---

**17.2.18** Ошибка добавления сведений о событии аудита. См. трассировку стека. (VDS 00019)

### Причина

Возможно, служба аудита отключена.

### Действие

Перезапустите службу аудита.

**17.2.19** Ошибка фиксации события аудита. См. трассировку стека. (VDS 00020)

### Причина

Возможно, служба аудита отключена.

### Действие

Перезапустите службу аудита.

**17.2.20** Ошибка при установке включенных событий. См. трассировку стека. (VDS 00021)

### Причина

Возможно, служба аудита отключена.

### Действие

Перезапустите службу аудита.

---

**17.2.21** Ошибка при получении поддерживаемых событий аудита. См. трассировку стека.  
(VDS 00022)

### Причина

Недопустимые события аудита или не работает служба Auditing Service.

### Действие

Перезапустите службу аудита.

**17.2.22** Ошибка при получении включенных событий аудита. См. трассировку стека. (VDS  
00023)

### Причина

Возможно, не существуют включенные события аудита или служба аудита отключена.

### Действие

Перезапустите службу аудита.

**17.2.23** Ошибка при проверке типа события аудита. См. трассировку стека (VDS 00024).

### Причина

Возможно, служба аудита отключена.

### Действие

Перезапустите службу аудита.

## **17.2.24** Ошибка при извлечении объектов события. См. трассировку стека. (VDS 00025)

### **Причина**

Возможно, не существуют объекты событий или служба аудита отключена.

### **Действие**

Перезапустите службу аудита.

## **17.2.25** Ошибка при очистке включенных событий аудита. См. трассировку стека. (VDS 00026)

### **Причина**

Возможно, отсутствует набор свойств события аудита в объекте LCM App.

### **Действие**

Нет.

## **17.2.26** Ошибка при генерации маркера входа в систему. См. трассировку стека. (VDS 00027)

### **Причина**

Возможно, система CMS отключена.

### **Действие**

Перезапустите CMS.

---

**17.2.27** Не удалось выполнить вход на исходный сервер CMS – доступ пользователя запрещен администратором. (VDS 00028)

### Причина

Доступ к системе запрещен пользователю администратором.

### Действие

Обратитесь к системному администратору.

**17.2.28** Не удалось выполнить вход на целевой сервер CMS – доступ пользователя запрещен администратором. (VDS 00029)

### Причина

Доступ к системе запрещен пользователю администратором.

### Действие

Обратитесь к системному администратору.

**17.2.29** Сервер VisualDiff CMS имеет значение null или не выполнен вход в систему. (VDC 00001)

### Причина

Не предоставлены сведения о VisualDiff CMS или пользователь не выполнил вход в систему.

### Действие

Предоставьте сведения о системе VisualDiff CMS или выполните вход в систему VisualDiff CMS.



---

### **17.2.30** Имя пользователя имеет значение null или является пустым. (VDC 00002)

#### **Причина**

Недопустимое имя пользователя.

#### **Действие**

Введите действительное имя пользователя.

### **17.2.31** Пароль имеет значение null или является пустым. (VDC 00003)

#### **Причина**

Недопустимый пароль.

#### **Действие**

Введите действительный пароль.

### **17.2.32** Аутентификация имеет значение null или является пустой. (VDC 00004)

#### **Причина**

Аутентификация не указана.

#### **Действие**

Укажите аутентификацию.

### 17.2.33

Имя папки уже существует. (VDC 00005)

#### Причина

Имя папки уже существует.

#### Действие

Введите уникальное имя папки.

### 17.2.34

CMS имеет значение null или не выполнен вход в систему. CMS может быть исходным или целевым. (VDC 00007)

#### Причина

Не предоставлены сведения о CMS(исходном и/или целевом) или не выполнен вход в систему.

#### Действие

Укажите сведения о CMS (исходном и/или целевом), выполните вход в исходный CMS.

### 17.2.35

Исходный сервер CMS имеет значение null или не выполнен вход в систему. (VDC 00008)

#### Причина

Не предоставлены сведения об исходной системе CMS или не выполнен вход в систему.

#### Действие

Предоставьте сведения об исходной системе CMS или выполните вход в исходную систему CMS.

---

**17.2.36** Целевой сервер CMS имеет значение null или не выполнен вход в систему. (VDC 00009)

### Причина

Не предоставлены сведения о целевой системе CMS или не выполнен вход в систему.

### Действие

Предоставьте сведения о целевой системе CMS или выполните вход в целевую систему CMS.

**17.2.37** Ошибка при синтаксическом разборе даты в соответствии с заданным форматом. (VDC 00010)

### Причина

Недопустимый формат даты в Scheduler.

### Действие

Установите дату в правильном формате.

## 18 Сообщения об ошибках списков значений

### 18.1 Сообщения об ошибках в списке значений (LOV)

Такие сообщения включают в себя следующие диапазоны и категории.

Таблица 28:

Диапазон	Категория
LOV0001 – LOV0002	Список значений (LOV)

#### 18.1.1 Выбрано слишком много значений. (LOV0001)

##### Причина

На панели запросов в списке значений было выбрано больше значений, чем допустимо. По умолчанию можно выбирать до 99 значений одновременно.

##### Действие

Ограничьте число одновременно выбираемых значений на уровне не менее 99.

##### Причина

Выбрано менее 99, но вышеуказанная ошибка все еще отображается. Это означает, что ограничение было установлено в том файле prg, который соответствует используемой базе данных. Данное ограничение отображается в качестве параметра [MAX\\_INLIST\\_VALUES](#).

##### Действие

Удалите данный параметр или увеличьте его пороговое значение.

## 18.1.2 Отсутствуют права на использование данного юниверса. (LOV0002)

### Причина

У пользователя нет прав для доступа к данному юниверсу (для которого назначены списки значений).

### Действие

Обратитесь к администратору BusinessObjects, чтобы узнать, с какими юниверсами имеет право работать данный пользователь.

## 18.2 Сообщения об ошибках в списке значений (VAR)

Подобные сообщения включают в себя следующие диапазоны и категории:

Таблица 29:

Диапазон	Категория
VAR0001	Список значений (LOV)

### 18.2.1 Синтаксическая ошибка (VAR0001)

#### Причина

Этот запрос содержит условие с подсказкой, для которого необходимо ввести одно или несколько значений, используя разделители между значениями. Этим разделителем обычно служит точка с запятой (;) или запятая (,). Он определяется в Панели управления Windows (Язык и региональные стандарты > Региональные параметры).

Ошибка является результатом использования разделителя. Возможно, он был введен в начале подсказки или по невнимательности введен дважды между двумя значениями.

#### Действие

В диалоговом окне "Ввод или выбор значений" повторно введите значения, используя один разделитель между значениями.

## 19 Ошибки программы Live Office (LO)

Сообщения об ошибках в программе Live Office включают следующее:

Таблица 30:

Диапазон	Категория
LO 01001 – LO 26627	Ошибки программы Live Office

### 19.1 LO 01000 – LO 01999

#### 19.1.1 Приложение не готово. Повторите попытку позднее. (LO 01001)

##### Причина

Приложение Microsoft Office не готово принять данные.

##### Действие

Закройте и перезапустите приложение Office.

#### 19.1.2 Ошибка при обновлении. (LO 01003)

##### Причина

Эта ошибка могла произойти по следующим причинам:

- Отчет поврежден.
- Выполнена вставка объекта Live Office в неподдерживаемые области, например на вкладку "Образец слайда" в Microsoft PowerPoint.
- Сервер не доступен.

## Действие

- Проверьте допустимость документа в стартовой панели BI. В диалоговом окне параметров Live Office выйдите из платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence и выполните повторный вход в нее. Перезапустите приложение Microsoft Office.
- Не вставляйте объекты Live Office в неподдерживаемые области.
- Исправьте сетевое подключение или запустите сервер.

### 19.1.3 Сбой при обновлении этого документа. (LO 01004)

## Причина

Данная ошибка происходит при обновлении документа Office, созданного в предыдущей версии Live Office. Данная ошибка может быть вызвана следующими причинами.

- Отчет поврежден.
- Сервер не доступен.

## Действие

- Проверьте допустимость документа в стартовой панели BI В диалоговом окне параметров Live Office выйдите из платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence и выполните повторный вход в нее. Перезапустите приложение Microsoft Office.
- Исправьте сетевое подключение или запустите сервер.

### 19.1.4 Для предотвращения потери данных Microsoft Office Excel не выполняет сдвиг ячеек с содержимым за пределы рабочей таблицы. (LO 01005)

## Причина

Для предотвращения возможной потери данных Microsoft Office Excel не выполняет сдвиг ячеек с содержимым за пределы рабочей таблицы.

## Действие

Если в ячейках нет данных, которые можно сдвинуть за пределы таблицы, можно восстановить, какие ячейки Excel считаются непустыми. Для этого нажмите **CTRL+END**, чтобы определить местоположение

---

последней непустой ячейки в рабочей таблице. Удалите данную ячейку и все ячейки между ней и последней строкой и столбцом данных. Нажмите кнопку [Сохранить](#).

## 19.2 LO 02000 – LO 02999

### 19.2.1 Сбой создания сеанса. Проверьте соединение веб-службы. (LO 02001)

#### Причина

Live Office не удается соединиться с веб-службой SAP BusinessObjects; возможно, сетевое соединение недоступно, либо веб-служба SAP BusinessObjects не отвечает.

#### Действие

Проверьте сетевое соединение, отправив на сервер команду ping. Если сеть работоспособна, выполните вход в СМС, чтобы проверить работоспособность веб-службы.

### 19.2.2 Ошибка при подключении к веб-службе. (LO 02002)

#### Причина

Live Office не удается соединиться с веб-службой SAP BusinessObjects; возможно, сетевое соединение недоступно, либо веб-служба SAP BusinessObjects не отвечает.

#### Действие

Проверьте сетевое соединение, отправив на сервер команду ping. Если сеть работоспособна, выполните вход в СМС, чтобы проверить работоспособность веб-службы.



## 19.2.3 Ошибка при подключении к веб-службе. (LO 02003)

### Причина

Live Office не удается соединиться с веб-службой SAP BusinessObjects; возможно, сетевое соединение недоступно, либо веб-служба SAP BusinessObjects не отвечает.

### Действие

Проверьте сетевое соединение, отправив на сервер команду ping. Если сеть работоспособна, выполните вход в СМС, чтобы проверить работоспособность веб-службы.

## 19.2.4 Ошибка при подключении к веб-службе. (LO 02004)

### Причина

Live Office не удается соединиться с веб-службой SAP BusinessObjects; возможно, сетевое соединение недоступно, либо веб-служба SAP BusinessObjects не отвечает.

### Действие

Проверьте сетевое соединение, отправив на сервер команду ping. Если сеть работоспособна, выполните вход в СМС, чтобы проверить работоспособность веб-службы.

## 19.2.5 Ошибка при подключении к веб-службе. (LO 02005)

### Причина

Live Office не удается соединиться с веб-службой SAP BusinessObjects; возможно, сетевое соединение недоступно, либо веб-служба SAP BusinessObjects не отвечает.

### Действие

Проверьте сетевое соединение, отправив на сервер команду ping. Если сеть работоспособна, выполните вход в СМС, чтобы проверить работоспособность веб-службы.

## 19.2.6 Ошибка при открытии файла. (LO 02006)

### Причина

Открытый документ Office был удален из платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence либо сервер CMS и веб-служба недоступны.

### Действие

- В диалоговом окне параметров Live Office выйдите из платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence и выполните повторный вход в нее.
- Закройте приложение Office и перезапустите его.
- В стартовой панели BI проверьте существование документа.
- Проведите тестовый опрос сервера, чтобы проверить работоспособность сетевого соединения. Также выполните вход в CMS и проверьте работоспособность сервера CMS и веб-сервера.

## 19.2.7 Ошибка при сохранении файла. (LO 02007)

### Причина

Эта ошибка может произойти по следующим причинам:

- Отсутствуют права, необходимые для изменения объектов в указанной папке.
- Сервер CMS и веб-служба могут быть недоступны.
- Открытый документ Office был удален из платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence.

### Действие

- В диалоговом окне параметров Live Office выполните выход из платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence, повторно войдите в нее и попробуйте выполнить сохранение еще раз.
- Перезапустите приложение Microsoft Office и повторите попытку сохранения.
- Проверьте наличие прав на доступ к папке.
- Проверьте сетевое соединение, отправив на сервер команду ping. Если сеть функционирует исправно, войдите в консоль CMS и проверьте, работают ли сервер CMS и веб-службы.
- Проверьте существование документа Office в стартовой панели BI.

---

## 19.2.8 Ошибка при поиске свойств отчета Crystal Reports. (LO 02008)

### Причина

Отчет Crystal недоступен, не существует или удален из указанного расположения, либо соединение с веб-службой SAP BusinessObjects недоступно.

### Действие

- Убедитесь, что сервер доступен, а веб-служба работает.
- Проверьте существование документа Office в стартовой панели BI.
- В Live Office выберите объект и затем выберите команду "Просмотреть объект в веб-браузере", чтобы проверить возможность его открытия. Если не удастся открыть объект, в диалоговом окне параметров Live Office выйдите из платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence и выполните повторный вход в нее. Также закройте и перезапустите приложение Microsoft Office.

## 19.2.9 Сервер не отвечает. Проверьте соединение с сетью и статус сервера. (LO 02009)

### Причина

Live Office не удается соединиться с веб-службой SAP BusinessObjects. Возможно, сетевое соединение недоступно, либо веб-служба SAP BusinessObjects не отвечает.

### Действие

Проверьте сетевое соединение, отправив на сервер команду ping. Если сеть работоспособна, выполните вход в CMC, чтобы проверить работоспособность веб-службы и сервера CMS.

---

**19.2.10** Ошибка при открытии отчета. Отчет не существует; недостаточно прав для открытия отчета либо невозможно установить соединение с веб-службой BusinessObjects. (LO 02010)

### Причина

Не удастся открыть документ в кэше Live Office. Документ не существует, недостаточно полномочий для доступа к отчету или невозможно установить соединение с веб-службой SAP BusinessObjects.

### Действие

Проверьте существование документа в стартовой панели BI и наличие необходимых полномочий. Если эти условия выполнены, закройте и запустите приложение Microsoft Office заново, затем повторите попытку.

**19.2.11** Ошибка при сохранении отчета. Отчет не существует, либо не удастся установить соединение с веб-службой SAP BusinessObjects. (LO 02011)

### Причина

Невозможно сохранить документ в кэше Live Office. Документ не существует или не удастся создать соединение с веб-службой SAP BusinessObjects.

### Действие

Проверьте существование документа в стартовой панели BI. Если эти условия выполнены, закройте и запустите приложение Microsoft Office заново, затем повторите попытку.

**19.2.12** Ошибка при обновлении отчета. (LO 02012)

### Причина

Эта ошибка может быть вызвана любой из следующих причин:

- Выполняется вставка объекта Live Office в неподдерживаемые области, например на вкладку "Образец слайда" в Microsoft PowerPoint.
- Отчет поврежден.

- Сервер не доступен.

## Действие

- Не вставляйте объекты Live Office в неподдерживаемые области.
- Проверьте допустимость документа в стартовой панели BI
- Исправьте сетевое подключение или запустите сервер.

### 19.2.13 Ошибка при вставке данных набора строк. (LO 02013)

## Причина

Эта ошибка может быть вызвана любой из следующих причин:

- Выполняется вставка объекта Live Office в неподдерживаемые области, например на вкладку "Образец слайда" в Microsoft PowerPoint.
- Отчет поврежден.
- Сервер не доступен.

## Действие

- Не вставляйте объекты Live Office в неподдерживаемые области.
- Проверьте допустимость документа в стартовой панели BI
- Исправьте сетевое подключение или запустите сервер.

### 19.2.14 Ошибка при вставке части отчета. (LO 02014)

## Причина

Эта ошибка может быть вызвана любой из следующих причин:

- Выполняется вставка объекта Live Office в неподдерживаемые области, например на вкладку "Образец слайда" в Microsoft PowerPoint.
- Отчет поврежден.
- Сервер не доступен.

## Действие

- Не вставляйте объекты Live Office в неподдерживаемые области.
- Проверьте допустимость документа в стартовой панели BI
- Исправьте сетевое подключение или запустите сервер.

### 19.2.15 Ошибка при вставке сегмента страницы. (LO 02015)

## Причина

Эта ошибка может быть вызвана любой из следующих причин:

- Выполняется вставка объекта Live Office в неподдерживаемые области, например на вкладку "Образец слайда" в Microsoft PowerPoint.
- Отчет поврежден.
- Сервер не доступен.

## Действие

- Не вставляйте объекты Live Office в неподдерживаемые области.
- Проверьте допустимость документа в стартовой панели BI
- Исправьте сетевое подключение или запустите сервер.

### 19.2.16 Ошибка при вставке кросс-таблицы. (LO 02016)

## Причина

Эта ошибка может быть вызвана любой из следующих причин:

- Выполняется вставка объекта Live Office в неподдерживаемые области, например на вкладку "Образец слайда" в Microsoft PowerPoint.
- Отчет поврежден.
- Сервер не доступен.

## Действие

- Не вставляйте объекты Live Office в неподдерживаемые области.
- Проверьте допустимость документа в стартовой панели BI

- Исправьте сетевое подключение или запустите сервер.

## 19.2.17 Ошибка в документе Microsoft Office. (LO 02017)

### Причина

Произошла ошибка Office SDK.

### Действие

Закройте и перезапустите приложение Office. Если неполадка сохраняется, сохраните файл журнала Live Office и обратитесь в службу поддержки пользователей SAP BusinessObjects.

## 19.2.18 Ошибка в запросе в платформе BusinessObjects Business Intelligence. (LO 02018)

### Причина

Невозможно соединиться с веб-службой SAP BusinessObjects, так как нет сетевого соединения, или веб-служба SAP BusinessObjects не работает.

### Действие

Проверьте сетевое соединение, отправив на сервер команду ping. Если сеть функционирует исправно, войдите в консоль CMC и убедитесь, что веб-служба работает.

## 19.2.19 Ошибка при подключении к веб-службе. (LO 02019)

### Причина

Невозможно соединиться с веб-службой SAP BusinessObjects, так как нет сетевого соединения, или веб-служба SAP BusinessObjects не работает.

---

## Действие

Проверьте сетевое соединение, отправив на сервер команду ping. Если сеть функционирует исправно, войдите в консоль CMC и убедитесь, что веб-служба работает.

### 19.2.20 Ошибка при подключении к веб-службе. (LO 02020)

## Причина

Невозможно соединиться с веб-службой SAP BusinessObjects, так как нет сетевого соединения, или веб-служба SAP BusinessObjects не работает.

## Действие

Проверьте сетевое соединение, отправив на сервер команду ping. Если сеть функционирует исправно, войдите в консоль CMC и убедитесь, что веб-служба работает.

### 19.2.21 Источник данных не найден. (LO 02021)

## Причина

Отчет Crystal недоступен. Возможно, он не существует или был удален.

## Действие

Проверьте, существует ли документ в стартовой панели BI, или выберите в программе Live Office параметр "Просмотреть объект в веб-браузере", чтобы убедиться в существовании документа.

### 19.2.22 Источник данных не найден. (LO 02022)

## Причина

Документ Web Intelligence недоступен. Возможно, он не существует или был удален.



## Действие

Проверьте, существует ли документ в стартовой панели BI, или выберите в программе Live Office параметр "Просмотреть объект в веб-браузере", чтобы убедиться в существовании документа.

### 19.2.23 Источник данных не найден. (LO 02023)

## Причина

Юниверс больше не существует, так как он был изменен или удален.

## Действие

Выполните вход в стартовую панель BI с использованием той же учетной записи пользователя и проверьте доступность юниверса.

### 19.2.24 Последний экземпляр отчета не найден. (LO 02024)

## Причина

Не удается найти необходимый запланированный документ.

## Действие

Войдите в стартовую панель BI и проверьте, запланирован ли экземпляр отчета. Убедитесь, что данный экземпляр отчета имеет правильный тип.

### 19.2.25 Ошибка при инициализации средства просмотра части отчета. (LO 02025)

## Причина

Эта ошибка может быть вызвана любой из следующих причин:

- Отчет поврежден.
- Сбой соединения с веб-службой SAP BusinessObjects.

- Несоответствие файлов в средстве просмотра.

## Действие

Проверьте допустимость документа в стартовой панели BI. Выйдите из системы BOE и войдите в нее снова с использованием диалогового окна Live Office. Закройте и перезапустите приложение Office. Убедитесь, что сервер доступен, а веб-служба работает. Если неполадку не удастся устранить, переустановите Live Office.

### 19.2.26 Ошибка выбора объекта в средстве просмотра части отчета. (LO 02026)

## Причина

Эта ошибка может быть вызвана любой из следующих причин:

- Отчет поврежден.
- Сбой соединения с веб-службой SAP BusinessObjects.
- Несоответствие файлов в средстве просмотра.

## Действие

Проверьте допустимость документа в стартовой панели BI. Выйдите из системы BOE и войдите в нее снова с использованием диалогового окна Live Office. Закройте и перезапустите приложение Office. Убедитесь, что сервер доступен, а веб-служба работает. Если неполадку не удастся устранить, переустановите Live Office.

### 19.2.27 Выберите часть отчета. (LO 02027)

## Причина

В средстве просмотра не выбрано ни одного объекта.

## Действие

Выберите объект Live Office перед использованием данной функции.

## 19.2.28 Ошибка при инициализации Repository Explorer. (LO 02028)

### Причина

Ошибка загрузки управляющего элемента обозревателя репозитория. Сбой соединения с веб-службой SAP BusinessObjects или несоответствие некоторых файлов.

### Действие

Закройте и перезапустите приложение Office, затем повторите попытку. Проверьте сетевое соединение, отправив на сервер команду ping. Если сеть функционирует исправно, войдите в консоль CMC и убедитесь, что веб-служба работает. Если неполадку не удастся устранить, переустановите Live Office.

## 19.2.29 Ошибка в элементе управления средства просмотра. (LO 02029)

### Причина

Произошла ошибка при отображении отчета в средстве просмотра части отчета. Документ недоступен, некоторые серверы не работают или некоторые файлы не совпадают.

### Действие

- Проверьте допустимость документа в стартовой панели BI
- Выйдите из системы BOE и войдите в нее снова с использованием диалогового окна Live Office.
- Закройте и перезапустите приложение Office.
- Убедитесь, что сервер доступен, а веб-служба работает.

Если неполадку не удастся устранить, переустановите Live Office.

## 19.2.30 Ошибка в элементе управления параметром. (LO 02030)

### Причина

- Документ недоступен или поврежден.
- Сервер отключен.
- Не соответствуют файлы.

## Действие

- Проверьте допустимость документа в стартовой панели BI
- Выйдите из системы BOE и войдите в нее снова с использованием диалогового окна Live Office.
- Закройте и перезапустите приложение Office.
- Убедитесь, что сервер доступен, а веб-служба работает.

Если неполадку не удастся устранить, переустановите Live Office.

### 19.2.31 Ошибка в диалоговом окне подсказки. (LO 02031)

## Причина

Документ недоступен, поврежден или некоторые серверы не работают.

## Действие

- Проверьте допустимость документа в стартовой панели BI
- Выйдите из системы BOE и войдите в нее снова с использованием диалогового окна Live Office.
- Закройте и перезапустите приложение Office.

### 19.2.32 Ошибка в панели задания запроса. (LO 02032)

## Причина

Документ не доступен, поврежден или не работают некоторые серверы.

## Действие

Проверьте допустимость юниверса в стартовой панели BI Выйдите из системы BOE и войдите в нее снова с использованием диалогового окна Live Office, либо закройте и перезапустите приложение Office. Убедитесь, что сервер доступен, а веб-служба работает. Если неполадка сохраняется, используйте мастер Live Office QP, чтобы создать запрос снова.

## 19.2.33 Ошибка при просмотре значений поля. (LO 02035)

### Причина

Не удастся получить значения для поля. Отчет Crystal недоступен, или служба Crystal Report не используется.

### Действие

Проверьте существование документа в стартовой панели BI. Проверьте сетевое соединение, отправив на сервер команду ping. Если сеть функционирует исправно, войдите в консоль CMC и проверьте, работает ли веб-служба и серверы Report Application Server.

## 19.2.34 Невозможно отобразить диалоговое окно свойств объекта Live Office, так как в текущем документе отсутствуют объекты. (LO 02038)

### Причина

Отображается диалоговое окно "Свойства" поврежденного объекта Live Office. Возможно, ошибка вызвана тем, что пользователь вручную изменил объект Live Office.

### Действие

Щелкните мышью все элементы меню в области меню "Перейти к объекту" программы Live Office, что приведет к удалению всех поврежденных объектов Live Office. Также можно удалить объект Live Office вручную и щелкнуть все элементы меню в области "Перейти к объекту" программы Live Office.

## 19.2.35 Недопустимая спецификация запроса документа Web Intelligence. (LO 02039)

### Причина

Документ Office поврежден или версия клиента Live Office не соответствует версии платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence.

## Действие

- Проверьте допустимость документа в стартовой панели BI
- Выйдите из системы BOE и войдите в нее снова с использованием диалогового окна Live Office.
- Закройте и перезапустите приложение Office.
- Проверьте совместимость версий клиента Live Office и платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence.

Если проблема остается, заново создайте документ Office.

### 19.2.36 Ошибка при входе в систему. (LO 02040)

## Причина

Эта ошибка могла произойти по следующим причинам:

- Неверная информация для входа в систему.
- Не работает сервер платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence.
- Не работает веб-служба.
- Недоступно соединение с локальной сетью.
- Устанавливается соединение с более ранней версией веб-службы.

Если причина не указана в списке, ознакомьтесь со сведениями об ошибке.

## Действие

- Введите действительную информацию для входа в систему.
- Проверьте сетевое соединение, отправив на сервер команду ping. Если сеть функционирует исправно, войдите в консоль CMC и убедитесь, что веб-служба работает. Если она не работает, исправьте сетевое подключение или запустите сервер.
- Введите правильный URL веб-службы.

### 19.2.37 Установка Live Office повреждена. Определение {0} отсутствует в AssemblyInfo.xml. (LO 02041)

## Причина

Каталог установки Live Office поврежден.

## Действие

Переустановите приложение Live Office.

**19.2.38** Установка Live Office повреждена. Ошибка при отражении конструктора по умолчанию для {0}. (LO 02042)

## Причина

Каталог установки Live Office поврежден.

## Действие

Переустановите приложение Live Office.

**19.2.39** Установка Live Office повреждена. Ошибка при загрузке класса {0}. (LO 02043)

## Причина

Каталог установки Live Office поврежден.

## Действие

Переустановите приложение Live Office.

**19.2.40** Ошибка при инициализации мастера вставки. Проверьте соединение веб-службы. (LO 02044)

## Причина

Документ Office доступен только для чтения, или отчет поврежден.

---

## Действие

Убедитесь, что документ Office доступен для записи. Удалите старый объект и снова вставьте его.

### 19.2.41 `Сбой при обновлении параметра. (LO 02045)`

## Причина

Введенный тип значения не соответствует необходимому типу значения.

## Действие

Введите правильное значение.

### 19.2.42 `Тип введенного параметра не соответствует ожидаемому. (LO 02046)`

## Причина

Тип введенного параметра не соответствует ожидаемому.

## Действие

Введите значение, соответствующее ожидаемому типу параметра.

### 19.2.43 `Не найден экземпляр, соответствующий типу отчета для объекта Live Office. (LO 02047)`

## Причина

Экземпляр не существует в стартовой панели BI.



## Действие

Проверьте, существует ли экземпляр соответствующего типа отчета в стартовой панели BI. Если он отсутствует, то заново запланируйте экземпляр отчета соответствующего типа по объекту Live Office.

### 19.2.44 При запросе маркера входа в службе REST произошла ошибка. (LO 02049)

## Причина

Ошибка возникает при запросе маркера REST из системы во время выполнения входа.

## Действие

Проверьте веб-службу RESTful и повторно выполните вход.

### 19.2.45 Подсказки с вложенными контекстами не поддерживаются. (LO 02050)

## Причина

Вложенные контексты не поддерживаются в отчетах Web Intelligence.

## Действие

Измените отчет или выберите другой отчет.

### 19.2.46 Сбой запроса REST при извлечении ид. объекта из системы BOE. (LO 02052)

## Причина

Возникла сетевая ошибка / Веб-сервер отключен / Объект удален.

---

## Действие

Проверьте сеть / серверы BOE / наличие отчета / объекта отчета.

## 19.3 LO 26000 – LO 26999

### 19.3.1 `Обнаружена ошибка в Live Office. (LO 26000)`

#### Причина

В веб-службе SAP BusinessObjects Live Office возникла непредвиденная ошибка.

#### Действие

Повторите попытку или перезапустите приложение Office.

### 19.3.2 `Отсутствует действующая лицензия на использование веб-служб SAP BusinessObjects Live Office. Обратитесь к системному администратору платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence. (LO 26003)`

#### Причина

Отсутствует действующая лицензия на использование веб-служб SAP BusinessObjects Live Office.

#### Действие

Чтобы проверить наличие действительного кода ключа, обратитесь к системному администратору.

---

### 19.3.3 Возможно, установлено соединение с неверной версией веб-службы SAP BusinessObjects или повреждено развертывание веб-службы. (LO 26002)

#### Причина

Возможно, установлено соединение с неверной версией веб-службы SAP BusinessObjects или повреждено развертывание веб-службы.

#### Действие

Убедитесь, что устанавливается соединение с совместимой версией веб-службы. Если неполадку не удастся устранить, обратитесь к системному администратору SAP BusinessObjects.

### 19.3.4 Ошибка в веб-службе SAP BusinessObjects Live Office. (LO 26004)

#### Причина

В веб-службе SAP BusinessObjects Live Office возникла непредвиденная ошибка.

#### Действие

Повторите попытку или перезапустите приложение Office.

### 19.3.5 Сбой при синтаксическом разборе XML. (LO 26005)

#### Причина

Версия клиента Live Office является более поздней, чем версия веб-службы SAP BusinessObjects.

#### Действие

Установите совместимую версию клиента Live Office.

### 19.3.6 Клиент имеет более новую версию XML, чем версия на сервере (LO 26006)

#### Причина

Версия клиента Live Office является более поздней, чем версия веб-службы SAP BusinessObjects.

#### Действие

Используйте совместимую версию веб-службы Live Office или включите предыдущую версию Live Office, если она существует.

### 19.3.7 Соединение с платформой BusinessObjects Business Intelligence разорвано. Повторите попытку входа. (LO 26007)

#### Причина

Невозможно подключиться к веб-службе SAP BusinessObjects, так как нет сетевого соединения или веб-служба SAP BusinessObjects не работает.

#### Действие

Исправьте сетевое соединение и повторите попытку. Если неполадка сохраняется, обратитесь к администратору SAP BusinessObjects, чтобы проверить, включен ли сервер.

### 19.3.8 Для текущего параметра обновления требуются несуществующие сохраненные данные. (LO 26008)

#### Причина

Для данного параметра обновления требуется несуществующий экземпляр отчета.

#### Действие

Измените параметр обновления объекта или повторно опубликуйте отчет с сохраненными данными.

---

**19.3.9** Веб-серверу не хватает оперативной памяти. Обратитесь к системному администратору. (LO 26009)

### Причина

Веб-серверу не хватает оперативной памяти.

### Действие

Обратитесь к системному администратору, чтобы он проверил конфигурацию веб-сервера. Перезапустите веб-сервер и повторите попытку снова.

**19.3.10** Обнаружена неполадка в службе поиска. Операция поиска повреждена. (LO 26010)

### Причина

Служба поиска не отвечает.

### Действие

Проверьте работоспособность службы поиска.

**19.3.11** Неполадка в Live Office препятствует выполнению запрошенного действия. (LO 26300)

### Причина

Неполадка Live Office препятствует завершению запрошенного действия.

### Действие

Выйдите с сервера платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence и повторно войдите на него либо снова откройте документ.

---

**19.3.12** Для данного параметра обновления требуется несуществующий экземпляр отчета.  
(LO 26301)

### Причина

Для данного параметра обновления требуется несуществующий экземпляр отчета.

### Действие

Измените параметр обновления объекта или воспользуйтесь консолью СМС, чтобы запланировать новый экземпляр.

**19.3.13** Соединение отчета "{0}-{1}" не существует. (LO 26302)

### Причина

Документ Web Intelligence недоступен. Он не существует или был удален.

### Действие

Проверьте, существует ли документ в стартовой панели BI, или используйте параметр "Установить местоположение" в Live Office, чтобы заново определить источник данных отчета.

**19.3.14** Невозможно установить соединение с веб-службой подсистемы отчетов Web Intelligence (LO 26303)

### Причина

Невозможно подключиться к веб-службе SAP BusinessObjects, так как нет сетевого соединения или веб-служба SAP BusinessObjects не работает.

---

## Действие

Проверьте работоспособность сетевого соединения с сервером платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence. Если сеть функционирует правильно, войдите в консоль CMC и проверьте, работает ли сервер отчетов Web Intelligence.

### 19.3.15 Невозможно установить соединение с веб-службой подсистемы отчетов Web Intelligence (LO 26304)

## Причина

Невозможно подключиться к веб-службе SAP BusinessObjects, так как нет сетевого соединения, или веб-служба SAP BusinessObjects не работает.

## Действие

Проверьте наличие действующего сетевого соединения с сервером. Если сеть функционирует исправно, войдите в консоль CMC и убедитесь, что веб-служба работает.

### 19.3.16 Сбой при загрузке сохраненного представления. (LO 26307)

## Причина

Документ Office поврежден или версия клиента Live Office не соответствует версии платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence.

## Действие

Установите последнюю версию Live Office и повторите попытку. Проверьте совместимость версии веб-службы и версии клиента. Ошибка может быть вызвана несоответствием версий.

---

### 19.3.17 Тип части отчета изменен с {0} на {1}. (LO 26310)

#### Причина

Документ Web Intelligence недоступен, или его структура изменилась.

#### Действие

Вставьте документ Web Intelligence снова.

### 19.3.18 Невозможно получить данные запроса (LO 26312)

#### Причина

Юниверс, используемый этим документом Web Intelligence, был изменен или удален.

#### Действие

В стартовой панели BI проверьте источник данных юниверса для документа Web Intelligence.

### 19.3.19 Не удалось получить выходные данные части отчета Web Intelligence; возможно, данные недопустимы (LO 26313)

#### Причина

Документ недоступен или поврежден, либо сервер не работает.

#### Действие

- Проверьте допустимость документа в стартовой панели BI
- При помощи консоли СМС убедитесь в работоспособности сервера.
- Выйдите из системы BOE и войдите в нее снова с использованием диалогового окна Live Office.
- Закройте и перезапустите приложение Office.



## **19.3.20** Недостаточно полномочий для обновления данных указанного отчета. (LO 26314)

### **Причина**

Недостаточно полномочий для обновления данных указанного отчета.

### **Действие**

Обратитесь к администратору платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence, чтобы получить необходимые полномочия для обновления отчета.

## **19.3.21** Не удалось получить информацию о документе. (LO 26315)

### **Причина**

Не удалось получить информацию о документе. Для получения дополнительных сведений см. сведения в сообщении об ошибке.

### **Действие**

Убедитесь, что служба Report Engine работает, и повторите попытку.

## **19.3.22** Сбой при получении объекта Live Office. Интерактивное изображение не поддерживается. (LO 26318)

### **Причина**

Сбой при загрузке изображения из Интернета.

### **Действие**

Замените на поддерживаемое изображение.

### 19.3.23 Недостаточно прав для извлечения данных из указанного отчета. (LO 26604)

#### Причина

Недостаточно прав для извлечения данных из указанного отчета.

#### Действие

Обратитесь к администратору платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence, чтобы получить необходимые полномочия.

### 19.3.24 Представление Live Office повреждено. (LO 26605)

#### Причина

Представление Live Office повреждено.

#### Действие

Щелкните мышью все элементы меню в области меню "Перейти к объекту" программы Live Office, что приведет к удалению всех поврежденных объектов Live Office.

### 19.3.25 Сбой при обновлении. Параметры обновления представления не существуют. (LO 26606)

#### Причина

Для данного параметра обновления требуется несуществующий экземпляр отчета.

#### Действие

Проверьте параметры обновления этого отчета и повторите попытку. В обратном случае проверьте, существует ли запланированный экземпляр в представлении Live Office.

---

**19.3.26** Не удается получить доступ к серверу Crystal Report. Проверьте соединение с сервером Crystal Reports. (LO 26607)

### Причина

Не удается получить доступ к серверу Crystal Report. Возможно, не работает сетевое соединение или сервер Crystal Report.

### Действие

Проверьте сетевое соединение с сервером Crystal Report. Если сеть функционирует исправно, войдите в консоль СМС и проверьте, работает ли сервер Crystal Report.

**19.3.27** Невозможно найти объект платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence. (LO 26608)

### Причина

Документ недоступен. Возможно, он не существует или был удален.

### Действие

Проверьте путь к отчету из сервера CMS и используйте SetLocation в Live Office, чтобы заново указать источник отчета. Если это не помогло, проверьте наличие у пользователя необходимых прав на просмотр объекта.

**19.3.28** Соединение отчета не существует. (LO 26610)

### Причина

Не удается получить доступ к серверу Crystal Report. Возможно, сетевое соединение отсутствует, или сервер Crystal Report отключен.

## Действие

Проверьте сетевое соединение с сервером Crystal Report. Если сеть функционирует исправно, войдите в консоль CMC и убедитесь, что веб-служба работает.

**19.3.29** Сбой при анализе значения параметра "{0}" в "{1}" при использовании языкового стандарта "{2}". (LO 26611)

## Причина

Данное значение не совпадает с требуемым типом значения для данного поля.

## Действие

Измените значение на требуемый тип.

**19.3.30** Сбой при получении отчета Crystal. (LO 26612)

## Причина

Документ не существует в стартовой панели BI или не удастся создать соединение с веб-службой SAP BusinessObjects.

## Действие

Проверьте существование документа в стартовой панели BI. Если документ существует, перезапустите приложение Office и повторите попытку.

---

**19.3.31** Версия клиента Live Office не соответствует версии веб-службы SAP BusinessObjects. (LO 26613)

### Причина

Используемая версия клиента Live Office несовместима с установленной версией веб-службы SAP BusinessObjects.

### Действие

Установите совместимую версию клиента Live Office и повторите попытку.

**19.3.32** Не удастся получить доступ к серверу Crystal Report. Проверьте соединение с сервером Crystal Reports. (LO 26614)

### Причина

Не удастся получить доступ к серверу Crystal Report. Недоступно сетевое соединение с сервером Crystal Report.

### Действие

Проверьте сетевое соединение с сервером Crystal Report. Если сеть функционирует исправно, войдите в консоль СМС и проверьте, работает ли сервер Crystal Report.

**19.3.33** Сбой при визуализации представления. Невозможно найти CUID отчета {0}. (LO 26615)

### Причина

Не удастся найти отчет. Возможно, отчет не существует.

---

## Действие

С помощью консоли СМС убедитесь, что данный отчет существует. Убедитесь, что экземпляры отчета или сохраненные данные не были удалены из исходного отчета.

### 19.3.34 Ячейка уже существует. (LO 26616)

## Причина

Не удалось вставить новое представление, поскольку это ведет к перезаписи существующего объекта.

## Действие

Выберите другую ячейку и повторите попытку.

### 19.3.35 Введенное значение не совпадает с ожидаемым типом фильтра. (LO 26617)

## Причина

Фильтр является недопустимым. Тип фильтра не соответствует типу значения.

## Действие

Воспользуйтесь консолью СМС, чтобы изменить фильтр или набор фильтров в Live Office.

### 19.3.36 Не удалось открыть отчет. (LO 26619)

## Причина

Не удастся получить доступ к серверу Crystal Report. Сетевое соединение или сервер Crystal Report могут быть выключены, или отчет не существует.

---

## Действие

Проверьте сетевое соединение с сервером Crystal Report. Если сеть функционирует исправно, войдите в консоль CMC и проверьте, работает ли сервер Crystal Report.

### 19.3.37 Сбой при загрузке сохраненного представления. (LO 26620)

## Причина

Версия клиента Live Office не совпадает с версией веб-службы SAP BusinessObjects Live Office.

## Действие

Установите последнюю версию веб-службы Live Office и повторите попытку. Проверьте номер версии веб-службы платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence и клиента. Данная ошибка может быть вызвана проблемами обратной совместимости.

### 19.3.38 Данный тип объекта отчета не поддерживается. (LO 26621)

## Причина

Данный тип объекта отчета не поддерживается.

## Действие

Вставьте другой объект отчета.

### 19.3.39 Сбой при обновлении указанной части отчета. Убедитесь, что указанный контекст данных существует: {0}. (LO 26626)

## Причина

Не удалось извлечь указанную часть отчета. Возможно, эта часть отчета отсутствует.

## Действие

Откройте отчет в стартовой панели BI и проверьте наличие указанной части отчета.

### 19.3.40 Отсутствуют части: (LO 26627)

## Причина

Не удалось извлечь указанную часть отчета TopN. Возможно, эта часть отчета отсутствует.

## Действие

Чтобы проверить, отсутствует ли часть отчета, просмотрите отчет в стартовой панели BI или выберите другую часть отчета и повторите попытку.

### 19.3.41 Текущая версия не поддерживает функцию SAP KeyDate. (LO 26630)

## Причина

Текущая версия не поддерживает функцию SAP KeyDate.

## Действие

- Обновите приложение до более новой версии.
- Не используйте отчет Web Intelligence вместе с универсом контрольной даты.
- Определите местоположение отчета без использования контрольной даты.

### 19.3.42 Формат Java для Crystal Reports не поддерживается. (LO 26631)

## Причина

Отчет Crystal, созданный с использованием приложения Crystal Reports для Enterprise, не поддерживается.



---

## Действие

Выберите другой отчет.

## 20 Сообщения об ошибках SAP BusinessObjects Mobile (MOB)

SAP BusinessObjects Mobile включают следующие категории:

Таблица 31:

Диапазон	Категория
MOB 00001 – MOB 00305 MOB 02003 – MOB 02121	Сообщения об ошибках сервера Mobile
MOB 10001 – MOB 10909	Сообщения об ошибках клиента Mobile
MOB 20001 – MOB 20016	Сообщения об ошибках средства конфигурации сервера Mobile

### 20.1 Сообщения об ошибках сервера Mobile

**20.1.1** Недопустимые учетные данные: {0}. Убедитесь, что сведения для входа в систему верны. (MOB 00001)

#### Причина

Недопустимые учетные данные.

#### Действие

Проверьте параметры соединения и попробуйте войти в систему с допустимыми данными.

**20.1.2** Не удалась попытка входа с аутентификацией {0}. Убедитесь, что сведения для входа в систему верны. (MOB 00002)

#### Причина

Недопустимые учетные данные.

---

## Действие

Введите допустимые имя пользователя и пароль для указанного типа аутентификации.

### 20.1.3 Не удалось открыть документ {0}. (МОВ 00005)

## Причина

Не найдено средство преобразования документа. Обратитесь к администратору Enterprise.

## Действие

Проверьте доступность средства преобразования для заданного типа документа.

### 20.1.4 Документ не существует на сервере. (МОВ 00006)

## Причина

Попытка открыть документ, удаленный с сервера.

## Действие

Обновите список документов, чтобы получить последний список документов с сервера.

### 20.1.5 Внутренняя ошибка сервера при создании команды. Обратитесь к администратору. (МОВ 00009)

## Причина

Не удалось создать команду в связи с недопустимым приведением типов класса сообщений.

---

## Действие

Обратитесь к администратору.

**20.1.6** Не удалось создать сеанс с использованием сведений, полученных от клиента.  
(MOB 00010)

## Причина

Не удалось создать сеанс с использованием сведений, полученных от клиента.

## Действие

Повторите попытку входа в систему.

**20.1.7** Не найдены подсказки для документа. (MOB 00011)

## Причина

Не найдены подсказки для документа.

## Действие

Для получения дополнительной информации обратитесь к дизайнеру документа.

**20.1.8** Произошла внутренняя ошибка сервера при получении данных с центрального сервера управления (MOB 00012)

## Причина

Произошла внутренняя ошибка сервера при получении сведений с центрального сервера управления (CMS).

---

## Действие

Обратитесь к администратору.

**20.1.9** Произошла внутренняя ошибка сервера при обработке запроса клиента. (MOB 00014)

## Причина

Не удалось найти сведения о классе в запросе клиента.

## Действие

Обратитесь к администратору.

**20.1.10** Произошла внутренняя ошибка сервера при открытии документа. Не удалось найти класс {0} на сервере. (MOB 00015)

## Причина

Не удалось найти класс в файле WebIParser.jar.

## Действие

Обратитесь к администратору.

**20.1.11** Произошла внутренняя ошибка. Невозможно найти службу – {0}. (MOB 00018)

## Причина

Предпринимается попытка получить доступ к службе, которая не найдена.

---

## Действие

Обратитесь к администратору.

**20.1.12** Произошла внутренняя ошибка. Невозможно найти службу {0}. (MOB 10001)

## Причина

Эта ошибка возникает в том случае, когда запрошенное действие не зарегистрировано как служба.

## Действие

Обратитесь к администратору.

**20.1.13** Произошла внутренняя ошибка при создании службы {0}. (MOB 00019)

## Причина

Произошла внутренняя ошибка при создании службы.

## Действие

Обратитесь к администратору.

**20.1.14** Произошла внутренняя ошибка сервера при обработке запроса клиента. (MOB 00020)

## Причина

Сбой при вызове удаленного метода. Типы и имена аргументов должны иметь одинаковые значения.

## Действие

Обратитесь к администратору.

**20.1.15** Произошла внутренняя ошибка сервера при обработке запроса клиента. (MOB 00021)

## Причина

Сбой при вызове удаленного метода. В объявленном методе поддерживаются только аргументы типа boolean, int, double или java.lang.String. Другие типы данных не поддерживаются.

## Действие

Обратитесь к администратору.

**20.1.16** Произошла внутренняя ошибка сервера при обработке запроса клиента. (MOB 00022)

## Причина

Файл command\_factories.properties в файле MobiVaultusServer.jar поврежден.

## Действие

Обратитесь к администратору.

**20.1.17** Произошла внутренняя ошибка сервера при обработке запроса клиента. (MOB 00023)

## Причина

Сбой при вызове удаленного метода. Не удалось преобразовать аргумент, переданный в один из его простых типов.

## Действие

Обратитесь к администратору.

**20.1.18** Отсутствуют разрешения на подписку на предупреждения документа. (MOB 00024)

## Причина

Отсутствуют разрешения на подписку на предупреждения документа.

## Действие

Обратитесь к администратору

**20.1.19** Отсутствуют полномочия на сохранение документов в локальном хранилище устройства. Можно оформить подписку на предупреждения, не выбирая параметр "Сохранение локальной копии". (MOB 00026)

## Причина

Отсутствуют разрешения на сохранение документов в локальном хранилище устройства.

## Действие

Обратитесь к администратору

**20.1.20** Отсутствуют полномочия на сохранение документов в локальном хранилище устройства. (MOB 00027)

## Причина

Отсутствуют разрешения на сохранение документов в локальном хранилище устройства.



---

## Действие

Обратитесь к администратору.

**20.1.21** Произошла внутренняя ошибка сервера при выполнении поиска. (MOB 00028)

## Причина

Произошла внутренняя ошибка сервера при выполнении поиска.

## Действие

Обратитесь к администратору.

**20.1.22** Произошла внутренняя ошибка сервера при обработке запроса клиента. (MOB 00029)

## Причина

Запрошенный метод не существует. Для получения дополнительных сведений см. журналы.

## Действие

Обратитесь к администратору.

**20.1.23** Время сеанса истекло. Повторите попытку входа в систему. (MOB 00030)

## Причина

Истекло время ожидания сеанса. при получении учетных данных для входа в систему от клиента.

---

## Действие

Завершите приложение и повторите попытку в систему.

**20.1.24** Время сеанса истекло. Повторите попытку входа в систему. (MOB 00031)

## Причина

Произошла внутренняя ошибка сервера при получении учетных данных для входа в систему с клиента.

## Действие

Выйдите из приложения и повторите попытку входа.

**20.1.25** Сбой продвижения сообщения при подтверждении полученных данных сеанса. (MOB 00050)

## Причина

Сбой при доставке сообщения из-за отсутствия доступа к сети.

## Действие

Проверьте формат полученных данных сеанса.

**20.1.26** Произошла внутренняя ошибка сервера при обработке запроса клиента. (MOB 00060)

## Причина

Произошла внутренняя ошибка сервера в связи с тем, что не удалось опубликовать запрошенное действие на сервере.

## Действие

Обратитесь к администратору.

**20.1.27** Произошла внутренняя ошибка сервера при обработке запроса клиента. (MOB 00080)

## Причина

Сбой при выполнении команды из-за внутренней ошибки.

## Действие

Обратитесь к администратору.

**20.1.28** Произошла внутренняя ошибка сервера при создании экземпляра для класса {0}. (MOB 00110)

## Причина

Сбой при удаленном вызове метода в связи с недопустимой информацией.

## Действие

Обратитесь к администратору.

**20.1.29** Произошла внутренняя ошибка сервера при обработке запроса клиента. (MOB 00130)

## Причина

Сбой при удаленном вызове метода из-за предоставления недопустимых сведений о методе.

## Действие

Обратитесь к администратору.

**20.1.30** Произошла внутренняя ошибка сервера. Файл {0} не найден либо файл поврежден на сервере. (МОВ 00300)

## Причина

Запрошенный файл не найден или поврежден.

## Действие

Обратитесь к администратору.

**20.1.31** Время сеанса истекло. Повторно войдите в систему, чтобы открыть документ. (МОВ 02003)

## Причина

Истекло время ожидания сеанса.

## Действие

Проверьте, вызываются ли методы setInfoObjects и setSession до метода openDocumentInstance, затем повторите попытку входа.

**20.1.32** Сбой при выполнении подсказки в связи с недопустимым диапазоном параметров. (МОВ 02017)

## Причина

Диапазон параметров для значения подсказки должен содержать два параметра.

## Действие

Для выполнения подсказки предоставьте допустимый диапазон значений.

**20.1.33** Недопустимое значение подсказки. Введите дату в надлежащем формате. (MOB 02100)

## Причина

Не удалось преобразовать строку в формат даты.

## Действие

Убедитесь, что в дата в подсказках имеет допустимый формат.

**20.1.34** Невозможно выполнить запрошенное действие в связи с недопустимым синтаксисом тега <href>. (MOB 02120)

## Причина

Недопустимый синтаксис HTML-тега <href>.

## Действие

Обратитесь к разработчику документа.

**20.1.35** Не удалось разрешить имя или IP-адрес сервера Mobile. (MOB 20007)

## Причина

Не удалось разрешить имя или IP-адрес сервера Mobile.

---

## Действие

Укажите допустимое имя или IP-адрес сервера Mobile.

### **20.1.36** Сбой при сохранении настроек в файл {0}. (MOB 20010)

## Причина

Не удалось изменить файл свойств.

## Действие

Проверьте наличие разрешений на запись в этот файл.

### **20.1.37 Срок действия сеанса истек. Выполните повторный вход. (MOB 00931)**

## Причина

Сеанс истек или завершен.

## Действие

Выйдите из приложения и повторите попытку входа.

### **20.1.38 Классу {0} не удалось вызвать метод "getEnterpriseSession". (MOB 00929)**

## Причина

Недопустимый параметр.

---

## Действие

Обратитесь к системному администратору.

### **20.1.39 Не удалось вызвать метод "getEnterpriseSession". (MOB 00930)**

## Причина

Из-за недопустимых параметров классу не удалось вызвать метод "getEnterpriseSession".

## Действие

Обратитесь к системному администратору.

### **20.1.40 Произошла внутренняя ошибка сервера в удаленном действии. Введите имя класса. (MOB 00401)**

## Причина

API не предоставляет имя класса.

## Действие

Введите имя класса.

---

### **20.1.41 Произошла внутренняя ошибка сервера в удаленном действии. Не найден класс {0}. (MOB 00402)**

#### **Причина**

Недопустимое имя класса.

#### **Действие**

Обратитесь к системному администратору.

### **20.1.42 Произошла внутренняя ошибка сервера в удаленном действии. Не совпадают аргументы - типы {0}, значения {1}. (MOB 00403)**

#### **Причина**

Недопустимый аргумент.

#### **Действие**

Обратитесь к системному администратору.

### **20.1.43 Произошла внутренняя ошибка сервера в удаленном действии. Не существует метод {0}. (MOB 00405)**

#### **Причина**

Недопустимый аргумент.



---

## Действие

Обратитесь к системному администратору.

### **20.1.44 Не удалось извлечь данные информационных объектов. Не удалось найти документ с идентификатором {0}. (MOB 00801)**

## Причина

Не удалось извлечь данные информационных объектов.

## Действие

Обратитесь к системному администратору.

### **20.1.45 Невозможно найти и открыть документ с ид. {0}. (MOB 00802)**

## Причина

Не удалось найти документ с идентификатором {0}.

## Действие

Обратитесь к системному администратору.

### **20.1.46 Не удалось изменить подписку, не найден документ с ид. {0}. (MOB 00803)**

## Причина

Не удалось найти документ с идентификатором {0}.

---

## Действие

Обратитесь к системному администратору.

### **20.1.47 Не удалось оформить подписку, не найден документ с ид. {0}. (MOB 00804)**

## Причина

Не удалось найти документ с идентификатором {0}.

## Действие

Обратитесь к системному администратору.

### **20.1.48 Не удалось получить данные системного объекта, не найден объект с ид. {0}. (MOB 00805)**

## Причина

Не удалось найти документ с идентификатором {0}.

## Действие

Обратитесь к системному администратору.

### **20.1.49 Невозможно выполнить запрошенное действие. Недопустимый знак в URL-адресе {0}. (MOB 02090)**

## Причина

Недопустимый символ в URL-адресе.

---

## Действие

Обратитесь к разработчику документа.

### **20.1.50 Не удастся создать экземпляр класса реализации {0}. Обратитесь к системному администратору. (MOB 00901)**

## Причина

Не удастся создать экземпляр класса реализации {0}.

## Действие

Обратитесь к системному администратору.

### **20.1.51 Недопустимая схема аутентификации {0}, обратитесь к системному администратору. (MOB 00902)**

## Причина

Недопустимая схема аутентификации.

## Действие

Обратитесь к системному администратору.

---

## **20.1.52 Учетная запись пользователя ({0}) отключена. (MOB 00903)**

### **Причина**

Учетная запись пользователя отключена.

### **Действие**

Обратитесь к системному администратору.

## **20.1.53 В запросе отсутствует имя пользователя или пароль. (MOB 00910)**

### **Причина**

Имя пользователя и пароль не были введены при входе в систему.

### **Действие**

Введите имя пользователя и пароль и повторите попытку входа.

## **20.1.54 Не удалось определить адрес CMS. (MOB 00912)**

### **Причина**

Не введено значение CMS, или не настроено соединение по умолчанию.

### **Действие**

Введите адрес CMS или настройте соединение по умолчанию.

---

## **20.1.55 Не удалось определить тип аутентификации. (MOB 00913)**

### **Причина**

Не выбран тип аутентификации, или не настроено соединение по умолчанию.

### **Действие**

Введите тип аутентификации вместе с запросом или настройте соединение по умолчанию.

## **20.1.56 Не удалось определить файл cookie аутентификации. (MOB 00914)**

### **Причина**

Не выбрано имя cookie-файла, или не настроено соединение по умолчанию.

### **Действие**

Введите имя cookie-файла вместе с запросом или настройте соединение по умолчанию.

## **20.1.57 Не удалось получить файл cookie {0} из запроса. (MOB 00915)**

### **Причина**

Недопустимый файл cookie.

### **Действие**

Убедитесь, что вместе с запросом был отправлен допустимый файл cookie.

---

## **20.1.58 Не удалось извлечь квитанцию SAP из запроса. (MOB 00916)**

### **Причина**

Недопустимая квитанция SAP в запросе.

### **Действие**

Убедитесь, что вместе с запросом была отправлена допустимая квитанция SAP.

## **20.1.59 Не удалось обнаружить систему SAP. (MOB 00917)**

### **Причина**

Настроена недопустимая система SAP.

### **Действие**

Убедитесь, что настроена допустимая система SAP.

## **20.1.60 Не удалось извлечь маркер входа в систему из запроса. (MOB 00918)**

### **Причина**

В запросе отсутствует маркер входа в систему BusinessObjects Enterprise.

### **Действие**

Убедитесь, что маркер входа в систему отправлен вместе с запросом.

---

## **20.1.61 Настроено недопустимое имя параметра пользователя. (MOB 00919)**

### **Причина**

Введено недопустимое имя пользователя.

### **Действие**

Убедитесь, что настроено допустимое имя параметра пользователя.

## **20.1.62 В запросе отсутствует пользователь в качестве заголовка. (MOB 00920)**

### **Причина**

В запросе отсутствует пользователь в качестве заголовка.

### **Действие**

Убедитесь, что вместе с запросом отправлен пользователь в качестве заголовка.

## **20.1.63 В запросе отсутствует параметр пользователя. (MOB 00921)**

### **Причина**

В запросе отсутствует параметр пользователя.

### **Действие**

Убедитесь, что вместе с запросом отправлен пользователь в качестве заголовка.

---

## **20.1.64 В сеансе отсутствует атрибут пользователя. (MOB 00922)**

### **Причина**

В сеансе отсутствует атрибут пользователя.

### **Действие**

Убедитесь, что в веб-сеанс добавлен атрибут пользователя.

## **20.1.65 В запросе отсутствует сертификат X509. (MOB 00924)**

### **Причина**

В отправленном запросе отсутствует сертификат X509.

### **Действие**

Добавьте в запрос действительный сертификат X509.

## **20.1.66 Не удалось загрузить пользовательский класс реализации {0}. (MOB 00925)**

### **Причина**

Не удалось загрузить пользовательский класс реализации.

### **Действие**

Обратитесь к системному администратору.



---

## 20.1.67 Не удалось найти и вызвать метод "getUser" в классе {0}. (MOB 00926)

### Причина

Не удалось найти и вызвать класс метода "getUser".

### Действие

Обратитесь к системному администратору.

## 20.1.68 Ошибка входа: недопустимый пароль. (MOB 00927)

### Причина

недопустимый пароль.

### Действие

Введите допустимый пароль и повторите попытку входа.

## 20.2 Сообщения об ошибках клиента Mobile

### 20.2.1 Невозможно найти запрошенную папку. (MOB 10004)

### Причина

Возможно, запрошенная папка удалена с сервера.

### Действие

Проверьте доступность запрошенной папки в репозитории.

---

## **20.2.2** Невозможно выполнить запрошенное действие. (MOB 10005)

### **Причина**

Не удалось выполнить запрошенное действие из-за недопустимости полученных с сервера данных.

### **Действие**

Обратитесь к администратору.

## **20.2.3** Невозможно открыть локальный документ. (MOB 10006)

### **Причина**

Не удалось выполнить запрошенное действие из-за недопустимости полученных с сервера данных.

### **Действие**

Обратитесь к администратору.

## **20.2.4** Непредвиденная отмена выполняющейся операции. (MOB 10007)

### **Причина**

Операция отменена пользователем.

### **Действие**

Предпринимать действия не требуется.

---

**20.2.5** Недопустимые учетные данные для входа. Попробуйте выполнить вход с верными учетными данными. (MOB 10008)

### Причина

Недопустимые учетные данные для входа.

### Действие

Попробуйте выполнить вход с использованием допустимых учетных данных.

**20.2.6** Произошла ошибка во время входа в систему. (MOB 10009)

### Причина

Произошла ошибка в связи с недоступностью сети.

### Действие

Повторите попытку входа в систему.

**20.2.7** Невозможно найти отчет. (MOB 10010)

### Причина

Запрошенный отчет не найден в репозитории.

### Действие

Проверьте доступность запрошенного отчета в репозитории.

---

## 20.2.8 Сбой при обновлении соединения с данными. (MOB 10011)

### Причина

Не удалось обновить соединение данных.

### Действие

Выйдите из приложения и повторите попытку входа.

## 20.2.9 Невозможно найти учетную запись электронной почты на устройстве. (MOB 10012)

### Причина

На устройстве не найдена учетная запись электронной почты.

### Действие

Настройте учетную запись электронной почты на устройстве.

## 20.2.10 Запрошенное действие не поддерживается платформой запроса. (MOB 10013)

### Причина

Платформа устройства не поддерживает запрошенное действие (отправка почты/вызов/URL-адрес).

### Действие

Проверьте, поддерживается ли запрошенное действие платформой устройства.

---

## **20.2.11** Невозможно инициировать телефонный звонок. (MOB 10030)

### **Причина**

Платформа устройства не поддерживает действие вызова.

### **Действие**

Проверьте, поддерживается ли запрошенное действие платформой устройства.

## **20.2.12** Не удалось обновить отчет из-за внутренней ошибки. (MOB 10031)

### **Причина**

Не удалось обновить отчет из-за внутренней ошибки.

### **Действие**

Обратитесь к администратору.

## **20.2.13** Не удалось завершить работу приложения в связи с внутренней ошибкой. (MOB 10032)

### **Причина**

Произошла внутренняя ошибка при отмене процесса синхронизации.

### **Действие**

Завершите работу приложения и повторите попытку.

---

## **20.2.14** Сбой при поиске документа {0} в папке. (МОВ 10033)

### **Причина**

Запрошенный документ не найден в папке.

### **Действие**

Обратитесь к администратору.

## **20.2.15** Сбой при поиске папки в запрошенной папке. (МОВ 10034)

### **Причина**

Сбой при поиске папки в запрошенной папке.

### **Действие**

Обратитесь к администратору

## **20.2.16** Невозможно выполнить запрошенное действие. (МОВ 10035)

### **Причина**

Служба соединений не инициализирована.

### **Действие**

Обратитесь к администратору.

---

**20.2.17** Отсутствуют разрешения на отправку документов по электронной почте. (МОВ 10037)

### Причина

Отсутствуют разрешения на отправку документов по электронной почте.

### Действие

Обратитесь к администратору

**20.2.18** Произошла внутренняя ошибка. Невозможно отправить уведомления. (МОВ 10039)

### Причина

Сигнал должен иметь тип "Предупреждение", "Ошибка" или "Сведения". Другие типы не поддерживаются.

### Действие

Обратитесь к администратору.

**20.2.19** Отсутствуют разрешения на вход в приложение SAP BusinessObjects Mobile. (МОВ 10040)

### Причина

Отсутствуют разрешения на вход в приложение SAP BusinessObjects Mobile.

### Действие

Обратитесь к администратору

---

## 20.2.20 Клиент не поддерживает данный экран: {0} (МОВ 10042)

### Причина

Попытка получить неподдерживаемый экран от клиентского приложения.

### Действие

Проверьте, поддерживается ли создаваемый экран клиентом.

## 20.2.21 Запрошенное направление навигации не поддерживается. (МОВ 10043)

### Причина

Приложение Mobile поддерживает только направления вверх, вниз, влево и вправо.

### Действие

Обратитесь к администратору.

## 20.2.22 Невозможно извлечь информацию об экземпляре документа. (МОВ 10044)

### Причина

Не удалось извлечь сведения об экземпляре документа.

### Действие

Обратитесь к администратору.



---

## **20.2.23** Произошла внутренняя ошибка при удаленном вызове класса {0}. (МОВ 10045)

### **Причина**

Сбой при создании экземпляра класса.

### **Действие**

Обратитесь к администратору.

## **20.2.24** Произошла внутренняя ошибка при открытии отчета. (МОВ 10046)

### **Причина**

Не удалось выполнить синтаксический разбор отчета. Не найдена ссылка на объект в хэш-таблице объектной модели документа.

### **Действие**

Обратитесь к администратору.

## **20.2.25** Произошла ошибка при открытии отчета. (МОВ 10047)

### **Причина**

С сервера получены недопустимые данные схемы. В схеме объекта обнаружен цикл.

### **Действие**

Обратитесь к администратору.

---

## 20.2.26 Невозможно открыть папку. (MOB 10048)

### Причина

Не удалось получить сведения о списке экземпляров документов из репозитория Enterprise.

### Действие

Обратитесь к администратору.

## 20.2.27 Недопустимый формат URL-адреса действия, встроенного в документ. (MOB 10050)

### Причина

Недопустимый формат URL-адреса действия, встроенного в документ.

### Действие

Обратитесь к разработчику документа.

## 20.2.28 Невозможно выполнить запрошенное действие. (MOB 10071)

### Причина

Не удалось выполнить запрошенное действие, поскольку выполняется синхронизация документов.

### Действие

Выполните действие после завершения синхронизации.

## **20.2.29** Неавторизованная операция (МОВ 10081)

### **Причина**

Служба соединений не инициализирована.

### **Действие**

Обратитесь к администратору.

## **20.2.30** Произошла внутренняя ошибка при считывании данных с сервера. (МОВ 10090)

### **Причина**

Произошла внутренняя ошибка при чтении данных с сервера.

### **Действие**

Обратитесь к администратору.

## **20.2.31** Не удастся восстановить локальное хранилище в связи с ошибкой сети. (МОВ 10100)

### **Причина**

Не удалось выполнить полное восстановление данных из-за ошибки сети.

### **Действие**

Проверьте наличие соединения с сервером Mobile.

---

**20.2.32** Не удается найти запрошенную страницу на сервере. (MOB 10110)

### Причина

Не удается найти запрошенную страницу на сервере. Возможно, она была удалена.

### Действие

Проверьте наличие запрошенной страницы в репозитории.

**20.2.33** Произошла внутренняя ошибка. Сбой при инициировании приложения. (MOB 10120)

### Причина

Не найдены сведения Service Binder. Не удалось создать экземпляр класса J2MIServiceBinderImpl.

### Действие

Обратитесь к администратору.

**20.2.34** Произошла ошибка при управлении элементами пользовательского интерфейса на экране. (MOB 10130)

### Причина

Произошла ошибка при добавлении или замене неподдерживаемого элемента управления.

### Действие

Убедитесь, что платформа поддерживает добавляемый или заменяемый элемент управления.

---

## 20.2.35 Недопустимые учетные данные (MOB 10140)

### Причина

Недопустимые учетные данные.

### Действие

Проверьте допустимость введенных имени пользователя и пароля для используемого типа аутентификации.

## 20.2.36 Произошла внутренняя ошибка. (MOB 10150)

### Причина

Недопустимый формат извлеченных данных.

### Действие

Обратитесь к администратору.

## 20.2.37 Произошла ошибка во время синхронизации данных. (MOB 10160)

### Причина

Произошла ошибка при синхронизации данных.

### Действие

Обратитесь к администратору.

---

## 20.2.38 Сбой при входе. Повторите вход в систему. (MOB 10170)

### Причина

Не удается связаться с сервером из-за отсутствия доступа к сети.

### Действие

Проверьте наличие сетевого соединения и повторите попытку входа в систему.

## 20.2.39 Невозможно удалить документ, поскольку выполняется процесс синхронизации. (MOB 10180)

### Причина

Не удалось удалить документ, поскольку выполняется процесс синхронизации.

### Действие

Попробуйте удалить документ после завершения процесса синхронизации.

## 20.2.40 Произошла внутренняя ошибка при открытии отчета. (MOB 10190)

### Причина

Не удалось восстановить ссылки на объект в хэш-таблице объектной модели документа.

### Действие

Обратитесь к администратору.

---

## **20.2.41** Не удалось отправить SMS в связи с внутренней ошибкой. (MOB 10200)

### **Причина**

Не удалось отправить SMS из-за внутренней ошибки.

### **Действие**

Обратитесь к администратору.

## **20.2.42** Запрошенное действие не поддерживается. (MOB 10210)

### **Причина**

Запрошенное действие не поддерживается.

### **Действие**

Обратитесь к разработчику документа.

## **20.2.43** Сбой при запуске приложения. (MOB 10220)

### **Причина**

Не удалось запустить приложение из-за отсутствия сведения MIDlet.

### **Действие**

Обратитесь к администратору.

---

## **20.2.44** Сбой при входе. Не удалось соединиться с сервером Mobile. (MOB 10230)

### **Причина**

Сбой при входе. Не удалось соединиться с сервером Mobile.

### **Действие**

Убедитесь, что сервер Mobile запущен и правильно настроен.

## **20.2.45** Не удалось извлечь сведения с сервера при работе в автономном режиме. (MOB 10300)

### **Причина**

Не удалось извлечь сведения с сервера при работе в автономном режиме.

### **Действие**

Выполните вход в приложение.

## **20.2.46** Не удалось соединиться с сервером Mobile. (MOB 10400)

### **Причина**

Произошла ошибка при установлении связи с сервером Mobile из-за проблем в сети.

### **Действие**

Проверьте наличие сетевого соединения.



---

**20.2.47** Произошла ошибка при управлении элементами пользовательского интерфейса на экране. (MOB 10500)

### Причина

Произошла ошибка при добавлении или замене неподдерживаемого элемента управления.

### Действие

Убедитесь, что платформа поддерживает добавляемый или заменяемый элемент управления.

**20.2.48** Не выбраны входные данные. Запрос отменен. (MOB 10600)

### Причина

На экране не выбраны входные данные.

### Действие

Выберите необходимые входные данные.

**20.2.49** Произошла внутренняя ошибка при выполнении запрошенного действия. (MOB 10700)

### Причина

Произошла ошибка при создании экземпляров пользовательского интерфейса (экраны) на мобильном устройстве.

### Действие

Обратитесь к администратору.

---

**20.2.50** Время сеанса истекло. Повторите попытку входа в систему. (MOB 10800)

### Причина

Истек срок действия сеанса или отсутствует доступ к сети.

### Действие

Повторите попытку входа в систему.

**20.2.51** Запрашиваемая операция не поддерживается. (MOB 10900)

### Причина

Попытка просмотреть неподдерживаемые части отчета.

### Действие

Обратитесь к администратору.

**20.2.52** Невозможно загрузить изображение. Проверьте доступность изображения. (MOB 10002)

### Причина

Произошла ошибка при загрузке изображения.

### Действие

Проверьте доступность изображения.

---

## 20.2.53 Сбой при повторном запуске сервера. (МОВ 20012)

### Причина

Не удалось перезапустить сервер.

### Действие

Проверьте журналы сервера Mobile на наличие соответствующих сообщений об ошибках и перезапустите сервер.

## 20.2.54 Файл свойств {0} не найден. (МОВ 20011)

### Причина

Не найден файл свойств.

### Действие

Проверьте наличие файла свойств в каталоге установки. Если этот файл отсутствует, обратитесь в службу поддержки.

## 21 Сообщения об ошибках при управлении несколькими мандантами

В этом разделе представлены наиболее распространенные ошибки, возникающие при работе со средством управления несколькими мандантами. Эти ошибки записываются в файл журнала (.csv).

Диапазон кодов ошибок	Категория
MTM 00001 – MTM 00024	Ошибки в файле конфигурации свойств
MTM 00101 – MTM 10104	Ошибка при чтении данных
MTM 01001 – MTM 01009	Ошибки конфигурации базы данных
MTM 02000 – MTM 02002	Ошибки, связанные с группами пользователей и разрешениями
Средство управления несколькими мандантами	Сообщения с предупреждениями

### 21.1 MTM 00001 – MTM 00024 Ошибки в файле конфигурации свойств

#### 21.1.1 (MTM 00001) Недопустимый файл конфигурации приложения. Ошибка: {0}

##### Причина

Возникли ошибки при указании некоторых параметров конфигурации.

##### Действие

Найдите неправильный параметр в файле вывода или журнала и исправьте его с учетом соответствующего комментария в файле определения для образца шаблона манданта.

#### 21.1.2 (MTM 00002) Зарезервировано

##### Причина (зарезервировано для MTM 00002)

Текст заполнителя причины.

## Действие

Текст заполнителя действия.

### 21.1.3 (МТМ 00003) Произошла непредвиденная ошибка

## Причина

Непредвиденная ошибка.

## Действие

Сообщение с подробными сведениями об ошибке см. в файле журнала.

### 21.1.4 (МТМ 00004) Зарезервировано

## Причина

Текст заполнителя причины.

## Действие

Текст заполнителя действия.

### 21.1.5 (МТМ 00005) Подходящие объекты в корневой папке "{1}" в "{2}", указанной в параметре конфигурации "{3}", не найдены с помощью запроса "{0}"

## Причина

Невозможно получить объект шаблона, используя указанный путь.

## Действие

Проверьте правильность указанных путей к шаблону с помощью параметра конфигурации. Возможно, в указанной корневой папке отсутствует доступный шаблон.

### 21.1.6 (МТМ 00006) Не удалось извлечь объекты с помощью запроса {0}

## Причина

Ошибка при извлечении объектов из CMS или диспетчера объектов.

## Действие

Более подробные сведения об основной причине см. в файле журнала. Проверьте синтаксис запроса, наличие доступа к CMS и доступность объектов.

### 21.1.7 (МТМ 00007) Не удалось извлечь объекты шаблона из "{1}", корневая папка "{0}", по указанию в параметре конфигурации "{2}"

## Причина

Ошибка при извлечении объектов шаблона из CMS или диспетчера объектов.

## Действие

Более подробные сведения об основной причине см. в файле журнала. Проверьте синтаксис запроса, наличие доступа к CMS и доступность объектов.

### 21.1.8 (МТМ 00008) Не удалось сопоставить объекты шаблона с объектами манданта

## Причина

Ошибка при сопоставлении объекта шаблона с объектом манданта. Эта ошибка может быть вызвана осуществлением операций ввода-вывода в ходе выполнения операций, связанных с диспетчером объектов, или операций с файлом BIAR.

## Действие

Более подробные сведения о фактической причине см. в журнале. Проверьте правильность определения объектов шаблона в файле определения шаблона манданта. Убедитесь также, что пользователь обладает достаточными правами доступа к ресурсам ввода-вывода.

**21.1.9** (МТМ 00009) Не удалось выполнить резервное копирование ранее импортированных объектов манданта

## Причина

Возникло исключение при резервном копировании существующих объектов манданта. Эта ошибка может быть вызвана осуществлением операций ввода-вывода в ходе выполнения операций, связанных с диспетчером объектов, или операций с файлом BIAR.

## Действие

Убедитесь, что объем свободного пространства в домашнем каталоге пользователя достаточен и CMS доступен. Более подробные сведения о фактической причине см. в файле журнала.

**21.1.10** (МТМ 00010) Не удалось восстановить объекты манданта из резервной копии

## Причина

Возникло исключение при восстановлении объектов манданта к их первоначальному состоянию.

## Действие

Убедитесь, что файл BIAR для резервных объектов манданта находится в домашнем каталоге пользователя и CMS доступен. Подробнее см. файл журнала.

## 21.1.11 (МТМ 00011) Не удалось обновить объекты манданта или общие объекты

### Причина

Возникло исключение при обновлении некоторых объектов манданта с использованием относящихся к ним данных (например, сведений о соединении с базой данных).

### Действие

Более подробные сведения об основной причине для различных типов объектов см. в файле журнала.

## 21.1.12 (МТМ 00012) Не удалось загрузить подключаемый модуль обновления документа для вида {0}

### Причина

Возникло исключение при загрузке JAR-файла подключаемого модуля обновления документа.

### Действие

Убедитесь, что JAR-файл подключаемого модуля обновления документа существует и доступен. Подключаемые модули обновления находятся в папке \$installdir\$\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java\apps\multitenancyManager\jars\docRefreshPlugins

## 21.1.13 (МТМ 00013) Зарезервировано

### Причина

Зарезервировано.

### Действие

Зарезервировано.



## 21.1.14 (МТМ 00014) Не удалось подготовить мандант к импорту

### Причина

Возникло исключение при получении объектов манданта, готовых к импорту. Как правило, эта ошибка относится к объектам определенного типа.

### Действие

Более подробные сведения об основной причине для различных типов объектов см. в файле журнала.

## 21.1.15 (МТМ 00015) Не удалось создать системный объект манданта для манданта {0}

### Причина

Не удается извлечь системный объект манданта для указанного манданта после его создания.

### Действие

Убедитесь, что системный объект манданта был успешно фиксирован и что пользователь МТМ имеет права на его просмотр.

## 21.1.16 (МТМ 00016) Не удалось извлечь системный объект манданта для манданта {0}

### Причина

Не удается извлечь системный объект манданта, возможно, из-за отсутствия у пользователя прав на просмотр объекта.

### Действие

Убедитесь, что системный объект манданта существует и что пользователь МТМ имеет права на его просмотр.

## 21.1.17 (МТМ 00017) Не удалось извлечь объект отношения "мандант-объект"

### Причина

Не удастся извлечь объект отношения с объектом манданта, возможно, из-за отсутствия у пользователя прав на просмотр объекта.

### Действие

Убедитесь, что объект отношения с объектом манданта существует и что пользователь МТМ имеет права на его просмотр.

## 21.1.18 (МТМ 00018) Свойство `templateToken`, определенное в файле определения, содержит недопустимое значение (возможно, значение недостаточной длины)

### Причина

Свойство `templateToken`, определенное в файле определения, содержит недопустимое значение (возможно, значение недостаточной длины).

### Действие

Укажите для свойства `templateToken` значение с большей длиной и убедитесь, что оно не имеет частичного совпадения с любым из существующих имен информационных объектов, не являющихся шаблонами.

## 21.1.19 (МТМ 00019) Общий объект `{0}` не должен использовать необщий объект шаблона `{1}`

### Причина

Для общего объекта используется необщий объект шаблона. Вероятной причиной может быть неправильно указанный шаблон или неправильная конфигурация объекта шаблона.

## Действие

Убедитесь, что объект шаблона, указанный в сообщении об ошибке, не используется для общего объекта.

### 21.1.20 (МТМ 00020) Недопустимая общая папка юниверсов {0}

## Причина

Для параметра sharedUniverseFolder в файле конфигурации указана несуществующая папка.

## Действие

Укажите для параметра sharedUniverseFolder допустимую папку, если параметр optionUseSharedUniverses имеет значение "true".

### 21.1.21 (МТМ 00021) Не удалось извлечь объект приложения "Средство управления несколькими организациями" с помощью запроса {0}

## Причина

Не удалось получить объект приложения МТМ из CMS.

## Действие

Это неустраняемая ошибка. Проверьте систему и убедитесь, что пользователь имеет права на просмотр объекта приложения средства управления несколькими мандантами.

### 21.1.22 (МТМ 00022) Не удалось внести изменения в объект приложения "Средство управления несколькими организациями"

## Причина

Не удалось зафиксировать обновленный объект приложения МТМ в CMS.

## Действие

Проверьте систему и убедитесь, что пользователь имеет права на редактирование объекта приложения средства управления несколькими мандантами.

**21.1.23** (МТМ 00023) Не удалось настроить базу данных диспетчера объектов для временного хранения объектов

## Причина

Не удастся создать базу данных диспетчера объектов для временного хранения объектов.

## Действие

Убедитесь, что пользователь МТМ имеет достаточные права для настройки базы данных диспетчера объектов. Более подробные сведения о фактической причине см. в файле журнала.

**21.1.24** (МТМ 00024) Не удалось создать путь к файлу {0}.

## Причина

Не удалось создать указанный путь к файлу, возможно, из-за ограничения доступа к каталогу.

## Действие

Убедитесь, что пользователь МТМ имеет достаточные права для создания указанного пути к файлу.

## 21.2 МТМ 00101 – МТМ 00104

**21.2.1** (МТМ 00101) Ошибка при синтаксическом анализе файла конфигурации и параметров командной строки. Обнаружен недопустимый параметр: "{0}"

### Причина

Обнаружена ошибка при указании параметра конфигурации.

### Действие

Для получения более подробных сведений о том, как следует указывать параметр, см. соответствующий комментарий в файле свойств определения установленного образца шаблона манданта. Исправьте параметр соответствующим образом в файле определения или в командной строке.

**21.2.2** (МТМ 00102) Ошибка при считывании файла конфигурации: "{0}"

### Причина

Ошибка при попытке прочитать и проанализировать файл определения шаблона манданта. Вероятная причина — ошибки ввода-вывода.

### Действие

Убедитесь, что файл определения шаблона манданта существует в расположении, указанном в параметре "configFile" в командной строке и доступен пользователю.

**21.2.3** (МТМ 00103) Не удается найти маркер шаблона

### Причина

Параметр конфигурации маркера шаблона templateToken указан неправильно.

---

## Действие

Маркер шаблона используется для идентификации шаблона в соответствии с другими параметрами конфигурации, связанными с путем к объекту. Без маркера невозможно определить, какие шаблоны требуется импортировать или подготовить. Убедитесь, что параметр `templateToken` правильно задан в файле определения шаблона манданта или в командной строке.

### 21.2.4 (МТМ 00104) Не удается найти имя манданта

## Причина

Параметр конфигурации имени манданта `tenantName` указан неправильно.

## Действие

Имя манданта – это уникальное имя, используемое для идентификации определенного манданта. Оно также используется в качестве строки, замещающей заполнитель маркера шаблона в составе путей к объектам шаблона. Убедитесь, что параметр `tenantName` правильно задан в файле определения шаблона манданта или в командной строке.

## 21.3 МТМ 01001 – МТМ 01009 Ошибки конфигурации базы данных

### 21.3.1 (МТМ 01001) Отсутствует конфигурация базы данных шаблона {0} или конфигурация базы данных манданта {1}

## Причина

Сопоставление шаблона с мандантом настроено неправильно.

## Действие

Проверьте конфигурацию на наличие неправильных сведений о сопоставлении шаблона с мандантом.

### 21.3.2 (МТМ 01002) Недопустимая конфигурация базы данных шаблона, ошибка при синтаксическом анализе {0}

#### Причина

Объект шаблона, на который ссылается объект отчета, не имеет соответствующего объекта манданта.

#### Действие

Проверьте наличие в составе операции импорта соответствующего объекта манданта, такого как соединение или объект юниверса.

### 21.3.3 (МТМ 01003) Недопустимая конфигурация базы данных манданта, ошибка при синтаксическом анализе {0}

#### Причина

Конфигурация манданта имеет неправильный формат.

#### Действие

Проверьте формат манданта, описанный в файле определения шаблона базы данных пользователей.

### 21.3.4 (МТМ 01004) Недопустимый тип сервера базы данных {0}

#### Причина

Указанный тип сервера базы данных не поддерживается.

#### Действие

Убедитесь, что данный тип сервера базы данных поддерживается. Список поддерживаемых типов см. в документации.

---

## 21.3.5 (МТМ 01005) Зарезервировано

### Причина

Зарезервировано.

### Действие

Зарезервировано.

## 21.3.6 (МТМ 01006) Не совпадают префиксы таблиц для {0} и {1}; возможно, один из них не существует или число префиксов не совпадает

### Причина

Число префиксов таблиц шаблонов не соответствует числу префиксов таблиц манданта.

### Действие

Для устранения проблемы проверьте конфигурацию префиксов таблиц.

## 21.3.7 (МТМ 01007) Недопустимая конфигурация базы данных; дополнительные сведения см. в предыдущих записях

### Причина

Возникла ошибка конфигурации базы данных.

### Действие

Более подробные сведения о предыдущей ошибке конфигурации см. в файле вывода или журнала.



## 21.3.8 (МТМ 01008) Произошло непредвиденное исключение при обновлении документа CR

### Причина

Произошло непредвиденное исключение при обновлении документа CR.

### Действие

Более подробные сведения об основной причине см. в файле журнала.

## 21.3.9 (МТМ 01009) Соединение шаблона {0}, заданное параметром {1}, не соответствует импортированному соединению манданта

### Причина

Для указанного соединения шаблона не импортировано соответствующее соединение манданта. Возможно, это связано с неправильно указанным соединением шаблона, невыполненным импортом объекта-соединения или неправильной конфигурацией параметра импорта соединения.

### Действие

Проверьте конфигурацию соединения шаблона в указанном параметре в сообщении об ошибке и убедитесь, что CUID соединения шаблона задан правильно. Убедитесь также, что параметр импорта `optionIncludeConnections` имеет значение `true` и что указанный объект-соединение шаблона задан в параметре `templateConnectionFolder`.

## 21.4 МТМ 02000 – МТМ 02002 Группы пользователей и разрешения

### 21.4.1 (МТМ 02000) У пользователя "<имя\_пользователя>" недостаточно разрешений для манданта "<имя\_манданта>"

#### Причина

Отсутствует или неправильно настроено сопоставление шаблона с мандантом для соединений прямой поставки SAP Crystal Reports 2011.

#### Действие

Откройте файл конфигурации (`tenant_template_def.properties`) и убедитесь, что каждый параметр `crystalreport.template<n>` имеет соответствующий параметр `crystalreport.tenantdb<n>`.

Для дальнейшей проработки проблемы обратитесь к файлу журнала трассировки (`multitenancymanager_trace.00000<n>.glf`).

### 21.4.2 (МТМ 02001) Недопустимая конфигурация базы данных; дополнительные сведения см. в предыдущих журналах ошибок

#### Причина

Обнаружена ошибка в параметрах конфигурации базы данных, связанных с соединением с данными CCIS.

#### Действие

Откройте файл конфигурации (`tenant_template_def.properties`) и убедитесь, что каждый параметр `crystalreport.template<n>` имеет соответствующий параметр `crystalreport.tenantdb<n>`.

Для дальнейшей проработки проблемы обратитесь к файлу журнала трассировки (`multitenancymanager_trace.00000<n>.glf`).

**21.4.3** (МТМ 02002) Принципалы могут присоединяться только к группам пользователей, принадлежащим к тому же манданту. Связанные принципалы относятся к разным мандантам: `{type1} '{name1}' (ид.={id1}, мандант={tenant 1 name(tenant 1 id)})` и `{type2} '{name2}' (ид.={id2}, мандант={tenant 2 name(tenant 2 id)})`

## Причина

Выполняется попытка добавления принципала к группе пользователей, которая относится к другому манданту.

## Действие

Просмотрите пользователей и группы в СМС

## Пример

```
Principals are only allowed to join user groups belonging to the same tenant.
Related principals are not in the same tenant: usergroup 'Administrators'
(id=33, tenant=shared(0)) and user 'George' (id=1234, tenant=TenantA(4567)).
```

# 21.5 Сообщения с предупреждениями в средстве МТМ

**21.5.1** (МТМ Tool 1) Для извлечения объектов типа "Категория" не указан путь к шаблону `templateCategoryFolder`

## Причина

Для параметра `optionIncludeCategories` в файле конфигурации свойств МТМ задано значение `true`, но не указан допустимый путь для `templateCategoryFolder`.

## Действие

Задайте для `optionIncludeCategories` значение `false` или укажите допустимый путь для `templateCategoryFolder`.

## 21.5.2 (MTM Tool 2) Подходящие общие объекты для вида `CCIS.DataConnection` или `CommonConnection` отсутствуют

### Причина

Для параметра `optionUseSharedConnections` в файле конфигурации свойств MTM задано значение, но отсутствует `sharedConnectionFolder` или в спецификации не указан допустимый объект соединения.

### Действие

Задайте для `optionUseSharedConnections` значение "false" или укажите допустимый путь для `sharedConnectionFolder`

## 21.5.3 (MTM Tool 3) Обнаружены ошибки/предупреждения при проверке конфигурации для подключаемых модулей `CrystalReport`.

### Причина

Одна или несколько конфигураций для CR (имеющих в начале "crystalreport." в файле определения манданта) недопустимы.

### Действие

Для недопустимого параметра должна быть записана в журнал или отображена ошибка. Устраните ошибку с учетом комментариев, связанных с соответствующим параметром в файле определения манданта.

## 22 Сообщения об ошибках Query as a Web Service (QWS)

Такие сообщения об ошибках включают в себя следующий диапазон в категории QWS.

Диапазон	Категория
00001-00011	QWS
02718-02719	QWS

### 22.1 Не удается обнаружить файл справки:\n{0} (QWS 00001)

#### Причина

Файл справки установлен в каталог, отличный от стандартного.

#### Действие

Переустановите продукт QaaWS.

### 22.2 Имя сервера не соответствует имени сертификата (QWS 00002)

#### Причина

Ошибка связана с настройками HTTPS на сервере и действительностью сертификата.

#### Действие

Проверьте имя сервера и действительность сертификата.

---

## 22.3 Недостоверный источник сертификата HTTPS (QWS 00003)

### Причина

Ошибка связана с настройками HTTPS на сервере и действительностью сертификата.

### Действие

Проверьте имя сервера и действительность сертификата HTTPS.

## 22.4 Предоставленный URL веб-службы не был обновлен. Обратитесь к системному администратору или изучите документацию по запросу в виде веб-службы. (QWS 00004)

### Причина

Веб-служба QaaWS не была установлена на сервере.

### Действие

Убедитесь, что веб-служба QaaWS установлена на сервере.

## 22.5 Недопустимая спецификация запроса XML-содержимого (QWS 00005)

### Причина

Не удастся загрузить запрос, который сохранен на сервере CMS, так как сборки потребителя могут быть повреждены или несовместимы.

---

## Действие

Убедитесь, что файлы веб-службы DSWS или библиотеки \*.dll не повреждены и не имеют недопустимую версию. Если они повреждены, их необходимо переустановить.

## 22.6 `Нераспознанный тип данных в объекте результатов: {0} (QWS 00006)`

### Причина

Query as a Web Service поддерживает только следующие типы данных: время, строковые и все числовые типы.

## Действие

Проверьте источник данных, чтобы убедиться, что тип данных соответствует указанному выше списку.

## 22.7 `Необходимо выполнить вход на сервер (QWS 00007)`

### Причина

Пользователь пытается вызвать веб-службу, не выполнив вход в систему.

## Действие

Сначала необходимо выполнить вход на сервер, на котором размещается приложение Query as a Web Service.

---

**22.8** Прокси веб-службы подсистемы отчетов недоступен. Вызов веб-службы не выполнен.  
(QWS 00008)

### Причина

Попытка вызова службы Query as a Web Service при отсутствии подключения к серверу.

### Действие

Убедитесь в наличии подключения к сети, подождите немного и повторите попытку снова.

**22.9** Ошибка во время выбора подсказки (QWS 00009)

### Причина

Ошибка при вызове Query as a Web Service. Это могло произойти при извлечении списка значений (LOV) в подсказке. Возможные причины:

- Сервер отключен.
- Истекло время ожидания сервера.
- Неполадки сетевого соединения.

### Действие

Убедитесь, что сервер работает и реагирует на команды, а параметры времени ожидания сервера являются адекватными.

**22.10** Ошибка во время выбора контекста (QWS 00010)

### Причина

Произошла ошибка при вызове Query as a Web Service, скорее всего, при извлечении контекста запроса из универса. Возможные причины:



- Сервер отключен.
- Истекло время ожидания сервера.
- неполадки сетевого соединения.

## Действие

Убедитесь, что сервер работает и реагирует на команды, а параметры времени ожидания сервера являются адекватными.

## 22.11 Невозможно загрузить список источников данных (QWS 00011)

### Причина

Приложению Query as a Web Service не удается получить доступ к списку источников данных.

## Действие

Попробуйте закрыть приложение и перезапустить его.

## 22.12 Отсутствуют права на создание или изменение запроса. Обратитесь к администратору. (QWS 02718)

### Причина

Пользователь, пытающийся выполнить вход, не имеет полномочий для доступа к приложению Query as a Web Service.

## Действие

Обратитесь к администратору, чтобы тот предоставил необходимые полномочия с помощью консоли CMC.

## 23 Сообщения об ошибках Explorer (PS)

Сообщения об ошибках Explorer сгруппированы в следующие числовые категории:

Таблица 32:

Диапазон номеров сообщений об ошибках	Описание
PS 10000 – PS 15010	Категории исключительно для определенных организационных целей. Внутри категорий сообщения об ошибках Explorer не группируются по тематическому признаку.
PS 20000 – PS 20015	
PS 30000 – PS 30020	
PS 40000 – PS 40010	
PS 50000 – PS 50310	
PS 60000 – PS 60310	

### 23.1 PS 10001 – PS 15010

#### 23.1.1 Невозможно выполнить вход в систему. (PS 10001)

##### Причина

Не удалось выполнить вход в систему.

##### Действие

Убедитесь, что введенные данные являются верными.

#### 23.1.2 Невозможно войти в систему в связи с неверным маркером. (PS 10002)

##### Причина

Не удалось выполнить вход в систему с использованием переданного маркера.

## Действие

Убедитесь, что введенные данные являются верными.

### 23.1.3 Не удалось войти в систему по причине отсутствия учетных данных. (PS 10003)

## Причина

Не удалось выполнить вход в систему из-за отсутствия сведений для входа в систему.

## Действие

Убедитесь, что введенные данные являются верными.

### 23.1.4 Веб-приложению Explorer не удалось извлечь службу Explorer из полученного запроса веб-клиента. (PS 10004)

## Причина

Веб-приложению Polestar не удалось извлечь службу Polestar из полученного запроса веб-клиента.

## Действие

Убедитесь, что версия сервера Explorer соответствует версии веб-приложения Explorer. Если же запросы создаются вручную, убедитесь, что в запросах используется правильный формат.

### 23.1.5 Текущий профиль пользователя не допускает выполнение этого запроса. (PS 10005)

## Причина

Параметры профиля пользователя не допускают выполнение этого запроса.

---

## Действие

Убедитесь, что вам назначены достаточные права для выполнения этого действия.

### 23.1.6 `Приложению Explorer не удалось найти службу. (PS 10006)`

## Причина

Приложению Explorer не удалось найти службу.

## Действие

Дополнительные сведения см. в подробных сведениях об ошибке.

### 23.1.7 `Приложению Explorer не удалось инициализировать локатор службы. (PS 10007)`

## Причина

Проводнику не удалось инициализировать локатор службы.

## Действие

Дополнительные сведения см. в подробных сведениях об ошибке.

### 23.1.8 `Приложению Explorer не удалось получить данные конфигурации. (PS 10008)`

## Причина

Проводнику не удалось извлечь конфигурацию.

## Действие

Дополнительные сведения см. в подробных сведениях об ошибке.

---

## 23.1.9 Ошибка при входе в систему. (PS 15002)

### Причина

### Действие

Дополнительные сведения см. в подробных сведениях об исключении.

## 23.1.10 Свойство строки "{0}" отсутствует в файле настройки SSO. (PS 15003)

### Причина

В файле конфигурации SSO отсутствует свойство строки.

### Действие

Измените файл конфигурации SSO.

## 23.1.11 Булево свойство "{0}" отсутствует в файле настройки SSO. (PS 15004)

### Причина

В файле конфигурации SSO отсутствует логическое свойство.

### Действие

Измените файл конфигурации SSO.

## 23.1.12 Свойство списка "{0}" отсутствует в файле настройки SSO. (PS 15005)

### Причина

В файле конфигурации SSO отсутствует свойство списка.

---

## Действие

Измените файл конфигурации SSO.

### 23.1.13 Не найдены учетные данные для входа в систему. (PS 15006)

## Причина

Информация, требуемая для автоматического входа в систему, не найдена.

## Действие

Обратитесь к администратору.

## 23.2 PS 20000 – PS 20015

### 23.2.1 Не найден файл источника данных. (PS 20001)

## Причина

Файл источника данных не найден.

## Действие

Убедитесь, что файл источника данных, связанный с информационным пространством, существует.

### 23.2.2 Произошла ошибка при считывании данных юниверса. (PS 20002)

## Причина

Произошла ошибка при чтении юниверса.

## Действие

Дополнительные сведения см. в подробных сведениях об исключении.

### 23.2.3 Произошла ошибка при получении юниверсов с сервера CMS. (PS 20003)

## Причина

Произошла ошибка при получении дерева юниверсов из CMS.

## Действие

Дополнительные сведения см. в подробных сведениях об исключении.

### 23.2.4 Информационное пространство не найдено. (PS 20004)

## Причина

Информационное пространство не найдено.

## Действие

Убедитесь, что информационное пространство существует, и вам предоставлены достаточные права для доступа к нему. Возможно, это пространство было удалено другим пользователем.

### 23.2.5 Невозможно считать свойства информационного пространства. (PS 20005)

## Причина

Не удалось прочитать свойства информационного пространства.

---

## Действие

Убедитесь, что информационное пространство существует, и вам предоставлены достаточные права для доступа к нему. Возможно, это пространство было удалено другим пользователем.

**23.2.6** Невозможно получить информационные пространства и отобразить их на закладке "Домашняя". (PS 20006)

## Причина

Не удалось извлечь список индексов навигации для информационных пространств.

## Действие

Дополнительные сведения см. в подробных сведениях об ошибке.

**23.2.7** Невозможно запустить индексацию. (PS 20007)

## Причина

Не удалось запустить индексацию.

## Действие

Дополнительные сведения см. в подробных сведениях об ошибке.

**23.2.8** Невозможно получить блокировку запрошенного ресурса. (PS 20008)

## Причина

Не удалось получить блокировку для запрошенного ресурса.



---

## Действие

Дополнительные сведения см. в подробных сведениях об ошибке.

### 23.2.9 Невозможно снять блокировку запрошенного ресурса. (PS 20009)

## Причина

Не удалось снять блокировку для запрошенного ресурса.

## Действие

Дополнительные сведения см. в подробных сведениях об ошибке.

### 23.2.10 Произошла ошибка сервера при выходе из системы. (PS 20010)

## Причина

В процессе выхода из системы произошла ошибка сервера.

## Действие

Дополнительные сведения см. в подробных сведениях об ошибке.

### 23.2.11 Произошла ошибка на сервере при планировании задания индексации. (PS 20011)

## Причина

При попытке запланировать задачу индексации произошла ошибка сервера.

## Действие

Дополнительные сведения см. в подробных сведениях об ошибке.

---

## **23.2.12** Ошибка на сервере при получении профиля пользователя. (PS 20012)

### **Причина**

При попытке вычислить профиль пользователя произошла ошибка сервера.

### **Действие**

Дополнительные сведения см. в подробных сведениях об ошибке.

## **23.2.13** Ошибка на сервере при отмене задания индексации. (PS 20013)

### **Причина**

При попытке отменить задачу индексации произошла ошибка сервера.

### **Действие**

Дополнительные сведения см. в подробных сведениях об ошибке.

## **23.2.14** Доступ к информационному пространству ограничен. (PS 20014)

### **Причина**

Выбранное информационное пространство отмечено как скрытое и недоступно для просмотра.

### **Действие**

Дополнительные сведения см. в подробных сведениях об ошибке.

---

## 23.3 PS 30000 – PS 30020

### 23.3.1 Имя информационного пространства не может быть пустым. (PS 30001)

#### Причина

Имя информационного пространства не может быть пустым.

#### Действие

Убедитесь, что имя информационного пространства не является пустым.

### 23.3.2 Информационное пространство с этим именем уже существует. (PS 30002)

#### Причина

Информационное пространство с таким именем уже существует.

#### Действие

Убедитесь, что имя информационного пространства отличается от имени существующего информационного пространства.

### 23.3.3 Невозможно получить доступ к репозиторию. (PS 30003)

#### Причина

Не удалось получить доступ к репозиторию.

#### Действие

Убедитесь в том, что CMS работает.

---

### 23.3.4 Невозможно создать информационное пространство без измерения или меры. (PS 30004)

#### Причина

Не удалось создать информационное пространство, не содержащее ни одного измерения или ни одной меры.

#### Действие

Убедитесь, что к объектам информационного пространства были добавлены по крайней мере одно измерение и одна мера.

### 23.3.5 Не удалось подтвердить пароль при планировании информационного пространства. (PS 30005)

#### Причина

Не удалось подтвердить пароль при планировании информационного пространства.

#### Действие

Проверьте правильность учетных данных для этого информационного пространства.

### 23.3.6 При тестировании объектов запрос возвращает несколько наборов записей. (PS 30006)

#### Причина

Запрос возвратил несколько потоков.

## Действие

Проверьте и измените надлежащим образом объекты юниверса, добавленные в определение информационного пространства.

**23.3.7** При тестировании объектов запрос создал исключение подсистемы Web Intelligence Report Engine. (PS 30007)

## Причина

Запросом вызвано исключение подсистемы отчетов WebI Report Engine.

## Действие

Проверьте и измените надлежащим образом объекты юниверса, добавленные в определение информационного пространства.

**23.3.8** Произошла ошибка при получении общих и избранных папок с сервера CMS. (PS 30008)

## Причина

Произошла ошибка при извлечении общедоступных и избранных папок CMS.

## Действие

Подробнее см. сведения об исключении.

**23.3.9** Произошла ошибка при получении списка информационных пространств. (PS 30009)

## Причина

Произошла ошибка при извлечении списка информационных пространств.

---

## Действие

Подробнее см. сведения об исключении.

**23.3.10** Произошла ошибка при получении данных планирования информационного пространства. (PS 30010)

## Причина

Произошла ошибка при извлечении сведений о планировании информационного пространства.

## Действие

Подробнее см. сведения об исключении.

**23.3.11** Недостаточно прав для сохранения информационного пространства в указанной папке. (PS 30011)

## Причина

Недостаточно прав для сохранения информационного пространства в указанной папке.

## Действие

Выберите другую папку.

**23.3.12** Невозможно использовать следующие объекты, подсказки не поддерживаются. (PS 30012)

## Причина

Не удастся использовать следующие объекты; подсказки не поддерживаются.

---

## Действие

Проверьте и измените надлежащим образом объекты юниверса, добавленные в определение информационного пространства.

### 23.3.13 Для продолжения необходимо выбрать контекст. (PS 30013)

## Причина

Перед продолжением необходимо выбрать контекст.

## Действие

Выберите контекст с помощью кнопки просмотра контекста.

### 23.3.14 Недостаточно прав для удаления информационного пространства в указанной папке. (PS 30015)

## Причина

Недостаточно прав для удаления информационного пространства в указанной папке.

## Действие

Обратитесь к администратору.

### 23.3.15 Недостаточно прав для удаления информационного пространства. (PS 30016)

## Причина

Недостаточно прав для удаления информационного пространства.

---

## Действие

Обратитесь к администратору.

### 23.3.16 Невозможно использовать эту рабочую таблицу. (PS 30017)

## Причина

В электронной таблице рабочей книги отсутствуют данные или не введены данные в первую строку.

## Действие

Проверьте таблицу и убедитесь, что ячейки первой строки заполнены.

### 23.3.17 Невозможно использовать эту рабочую таблицу, поскольку она не имеет измерений. (PS 30019)

## Причина

Не удастся использовать этот файл Excel, поскольку он не содержит листов с измерениями для создания аспектов.

## Действие

Проверьте наличие измерений на каждом листе или настройте информационное пространство таким образом, чтобы в нем присутствовал как минимум один ярлык.



---

## 23.4 PS 40000 – PS 40010

### 23.4.1 Сбой при поиске. (PS 40001)

#### Причина

Сбой поиска.

#### Действие

Дополнительные сведения см. в подробных сведениях об ошибке.

### 23.4.2 Невозможно загрузить последнюю версию поискового индекса. (PS 40002)

#### Причина

Не удалось загрузить последнюю версию индекса поиска.

#### Действие

Дополнительные сведения см. в подробных сведениях об ошибке.

### 23.4.3 Невозможно выполнить поиск, чрезмерное число совпадений. (PS 40003)

#### Причина

Не удалось выполнить поиск. Слишком много совпадений.

#### Действие

Уточните критерии поиска.

---

**23.4.4** Поставщику данных не удалось выполнить поисковый запрос, поскольку символ шаблона совпадает слишком много раз для одного информационного пространства.  
(PS 40004)

### Причина

Поставщику данных не удалось выполнить поисковый запрос, поскольку символ шаблона совпадает слишком много раз для одного информационного пространства.

### Действие

Уточните критерии поиска или обратитесь к администратору для настройки параметра `max_wildcard_matches` поставщика данных.

## 23.5 PS 50000 – PS 50310

**23.5.1** Невозможно получить дополнительные значения. (PS 50001)

### Причина

Не удалось извлечь дополнительные значения.

### Действие

Дополнительные сведения см. в подробных сведениях об ошибке.

**23.5.2** Невозможно создать диаграмму. (PS 50002)

### Причина

Не удалось создать диаграмму.

---

## Действие

Дополнительные сведения см. в подробных сведениях об ошибке.

### 23.5.3 Невозможно получить список мер. (PS 50003)

## Причина

Не удалось извлечь список мер.

## Действие

Дополнительные сведения см. в подробных сведениях об ошибке.

### 23.5.4 Невозможно получить аспекты на закладке просмотра. (PS 50004)

## Причина

Не удалось извлечь дерево навигации.

## Действие

Дополнительные сведения см. в подробных сведениях об ошибке.

### 23.5.5 Невозможно получить значения таблицы данных. (PS 50005)

## Причина

Не удалось извлечь значения таблицы данных.

## Действие

Дополнительные сведения см. в подробных сведениях об ошибке.

---

## 23.5.6 Невозможно начать исследование информационного пространства. (PS 50006)

### Причина

Не удалось начать исследование информационного пространства.

### Действие

Дополнительные сведения см. в подробных сведениях об ошибке.

## 23.5.7 Невозможно загрузить последнюю версию навигационного индекса информационного пространства. (PS 50007)

### Причина

Не удалось загрузить последнюю версию индекса навигации для информационного пространства.

### Действие

Возможно, произошел сбой во время последней операции индексации, и требуется проверить определение информационного пространства для создания новой версии индекса.

## 23.5.8 Невозможно остановить исследование информационного пространства. (PS 50008)

### Причина

Не удалось завершить исследование информационного пространства.

### Действие

Дополнительные сведения см. в подробных сведениях об ошибке.

## **23.5.9** Невозможно выполнить поиск, чрезмерное число совпадений. (PS 50009)

### **Причина**

Не удалось выполнить поиск. Слишком много совпадений.

### **Действие**

Уточните критерии поиска.

## **23.5.10** Невозможно выполнить поиск, чрезмерное число совпадений. (PS 50010)

### **Причина**

Не удалось выполнить поиск. Слишком много совпадений.

### **Действие**

Уточните критерии поиска.

## **23.5.11** Невозможно начать исследование этого информационного пространства, так как оно не содержит данных. (PS 50011)

### **Причина**

Не удалось начать исследование информационного пространства. Нет данных.

### **Действие**

Обратитесь к администратору.

## **23.5.12** Ошибка на сервере при попытке выполнить запрос на экспорт. (PS 50100)

### **Причина**

Ошибка сервера при попытке выполнить запрос экспорта.

### **Действие**

Дополнительные сведения см. в подробных сведениях об ошибке.

## **23.5.13** Ошибка на сервере при попытке получить результат экспорта. (PS 50101)

### **Причина**

В ходе получения результатов экспорта произошла ошибка сервера.

### **Действие**

Дополнительные сведения см. в подробных сведениях об ошибке.

## **23.5.14** Ошибка на сервере при попытке отменить задачу экспорта: в запросе не указан идентификатор задачи. (PS 50102)

### **Причина**

Ошибка сервера при попытке отменить задачу экспорта: в запросе не указан идентификатор задачи.

### **Действие**

Убедитесь, что версия сервера Explorer соответствует версии веб-приложения Explorer. Если построение запросов осуществляется вручную, проверьте правильность синтаксиса запроса.

## **23.5.15** Формат экспорта не распознан сервером. (PS 50103)

### **Причина**

Сервер не может распознать формат экспорта.

### **Действие**

Убедитесь, что версия сервера Explorer соответствует версии веб-приложения Explorer. Если построение запросов осуществляется вручную, убедитесь, что заданный формат экспорта поддерживается.

## **23.5.16** Место назначения в запросе на экспорт не распознано сервером. (PS 50104)

### **Причина**

Сервер не может распознать место назначения запроса экспорта.

### **Действие**

Убедитесь, что версия сервера Explorer соответствует версии веб-приложения Explorer. Если построение запросов осуществляется вручную, убедитесь, что заданный формат экспорта поддерживается.

## **23.5.17** Указанные формат экспорта и место назначения несовместимы. (PS 50105)

### **Причина**

Указанные формат экспорта и место назначения несовместимы.

### **Действие**

Убедитесь, что версия сервера Explorer соответствует версии веб-приложения Explorer. Если построение запросов осуществляется вручную, убедитесь, что заданный формат экспорта поддерживается.

## **23.5.18** Ошибка на сервере при взаимодействии с поставщиком данных. (PS 50106)

### **Причина**

Ошибка сервера при работе с поставщиком данных.

### **Действие**

Дополнительные сведения см. в подробных сведениях об ошибке.

## **23.5.19** Некоторые данные, полученные подсистемой экспорта, являются недопустимыми или не поддерживаются либо запрос имеет недопустимый синтаксис. (PS 50107)

### **Причина**

Некоторые данные, извлеченные подсистемой экспорта, являются недопустимыми или не поддерживаются либо запрос имеет недопустимый синтаксис.

### **Действие**

Убедитесь, что версия сервера Explorer соответствует версии веб-приложения Explorer. Если построение запросов осуществляется вручную, убедитесь, что поддерживаются заданные для экспорта формат, целевой тип и выбранная конфигурация, а также что запрос имеет допустимый синтаксис.

## **23.5.20** Ошибка на сервере при взаимодействии с поставщиком данных. (PS 50108)

### **Причина**

Ошибка сервера при работе с поставщиком данных. Текущий статус исследования не поддерживается

### **Действие**

Попробуйте использовать другой путь выбора. Дополнительные сведения см. в подробных сведениях об ошибке.



---

## **23.5.21** Текущий набор данных слишком велик для этого экспорта. (PS 50109)

### **Причина**

Текущий набор данных слишком большой для экспорта.

### **Действие**

Попробуйте уменьшить размер набора данных для экспорта путем добавления или изменения выбранных элементов.

## **23.5.22** Ошибка на сервере при обработке входных данных в подсказке. (PS 50200)

### **Причина**

Произошла ошибка сервера при обработке входных данных подсказки.

### **Действие**

Дополнительные сведения см. в подробных сведениях об ошибке.

## **23.5.23** Ошибка на сервере при анализе подсказки. (PS 50201)

### **Причина**

Произошла ошибка сервера при анализе подсказки.

### **Действие**

Дополнительные сведения см. в подробных сведениях об ошибке.

## **23.5.24** Произошла ошибка сервера при отправке входных данных подсказки. (PS 50202)

### **Причина**

Произошла ошибка сервера при отправке входных данных подсказки.

### **Действие**

Дополнительные сведения см. в подробных сведениях об ошибке.

## **23.5.25** Отсутствуют некоторые входящие сигналы подсказки. (PS 50203)

### **Причина**

Отсутствуют некоторые входящие сигналы подсказки.

### **Действие**

Дополнительные сведения см. в подробных сведениях об ошибке.

## **23.5.26** Недопустимые входные данные подсказки. (PS 50204)

### **Причина**

Недопустимые входные данные подсказки.

### **Действие**

Дополнительные сведения см. в подробных сведениях об ошибке.

---

## **23.5.27** Ошибка на сервере при сохранении входных данных подсказки. (PS 50205)

### **Причина**

Произошла ошибка сервера при сохранении входных данных подсказки.

### **Действие**

Дополнительные сведения см. в подробных сведениях об ошибке.

## **23.5.28** Выбранные объекты несовместимы. (PS 50206)

### **Причина**

Выбранные объекты не совместимы.

### **Действие**

Дополнительные сведения см. в подробных сведениях об ошибке.

## **23.5.29** Сбой при загрузке информационного пространства. (PS 50300)

### **Причина**

Не удалось загрузить информационное пространство.

### **Действие**

Обратитесь к администратору, чтобы проверить доступность информационного пространства.

---

## **23.5.30** Не удалось загрузить индекс информационного пространства. (PS 50301)

### **Причина**

Не удалось загрузить индекс информационного пространства.

### **Действие**

Обратитесь к администратору, чтобы проверить доступность индекса информационного пространства.

## **23.5.31** Не удалось инициализировать сеанс поставщика данных. (PS 50302)

### **Причина**

Не удалось инициализировать сеанс поставщика данных.

### **Действие**

Обратитесь к администратору, чтобы проверить доступность и параметры конфигурации поставщика данных для информационного пространства.

## **23.5.32** Информационное пространство построено на основе несуществующего источника данных. (PS 50303)

### **Причина**

Информационное пространство построено на основе несуществующего источника данных.

### **Действие**

Обратитесь к администратору, чтобы проверить определение информационного пространства и доступность соответствующего индекса.

### **23.5.33** Информационное пространство не содержит фасетов. (PS 50304)

#### **Причина**

Информационное пространство не содержит фасетов.

#### **Действие**

Обратитесь к администратору, чтобы проверить определение информационного пространства и доступность соответствующего индекса.

### **23.5.34** Информационное пространства не содержит данных. (PS 50305)

#### **Причина**

Информационное пространство не содержит данных.

#### **Действие**

Обратитесь к администратору, чтобы проверить определение информационного пространства и доступность соответствующего индекса.

### **23.5.35** Не удалось применить параметры безопасности уровня объекта. (PS 50306)

#### **Причина**

Не удалось применить параметры безопасности уровня объекта.

#### **Действие**

Обратитесь к администратору, чтобы проверить определение информационного пространства и доступность соответствующего индекса.

---

## **23.5.36** Не удалось применить параметры персональной настройки. (PS 50307)

### **Причина**

Не удалось применить параметры персональной настройки.

### **Действие**

Обратитесь к администратору, чтобы проверить определение информационного пространства и доступность соответствующего индекса.

## **23.5.37** Сбой при выполнении запроса на основном уровне доступа к данным. (PS 50308)

### **Причина**

Сбой при выполнении запроса на основном уровне доступа к данным.

### **Действие**

Обратитесь к администратору, чтобы проверить определение информационного пространства и доступность соответствующего индекса.

## **23.6 PS 60000 – PS 60310**

### **23.6.1** Вызванный метод не поддерживается для этой конечной точки. (PS 60001)

### **Причина**

Вызванный метод не поддерживается для этой конечной точки.

### **Действие**

Убедитесь, что вызвана соответствующая методу конечная точка.

---

## **23.6.2** Для вызванного метода требуется маркер. (PS 60002)

### **Причина**

Для вызванного метода требуется передача маркера в заголовке или cookie-файле.

### **Действие**

Убедитесь, что маркер передается в заголовке или cookie-файле.

## **23.6.3** Ошибка в веб-приложении при синтаксическом разборе ответа. (PS 60003)

### **Причина**

Ошибка веб-приложения при синтаксическом разборе ответа от сервера.

### **Действие**

Убедитесь, что версии веб-приложения и сервера соответствуют друг другу.

## **23.6.4** Вызванная конечная точка не существует. (PS 60004)

### **Причина**

Вызываемая конечная точка не существует.

### **Действие**

Убедитесь, что вызывается правильный URL-адрес.

---

## 23.6.5 `Запрос вызвал неполадку в синтаксическом разборе. (PS 60101)`

### Причина

Запрос сформирован неверно.

### Действие

Убедитесь, что запрос имеет формат XML с закрывающими тегами и с заключением неподдерживаемых символов в ескапе-последовательности.

## 23.6.6 `В запросе отсутствуют параметры. (PS 60102)`

### Причина

В запросе отсутствуют параметры.

### Действие

Убедитесь, что запрос содержит все нужные параметры, и что эти параметры определены правильно.

## 23.6.7 `Запрос сформирован неверно. (PS 60103)`

### Причина

Запрос сформирован неверно.

### Действие

Убедитесь, что запрос имеет формат XML с закрывающими тегами, неподдерживаемые символы заключены в ескапе-последовательности и все параметры определены правильно.



---

## **23.6.8** Ошибка при создании или обновлении блока данных информационного пространства. (PS 60201)

### **Причина**

Ошибка при создании или обновлении блока данных информационного пространства.

### **Действие**

Проверьте правильность идентификатора блока данных и доступность FRS.

## **23.6.9** Ошибка при выполнении Openspace. Сбой при индексации информационного пространства. (PS 60301)

### **Причина**

Сбой при индексации пространства.

### **Действие**

Убедитесь, что информационное пространство имеет правильное определение и допустимый набор данных. Если неполадку не удастся устранить, обратитесь к администратору.

## **23.7 PS 70000 – PS 70003**

### **23.7.1** Закладка не существует. (PS 70001)

#### **Причина**

Закладка не существует.

---

## Действие

Убедитесь, что указан правильный идентификатор закладки и что закладка действительно существует.

### **23.7.2** Невозможно открыть информационное пространство. (PS 70002)

## Причина

Невозможно открыть информационное пространство.

## Действие

Убедитесь, что указан допустимый идентификатор или имя информационного пространства.

### **23.7.3** Не удалось открыть закладку. (PS 70003)

## Причина

Не удалось открыть закладку.

## Действие

Убедитесь, что информационное пространство существует и что имеются соответствующие права для его просмотра.

## **23.8 PS 80000 – PS 80105**

### **23.8.1** Не удалось открыть альбом. (PS 80001)

## Причина

Не удалось открыть набор представлений исследования.

## Действие

Убедитесь, что набор представлений исследования существует и что имеются достаточные права на доступ к нему. Возможно, это пространство было удалено другим пользователем.

### 23.8.2 Не удалось удалить альбом. (PS 80002)

## Причина

Не удалось удалить набор представлений исследования.

## Действие

Убедитесь, что набор представлений исследования существует и что имеются достаточные права для его удаления. Возможно, это пространство было удалено другим пользователем.

### 23.8.3 Не удалось сохранить или удалить альбом из-за ошибки параллельного доступа. Повторите попытку позже. (PS 80003)

## Причина

Не удалось сохранить или удалить представление исследования из-за ошибки параллельного доступа.

## Действие

Повторите позже.

### 23.8.4 Недостаточно прав для создания альбома. (PS 80101)

## Причина

Недостаточно прав для создания набора представлений исследования.

---

## Действие

Обратитесь к администратору.

### 23.8.5 Недостаточно прав для открытия альбома. (PS 80102)

## Причина

Недостаточно прав для открытия набора представлений исследования.

## Действие

Обратитесь к администратору.

### 23.8.6 Недостаточно прав для изменения альбома. (PS 80103)

## Причина

Недостаточно прав для изменения набора представлений исследования.

## Действие

Обратитесь к администратору.

### 23.8.7 Недостаточно прав для сохранения альбома. (PS 80104)

## Причина

Недостаточно прав для сохранения набора представлений исследования.

## Действие

Обратитесь к администратору.

---

## **23.8.8** Недостаточно прав для удаления альбома. (PS 80105)

### **Причина**

Недостаточно прав для удаления набора представлений исследования.

### **Действие**

Обратитесь к администратору.

## 24 Сообщения об ошибках в инструменте преобразования отчетов (RCT)

Подобные сообщения включают в себя следующие диапазоны и категории.

Таблица 33:

Диапазон	Категория
RCT 00001 – 00032	Инструмент преобразования отчетов

### 24.1 `Неизвестная ошибка. (RCT 00001)`

#### Причина

Возникла ошибка инструмента преобразования отчетов, которую данное приложение не может устранить самостоятельно.

#### Действие

Обратитесь к администратору BusinessObjects.

### 24.2 `преобразование отменено пользователем (RCT 00011)`

#### Причина

Преобразование отменено пользователем.

#### Действие

Не требуется, поскольку преобразование отменено самим пользователем.

---

## 24.3 Ошибка при попытке запустить сервер преобразования (RCT 00013)

### Причина

Не удалось запустить процесс преобразования.

### Действие

1. Убедитесь, что сервер CMS запущен и работает. 2. Перезапустите приложение RCT и снова запустите процесс преобразования. 3. Если неполадка не будет устранена, обратитесь к администратору BusinessObjects

## 24.4 Не удалось выполнить публикацию (RCT 00014)

### Причина

Инструменту преобразования отчетов не удалось опубликовать преобразованный отчет. Возможно, целевой сервер CMS отключен.

### Действие

1. Убедитесь, что целевой сервер CMS работает.
2. Снова запустите процесс преобразования.

## 24.5 Исходный сервер не найден; сервер отключен или недоступен (RCT 00016)

### Причина

Исходный сервер не найден или отключен.

## Действие

1. Проверьте правильность введенного IP-адреса и имени хоста исходного сервера. 2. Убедитесь, что исходный сервер CMS запущен и работает.

## 24.6 Целевой сервер не найден; сервер отключен или недоступен (RCT 00017)

### Причина

Целевой сервер не найден или отключен.

## Действие

1. Проверьте правильность введенного IP-адреса и имени хоста целевого сервера. 2. Убедитесь, что целевой сервер CMS запущен и работает.

## 24.7 Исходное имя пользователя не найдено (RCT 00018)

### Причина

Введено недопустимое исходное имя пользователя.

## Действие

Введите допустимое имя пользователя.

## 24.8 Целевое имя пользователя не найдено (RCT 00019)

### Причина

Введено недопустимое целевое имя пользователя.



---

## Действие

Введите допустимое имя пользователя.

### 24.9 Недопустимый исходный пароль (RST 00020)

## Причина

Введен недопустимый исходный пароль.

## Действие

Введите допустимый пароль.

### 24.10 Недопустимый целевой пароль (RST 00021)

## Причина

Введен недопустимый целевой пароль.

## Действие

Введите допустимый пароль.

### 24.11 Недопустимый исходный ввод; введите допустимое имя пользователя, пароль или номер порта (RST 00022)

## Причина

Сервер не распознал имя для входа в систему исходного пользователя.

## Действие

Обратитесь к администратору BusinessObjects.

Для входа в систему необходимо быть администратором или членом группы пользователей инструмента преобразования отчетов, определенной в исходной центральной консоли управления (СМС).

**24.12** Недопустимый целевой ввод; введите допустимое имя пользователя, пароль или номер порта (RCT 00023)

## Причина

Сервер не распознал имя для входа в систему целевого пользователя.

## Действие

Обратитесь к администратору BusinessObjects.

Для входа в систему необходимо быть администратором или членом группы пользователей инструмента преобразования отчетов, определенной в целевой центральной консоли управления (СМС).

**24.13** Исходный компьютер не найден (RCT 00024)

## Причина

На исходном компьютере должна быть установлена версия ранее XI 4.0.

## Действие

Введите правильные сведения об исходном компьютере.

## 24.14 Целевой компьютер не найден (RCT 00025)

### Причина

На целевом компьютере должно быть установлено приложение версии XI 4.0 или выше.

### Действие

Введите правильные сведения о целевом компьютере.

## 24.15 Ошибка во время аудита; выберите соединение, чтобы продолжить аудит, или снимите флажок (RCT 00026)

### Причина

Не выбрано соединение для аудита.

### Действие

Выберите соединение для продолжения или снимите флажок.

## 24.16 Невозможно открыть файл (RCT 00027)

### Причина

Список отчетов, Desktop Intelligence, сохраненный в этом XML-файле, более не является действительным. Некоторые или все документы Desktop Intelligence удалены из исходного репозитория либо имеют измененный идентификатор документа.

### Действие

Вручную откройте XML-файл и убедитесь, что все идентификаторы документов, доступные в этом файле, также представлены в исходном репозитории. Если это не так, удалите тег этого документа или измените

---

идентификатор документа в XML-файле таким образом, чтобы он ссылался на правильный идентификатор документа, доступный в исходном репозитории.

## **24.17** Файл не найден; проверьте имя файла (RCT 00028)

### **Причина**

Введенное имя файла не найдено.

### **Действие**

Введите допустимое имя файла.

## **24.18** Недопустимое имя файла. (RCT 00029)

### **Причина**

Введено недопустимое имя файла.

### **Действие**

Введите допустимое имя файла.

## **24.19** Недопустимый ROC-файл; выберите допустимый ROC-файл (RCT 00030)

### **Причина**

Файл не является допустимым ROC-файлом.

---

## Действие

Выберите допустимый ROC-файл.

**24.20** Недопустимый файл (файл поврежден?); выберите допустимый ROC-файл (RCT 00031)

## Причина

ROC-файл поврежден.

## Действие

Выберите неповрежденный ROC-файл.

**24.21** Недопустимое имя файла (RCT 00032)

## Причина

Введено недопустимое имя файла.

## Действие

Введите допустимое имя файла.

## 25 Сообщения об ошибках веб-служб RESTful (RWS)

Сообщения об ошибках веб-служб RESTful включают следующие:

Диапазон	Категория
RWS 00002 – RWS 00010	веб-службы RESTful
RWS 000011 – RWS 000026	веб-службы RESTful
RWS 000031 – RWS 000051	веб-службы RESTful
RWS 00052 – RWS 00075	веб-службы RESTful
RWS 000076 – RWS 000079	веб-службы RESTful

### 25.1 RWS 00002 – RWS 00010

#### 25.1.1 Общая ошибка на сервере. (RWS 00002)

##### Причина

В веб-службе BIP RESTful произошла неизвестная ошибка.

##### Действие

Просмотрите подробные сведения в журналах сервера.

#### 25.1.2 Ошибка ввода в клиенте. (RWS 00003)

##### Причина

Произошла неизвестная ошибка, связанная со входными данными клиента, переданными веб-службе BIP RESTful.

## Действие

Обратитесь к документации по вызываемому ресурсу, чтобы убедиться, что использованные входные данные допустимы.

### 25.1.3 Запрещено (RWS 00004)

## Причина

Доступ к этому ресурсу не разрешен.

## Действие

Убедитесь, что у вас имеются соответствующие разрешения на доступ к ресурсу.

### 25.1.4 Не найдено (RWS 00005)

## Причина

Не удалось найти указанный ресурс. Ресурс не существует, или отсутствуют права на просмотр ресурса.

## Действие

Убедитесь, что используется правильный URL. Если осуществляется попытка просмотреть объект InfoObject, воспользуйтесь консолью Central Management Console (CMC), чтобы проверить наличие прав на просмотр этого объекта.

### 25.1.5 Невозможно создать службу. Подробные сведения см. в журналах сервера. (RWS 00006)

## Причина

Веб-службе BIP RESTful не удалось создать запрошенную службу.

---

## Действие

Проверьте свойство `JavaDoc` в `Constructor.newInstance`. Выполните перекрестную проверку этого исключения и исключений, выдаваемых `Constructor.newInstance`.

**25.1.6** Произошла неизвестная ошибка при вызове службы. Подробные сведения см. в журналах сервера. (RWS 00007)

## Причина

В веб-службе BIP RESTful произошла неизвестная ошибка во время вызова службы.

## Действие

Проверьте подробные сведения в журнале сервера веб-приложений, который содержит веб-службу BIP RESTful.

**25.1.7** Заголовок HTTP не содержит атрибут `X-SAP-LogonToken`. (RWS 00008)

## Причина

Для доступа к запрошенным ресурсам необходимо пройти аутентификацию.

## Действие

Передайте маркер `X-SAP-LogonToken` в заголовке запроса. Такой маркер можно создать с помощью ресурса входа в систему.

**25.1.8** Не найден ресурс: {0} (RWS 00009)

## Причина

Не удалось найти указанный ресурс. Ресурс не существует, или отсутствуют права на просмотр ресурса.



## Действие

Убедитесь, что используется правильный URL. Если осуществляется попытка просмотреть объект InfoObject, воспользуйтесь консолью Central Management Console (CMC), чтобы проверить наличие прав на просмотр этого объекта.

### 25.1.9 Не поддерживается ресурс для запрошенного объекта. (RWS 00010)

## Причина

Попытка доступа к неподдерживаемому ресурсу InfoObject. Например, такое исключение возникнет при попытке доступа к службе Crystal Reports для папки.

## Действие

Не вызывайте этот метод для неподдерживаемых объектов. Переходите только по допустимым ссылкам.

## 25.2 RWS 00011 – RWS 00026

### 25.2.1 Недопустимое время ожидания маркера сеанса: {0}. (RWS 000011)

## Причина

Не удалось создать маркер входа из-за неверного параметра в веб-службе BIP RESTful.

## Действие

Обратитесь к системному администратору, чтобы задать верное значение времени ожидания маркера сеанса для веб-службы BIP RESTful в Central Management Console (CMC).

## 25.2.2 Не найден инфо-объект с идентификатором {0}. (RWS 000012)

### Причина

Не удалось найти объект InfoObject. Если предполагается, что объект существует, проверьте разрешения на его просмотр.

### Действие

С помощью консоли Central Management Console (CMC) убедитесь, что объект InfoObject существует и у вас имеются права на его просмотр.

## 25.2.3 Повторяющийся объект (RWS 000013)

### Причина

Обнаружен повторяющийся объект

### Действие

Эта ошибка не должна возникать в среде клиента. Если вы убедились, что установка выполнена правильно и не была повреждена, обратитесь для решения этой проблемы в службу поддержки SAP BusinessObjects.

## 25.2.4 Отсутствует именованное отношение {0}. (RWS 000015)

### Причина

Не удалось найти отношение в объекте InfoObject.

### Действие

Убедитесь, что используется URL, сформированный веб-службой BIP RESTful при проходе по корневому объекту. Если URL действителен, проверьте наличие разрешений на просмотр отношения.

## 25.2.5 Сеанс работы сервера недоступен из bean службы PJS. (RWS 000016)

### Причина

Адаптивный сервер обработки не передал сеанс сервера веб-службе BIP RESTful.

### Действие

Эта ошибка не должна возникать в среде клиента. Если вы убедились, что установка выполнена правильно и не была повреждена, обратитесь для решения этой проблемы в службу поддержки SAP BusinessObjects.

## 25.2.6 Сбой при кодировании. (RWS 000017)

### Причина

Веб-служба BIP RESTful Web Service использует кодек для кодирования объектов в формате, который может прочесть пользователь (например, XML). К сожалению, при кодировании возникла ошибка.

### Действие

Просмотрите в журналах подробные сведения о параметре, который вызвал ошибку. Если определить проблему не удастся, обратитесь за помощью в службу поддержки SAP BusinessObjects.

## 25.2.7 {0} имеет значение NULL. (RWS 000018)

### Причина

Веб-служба BIP RESTful Web Service использует кодек для кодирования объектов в формате, который может прочесть пользователь (например, XML). К сожалению, во время выполнения кода ему не удалось воспользоваться ссылкой на значение.

### Действие

Просмотрите в журналах подробные сведения о параметре, который вызвал ошибку. Если определить проблему не удастся, обратитесь за помощью в службу поддержки SAP BusinessObjects.

## 25.2.8 Недопустимый аргумент: {0} (RWS 000019)

### Причина

Веб-служба BIP RESTful Web Service использует кодек для кодирования объектов в формате, который может прочесть пользователь (например, XML). К сожалению, во время выполнения был обнаружен недопустимый аргумент.

### Действие

Просмотрите в журналах подробные сведения о параметре, который вызвал ошибку. Если определить проблему не удастся, обратитесь за помощью в службу поддержки SAP BusinessObjects.

## 25.2.9 Не удастся выполнить сериализацию значения с типом {0}. (RWS 000020)

### Причина

Веб-служба BIP RESTful Web Service использует кодек для кодирования объектов в формате, который может прочесть пользователь (например, XML). Не удалось сериализовать значение.

### Действие

Просмотрите в журналах подробные сведения о параметре, который вызвал ошибку. Если определить проблему не удастся, обратитесь за помощью в службу поддержки SAP BusinessObjects.

## 25.2.10 Незавершенная строка. (RWS 000021)

### Причина

Веб-служба BIP RESTful Web Service использует кодек для кодирования объектов в формате, который может прочесть пользователь (например, XML). Обнаружена незавершенная строка.

## Действие

Просмотрите в журналах подробные сведения о параметре, который вызвал ошибку. Если определить проблему не удастся, обратитесь за помощью в службу поддержки SAP BusinessObjects.

### 25.2.11 Неправильно сформированная дата: {0}. (RWS 000022)

## Причина

Веб-службе BIP RESTful не удалось закодировать/декодировать переданные ей данные.

## Действие

Просмотрите в журналах подробные сведения о параметре, который вызвал ошибку. Если определить проблему не удастся, обратитесь за помощью в службу поддержки SAP BusinessObjects.

### 25.2.12 Неверно сформированное время: {0}. (RWS 000023)

## Причина

Веб-службе BIP RESTful не удалось закодировать/декодировать переданное ей значение времени.

## Действие

Просмотрите в журналах подробные сведения о параметре, который вызвал ошибку. Если определить проблему не удастся, обратитесь за помощью в службу поддержки SAP BusinessObjects.

### 25.2.13 Неверно сформированные дата и время: {0}. (RWS 000024)

## Причина

Веб-службе BIP RESTful не удалось закодировать/декодировать переданное ей значение даты и времени.

## Действие

Убедитесь, что значение даты и времени имеет формат, поддерживаемый стандартом ATOM (RFC 4287). Просмотрите в журналах подробные сведения о параметре, который вызвал эту ошибку. Если определить проблему не удастся, обратитесь за помощью в службу поддержки SAP BusinessObjects.

### 25.2.14 `Невозможно выполнить десериализацию значения с типом {0}. (RWS 000025)`

## Причина

Веб-служба BIP RESTful Web Service использует кодек для кодирования объектов в формате, который может прочесть пользователь (например, XML). К сожалению, произошла ошибка декодирования.

## Действие

Просмотрите в журналах подробные сведения о параметре, который вызвал ошибку. Если определить проблему не удастся, обратитесь за помощью в службу поддержки SAP BusinessObjects.

### 25.2.15 `Не удастся получить имя атрибута. Имя имеет значение null или является пустым. (RWS 000026)`

## Причина

Веб-служба BIP RESTful Web Service использует кодек для кодирования объектов в формате, который может прочесть пользователь (например, XML). Во время чтения/записи в формате, который может быть прочитан пользователем, произошла ошибка синтаксического анализатора.

## Действие

Просмотрите в журналах подробные сведения о параметре, который вызвал ошибку. Если определить проблему не удастся, обратитесь за помощью в службу поддержки SAP BusinessObjects.

---

## 25.3 RWS 00031 – RWS 00051

### 25.3.1 Ошибка модели. (RWS 000031)

#### Причина

В двоичных файлах веб-службы BIP RESTful содержатся неверные данные.

#### Действие

Эта ошибка не должна возникать в среде клиента. Если вы убедились, что установка выполнена правильно и не была повреждена, обратитесь для решения этой проблемы в службу поддержки SAP BusinessObjects.

### 25.3.2 Отсутствует функция установки значения. (RWS 000032)

#### Причина

В двоичных файлах веб-службы BIP RESTful содержатся неверные данные.

#### Действие

Эта ошибка не должна возникать в среде клиента. Если вы убедились, что установка выполнена правильно и не была повреждена, обратитесь для решения этой проблемы в службу поддержки SAP BusinessObjects.

### 25.3.3 Функция получения значения не должна иметь параметров: {0}. (RWS 000033)

#### Причина

В двоичных файлах веб-службы BIP RESTful содержатся неверные данные.

---

## Действие

Эта ошибка не должна возникать в среде клиента. Если вы убедились, что установка выполнена правильно и не была повреждена, обратитесь для решения этой проблемы в службу поддержки SAP BusinessObjects.

**25.3.4** `Функция установки значения должна иметь ровно один параметр: {0}. (RWS 000034)`

## Причина

В двоичных файлах веб-службы BIP RESTful содержатся неверные данные.

## Действие

Эта ошибка не должна возникать в среде клиента. Если вы убедились, что установка выполнена правильно и не была повреждена, обратитесь для решения этой проблемы в службу поддержки SAP BusinessObjects.

**25.3.5** `Тип функции установки значения {0} отличается от типа функции получения значения {1}. (RWS 000035)`

## Причина

В двоичных файлах веб-службы BIP RESTful содержатся неверные данные.

## Действие

Эта ошибка не должна возникать в среде клиента. Если вы убедились, что установка выполнена правильно и не была повреждена, обратитесь для решения этой проблемы в службу поддержки SAP BusinessObjects.

**25.3.6** `источник: {0} + место назначения: {1}. (RWS 000036)`

## Причина

В двоичных файлах веб-службы BIP RESTful содержатся неверные данные.



## Действие

Эта ошибка не должна возникать в среде клиента. Если вы убедились, что установка выполнена правильно и не была повреждена, обратитесь для решения этой проблемы в службу поддержки SAP BusinessObjects.

### 25.3.7 Равенство ссылок не реализовано. (RWS 000037)

## Причина

В двоичных файлах веб-службы BIP RESTful содержатся неверные данные.

## Действие

Эта ошибка не должна возникать в среде клиента. Если вы убедились, что установка выполнена правильно и не была повреждена, обратитесь для решения этой проблемы в службу поддержки SAP BusinessObjects.

### 25.3.8 Такой способ использования в коллекциях на основе хэша не реализован. (RWS 000038)

## Причина

В двоичных файлах веб-службы BIP RESTful содержатся неверные данные.

## Действие

Эта ошибка не должна возникать в среде клиента. Если вы убедились, что установка выполнена правильно и не была повреждена, обратитесь для решения этой проблемы в службу поддержки SAP BusinessObjects.

### 25.3.9 Класс {0} не является классом модели. (RWS 000039)

## Причина

В двоичных файлах веб-службы BIP RESTful содержатся неверные данные.

## Действие

Эта ошибка не должна возникать в среде клиента. Если вы убедились, что установка выполнена правильно и не была повреждена, обратитесь для решения этой проблемы в службу поддержки SAP BusinessObjects.

**25.3.10** Свойство "{0}" не может быть привязано к двум полям: {1} и {2}. (RWS 000040)

## Причина

В двоичных файлах веб-службы BIP RESTful содержатся неверные данные.

## Действие

Эта ошибка не должна возникать в среде клиента. Если вы убедились, что установка выполнена правильно и не была повреждена, обратитесь для решения этой проблемы в службу поддержки SAP BusinessObjects.

**25.3.11** Атрибут "{0}" не может быть привязан к двум методам get (или set): {1} и {2}. (RWS 000041)

## Причина

В двоичных файлах веб-службы BIP RESTful содержатся неверные данные.

## Действие

Эта ошибка не должна возникать в среде клиента. Если вы убедились, что установка выполнена правильно и не была повреждена, обратитесь для решения этой проблемы в службу поддержки SAP BusinessObjects.

---

**25.3.12** Модель содержит по меньшей мере 1 атрибут только для записи. имя: {0}, метод: {1}. (RWS 000042)

### Причина

В двоичных файлах веб-службы BIP RESTful содержатся неверные данные.

### Действие

Эта ошибка не должна возникать в среде клиента. Если вы убедились, что установка выполнена правильно и не была повреждена, обратитесь для решения этой проблемы в службу поддержки SAP BusinessObjects.

**25.3.13** Отсутствует доступный конструктор без параметров для класса {0}. (RWS 000043)

### Причина

В двоичных файлах веб-службы BIP RESTful содержатся неверные данные.

### Действие

Эта ошибка не должна возникать в среде клиента. Если вы убедились, что установка выполнена правильно и не была повреждена, обратитесь для решения этой проблемы в службу поддержки SAP BusinessObjects.

**25.3.14** Объект {0} имеет значение null для свойства композиции {1}. (RWS 000044)

### Причина

В двоичных файлах веб-службы BIP RESTful содержатся неверные данные.

### Действие

Эта ошибка не должна возникать в среде клиента. Если вы убедились, что установка выполнена правильно и не была повреждена, обратитесь для решения этой проблемы в службу поддержки SAP BusinessObjects.

## 25.3.15 Не удалось подставить свойство "{0}" в поле {1} с типом {2}. (RWS 000045)

### Причина

В двоичных файлах веб-службы BIP RESTful содержатся неверные данные.

### Действие

Эта ошибка не должна возникать в среде клиента. Если вы убедились, что установка выполнена правильно и не была повреждена, обратитесь для решения этой проблемы в службу поддержки SAP BusinessObjects.

## 25.3.16 Имя свойства уже существует: {0} (RWS 000046)

### Причина

В двоичных файлах веб-службы BIP RESTful содержатся неверные данные.

### Действие

Эта ошибка не должна возникать в среде клиента. Если вы убедились, что установка выполнена правильно и не была повреждена, обратитесь для решения этой проблемы в службу поддержки SAP BusinessObjects.

## 25.3.17 GUID не должен содержать знак разделителя пути "/" (RWS 000047)

### Причина

В двоичных файлах веб-службы BIP RESTful содержатся неверные данные.

### Действие

Эта ошибка не должна возникать в среде клиента. Если вы убедились, что установка выполнена правильно и не была повреждена, обратитесь для решения этой проблемы в службу поддержки SAP BusinessObjects.

## 25.3.18 Отсутствует тип для класса {0} (RWS 000048)

### Причина

В двоичных файлах веб-службы BIP RESTful содержатся неверные данные.

### Действие

Эта ошибка не должна возникать в среде клиента. Если вы убедились, что установка выполнена правильно и не была повреждена, обратитесь для решения этой проблемы в службу поддержки SAP BusinessObjects.

## 25.3.19 Пустой фильтр. (RWS 000049)

### Причина

В двоичных файлах веб-службы BIP RESTful содержатся неверные данные.

### Действие

Эта ошибка не должна возникать в среде клиента. Если вы убедились, что установка выполнена правильно и не была повреждена, обратитесь для решения этой проблемы в службу поддержки SAP BusinessObjects.

## 25.3.20 В фильтре не может использоваться "{0}" в сочетании с любыми другими строками фильтра. (RWS 000050)

### Причина

В двоичных файлах веб-службы BIP RESTful содержатся неверные данные.

### Действие

Эта ошибка не должна возникать в среде клиента. Если вы убедились, что установка выполнена правильно и не была повреждена, обратитесь для решения этой проблемы в службу поддержки SAP BusinessObjects.

## 25.3.21 Создан повторяющийся экземпляр {0}. (RWS 000051)

### Причина

Веб-служба BIP RESTful содержит единичные объекты, управляющие ее повседневной работой. Неожиданно была обнаружена копия единичного объекта.

### Действие

Эта ошибка не должна возникать в среде клиента. Если вы убедились, что установка выполнена правильно и не была повреждена, обратитесь для решения этой проблемы в службу поддержки SAP BusinessObjects.

## 25.4 RWS 00052 – RWS 00075

### 25.4.1 Невозможно обработать запрос; запрос не может быть обработан на сервере из-за искажения синтаксиса (RWS 00052)

### Причина

Это общее сообщение об ошибке, выдаваемое веб-службой BIP RESTful в ситуациях, определенных стандартом RFC 2616.

### Действие

См. раздел 10.4 стандарта RFC 2616, содержащий дополнительные рекомендации по устранению этой ошибки.

### 25.4.2 У вас нет полномочий на выполнение этого запроса (RWS 00053)

### Причина

Это общее сообщение об ошибке, выдаваемое веб-службой BIP RESTful в ситуациях, определенных стандартом RFC 2616.

## Действие

См. раздел 10.4 стандарта RFC 2616, содержащий дополнительные рекомендации по устранению этой ошибки.

### 25.4.3 Требуется платеж (RWS 00054)

## Причина

Это общее сообщение об ошибке, выдаваемое веб-службой BIP RESTful в ситуациях, определенных стандартом RFC 2616.

## Действие

См. раздел 10.4 стандарта RFC 2616, содержащий дополнительные рекомендации по устранению этой ошибки.

### 25.4.4 Ошибка во время выполнения запроса; запрос не может быть обработан на сервере; запрос не должен повторяться (RWS 00055)

## Причина

Это общее сообщение об ошибке, выдаваемое веб-службой BIP RESTful в ситуациях, определенных стандартом RFC 2616.

## Действие

См. раздел 10.4 стандарта RFC 2616, содержащий дополнительные рекомендации по устранению этой ошибки.

---

## 25.4.5 Ошибка во время выполнения запроса; сервер не может найти соответствие для запрошенного URI (RWS 00056)

### Причина

Это общее сообщение об ошибке, выдаваемое веб-службой BIP RESTful в ситуациях, определенных стандартом RFC 2616.

### Действие

См. раздел 10.4 стандарта RFC 2616, содержащий дополнительные рекомендации по устранению этой ошибки.

## 25.4.6 Метод не разрешен; указанный в строке запроса метод не разрешен для ресурса, определенного в URI запроса (RWS 00057)

### Причина

Это общее сообщение об ошибке, выдаваемое веб-службой BIP RESTful в ситуациях, определенных стандартом RFC 2616.

### Действие

См. раздел 10,4 стандарта RFC 2616, содержащий дополнительные рекомендации по устранению этой ошибки.

## 25.4.7 Невозможно обработать запрос; ресурс, определенный в запросе, может только сгенерировать объекты ответа с признаками контента, но это не применимо согласно заголовкам принятия, отправленным в запросе (RWS 00058)

### Причина

Это общее сообщение об ошибке, выдаваемое веб-службой BIP RESTful в ситуациях, определенных стандартом RFC 2616.



## Действие

См. раздел 10,4 стандарта RFC 2616, содержащий дополнительные рекомендации по устранению этой ошибки.

### 25.4.8 Требуется аутентификация прокси (RWS 00059)

## Причина

Это общее сообщение об ошибке, выдаваемое веб-службой BIP RESTful в ситуациях, определенных стандартом RFC 2616.

## Действие

См. раздел 10.4 стандарта RFC 2616, содержащий дополнительные рекомендации по устранению этой ошибки.

### 25.4.9 Время ожидания запроса; запрос не отправлен в пределах времени ожидания сервера, повторите запрос (RWS 00060)

## Причина

Это общее сообщение об ошибке, выдаваемое веб-службой BIP RESTful в ситуациях, определенных стандартом RFC 2616.

## Действие

См. раздел 10.4 стандарта RFC 2616, содержащий дополнительные рекомендации по устранению этой ошибки.

---

**25.4.10** Запрос не обработан; не удалось завершить запрос из-за конфликта с текущим статусом ресурса (RWS 00061)

### Причина

Это общее сообщение об ошибке, выдаваемое веб-службой BIP RESTful в ситуациях, определенных стандартом RFC 2616.

### Действие

См. раздел 10.4 стандарта RFC 2616, содержащий дополнительные рекомендации по устранению этой ошибки.

**25.4.11** Запрос не обработан; запрошенный ресурс больше не доступен на сервере, адрес переадресации не известен (RWS 00062)

### Причина

Это общее сообщение об ошибке, выдаваемое веб-службой BIP RESTful в ситуациях, определенных стандартом RFC 2616.

### Действие

См. раздел 10.4 стандарта RFC 2616, содержащий дополнительные рекомендации по устранению этой ошибки.

**25.4.12** Запрос не обработан; в запросе нет заголовка Длина содержимого; добавьте допустимые данные в поле заголовка Длина содержимого, отражающее длину тела сообщения запроса, и повторите запрос (RWS 00063)

### Причина

Это общее сообщение об ошибке, выдаваемое веб-службой BIP RESTful в ситуациях, определенных стандартом RFC 2616.

## Действие

См. раздел 10.4 стандарта RFC 2616, содержащий дополнительные рекомендации по устранению этой ошибки.

**25.4.13** Запрос не обработан; в запросе нет заголовка Длина содержимого; добавьте допустимые данные в поле заголовка Длина содержимого, отражающее длину тела сообщения запроса, и повторите запрос (RWS 00063)

## Причина

Это общее сообщение об ошибке, выдаваемое веб-службой BIP RESTful в ситуациях, определенных стандартом RFC 2616.

## Действие

См. раздел 10.4 стандарта RFC 2616, содержащий дополнительные рекомендации по устранению этой ошибки.

**25.4.14** Сбой предварительного условия (RWS 00064)

## Причина

Это общее сообщение об ошибке, выдаваемое веб-службой BIP RESTful в ситуациях, определенных стандартом RFC 2616.

## Действие

См. раздел 10.4 стандарта RFC 2616, содержащий дополнительные рекомендации по устранению этой ошибки.

## **25.4.15** Слишком большой экземпляр запроса (RWS 00065)

### **Причина**

Это общее сообщение об ошибке, выдаваемое веб-службой BIP RESTful в ситуациях, определенных стандартом RFC 2616.

### **Действие**

См. раздел 10.4 стандарта RFC 2616, содержащий дополнительные рекомендации по устранению этой ошибки.

## **25.4.16** Слишком большой URI запроса (RWS 00066)

### **Причина**

Это общее сообщение об ошибке, выдаваемое веб-службой BIP RESTful в ситуациях, определенных стандартом RFC 2616.

### **Действие**

См. раздел 10.4 стандарта RFC 2616, содержащий дополнительные рекомендации по устранению этой ошибки.

## **25.4.17** Неподдерживаемый тип носителя (RWS 00067)

### **Причина**

Это общее сообщение об ошибке, выдаваемое веб-службой BIP RESTful в ситуациях, определенных стандартом RFC 2616.

### **Действие**

См. раздел 10.4 стандарта RFC 2616, содержащий дополнительные рекомендации по устранению этой ошибки.

## 25.4.18 Запрашиваемый диапазон невозможен (RWS 00068)

### Причина

Это общее сообщение об ошибке, выдаваемое веб-службой BIP RESTful в ситуациях, определенных стандартом RFC 2616.

### Действие

См. раздел 10.4 стандарта RFC 2616, содержащий дополнительные рекомендации по устранению этой ошибки.

## 25.4.19 Сбой запроса; сервер не может обработать запрос, указанный в поле заголовка запроса времени ожидания, или если сервер является прокси-сервером, выполнение запроса на сервере следующего перехода не гарантируется (RWS 00069)

### Причина

Это общее сообщение об ошибке, выдаваемое веб-службой BIP RESTful в ситуациях, определенных стандартом RFC 2616.

### Действие

См. раздел 10.4 стандарта RFC 2616, содержащий дополнительные рекомендации по устранению этой ошибки.

## 25.4.20 Внутренняя ошибка сервера (RWS 00070)

### Причина

Это общее сообщение об ошибке, выдаваемое веб-службой BIP RESTful в ситуациях, определенных стандартом RFC 2616.

---

## Действие

См. раздел 10.5 стандарта RFC 2616, содержащий дополнительные рекомендации по устранению этой ошибки.

**25.4.21** Запрос не обработан; функции для выполнения этого запроса не поддерживаются на сервере (RWS 00071)

## Причина

Это общее сообщение об ошибке, выдаваемое веб-службой BIP RESTful в ситуациях, определенных стандартом RFC 2616.

## Действие

См. раздел 10.5 стандарта RFC 2616, содержащий дополнительные рекомендации по устранению этой ошибки.

**25.4.22** Запрос не обработан; сервер, выступающий во время выполнения в качестве шлюза или прокси, получил недопустимые данные (RWS 00072)

## Причина

Это общее сообщение об ошибке, выдаваемое веб-службой BIP RESTful в ситуациях, определенных стандартом RFC 2616.

## Действие

См. раздел 10.5 стандарта RFC 2616, содержащий дополнительные рекомендации по устранению этой ошибки.

## 25.4.23 Недоступная служба (RWS 00073)

### Причина

Это общее сообщение об ошибке, выдаваемое веб-службой BIP RESTful в ситуациях, определенных стандартом RFC 2616.

### Действие

См. раздел 10.5 стандарта RFC 2616, содержащий дополнительные рекомендации по устранению этой ошибки.

## 25.4.24 Время ожидания шлюза (RWS 00074)

### Причина

Это общее сообщение об ошибке, выдаваемое веб-службой BIP RESTful в ситуациях, определенных стандартом RFC 2616.

### Действие

См. раздел 10.5 стандарта RFC 2616, содержащий дополнительные рекомендации по устранению этой ошибки.

## 25.4.25 Неподдерживаемая версия HTTP (RWS 00075)

### Причина

Это общее сообщение об ошибке, выдаваемое веб-службой BIP RESTful в ситуациях, определенных стандартом RFC 2616.

### Действие

См. раздел 10.5 стандарта RFC 2616, содержащий дополнительные рекомендации по устранению этой ошибки.

## 25.5 RWS 00076 – RWS 00080

### 25.5.1 Вход в систему недоступен, поскольку сеанс уже связан с этим запросом. (RWS 000076)

#### Причина

Попытка входа в веб-службу BIP RESTful во время, когда с запросом уже связан сеанс.

#### Действие

Не передавайте сеанс в веб-службу BIP RESTful при использовании ресурса "Logon".

### 25.5.2 Выбранная схема аутентификации в настоящее время не поддерживается. (RWS 000077)

#### Причина

Выбранная схема аутентификации не поддерживается веб-службой BI Platform RESTful.

#### Действие

Либо передайте учетные данные с помощью механизма X-SAP-LogonToken, либо используйте аутентификацию HTTP BASIC (см. RFC 2617).

### 25.5.3 Не удалось расшифровать учетные данные. (RWS 000078)

#### Причина

Не удалось декодировать учетные данные, переданные в веб-службу BI Platform RESTful.



## Действие

Перед использованием учетных данных убедитесь, что они закодированы правильно. Если используется аутентификация HTTP BASIC, убедитесь, что учетные данные закодированы в формате, заданном стандартом RFC 2617.

### 25.5.4 Введите допустимые данные (RWS 000079)

## Причина

Убедитесь, что содержимое запроса имеет правильный формат и содержит все обязательные поля.

## Действие

Отправьте запрос повторно после проверки правильности форматирования содержимого запроса. Как правило, можно использовать GET для определения формата запроса. Для уточнения см. документацию.

### 25.5.5 Cannot bind unknown attribute {0} to method {1}. (RWS00080)

## Причина

В двоичных файлах веб-службы BIP RESTful содержатся неверные данные.

## Действие

Поскольку это сообщение об ошибке редко выводится в полностью установленной среде, оно может указывать на то, что установка содержит ошибки или повреждена. Если вы убедились, что установка выполнена правильно и не была повреждена, обратитесь для решения этой проблемы в службу поддержки SAP BusinessObjects.

## 26 Сообщения об ошибках средства управления переводами (TMT)

Сообщения об ошибках средства переводов включают следующие диапазоны и категории.

- Сообщения об ошибках средства управления переводами (TMT)

### 26.1 Ошибки средства управления переводами (TMT)

Сообщения об ошибках средства управления переводами включают в себя следующие:

Таблица 34:

Диапазон	Категория
TMT10000 – TMT20100	Ошибки средства управления переводами

#### 26.1.1 Перевод для этого типа объектов невозможен (TMT10000)

##### Причина

Объекты этого типа не поддерживают перевод.

##### Действие

Включите свойство переводимости для этого типа объектов и разверните соответствующий подключаемый модуль сервера перевода.

#### 26.1.2 Подключаемый модуль перевода недоступен для типа "{0}" (TMT10010)

##### Причина

Не определен подключаемый модуль сервера перевода для объекта этого типа.

## Действие

Разверните подключаемый модуль сервера перевода для этого типа объектов.

### 26.1.3 Невозможно загрузить подключаемый модуль перевода для типа "{0}" (TMT10020)

## Причина

Ошибка при загрузке компонентов подключаемого модуля.

## Действие

Выполните проверку и повторное развертывание подключаемого модуля сервера перевода для объектов этого типа.

### 26.1.4 Вы не можете изменить тип "{0}"; этот объект доступен только для чтения (TMT10030)

## Причина

Объект доступен только для чтения. (например, пользовательские роли по умолчанию)

## Действие

Объекты, доступные только для чтения, не поддерживают перевод.

### 26.1.5 Исключение I/O при доступе к URI CMS, документу менеджера переводов или во время извлечения переводов (TMT10040)

## Причина

Возникла непредвиденная ошибка.

## Действие

Повторите операцию.

### 26.1.6 У вас нет полномочий на перевод типа "{0}" (TMT10050)

## Причина

Отсутствует право на перевод данного объекта. Для выполнения этого действия необходимо право на обработку или перевод.

## Действие

Назначьте себе право на редактирование или перевод. В противном случае данный объект будет доступен вам только для чтения.

### 26.1.7 Нет полномочий на доступ к сеансу CMS (TMT 20050)

## Причина

У пользователя отсутствуют права на просмотр, перевод или редактирование документа.

## Действие

Проверьте права пользователя в CMS.

### 26.1.8 Нет полномочий на использование этого документа; вы не можете открыть его несмотря на то, что вы подключены к той же системе CMS, из которой он был импортирован (TMT 20070)

## Причина

Не удалось открыть документ, поскольку он был авторизован в другой системе CMS.

---

## Действие

Выполните вход в нужную систему CMS и повторите попытку.

## 27 Сообщения об ошибках юниверса

Сообщения об ошибках юниверса включают следующие диапазоны и категории:

- Сообщения об ошибках управления юниверса (UNM)
- Сообщения об ошибках юниверса (UNV)

### 27.1 Сообщения об ошибках управления юниверсами (UNM).

Подобные сообщения включают в себя следующее:

Таблица 35:

Диапазон	Категория
UNM0001 – UNM0016	Ошибки управления юниверсами

#### 27.1.1 Возможна несовместимость (UNM0001) .

##### Причина

Юниверс может содержать следующее.

- Недопустимый синтаксис в SQL-определениях объекта, условия или объединения.
- Циклы
- Изолированные таблицы
- Неверная мощность множества или ее отсутствие

##### Действие

Выполните проверку целостности юниверса. Будет проверено, соответствует ли структура юниверса требованиям базы данных.

## 27.1.2 Неверный формат числа (UNM0002) .

### Причина

Во введенной формуле SQL есть синтаксическая ошибка. Неверный формат числа.

### Действие

Заново введите число и подтвердите формулу.

## 27.1.3 Отсутствует кавычка "'"..." (UNM0003)

### Причина

Во введенной формуле SQL есть синтаксическая ошибка. В формуле отсутствует знак одинарной кавычки.

### Действие

Введите недостающую одинарную кавычку и заново подтвердите формулу.

## 27.1.4 Пропущены двойные кавычки ""..." (UNM0004)

### Причина

Во введенной формуле SQL есть синтаксическая ошибка. В формуле отсутствует знак двойной кавычки.

### Действие

Введите недостающую двойную кавычку и заново подтвердите формулу.

## 27.1.5 Отсутствует закрывающая фигурная скобка {...} (UNM0005)

### Причина

Во введенной формуле SQL есть синтаксическая ошибка. В формуле отсутствует закрывающая фигурная скобка.

### Действие

Введите недостающую закрывающую фигурную скобку и заново подтвердите формулу.

## 27.1.6 Отсутствует открывающая скобка после имени функции (UNM0006)

### Причина

Во введенной формуле SQL есть синтаксическая ошибка. В формуле отсутствует открывающая скобка.

### Действие

Введите недостающую открывающую скобку и заново подтвердите формулу.

## 27.1.7 Отсутствует закрывающая круглая скобка (UNM0007)

### Причина

Во введенной формуле SQL есть синтаксическая ошибка. В формуле отсутствует закрывающая круглая скобка.

### Действие

Введите недостающую закрывающую круглую скобку и заново подтвердите формулу.



## 27.1.8 Отсутствуют параметры (UNM0008)

### Причина

Во введенной формуле SQL есть синтаксическая ошибка. В формуле отсутствует один или несколько параметров.

### Действие

Введите недостающие параметры и заново подтвердите формулу.

## 27.1.9 Неверное количество параметров (UNM0009)

### Причина

Во введенной формуле SQL есть синтаксическая ошибка. В формуле, возможно, отсутствуют один или несколько параметров, или их слишком много.

### Действие

Введите правильное количество параметров и заново подтвердите формулу.

## 27.1.10 Неверный символ (UNM0010).

### Причина

Во введенной формуле SQL есть синтаксическая ошибка. В один из операторов поля включен недопустимый символ.

### Действие

Проверьте и исправьте синтаксическую конструкцию. Затем повторно введите формулу.

## 27.1.11 Неверный отступ (UNM0011)

### Причина

Во введенной формуле SQL есть синтаксическая ошибка. Одно из выражений поля содержит недопустимый отступ.

### Действие

Проверьте и исправьте синтаксическую конструкцию. Затем повторно введите формулу.

## 27.1.12 Несовместимый операнд (UNM0012)

### Причина

Во введенной формуле SQL есть синтаксическая ошибка. Включен операнд, не совместимый с текущей функцией SQL.

### Действие

Проверьте и исправьте SQL. Затем повторно введите формулу.

## 27.1.13 Заикливание в определении переменной (UNM0013)

### Причина

Во введенной формуле SQL есть синтаксическая ошибка. Включен цикл, который не может быть разрешен.

### Действие

Проверьте и исправьте синтаксическую конструкцию. Затем повторно введите формулу.

## 27.1.14 Тип результата несовместим с типом объекта пользователя (UNM0014).

### Причина

Во введенной формуле SQL есть синтаксическая ошибка. В определении пользовательского объекта имеются несоответствия.

### Действие

Проверьте и исправьте синтаксическую конструкцию. Затем повторно введите формулу.

## 27.1.15 Синтаксическая ошибка (UNM0015).

### Причина

Это сообщение об ошибке выдается, когда в именах объектов используются особые символы, в том числе:  
[ ] = & @ × \$ % , ; ! ß £ ~ § μ + " ( ) { } -

### Действие

Не используйте особых символов в именах объектов.

## 27.1.16 Не удастся создать два пользовательских объекта с одним именем. (UNM0016)

### Причина

Была произведена попытка создать пользовательский объект с именем, которое уже присвоено другому объекту.

### Действие

Выберите уникальное имя для пользовательского объекта. Затем повторно введите формулу.

## 27.2 Сообщения об ошибках юниверсов (UNV)

Сообщения об ошибках юниверсов включают в себя следующее:

Таблица 36:

Диапазон	Категория
UNV0017 – UNV0049	Ошибки юниверсов

### 27.2.1 Сервер не отвечает (UNV0017)

#### Причина

Это сообщение может отображаться при попытке получить доступ к базе данных путем выполнения следующих действий: проверки соединения с помощью отправки эхо-запроса, обновления структуры юниверса или обновления документа.

#### Действие

Проверьте сетевое соединение, отправив на сервер команду ring. Если сеть функционирует исправно, администратор базы данных должен проверить работоспособность базы данных репозитория, воспользовавшись промежуточным программным обеспечением базы данных (например, JDBC or ODBC for SAP HANA).

### 27.2.2 Сервер не отвечает (UNV0018)

#### Причина

Ошибка может возникнуть при доступе к неподключенной базе данных (не запущен сервер или нет соединения), или у вас нет полномочий на выполнение инструкции SQL, либо ошибка возникает из-за некорректного синтаксиса.

#### Действие

Проверьте сетевое соединение, отправив на сервер команду ring. Если сеть функционирует исправно, администратор базы данных должен проверить работоспособность базы данных репозитория, используя при этом промежуточное программное обеспечение (например, Net8 для Oracle).

## 27.2.3 Этот псевдоним используется для таблицы (UNV0031)

### Причина

Имя, которое предполагается использовать как псевдоним, уже используется в качестве имени таблицы. Все имена в рамках юниверса должны быть уникальны.

### Действие

Используйте другое имя для псевдонима и повторите попытку.

## 27.2.4 Связанная таблица не существует (UNV0032)

### Причина

Не удастся найти связанную таблицу для таблицы, которую требуется использовать или создать.

### Действие

Возможно наличие проблемы при импорте или открытии юниверса. Перезапустите средство создания юниверсов, импортируйте или откройте юниверс и повторите попытку.

## 27.2.5 Этот объект уже существует (UNV0035) .

### Причина

Создаваемый объект уже существует в классе. Объекты должны иметь уникальные имена в пределах одного класса.

### Действие

Переименуйте существующий объект или дайте новому объекту другое имя. Если изменить имя существующего объекта, документы, его использующие, могут неправильно обновляться.

## 27.2.6 Не найдено стратегическое соединение (UNV0049)

### Причина

Это сообщение может выводиться, если во внешней стратегии определено соединение с базой данных.

### Действие

Соединение, указанное в разделе [CONNECTION] файла .STG, должно быть определено как персональное. Если соединение определено как защищенное, оно не будет работать.

#### Примечание

Дополнительные сведения о внешней стратегии см. в разделе 7.4.6 Руководства пользователя средства создания юниверсов.

## 28 Сообщения об ошибках средства управления обновлением (UMT)

В средстве управления обновлением (UMT) поддерживаются следующие сообщения об ошибках:

Таблица 37:

Диапазон	Категория
UMT 00001	Средство управления обновлением (UMT)
UMT 00301 – 00304	Средство управления обновлением (UMT)
UMT 10001 – 10007	Средство управления обновлением (UMT)
UMT 10101 – 10105	Средство управления обновлением (UMT)
UMT 20001 – 20016	Средство управления обновлением (UMT)
UMT 20106 – 20112	Средство управления обновлением (UMT)
UMT 20201-20215	Средство управления обновлением (UMT)

### 28.1 UMT 00001

#### 28.1.1 Чтобы активировать изменение языка, нужно перезапустить UMT. (UMT 00001)

##### Причина

Выбран новый язык для средства управления обновлением.

##### Действие

Перезапустите средство управления обновлением, чтобы использовать выбранный язык.

## 28.2 UMT 00301-00304

**28.2.1** В процессе обновления для этого объекта был создан другой объект под именем "{0}" с типом "{1}". (UMT 00301)

### Причина

Выполнена операция миграции.

### Действие

Предпринимать действия не требуется.

**28.2.2** Этот объект создан в процессе обновления для другого объекта с именем "{0}" и типом "{1}". (UMT 00302)

### Причина

Выполнена операция миграции.

### Действие

Предпринимать действия не требуется.

**28.2.3** В процессе обновления для этого объекта другой объект с именем "{0}" и типом "{1}" был исключен из фиксации. Это не ошибка. (UMT 00304)

### Причина

Выполнена операция миграции.



## Действие

Предпринимать действия не требуется.

## 28.3 UMT 10001-10007

**28.3.1** У вас нет полномочий на изменение параметра; вы должны быть администратором.  
(UMT 10001)

## Причина

Учетной записи пользователя не назначено право Редактирование для объекта приложения средства управления обновлением.

## Действие

С помощью консоли Central Management Console предоставьте учетной записи пользователя право на Изменение.

**28.3.2** Выведено предупреждение. Более подробные сведения недоступны. (UMT 10002)

## Причина

Произошла ошибка в процессе обновления.

## Действие

Перезапустите средство управления обновлением.

---

**28.3.3** Файл "{0}" не найден. Убедитесь, что имя файла указано правильно. (UMT 10003)

### Причина

Выбранный файл отсутствует.

### Действие

Выберите допустимый файл.

**28.3.4** Этот объект исключен из фиксации. Это часть процесса обновления и не является ошибкой. (UMT 10004)

### Причина

Выполнена операция миграции.

### Действие

Предпринимать действия не требуется.

**28.3.5** Этот объект исключен из фиксации в процессе обновления другого объекта с именем "{0}" и типом "{1}". Это не ошибка. (UMT 10005)

### Причина

Выполнена операция миграции.

### Действие

Предпринимать действия не требуется.

---

**28.3.6** Для пользователей и групп, отраженных с использованием сторонней аутентификации проверка наличия соответствующего пользователя или группы в месте назначения выполняется с использованием имени (а не идентификатора CUID). (UMT 10006)

### Причина

Пользователи и группы со сторонними псевдонимами сопоставляются пользователям и группам с аналогичными именами в целевой системе.

### Действие

Предпринимать действия не требуется.

**28.3.7** Для продолжения процесса обновления необходимо запустить или разрешить следующие службы: (UMT 10007)

### Причина

Для обновления выбранных объектов необходимо запустить службы.

### Действие

Запустите или разрешите серверы, содержащие требуемые службы.

## 28.4 UMT 10101-10105

**28.4.1** Вы не сможете экспортировать объекты, к которым у вас нет доступа; войдите в исходную систему CMS как системный администратор. (UMT 10101)

### Причина

Учетная запись пользователя, которая использовалась для входа в исходную систему CMS, не является участником группы администраторов.

## Действие

Выйдите из системы и затем повторно войдите в нее с использованием учетной записи администратора.

**28.4.2** Фиксация некоторых объектов может быть недоступна в связи с отсутствием прав; войдите в целевую систему CMS как системный администратор. (UMT 10102)

## Причина

Учетная запись пользователя, которая использовалась для входа в целевую систему CMS, не является участником группы администраторов.

## Действие

Выйдите из системы и затем повторно войдите в нее с использованием учетной записи администратора.

**28.4.3** Вы не сможете экспортировать объекты, к которым у вас нет доступа; войдите в исходную и целевую системы CMS как системный администратор. (UMT 10103)

## Причина

Учетные записи пользователей, которые использовались для входа в исходную и целевую системы центральных серверов управления (CMS), не являются участниками группы администраторов.

## Действие

Выйдите из системы и затем войдите в нее с учетными записями администратора.

---

**28.4.4** Вы не сможете экспортировать объекты, к которым у вас нет доступа; войдите в исходную систему CMS XI Release 2 как системный администратор. (UMT 10104)

### Причина

Учетная запись пользователя, которая использовалась для входа в исходную систему CMS, не является участником группы администраторов.

### Действие

Выйдите из системы и затем войдите в нее с учетной записью администратора.

**28.4.5** Вы не сможете экспортировать объекты, к которым у вас нет доступа. Также не экспортирован пароль пользователей; войдите в исходную и целевую системы CMS как системный администратор. (UMT 10105)

### Причина

Учетные записи пользователей, которые использовались для входа в исходную и целевую системы центральных серверов управления (CMS), не являются участниками группы администраторов.

### Действие

Выйдите из системы и затем войдите в нее с учетными записями администратора.

## 28.5 UMT 20001-20016

**28.5.1** Не распознан идентификатор объекта: {0} (UMT 20001)

### Причина

Не удалось обработать идентификатор информационного объекта.

## Действие

Перезапустите средство управления обновлением.

### 28.5.2 Произошла ошибка. Более подробные сведения недоступны. (UMT 20002)

## Причина

Произошла внутренняя ошибка.

## Действие

Перезапустите средство управления обновлением.

### 28.5.3 Не удалось применить изменения подключаемого модуля приложений для средства управления обновлениями. Ошибка: {0} (UMT 20003)

## Причина

Учетной записи пользователя не назначено право Редактирование для объекта приложения средства управления обновлением.

## Действие

С помощью консоли Central Management Console предоставьте учетной записи пользователя право на Изменение.

### 28.5.4 Произошла непредвиденная ошибка. (UMT 20004)

## Причина

Произошла внутренняя ошибка.

---

## Действие

Перезапустите средство управления обновлением.

### 28.5.5 Произошла непредвиденная ошибка с типом "{0}". (UMT 20005)

## Причина

Произошла внутренняя ошибка.

## Действие

Перезапустите средство управления обновлением.

### 28.5.6 Невозможно извлечь объект с CUID "{0}" из диспетчера объектов. (UMT 20006)

## Причина

Произошла внутренняя ошибка.

## Действие

Перезапустите средство управления обновлением.

### 28.5.7 Невозможно получить CUID "{0}". Ошибка: {1} (UMT 20007)

## Причина

Произошла внутренняя ошибка.

## Действие

Перезапустите средство управления обновлением.

---

**28.5.8** Недостаточно прав для получения объекта приложения для средства управления обновлениями; выполните вход как пользователь с правами просмотра. (UMT 20008)

### Причина

Учетной записи пользователя не назначено право Просмотр для объекта приложения средства управления обновлением.

### Действие

С помощью консоли Central Management Console предоставьте учетной записи пользователя право на просмотр.

**28.5.9** Обнаружены внутренние несоответствия между родственными объектами средства управления обновлениями. Объект: "{0}", свойство: "{1}", непредвиденное значение: "{2}". (UMT 20009)

### Причина

Произошла внутренняя ошибка.

### Действие

Перезапустите средство управления обновлением.

**28.5.10** Выявлены внутренние несоответствия между подключаемыми модулями, связанными со средством управления обновлениями. Имя подсказки "{0}" используется по меньшей мере в подключаемых модулях "{1}" и "{2}". (UMT 20010)

### Причина

Произошла внутренняя ошибка.



## Действие

Перезапустите средство управления обновлением.

**28.5.11** Выявлены внутренние несоответствия между подключаемыми модулями, связанными со средством управления обновлениями. Имя подсказки "{0}" из подключаемого модуля "{1}" содержит один или несколько недопустимых знаков. (UMT 20011)

## Причина

Произошла внутренняя ошибка, связанная с недопустимостью одного или нескольких подключаемых модулей миграции.

## Действие

Переустановите указанные подключаемые модули миграции.

**28.5.12** Сбой при проверке версий. Исходная система или исходный BIAR-файл должны иметь более старую версию. Целевая система должна иметь текущую версию. (UMT 20012)

## Причина

В качестве источника для обновления использовался BIAR-файл из текущей версии развертывания либо предпринята попытка использовать в качестве адресата обновления соединение с более старой версией развертывания.

## Действие

Используйте в качестве источника для обновления BIAR-файл из предыдущей версии и соединитесь с текущей версией развертывания в качестве адресата обновления.

---

**28.5.13** Сбой при проверке версий. Исходная система должна иметь текущую версию.  
(UMT 20013)

### Причина

Предпринята попытка соединиться с устаревшей версией исходного развертывания.

### Действие

Соединитесь с текущей версией исходного развертывания.

**28.5.14** Сбой при проверке версий. Исходная система должна иметь версию не ниже XI  
Release 2. (UMT 20014)

### Причина

Предпринята попытка соединиться с версией исходного развертывания, которая старше самой старой поддерживаемой версии.

### Действие

Соединитесь с допустимым исходным развертыванием.

**28.5.15** Не удалось открыть файл справки в браузере. (UMT 20015)

### Причина

На текущем компьютере не установлен веб-браузер.

### Действие

Установите веб-браузер, например, Microsoft Internet Explorer или Mozilla Firefox.

## 28.5.16 (UMT 20016)

### Причина

Обязательные системные свойства Java не ссылаются на файл конфигурации WinAD.

### Действие

Запустите средство управления обновлением с использованием правильных системных свойств Java.

## 28.6 UMT 20106-20112

**28.6.1** Для выполнения полного обновления требуется войти на исходный сервер CMS с правами системного администратора. (UMT 20106)

### Причина

Учетная запись пользователя, которая использовалась для входа в исходную систему CMS, не является участником группы администраторов.

### Действие

Выполните выход из системы и затем повторно войдите в нее с использованием учетной записи с административными привилегиями.

**28.6.2** Для выполнения полного обновления требуется войти на целевой сервер CMS с правами системного администратора. (UMT 20107)

### Причина

Учетная запись пользователя, которая использовалась для входа в целевую систему CMS, не является участником группы администраторов.

---

## Действие

Выйдите из системы и затем войдите в нее с учетной записью администратора.

**28.6.3** Для выполнения полного обновления необходимо войти на исходный сервер CMS XI Release 2 с правами системного администратора. (UMT 20108)

## Причина

Учетная запись пользователя, которая использовалась для входа в исходную систему CMS, не является участником группы администраторов.

## Действие

Выйдите из системы и затем войдите в нее с учетной записью администратора.

**28.6.4** Исходные серверы репозитория входных файлов (FRS) недоступны; убедитесь, что в исходной системе запущены серверы FRS. (UMT 20109)

## Причина

В исходном развертывании отсутствуют доступные серверы репозитория входных файлов (FRS).

## Действие

Запустите или включите как минимум один FRS для исходного развертывания.

**28.6.5** Исходные серверы репозитория выходных файлов (FRS) недоступны; убедитесь, что серверы FRS в исходной системе запущены. (UMT 20110)

## Причина

В исходном развертывании отсутствуют доступные серверы репозитория входных файлов (FRS).

---

## Действие

Запустите или включите как минимум один FRS для исходного развертывания.

**28.6.6** Целевые серверы репозитория входных файлов (FRS) недоступны; убедитесь, что в целевой системе запущены серверы FRS. (UMT 20111)

## Причина

В целевом развертывании отсутствуют доступные серверы репозитория входных файлов (FRS).

## Действие

Запустите или включите как минимум один FRS для целевого развертывания.

**28.6.7** Целевые серверы репозитория выходных файлов (FRS) недоступны; убедитесь, что в целевой системе запущены серверы FRS. (UMT 20112)

## Причина

В целевом развертывании отсутствуют доступные серверы репозитория входных файлов (FTS).

## Действие

Запустите или включите как минимум один FRS для целевого развертывания.

---

## 28.7 UMT 20201-20215

### 28.7.1 Обнаружен недопустимый режим обновления. Список допустимых режимов см. в соответствующей документации. (UMT 20201)

#### Причина

Выбран недопустимый режим обновления.

#### Действие

Выберите допустимый режим обновления.

### 28.7.2 Введите имя исходной системы. (UMT 20202)

#### Причина

Не указано имя исходного развертывания.

#### Действие

Укажите допустимое имя для исходного развертывания.

### 28.7.3 Введите имя пользователя исходной системы. (UMT 20203)

#### Причина

Не указано имя пользователя для исходного развертывания.

#### Действие

Укажите допустимое имя пользователя для исходного развертывания.

---

## 28.7.4 Введите метод аутентификации исходной системы. (UMT 20204)

### Причина

Не указан метод аутентификации для исходного развертывания.

### Действие

Укажите метод аутентификации для исходного развертывания.

## 28.7.5 Введите имя целевого CMS. (UMT 20205)

### Причина

Не указано имя целевого развертывания.

### Действие

Укажите допустимое имя для целевого развертывания.

## 28.7.6 Введите имя целевого пользователя. (UMT 20206)

### Причина

Не указано имя пользователя для целевого развертывания.

### Действие

Укажите допустимое имя пользователя для целевого развертывания.

---

## 28.7.7 Введите целевой тип аутентификации. (UMT 20207)

### Причина

Не указан метод аутентификации для целевого развертывания.

### Действие

Укажите метод аутентификации для целевого развертывания.

## 28.7.8 Введите путь к BIAR-файлу. (UMT 20208)

### Причина

Не указано местоположение или имя BIAR-файла.

### Действие

Укажите допустимое местоположение или имя BIAR-файла.

## 28.7.9 Не удастся найти каталог, указанный в пути к BIAR-файлу. Проверьте путь. (UMT 20209)

### Причина

Отсутствует расположение, указанное в BIAR-файле.

### Действие

Убедитесь, что указанное расположение является допустимым.



## **28.7.10** Недопустимый путь к BIAR-файлу. Проверьте путь. (UMT 20210)

### **Причина**

Указано недопустимое расположение BIAR-файла.

### **Действие**

Укажите допустимое местоположение или имя BIAR-файла.

## **28.7.11** Не удается найти указанный BIAR-файл. Проверьте путь к файлу. (UMT 20211)

### **Причина**

Отсутствует указанный BIAR-файл.

### **Действие**

Укажите допустимое местоположение или имя BIAR-файла.

## **28.7.12** Путь к файлу журнала не может быть пустым. (UMT 20212)

### **Причина**

Отсутствует расположение, указанное в файле журнала.

### **Действие**

Убедитесь, что указанное расположение является допустимым.

## 28.7.13 Недопустимый путь к файлу журнала. Проверьте путь. (UMT 20213)

### Причина

Недопустимое местоположение файла журнала.

### Действие

Укажите допустимое расположение файла журнала.

## 28.7.14 Недопустимая подсказка "{0}". Список допустимых подсказок см. в соответствующей документации. (UMT 20214). (UMT 20214)

### Причина

Указано недопустимое имя подсказки.

### Действие

Введите допустимое имя подсказки.

## 28.7.15 Не удастся найти каталог, указанный в пути файла журнала. Проверьте путь. (UMT 20215) (UMT 20215)

### Причина

Путь, указанный для сохранения файла журнала, содержит отсутствующую папку.

### Действие

Укажите путь, содержащий правильную папку.

## 29 Сообщения об ошибках Web Intelligence

Такие сообщения об ошибках включают в себя следующие диапазоны и категории.

- Сообщения об ошибках интерфейса Java для Web Intelligence (WIJ)
- Сообщения об ошибках HTML-интерфейса Web Intelligence (WIH)
- Сообщения об ошибках Web Intelligence Desktop (WIO)
- Сообщения об ошибках сервера Web Intelligence (WIS)
- Сообщения об ошибках Web Intelligence Report Engine (RWI)

### 29.1 Сообщения об ошибках Web Intelligence (WIJ)

Сообщения об ошибках интерфейса Java для Web Intelligence включают в себя следующие ошибки:

Таблица 38:

Диапазон	Категория
WIJ 10000 – WIJ 77778	Интерфейс Java для Web Intelligence

#### 29.1.1 Для создания формулы необходимо использовать редактор формул. (Ошибка: WIJ 10000)

##### Причина

Вы ввели формулу в ячейку при помощи панели "Свойства ячейки" вместо "Редактора формул".

##### Действие

Запустите "Редактор формул" и определите формулу в панели "Формула".

---

**29.1.2** Нельзя поместить этот компонент отчета относительно блока, ячейки или раздела, который размещен относительно этого компонента отчета. Выберите другой блок, ячейку или раздел в раскрывающемся списке либо снимите флажок "Относительно...". (WIJ 10500)

## Причина

Если два компонента отчета ссылаются друг на друга, образуется циклическое вложение.

## Действие

Удалите относительное позиционирование или выберите другой блок, ячейку или раздел для позиционирования.

**29.1.3** Для Web Intelligence требуется среда выполнения Java Runtime Environment (JRE) 1.4.2\_01. Текущая версия JRE – {0}. Обратитесь к администратору, чтобы выполнить обновление до версии 1.4.2\_01, либо выберите запись [default VM] в [Java Plug-in Control Panel], если уже установлена требуемая версия. (WIJ 11111)

## Причина

Микроприложение Java устанавливается на ПК при использовании интерфейса Java. Для работы панели отчетов требуется установить и выбрать ПО Java Runtime Environment версии 1.4.2\_01 (или более новой версии).

## Действие

Если ПО Java Runtime Environment версии 1.4.2\_01 (или более новой версии) уже установлено на компьютере, просто запустите панель управления подключаемого модуля Java. Для этого:

- Выберите меню Windows: ► [Пуск](#) ► [Настройка](#) ► [Панель управления](#) ►.
- Дважды щелкните по подключаемому модулю Java.
- На вкладке [Дополнительно](#) выберите "Использовать подключаемый модуль Java по умолчанию", затем нажмите "Применить".

Or

---

За помощью в установке Java Runtime Environment версии 1.4.2\_01 (или более новой версии) обратитесь к администратору.

**29.1.4** Произошла ошибка во время декодирования документа. Попробуйте открыть документ на панели запуска BI или обратитесь к администратору для получения дополнительных сведений. ( WIJ 20000)

### Причина

Web Intelligence не удается декодировать и открыть документ на панели отчетов Java.

### Действие

Откройте документ в InfoView, щелкнув по его названию в списке на странице "Персональные документы InfoView" или "Корпоративные документы InfoView".

Если это не помогло, обратитесь к администратору.

**29.1.5** Возникла непредвиденная ошибка в процессе обновления и открытия документа. Источник данных был изменен или удален либо в подсказке в документе не выбрано значение. (WIJ 20001)

### Причина

Выбран параметр "Обновлять документ при открытии". Эта ошибка могла возникнуть по одной или нескольким причинам:

- Источник данных был изменен с момента создания документа.
- Источник данных был удален с момента создания документа.
- Одному или нескольким подсказкам не было присвоено значение.

### Действие

Обратитесь к администратору.

---

**29.1.6** Непредвиденная ошибка. Не удается повторно установить соединение с сервером, закройте сеанс и запустите его повторно. (WIJ 20002)

### Причина

Сервер не функционирует, либо сеанс пользователя был прерван.

### Действие

Обратитесь к администратору.

**29.1.7** Невозможно получить первую страницу текущего отчета.\nПроверьте допустимость отчета. (ERR WIJ 20003) .

### Причина

Не удастся отобразить отчет, поскольку он содержит ошибки структуры.

### Действие

Выполните одно из следующих действий:

- Просмотрите и проверьте структуру отчета при помощи функции "Просмотр структуры". Например, ошибки могут возникнуть при перекрывании блоков отчета или если в структуре таблицы содержатся ячейки, образующие несимметричный формат таблицы. Измените структуру отчета соответствующим образом.
- Свяжитесь с администратором, чтобы он исследовал отчет на предмет структурных ошибок.

**29.1.8** Текущий запрос содержит неразрешимые объекты. Запрос будет обновлен (WIJ 20004) .

### Причина

В запросе существуют объекты, которые невозможно разрешить.

## Действие

Убедитесь, что связанные объекты не были удалены из источника данных.

**29.1.9** Текущий запрос возвратил поврежденные данные. Для получения дополнительных сведений обратитесь к администратору ( WIJ 20005).

## Причина

Возвращаемые данные повреждены. Возможно, это связано с проблемами в источнике данных или сети.

## Действие

Обратитесь к администратору.

**29.1.10** Невозможно установить соединение с сервером приложений. Для получения дополнительных сведений обратитесь к администратору (WIJ 20010).

## Причина

Возможно, сервер приложений не работает либо адрес отличается от ожидаемого.

## Действие

Обратитесь к администратору.

**29.1.11** Копируемый элемент отчета {0,number} MB слишком велик для экспорта во внешнее приложение.\nМаксимально допустимый размер равен {1,number} MB.  
(Ошибка: WIJ 30004)

## Причина

Копируемый элемент отчета имеет слишком большой размер.

---

## Действие

Не предпринимайте попытку скопировать отчет.

**29.1.12** Ваш профиль пользователя не позволяет получить доступ к домену документа и сохранять корпоративные документы. Сохраните этот документ как персональный или свяжитесь с администратором (ERR WIJ 40000).

## Причина

Отсутствуют права на сохранение документа в корпоративном репозитории.

## Действие

Сохраните документ как личный документ или обратитесь к администратору для получения прав на сохранение документов в репозиторий.

**29.1.13** Документ содержит пустой запрос. Перед выполнением запроса убедитесь, что область объектов результата на закладке запроса содержит объекты (ERR WIJ 30000).

## Причина

Запрос не содержит объектов результата.

## Действие

Отредактируйте запрос и добавьте объекты результата.



---

**29.1.14** В этом документе содержится один или несколько пустых запросов. Перед выполнением запросов убедитесь в том, что панель "Объекты результатов" на вкладке каждого запроса содержит объекты. (ERR WIJ 30001)

### Причина

Запрос не содержит объектов результата.

### Действие

Добавьте в пустой запрос объекты результата.

**29.1.15** Недостаточно памяти. Уменьшите размер окна браузера или перезапустите панель отчетов. (WIJ 30003).

### Причина

Нехватка памяти. Возможно, размер окна обозревателя слишком большой.

### Действие

Выполните одно из следующих действий:

- Уменьшите размер окна браузера.
- Перезапустите интерфейс Java.

**29.1.16** Текущий профиль пользователя не позволяет сохранять персональные или корпоративные документы. Обратитесь к системному администратору за дополнительной информацией. (WIJ 40001)

### Причина

В соответствии с настройками вашего профиля пользователя, заданного администратором, сохранение персональных или корпоративных документов запрещено.

---

## Действие

Если вы считаете, что возможность сохранять персональные и корпоративные документы в InfoView вам нужна, свяжитесь с администратором, чтобы он изменил ваш профиль безопасности.

### 29.1.17 `Произошла непредвиденная ошибка. (WIJ 44444)`

## Причина

Произошла непредвиденная ошибка.

## Действие

Обратитесь к администратору с описанием действий, выполненных перед возникновением ошибки.

### 29.1.18 `Используется недостаточно современная версия Web Intelligence Rich Client для соединения с этой системой (ERR WIJ 50003). Выполните обновление Web Intelligence Rich Client, щелкнув <a href="{0}">здесь</a>.`

## Причина

Версии Web Intelligence Rich Client недостаточно для соединения с репозиторием.

## Действие

Обновите версию Web Intelligence Rich Client по следующей ссылке.

### 29.1.19 `В информации, переданной на сервер, содержится один или несколько недопустимых символов.\nОтмените последние изменения документа с помощью кнопки "Отменить" и повторите попытку. (Ошибка: WIJ 55555)`

## Причина

Обнаружена ошибка в XML-коде, отправленном на сервер приложением.

## Действие

Нажмите кнопку [Отменить](#), чтобы удалить изменения в документе, которые привели к ошибке, затем повторно запустите запрос или обновите документ.

**29.1.20** `Время сеанса истекло. Документ {имя_документа}.wid был автоматически сохранен в папке Favorites\~InteractiveAnalysis. Чтобы его извлечь, нажмите кнопку "Восстановить". (WIJ 60001)`

## Причина

В связи с истечением времени ожидания сервера текущий документ был автоматически сохранен в папку Favorites\~InteractiveAnalysis.

## Действие

Чтобы извлечь автоматически сохраненный документ, нажмите кнопку [Восстановить](#).

Если документ автоматически восстановить не удастся, вручную извлеките его из папки. Имя автоматически сохраняемого документа образуется путем присоединения к имени исходного файла подстрок в его начале и конце.

Как можно быстрее извлеките документ из папки автосохранения. Эта папка не является местом постоянного хранения автоматически сохраняемых документов.

**29.1.21** `Время сеанса истекло, однако не удалось автоматически сохранить документ, поскольку не назначены следующие права безопасности (WIJ 60002):`  
`{список_прав}`

## Причина

Не удалось сохранить документ из-за отсутствия некоторых или всех из перечисленных ниже прав безопасности:

- Редактировать объект
- Удалить объект
- Добавить объект

---

## Действие

Обратитесь к администратору по вопросу предоставления соответствующих прав безопасности.

### 29.1.22 `Невозможно получить документ в связи с неполадками на сервере (WIJ 77777) .`

## Причина

Не удастся получить документ, так как сервер недоступен.

## Действие

Обратитесь к администратору.

### 29.1.23 `Время сеанса истекло. Закройте интерфейс Java и повторно выполните вход. (WIJ 77778)`

## Причина

Вы зарегистрированы в стартовой панели BI в течение максимально допустимого системой времени, не используя при этом интерфейс Java.

## Действие

Выйдите, а затем снова зайдите в стартовую панель BI, чтобы продолжить работу с интерфейсом Java (все несохраненные изменения будут удалены по истечении времени ожидания).

Чтобы увеличить допустимый лимит времени нахождения в стартовой панели BI, попросите администратора увеличить параметр времени ожидания сеанса.

**29.1.24** Система Central Management System не работает. Для получения дополнительных сведений обратитесь к администратору. (WIJ 77779)

### Причина

Система CMS не работает.

### Действие

Обратитесь к администратору.

**29.1.25** Ваш профиль пользователя не позволяет редактировать и создавать документы на основе Free-hand SQL. Чтобы получить соответствующие права, обратитесь к администратору BI. (WIJ 77780)

### Причина

Присвоенные вам права для Web Intelligence не позволяют редактировать скрипты запроса SQL/MDX в Web Intelligence, что необходимо для создания документов на основе Free-hand SQL.

### Действие

При необходимости создавать документы Web Intelligence на основе выражения Free-hand SQL обратитесь к администратору BI за правом на редактирование скриптов запросов SQL/MDX в Web Intelligence.

## 29.2 Сообщения об ошибках Web Intelligence Desktop (WIO)

Сообщения об ошибках Web Intelligence Desktop (Rich Client) включают следующее:

Таблица 39:

Диапазон	Категория
WIO 00001 – WIS 30284	Web Intelligence Desktop

## 29.2.1 Web Intelligence Desktop не удается войти в систему. (WIO 00001)

### Причина

Возможно, переполнен кэш обозревателя. При определенных обстоятельствах это может помешать Web Intelligence Desktop войти в систему.

### Действие

Если кэш обозревателя заполнен, очистите его. Если Web Intelligence Desktop по-прежнему не удается войти в систему, обратитесь к администратору.

## 29.2.2 Не удается открыть гиперссылку (WIO 00002).

### Причина

- Неправильно создан адрес URL в гиперссылке.
- Гиперссылка ссылается на документ в консоли Central Management Console (CMC). Документы в консоли CMC не всегда доступны из клиента Web Intelligence Rich Client по двум причинам:
  - В гиперссылке не указано имя сервера, на котором хранится документ, поскольку не установлен параметр *Использовать полный путь в URL-адресе для построения гиперссылок к документам*. Неполные URL-адреса непригодны для использования вне стартовой панели BI.
  - В гиперссылке создается полный URL-адрес, но указанный в нем сервер недоступен с компьютера, работающего под управлением полного клиента Web Intelligence.

### Действие

Исправьте гиперссылку или обратитесь за помощью к ИТ-администратору.

## 29.2.3 Недостаточно памяти. (WIS 30280) (WIO 30280)

### Причина

Системе не хватает памяти.

## Действие

Закройте открытые документы, чтобы высвободить память.

**29.2.4** Не удастся продолжить в связи с нехваткой памяти. Закройте документы, чтобы освободить память. (WIO 30284)

## Причина

Системе не хватает памяти.

## Действие

Закройте открытые документы, чтобы высвободить память.

## 29.3 Ошибки сервера Web Intelligence (WIS)

Ошибки сервера Web Intelligence включают в себя следующее:

Таблица 40:

Диапазон	Категория
WIS 30000 – WIS 40000	Сервер Web Intelligence

**29.3.1** Документ содержит пустой запрос. (WIS 30000)

## Причина

Для этого документа данные не заданы.

## Действие

Добавьте в запрос объекты результата.

## 29.3.2 В документе присутствует, по крайней мере, один пустой запрос. (WIS 30001)

### Причина

В этом документе содержится, по крайней мере, один пустой запрос.

### Действие

Добавьте в запрос объекты результата.

## 29.3.3 Профиль безопасности не включает полномочий на изменение запроса. (WIS 30251)

### Причина

Отсутствуют права на редактирование запросов.

### Действие

Обратитесь к администратору, чтобы получить возможность редактировать запросы в документах.

## 29.3.4 Профиль безопасности не включает полномочий на изменение этого документа. (WIS 30252)

### Причина

Отсутствуют права на редактирование документов.

### Действие

Обратитесь к администратору, чтобы получить возможность редактировать документы.



## 29.3.5 Профиль защиты не включает полномочий на обновление документа. (WIS 30253)

### Причина

Отсутствуют права на обновление документов.

### Действие

Обратитесь к администратору, чтобы получить возможность обновлять документы.

## 29.3.6 Ваш профиль безопасности не позволяет обновлять списки значений. (WIS 30254)

### Причина

Отсутствуют разрешения на обновление списков значений.

### Действие

Обратитесь к администратору, чтобы получить возможность обновлять списки значений в документах.

## 29.3.7 Ваш профиль безопасности не позволяет использовать списки значений. (WIS 30255)

### Причина

Отсутствуют разрешения на использование списков значений.

### Действие

Обратитесь к администратору, чтобы получить возможность использовать списки значений в документах.

---

**29.3.8** Ваш профиль безопасности не позволяет просматривать скрипт, сгенерированный запросом. (WIS 30256)

### Причина

Отсутствуют разрешения на просмотр скрипта, сгенерированного запросом.

### Действие

Обратитесь к администратору, чтобы получить возможность просматривать скрипты в запросах.

**29.3.9** Ваш профиль безопасности не позволяет использовать язык формул. (WIS 30257)

### Причина

Отсутствуют разрешения на использование языка формул или создание переменных.

### Действие

Обратитесь к администратору, чтобы получить возможность использовать язык формул и создавать переменные в документах.

**29.3.10** Ваш профиль безопасности не позволяет осуществлять детальный анализ. (WIS 30258)

### Причина

Отсутствуют разрешения на выполнение детального анализа.

### Действие

Обратитесь к администратору, чтобы получить возможность детально анализировать отчеты.

### 29.3.11 Ваш профиль безопасности не позволяет расширять область анализа. (WIS 30259)

#### Причина

Предпринята попытка сквозного перехода по иерархии вне определенной области анализа. Отсутствуют разрешения на расширение области анализа.

#### Действие

Обратитесь к администратору.

### 29.3.12 Внутренняя ошибка при вызове API {имя\_api}. (WIS 30270)

#### Причина

Сведения о документе или источнике данных недоступны или неверны.

#### Действие

Администратор может выявить проблему, приводящую к ошибке, отслеживая данные и проверяя трассировку, связанную с конкретным API-интерфейсом.

### 29.3.13 Размер документа слишком большой для обработки сервером. (WIS 30271)

#### Причина

При просмотре документа в формате Portable Document Format (PDF) или Microsoft Excel сервер генерирует двоичную последовательность, которая затем интерпретируется используемым веб-браузером. Эта ошибка возникает в том случае, если размер двоичной последовательности больше максимального размера, установленного администратором сервера.

#### Действие

Обратитесь к администратору, чтобы увеличить максимально допустимый размер.

## 29.3.14 Размер документа слишком большой для обработки сервером. (WIS 30272)

### Причина

При просмотре документа в формате HTML сервер генерирует последовательность символов, которая затем интерпретируется используемым веб-браузером. Эта ошибка возникает в том случае, если размер знаковой последовательности больше максимального размера, установленного администратором сервера.

### Действие

Обратитесь к администратору, чтобы увеличить максимальный размер документа.

## 29.3.15 Не удалось создать запрос или отчет. (WIS 30351)

### Причина

Не удастся завершить один или более этапов, требуемых для определения запроса и генерирования отчета. Это происходит по одной из нижеследующих причин:

- документ не инициализирован
- неверный источник данных
- запрос не определен
- контекст запроса не определен на уровне юниверса
- значение для указанных подсказок не определены на уровне юниверса

### Действие

Обратитесь к администратору, чтобы проверить соединение с источником данных, а также то, что юниверс не содержит неопределенных контекстов и значений подсказок.

## 29.3.16 Запрос с таким именем уже существует. (WIS 30371)

### Причина

Это имя уже присвоено другому запросу в этом документе.

---

## Действие

Введите другое имя для этого запроса.

**29.3.17** Переполнение памяти сервера Web Intelligence. Выйдите из системы и повторите попытку входа позже. Если неполадка не устраняется, обратитесь к администратору. (Ошибка: ERR\_WIS\_30280) (WIS 30280)

## Причина

Память сервера заполнена.

## Действие

Повторите позже. Если неполадку не удастся устранить, обратитесь к администратору.

**29.3.18** Сервер Web Intelligence занят. Сохраните все изменения в очереди и повторите попытку позже. Если неполадка не устраняется, обратитесь к администратору. (Ошибка: ERR\_WIS\_30284) (WIS 30284)

## Причина

Сервер занят.

## Действие

Сохраните изменения и повторите попытку позже. Если неполадку не удастся устранить, обратитесь к администратору.

---

**29.3.19** На сервере Web Intelligence заканчивается память, документ был закрыт. Если неполадка не устраняется, обратитесь к администратору. (Ошибка: ERR\_WIS\_30285) (WIS 30285)

### Причина

Память сервера заполнена.

### Действие

Повторите позже. Если неполадку не удастся устранить, обратитесь к администратору.

**29.3.20** Невозможно редактировать этот документ, так как при его создании функция "Разрешать другим пользователям редактировать все запросы" была отключена. (WIS 30381)

### Причина

Создатель документа не активировал свойство запроса "Разрешать другим пользователям редактировать этот запрос".

### Действие

Выполните одно из следующих действий:

- Обратитесь к автору документа, чтобы включить данный параметр, а затем повторно сохраните документ.
- Сохраните копию документа в качестве личной, затем редактируйте запрос в копии этого документа.

**29.3.21** Внутренняя ошибка была сгенерирована WIQT. (WIS 30551)

### Причина

Непредвиденная ошибка WIQT.

## Действие

Обратитесь к администратору.

**29.3.22** Время ожидания сеанса WIQT истекло. Выполните выход из стартовой панели BI и повторный вход в нее. (WIS 30553)

## Причина

Вы зарегистрированы в стартовой панели BI в течение максимально допустимого системой времени, не используя при этом приложение Web Intelligence.

## Действие

Выйдите, а затем снова зайдите в стартовую панель BI (все несохраненные изменения будут удалены по истечении времени ожидания).

Чтобы увеличить допустимый лимит времени нахождения в стартовой панели BI, попросите администратора увеличить параметр времени ожидания сеанса.

**29.3.23** Нет доступных серверов WIQT. Достигнуто максимальное число одновременно работающих пользователей, выполнивших вход в систему. (WIS 30554)

## Причина

Достигнуто максимальное число выполнивших вход в систему пользователей.

## Действие

Повторите попытку позже или попросите администратора увеличить максимально допустимое число одновременно работающих пользователей.

---

**29.3.24** Ваш профиль безопасности не позволяет сохранять документы как корпоративные или отправлять их с помощью стартовой панели BI. (WIS 30555)

### Причина

Ваш профиль безопасности не позволяет сохранять документы как корпоративные или персональные, а также планировать документы.

### Действие

Обратитесь к администратору, чтобы получить возможность выполнять следующее:

- Сохранять корпоративные документы
- Отправлять документы пользователям в собственных группах
- Отправлять документы пользователям в других группах

**29.3.25** Корпоративный документ с таким именем уже существует. Ваш профиль безопасности не позволяет удалять корпоративные документы, созданные другими пользователями. (WIS 30556)

### Причина

Ваш профиль безопасности не позволяет перезаписывать существующие корпоративные документы.

### Действие

Обратитесь к администратору, чтобы получить возможность удалять корпоративные документы, созданные другими пользователями.

**29.3.26** В репозитории отсутствует документ с таким именем. Укажите другое имя документа. (WIS 30557)

### Причина

Документ с таким именем отсутствует в репозитории по одной из следующих причин:



- Вы неверно ввели имя документа
- Документ с таким именем был удален из репозитория

## Действие

Проверьте правильность ввода имени документа.

### **i** Примечание

Невозможно извлечь удаленные документы.

**29.3.27** Не удастся выполнить планируемое действие с данным документом. (WIS 30650)

## Причина

Серверу не удалось завершить данную задачу в связи с нехваткой ресурсов или проблем с доступом.

## Действие

Выполните одно из следующих действий:

- Закройте сеанс, выйдите из стартовой панели BI и повторно войдите в нее.
- Обратитесь к администратору для проверки вашей учетной записи на предмет наличия доступа к корпоративному репозиторию.

**29.3.28** Серверу не удалось загрузить документ XML. (WIS 30751)

## Причина

При переносе документа Business Objects в Web Intelligence версии 6.x, создается файл XML, который можно открыть на сервере отчетов Web Intelligence. (Соответствующий модуль в консоли администрирования называется WIRreportServer.) В этом случае при переносе документа в Web Intelligence 6.x возникла непредвиденная ошибка на сервере отчетов Web Intelligence.

## Действие

Администратор может выявить проблему, приводящую к ошибке, путем отслеживания данных и проверки трассировки, связанной с WIReportServer. Свяжитесь с администратором и предоставьте ему эту информацию.

**29.3.29** Невозможно открыть файл XML для данного документа. Обратитесь к администратору. (WIS 30752)

## Причина

При переносе документа Desktop Intelligence в Web Intelligence 6.x создается XML-файл, который можно будет открыть на сервере. Эта ошибка возникает, когда серверу не удастся открыть XML-файл. Таким образом, процесс миграции завершить невозможно. Есть две распространенные причины отказа:

- Файл XML только для чтения.
- Неверный путь к файлу XML.

## Действие

Свяжитесь с администратором и предоставьте ему эту информацию.

**29.3.30** Ошибка синтаксического анализа документа XML. Обратитесь к администратору. (WIS 30753)

## Причина

При переносе документа Desktop Intelligence в Web Intelligence 6.x создается XML-файл, который можно будет открыть на сервере. Эта ошибка возникает, когда в XML-файле содержатся структурные отклонения, не интерпретируемые сервером. Таким образом, процесс миграции завершить невозможно.

## Действие

Администратор может решить эту проблему двумя способами:

- Открыть файл XML при помощи средства редактирования XML и проверить структуру документа.
- Включить отслеживание и убедиться, что трассировка связана с WIReportServer.

## 29.3.31 Невозможно перевести документ Web Intelligence версии 2.x. в новый формат. (WIS 30761)

### Причина

Непредвиденная ошибка при попытке переноса документа Web Intelligence версии 2.x в формат текущей версии.

### Действие

Администратор может попробовать выявить проблему, приводящую к ошибке, путем отслеживания данных и проверки трассировки, связанной с сервером. Свяжитесь с администратором и предоставьте ему эту информацию.

## 29.3.32 Невозможно перевести этот документ в новый формат. Запрос и отчет исходного документа Web Intelligence версии 2.x не синхронизированы. Попробуйте обновить и сохранить исходный документ, затем повторите попытку миграции. (WIS 30762)

### Причина

Несоответствие между объектами запроса и объектами отчета в исходном документе Web Intelligence версии 2.x. Это значит, что сервер не может интерпретировать документ для его корректного переноса в формат текущей версии документа.

### Действие

Чтобы синхронизировать определение данных в запросе и в отчете исходного документа Web Intelligence 2.x:

1. Снова откройте исходный документ в Web Intelligence версии 2.x.
2. Запустите запрос или обновите данные документа.
3. Сохраните обновленный документ.
4. Попробуйте перевести документ в другой формат при помощи инструмента миграции Migration Tool.

Если Web Intelligence версии 2.x или средство переноса недоступны, свяжитесь с администратором и предоставьте ему эту информацию.

---

**29.3.33** Нельзя переделать документ Web Intelligence версии 2.x в другой формат, так как модуль WIQT возвратил ошибку. Обратитесь к администратору. (WIS 30763)

### Причина

Ошибка миграции документа Web Intelligence версии 2.x в формат текущей версии документа из-за ошибки, сгенерированной процессом WIQT.

### Действие

Администратор может выявить проблему, приводящую к ошибке, путем отслеживания данных и проверки трассировки, связанной с WIQT. Свяжитесь с администратором и предоставьте ему эту информацию.

**29.3.34** Ваш профиль пользователя не позволяет получить доступ к домену документа и сохранять корпоративные документы. Сохраните этот документ как персональный или свяжитесь с администратором. (WIS 40000)

### Причина

Ваш профиль пользователя не позволяет сохранять документы в домен корпоративных документов в репозитории.

### Действие

Выполните одно из следующих действий:

- Сохраните этот документ как персональный документ.
- Обратитесь к администратору, чтобы получить доступ к домену корпоративных документов.

## 29.4 Сообщения об ошибках HTML-интерфейса Web Intelligence Desktop (WIH)

Сообщения об ошибках HTML-интерфейса Web Intelligence Desktop включают следующее:

Таблица 41:

Диапазон	Категория
WIN 00000 – WIN 00020	HTML-интерфейс Web Intelligence Desktop

## 29.4.1 Недопустимый сеанс. Закройте браузер и повторно выполните вход. (WIN 00013)

### Причина

Сообщение об ошибке возникает в тех случаях, когда в стартовой панели BI открыты несколько документов и вы пытаетесь работать с документом, период неактивности которого превысил время истечения длительности сеанса.

### Действие

Выйдите из стартовой панели BI и закройте браузер, а затем снова выполните вход в стартовую панель BI.

## 29.4.2 Не удалось сохранить документ. (WIN 00014)

### Причина

Не удалось сохранить документ в репозитории. Эта ошибка могла произойти по нескольким причинам. Например: у вас может быть недостаточно прав для доступа к папке, куда вы хотите сохранить документ.

### Действие

Обратитесь к администратору для уточнения причины, по которой не удастся сохранить документ.

---

**29.4.3** Время сеанса истекло. Документ {имя\_документа}.wid был автоматически сохранен в папке Favorites\~WebIntelligence. Чтобы его извлечь, нажмите кнопку "Восстановить". (WIN 00015)

## Причина

В связи с истечением времени ожидания сервера текущий документ был автоматически сохранен в папку Favorites\~WebIntelligence.

## Действие

Чтобы извлечь автоматически сохраненный документ, нажмите кнопку [Восстановить](#).

Если документ автоматически восстановить не удастся, вручную извлеките его из папки. Имя автоматически сохраняемого документа образуется путем присоединения к имени исходного файла подстрок в его начале и конце.

Как можно быстрее извлеките документ из папки автосохранения. Эта папка не является местом постоянного хранения автоматически сохраняемых документов.

**29.4.4** Время сеанса истекло, однако не удалось автоматически сохранить документ, поскольку не назначены следующие права безопасности (WIN 00016):  
{список\_прав}

## Причина

Не удалось сохранить документ из-за отсутствия некоторых или всех из перечисленных ниже прав безопасности:

- Редактировать объект
- Удалить объект
- Добавить объект

## Действие

Обратитесь к администратору по вопросу предоставления соответствующих прав безопасности.

## 29.4.5

Возникла непредвиденная ошибка. Информацию об ошибке см. в статье 2054722 базы знаний SAP на портале SAP Support Portal. (WIN 44444)

### Причина

Произошла ошибка на сервере без возможности выявить основную причину ошибки.

### Действие

Закройте документ и снова его откройте.

Если это не помогло решить проблему, обратитесь к администратору BI.

Администраторам BI, желающим получить больше информации об ошибке, рекомендуется обратиться к статье 2054722 базы знаний SAP на портале SAP Support Portal.

## 29.5 Сообщения об ошибках ReportEngine Web Intelligence (RWI)

Сообщения об ошибках ReportEngine Web Intelligence содержат следующее:

Диапазон	Категория
RWI 00000 – RWI 00850	ReportEngine Web Intelligence

### 29.5.1 RWI 00000 – RWI 00314

#### 29.5.1.1

Для подсказки в запросе необходим ввод данных пользователем. (RWI 00000)

### Причина

Серверу требуются значения подсказок, чтобы выполнить запрос.

### Действие

Введите значения для всех обязательных подсказок.

---

**29.5.1.2** Для выбора контекста юниверса для запроса необходим ввод данных пользователем. (RWI 00001)

### Причина

Серверу требуются контексты для выполнения запроса.

### Действие

Предоставьте контексты.

**29.5.1.3** Аргумент должен быть определен. (RWI 00010)

### Причина

Указанный аргумент имеет неопределенное значение.

### Действие

Введите значение для аргумента.

**29.5.1.4** Недопустимое значение: {0}. (RWI 00011)

### Причина

Указанное значение аргумента является недопустимым.

### Действие

Введите допустимое значение для аргумента.



### 29.5.1.5 Аргумент за пределами диапазона. (RWI 00012)

#### Причина

Указанное значение аргумента лежит вне разрешенного диапазона.

#### Действие

Укажите значение, лежащее в разрешенном диапазоне.

### 29.5.1.6 Невозможно получить запрошенные части отчета. Недопустимые ссылки на части отчета или отсутствуют соответствующие данные. (RWI 00013)

#### Причина

Одна или несколько ссылок на части отчетов являются недопустимыми, или соответствующие данные недоступны.

#### Действие

Убедитесь в использовании допустимых ссылок на части отчетов. Затем убедитесь, что запрошенные данные доступны после обновления поставщиков данных документа.

### 29.5.1.7 Невозможно одновременно извлечь более одной части отчета в выходном формате DHTML. (RWI 00014)

#### Причина

Не удастся извлечь несколько частей отчета одновременно, при использовании формата выходных данных DHTML.

#### Действие

Введите ссылку на одну часть отчета.

### 29.5.1.8 Невозможно отключить режим поиска для делегированного поиска. (RWI 00015)

#### Причина

Не допускается отключение режима поиска в списке значений, определенного в качестве "делегированного" поиска.

#### Действие

Пред отключением режима поиска проверьте, чтобы список значений был определен в качестве "делегированного" поиска.

### 29.5.1.9 Один из переданных экземпляров OutputCacheEntry является недопустимым и не поддерживается сервером Web Intelligence. (RWI 00016)

#### Причина

В процессе предварительной загрузки кэша выходных данных сервера обнаружено, что один или несколько указанных форматов выходных данных являются недопустимыми или не поддерживаются.

#### Действие

Убедитесь, что запрошенные форматы выходных данных являются допустимыми и поддерживаются.

### 29.5.1.10 Не удалось считать {0} байт из указанного потока. (RWI 00017)

#### Причина

После пересылки ресурса в документ невозможно прочесть предоставленные данные.

#### Действие

Убедитесь, что указанные параметры верны и не противоречат друг другу.

---

**29.5.1.11** Сервер Web Intelligence возвратил недопустимый выходной XML. Обратитесь к администратору. (RWI 00200)

### Причина

Сервер возвращает недопустимую или неправильную структуру выходного XML.

### Действие

Обратитесь в службу технической поддержки.

**29.5.1.12** Не удастся получить номер страницы. (RWI 00223)

### Причина

Не удастся извлечь запрашиваемую страницу из-за недопустимого номера страницы.

### Действие

Убедитесь, что номер запрашиваемой страницы является допустимым.

**29.5.1.13** Не удастся инициализировать сервер Report Engine. (RWI 00226)

### Причина

Не удастся установить связь с сервером. Это может происходить при открытии или создании документа.

### Действие

Убедитесь, что сервер установлен. правильно. Также проверьте, чтобы сервер был запущен и включен.

## 29.5.1.14 Сеанс Web Intelligence больше не действителен – истекло время ожидания. (RWI 00235)

### Причина

Сеанс сервера, выделенный для определенного документа, был закрыт явным образом или по истечении времени ожидания.

### Действие

Убедитесь, что данный документ не был закрыт явным образом. В качестве альтернативы увеличьте показатель значения <время ожидания сеанса сервера>.

Чтобы изменить значение показателя времени ожидания сеанса сервера,

1. Выполните вход в консоль CMC платформы Business Intelligence.
2. Выберите "Серверы".
3. Разверните "Категории серверов" и выберите веб-службы Web Intelligence.
4. Под именем сервера дважды щелкните WebIntelligenceProcessingServer. Откроется окно "Свойства".
5. В окне "Свойства", в области основной службы Web Intelligence введите значение времени простоя при соединении.

## 29.5.1.15 Не удалось установить соединение с сервером Web Intelligence. Обратитесь к администратору. (RWI 00236)

### Причина

В процессе установки связи с сервером произошла ошибка.

### Действие

Обратитесь к администратору, чтобы убедиться, что сервер включен и работоспособен. Также проверьте наличие неполадок в сети передачи данных.

---

**29.5.1.16** Не удалось выполнить запись выходного потока. Обратитесь к администратору. (RWI 00237)

### Причина

В ходе записи данных в ответ на запрос просмотра произошла ошибка ввода-вывода.

### Действие

Обратитесь к администратору, чтобы убедиться, что указан допустимый параметр места назначения.

**29.5.1.17** Сбой соединения. Достигнуто максимальное количество одновременных соединений сервера. (RWI 00239)

### Причина

Достигнуто максимально количество соединений с сервером.

### Действие

Повысьте показатель значения параметра сервера <максимальное количество соединений> или добавьте еще один экземпляр сервера.

Чтобы изменить значение максимального количества соединений,

1. Выполните вход в консоль СМС платформы Business Intelligence.
2. Выберите "Серверы".
3. Разверните "Категории серверов" и выберите Web Intelligence.
4. Под именем сервера дважды щелкните WebIntelligenceProcessingServer. Откроется окно "Свойства".
5. В окне "Свойства", в области основной службы Web Intelligence введите значение для максимального количества соединений.

---

**29.5.1.18** Данная версия сервера несовместима с этой версией клиента. Обратитесь к администратору. (RWI 00240)

### Причина

Север не поддерживает данную версию SDK.

### Действие

Обратитесь к администратору, чтобы убедиться в совместимости версии сервера с версией клиента.

**29.5.1.19** Не удается найти преобразователь XML. (RWI 00301)

### Причина

Не удастся создать экземпляр преобразователя XSLT, используемого для преобразования XML в HTML.

### Действие

Повторите позже.

**29.5.1.20** Не удастся создать транслет. (RWI 00309)

### Причина

Не удастся составить таблицу стилей XSLT, которая используется для преобразования XML в HTML.

### Действие

Повторите позже.

## 29.5.1.21 Не удается получить выходной файл для документа. (RWI 00314)

### Причина

В процессе сериализации состояния документа возникла ошибка. Это могло произойти из-за недостаточного объема памяти или из-за ошибки ввода-вывода.

### Действие

Убедитесь в наличии достаточного объема памяти. Также проверьте настройку `<webi.properties>`.

## 29.5.2 RWI 00315 – RWI 00605

### 29.5.2.1 Невозможно извлечь идентификатор программы синтаксического разбора XML. (RWI 00316)

### Причина

В процессе преобразования XSLT произошла ошибка. Это может быть связано с запросом выходных данных в формате XML с помощью таблицы стилей, предоставленной клиентом.

### Действие

Убедитесь, что указанная таблица стилей XSLT является правильной.

### 29.5.2.2 Невозможно преобразовать XML в HTML. (RWI 00317)

### Причина

В ходе преобразования XSLT произошла ошибка на этапе записи выходных данных в HTML.

### Действие

Повторите позже.

### 29.5.2.3 В рабочей среде Java не поддерживается кодировка UTF-8. (RWI 00321)

#### Причина

JRE не поддерживает кодировку UTF-8.

#### Действие

Переключитесь на JRE, которое поддерживает кодировку UTF-8.

### 29.5.2.4 Ошибка при извлечении документа из лексемы хранения. (RWI 00322)

#### Причина

В процессе десериализации состояния документа произошла ошибка. Это могло произойти из-за недостаточного объема памяти или из-за ошибки ввода-вывода.

#### Действие

Убедитесь в наличии достаточного объема памяти. Также проверьте настройку `<webi.properties>`.

### 29.5.2.5 Невозможно извлечь документ с переданной устаревшей лексемой. (RWI 00323)

#### Причина

В процессе десериализации состояния документа произошла ошибка. Это могло быть вызвано маркером хранилища, определяющего состояние документа, который больше недоступен в стеке маркеров хранилища.

#### Действие

В файле `<webi.properties>` увеличьте значение `<размера стека маркеров хранилища>`. Также перед использованием маркера убедитесь, что он является допустимым.



## 29.5.2.6 Невозможно извлечь документ с неправильной переданной лексемой. (RWI 00324)

### Причина

В процессе десериализации состояния документа произошла ошибка. Это могло произойти из-за недопустимого маркера хранилища.

### Действие

Укажите допустимый маркер хранилища.

## 29.5.2.7 Слишком много операндов для текущего оператора. (RWI 00501)

### Причина

В условии или фильтре присутствует слишком большое количество операндов для текущего оператора, добавление нового операнда невозможно.

### Действие

Удалите существующих операндов перед добавлением нового.

## 29.5.2.8 Недостаточное количество операндов для текущего оператора. (RWI 00502)

### Причина

В условии или фильтре отсутствует достаточное количество операндов для текущего оператора.

### Действие

Добавьте операнды к условию или фильтру.

### 29.5.2.9 Не поддерживаются подсказки в фильтрах, созданных на уровне отчета. (RWI 00503)

#### Причина

Фильтры отчетов не поддерживают подсказки. Только условия запросов поддерживают подсказки.

#### Действие

Не используйте подсказки в фильтрах отчетов.

### 29.5.2.10 Во встроенных фильтрах невозможно изменить операторы и операнды. (RWI 00504)

#### Причина

При использовании предварительно определенного условия невозможно указать оператор или фильтр для условия.

#### Действие

Убедитесь, что у оператора в предварительно определенном условии нет фильтров или условий.

### 29.5.2.11 Операторы LIKE и NOT\_LIKE разрешены только в объектах ObjectType.TEXT. (RWI 00506)

#### Причина

Применение операторов LIKE или NOT\_LIKE к объектам, которые не относятся к типу *Символ*.

#### Действие

Если объекты, используемые в фильтре, не относятся к типу *<Символ>*, убедитесь, что операторы LIKE и NOT\_LIKE не используются.

## 29.5.2.12 Невозможно применить указанный оператор к фильтру документа. (RWI 00507)

### Причина

Не удастся использовать указанный оператор с фильтрами отчета. Его можно использовать только с условиями запроса.

### Действие

Не используйте данный оператор при работе с фильтрами отчетов.

## 29.5.2.13 Прикрепление списка значений (LOV) к подсказке в Web Intelligence невозможно, так как связанный объект источника не имеет списка значений. (RWI 00508)

### Причина

Не удастся использовать список значений с определенной подсказкой. Это происходит по причине того, что объект, используемый в условии, не содержит список значений.

### Действие

Перед тем, как использовать список значений в подсказке, убедитесь, что у объекта, используемого в данном условии, есть определенный список значений.

## 29.5.2.14 Некоторые объекты источников данных в сравнениях условия фильтрации несовместимы. (RWI 00509)

### Причина

Попытка сравнения двух объектов различного типа в одном условии.

---

## Действие

Используйте объекты одного типа.

### 29.5.2.15

Невозможно создать фильтр отчета по формуле. (RWI 00511)

## Причина

Использование формул в качестве фильтров отчета не допускается. Можно использовать только поставщиков данных и выражения с переменной.

## Действие

При определении фильтра отчета используйте поставщика данных или выражение с переменной.

### 29.5.2.16

Ранг по процентам не может иметь значение больше 100. (RWI 00512)

## Причина

При определении ранжирования по процентному соотношению был выбран размер ранжирования, больший 100.

## Действие

Убедитесь, что размер ранжирования меньше 100.

### 29.5.2.17

Выражение не доступно внутри оси. (RWI 00602)

## Причина

Создание разбиения, вычисления или сортировки с помощью выражения, которого нет на оси.

---

## Действие

Используйте выражение, которое доступно на оси.

### 29.5.2.18 Только объекты мер могут быть включены для оси Y. (RWI 00603)

## Причина

Добавление выражения на ось, которое не является типом <Мера>.

## Действие

Укажите выражение, относящееся к типу <Мера>.

### 29.5.2.19 Разделы на основе меры не допускаются. (RWI 00604)

## Причина

Раздел не может быть основан на выражении типа <Мера>.

## Действие

Не используйте выражение типа <Мера> в качестве основы раздела.

### 29.5.2.20 К оси раздела невозможно добавить более одного выражения. (RWI 00605)

## Причина

Ось раздела не поддерживает больше одного выражения.

## Действие

Не используйте несколько выражений на одной оси раздела.

### 29.5.3 RWI 00606 – RWI 00850

#### 29.5.3.1 Невозможно включить в документ циклическое вложение. (RWI 00606)

## Причина

Указано вложение отчета, которое вызывает циклическое вложение.

## Действие

Создайте отчет, который не вызывает циклического вложения.

#### 29.5.3.2 Выражение отличается от выражения ячейки таблицы. (RWI 00607)

## Причина

Создание вычисления в ячейке таблицы, с указанием выражения, отличного от того, которое содержится в ячейке таблицы.

## Действие

Создайте таблицу вычислений с выражением, уже определенным в ячейке таблицы.

#### 29.5.3.3 Невозможно скопировать объект ReportElement в элемент, содержащийся в другом ReportElementContainer. (RWI 00608)

## Причина

Вложения отчета можно определять только между элементами отчета, которые относятся к одному и тому же контейнеру.

## Действие

Убедитесь, что элементы отчета, между которыми создаются вложения, относятся к одному и тому же контейнеру.

### 29.5.3.4 Невозможно создать в разделе горизонтальное вложение. (RWI 00609)

## Причина

Попытка создания горизонтального вложения в разделе.

## Действие

Не создавайте горизонтальные вложения в разделе, поскольку превышение максимально допустимой ширины в разделах запрещено.

### 29.5.3.5 Удаление всех строк и столбцов таблицы недопустимо. Таблица должна содержать не менее одной строки и одного столбца. (RWI 00610)

## Причина

Попытка удаления последней строки или столбца в таблице.

## Действие

Убедитесь, что в таблице есть как минимум одна строка или столбец.

### 29.5.3.6 На оси разрешены только объекты измерений и сведений. (RWI 00611)

## Причина

Добавление выражения несовместимого типа на ось, на которую можно добавлять только выражения с типами "измерение" и "объект-атрибут".

## Действие

Укажите выражение совместимого типа.

**29.5.3.7** Невозможно добавить дополнительные объекты на ось блока на основе формы блока. (RWI 00612)

## Причина

Не удалось добавить выражения на ось указанного блока.

## Действие

Прекратите добавление выражений.

**29.5.3.8** Этот элемент отчета не может иметь двустороннее добавление. (RWI 00613)

## Причина

Не удалось горизонтально или вертикально прикрепить элемент отчета к двум различным элементам отчета.

## Действие

Убедитесь, что данный элемент отчета прикреплен (горизонтально и вертикально) к одному и тому же элементу отчета.

**29.5.3.9** Ячейка таблицы удалена из таблицы. (RWI 00614)

## Причина

Использование ячейки таблицы, которая ранее была удалена из содержащей ее таблицы.



---

## Действие

Невозможно использовать ячейку таблицы, которая ранее была удалена из содержащей ее таблицы.

### 29.5.3.10 Сигнализатор не определен в текущем документе. (RWI 00619)

## Причина

Сигнализатор, который упоминается в отчете, не относится к словарю сигнализаторов документа.

## Действие

Добавьте сигнализатор в словарь.

### 29.5.3.11 Режим изменения данных трассировки должен быть активен для выполнения изменения данных трассировки. (RWI 00620)

## Причина

Не удастся выполнить изменение данных трассировки, так как режим данных трассировки не был активирован.

## Действие

Включите режим изменения данных трассировки в документе Web Intelligence.

### 29.5.3.12 Произошло исключение на платформе визуализации. (RWI 00621)

## Причина

Произошло исключение на платформе визуализации.

## Действие

Проверьте внутреннее исключение.

**29.5.3.13** Режим детализации должен быть активирован для выполнения детализации  
(RWI 00624)

## Причина

Не удастся выполнить операцию детализации по причине состояния детализации.

## Действие

Включите режим детализации в документе Web Intelligence.

**29.5.3.14** Невозможно выполнить пустой запрос. (RWI 00701)

## Причина

Попытка выполнения пустого запроса.

## Действие

Перед выполнением запроса добавьте в него объекты результатов.

**29.5.3.15** Невозможно удалить последнего поставщика данных. (RWI 00702)

## Причина

Попытка удаления последнего поставщика данных из документа.

## Действие

В документе должен содержаться как минимум один поставщик данных.

### 29.5.3.16 `Поставщик данных с таким именем уже существует. (RWI 00703)`

## Причина

Попытка присвоить поставщику данных имя, которое уже существует в документе.

## Действие

У каждого поставщика данных в документе должно быть уникальное имя.

### 29.5.3.17 `Комбинированные запросы не совместимы с включенным режимом выборки. (RWI 00706)`

## Причина

Использование выборки вместе с объединенными запросами не допускается.

## Действие

Не используйте выборку вместе с объединенными запросами.

### 29.5.3.18 `Удаление объектов источников данных при наличии только двух выражений источников данных. (RWI 00800)`

## Причина

Удаление выражения в синхронизированном измерении, в котором содержатся только два выражения.

## Действие

Убедитесь, что в синхронизированном измерении всегда содержатся как минимум два выражения.

**29.5.3.19** Невозможно создать ссылку с уже существующим именем ({0}). (RWI 00801)

## Причина

Попытка создания синхронизированного измерения с уже существующим именем.

## Действие

Используйте уникальное имя для каждого синхронизированного измерения.

**29.5.3.20** Невозможно обновить CustomSortLov новым списком значений, размер которого превышает поддерживаемый размер CustomSortLov. (RWI 00825)

## Причина

Обновление списка значений для определения пользовательской сортировки с помощью большего количества значений, чем это разрешено.

## Действие

Убедитесь, что количество значений в списке находится в указанном диапазоне пользовательской сортировки.

**29.5.3.21** Невозможно создать CustomSortLov, если размер LOV выражения отчета превышает поддерживаемый размер CustomSortLov. (RWI 00826)

## Причина

Создание списка значений пользовательской сортировки с использованием большего количества значений, чем допустимо.

## Действие

Убедитесь, что количество значений в списке находится в указанном диапазоне пользовательской сортировки.

**29.5.3.22** Заданное выражение не удовлетворяет одному из ограничений потока. (RWI 00830)

## Причина

Заданное выражение не удовлетворяет одному из ограничений потока.

## Действие

Формула содержит ошибку. Проверьте ограничения потока перед добавлением формулы.

**29.5.3.23** Функция {0} не поддерживается. (RWI 00850)

## Причина

Попытка использовать функцию, которая не поддерживается в текущем контексте.

## Действие

Прежде чем использовать эту функцию, следует убедиться в том, что она поддерживается.

## 29.6 Сообщения об ошибках платформы пользовательских источников данных (CDS)

Сообщения об ошибках платформы пользовательских источников данных (CDS) могут относиться к следующим категориям:

Диапазон	Категория
CDS 00001 – CDS 00013	Сообщения об ошибках платформы пользовательского интерфейса пользовательских источников данных
CDS 10100 – CDS 10400	Сообщения об ошибках подключаемого модуля пользовательских источников данных веб-служб
CDS 15102 – CDS 15122	Сообщения об ошибках платформы пользовательских источников данных

## 29.6.1 Сообщения об ошибках платформы пользовательского интерфейса пользовательских источников данных

### 29.6.1.1 Выбранное расширение файла недопустимо. (CDS 00001)

#### Причина

Расширение файла не является допустимым или отличается от ранее выбранного файла.

#### Действие

Проверьте правильность выбора файла.

### 29.6.1.2 Доступ к файлу невозможен (CDS 00002)

#### Причина

Введен недопустимый путь к файлу.

#### Действие

Проверьте правильность введенного пути к файлу.

### 29.6.1.3 Данный файл не существует. (CDS 00003)

#### Причина

Файл не существует по указанному пути.

#### Действие

Проверьте правильность указанного имени файла и пути к файлу.

### 29.6.1.4 Выбранный файл является каталогом. (CDS 00004)

#### Причина

Введенный путь указывает на каталог вместо файла.

#### Действие

Введите правильное имя файла.

### 29.6.1.5 Ошибка при обработке источника данных – недопустимая операция для подключаемого модуля. (CDS 00005)

#### Причина

Подключаемому модулю не удалось извлечь все параметры источника данных.

#### Действие

Проверьте журналы и убедитесь в отсутствии ошибок в коде подключаемого модуля.

---

### **29.6.1.6** Ошибка в пользовательском интерфейсе подключаемого модуля. (CDS 00006)

#### **Причина**

Произошла ошибка в пользовательском интерфейсе подключаемого модуля.

#### **Действие**

Проверьте журналы и убедитесь в отсутствии ошибок в коде подключаемого модуля.

### **29.6.1.7** Ошибка при доступе к обновленным введенным данным. (CDS 00007)

#### **Причина**

Произошла ошибка при доступе к параметрам источника данных, извлеченным из подключаемого модуля.

#### **Действие**

Проверьте журналы и убедитесь в отсутствии ошибок в коде подключаемого модуля.

### **29.6.1.8** Объект с данным именем уже существует. (CDS 00008)

#### **Причина**

Объект с таким именем уже существует.

#### **Действие**

Присвойте объекту уникальное имя.



### **29.6.1.9** Запрос с данным именем уже существует. (CDS 00009)

#### **Причина**

Запрос с таким именем уже существует.

#### **Действие**

Присвойте запросу уникальное имя.

### **29.6.1.10** Обнаружена проблема при установке. Выполните проверку и повторите попытку. (CDS 00010)

#### **Причина**

Обнаружена проблема установки.

#### **Действие**

Проверьте параметры установки. Для получения дополнительных сведений см. соответствующую документацию.

### **29.6.1.11** Ошибка в обработке источника данных. (CDS 00011)

#### **Причина**

Произошла ошибка при идентификации данных.

#### **Действие**

См. подробные сведения об ошибке в соответствующих журналах.

### **29.6.1.12** Не удалось выполнить запрошенное действие. (CDS 00012)

#### **Причина**

Обнаружена ошибка.

#### **Действие**

См. подробные сведения об ошибке в соответствующих журналах.

### **29.6.1.13** Не удалось извлечь компонент отображения подключаемого модуля. (CDS 00013)

#### **Причина**

Произошла ошибка при извлечении компонента подключаемого модуля.

#### **Действие**

См. подробные сведения об ошибке в соответствующих журналах. Проверьте правильность кода подключаемого модуля.

## **29.6.2 Сообщения об ошибках подключаемого модуля пользовательских источников данных веб-служб**

### **29.6.2.1** Произошла ошибка при обработке запрошенного действия. (CDS 10100)

#### **Причина**

Произошла непредвиденная ошибка при обработке запрошенного действия.

#### **Действие**

Обратитесь к администратору предприятия.

## **29.6.2.2** Не выбраны данные на панели исходящих сообщений. (CDS 10101)

### **Причина**

Пользователем не выбраны поля для запроса на панели исходящих сообщений.

### **Действие**

Выберите поля, которые требуется отображать в отчете, на панели исходящих сообщений.

## **29.6.2.3** Произошла ошибка при вызове веб-службы. {0} (CDS 10200)

### **Причина**

Произошла ошибка при вызове веб-службы.

### **Действие**

Обратитесь к администратору предприятия.

## **29.6.2.4** Произошла ошибка при выполнении веб-службы: "{0}" (CDS 10201)

### **Причина**

Не удастся вызвать конечную точку веб-службы из-за неверных входных параметров.

### **Действие**

Введите допустимые значения при вызове веб-службы.

---

**29.6.2.5** Произошла ошибка при создании экземпляра подключаемого модуля веб-службы.  
(CDS 10202)

### Причина

Дескриптором расширения подключаемого модуля веб-службы возвращен недопустимый тип dstype.

### Действие

Для устранения проблемы обратитесь к администратору.

**29.6.2.6** Исключение синтаксического разбора: тип или структура файла WSDL не поддерживается. (CDS 10203)

### Причина

Структура WSDL не поддерживается подключаемым модулем пользовательского поставщика данных веб-служб.

### Действие

См. документацию по поддерживаемым WSDL.

**29.6.2.7** WSDL, ссылающиеся на пространства имен Microsoft, не поддерживаются. (CDS 10204)

### Причина

WSDL, ссылающиеся на пространство имен <http://microsoft.com/wsdl/types/>, не поддерживаются.

### Действие

Измените существующий или выберите поддерживаемый WSDL.

## **29.6.2.8** WSDL, содержащие циклические ссылки, не поддерживаются. (CDS 10205)

### **Причина**

Определения типа WSDL содержат циклические ссылки.

### **Действие**

Измените существующий или выберите поддерживаемый WSDL.

## **29.6.2.9** WSDL, не содержащие определения типов, не поддерживаются. (CDS 10206)

### **Причина**

WSDL не содержит определения типа в теге `<types>`.

### **Действие**

Измените существующий или выберите поддерживаемый WSDL.

## **29.6.2.10** Не удастся отправить запрос SOAP, поскольку целевой URL задан неверно. (CDS 10207)

### **Причина**

Неверно задан целевой URL-адрес действия SOAP для этой службы в WSDL.

### **Действие**

Измените существующий или выберите поддерживаемый WSDL.

### **29.6.2.11** WSDL, использующие кодированные сообщения, не поддерживаются. (CDS 10208)

#### **Причина**

WSDL содержит операции, использующие кодированные сообщения.

#### **Действие**

Измените существующий или выберите поддерживаемый WSDL.

### **29.6.2.12** Обнаружена ошибка при синтаксическом разборе ответа. (CDS 10400 )

#### **Причина**

Обнаружена ошибка при синтаксическом разборе ответа от сервера.

#### **Действие**

См. фактическую причину ошибки в журналах продукта.

## **29.6.3 Сообщения об ошибках платформы пользовательских источников данных**

### **29.6.3.1** Невозможно создать или обновить произвольного поставщика данных: невозможно извлечь данные из предоставленного источника. (CDS 15102)

#### **Причина**

Произошла непредвиденная ошибка при попытке извлечь информацию из заданного источника.

#### **Действие**

Для устранения ошибки обратитесь к администратору.

---

**29.6.3.2** Невозможно создать или обновить произвольного поставщика данных:  
невозможно извлечь структуру данных из предоставленного источника. (CDS 15103)

### Причина

Произошла непредвиденная ошибка при попытке извлечь информацию о структуре из заданного источника.

### Действие

Обратитесь в службу поддержки подключаемого модуля, чтобы проверить правильность его работы. Если ошибка не устранена, обратитесь в службу поддержки SAP для ее устранения.

**29.6.3.3** Невозможно создать или обновить произвольного поставщика данных:  
невозможно построить итератор для набора данных. (CDS 15104)

### Причина

Произошла непредвиденная ошибка при попытке построения итератора для набора данных.

### Действие

Обратитесь в службу поддержки подключаемого модуля, чтобы проверить правильность его работы. Если ошибка не устранена, обратитесь в службу поддержки для ее устранения.

**29.6.3.4** Невозможно создать или обновить произвольного поставщика данных:  
обнаружена проблема в управлении подключаемого модуля поставщика данных,  
выполнение запрошенного действия невозможно. (CDS 15106)

### Причина

Непредвиденная ошибка.

---

## Действие

Для устранения этой проблемы обратитесь в службу поддержки.

**29.6.3.5** Невозможно создать или обновить запрос по этому файлу: файл "{filename}" отсутствует в файловой системе. (CDS 15107)

## Причина

Файл не существует в указанном местоположении.

## Действие

Проверьте правильность указанного пути к исходному файлу.

**29.6.3.6** Невозможно создать или обновить произвольного поставщика данных: указан недействительный путь. (CDS 15108)

## Причина

Указан недопустимый путь к файлу.

## Действие

Проверьте правильность указанного пути к источнику.

**29.6.3.7** Невозможно создать или обновить произвольного поставщика данных: при попытке получить структуру извлечена недопустимая информация. (CDS 15109)

## Причина

Произошла ошибка при попытке извлечь информацию о структуре из поставщика данных.



## Действие

Обратитесь в службу поддержки подключаемого модуля, чтобы проверить правильность его работы. Если ошибка не устранена, обратитесь в службу поддержки для ее устранения.

**29.6.3.8** Невозможно создать или обновить произвольного поставщика данных: не удалось найти соответствующий подключаемый модуль источника данных для этого запроса. (CDS 15110)

## Причина

Произошла ошибка при попытке извлечь информацию о подключаемом модуле.

## Действие

Проверьте, правильно ли возвращается требуемая информация о подключаемом модуле в используемой реализации модуля. Подробнее о настройке подключаемого модуля см. соответствующую документацию.

**29.6.3.9** Невозможно создать или обновить произвольного поставщика данных: не удалось создать экземпляр соответствующего модуля подключения источника данных для этого запроса. (CDS 15111)

## Причина

Произошла ошибка при попытке создать экземпляр подключаемого модуля.

## Действие

Проверьте правильность сведений о подключаемом модуле, а также правильность параметра MODULE-PATH в файле MANIFEST модуля. Подробнее о настройке подключаемого модуля см. соответствующую документацию.

---

**29.6.3.10** Невозможно создать или обновить произвольного поставщика данных: не удалось создать экземпляр поставщика данных модуля подключения источника данных для этого запроса. (CDS 15112)

### Причина

Произошла ошибка при попытке создать экземпляр компонента поставщика данных для расширения подключаемого модуля.

### Действие

Обратитесь в службу поддержки подключаемого модуля, чтобы проверить правильность его работы.

**29.6.3.11** Невозможно создать или обновить произвольного поставщика данных: ошибка при извлечении выборки данных. (CDS 15113)

### Причина

Произошла ошибка в подключаемом модуле при попытке извлечь выборочные данные из поставщика данных.

### Действие

Обратитесь в службу поддержки подключаемого модуля, чтобы проверить правильность его работы.

**29.6.3.12** Невозможно извлечь данные из произвольного поставщика данных: ошибка при создании итератора по данным. (CDS 15114)

### Причина

Произошла ошибка в подключаемом модуле при попытке извлечь итератор данных.

## Действие

Обратитесь в службу поддержки подключаемого модуля, чтобы проверить правильность его работы.

**29.6.3.13** Невозможно извлечь данные из произвольного поставщика данных: ошибка при получении данных с использованием итератора. (CDS 15115)

## Причина

Произошла ошибка в подключаемом модуле при попытке извлечь данные при помощи итератора.

## Действие

Обратитесь в службу поддержки подключаемого модуля, чтобы проверить правильность его работы.

**29.6.3.14** Невозможно создать или обновить произвольного поставщика данных: при попытке получить структуру в подключаемом модуле источника данных предоставлен неподдерживаемый тип объекта. (CDS 15116)

## Причина

Подключаемый модуль содержит неподдерживаемые типы данных.

## Действие

Перечень поддерживаемых типов данных см. в соответствующей документации.

**29.6.3.15** Невозможно создать или обновить произвольного поставщика данных: внутренняя ошибка при попытке открыть сеанс работы. (CDS 15117)

## Причина

В подключаемом модуле произошла ошибка при попытке открыть сеанс.

---

## Действие

Обратитесь в службу поддержки подключаемого модуля, чтобы проверить правильность его работы.

**29.6.3.16** Невозможно создать или обновить произвольного поставщика данных:  
источник по указанному пути является защищенным. (CDS 15118)

## Причина

Подключаемому модулю не удалось выполнить обработку, поскольку предоставленный исходный файл защищен паролем.

## Действие

См. документацию по подключаемому модулю.

**29.6.3.17** Невозможно создать или обновить произвольного поставщика данных: указан  
недействительный URL. (CDS 15119)

## Причина

Подключаемому модулю не удалось выполнить обработку, поскольку задан недопустимый URL-адрес.

## Действие

См. документацию по подключаемому модулю.

**29.6.3.18** Невозможно создать или обновить произвольного поставщика данных:  
указанный URL не найден. (CDS 15120)

## Причина

Подключаемому модулю не удалось выполнить обработку, поскольку не удалось найти заданный URL-адрес.

---

## Действие

См. документацию по подключаемому модулю.

**29.6.3.19** Взаимодействие с произвольным поставщиком данных в указанном источнике невозможно. (CDS 15121)

## Причина

Непредвиденная ошибка.

## Действие

Для устранения этой проблемы обратитесь в службу поддержки.

**29.6.3.20** Обнаружена неполадка. Невозможно выполнить запрошенное действие. (CDS 15122)

## Причина

Непредвиденная ошибка.

## Действие

Для устранения этой проблемы обратитесь в службу поддержки.

## 30 Ошибки HTTP

### 30.1 Устранение неполадок, вызывающих ошибку HTTP 404

Существует множество причин, по которым может отображаться сообщение об ошибке HTTP 404:

- Ошибочное удаление запрашиваемой страницы. Проверьте папку развертывания веб-приложения, чтобы убедиться, что запрашиваемая страница существует.
- Неправильная настройка веб-приложения. Попробуйте открыть другие страницы в данном веб-приложении. Если в данном веб-приложении существуют другие страницы, которые невозможно открыть, то причиной неполадок является конфигурация веб-приложения. Сверьте файлы конфигурации с инструкцией по развертыванию веб-приложений или выполните повторное развертывание веб-приложения.
- Неверный системный параметр. Например, достигнут указанный предел объема памяти или неправильно настроен ODBC DSN. В результате вызывается исключение, а запрашиваемая страница не генерируется. Проверьте наличие записей об ошибках или исключениях в журналах веб-серверов или веб-приложений.
- Неправильно установленная переменная среды. Данная переменная среды может являться системная переменная или переменная, определенная на сервере веб-приложений. В результате невозможно найти необходимую библиотеку или класс. Проверьте наличие записей об ошибках или исключениях в журналах веб-серверов или веб-приложений. Перечитайте инструкции по развертыванию веб-приложений, чтобы убедиться, что все необходимые шаги выполнены.
- Веб-приложение повреждено. Перезапустите веб-сервер. Если неполадку не удастся устранить, повторите развертывание веб-приложения.
- Если запрашиваемый источник является динамически сгенерированной веб-страницей с определенным расширением (например, .swf), веб-сервер не может обработать запрос, так как сопоставление соответствующих приложений настроено неправильно. Проверьте конфигурацию веб-сервера.
- Не удастся развернуть или правильно настроить соответствующее веб-приложение. Перечитайте инструкции по развертыванию веб-приложений и проверьте конфигурацию веб-приложения.
- Если ранее страница работала, а потом перестала, на данную страницу или ее родительское веб-приложение могли негативно повлиять изменения в настройках веб-сервера. Например, если дополнительное веб-приложение устанавливается поверх существующего веб-приложения, может быть повреждена исходная конфигурация. Проверьте последние изменения, сделанные в настройках веб-сервера.

### 30.2 Устранение неполадок, вызывающих ошибки HTTP 500

Ошибка HTTP 500 может возникнуть по одной из следующих причин:

- Один из необходимых компонентов не установлен или настроен неправильно. В результате на веб-сервере было вызвано исключение. Проверьте журнал веб-сервера или веб-приложения на наличие записей об ошибках или исключениях. Обратитесь к инструкциям по развертыванию приложения, чтобы проверить установку всех необходимых компонентов.
- Переменная среды настроена неправильно. Данная переменная среды может быть системной переменной или переменной, определенной сервером веб-приложений. В результате не удастся найти необходимую библиотеку или класс. Проверьте журнал веб-сервера или веб-приложения на наличие записей об ошибках или исключениях. Обратитесь к инструкциям по развертыванию приложения, чтобы убедиться, что все необходимые шаги выполнены.
- Параметры безопасности не настроены должным образом. Например, не создана необходимая учетная запись пользователя системы. Проверьте журнал веб-сервера или веб-приложения на наличие записей об ошибках или исключениях. Обратитесь к инструкциям по развертыванию приложения, чтобы убедиться, что все необходимые параметры безопасности являются допустимыми.
- Веб-приложение неправильно настроено или повреждено. Перезапустите веб-сервер. Если неполадку не удастся устранить, выполните повторное развертывание веб-приложения.
- Если ранее страница работала, а потом перестала, на данную страницу или ее родительское веб-приложение могли негативно повлиять изменения в настройках веб-сервера. Например, если дополнительное веб-приложение устанавливается поверх существующего веб-приложения, может быть повреждена исходная конфигурация. Проверьте последние изменения, сделанные в настройках веб-сервера.
- Если запрашиваемый источник является динамически сгенерированной веб-страницей с определенным расширением (например, .swf), веб-сервер не может обработать запрос, так как сопоставление соответствующих приложений настроено неправильно. Проверьте конфигурацию веб-сервера.
- Если используется веб-сервер Microsoft IIS, обратитесь к следующей статье в базе знаний Microsoft: <http://support.microsoft.com/kb/311766> 🖱

---

## 31 Сообщения об ошибках инструментальных панелей

### 31.1 Не удалось инициализировать DSL. (XLS 000001)

#### Причина

Не удалось инициализировать DSL.

#### Действие

Проверьте целостность интерфейса DSL.

### 31.2 Не найдены службы DSL. Проверьте установку SAP BusinessObjects. (XLS 000002)

#### Причина

Не удалось найти службы DSL.

#### Действие

Проверьте установку платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence

### 31.3 Не удалось установить соединение с сервером SAP BusinessObjects; проверьте подключение к сети. (XLS 000003)

#### Причина

Не удалось подключиться к платформе SAP BusinessObjects Business Intelligence.



---

## Действие

Проверьте соединение с сетью.

**31.4** Не удалось выполнить сериализацию или десериализацию данных. (XLS 000004)

## Причина

Не удалось (де)сериализовать данные.

## Действие

Проверьте данные.

**31.5** Не удалось выполнить сериализацию исключения: {0}. (XLS 000005)

## Причина

Не удалось сериализовать исключение.

## Действие

Повторите попытку.

**31.6** Не найден источник данных ({0} - {1}). (XLS 000006)

## Причина

Юниверс не найден.

---

## Действие

Проверьте CUID.

**31.7** Не удалось загрузить библиотеку DSL Dashboards. (XLS 000007)

## Причина

Не удалось загрузить библиотеку DSL Dashboards.

## Действие

Проверьте установку сервера Dashboards.

**31.8** Не удалось загрузить сеанс. (XLS 000008)

## Причина

Не удалось загрузить сеанс.

## Действие

Проверьте имя входа в платформу SAP BusinessObjects Business Intelligence.

**31.9** Не удалось выполнить обработку запроса. (XLS 000009)

## Причина

Ошибка обработки запроса.

---

## Действие

Повторите попытку.

**31.10** Не удалось найти {0} объект InfoObject: {1}. Проверьте его наличие и права в отношении этого объекта. (XLS 000010)

## Причина

Не удалось найти объект InfoObject.

## Действие

Убедитесь, что объект InfoObject существует и у вас имеются права на доступ к нему.

**31.11** Не найдены сведения о соединении к данным для юниверса: {0} (XLS 000011)

## Причина

Не удалось найти соединение данных для юниверса.

## Действие

Убедитесь, что существует правильное соединение с юниверсом.

**31.12** Неизвестная ошибка на сервере. Повторите попытку позже. (XLS 000012)

## Причина

Неизвестная ошибка на сервере.

## Действие

Попробуйте подключиться к серверу еще раз.

**31.13** Недопустимое свойство конфигурации сервера Dashboards: {0}. (XLS 000013)

## Причина

Недопустимое свойство конфигурации сервера Dashboards.

## Действие

Проверьте правильность определения свойств конфигурации сервера и отсутствие опечаток.

**31.14** Не удалось найти или загрузить файл конфигурации сервера Dashboards. (XLS 000014)

## Причина

Отсутствует файл конфигурации сервера Dashboards.

## Действие

Убедитесь, что файл конфигурации сервера существует.

**31.15** Запрос создал несколько инструкций SQL, что не поддерживается. Измените запрос. (XLS 000015)

## Причина

Использование нескольких инструкций SQL не поддерживается.

---

## Действие

Убедитесь, что запрос формирует одну инструкцию SQL.

### 31.16 Комбинированный запрос не поддерживается. (XLS 000016)

## Причина

Комбинированные запросы не поддерживаются.

## Действие

Убедитесь, что запрос не является комбинированным.

### 31.17 Недопустимый путь к файлу кэша. (XLS 000017)

## Причина

Недопустимый путь к файлу кэша.

## Действие

Убедитесь, что путь к файлу кэша существует и является правильным.

### 31.18 Не удалось инициализировать сервер обработки Dashboards. (XLS 000018)

## Причина

Не удалось инициализировать сервер обработки Dashboards.

## Действие

Убедитесь, что сервер обработки Dashboards запущен и работает без ошибок.

**31.19** Текущий пользователь не имеет прав: {0} для объекта: {1} (XLS 000019)

## Причина

Неверные права пользователя на объект.

## Действие

Проверьте, что у текущего есть правильные разрешения на объект InfoObject.

**31.20** Службе DSL не удалось создать поставщика (XLS 000020)

## Причина

Не удалось создать поставщика.

## Действие

Убедитесь в правильности данных пользователя. Если неполадка сохранится, обратитесь к администратору.

**31.21** Невозможно установить соединение с сервером. Войдите в систему и повторите попытку. (XLW 000001)

## Причина

Сбой аутентификации.

---

## Действие

Проверьте учетные данные входа.

**31.22** Невозможно выполнить обмен данными с сервером. Повторите попытку. Если неполадка сохранится, обратитесь к системному администратору или в службу поддержки. (XLW 000002)

## Причина

Не удается получить XcelsiusService в сеансе.

## Действие

Повторите вход в систему.

**31.23** Сбой при прочтении запроса ({0}). (XLW 000003)

## Причина

Сбой при прочтении запроса.

## Действие

Убедитесь, что клиент отправляет допустимый запрос.

## 32 Сообщения об ошибках поиска по платформе

К сообщениям об ошибках поиска по платформе относятся следующие:

Диапазон	Категория
PSS 0001 – PSS 07002	Ошибки поиска по платформе

**32.1** Не реализована новая версия извлечения документов. Обратитесь к системному администратору (PSS 00002).

### Причина

В сборке присутствуют двоичные файлы различных версий, которые не соответствуют внутренним определениям классов и их реализациям. Эта ошибка может быть связана с несоответствием параметров конфигурации, а также с изменением параметров конфигурации в серверной части.

### Действие

Обратитесь к администратору.

**32.2** По неизвестной причине не удалось выполнить извлечение для {0}. Обратитесь к системному администратору (PSS 00003).

### Причина

Документ не поддерживается сторонними библиотеками или в связи с неперехваченным исключением.

### Действие

Обратитесь к администратору, предоставив файлы журнала и трассировку стека.



---

**32.3** Ошибка нехватки памяти при извлечении объекта с SI\_ID {0}. Проверьте размер документа. (PSS 00004)

### Причина

Размер агностического документа, отправленного в репозиторий, превышает ограничение, заданное атрибутом LARGE\_OBJECT\_SIZE\_CUTOFF, для конфигураций поиска по платформе.

### Действие

Уменьшите размер документа или разбейте его на части перед повторной отправкой. В противном случае обратитесь к администратору для изменения параметров конфигурации.

**32.4** Сбой при индексации в связи с тем, что включено несколько подсистем индексации (PSS 01001).

### Причина

В приложении СМС включено несколько подсистем поиска для приложения "Поиск по платформе".

### Действие

Включите только одну подсистему поиска в приложении СМС для приложения "Поиск по платформе".

**32.5** Сбой при индексации. Возможно, отключены все подсистемы индексации (PSS 01002).

### Причина

В приложении СМС не включена ни одна подсистема поиска для приложения "Поиск по платформе".

## Действие

Включите как минимум одну подсистему поиска в приложении СМС для приложения "Поиск по платформе".

### 32.6 Индекс не готов.Повторите попытку поиска позднее. (PSS 01004) .

## Причина

Индекс не создан.

## Действие

Дождитесь, пока будет завершено создание индекса. Также можно просмотреть число проиндексированных документов на странице свойств приложения "Поиск по платформе" в СМС.

### 32.7 Строка содержит общие данные.Укажите конкретную строку (PSS 02001) .

## Причина

Эта ошибка может возникать при использовании в качестве ключевых слов для поиска слишком общих строк, таких как "о", "этот", "в", игнорируемых слов или отдельных букв.

## Действие

Замените общую строку более конкретным и полным ключевым словом для поиска, например, "продажи".

### Примечание

Использование общих строк в поиске по фразам не приведет к возникновению этой ошибки.

---

**32.8** Поисковая строка пуста. Введите допустимую не пустую поисковую строку (PSS 02003) .

### Причина

Пустая строка поиска.

### Действие

Введите допустимую строку поиска.

**32.9** Недопустимая поисковая строка. Введите допустимую строку поиска. Информацию о допустимом синтаксисе поиска см. в руководстве пользователя (PSS 02004) .

### Причина

Недопустимый синтаксис строки поиска.

### Действие

Введите допустимую строку поиска. Подробнее о допустимом синтаксисе поиска см. в разделе *Методы работы с поиском по платформе в руководстве пользователя стартовой панели BI*.

**32.10** Сервер занят. Повторите попытку позже (PSS 02005) .

### Причина

Недостаточно ресурсов на сервере для обработки поискового запроса.

### Действие

Повторите поиск позже.

## 32.11 Сбой при извлечении сводки для {0}. (PSS 03002)

### Причина

Не удастся извлечь значения свойств в сводке документа.

### Действие

Проверьте доступность для извлечения сведений, содержащихся в сводке.

## 32.12 Сбой при извлечении содержимого для {0}. (PSS 03004)

### Причина

Возникновение этой ошибки может быть связано со следующими проблемами:

- Если некоторые компоненты, например, верхние, нижние колонтитулы или ячейки в структурированных агностических документах, содержат недоступные для извлечения текстовые данные или объекты.
- Документы формата RTF и TXT содержат неструктурированный текст.

### Действие

Убедитесь, что все компоненты документа содержат доступные для извлечения текстовые данные или объекты.

## 32.13 Невозможно извлечь объект с SI\_ID {0}, поскольку документ может иметь формат RPT с пустыми комментариями, может быть защищен паролем или может включать не поддающееся извлечению содержимое. (PSS 03007)

### Причина

Приложению поиска по платформе не удалось извлечь объект с идентификатором SI\_ID <идентификатор>, поскольку в документе возможно наличие одной из следующих проблем:

- Документ PPT с пустыми примечаниями
- Документ защищен паролем
- Документ содержит недоступные для извлечения текстовые данные или объекты
- Сторонней библиотеке не удается получить доступ к документу

## Действие

Убедитесь, что в документе отсутствуют описанные выше проблемы. При обнаружении ошибок такого рода удалите соответствующие компоненты и выполните повторную отправку документа.

**32.14** Невозможно извлечь объект с SI\_ID {0}. Возможно, PDF-файл имеет не поддающееся извлечению содержимое. (PSS 03008)

## Причина

Документ PDF содержит недоступные для извлечения текстовые данные или объекты.

## Действие

Убедитесь, что документ не содержит недоступные для извлечения текстовые данные или объекты.

**32.15** Невозможно извлечь объект с SI\_ID {0}. Возможно, документ имеет не поддающееся извлечению содержимое или чрезмерный размер. (PSS 03009)

## Причина

Возникновение этой ошибки может быть связано с тем, что документ с идентификатором SI\_ID <идентификатор> содержит недоступные для извлечения объекты или текстовые данные, либо имеет слишком большой размер.

## Действие

Убедитесь, что документ не содержит недоступные для извлечения объекты или текстовые данные и имеет допустимый размер.

## 32.16 Сбой при возврате значения службой RASFactory. (PSS 04001)

### Причина

Сервер Report Application Server (RAS) отключен, или служба сервера Crystal Report Server недоступна для обработки отчетов Crystal в платформе SAP BusinessObjects Business Intelligence.

### Действие

Проверьте работоспособность сервера Report Application Service (RAS), правильность конфигурации, а также работоспособность служб, связанных с отчетами Crystal. Попробуйте открыть отчет Crystal в *стартовой панели BI*, чтобы проверить доступность сервера RAS.

## 32.17 При извлечении отчетов Crystal Reports передан неподдерживаемый объект InfoObject {0}. (PSS 04003)

### Причина

Информационный объект определен как отчет, не являющийся отчетом Crystal, и содержит свойства информационных объектов, характерные для отчета.

### Действие

Откройте документ в приложении Crystal Report Designer и сохраните его.

## 32.18 Сбой при закрытии отчета Crystal Reports {0} (PSS 04005).

### Причина

Сервер Report Application Server (RAS) отключен, или повреждены информационные объекты, содержащиеся в отчете.

## Действие

Проверьте работоспособность сервера RAS. Если ошибку не удастся устранить, повторно отправьте отчет для извлечения или обратитесь к системному администратору.

### 32.19 RAS не удалось открыть документ {0}. (PSS 04006)

## Причина

Информационный объект не определен как объект отчета Crystal.

## Действие

Отправьте в репозиторий правильные объекты отчета Crystal, которые доступны для открытия и просмотра в приложении Crystal Report Designer и стартовой панели BI.

### 32.20 Не удалось создать контекст для юниверса с исключением: {0}. (PSS 05001)

## Причина

Сервер обработки Web Intelligence отключен.

## Действие

Проверьте работоспособность сервера обработки Web Intelligence.

### 32.21 Не удалось получить значение DataSourceElement. Убедитесь в наличии значения DataSourceName и доступности соединения (PSS 05002).

## Причина

Сбой соединения с базой данных после успешного установления соединения в начале.

## Действие

Убедитесь в отсутствии ошибок соединения с базой данных. Проверьте, удалось ли установить соединение с использованием имени источника данных (DSN), созданного для этого источника.

**32.22** Невозможно создать бизнес-уровень для юниверса {0}. Это может быть связано со сбоем контекста или недоступностью корневых служб. (PSS 05003)

## Причина

Возникновение этой ошибки может быть связано с одной из следующих проблем:

- Не получены сведения об источнике данных с сервера обработки Web Intelligence
- DSN-имя содержит неправильное или недопустимое соединение с базой данных
- Сервер обработки Web Intelligence отключен

## Действие

Проверьте работоспособность сервера обработки Web Intelligence и активность соединения DSN.

**32.23** Возможно, сервер обработки Interactive Analysis находится в нерабочем состоянии. Невозможно создать экземпляр документа. (PSS 06002)

## Причина

Сервер или служба обработки Web Intelligence отключены.

## Действие

Проверьте работоспособность сервера обработки Web Intelligence, а также наличие достаточных прав для создания документа Interactive Analysis. Попробуйте открыть этот документ в стартовой панели BI.



---

**32.24** Не реализована новая версия извлечения документов. Обратитесь к системному администратору (PSS 06004).

### Причина

Приложение поиска по платформе не поддерживает документ, содержимое которого создано с использованием неподдерживаемой версии документа Interactive Analysis.

### Действие

Удалите содержимое из неподдерживаемой версии документа Interactive Analysis.

**32.25** Сбой при закрытии документа Web Intelligence {0} (PSS 06005).

### Причина

Возникновение этой ошибки может быть связано с отключением сервера обработки Web Intelligence.

### Действие

Проверьте работоспособность сервера обработки Web Intelligence. Попробуйте открыть этот документ в стартовой панели BI.

**32.26** Произошел сбой на сервере Web Intelligence при открытии документа {0} (PSS 06006).

### Причина

Сервер обработки Web Intelligence отключен.

## Действие

Проверьте работоспособность сервера обработки Web Intelligence, а также наличие достаточных прав для просмотра документа Interactive Analysis. Попробуйте открыть этот документ в стартовой панели BI.

**32.27** Отчет Web Intelligence не содержит правильные сведения о юниверсе/соединении (PSS 06007).

## Причина

Сведения о соединении с юниверсом или базой данных неверны или отсутствуют.

## Действие

Проверьте доступность сведений о соединении с юниверсом или базой данных.

**32.28** Возможно, сервер поиска Explorer находится в нерабочем состоянии. Невозможно выполнить компиляцию результатов. (PSS 07001).

## Причина

Сервер поиска Explorer недоступен или отключен.

## Действие

Перезапустите сервер поиска Explorer и проверьте его работоспособность.

---

**32.29** Произошла внутренняя ошибка при получении информационных пространств. (PSS 07002)

### **Причина**

Возникновение этой ошибки может быть связано с внутренней ошибкой.

### **Действие**

Повторите поиск позже.

## 33 Сообщения об ошибках мониторинга

К сообщениям об ошибках мониторинга относятся следующие:

Диапазон	Категория
MON00001- MON00057	Сообщения мониторинга

### 33.1 Произошла ошибка при выполнении зонда (MON00001)

#### Причина

Возможно, служба планирования зонда не запущена, либо возникло исключение, вызвавшее внутреннюю ошибку.

#### Действие

Для получения дополнительных сведений воспользуйтесь ссылкой "Статус расписания" на странице журнала или в файле журнала зонда.

### 33.2 Произошла ошибка при перечне зондов (MON00002)

#### Причина

Возможно, эта ошибка связана со сбоем в запросе, который извлекает список зондов.

#### Действие

Для получения дополнительных сведений см. журналы веб-сервера.

---

**33.3** Произошла ошибка при считывании результатов зонда из файла с идентификатором:  
{0} (MON00003)

### Причина

Не удалось извлечь отчет по результатам выполнения зонда, поскольку сервер репозитория входящих файлов, возможно, не запущен.

### Действие

Проверьте работоспособность сервера репозитория файлов или наличие экземпляра выполнения на странице журнала.

**33.4** Произошла ошибка при извлечении URL-адресов для свойств, расписания или действия журнала (MON00004)

### Причина

Эта ошибка может быть связана со сбоем запроса, который использовался для получения URL-адреса.

### Действие

Подробнее см. журнал веб-сервера.

**33.5** Произошла ошибка при разбиении на страницы списка зондов (MON00006)

### Причина

Эта ошибка может быть связана со сбоем запроса, который использовался для получения набора зондов на странице.

---

## Действие

Подробнее см. журнал веб-сервера.

### 33.6 {0} является недопустимым значением {1} (MON00007)

## Причина

Тип значения, введенного в качестве входного параметра, отличается от ожидаемого. Например, String или Boolean.

## Действие

Введите в качестве входного параметра значение ожидаемого типа.

### 33.7 Возникло исключение при выполнении запроса (MON00008)

## Причина

Возникновение этой ошибки может быть связано с внутренней ошибкой.

## Действие

Подробнее см. журнал веб-сервера.

### 33.8 Произошла ошибка при получении данных тренда из базы данных (MON00009)

## Причина

Возможно, служба мониторинга не запущена, или возникла ошибка при извлечении данных тренда из базы данных трендов.

---

## Действие

Убедитесь, что служба мониторинга запущена. Подробнее см. журнал.

### 33.9 Произошла ошибка при выводе списка наблюдений (MON00010)

## Причина

Эта ошибка может быть связана со сбоем запроса, который использовался для получения списка наблюдений.

## Действие

Подробнее см. журнал веб-сервера.

### 33.10 Произошла ошибка при получении подробных данных для наблюдения {0} (MON00011)

## Причина

Эта ошибка может быть связана со сбоем запроса, который использовался для получения сведений о наблюдении.

## Действие

Подробнее см. журнал веб-сервера.

### 33.11 Произошла ошибка при получении статуса наблюдения {0}. (MON00012)

## Причина

Эта ошибка может быть связана со сбоем запроса, который использовался для получения статуса наблюдения.

---

## Действие

Подробнее см. журнал веб-сервера.

### 33.12 Произошла ошибка при создании наблюдения {0} (MON00013)

## Причина

Возможно, служба мониторинга не запущена или произошел сбой запроса при фиксации наблюдения в базе данных.

## Действие

Запустите службу мониторинга. Если служба уже запущена, см. дополнительные сведения в журнале веб-сервера.

### 33.13 Произошла ошибка при удалении наблюдения {0} (MON00014)

## Причина

Возможно, служба мониторинга не запущена или произошел сбой запроса при удалении наблюдения из базы данных.

## Действие

Запустите службу мониторинга. Если служба уже запущена, см. дополнительные сведения в журнале веб-сервера.



## 33.14 Произошла ошибка при создании копии наблюдения {0} (MON00015)

### Причина

Возможно, служба мониторинга не запущена, или произошел сбой запроса при копировании наблюдения в базе данных.

### Действие

Запустите службу мониторинга. Если служба уже запущена, см. дополнительные сведения в журнале веб-сервера.

## 33.15 Произошла ошибка при обработке наблюдения {0} (MON00016)

### Причина

Возможно, служба мониторинга не запущена, или произошел сбой запроса при фиксации измененного наблюдения в базе данных.

### Действие

Запустите службу мониторинга. Если служба уже запущена, см. дополнительные сведения в журнале веб-сервера.

## 33.16 Произошла ошибка при разбиении на страницы списка зондов (MON00017)

### Причина

Эта ошибка может быть связана со сбоем запроса, который использовался для получения набора наблюдений на странице.

---

## Действие

Подробнее см. журнал веб-сервера.

**33.17** Произошла ошибка при отметке наблюдения {0} как избранного (MON00018)

## Причина

Эта ошибка может быть связана с запросом, который использовался для отметки наблюдения как избранного.

## Действие

Подробнее см. журнал веб-сервера.

**33.18** Произошла ошибка при получении последних предупреждений (MON00019)

## Причина

Возможно, служба мониторинга не запущена или работает с ошибками.

## Действие

Убедитесь, что служба мониторинга запущена. Подробнее см. журнал.

**33.19** Произошла ошибка при получении предупреждений для наблюдения {0} (MON00020)

## Причина

Возможно, служба мониторинга не запущена или работает с ошибками. Возможно, у пользователя нет разрешений на просмотр предупреждений.

---

## Действие

Убедитесь, что запущена служба мониторинга и пользователю назначены требуемые разрешения. Подробнее см. журналы.

### 33.20 Произошла ошибка при удалении предупреждения (MON00021)

## Причина

Возможно, у пользователя отсутствуют разрешения на удаление сигнала, либо служба мониторинга не запущена или работает с ошибками.

## Действие

Убедитесь, что служба мониторинга запущена, и пользователю назначены необходимые разрешения. Подробнее см. журналы.

### 33.21 Произошла ошибка при получении общего числа страниц предупреждения (MON00022)

## Причина

Возможно, служба мониторинга не запущена или работает с ошибками.

## Действие

Убедитесь, что служба мониторинга запущена. Подробнее см. журналы.

---

## 33.22 Произошла ошибка при получении наблюдений со счетчиком предупреждений (MON00023)

### Причина

Возможно, служба мониторинга не запущена или работает с ошибками.

### Действие

Убедитесь, что служба мониторинга запущена. Подробнее см. журналы.

## 33.23 Произошла ошибка при установке свойства подтвержденного предупреждения (MON00024)

### Причина

Возможно, у пользователя отсутствуют разрешения на пометку предупреждения как подтвержденного, не запущена служба мониторинга или эта служба работает с ошибками.

### Действие

Убедитесь, что запущена служба мониторинга и пользователю назначены требуемые разрешения. Подробнее см. журналы.

## 33.24 Произошла ошибка при отметке предупреждения как прочитанного (MON00025)

### Причина

Возможно, у пользователя отсутствуют разрешения на пометку сигнала прочтенным, служба мониторинга не запущена или работает с ошибками.

---

## Действие

Убедитесь, что запущена служба мониторинга и пользователю назначены требуемые разрешения. Подробнее см. журналы.

### 33.25 Сервер не работает (MON00026)

#### Причина

Не запущен сервер адаптивной обработки (или сервер, на котором размещается служба мониторинга).

#### Действие

Перезапустите сервер.

### 33.26 Неизвестная ошибка (MON00027)

#### Причина

Неизвестная ошибка.

#### Действие

Убедитесь, что служба мониторинга запущена. Подробнее см. файл журнала.

### 33.27 Произошла ошибка при получении ключевых показателей эффективности (MON00028)

#### Причина

Эта ошибка может быть связана со сбоем в запросе при получении значений из репозитория.

## Действие

Подробнее см. журналы веб-сервера.

### **33.28** `Произошла ошибка при обновлении управляемых сущностей (MON00029)`

## Причина

Произошла ошибка при обновлении управляемых сущностей.

## Действие

Перезапустите центральный сервер управления (CMS).

### **33.29** `Произошла ошибка при включении наблюдений (MON00030)`

## Причина

Возможно, служба мониторинга не запущена или работает с ошибками.

## Действие

Убедитесь, что служба мониторинга запущена. Подробнее см. файл журнала.

### **33.30** `Значение времени ожидания не может быть нулевым или отрицательным (MON00031)`

## Причина

Зонд не выполнен, поскольку введено нулевое или отрицательное значение времени ожидания.

---

## Действие

Введите допустимое значение времени ожидания.

### 33.31 Неверное значение времени ожидания (MON00032)

## Причина

Зонд не выполнен из-за недопустимого значения времени ожидания.

## Действие

Введите допустимое значение времени ожидания.

### 33.32 Не распознан тип входного параметра "{0}" (MON00033)

## Причина

Недопустимый тип входного параметра.

## Действие

Укажите допустимый входной параметр. Допустимые типы входных значений – String, Boolean и так далее.

### 33.33 Неверный входной параметр: {0} (MON00034)

## Причина

Недопустимый входной параметр.

---

## Действие

Укажите допустимый входной параметр.

### 33.34 Ошибка при получении объекта InfoObject зонда (MON00035)

## Причина

Ошибка при получении информационного объекта зонда. Возможно, объект зонда удален, либо передан недопустимый идентификатор зонда.

## Действие

Проверьте правильность предоставленных сведений о зонде.

### 33.35 Объект InfoObject зонда не найден (MON00036)

## Причина

Не найден информационный объект зонда. Возможно, объект зонда удален, либо передан недопустимый идентификатор зонда.

## Действие

Проверьте доступность зонда и наличие соответствующих разрешений.

### 33.36 Отсутствуют следующие аргументы: {0} (MON00037)

## Причина

Отсутствуют обязательные аргументы.



---

## Действие

Укажите обязательные аргументы.

**33.37** `Произошла ошибка при отключении или включении наблюдения {0} (MON00039)`

## Причина

Возможно, служба мониторинга не запущена или произошел сбой запроса, приведший к возникновению внутренней ошибки.

## Действие

Подробнее см. журнал веб-сервера.

**33.38** `Возможно, служба мониторинга не запущена или произошел сбой при ее запуске.  
Проверьте статус службы (MON00041).`

## Причина

Возможно, не запущены сервер или служба мониторинга.

## Действие

Убедитесь, что сервер или служба мониторинга запущены.

**33.39** `Возникло исключение при выполнении зонда (MON00042).`

## Причина

Произошла ошибка при выполнении зонда. Это может быть связано с неправильной конфигурацией входного параметра.

---

## Действие

Проверьте правильность настройки параметров зонда.

### 33.40 Возникло исключение при форматировании ответа (MON00044).

## Причина

Запрос HTTP возвратил ответ с недопустимым для отображения форматированием. Это может быть связано с исключением при построении ответа на запрос.

## Действие

Подробнее см. журнал веб-сервера.

### 33.41 Произошла ошибка при выводе списка пользователей (MON00045).

## Причина

Эта ошибка может возникать из-за сбоя запроса, который использовался для извлечения администраторов и пользователей приложения мониторинга.

## Действие

Подробнее см. журнал веб-сервера.

### 33.42 Произошла ошибка при получении подробных данных ключевых показателей эффективности. (MON00046)

## Причина

Эта ошибка может быть связана со сбоем в запросе при получении значений из репозитория.

---

## Действие

Подробнее см. журналы веб-сервера.

**33.43** Произошла ошибка при извлечении синхронизированных данных реального времени (MON00047) .

## Причина

Возникновение этой ошибки может быть связано с внутренней ошибкой.

## Действие

Перезапустите сервер, на котором размещена служба мониторинга.

**33.44** Произошла ошибка при получении состояния наблюдения (MON00048) .

## Причина

Эта ошибка может быть связана со сбоем запроса, который использовался для получения статуса наблюдения.

## Действие

Подробнее см. журнал веб-сервера.

**33.45** Произошла ошибка при получении отчета по результатам выполнения зонда (MON00049)

## Причина

Возможно, не запущен сервер репозитория файлов либо удален результат выполнения (экземпляр).

---

## Действие

Убедитесь, что сервер репозитория файлов запущен, или обновите страницу журнала и проверьте, не был ли удален результат выполнения.

### 33.46 Произошла ошибка при сохранении зонда (MON00050)

## Причина

Эта ошибка может быть связана со сбоем запроса при сохранении зонда или тем, что данный зонд удален.

## Действие

Убедитесь, что зонд не был удален. Подробнее см. журнал веб-сервера.

### 33.47 Произошла ошибка при отображении свойств зонда (MON00051)

## Причина

Эта ошибка может быть связана со сбоем запроса при извлечении свойств зонда.

## Действие

Убедитесь, что зонд не был удален, и веб-сервер запущен. Подробнее см. журнал веб-сервера.

### 33.48 Произошла ошибка при сохранении свойств приложения (MON00052).

## Причина

Возникновение этой ошибки может быть связано с внутренней ошибкой.

---

## Действие

Проверьте правильность введенных значений. Если ошибку не удастся устранить, см. дополнительные сведения в журнале веб-сервера.

### 33.49 `Произошла ошибка при отображении свойств приложения (MON00053)`

## Причина

Возникновение этой ошибки может быть связано с внутренней ошибкой.

## Действие

Подробнее см. журнал веб-сервера.

### 33.50 `Произошла ошибка при выполнении задания резервного копирования базы данных (MON00054)`

## Причина

Возможно, служба мониторинга не запущена, или произошла внутренняя ошибка.

## Действие

Убедитесь, что служба мониторинга запущена. Подробнее см. журнал.

### 33.51 `Произошла ошибка при получении данных производного показателя (MON00055)`

## Причина

Возможно, служба мониторинга не запущена, используется недопустимое выражение производного показателя или произошла внутренняя ошибка.

## Действие

Убедитесь, что служба мониторинга запущена. Подробнее см. файл журнала.

### **33.52** Произошла ошибка при изменении производного показателя (MON00056)

## Причина

Возможно, служба мониторинга не запущена или произошла внутренняя ошибка.

## Действие

Убедитесь, что служба мониторинга запущена. Для получения подробных сведений проверьте журналы.

### **33.53** Произошла ошибка при отключении наблюдений (MON00057)

## Причина

Возникновение этой ошибки может быть связано с внутренней ошибкой.

## Действие

Обновите список наблюдения и проверьте, не было ли отключено наблюдение. Убедитесь, что служба мониторинга запущена. Также можно перезапустить сервер, на котором размещается служба мониторинга.

### **33.54** Произошла ошибка при извлечении предупреждений. (MON00058)

## Причина

Возможно, служба мониторинга не запущена или работает с ошибками.

## Действие

Убедитесь, что служба мониторинга запущена и просмотрите дополнительные сведения в журнале.

**33.55** Произошла ошибка при создании производного показателя. (MON00059)

## Причина

Возможно, служба мониторинга не запущена, либо возникло исключение, вызвавшее внутреннюю ошибку.

## Действие

Убедитесь, что служба мониторинга запущена и просмотрите дополнительные сведения в журнале.

**33.56** Ошибка при настройке отображения KPI на инструментальной панели. (MON00060)

## Причина

Возможно, произошла ошибка при настройке KPI в объекте приложения мониторинга. Это может быть вызвано сбоем запроса.

## Действие

Подробнее см. журналы веб-сервера.

**33.57** Ошибка при выполнении развертки от метрики. (MON00061)

## Причина

Возможно, возникло исключение, вызвавшее внутреннюю ошибку. Исключение могло возникнуть из-за сбоя запроса, используемого для извлечения экземпляров, участвующих в метрике.

---

## Действие

Подробнее см. журнал веб-сервера.

**33.58** Ошибка при маркировке наблюдения {0} в качестве KPI. (MON00062)

## Причина

Возможно, возникло исключение, вызвавшее внутреннюю ошибку. Исключение могло возникнуть из-за сбоя запроса, используемого для маркировки наблюдения в качестве KPI.

## Действие

Подробнее см. журнал веб-сервера.

**33.59** Произошла ошибка при загрузке файла скрипта в зонд. (MON00063)

## Причина

Возможно, возникло исключение, вызвавшее внутреннюю ошибку. Исключение могло возникнуть из-за сбоя запроса или исключения ввода-вывода при загрузке файла в зонд.

## Действие

Подробнее см. журнал веб-сервера.

**33.60** Выберите командную строку или файл скрипта в качестве входного значения для аргумента `-scriptbased`. Выбор обоих вариантов невозможен. (MON00064)

## Причина

Параметры, переданные для зондов на основе скрипта, неправильно используются в CLI



## Действие

Выберите командную строку или файл скрипта в качестве входного значения для аргумента -scriptbased.

**33.61** Входные данные имеют неверный формат для зондов на основе скриптов для следующего аргумента: {0} (MON00065)

## Причина

Входные данные имеют неверный формат для зондов на основе скриптов.

## Действие

Используйте формат key1=value

**33.62** Для зонда на основе скрипта отсутствует следующее входное значение: {0}. (MON00066)

## Причина

Входные данные имеют неверный формат для зондов на основе скриптов. Отсутствует одно из обязательных входных значений.

## Действие

CommandLine=<команда в виде строки>|ScriptUpload=<абсолютный путь с именем файла>

**33.63** Отсутствует значение для входного параметра {0}. (MON00067)

## Причина

Отсутствует одно из обязательных значений во входных параметрах.

---

## Действие

Введите требуемые входные параметры.

**33.64** Не удастся извлечь состояние работоспособности управляемого экземпляра.  
(MON00068)

## Причина

Не удастся извлечь состояние работоспособности управляемого экземпляра.

## Действие

Попытайтесь перезапустить сервер, на котором размещена служба мониторинга.

**33.65** Не удастся извлечь иерархию. (MON00069)

## Причина

Возможно, служба мониторинга выключена.

## Действие

Попытайтесь запустить сервер, на котором размещена служба мониторинга.

**33.66** Произошла ошибка при создании зонда. (MON00070)

## Причина

Возможно, возникло исключение, вызвавшее внутреннюю ошибку. Исключение могло возникнуть из-за сбоя запроса при создании зонда.

---

## Действие

Обновите и проверьте, создан ли зонд. Если нет, повторите попытку. Подробнее см. журнал веб-сервера.

### 33.67 Произошла ошибка при удалении зонда. (MON00071)

## Причина

Возможно, возникло исключение, вызвавшее внутреннюю ошибку. Исключение могло возникнуть из-за сбоя запроса при создании зонда.

## Действие

Обновите и проверьте, удален ли зонд. Если нет, повторите попытку. Подробнее см. журнал веб-сервера.

### 33.68 Не удастся извлечь наблюдение для узла топологии. (MON00072)

## Причина

Возможно, наблюдение не существует

## Действие

Подождите несколько минут или попытайтесь перезапустить сервер, на котором размещена служба мониторинга.

---

**33.69** Произошла ошибка при запросе изображения в информационном хранилище  
(MON00073)

### Причина

Возможно, возникло исключение, вызвавшее внутреннюю ошибку. Исключение могло возникнуть из-за сбоя запроса, используемого для извлечения изображения для определенного вида программного подключаемого модуля.

### Действие

Подробнее см. журнал веб-сервера.

**33.70** Наблюдение с заданным именем уже существует {0} (MON00074)

### Причина

Наблюдение с заданным именем уже существует.

### Действие

Введите другое имя для наблюдения.

# Важные положения об отказе от ответственности в отношении правовых вопросов

## Образцы кодов

Какой-либо код программного обеспечения и/или строки кода (строки) («Код»), включенные в эту документацию, представляют собой примеры, не предназначенные для использования в среде продуктивных систем. Код предназначен только для объяснения и иллюстрации синтаксиса и правил составления определенного кода. SAP не гарантирует правильность и полноту представленного Кода и снимает с себя ответственность за ошибки и ущерб, возникшие в связи с использованием Кода, если только такие ошибки и ущерб не были совершены компанией SAP преднамеренно или по крайней небрежности.

## Доступность для лиц с ограниченными физическими возможностями

Сведения, которые содержатся в документации SAP, отражают текущее представление компании SAP о критериях доступности для лиц с ограниченными физическими возможностями на дату публикации. Эти сведения не являются юридически обязывающими предписаниями для обеспечения доступности программных продуктов для лиц с ограниченными физическими возможностями. SAP выражает прямой отказ от ответственности в отношении этого документа, за исключением случаев крайней небрежности или умышленных противоправных действий со стороны SAP. Сведения, изложенные в этом документе, явно или косвенно не приводят к возникновению каких-либо договорных обязательств или ответственности.

## Гендерно-нейтральный язык

По мере возможности в документации SAP используется гендерно-нейтральный язык. В зависимости от контекста к читателю ведется обращение напрямую («Вы») или используется гендерно-нейтральное существительное (например «торговый агент» или «рабочие дни»). Если при обращении к людям обоих полов, не удастся избежать использования местоимения третьего лица в единственном числе, или гендерно-нейтральное существительное не существует, SAP оставляет за собой право использования мужской формы существительного или местоимения, чтобы обеспечить понятность документации.

## Интернет гиперссылки

Документация SAP может содержать гиперссылки на страницы в сети Интернет. Эти гиперссылки предназначены для использования как рекомендации для поиска соответствующей информации. SAP не гарантирует доступность и отсутствие ошибок в соответствующей информации, а также возможность ее использования для определенной цели. SAP не несет ответственности за ущерб, возникший в связи с использованием соответствующей информации, если только такой ущерб не был причинен компанией SAP преднамеренно или по крайней небрежности. Все ссылки для ясности разделены по категориям (см. <http://help.sap.com/disclaimer>).

[www.sap.com/contactsap](http://www.sap.com/contactsap)

© 2015 SAP SE или аффилированная компания SAP. Все права защищены.

Полное или частичное воспроизведение или передача в какой-либо форме и в каких-либо целях настоящей публикации без явного образом выраженного разрешения SAP SE или аффилированной компании SAP запрещены. Информация, содержащаяся в настоящей публикации, может быть изменена без предварительного уведомления.

Некоторые программные продукты, предлагаемые на рынке компанией SAP SE и ее дистрибьюторами, содержат компоненты программного обеспечения, исключительными правами в отношении которых обладают иные поставщики программного обеспечения. Возможны различные варианты спецификаций продуктов для разных стран.

Материалы предоставлены компанией SAP SE и ее аффилированной компанией исключительно в информационных целях, без предоставления каких-либо гарантий. Компания SAP или ее аффилированные компании не несут ответственности за ошибки или пропуски в настоящих материалах. Гарантии, если таковые предоставляются, в отношении продуктов и услуг компании SAP или ее аффилированной компании содержатся исключительно в документах, которые прилагаются к соответствующим продуктам и услугам. Ничто, изложенное в настоящем документе, не должно трактоваться как предоставление дополнительных гарантий.

SAP, а также упомянутые здесь продукты и услуги SAP, как и соответствующие логотипы, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками SAP SE (или аффилированной компании SAP) на территории Германии и других стран. Все иные названия продуктов и услуг являются товарными знаками соответствующих компаний.

Для получения дополнительных сведений и уведомлений о товарных знаках см. <http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx>.