



PUBLIC (PUBLIQUE)

Suite SAP BusinessObjects Business Intelligence

Version du document : 4.3 Support Package 4 – 2023-12-07

Guide de mise à jour du Support Package

Contenu

1	Historique du document.	4
2	Introduction.	5
2.1	À propos de ce document.	5
	Contraintes.	5
	Variables.	6
	Terminologie.	6
3	Planification.	9
3.1	Téléchargement des packages de mises à jour.	9
3.2	Support des plateformes.	10
3.3	Prérequis.	11
3.4	Limites et restrictions.	12
3.5	Vérification de la version installée.	13
4	Scénarios d'installation.	15
4.1	Application de la mise à jour sur un système comprenant plusieurs produits SAP BusinessObjects	15
4.2	Mise à jour d'applications Web.	15
4.3	Enregistrement des modifications apportées aux fichiers web.xml.	15
4.4	Mise à jour parallèle.	16
4.5	Pour utiliser ONE Installer.	17
5	Installation de mises à jour sous Windows.	18
5.1	Pour installer la mise à jour du serveur de la plateforme de BI sous Windows.	19
5.2	Pour installer des mises à jour de produits client sous Windows.	20
5.3	Installation silencieuse sous Windows.	21
	Installation silencieuse sous Windows à l'aide d'un fichier de réponse.	21
5.4	Exécution d'une installation par étapes.	23
	Exécution d'une installation par étapes pour l'installation de la mise à jour depuis l'invite de commandes.	23
	Exécution d'une installation par étapes pour l'installation de la mise à jour depuis l'interface utilisateur.	25
5.5	Pour désinstaller de mises à jour sous Windows.	27
6	Installation de mise à jour sous UNIX.	28
6.1	Pour installer la mise à jour du serveur de la plateforme de BI sous UNIX.	28
6.2	Installation silencieuse sous UNIX.	30
	Installation silencieuse sous UNIX à l'aide d'un fichier de réponse.	30

6.3	Exécution d'une installation graduelle.	32
	Exécution d'une installation par étapes pour l'installation de la mise à jour depuis l'interface utilisateur.	32
	Exécution d'une installation par étapes pour l'installation de la mise à jour depuis l'invite de commandes.	35
6.4	Pour désinstaller des mises à jour sous UNIX.	37
7	Migration vers Sybase SQL Anywhere.	39
7.1	Depuis Microsoft SQL Server 2008 Express.	40
	Pour modifier votre installation 4.3 et ajouter SQL Anywhere (Windows).	40
	Pour copier les données de votre CMS sur SQL Anywhere (Windows).	41
	Pour supprimer Microsoft SQL Server 2008 Express.	44
7.2	Depuis IBM DB2 Workgroup Edition.	45
	Pour modifier votre installation 4.3 et ajouter SQL Anywhere (Unix).	45
	Pour copier les données de votre CMS sur SQL Anywhere (Unix).	46
	Pour supprimer IBM DB2 Workgroup Edition.	48

1 Historique du document

Le tableau suivant fournit un récapitulatif des principales modifications effectuées dans le document.

Version	Date	Description
Plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence 4.3	Juin 2020	Version initiale

ⓘ Remarque

La mise à jour d'un déploiement partagé est considérablement plus rapide si vous installez la mise à jour en parallèle, comme décrit dans la section *mise à jour parallèle*.

2 Introduction

2.1 À propos de ce document

Ce document est destiné à l'administrateur système ou au personnel informatique chargé de l'installation et de la maintenance des produits de la suite SAP BusinessObjects Business Intelligence.

Sélection du guide adapté à votre mise à jour

Type de mise à jour	Guide disponible sur le SAP Help Portal
Mise à jour de la suite BI avec la version mineure la plus récente, par exemple l'installation de la version 4.3 SP1 sur une version 4.0, 4.1, 4.2 ou 4.3. (Disponible en tant que version complète ou version de mise à jour)	<i>Guide de mise à jour de version secondaire de la plateforme de BI</i>
Mise à jour de l'installation actuelle avec un nouveau Support Package. (Disponible en tant que version complète ou version de mise à jour)	<i>Guide de mise à jour du Support Package</i>
Mise à jour de la version 4.2 SPxx ("xx" correspondant à la version la plus récente) ou 4.3 de la plateforme de BI avec le correctif le plus récent. (Disponible uniquement en tant que version de mise à jour)	<i>Guide de mise à jour de correctif</i>
Pour les correctifs à partir de BI 4.2 SP06 correctif 100 et les versions supérieures, utilisez des packages ONE Installer pour une nouvelle installation, ou pour l'installation de mises à jour.	

2.1.1 Contraintes

Ce guide ne décrit pas comment configurer un système d'exploitation hôte, une base de données prise en charge, un serveur d'application Web ou un serveur Web. Si vous envisagez d'utiliser une base de données, un serveur d'applications Web ou un serveur Web dédiée, la base de données ou le serveur choisi doit être installé et en cours de fonctionnement avant l'installation de la plateforme de BI. Pour en savoir plus sur l'installation ou la mise à jour de ces composants, reportez-vous à la documentation du fournisseur.

2.1.2 Variables

Les variables suivantes sont utilisées dans ce guide.

Variable	Description
<REPINSTALL>	Répertoire dans lequel est installée la suite de BI. Sur un ordinateur fonctionnant sous Windows, le répertoire par défaut est : C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\.

2.1.3 Terminologie

La documentation de la plateforme de BI utilise la terminologie suivante :

Terme	Définition
Produits de modules complémentaires	Produits utilisant la plateforme de BI mais disposant de leur propre programme d'installation.
Magasin de données d'audit	Base de données utilisée pour stocker les données d'audit
Plateforme de BI	Abréviation pour Plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence
Base de données fournie, serveur d'applications Web fourni	Base de données ou serveur d'applications Web accompagnant la plateforme de BI
Cluster (nom)	Au moins deux serveurs CMS (Central Management Servers) travaillant ensemble et utilisant une seule base de données du CMS.
Cluster (verbe)	Pour créer un cluster : <ol style="list-style-type: none">1. Installez un CMS et une base de données du CMS sur l'ordinateur A.2. Installez un CMS sur l'ordinateur B.3. Dirigez le CMS installé sur l'ordinateur B vers la base de données du CMS installée sur l'ordinateur A.
Clé de cluster	Utilisée pour déchiffrer les clés de la base de données du CMS. Vous pouvez changer de clé de cluster dans le CCM mais vous ne pouvez pas réinitialiser la clé comme un mot de passe. Elle renferme un contenu chiffré et il est essentiel de ne pas la perdre.

Terme	Définition
CMS	Abréviation pour Central Management Server
Base de données du CMS	Base de données utilisée par le CMS pour stocker les informations relatives à la plateforme de BI
Déploiement	Logiciel de la plateforme de BI installé, configuré et exécuté sur un ou plusieurs ordinateurs.
Installation	Une instance des fichiers de la plateforme de BI créée par le programme d'installation sur un ordinateur
Ordinateur	Ordinateur sur lequel le logiciel de la plateforme de BI est installé
Version principale	Version complète du logiciel
Version secondaire	Version comportant certains composants du logiciel
Nœud	Groupe de serveurs de la plateforme de BI qui s'exécutent sur le même ordinateur et sont gérés par le même SIA (Server Intelligence Agent)
Correctif	Petite mise à jour concernant une version de Support Package spécifique
Promotion	Processus de transfert de contenu BI entre des déploiements de même version principale (par exemple, de 4.3 vers 4.3) à l'aide de l'application de gestion des promotions
Serveur	Un processus de la plateforme de BI. Un serveur héberge un ou plusieurs services
Server Intelligence Agent	Processus gérant un groupe de serveurs, notamment l'arrêt, le démarrage et le redémarrage des serveurs
Support Package	Mises à jour logicielle concernant une version secondaire ou principale
Serveur d'applications Web	Serveur traitant du contenu dynamique
Mise à niveau	La planification, la préparation, la migration et le post-traitement nécessaires à la réalisation d'un processus de migration

Terme	Définition
ONE Installer	ONE Installer est un package d'installation qui prend en charge plusieurs scénarios d'installation de BI, tels que la nouvelle installation d'un package de services ou d'un correctif, n'importe quelle mise à jour de correctif à correctif et n'importe quelle mise à jour de package de services à correctif.

3 Planification

3.1 Téléchargement des packages de mises à jour

Un package de mise à jour distinct est disponible pour chaque produit de la suite de BI ayant un programme d'installation complète propre. Voir les tableaux dans les étapes ci-dessous pour identifier le package correspondant à votre produit.

1. Accédez à <https://support.sap.com/home.html> > *Software Downloads (Téléchargement de logiciels)*.
2. Cliquez sur l'onglet *Support Packages et correctifs*.
3. Dans l'onglet *Support Packages and Patches*, sélectionnez *By Alphabetical Index (A-Z)* (Par index alphabétique) (A à Z).
4. Naviguez comme suit pour accéder à votre produit :

Package de mise à jour	Chemin
Serveurs de la plateforme de SAP BusinessObjects Business Intelligence [1]	► B ► SBOP BI platform (former SBOP Enterprise) ► SBOP BI PLATFORM (ENTERPRISE) ► SBOP BI PLATFORM 4.3 ► SBOP BI PLATFORM SERVERS 4.3 ►
Outils client de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence [1] [2]	► B ► SBOP BI platform (former SBOP Enterprise) ► SBOP BI PLATFORM (ENTERPRISE) ► SBOP BI PLATFORM 4.3 ► SBOP BI PLATFORM CLIENTS 4.3 ►
SAP Crystal Reports 2020	► C ► CRYSTAL REPORTS ► SAP CRYSTAL REPORTS 2020 ► SAP CRYSTAL REPORTS 2020 ► [1]
SAP Crystal Reports pour Enterprise	► B ► SBOP BI platform (former SBOP Enterprise) ► SBOP BI PLATFORM (ENTERPRISE) ► SBOP BI PLATFORM 4.3 ► CR FOR ENTERPRISE 4.3 ►
SAP BusinessObjects Live Office	► B ► SBOP BI platform (former SBOP Enterprise) ► SBOP BI PLATFORM (ENTERPRISE) ► SBOP BI PLATFORM 4.3 ► SBOP LIVE OFFICE 4.3 ►

- Ce package de mises à jour est également destiné à SAP BusinessObjects Edge Business Intelligence.
- [2] Les outils client comprennent :
 - Web Intelligence Rich Client
 - Gestionnaire de vues d'entreprise
 - Outil de conception d'univers
 - Outil de conception d'information
 - Outil de gestion de la traduction
 - Outil d'administration de fédération de données
 - Composants de développement :

- SDK Java de la plateforme SAP BusinessObjects BI
- SDK Services Web de la plateforme SAP BusinessObjects BI
- SDK .NET de la plateforme SAP BusinessObjects BI
- SDK Java SAP Crystal Reports
- SDK Java de la couche sémantique de SAP BusinessObjects

5. Sélectionnez la plateforme.

6. Sélectionnez le package de mise à jour souhaité, puis suivez les instructions du site Web pour télécharger et extraire le package.

La version du Support Package est répertoriée dans la colonne *title* (titre).

Le téléchargement du logiciel peut prendre un certain temps. Il se peut que vous deviez contacter l'administrateur système pour vérifier si le pare-feu de votre entreprise ne mettra pas fin au processus de téléchargement.

❗ Remarque

Les packages ONE Installer sont téléchargés dans le chemin de navigation mentionné ci-dessus. Vous pouvez utiliser ONE Installer pour une nouvelle installation, ou pour l'installation de mises à jour. Pour en savoir plus, voir la note SAP [2671301](#).

3.2 Support des plateformes

Le tableau suivant présente les plateformes prises en charge par chaque package de mises à jour.

Package de mises à jour	Windows	AIX	Solaris	Linux
Serveurs de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence	✓	✓	✓	✓
Outils client de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence	✓			
SAP Crystal Reports 2020	✓			
SAP Crystal Reports pour Enterprise	✓			
SAP BusinessObjects Live Office	✓			



3.3 Prérequis

Avant d'appliquer une mise à jour à votre système, il est recommandé de suivre les étapes de planification suivantes :

- Si vous effectuez la mise à jour d'un déploiement 4.0, 4.1 ou 4.2 vers un déploiement 4.3 ou 4.3 SP1, il est recommandé de sauvegarder la base de données du CMS. La désinstallation de la mise à jour 4.3 ne restaure pas la base de données précédente. Celle-ci doit être restaurée manuellement. Voir le *Guide d'administration de la plateforme de Business Intelligence*.
- Si vous installez la version 4.3 comme mise à jour de la version 4.2 SP3 ou d'une version antérieure, pour inclure l'intégralité des versions 4.1 et 4.0, vous devez mettre à jour l'environnement vers la version 4.2 SP4 ou une version ultérieure avant de passer à la version 4.3.
La version 4.2 SP7 ou 4.2 SP8 serait recommandée à cet effet à l'aide de ONE Installer.
- Sauvegardez votre déploiement existant de la suite de BI. Pour en savoir plus sur la sauvegarde de votre déploiement, voir le *Guide d'administration de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

ⓘ Remarque

Si vous utilisez IBM DB2 pour le CMS de la plateforme de BI, il est recommandé de sauvegarder la base de données du CMS avant d'exécuter le programme d'installation de mise à jour 4.3. Pour éviter la corruption de la base de données du CMS, vérifiez que pendant le processus d'installation de la mise à jour, la base de données du CMS est sous tension et que le processus de mise à jour n'est pas interrompu.

- Assurez-vous que toutes les parties du déploiement de la suite de BI, notamment tous les produits de module complémentaire que vous avez installés, sont compatibles avec la version de la plateforme de BI vers laquelle vous effectuez la mise à jour. Ces informations sont disponibles dans la Product Availability Matrix (Matrice de disponibilité des produits), accessible à : <https://support.sap.com/release-upgrade-maintenance/pam.html> .
- Consultez le document *Restrictions de version* pour connaître les principaux problèmes, limitations et solutions de contournement concernant cette version.
- Consultez le document *Problèmes résolus* pour déterminer si les problèmes corrigés par la mise à jour sont pertinents pour votre déploiement.
- Consultez [Limites et restrictions \[page 12\]](#).
- Pour permettre des améliorations au niveau de la conception de SAP BW, voir *SAP Support pour BW* dans le *Guide d'installation de la plateforme de Business Intelligence*.
- Identifiez tous les produits et composants SAP BusinessObjects nécessitant une mise à jour. Des mises à jour existent pour chaque produit disposant d'un programme d'installation propre. Reportez-vous à [Téléchargement des packages de mises à jour \[page 9\]](#) pour identifier les mises à jour requises.
 - Sous Windows, vous pouvez déterminer les mises à jour installées à partir de la liste [Ajout/Suppression de programmes](#) de Windows.
 - Sous Unix, vous pouvez déterminer les mises à jour installées en exécutant `<INSTALLDIR>/modifyOrRemoveProduct.sh`.
- Consultez la section « Scénarios d'installation » de ce guide.
- Une nouvelle case à cocher est disponible dans l'écran des prérequis sous Windows et Unix pour les scénarios de mise à jour du package de la suite BI. Un message d'avertissement s'affiche, vous demandant de vérifier l'article [1794601](#)  de la Base de connaissance et de donner votre consentement pour effectuer la mise à jour.

❗ Remarque

Sous Windows : vous ne pouvez procéder à l'installation de la mise à jour que si la case est cochée.

Sous Unix : appuyez sur <Entrée> après avoir lu et vérifié le KBA mentionné.

❗ Remarque

Veuillez vous référer aux **notes SAP suivantes pour vous assurer de ne pas manquer** les recommandations, les informations de dépannage et les avertissements essentiels pour appliquer la mise à jour de votre Support Package à l'installation de base :

- [2645113](#) - Suppression des enregistrements en double à partir de la table CMS CMS_RELATIONS7 pour vous assurer que les clés primaires sont ajoutées lors de la mise à jour de correctif de BI 4.2 SP06
- [2646873](#) - Ajout de clés primaires aux tables CMS (CMS_InfoObjects7, CMS_Sessions7, CMS_LOCKS7, CMS_RELATIONS7) lors de l'installation de la version 4.2 SP6 pour Oracle et Sybase ASE
- [2451830](#) - Mises à jour de Windows requises pour la réussite de l'installation/de la mise à jour de la plateforme SAP BusinessObjects BI 4.2 SP04
- [2467541](#) - Informations sur les versions de modules complémentaires de la plateforme de BI prises en charge pour la version SAP BusinessObjects BI 4.2 SP04, correctif 1
- [2477140](#) - Échec de l'assertion - Erreur de bibliothèque d'exécutables Visual C++ lors de l'installation des modules complémentaires BI
- [1676695](#) - Exception : échec de l'assertion pour shared_ptr.hpp lors de l'installation des exécutables pour la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence (la résolution est-elle recommandée ?)
- [2501036](#) - SAP BusinessObjects 4.2 SP4 sur RHEL 7.3 se bloque lors de l'installation de SQLAnywhere
- [2671301](#) - Qu'est-ce que ONE Installer et où puis-je le trouver ?
- [1794601](#) - Vérifier si une mise à jour est recommandée/prise en charge dans BI 4.x [Guide pratique]
- Reportez-vous aux articles de la base de connaissances suivants pour vous assurer de ne pas manquer les meilleures pratiques et les prérequis avant de lancer l'activité d'installation/de mise à jour :
 - KBA [1952120](#) - Meilleures pratiques et prérequis sous Windows lors de l'installation/la mise à jour/la correction de BI
 - KBA [2490588](#) - Meilleures pratiques et prérequis sous Linux lors de l'installation/la mise à jour/la correction de BI

3.4 Limites et restrictions

Les limites et restrictions suivantes s'appliquent aux installations de mises à jour :

- Les mises à jour sont des installations de maintenance et non des installations complètes de produits. Un produit SAP BusinessObjects doit être installé pour permettre l'installation d'une mise à jour. Utilisez les packages ONE Installer pour une nouvelle installation ou pour l'installation de mises à jour.
- Les mises à jour peuvent uniquement être installées intégralement. Vous ne pouvez pas installer un sous-ensemble de mises à jour.

- Mise à jour des fonctionnalités déjà installées uniquement. Par exemple :
 - Si l'installation complète que vous mettez à jour correspond à une installation personnalisée, l'installation de la mise à jour mettra uniquement à jour le sous-ensemble des fichiers qui ont été initialement installés.
 - Si de nouvelles fonctionnalités ont été intégrées dans une version, elles ne seront pas installées par le programme d'installation de la mise à jour. Vous devez procéder à une installation de modification pour accéder aux nouvelles fonctionnalités. Pour en savoir plus sur la réalisation d'une installation de modification, consultez la section *Pour modifier la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence* dans le *Guide d'installation de la plateforme de Business Intelligence*.
- Les mises à jour appliquent uniquement des correctifs pour les packs linguistiques déjà installés. Si vous souhaitez installer une langue intégrée dans une mise à jour, vous devez modifier l'installation. Vous pouvez installer des langues nouvellement introduites lors de la mise à jour de la plateforme de BI, au lieu de modifier l'installation de base après la mise à jour.
- Tous les produits d'un déploiement de la suite SAP BusinessObjects doivent impérativement utiliser le même niveau de maintenance.
 - Lorsque vous mettez à jour un produit SAP BusinessObjects dans le déploiement, vous devez également mettre à jour tous les autres produits.
 - Lorsque vous désinstallez une mise à jour d'un produit SAP BusinessObjects de votre déploiement, vous devez désinstaller cette même mise à jour des autres produits.
 - Lorsque vous installez un nouveau produit SAP BusinessObjects, appliquez toutes les mises à jour au nouveau produit jusqu'à ce que sa version corresponde au niveau de tous les autres produits du déploiement.
- Le programme d'installation de mise à jour peut redéployer automatiquement les applications Web de la plateforme de BI sur le serveur d'applications Web Tomcat fourni. En cas d'utilisation d'un autre serveur d'applications Web, utilisez WDeploy pour redéployer ces applications après avoir installé la mise à jour. Pour en savoir plus, voir [Mise à jour d'applications Web \[page 15\]](#).
- Vous devez créer un fichier de réponse avec le programme d'installation à utiliser pour l'exécuter. Vous ne pouvez pas réutiliser un fichier de réponse d'une version précédente ni celui d'une installation complète pour une installation de mise à jour et vice-versa. Pour en savoir plus, voir [Installation silencieuse sous Windows à l'aide d'un fichier de réponse \[page 21\]](#) ou [Installation silencieuse sous UNIX à l'aide d'un fichier de réponse \[page 30\]](#).
- Ce programme d'installation ne mettra pas à jour le module complémentaire de la plateforme de BI SAP BusinessObjects Design Studio. Si vous mettez à jour une version 4.0, 4.1 ou 4.2 vers une version 4.3, Design Studio ne fonctionnera pas. Vous devez installer le module complémentaire de la plateforme de BI Design Studio BI conformément aux instructions de la note SAP 1760372 <http://service.sap.com/notes>.

3.5 Vérification de la version installée

Utilisez l'une des méthodes suivantes pour vérifier la version de la plateforme de BI que vous avez installée :

- Dans les déploiements Windows, utilisez Ajout/Suppression de programmes.
- Dans mes déploiements Unix ou Linux, utilisez `modifyOrRemoveProducts.sh`.

Produits BI et outils client

Vous pouvez afficher les outils client pour la plateforme de BI et d'autres produits des solutions SAP BusinessObjects BI tels que SAP Crystal Reports dans le menu ► [Aide](#) ► [A propos](#) ►.

4 Scénarios d'installation

4.1 Application de la mise à jour sur un système comprenant plusieurs produits SAP BusinessObjects

En raison de la présence d'interdépendances entre les produits, tous les produits SAP BusinessObjects doivent nécessairement utiliser le même niveau de maintenance. Par exemple, si vous souhaitez appliquer une mise à jour à SAP Crystal Reports dans le cadre d'un déploiement comprenant également une installation de SAP BusinessObjects Live Office ainsi que de la plateforme de BI, vous devez appliquer trois mises à jour distinctes pour les trois produits afin qu'ils s'exécutent tous sous le même niveau de maintenance.

4.2 Mise à jour d'applications Web

La méthode de mise à jour de la plateforme de BI dépend du type de serveur d'applications Web utilisé :

- Si vous utilisez le serveur d'applications Web Tomcat fourni, les fichiers WAR de la plateforme de BI sont automatiquement mis à jour à l'aide du programme d'installation de mise à jour. Aucune autre démarche n'est nécessaire.
- Si vous n'utilisez pas le serveur d'applications Web Tomcat fourni, employez le programme d'installation de mise à jour pour installer les nouveaux fichiers WAR à l'emplacement `<REPINSTALL>/enterprise_xi40/warfiles/webapps`, puis utilisez l'outil WDeploy pour déployer les fichiers WAR sur votre serveur d'applications Web. Si vous installez plusieurs mises à jour, installez d'abord toutes les mises à jour pour obtenir un ensemble final de fichiers WAR pouvant être redéployés en une fois. Pour en savoir plus sur l'utilisation de WDeploy, voir le *Guide de déploiement des applications Web de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

→ N'oubliez pas

Vous devez mettre à jour tous les fichiers WAR de la plateforme de BI de votre déploiement. Tous les composants de la suite de BI, y compris les applications Web, doivent impérativement être de la même version.

4.3 Enregistrement des modifications apportées aux fichiers web.xml

Lors de l'installation d'une mise à jour, les fichiers `web.xml` des applications Web qui ont été déployées sur un serveur d'applications Web sont écrasés. C'est-à-dire que toutes les personnalisations apportées en modifiant les fichiers `web.xml` sur le serveur d'applications Web sont perdues après application d'une mise à jour.

Si vous avez modifié un fichier `web.xml` pour une application Web et que vous ne souhaitez pas perdre vos modifications, vous devez les apporter dans le répertoire d'installation de la plateforme de BI. Les modifications apportées aux fichiers de configuration dans le répertoire d'installation de la plateforme de BI sont conservées lors de l'application du correctif.

Sur les systèmes Windows, ce répertoire est :

```
<REPINSTALL>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\warfiles\webapps.
```

Sur les systèmes UNIX, ce répertoire est :

```
<REPINSTALL>/sap_bobj/enterprise_xi40/warfiles/webapps.
```

Une fois la mise à jour appliquée, recréez les fichiers `.war` concernés et redéployez les fichiers `.war` sur le serveur d'applications Web.

4.4 Mise à jour parallèle

La fonction de mise à jour parallèle a été introduite avec 4.0 SP5. Elle permet d'exécuter une installation de mise à jour sur plusieurs ordinateurs simultanément, réduisant ainsi considérablement le temps de mise à jour d'un déploiement partagé. Il n'est plus nécessaire de mettre à jour les ordinateurs un à la fois.

Pour réaliser une mise à jour parallèle dans un déploiement partagé, installez les mises à jour dans l'ordre suivant :


1. Exécutez l'installation de mise à jour sur tous les ordinateurs hôte du CMS, en parallèle (simultanément).
 - Attendez que les ordinateurs aient terminé la mise à jour avant de passer à l'étape suivante.
 - Attendez que l'installation de mise à jour ait fini de s'exécuter sur tous les ordinateurs du CMS avant de redémarrer ces derniers. Même si le programme d'installation de mise à jour requiert un redémarrage, ne redémarrez pas l'ordinateur tant que tous les ordinateurs du CMS n'ont pas terminé la mise à jour.
2. Veillez à ce qu'au moins un ordinateur du CMS soit en cours d'exécution et disponible avant de démarrer la mise à jour des ordinateurs distincts du CMS.
3. Exécutez l'installation de mise à jour sur tous les ordinateurs distincts du CMS, en parallèle.
 - Lorsque vous êtes invité à vous connecter à un CMS, utilisez l'ordinateur du CMS de l'étape 2.
 - Attendez que les ordinateurs aient terminé la mise à jour avant de passer à l'étape suivante.
4. Une fois que la mise à jour a fini de s'installer sur tous les ordinateurs distincts du CMS, redémarrez tous les ordinateurs du CMS.

Répétez cette procédure pour chaque produit du déploiement. Par exemple, la plateforme de BI, Explorer et les outils client. Vous pouvez ignorer les étapes 1 si un produit n'est installé que sur des ordinateurs distincts du CMS.

❗ Remarque

- Au moins un ordinateur du CMS doit être disponible pour les ordinateurs distincts du CMS en cours de mise à jour.
- Tous les ordinateurs du CMS en cours d'exécution lors du lancement de la mise à jour et tout ordinateur du CMS supplémentaire qui démarre pendant la mise à jour doivent rester disponibles pendant toute la durée de celle-ci.

- Vous ne devez pas exécuter de workflows d'installation supplémentaire, de maintenance ou d'administration de serveurs pouvant provoquer le redémarrage des ordinateurs du CMS pendant la mise à jour.



4.5 Pour utiliser ONE Installer

ONE Installer est un package d'installation qui prend en charge plusieurs scénarios d'installation de BI, tels que la nouvelle installation d'un package de services ou d'un correctif, n'importe quelle mise à jour de correctif à correctif et n'importe quelle mise à jour de package de services à correctif.

Si vous êtes nouveau sur la plateforme SAP BusinessObjects BI, vous pouvez utiliser le package ONE Installer pour une nouvelle installation du Support Package ou correctif le plus récent de la version de BI.

Pour en savoir plus sur ONE Installer, voir le *Guide d'installation de la plateforme de Business Intelligence pour Unix* et le *Guide d'installation de la plateforme de Business Intelligence pour Windows*.

5 Installation de mises à jour sous Windows

Vous devez disposer de droits d'administrateur sur votre ordinateur fonctionnant sous Windows pour pouvoir installer une mise à jour.

ⓘ Remarque

Il est recommandé d'effectuer une sauvegarde de votre base de données du CMS et du File Repository Server avant d'initier une activité d'installation ou de désinstallation. Vous pouvez consulter la section *Présentation de la sauvegarde et de la restauration* dans le *Guide d'administration de la plateforme de Business Intelligence* pour plus d'informations sur la sauvegarde et la restauration de la plateforme de BI.

Afin de libérer des ressources sur l'ordinateur sur lequel vous installez cette mise à jour, il est recommandé d'utiliser la CMC (Central Management Console) pour arrêter tous les serveurs de la plateforme de BI sur l'ordinateur avant d'installer la mise à jour, à l'exception des éléments suivants :

- Server Intelligence Agent
- Central Management Server (CMS)
- Input File Repository Server et Output File Repository Server (FRS)
- Base de données système du CMS

Ces services et serveurs doivent être en cours d'exécution pour que l'installation se poursuive.

ⓘ Remarque

Voir la rubrique associée de ce chapitre pour consulter les notes SAP sur les conditions requises et les meilleures pratiques concernant l'installation de Windows Update.

Si le produit que vous mettez à jour contient des composants de serveur, vous devez fournir les références de connexion au CMS. Ces informations sont requises pour mettre à jour le contenu stocké dans la base de données du CMS, tel que les chaînes localisées pour les propriétés du serveur.

ⓘ Remarque


L'installation ne peut pas continuer si Secure Sockets Layer (SSL) est activé. Si SSL est activé sur l'ordinateur sur lequel vous installez la mise à jour, vous devez le désactiver avant de procéder à l'installation. Réactivez SSL une fois l'installation terminée.


Informations associées

[Prérequis \[page 11\]](#)

5.1 Pour installer la mise à jour du serveur de la plateforme de BI sous Windows

1. Pour lancer l'installation, cliquez avec le bouton droit de la souris sur `setup.exe` et sélectionnez *Exécuter en tant qu'administrateur*.
Le programme d'installation lance les vérifications des prérequis pour assurer que la mise à jour de la plateforme de BI peut être installée sur votre ordinateur.
2. Dans la fenêtre *Vérifier les prérequis*, examinez les résultats des vérifications des prérequis. Si vous souhaitez poursuivre l'installation, sélectionnez *Suivant*.
3. Dans la fenêtre *Assistant d'installation*, examinez les instructions affichées et cliquez sur *Suivant*.
4. Dans la fenêtre *Contrat de licence*, examinez le contenu du contrat de licence d'utilisateur final, acceptez le contrat de licence et appuyez sur *Suivant*.
5. Dans l'écran *Demande de nouvelle clé de licence*, examinez le contenu de la demande de nouvelle licence, cochez la case puis sélectionnez *Suivant*.

Pour en savoir plus sur la demande d'une nouvelle clé de licence, consultez la page <http://scn.sap.com/docs/DOC-70095> .

Après avoir mis à jour votre système pour passer à la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence 4,3, vous devez vous connecter à la Central Management Console, supprimer l'ancienne clé de licence puis ajouter la nouvelle. Vous pouvez également exécuter le script pour supprimer les clés de licence. Pour en savoir plus sur comment supprimer la clé de licence avec le script, voir la note SAP [2276413](#) .

ⓘ Remarque

Tant que la nouvelle clé de licence n'est pas ajoutée dans la Central Management Console, certains serveurs sont désactivés.

Pour en savoir plus, voir le **Guide d'administration de la plateforme de Business Intelligence**.

6. Dans la fenêtre *Sélectionner les packs linguistiques*, sélectionnez des langues supplémentaires à installer à partir de la liste, puis cliquez sur *Suivant*.

La langue actuellement utilisée par le système d'exploitation est sélectionnée automatiquement. Il n'est pas possible de désélectionner la prise en charge de l'anglais étant donné que la plateforme de BI utilise l'anglais en cas de détection d'un problème avec une langue donnée.

ⓘ Remarque

Dans la fenêtre *Sélectionner les packs linguistiques*, les cases correspondant aux packs linguistiques précédemment installés sont sélectionnées par défaut. Vous pouvez cocher les cases votre choix pour ajouter ou supprimer des packs linguistiques.

7. Si la mise à jour comprend des composants de serveur, la fenêtre *Informations sur le déploiement du CMS existant* s'affiche. Saisissez le nom d'hôte, le numéro de port et le mot de passe administrateur pour le CMS de votre déploiement et cliquez sur *Suivant*.
8. Dans la fenêtre *Sélectionner le mode d'installation*, sélectionnez l'option *Installation standard*.
9. Dans la fenêtre *Déploiement de l'application Web*, sélectionnez l'option de déploiement de l'application Web adéquate.

❗ Remarque

Si le serveur d'applications Web JAVA Tomcat par défaut est présent dans l'installation de base, le programme d'installation de la plateforme Business Intelligence invite la fenêtre [Déploiement de l'application Web](#). Sinon, le programme d'installation n'invite pas la fenêtre [Déploiement de l'application Web](#).

- Si vous sélectionnez l'option [Déployer les applications Web maintenant](#), le contenu des applications Web se déploie sur le serveur d'applications Web JAVA Tomcat par défaut.
 - Si vous sélectionnez l'option [Déployer les applications Web ultérieurement](#), le contenu des applications Web ne se déploie pas sur le serveur d'applications Web JAVA Tomcat par défaut.
 - Nous vous recommandons de sélectionner l'option [Déployer les applications Web ultérieurement](#) lorsque vous installez la plateforme de BI et d'autres produits complémentaires. Lorsque vous installez le dernier produit complémentaire dans votre système, sélectionnez l'option [Déployer les applications Web maintenant](#). Ainsi, vous pouvez constater une réduction globale du temps d'arrêt du système.
10. Dans la fenêtre [Commencer l'installation](#), sélectionnez [Suivant](#) pour commencer l'installation. L'installation de la mise à jour commence. Lorsque l'installation est terminée, un écran de fin apparaît. Cet écran contient des instructions de post-installation.

❗ Remarque

Si des applications Web sont mises à jour dans le cadre de la mise à jour, une boîte de dialogue de post-installation comprenant des instructions supplémentaires pour le redéploiement de vos fichiers .war peut apparaître, en fonction des options choisies lors de l'installation initiale de la plateforme de BI.

11. Sélectionnez [Terminer](#).

5.2 Pour installer des mises à jour de produits client sous Windows

Cette procédure est utilisée pour l'installation de mises à jour sur les outils client de la plateforme de BI exécutés sous Windows.

⚠ Attention

La mise à jour des outils client remplace les fichiers `InformationDesignTool.ini` et `TransMgr.ini`. Si vous avez personnalisé ces fichiers .ini, il est recommandé d'enregistrer une copie dans un autre répertoire avant le démarrage de l'installation.

1. Lancez l'installation en exécutant `setup.exe`.
2. Cliquez sur [Suivant](#).
3. Dans la boîte de dialogue [Bienvenue](#), cliquez sur [Suivant](#) pour continuer.
4. Dans la boîte de dialogue [Contrat de licence](#), lisez le contrat de licence d'utilisateur final, puis cliquez sur [Suivant](#) pour continuer si vous en acceptez les termes.
Si la mise à jour comprend des composants de serveur, la boîte de dialogue du [CMS](#) s'ouvre.
5. Saisissez le nom d'hôte, le numéro de port et le mot de passe administrateur pour le CMS de votre déploiement et cliquez sur [Suivant](#) pour continuer.

6. Dans la boîte de dialogue *Commencer l'installation*, cliquez sur *Suivant* pour commencer l'installation. La mise à jour s'installe. Lorsque l'installation est terminée, un écran de fin apparaît. Cet écran peut contenir des instructions de post-installation.
7. Cliquez sur *Terminer*.

5.3 Installation silencieuse sous Windows

5.3.1 Installation silencieuse sous Windows à l'aide d'un fichier de réponse

Vous pouvez installer les mises à jour de manière silencieuse à l'aide d'un fichier de réponse.

Une installation silencieuse s'avère particulièrement utile lorsque vous devez effectuer rapidement plusieurs installations ou des installations automatiques.

Pour effectuer une installation silencieuse à l'aide d'un fichier de réponse, vous devez commencer par créer un fichier `.ini` à l'aide du programme d'installation. Une fois le fichier `.ini` créé, vous pouvez réaliser une installation silencieuse en exécutant la commande `setup.exe` et en indiquant le chemin d'accès au fichier `.ini`.

ⓘ Remarque

Si vous effectuez une installation silencieuse à l'aide d'un fichier de réponse, vous devez créer le fichier de réponse avec le fichier `setup.exe` du package d'installation de la mise à jour ou du correctif cible. Il est impossible de partager les fichiers de réponse entre les installations d'actualisation, les installations de mise à jour et les installations de correctif.

1. Créez un fichier d'installation `.ini` (fichier de réponse)
 - a. Ouvrez une console de ligne de commande.
 - b. Depuis le répertoire contenant le fichier `setup.exe` de SAP BusinessObjects, exécutez la commande `setup.exe` en spécifiant l'option d'écriture (`-w`) :

```
setup.exe -w <responsefilepath\filename.ini>
```

où `<nomfichier.ini>` correspond au nom que vous avez donné au fichier de réponse et `<cheminfichierderéponse>` à l'emplacement auquel vous voulez créer le fichier.

ⓘ Remarque

Si aucun chemin de fichier n'est spécifié, le fichier est enregistré dans le répertoire à partir duquel `setup.exe` s'exécute. Le programme d'installation doit disposer des autorisations en écriture sur ce répertoire.

- c. Appuyez sur *Entrée* pour lancer le programme d'installation.
- d. Suivez les instructions à l'écran pour entrer vos paramètres d'installation préférés jusqu'à ce que la boîte de dialogue *Commencer l'installation* s'affiche.
- e. Cliquez sur *Suivant*.

Le programme d'installation se termine automatiquement. Tous les paramètres de l'installation, qu'ils soient définis par l'utilisateur ou créés par défaut, sont enregistrés dans le fichier `.ini` enregistré dans le répertoire que vous avez spécifié.

❗ Remarque

Lors de la création d'un fichier de réponse avec le programme d'installation de l'interface graphique utilisateur, ni la clé de licence ni aucun mot de passe saisi par le biais de l'interface graphique utilisateur n'est écrit dans le fichier de réponse au format de texte brut. Vous devez remplacer les entrées étoilées (*****) par les mots de passe avant d'effectuer une installation silencieuse.

2. Modifiez le fichier de réponse pour remplacer toute entrée étoilée par le mot de passe approprié.
3. Utilisez la commande suivante pour exécuter l'installation silencieuse à l'aide du fichier `.ini` :

```
setup.exe -r <responsefilepath\filename>.ini
```

Les fichiers journaux de l'installation sont enregistrés sous

`<REPINSTALL>\InstallData\logs\<DATEetHEURE>\.`

❗ Remarque

Pour en savoir plus sur la demande d'une nouvelle clé de licence, consultez la page <http://scn.sap.com/docs/DOC-70095>

Après avoir mis à jour votre système pour passer à la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence 4.3, vous devez vous connecter à la Central Management Console, puis ajouter la nouvelle clé de licence.

Tant que la nouvelle clé de licence n'est pas ajoutée dans la Central Management Console, certains serveurs sont désactivés.

Pour en savoir plus, voir le **Guide d'administration de la plateforme de Business Intelligence**.

❗ Remarque

- Dans la fenêtre *Déploiement de l'application Web*, sélectionnez l'option de déploiement de l'application Web adéquate
- Si le serveur d'applications Web JAVA Tomcat par défaut est présent dans l'installation de base, le programme d'installation de la plateforme Business Intelligence invite la fenêtre *Déploiement de l'application Web*. Sinon, le programme d'installation n'invite pas la fenêtre *Déploiement de l'application Web*.
 - Si vous sélectionnez l'option *Déployer les applications Web maintenant*, le contenu des applications Web se déploie sur le serveur d'applications Web JAVA Tomcat par défaut.
 - Si vous sélectionnez l'option *Déployer les applications Web ultérieurement*, le contenu des applications Web ne se déploie pas sur le serveur d'applications Web JAVA Tomcat par défaut.
 - Nous vous recommandons de sélectionner l'option *Déployer les applications Web ultérieurement* lorsque vous installez la plateforme de BI et les autres produits client. Lorsque vous installez le dernier produit client dans votre système, sélectionnez l'option *Déployer les applications Web maintenant*. Ainsi, vous pouvez constater une réduction globale du temps d'arrêt du système.

5.4 Exécution d'une installation par étapes

L'installation est exécutée en deux phases : mise en cache et installation après la mise en cache.

- La mise en cache consiste à copier le logiciel dans le répertoire d'installation
- L'installation après la mise en cache est le processus d'installation à proprement parler

5.4.1 Exécution d'une installation par étapes pour l'installation de la mise à jour depuis l'invite de commandes

Pour réaliser une installation par étapes d'une mise à jour de correctif, effectuez les actions suivantes :

1. Ouvrez l'invite de commandes.
2. Naviguez jusqu'à l'emplacement de téléchargement du logiciel.
3. Exécutez la commande `setup.exe -cache <path><file name>`.
Par exemple : `setup.exe -cache c:\response.ini`

❗ Remarque


Si vous préférez utiliser un fichier de réponse.ini existant avec les entrées nécessaires, le programme d'installation de BI lance directement la mise en cache sans demander d'informations.

4. Sur la page [Vérifier les prérequis](#), vérifiez les résultats et indiquez si vous voulez poursuivre l'installation ou abandonner et corriger les conditions non remplies.
Le programme d'installation vérifie la présence des composants et des conditions requis.
 - Si une condition préalable de dépendance n'est pas remplie, le programme d'installation n'autorisera pas la poursuite de l'installation.
 - Si le composant manquant ou non pris en charge est facultatif, vous pouvez choisir de continuer l'installation ou de la stopper et de corriger la condition.
5. Dans la fenêtre [Assistant d'installation](#), passez en revue les instructions affichées.
6. Dans la fenêtre [Contrat de licence](#), vérifiez et acceptez le contrat de licence.
7. Dans l'écran [Demande de nouvelle clé de licence](#), examinez le contenu de la demande de nouvelle clé de licence, cochez la case puis sélectionnez [Suivant](#)

❗ Remarque

Pour en savoir plus sur la demande d'une nouvelle clé de licence, consultez la page <http://scn.sap.com/docs/DOC-70095> 📄.

Après avoir mis à jour votre système pour passer à la plateforme de Business Intelligence 4.3, vous devez vous connecter à la Central Management Console, supprimer l'ancienne clé de licence puis

ajouter la nouvelle. Vous pouvez également exécuter le script pour supprimer les clés de licence. Pour en savoir plus sur comment supprimer la clé de licence avec le script, voir la note SAP [2276413](#) .

Tant que la nouvelle clé de licence n'est pas ajoutée dans la Central Management Console, certains serveurs sont désactivés.

Une fois la nouvelle clé de licence ajoutée, accédez à la fenêtre Serveurs et activez les serveurs désactivés.

Pour en savoir plus, voir le **Guide d'administration de la plateforme de Business Intelligence**.

8. Dans la fenêtre *Informations sur le déploiement du CMS existant*, saisissez le *mot de passe* de l'administrateur de connexion au CMS.
9. Dans la fenêtre *Déploiement de l'application Web*, sélectionnez l'option de déploiement de l'application Web adéquate puis cliquez sur *Suivant*.

ⓘ Remarque

Si le serveur d'applications Web JAVA Tomcat fourni par défaut est présent dans l'installation de base, le programme d'installation de la plateforme Business Intelligence affiche la fenêtre Déploiement de l'applications Web. Sinon, le programme d'installation n'invite pas la fenêtre Déploiement de l'applications Web.

- Si vous sélectionnez l'option *Déployer les applications Web maintenant*, le contenu des applications Web se déploie sur le serveur d'applications Web JAVA Tomcat fourni par défaut.
 - Si vous sélectionnez l'option *Déployer les applications Web ultérieurement*, le contenu des applications Web ne se déploie pas sur le serveur d'applications Web JAVA Tomcat fourni par défaut.
 - Nous vous recommandons de sélectionner l'option *Déployer les applications Web ultérieurement* lorsque vous installez la plateforme de BI et le produit complémentaire SAP BusinessObjects Explorer. Lorsque vous installez le produit complémentaire Explorer dans votre système, sélectionnez l'option *Déployer les applications Web maintenant*. Ainsi, vous pouvez constater une réduction globale du temps d'arrêt du système.
10. Dans la fenêtre *Commencer l'installation*, sélectionnez *Suivant* pour commencer la mise en cache.

ⓘ Remarque

Lors de la phase de mise en cache, il n'y a pas d'arrêt du système et vous pouvez continuer à y travailler.

11. La boîte de dialogue *La mise en cache est terminée* apparaît.

ⓘ Remarque

Vous pouvez effectuer l'installation après la mise en cache lorsque le temps de maintenance est disponible.

12. Naviguez jusqu'au répertoire où se trouve le fichier response.ini.
13. Saisissez le *Mot de passe d'administrateur du CMS distant* et enregistrez le fichier ini.
14. Naviguez jusqu'à l'invite de commande.
15. Saisissez l'emplacement de téléchargement du logiciel.
16. Saisir `setup.exe -resume_after_cache <path><file name>`.
Par exemple : `setup.exe -resume_after_cache c:\response.ini`
17. Dans la fenêtre *Reprendre l'installation*, sélectionnez *OK*.

18. Dans la fenêtre *Étapes de post-installation*, suivez les instructions et sélectionnez *Suivant*.

L'installation de la mise à jour de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence 4.3 est maintenant terminée.

ⓘ Remarque

Un arrêt du système peut avoir lieu seulement lors de l'installation après la mise en cache. Il y a ainsi une réduction globale des temps d'arrêt du système.

5.4.2 Exécution d'une installation par étapes pour l'installation de la mise à jour depuis l'interface utilisateur

1. Naviguez jusqu'à l'emplacement du fichier setup.exe.
2. Exécutez le fichier setup.exe.
3. Sur la page *Vérifier les prérequis*, vérifiez les résultats et indiquez si vous voulez poursuivre l'installation ou abandonner et corriger les conditions non remplies.
Le programme d'installation vérifie la présence des composants et des conditions requis.
 - Si une condition préalable de dépendance n'est pas remplie, le programme d'installation n'autorise pas la poursuite de l'installation.
 - Si le composant manquant ou non pris en charge est facultatif, vous pouvez choisir de continuer l'installation ou de la stopper et de corriger la condition.
4. Dans la fenêtre *Assistant d'installation*, passez en revue les instructions affichées.
5. Dans la fenêtre *Contrat de licence*, vérifiez et acceptez le contrat de licence.
6. Dans l'écran *Demande de nouvelle clé de licence*, examinez le contenu de la demande de nouvelle clé de licence, cochez la case puis sélectionnez *Suivant*.

ⓘ Remarque

Pour en savoir plus sur la demande d'une nouvelle clé de licence, consultez la page <http://scn.sap.com/docs/DOC-70095>.

Après avoir mis à jour votre système pour passer à la plateforme de Business Intelligence 4.3, vous devez vous connecter à la Central Management Console, supprimer l'ancienne clé de licence puis ajouter la nouvelle. Vous pouvez également exécuter le script pour supprimer les clés de licence. Pour en savoir plus sur comment supprimer la clé de licence avec le script, voir la note SAP [2276413](#).

Tant que la nouvelle clé de licence n'est pas ajoutée dans la Central Management Console, certains serveurs sont désactivés.

Une fois la nouvelle clé de licence ajoutée, accédez à la fenêtre Serveurs et activez les serveurs désactivés.

Pour en savoir plus, voir le **Guide d'administration de la plateforme de Business Intelligence**.

7. Dans la fenêtre *Informations sur le déploiement du CMS existant*, saisissez le *mot de passe* de l'administrateur de connexion au CMS.

8. Dans la fenêtre *Sélectionner le mode d'installation*, sélectionnez le bouton *Installation par étapes*.

ⓘ Remarque

La mise en cache est exécutée en deux phases : mise en cache et installation après la mise en cache.

Lors de la phase de mise en cache, il n'y a pas d'arrêt du système et vous pouvez continuer de travailler sur celui-ci.

Durant l'installation après la mise en cache, il y a un arrêt du système dans celui dans lequel vous installez le logiciel.

9. Pour lancer la phase de mise en cache, cliquez sur *Suivant*.

La fenêtre La mise en cache est terminée s'affiche.

10. Pour quitter l'installation par étapes, cliquez sur *Terminer*.

ⓘ Remarque

Vous pouvez effectuer l'installation après la mise en cache lorsque le temps de maintenance est disponible.

11. Pour reprendre l'installation après la phase de mise en cache, effectuez les étapes 1 et 2.

12. Pour poursuivre, effectuez les étapes 3, 5, 6 et 7.

13. Dans la fenêtre *Déploiement de l'application Web*, sélectionnez l'option de déploiement de l'application Web adéquate puis cliquez sur *Suivant*.

ⓘ Remarque

Si le serveur d'applications Web JAVA Tomcat fourni par défaut est présent dans l'installation de base, le programme d'installation de la plateforme Business Intelligence affiche la fenêtre Déploiement de l'applications Web. Sinon, le programme d'installation n'invite pas la fenêtre Déploiement de l'applications Web.

- Si vous sélectionnez l'option *Déployer les applications Web maintenant*, le contenu des applications Web se déploie sur le serveur d'applications Web JAVA Tomcat fourni par défaut.
- Si vous sélectionnez l'option *Déployer les applications Web ultérieurement*, le contenu des applications Web ne se déploie pas sur le serveur d'applications Web JAVA Tomcat fourni par défaut.
- Nous vous recommandons de sélectionner l'option *Déployer les applications Web ultérieurement* lorsque vous installez la plateforme de BI et le produit complémentaire SAP BusinessObjects Explorer. Lorsque vous installez le produit complémentaire Explorer dans votre système, sélectionnez l'option *Déployer les applications Web maintenant*. Ainsi, vous pouvez constater une réduction globale du temps d'arrêt du système.

14. Dans la fenêtre *Reprendre l'installation*, sélectionnez *Suivant* pour reprendre l'installation.

L'installation de la mise à jour commence. Une fois l'installation terminée, la fenêtre Étapes de post-installation apparaît.

15. Dans la fenêtre *Étapes de post-installation* suivez les instructions et sélectionnez *Suivant*.

16. Pour quitter l'installation, cliquez sur *Terminer*.

L'installation de la mise à jour de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence 4.3 est maintenant terminée.

ⓘ Remarque

L'arrêt du système a lieu seulement lors de l'installation après la mise en cache. Il y a ainsi une réduction globale des temps d'arrêt du système.

5.5 Pour désinstaller de mises à jour sous Windows

Les mises à jour peuvent uniquement être désinstallées une par une, dans l'ordre inverse d'installation. Lors de la désinstallation de mises à jour, assurez-vous que tous les produits de votre déploiement correspondent à la même version avant de les utiliser.

Si vous avez installé la version fournie de Tomcat, les fichiers WAR de la mise à jour seront automatiquement désinstallés par le programme de désinstallation et les précédentes versions des fichiers WAR seront automatiquement restaurées.

Si vous n'avez pas utilisé le serveur d'applications Web fourni, nous vous recommandons d'annuler le déploiement de toutes les applications Web de plateforme de BI avant de désinstaller une mise à jour. Vous pouvez procéder à l'annulation du déploiement manuellement, ou bien à l'aide de l'outil WDeploy.

❗ Remarque

Le programme de désinstallation ne rebasculera pas le CMS d'un déploiement 4.3 vers un déploiement 4.0, 4.1 ou 4.2. Lorsque vous désinstallez une mise à jour des produits suivants, vous devez restaurer la base de données du CMS manuellement à partir de la copie de sauvegarde, une fois la désinstallation terminée.

- Plateforme de BI
- Services de plateforme d'informations
- SAP Crystal Server

Vous pouvez consulter la section *Présentation de la sauvegarde et de la restauration* dans le *Guide d'administration de la plateforme de Business Intelligence* pour plus d'informations sur la sauvegarde et la restauration de la plateforme de BI.

1. Dans Windows, cliquez sur [Démarrer](#), pointez sur [Paramètres](#), puis sélectionnez [Panneau de configuration](#).
2. Cliquez deux fois sur [Ajout/Suppression de programmes](#).
3. Mettez en surbrillance l'entrée de la maintenance dans la liste des programmes et cliquez sur [Modifier/Supprimer](#).
La boîte de dialogue [Maintenance de l'application](#) s'affiche.
4. Sélectionnez [Supprimer](#) et cliquez sur [Oui](#).
5. Attendez que les fichiers appropriés soient supprimés et que la configuration nécessaire soit exécutée.
Cliquez sur [Terminer](#).

Après avoir désinstallé la mise à jour, vous pouvez redéployer la précédente version des fichiers WAR dans `REPINSTALL>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\warfiles` sur votre serveur d'applications Web. Tous les composants de votre déploiement doivent être au même niveau de version.

Pour en savoir plus, voir les instructions concernant le déploiement WDeploy ou manuel dans le *Guide de déploiement d'applications Web de SAP BusinessObjects Enterprise*.

6 Installation de mise à jour sous UNIX

❗ Remarque

Il est recommandé d'effectuer une sauvegarde de votre base de données du CMS et du File Repository Server avant d'initier une activité d'installation ou de désinstallation. Vous pouvez consulter la section *Présentation de la sauvegarde et de la restauration* dans le *Guide d'administration de la plateforme de Business Intelligence* pour plus d'informations sur la sauvegarde et la restauration de la plateforme de BI.

Afin de libérer des ressources sur l'ordinateur sur lequel vous installez cette mise à jour, il est recommandé d'utiliser la CMC (Central Management Console) pour arrêter tous les serveurs de la plateforme de BI sur l'ordinateur avant d'installer la mise à jour, à l'exception des éléments suivants :

- Server Intelligence Agent
- Central Management Server (CMS)
- Input File Repository Server et Output File Repository Server (FRS)
- Base de données système du CMS

Ces services et serveurs doivent être en cours d'exécution pour que l'installation se poursuive.

❗ Remarque

Si vous mettez des composants de serveur à jour, vous devez fournir les références de connexion au CMS. Ces informations sont requises pour mettre à jour le contenu stocké dans la base de données du CMS, tel que les chaînes localisées pour les propriétés du serveur.

❗ Remarque

L'installation ne peut pas continuer si Secure Sockets Layer (SSL) est activé. Si SSL est activé sur l'ordinateur sur lequel vous installez la mise à jour, vous devez le désactiver avant de procéder à l'installation. Réactivez SSL une fois l'installation terminée.

Informations associées


[Support des plateformes \[page 10\]](#)


6.1 Pour installer la mise à jour du serveur de la plateforme de BI sous UNIX

1. Lancez l'installation en exécutant la commande suivante à partir du répertoire contenant le programme d'installation de la mise à jour :

```
./setup.sh -<InstallDir i.e. Destination folder into which the setup program  
will install>
```

2. Dans la fenêtre *Configurer le dossier de destination*, saisissez le répertoire d'installation. La mise à jour doit être installée dans le même répertoire que l'installation complète. Par exemple, pour les installations de la plateforme de BI, ce répertoire contient le script `modifyOrRemoveProducts.sh`. La valeur du répertoire d'installation doit être identique à la valeur du paramètre `InstallDir` à l'étape précédente. Le programme d'installation lance les vérifications des prérequis pour assurer que la plateforme de BI peut être installée sur votre ordinateur.
3. Dans la fenêtre *Vérifier les prérequis*, examinez les résultats des vérifications des prérequis. Si vous souhaitez poursuivre avec l'installation, appuyez sur *Entrée*.
4. Dans la fenêtre *Assistant d'installation*, examinez les instructions affichées et cliquez sur *Entrée*.
5. Dans la fenêtre *Contrat de licence*, examinez le contenu du contrat de licence d'utilisateur final, acceptez le contrat de licence et appuyez sur *Entrée*.
6. Dans la fenêtre *Demande de nouvelle clé de licence*, examinez le contenu de la demande de nouvelle clé de licence, puis appuyez sur *Entrée*.

Pour en savoir plus sur la demande d'une nouvelle clé de licence, consultez la page <http://scn.sap.com/docs/DOC-70095> .

Après avoir mis à jour votre système pour passer à la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence 4.3, vous devez vous connecter à la Central Management Console, supprimer l'ancienne clé de licence puis ajouter la nouvelle. Vous pouvez également exécuter le script pour supprimer les clés de licence. Pour en savoir plus sur comment supprimer la clé de licence avec le script, voir la note SAP [2276413](#) .

❗ Remarque

Tant que la nouvelle clé de licence n'est pas ajoutée dans la Central Management Console, tous les services sont désactivés.

Pour en savoir plus, voir le **Guide d'administration de la plateforme de Business Intelligence**.

7. Dans la fenêtre *Sélectionner les packs linguistiques*, sélectionnez des langues supplémentaires à installer à partir de la liste, puis cliquez sur *Suivant*.

La langue actuellement utilisée par le système d'exploitation est sélectionnée automatiquement. Il n'est pas possible de désélectionner la prise en charge de l'anglais étant donné que la plateforme de BI utilise l'anglais en cas de détection d'un problème avec une langue donnée.

❗ Remarque

Dans la fenêtre *Sélectionner les packs linguistiques*, les cases correspondant aux packs linguistiques précédemment installés sont sélectionnées par défaut. Vous pouvez cocher les cases votre choix pour ajouter ou supprimer des packs linguistiques.

8. Si la mise à jour comprend des composants de serveur, la fenêtre *Informations sur le déploiement du CMS existant* s'affiche. Saisissez votre mot de passe d'administrateur pour le CMS puis appuyez sur *Entrée*.
9. Dans la fenêtre *Sélectionner le mode d'installation*, sélectionnez l'option *Installation standard*.
10. Dans la fenêtre *Déploiement de l'application Web*, sélectionnez l'option de déploiement de l'application Web adéquate.

❗ Remarque

Si le serveur d'applications Web JAVA Tomcat par défaut est présent dans l'installation de base, le programme d'installation de la plateforme Business Intelligence invite la fenêtre Déploiement de l'application Web. Sinon, le programme d'installation n'invite pas la fenêtre Déploiement de l'application Web.

- Si vous sélectionnez l'option Déployer les applications Web maintenant, le serveur d'applications Web JAVA Tomcat par défaut est déployé.
 - Si vous sélectionnez l'option Déployer les applications Web ultérieurement, le serveur d'applications Web JAVA Tomcat par défaut n'est pas déployé.
 - Nous vous recommandons de sélectionner l'option Déployer les applications Web ultérieurement lorsque vous installez la plateforme de BI et les autres produits client. Lorsque vous installez le dernier produit client dans votre système, sélectionnez l'option Déployer les applications Web maintenant. Ainsi, vous pouvez constater une réduction globale du temps d'arrêt du système.
11. Dans la fenêtre *Commencer l'installation*, appuyez sur *Entrée* pour démarrer l'installation. L'indicateur de progression affiche le statut de l'installation.

Une fois l'installation terminée, un message s'affiche. Ce message peut également contenir des instructions de post-installation.

❗ Remarque

Si des applications Web sont modifiées dans le cadre de la mise à jour, un écran de post-installation comprenant des instructions supplémentaires pour le redéploiement de vos fichiers .war peut apparaître, en fonction des options choisies lors de l'installation initiale de la plateforme de BI.

12. Appuyez sur pour effectuer l'installation.
- Pour connaître les détails de l'installation, vous pouvez consulter le contenu du fichier journal d'installation se trouvant sous `<REPINSTALL>/InstallData/logs/<DATEetHEURE>/`.

6.2 Installation silencieuse sous UNIX

6.2.1 Installation silencieuse sous UNIX à l'aide d'un fichier de réponse

Vous pouvez installer les mises à jour de manière silencieuse à l'aide d'un fichier de réponse.

Une installation silencieuse s'avère particulièrement utile lorsque vous devez effectuer rapidement plusieurs installations ou des installations automatiques.

Pour effectuer une installation silencieuse à l'aide d'un fichier de réponse, vous devez commencer par créer ce fichier.

Les étapes suivantes expliquent comment créer un fichier de réponse à l'aide du programme d'installation. Une fois le fichier de réponse créé, vous pouvez réaliser une installation silencieuse en exécutant la commande `. / setup.sh` et en indiquant le chemin d'accès au fichier de réponse.

❗ Remarque

Si vous effectuez une installation silencieuse à l'aide d'un fichier de réponse, vous devez créer le fichier de réponse avec le fichier `setup.sh` du package d'installation de la mise à jour ou du correctif cible. Il est impossible de partager les fichiers de réponse entre les installations de mise à jour et les installations de correctif.

1. Créez un fichier de réponse.

- Depuis l'emplacement du fichier source d'installation du correctif, exécutez la commande `.setup.sh` en spécifiant l'option d'écriture (`-w`) :

```
./setup.sh InstallDir=<INSTALLDIR> -w <responsefilepath/filename.ini>
```

où `<REINSTALL>` est le répertoire d'installation de la plateforme de BI et `<cheminfichierderéponse/nomfichier.ini>` correspond au chemin d'accès et au nom du fichier de réponse que vous créez.

- Appuyez sur **Entrée** pour lancer le programme d'installation.
- Suivez les instructions à l'écran pour entrer vos paramètres d'installation préférés jusqu'à ce que la boîte de dialogue *Commencer l'installation* du programme d'installation s'affiche, puis appuyez sur **Entrée**.

Les paramètres sont enregistrés dans le fichier de réponse.

❗ Remarque

Lors de la création d'un fichier de réponse avec le programme d'installation de l'interface graphique utilisateur, ni la clé de licence ni aucun mot de passe saisi par le biais de l'interface graphique utilisateur n'est écrit dans le fichier de réponse au format de texte brut. Vous devez remplacer les entrées étoilées (*****) par les mots de passe avant d'effectuer une installation silencieuse.

2. Modifiez le fichier de réponse pour remplacer toute entrée étoilée par le mot de passe approprié.

3. Utilisez la commande suivante pour exécuter l'installation silencieuse à l'aide du fichier `.ini` :

```
./setup.sh InstallDir=<INSTALLDIR> -r <responsefilepath>/filename.ini
```

où `<cheminfichierderéponse>/nomfichier.ini` correspond au chemin d'accès et au nom du fichier de réponse que vous avez créé.

Les fichiers journaux de l'installation sont enregistrés sous `<REINSTALL>/InstallData/logs/<DATEetHEURE>/.`

❗ Remarque

Pour en savoir plus sur la demande d'une nouvelle clé de licence, consultez la page <http://scn.sap.com/docs/DOC-70095> 📄

Après avoir mis à jour votre système pour passer à la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence 4,3, vous devez vous connecter à la Central Management Console, supprimer l'ancienne clé de licence, puis ajouter la nouvelle. Vous pouvez également exécuter le script pour supprimer les clés de licence. Pour en savoir plus sur comment supprimer la clé de licence avec le script, voir la note SAP 2276413 📄.

Tant que la nouvelle clé de licence n'est pas ajoutée dans la Central Management Console, certains serveurs sont désactivés.

Pour en savoir plus, voir le **Guide d'administration de la plateforme de Business Intelligence**.

❗ Remarque

- Dans la fenêtre *Déploiement de l'application Web*, sélectionnez l'option de déploiement de l'application Web adéquate
- Si le serveur d'applications Web JAVA Tomcat par défaut est présent dans l'installation de base, le programme d'installation de la plateforme Business Intelligence invite la fenêtre Déploiement de l'application Web. Sinon, le programme d'installation n'invite pas la fenêtre Déploiement de l'application Web.
 - Si vous sélectionnez l'option *Déployer les applications Web maintenant*, le contenu des applications Web se déploie sur le serveur d'applications Web JAVA Tomcat par défaut.
 - Si vous sélectionnez l'option *Déployer les applications Web ultérieurement*, le contenu des applications Web ne se déploie pas sur le serveur d'applications Web JAVA Tomcat par défaut.
 - Nous vous recommandons de sélectionner l'option *Déployer les applications Web ultérieurement* lorsque vous installez la plateforme de BI et les autres produits client. Lorsque vous installez le dernier produit client dans votre système, sélectionnez l'option *Déployer les applications Web maintenant*. Ainsi, vous pouvez constater une réduction globale du temps d'arrêt du système.

6.3 Exécution d'une installation graduelle

L'installation est exécutée en deux phases : mise en cache et installation après la mise en cache.

- La mise en cache consiste à copier le logiciel dans le répertoire d'installation
- L'installation après la mise en cache est le processus d'installation à proprement parler

6.3.1 Exécution d'une installation par étapes pour l'installation de la mise à jour depuis l'interface utilisateur

Pour réaliser une installation par étapes d'une mise à jour de correctif, effectuez les actions suivantes :

1. Ouvrez l'invite de commandes.
2. Naviguez jusqu'à l'emplacement de téléchargement du logiciel.
3. Exécutez le fichier de commande `./setup.sh` .
Utilisez le paramètre `InstallDir=<DESTINATION_DIR>` pour définir le dossier de destination à partir de la ligne de commande. Par exemple, pour installer la plateforme de BI dans le dossier `/opt/sap`, utilisez la commande `./setup.sh InstallDir=/opt/sap`.

4. Sur la page [Vérifier les prérequis](#), vérifiez les résultats et indiquez si vous voulez poursuivre l'installation ou abandonner et corriger les conditions non remplies. Si vous souhaitez poursuivre avec l'installation, appuyez sur [Entrée](#).

Le programme d'installation vérifie la présence des composants et des conditions requis.

- Si une condition préalable de dépendance n'est pas remplie, le programme d'installation n'autorise pas la poursuite de l'installation.
 - Si le composant manquant ou non pris en charge est facultatif, vous pouvez choisir de continuer l'installation ou de la stopper et de corriger la condition.
5. Dans la fenêtre [Assistant d'installation](#), passez en revue les instructions affichées et cliquez sur [Entrée](#).
 6. Dans la fenêtre [Contrat de licence](#), vérifiez et cliquez sur [Entrée](#) pour accepter le contrat de licence.
 7. Dans la fenêtre [Demande de nouvelle clé de licence](#), vérifiez le contenu de la demande de nouvelle clé de licence et cliquez sur [Entrée pour accepter la suppression de l'ancienne clé de licence et ajouter la nouvelle clé de licence une fois l'installation de la mise à jour terminée](#).

ⓘ Remarque

Pour en savoir plus sur la demande d'une nouvelle clé de licence, consultez la page <http://scn.sap.com/docs/DOC-70095>.

Après avoir mis à jour votre système pour passer à la plateforme de Business Intelligence 4.3, vous devez vous connecter à la Central Management Console, supprimer l'ancienne clé de licence puis ajouter la nouvelle. Vous pouvez également exécuter le script pour supprimer les clés de licence. Pour en savoir plus sur comment supprimer la clé de licence avec le script, voir la note SAP [2276413](#).

Tant que la nouvelle clé de licence n'est pas ajoutée dans la Central Management Console, certains serveurs sont désactivés.

Une fois la nouvelle clé de licence ajoutée, accédez à la fenêtre Serveurs et activez les serveurs désactivés.

Pour en savoir plus, voir le **Guide d'administration de la plateforme de Business Intelligence**.

8. Dans la fenêtre [Informations sur le déploiement du CMS existant](#), saisissez le [mot de passe](#) de l'administrateur, puis appuyez sur [Entrée](#).
9. Dans la fenêtre [Sélectionner le mode d'installation](#), sélectionnez le bouton [Installation par étapes](#).

ⓘ Remarque

Le programme d'installation de la plateforme de BI réalise l'installation en deux phases : la mise en cache et l'installation après mise en cache.

Lors de la phase de mise en cache, il n'y a pas d'arrêt du système et vous pouvez continuer de travailler sur celui-ci.

Durant l'installation après la mise en cache, il y a un arrêt du système dans celui dans lequel vous installez le logiciel.

10. Pour lancer la phase de mise en cache, cliquez sur [Entrée](#).
La fenêtre La mise en cache est terminée apparaît.
11. Pour quitter l'installation par étapes, cliquez sur [Entrée](#).

❗ Remarque

Vous pouvez effectuer l'installation après la mise en cache lorsque le temps de maintenance est disponible.

12. Pour reprendre l'installation après la phase de mise en cache, effectuez les étapes 1 et 2.
13. Pour poursuivre, effectuez les étapes 3 à 7.
14. Dans la fenêtre *Déploiement de l'application Web*, sélectionnez l'option de déploiement de l'application Web adéquate puis cliquez sur *Entrée*.

❗ Remarque

Si le serveur d'applications Web JAVA Tomcat fourni par défaut est présent dans l'installation de base, le programme d'installation de la plateforme Business Intelligence affiche la fenêtre *Déploiement de l'application Web*. Sinon, le programme d'installation n'invite pas la fenêtre *Déploiement de l'application Web*.

- Si vous sélectionnez l'option *Déployer les applications Web maintenant*, le contenu des applications Web se déploie sur le serveur d'applications Web JAVA Tomcat fourni par défaut.
 - Si vous sélectionnez l'option *Déployer les applications Web ultérieurement*, le contenu des applications Web ne se déploie pas sur le serveur d'applications Web JAVA Tomcat fourni par défaut.
 - Nous vous recommandons de sélectionner l'option *Déployer les applications Web ultérieurement* lorsque vous installez la plateforme de BI et le produit complémentaire SAP BusinessObjects Explorer. Lorsque vous installez le produit complémentaire Explorer dans votre système, sélectionnez l'option *Déployer les applications Web maintenant*. Ainsi, vous pouvez constater une réduction globale du temps d'arrêt du système.
15. Dans la fenêtre *Reprendre l'installation*, appuyez sur *Entrée* pour reprendre l'installation. L'installation de la mise à jour commence. Une fois l'installation terminée, la fenêtre *Étapes de post-installation* apparaît.
 16. Dans la fenêtre *Étapes de post-installation* suivez les instructions et appuyez sur *Entrée*.
 17. Pour quitter l'installation, appuyez sur *Entrée*.

L'installation de la mise à jour de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence 4.3 est maintenant terminée.

❗ Remarque

L'arrêt du système a lieu seulement lors de l'installation après la mise en cache. Il y a ainsi une réduction globale des temps d'arrêt du système.

6.3.2 Exécution d'une installation par étapes pour l'installation de la mise à jour depuis l'invite de commandes

Pour réaliser une installation par étapes d'une mise à jour de correctif, effectuez les actions suivantes :

Assurez-vous que LC_ALL a été paramétré pour prendre en charge le jeu de caractères UTF-8, selon le modèle en_US.utf8. Par exemple :

```
export LANG=en_US.utf8
export LC_ALL=en_US.utf8
```

1. Ouvrez l'invite de commandes.
2. Naviguez jusqu'à l'emplacement de téléchargement du logiciel.
3. Exécutez la commande `./setup.sh -cache <path>/<file name>`.
Par exemple : `./setup.sh -cache /build/response.ini`

❗ Remarque

Si vous préférez utiliser un fichier de réponse.ini existant avec les entrées nécessaires, le programme d'installation de BI lance directement la mise en cache sans demander d'informations.

4. Sur la page [Vérifier les prérequis](#), vérifiez les résultats et indiquez si vous voulez poursuivre l'installation ou abandonner et corriger les conditions non remplies. Si vous souhaitez poursuivre avec l'installation, appuyez sur [Entrée](#).
Le programme d'installation vérifie la présence des composants et des conditions requis.
 - Si une condition préalable de dépendance n'est pas remplie, le programme d'installation n'autorise pas la poursuite de l'installation.
 - Si le composant manquant ou non pris en charge est facultatif, vous pouvez choisir de continuer l'installation ou de la stopper et de corriger la condition.
5. Dans la fenêtre [Assistant d'installation](#), passez en revue les instructions affichées et cliquez sur [Entrée](#).
6. Dans la fenêtre [Contrat de licence](#), vérifiez et cliquez sur [Entrée](#) pour accepter le contrat de licence.
7. Dans la fenêtre [Demande de nouvelle clé de licence](#), vérifiez le contenu de la demande de nouvelle clé de licence et cliquez sur [Entrée pour accepter la suppression de l'ancienne clé de licence et ajouter la nouvelle clé de licence une fois l'installation de la mise à jour terminée](#).

❗ Remarque

Pour en savoir plus sur la demande d'une nouvelle clé de licence, consultez la page <http://scn.sap.com/docs/DOC-70095>.

Après avoir mis à jour votre système pour passer à la plateforme de Business Intelligence 4.3, vous devez vous connecter à la Central Management Console, supprimer l'ancienne clé de licence puis ajouter la nouvelle. Vous pouvez également exécuter le script pour supprimer les clés de licence. Pour en savoir plus sur comment supprimer la clé de licence avec le script, voir la note SAP [2276413](#).

Tant que la nouvelle clé de licence n'est pas ajoutée dans la Central Management Console, certains serveurs sont désactivés.

Une fois la nouvelle clé de licence ajoutée, accédez à la fenêtre Serveurs et activez les serveurs désactivés.

Pour en savoir plus, voir le **Guide d'administration de la plateforme de Business Intelligence**.

8. Dans la fenêtre *Informations sur le déploiement du CMS existant*, saisissez le *mot de passe* de l'administrateur, puis appuyez sur *Entrée*.
9. Dans la fenêtre *Déploiement de l'application Web*, sélectionnez l'option de déploiement de l'application Web adéquate puis cliquez sur *Entrée*.

❗ Remarque

Si le serveur d'applications Web JAVA Tomcat fourni par défaut est présent dans l'installation de base, le programme d'installation de la plateforme Business Intelligence affiche la fenêtre Déploiement de l'applications Web. Sinon, le programme d'installation n'invite pas la fenêtre Déploiement de l'applications Web.

- Si vous sélectionnez l'option *Déployer les applications Web maintenant*, le contenu des applications Web se déploie sur le serveur d'applications Web JAVA Tomcat fourni par défaut.
 - Si vous sélectionnez l'option *Déployer les applications Web ultérieurement*, le contenu des applications Web ne se déploie pas sur le serveur d'applications Web JAVA Tomcat fourni par défaut.
 - Nous vous recommandons de sélectionner l'option *Déployer les applications Web ultérieurement* lorsque vous installez la plateforme de BI et le produit complémentaire SAP BusinessObjects Explorer. Lorsque vous installez le produit complémentaire Explorer dans votre système, sélectionnez l'option *Déployer les applications Web maintenant*. Ainsi, vous pouvez constater une réduction globale du temps d'arrêt du système.
10. Dans la fenêtre *Commencer l'installation*, appuyez sur *Entrée* pour commencer la mise en cache. La mise en cache commence. Lorsque la mise en cache est terminée, la fenêtre *La mise en cache est terminée* s'affiche.

❗ Remarque

Lors de la phase de mise en cache, il n'y a pas d'arrêt du système et vous pouvez continuer à y travailler.

11. Dans la fenêtre *La mise en cache est terminée*, appuyez sur *Entrée* pour quitter l'installation par étapes.

❗ Remarque

Vous pouvez effectuer l'installation après la mise en cache lorsque le temps de maintenance est disponible.

12. Naviguez jusqu'au répertoire où se trouve le fichier response.ini.
13. Saisissez le *Mot de passe d'administrateur du CMS distant* et enregistrez le fichier ini.
14. Ouvrez l'invite de commandes.
15. Naviguez jusqu'à l'emplacement de téléchargement du logiciel.
16. Exécutez la commande `./setup.sh -resume_after_cache <path>/<file name>`.
Par exemple : `./setup.sh -resume_after_cache /build/response.ini`
17. Pour reprendre l'installation, appuyez sur *Entrée*.

Une fois l'installation reprise, le programme d'installation répare les erreurs générées lors de la mise en cache et poursuit l'installation.

L'installation commence. Une fois l'installation terminée, un écran de fin s'affiche. Il contient certaines instructions de post-installation.

18. Dans la fenêtre *Étapes de post-installation*, appuyez sur *Entrée*.

19. Appuyez sur *Entrée* pour quitter l'installation.

L'installation de la mise à jour de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence 4.3 est maintenant terminée.

❗ Remarque

L'arrêt du système a lieu seulement lors de l'installation après la mise en cache. Il y a ainsi une réduction globale des temps d'arrêt du système.

6.4 Pour désinstaller des mises à jour sous UNIX

Les mises à jour peuvent uniquement être désinstallées une par une, dans l'ordre inverse d'installation. Lors de la désinstallation de mises à jour, assurez-vous que tous les produits de votre déploiement correspondent à la même version avant de les utiliser.

Si vous avez installé les fichiers WAR sur la version de Tomcat fournie, ils sont désinstallés automatiquement par le programme de désinstallation et les versions précédentes des fichiers WAR sont restaurées automatiquement.

Si vous n'avez pas utilisé le serveur d'applications Web fourni, nous vous recommandons d'annuler le déploiement de toutes les applications Web de plateforme de BI avant de désinstaller une mise à jour. Vous pouvez procéder à l'annulation du déploiement manuellement, ou bien à l'aide de l'outil WDeploy.

❗ Remarque

Le programme de désinstallation ne rebasculera pas le CMS d'un déploiement 4.3 vers un déploiement 4.0, 4.1 ou 4.2. Lorsque vous désinstallez une mise à jour des produits suivants, vous devez restaurer la base de données du CMS manuellement à partir de la copie de sauvegarde, une fois la désinstallation terminée.

- Plateforme de BI
- Services de plateforme d'informations
- SAP Crystal Server

Vous pouvez consulter la section *Présentation de la sauvegarde et de la restauration* dans le *Guide d'administration de la plateforme de Business Intelligence* pour plus d'informations sur la sauvegarde et la restauration de la plateforme de BI.

1. Pour désinstaller une mise à jour, exécutez la commande suivante depuis le répertoire d'installation de la plateforme de BI :

```
./modifyOrRemoveProducts.sh
```

La boîte de dialogue *Ajouter ou supprimer des programmes* s'affiche.

2. Sélectionnez la mise à jour que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur *Entrée*.
Vous serez invité à indiquer vos références de connexion Central Management Server.
3. Saisissez vos références de connexion au CMS, puis appuyez sur *Entrée*.
4. Sélectionnez *Désinstaller le produit*, puis appuyez sur *Entrée*.
Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche.
5. Sélectionnez *Oui*, puis appuyez sur .
Le processus de désinstallation démarre.

Une fois la mise à jour désinstallée, vous pouvez redéployer la version précédente des fichiers WAR se trouvant dans le dossier `<REPINSTALL>/sap_bobj/enterprise_xi40/warfiles` vers votre serveur d'applications Web. Tous les composants de votre déploiement doivent être au même niveau de version.

Afin de rebasculer vers une installation 4.0, 4.1 ou 4.2 depuis une installation de mise à jour 4.3, vous devez restaurer la base de données 4.0, 4.1 ou 4.2 à partir d'une sauvegarde. Voir le *Guide de l'administrateur de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

Pour en savoir plus, voir les instructions sur le déploiement manuel ou à l'aide de WDeploy dans le *Guide de déploiement d'applications Web de la plateforme de Business Intelligence*.


7 Migration vers Sybase SQL Anywhere

La base de données par défaut fournie pour le CMS (Central Management Server) et le magasin de données d'audit du programme d'installation complète de la plateforme de BI 4.3 est Sybase SQL Anywhere. Si vous avez mis à jour votre déploiement depuis la version 4.0, 4.1 ou 4.2 vers 4.3 ou 4.3 SP1 à l'aide du programme d'installation de mise à jour et que vous utilisez le serveur de base de données fourni IBM DB2 Workgroup Edition (Unix) ou Microsoft SQL Server 2008 Express (Windows), ces serveurs de base de données sont conservés pour vos bases de données du CMS et d'audit. Vous pouvez continuer à utiliser ces serveurs de base de données fournis sans réaliser d'autre action. Ou vous pouvez faire migrer vos bases de données existantes vers Sybase SQL Anywhere en suivant les étapes décrites dans cette section.

⚠ Attention

Cette section décrit les étapes comprenant la copie des données du CMS sur un nouveau serveur de base de données et la suppression des serveurs et données de base de données existante. Sauvegardez vos serveurs de base de données existante avant de procéder.

Voici le workflow de migration d'une base de données du CMS :



Workflow de migration Sybase SQL Anywhere

1. Mettez à jour votre installation de la plateforme de BI 4.0, 4.1 ou 4.2 vers 4.3 ou 4.3 SP1 à l'aide du programme d'installation de mise à jour 4.3.
Pour obtenir les instructions relatives à l'application de la mise à jour de version secondaire 4.3 à votre installation de la plateforme de BI 4.0, 4.1 ou 4.2, voir les instructions d'installation de mise à jour de ce guide.
2. Modifiez votre installation 4.3, sélectionnez la fonctionnalité Sybase SQL Anywhere et installez-la.

3. Utilisez le CCM (Central Configuration Manager) pour copier le contenu de base de données du CMS depuis votre base de données fournie existante vers Sybase SQL Anywhere, puis dirigez les bases de données du CMS et d'audit vers SQL Anywhere comme serveur actif.

Restriction

Les données d'audit précédentes continueront à résider dans votre base de données fournie et aucun outil n'est fourni pour les faire migrer vers Sybase SQL Anywhere.

4. Désinstallez Microsoft SQL Server 2008 Express (Windows) ou IBM DB2 Workgroup Edition (Unix) à l'aide de la ligne de commande.

Informations associées

[Pour modifier votre installation 4.3 et ajouter SQL Anywhere \(Windows\) \[page 40\]](#)

[Pour copier les données de votre CMS sur SQL Anywhere \(Windows\) \[page 41\]](#)

[Pour supprimer Microsoft SQL Server 2008 Express \[page 44\]](#)

[Pour modifier votre installation 4.3 et ajouter SQL Anywhere \(Unix\) \[page 45\]](#)

[Pour copier les données de votre CMS sur SQL Anywhere \(Unix\) \[page 46\]](#)






[Pour supprimer IBM DB2 Workgroup Edition \[page 48\]](#)

7.1 Depuis Microsoft SQL Server 2008 Express

7.1.1 Pour modifier votre installation 4.3 et ajouter SQL Anywhere (Windows)

Cette tâche suppose que vous ayez mis à jour votre installation 4.0, 4.1 ou 4.2 à l'aide du programme d'installation de mise à jour 4.3 et que vous utilisiez toujours le serveur Microsoft SQL Server 2008 Express fourni pour vos bases de données du CMS et d'audit.

Une fois que votre installation du serveur de plateforme de BI est au niveau 4.3, ajoutez la base de données Sybase SQL Anywhere fournie à votre installation :

1. Accédez à  **Démarrer**  **Panneau de configuration**  **Programmes et fonctionnalités**.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur *Plateforme SAP BusinessObjects BI 4.0*, *Plateforme SAP BusinessObjects BI 4.1* ou *Plateforme SAP BusinessObjects BI 4.2* (niveau de base) et sélectionnez *Désinstaller/Modifier*.
3. Sur la page *Maintenance de l'application*, sélectionnez *Modifier* et cliquez sur *Suivant*.
4. Sur la page *Sélectionner les packs linguistiques*, cliquez sur *Suivant* pour poursuivre.
5. Dans la page *Sélection des fonctions*, sélectionnez *Base de données Sybase SQL Anywhere* (sous  **Serveurs**  **Services de plateforme**) et cliquez sur *Suivant* pour appliquer vos modifications.
6. Sur la page *Configurer Sybase SQL Anywhere*, choisissez le mot passe du compte et les informations de port pour le nouveau serveur de base de données.

Vous devrez saisir le mot de passe du compte de base de données ultérieurement dans le CCM (Central Configuration Manager). Le port par défaut de Sybase SQL Anywhere pour l'écoute des requêtes de base de données entrantes est 2638. La base de données doit pouvoir recevoir des connexions entrantes sur ce port ou sur tout port personnalisé que vous indiquez. Par conséquent, assurez-vous que le pare-feu est correctement configuré.

La page [Démarrer l'installation](#) apparaît. Démarrez l'installation

Une fois que l'installation est terminée, la base de données Sybase SQL Anywhere fournie est installée sur l'ordinateur. Le serveur de base de données Microsoft SQL Server 2008 Express est toujours votre base de données du CMS et d'audit active avec toutes vos données existantes. Passez à *Pour copier la base de données du CMS sur SQL Anywhere (Windows)*

7.1.2 Pour copier les données de votre CMS sur SQL Anywhere (Windows)

⚠ Attention

Des étapes de préparation, telles que la sauvegarde de votre base de données du CMS existante, sont recommandées avant la copie de vos données. Lisez « Préparation de la copie d'une base de données système du CMS » dans le *Guide d'administration de la plateforme de Business Intelligence* pour en savoir plus.


Avant de copier le contenu de la base de données du CMS, assurez-vous que vous pouvez vous connecter à la base de données SQL Anywhere de destination avec le compte que vous avez configuré dans *Pour modifier votre installation 4.3 et ajouter SQL Anywhere*.

Utilisez le CCM (Central Configuration Manager) pour copier les données de votre CMS depuis Microsoft SQL Server 2008 Express vers Sybase SQL Anywhere. Tenez compte des informations de base de données suivantes utilisées par cette procédure :

Option	SQL Server Express (source)	SQL Anywhere (destination)
Nom de source de données ODBC du CMS (DSN)	BusinessObjects CMS 140	BI4_CMS_DSN
Compte de base de données	boeuser	dba
Mot de passe du compte de base de données	Spécifié durant le processus d'installation de 4.0, 4.1 ou 4.2.	Spécifié durant le processus d'installation de modification 4.3.
Clé de cluster du CMS	Spécifié durant le processus d'installation de 4.0, 4.1 ou 4.2.	Spécifié durant le processus d'installation de 4.0, 4.1 ou 4.2.

1. Pour exécuter le CCM, sélectionnez ► [Démarrer](#) ► [Tous les programmes](#) ► [SAP Business Intelligence](#) ► [Plateforme SAP BusinessObjects BI 4,3](#) ► [Central Configuration Manager](#) ►.
2. Sélectionnez tous les serveurs répertoriés et cliquez sur le bouton [Arrêter](#).
3. Une fois que le Server Intelligence Agent (SIA) est arrêté, cliquez sur celui-ci avec le bouton droit de la souris et sélectionnez [Propriétés](#).
4. Cliquez sur l'onglet [Configuration](#), puis sur [Spécifier](#).
5. Sélectionnez [Copier les données d'une autre source](#), puis cliquez sur [OK](#).

6. Sélectionnez le type de base de données pour la base de données du CMS source (Microsoft SQL Server 2008 Express).
 - a. Sur la page *Spécifier la source de données*, cliquez sur *Spécifier*.
 - b. Sélectionnez *SQL Server (ODBC)* et cliquez sur *OK*.
 - c. Dans l'onglet *Source de données de l'ordinateur*, sélectionnez *BusinessObjects CMS 140* et cliquez sur *OK*.
 - d. Sur la page *Connexion à SQL Server*, saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe du compte administrateur de la base de données et cliquez sur *OK*.



(Exemple en anglais)

- e. Saisissez la clé de cluster quand vous y êtes invité et cliquez sur *OK*.
7. Sélectionnez le type de base de données pour la base de données du CMS de destination (Sybase SQL Anywhere).
 - a. Dans la page *Spécifier la source de données*, cliquez sur *Parcourir*.
 - b. Sélectionnez *SQL Anywhere (ODBC)* et cliquez sur *OK*.
 - c. Dans l'onglet *Source de données de l'ordinateur*, sélectionnez *BI4_CMS_DSN* et cliquez sur *OK*.
 - d. Sur la page *Connexion à SQL Anywhere*, saisissez le mot de passe du compte administrateur de la base de données et cliquez sur *OK*.

(Exemple en anglais)

- e. Saisissez la clé de cluster quand vous y êtes invité et cliquez sur [OK](#).
8. Sur la page [Spécifier la source de données](#), cliquez sur [OK](#) et lisez la boîte de dialogue d'avertissement.

(Exemple en anglais)

9. Cliquez sur [Oui](#) pour commencer à copier les données de votre CMS. Lorsque la base de données CMS a terminé la copie, cliquez sur [OK](#).

Une fois la procédure de copie terminée, la base de données de destination est établie comme la base de données actuelle du CMS. Redémarrez le SIA et testez votre installation de la plateforme de BI 4.3 avec la nouvelle base de données du CMS Sybase SQL Anywhere.


→ Conseil

Pour consulter les détails du serveur de base de données du CMS, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le SIA dans le CCM et choisissez [Propriétés](#). Les détails sont répertoriés dans l'onglet [Configuration](#).

Vous pouvez également configurer votre magasin de données d'audit pour écrire de nouvelles données dans Sybase SQL Anywhere. Connectez-vous à la CMC (Central Management Console) et, sur la page [Audit](#), saisissez le DSN ODBC Sybase SQL Anywhere (BI4_Audit_DSN) et les détails de compte sous le titre [Configuration](#). Cliquez sur [Enregistrer](#) et redémarrez le CMS.

⚠ Restriction

Les données d'audit précédentes continueront à résider dans la base de données Microsoft SQL Server 2008 Express et aucun outil n'est fourni pour les faire migrer vers Sybase SQL Anywhere.



Configuration de l'audit de la CMC (Exemple en anglais)

Une fois le test terminé et satisfaisant, vous pouvez choisir de supprimer complètement le serveur Microsoft SQL Server 2008 Express fourni. Passez à [Pour supprimer Microsoft SQL Server 2008 Express](#).

7.1.3 Pour supprimer Microsoft SQL Server 2008 Express

⚠ Attention

Cette procédure supprime votre installation de Microsoft SQL Server 2008 Express. Assurez-vous que vous avez réalisé une sauvegarde de toutes les données et avez testé votre déploiement de la plateforme de BI avec Sybase SQL Anywhere avant de procéder. Une sauvegarde des fichiers du CMS et de la base de données d'audit (.db) est conservée à l'emplacement suivant :
BIP_INSTALL_DIR\sqlanywhere\database.backup.DATE\

1. Ouvrez une invite de commande et naviguez jusqu'au dossier contenant le programme `setup.exe`.
Par défaut, c'est le dossier `<INSTALLDIR>`.

2. Exécutez la commande suivante :

```
setup.exe -q -i product.businessobjects64-4.0-core-32 RemoveIDB=1  
MaintenanceMode=modify
```

ou

```
setup.exe -q -i product.businessobjects64-4.1-core-32 RemoveIDB=1  
MaintenanceMode=modify
```

Le serveur de base de données est désinstallé du système.

7.2 Depuis IBM DB2 Workgroup Edition

7.2.1 Pour modifier votre installation 4.3 et ajouter SQL Anywhere (Unix)

Cette tâche suppose que vous ayez mis à jour votre installation 4.0, 4.1 ou 4.2 à l'aide du programme d'installation de mise à jour 4.3 et que vous utilisiez toujours le serveur IBM DB2 Workgroup Edition fourni pour vos bases de données du CMS et d'audit.

Une fois que votre installation du serveur de plateforme de BI est au niveau 4.3, ajoutez la base de données Sybase SQL Anywhere fournie à votre installation :

❗ Remarque

Pour pouvoir modifier une installation, il faut que le CMS soit en cours d'exécution.

1. Remplacez le répertoire par le dossier **<INSTALLDIR>**, puis exécutez la commande suivante :

```
./modifyOrRemoveProducts.sh
```

2. Sur la page *Ajouter ou supprimer une sélection de produits*, sélectionnez le niveau de base de votre installation de la plateforme de BI et appuyez sur **Entrée**.
Étant donné que vous avez mis à jour votre installation 4.0, 4.1 ou 4.2 vers 4.3, vous devez sélectionner l'installation complète de base 4.0, 4.1 ou 4.2 à modifier et non pas une mise à jour.
3. Sur la page *Maintenance de l'application*, sélectionnez **Modifier** et appuyez sur **Entrée**.
4. Sur la page *Sélectionner les packs linguistiques*, appuyez sur **Entrée** pour poursuivre.
5. Dans la page *Sélection de fonctions*, sélectionnez **Base de données Sybase SQL Anywhere** (sous **► Serveurs ► Services de plateforme ►**) et appuyez sur **Entrée** pour appliquer vos modifications.
6. Sur la page *Configurer Sybase SQL Anywhere*, choisissez le mot passe du compte et les informations de port pour le nouveau serveur de base de données.

Vous devrez saisir le mot de passe du compte de base de données ultérieurement lors de la copie des données de votre CMS. Le port par défaut de Sybase SQL Anywhere pour l'écoute des requêtes de base de données entrantes est 2638. La base de données doit pouvoir recevoir des connexions entrantes sur ce port ou tout port personnalisé que vous indiquez. Par conséquent, assurez-vous que le pare-feu est correctement configuré.

La page [Démarrer l'installation](#) apparaît. Démarrez l'installation

Une fois que l'installation est terminée, la base de données Sybase SQL Anywhere fournie est installée sur l'ordinateur. Le serveur de base de données IBM DB2 Workgroup Edition est toujours votre base de données du CMS et d'audit active avec toutes vos données existantes. Passez à *Pour copier la base de données du CMS sur SQL Anywhere (Unix)*

7.2.2 Pour copier les données de votre CMS sur SQL Anywhere (Unix)

⚠ Attention

Des étapes de préparation, telles que la sauvegarde de votre base de données du CMS existante, sont recommandées avant la copie de vos données. Lisez « Préparation de la copie d'une base de données système du CMS » dans le *Guide d'administration de la plateforme de Business Intelligence* pour en savoir plus.

Avant de copier le contenu de la base de données du CMS, assurez-vous que vous pouvez vous connecter à la base de données SQL Anywhere de destination avec le compte que vous avez configuré à l'aide du programme d'installation de mise à jour 4.3.

Utilisez le script `cmsdbsetup.sh` pour copier les données de votre CMS depuis IBM DB2 Workgroup Edition vers Sybase SQL Anywhere. Tenez compte des informations de base de données suivantes utilisées par cette procédure :

Option	DB2 (source)	SQL Anywhere (destination)
Nom de source de données ODBC du CMS (DSN)	BOE14	BI4_CMS_DSN<Horodatage Unix>
Compte de base de données	(vide)	dba
Mot de passe du compte de base de données	(vide)	Spécifié durant le processus d'installation de modification 4.3.
clé de cluster	Spécifié durant le processus d'installation de 4.0, 4.1 ou 4.2.	Spécifié durant le processus d'installation de 4.0, 4.1 ou 4.2.

Le DSN du CMS SQL Anywhere fait ajouter un horodatage Unix à la fin du nom `BI4_CMS_DSN`. Par exemple, `BI4_CMS_DSN1369176900`. Consultez votre fichier d'informations système ODBC pour connaître le DSN exact (par exemple : `<INSTALLDIR>/sap_bobj/enterprise_xi40/odbc.ini`)

1. Naviguez jusqu'à `<INSTALLDIR>/sap_bobj` et lancez les serveurs de base de données IBM DB2 Workgroup Edition (source) et Sybase SQL Anywhere (destination).

```
./db2startup.sh
./sqlanywhere_startup.sh
```

2. Utilisez le CCM pour arrêter le Serveur Intelligence Agent (SIA).

```
./ccm.sh -stop <nodename>
```

3. Exécutez `./cmsdbsetup.sh`, indiquez le nom du nœud SIA et appuyez sur Entrée.

La *Source de données actuelles du CMS* de *BOE14* doit s'afficher (ODBC DSN pour IBM DB2 Workgroup Edition). Pour afficher une liste de tous les noms de nœud, exécutez `<INSTALLDIR>/sap_bobj/serverconfig.sh` et saisissez l'option `8`.

4. Saisissez `4` pour sélectionner l'option *copier* et appuyez sur `Entrée`.
5. Saisissez `3` pour sélectionner l'option *oui* afin de poursuivre et appuyez sur `Entrée`.
6. Saisissez `2` pour sélectionner l'option *non* et appuyez sur `Entrée`.

Le DSN ODBC de BOE14 (IBM DB2 Workgroup Edition) ne doit pas être utilisé comme source de destination. La source de destination doit être SQL Anywhere.

7. Saisissez `2` pour sélectionner *SQL Anywhere* et saisissez les détails de connexion pour la base de données du CMS de destination (Sybase SQL Anywhere).
 - a. Saisissez `BI4_CMS_DSN<Unix timestamp>` pour le DSN Sybase SQL Anywhere ODBC DSN et appuyez sur `Entrée`.
 - b. Saisissez `dba` comme nom d'utilisateur et appuyez sur `Entrée`.
 - c. Saisissez le mot de passe pour le compte administrateur « `dba` » et appuyez sur `Entrée`.
 - d. Saisissez la clé de cluster et appuyez sur *Entrée*.
8. Saisissez `6` pour sélectionner *DB2* et saisissez les détails de connexion pour la base de données du CMS source (IBM DB2 Workgroup Edition).
 - a. Saisissez `BOE14` (également la valeur par défaut) pour le DSN ODBC IBM DB2 Workgroup Edition et appuyez sur `Entrée`.
 - b. Laissez le nom d'utilisateur vide pour le compte administrateur de la base de données et appuyez sur *Entrée*.
 - c. Laissez le mot de passe vide pour le compte administrateur de la base de données et appuyez sur *Entrée*.
 - d. Saisissez la clé de cluster et appuyez sur *Entrée*.

Une fois la procédure de copie terminée, la base de données de destination est établie comme la base de données actuelle du CMS. Redémarrez le SIA et testez votre installation de la plateforme de BI 4.3 avec la nouvelle base de données du CMS Sybase SQL Anywhere.

→ Conseil

Pour afficher les détails de serveur de base de données CMS actuel, exécutez `<INSTALLDIR>/sap_bobj/cmsdbsetup.sh` et saisissez le nom du nœud SIA. La source de données actuelle du CMS est répertoriée sur l'écran suivant.

Vous pouvez également configurer votre magasin de données d'audit pour écrire de nouvelles données dans Sybase SQL Anywhere. Connectez-vous à la CMC (Central Management Console) et, sur la page *Audit*, saisissez le DSN ODBC Sybase SQL Anywhere (`BI4_Audit_DSN`) et les détails de compte sous le titre *Configuration*. Cliquez sur *Enregistrer* et redémarrez le CMS.

⚠ Restriction

Les données d'audit précédentes continueront à résider dans la base de données IBM DB2 Workgroup Edition et aucun outil n'est fourni pour les faire migrer vers Sybase SQL Anywhere.

Configuration

ADS Database

Connection Name: BI4_Audit_DSN

Type: SQL Anywhere

Use Windows Authentication: ☐

User Name: dba

Password: ••••••••

Delete Events Older Than (Days): 36500

☒ ADS Auto Reconnect

Configuration de l'audit de la CMC (Exemple en anglais)

Une fois le test terminé et satisfaisant, vous pouvez choisir de supprimer complètement le serveur IBM DB2 Workgroup Edition fourni. Passez à *Pour supprimer IBM DB2 Workgroup Edition*.

7.2.3 Pour supprimer IBM DB2 Workgroup Edition

⚠ Attention

Cette procédure supprime votre installation d'IBM DB2 Workgroup Edition, notamment toutes les données du CMS et d'audit. Assurez-vous que vous avez réalisé une sauvegarde de toutes les données et avez testé votre déploiement de la plateforme de BI avec SQL Anywhere avant de procéder. Une sauvegarde des fichiers de base de données du CMS et d'audit (.db) est conservée à l'emplacement suivant :

<BIP_INSTALL_DIR>/sqlanywhere/database.backup.<DATE> /

1. Ouvrez une invite de commande et naviguez jusqu'au dossier contenant le programme `setup.sh` de la plateforme de BI.

Par défaut, il s'agit de <<INSTALLDIR>>.

2. Exécutez la commande suivante :

```
./setup.sh -q -i product.businessobjects64-4.0-core-32 RemoveIDB=1
MaintenanceMode=modify
```

ou

```
./setup.sh -q -i product.businessobjects64-4.1-core-32 RemoveIDB=1
MaintenanceMode=modify
```



Le serveur de base de données est désinstallé du système.

Clauses de non-responsabilité importantes et informations juridiques

Liens hypertexte

Certains liens affichent une icône et/ou du texte contextuel. Ils fournissent des informations complémentaires.

Explication des icônes :

- Liens accompagnés de l'icône  : vous accédez à un site Web non hébergé par SAP. En utilisant de tels liens, vous acceptez (sauf indication contraire expresse dans vos contrats avec SAP) ce qui suit :
 - Le contenu du site vers lequel redirige le lien n'est pas de la documentation SAP. Vous ne pouvez émettre aucune réclamation produit auprès de SAP sur la base de ces informations.
 - SAP n'accepte pas ou désapprouve le contenu affiché sur le site vers lequel vous êtes redirigé, ni ne garantit la disponibilité et l'exactitude dudit contenu. SAP ne saurait être tenue responsable des dommages causés par l'utilisation dudit contenu sauf si de tels dommages étaient causés par une négligence grave ou une faute intentionnelle de SAP.
- Liens accompagnés de l'icône  : vous quittez la documentation associée à un produit ou service SAP en particulier et accédez à un site Web hébergé par SAP. En utilisant lesdits liens, vous convenez (sauf indication contraire expresse dans vos contrats avec SAP) que vous ne pourrez pas émettre de réclamation produit auprès de SAP sur la base de ces informations.

Vidéos hébergées sur des plateformes externes

Certaines vidéos peuvent pointer vers des plateformes d'hébergement de vidéos tierces. SAP ne garantit pas la disponibilité future des vidéos stockées sur ces plateformes. Par ailleurs, toute annonce ou tout autre contenu hébergé(e) sur ces plateformes (par exemple, suggestions de vidéos ou navigation vers d'autres vidéos hébergées sur le même site) ne relève ni du contrôle ni de la responsabilité de SAP.

Fonctionnalités Beta et expérimentales

Les fonctionnalités expérimentales ne font pas partie des éléments officiellement fournis par SAP et garantis pour les versions à venir. Cela signifie que les fonctionnalités expérimentales peuvent être modifiées par SAP à tout moment pour quelle que raison que ce soit, sans préavis. Les fonctionnalités expérimentales ne sont pas conçues pour être utilisées en production. Vous ne pouvez pas faire la démonstration, tester, examiner, évaluer ou utiliser d'une quelconque autre manière les fonctionnalités expérimentales dans un environnement productif ou avec des données n'ayant pas été suffisamment sauvegardées.

Le but des fonctionnalités expérimentales est d'obtenir rapidement des avis afin que les clients et partenaires puissent influencer le produit futur. En partageant votre avis (par exemple sur SAP Community), vous acceptez que les droits de propriété intellectuelle des contributions ou œuvres dérivées constituent la propriété exclusive de SAP.

Exemple de code

Les codes et/ou fragments de code ne sont que des exemples. Ils ne sont pas destinés à une utilisation en production. L'exemple de code est utilisé uniquement pour mieux expliquer et visualiser les règles de syntaxe. SAP ne garantit pas l'exactitude ni l'exhaustivité de l'exemple de code. SAP ne saurait être tenue responsable des erreurs ou dommages causés par l'utilisation dudit exemple de code sauf si de tels dommages étaient causés par une négligence grave ou une faute intentionnelle de SAP.

Langage sans préjugés

SAP soutient une culture de diversité et d'inclusion. Chaque fois que cela est possible, nous utilisons un langage impartial dans notre documentation pour faire référence aux personnes de toutes cultures, ethnies, genres et capacités.

© 2024 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés.

Toute reproduction ou communication de la présente publication, même partielle, par quelque procédé et à quelque fin que ce soit, est interdite sans l'autorisation expresse et préalable de SAP SE ou d'une société affiliée SAP. Les informations du présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Certains logiciels commercialisés par SAP SE et ses distributeurs contiennent des composants logiciels qui sont la propriété d'éditeurs tiers. Les spécifications des produits peuvent varier d'un pays à l'autre.

Les informations du présent document sont fournies par SAP SE ou par une société affiliée SAP uniquement à titre informatif, sans engagement ni garantie d'aucune sorte. SAP SE ou ses sociétés affiliées ne pourront en aucun cas être tenues responsables des erreurs ou omissions relatives à ces informations. Les seules garanties fournies pour les produits et les services de SAP SE ou d'une société affiliée SAP sont celles énoncées expressément à titre de garantie accompagnant, le cas échéant, lesdits produits et services. Aucune des informations contenues dans le présent document ne saurait constituer une garantie supplémentaire.

SAP et tous les autres produits et services SAP mentionnés dans ce document, ainsi que leurs logos respectifs, sont des marques commerciales ou des marques déposées de SAP SE (ou d'une société affiliée SAP) en Allemagne ainsi que dans d'autres pays. Tous les autres noms de produit et service mentionnés sont des marques commerciales de leurs sociétés respectives.

Veuillez consulter <https://www.sap.com/france/about/legal/trademark.html> pour plus d'informations sur les marques déposées.